База ТГ

Код ТГ / Шифр ресурса	Ресурсы, входящие в ТГ	Единица измерения
1	2	3
01.01.001		
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
01.01.004		
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1124	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1128	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1130	Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1136	Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1138	Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1142	Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1144	Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.4.01.02-0010	Песок из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства, крупный	м3
01.01.005		
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
01.02.001		
02.3.01.05-0302	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0304	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0306	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0308	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0310	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0312	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0314	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0322	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0326	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0330	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0334	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0338	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0342	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0346	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0350	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0354	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0358	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, крупный	м3

1	2	3
02.3.01.05-0362	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0366	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0370	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0374	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0378	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0382	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0386	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0390	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0394	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0398	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0402	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0406	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0412	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0414	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0416	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0418	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0420	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0422	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0426	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0428	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0430	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0432	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0434	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0436	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0440	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0442	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0444	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0446	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0448	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0450	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0454	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0456	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0458	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0460	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0462	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0464	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0468	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0470	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0472	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0474	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0476	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0478	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0480	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0482	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0484	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0486	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0488	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0490	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, мелкий	м3

1	2	3
02.3.01.05-0492	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0494	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0496	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0498	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0500	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0502	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0504	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0506	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0508	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0510	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0512	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0514	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0516	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0518	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0520	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0522	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0524	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0526	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0528	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0530	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0532	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0534	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0536	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0538	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0540	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0542	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0544	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0546	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0548	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0550	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0552	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0554	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0556	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0558	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0560	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0562	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0564	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0566	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0568	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0570	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0572	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0574	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0576	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0578	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0580	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0582	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0584	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0586	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0588	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0590	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0592	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0594	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0596	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0598	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, очень крупный	м3
01.02.002		
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3

1	2	3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1124	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1128	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1130	Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1136	Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1138	Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1142	Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1144	Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.05-0302	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0304	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0306	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0308	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0310	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0312	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0314	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0322	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0326	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0330	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0334	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0338	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0342	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0346	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0350	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0354	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0358	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0362	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0366	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0370	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0374	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0378	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0382	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0386	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0390	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0394	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0398	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0402	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0406	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0412	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0414	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0416	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0418	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0420	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0422	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, мелкий	м3

1	2	3
02.3.01.05-0426	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0428	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0430	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0432	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0434	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0436	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0440	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0442	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0444	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0446	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0448	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0450	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0454	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0456	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0458	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0460	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0462	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0464	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0468	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0470	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0472	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0474	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0476	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0478	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0480	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0482	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0484	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0486	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0488	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0490	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0492	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0494	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0496	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0498	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0500	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0502	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0504	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0506	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0508	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0510	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0512	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0514	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0516	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0518	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0520	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0522	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0524	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0526	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0528	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0530	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0532	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0534	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0536	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, очень крупный	м3

1	2	3
02.3.01.05-0538	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0540	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0542	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0544	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0546	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0548	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0550	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0552	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0554	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0556	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0558	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0560	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0562	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0564	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0566	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0568	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0570	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0572	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0574	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0576	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0578	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0580	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0582	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0584	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0586	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0588	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0590	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0592	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0594	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0596	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0598	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, очень крупный	м3
02.4.01.02-0010	Песок из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства, крупный	м3
02.01.001		
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2490	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.4.03.03-0080	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0082	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0084	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0086	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0088	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0090	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0092	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0094	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0096	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0098	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0100	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0102	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0104	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0106	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0108	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0110	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0112	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0114	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3

1	2	3
02.4.03.03-0116	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0118	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0120	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0122	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0124	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0126	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.01.002		
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.01.003		
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.01.004		
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.01.005		
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.01.006		
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.01.007		
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.01.008		
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.01.009		
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2490	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.01.010		
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.01.011		
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.01.012		
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.01.013		
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.01.014		
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.4.03.03-0082	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0084	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0088	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0094	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0096	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0100	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0106	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0108	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0112	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0118	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0120	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0124	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.01.015		
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.01.016		
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.01.017		
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.01.018		
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.01.019		
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.01.020		
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.01.021		
02.2.01.02-1042	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2490	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.01.022		
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.01.023		
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.01.024		
02.2.01.02-1042	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2490	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3

1	2	3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1124	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1128	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1130	Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1136	Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1138	Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1142	Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1144	Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.03.001		
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
06.1.02.02-0011	Щебень кирпичный	м3
02.03.002		
06.1.02.02-0011	Щебень кирпичный	м3
02.05.001		
02.2.05.04-1920	Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-1922	Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
03.01.001		
02.2.01.02-1042	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
03.01.002		
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
03.01.003		
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
03.01.004		
03.02.001		
02.2.01.01-1040	Галька речная окатанная, фракция 120-200 мм	кг
02.2.01.01-1042	Галька речная окатанная, фракция 200-300 мм	кг
03.02.002		
04.01.001		
02.2.02.02-0001	Каменная мелочь М 300	м3
04.01.002		
02.2.02.01-0040	Цеолит активированный, фракция 0-80 мм	кг
04.01.003		
13.1.01.01-0001	Крошка мраморная, фракция от 0,2 до 0,5 мм	т
13.1.01.01-0002	Крошка мраморная, фракция от 2,5 до 5 мм	кг
05.01.001		
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3

1	2	3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
05.01.002		
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
02.2.04.04-0119	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0120	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0123	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0124	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0125	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0126	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0129	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0130	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0131	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0132	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0133	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0134	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0135	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0136	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0182	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0186	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0190	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-1004	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/16	м3

1	2	3
02.2.04.04-1006	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/22,4	м3
02.2.04.04-1008	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/31,5	м3
02.2.04.04-1012	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/63	м3
02.4.02.01-0022	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0024	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0026	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0028	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0030	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С1, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0032	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0034	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0036	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0038	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0040	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С2, размер зерен 0-70 мм	м3
02.4.02.01-0042	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 300, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0044	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0046	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0048	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0050	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-40 мм	м3
02.4.02.01-0100	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0102	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0104	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0106	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0108	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0110	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/8	м3
02.4.02.01-0112	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0114	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0116	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0118	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0120	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/16-2	м3
02.4.02.01-0124	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/31,5-2	м3

1	2	3
02.4.02.01-0126	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0130	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0132	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0134	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/31,5-2	м3
02.4.02.01-0136	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0138	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0140	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0142	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0144	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0146	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/63-2	м3
02.4.02.01-0148	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0150	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0152	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0154	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0156	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, тип 0/90	м3
02.4.02.01-0158	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, тип 0/90	м3
05.01.003		
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
05.01.004		
02.2.04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0182	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0186	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0190	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-1004	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/16	м3
02.2.04.04-1006	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/22,4	м3
02.2.04.04-1008	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/31,5	м3
02.2.04.04-1012	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, М1, К90, тип 0/63	м3
07.01.001		
02.1.01.02-0002	Грунт глинистый (суглинок)	м3
02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3
02.1.01.02-0006	Грунт глинистый (супесь)	м3
07.01.002		

1	2	3
07.01.003		
02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
07.01.004		
02.1.01.01-0004	Глина комовая	м3
02.1.01.02-0002	Грунт глинистый (суглинок)	м3
02.1.01.02-0006	Грунт глинистый (супесь)	м3
07.01.005		
02.1.01.01-0004	Глина комовая	м3
02.1.01.02-0002	Грунт глинистый (суглинок)	м3
02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3
02.1.01.02-0006	Грунт глинистый (супесь)	м3
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
07.02.001		
02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3
07.04.001		
08.01.001		
02.2.04.01-0002	Балласт гравийный	м3
02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м3
02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3
08.01.002		
02.2.04.01-0002	Балласт гравийный	м3
02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м3
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
08.01.003		
02.2.04.01-0002	Балласт гравийный	м3
08.01.004		
02.2.01.01-1040	Галька речная окатанная, фракция 120-200 мм	кг
02.2.01.01-1042	Галька речная окатанная, фракция 200-300 мм	кг
02.2.04.01-0002	Балласт гравийный	м3
08.01.005		
02.2.01.01-1040	Галька речная окатанная, фракция 120-200 мм	кг
02.2.01.01-1042	Галька речная окатанная, фракция 200-300 мм	кг
02.2.04.01-0002	Балласт гравийный	м3
02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м3
08.01.006		
02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м3
08.01.007		
02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3
08.01.008		
02.1.01.01-0004	Глина комовая	м3

1	2	3
02.1.01.01-0006	Грунт глинистый (глина)	м3
02.1.01.02-0002	Грунт глинистый (суглинок)	м3
02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3
02.1.01.02-0006	Грунт глинистый (супесь)	м3
02.1.01.02-0100	Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-200 мм	м3
02.1.01.02-0102	Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 200-500 мм	м3
02.1.01.02-0104	Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-500 мм	м3
02.1.01.02-0106	Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-200 мм	м3
02.1.01.02-0108	Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 200-500 мм	м3
02.1.01.02-0110	Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-500 мм	м3
02.2.01.02-1042	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0002	Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0004	Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0005	Гравий керамзитовый М 450, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0006	Гравий керамзитовый М 500, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0007	Гравий керамзитовый М 550, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0008	Гравий керамзитовый М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0009	Гравий керамзитовый М 700, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0010	Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0011	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0012	Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0013	Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0014	Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0015	Гравий керамзитовый М 450, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0016	Гравий керамзитовый М 500, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0017	Гравий керамзитовый М 550, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0018	Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0019	Гравий керамзитовый М 700, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0020	Гравий керамзитовый М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0021	Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0022	Гравий керамзитовый М 300, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0023	Гравий керамзитовый М 350, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0024	Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0025	Гравий керамзитовый М 450, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0026	Гравий керамзитовый М 500, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0027	Гравий керамзитовый М 550, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0028	Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0029	Гравий керамзитовый М 700, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0030	Гравий керамзитовый М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.02.02-0001	Каменная мелочь М 300	м3
02.2.03.01-0002	Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0004	Камень бутовый М 200, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0005	Камень бутовый М 300, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0006	Камень бутовый М 300, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.03.01-0008	Камень бутовый М 400, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0009	Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0010	Камень бутовый М 600, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.03.01-0011	Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0012	Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.03.01-0014	Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0015	Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0016	Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.03.01-0017	Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм	м3

1	2	3
02.2.03.01-0018	Камень бутовый М 1400, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.04.01-0002	Балласт гравийный	м3
02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м3
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
02.2.04.04-0119	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0120	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0123	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0124	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0125	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0126	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0129	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0130	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0131	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0132	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0133	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0134	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0135	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0136	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0182	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0186	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0190	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.10-0001	Щебень из дробленого бетона М 300, фракция 5-10 мм	м3

1	2	3
02.2.05.10-0002	Щебень из дробленого бетона М 300, фракция 5-20 мм	м3
02.2.05.10-0003	Щебень из дробленого бетона М 300, фракция 5-40 мм	м3
02.2.05.10-0004	Щебень из дробленого бетона М 300, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.10-0005	Щебень из дробленого бетона М 300, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.10-0006	Щебень из дробленого бетона М 300, фракция 40-80 мм	м3
02.2.05.10-0007	Щебень из дробленого бетона М 400, фракция 5-10 мм	м3
02.2.05.10-0008	Щебень из дробленого бетона М 400, фракция 5-20 мм	м3
02.2.05.10-0009	Щебень из дробленого бетона М 400, фракция 5-40 мм	м3
02.2.05.10-0010	Щебень из дробленого бетона М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.10-0011	Щебень из дробленого бетона М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.10-0012	Щебень из дробленого бетона М 400, фракция 40-80 мм	м3
02.2.05.10-0013	Щебень из дробленого бетона М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.2.05.10-0014	Щебень из дробленого бетона М 600, фракция 5-20 мм	м3
02.2.05.10-0015	Щебень из дробленого бетона М 600, фракция 5-40 мм	м3
02.2.05.10-0016	Щебень из дробленого бетона М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.10-0017	Щебень из дробленого бетона М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.10-0018	Щебень из дробленого бетона М 600, фракция 40-80 мм	м3
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0302	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0304	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0306	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0308	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0310	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0312	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0314	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0322	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0326	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0330	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0334	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0338	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0342	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0346	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0350	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0354	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0358	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0362	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0366	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0370	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0374	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0378	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0382	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0386	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0390	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0394	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, очень крупный	м3

1	2	3
02.3.01.05-0398	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0402	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0406	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0412	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0414	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0416	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0418	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0420	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0422	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0426	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0428	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0430	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0432	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0434	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0436	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0440	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0442	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0444	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0446	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0448	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0450	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0454	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0456	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0458	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0460	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0462	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0464	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0468	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0470	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0472	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0474	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0476	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0478	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.07-0006	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	м3
02.3.01.08-0001	Песок керамзитовый М 600	м3
02.4.02.02-0002	Шлак доменный	м3
08.01.009		
02.2.01.02-1042	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
02.2.04.04-0119	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0120	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3

1	2	3
02.2.04.04-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0123	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0124	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0125	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0126	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0129	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0130	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0131	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0132	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0133	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0134	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0135	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0136	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0182	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0186	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0190	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2490	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1124	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1128	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1130	Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1136	Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1138	Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1142	Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1144	Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
08.02.001		
02.2.01.02-1042	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3

1	2	3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
02.2.04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0182	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0186	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0190	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2490	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3

1	2	3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1124	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1128	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1130	Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1136	Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1138	Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1142	Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1144	Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
08.02.002		
02.2.01.02-1042	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2490	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
08.03.001		
02.1.01.02-0003	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3
02.1.01.02-0100	Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-200 мм	м3
02.1.01.02-0102	Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 200-500 мм	м3
02.1.01.02-0104	Грунт скальный из гранита М 1000, фракция 0-500 мм	м3
02.1.01.02-0106	Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-200 мм	м3
02.1.01.02-0108	Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 200-500 мм	м3
02.1.01.02-0110	Грунт скальный из гранита М 1200, фракция 0-500 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м3
02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3
02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
02.2.04.04-0119	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0120	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0123	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0124	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0125	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0126	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0129	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0130	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0131	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3

1	2	3
02.2.04.04-0132	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0133	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0134	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0135	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0136	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0182	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0186	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0190	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.05.04-1920	Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-1922	Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1128	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1130	Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1142	Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1144	Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
08.03.002		
02.2.04.04-0119	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0120	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0122	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3

1	2	3
02.2.04.04-0123	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0124	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0125	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0126	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0129	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0130	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0131	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0132	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0133	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0134	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0135	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0136	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0182	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3
02.2.04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0186	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3
02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.04.04-0190	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 1000, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3
02.2.05.04-1920	Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-1922	Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3

1	2	3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1128	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1130	Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1142	Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1144	Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
09.03.001		
02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0002	Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0004	Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0005	Гравий керамзитовый М 450, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0006	Гравий керамзитовый М 500, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0007	Гравий керамзитовый М 550, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0008	Гравий керамзитовый М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0009	Гравий керамзитовый М 700, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0010	Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0011	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0012	Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0013	Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0014	Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0015	Гравий керамзитовый М 450, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0016	Гравий керамзитовый М 500, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0017	Гравий керамзитовый М 550, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0018	Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0019	Гравий керамзитовый М 700, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0021	Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0022	Гравий керамзитовый М 300, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0023	Гравий керамзитовый М 350, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0024	Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0025	Гравий керамзитовый М 450, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0026	Гравий керамзитовый М 500, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0027	Гравий керамзитовый М 550, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0028	Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0029	Гравий керамзитовый М 700, фракция 20-40 мм	м3
09.03.002		
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3
02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0002	Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0004	Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0005	Гравий керамзитовый М 450, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0006	Гравий керамзитовый М 500, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0007	Гравий керамзитовый М 550, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0008	Гравий керамзитовый М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0009	Гравий керамзитовый М 700, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0010	Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0011	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0012	Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0013	Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0014	Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0015	Гравий керамзитовый М 450, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0016	Гравий керамзитовый М 500, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0017	Гравий керамзитовый М 550, фракция 10-20 мм	м3

1	2	3
02.2.01.03-0018	Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0019	Гравий керамзитовый М 700, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0020	Гравий керамзитовый М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.03-0021	Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0022	Гравий керамзитовый М 300, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0023	Гравий керамзитовый М 350, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0024	Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0025	Гравий керамзитовый М 450, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0026	Гравий керамзитовый М 500, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0027	Гравий керамзитовый М 550, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0028	Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0029	Гравий керамзитовый М 700, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.03-0030	Гравий керамзитовый М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.4.02.02-0001	Шлак гранулированный	т
12.2.03.04-0001	Вермикулит вспученный	м3
12.2.03.04-0051	Щебень перлитовый вспученный, фракции 5-10 мм	м3
09.03.003		
02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0002	Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0004	Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0005	Гравий керамзитовый М 450, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0006	Гравий керамзитовый М 500, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0007	Гравий керамзитовый М 550, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0008	Гравий керамзитовый М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0009	Гравий керамзитовый М 700, фракция 5-10 мм	м3
02.2.01.03-0010	Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
12.2.03.04-0031	Песок перлитовый вспученный крупный, марка 75, размеры зерен 1,25-5 мм	м3
12.2.03.04-0051	Щебень перлитовый вспученный, фракции 5-10 мм	м3
10.01.001		
02.4.03.03-0002	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0003	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0004	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0005	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 5-10 мм	м3
10.03.001		
02.4.03.03-0002	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0003	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0004	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0005	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0007	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.4.03.03-0008	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.4.03.03-0009	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.4.03.03-0010	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 10-20 мм	м3

1	2	3
02.4.03.03-0012	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.4.03.03-0013	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.4.03.03-0014	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.4.03.03-0015	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.4.03.03-0017	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 40-70 мм	м3
02.4.03.03-0018	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 40-70 мм	м3
02.4.03.03-0019	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 40-70 мм	м3
02.4.03.03-0020	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 40-70 мм	м3
02.4.03.03-0030	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0032	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0034	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 1000, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0036	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 1200, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0038	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.4.03.03-0040	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.4.03.03-0042	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.4.03.03-0044	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.4.03.03-0080	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0082	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0084	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0086	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0088	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0090	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.4.03.03-0092	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0094	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0096	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0098	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0100	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0102	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.4.03.03-0104	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0106	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0108	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0110	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0112	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0114	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.4.03.03-0116	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3

1	2	3
02.4.03.03-0118	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0120	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0122	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0124	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.4.03.03-0126	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1400, фракция 31,5-63 мм	м3
10.03.002		
02.4.03.03-0002	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0003	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0004	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0005	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0012	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.4.03.03-0013	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.4.03.03-0014	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.4.03.03-0015	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.4.03.03-0030	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 600, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0032	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 800, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0034	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 1000, фракция 5-10 мм	м3
02.4.03.03-0036	Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов М 1200, фракция 5-10 мм	м3
10.06.001		
02.4.02.02-0002	Шлак доменный	м3
10.06.002		
02.4.02.02-0001	Шлак гранулированный	т
10.06.003		
02.4.02.02-0001	Шлак гранулированный	т
02.4.02.02-0002	Шлак доменный	м3
11.01.001		
05.2.03.08-0004	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.08-0005	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.08-0006	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.08-0007	Камень силикатный рядовой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.02-0024	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М75	1000 шт
06.1.01.02-0025	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.02-0026	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.02-0027	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.02-0028	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.02-0029	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.02-0030	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.02-0031	Камень керамический рядовой, размеры 250х120х140 мм, марка М300	1000 шт
11.01.002		
05.2.03.06-0004	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.06-0005	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.06-0006	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.06-0007	Камень силикатный лицевой пустотелый, размеры 250х120х138 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.01-0014	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М75	1000 шт
06.1.01.01-0015	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.01-0016	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.01-0017	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М150	1000 шт

1	2	3
06.1.01.01-0018	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.01-0019	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.01-0020	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.01-0021	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М300	1000 шт
11.01.003		
06.1.01.01-0014	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М75	1000 шт
06.1.01.01-0015	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.01-0016	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.01-0017	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.01-0018	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.01-0019	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.01-0020	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.01-0021	Камень керамический лицевой, размеры 250х120х140 мм, марка М300	1000 шт
11.01.015		
01.7.10.03-0011	Камни из известняка, месторождение Андреевское, ширина 150, 250, 450 мм, толщина 30 мм	м3
11.01.016		
01.7.10.03-2141	Блоки стеновые из известняка М-75 с пазом (без паза)	м3
01.7.10.03-2143	Блоки стеновые из известняка М-100 с пазом (без паза)	м3
11.01.022		
11.01.023		
02.2.03.01-0002	Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0004	Камень бутовый М 200, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0005	Камень бутовый М 300, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0006	Камень бутовый М 300, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.03.01-0008	Камень бутовый М 400, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0009	Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0010	Камень бутовый М 600, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.03.01-0011	Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0012	Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.03.01-0014	Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0015	Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0016	Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм	м3
02.2.03.01-0017	Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0018	Камень бутовый М 1400, размер от 150 до 500 мм	м3
11.01.024		
02.2.03.01-0005	Камень бутовый М 300, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0006	Камень бутовый М 300, размер от 150 до 500 мм	м3
11.01.025		
02.2.03.01-0011	Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0012	Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм	м3
11.01.026		
02.2.03.01-0015	Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0016	Камень бутовый М 1200, размер от 150 до 500 мм	м3
11.01.027		
02.2.03.01-0017	Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0018	Камень бутовый М 1400, размер от 150 до 500 мм	м3
11.01.028		
02.2.03.01-0002	Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0004	Камень бутовый М 200, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0005	Камень бутовый М 300, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0008	Камень бутовый М 400, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0009	Камень бутовый М 600, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0011	Камень бутовый М 800, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0014	Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0015	Камень бутовый М 1200, размер от 70 до 1000 мм	м3
02.2.03.01-0017	Камень бутовый М 1400, размер от 70 до 1000 мм	м3
11.01.029		

1	2	3
13.2.01.03-0001	Камень-валун декоративный из кварцита, цвет зеленый, фракция 20-200 см	кг
13.2.01.03-0002	Камень бутовый декоративный из диабаза, цвет зеленый, фракция от 100 до 500 мм	кг
13.2.01.03-0003	Камень бутовый декоративный из диабаза, цвет серо-белый, фракция от 100 до 500 мм	кг
13.2.01.03-0004	Камень бутовый декоративный из змеевика, фракция от 100 до 500 мм	кг
13.2.01.03-0005	Камень бутовый декоративный из песчаника, фракция от 100 до 500 мм	кг
13.2.01.03-0007	Камень бутовый декоративный из кварцита, цвет желтый, фракция от 100 до 500 мм	кг
13.2.01.03-0008	Камень бутовый декоративный из яшмы, фракция от 100 до 500 мм	кг
13.2.01.03-0011	Камень-голыш декоративный плоский, цвет серый, фракция 30-50 мм	кг
13.2.01.03-0012	Камень-плитняк гранит, необработанный, цвет серо-бежевый, фракция 20-30 мм	м2
13.2.01.03-0016	Камень-плитняк кварцит (златолит), необработанный, цвет серо-зеленый, фракция 0,5-10 мм	м2
13.2.01.03-0017	Камень-плитняк кварцит (златолит), необработанный, цвет серо-зеленый, фракция 10-25 мм	м2
11.02.001		
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0038	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0040	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0041	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0095	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0096	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0097	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0098	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0099	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0100	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0111	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0112	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0113	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0114	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0115	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0116	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0117	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0125	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0126	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0127	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0128	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0129	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0130	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0131	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
11.02.002		
06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт

1	2	3
06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0018	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0020	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0021	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0038	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0040	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0041	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0095	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0096	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0097	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0098	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0099	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0100	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0111	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0112	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0113	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0114	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0115	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0116	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0117	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0125	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0126	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0127	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0128	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0129	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0130	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0131	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0141	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0142	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0143	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0144	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0171	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0172	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт

1	2	3
06.1.01.05-0173	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0174	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0175	Кирпич керамический лицевой пустотелый, объемно окрашенный, цвет RAL 1002, размеры 250х85х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0178	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 010 90 10, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0184	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 8028, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-1002	Кирпич керамический лицевой фасонный одинарный, объемно окрашенный, цвет красный, тип ФЛ	1000 шт
11.02.003		
06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0018	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0038	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0040	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0041	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
11.02.004		
06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
11.02.005		
06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0018	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0020	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0021	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0141	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0142	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0143	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0144	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0171	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0172	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0173	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0174	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0175	Кирпич керамический лицевой пустотелый, объемно окрашенный, цвет RAL 1002, размеры 250х85х65 мм, марка М125	1000 шт

1	2	3
06.1.01.05-0178	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 010 90 10, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0184	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 8028, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-1002	Кирпич керамический лицевой фасонный одинарный, объемно окрашенный, цвет красный, тип ФЛ	1000 шт
11.02.006		
06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0018	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0020	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0021	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0038	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0040	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0041	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
11.02.007		
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0038	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0040	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0041	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
11.02.008		
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0038	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0040	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0041	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт

1	2	3
06.1.01.05-0111	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0112	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0113	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0114	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0115	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0116	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0117	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
11.02.009		
05.2.03.13-0002	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.13-0003	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.13-0004	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.13-0005	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.13-0006	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.13-0007	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.14-0001	Кирпич силикатный лицевой полнотелый, рустированный с ложка, колотый, гидрофобизированный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х60х65 мм, марка прочности М150	1000 шт
05.2.03.14-0002	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0003	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0004	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с ложка, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0005	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с тычка, размеры 225х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0006	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный с тычка, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 225х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0007	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0008	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0009	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный, рустированный углом, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 225х95х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.14-0011	Кирпич силикатный лицевой полнотелый, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.14-0013	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет желтый, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.15-0001	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.15-0002	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М200	1000 шт
05.2.03.15-0003	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М200	1000 шт
05.2.03.15-0011	Кирпич силикатный лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет желтый, коричневый, размеры 250х120х65 мм, марка М150, М200	1000 шт
05.2.03.15-0012	Кирпич силикатный лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет зеленый, красный, терракотовый, черный, размеры 250х120х65 мм, марка М150, М200	1000 шт

1	2	3
05.2.03.17-0010	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, объемно окрашенный, цвет светло-желтый, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М175	1000 шт
05.2.03.17-0013	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150, М175	1000 шт
05.2.03.17-0015	Кирпич силикатный лицевой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0018	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0020	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0021	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0141	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0142	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0143	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0144	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0171	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0172	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0173	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0174	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0175	Кирпич керамический лицевой пустотелый, объемно окрашенный, цвет RAL 1002, размеры 250х85х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0178	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 010 90 10, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0184	Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, объемно окрашенный, цвет RAL 8028, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-1002	Кирпич керамический лицевой фасонный одинарный, объемно окрашенный, цвет красный, тип ФЛ	1000 шт
11.02.010		
05.2.03.16-0002	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.16-0004	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.16-0005	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.16-0006	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.16-0007	Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.17-0002	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.17-0003	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.17-0004	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.17-0005	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.17-0006	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт

1	2	3
05.2.03.17-0007	Кирпич силикатный рядовой полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.18-0002	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.18-0003	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.18-0004	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.18-0005	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.18-0006	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.18-0007	Кирпич силикатный рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
05.2.03.19-0002	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
05.2.03.19-0003	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
05.2.03.19-0004	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
05.2.03.19-0005	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
05.2.03.19-0006	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
05.2.03.19-0007	Кирпич силикатный рядовой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0038	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0039	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0040	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0041	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0095	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0096	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0097	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0098	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0099	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0100	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0111	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0112	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0113	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0114	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0115	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0116	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250	1000 шт
06.1.01.05-0117	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М300	1000 шт
06.1.01.05-0125	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт
06.1.01.05-0126	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М125	1000 шт
06.1.01.05-0127	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М150	1000 шт
06.1.01.05-0128	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М175	1000 шт
06.1.01.05-0129	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М200	1000 шт
06.1.01.05-0130	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М250	1000 шт

1	2	3
06.1.01.05-0131	Кирпич керамический рядовой пустотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М300	1000 шт
11.02.021		
06.1.01.06-0011	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс А, размеры 230х113х65 мм	т
06.1.01.06-0012	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс Б, размеры 230х113х65 мм	т
06.1.01.06-0013	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс В, размеры 230х113х65 мм	т
11.02.022		
06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт
06.1.01.04-0007	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт
06.1.01.04-0009	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт
06.1.01.04-0010	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250	1000 шт
06.1.01.04-0011	Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 300	1000 шт
11.02.023		
12.2.03.04-0011	Кирпич пенодиатомитовый, кажущаяся плотность 400 кг/м3, максимальная температура применения 950 °С	м3
17.2.01.02-1006	Кирпич огнеупорный пенодиатомитовый ПД.К1-350	м3
17.2.01.02-1008	Кирпич огнеупорный пенодиатомитовый ПД.К1-400	м3
17.2.01.02-1010	Кирпич огнеупорный пенодиатомитовый ПД.К2-350	м3
17.2.01.02-1012	Кирпич огнеупорный пенодиатомитовый ПД.К2-400	м3
11.04.001		
01.8.01.08-0001	Щебень из пеностекла, насыпная плотность 100-115 кг/м3, фракция 30-60 мм	м3
01.8.01.08-0002	Щебень из пеностекла, насыпная плотность 120-130 кг/м3, фракция 5-20 мм	м3
01.8.01.08-0003	Щебень из пеностекла, насыпная плотность 135-140 кг/м3, фракция 30-60 мм	м3
01.8.01.08-0004	Щебень из пеностекла, насыпная плотность 170-180 кг/м3, фракция 5-20 мм	м3
01.8.01.08-0005	Щебень из пеностекла, насыпная плотность 240 кг/м3, фракция 20-40 мм	м3
12.01.001		
01.8.02.06-1012	Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 6 мм	м2
01.8.02.06-1013	Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 8 мм	м2
01.8.02.06-1020	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 4 мм	м2
01.8.02.06-1021	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 5 мм	м2
01.8.02.06-1022	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 6 мм	м2
01.8.02.06-1023	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 8 мм	м2
01.8.02.06-1040	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,86, номинальная толщина 4 мм	м2
01.8.02.06-1041	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,85, номинальная толщина 5 мм	м2
01.8.02.06-1042	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,84, номинальная толщина 6 мм	м2
01.8.02.06-1043	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,83, номинальная толщина 8 мм	м2
12.01.002		
01.8.02.06-1040	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,86, номинальная толщина 4 мм	м2
01.8.02.06-1041	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,85, номинальная толщина 5 мм	м2
01.8.02.06-1042	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,84, номинальная толщина 6 мм	м2
12.01.003		

1	2	3
01.8.02.06-1012	Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 6 мм	м2
01.8.02.06-1013	Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 8 мм	м2
01.8.02.06-1022	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 6 мм	м2
01.8.02.06-1023	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 8 мм	м2
01.8.02.06-1042	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,84, номинальная толщина 6 мм	м2
01.8.02.06-1043	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,83, номинальная толщина 8 мм	м2
12.01.004		
01.8.02.06-1020	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 4 мм	м2
01.8.02.06-1040	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,86, номинальная толщина 4 мм	м2
12.01.016		
01.8.01.04-0059	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 18 мм	м2
01.8.01.04-0062	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 2 мм	м2
01.8.01.04-0063	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 3 мм	м2
01.8.01.04-0064	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 4 мм	м2
01.8.01.04-0065	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 5 мм	м2
01.8.01.04-0066	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 6 мм	м2
01.8.01.04-0067	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 8 мм	м2
01.8.01.04-0068	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 10 мм	м2
01.8.01.04-0069	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 12 мм	м2
01.8.01.04-0070	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 14 мм	м2
01.8.01.04-0071	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 16 мм	м2
01.8.01.04-0072	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 20 мм	м2
01.8.01.04-0073	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 22 мм	м2
01.8.01.04-0074	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 24 мм	м2
12.01.022		
12.01.023		
01.8.01.04-0062	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 2 мм	м2
01.8.01.04-0063	Стекло органическое (акрил) литьевое листовое, марки ТОСП, ТОСН, бесцветное прозрачное, толщина 3 мм	м2
01.8.01.04-0081	Стекло органическое (акрил) экструзионное листовое, бесцветное прозрачное, толщина 2 мм	м2
01.8.01.04-0083	Стекло органическое (акрил) экструзионное листовое, бесцветное прозрачное, толщина 3 мм	м2
01.8.02.06-1009	Флоат-стекло листовое М1, бесцветное, номинальная толщина 2 мм	м2
12.01.024		
01.8.02.06-1020	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 4 мм	м2
01.8.02.06-1021	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 5 мм	м2
01.8.02.06-1022	Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 6 мм	м2

1	2	3
01.8.02.06-1040	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,86, номинальная толщина 4 мм	м2
01.8.02.06-1041	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,85, номинальная толщина 5 мм	м2
01.8.02.06-1042	Стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, незакаливаемое, на основе бесцветного стекла со стандартным коэффициентом пропускания света, нормальный коэффициент эмиссии 0,03-0,05, коэффициент пропускания света не менее 0,84, номинальная толщина 6 мм	м2
12.03.001		
01.8.02.08-0011	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 3 м2, толщина стекла 4 мм	м2
01.8.02.08-0012	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 3 м2, толщина стекла 5 мм	м2
12.03.002		
01.8.02.08-0001	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина стекла 4 мм	м2
12.03.003		
01.8.02.08-0001	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина стекла 4 мм	м2
01.8.02.08-0011	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 3 м2, толщина стекла 4 мм	м2
01.8.02.08-0012	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 3 м2, толщина стекла 5 мм	м2
12.03.004		
12.04.001		
13.01.001		
08.3.01.02-0003	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0100	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0102	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0104	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0106	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0108	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0110	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0112	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0114	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Ш-50Ш	т
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм	т
08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т
08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т
08.3.04.02-0100	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-180 мм	т
08.3.04.02-0102	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 185-220 мм	т
08.3.04.02-0106	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 260-270 мм	т
08.3.04.02-0108	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0110	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0112	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0114	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0116	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 230-270 мм	т
08.3.04.02-0118	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0120	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0122	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0124	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0126	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 10-29 мм	т

1	2	3
08.3.04.02-0128	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0130	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0132	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 230-270 мм	т
08.3.04.02-0200	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0204	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0206	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0208	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 230-270 мм	т
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0075	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0120	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.02-0122	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0124	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0126	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0128	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0132	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0134	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0136	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0138	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.02-0140	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0142	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0144	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0146	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0148	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0152	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0154	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0156	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0158	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.08.01-0004	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 180-200 мм, толщина 11-16 мм	т
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т

1	2	3
08.3.08.02-0046	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1052	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
08.3.08.02-1098	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-1100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-1102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина полки 6-16 мм	т
08.3.08.02-1104	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1106	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1104	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 27У-30У, № 27П-30П	т
08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т
08.3.11.01-1108	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.11.01-1110	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1112	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 27У-30У, № 27П-30П	т
08.3.11.01-1114	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 40У, № 40П	т
08.3.11.01-1116	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.11.01-1118	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1120	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 27У-30У, № 27П-30П	т
08.3.11.01-1122	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 40У, № 40П	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0028	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр более 45 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
13.01.002		
08.3.01.02-0003	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0100	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0102	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0104	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т

1	2	3
08.3.01.02-0106	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0108	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0110	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0112	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0114	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Ш-50Ш	т
08.3.04.02-0100	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-180 мм	т
08.3.04.02-0102	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 185-220 мм	т
08.3.04.02-0104	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 230-250 мм	т
08.3.04.02-0106	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 260-270 мм	т
08.3.04.02-0108	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0110	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0112	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0114	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0116	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 230-270 мм	т
08.3.04.02-0118	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0120	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0122	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0124	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0126	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0128	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0130	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0132	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 230-270 мм	т
08.3.07.01-0031	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х4 мм	т
08.3.07.01-0033	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм	т
08.3.07.01-0034	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х5 мм	т
08.3.07.01-0035	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х4 мм	т
08.3.07.01-0036	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х5 мм	т
08.3.07.01-0037	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х4 мм	т
08.3.07.01-0038	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х5 мм	т
08.3.07.01-0039	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х6 мм	т
08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм	т
08.3.07.01-0044	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0045	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0046	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х4 мм	т
08.3.07.01-0047	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х5 мм	т
08.3.07.01-0048	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х6 мм	т
08.3.07.01-0049	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х8 мм	т
08.3.07.01-0051	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т
08.3.07.01-0053	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм	т
08.3.07.01-0054	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0055	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х3 мм	т
08.3.07.01-0056	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм	т
08.3.07.01-0057	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х5 мм	т
08.3.07.01-0058	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т
08.3.07.01-0061	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х6 мм	т
08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т
08.3.07.01-0072	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм	т
08.3.07.01-0077	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 220х10 мм	т
08.3.07.01-1010	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения, марки стали 15ХСНД, 10ХСНД, толщина 20-80 мм	т
08.3.07.01-1012	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения, марки стали 15ХСНД, 10ХСНД, толщина 1-18 мм	т

1	2	3
08.3.07.01-1088	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х5 мм	т
08.3.07.02-0024	Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, длина 6 м, толщина 10 мм	т
08.3.07.02-0026	Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, длина 6 м, толщина 12 мм	т
08.3.08.01-0004	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 180-200 мм, толщина 11-16 мм	т
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0046	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1052	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
08.3.11.01-0031	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 32х16 мм	м
08.3.11.01-0032	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 60х35 мм	м
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
13.02.001		
08.3.03.06-0016	Проволока колючая армирования (АКЛ), диаметр 2,5 мм	м
08.3.03.06-0084	Барьер безопасности плоский из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 450 мм, количество витков в бухте (10 м) 10	м
08.3.03.06-0086	Барьер безопасности плоский из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество витков в бухте (10 м) 10	м
08.3.03.06-0088	Барьер безопасности плоский из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 600 мм, количество витков в бухте (10 м) 10	м
08.3.03.06-0090	Барьер безопасности плоский из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 900 мм, количество витков в бухте (10 м) 10	м
08.3.03.06-0092	Барьер безопасности плоский из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 950 мм, количество витков в бухте (10 м) 10	м
13.02.002		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм	т
08.3.07.01-0044	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0045	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0046	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х4 мм	т
08.3.07.01-0047	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х5 мм	т
08.3.07.01-0048	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х6 мм	т
08.3.07.01-0049	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х8 мм	т
08.3.07.01-0051	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т
08.3.07.01-0053	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм	т
08.3.07.01-0054	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0055	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х3 мм	т
08.3.07.01-0056	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм	т
08.3.07.01-0057	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х5 мм	т
08.3.07.01-0058	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т
08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т

1	2	3
08.3.07.01-0072	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм	т
08.3.07.01-0156	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х5 мм	т
08.3.07.01-0158	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х6 мм	т
08.3.07.01-0160	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х8 мм	т
08.3.07.01-0162	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х5 мм	т
08.3.07.01-0164	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х6 мм	т
08.3.07.01-0166	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х8 мм	т
08.3.07.01-0180	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х5 мм	т
08.3.07.01-0182	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х6 мм	т
08.3.07.01-0184	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х8 мм	т
08.3.07.01-0188	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х6 мм	т
08.3.07.01-0190	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х8 мм	т
08.3.07.01-0198	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х4 мм	т
08.3.07.01-0200	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х5 мм	т
08.3.07.01-0202	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х6 мм	т
08.3.07.01-0204	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х8 мм	т
08.3.07.01-0210	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм	т
08.3.07.01-0220	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х6 мм	т
08.3.07.01-0222	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х8 мм	т
08.3.07.01-0228	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х5 мм	т
08.3.07.01-0230	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х6 мм	т
08.3.07.01-0232	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х8 мм	т
08.3.07.01-0240	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х6 мм	т
08.3.07.01-0242	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х8 мм	т
08.3.07.01-0248	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х5 мм	т
08.3.07.01-0250	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм	т
08.3.07.01-0252	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм	т
08.3.07.01-1088	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х5 мм	т
13.02.013		
20.1.02.18-1002	Ленты бандажные для крепления из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина стали 0,76 мм, ширина ленты 19 мм	10 м
13.02.014		
08.3.03.06-0016	Проволока колючая армирования (АКЛ), диаметр 2,5 мм	м
13.02.015		
08.3.02.01-0001	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,8-2,0 мм, ширина 20-22 мм	т
08.3.02.01-0029	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм	т
08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т
08.3.02.01-1008	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,4-1,8 мм, ширина 20-50 мм	т
13.02.016		
13.02.027		
13.02.028		
10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг
10.1.02.02-1008	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1012	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1014	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,2-1,5 мм	т
10.1.02.02-1016	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,6-2,0 мм	т
10.1.02.02-1036	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1040	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1042	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,2-1,5 мм	т
10.1.02.02-1044	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,6-2,0 мм	т
10.1.02.02-1056	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1060	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1062	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,2-1,5 мм	т
10.1.02.02-1064	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,6-2,0 мм	т

1	2	3
13.02.029		
10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг
10.1.02.02-1012	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1040	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1060	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,0 мм	т
13.02.030		
13.02.041		
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т
10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг
13.02.042		
08.3.07.01-0031	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х4 мм	т
08.3.07.01-0033	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм	т
08.3.07.01-0034	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х5 мм	т
08.3.07.01-0035	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х4 мм	т
08.3.07.01-0036	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х5 мм	т
08.3.07.01-0037	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х4 мм	т
08.3.07.01-0038	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х5 мм	т
08.3.07.01-0039	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х6 мм	т
08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм	т
08.3.07.01-0044	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0045	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0046	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х4 мм	т
08.3.07.01-0047	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х5 мм	т
08.3.07.01-0048	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х6 мм	т
08.3.07.01-0049	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х8 мм	т
08.3.07.01-0051	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т
08.3.07.01-0053	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм	т
08.3.07.01-0054	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0055	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х3 мм	т
08.3.07.01-0056	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм	т
08.3.07.01-0057	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х5 мм	т
08.3.07.01-0058	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т
08.3.07.01-0061	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х6 мм	т
08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т
08.3.07.01-0072	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм	т
08.3.07.01-0077	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 220х10 мм	т
08.3.07.01-0100	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х4 мм	т
08.3.07.01-0102	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 12х6 мм	т
08.3.07.01-0104	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х8 мм	т
08.3.07.01-0106	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х6 мм	т
08.3.07.01-0108	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х8 мм	т
08.3.07.01-0110	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х10 мм	т
08.3.07.01-0112	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х12 мм	т
08.3.07.01-0114	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х6 мм	т
08.3.07.01-0116	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х8 мм	т
08.3.07.01-0118	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х8 мм	т
08.3.07.01-0120	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х10 мм	т
08.3.07.01-0122	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х20 мм	т
08.3.07.01-0124	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 35х5 мм	т
08.3.07.01-0126	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х5 мм	т

1	2	3
08.3.07.01-0128	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х6 мм	т
08.3.07.01-0130	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х8 мм	т
08.3.07.01-0132	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 36х12 мм	т
08.3.07.01-0134	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х10 мм	т
08.3.07.01-0136	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х12 мм	т
08.3.07.01-0138	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х20 мм	т
08.3.07.01-0140	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х30 мм	т
08.3.07.01-0142	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х12 мм	т
08.3.07.01-0144	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х10 мм	т
08.3.07.01-0146	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х12 мм	т
08.3.07.01-0148	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х14 мм	т
08.3.07.01-0150	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х16 мм	т
08.3.07.01-0152	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х20 мм	т
08.3.07.01-0154	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х30 мм	т
08.3.07.01-0156	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х5 мм	т
08.3.07.01-0158	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х6 мм	т
08.3.07.01-0160	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 55х8 мм	т
08.3.07.01-0162	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х5 мм	т
08.3.07.01-0164	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х6 мм	т
08.3.07.01-0166	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х8 мм	т
08.3.07.01-0168	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х10 мм	т
08.3.07.01-0170	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х12 мм	т
08.3.07.01-0172	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х16 мм	т
08.3.07.01-0174	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х18 мм	т
08.3.07.01-0176	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х20 мм	т
08.3.07.01-0178	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х30 мм	т
08.3.07.01-0180	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х5 мм	т
08.3.07.01-0182	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х6 мм	т
08.3.07.01-0184	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х8 мм	т
08.3.07.01-0186	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 65х12 мм	т
08.3.07.01-0188	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х6 мм	т
08.3.07.01-0190	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х8 мм	т
08.3.07.01-0192	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х10 мм	т
08.3.07.01-0194	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х12 мм	т
08.3.07.01-0196	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х20 мм	т
08.3.07.01-0198	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х4 мм	т
08.3.07.01-0200	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х5 мм	т
08.3.07.01-0202	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х6 мм	т
08.3.07.01-0204	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х8 мм	т
08.3.07.01-0206	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х10 мм	т
08.3.07.01-0208	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 75х12 мм	т
08.3.07.01-0210	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х6 мм	т
08.3.07.01-0212	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х10 мм	т
08.3.07.01-0214	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х12 мм	т
08.3.07.01-0216	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х14 мм	т
08.3.07.01-0218	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х20 мм	т
08.3.07.01-0220	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х6 мм	т
08.3.07.01-0222	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х8 мм	т
08.3.07.01-0224	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х10 мм	т
08.3.07.01-0226	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 85х12 мм	т
08.3.07.01-0228	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х5 мм	т
08.3.07.01-0230	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х6 мм	т
08.3.07.01-0232	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х8 мм	т
08.3.07.01-0234	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х10 мм	т
08.3.07.01-0236	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х12 мм	т
08.3.07.01-0238	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 90х20 мм	т
08.3.07.01-0240	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х6 мм	т
08.3.07.01-0242	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х8 мм	т

1	2	3
08.3.07.01-0244	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х10 мм	т
08.3.07.01-0246	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 95х12 мм	т
08.3.07.01-0248	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х5 мм	т
08.3.07.01-0250	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм	т
08.3.07.01-0252	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм	т
08.3.07.01-0254	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х12 мм	т
08.3.07.01-0256	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х14 мм	т
08.3.07.01-0258	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х16 мм	т
08.3.07.01-0260	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х20 мм	т
08.3.07.01-0262	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х6 мм	т
08.3.07.01-0264	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х8 мм	т
08.3.07.01-0266	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 110х12 мм	т
08.3.07.01-0268	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х8 мм	т
08.3.07.01-0270	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х10 мм	т
08.3.07.01-0272	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х12 мм	т
08.3.07.01-0274	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х6 мм	т
08.3.07.01-0276	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х8 мм	т
08.3.07.01-0278	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х10 мм	т
08.3.07.01-0280	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 130х12 мм	т
08.3.07.01-0282	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х6 мм	т
08.3.07.01-0284	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х8 мм	т
08.3.07.01-0286	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х10 мм	т
08.3.07.01-0288	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х12 мм	т
08.3.07.01-0290	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х6 мм	т
08.3.07.01-0292	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х8 мм	т
08.3.07.01-0294	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х10 мм	т
08.3.07.01-0296	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х12 мм	т
08.3.07.01-0298	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х14 мм	т
08.3.07.01-0300	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х16 мм	т
08.3.07.01-0302	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х6 мм	т
08.3.07.01-0304	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х8 мм	т
08.3.07.01-0306	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х10 мм	т
08.3.07.01-0308	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х12 мм	т
08.3.07.01-0310	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х14 мм	т
08.3.07.01-0312	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 160х16 мм	т
08.3.07.01-0314	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х12 мм	т
08.3.07.01-0316	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х14 мм	т
08.3.07.01-0318	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 170х16 мм	т
08.3.07.01-0320	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х12 мм	т
08.3.07.01-0322	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х14 мм	т
08.3.07.01-0324	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 180х16 мм	т
08.3.07.01-0326	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х12 мм	т
08.3.07.01-0328	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х14 мм	т
08.3.07.01-0330	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 190х16 мм	т
08.3.07.01-0332	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х10 мм	т
08.3.07.01-0334	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х12 мм	т
08.3.07.01-0336	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х14 мм	т
08.3.07.01-0338	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х16 мм	т
08.3.07.01-0400	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 20х4 мм	т
08.3.07.01-0402	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 22х6 мм	т
08.3.07.01-0404	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 25х4 мм	т
08.3.07.01-0406	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 25х6 мм	т
08.3.07.01-0408	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 30х5 мм	т
08.3.07.01-0410	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 30х8 мм	т
08.3.07.01-0412	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 35х5 мм	т
08.3.07.01-0414	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 36х8 мм	т
08.3.07.01-0416	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х4 мм	т
08.3.07.01-0418	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х5 мм	т

1	2	3
08.3.07.01-0420	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0422	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0424	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0426	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х5 мм	т
08.3.07.01-0428	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х6 мм	т
08.3.07.01-0430	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0432	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х5 мм	т
08.3.07.01-0434	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х6 мм	т
08.3.07.01-0436	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 60х8 мм	т
08.3.07.01-0438	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х5 мм	т
08.3.07.01-0440	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х6 мм	т
08.3.07.01-0442	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 70х8 мм	т
08.3.07.01-0444	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 75х6 мм	т
08.3.07.01-0446	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 80х6 мм	т
08.3.07.01-0448	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0450	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х5 мм	т
08.3.07.01-0452	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х6 мм	т
08.3.07.01-0454	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 100х8 мм	т
08.3.07.01-0456	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 120х6 мм	т
08.3.07.01-0458	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 120х8 мм	т
08.3.07.01-0460	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 130х6 мм	т
08.3.07.01-0462	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 140х6 мм	т
08.3.07.01-0464	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 140х8 мм	т
08.3.07.01-0466	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 150х6 мм	т
08.3.07.01-0468	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 160х6 мм	т
08.3.07.01-1088	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х5 мм	т
13.02.043		
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0075	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0140	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.03-0050	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0052	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0054	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08Ю, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0056	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
13.02.044		
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0075	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т

1	2	3
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0140	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
13.02.045		
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
13.02.046		
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0140	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
13.02.047		
08.3.12.04-0001	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм	т
13.02.048		
08.3.07.01-0037	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х4 мм	т
08.3.07.01-0038	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х5 мм	т
13.02.049		
08.3.07.01-0044	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0045	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т
13.02.050		
08.3.07.01-0031	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х4 мм	т
08.3.07.01-0033	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм	т
08.3.07.01-0034	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х5 мм	т
08.3.07.01-0035	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х4 мм	т
08.3.07.01-0036	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х5 мм	т
08.3.07.01-0037	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х4 мм	т
08.3.07.01-0044	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0045	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0046	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х4 мм	т
08.3.07.01-0047	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х5 мм	т
08.3.07.01-0048	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х6 мм	т
08.3.07.01-0049	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х8 мм	т
08.3.07.01-0051	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0053	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм	т
08.3.07.01-0054	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0055	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х3 мм	т
08.3.07.01-0056	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм	т
08.3.07.01-0057	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х5 мм	т
08.3.07.01-0058	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т
08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т
13.02.051		
08.3.07.02-0024	Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, длина 6 м, толщина 10 мм	т
08.3.07.02-0026	Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, длина 6 м, толщина 12 мм	т
13.02.062		
13.02.063		
08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4	м2

1	2	3
08.3.09.01-0082	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,5	м2
08.3.09.01-0083	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7	м2
08.3.09.01-0084	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55	м2
08.3.09.01-0118	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5	м2
08.3.09.01-0119	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7	м2
08.3.09.01-0120	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55	м2
08.3.09.01-0122	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5	м2
08.3.09.01-0123	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7	м2
08.3.09.02-0001	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5	м2
08.3.09.02-0002	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,6	м2
08.3.09.02-0003	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7	м2
08.3.09.02-0004	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,8	м2
08.3.09.02-0005	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,6	м2
08.3.09.02-0006	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,7	м2
08.3.09.02-0007	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8	м2
08.3.09.02-0008	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,6	м2
08.3.09.02-0009	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,7	м2
08.3.09.02-0010	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,8	м2
08.3.09.02-0011	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,9	м2
08.3.09.02-0012	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н75-750-0,9	м2
08.3.09.02-0021	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5	м2
08.3.09.02-0022	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6	м2
08.3.09.02-0023	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7	м2
08.3.09.02-0025	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5	м2
08.3.09.02-0026	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,6	м2
08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2
08.3.09.02-0028	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,8	м2
08.3.09.02-0029	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,5	м2
08.3.09.02-0030	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,6	м2
08.3.09.02-0031	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,7	м2
08.3.09.02-0032	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,8	м2
08.3.09.02-0042	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,4	м2
08.3.09.02-0044	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,5	м2
08.3.09.02-0046	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,55	м2
08.3.09.02-0048	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,7	м2
13.02.064		
08.3.09.01-0081	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4	м2
08.3.09.01-0082	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,5	м2
08.3.09.01-0083	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7	м2
08.3.09.01-0084	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55	м2
08.3.09.01-0096	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7	м2
08.3.09.01-0097	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8	м2
08.3.09.01-0098	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,9	м2
08.3.09.01-0099	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,55	м2
08.3.09.01-0100	Профнастил оцинкованный Н60-902-1,0	м2
08.3.09.01-0101	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7	м2
08.3.09.01-0102	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8	м2
08.3.09.01-0103	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9	м2
08.3.09.01-0104	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0	м2
08.3.09.01-0105	Профнастил оцинкованный Н114-750-0,8	м2
08.3.09.01-0106	Профнастил оцинкованный Н114-750-0,9	м2
08.3.09.01-0107	Профнастил оцинкованный Н114-750-1,0	м2
08.3.09.01-0108	Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2	м2
08.3.09.01-0112	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2
08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2
08.3.09.01-0114	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	м2
08.3.09.01-0115	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,9	м2
08.3.09.01-0118	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5	м2

1	2	3
08.3.09.01-0119	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7	м2
08.3.09.01-0120	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55	м2
08.3.09.01-0122	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5	м2
08.3.09.01-0123	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7	м2
08.3.09.01-0126	Профнастил оцинкованный Н153-850-0,8	м2
08.3.09.01-0128	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,0	м2
08.3.09.01-0130	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,2	м2
08.3.09.01-0132	Профнастил оцинкованный Н153-850-1,5	м2
13.02.065		
08.3.09.01-0085	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4	м2
08.3.09.01-0086	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5	м2
08.3.09.01-0087	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	м2
08.3.09.01-0088	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8	м2
08.3.09.01-0089	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55	м2
08.3.09.01-0090	Профнастил оцинкованный МП-35-0,5	м2
08.3.09.01-0091	Профнастил оцинкованный МП-35-0,7	м2
08.3.09.01-0092	Профнастил оцинкованный МП-35-0,8	м2
08.3.09.01-0093	Профнастил оцинкованный МП-35-0,9	м2
08.3.09.01-0094	Профнастил оцинкованный МП-35-0,55	м2
08.3.09.01-0096	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7	м2
08.3.09.01-0097	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8	м2
08.3.09.01-0098	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,9	м2
08.3.09.01-0099	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,55	м2
08.3.09.01-0100	Профнастил оцинкованный Н60-902-1,0	м2
08.3.09.01-0101	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7	м2
08.3.09.01-0102	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8	м2
08.3.09.01-0103	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9	м2
08.3.09.01-0104	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0	м2
08.3.09.01-0105	Профнастил оцинкованный Н114-750-0,8	м2
08.3.09.01-0106	Профнастил оцинкованный Н114-750-0,9	м2
08.3.09.01-0107	Профнастил оцинкованный Н114-750-1,0	м2
13.02.076		
08.3.03.06-0016	Проволока колючая армирования (АКЛ), диаметр 2,5 мм	м
08.3.03.06-0030	Барьер безопасности объемный из армированной скрученной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 50	м
08.3.03.06-0032	Барьер безопасности объемный из армированной скрученной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 600 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 50	м
08.3.03.06-0034	Барьер безопасности объемный из армированной скрученной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 900 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 31	м
08.3.03.06-0036	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 450 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 40	м
08.3.03.06-0038	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 450 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 50	м
08.3.03.06-0040	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 450 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 61	м
08.3.03.06-0042	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 40	м
08.3.03.06-0044	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 50	м
08.3.03.06-0046	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 61	м
08.3.03.06-0048	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 600 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 40	м
08.3.03.06-0050	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 600 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 50	м
08.3.03.06-0052	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 600 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 61	м

1	2	3
08.3.03.06-0054	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 900 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 31	м
08.3.03.06-0056	Барьер безопасности объемный из армированной скрученной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 62	м
08.3.03.06-0058	Барьер безопасности объемный из армированной скрученной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 600 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 62	м
08.3.03.06-0060	Барьер безопасности объемный из армированной скрученной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 900 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 42	м
08.3.03.06-0062	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 450 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 62	м
08.3.03.06-0064	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 62	м
08.3.03.06-0066	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 600 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 62	м
08.3.03.06-0068	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 600 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 68	м
08.3.03.06-0070	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 900 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 42	м
08.3.03.06-0072	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 900 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 100	м
08.3.03.06-0074	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 900 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 108	м
08.3.03.06-0076	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 950 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 100	м
08.3.03.06-0078	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 950 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 108	м
08.3.03.06-0080	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 955 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 100	м
08.3.03.06-0082	Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 955 мм, количество точек скрепления 5, количество витков в бухте (10 м) 108	м
13.02.077		
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0140	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.03-0050	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0052	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0054	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08Ю, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0056	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
13.02.078		
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0075	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т

1	2	3
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0120	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
13.02.079		
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0122	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0124	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0132	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0134	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0140	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0142	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0144	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0152	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0154	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.04-0032	Сталь листовая нержавеющая, марки стали 08Х13-40Х13, толщина 1-6 мм	т
08.3.05.04-0043	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 4-8 мм	т
08.3.05.04-0044	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 9-22 мм	т
13.02.080		
08.3.05.03-0001	Сталь листовая кровельная, цвет черный, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0032	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,8 мм	т
13.02.081		
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т
13.02.082		
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т
13.02.083		
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0032	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т

1	2	3
13.02.084		
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0032	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т
13.02.085		
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т
08.3.05.05-1508	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,60 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1510	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,65 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1514	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,80 мм, ширина 1250 мм	м2
13.02.086		
08.3.05.05-0006	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0032	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т
08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1508	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,60 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1510	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,65 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1514	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,80 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1516	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,90 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1518	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 1,00 мм, ширина 1250 мм	м2
12.1.01.05-0120	Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием и перфорацией диаметром 10 мм для устройства кровли, размеры планки 416х2500 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
13.02.087		
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т
08.3.05.05-1518	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 1,00 мм, ширина 1250 мм	м2
13.02.088		
08.3.05.04-0023	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 1-3 мм	т
08.3.05.04-0032	Сталь листовая нержавеющая, марки стали 08Х13-40Х13, толщина 1-6 мм	т
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т

1	2	3
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т
08.3.05.05-1508	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,60 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1510	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,65 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1514	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,80 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1516	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,90 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1518	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 1,00 мм, ширина 1250 мм	м2
13.03.001		
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
13.03.002		
08.3.04.02-0108	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0110	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0112	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0114	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0116	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 230-270 мм	т
08.3.04.02-0118	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0120	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0122	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0124	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 200-220 мм	т
13.03.013		
08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0046	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
13.03.014		
08.3.08.01-0004	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 180-200 мм, толщина 11-16 мм	т
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
13.03.015		
08.3.04.02-0004	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0065	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0070	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 14-50 мм	т

1	2	3
08.3.04.02-0134	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0144	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0146	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0148	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0150	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0160	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0162	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0164	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0166	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 12Х18Н10Т, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0176	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0178	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0180	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0182	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марка стали 14Х17Н2, сторона квадрата 75-200 мм	т
08.3.04.02-0192	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0194	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0196	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0198	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 75-200 мм	т
13.03.016		
08.3.04.02-0004	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т
08.3.04.02-0065	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0070	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т
08.3.04.02-0192	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0194	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0196	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали 09Г2С, 12Г2С, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0200	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0204	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 30-195 мм	т
08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм	т
08.3.07.01-0044	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0045	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0046	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х4 мм	т
08.3.07.01-0047	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х5 мм	т
08.3.07.01-0048	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х6 мм	т
08.3.07.01-0049	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х8 мм	т
08.3.07.01-0051	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т
08.3.07.01-0053	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм	т

1	2	3
08.3.07.01-0054	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0055	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х3 мм	т
08.3.07.01-0056	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм	т
08.3.07.01-0057	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х5 мм	т
08.3.07.01-0058	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т
08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
08.3.08.02-1098	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-1100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т
13.04.001		
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1104	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1106	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1108	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1110	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 30М-45М	т
13.04.002		
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
13.04.003		
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т
13.04.004		
08.3.01.02-0003	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1104	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1108	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 18М-24М	т
13.04.005		
08.3.01.02-0003	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
13.04.006		
07.2.03.06-0001	Балка двутавровая монорельсовая, номер профиля 24М	т
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1104	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1108	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 18М-24М	т
13.04.007		
07.2.03.06-0092	Балка двутавровая монорельсовая, номер профиля 36М	т
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1106	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1110	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 30М-45М	т

1	2	3
13.04.008		
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1106	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1110	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 30М-45М	т
13.04.009		
07.2.06.03-0500	Профиль горячекатаный для крепи горных выработок СВП-14	т
07.2.06.03-0502	Профиль горячекатаный для крепи горных выработок СВП-17, СВП-19, СВП-22, СВП-27, СВП-33	т
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
13.04.010		
07.2.03.06-0001	Балка двутавровая монорельсовая, номер профиля 24М	т
13.04.021		
08.3.01.02-0003	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0100	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0102	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0104	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0106	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0108	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0110	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0112	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0114	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Ш-50Ш	т
13.04.022		
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0106	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0114	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Ш-50Ш	т
13.04.033		
01.7.15.02-0067	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М24, длина 50-200 мм	т
01.7.15.02-0087	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М24, длина 50-240 мм	т
01.7.15.02-0094	Болты стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М16-24, длина 50-200 мм	т
01.7.15.03-0016	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М24, длина болта 50-240 мм	т
01.7.15.03-0036	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М24, длина болта 50-240 мм	кг
01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг
01.7.15.11-0048	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24	кг
01.7.15.11-1010	Шайбы стальные круглые, класс точности С, диаметр отверстия М20-24	т
07.2.03.06-0140	Планка прижимная для крепления кранового рельса, марка П1	т
25.3.14.01-1044	Гайки болтов путевые для скрепления рельсов, диаметр М24	т
13.04.034		
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1052	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т

1	2	3
08.3.08.02-1098	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-1100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-1102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина полки 6-16 мм	т
08.3.08.02-1104	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
13.04.035		
08.3.08.01-0004	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 180-200 мм, толщина 11-16 мм	т
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0046	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1052	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
08.3.08.02-1098	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-1100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-1102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина полки 6-16 мм	т
08.3.08.02-1104	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1106	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-1108	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
13.04.036		
08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0046	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1052	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
08.3.08.02-1098	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-1100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм	т

1	2	3
08.3.08.02-1102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина полки 6-16 мм	т
08.3.08.02-1104	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1106	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-1108	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
13.04.037		
08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0046	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1052	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм	т
13.04.048		
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1104	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 27У-30У, № 27П-30П	т
08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т
08.3.11.01-1108	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.11.01-1110	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1112	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 27У-30У, № 27П-30П	т
08.3.11.01-1114	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 40У, № 40П	т
08.3.11.01-1116	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.11.01-1118	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1120	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 27У-30У, № 27П-30П	т
08.3.11.01-1122	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 40У, № 40П	т
13.04.049		
08.3.11.01-0031	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 32х16 мм	м
08.3.11.01-0032	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 60х35 мм	м
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т
13.05.001		
07.2.01.01-0013	Рельсы крановые КР70	т
07.2.01.01-0065	Накладки стыковые для кранового рельса КР70	т
13.05.002		
07.2.01.01-0065	Накладки стыковые для кранового рельса КР70	т
25.1.03.06-0033	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М27	т
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т
13.06.001		
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т
08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм	т
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0005	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	т

1	2	3
08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т
08.4.03.03-0009	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 25 мм	т
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т
08.4.03.03-0011	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 32 мм	т
08.4.03.03-0012	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 36 мм	т
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0028	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр более 45 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-1042	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-1044	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 12-14 мм	т
08.4.03.03-1048	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
08.4.03.04-1004	Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр 3-5 мм	т
13.06.003		
08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм	т
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
13.06.004		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
13.06.005		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0005	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т
08.4.03.03-0009	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 25 мм	т
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т
08.4.03.03-0011	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 32 мм	т
08.4.03.03-0012	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 36 мм	т
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т

1	2	3
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0028	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр более 45 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0118	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 22 мм	т
08.4.03.03-1042	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-1044	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 12-14 мм	т
08.4.03.03-1048	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
12.1.02.04-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2
12.1.02.04-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.04-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.05-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2
12.1.02.05-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.08-0400	Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 3,5 кг/м2	м2
12.1.02.08-0402	Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,6 кг/м2	м2
12.1.02.09-0400	Материал рулонный битумный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 400/300 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 3,5 кг/м2	м2
12.1.02.09-0402	Материал рулонный битумный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,6 кг/м2	м2
13.06.015		
13.06.016		
13.06.017		
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т
13.06.018		
13.06.019		
13.06.020		

1	2	3
08.4.02.03-0100	Каркасы арматурные для буронабивных свай из стали класса А500С диаметром 12 мм, диаметр 400-1180 мм	т
08.4.02.03-0102	Каркасы арматурные для буронабивных свай из стали класса А500С диаметром 25 мм, диаметр 400-1150 мм	т
13.06.021		
08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0082	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0083	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0084	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х150 мм	м2
08.1.02.17-0085	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х200 мм	м2
08.1.02.17-0086	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0087	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0088	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0090	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0092	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 100х150 мм	м2
08.1.02.17-0093	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 100х200 мм	м2
08.1.02.17-0094	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0095	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0096	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0098	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0099	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0100	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-1000	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.4.02.04-0001	Каркасы металлические из горячекатаных профилей (уголок, швеллер)	т
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т
13.06.032		
08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0082	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0083	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0084	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х150 мм	м2
08.1.02.17-0085	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х200 мм	м2
08.1.02.17-0086	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2

1	2	3
08.1.02.17-0087	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0088	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0090	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0092	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 100х150 мм	м2
08.1.02.17-0093	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 100х200 мм	м2
08.1.02.17-0094	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0095	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0096	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0098	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0099	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0100	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-1000	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т
13.06.033		
08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0082	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0083	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0090	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-1000	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т
13.06.034		
08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т
13.06.035		
08.1.02.17-1000	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
13.06.036		
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т

1	2	3
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0005	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т
08.4.03.03-0009	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 25 мм	т
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т
08.4.03.03-0011	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 32 мм	т
08.4.03.03-0012	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 36 мм	т
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0028	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр более 45 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-1042	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-1044	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 12-14 мм	т
08.4.03.03-1048	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
13.06.037		
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
13.06.038		
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т

1	2	3
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
13.06.039		
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
13.06.042		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
13.06.045		
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
13.06.046		
08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
13.06.047		
08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0005	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т
08.4.03.03-0009	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 25 мм	т
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т
08.4.03.03-0011	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 32 мм	т
08.4.03.03-0012	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 36 мм	т
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т
13.06.049		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-1042	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
13.06.050		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т

1	2	3
08.4.03.03-1044	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 12-14 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
13.06.051		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0005	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-1044	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 12-14 мм	т
13.06.052		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-1048	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 16-18 мм	т
13.06.053		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-1048	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 16-18 мм	т
13.06.054		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
13.06.055		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
13.06.056		
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0009	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 25 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
13.06.057		
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
13.06.058		
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0011	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 32 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
13.06.059		
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0012	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 36 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
13.06.060		
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т

1	2	3
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
13.06.061		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
13.06.062		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
13.06.063		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0001	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0005	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-1042	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-1044	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 12-14 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
13.06.064		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
13.06.066		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
13.06.067		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0006	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 16 мм	т

1	2	3
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т
08.4.03.03-0009	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 25 мм	т
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т
08.4.03.03-0011	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 32 мм	т
08.4.03.03-0012	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 36 мм	т
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0028	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр более 45 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0118	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 22 мм	т
08.4.03.03-1048	Сталь арматурная, периодического профиля, упрочненная, класс At-V (At800), диаметр 16-18 мм	т
13.06.068		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
13.06.069		
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
13.06.070		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.02-1012	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 32-40 мм	т
13.06.071		
08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т
08.3.04.02-0200	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 5-9 мм	т
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
13.06.088		
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.02-0008	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0007	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 18 мм	т
08.4.03.03-0008	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 20 мм	т
08.4.03.03-0009	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 25 мм	т
08.4.03.03-0010	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 28 мм	т
08.4.03.03-0011	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 32 мм	т

1	2	3
08.4.03.03-0012	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 36 мм	т
08.4.03.03-0013	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 40 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0028	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр более 45 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
13.06.089		
13.06.090		
08.4.04.01-0168	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт
08.4.04.01-0170	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт
08.4.04.01-0172	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт
08.4.04.01-0174	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт
08.4.04.01-0176	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт
08.4.04.01-0178	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт
08.4.04.01-0180	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт
13.06.091		
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0112	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 80 мм	шт
13.06.092		
08.4.04.01-0013	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 12 мм, наружный диаметр 17 мм, длина 47 мм	шт
08.4.04.01-0014	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 14 мм, наружный диаметр 22 мм, длина 53 мм	шт
08.4.04.01-0015	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 22 мм, длина 59 мм	шт
08.4.04.01-0016	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 27 мм, длина 69 мм	шт
08.4.04.01-0017	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 27 мм, длина 86 мм	шт
08.4.04.01-0018	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 33 мм, длина 89 мм	шт
08.4.04.01-0019	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 33 мм, длина 94 мм	шт
08.4.04.01-0020	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 37 мм, длина 99 мм	шт
08.4.04.01-0021	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 42 мм, длина 105 мм	шт
08.4.04.01-0022	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 119 мм	шт
08.4.04.01-0023	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 129 мм	шт
08.4.04.01-0100	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 12 мм, наружный диаметр 25 мм, длина 46 мм	шт
08.4.04.01-0102	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 14 мм, наружный диаметр 27 мм, длина 50 мм	шт
08.4.04.01-0104	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 54 мм	шт
08.4.04.01-0106	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 61 мм	шт

1	2	3
08.4.04.01-0108	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 76 мм	шт
08.4.04.01-0110	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 80 мм	шт
08.4.04.01-0112	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 86 мм	шт
08.4.04.01-0114	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 90 мм	шт
08.4.04.01-0116	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 60 мм, длина 96 мм	шт
08.4.04.01-0118	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 105 мм	шт
08.4.04.01-0120	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 70 мм, длина 112 мм	шт
08.4.04.01-0122	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 12 мм, наружный диаметр 18 мм, длина 50 мм	шт
08.4.04.01-0124	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 14 мм, наружный диаметр 22 мм, длина 55 мм	шт
08.4.04.01-0126	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 24 мм, длина 60 мм	шт
08.4.04.01-0128	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 28 мм, длина 70 мм	шт
08.4.04.01-0130	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 80 мм	шт
08.4.04.01-0132	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 34 мм, длина 90 мм	шт
08.4.04.01-0134	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 95 мм	шт
08.4.04.01-0136	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 100 мм	шт
08.4.04.01-0138	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 110 мм	шт
08.4.04.01-0140	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 120 мм	шт
08.4.04.01-0142	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 56 мм, длина 130 мм	шт
08.4.04.01-0144	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 14 и 12 мм, наружный диаметр 22 мм, длина 50 мм	шт
08.4.04.01-0146	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 16 и 14 мм, наружный диаметр 24 мм, длина 60 мм	шт
08.4.04.01-0148	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 18 и 16 мм, наружный диаметр 28 мм, длина 70 мм	шт
08.4.04.01-0150	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 20 и 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 80 мм	шт
08.4.04.01-0152	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 22 и 20 мм, наружный диаметр 34 мм, длина 90 мм	шт
08.4.04.01-0154	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 25 и 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 95 мм	шт
08.4.04.01-0156	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 28 и 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 100 мм	шт
08.4.04.01-0158	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 32 и 28 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 110 мм	шт
08.4.04.01-0160	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 36 и 32 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 120 мм	шт
08.4.04.01-0162	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 40 и 36 мм, наружный диаметр 56 мм, длина 130 мм	шт
08.4.04.01-0164	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 26 мм, длина 42 мм	шт
08.4.04.01-0166	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 48 мм	шт
08.4.04.01-0168	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт

1	2	3
08.4.04.01-0170	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт
08.4.04.01-0172	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт
08.4.04.01-0174	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт
08.4.04.01-0176	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт
08.4.04.01-0178	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт
08.4.04.01-0180	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт
08.4.04.01-0182	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 26 мм, длина 42 мм	шт
08.4.04.01-0184	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 48 мм	шт
08.4.04.01-0186	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт
08.4.04.01-0188	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт
08.4.04.01-0190	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт
08.4.04.01-0192	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт
08.4.04.01-0194	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт
08.4.04.01-0196	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт
08.4.04.01-0198	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт
08.4.04.01-0200	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 16 и 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 48 мм	шт
08.4.04.01-0202	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 18 и 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт
08.4.04.01-0204	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 20 и 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт
08.4.04.01-0206	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 22 и 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт
08.4.04.01-0208	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 25 и 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт
08.4.04.01-0210	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 28 и 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт
08.4.04.01-0212	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 32 и 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт
08.4.04.01-0214	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 36 и 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт
13.06.093		
08.4.04.01-0164	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 26 мм, длина 42 мм	шт
08.4.04.01-0166	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 48 мм	шт
08.4.04.01-0168	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт
08.4.04.01-0170	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт
08.4.04.01-0172	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт
08.4.04.01-0174	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт
08.4.04.01-0176	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт
08.4.04.01-0178	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт

1	2	3
08.4.04.01-0180	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт
08.4.04.01-0200	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 16 и 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 48 мм	шт
08.4.04.01-0202	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 18 и 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт
08.4.04.01-0204	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 20 и 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт
08.4.04.01-0206	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 22 и 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт
08.4.04.01-0208	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 25 и 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт
08.4.04.01-0210	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 28 и 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт
08.4.04.01-0212	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 32 и 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт
08.4.04.01-0214	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 36 и 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт
14.01.001		
08.1.06.02-0060	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
14.01.002		
08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг
14.01.003		
08.2.02.04-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
08.2.02.04-0002	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
08.2.02.04-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м
08.2.02.04-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м
08.2.02.04-0013	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
08.2.02.04-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,6 мм	10 м
08.2.02.04-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м
08.2.02.04-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,7 мм	10 м
08.2.02.04-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м
08.2.02.04-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м
08.2.02.04-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м
08.2.02.04-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м
08.2.02.04-0028	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м
08.2.02.04-0029	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
08.2.02.04-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
08.2.02.04-0031	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м
08.2.02.04-0033	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
08.2.02.04-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м
08.2.02.04-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м

1	2	3
08.2.02.04-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м
08.2.02.04-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м
08.2.02.04-0038	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м
08.2.02.04-0039	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м
08.2.02.04-0040	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м
08.2.02.16-0100	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 1,5 мм	кг
08.2.02.16-0102	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 2 мм	кг
08.2.02.16-0104	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 2,5 мм	кг
08.2.02.16-0106	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 3 мм	кг
08.2.02.16-0108	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 4 мм	кг
08.2.02.16-0110	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 5 мм	кг
08.2.02.16-0112	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 6 мм	кг
08.2.02.16-0114	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 7 мм	кг
08.2.02.16-0116	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 8 мм	кг
08.2.02.16-0118	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 10 мм	кг
14.01.004		
08.2.02.03-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м
08.2.02.03-0002	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м
08.2.02.03-0003	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
08.2.02.03-0004	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
08.2.02.03-0005	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м
08.2.02.03-0006	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
08.2.02.03-0007	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м
08.2.02.03-0008	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
08.2.02.03-0009	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18,5 мм	10 м
08.2.02.03-0010	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м
08.2.02.03-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м
08.2.02.03-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м
08.2.02.03-0013	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 26 мм	10 м
08.2.02.03-0014	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м
08.2.02.03-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м
08.2.02.03-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м
08.2.02.03-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м
08.2.02.03-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м
08.2.02.03-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
08.2.02.03-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м

1	2	3
08.2.02.03-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м
08.2.02.03-0028	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
08.2.02.03-0029	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
08.2.02.03-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м
08.2.02.03-0031	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
08.2.02.03-0032	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м
08.2.02.03-0033	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м
08.2.02.03-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м
08.2.02.03-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м
08.2.02.03-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м
08.2.02.03-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м
08.2.02.03-0038	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32,5 мм	10 м
08.2.02.03-0039	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35 мм	10 м
08.2.02.03-0040	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 37 мм	10 м
08.2.02.03-0041	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м
08.2.02.03-0042	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 40 мм	10 м
08.2.02.03-0043	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 41 мм	10 м
08.2.02.03-0044	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43,5 мм	10 м
08.2.02.03-0045	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м
08.2.02.03-0046	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 46 мм	10 м
08.2.02.03-0048	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м
08.2.02.03-0081	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19 мм	10 м
08.2.02.03-0082	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м
08.2.02.03-0083	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м
08.2.02.03-0084	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м
08.2.02.03-0085	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м
08.2.02.03-0086	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м
08.2.02.03-0087	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29,5 мм	10 м
08.2.02.03-0088	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 31,5 мм	10 м
08.2.02.03-0089	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34 мм	10 м
08.2.02.03-0090	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м

1	2	3
08.2.02.04-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
08.2.02.04-0002	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
08.2.02.04-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м
08.2.02.04-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м
08.2.02.04-0013	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
08.2.02.04-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,6 мм	10 м
08.2.02.04-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м
08.2.02.04-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,7 мм	10 м
08.2.02.04-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м
08.2.02.04-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м
08.2.02.04-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м
08.2.02.04-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м
08.2.02.04-0028	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м
08.2.02.04-0029	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
08.2.02.04-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
08.2.02.04-0031	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м
08.2.02.04-0033	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
08.2.02.04-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м
08.2.02.04-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
08.2.02.04-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м
08.2.02.04-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м
08.2.02.04-0038	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м
08.2.02.04-0039	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м
08.2.02.04-0040	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м
08.2.02.06-0001	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м
08.2.02.06-0002	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м
08.2.02.12-0001	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м
08.2.02.12-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м
08.2.02.12-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
08.2.02.12-0004	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м

1	2	3
08.2.02.12-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м
08.2.02.12-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м
08.2.02.12-0007	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
08.2.02.12-0008	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 56 мм	10 м
08.2.02.13-0001	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м
08.2.02.13-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м
08.2.02.13-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м
08.2.02.13-0004	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
08.2.02.13-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м
08.2.02.13-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м
08.2.02.13-0007	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м
08.2.02.13-0008	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м
08.2.02.13-0009	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м
08.2.02.13-0010	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м
08.2.02.13-0011	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м
08.2.02.13-0012	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35 мм	10 м
08.2.02.13-0013	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м
08.2.02.13-0014	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м
08.2.02.13-0015	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
08.2.02.13-0016	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 50 мм	10 м
08.2.02.13-0017	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 52 мм	10 м
08.2.02.13-0018	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м
08.2.02.13-0019	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 56 мм	10 м
08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг
14.01.015		
08.1.06.02-0051	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 630 мм	м
08.1.06.02-0052	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
08.1.06.02-0058	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
08.1.06.03-0030	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 630 мм	м2
08.1.06.03-0032	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1030 мм	м2

1	2	3
14.01.016		
08.1.06.02-0051	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 630 мм	м
08.1.06.02-0052	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
08.1.06.02-0053	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м
08.1.06.02-0054	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0058	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
08.1.06.02-0059	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м
08.1.06.02-0060	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0092	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0096	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0100	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.03-0030	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 630 мм	м2
08.1.06.03-0032	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1030 мм	м2
08.1.06.03-0034	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1230 мм	м2
08.1.06.03-0036	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1530 мм	м2
14.01.017		
08.1.06.02-0053	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м
08.1.06.02-0055	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0059	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м
08.1.06.02-0060	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0061	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0092	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0093	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0096	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0097	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0100	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0101	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0110	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.03-0034	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1230 мм	м2

1	2	3
08.1.06.03-0038	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1730 мм	м2
14.01.018		
08.1.06.02-0055	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0061	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0093	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0097	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0101	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0110	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.03-0038	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1730 мм	м2
14.01.019		
08.1.06.02-0055	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0056	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0061	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0062	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0093	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0094	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0097	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0098	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0101	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0102	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0110	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0111	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0113	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.03-0038	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 1730 мм	м2
08.1.06.03-0040	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 3 мм, по периметру сетки уголок размерами 40х40х4 мм, длина панели 2500 мм, высота панели 2030 мм	м2
14.01.030		
08.3.03.04-0021	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,8 мм	кг
08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм	т
08.3.03.04-0032	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм	т

1	2	3
08.3.03.04-0041	Проволока черная, диаметр 0,55 мм	т
08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т
08.3.03.04-0045	Проволока черная, диаметр 1,6 мм	т
08.3.03.04-0050	Проволока черная, диаметр 3 мм	т
08.3.03.04-0051	Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм	т
08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т
08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т
08.3.03.05-0015	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,2 мм	т
08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т
08.3.03.06-0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т
14.01.031		
10.1.02.03-0001	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 1,4-2,8 мм	т
10.1.02.03-0002	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм	т
10.1.02.03-0003	Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 6,0-10,0 мм	т
10.1.02.03-0004	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 1,4-2,8 мм	т
10.1.02.03-0005	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 3,0-5,8 мм	т
10.1.02.03-0006	Проволока алюминиевая из сплава марки АД1, диаметр 6,0-10,0 мм	т
10.1.02.03-0007	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
10.1.02.03-0008	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 3,0-5,8 мм	т
10.1.02.03-0009	Проволока алюминиевая из сплавов марок АМг2, АМг5П, диаметр 6,0-10,0 мм	т
10.1.02.03-0010	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 1,4-2,8 мм	т
10.1.02.03-0011	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 3,0-5,8 мм	т
10.1.02.03-0012	Проволока алюминиевая из сплава марки Д18, диаметр 6,0-10,0 мм	т
10.1.02.03-0013	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 1,4-2,8 мм	т
10.1.02.03-0014	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 3,0-5,8 мм	т
10.1.02.03-0015	Проволока алюминиевая из сплава марки В65, диаметр 6,0-10,0 мм	т
10.1.02.03-0016	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
10.1.02.03-0017	Проволока алюминиевая из сплава марки Д16П, диаметр 3,0-7,8 мм	т
10.1.02.03-0018	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 1,4-2,8 мм	т
10.1.02.03-0019	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 3,0-5,8 мм	т
10.1.02.03-0020	Проволока алюминиевая из сплава марки Д1П, диаметр 6,0-12,0 мм	т
14.01.032		
08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм	т
14.01.033		
22.2.02.14-0012	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
22.2.02.14-1026	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
14.01.034		
22.2.02.14-0012	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
22.2.02.14-0013	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т
22.2.02.14-0014	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 3,0 мм	т
22.2.02.14-1026	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
22.2.02.14-1028	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т
22.2.02.14-1030	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 3,0 мм	т
14.01.035		
22.2.02.14-0013	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т
22.2.02.14-0014	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 3,0 мм	т
22.2.02.14-1028	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т

1	2	3
22.2.02.14-1030	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 3,0 мм	т
14.01.036		
22.2.02.14-0015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 4,0 мм	т
22.2.02.14-1032	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 4,0 мм	т
14.01.037		
22.2.02.14-0015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 4,0 мм	т
22.2.02.14-1004	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 5,0 мм	т
22.2.02.14-1006	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 5,0 мм	т
22.2.02.14-1032	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 4,0 мм	т
14.01.038		
22.2.02.14-0021	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 1,2 мм	т
22.2.02.14-0022	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
22.2.02.14-1018	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 1,4 мм	т
22.2.02.14-1020	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т
14.01.039		
08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т
08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т
08.3.03.05-0015	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,2 мм	т
08.3.03.05-0016	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм	т
08.3.03.05-0017	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм	т
08.3.03.05-0018	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 4,0 мм	т
08.3.03.05-0019	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 5,0 мм	т
08.3.03.05-0020	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм	т
08.3.03.05-1068	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная общего назначения, диаметр 7,0-10,0 мм	т
14.01.040		
22.2.02.14-0012	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
22.2.02.14-0013	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т
22.2.02.14-0014	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 3,0 мм	т
22.2.02.14-0015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 4,0 мм	т
22.2.02.14-0021	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 1,2 мм	т
22.2.02.14-0022	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
22.2.02.14-1004	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, нормальной точности, классы 1, 2, диаметр 5,0 мм	т
22.2.02.14-1006	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 5,0 мм	т
22.2.02.14-1018	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 1,4 мм	т
22.2.02.14-1020	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т
22.2.02.14-1026	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм	т
22.2.02.14-1028	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 2,5 мм	т

1	2	3
22.2.02.14-1030	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 3,0 мм	т
22.2.02.14-1032	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, обыкновенная, повышенной точности, классы 1, 2, диаметр 4,0 мм	т
14.01.041		
14.01.052		
08.1.02.17-0181	Сетка стальная оцинкованная проволочная двойного кручения с шестигранными ячейками со вставками из плоских скрученных прутов 6,0х2,0 мм, устойчивость к растяжению вдоль/поперек полосы 32/32 кН/м, размер ячейки 80х100 мм, диаметр проволоки 2,2 мм	м2
08.1.02.17-0182	Сетка стальная оцинкованная проволочная двойного кручения с шестигранными ячейками со вставками из плоских скрученных прутов 7,0х3,0 мм, устойчивость к растяжению вдоль/поперек полосы 40/50 кН/м, размер ячейки 80х100 мм, диаметр проволоки 2,4 мм	м2
14.01.053		
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т
08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм	т
14.01.054		
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0037	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0041	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0187	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0188	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
14.01.055		
08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0011	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 25х25 мм	м2
08.1.02.17-0012	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2
08.1.02.17-0033	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0034	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0035	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0037	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0038	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,0 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0039	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0041	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0052	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2

1	2	3
08.1.02.17-0190	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
14.01.056		
08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0011	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 25х25 мм	м2
08.1.02.17-0012	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2
08.1.02.17-0033	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0034	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0035	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0037	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0038	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,0 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0039	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0041	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0052	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
08.1.02.17-0181	Сетка стальная оцинкованная проволочная двойного кручения с шестигранными ячейками со вставками из плоских скрученных прутов 6,0х2,0 мм, устойчивость к растяжению вдоль/поперек полосы 32/32 кН/м, размер ячейки 80х100 мм, диаметр проволоки 2,2 мм	м2
08.1.02.17-0182	Сетка стальная оцинкованная проволочная двойного кручения с шестигранными ячейками со вставками из плоских скрученных прутов 7,0х3,0 мм, устойчивость к растяжению вдоль/поперек полосы 40/50 кН/м, размер ячейки 80х100 мм, диаметр проволоки 2,4 мм	м2
08.1.02.17-0185	Сетка стальная двойного кручения из оцинкованной проволоки с шестиугольными ячейками, диаметр проволоки 2,7 мм, размер ячейки 80х100 мм	м2
08.1.02.17-0190	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
14.01.057		
14.01.058		
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2
08.1.02.17-0033	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0034	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0035	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0037	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0038	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,0 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2

1	2	3
08.1.02.17-0039	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0041	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0052	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0082	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0083	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0084	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х150 мм	м2
08.1.02.17-0085	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х200 мм	м2
08.1.02.17-0086	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0087	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0088	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0090	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0092	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 100х150 мм	м2
08.1.02.17-0093	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 100х200 мм	м2
08.1.02.17-0094	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0095	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0096	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0098	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0099	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0100	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
08.1.02.17-1000	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
14.01.059		
08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0012	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2
08.1.02.17-0033	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2

1	2	3
08.1.02.17-0034	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0035	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0037	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0038	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,0 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0039	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0041	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0052	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
14.01.060		
08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0025	Сетка стальная тканая из жаростойкой проволоки, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 25х25 мм	м2
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2
08.1.02.17-0033	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0039	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
14.01.061		
08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2
08.1.02.17-0033	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0039	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
14.01.062		
08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0041	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
14.01.063		
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2

1	2	3
08.1.02.17-0190	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
14.01.064		
08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0082	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0083	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0084	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х150 мм	м2
08.1.02.17-0085	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х200 мм	м2
08.1.02.17-0086	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0087	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0088	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0090	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0092	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 100х150 мм	м2
08.1.02.17-0093	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 100х200 мм	м2
08.1.02.17-0094	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0095	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0096	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0098	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм	м2
08.1.02.17-0099	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х200 мм	м2
08.1.02.17-0100	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2
08.1.02.17-1000	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
14.01.065		
08.1.02.17-0141	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,4 мм, размер ячейки 2х2 мм	м2
08.1.02.17-0142	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,4 мм, размер ячейки 2,5х2,5 мм	м2
08.1.02.17-0143	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,5 мм, размер ячейки 3,2х3,2 мм	м2
08.1.02.17-0144	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,6 мм, размер ячейки 4х4 мм	м2
08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм	м2
14.01.066		
08.1.02.17-0012	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0034	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2

1	2	3
08.1.02.17-0035	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2
08.1.02.17-0052	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2
08.1.02.17-0190	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2
14.01.076		
14.01.077		
08.2.02.01-0021	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
08.2.02.01-0022	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
08.2.02.02-0001	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
08.2.02.02-0002	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
08.2.02.03-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м
08.2.02.03-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м
08.2.02.03-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м
08.2.02.03-0048	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м
08.2.02.04-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
08.2.02.04-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м
08.2.02.04-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,6 мм	10 м
08.2.02.04-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м
08.2.02.04-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,7 мм	10 м
08.2.02.04-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м
08.2.02.04-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м
08.2.02.04-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м
08.2.02.05-0027	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м
08.2.02.05-0028	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,1 мм	10 м
08.2.02.05-0029	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м
08.2.02.05-0030	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м
08.2.02.05-0031	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м
08.2.02.05-0032	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,6 мм	10 м
08.2.02.05-0033	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,2 мм	10 м
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м
08.2.02.05-0035	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м
08.2.02.05-0036	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м

1	2	3
08.2.02.05-0037	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,1 мм	10 м
08.2.02.05-0038	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,6 мм	10 м
08.2.02.06-0001	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м
08.2.02.06-0002	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м
08.2.02.07-0001	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м
08.2.02.07-0002	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,1 мм	10 м
08.2.02.08-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м
08.2.02.08-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м
08.2.02.08-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м
08.2.02.08-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
08.2.02.08-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м
08.2.02.08-0032	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
08.2.02.09-0001	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
08.2.02.09-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м
08.2.02.09-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м
08.2.02.09-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м
08.2.02.09-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
08.2.02.09-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м
08.2.02.10-0001	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм	10 м
08.2.02.10-0002	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м
08.2.02.10-0003	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,9 мм	10 м
08.2.02.10-0004	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,2 мм	10 м
08.2.02.10-0005	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м
08.2.02.10-0006	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м
08.2.02.10-0007	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м
08.2.02.10-0008	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м
08.2.02.10-0009	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м
08.2.02.10-0010	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
08.2.02.10-0011	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м

1	2	3
08.2.02.10-0028	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм	10 м
08.2.02.10-0029	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,4 мм	10 м
08.2.02.10-0030	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м
08.2.02.10-0031	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м
08.2.02.10-0032	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м
08.2.02.10-0033	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м
08.2.02.10-0034	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м
08.2.02.10-0035	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м
08.2.02.10-0041	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м
08.2.02.10-0042	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,2 мм	10 м
08.2.02.10-0043	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,0 мм	10 м
08.2.02.10-0044	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,6 мм	10 м
08.2.02.11-0001	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм	10 м
08.2.02.11-0002	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м
08.2.02.11-0003	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,9 мм	10 м
08.2.02.11-0004	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,2 мм	10 м
08.2.02.11-0005	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м
08.2.02.11-0006	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м
08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м
08.2.02.11-0008	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м
08.2.02.11-0009	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м
08.2.02.11-0010	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
08.2.02.11-0011	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
08.2.02.11-0028	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм	10 м
08.2.02.11-0029	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,4 мм	10 м
08.2.02.11-0030	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м
08.2.02.11-0031	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м
08.2.02.11-0032	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м
08.2.02.11-0033	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м
08.2.02.11-0034	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м

1	2	3
08.2.02.11-0035	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м
08.2.02.14-0001	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,1 мм	10 м
08.2.02.16-0100	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 1,5 мм	кг
08.2.02.16-0102	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 2 мм	кг
08.2.02.16-0104	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 2,5 мм	кг
08.2.02.16-0106	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 3 мм	кг
08.2.02.16-0108	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 4 мм	кг
08.2.02.16-0110	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 5 мм	кг
08.2.02.16-0112	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 6 мм	кг
08.2.02.16-0114	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 7 мм	кг
08.2.02.16-0116	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 8 мм	кг
08.2.02.16-0118	Трос (канат) стальной латунированный в оболочке из ПВХ, диаметр 10 мм	кг
14.01.078		
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м
08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг
14.02.001		
08.4.01.01-0025	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12	т
08.4.01.01-0026	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М16 и шайбами М16, тип 1, диаметр М16	т
08.4.01.01-0027	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М20 и шайбами М20, тип 1, диаметр М20	т
08.4.01.01-0028	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М24 и шайбами М24, тип 1, диаметр М24	т
08.4.01.01-0029	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30	т
08.4.01.01-0030	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М36 и шайбами М36, тип 1, диаметр М36	т
08.4.01.01-0031	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М42-48 и шайбами М42-48, тип 1, диаметр М42-48	т
22.2.02.11-0021	Болты стальные фундаментные анкерные, тип 2 исполнение 1, диаметр резьбы М16, длина 710 мм	т
14.02.002		
01.7.15.01-0043	Анкер трубчатый стальной оцинкованный для слабых грунтов с винтовым наконечником, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5-5 мм, длина 1000 мм	шт
01.7.15.01-0044	Анкер трубчатый стальной оцинкованный для слабых грунтов с винтовым наконечником, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5-5 мм, длина 1500 мм	шт
01.7.15.01-0045	Анкер трубчатый стальной оцинкованный для слабых грунтов с винтовым наконечником, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5-5 мм, длина 2000 мм	шт
14.02.003		
14.02.004		
01.7.04.11-0090	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл
01.7.04.11-0092	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг	компл
08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т
08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т
14.02.005		
08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т
08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т
14.02.006		

1	2	3
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т
08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т
14.02.007		
08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т
08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т
08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т
08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5	т
14.02.008		
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
07.2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т
08.1.02.11-0006	Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг	т
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т
08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т
14.02.009		
08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т
14.02.010		
01.7.15.09-0001	Детали закладные стальные, тип МН161-2, по серии 1.400-15 выпуск 1	10 шт
08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т
08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т
14.02.011		
07.2.02.01-0017	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 108 мм, размер фланца 190 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1000 мм	шт
07.2.02.01-0018	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 168 мм, размер фланца 224 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 800 мм	шт
07.2.02.01-0019	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 168 мм, размер фланца 224 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1000 мм	шт
07.2.02.01-0020	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1200 мм	шт
07.2.02.01-0021	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1300 мм	шт
07.2.02.01-0022	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 168 мм, размер фланца 224 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0023	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 219 мм, размер фланца 420 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт

1	2	3
07.2.02.01-0025	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 219 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0026	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 219 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0027	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 273 мм, размер фланца 420 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0028	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер фланца 320 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0029	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 320 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0030	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0031	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 168 мм, размер фланца 400 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0032	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр трубы 273 мм, размер фланца 500 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0033	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 325 мм, размер фланца 552 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0034	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 377 мм, размер фланца 610 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0035	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 325 мм, размер фланца 500 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 36 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0036	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 377 мм, размер фланца 580 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 36 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0037	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 377 мм, размер фланца 670 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 36 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0038	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 168 мм, размер фланца 224 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1250 мм	шт
07.2.02.01-0039	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 273 мм, размер фланца 420 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0040	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр трубы 325 мм, размер фланца 456 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0050	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0052	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0054	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0056	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0058	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0060	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0062	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0080	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 108 мм, размер фланца 190 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1000 мм	шт

1	2	3
07.2.02.01-0081	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 133 мм, размер фланца 250 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1200 мм	шт
07.2.02.01-0082	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 133 мм, размер фланца 320 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0083	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1300 мм	шт
07.2.02.01-0084	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 159 мм, размер фланца 320 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0085	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 159 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0086	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 168 мм, размер фланца 224 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 800 мм	шт
07.2.02.01-0087	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 168 мм, размер фланца 224 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1200 мм	шт
07.2.02.01-0088	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 168 мм, размер фланца 224 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1250 мм	шт
07.2.02.01-0089	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 168 мм, размер фланца 224 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0090	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 168 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0091	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 219 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0092	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 219 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0093	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 219 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0094	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 273 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0095	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 273 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0096	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 273 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0097	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 273 мм, размер фланца 500 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0098	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 325 мм, размер фланца 456 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0099	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 325 мм, размер фланца 500 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 36 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0100	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 325 мм, размер фланца 552 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0101	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 377 мм, размер фланца 580 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 33 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт

1	2	3
07.2.02.01-0102	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 377 мм, размер фланца 610 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0103	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 377 мм, размер фланца 670 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 36 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0110	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 108 мм, толщина 3,5 мм, размер фланца 190 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1000 мм	шт
07.2.02.01-0111	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 133 мм, толщина 4 мм, размер фланца 250 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1200 мм	шт
07.2.02.01-0112	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 133 мм, толщина 4 мм, размер фланца 320 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0113	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 250 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1300 мм	шт
07.2.02.01-0114	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 320 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0115	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0116	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 168 мм, толщина 4 мм, размер фланца 224 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 800 мм	шт
07.2.02.01-0117	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 168 мм, толщина 4 мм, размер фланца 224 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1200 мм	шт
07.2.02.01-0118	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 168 мм, толщина 4 мм, размер фланца 224 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1250 мм	шт
07.2.02.01-0119	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 168 мм, толщина 4 мм, размер фланца 224 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0120	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 168 мм, толщина 4 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0121	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 219 мм, толщина 6 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0122	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 219 мм, толщина 6 мм, размер фланца 400 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0123	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 219 мм, толщина 6 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0124	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 273 мм, толщина 6 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0125	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 273 мм, толщина 6 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0126	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 273 мм, толщина 6 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0127	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 273 мм, толщина 6 мм, размер фланца 500 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
07.2.02.01-0128	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 325 мм, толщина 6 мм, размер фланца 456 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт

1	2	3
07.2.02.01-0129	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 325 мм, толщина 6 мм, размер фланца 500 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 36 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0130	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 325 мм, толщина 6 мм, размер фланца 552 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0131	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 377 мм, толщина 6 мм, размер фланца 580 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 33 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0132	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 377 мм, толщина 6 мм, размер фланца 610 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0133	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая оцинкованная, диаметр трубы 377 мм, толщина 6 мм, размер фланца 670 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 36 мм, высота закладной детали 3000 мм	шт
07.2.02.01-0150	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, диаметр трубы 108 мм, толщина 3 мм, размер фланца 250 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1200 мм	шт
07.2.02.01-0152	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, диаметр трубы 108 мм, толщина 3 мм, размер фланца 300 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0154	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, диаметр трубы 133 мм, толщина 4 мм, размер фланца 300 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0156	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 300 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0158	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 370 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной детали 1500 мм	шт
07.2.02.01-0160	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, диаметр трубы 159 мм, толщина 4 мм, размер фланца 370 мм, количество отверстий фланца 8 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота закладной детали 2000 мм	шт
07.2.02.01-0162	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, диаметр трубы 219 мм, толщина 4 мм, размер фланца 420 мм, количество отверстий фланца 12 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной детали 2500 мм	шт
14.02.023		
08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0082	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0083	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0090	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0091	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2
08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-1182	Сталь арматурная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5-12 мм	т
14.02.024		
08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т
08.4.03.03-0029	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм	т
08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т
08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т
08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т

1	2	3
14.02.025		
08.4.03.03-0023	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0024	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т
08.4.03.03-0033	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм	т
08.4.03.03-0034	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
14.02.026		
08.4.03.03-0025	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0035	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
14.02.027		
08.4.03.03-0026	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0027	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 32-40 мм	т
08.4.03.03-0028	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр более 45 мм	т
08.4.03.03-0036	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
08.4.03.03-0037	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 32-40 мм	т
14.02.039		
14.02.040		
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т
07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
14.02.041		
14.02.042		
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0028	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345	т
08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т
08.3.04.02-0110	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0120	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0126	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм	т
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0122	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0124	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0132	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0134	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0142	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0144	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.07.01-0290	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 150х6 мм	т
08.3.07.01-1010	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения, марки стали 15ХСНД, 10ХСНД, толщина 20-80 мм	т
08.3.07.01-1012	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения, марки стали 15ХСНД, 10ХСНД, толщина 1-18 мм	т
08.3.07.02-0024	Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, длина 6 м, толщина 10 мм	т
08.3.07.02-0026	Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, длина 6 м, толщина 12 мм	т

1	2	3
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
08.3.11.01-1102	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1110	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.11.01-1118	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П	т
08.3.12.04-0001	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм	т
08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т
08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т
23.3.03.02-0125	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
14.02.043		
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т
08.1.02.11-0006	Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг	т
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
14.02.044		
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.4.01.02-0001	Детали закладные, вес до 1 кг	т
14.02.045		
01.7.15.10-0066	Скобы стальные ходовые, тип СК-1	кг
14.02.046		
14.02.047		
22.2.02.20-0014	Хомуты металлические оцинкованные двухушковые, прямоугольного сечения, размеры 60х40 мм	кг
14.02.048		
22.2.02.20-0030	Хомуты стальные припасовочные с прижимной пластиной размерами 170х60х12 мм, двумя гайками М16, ширина хомута 50 мм, длина хомута 1180 мм	кг
22.2.02.20-0031	Хомуты стальные припасовочные с прижимной пластиной размерами 170х60х20 мм, двумя гайками М20, ширина хомута 60 мм, длина хомута 1300 мм	кг
22.2.02.20-0032	Хомуты стальные припасовочные с прижимной пластиной размерами 200х60х20 мм, двумя гайками М20, ширина хомута 50 мм, длина хомута 1400 мм	кг
22.2.02.20-0033	Хомуты стальные припасовочные с прижимной пластиной размерами 200х60х20 мм, двумя гайками М20, ширина хомута 60 мм, длина хомута 1300 мм	кг
14.02.054		
14.03.001		
07.5.01.02-0023	Люк замерный, исполнение УХЛ, диаметр 150 мм	шт
08.1.02.06-0072	Люк стальной замерный для резервуаров, условный диаметр 150 мм	шт
14.03.002		
14.03.003		
07.5.01.02-0012	Предохранитель огневой ПО-50	шт
14.03.004		
07.1.05.01-0002	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х1000 мм	шт
07.1.05.01-0003	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1150х1450 мм	шт
07.1.05.01-0004	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х600 мм	шт

1	2	3
07.1.05.01-0005	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х700 мм	шт
07.1.05.01-0006	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х800 мм	шт
07.1.05.01-0007	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х900 мм	шт
07.1.05.01-0008	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 600х1000 мм	шт
07.1.05.01-0009	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х700 мм	шт
07.1.05.01-0010	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х800 мм	шт
07.1.05.01-0011	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х900 мм	шт
07.1.05.01-0012	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х1000 мм	шт
07.1.05.01-0013	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х600 мм	шт
07.1.05.01-0014	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм	шт
07.1.05.01-0015	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х900 мм	шт
07.1.05.01-0017	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х900 мм	шт
07.1.05.01-0018	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 900х1000 мм	шт
07.1.05.01-0019	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1000х1000 мм	шт
14.03.005		
08.1.02.25-1054	Флагодержатель стальной окрашенный для двух флагов	шт
14.03.006		
08.1.02.24-0001	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 1 секция, с замком, размеры 380х270х80 мм	шт
08.1.02.24-0011	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 4 секции, с замками, размеры 465х330х150 мм	шт
08.1.02.24-0012	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 6 секций, с замками, размеры 655х330х150 мм	шт
08.1.02.24-0013	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 5 секций, с замками, размеры 560х330х150 мм	шт
08.1.02.24-0014	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 7 секций, с замками, размеры 750х330х150 мм	шт
08.1.02.24-0015	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 8 секций, с замками, размеры 845х330х150 мм	шт
08.1.02.24-0016	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 9 секций, с замками, размеры 940х330х150 мм	шт
08.1.02.24-0017	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 10 секций, с замками, размеры 1035х330х150 мм	шт
08.1.02.24-0019	Ящик почтовый металлический, цвет серый, 12 секций, с замками, размеры 1225х330х150 мм	шт
15.01.001		
15.01.002		
01.4.03.06-0275	Крепь арочная металлическая податливая трехзвенная для горнопроходческих работ, прокат СВП 22	т
07.2.06.03-0500	Профиль горячекатаный для крепи горных выработок СВП-14	т
07.2.06.03-0502	Профиль горячекатаный для крепи горных выработок СВП-17, СВП-19, СВП-22, СВП-27, СВП-33	т
15.01.003		
01.4.03.06-0275	Крепь арочная металлическая податливая трехзвенная для горнопроходческих работ, прокат СВП 22	т
26.1.01.07-0021	Металлоконструкции из фасонного металлопроката для проходческих работ, масса конструкции до 0,5 т	т
15.01.004		
07.2.03.04-0001	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения	т
07.2.03.04-0002	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С345	т
07.2.07.04-0002	Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм	т
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т

1	2	3
07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т
15.01.005		
18.5.02.01-0013	Бак стальной для воды, без давления, емкость 5000 л	шт
15.01.006		
18.5.02.01-0012	Бак стальной для воды, без давления, емкость 2000 л	шт
15.01.007		
15.01.008		
15.01.009		
15.01.010		
15.01.011		
15.01.012		
15.01.013		
18.5.08.18-0041	Каркас котла	кг
15.01.014		
08.4.02.04-0001	Каркасы металлические из горячекатаных профилей (уголок, швеллер)	т
15.01.020		
15.01.021		
15.01.022		
15.01.023		
15.01.024		
15.01.025		
15.01.026		
15.01.027		
15.01.028		
15.01.039		
15.01.040		
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
07.2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т
07.2.07.12-0030	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345	т
07.2.07.12-0031	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий	т
15.01.041		
15.01.042		
07.2.03.04-0001	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения	т
07.2.03.04-0002	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С345	т
15.01.043		
15.01.044		
15.01.045		
15.01.046		
15.01.047		
15.01.048		
15.01.049		
15.01.050		
15.01.051		
15.01.052		
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
07.2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т
15.01.053		
07.2.03.04-0001	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения	т

1	2	3
07.2.03.04-0002	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С345	т
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
07.2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т
15.01.054		
15.01.055		
15.01.056		
15.01.057		
15.01.058		
15.01.059		
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
07.2.07.12-0028	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345	т
07.2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1106	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1110	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 30М-45М	т
15.01.060		
15.01.061		
15.01.062		
15.01.063		
15.01.064		
15.01.065		
15.01.066		
15.01.067		
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0030	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345	т
07.2.07.12-0031	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий	т
08.3.02.01-0001	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,8-2,0 мм, ширина 20-22 мм	т
08.3.02.01-0029	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм	т
08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т
08.3.02.01-1008	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,4-1,8 мм, ширина 20-50 мм	т
08.3.02.02-1024	Лента стальная холоднокатаная, марка стали 08Ю, 08кп/пс, толщина 0,3-2 мм	т
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0140	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.03-0050	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0052	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0054	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08Ю, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0056	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т

1	2	3
08.3.05.04-0023	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 1-3 мм	т
08.3.05.04-0032	Сталь листовая нержавеющая, марки стали 08Х13-40Х13, толщина 1-6 мм	т
15.01.068		
07.2.07.04-0002	Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм	т
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т
07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т
15.01.069		
07.2.07.04-0002	Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм	т
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т
07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т
07.2.07.04-0021	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С355	т
15.01.070		
15.01.071		
15.01.072		
07.2.06.03-1149	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 30х30 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1150	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 35х35 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1151	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 40х40 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1152	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 45х45 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1153	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1154	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1155	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1156	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1157	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1158	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 70х70 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1159	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 70х70 мм, толщина 2,5 мм	м
07.2.06.03-1160	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 80х80 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1161	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 80х80 мм, толщина 2,5 мм	м
07.2.06.03-1162	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х90 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1163	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х90 мм, толщина 2,5 мм	м
15.01.073		
15.01.074		
15.01.075		
15.01.076		
15.01.077		
15.01.078		
15.01.079		
15.01.080		
15.01.081		
15.01.082		
15.01.083		
15.01.084		
15.01.085		
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
07.2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т
07.2.07.12-0030	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345	т
07.2.07.12-0031	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий	т
15.01.086		
15.01.087		
15.01.088		
15.01.089		
07.3.01.01-0011	Строения пролетные цельнометаллические транспортерных галерей и прокладки трубопроводов, опоры, монорельсы, седла, кронштейны, круглого и прямоугольного сечения	т
15.01.090		
15.01.091		
15.01.092		

1	2	3
15.01.093		
15.01.094		
15.01.095		
15.01.096		
15.01.097		
15.01.098		
15.01.099		
15.01.100		
15.01.101		
15.01.102		
15.01.103		
15.01.104		
15.01.105		
15.01.106		
15.01.107		
15.01.108		
15.01.109		
15.01.110		
15.01.111		
15.01.112		
15.01.113		
15.01.114		
15.01.115		
15.01.116		
15.01.117		
15.01.118		
15.01.119		
07.2.07.04-0030	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С255	т
07.2.07.04-0032	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С275	т
07.2.07.04-0036	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С440	т
07.2.07.04-0050	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С255	т
07.2.07.04-0052	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С275	т
07.2.07.04-0056	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С440	т
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
07.2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т
07.2.07.12-0070	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С275	т
07.2.07.12-0071	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С355	т
07.2.07.12-0072	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С375	т
07.2.07.12-0073	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С390	т
07.2.07.12-0075	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С440	т
15.01.134		
07.2.06.06-0023	Кронштейны крепления поручня стальные, под трубу диаметром 50,8 мм, размеры основания 40х40 мм	100 шт
07.2.06.06-0110	Кронштейн Г-образный из нержавеющей стали под поручень диаметром 50,8 мм, диаметр кронштейна 12 мм, размеры 150х50 мм	шт
15.01.135		
07.2.06.06-1100	Кронштейны стальные оцинкованные угловые, размеры 50х50х40 мм, толщина 2 мм	100 шт
07.2.06.06-1102	Кронштейны стальные оцинкованные угловые, размеры 50х50х35 мм, толщина 2 мм	100 шт
15.01.136		

1	2	3
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
07.2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т
15.01.137		
07.2.07.04-0002	Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм	т
15.01.138		
15.01.139		
07.2.05.01-0021	Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 600 мм	м
07.2.05.01-0023	Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 1000 мм	м
07.2.05.01-0034	Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМ 17-1, длина ограждения в плане 3070 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм	м
07.2.05.01-0035	Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМВ 14-1, длина ограждения в плане 1400 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм	м
07.2.05.01-0036	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м	т
15.01.145		
08.1.06.02-0056	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0057	Панели ограждения стальные сварные, пять ребер жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0062	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0063	Панели ограждения стальные сварные, пять ребер жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0094	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0095	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0098	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0099	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0102	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0103	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, четыре ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0111	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0112	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 2430 мм	м
08.1.06.02-0113	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 2030 мм	м
08.1.06.02-0114	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 2430 мм	м
15.01.146		
08.1.06.02-0051	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 630 мм	м
08.1.06.02-0052	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
08.1.06.02-0053	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м

1	2	3
08.1.06.02-0054	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0055	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0058	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм	м
08.1.06.02-0059	Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1230 мм	м
08.1.06.02-0060	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0061	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 3000 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0092	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0093	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0096	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0097	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0100	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1530 мм	м
08.1.06.02-0101	Панели ограждения стальные оцинкованные сварные, три ребра жесткости, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1730 мм	м
08.1.06.02-0110	Панели ограждения стальные сварные, три ребра жесткости, покрытие цинк-нанокерамическое-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 50х200 мм, высота 1730 мм	м
15.01.147		
07.5.01.02-0002	Патрубок вентиляционный, умеренное исполнение, диаметр условного прохода 500 мм	шт
15.01.150		
05.1.06.06-0061	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0065	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0111	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0115	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0127	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0129	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0130	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.06-0156	Плиты перекрытий ребристые железобетонные из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2	м2
05.1.06.06-0232	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.12-0034	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.12-0041	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
15.01.151		
15.01.152		
15.01.153		
08.1.02.09-0001	Плитка стальная квадратная перфорированная для полов, размеры 300х300 мм, толщина 1,5 мм	т
15.01.154		
15.01.155		
07.5.01.02-0061	Площадки кольцевые с ограждениями	т

1	2	3
15.01.156		
15.01.157		
15.01.158		
18.5.02.03-0001	Поддон металлический для баков, вместимость до 2 м3, размеры 1520х1200х150 мм	шт
15.01.159		
18.5.02.03-0002	Поддон металлический для баков, вместимость до 4 м3, размеры 3000х1200х150 мм	шт
15.01.160		
22.2.02.07-0041	Ростверки стальные массой до 0,2 т	т
22.2.02.07-0052	Конструкции стальные ростверка (переходники, столики для винтовых свай), масса до 0,1 т	т
22.2.02.07-0054	Конструкции стальные ростверка (балки для винтовых свай), масса свыше 0,1 т	т
15.01.161		
08.1.06.01-0042	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 6000х80х80 мм, толщина стенки 4 мм	шт
08.1.06.01-0043	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 6000х80х60 мм, толщина стенки 2 мм	шт
08.1.06.01-0044	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 6000х120х120 мм, толщина стенки 4 мм	шт
08.1.06.01-0058	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 5000 мм	шт
15.01.162		
08.1.06.01-0040	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 2400х80х60 мм, толщина стенки 2 мм	шт
08.1.06.01-0041	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 3000х80х80 мм, толщина стенки 4 мм	шт
08.1.06.01-0046	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0047	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0048	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0049	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0050	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0051	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0052	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0053	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0054	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0055	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0056	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0057	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0058	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 5000 мм	шт
08.1.06.01-0059	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0060	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0061	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0062	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 1600 мм	шт
08.1.06.01-0063	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0064	Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт

1	2	3
08.1.06.01-0065	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 1600 мм	шт
08.1.06.01-0066	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0067	Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0068	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0069	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0070	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0071	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0072	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0073	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0074	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0075	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0076	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0077	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0078	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0079	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0080	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0081	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0082	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0083	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0118	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,4 мм, размеры 60х40 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0120	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,4 мм, размеры 60х40 мм, высота 2500 мм	шт
15.01.163		
07.2.03.04-0001	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения	т
07.2.03.04-0002	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С345	т
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0030	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345	т
07.2.07.12-0031	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий	т
15.01.164		
08.1.06.01-0040	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 2400х80х60 мм, толщина стенки 2 мм	шт
08.1.06.01-0041	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 3000х80х80 мм, толщина стенки 4 мм	шт
08.1.06.01-0042	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 6000х80х80 мм, толщина стенки 4 мм	шт
08.1.06.01-0043	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 6000х80х60 мм, толщина стенки 2 мм	шт
08.1.06.01-0044	Столб металлический квадратный для ворот и калитки, размеры столба 6000х120х120 мм, толщина стенки 4 мм	шт

1	2	3
08.1.06.01-0046	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0047	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0048	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0049	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0050	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0051	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0052	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0053	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0054	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0055	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0056	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0057	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0058	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 5000 мм	шт
08.1.06.01-0059	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0060	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0061	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0062	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 1600 мм	шт
08.1.06.01-0063	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0064	Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0065	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 1600 мм	шт
08.1.06.01-0066	Столб металлический для ограждений с фланцем 150х150 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0067	Столб металлический для ограждений с фланцем 200х200 мм, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0068	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0069	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0070	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0071	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0072	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0073	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 40х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0074	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2000 мм	шт
08.1.06.01-0075	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм	шт
08.1.06.01-0076	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт

1	2	3
08.1.06.01-0077	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0078	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0079	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0080	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 60х60 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0081	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0082	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 3500 мм	шт
08.1.06.01-0083	Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм	шт
08.1.06.01-0118	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,4 мм, размеры 60х40 мм, высота 3000 мм	шт
08.1.06.01-0120	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,4 мм, размеры 60х40 мм, высота 2500 мм	шт
15.2.02.04-0028	Стойка ограждения газонного из стальной неоцинкованной профильной трубы сечением 40х40 мм, окрашенная, высота 1000 мм	т
15.01.170		
07.2.06.03-1165	Профиль балочный из оцинкованной стали, сигма-образный, размеры 200х65х20 мм, толщина 2,0 мм	м
15.01.171		
07.2.03.04-0001	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения	т
07.2.03.04-0002	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения, сталь С345	т
07.2.07.12-0030	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345	т
07.2.07.12-0031	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий	т
15.01.172		
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
15.01.173		
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0028	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345	т
15.01.174		
08.3.05.04-0043	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 4-8 мм	т
08.3.05.04-0044	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 9-22 мм	т
23.3.05.01-0026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.01-0027	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-1110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.01-1116	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.08.01-0005	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
23.3.08.01-0006	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	т
15.02.001		
07.2.07.13-0013	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п., сталь С345	т
15.02.002		
07.2.03.01-0002	Балка Б1-А, проект 3.407-115	шт
07.2.07.13-0013	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п., сталь С345	т
08.3.12.02-0003	Балка перекрытия и под установку оборудования из двутавра №35Ш3 с параллельными гранями полок	т
15.02.003		
07.2.03.01-0002	Балка Б1-А, проект 3.407-115	шт

1	2	3
07.2.07.13-0013	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п., сталь С345	т
22.2.02.18-0005	Траверса стальная 2-штырная	шт
22.2.02.18-0006	Траверса стальная 4-штырная	шт
22.2.02.18-0007	Траверса стальная 8-штырная	шт
25.2.02.07-0001	Траверса стальная оцинкованная (окрашенная) переходная на опоре, тип КС-112, длина 1200 мм	шт
15.02.004		
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т
07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т
15.04.001		
15.04.002		
15.04.003		
15.04.004		
15.04.005		
15.04.006		
07.2.03.06-0001	Балка двутавровая монорельсовая, номер профиля 24М	т
07.2.07.04-0002	Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм	т
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т
07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
15.04.007		
08.3.01.02-0003	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0100	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0102	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0104	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0106	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0108	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0110	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 10Б-18Б	т
08.3.01.02-0112	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0114	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Ш-50Ш	т
08.3.02.01-0029	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм	т
08.3.02.01-1008	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,4-1,8 мм, ширина 20-50 мм	т
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм	т
08.3.04.02-0004	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 52-70 мм	т
08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т
08.3.04.02-0065	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 6-12 мм	т
08.3.04.02-0070	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 14-50 мм	т
08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т
08.3.04.02-0100	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-180 мм	т
08.3.04.02-0102	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 185-220 мм	т
08.3.04.02-0104	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 230-250 мм	т
08.3.04.02-0106	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 260-270 мм	т
08.3.04.02-0108	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0110	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0112	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0114	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 200-220 мм	т

1	2	3
08.3.04.02-0116	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 230-270 мм	т
08.3.04.02-0118	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 5-9 мм	т
08.3.04.02-0120	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0122	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0124	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0126	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 10-29 мм	т
08.3.04.02-0128	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 30-195 мм	т
08.3.04.02-0130	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 200-220 мм	т
08.3.04.02-0132	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 230-270 мм	т
08.3.05.01-0004	Лист стальной оцинкованный с покрытием из ПВХ толщиной 0,6 мм, толщина 1,6 мм	м2
08.3.05.01-0006	Лист стальной оцинкованный с покрытием из полипропилена толщиной 0,6 мм, толщина 1,8 мм	м2
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0075	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0120	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.02-0122	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0124	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0126	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0128	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.02-0130	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0132	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0134	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0136	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0138	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.02-0140	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0142	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0144	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0146	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0148	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.02-0150	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т
08.3.05.02-0152	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т
08.3.05.02-0154	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т
08.3.05.02-0156	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т
08.3.05.02-0158	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 65-160 мм	т
08.3.05.03-0050	Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т

1	2	3
08.3.05.03-0052	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0054	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 08Ю, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.03-0056	Прокат листовой холоднокатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 0,5-3,0 мм	т
08.3.05.04-0023	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 1-3 мм	т
08.3.05.04-0032	Сталь листовая нержавеющая, марки стали 08Х13-40Х13, толщина 1-6 мм	т
08.3.05.04-0043	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 4-8 мм	т
08.3.05.04-0044	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 9-22 мм	т
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т
08.3.06.01-0024	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм	т
08.3.07.01-0031	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х4 мм	т
08.3.07.01-0033	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм	т
08.3.07.01-0034	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х5 мм	т
08.3.07.01-0035	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х4 мм	т
08.3.07.01-0036	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х5 мм	т
08.3.07.01-0037	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х4 мм	т
08.3.07.01-0038	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х5 мм	т
08.3.07.01-0039	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х6 мм	т
08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм	т
08.3.07.01-0044	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0045	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0046	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х4 мм	т
08.3.07.01-0047	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х5 мм	т
08.3.07.01-0048	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х6 мм	т
08.3.07.01-0049	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х8 мм	т
08.3.07.01-0051	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т
08.3.07.01-0053	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм	т
08.3.07.01-0054	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0055	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х3 мм	т
08.3.07.01-0056	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм	т
08.3.07.01-0057	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х5 мм	т
08.3.07.01-0058	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т
08.3.07.01-0061	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х6 мм	т
08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т
08.3.07.01-0072	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм	т
08.3.07.01-0077	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 220х10 мм	т
08.3.07.01-1010	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения, марки стали 15ХСНД, 10ХСНД, толщина 20-80 мм	т
08.3.07.01-1012	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения, марки стали 15ХСНД, 10ХСНД, толщина 1-18 мм	т
08.3.07.01-1088	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х5 мм	т
08.3.07.02-0024	Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, длина 6 м, толщина 10 мм	т
08.3.07.02-0026	Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, длина 6 м, толщина 12 мм	т
08.3.08.01-0004	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 180-200 мм, толщина 11-16 мм	т
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т
08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0046	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т

1	2	3
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т
08.3.08.02-1052	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм	т
08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т
08.3.11.01-0031	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 32х16 мм	м
08.3.11.01-0032	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 60х35 мм	м
08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
08.3.12.02-0003	Балка перекрытия и под установку оборудования из двутавра №35Ш3 с параллельными гранями полок	т
08.3.12.02-0010	Балка сварная двутавровая 70Б1, марки стали Ст3сп, Ст3пс	т
08.3.12.04-0001	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм	т
08.3.12.06-0022	Сталь, марка 08Х18Н10Т, толщина 4-16 мм	т
08.3.12.06-0023	Сталь, марка 08кп	т
15.04.008		
15.04.009		
15.04.010		
15.04.011		
15.04.012		
15.04.013		
08.1.03.01-0001	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная, размеры 900х400 мм	шт
08.1.03.01-0002	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная, размеры 1250х500 мм	шт
08.1.03.01-0005	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размеры 900х400 мм	шт
08.1.03.01-0006	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размеры 1250х500 мм	шт
08.1.03.01-0011	Люк герметичный неутепленный, размеры 500х600 мм	шт
08.1.03.01-0012	Люк герметичный утепленный, размеры 500х600 мм	шт
15.04.014		
15.04.015		
15.04.016		
15.04.017		
15.04.018		
15.04.019		
15.04.020		
15.04.021		
15.04.022		
15.04.023		
15.04.024		
15.04.025		
15.04.026		
15.04.027		
15.04.028		
15.04.029		
07.4.01.04-0001	Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог	т
07.4.01.04-0009	Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, сталь С345	т
15.04.030		
15.04.031		
15.04.032		
15.04.033		

1	2	3
15.04.034		
15.04.035		
15.04.036		
15.04.052		
15.04.053		
15.04.054		
15.04.055		
07.2.06.01-0003	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0004	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0005	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0006	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0007	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0008	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 250х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0009	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 300х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0050	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 50х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0051	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 100х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0052	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 150х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0053	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 200х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0054	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 250х52х138 мм	шт
07.2.06.01-1014	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 100 мм	шт
07.2.06.01-1016	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 130 мм	шт
07.2.06.01-1018	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 150 мм	шт
07.2.06.01-1020	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 180 мм	шт
07.2.06.01-1106	Плечо кронштейна опорное из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40х150 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1118	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1122	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1124	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1126	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1128	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1130	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1132	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1134	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1136	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1138	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 1,2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.01-1140	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1142	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1144	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1146	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1148	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1150	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1152	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1154	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1156	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1158	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1050	Кронштейн стеновой из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл
07.2.06.06-1051	Кронштейн опорный из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл
07.2.06.06-1060	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 85х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1062	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 135х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1064	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 175х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1066	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 225х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1068	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 275х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1070	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 175х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1072	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 225х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1074	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 275х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1076	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 85х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1078	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 135х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1080	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 175х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1082	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 225х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1084	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 275х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1100	Кронштейны стальные оцинкованные угловые, размеры 50х50х40 мм, толщина 2 мм	100 шт
07.2.06.06-1102	Кронштейны стальные оцинкованные угловые, размеры 50х50х35 мм, толщина 2 мм	100 шт
15.04.061		
15.04.062		
15.04.063		
15.04.064		
15.04.065		
15.04.066		
08.1.02.17-0186	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм	м2

1	2	3
08.1.02.17-0187	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0188	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2
08.1.02.17-0189	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2
08.1.02.17-0191	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х150 мм	м2
15.04.067		
07.2.07.13-0191	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	т
15.04.068		
23.3.03.02-0029	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0037	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0038	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0039	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0040	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0041	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0046	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0047	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0048	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0027	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0029	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0030	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.01-0031	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
15.05.001		
15.05.002		
15.05.003		
15.05.004		
15.05.005		
15.05.006		
15.05.007		
15.05.008		
15.05.009		
07.3.02.11-0041	Конструкция стальная мостовая инвентарная стоечная и пакетная	т
15.05.010		
07.2.07.15-0003	Конструкции арочные из гофрированного стального оцинкованного профиля с постоянным по длине профиля сечением, толщина стали 5 мм	т
07.2.07.15-0004	Конструкции арочные из гофрированного стального оцинкованного профиля с постоянным по длине профиля сечением, толщина стали 6 мм	т
07.2.07.15-0005	Конструкции арочные из гофрированного стального оцинкованного профиля с постоянным по длине профиля сечением, толщина стали 7 мм	т
15.05.011		
15.05.012		

1	2	3
07.3.02.10-0011	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±40 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0012	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±50 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0013	Конструкция многопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±80 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0025	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±40 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0026	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±50 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0027	Конструкция многопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±80 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
15.05.013		
15.05.018		
15.05.019		
07.3.02.04-0003	Строения пролетные цельнометаллические железнодорожных мостов, длина пролета от 18,2 м до 2х110 м	т
15.05.020		
15.05.021		
15.05.022		
15.05.023		
07.3.02.03-0004	Строения пролетные цельнометаллические автодорожных мостов, длина пролета до 66 м	т
07.3.02.04-0003	Строения пролетные цельнометаллические железнодорожных мостов, длина пролета от 18,2 м до 2х110 м	т
15.05.024		
15.05.025		
15.05.026		
15.05.032		
15.05.033		
15.05.034		
15.05.039		
07.3.02.08-0002	Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной, сталь С345	т
07.3.02.08-0011	Металлоконструкции опорные пролетных строений из стали прокатной	т
15.05.040		
07.3.02.10-0100	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 199 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0101	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 227 мм, ширина деформационного шва 65 мм	м
07.3.02.10-0102	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 230 мм, ширина деформационного шва 70 мм	м
07.3.02.10-0103	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 261 мм, ширина деформационного шва 100 мм	м
07.3.02.10-0110	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 199 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м

1	2	3
07.3.02.10-0111	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 227 мм, ширина деформационного шва 65 мм	м
07.3.02.10-0112	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 230 мм, ширина деформационного шва 70 мм	м
07.3.02.10-0113	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 261 мм, ширина деформационного шва 100 мм	м
15.05.041		
07.3.02.10-0104	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина деформационного шва 25-30 мм	м
07.3.02.10-0105	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 140 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0106	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 150 мм, ширина деформационного шва 50-60 мм	м
07.3.02.10-0107	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина деформационного шва 25-30 мм	м
07.3.02.10-0108	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 140 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0109	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 150-160 мм, ширина деформационного шва 50-60 мм	м
15.05.042		
07.3.02.10-0011	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±40 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0012	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±50 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0013	Конструкция многопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±80 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0014	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±20 мм, для мостов на железных дорогах с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0015	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±40 мм, для мостов на железных дорогах с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0016	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым V-образным компенсатором для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±65 мм, для мостов на железных дорогах с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0018	Конструкция многопрофильного деформационного шва с поворотными траверсами и резиновыми V-образными компенсаторами для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±120 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0019	Конструкция многопрофильного деформационного шва с поворотными траверсами и резиновыми V-образными компенсаторами для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±160 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0020	Конструкция многопрофильного деформационного шва с поворотными траверсами и резиновыми V-образными компенсаторами для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±200 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м

1	2	3
07.3.02.10-0025	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±40 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0026	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±50 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0027	Конструкция многопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±80 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0028	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±20 мм, для мостов на железных дорогах с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0029	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±40 мм, для мостов на железных дорогах с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0030	Конструкция однопрофильного деформационного шва с резиновым компенсатором, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±65 мм, для мостов на железных дорогах с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0031	Конструкция многопрофильного деформационного шва с поворотными траверсами и резиновыми компенсаторами, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±120 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0032	Конструкция многопрофильного деформационного шва с поворотными траверсами и резиновыми компенсаторами, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±160 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0033	Конструкция многопрофильного деформационного шва с поворотными траверсами и резиновыми компенсаторами, с трапециевидным креплением для железобетонных пролетных строений, расчетное продольное перемещение ±200 мм, для мостов на автомобильных дорогах и автомагистралях с габаритами ниш, размеры 300х300 мм	м
07.3.02.10-0100	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 199 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0101	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 227 мм, ширина деформационного шва 65 мм	м
07.3.02.10-0102	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 230 мм, ширина деформационного шва 70 мм	м
07.3.02.10-0103	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 30 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 261 мм, ширина деформационного шва 100 мм	м
07.3.02.10-0104	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина деформационного шва 25-30 мм	м
07.3.02.10-0105	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 140 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0106	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 20 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 150 мм, ширина деформационного шва 50-60 мм	м
07.3.02.10-0107	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 125-130 мм, ширина деформационного шва 25-30 мм	м
07.3.02.10-0108	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 140 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0109	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 35 мм с компенсатором из термоэластопласта, ширина профильных закладных 150-160 мм, ширина деформационного шва 50-60 мм	м

1	2	3
07.3.02.10-0110	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 199 мм, ширина деформационного шва 40 мм	м
07.3.02.10-0111	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 227 мм, ширина деформационного шва 65 мм	м
07.3.02.10-0112	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 230 мм, ширина деформационного шва 70 мм	м
07.3.02.10-0113	Шов деформационный из алюминиевых закладных высотой 50 мм с резиновым компенсатором, ширина профильных закладных 261 мм, ширина деформационного шва 100 мм	м
15.06.001		
22.1.02.03-1002	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2	шт
22.1.02.03-1006	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1, количество клеммных панелей до 2, высота 2000 мм	шт
22.1.02.03-1007	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1, количество клеммных панелей до 2, высота 2500 мм	шт
22.1.02.03-1010	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2, количество клеммных панелей до 3, высота 2000 мм	шт
22.1.02.03-1011	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2, количество клеммных панелей до 3, высота 2500 мм	шт
22.1.02.03-1012	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2, количество клеммных панелей 4, высота 2000 мм	шт
22.1.02.03-1013	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2, количество клеммных панелей 4, высота 2500 мм	шт
22.1.02.03-1016	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-Г без измерительных и силовых клемм, высота 400 мм	шт
22.1.02.03-1017	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-Г с измерительными и силовыми клеммами, высота 400 мм	шт
22.1.02.03-1020	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1 с возможностью установки диодно-резисторного блока, количество клеммных панелей до 2, высота 2000 мм	шт
22.1.02.03-1021	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1 с возможностью установки диодно-резисторного блока, количество клеммных панелей до 2, высота 2500 мм	шт
22.1.02.03-1024	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2 с возможностью установки диодно-резисторного блока, количество клеммных панелей до 3, высота 2000 мм	шт
22.1.02.03-1025	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2 с возможностью установки диодно-резисторного блока, количество клеммных панелей до 3, высота 2500 мм	шт
22.1.02.03-1026	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2 с возможностью установки диодно-резисторного блока, количество клеммных панелей 4, высота 2000 мм	шт
22.1.02.03-1027	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2 с возможностью установки диодно-резисторного блока, количество клеммных панелей 4, высота 2500 мм	шт
15.06.002		
23.1.04.01-0001	Колодец герметичный стальной для укрытия вантуза в комплекте с защитной крышкой и запирающим устройством, с антикоррозионным покрытием, на подземный трубопровод номинальным диаметром 500 мм, диаметр крышки колодца 630 мм, высота колодца 1336 мм	шт
23.1.04.01-0002	Колодец герметичный стальной для укрытия вантуза в комплекте с защитной крышкой и запирающим устройством, с антикоррозионным покрытием, на подземный трубопровод номинальным диаметром 700 мм, диаметр крышки колодца 630 мм, высота колодца 1526 мм	шт
23.1.04.01-0003	Колодец герметичный стальной для укрытия вантуза в комплекте с защитной крышкой и запирающим устройством, с антикоррозионным покрытием, на подземный трубопровод номинальным диаметром 800 мм, диаметр крышки колодца 630 мм, высота колодца 1626 мм	шт
23.1.04.01-0004	Колодец герметичный стальной для укрытия вантуза в комплекте с защитной крышкой и запирающим устройством, с антикоррозионным покрытием, на подземный трубопровод номинальным диаметром 1000 мм, диаметр крышки колодца 630 мм, высота колодца 1826 мм	шт
23.1.04.01-0005	Колодец герметичный стальной для укрытия вантуза в комплекте с защитной крышкой и запирающим устройством, с антикоррозионным покрытием, на подземный трубопровод номинальным диаметром 1200 мм, диаметр крышки колодца 720 мм, высота колодца 2036 мм	шт
15.06.003		

1	2	3
23.1.04.01-0009	Колодец герметичный стальной для укрытия вантуза, с отсеком для производства работ, в комплекте с защитной крышкой и запирающим устройством, с антикоррозионным покрытием, на подземный трубопровод номинальным диаметром 1000 мм, длина колодца 2620 мм, ширина колодца 1600 мм, высота колодца 1826 мм	шт
15.07.001		
01.1.01.01-0002	Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым	100 компл
15.07.002		
12.1.03.02-1092	Планка ендовы верхняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 76х76 мм	м
12.1.03.02-1094	Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм	м
12.1.03.02-1096	Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х69 мм	м
12.1.03.02-1098	Планка конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 150х150 мм	м
12.1.03.02-1100	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм	м
12.1.03.02-1102	Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм	м
12.1.03.09-0001	Заполнитель карниза к волнистым кровельным листам, длина 850 мм	шт
12.1.03.09-0031	Фартук примыкания из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума к листам кровельным волнистым, размеры 930х260 мм, толщина 15 мм	шт
12.1.03.09-0061	Элемент коньковый из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума для листов кровельных волнистых, толщина 3 мм	м2
12.1.03.10-0001	Желоб (ендова) алюминиевый, окрашенный, размеры 1450х500 мм	шт
12.1.03.10-0004	Крепление из оцинкованной стали для коньковой/хребтовой обрешетки, длина 220 мм, ширина опоры 50 мм	шт
12.1.03.10-0005	Скобы Г-образные алюминиевые для ендовы, размеры 200х150х40 мм	100 шт
12.1.03.10-0006	Зажимы соединительные Г-образные из оцинкованной стали для снегозадерживающей решетки, длина 52 мм, сечение 20х20 мм	10 шт
15.07.003		
15.2.02.04-0042	Ограждение кровельное стальное окрашенное, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 1660 мм	шт
15.07.004		
12.1.03.02-1010	Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу базальтовым гранулятом и акриловым грунтом, толщина металлической основы 0,45 мм	м2
12.1.03.02-1020	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 25 до 40 мкм	м2
12.1.03.02-1044	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 40 до 50 мкм, плотность слоя цинка 180 г/м2	м2
12.1.03.02-1048	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 40 до 50 мкм, плотность слоя цинка 275 г/м2	м2
12.1.03.02-1054	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан, толщина металлической основы 0,55 мм, толщина полимерного покрытия от 40 до 50 мкм, плотность слоя цинка 275 г/м2	м2
12.1.03.02-1068	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 23 до 30 мкм, плотность слоя цинка 180 г/м2	м2
12.1.03.02-1072	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 23 до 30 мкм, плотность слоя цинка 275 г/м2	м2
12.1.03.02-1074	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер, толщина металлической основы 0,55 мм, толщина полимерного покрытия от 23 до 30 мкм	м2
15.07.005		
07.2.06.03-1022	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 150х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1024	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 150х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1026	Профиль стальной оцинкованный, размеры 90х20 мм, толщина 1,2 мм	м
15.07.006		
15.07.007		
15.08.001		
07.2.05.02-0113	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2

1	2	3
07.2.05.02-0114	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 100 мм	м2
07.2.05.02-0115	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2
07.2.05.02-0116	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2
07.2.05.02-0117	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 180 мм	м2
07.2.05.02-0118	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2
07.2.05.02-0119	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 250 мм	м2
07.2.05.02-0120	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2
07.2.05.02-0121	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 100 мм	м2
07.2.05.02-0122	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2
07.2.05.02-0123	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2
07.2.05.02-0124	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 180 мм	м2
07.2.05.02-0125	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2
07.2.05.02-0126	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 250 мм	м2
07.2.05.02-0127	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2
07.2.05.02-0128	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 100 мм	м2
07.2.05.02-0129	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2
07.2.05.02-0130	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2

1	2	3
07.2.05.02-0131	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 180 мм	м2
07.2.05.02-0132	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2
07.2.05.02-0133	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 250 мм	м2
07.2.05.02-0134	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2
07.2.05.02-0135	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 100 мм	м2
07.2.05.02-0136	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2
07.2.05.02-0137	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2
07.2.05.02-0138	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 180 мм	м2
07.2.05.02-0139	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2
07.2.05.02-0140	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 250 мм	м2
15.08.002		
07.2.05.02-0002	Изделия металлические оцинкованные фасонные для стеновых сэндвич-панелей, толщина 2 мм	м2
07.2.05.02-0141	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 50 мм	м2
07.2.05.02-0142	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2
07.2.05.02-0143	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 100 мм	м2
07.2.05.02-0144	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2
07.2.05.02-0145	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2
07.2.05.02-0146	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 180 мм	м2
07.2.05.02-0147	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2
07.2.05.02-0148	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 250 мм	м2
07.2.05.02-0149	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 50 мм	м2
07.2.05.02-0150	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2

1	2	3
07.2.05.02-0151	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 100 мм	м2
07.2.05.02-0152	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2
07.2.05.02-0153	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2
07.2.05.02-0154	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 180 мм	м2
07.2.05.02-0155	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2
07.2.05.02-0156	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 250 мм	м2
07.2.05.02-0157	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 50 мм	м2
07.2.05.02-0158	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2
07.2.05.02-0159	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 100 мм	м2
07.2.05.02-0160	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2
07.2.05.02-0161	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2
07.2.05.02-0162	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 180 мм	м2
07.2.05.02-0163	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2
07.2.05.02-0164	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 250 мм	м2
07.2.05.02-0165	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 50 мм	м2
07.2.05.02-0166	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2
07.2.05.02-0167	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 100 мм	м2
07.2.05.02-0168	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2
07.2.05.02-0169	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм	м2
07.2.05.02-0170	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 180 мм	м2
07.2.05.02-0171	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2

1	2	3
07.2.05.02-0172	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 250 мм	м2
15.08.003		
15.09.001		
07.1.01.01-0001	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-0002	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0003	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-0004	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-0006	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0007	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-0008	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0009	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
07.1.01.01-0010	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
07.1.01.01-0011	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
07.1.01.01-0012	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
07.1.01.01-0013	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0014	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х1900 мм	шт
07.1.01.01-0015	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0016	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
07.1.01.01-0017	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
07.1.01.01-0018	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
07.1.01.01-0019	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0020	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт

1	2	3
07.1.01.01-0021	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
07.1.01.01-0022	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0023	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0024	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0026	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0027	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0028	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0029	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-1010	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
07.1.01.01-1012	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
07.1.01.01-1014	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
07.1.01.01-1084	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-1086	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-1088	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
07.1.01.01-1090	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
07.1.01.02-0001	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 980х2080 мм	шт
07.1.01.02-0005	Блок дверной рентгенозащитный однопольный распашной, размеры 780х2080 мм	шт
07.1.01.02-0009	Блок дверной рентгенозащитный двупольный распашной, размеры 1400х2080 мм	шт
07.1.01.02-1000	Блок дверной металлический для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1000х2080 мм	шт
07.1.01.02-1002	Блок дверной металлический для рентгенотерапевтических кабинетов, слоистый с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1200х2080 мм	шт
07.1.01.02-1010	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 1 мм	шт
07.1.01.02-1012	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 2 мм	шт
07.1.01.02-1014	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 3 мм	шт
07.1.01.02-1016	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 4 мм	шт
07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2	м2

1	2	3
07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2	м2
15.09.002		
08.1.06.01-0100	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2000х2000 мм	компл
08.1.06.01-0101	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2500х2000 мм	компл
08.1.06.01-0102	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с пружинно-инерционным механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 3000х2500 мм	компл
08.1.06.01-0103	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2000х2000 мм	компл
08.1.06.01-0104	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 2500х2000 мм	компл
08.1.06.01-0105	Ворота подъемно-вертикальные рулонные (роллетные) из алюминиевых профилей, с электромеханическим механизмом подъема и опускания, стальным круглым защитным коробом, с запорным устройством, размеры ворот 3000х2500 мм	компл
15.09.003		
08.1.06.01-0003	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм	компл
08.1.06.01-0004	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х6000 мм	компл
08.1.06.01-0005	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2500х4500 мм	компл
08.1.06.01-0006	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2500х6500 мм	компл
08.1.06.01-0007	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 3000х4500 мм	компл
08.1.06.01-0011	Ворота распашные утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 3000х3000 мм	шт
08.1.06.01-0014	Ворота распашные-складчатые утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 4200х4200 мм	шт
08.1.06.01-0126	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 1730х4000 мм	компл
08.1.06.01-0127	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2030х4000 мм	компл
08.1.06.01-0128	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2430х4000 мм	компл
15.09.004		
15.09.005		
07.1.01.01-0002	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0003	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-0004	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-0006	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт

1	2	3
07.1.01.01-0007	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-0008	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0009	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
07.1.01.01-0022	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0023	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0024	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-1014	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
07.1.01.01-1084	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-1086	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-1088	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
07.1.01.01-1090	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
15.09.006		
07.1.01.01-0001	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-0002	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0003	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-0004	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-0006	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0007	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-0008	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0009	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт

1	2	3
07.1.01.01-1014	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
15.09.007		
07.1.01.01-0022	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0023	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-0024	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1300х2100 мм	шт
07.1.01.01-0025	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм	шт
07.1.01.01-1084	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт
07.1.01.01-1086	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400х2100 мм	шт
07.1.01.01-1088	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм	шт
07.1.01.01-1090	Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1600х2100 мм	шт
15.09.008		
07.1.01.01-0010	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
07.1.01.01-0011	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
07.1.01.01-0012	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
07.1.01.01-0013	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0014	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х1900 мм	шт
07.1.01.01-0015	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0016	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
07.1.01.01-0017	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
07.1.01.01-0018	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
07.1.01.01-0019	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0020	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0021	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт

1	2	3
07.1.01.01-0026	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0027	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0028	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0029	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-1010	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
07.1.01.01-1012	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
15.09.009		
07.1.01.01-0010	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
07.1.01.01-0011	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
07.1.01.01-0012	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
07.1.01.01-0013	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0014	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х1900 мм	шт
07.1.01.01-0015	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0016	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм	шт
07.1.01.01-0017	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм	шт
07.1.01.01-0018	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт
07.1.01.01-0019	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0020	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0021	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
15.09.010		
07.1.01.01-0026	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт
07.1.01.01-0027	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-0028	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм	шт

1	2	3
07.1.01.01-0029	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм	шт
07.1.01.01-1010	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
07.1.01.01-1012	Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1100х2100 мм	шт
15.09.011		
08.1.03.01-0001	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная, размеры 900х400 мм	шт
08.1.03.01-0002	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная, размеры 1250х500 мм	шт
08.1.03.01-0005	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размеры 900х400 мм	шт
08.1.03.01-0006	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная, размеры 1250х500 мм	шт
19.1.01.13-0002	Скоба стальная оцинкованная для монтажа воздуховодов, размер болта М8х25, толщина стали 2 мм	кг
19.1.01.13-0006	Скоба стальная оцинкованная для монтажа воздуховодов, размер болта М8х30, толщина стали 3 мм	кг
19.1.01.13-0020	Шина монтажная оцинкованная для монтажа фланцев воздуховодов, высота 20 мм, толщина стали 0,45-0,5 мм	м
19.1.01.13-0021	Шина монтажная оцинкованная для монтажа фланцев воздуховодов, высота 20 мм, толщина стали 0,6-0,7 мм	м
19.1.01.13-0022	Шина монтажная оцинкованная для монтажа фланцев воздуховодов, высота 30 мм, толщина стали 0,6-0,7 мм	м
19.1.01.13-0031	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 65х18 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0034	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 95х18 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0037	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 105х27 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0038	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 105х27 мм, толщина стали 3 мм	кг
15.09.022		
15.09.023		
07.1.02.03-0002	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
07.1.02.03-0003	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
07.1.02.03-0004	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
07.1.02.03-0005	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
07.1.02.03-0007	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,75 м2	шт
07.1.02.03-0008	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 4,20 м2	шт
07.1.02.03-0010	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
07.1.02.03-0011	Окно из оцинкованной стали глухое с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
07.1.02.04-0001	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
07.1.02.04-0002	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
07.1.02.04-0003	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
07.1.02.04-0004	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
07.1.02.04-0005	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
07.1.02.04-0006	Окно из оцинкованной стали глухое с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт

1	2	3
07.1.02.05-0001	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
07.1.02.05-0002	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
07.1.02.05-0003	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
07.1.02.05-0004	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
07.1.02.05-0005	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 2,75 м2	шт
07.1.02.05-0006	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 4,20 м2	шт
07.1.02.05-0007	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
07.1.02.05-0008	Окно из оцинкованной стали открывающееся с одинарным переплетом, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
07.1.02.06-0001	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,05 м2	шт
07.1.02.06-0002	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,12 м2	шт
07.1.02.06-0003	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 2,27 м2	шт
07.1.02.06-0004	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 3,46 м2	шт
07.1.02.06-0005	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1145 мм, площадь 3,41 м2	шт
07.1.02.06-0006	Окно из оцинкованной стали открывающееся с раздельными переплетами, высота 1745 мм, площадь 5,19 м2	шт
15.09.024		
15.09.025		
07.2.07.13-1110	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1114	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1118	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1122	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1126	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1130	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1134	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 510 мм	компл
07.2.07.13-1467	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1468	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 150 мм	компл

1	2	3
07.2.07.13-1469	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1471	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1472	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1473	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 500 мм	компл
15.09.026		
07.2.07.13-1082	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1086	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1090	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1094	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1098	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1102	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1106	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 510 мм	компл
07.2.07.13-1481	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1482	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1483	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1484	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1485	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1486	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1487	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 510 мм	компл
15.09.027		

1	2	3
07.2.07.13-1460	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1461	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1462	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1463	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1464	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1465	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1466	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 510 мм	компл
15.09.028		
07.2.07.13-1054	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1058	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1062	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1066	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1070	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1074	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1078	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 510 мм	компл
07.2.07.13-1474	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1475	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1476	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 200 мм	компл

1	2	3
07.2.07.13-1477	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1478	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1479	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1480	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 510 мм	компл
15.09.029		
08.1.06.05-0040	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм	компл
08.1.06.05-0041	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм	компл
08.1.06.05-0042	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками на фланце - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм	компл
08.1.06.05-0043	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками на фланце - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм	компл
08.1.06.05-0044	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 82х80х2 мм - 2 шт., створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1010 мм, высота калитки 1918 мм	компл
08.1.06.05-0052	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1730 мм	компл
08.1.06.05-0054	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2030 мм	компл
08.1.06.05-0056	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2430 мм	компл
15.09.030		
07.1.03.05-0011	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые	т
07.1.03.05-0012	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, прямые, декоративные	т
07.1.03.05-0013	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые	т
07.1.03.05-0014	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, сварные, дутые, декоративные	т
07.1.03.05-0015	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, прямые	т
07.1.03.05-0016	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, стационарные, кованые, дутые	т
07.1.03.05-0017	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые	т
07.1.03.05-0018	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, прямые, декоративные	т
07.1.03.05-0019	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые	т
07.1.03.05-0020	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, сварные, дутые, декоративные	т
07.1.03.05-0021	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, прямые	т
07.1.03.05-0022	Решетки защитные металлические на окна с покрытием эмалью, распашные, кованые, дутые	т
15.09.031		
15.10.001		

1	2	3
15.10.002		
01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2
01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2
01.6.04.02-0020	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, мягкие, горизонтальные, класс пожарной опасности КМ1, толщина 40 мм	м2
01.6.04.02-0021	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, мягкие, вертикальные, класс пожарной опасности КМ1, высота 400 мм, толщина 40 мм	м2
01.6.04.02-0022	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм	м2
01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2
01.6.04.02-0024	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм	м2
01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2
01.6.04.07-0001	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.07-0002	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.07-0009	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений с антимикробным покрытием, в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.07-0010	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 19-20 мм	м2
01.6.04.07-0011	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 19-20 мм	м2
01.6.04.07-0012	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений с антимикробным покрытием, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.07-0013	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 19-20 мм	м2
15.10.003		
07.2.06.04-0180	Пластина прямая соединительная подвесных потолков и профиля из оцинкованной стали, 3 отверстия, размеры 124х40х4 мм	шт
07.2.06.04-0182	Пластина прямая соединительная подвесных потолков и профиля из оцинкованной стали, 5 отверстий, размеры 208х40х4 мм	шт
07.2.06.04-0185	Пластина Х-образная соединительная подвесных потолков и профиля из оцинкованной стали, 9 отверстий, размеры 198х38х4 мм	шт
15.10.004		
15.10.005		
15.10.006		
07.2.06.04-0170	Подвес анкерный с зажимом из оцинкованной стали для подвесных потолков, толщина стали 0,5 мм, диаметр тяги 4,0 мм, длина тяги 500 мм	шт
07.2.06.04-0171	Подвес анкерный с зажимом из оцинкованной стали для подвесных потолков, толщина стали 0,5 мм, диаметр тяги 4,0 мм, длина тяги 750 мм	шт
07.2.06.04-0172	Подвес анкерный с зажимом из оцинкованной стали для подвесных потолков, толщина стали 0,5 мм, диаметр тяги 4,0 мм, длина тяги 1000 мм	шт
15.10.007		
09.2.02.02-0001	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет белый, ширина 150 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0020	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 85 мм, длина 3000 мм	м2

1	2	3
09.2.02.02-0021	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 100 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0022	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 135 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0023	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 150 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0024	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 185 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0026	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 1500 мм	м2
09.2.02.02-0027	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 2000 мм	м2
09.2.02.02-0028	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 2500 мм	м2
09.2.02.02-0029	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2
09.2.02.02-1000	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, анодированные, цвет суперхром, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2
09.2.02.02-1002	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка с перфорацией, цвет белый, ширина 150 мм, длина 3000 мм	м2
15.10.008		
09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм	м
09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм	м
15.10.019		
09.2.02.01-0042	Профиль алюминиевый L-образный подвесного потолка, цвет хром, размеры 19х24 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0043	Профиль алюминиевый L-образный подвесного потолка, цвет белый, размеры 19х24 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0044	Профиль алюминиевый L-образный подвесного потолка, цвет черный, размеры 19х24 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0045	Профиль алюминиевый W-образный подвесного потолка, цвет хром, размеры 25х15х15х8 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0046	Профиль алюминиевый W-образный подвесного потолка, цвет белый, размеры 25х15х15х8 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0047	Профиль алюминиевый W-образный подвесного потолка, цвет черный, размеры 25х15х15х8 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.02-0001	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет белый, ширина 150 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0020	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 85 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0021	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 100 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0022	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 135 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0023	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 150 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0024	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет матовый белый, ширина 185 мм, длина 3000 мм	м2
09.2.02.02-0026	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 1500 мм	м2
09.2.02.02-0027	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 2000 мм	м2
09.2.02.02-0028	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 2500 мм	м2
09.2.02.02-0029	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2
09.2.02.02-1000	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, анодированные, цвет суперхром, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2
09.2.02.02-1002	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка с перфорацией, цвет белый, ширина 150 мм, длина 3000 мм	м2
15.10.020		
09.2.01.02-0041	Нащельник из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, окрашенный, ширина 400 мм, длина 2000 мм	шт

1	2	3
09.2.03.01-0001	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0002	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10-13 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0003	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0011	Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0021	Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0031	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм	шт
15.10.021		
08.3.09.05-0044	Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,40-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 80-200 мм	т
15.10.022		
07.2.06.03-0114	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 65х40 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.03-0118	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.03-1051	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,4 мм	м
07.2.06.03-1052	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,45 мм	м
07.2.06.03-1053	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.03-1057	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,45	м
07.2.06.03-1058	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,5	м
07.2.06.03-1062	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,45	м
07.2.06.03-1063	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,5	м
07.2.06.03-1071	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,4	м
07.2.06.03-1072	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,45	м
07.2.06.03-1081	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,4	м
07.2.06.03-1082	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,45	м
07.2.06.03-1083	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,5	м
07.2.06.03-1120	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 0,7 мм	м
07.2.06.03-1121	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1122	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1123	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1124	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 150х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1125	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 150х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1126	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 150х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1127	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 200х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1128	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 200х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1129	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 200х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1130	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 250х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1131	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 250х50 мм, толщина 1,5 мм	м
15.10.023		
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м

1	2	3
07.2.06.03-0114	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 65х40 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.03-0118	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.03-1051	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,4 мм	м
07.2.06.03-1052	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,45 мм	м
07.2.06.03-1053	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.03-1057	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,45	м
07.2.06.03-1058	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,5	м
07.2.06.03-1062	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,45	м
07.2.06.03-1063	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, негофрированный, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,5	м
15.10.024		
07.2.06.03-0186	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 150х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-0197	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 65х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-0201	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-0356	Профиль стоечный из оцинкованной стали, размеры 88х50 мм, толщина стали 1 мм	м
07.2.06.03-1022	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 150х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1024	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 150х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1132	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 200х100 мм, толщина 3,0 мм	м
07.2.06.03-1133	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,7 мм	м
07.2.06.03-1134	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1135	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1136	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1137	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 200х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1138	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 200х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1139	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 200х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1140	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 250х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1141	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 250х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1142	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 300х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1143	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 300х50 мм, толщина 1,8 мм	м
07.2.06.03-1144	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 300х50 мм, толщина 2,0 мм	м
15.10.025		
09.2.03.01-0002	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10-13 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.04-0057	Профиль L-образный алюминиевый с полимерным покрытием, для панелей толщиной 12-13 мм, размеры профиля 11х16х26 мм, толщина 0,5 мм	м
15.10.026		
07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-0197	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 65х50 мм, толщина 1,0 мм	м
15.10.027		
07.2.06.03-0228	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм	м
07.2.06.04-0141	Профиль стальной оцинкованный перфорированный для защиты углов, размеры 31х231 мм, толщина 0,4 мм	м
15.10.028		
07.2.06.03-0081	Профиль стальной оцинкованный маячковый, высота 6 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.03-0091	Профиль стальной оцинкованный маячковый, высота 6 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,4 мм	м

1	2	3
07.2.06.03-0102	Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм	шт
15.10.039		
23.2.01.02-0998	Трубы профильные из алюминия, сечение 50х50 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.2.01.02-1010	Трубы профильные из алюминия, сечение 80х40 мм, толщина стенки 3 мм	м
15.10.040		
07.2.06.04-0111	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 250 мм	100 шт
07.2.06.04-0112	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 350 мм	100 шт
07.2.06.04-0113	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 500 мм	100 шт
07.2.06.04-0114	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 750 мм	100 шт
07.2.06.04-0116	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 1000 мм	100 шт
15.10.041		
09.2.03.01-0034	Уголок алюминиевый направляющий для крепления самонесущих стеновых панелей к потолку, размеры 80х80х3 мм	м
15.10.042		
09.2.03.01-0032	Швеллер алюминиевый направляющий для крепления самонесущих стеновых панелей к полу, размеры 60х40х3 мм	м
15.10.043		
15.10.044		
09.2.02.01-0001	Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем	м2
09.2.02.01-0042	Профиль алюминиевый L-образный подвесного потолка, цвет хром, размеры 19х24 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0043	Профиль алюминиевый L-образный подвесного потолка, цвет белый, размеры 19х24 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0044	Профиль алюминиевый L-образный подвесного потолка, цвет черный, размеры 19х24 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0045	Профиль алюминиевый W-образный подвесного потолка, цвет хром, размеры 25х15х15х8 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0046	Профиль алюминиевый W-образный подвесного потолка, цвет белый, размеры 25х15х15х8 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0047	Профиль алюминиевый W-образный подвесного потолка, цвет черный, размеры 25х15х15х8 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0048	Стрингер стальной для реечного потолка с шагом подвеса 85, размеры 30х20 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0049	Стрингер стальной для реечного потолка с шагом подвеса 150, размеры 30х35 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0050	Стрингер стальной для реечного потолка с шагом подвеса 100/135, размеры 30х35 мм, длина 3000 мм	м
09.2.02.01-0051	Стрингер стальной для реечного потолка с шагом подвеса 150/185, размеры 30х35 мм, длина 3000 мм	м
15.10.045		
07.2.06.04-0111	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 250 мм	100 шт
07.2.06.04-0112	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 350 мм	100 шт
07.2.06.04-0113	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 500 мм	100 шт
07.2.06.04-0114	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 750 мм	100 шт
07.2.06.04-0116	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 1000 мм	100 шт
09.2.01.05-0051	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм	100 шт
09.2.02.01-0001	Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем	м2
15.12.001		

1	2	3
08.3.12.01-1100	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1104	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 18М-24М	т
08.3.12.01-1108	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 18М-24М	т
15.12.002		
15.12.003		
07.2.07.13-0014	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С345	т
07.2.07.13-0250	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения	т
15.12.004		
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т
15.12.005		
07.2.07.13-0302	Оголовок свечи продувочной с присоединением под приварку, диаметр 100 мм	шт
15.12.006		
07.2.07.13-0303	Оголовок свечи продувочной с присоединением под приварку, диаметр 150 мм	шт
15.12.007		
07.2.07.13-0304	Оголовок свечи продувочной с присоединением под приварку, диаметр 200 мм	шт
15.12.008		
07.2.07.13-0305	Оголовок свечи продувочной с присоединением под приварку, диаметр 300 мм	шт
15.12.009		
07.2.07.13-0301	Оголовок свечи продувочной с присоединением под приварку, диаметр 80 мм	шт
15.12.010		
15.12.011		
08.3.10.02-0011	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ из стали марки С255	т
15.12.012		
08.1.02.16-0158	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0163	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-0168	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 13000 мм	шт
08.1.02.16-0172	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-1023	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1026	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1027	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1031	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1037	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 630 мм, толщина стенки 12 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1065	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1068	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1069	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1073	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1079	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 630 мм, толщина стенки 12 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1107	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1110	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1111	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1115	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1121	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 630 мм, толщина стенки 12 мм, длина 4000 мм	шт

1	2	3
15.12.013		
08.1.02.16-1028	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1029	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1032	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1070	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1071	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1074	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1112	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1113	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1116	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 6000 мм	шт
15.12.014		
08.1.02.16-0121	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0122	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0128	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0134	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0140	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0145	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0150	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1000	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1001	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1002	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1003	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1004	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1006	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1007	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1012	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1018	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1042	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1043	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1044	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1045	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1046	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-1048	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1049	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1054	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1060	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1084	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1085	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1086	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1087	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1088	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1090	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1091	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1096	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1102	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 2000 мм	шт
15.12.015		
08.1.02.16-0123	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0129	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0135	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0141	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0146	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0155	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0160	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-0165	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 13000 мм	шт
08.1.02.16-0169	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6-8 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-1005	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1008	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1009	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1013	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1019	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1024	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1047	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1050	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1051	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-1055	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1061	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1066	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1089	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1092	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1093	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1097	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1103	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1108	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 2000 мм	шт
15.12.016		
08.1.02.16-0124	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0130	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0131	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0136	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0142	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0147	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0151	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0156	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0161	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-0166	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 13000 мм	шт
08.1.02.16-0170	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7, 8 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-1010	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1011	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1014	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1015	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1020	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1030	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1052	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1053	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1056	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1057	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1062	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-1072	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1094	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1095	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 219 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1098	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1099	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1104	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1114	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 530 мм, толщина стенки 12 мм, длина 2000 мм	шт
15.12.017		
08.1.02.16-0137	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0143	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0148	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0152	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0153	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0157	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0162	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-0167	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 13000 мм	шт
08.1.02.16-0171	Свая стальная СвО с двухслойным эпоксидным покрытием из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8, 9 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-1016	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1017	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1021	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1022	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1025	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1036	Свая буроопускная стальная оцинкованная с тупым наконечником, диаметр трубы 630 мм, толщина стенки 12 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1058	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1059	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1063	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1064	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1067	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1078	Свая буроопускная стальная оцинкованная с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 630 мм, толщина стенки 12 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-1100	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1101	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 273 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1105	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-1106	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1109	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 426 мм, толщина стенки 10 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1120	Свая буроопускная стальная оцинкованная с плоским наконечником, диаметр трубы 630 мм, толщина стенки 12 мм, длина 2000 мм	шт
15.12.018		
23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0067	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	м
15.12.019		
15.12.020		

1	2	3
15.12.021		
15.12.022		
15.12.023		
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м
15.12.024		
23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м
15.12.025		
08.1.02.16-0753	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0754	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.026		
08.1.02.16-0729	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0730	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.027		
08.1.02.16-0737	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0738	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.028		
08.1.02.16-0757	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-0758	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 16000 мм	шт
15.12.029		
08.1.02.16-0733	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-0734	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 16000 мм	шт
15.12.030		
08.1.02.16-0741	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-0742	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 16000 мм	шт
15.12.031		
08.1.02.16-0759	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 18000 мм	шт
08.1.02.16-0760	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 20000 мм	шт
15.12.032		
08.1.02.16-0735	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 18000 мм	шт
08.1.02.16-0736	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 20000 мм	шт
15.12.033		
08.1.02.16-0743	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 18000 мм	шт
08.1.02.16-0744	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 20000 мм	шт
15.12.034		
08.1.02.16-0715	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0716	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-0723	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0724	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт

1	2	3
15.12.035		
08.1.02.16-0755	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0756	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
15.12.036		
08.1.02.16-0731	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0732	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
15.12.037		
08.1.02.16-0739	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0740	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
15.12.038		
08.1.02.16-0729	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0730	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0753	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0754	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.039		
08.1.02.16-0715	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0716	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 12000 мм	шт
15.12.040		
08.1.02.16-0717	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-0718	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 16000 мм	шт
15.12.041		
08.1.02.16-0719	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 18000 мм	шт
08.1.02.16-0720	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 20000 мм	шт
15.12.042		
08.1.02.16-0723	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0724	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 12000 мм	шт
15.12.043		
08.1.02.16-0725	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 14000 мм	шт
08.1.02.16-0726	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 16000 мм	шт
15.12.044		
08.1.02.16-0727	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 18000 мм	шт
08.1.02.16-0728	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 20000 мм	шт
15.12.045		
15.12.055		
08.1.02.16-0032	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0033	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0034	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 6000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-0035	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0036	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0037	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0038	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0042	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0043	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0044	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0045	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0046	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0047	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0048	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0067	Свая стальная винтовая конусно-спиральная с литым наконечником без оголовка, оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, длина 1500 мм	шт
15.12.056		
08.1.02.16-0067	Свая стальная винтовая конусно-спиральная с литым наконечником без оголовка, оцинкованная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, длина 1500 мм	шт
08.1.02.16-0190	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-0191	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
08.1.02.16-0193	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
08.1.02.16-0239	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
08.1.02.16-0242	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-0243	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
08.1.02.16-0244	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0245	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, двухлопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки 3 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
15.12.057		
08.1.02.16-0032	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0033	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0034	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0035	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0036	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0037	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0038	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0780	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0781	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 4000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-0782	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0783	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0784	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0785	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0786	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0787	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0788	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4-5 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0880	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0881	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0882	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0883	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0884	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0885	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.058		
08.1.02.16-0042	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0043	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0044	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0045	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0046	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0047	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0048	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0820	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0821	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0822	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0823	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0824	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0825	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0826	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0827	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0828	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 6 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0920	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0921	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 4000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-0922	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0923	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0924	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0925	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 219 мм, толщина стенки 4 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.059		
08.1.02.16-0840	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0841	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0842	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0843	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0844	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0845	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0846	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0847	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0848	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0849	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-0850	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0851	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0852	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0853	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0854	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0855	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0856	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0857	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0858	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0859	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 405 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-0950	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0951	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0952	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0953	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0954	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0955	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0956	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 9000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-0957	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0958	Свая винтовая стальная, тип ВСЛ, однолопастная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0960	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0961	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0962	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0963	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0964	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0965	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0966	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0967	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0968	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0969	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 500 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-0970	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0971	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-0972	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-0973	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0974	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-0975	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0976	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-0977	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-0978	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 11000 мм	шт
08.1.02.16-0979	Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки 12 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 12000 мм	шт
08.1.02.16-1140	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая цельная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-1141	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая цельная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 4000 мм	шт
08.1.02.16-1142	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая цельная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 5000 мм	шт
08.1.02.16-1143	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая цельная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-1144	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая составная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 7000 мм	шт
08.1.02.16-1145	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая составная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-1146	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая составная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 9000 мм	шт
08.1.02.16-1147	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая составная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 10000 мм	шт
08.1.02.16-1148	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая составная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 11000 мм	шт

1	2	3
08.1.02.16-1149	Свая винтовая стальная конусно-спиральная многовитковая составная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 850 мм, длина 12000 мм	шт
15.12.060		
08.1.02.16-0198	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм	шт
08.1.02.16-0199	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм	шт
08.1.02.16-0200	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт
08.1.02.16-0201	Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм	шт
15.12.066		
08.1.02.16-0713	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0714	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 8000 мм	шт
08.1.02.16-0721	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0722	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.067		
08.1.02.16-0713	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0714	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.068		
08.1.02.16-0721	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 6000 мм	шт
08.1.02.16-0722	Свая стальная СвЗ с коническим сварным наконечником из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, длина 8000 мм	шт
15.12.070		
23.5.02.03-0016	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м
15.12.071		
23.5.02.03-0017	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
15.12.072		
23.5.02.03-0018	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м
15.12.073		
23.5.02.03-0020	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 14 мм	м
15.12.074		
23.5.02.03-0115	Свая шпунтовая из электросварных труб с составным замковым клещевидным соединением, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	т
15.12.075		
23.5.02.03-0116	Свая шпунтовая из электросварных труб с составным замковым клещевидным соединением, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	т
15.12.076		
23.5.02.03-0117	Свая шпунтовая из электросварных труб с составным замковым клещевидным соединением, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	т
15.12.077		
23.5.02.03-0118	Свая шпунтовая из электросварных труб с составным замковым клещевидным соединением, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	т
15.12.083		
23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
15.12.084		

1	2	3
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
15.12.085		
23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	м
15.12.086		
23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
15.12.087		
23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
15.12.093		
23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
15.12.094		
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
15.12.095		
23.5.02.02-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
15.12.096		
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1119	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
15.12.097		
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0083	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
15.12.098		
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т
15.12.104		
23.3.03.02-0084	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0085	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0086	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0087	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0088	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0089	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0090	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 8 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0091	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0092	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м
15.12.105		
23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
15.12.106		
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-1244	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1250	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
15.12.107		
23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0175	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1260	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1262	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1264	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
15.12.108		
23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
15.12.109		
23.5.02.02-1132	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1134	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1136	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1138	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
15.12.110		
23.3.09.01-0078	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 50,8 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м
23.3.09.01-0079	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 50,8 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0080	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 53 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м
23.3.09.01-0081	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0082	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м
23.3.09.01-0083	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 60,3 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м
23.3.09.01-0084	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 60,3 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м
23.3.09.01-0085	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м
23.3.09.01-0086	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0087	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м
23.3.09.01-0089	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0090	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м
23.3.09.01-0091	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 4,0 мм	10 м
23.3.09.01-0092	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 104 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0093	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м
23.3.09.01-0095	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 129 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0096	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 139,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м
23.3.09.01-0097	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 154 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0098	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м

1	2	3
23.3.09.01-0099	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м
23.3.09.01-0100	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м
23.3.09.01-0101	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 204 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0102	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м
23.3.09.01-0103	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	10 м
23.5.01.08-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.09-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.10-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т
23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0083	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1132	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1134	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1136	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1138	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1146	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1148	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1150	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1152	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
15.12.111		
23.5.01.08-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0056	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0064	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0067	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0073	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0074	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0077	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.01.08-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.08-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.08-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0114	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.09-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.09-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.09-1010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.09-1012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12-14 мм	м
23.5.01.10-0007	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.10-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.10-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
23.5.01.10-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.10-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 23 мм	м
15.12.112		
23.5.01.08-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	м
15.12.113		
23.5.02.02-1146	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1148	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1150	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1152	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
15.12.124		
23.5.02.03-0030	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м

1	2	3
23.5.02.03-0031	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.03-0032	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.03-0033	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.03-0034	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.02.03-0035	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.02.03-0036	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	м
15.12.125		
23.5.02.03-0014	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.03-0015	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.03-0016	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.03-0017	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.03-0018	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.03-0019	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.02.03-0020	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.02.03-0021	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 16 мм	м
15.13.001		
07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт
15.13.002		
23.3.11.01-0037	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 9 м	шт
23.3.11.01-0038	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 10 м	шт
23.3.11.01-0039	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 11 м	шт
23.3.11.01-0040	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 12 м	шт
23.3.11.01-0041	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 13 м	шт
15.13.003		
23.3.11.01-0042	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 9 м	шт
23.3.11.01-0043	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 10 м	шт
23.3.11.01-0044	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 11 м	шт
23.3.11.01-0045	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 12 м	шт
23.3.11.01-0046	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 13 м	шт

1	2	3
23.3.11.01-0047	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 3 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 11,5 м	шт
23.3.11.01-0048	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 3 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 12,5 м	шт
23.3.11.01-0049	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 3 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 48 мм, длина 13 м	шт
15.13.004		
23.3.11.01-0014	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 1,4 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 10 м	шт
23.3.11.01-0015	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 1,4 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 11 м	шт
23.3.11.01-0016	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 1,4 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 12 м	шт
23.3.11.01-0017	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 1,4 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 13 м	шт
23.3.11.01-0018	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 1,6 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 10 м	шт
23.3.11.01-0019	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 1,6 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 11 м	шт
23.3.11.01-0020	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 1,6 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 12 м	шт
23.3.11.01-0021	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 1,6 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 13 м	шт
23.3.11.01-0022	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 10 м	шт
23.3.11.01-0023	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 11 м	шт
23.3.11.01-0024	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 12 м	шт
23.3.11.01-0025	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 13 м	шт
15.13.005		
23.3.11.01-0026	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 7 м	шт
23.3.11.01-0027	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 8 м	шт
23.3.11.01-0028	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 9 м	шт
23.3.11.01-0029	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 10 м	шт
23.3.11.01-0030	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 11 м	шт
23.3.11.01-0031	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 12 м	шт

1	2	3
23.3.11.01-0032	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 2,5 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 13 м	шт
23.3.11.01-0033	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 3 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 11 м	шт
23.3.11.01-0034	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 3 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 12 м	шт
23.3.11.01-0035	Скважина термометрическая стальная с защитным кожухом, толщина стенки кожуха не менее 4 мм, диаметр кожуха 146 мм, длина кожуха 3 м, толщина стенки скважины не менее 3,5 мм, диаметр 57 мм, длина 13 м	шт
15.13.011		
23.3.11.02-0001	Термостабилизатор грунта вертикальный из углеродистой стали с цинковым покрытием и теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32 мм, длина оребренного участка 1,5 м, общая длина 7 м	шт
23.3.11.02-0002	Термостабилизатор грунта вертикальный из углеродистой стали с цинковым покрытием и теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32 мм, длина оребренного участка 1,5 м, общая длина 8 м	шт
23.3.11.02-0003	Термостабилизатор грунта вертикальный из углеродистой стали с цинковым покрытием и теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32 мм, длина оребренного участка 1,5 м, общая длина 9 м	шт
23.3.11.02-0004	Термостабилизатор грунта вертикальный из углеродистой стали с цинковым покрытием и теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32 мм, длина оребренного участка 1,5 м, общая длина 10 м	шт
23.3.11.02-0005	Термостабилизатор грунта вертикальный из углеродистой стали с цинковым покрытием и теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32 мм, длина оребренного участка 1,5 м, общая длина 11 м	шт
23.3.11.02-0006	Термостабилизатор грунта вертикальный из углеродистой стали с цинковым покрытием и теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32 мм, длина оребренного участка 1,5 м, общая длина 12 м	шт
23.3.11.02-0007	Термостабилизатор грунта вертикальный из углеродистой стали с цинковым покрытием и теплоизолированным участком, диаметр испарителя 32 мм, длина оребренного участка 1,5 м, общая длина 13 м	шт
15.13.012		
15.13.013		
15.13.014		
15.14.001		
07.2.02.03-0021	Оттяжка стальная анкерная для опор, марка В60	компл
07.2.02.03-0022	Оттяжка стальная анкерная для опор, марка В61	компл
07.2.02.03-0023	Оттяжка стальная анкерная для опор, марка В63	компл
07.2.02.03-0024	Оттяжка стальная для опор, марка ОТ-3	компл
07.2.02.03-0025	Оттяжка стальная для опор, марка ОТ-5	компл
07.2.02.03-0026	Оттяжка стальная для опор, марка ОТ-6	компл
07.2.02.03-0027	Оттяжка стальная канатная для опор, марка ОТ-250	компл
07.2.02.03-0028	Оттяжка стальная канатная для опор, марка ОТ-251	компл
07.2.02.03-0029	Оттяжка стальная канатная для опор, марка ОТ-253	компл
07.2.02.03-0030	Оттяжка стальная канатная для опор, марка ОТ-254	компл
07.2.02.03-0031	Оттяжка стальная канатная для опор, марка ОТ-256	компл
07.2.02.03-0032	Оттяжка стальная канатная для опор, марка ОТ-259	компл
15.14.002		
07.4.03.08-0002	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0004	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0006	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0021	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0023	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0027	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т

1	2	3
07.4.03.08-0029	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0031	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0033	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0035	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0041	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0043	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 500 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0045	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 330 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0051	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0053	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0055	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0057	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0059	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0063	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0065	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0067	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0069	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0071	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
15.14.003		
07.4.03.08-0001	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0002	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0003	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0004	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0020	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0021	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0022	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0023	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0026	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0027	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0028	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0029	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0030	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0031	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т

1	2	3
07.4.03.08-0032	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0033	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0040	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0041	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0044	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 330 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0045	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 330 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0050	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0051	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0052	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0053	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0056	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0057	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0058	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0059	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0062	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0063	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0064	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0065	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0068	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0069	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0070	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0071	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
15.14.009		
07.4.03.01-0014	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, на оттяжках	т
07.4.03.01-0032	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, на оттяжках	т
07.4.03.01-0042	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, на оттяжках	т
15.14.010		
15.14.011		
15.14.012		
07.4.03.08-0025	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные	т
07.4.03.08-0061	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные	т
15.14.013		
07.4.03.01-0065	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, портального типа (П-образные), на оттяжках	т
15.14.014		

1	2	3
07.4.03.01-0067	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, V-образные, на оттяжках	т
15.14.015		
15.14.021		
07.4.03.08-0020	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0022	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0026	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0027	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0028	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0029	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0030	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0031	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0040	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0041	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0050	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0051	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0056	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0057	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0058	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0059	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0062	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0063	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0068	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0069	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 35 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0070	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0071	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
15.14.022		
07.4.03.08-0001	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0003	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0005	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0022	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0024	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0028	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0030	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т

1	2	3
07.4.03.08-0032	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0034	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0036	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0040	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0042	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 500 кВ, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0044	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 330 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0050	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0052	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 330 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0054	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0058	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0060	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0062	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 220 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0064	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 330 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0066	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0070	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 110 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0072	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 750 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
15.14.023		
07.4.03.08-0005	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0042	Опоры решетчатые линий электропередачи новой унификации, оцинкованные, 500 кВ, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0054	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0066	Опоры решетчатые линий электропередачи неоцинкованные, 500 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
15.14.024		
07.4.03.08-0024	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марки стали Ст3сп, Ст3пс, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
07.4.03.08-0060	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 750 кВ, марка стали 09Г2С, анкерно-угловые, трехстоечные, свободностоящие	т
15.14.025		
15.14.036		
07.4.03.11-0002	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, промежуточные, одноцепные, с тросостойками	т
07.4.03.11-0003	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, промежуточные, одноцепные, без тросостоек	т
07.4.03.11-0006	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, промежуточные, одноцепные, с тросостойками	т
07.4.03.11-0007	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, промежуточные, одноцепные, без тросостоек	т
15.14.037		
07.4.03.11-0009	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, промежуточные, одноцепные, с тросостойками	т
15.14.038		
07.4.03.11-0004	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, промежуточные, двухцепные, с тросостойками	т

1	2	3
07.4.03.11-0005	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 35 кВ, промежуточные, двухцепные, без тросостоек	т
07.4.03.11-0008	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, промежуточные, двухцепные, с тросостойками	т
15.14.039		
07.4.03.11-0008	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, промежуточные, двухцепные, с тросостойками	т
15.14.040		
07.4.03.11-0010	Опоры узкобазовые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, промежуточные, двухцепные, с тросостойками	т
15.14.046		
07.2.02.05-0028	Седло стальное для скрепления деревянных опор, размеры 420х70х110 мм, толщина стали 8 мм	шт
15.14.047		
07.4.01.04-0001	Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог	т
07.4.01.04-0009	Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, сталь С345	т
22.2.02.07-0002	Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0003	Конструкции стальные неоцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
15.14.048		
22.2.02.07-0002	Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0003	Конструкции стальные неоцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0021	Портал шинный ПС-110Ш	шт
22.2.02.07-0022	Портал шинный ПС-220Ш1	шт
22.2.02.07-0025	Портал шинный ПС-220Ш2	шт
22.2.02.07-0026	Портал ячейковый ПС-220Я1	шт
22.2.02.07-0027	Портал ячейковый ПС-220Я2	шт
22.2.02.07-0029	Портал ячейковый ПС-220Я3	шт
22.2.02.07-0031	Портал ячейковый ПСЛ-110Я1	шт
22.2.02.07-0032	Портал ячейковый ПСЛ-110Я2, Я5	шт
22.2.02.07-0033	Портал ячейковый ПСЛ-110Я3, Я4	шт
22.2.02.07-0034	Портал ячейковый ПСЛ-110Я6	шт
22.2.02.07-0035	Портал ячейковый ПСЛ-110Я7	шт
22.2.02.07-0036	Портал ячейковый ПСЛ-110Я8	шт
15.14.049		
22.2.02.07-0002	Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0003	Конструкции стальные неоцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
15.14.050		
07.2.02.05-0031	Тросостойка стальная, марка В20С	т
07.4.01.04-0001	Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог	т
07.4.01.04-0009	Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, сталь С345	т
22.2.02.07-0002	Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0003	Конструкции стальные неоцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0011	Молниеотвод стальной оцинкованный отдельностоящий, высота 37 м	шт
15.14.051		
07.4.01.04-0001	Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог	т

1	2	3
07.4.01.04-0009	Металлоконструкции каркасные башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, сталь С345	т
22.2.02.07-0002	Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0003	Конструкции стальные неоцинкованные отдельностоящих молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ	т
22.2.02.07-0011	Молниеотвод стальной оцинкованный отдельностоящий, высота 37 м	шт
15.14.057		
07.2.02.05-0021	Траверсы металлические высоковольтные	т
22.2.02.18-0005	Траверса стальная 2-штырная	шт
22.2.02.18-0006	Траверса стальная 4-штырная	шт
22.2.02.18-0007	Траверса стальная 8-штырная	шт
15.14.058		
05.1.02.06-0003	Приставки сборные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.06-0004	Приставки сборные железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.06-0005	Приставки сборные железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.06-0007	Приставки сборные железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.06-0011	Приставки трапецеидальные и прямоугольные железобетонные, длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, расход арматуры 220 кг/м3	м3
15.14.059		
07.2.02.05-0031	Тросостойка стальная, марка В20С	т
15.14.060		
07.2.02.05-0012	Ригели стальные для железобетонных опор линий электропередач, размеры 325х260х100 мм	кг
07.2.02.05-0013	Ригели стальные для железобетонных опор линий электропередач, размеры 306х410х240 мм	кг
07.2.02.05-0014	Ригели стальные для железобетонных опор линий электропередач, размеры 360х267х80 мм	кг
15.15.001		
08.1.02.20-0049	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 16 до 25 т	т
08.1.02.20-0055	Тумбы чугунные сменяемые однокозырьковые (ТСО) на швартовное усилие до 16 т	т
08.1.02.20-0056	Тумбы чугунные сменяемые однокозырьковые (ТСО) на швартовное усилие от 16 до 25 т	т
15.15.002		
08.1.02.20-0055	Тумбы чугунные сменяемые однокозырьковые (ТСО) на швартовное усилие до 16 т	т
15.15.003		
08.1.02.20-0056	Тумбы чугунные сменяемые однокозырьковые (ТСО) на швартовное усилие от 16 до 25 т	т
15.15.004		
08.1.02.20-0057	Тумбы чугунные сменяемые однокозырьковые (ТСО) на швартовное усилие от 25 до 40 т	т
15.15.005		
08.1.02.20-0058	Тумбы чугунные сменяемые однокозырьковые (ТСО) на швартовное усилие от 40 до 63 т	т
15.15.006		
08.1.02.20-0059	Тумбы чугунные сменяемые однокозырьковые (ТСО) на швартовное усилие от 63 до 80 т	т
15.15.007		
08.1.02.20-0060	Тумбы чугунные сменяемые однокозырьковые (ТСО) на швартовное усилие от 80 до 100 т	т
15.15.013		
08.1.02.20-0049	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 16 до 25 т	т
15.15.014		
08.1.02.20-0050	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 25 до 40 т	т
15.15.015		
08.1.02.20-0051	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 40 до 63 т	т
15.15.016		

1	2	3
08.1.02.20-0052	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 63 до 80 т	т
15.15.017		
08.1.02.20-0053	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 80 до 100 т	т
15.15.018		
08.1.02.20-0054	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 100 до 125 т	т
15.15.024		
08.1.02.20-0061	Тумбы чугунные сменяемые стопорные (ТСС) на швартовное усилие до 63 т	т
15.15.025		
08.1.02.20-0064	Тумбы чугунные сменяемые стопорные (ТСС) на швартовное усилие от 63 до 80 т	т
15.15.026		
08.1.02.20-0065	Тумбы чугунные сменяемые стопорные (ТСС) на швартовное усилие от 80 до 100 т	т
15.15.027		
08.1.02.20-0062	Тумбы чугунные сменяемые стопорные (ТСС) на швартовное усилие от 100 до 125 т	т
15.15.028		
08.1.02.20-0063	Тумбы чугунные сменяемые стопорные (ТСС) на швартовное усилие от 125 до 160 т	т
15.15.034		
08.1.02.20-0049	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 16 до 25 т	т
08.1.02.20-0050	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 25 до 40 т	т
08.1.02.20-0051	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 40 до 63 т	т
08.1.02.20-0052	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 63 до 80 т	т
08.1.02.20-0053	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 80 до 100 т	т
08.1.02.20-0054	Тумбы чугунные морские сменяемые двухголовые (ТСД) на швартовное усилие от 100 до 125 т	т
15.16.001		
15.16.002		
15.16.003		
15.16.004		
15.16.005		
15.16.006		
15.16.017		
15.16.018		
15.16.019		
15.16.020		
15.16.021		
15.16.022		
15.16.023		
15.16.024		
15.16.025		
15.16.026		
15.16.027		
15.16.028		
15.16.039		
15.16.040		
15.16.051		
15.16.052		
15.16.053		
15.16.059		
15.16.060		
07.3.02.11-0022	Тяга анкерная стальная, диаметр М42, длина 1000 мм, с двумя гайками М42 и квадратными шайбами М42	т
26.1.01.01-0001	Анкер-тяга, длина 12,7 м	шт

1	2	3
26.1.01.01-0002	Анкер-тяга, длина 16 м	шт
26.1.01.01-0003	Анкер-тяга, длина 22 м	шт
15.16.061		
07.2.01.03-0032	Части закладные стальные разного назначения, масса до 4 т	т
07.2.01.03-0040	Части закладные стальные механического оборудования и металлических конструкций гидротехнических сооружений, масса свыше 15 т	т
07.2.01.03-0050	Части закладные стальные сварные для механического оборудования и гидротехнических сооружений	т
15.16.062		
07.2.01.03-0040	Части закладные стальные механического оборудования и металлических конструкций гидротехнических сооружений, масса свыше 15 т	т
15.16.063		
07.2.01.03-0041	Части закладные стальные металлических конструкций в штрабах при обрамлении ниш каналов, проемов и шахт, для гидротехнических сооружений, масса до 1 т	т
15.17.001		
15.17.002		
15.17.003		
15.17.004		
16.01.001		
11.1.02.01-0001	Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.01-0002	Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 20-40 см, сорт II-III	м3
11.1.02.01-0012	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III	м3
11.1.02.01-0022	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III	м3
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
16.01.002		
11.1.02.01-0001	Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.01-0002	Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 20-40 см, сорт II-III	м3
11.1.02.01-0012	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III	м3
11.1.02.01-0022	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III	м3
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель) неокоренные, длина 4,5-6,5 м, диаметр 16-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, сосна, пихта) неокоренные, длина 8,5-13 м, диаметр 16-24 см, сорт I-III	м3
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0074	Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16-28 см, сорт I-III	м3
11.1.02.04-0092	Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные, длина 4,5-6,5 м, диаметр 16-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0093	Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные, длина 8,5-11 м, диаметр 16-24 см, сорт I-III	м3
16.01.003		
11.1.02.01-0002	Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 20-40 см, сорт II-III	м3
11.1.02.01-0022	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III	м3
16.01.009		
11.1.02.01-0012	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III	м3
11.1.02.01-0022	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III	м3

1	2	3
11.1.02.04-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель) неокоренные, длина 4,5-6,5 м, диаметр 16-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, сосна, пихта) неокоренные, длина 8,5-13 м, диаметр 16-24 см, сорт I-III	м3
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0051	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см	м3
11.1.02.04-0053	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 20 см	м3
11.1.02.04-0054	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16 см	м3
11.1.02.04-0057	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см	м3
11.1.02.04-0072	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 22 см	м3
11.1.02.04-0081	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-7,5 м, диаметр в вершине 14 см	м3
16.01.010		
11.1.02.01-0001	Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.01-0002	Лесоматериалы круглые лиственных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 20-40 см, сорт II-III	м3
11.1.02.01-0012	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III	м3
11.1.02.01-0022	Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III	м3
11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель) неокоренные, длина 4,5-6,5 м, диаметр 16-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, сосна, пихта) неокоренные, длина 8,5-13 м, диаметр 16-24 см, сорт I-III	м3
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0051	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см	м3
11.1.02.04-0053	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 20 см	м3
11.1.02.04-0054	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16 см	м3
11.1.02.04-0057	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см	м3
11.1.02.04-0072	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 22 см	м3
11.1.02.04-0074	Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16-28 см, сорт I-III	м3
11.1.02.04-0081	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-7,5 м, диаметр в вершине 14 см	м3
11.1.02.04-0092	Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные, длина 4,5-6,5 м, диаметр 16-24 см, сорт II-III	м3
11.1.02.04-0093	Лесоматериалы круглые из лиственницы неокоренные, длина 8,5-11 м, диаметр 16-24 см, сорт I-III	м3
16.01.016		
16.01.017		
11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые (бревна) хвойных пород (сосна, ель) неокоренные для свай, длина 4,5-13 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III	м3
16.01.018		
11.1.02.04-0051	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см	м3
11.1.02.04-0053	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 20 см	м3
11.1.02.04-0054	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 16 см	м3
11.1.02.04-0057	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см	м3
11.1.02.04-0072	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-11 м, диаметр в вершине 22 см	м3
11.1.02.04-0081	Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-7,5 м, диаметр в вершине 14 см	м3
16.02.001		
11.1.03.10-0003	Брус дубовый естественной влажности, длина 2-4 м, толщина 75 мм и более, сорт I	м3
16.02.002		
11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3
11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3
11.1.03.01-0026	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0042	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 22-70 мм, сорт II	м3

1	2	3
11.1.03.01-0043	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 22-70 мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0044	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0045	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3
11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0068	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV	м3
11.1.03.01-0094	Бруски обрезные сухие пропитанные, длина 1-3 м, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0100	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0101	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0102	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3
16.02.003		
11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3
11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3
11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3
11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0068	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV	м3
11.1.03.01-0094	Бруски обрезные сухие пропитанные, длина 1-3 м, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0100	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0101	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0102	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3
16.02.004		
11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3

1	2	3
11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0068	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV	м3
16.02.005		
11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3
16.02.006		
11.1.03.01-0042	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 22-70 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0043	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 22-70 мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3
11.1.03.01-0094	Бруски обрезные сухие пропитанные, длина 1-3 м, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0100	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0101	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0102	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3
16.02.007		
11.1.03.01-0026	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0044	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0045	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие), естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3
11.1.03.01-0068	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV	м3
16.02.008		
16.02.009		
11.1.03.01-0100	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3
11.1.03.01-0101	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3
11.1.03.01-0102	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3
16.02.019		
11.1.03.04-0001	Горбыль деловой хвойных пород, длина более 2 м	м3
11.1.03.04-0002	Горбыль деловой хвойных пород, длина 0,8-2 м	м3
16.02.020		

1	2	3
11.1.03.05-0007	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа), сухая, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт I	м3
11.1.03.05-0008	Доска необрезная лиственных пород (береза), естественной влажности, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт II	м3
11.1.03.05-0013	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа), сухая, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 25-40 мм, I сорт	м3
11.1.03.05-0014	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа), сухая, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 25-40 мм, II сорт	м3
11.1.03.05-0017	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа), сухая, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт II	м3
11.1.03.05-0034	Доска необрезная лиственных пород (ольха), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0061	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0062	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт IV	м3
11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3
11.1.03.05-0072	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0073	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3
11.1.03.05-0095	Доска необрезная лиственных пород (липа), естественной влажности, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт II	м3
11.1.03.05-0096	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.05-0097	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0098	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0100	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт I	м3
11.1.03.05-0101	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0102	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3
16.02.021		
11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3
11.1.03.05-0100	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт I	м3
11.1.03.05-0101	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0102	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3
16.02.022		
11.1.03.05-0072	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0073	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3
16.02.023		

1	2	3
11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3
11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0076	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV	м3
11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0080	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV	м3
16.02.024		
11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3
16.02.025		
11.1.03.05-0061	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0062	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт IV	м3
11.1.03.05-0072	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0073	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III	м3
11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3
11.1.03.05-0076	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0096	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.05-0097	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0098	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III	м3
16.02.026		
11.1.03.05-0096	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.05-0097	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.05-0098	Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0115	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0116	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0117	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3
16.02.036		
11.1.03.06-0002	Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II	м3

1	2	3
11.1.03.06-0014	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0025	Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0039	Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт III	м3
11.1.03.06-0044	Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0051	Доска обрезная дубовая, длина 2-3 м, ширины 100-300 мм, толщина 35 мм и более, сорт I	м3
11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0112	Доска обрезная лиственных пород (липа), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0119	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0120	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0121	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0123	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0124	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0125	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0130	Доска обрезная лиственных пород (липа), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт III	м3
16.02.037		
11.1.03.06-0014	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0021	Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0025	Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0039	Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт III	м3
11.1.03.06-0044	Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0110	Доска обрезная лиственных пород (липа), естественной влажности, длина 2-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0112	Доска обрезная лиственных пород (липа), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0114	Доска обрезная лиственных пород (липа), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0130	Доска обрезная лиственных пород (липа), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт III	м3
16.02.038		
11.1.03.06-0069	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3

1	2	3
11.1.03.06-0072	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV	м3
11.1.03.06-0115	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0116	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0117	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3
16.02.039		
11.1.03.06-0081	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0082	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0083	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III	м3
16.02.040		
11.1.03.06-0081	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0082	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0083	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0084	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV	м3
16.02.041		
11.1.03.06-0069	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0072	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV	м3
16.02.042		
11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0076	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV	м3
16.02.043		
11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0080	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV	м3
16.02.044		
11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
16.02.045		
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0080	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV	м3

1	2	3
16.02.046		
11.1.03.06-0123	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3
16.02.047		
11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0119	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0120	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0121	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
16.02.048		
11.1.03.06-0069	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0115	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0116	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0117	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0119	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0120	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0121	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
16.02.049		
11.1.03.06-0001	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0025	Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3
11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0130	Доска обрезная лиственных пород (липа), естественной влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт III	м3
16.02.050		
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3

1	2	3
11.1.03.06-0072	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV	м3
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0076	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт IV	м3
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0080	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV	м3
11.1.03.06-0083	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III	м3
11.1.03.06-0084	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт IV	м3
16.02.066		
11.1.01.04-1130	Доска обрезная шпунтованная хвойных пород (ель, сосна), сухая, длина 2-6,5 м, ширина до 200 мм, толщина 50 мм, сорт I	м3
16.02.067		
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III	м3
16.02.068		
11.1.03.08-0001	Рейка строганая хвойных пород (ель, сосна), сухая, длина 2 м, размеры 20х45 мм	м3
11.1.03.08-0002	Рейка строганая хвойных пород (ель, сосна), сухая, длина 3 м, размеры 20х70 мм, сорт 1	м3
11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3
16.03.001		
11.1.03.06-0150	Брус хвойных пород естественной влажности антисептированный, длина до 6000 мм, ширина 75 мм, толщина 75 мм	м3
16.03.002		
16.03.003		
16.03.004		
16.03.005		
16.03.006		
11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2
11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2
11.2.13.06-0014	Щиты настила, толщина 50 мм	м2
16.03.007		
11.2.13.06-0013	Щиты настила, толщина 40 мм	м2
16.03.008		
16.04.001		
11.2.11.06-0003	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт III/III, толщина 21 мм	м3
11.2.11.06-0014	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 21 мм	м3
11.2.11.06-0015	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 27 мм	м3
11.2.11.06-1004	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 30 мм	м3
16.04.002		
11.2.11.04-0011	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм	м3
11.2.11.04-0012	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 6-8 мм	м3
11.2.11.04-0014	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 9-10 мм	м3
11.2.11.04-0016	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3
11.2.11.04-0018	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 18-24 мм	м3
11.2.11.04-0023	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 4 мм	м3
11.2.11.04-0024	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 6-8 мм	м3

1	2	3
11.2.11.04-0026	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 9-10 мм	м3
11.2.11.04-0028	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3
11.2.11.04-0030	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 18-24 мм	м3
11.2.11.04-0035	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 4 мм	м3
11.2.11.04-0036	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 6-8 мм	м3
11.2.11.04-0038	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 9-10 мм	м3
11.2.11.04-0040	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3
11.2.11.04-0042	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 18-24 мм	м3
11.2.11.04-0101	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм	м3
11.2.11.04-0102	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 6 мм	м3
11.2.11.04-0104	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 9 мм	м3
11.2.11.04-0105	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 10 мм	м3
11.2.11.04-0106	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 12 мм	м3
11.2.11.04-0107	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 15 мм	м3
11.2.11.04-0108	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3
11.2.11.04-0109	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 21 мм	м3
11.2.11.04-0110	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 24 мм	м3
11.2.11.04-0113	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 4 мм	м3
11.2.11.04-0114	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 6 мм	м3
11.2.11.04-0115	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 8 мм	м3
11.2.11.04-0116	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 9 мм	м3
11.2.11.04-0117	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 10 мм	м3
11.2.11.04-0118	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 12 мм	м3
11.2.11.04-0119	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 15 мм	м3
11.2.11.04-0120	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 18 мм	м3
11.2.11.04-0121	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 21 мм	м3
11.2.11.04-0122	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 24 мм	м3
11.2.11.04-0125	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 4 мм	м3
11.2.11.04-0126	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 6 мм	м3
11.2.11.04-0127	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 8 мм	м3
11.2.11.04-0128	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 9 мм	м3

1	2	3
11.2.11.04-0129	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 10 мм	м3
11.2.11.04-0130	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 12 мм	м3
11.2.11.04-0131	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 15 мм	м3
11.2.11.04-0132	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 18 мм	м3
11.2.11.04-0133	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 21 мм	м3
11.2.11.04-0134	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 24 мм	м3
16.04.003		
11.2.11.06-0013	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 15 мм	м3
11.2.11.06-0014	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 21 мм	м3
11.2.11.06-0015	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 27 мм	м3
11.2.11.06-1004	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт I/I, толщина 30 мм	м3
11.2.11.06-1030	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 15 мм	м3
11.2.11.06-1031	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 18 мм	м3
11.2.11.06-1032	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 21 мм	м3
11.2.11.06-1034	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 27 мм	м3
11.2.11.06-1036	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт I/I, толщина 30 мм	м3
16.04.004		
11.2.11.03-0001	Фанера декоративная облицованная пленкой (бумагой) под текстуру дерева, марка ДФ-2, толщина 4 мм	м3
16.04.005		
11.2.11.04-0101	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм	м3
11.2.11.04-0102	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 6 мм	м3
11.2.11.04-0104	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 9 мм	м3
11.2.11.04-0105	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 10 мм	м3
11.2.11.04-0106	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 12 мм	м3
11.2.11.04-0107	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 15 мм	м3
11.2.11.04-0108	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3
11.2.11.04-0109	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 21 мм	м3
11.2.11.04-0110	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 24 мм	м3
11.2.11.04-0112	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 30 мм	м3
16.05.001		
11.1.03.06-0150	Брус хвойных пород естественной влажности антисептированный, длина до 6000 мм, ширина 75 мм, толщина 75 мм	м3
11.2.04.01-0001	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, антисептированный, длина 2-6 м, ширина 100-150 мм, толщина 100-150 мм	м3
16.05.002		
11.1.03.06-0001	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3

1	2	3
16.05.006		
16.05.007		
11.2.06.02-0060	Балка клееная хвойных пород (ель, сосна), ширина 100-200 мм, толщина 100-200 мм	м3
16.05.008		
16.05.014		
16.05.015		
16.05.016		
16.05.022		
16.05.023		
16.06.001		
16.06.002		
11.2.05.04-1000	Брус коробочный хвойных пород (ель, сосна), сухой, класс А, размеры 50х70 мм	м
16.06.003		
11.2.02.06-0002	Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм	м
16.06.004		
16.06.005		
11.2.07.10-0001	Переплеты оконные деревянные, площадь от 2 до 5,2 м2	м2
16.06.006		
11.2.07.11-0009	Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2	м2
16.07.001		
11.1.01.15-0001	Поручни дубовые, сечение 44х65 мм	м
16.07.002		
11.1.01.15-0011	Поручни из древесины, сечение 26х54 мм	м
11.1.01.15-0012	Поручни из древесины, сечение 26х75 мм	м
11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, сечение 44х54 мм	м
11.1.01.15-0014	Поручни из древесины, сечение 44х75 мм	м
16.07.003		
11.1.01.15-0001	Поручни дубовые, сечение 44х65 мм	м
11.1.01.15-0011	Поручни из древесины, сечение 26х54 мм	м
11.1.01.15-0012	Поручни из древесины, сечение 26х75 мм	м
11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, сечение 44х54 мм	м
11.1.01.15-0014	Поручни из древесины, сечение 44х75 мм	м
17.01.001		
17.4.01.01-0001	Смеси бетонные тяжелого жаростойкого бетона	м3
17.01.002		
04.1.01.01-0002	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В3,5 (М50)	м3
04.1.01.01-0003	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1400 кг/м3, класс В5 (М75)	м3
04.1.01.01-0004	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800-D1600 кг/м3, класс В7,5 (М100)	м3
04.1.01.01-0060	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1700 кг/м3, класс В12,5 (М150)	м3
04.1.01.01-0061	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В15 (М200)	м3
04.1.01.01-0062	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В20 (М250)	м3
04.1.01.01-0063	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В22,5 (М300)	м3
04.1.01.01-0064	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В25 (М350)	м3
04.1.01.01-0066	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400)	м3
17.01.003		
04.1.02.01-0003	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3
04.1.02.01-0004	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В10 (М150)	м3
04.1.02.01-0005	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3
04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3
04.1.02.01-0007	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)	м3

1	2	3
04.1.02.01-0008	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300)	м3
04.1.02.01-0009	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)	м3
04.1.02.01-0010	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400)	м3
17.01.004		
17.01.011		
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.012		
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3

1	2	3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.014		
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3

1	2	3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.016		
04.1.02.05-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0240	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0242	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0244	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6	м3

1	2	3
04.1.02.05-0246	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0250	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0358	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0359	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0360	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0362	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0364	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0366	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0368	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0370	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0372	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0374	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0376	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0378	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0380	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0604	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0606	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0608	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0610	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
17.01.017		
04.1.02.05-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3

1	2	3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0240	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0242	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0244	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0246	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0250	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0358	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0359	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0360	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0362	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0364	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0366	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0368	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0370	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0372	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0374	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0376	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0378	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0380	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0604	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0606	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0608	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0610	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.019		
04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0250	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0362	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0364	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0366	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0368	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0370	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0372	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0374	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0376	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0378	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0380	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3

1	2	3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0608	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0610	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.020		
04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3

1	2	3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
04.1.02.05-0248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0250	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0362	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0364	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0366	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0368	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0370	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0372	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0374	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0376	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0378	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0380	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0608	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0610	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.021		
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
17.01.022		
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3

1	2	3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.023		
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3

1	2	3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.024		
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3

1	2	3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3

1	2	3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.025		
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3

1	2	3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.026		
04.1.02.02-0100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0101	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0102	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0103	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0106	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W2	м3

1	2	3
04.1.02.02-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.02-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.02-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3

1	2	3
04.1.02.02-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3

1	2	3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.027		
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.028		
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.029		
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3

1	2	3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.030		
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3

1	2	3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.031		
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
17.01.032		
04.1.02.04-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.04-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.04-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3

1	2	3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
17.01.033		
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
17.01.034		
04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0167	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0228	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0230	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0232	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0234	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0236	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0238	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0240	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0242	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0244	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0246	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0250	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0352	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0354	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0356	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0358	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0359	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0360	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0362	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0364	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0366	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0368	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0370	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0372	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0374	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0376	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0378	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0380	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0600	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0602	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0604	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0606	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0608	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0610	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
17.01.035		
04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3

1	2	3
04.1.02.05-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0167	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0228	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0230	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0232	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0234	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0236	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0238	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0240	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0242	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0244	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0246	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0250	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0352	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0354	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0356	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0358	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0359	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0360	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0362	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0364	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0366	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0368	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0370	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0372	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0374	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0376	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0378	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0380	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0600	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0602	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0604	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0606	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0608	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0610	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.036		
04.1.02.04-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.04-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.04-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
17.01.037		
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3

1	2	3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
17.01.038		
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
17.01.039		
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3

1	2	3
17.01.040		
04.1.02.05-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0214	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0216	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0218	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0222	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0226	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0334	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0336	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0338	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0340	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0342	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0344	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0346	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0348	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14	м3
04.1.02.05-0350	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14	м3
04.1.02.05-0444	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0446	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0448	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0450	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0452	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0468	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0470	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0474	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0476	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0478	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0480	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W12	м3
04.1.02.05-0482	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0484	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0486	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W12	м3
17.01.041		
17.01.042		
04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0167	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0228	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0230	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0232	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0234	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6	м3

1	2	3
04.1.02.05-0236	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0238	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0352	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0354	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0356	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0600	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0602	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
17.01.043		
04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0167	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0196	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0198	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0204	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0206	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0208	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0210	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0228	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0230	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0232	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0234	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0236	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0238	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0240	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0242	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6	м3
04.1.02.05-0244	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0246	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0248	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0250	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0254	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0256	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0258	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0260	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0262	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0264	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0266	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0268	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0270	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0272	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0274	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0276	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0278	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0280	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0282	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0286	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0290	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0292	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0294	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0296	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0298	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0300	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0302	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0304	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0306	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0318	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0320	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0322	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0324	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
04.1.02.05-0326	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0328	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0352	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0354	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0356	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0358	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0360	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0362	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0364	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0366	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0368	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0370	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0372	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0374	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0376	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0378	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0380	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0382	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0384	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0386	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0388	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0390	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0392	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0394	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0396	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0398	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0400	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0402	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0404	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8	м3
04.1.02.05-0406	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0408	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0410	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0416	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0418	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0420	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4	м3
04.1.02.05-0422	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0424	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.05-0426	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0432	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0434	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0436	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0438	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.05-0440	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W6	м3
04.1.02.05-0442	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.05-0600	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0602	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В7,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0604	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0606	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В10, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0608	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0610	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В12,5, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0612	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0614	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0616	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0618	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0620	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0622	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0624	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0626	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0628	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0629	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0630	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.05-0632	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0634	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0636	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)75, W4	м3

1	2	3
04.1.02.05-0638	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0640	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
17.01.044		
17.01.055		
04.1.02.02-0100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0101	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0102	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0103	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0106	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.02-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3

1	2	3
04.1.02.02-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.02-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
17.01.056		
04.1.02.02-0106	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3

1	2	3
04.1.02.02-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.02-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.02-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W8	м3

1	2	3
04.1.02.02-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
17.01.057		
04.1.02.02-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.02-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.02-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3

1	2	3
04.1.02.02-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
17.01.060		
04.1.02.02-0100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0101	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0102	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0103	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0106	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0118	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0126	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8	м3
04.1.02.02-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4	м3
04.1.02.02-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3
04.1.02.02-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W2	м3

1	2	3
04.1.02.02-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0152	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0154	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0156	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0158	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0160	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0162	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0164	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В25, F(1)300, W12	м3
04.1.02.02-0166	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.02-0168	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.02-0170	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.02-0172	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.02-0174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.02-0176	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4	м3
04.1.02.02-0178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4	м3
04.1.02.02-0180	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6	м3
04.1.02.02-0182	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8	м3
04.1.02.02-0184	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.02-0186	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W12	м3
04.1.02.02-0188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.02-0190	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.02-0192	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12	м3
17.01.071		
04.1.02.03-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В22,5, F(2)100, W4	м3
04.1.02.03-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В25, F(2)200, W8	м3
04.1.02.03-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W8	м3
04.1.02.03-0117	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W10	м3
04.1.02.03-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W12	м3
04.1.02.03-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)200, W12	м3
04.1.02.03-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W10	м3
04.1.02.03-0129	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W12	м3

1	2	3
04.1.02.03-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В40, F(2)300, W12	м3
04.1.02.03-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В45, F(2)300, W12	м3
17.01.072		
04.1.02.03-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W8	м3
04.1.02.03-0117	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W10	м3
04.1.02.03-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W12	м3
04.1.02.03-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)200, W12	м3
04.1.02.03-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W10	м3
04.1.02.03-0129	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W12	м3
04.1.02.03-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В40, F(2)300, W12	м3
04.1.02.03-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В45, F(2)300, W12	м3
17.01.073		
04.1.02.03-0100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В12,5, F(2)75, W2	м3
04.1.02.03-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В15, F(2)100, W4	м3
17.01.074		
04.1.02.03-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на щебне из гравия, класс В15, F(2)100, W4	м3
04.1.02.03-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В22,5, F(2)100, W4	м3
04.1.02.03-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В25, F(2)200, W8	м3
04.1.02.03-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W8	м3
04.1.02.03-0117	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W10	м3
04.1.02.03-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W12	м3
17.01.075		
04.1.02.03-0116	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W8	м3
04.1.02.03-0117	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W10	м3
04.1.02.03-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В30, F(2)200, W12	м3
04.1.02.03-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)200, W12	м3
04.1.02.03-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W10	м3
04.1.02.03-0129	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований на гранитном щебне, класс В35, F(2)300, W12	м3
17.01.086		
17.01.097		
04.1.02.04-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.04-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.04-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
17.01.099		
04.1.02.04-0104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6	м3

1	2	3
04.1.02.04-0108	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6	м3
04.1.02.04-0112	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3
04.1.02.04-0120	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)200, W10	м3
04.1.02.04-0124	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8	м3
04.1.02.04-0128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10	м3
04.1.02.04-0132	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8	м3
04.1.02.04-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12	м3
04.1.02.04-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W10	м3
04.1.02.04-0144	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12	м3
17.02.001		
17.02.002		
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3
04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3
04.3.01.09-0058	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200	м3
17.02.003		
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3
04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный, цементный, М300	м3
04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3
04.3.01.12-0001	Раствор кладочный, цементно-известковый, М10	м3
04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3
04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3
04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3
04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3
04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3
04.3.01.12-0007	Раствор кладочный, цементно-известковый, М200	м3
17.02.004		
04.3.01.12-0001	Раствор кладочный, цементно-известковый, М10	м3
04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м3
04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3
04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3
04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3
04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3
04.3.01.12-0007	Раствор кладочный, цементно-известковый, М200	м3
17.02.010		
04.3.01.07-0021	Раствор штукатурный, известковый, М4	м3
04.3.01.07-0022	Раствор штукатурный, известковый, М25	м3
04.3.01.07-0023	Раствор штукатурный, известковый, М50	м3
04.3.01.07-0024	Раствор штукатурный, известковый, М75	м3
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3
04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3
04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3
04.3.01.07-0028	Раствор штукатурный, известковый, М250	м3
04.3.01.07-0029	Раствор штукатурный, известковый, М300	м3

1	2	3
17.02.011		
13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3
17.02.017		
17.02.018		
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3
04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный, цементный, М300	м3
04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3
04.3.01.09-0050	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М50	м3
04.3.01.09-0052	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75	м3
04.3.01.09-0054	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3
04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3
04.3.01.09-0058	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200	м3
04.3.01.09-0060	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М250	м3
04.3.01.09-0062	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М300	м3
17.02.019		
17.02.020		
17.02.021		
17.02.022		
04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3
04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3
04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный, цементный, М250	м3
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный, цементный, М300	м3
04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3
17.02.023		
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3
17.02.024		
04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный, цементный, М300	м3
04.3.01.09-0062	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М300	м3
17.02.035		
04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т
17.03.001		
04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг
04.3.02.05-0006	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50) механизированное нанесение	т
04.3.02.05-0010	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, механизированное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %	кг
04.3.02.05-1000	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)	т
17.03.007		
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
03.2.01.02-0002	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 42,5Н	т
03.2.01.02-0012	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н	т
03.2.02.06-0001	Цемент напрягающий НЦ-5 32,5Н	т

1	2	3
03.2.02.06-0002	Цемент напрягающий НЦ-5 42,5Н	т
03.2.02.06-1000	Цемент напрягающий НЦ-10 32,5Н	т
03.2.02.06-1002	Цемент напрягающий НЦ-10 42,5Н	т
03.2.02.06-1004	Цемент напрягающий НЦ-20 32,5Н	т
03.2.02.06-1006	Цемент напрягающий НЦ-20 42,5Н	т
03.2.02.06-1008	Цемент напрягающий НЦ-30 32,5Н	т
03.2.02.06-1010	Цемент напрягающий НЦ-30 42,5Н	т
03.2.02.09-0001	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 32,5Н СС	т
03.2.02.09-0002	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 42,5Н СС	т
04.3.02.09-1540	Смеси сухие на цементной основе для изготовления высокопрочных анкерных растворов и бетонных смесей с компенсированной усадкой, расход 1,5 кг/л	кг
17.03.008		
04.3.02.09-0703	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс В15 (М200), F25, W6, расход 1800 кг/м3	т
04.3.02.09-0766	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450)	кг
04.3.02.09-0768	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450), механизированного нанесения	кг
04.3.02.09-0770	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В20 (М250)	кг
04.3.02.09-0772	Смеси сухие гидроизоляционные для водопритока (гидропломба), класс В15-В20 (М200-М250), быстрого твердения	кг
04.3.02.09-0774	Смеси сухие гидроизоляционные для водопритока (гидропломба), класс В15-В20 (М200-М250), мгновенного твердения	кг
04.3.02.09-0776	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-М350)	кг
04.3.02.09-0778	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В50 (М700)	кг
04.3.02.09-0782	Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В30 (М400)	кг
04.3.02.09-0784	Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В40 (М500)	кг
04.3.02.09-0786	Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В45 (М600)	кг
04.3.02.09-0801	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные	кг
17.03.009		
04.3.02.09-0939	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, В70 (М900), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-0954	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, В30 (М400), F300, W12, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-0956	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-0958	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В50 (М700), F400, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-1531	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 20,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1532	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 21,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1533	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 20,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1534	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1535	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2	кг

1	2	3
04.3.02.09-1536	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 21,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1537	Смеси сухие быстротвердеющие с компенсированной усадкой на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 19,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1538	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта поверхности бетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F200, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 17,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1539	Смеси сухие быстротвердеющие с компенсированной усадкой на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F200, W16, крупность заполнителя до 1 мм, расход 17,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1541	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых и аэродромных сооружений, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 2150,0 кг/м3	кг
04.3.02.09-1542	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых и аэродромных сооружений, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 2250,0 кг/м3	кг
04.3.02.09-3250	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной пожароопасности, наливного типа, класс R4, B70 (M900), F400, W18, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3251	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B70 (M900), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3252	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B50 (M700), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3253	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R4, B50 (M700), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3254	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R3, B40 (M500), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3255	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3256	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R3, B35 (M450), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3257	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3258	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R3, B35 (M450), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3259	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F600, W16, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3264	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R3, B40 (M500), F500, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг

1	2	3
04.3.02.09-3265	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R4, B45 (M600), F600, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3268	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3269	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B45 (M600), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3270	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B60 (M800), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3271	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3272	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B45 (M600), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3273	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B45 (M600), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3274	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B60 (M800), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3279	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B90 (M1100), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3280	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B80 (M1000), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3284	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B70 (M900), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3286	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от +10 до +0 °С, класс R3, B35 (M450), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3288	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от +10 до +0 °С, класс R3, B35 (M450), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3290	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B50 (M700), F600, W16, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3292	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до 0 °С, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3294	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до 0 °С, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг

1	2	3
04.3.02.09-3296	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B45 (M600), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3506	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B35 (M450), F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3508	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3510	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3512	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, B45 (M600), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3518	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной латунированной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B45 (M600), F300, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3526	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B45 (M600), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3528	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B45 (M600), F300, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3538	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3540	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 0,6 мм, расход 1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3542	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B35 (M450), F300, W16, крупность заполнителя до 0,6 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3546	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B55 (M750), F500, W20, крупность заполнителя до 3,0 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3548	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
17.03.010		
04.3.02.01-0414	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т
04.3.02.01-0415	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т
04.3.02.01-0416	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства базовых толстослойных стяжек и выравнивания оснований пола, расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм	т
04.3.02.01-0603	Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс B15 (M200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	т
17.03.011		
04.3.02.09-0703	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс B15 (M200), F25, W6, расход 1800 кг/м3	т

1	2	3
04.3.02.09-0933	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, эксплуатируемых в подземных условиях с повышенной влажностью, F300, W6, расход 3,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-0954	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W12, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-0956	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-0958	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, M500	кг
17.03.012		
04.3.02.14-0002	Смеси сухие на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения трещин между тоннельной обделкой и грунтом при щитовом способе проходки тоннелей, класс B5 (M75), F50, W8, крупность заполнителя до 3 мм, расход 1800 кг/м3	т
17.03.013		
04.3.02.09-3520	Смеси сухие на цементной основе и модифицирующих добавок для ускорения набора прочности при приготовлении инъекционных, строительных растворов и бетонных смесей, срок схватывания от 300 до 420 минут, прочность на сжатие за 1/7/28 сутки более 18/42/62 МПа	кг
17.03.014		
04.3.02.01-0005	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства финишного покрытия промышленных полов и выравнивания бетонных и цементных оснований, толщина слоя от 2 до 30 мм, класс B30 (M400)	кг
04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т
04.3.02.01-0414	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т
04.3.02.01-0416	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства базовых толстослойных стяжек и выравнивания оснований пола, расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм	т
17.03.015		
04.3.02.12-0001	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, B5 (M75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, B7,5 (M100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.13-0221	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс B3,5 (M50)	т
04.3.02.13-0223	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс B7,5 (M100)	т
17.03.016		
04.3.02.09-0301	Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов	кг
04.3.02.09-0703	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс B15 (M200), F25, W6, расход 1800 кг/м3	т
04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг
04.3.02.09-0934	Смеси сухие цементные, сульфатоустойчивые, гидроизоляционные	кг
04.3.02.09-0935	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений	кг
04.3.02.09-0937	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, с полимерными добавками	кг
17.03.017		
04.3.02.09-0938	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг
04.3.02.09-3282	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для антикоррозийной защиты арматуры в бетонных, железобетонных и кирпичных конструкциях, класс B10 (M150), F150, W12, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3283	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные однокомпонентные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, класс B10 (M150), F150, W12, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг

1	2	3
04.3.02.09-3522	Смеси сухие на цементной основе, оксида цинка и модифицирующих добавок для антикоррозийной защиты стальной арматуры в железобетонных конструкциях, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
17.03.023		
04.3.02.09-3600	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из бетона и кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B15 (M200), F100	т
04.3.02.09-3602	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из бетона и кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B12,5 (M150), F75	т
04.3.02.09-3604	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из бетона и кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B22,5 (M300), F200	т
04.3.02.09-3606	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, газосиликата, полистиролбетона и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B7,5 (M100), F50	т
04.3.02.09-3608	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B1,5 (M25), F25	т
04.3.02.09-3610	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона и керамики, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс L, B3,5 (M50), F50	т
04.3.02.09-3612	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, керамики и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс L, B3,5 (M50), F50	т
04.3.02.09-3614	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из бутового камня и кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B5 (M75), F25	т
04.3.02.09-3616	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B7,5 (M100), F150	т
04.3.02.09-3618	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B7,5 (M100), F100	т
04.3.02.09-3620	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из бетона и кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B7,5 (M100), F75	т
04.3.02.09-3622	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B12,5 (M150), F50	т
04.3.02.09-3623	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из бутового камня и кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B12,5 (M150), F50	т
04.3.02.09-3624	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B12,5 (M150), F100	т
04.3.02.09-3626	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из бетона и кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B15 (M200), F35	т
04.3.02.09-3628	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из кирпича, толстослойные, крупнозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, B15 (M200), F50	т
04.3.02.13-0107	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс B12,5 (M150), F100	т
17.03.026		
04.3.02.13-0022	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, B15 (M200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг
04.3.02.13-0101	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, эксплуатируемых в помещениях с повышенной влажностью, ручного нанесения, B12,5 (M150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.13-0102	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, механизированного нанесения, B12,5 (M150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т

1	2	3
04.3.02.13-0103	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, натурального, искусственного камня и кирпича, ручного нанесения, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,7-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.13-0104	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т
04.3.02.13-0221	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50)	т
04.3.02.13-0223	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)	т
04.3.02.13-0232	Смеси сухие цементно-песчаные шпаклевочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 1,8-2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
17.03.032		
04.3.02.09-1056	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие, для восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных покрытий, с заполнителем 3 мм, М500	кг
17.03.033		
04.3.02.04-0311	Смеси сухие бетонные строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа	кг
04.3.02.09-0939	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, В70 (М900), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-0956	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1006	Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, содержащие полимерную и жесткую стальную фибры, для ремонта бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, подверженных динамическим и ударным нагрузкам, крупность заполнителя 10 мм	кг
04.3.02.09-1007	Смеси сухие бетонные, песчаные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, класс В80 (М1000), П5, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм	т
04.3.02.09-1534	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1535	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1538	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта поверхности бетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F200, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 17,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-3264	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R3, В40 (М500), F500, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3265	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R4, В45 (М600), F600, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3273	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, В45 (М600), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3274	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, В60 (М800), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3296	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, В45 (М600), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3512	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, В45 (М600), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг

1	2	3
04.3.02.09-3538	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3540	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 0,6 мм, расход 1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
17.03.034		
04.3.02.08-0020	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня, эксплуатируемых в подземных условиях, класс B45 (M600), F300, W10-W20, крупность заполнителя до 0,70 мм, расход 3,5 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
04.3.02.08-0022	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных и железобетонных конструкций, изделий из гипсокартона и цемента, F50, W4-W14, крупность заполнителя до 0,35 мм, расход 3,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
04.3.02.08-0024	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня, эксплуатируемых в подземных условиях, класс B40 (M500), F300, W10-W20, крупность заполнителя до 0,70 мм, расход 2,5 кг/м2 при толщине слоя 1,5 мм	кг
04.3.02.08-0026	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для антикоррозийной защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 0,25-0,70 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.08-0028	Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня от атмосферных осадков, крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-0301	Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов	кг
04.3.02.09-0703	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс B15 (M200), F25, W6, расход 1800 кг/м3	т
04.3.02.09-0801	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные	кг
04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг
04.3.02.09-0821	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 4 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 1,1 кг/м2	кг
04.3.02.09-0933	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, эксплуатируемых в подземных условиях с повышенной влажностью, F300, W6, расход 3,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-0935	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений	кг
04.3.02.09-0937	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, с полимерными добавками	кг
04.3.02.09-0939	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, B70 (M900), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-0958	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-1546	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W8, расход 1,6 кг/м2	кг
04.3.02.09-3261	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для защиты поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, класс B22,5 (M300), F150, W12, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3282	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для антикоррозийной защиты арматуры в бетонных, железобетонных и кирпичных конструкциях, класс B10 (M150), F150, W12, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3283	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные однокомпонентные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, класс B10 (M150), F150, W12, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
14.2.05.01-1015	Состав гидроизоляционный двухкомпонентный на основе акрил-стирольной дисперсии для защиты поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от деформационного воздействия, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг

1	2	3
14.2.05.05-0008	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на цементной основе с полимерной эмульсией для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F600, W20, расход 1,2-1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
17.03.035		
04.3.02.09-0772	Смеси сухие гидроизоляционные для водопритока (гидропломба), класс В15-В20 (М200-М250), быстрого твердения	кг
04.3.02.09-0774	Смеси сухие гидроизоляционные для водопритока (гидропломба), класс В15-В20 (М200-М250), мгновенного твердения	кг
17.03.041		
14.5.11.03-1008	Шпатлевка для швов по гипсокартону	кг
17.03.042		
17.03.043		
04.3.02.04-0302	Смеси сухие бетонные ремонтные наливные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг
04.3.02.04-0305	Смеси сухие бетонные ремонтные наливные, класс В60 (М800), F300, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг
04.3.02.04-0309	Смеси сухие бетонные ремонтные наливные, класс В80 (М1000), безусадочные, быстротвердеющие	кг
04.3.02.04-0310	Смеси сухие бетонные строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру, наливного типа	кг
04.3.02.04-0313	Смеси сухие бетонные ремонтные наливные, мелкозернистые, класс В45 (М600), F200, W8, быстротвердеющие	кг
04.3.02.04-0320	Смеси сухие бетонные ремонтные наливные, класс В80 (М1000), W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг
04.3.02.09-0939	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, В70 (М900), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-1531	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 20,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1532	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 21,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1533	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 20,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1536	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 21,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1541	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых и аэродромных сооружений, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 2150,0 кг/м3	кг
04.3.02.09-1542	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых и аэродромных сооружений, наливного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 2250,0 кг/м3	кг
04.3.02.09-3250	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной пожароопасности, наливного типа, класс R4, В70 (М900), F400, W18, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3251	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, В70 (М900), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3252	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, В50 (М700), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3253	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R4, В50 (М700), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг

1	2	3
04.3.02.09-3254	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R3, B40 (M500), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3255	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3256	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R3, B35 (M450), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3257	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3258	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R3, B35 (M450), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3259	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F600, W16, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3260	Смеси сухие финишные безусадочные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3279	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B90 (M1100), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3284	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B70 (M900), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3286	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от +10 до +0 °С, класс R3, B35 (M450), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3288	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от +10 до +0 °С, класс R3, B35 (M450), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3290	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B50 (M700), F600, W16, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3506	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B35 (M450), F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3508	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 10 мм, расход 2,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3510	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, наливного типа, класс R4, B50 (M700), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
17.03.044		
04.3.02.08-0004	Смеси сухие теплоизоляционные на основе полистиролбетона для устройства стяжек пола и заполнения межлагового пространства, стеновых перекрытий и кровли, средняя плотность D400, B1,5, F150, расход 3,8 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг
04.3.02.08-0006	Смеси сухие теплоизоляционные на основе полистиролбетона для устройства стяжек пола и заполнения межлагового пространства, стеновых перекрытий и кровли, средняя плотность D300, B1, F150, расход 3,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг

1	2	3
17.03.045		
04.3.02.14-0109	Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего, песка, модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, W10, F50, ПК 4-7, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, адгезионная прочность к бетону/металлу 1,0/0,5 МПа, механизированного и ручного нанесения, для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения	кг
04.3.02.14-0110	Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент В) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа	кг
17.03.046		
04.3.02.09-0932	Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе с содержанием кварцевого песка для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс В10 (М150), F200, W6-W14, расход 1900 кг/м3	кг
04.3.02.09-0942	Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе с содержанием кварцевого песка для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 1 мин, класс В10 (М150), F400, W6-W16, расход 1900 кг/м3	кг
04.3.02.09-0944	Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе с содержанием кварцевого песка для гидроизоляции трещин, швов, стыков бетонных и железобетонных конструкций, класс В30 (М400), F400, W6-W14, расход 1,5 кг/м	кг
04.3.02.09-0946	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 3 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 4 кг/м3 бетонной смеси	кг
04.3.02.09-0950	Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе для устранения активных протечек кирпичных, каменных, бетонных и железобетонных конструкций, фиксации анкерных болтов, срок схватывания 1-3 мин, класс В27,5 (М350), F400, W16-W18, расход 1850 кг/м3	кг
04.3.02.09-0952	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие тампонажные на цементной основе для устранения активных протечек пористых минеральных материалов, срок схватывания 5-15 мин, класс В27,5 (М350), F300, W16-W18, расход 1850 кг/м3	кг
17.03.047		
04.3.02.04-0301	Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие	кг
04.3.02.04-0311	Смеси сухие бетонные строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа	кг
04.3.02.04-0312	Смеси сухие бетонные строительные ремонтные безусадочные, усиленные металлическим заполнителем	кг
04.3.02.04-0314	Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, мелкозернистые, класс В40 (М500), F200, W8, быстротвердеющие	кг
04.3.02.04-0316	Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие	кг
04.3.02.04-0322	Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, с крупным заполнителем, класс В60 (М800), F300, W12, безусадочные, быстротвердеющие	кг
04.3.02.04-0324	Смеси сухие бетонные строительные ремонтные, сверхбыстротвердеющие	кг
04.3.02.09-0956	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F400, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 20,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1534	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1535	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной и стальной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 18,5 кг/м2	кг
04.3.02.09-1537	Смеси сухие быстротвердеющие с компенсированной усадкой на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 19,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-1538	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта поверхности бетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, F200, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 17,0 кг/м2	кг

1	2	3
04.3.02.09-1539	Смеси сухие быстротвердеющие с компенсированной усадкой на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F200, W16, крупность заполнителя до 1 мм, расход 17,0 кг/м2	кг
04.3.02.09-3261	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для защиты поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, класс B22,5 (M300), F150, W12, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3264	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R3, B40 (M500), F500, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3265	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +7 °С, класс R4, B45 (M600), F600, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3268	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3269	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B45 (M600), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3270	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B60 (M800), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3271	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3272	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B45 (M600), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3273	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B45 (M600), F800, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3274	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B60 (M800), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B40 (M500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3280	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B80 (M1000), F1000, W20, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3282	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для антикоррозийной защиты арматуры в бетонных, железобетонных и кирпичных конструкциях, класс B10 (M150), F150, W12, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3283	Смеси сухие гидроизоляционные безусадочные однокомпонентные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, класс B10 (M150), F150, W12, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3292	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до 0 °С, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3294	Смеси сухие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до 0 °С, класс R3, B30 (M400), F300, W14, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг

1	2	3
04.3.02.09-3296	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -20 до 0 °С, класс R4, B45 (M600), F600, W18, крупность заполнителя до 1 мм, расход 2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3512	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, B45 (M600), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3530	Смеси сухие финишные безусадочные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W16, крупность заполнителя до 0,3 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3532	Смеси сухие безусадочные на цементной основе и модифицирующих добавок для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F200, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3536	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе, ингибитора коррозии и модифицирующих добавок для ремонта бетонных и железобетонных конструкций и заполнения швов, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3538	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R3, B30 (M400), F300, W16, крупность заполнителя до 1,3 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.09-3540	Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B50 (M700), F400, W16, крупность заполнителя до 0,6 мм, расход 1,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
14.2.05.01-1015	Состав гидроизоляционный двухкомпонентный на основе акрил-стирольной дисперсии для защиты поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от деформационного воздействия, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
17.03.048		
04.3.02.09-0828	Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг
04.3.02.09-0921	Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов, класс B45 (M600)	кг
04.3.02.09-0922	Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов, класс B45 (M600), цветные	кг
04.3.02.09-0928	Смеси сухие упрочняющие с корундовым наполнителем для промышленных полов, класс B45-B50 (M600-M700)	кг
04.3.02.09-0929	Смеси сухие упрочняющие с корундовым наполнителем для промышленных полов, класс B45-B50 (M600-M700), цветные	кг
17.03.049		
17.03.050		
04.3.02.09-0301	Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов	кг
17.04.001		
14.2.06.07-1019	Дисперсия водная стирол-акрилового сополимера, для применения в качестве связующего в высоконаполненных герметиках и шпатлевках, водородный показатель (pH) 7-8 ед.	кг
17.04.002		
01.7.08.05-0098	Добавка порошкообразная на основе дибензоилпероксида для полимеризации гидроизоляционных материалов на основе полиметилметакрилата (ПММА), расход 0,08-0,09 кг/м2	кг
17.04.003		
01.7.08.05-0001	Добавка суперпластифицирующая порошкообразная для бетонов и строительных растворов, увеличение подвижности от П1 до П5	кг
01.7.08.05-0005	Добавка пластифицирующая к цементу	кг
01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	т
01.7.08.05-0007	Добавка поверхностная адгезионная к бетону	кг
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т
01.7.08.05-0011	Добавка синтетическая к цементному раствору	т
01.7.08.05-0021	Лигносульфонат технический жидкий	т
01.7.08.05-0102	Добавка полимерная порошкообразная суперпластифицирующая для увеличения подвижности бетонов и строительных растворов от П1 до П5, расход 0,4-1,2 % от массы цемента	кг

1	2	3
01.7.08.05-0106	Добавка полимерная порошкообразная для стабилизации вязкости бетонов и строительных растворов, расход 0,1-0,8 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0108	Добавка полимерная жидкая модифицирующая свойства бетонов и строительных растворов, расход 0,2-1,5 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0110	Добавка полимерная жидкая для увеличения концентрации воздуха бетонов и строительных растворов на 1,5-5 %, расход 0,1-1,0 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-1014	Загуститель смеси натриевый бентонит	кг
01.7.08.05-1025	Добавка порошковая для бетонов и растворов на основе портландцементов ускоряющая темп набора прочности, сроки схватывания бетона от 45 минут до 4 часов, прочность на сжатие бетона на 1/2/3 сутки более 15/20/25 МПа	кг
17.04.004		
01.7.08.05-0001	Добавка суперпластифицирующая порошкообразная для бетонов и строительных растворов, увеличение подвижности от П1 до П5	кг
01.7.08.05-0005	Добавка пластифицирующая к цементу	кг
01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	т
01.7.08.05-0007	Добавка поверхностная адгезионная к бетону	кг
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т
01.7.08.05-0011	Добавка синтетическая к цементному раствору	т
01.7.08.05-0012	Добавка солевая к асфальтобетонной смеси	т
01.7.08.05-0040	Добавка сухая гидрофобизирующая для бетонных и железобетонных конструкций, повышение водонепроницаемости до W14, снижение водопоглощения до 2,8 %	кг
01.7.08.05-0098	Добавка порошкообразная на основе дибензоилпероксида для полимеризации гидроизоляционных материалов на основе полиметилметакрилата (ПММА), расход 0,08-0,09 кг/м2	кг
01.7.08.05-0100	Добавка для повышения скорости полимеризации полиуретановых мастик, расход 0,08 кг/м2	кг
01.7.08.05-0102	Добавка полимерная порошкообразная суперпластифицирующая для увеличения подвижности бетонов и строительных растворов от П1 до П5, расход 0,4-1,2 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0106	Добавка полимерная порошкообразная для стабилизации вязкости бетонов и строительных растворов, расход 0,1-0,8 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0108	Добавка полимерная жидкая модифицирующая свойства бетонов и строительных растворов, расход 0,2-1,5 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0110	Добавка полимерная жидкая для увеличения концентрации воздуха бетонов и строительных растворов на 1,5-5 %, расход 0,1-1,0 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-1025	Добавка порошковая для бетонов и растворов на основе портландцементов ускоряющая темп набора прочности, сроки схватывания бетона от 45 минут до 4 часов, прочность на сжатие бетона на 1/2/3 сутки более 15/20/25 МПа	кг
03.1.02.02-0011	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1	т
03.1.02.02-0012	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 2	т
03.1.02.02-0013	Известь строительная гидравлическая	т
03.1.02.03-0013	Известь строительная негашеная молотая	т
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
03.2.02.05-0001	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 32,5Н ДП	т
03.2.02.05-0002	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 42,5Н ДП	т
17.04.005		
01.7.08.05-0001	Добавка суперпластифицирующая порошкообразная для бетонов и строительных растворов, увеличение подвижности от П1 до П5	кг
01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	т
01.7.08.05-0007	Добавка поверхностная адгезионная к бетону	кг
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т
01.7.08.05-0012	Добавка солевая к асфальтобетонной смеси	т
01.7.08.05-0021	Лигносульфонат технический жидкий	т
01.7.08.05-0040	Добавка сухая гидрофобизирующая для бетонных и железобетонных конструкций, повышение водонепроницаемости до W14, снижение водопоглощения до 2,8 %	кг
01.7.08.05-0102	Добавка полимерная порошкообразная суперпластифицирующая для увеличения подвижности бетонов и строительных растворов от П1 до П5, расход 0,4-1,2 % от массы цемента	кг

1	2	3
01.7.08.05-0106	Добавка полимерная порошкообразная для стабилизации вязкости бетонов и строительных растворов, расход 0,1-0,8 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0108	Добавка полимерная жидкая модифицирующая свойства бетонов и строительных растворов, расход 0,2-1,5 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0110	Добавка полимерная жидкая для увеличения концентрации воздуха бетонов и строительных растворов на 1,5-5 %, расход 0,1-1,0 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-1025	Добавка порошковая для бетонов и растворов на основе портландцементов ускоряющая темп набора прочности, сроки схватывания бетона от 45 минут до 4 часов, прочность на сжатие бетона на 1/2/3 сутки более 15/20/25 МПа	кг
17.04.006		
17.04.011		
01.7.08.05-1014	Загуститель смеси натриевый бентонит	кг
17.04.012		
02.4.02.02-0010	Зола-уноса тепловых электростанций для изготовления тяжелых, легких, ячеистых бетонов, строительных растворов и сухих строительных смесей	т
17.04.013		
17.4.02.04-1000	Микрокремнезем конденсированный, марка МК-85	кг
17.4.02.04-1006	Микрокремнезем конденсированный, марка МКУ-85	кг
17.04.014		
01.7.08.05-0001	Добавка суперпластифицирующая порошкообразная для бетонов и строительных растворов, увеличение подвижности от П1 до П5	кг
01.7.08.05-0005	Добавка пластифицирующая к цементу	кг
01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	т
01.7.08.05-0102	Добавка полимерная порошкообразная суперпластифицирующая для увеличения подвижности бетонов и строительных растворов от П1 до П5, расход 0,4-1,2 % от массы цемента	кг
17.05.001		
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т
03.1.02.03-0013	Известь строительная негашеная молотая	т
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
03.2.01.02-0002	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 42,5Н	т
03.2.01.02-0004	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 52,5Н	т
03.2.01.02-0012	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н	т
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н	т
03.2.01.05-0006	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 42,5Н	т
03.2.02.09-0001	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 32,5Н СС	т
03.2.02.09-0002	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 42,5Н СС	т
03.2.02.09-0011	Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС	т
17.05.002		
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т
03.1.01.01-0003	Гипс строительный Г-4	т
03.1.01.01-0004	Гипс строительный Г-5	т
03.1.01.01-0006	Гипс строительный Г-6	т
03.1.01.01-0008	Гипс строительный Г-7	т
03.1.01.01-0009	Гипс строительный Г-16	т
03.1.01.01-0010	Гипс строительный Г-19	т
03.1.01.01-0011	Гипс строительный Г-22	т
03.1.01.01-0012	Гипс строительный Г-25	т
17.05.003		
03.1.02.02-0011	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1	т
03.1.02.02-0012	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 2	т
03.1.02.02-0013	Известь строительная гидравлическая	т
03.1.02.03-0013	Известь строительная негашеная молотая	т
17.05.014		
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т

1	2	3
17.05.015		
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н	т
03.2.01.05-0006	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 42,5Н	т
17.05.016		
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
03.2.01.02-0002	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 42,5Н	т
03.2.01.02-0004	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 52,5Н	т
03.2.01.02-0012	Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н	т
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н	т
03.2.01.05-0006	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 42,5Н	т
03.2.02.05-0001	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 32,5Н ДП	т
03.2.02.05-0002	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 42,5Н ДП	т
03.2.02.06-0001	Цемент напрягающий НЦ-5 32,5Н	т
03.2.02.06-0002	Цемент напрягающий НЦ-5 42,5Н	т
03.2.02.06-1000	Цемент напрягающий НЦ-10 32,5Н	т
03.2.02.06-1002	Цемент напрягающий НЦ-10 42,5Н	т
03.2.02.06-1004	Цемент напрягающий НЦ-20 32,5Н	т
03.2.02.06-1006	Цемент напрягающий НЦ-20 42,5Н	т
03.2.02.06-1008	Цемент напрягающий НЦ-30 32,5Н	т
03.2.02.06-1010	Цемент напрягающий НЦ-30 42,5Н	т
03.2.02.09-0001	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 32,5Н СС	т
03.2.02.09-0002	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 42,5Н СС	т
03.2.02.09-0011	Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС	т
17.05.017		
01.7.08.05-0001	Добавка суперпластифицирующая порошкообразная для бетонов и строительных растворов, увеличение подвижности от П1 до П5	кг
01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	т
01.7.08.05-0007	Добавка поверхностная адгезионная к бетону	кг
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т
01.7.08.05-0012	Добавка солевая к асфальтобетонной смеси	т
01.7.08.05-0021	Лигносульфонат технический жидкий	т
01.7.08.05-0040	Добавка сухая гидрофобизирующая для бетонных и железобетонных конструкций, повышение водонепроницаемости до W14, снижение водопоглощения до 2,8 %	кг
01.7.08.05-0102	Добавка полимерная порошкообразная суперпластифицирующая для увеличения подвижности бетонов и строительных растворов от П1 до П5, расход 0,4-1,2 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0106	Добавка полимерная порошкообразная для стабилизации вязкости бетонов и строительных растворов, расход 0,1-0,8 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0108	Добавка полимерная жидкая модифицирующая свойства бетонов и строительных растворов, расход 0,2-1,5 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0110	Добавка полимерная жидкая для увеличения концентрации воздуха бетонов и строительных растворов на 1,5-5 %, расход 0,1-1,0 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-1025	Добавка порошковая для бетонов и растворов на основе портландцементов ускоряющая темп набора прочности, сроки схватывания бетона от 45 минут до 4 часов, прочность на сжатие бетона на 1/2/3 сутки более 15/20/25 МПа	кг
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
03.2.01.01-0036	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 42,5Н	т
03.2.02.09-0001	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 32,5Н СС	т
03.2.02.09-0002	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 42,5Н СС	т
03.2.02.09-0011	Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС	т
17.05.018		
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н	т

1	2	3
03.2.01.05-0006	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 42,5Н	т
03.2.02.05-0001	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 32,5Н ДП	т
03.2.02.05-0002	Цемент для бетона покрытий автомобильных дорог ЦЕМ I 42,5Н ДП	т
17.05.019		
03.2.02.10-0001	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т
18.01.001		
05.1.03.01-0001	Балки железобетонные обвязочные	м3
18.01.002		
05.1.03.02-0001	Балки подкрановые железобетонные пролетом 6 м, объем до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.02-0011	Балки железобетонные подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.02-0012	Балки железобетонные подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.02-0019	Балки железобетонные подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.01.003		
18.01.004		
18.01.005		
18.01.006		
18.01.007		
18.01.008		
18.01.009		
18.01.010		
18.01.011		
18.01.012		
18.01.013		
18.01.014		
18.01.015		
18.01.016		
18.01.017		
05.1.03.03-0001	Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0003	Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0004	Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0009	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные объем до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 110 кг/м3	м3
05.1.03.03-0010	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0011	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0012	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0013	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В50, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0014	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 18 м, объем до 3,5 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0021	Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, бетон В30, объем до 1,5 м3, расход арматуры 130 кг/м3	м3
05.1.03.03-0031	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0033	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0034	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0035	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0036	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.03.03-0037	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0038	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.018		
05.1.03.03-0001	Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0009	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные объем до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 110 кг/м3	м3
05.1.03.03-0010	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0011	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0012	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0013	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В50, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.019		
05.1.03.03-0003	Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0004	Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 5 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0014	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 18 м, объем до 3,5 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.020		
05.1.03.03-0031	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0033	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0034	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.021		
05.1.03.03-0021	Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, бетон В30, объем до 1,5 м3, расход арматуры 130 кг/м3	м3
05.1.03.03-0035	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0036	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0037	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0038	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.022		
05.1.03.03-0009	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные объем до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 110 кг/м3	м3
05.1.03.03-0010	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0011	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0012	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0013	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В50, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0021	Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, бетон В30, объем до 1,5 м3, расход арматуры 130 кг/м3	м3
05.1.03.03-0031	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0033	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0034	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0035	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.03.03-0036	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0037	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0038	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.023		
05.1.03.03-0001	Балки стропильные двускатные железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0009	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные объем до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 110 кг/м3	м3
05.1.03.03-0010	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0011	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0012	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0013	Балки стропильные двускатные решетчатые железобетонные пролетом 12 м, объем до 1,9 м3, бетон В50, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0021	Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, бетон В30, объем до 1,5 м3, расход арматуры 130 кг/м3	м3
05.1.03.03-0031	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0033	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0034	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.03-0035	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0036	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0037	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.03-0038	Балки стропильные с параллельными поясами железобетонные пролетом 9 м, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.024		
05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0010	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0014	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 1,9 м3, бетон В10, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0066	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0082	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.01.025		
05.1.05.01-0013	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0029	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0037	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0066	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.01-0096	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0010	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0014	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 1,9 м3, бетон В10, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.05.04-0066	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0082	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.01.026		
05.1.05.01-0013	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0021	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.01-0027	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0029	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0034	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0037	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0066	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.01-0067	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0094	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0096	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.01-0105	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0010	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0014	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 1,9 м3, бетон В10, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0066	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0082	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.05-0026	Плиты фундаментные прямоугольные плоские железобетонные, объем до 1 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.01.027		
05.1.05.01-0094	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.028		
05.1.05.01-0013	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0021	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.01-0027	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0029	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0034	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0037	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0066	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.01-0067	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0094	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0096	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.05.01-0105	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.049		
18.01.050		
25.3.08.01-1305	Блоки междушпального водопропускного лотка железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
25.3.08.01-1307	Блоки междушпального водопропускного лотка железобетонные, объем 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.051		
18.01.052		
05.2.02.09-0011	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В1,5	м3
05.2.02.09-0012	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2	м3
05.2.02.09-0013	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5	м3
05.2.02.09-0014	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В3,5	м3
05.2.02.09-0015	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В2	м3
05.2.02.09-0016	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В2,5	м3
05.2.02.09-0017	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В3,5	м3
05.2.02.09-0018	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В5	м3
05.2.02.09-0019	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, бетон В2	м3
05.2.02.09-0020	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, бетон В2,5	м3
05.2.02.09-0021	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, бетон В3,5	м3
05.2.02.09-0022	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, бетон В5	м3
05.2.02.09-0023	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, бетон В2,5	м3
05.2.02.09-0026	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, бетон В7,5	м3
05.2.02.09-0027	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, бетон В2,5	м3
05.2.02.09-0028	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, бетон В3,5	м3
05.2.02.09-0031	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, бетон В5	м3
05.2.02.09-0033	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, бетон В7,5	м3
18.01.053		
18.01.054		
05.2.02.10-0001	Блоки полистиролбетонные, плотность D250	м3
05.2.02.10-0002	Блоки полистиролбетонные, плотность D300	м3
05.2.02.10-0003	Блоки полистиролбетонные, плотность D350	м3
05.2.02.10-0004	Блоки полистиролбетонные, плотность D400	м3
05.2.02.10-0005	Блоки полистиролбетонные, плотность D450	м3
05.2.02.10-0006	Блоки полистиролбетонные, плотность D500	м3
05.2.02.10-0007	Блоки полистиролбетонные, плотность D150	м3
05.2.02.10-0008	Блоки полистиролбетонные, плотность D200	м3
05.2.02.10-0009	Блоки полистиролбетонные, плотность D600	м3
18.01.055		
05.1.05.02-0020	Фундаменты под колонны коллекторов железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.15-0019	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.16-0191	Фундаменты железобетонные трехлучевые стаканного типа, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.056		
18.01.067		
18.01.068		
18.01.069		
05.2.03.01-0001	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, пустотелые, марка 50	м3
05.2.03.01-0011	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 25	м3
05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 35	м3
05.2.03.01-0013	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 50	м3
05.2.03.01-0014	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 75	м3
05.2.03.01-0015	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 100	м3
18.01.070		

1	2	3
05.2.03.01-0001	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, пустотелые, марка 50	м3
05.2.03.01-1006	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, пустотелые, марка 25	м3
05.2.03.01-1008	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, пустотелые, марка 35	м3
18.01.071		
05.2.02.24-0051	Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм	шт
05.2.03.02-0001	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 200	м3
05.2.03.02-0011	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 50	м3
05.2.03.02-0013	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 100	м3
05.2.03.02-0014	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 150	м3
18.01.072		
05.1.03.05-0001	Блоки капителей железобетонные, объем до 1,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.073		
18.01.074		
18.01.075		
05.1.03.06-0011	Колонны двухветвевые и рамной конструкции железобетонные, состоящие из двух колонн и ригеля, бетон В30, объем от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т, расход арматуры 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0005	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0007	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0025	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0038	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0121	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0649	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.03.07-0652	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0812	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0922	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.076		
05.1.03.07-0007	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0025	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0038	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0922	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.077		
05.1.03.07-0007	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0812	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.078		
05.1.03.07-0005	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0007	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0121	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0649	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.03.07-0652	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0812	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.079		
18.01.080		
18.01.091		
05.1.02.07-0062	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0065	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0066	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0070	Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0071	Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.02-0020	Фундаменты под колонны коллекторов железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.15-0012	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.15-0019	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.15-0021	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.15-0027	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.16-0191	Фундаменты железобетонные трехлучевые стаканного типа, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.092		
05.1.05.12-0001	Сваи полые круглые для опор мостов железобетонные, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.01.093		
05.1.01.08-0031	Колодцы кабельной канализации связи железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.104		
18.01.105		
18.01.106		
18.01.107		
18.01.113		
18.01.114		
18.01.115		
18.01.121		
05.2.02.10-0011	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D400	м3
05.2.02.10-0012	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D500	м3
05.2.02.10-0013	Перемычки полистиролбетонные армированные, плотность D600	м3
18.01.122		
05.1.03.09-0021	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.123		
05.1.03.09-0010	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.03.11-0009	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.11-0010	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.11-0021	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.03.11-0024	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.11-0031	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.01.124		
05.1.03.09-0010	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.03.09-0021	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.09-0046	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.09-0071	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.09-0074	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.09-0076	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.11-0009	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.11-0010	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.11-0021	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.11-0024	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.11-0031	Перемычки плитные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.01.125		
05.1.03.09-0046	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.09-0071	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.09-0074	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.09-0076	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.01.131		
05.1.07.16-0022	Плиты карнизные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.16-0025	Плиты карнизные железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.16-0031	Плиты (панели, камни) карнизные железобетонные, бетон В7,5 плотностью менее 1900 кг/м3, толщина 35 см	м2
05.1.07.16-0032	Плиты (панели, камни) карнизные железобетонные, бетон В7,5 плотностью менее 1900 кг/м3, толщина 35 см (утепленные)	м2
18.01.132		
18.01.133		
18.01.134		
18.01.135		
18.01.136		
05.1.05.05-0026	Плиты фундаментные прямоугольные плоские железобетонные, объем до 1 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.01.142		
05.1.03.13-0039	Ригели железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.13-0040	Ригели железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.03.13-0043	Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0044	Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0081	Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.13-0088	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.03.13-0125	Ригели железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0128	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0129	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0147	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0150	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0151	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.13-0158	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0159	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0172	Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0173	Ригели железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.01.143		
05.1.03.13-0157	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0196	Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.144		
05.1.03.13-0039	Ригели железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.13-0040	Ригели железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.03.13-0043	Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0044	Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0081	Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.13-0088	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0125	Ригели железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0128	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0129	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0147	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0150	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0151	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.13-0157	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0158	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0159	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0172	Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0173	Ригели железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0196	Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.16-0014	Балки железобетонные преднапряженные температурно-неразрезанных пролетных строений, бетон В35, расход арматуры до 200 кг/м3	м3
18.01.145		
05.1.03.13-0125	Ригели железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0173	Ригели железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.01.146		
05.1.03.13-0081	Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.13-0125	Ригели железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0129	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0172	Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.147		
05.1.03.13-0043	Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0044	Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0088	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0128	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0129	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0147	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0150	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0151	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
18.01.148		

1	2	3
05.1.03.13-0158	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0159	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.159		
05.1.05.07-0001	Плиты ростверков для мостовых сооружений железобетонные, объем до 4,2 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.165		
05.1.05.16-0031	Сваи для опор ВЛ железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.05.16-0032	Сваи для опор ВЛ железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.16-0043	Сваи для опор ВЛ железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.05.16-0047	Сваи для опор ВЛ железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.01.166		
05.1.05.16-0056	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.16-0059	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.167		
05.1.05.16-0118	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0121	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.168		
05.1.05.16-0056	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.16-0059	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0118	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0121	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0127	Сваи железобетонные, объем от 0,9 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0130	Сваи железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0132	Сваи железобетонные, объем от 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.169		
05.1.05.16-0132	Сваи железобетонные, объем от 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.170		
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0130	Сваи железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0132	Сваи железобетонные, объем от 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.171		
05.1.05.16-0118	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0121	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0127	Сваи железобетонные, объем от 0,9 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0130	Сваи железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.172		
05.1.05.16-0118	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.05.16-0121	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0127	Сваи железобетонные, объем от 0,9 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0130	Сваи железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0132	Сваи железобетонные, объем от 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.173		
05.1.05.09-0015	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.174		
18.01.175		
05.1.05.16-0056	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.16-0059	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.176		
05.1.05.16-0056	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.16-0059	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0118	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0121	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.177		
05.1.05.16-0118	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0121	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0127	Сваи железобетонные, объем от 0,9 до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.178		
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0130	Сваи железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.179		
05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные, объем от 0,7 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные, объем от 0,5 до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0130	Сваи железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.16-0132	Сваи железобетонные, объем от 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.180		
05.1.05.12-0002	Сваи полые круглые железобетонные с наконечником, с ненапрягаемой арматурой, объем до 3 м3, В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.12-0003	Сваи полые круглые железобетонные с наконечником, с ненапрягаемой арматурой, объем до 3 м3, В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.12-0004	Сваи полые круглые железобетонные с наконечником, с ненапрягаемой арматурой, объем до 3 м3, В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.01.181		
05.1.05.10-0145	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.05.10-0146	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 2,7 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.05.10-0147	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 2,7 м3, бетон В30, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.05.10-0148	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 2,8 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.05.10-0149	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 3 м3, бетон В35, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.05.10-0150	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.10-0151	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.10-0152	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.05.10-0153	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.05.10-0154	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.05.10-0155	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.05.10-0156	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.05.11-0001	Сваи-колонны сплошного квадратного сечения железобетонные, объем до 1,7 м3 из бетона В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.11-0013	Сваи-колонны железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.01.197		
05.1.08.14-0121	Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.14-0122	Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.198		
18.01.199		
05.1.02.07-0026	Стойки железобетонные конические для опор контактной сети железных дорог	м3
05.1.02.07-0121	Столбы железобетонные прямоугольного сечения, длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3	м3
18.01.200		
18.01.201		
05.1.07.27-0002	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.07.27-0003	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.07.27-0004	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.07.27-0029	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.07.27-0030	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.07.27-0031	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.202		
05.1.02.07-0113	Столбы забора железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0121	Столбы железобетонные прямоугольного сечения, длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3	м3
05.1.07.27-0002	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.07.27-0003	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.07.27-0004	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.07.27-0029	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.07.27-0030	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.07.27-0031	Столбы оград железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.01.203		
05.1.02.07-0113	Столбы забора железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0121	Столбы железобетонные прямоугольного сечения, длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3	м3
05.1.05.16-0056	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.16-0059	Сваи железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.01.214		
18.01.215		
18.01.216		
18.01.217		
05.1.05.15-0012	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.15-0019	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.15-0021	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.15-0027	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.01.218		
05.1.05.13-0002	Фундаменты железобетонные для анкеров и опор контактной сети, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.13-0021	Фундаменты железобетонные для анкеров и опор контактной сети, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.219		
05.1.05.16-0191	Фундаменты железобетонные трехлучевые стаканного типа, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.01.220		
05.1.05.15-0012	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.15-0019	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.15-0021	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.15-0027	Фундаменты под столбы оград железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.16-0191	Фундаменты железобетонные трехлучевые стаканного типа, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.02.001		
18.02.002		
05.1.08.01-0011	Блоки тоннеля железобетонные, объем до 15 м3	м3
05.1.08.01-0282	Блоки стенок железобетонные, бетон В20, объем до 6 м3, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.02.003		
05.2.02.01-0032	Блоки бетонные с вырезом для стен подвалов типа ФБВ, бетон В7,5	м3
05.2.02.01-0051	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3
05.2.02.01-0063	Блоки бетонные пустотные для стен подвалов типа ФБП, бетон В12,5	м3
18.02.004		
05.2.02.01-0051	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5	м3
18.02.005		
05.2.02.01-0032	Блоки бетонные с вырезом для стен подвалов типа ФБВ, бетон В7,5	м3
05.2.02.01-0063	Блоки бетонные пустотные для стен подвалов типа ФБП, бетон В12,5	м3
18.02.006		
18.02.007		
05.1.04.25-0131	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м3
05.1.04.25-0132	Панели стеновые внутренние железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м3

1	2	3
18.02.008		
18.02.009		
18.02.020		
05.1.04.02-0012	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.02-0026	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 2,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.02-0042	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 3,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.02-0049	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.02-0061	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.04.02-0064	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.04.02-0067	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.04.02-0142	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.02.025		
05.1.06.14-0002	Плиты железобетонные типа ТТ, объем до 2,6 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.02.026		
05.1.04.07-0015	Панели наружные стеновые железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, объем до 4,3 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.02.027		
05.1.04.07-0015	Панели наружные стеновые железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, объем до 4,3 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.17-0002	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3
18.02.028		
05.1.04.15-0020	Панели стеновые железобетонные однослойные, объем до 2,4 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.02.029		
05.1.04.11-0001	Панели цокольные железобетонные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м2
05.1.04.11-0002	Панели цокольные железобетонные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м2
05.1.04.11-0003	Панели цокольные железобетонные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м2
05.1.04.11-0004	Панели цокольные железобетонные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м2
18.02.030		
05.1.07.13-0010	Панели оград железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.13-0014	Панели оград железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.13-0020	Панели оград железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.13-0021	Панели оград железобетонные, объем от 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.02.031		
05.1.04.25-0046	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 16 см	м2
05.1.04.25-0131	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м3
18.02.032		
18.02.033		
05.1.04.07-0015	Панели наружные стеновые железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, объем до 4,3 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.04.13-0011	Панели стеновые железобетонные трехслойные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.13-0012	Панели стеновые железобетонные сплошные плоские, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.15-0020	Панели стеновые железобетонные однослойные, объем до 2,4 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.15-0031	Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
05.1.04.15-0043	Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
18.02.034		
18.02.035		
05.1.04.07-0015	Панели наружные стеновые железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, объем до 4,3 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.15-0020	Панели стеновые железобетонные однослойные, объем до 2,4 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.02.036		
05.1.04.07-0015	Панели наружные стеновые железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, объем до 4,3 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.15-0031	Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
05.1.04.15-0043	Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
18.02.037		
05.1.04.25-0046	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 16 см	м2
05.1.04.25-0131	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м3
05.1.04.25-0132	Панели стеновые внутренние железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м3
18.02.038		
05.1.04.13-0011	Панели стеновые железобетонные трехслойные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.17-0002	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3
18.02.039		
05.1.06.06-0111	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0127	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0129	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.12-0041	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.02.040		
05.1.06.03-0012	Плиты перекрытий беспустотные железобетонные, объем от 1,5 до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1334	Плиты перекрытий многопустотные стендовые железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1362	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1363	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой с учетом собственной массы 1050 кг/м2	м2
05.1.06.04-1383	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1384	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1444	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.06.04-1546	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1570	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1578	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,35 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0061	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0065	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0111	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0115	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0127	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0129	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0130	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.06-0156	Плиты перекрытий ребристые железобетонные из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2	м2
05.1.06.12-0022	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0030	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0031	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0032	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0041	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.02.041		
05.1.06.03-0012	Плиты перекрытий беспустотные железобетонные, объем от 1,5 до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.06-0232	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.12-0029	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0033	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0034	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.02.052		
05.1.06.03-0012	Плиты перекрытий беспустотные железобетонные, объем от 1,5 до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1334	Плиты перекрытий многопустотные стендовые железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.06.04-1362	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1363	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой с учетом собственной массы 1050 кг/м2	м2
05.1.06.04-1383	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1384	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1444	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1546	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1570	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1578	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,35 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.02.053		
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.06-0111	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0115	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0129	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0130	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.12-0041	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.02.054		
05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1363	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой с учетом собственной массы 1050 кг/м2	м2
05.1.06.04-1383	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1384	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1444	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1546	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1578	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,35 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.02.055		
05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1334	Плиты перекрытий многопустотные стендовые железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1362	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.06.04-1363	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой с учетом собственной массы 1050 кг/м2	м2
05.1.06.04-1384	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1444	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1546	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1570	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1578	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,35 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.02.056		
05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1334	Плиты перекрытий многопустотные стендовые железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1362	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1384	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1444	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1546	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1570	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1578	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,35 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.02.057		
18.02.058		
18.02.059		
05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В40, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1334	Плиты перекрытий многопустотные стендовые железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1362	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1383	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1570	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.05-0001	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.05-0040	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0061	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0065	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0111	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0115	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0127	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0129	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0130	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.06-0156	Плиты перекрытий ребристые железобетонные из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2	м2
05.1.06.06-0232	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.06-1016	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 0,8 до 1,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.07-0004	Плиты перекрытий с отверстиями железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.09-0086	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0022	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0029	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0033	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0034	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.12-0041	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.02.060		
05.1.06.06-0111	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0115	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0127	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0129	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0130	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.06-0232	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.12-0022	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0030	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0031	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0032	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0041	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.02.061		
05.1.06.06-0232	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.12-0033	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0034	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3

1	2	3
18.02.062		
05.1.06.06-0061	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0065	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0111	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0115	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0127	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0129	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0130	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.06-0156	Плиты перекрытий ребристые железобетонные из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2	м2
05.1.06.06-0232	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.12-0022	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0029	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0030	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0031	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0032	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0033	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0034	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.12-0041	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.02.063		
05.1.01.12-0002	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем от 0,7 до 1,9 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0010	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.05-0001	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.05-0040	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0035	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0093	Плиты перекрытия каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0096	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.14-0023	Плиты перекрытий железобетонные при устройстве внутренних конструкций тоннелей, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.01-0012	Плиты железобетонные перекрытий сборных тоннелей, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.02.064		
05.1.01.12-0001	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.01.12-0012	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.07-0004	Плиты перекрытий с отверстиями железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.09-0002	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0020	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0026	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0058	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0085	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0086	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.08.01-0012	Плиты железобетонные перекрытий сборных тоннелей, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.02.065		
05.1.06.06-0127	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0022	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0029	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0030	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0031	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0032	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0033	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.02.066		
05.1.06.12-0029	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0033	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.02.067		
05.1.06.12-0030	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0031	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0032	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.02.068		
05.1.06.12-0022	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0029	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.12-0030	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0031	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0032	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.12-0033	Плиты покрытий ребристые железобетонные, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.02.069		
05.1.08.01-0012	Плиты железобетонные перекрытий сборных тоннелей, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3

1	2	3
18.02.080		
01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2
01.6.01.10-0002	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм	м2
01.6.01.10-0005	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщина 24 мм	м2
01.6.01.10-0011	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 8 мм	м2
01.6.01.10-0015	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 24 мм	м2
01.6.01.10-1002	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщина 18 мм	м2
01.6.01.10-1004	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщина 22 мм	м2
01.6.01.10-1022	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщина 8 мм	м2
01.6.01.10-1024	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 10 мм	м2
01.6.01.10-1026	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 12 мм	м2
01.6.01.10-1028	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 16 мм	м2
01.6.01.10-1030	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 20 мм	м2
18.03.001		
18.03.002		
18.03.008		
05.1.07.01-0043	Блоки вентиляционные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.03.009		
18.03.010		
05.1.08.01-0077	Блоки железобетонные подкладные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.011		
05.1.01.10-0101	Лотки железобетонные, объем до 1,45 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.13-0072	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатый пол), бетон В30, расход арматуры 50 кг/м3	м3
18.03.012		
18.03.013		
18.03.014		
18.03.015		
18.03.016		
18.03.017		
18.03.028		
18.03.029		
18.03.030		
18.03.031		
18.03.032		
18.03.033		
18.03.034		
18.03.040		
18.03.041		
18.03.042		
18.03.043		
18.03.044		
18.03.045		
18.03.046		
05.1.03.07-0005	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0007	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0025	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0038	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0121	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0649	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.03.07-0652	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.07-0812	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В40, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.07-0922	Колонны прямоугольного сечения железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.047		
18.03.048		
18.03.049		
18.03.055		
05.1.01.09-0031	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-1008	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.09-1010	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-1027	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В15	м3
18.03.056		
05.1.01.09-0011	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,172 м3	м
05.1.01.09-0012	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,169 м3	м
05.1.01.09-0031	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-1008	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.09-1010	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-1027	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В15	м3
18.03.057		
05.1.01.08-1034	Колодцы унифицированные водосточные железобетонные, объем от 0,3 до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0062	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.03.058		
05.1.01.08-1034	Колодцы унифицированные водосточные железобетонные, объем от 0,3 до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0013	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3	м
05.1.01.09-0014	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3	м
05.1.01.09-0015	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3	м
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0061	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.09-0062	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0067	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.059		
05.1.01.09-0041	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.01.09-0042	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.09-1019	Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15	м3
18.03.060		
05.1.01.09-0041	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0042	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.061		
05.1.01.09-1018	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В15	м3
18.03.062		
05.1.01.09-0017	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3	м
05.1.01.09-0018	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3	м
05.1.01.09-0019	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3	м
05.1.01.09-0031	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0061	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.09-0062	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0067	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.063		
05.1.01.08-1032	Колодцы унифицированные канализационные железобетонные, объем от 0,4 до 3,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0013	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3	м
05.1.01.09-0014	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3	м
05.1.01.09-0015	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3	м
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0061	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.09-0062	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0067	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.064		
05.1.01.08-1032	Колодцы унифицированные канализационные железобетонные, объем от 0,4 до 3,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0017	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3	м
05.1.01.09-0018	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3	м
05.1.01.09-0019	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3	м

1	2	3
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0061	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.09-0062	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0067	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.065		
05.1.01.09-0020	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,661 м3	м
05.1.01.09-0021	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,663 м3	м
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0061	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.09-0062	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0067	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.066		
05.1.01.09-0011	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,172 м3	м
05.1.01.09-0012	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,169 м3	м
05.1.01.09-0052	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.03.077		
05.1.02.01-0041	Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.078		
18.03.079		
18.03.080		
18.03.081		
05.1.01.08-0031	Колодцы кабельной канализации связи железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.08-0037	Колодцы кабельной канализации связи железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.08-0069	Колодцы кабельной канализации связи разветвительные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.08-0104	Колодцы кабельной канализации связи с ершами и кронштейнами железобетонные, объем до 2,3 м3, бетон В20	м3
05.1.04.01-1016	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.01-1018	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.01-1020	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.082		
05.1.01.08-0031	Колодцы кабельной канализации связи железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.08-0104	Колодцы кабельной канализации связи с ершами и кронштейнами железобетонные, объем до 2,3 м3, бетон В20	м3
05.1.04.01-1016	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.01-1018	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.01-1020	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3

1	2	3
18.03.083		
05.1.01.08-0104	Колодцы кабельной канализации связи с ершами и кронштейнами железобетонные, объем до 2,3 м3, бетон В20	м3
05.1.04.01-1016	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.01-1018	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.01-1020	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.084		
18.03.085		
18.03.086		
18.03.087		
18.03.088		
18.03.089		
05.1.01.07-0001	Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.07-0004	Каналы непроходные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.07-0006	Каналы непроходные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.090		
18.03.091		
22.2.02.07-0005	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т
18.03.092		
07.2.05.01-0036	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м	т
07.5.01.02-0041	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т
22.2.02.07-0005	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т
18.03.108		
05.1.01.10-0003	Лотки железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.10-0032	Лотки телескопические железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.10-0062	Лотки железобетонные, объем до 3,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.10-0069	Лотки железобетонные, объем до 2,85 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.10-0071	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.10-0072	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.10-0077	Лотки железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.10-0078	Лотки железобетонные, объем до 2,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.10-0084	Лотки железобетонные, объем до 2,85 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.10-0091	Лотки железобетонные, объем до 2,85 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.10-0101	Лотки железобетонные, объем до 1,45 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.10-0104	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.10-0131	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.10-0164	Лотки железобетонные, объем до 0,15 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.109		
18.03.110		
18.03.116		
05.1.01.09-1019	Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15	м3
18.03.117		
05.1.01.09-0041	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0042	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.09-1018	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В15	м3
05.1.08.07-0002	Плиты опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.07-0011	Плиты опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.08.07-0012	Плиты опорные железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.118		
05.1.02.05-0003	Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов, объем до 0,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.03.119		
05.1.02.05-0001	Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов, объем от 0,2 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.120		
05.1.04.25-0046	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 16 см	м2
05.1.04.25-0131	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м3
05.1.04.25-0132	Панели стеновые внутренние железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м3
18.03.121		
05.1.04.07-0015	Панели наружные стеновые железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, объем до 4,3 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.13-0011	Панели стеновые железобетонные трехслойные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.13-0012	Панели стеновые железобетонные сплошные плоские, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.15-0020	Панели стеновые железобетонные однослойные, объем до 2,4 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.17-0002	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3
18.03.122		
18.03.123		
18.03.124		
18.03.125		
18.03.126		
18.03.127		
18.03.128		
18.03.129		
18.03.130		
18.03.141		
05.1.01.13-0011	Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3
05.1.02.01-0041	Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.142		
05.2.04.03-0001	Плиты бетонные придорожные, цвет белый, размеры 600х500х120 мм	м2
05.2.04.03-0002	Плиты бетонные придорожные, цвет серый, размеры 600х500х120 мм	м2
05.2.04.03-0003	Плиты бетонные придорожные, на белом цементе, цветные, размеры 600х500х120 мм	м2
05.2.04.03-0004	Плиты бетонные придорожные, на сером цементе, цветные, размеры 600х500х120 мм	м2
05.2.04.04-0015	Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 100 мм	м2
05.2.04.04-0018	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм	м2
18.03.143		
18.03.144		
18.03.145		
05.1.01.11-0044	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.11-0046	Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.11-0051	Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем более 1,0 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.11-0053	Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.146		
05.1.01.11-0044	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.11-0046	Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.01.11-0051	Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем более 1,0 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.11-0053	Плиты днища железобетонные, бетон В15, объем от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.11-1004	Плиты днища коллектора железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.11-1014	Плиты днища коллектора железобетонные, объем от 0,3 до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.147		
18.03.148		
18.03.149		
18.03.150		
18.03.151		
18.03.152		
18.03.153		
05.1.01.09-0041	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.09-0042	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.09-1018	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В15	м3
05.1.08.07-0012	Плиты опорные железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.154		
05.1.01.09-0119	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.11-0044	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.11-0046	Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.155		
05.1.01.09-0117	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.09-0119	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.11-0044	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.11-0046	Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.156		
05.1.08.07-0002	Плиты опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.07-0011	Плиты опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.07-0012	Плиты опорные железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.157		
05.1.01.09-0117	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.09-0119	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.158		
05.1.01.09-0117	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.09-0119	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.159		
05.1.06.06-1016	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 0,8 до 1,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-1024	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 0,3 до 0,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.06.06-1026	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 0,15 до 1,0 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-1028	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 1 до 2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.160		
05.1.01.12-0001	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0010	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0012	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0002	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0020	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0026	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0058	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0085	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.14-0023	Плиты перекрытий железобетонные при устройстве внутренних конструкций тоннелей, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.161		
05.1.01.12-0001	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0012	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.162		
05.1.01.12-0002	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем от 0,7 до 1,9 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0010	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0012	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.163		
05.1.01.12-0002	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем от 0,7 до 1,9 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.164		
05.1.06.04-1546	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.04-1570	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.04-1578	Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,35 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0061	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0065	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0111	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-0114	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.06.06-0115	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0127	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем от 0,5 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-0129	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-0130	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.06-0156	Плиты перекрытий ребристые железобетонные из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2	м2
05.1.06.06-0232	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.07-0004	Плиты перекрытий с отверстиями железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.12-0034	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.12-0041	Плиты перекрытий ребристые железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.165		
05.1.08.08-0001	Плиты подкладные железобетонные прочие	м3
18.03.166		
05.1.06.05-0001	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.05-0040	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0020	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0035	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0085	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0096	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.03.167		
18.03.168		
18.03.169		
18.03.170		
18.03.171		
18.03.172		
18.03.173		
18.03.174		
18.03.175		
18.03.191		
05.2.02.24-0051	Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм	шт
18.03.192		
05.1.01.11-0046	Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.09-0001	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,003 до 0,006 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.08.09-0002	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,003 до 0,016 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.09-0005	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,04 до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.09-0009	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,03 до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.193		
05.1.08.09-0001	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,003 до 0,006 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.08.09-0002	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,003 до 0,016 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.09-0005	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,04 до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.09-0007	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,04 до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.08.09-0009	Подушки опорные железобетонные, объем от 0,03 до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.194		
18.03.195		
18.03.196		
18.03.197		
05.1.08.10-1000	Рамы опорные под корпус дождеприемника, бетон В22,5, размеры 1265х733х160 мм	м3
05.1.08.10-1002	Рамы опорные под корпус дождеприемника, бетон В15, размеры 1000х600х150 мм	м3
18.03.203		
18.03.204		
05.1.03.13-0183	Ригели железобетонные ВЛ и ОРУ, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.205		
05.1.03.13-0039	Ригели железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.13-0040	Ригели железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.03.13-0043	Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0044	Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0081	Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.03.13-0088	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0125	Ригели железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0128	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0129	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0147	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0150	Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0151	Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.03.13-0157	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0158	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.13-0159	Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.13-0172	Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.13-0173	Ригели железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.03.13-0196	Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.206		
18.03.212		
05.1.01.09-0041	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.03.213		
18.03.214		
05.1.02.07-0039	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,3 м3, бетон В40, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.02.07-0041	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,5 м3, бетон В40, расход арматуры от 550 до 600 кг/м3	м3
05.1.02.07-0042	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.02.07-0043	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В40, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3	м3
05.1.02.07-0044	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0045	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0046	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3

1	2	3
18.03.215		
05.1.02.07-0025	Стойки железобетонные вибрированные ОРУ	м3
18.03.216		
18.03.217		
18.03.218		
18.03.219		
05.1.02.07-0030	Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0036	Стойки под оборудование подстанций железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.03.220		
18.03.221		
18.03.222		
18.03.223		
18.03.224		
18.03.225		
18.03.226		
18.03.227		
18.03.228		
05.1.02.07-0053	Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические, объем от 1,2 до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.02.07-0091	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0092	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,7 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.229		
05.1.02.07-0094	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0097	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0099	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.03.240		
05.1.02.10-0046	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки прямолинейного участка труб диаметром 1000 мм	компл
05.1.02.10-0049	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки криволинейного участка труб диаметром 1000 мм	компл
18.03.241		
05.1.02.10-0047	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки прямолинейного участка труб диаметром 1200 мм	компл
05.1.02.10-0050	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки криволинейного участка труб диаметром 1200 мм	компл
18.03.242		
05.1.02.10-0048	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки прямолинейного участка труб диаметром 1400 мм	компл
05.1.02.10-0051	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки криволинейного участка труб диаметром 1400 мм	компл
18.03.243		
05.1.02.10-0040	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки труб диаметром 300 мм	компл
18.03.244		
05.1.02.10-0041	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки труб диаметром 350 мм	компл
18.03.245		
05.1.02.10-0042	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки труб диаметром 400 мм	компл

1	2	3
18.03.246		
05.1.02.10-0043	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки труб диаметром 500 мм	компл
18.03.247		
05.1.02.10-0044	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки труб диаметром 700 мм	компл
18.03.248		
05.1.02.10-0045	Утяжелители из двух полуколец железобетонных с соединительными деталями (шпильки, гайки, шайбы) типа 2УТК для балластировки труб диаметром 800 мм	компл
18.03.259		
05.1.05.14-0012	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.14-0016	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.260		
05.1.05.14-0012	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.261		
05.1.05.14-0004	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.14-0006	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.262		
05.1.05.14-0004	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.14-0006	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.14-0012	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.03.263		
18.03.264		
18.03.265		
05.1.05.14-0002	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.05.14-0004	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,2 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.14-0005	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.05.14-0006	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.14-0008	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.14-0012	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.14-0016	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.266		
05.1.05.14-0005	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.05.14-0008	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.14-0012	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.14-0016	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.267		
18.03.268		
05.1.05.14-0002	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.05.14-0005	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.05.14-0008	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.14-0016	Фундаменты железобетонные под опоры линий электропередачи, объем до 3 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.03.269		
05.1.01.04-1024	Балки для коллекторов железобетонные, объем от 0,2 до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.04-1026	Балки для коллекторов железобетонные, объем от 0,2 до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.04-1028	Балки для коллекторов железобетонные, объем от 0,2 до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.04-1030	Балки для коллекторов железобетонные, объем от 0,2 до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.01.08-0001	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.11-1004	Плиты днища коллектора железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.11-1014	Плиты днища коллектора железобетонные, объем от 0,3 до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.06-1012	Колонны прямоугольного сечения для коллекторов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.01-1038	Блоки стеновые для коллекторов железобетонные, объем от 1,1 до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.01-1040	Блоки стеновые для коллекторов железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.01-1042	Блоки стеновые угловые для коллекторов железобетонные, объем от 0,5 до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.02-0020	Фундаменты под колонны коллекторов железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.06-1016	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 0,8 до 1,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.06-1024	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 0,3 до 0,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.06-1026	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 0,15 до 1,0 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.06-1028	Плиты перекрытий коллекторные железобетонные, объем от 1 до 2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.08.01-0073	Элементы железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов, объем до 2,9 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.03.270		
18.04.001		
18.04.002		
05.1.01.05-0019	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 21 метр, объем до 15 м3, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0020	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 21 метр, объем до 15 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.05-0028	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 21 метр, объем до 15 м3, бетон В45, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.04.003		
05.1.01.05-0017	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 24 метра, объем до 17 м3, бетон В40, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.01.05-0018	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 24 метра, объем до 17 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0020	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 21 метр, объем до 15 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.05-0027	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 24 метра, объем до 17 м3, бетон В45, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.04.004		
05.1.01.05-0013	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 33 метра, объем до 27 м3, бетон В45, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0014	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 33 метра, объем до 27 м3, бетон В45, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.04.005		

1	2	3
05.1.01.05-0019	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 21 метр, объем до 15 м3, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0020	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 21 метр, объем до 15 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.05-0021	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 18 метров, объем до 13 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.05-0022	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 18 метров, объем до 13 м3, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0023	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 18 метров, объем до 10 м3, бетон В45, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0028	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 21 метр, объем до 15 м3, бетон В45, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.04.006		
05.1.01.05-0013	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 33 метра, объем до 27 м3, бетон В45, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0014	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 33 метра, объем до 27 м3, бетон В45, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.01.05-0015	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 28 метров, объем до 21 м3, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0016	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 28 метров, объем до 18 м3, бетон В45, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.04.007		
05.1.01.05-0036	Балки пролетных строений железобетонные, объем до 5 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0037	Балки пролетных строений железобетонные, объем до 8 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.04.008		
25.3.08.01-1228	Балки пролетных строений преднапряженные железобетонные, длина от 12 до 18 м, объем до 8,5 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.009		
05.1.01.05-0021	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 18 метров, объем до 13 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
25.3.08.01-1228	Балки пролетных строений преднапряженные железобетонные, длина от 12 до 18 м, объем до 8,5 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.010		
05.1.01.05-0036	Балки пролетных строений железобетонные, объем до 5 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.03.16-0014	Балки железобетонные преднапряженные температурно-неразрезанных пролетных строений, бетон В35, расход арматуры до 200 кг/м3	м3
18.04.011		
05.1.01.05-0021	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 18 метров, объем до 13 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.05-0022	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 18 метров, объем до 13 м3, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0023	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 18 метров, объем до 10 м3, бетон В45, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0036	Балки пролетных строений железобетонные, объем до 5 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0037	Балки пролетных строений железобетонные, объем до 8 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
25.3.08.01-1228	Балки пролетных строений преднапряженные железобетонные, длина от 12 до 18 м, объем до 8,5 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.012		
05.1.01.05-0024	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 15 метров, объем до 10 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.05-0025	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 15 метров, объем до 10 м3, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0026	Балки пролетных строений железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, длина 15 метров, объем до 9 м3, бетон В45, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.05-0036	Балки пролетных строений железобетонные, объем до 5 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.01.05-0037	Балки пролетных строений железобетонные, объем до 8 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3

1	2	3
25.3.08.01-1228	Балки пролетных строений преднапряженные железобетонные, длина от 12 до 18 м, объем до 8,5 м3, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.028		
05.1.01.10-0101	Лотки железобетонные, объем до 1,45 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.01.10-0104	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.029		
18.04.030		
18.04.031		
05.2.02.02-0010	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В25, размеры 500х250х150 мм	шт
05.2.02.02-0012	Блок бетонный модульный облицовочный, бетон В25, размеры 500х250х200 мм	шт
18.04.032		
05.1.08.01-0062	Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, объем до 1,3 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.033		
05.1.08.01-0072	Блоки железобетонные обделок цельносекционные, объем до 4 м3	м3
18.04.034		
05.1.08.01-0079	Блоки железобетонные подферменников, объем до 0,009 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.035		
18.04.036		
05.1.08.01-0086	Блоки железобетонные тела опор контурные и переходные, объем до 2,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.037		
18.04.038		
05.1.08.01-0090	Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев, объем до 1,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.039		
05.1.01.10-0200	Блоки лотков железобетонные для круглых гофрированных труб, объем 0,0022 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3, размеры 490х140х46 мм	м3
05.1.01.10-0204	Блоки лотков железобетонные для круглых гофрированных труб, объем до 0,005 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.040		
05.1.08.01-0211	Блоки портальных оголовков железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.041		
18.04.042		
18.04.043		
05.1.08.06-0092	Плиты железобетонные для укладки рельсовых путей, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
18.04.054		
18.04.055		
05.1.04.13-0102	Затяжка шахтная железобетонная армированная холоднотянутой стальной проволокой класса Вр-1, бетон В25 (М350), размеры 800х200х50 мм	шт
05.1.04.13-0104	Затяжка шахтная железобетонная армированная холоднотянутой стальной проволокой класса Вр-1, бетон В25 (М350), размеры 1000х200х50 мм	шт
18.04.056		
05.1.02.04-0088	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.04-0089	Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.057		
05.1.02.04-0013	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.04-0024	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.04-0090	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.04-0091	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.02.04-0092	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.04-0093	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.04-0094	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.04-0095	Трубы водопропускные прямоугольные железобетонные для железных и автомобильных дорог, бетон В35, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3	м3
18.04.058		
05.1.01.10-0071	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.10-0072	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.10-0104	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.10-0131	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.059		
18.04.060		
05.1.01.08-0011	Колодцы смотровые железобетонные объемные	м3
18.04.061		
05.1.01.08-1034	Колодцы унифицированные водосточные железобетонные, объем от 0,3 до 1,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.062		
18.04.063		
18.04.064		
05.1.08.01-0011	Блоки тоннеля железобетонные, объем до 15 м3	м3
18.04.065		
18.04.066		
18.04.067		
05.1.01.08-0011	Колодцы смотровые железобетонные объемные	м3
05.1.01.08-0091	Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.08-0093	Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.068		
05.1.08.01-0087	Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, объем до 0,5 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.08.06-0112	Плиты тротуарные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.04.079		
18.04.080		
18.04.081		
05.1.01.08-0091	Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.08-0093	Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.082		
05.2.02.25-0010	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 280 мм	шт
18.04.083		
05.2.02.25-0012	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 1000 мм, высота 360 мм	шт
18.04.084		
05.2.02.25-0014	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN400, длина 1000 мм, высота 450 мм	шт
18.04.085		
05.2.02.25-0016	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN500, длина 1000 мм, высота 550 мм	шт
18.04.086		
05.2.02.25-0002	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 180 мм	шт
05.2.02.25-0004	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN110, длина 1000 мм, высота 180 мм	шт
18.04.087		

1	2	3
05.2.02.25-0006	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 275 мм	шт
05.2.02.25-0008	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN160, длина 1000 мм, высота 225 мм	шт
18.04.088		
25.3.08.01-1301	Блоки междупутного водопропускного лотка железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
25.3.08.01-1479	Крышки междупутных водопропускных лотков железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.089		
25.3.08.01-1305	Блоки междушпального водопропускного лотка железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
25.3.08.01-1307	Блоки междушпального водопропускного лотка железобетонные, объем 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
25.3.08.01-1481	Крышки междушпальных водопропускных лотков железобетонные, объем до 0,02 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.090		
05.2.02.26-0102	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 210 мм	шт
05.2.02.26-0104	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 260 мм	шт
05.2.02.26-0105	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 310 мм	шт
05.2.02.26-0107	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 360 мм	шт
18.04.091		
05.2.02.26-0192	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 1000 мм, высота 360 мм	шт
18.04.092		
05.2.02.26-0001	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 100 мм	шт
05.2.02.26-0003	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 210 мм	шт
05.2.02.26-0005	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 260 мм	шт
18.04.093		
05.2.02.26-0050	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 100 мм	шт
05.2.02.26-0051	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 210 мм	шт
05.2.02.26-0052	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 260 мм	шт
05.2.02.26-0053	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 310 мм	шт
18.04.094		
05.1.01.10-0032	Лотки телескопические железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.01.10-0131	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.095		
05.2.02.25-0002	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 180 мм	шт
05.2.02.25-0004	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN110, длина 1000 мм, высота 180 мм	шт
05.2.02.25-0006	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 275 мм	шт
05.2.02.25-0008	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN160, длина 1000 мм, высота 225 мм	шт
05.2.02.25-0010	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 280 мм	шт
05.2.02.25-0012	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 1000 мм, высота 360 мм	шт

1	2	3
05.2.02.25-0014	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN400, длина 1000 мм, высота 450 мм	шт
05.2.02.25-0016	Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN500, длина 1000 мм, высота 550 мм	шт
18.04.096		
05.1.01.10-0131	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.01-0011	Блоки тоннеля железобетонные, объем до 15 м3	м3
18.04.107		
05.1.08.01-0076	Блоки перекрытий железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.08.01-0084	Блоки кордона железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.01-0211	Блоки портальных оголовков железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.108		
05.1.07.15-0028	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, двухсторонние, удерживающая способность 400 кДж, бетон В40, рабочая высота 810 мм	м3
05.1.07.15-0029	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, двухсторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 400 кДж, бетон В40, рабочая высота 810 мм	м3
05.1.07.15-0030	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, односторонние, удерживающая способность 400 кДж, бетон В40, рабочая высота 810 мм	м3
05.1.07.15-0031	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, односторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 400 кДж, бетон В40, рабочая высота 810 мм	м3
05.1.07.15-0032	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, двухсторонние, удерживающая способность 450 кДж, бетон В40, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0033	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, двухсторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 450 кДж, бетон В40, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0034	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, односторонние, удерживающая способность 450 кДж, бетон В40, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0035	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, односторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 450 кДж, бетон В40, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0036	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, двухсторонние, удерживающая способность 600 кДж, бетон В40, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0037	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, двухсторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 600 кДж, бетон В40, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0038	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, односторонние, удерживающая способность 600 кДж, бетон В40, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0039	Ограждения железобетонные парапетного типа для мостов, стационарные, односторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 600 кДж, бетон В40, рабочая высота 1150 мм	м3
18.04.109		
18.04.110		
18.04.111		
18.04.112		
01.6.01.06-0002	Плиты армоцементные, толщина 24,0 мм	м3
18.04.113		
05.1.08.06-0037	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.114		
05.1.01.12-0001	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0010	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0012	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0002	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.06.09-0020	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0026	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0058	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0085	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.14-0023	Плиты перекрытий железобетонные при устройстве внутренних конструкций тоннелей, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.08-0001	Плиты подкладные железобетонные прочие	м3
18.04.115		
05.1.06.05-0040	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0002	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0020	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0026	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0035	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0058	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0085	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0086	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0093	Плиты перекрытия каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0096	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.116		
05.1.05.05-0026	Плиты фундаментные прямоугольные плоские железобетонные, объем до 1 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.05-0001	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.117		
05.1.08.06-0100	Плиты безбалластного мостового полотна железобетонные, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.04.118		
05.1.08.07-0002	Плиты опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.07-0011	Плиты опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.119		
05.1.06.05-0040	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0002	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0020	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0026	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0035	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0058	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0085	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.06.09-0086	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0093	Плиты перекрытия каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0096	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.14-0023	Плиты перекрытий железобетонные при устройстве внутренних конструкций тоннелей, объем до 2,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.120		
05.1.01.12-0001	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0002	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем от 0,7 до 1,9 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0010	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0012	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.121		
05.1.01.12-0001	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0002	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем от 0,7 до 1,9 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0010	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0012	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.05-0001	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.05-0040	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0002	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0020	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0026	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0035	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0058	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0085	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0086	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0093	Плиты перекрытия каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0096	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.04.122		
05.1.08.01-0076	Блоки перекрытий железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.04.123		
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.124		

1	2	3
18.04.125		
05.2.04.03-0001	Плиты бетонные придорожные, цвет белый, размеры 600х500х120 мм	м2
05.2.04.03-0002	Плиты бетонные придорожные, цвет серый, размеры 600х500х120 мм	м2
05.2.04.03-0003	Плиты бетонные придорожные, на белом цементе, цветные, размеры 600х500х120 мм	м2
05.2.04.03-0004	Плиты бетонные придорожные, на сером цементе, цветные, размеры 600х500х120 мм	м2
18.04.126		
05.1.08.06-0026	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3,15 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0037	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.06-0049	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.06-0059	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.06-0061	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0062	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.06-0063	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0066	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0093	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.127		
05.1.08.06-0075	Плиты железобетонные для аэродромных покрытий, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.128		
18.04.129		
18.04.130		
05.1.08.06-0026	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3,15 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0049	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.06-0066	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.131		
05.1.08.06-0026	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3,15 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0049	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.06-0061	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0062	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.06-0063	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0066	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0093	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.132		
05.1.08.06-0026	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3,15 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0049	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.06-0059	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.08.06-0061	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.06-0062	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.08.06-0066	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.133		
05.1.01.05-0029	Плиты сопряжения переходные железобетонные для автодорожных мостов и путепроводов, объем до 4 м3, бетон В35, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
05.1.08.01-0096	Плиты переходные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.04.134		
18.04.135		
18.04.149		
05.1.03.12-0070	Прогоны железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.03.12-0071	Прогоны железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.12-0072	Прогоны железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.03.12-0073	Прогоны железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.03.12-0074	Прогоны железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В20, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.03.12-0075	Прогоны железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
18.04.150		
05.1.02.07-0039	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,3 м3, бетон В40, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.02.07-0041	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,5 м3, бетон В40, расход арматуры от 550 до 600 кг/м3	м3
05.1.02.07-0042	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.02.07-0043	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В40, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3	м3
05.1.02.07-0044	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0045	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0046	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0062	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0065	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0066	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0070	Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0071	Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0086	Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0091	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0092	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,7 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0094	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0097	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0099	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.04.151		
05.1.02.07-0039	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,3 м3, бетон В40, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.02.07-0041	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,5 м3, бетон В40, расход арматуры от 550 до 600 кг/м3	м3
05.1.02.07-0042	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3	м3
05.1.02.07-0043	Стойки железобетонные СНЦс, объем до 0,8 м3, бетон В40, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3	м3
05.1.02.07-0044	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0045	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0046	Стойки железобетонные СЦс, объем до 0,3 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0062	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0065	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0066	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0070	Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0071	Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.04.152		
05.1.02.07-0026	Стойки железобетонные конические для опор контактной сети железных дорог	м3
05.1.02.07-0062	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0065	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0066	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0070	Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0071	Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0086	Стойки центрифугированные конические железобетонные для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0091	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,8 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.07-0092	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,7 до 2 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0094	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0097	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0099	Стойки центрифугированные конические СК железобетонные, объем от 1,4 до 2,6 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.04.153		
18.04.154		
18.04.165		
25.3.08.01-5039	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 6 метров, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
25.3.08.01-5041	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 2,95 метра, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
25.3.08.01-5043	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 4 метра, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3

1	2	3
25.3.08.01-5045	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 5 метров, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5047	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 5,3 метра, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.04.166		
25.3.08.01-1242	Балки пролетных строений железобетонные ребристые с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 16,5 метров, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5033	Балки пролетных строений железобетонные ребристые с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 14,3 метра, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
25.3.08.01-5058	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 14,3 метра, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
25.3.08.01-5059	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 12,2 метра, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5060	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 13,5 метра, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5061	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 16,5 метров, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
25.3.08.01-5063	Балки пролетных строений железобетонные ребристые с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 13,5 метров, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
18.04.167		
18.04.168		
18.04.169		
25.3.08.01-5025	Балки пролетных строений железобетонные ребристые с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 11,5 метров, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5029	Балки пролетных строений железобетонные ребристые с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 9,3 метра, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5031	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 9,3 метра, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5035	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 11,5 метров, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
25.3.08.01-5037	Балки пролетных строений железобетонные ребристые с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 9,85 метра, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5049	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 7,3 метра, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5051	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 7,7 метра, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-5057	Балки пролетных строений железобетонные плитные с ненапрягаемой арматурой для железнодорожных мостов, длина 9,85 метра, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
18.05.001		
18.05.002		
18.05.003		
18.05.004		
18.05.005		
18.05.006		
18.05.007		
18.05.008		
18.05.009		

1	2	3
18.05.010		
18.05.011		
18.05.012		
18.05.013		
18.05.024		
18.05.025		
18.05.031		
18.05.032		
18.05.033		
05.1.01.08-0011	Колодцы смотровые железобетонные объемные	м3
05.1.01.08-0012	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м3
18.05.034		
18.05.035		
18.05.036		
18.05.037		
18.05.038		
18.05.039		
18.05.040		
18.05.041		
18.05.042		
18.05.043		
18.05.044		
18.05.045		
18.05.046		
18.05.047		
05.1.02.07-0062	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.07-0063	Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0065	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.02.07-0066	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.02.07-0070	Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.02.07-0071	Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.05.048		
05.1.05.01-0013	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0021	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.05.01-0027	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0029	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0034	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.05.01-0037	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0066	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.01-0067	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0094	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.05.01-0096	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.01-0105	Балки фундаментные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0010	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0014	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 1,9 м3, бетон В10, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0066	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.04-0082	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.05.05-0026	Плиты фундаментные прямоугольные плоские железобетонные, объем до 1 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.07-0002	Плиты опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.08.07-0011	Плиты опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.08.07-0012	Плиты опорные железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
18.05.064		
18.05.065		
18.05.071		
18.05.072		
18.05.073		
18.05.074		
18.05.075		
18.05.076		
18.05.077		
18.05.078		
18.05.079		
18.05.080		
18.05.081		
18.05.082		
18.05.083		
18.05.084		
18.05.085		
18.05.086		
18.05.097		
18.05.098		
18.05.099		
18.05.100		
18.05.101		
18.05.102		
18.05.103		
18.05.109		
18.05.115		
18.05.120		
18.05.121		
18.05.126		
18.05.127		
18.05.128		
18.05.129		
18.05.130		
18.05.131		
18.05.132		
18.05.133		
18.05.139		
18.05.140		
18.05.141		
18.05.142		
18.05.143		

1	2	3
18.05.144		
18.05.145		
05.1.01.12-0001	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0002	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем от 0,7 до 1,9 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.01.12-0003	Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0010	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.01.12-0012	Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.07-0004	Плиты перекрытий с отверстиями железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.06.09-0002	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0020	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0026	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0035	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0058	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0085	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.06.09-0086	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.06.09-0093	Плиты перекрытия каналов железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.06.09-0096	Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
18.05.146		
18.05.147		
18.05.148		
18.05.149		
18.05.150		
18.05.151		
18.05.152		
18.05.153		
18.05.154		
18.05.155		
18.05.156		
18.05.157		
18.05.158		
18.05.159		
18.05.160		
18.05.161		
18.05.162		
18.05.163		
18.05.164		
18.05.165		
18.05.166		
18.05.167		
18.05.168		
18.05.169		
18.05.170		
18.05.171		

1	2	3
18.05.172		
18.05.173		
18.05.174		
18.05.175		
18.05.176		
18.05.177		
18.05.178		
18.05.179		
18.05.200		
18.05.201		
18.05.202		
18.05.203		
18.05.204		
05.1.04.02-0012	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 2,4 м3, бетон В20, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.02-0026	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 2,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.02-0042	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 3,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.02-0049	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,9 м3, бетон В20, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.02-0061	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.04.02-0064	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.04.02-0067	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В20, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.04.02-0142	Диафрагмы жесткости железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.04.07-0015	Панели наружные стеновые железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, объем до 4,3 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.13-0011	Панели стеновые железобетонные трехслойные, объем до 1,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.13-0012	Панели стеновые железобетонные сплошные плоские, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.15-0020	Панели стеновые железобетонные однослойные, объем до 2,4 м3, бетон В3,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.04.15-0031	Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
05.1.04.15-0043	Панели стеновые железобетонные из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
05.1.08.01-0211	Блоки портальных оголовков железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
18.05.205		
05.1.08.14-0142	Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений бетонные, объем до 9,6 м3, бетон В25	м3
18.05.206		
18.05.207		
18.05.208		
05.1.08.12-0003	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, объем до 5 м3, бетон В30	м3
19.01.001		
11.3.03.16-0012	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0083	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0105	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0114	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
19.01.002		
11.3.03.16-0013	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0084	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м

1	2	3
11.3.03.16-0106	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0115	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
19.01.003		
11.3.03.16-0085	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
11.3.03.16-0107	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
11.3.03.16-0116	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
19.01.004		
11.3.03.16-0110	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 18 мм	м
11.3.03.16-0119	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 18 мм	м
19.01.005		
11.3.03.16-0089	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 20 мм	м
11.3.03.16-0111	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 20 мм	м
11.3.03.16-0120	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 20 мм	м
19.01.006		
11.3.03.16-0112	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 22 мм	м
11.3.03.16-0121	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 22 мм	м
19.01.007		
11.3.03.16-0010	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 4 мм	м
11.3.03.16-0011	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм	м
11.3.03.16-0012	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0013	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0081	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 4 мм	м
11.3.03.16-0082	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм	м
11.3.03.16-0083	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0084	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0085	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
11.3.03.16-0086	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 14 мм	м
11.3.03.16-0087	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 16 мм	м
11.3.03.16-0104	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм	м
11.3.03.16-0105	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0106	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0107	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
11.3.03.16-0108	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 14 мм	м
11.3.03.16-0109	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 16 мм	м
11.3.03.16-0113	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм	м
11.3.03.16-0114	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0115	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0116	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
11.3.03.16-0117	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 14 мм	м

1	2	3
11.3.03.16-0118	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 16 мм	м
11.3.03.16-0132	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа, диаметр 3 мм	м
11.3.03.16-0133	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа, диаметр 4 мм	м
11.3.03.16-0134	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа, диаметр 5 мм	м
19.01.008		
11.3.03.16-0010	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 4 мм	м
11.3.03.16-0011	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм	м
11.3.03.16-0012	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0013	Арматура базальтокомпозитная АБК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0081	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 4 мм	м
11.3.03.16-0082	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм	м
11.3.03.16-0083	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0084	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0085	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
11.3.03.16-0086	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 14 мм	м
11.3.03.16-0087	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 16 мм	м
11.3.03.16-0089	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 20 мм	м
11.3.03.16-0104	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм	м
11.3.03.16-0105	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0106	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0107	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
11.3.03.16-0108	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 14 мм	м
11.3.03.16-0109	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 16 мм	м
11.3.03.16-0110	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 18 мм	м
11.3.03.16-0111	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 20 мм	м
11.3.03.16-0112	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 22 мм	м
11.3.03.16-0113	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 6 мм	м
11.3.03.16-0114	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм	м
11.3.03.16-0115	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м
11.3.03.16-0116	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м
11.3.03.16-0117	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 14 мм	м
11.3.03.16-0118	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 16 мм	м
11.3.03.16-0119	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 18 мм	м
11.3.03.16-0120	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 20 мм	м
11.3.03.16-0121	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 22 мм	м
11.3.03.16-0132	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа, диаметр 3 мм	м
11.3.03.16-0133	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа, диаметр 4 мм	м
11.3.03.16-0134	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа, диаметр 5 мм	м
19.02.001		
19.02.002		
01.7.07.05-0023	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 50х1,2 мм	м

1	2	3
01.7.07.05-0024	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 50х1,4 мм	м
01.7.07.05-0025	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 80х1,2 мм	м
01.7.07.05-0026	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 80х1,4 мм	м
01.7.07.05-0031	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 100х1,2 мм	м
01.7.07.05-0032	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 100х1,4 мм	м
01.7.07.05-0100	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 20х1,2 мм	м
01.7.07.05-0101	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 20х1,4 мм	м
01.7.07.05-0102	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 60х1,2 мм	м
01.7.07.05-0103	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 60х1,4 мм	м
19.02.003		
19.02.004		
11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт
11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт
11.3.03.15-1014	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм	100 шт
11.3.03.15-1034	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 20 мм	100 шт
11.3.03.15-1036	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт
11.3.03.15-1038	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 30 мм	100 шт
11.3.03.15-1040	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 35 мм	100 шт
11.3.03.15-1042	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 40 мм	100 шт
11.3.03.15-1044	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм	100 шт
19.02.005		
19.02.006		
01.7.19.15-0001	Части опорные резиновые для мостов и путепроводов, размеры 150х350х40 мм	шт
01.7.19.15-0002	Части опорные резиновые для мостов и путепроводов, размеры 200х250х32 мм	шт
01.7.19.15-0003	Части опорные резиновые для мостов и путепроводов, размеры 200х250х62 мм	шт
01.7.19.15-0004	Части опорные резиновые для мостов и путепроводов, размеры 200х400х52 мм	шт
01.7.19.15-0005	Части опорные резиновые для мостов и путепроводов, размеры 300х400х78 мм	шт
01.7.19.15-0006	Части опорные резиновые для мостов и путепроводов, размеры 300х400х92 мм	шт
19.03.001		
01.7.07.05-1008	Ленты углеродные однонаправленные, поверхностная плотность 230 г/м2, ширина 300 мм	100 м
01.7.07.05-1010	Ленты углеродные однонаправленные, поверхностная плотность 530 г/м2, ширина 150 мм	100 м
01.7.07.05-1012	Ленты углеродные однонаправленные, поверхностная плотность 530 г/м2, ширина 300 мм	100 м
01.7.07.05-1014	Ленты углеродные однонаправленные, поверхностная плотность 530 г/м2, ширина 600 мм	100 м
19.03.007		
01.7.12.11-0175	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 325 г/м2	м2
01.7.12.11-0177	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2	м2
01.7.12.11-0183	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.11-0185	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 490 г/м2	м2
19.03.008		
01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2
01.8.01.06-0004	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 160 г/м2	м2
01.8.01.06-0006	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 9 нитей/см, плотность уток 8 нитей/см, поверхностная плотность 160-170 г/м2	м2
19.03.009		
01.7.12.16-0083	Сетка из стекловолокна армирующая плетеная, размеры ячейки 5х5 мм, поверхностная плотность 145 г/м2	м2
19.03.010		
12.1.02.10-0302	Сетка полимерная для строительных лесов, цвет зеленый, плотность 35 г/м2	м2
20.01.001		
05.1.08.01-0092	Блоки железобетонные лестничных площадок, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
25.3.08.01-1262	Блоки косоуров железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
25.3.08.01-1266	Блоки косоуров железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
25.3.08.01-1268	Блоки косоуров железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3	м3
20.01.002		
07.2.05.01-0021	Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 600 мм	м
07.2.05.01-0023	Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 1000 мм	м
20.01.003		
07.2.05.01-0001	Косоур металлический, марка ЛК1	т
07.2.05.01-0021	Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 600 мм	м
07.2.05.01-0023	Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 1000 мм	м
07.2.05.01-0034	Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМ 17-1, длина ограждения в плане 3070 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм	м
07.2.05.01-0035	Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМВ 14-1, длина ограждения в плане 1400 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм	м
07.2.05.01-0036	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м	т
20.01.004		
20.01.005		
07.2.05.01-0001	Косоур металлический, марка ЛК1	т
07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т
20.01.006		
07.2.05.01-0036	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м	т
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т
07.2.07.04-0009	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345	т
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
07.2.07.12-0028	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345	т
07.2.07.13-0181	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения, толщина до 5 мм	т
07.5.01.02-0041	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т
07.5.01.02-0042	Лестницы шахтные	т
07.5.01.02-0061	Площадки кольцевые с ограждениями	т
20.01.007		

1	2	3
07.2.05.01-0036	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м	т
20.01.013		
11.3.03.17-0005	Лестница из полимерных композитных материалов, допустимая нагрузка на ступени 150 кг, размеры профиля 59х25 мм, толщина стенки профиля 3 мм, ширина лестницы 500 мм	м
20.01.014		
05.1.07.09-0001	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.09-0011	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.09-0015	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.09-0016	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.09-0017	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.09-0020	Марши лестничные железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.10-0005	Марши лестничные с полуплощадками железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.10-0009	Марши лестничные с полуплощадками железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
20.01.020		
20.01.021		
05.1.07.09-0001	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.09-0011	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.09-0015	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.09-0016	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.09-0017	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.09-0020	Марши лестничные железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
20.01.022		
05.1.07.09-0001	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.09-0011	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.09-0015	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.09-0016	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.09-0017	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.09-0020	Марши лестничные железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.10-0005	Марши лестничные с полуплощадками железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.10-0009	Марши лестничные с полуплощадками железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.28-0002	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,02 м3, бетон В15, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.07.28-0011	Проступи накладные железобетонные для укладки на нижние и рядовые ступени маршей, объем до 0,03 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.28-0020	Проступи накладные железобетонные для укладки на площадки и верхние ступени маршей, объем до 0,03 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.28-0031	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.28-0042	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.07.28-0081	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
20.01.023		
05.1.07.09-0001	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.09-0011	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.09-0016	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.09-0017	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
20.01.024		
05.1.07.09-0011	Марши лестничные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
20.01.030		
05.1.07.25-0018	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.25-0028	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.25-0030	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.25-0033	Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.25-0040	Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.25-0042	Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.25-0048	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.07.25-0127	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
20.01.031		
05.1.07.25-0018	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.25-0028	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.25-0030	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.25-0033	Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.25-0040	Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.25-0048	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.07.25-0127	Площадки лестничные железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
20.01.032		
05.1.07.25-0033	Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.25-0040	Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.25-0042	Площадки лестничные железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
20.01.033		
20.01.039		
11.3.03.09-0001	Поручни из ПВХ, диаметр 50 мм	м
20.01.040		
07.2.06.06-0023	Кронштейны крепления поручня стальные, под трубу диаметром 50,8 мм, размеры основания 40х40 мм	100 шт
07.2.06.06-0110	Кронштейн Г-образный из нержавеющей стали под поручень диаметром 50,8 мм, диаметр кронштейна 12 мм, размеры 150х50 мм	шт
07.2.06.06-0111	Заглушка из нержавеющей стали для поручня, диаметр заглушки 50,8 мм	шт

1	2	3
07.2.06.06-0112	Заглушка из нержавеющей стали для поручня, диаметр заглушки 38 мм	шт
07.2.06.06-0113	Отвод сварной из нержавеющей стали для поручня, диаметр отвода 50,8 мм	шт
07.2.06.06-0114	Отвод сварной из нержавеющей стали для поручня, диаметр отвода 38 мм	шт
20.01.043		
20.01.048		
05.1.07.28-0002	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,02 м3, бетон В15, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.07.28-0031	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.28-0042	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.28-0081	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.2.02.23-0001	Ступени цементные цельные вибропрессованные, на белом цементе	м3
05.2.02.23-0002	Ступени цементные цельные вибропрессованные, на сером цементе	м3
05.2.02.23-0003	Ступени цементные цельные вибропрессованные, цветные на белом цементе	м3
05.2.02.23-0004	Ступени цементные цельные вибропрессованные, цветные на сером цементе	м3
20.01.049		
05.2.02.23-0001	Ступени цементные цельные вибропрессованные, на белом цементе	м3
05.2.02.23-0002	Ступени цементные цельные вибропрессованные, на сером цементе	м3
05.2.02.23-0003	Ступени цементные цельные вибропрессованные, цветные на белом цементе	м3
05.2.02.23-0004	Ступени цементные цельные вибропрессованные, цветные на сером цементе	м3
20.01.050		
05.1.07.28-0002	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,02 м3, бетон В15, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
05.1.07.28-0011	Проступи накладные железобетонные для укладки на нижние и рядовые ступени маршей, объем до 0,03 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.28-0020	Проступи накладные железобетонные для укладки на площадки и верхние ступени маршей, объем до 0,03 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.28-0031	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.28-0042	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.28-0081	Ступени лестничные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
20.01.051		
20.02.001		
05.3.01.01-0001	База гипсовая пилястры, высота до 250 мм	шт
20.02.002		
05.3.01.01-0002	База гипсовая пилястры, высота от 251 до 400 мм	шт
20.02.003		
05.3.01.01-0003	База гипсовая пилястры, высота от 401 до 500 мм	шт
20.02.008		
20.02.009		
20.02.013		
05.3.01.01-0004	База гипсовая под колонну, высота до 250 мм	шт
05.3.01.01-1002	База гипсовая гладкая под колонну высотой до 250 мм	шт
20.02.014		
05.3.01.01-0005	База гипсовая под колонну, высота от 251 до 400 мм	шт
05.3.01.01-1000	База гипсовая гладкая под колонну, высота от 251 до 400 мм	шт
20.02.015		
05.3.01.01-0006	База гипсовая под колонну, высота от 401 до 500 мм	шт
20.02.016		
05.3.01.01-0004	База гипсовая под колонну, высота до 250 мм	шт
05.3.01.01-0005	База гипсовая под колонну, высота от 251 до 400 мм	шт
05.3.01.01-0006	База гипсовая под колонну, высота от 401 до 500 мм	шт
05.3.01.01-1000	База гипсовая гладкая под колонну, высота от 251 до 400 мм	шт
05.3.01.01-1002	База гипсовая гладкая под колонну высотой до 250 мм	шт
20.02.021		

1	2	3
20.02.022		
20.02.023		
20.02.037		
05.3.01.08-0006	Капитель гипсовая коринфская, высота от 201 до 500 мм	шт
05.3.01.08-1004	Капитель гипсовая коринфская высота до 200 мм	шт
20.02.038		
05.3.01.08-0001	Капитель гипсовая дорическая и тосканская, высота до 250 мм	шт
20.02.039		
05.3.01.08-0002	Капитель гипсовая дорическая и тосканская, высота от 251 до 500 мм	шт
20.02.040		
05.3.01.08-0004	Капитель гипсовая ионическая, высота до 250 мм	шт
05.3.01.08-1000	Капитель гипсовая ионическая орнаментованная, высота до 250 мм	шт
20.02.041		
05.3.01.08-0005	Капитель гипсовая ионическая, высота от 251 до 500 мм	шт
05.3.01.08-1002	Капитель гипсовая ионическая орнаментованная, высота от 251 до 500 мм	шт
20.02.042		
05.3.01.08-0001	Капитель гипсовая дорическая и тосканская, высота до 250 мм	шт
05.3.01.08-0002	Капитель гипсовая дорическая и тосканская, высота от 251 до 500 мм	шт
05.3.01.08-0004	Капитель гипсовая ионическая, высота до 250 мм	шт
05.3.01.08-0005	Капитель гипсовая ионическая, высота от 251 до 500 мм	шт
05.3.01.08-1000	Капитель гипсовая ионическая орнаментованная, высота до 250 мм	шт
05.3.01.08-1002	Капитель гипсовая ионическая орнаментованная, высота от 251 до 500 мм	шт
20.04.001		
05.1.07.22-0001	Плиты парапетные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.22-0013	Плиты парапетные железобетонные, бетон В15 плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см	м2
05.1.07.22-0015	Плиты парапетные железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.22-0025	Плиты парапетные железобетонные, объем до 0,06 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
20.04.002		
20.05.001		
05.1.07.24-0011	Плиты подоконные железобетонные гладкие	м2
05.1.07.24-0014	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием	м2
05.1.07.24-0022	Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1 кг/м2	м2
05.1.07.24-0023	Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	м2
05.1.07.24-0024	Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1 кг/м2	м2
05.1.07.24-0031	Плиты подоконные железобетонные, объем до 0,04 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
20.05.002		
05.1.07.24-0014	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием	м2
05.1.07.24-0023	Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	м2
05.1.07.24-0024	Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1 кг/м2	м2
20.05.003		
05.1.07.24-0011	Плиты подоконные железобетонные гладкие	м2
05.1.07.24-0021	Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	м2
05.1.07.24-0022	Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1 кг/м2	м2
20.06.001		

1	2	3
05.1.07.21-0001	Плиты лоджий железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.21-0047	Плиты лоджий железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
20.06.002		
05.1.07.21-0001	Плиты лоджий железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.21-0041	Плиты лоджий железобетонные, объем до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.21-0044	Плиты лоджий железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.21-0059	Плиты лоджий железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.21-0062	Плиты лоджий железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.21-0084	Плиты лоджий сплошные железобетонные без гидроизоляции и покрытий пола нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т	м2
20.06.003		
05.1.07.17-0011	Плиты балконные железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.17-0051	Плиты балконные железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.19-0023	Плиты козырьков железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.19-0036	Плиты козырьков железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
20.06.004		
20.06.005		
05.1.07.12-0061	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, объем до 1 м3, бетон В22,5	м3
21.01.001		
21.01.002		
21.01.003		
21.01.008		
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-1063	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
21.01.009		
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2

1	2	3
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-1062	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1065	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
21.01.010		
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-1060	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
21.01.011		
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-1067	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1068	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
21.01.012		
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-1071	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с двумя распашными и одним поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
21.01.013		
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2

1	2	3
09.4.03.05-1070	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
21.01.014		
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-1064	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1065	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
21.01.015		
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-1058	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1059	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1060	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2

1	2	3
09.4.03.05-1061	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1062	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1063	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1064	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1065	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1066	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1067	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1068	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1069	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1070	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1071	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с двумя распашными и одним поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
21.01.016		
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2

1	2	3
09.4.03.05-1058	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1059	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1060	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1061	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1062	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1063	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, неоткрывающийся, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1064	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1065	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1066	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1067	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1068	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
09.4.03.05-1069	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1070	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, двухстворчатый, с импостом, с распашным и поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2	м2
09.4.03.05-1071	Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, трехстворчатый, с импостами, с двумя распашными и одним поворотно-откидным открыванием, с фурнитурой, площадь более 2 м2	м2
21.01.022		
11.3.02.01-0001	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2	м2
11.3.02.01-0005	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.01-0006	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.01-0007	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	м2

1	2	3
11.3.02.01-0011	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.01-0012	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.01-0013	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.02-0001	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь более 2 м2	м2
11.3.02.02-0006	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь более 2 м2	м2
11.3.02.04-0001	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2	м2
11.3.02.04-0005	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0006	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0011	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0012	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0013	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
21.01.023		
11.3.02.01-0002	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.01-0003	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.01-0004	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.01-0008	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.01-0009	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.01-0010	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.02-0002	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь до 0,5 м2	м2
11.3.02.02-0003	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 0,51 до 1 м2	м2
11.3.02.02-0004	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.02-0005	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.02-0007	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.02-0008	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.02-0009	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0002	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.04-0003	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0004	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0008	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.04-0009	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0010	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2

1	2	3
21.01.026		
11.3.02.01-0014	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.01-0017	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.01-0018	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.01-0019	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.01-0021	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.01-0025	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.01-0026	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.01-0027	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.01-0032	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.01-0033	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.01-0034	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.01-0035	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3 м2	м2
11.3.02.01-0039	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.01-0040	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
21.01.027		
11.3.02.01-0015	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.01-0016	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.01-0020	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.01-0022	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.01-0023	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.01-0024	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.01-0031	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.01-0036	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.01-0037	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.01-0038	Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
21.01.028		
11.3.02.04-0014	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2	м2
11.3.02.04-0018	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0019	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0020	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 4 м2	м2
11.3.02.04-0024	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0025	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2

1	2	3
11.3.02.04-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.3.02.04-0027	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0030	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0031	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0032	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0033	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0036	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0037	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0038	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0039	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0042	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0043	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0044	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0045	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0048	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0049	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0050	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0051	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0055	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0056	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0057	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0058	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3 м2	м2
11.3.02.04-0062	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0063	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0064	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0068	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0069	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.3.02.04-0070	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0071	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 3,5 м2	м2
11.3.02.04-0075	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.3.02.04-0076	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,51 до 3 м2	м2

1	2	3
11.3.02.04-0077	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
21.01.029		
11.3.02.04-0015	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.04-0016	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0017	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0021	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.04-0022	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0023	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0028	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0029	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0034	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0035	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0040	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0041	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0046	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0047	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0052	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.04-0053	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0054	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0059	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.04-0060	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0061	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0065	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.04-0066	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0067	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.04-0072	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.02.04-0073	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.04-0074	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
21.01.030		
11.3.02.02-0010	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь более 2 м2	м2
11.3.02.02-0015	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь более 2 м2	м2
21.01.031		
11.3.02.02-0011	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь до 0,5 м2	м2

1	2	3
11.3.02.02-0012	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 0,51 до 1 м2	м2
11.3.02.02-0013	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.02-0014	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.02-0016	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь до 0,5 м2	м2
11.3.02.02-0017	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 0,51 до 1 м2	м2
11.3.02.02-0018	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.02-0020	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь до 0,5 м2	м2
11.3.02.02-0021	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 0,51 до 1 м2	м2
11.3.02.02-0022	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.02.02-0023	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.02.02-0024	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотной створкой, площадь более 1,5 м2	м2
11.3.02.02-0025	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотной створкой, площадь до 0,5 м2	м2
11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотной створкой, площадь от 0,51 до 1 м2	м2
11.3.02.02-0027	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
21.01.034		
09.4.03.01-1000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
09.4.03.01-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2

1	2	3
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
11.2.07.04-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0008	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0012	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0013	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0017	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0018	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0024	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0028	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0033	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0036	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0039	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0040	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
21.01.035		
09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
09.4.03.01-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2

1	2	3
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
11.2.07.03-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.03-0022	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0008	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0012	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0017	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0018	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0024	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0033	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0039	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
21.01.036		
09.4.03.01-1000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
09.4.03.01-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2

1	2	3
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
11.2.07.04-0001	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.04-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0008	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0012	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0013	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0017	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0018	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0022	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.04-0024	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0028	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0031	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.04-0033	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0036	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0039	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0040	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
21.01.037		

1	2	3
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
11.2.07.04-0008	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0018	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0039	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
21.01.038		
09.4.03.01-1000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
09.4.03.01-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2

1	2	3
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
11.2.07.03-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.03-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0021	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0022	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.03-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0045	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0049	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0001	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.04-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0012	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0013	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0017	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0018	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0022	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.04-0024	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0028	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0031	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2	м2

1	2	3
11.2.07.04-0033	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0036	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0040	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0005	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0008	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.06-0021	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0032	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0035	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.06-0045	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0049	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, трехстворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.07-0010	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.07-0016	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.07-0034	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
21.01.039		
09.4.03.01-1000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
09.4.03.01-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
09.4.03.05-0001	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0002	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0003	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0004	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0005	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0006	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0007	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0008	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.05-0009	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0010	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0011	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, двухстворчатый, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками	м2
09.4.03.05-0012	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0013	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой	м2

1	2	3
09.4.03.05-0014	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, неоткрываемый	м2
09.4.03.05-0015	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с двумя поворотно-откидными створками	м2
09.4.03.05-0016	Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой	м2
09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
11.2.07.03-0010	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.03-0023	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с фрамугой, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.03-0048	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0008	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0012	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0013	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0017	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0024	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0028	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0033	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0036	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0039	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0040	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0010	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.06-0048	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
21.01.042		
09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
09.4.03.01-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь свыше 2,7 м2	м2
11.2.07.03-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.03-0010	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.03-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0021	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2

1	2	3
11.2.07.03-0022	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.03-0023	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с фрамугой, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.03-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0045	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.03-0048	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.03-0049	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0005	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0008	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.06-0010	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.06-0021	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0032	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0035	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.06-0045	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.06-0048	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.06-0049	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, трехстворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.07-0010	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.07-0016	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.07-0034	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
21.01.043		
09.4.03.01-1000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2	м2
09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный/раздельный с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,7 м2	м2
11.2.07.03-0001	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.03-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.03-0014	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.03-0027	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.03-0029	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.03-0038	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.03-0040	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.03-0044	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, с раздельными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.06-0001	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.06-0002	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.06-0019	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2

1	2	3
11.2.07.06-0026	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.06-0028	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.06-0038	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.06-0039	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.06-0044	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.07-0001	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, двустворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.07-0002	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.07-0011	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.07-0019	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, одностворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.07-0023	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.07-0028	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.07-0029	Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельными створками для жилых и общественных зданий, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
21.01.044		
11.2.07.04-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0008	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0013	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0017	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь от 3,01 до 4 м2	м2
11.2.07.04-0018	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с фрамугой, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0028	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0036	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
11.2.07.04-0039	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2	м2
11.2.07.04-0040	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, трехстворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2	м2
21.01.045		
11.2.07.04-0001	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.04-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0012	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0022	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.04-0024	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
11.2.07.04-0031	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2	м2
11.2.07.04-0033	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2

1	2	3
11.2.07.04-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением, со спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2	м2
21.02.001		
09.1.01.01-0001	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0057	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм и сэндвич-панель, толщина 10 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
21.02.002		
09.1.01.01-0041	Витраж из алюминиевого профиля шириной 40 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным стеклопакетом толщиной 16 мм верх и низ, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
09.1.01.01-0056	Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм с термовставкой, окрашенный, с двойным стеклопакетом толщиной 32 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами	м2
21.02.009		
09.1.01.01-1000	Витраж из нержавеющих профилей размером 100х50х2 мм, неоткрываемый, с одинарным стеклопакетом триплекс толщиной 12 мм	м2
21.04.001		
11.2.01.04-0020	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь менее 1,5 м2	м2
11.2.01.04-0021	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0022	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0023	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0024	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь менее 1,5 м2	м2
11.2.01.04-0025	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0026	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0027	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0028	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь менее 1,5 м2	м2
11.2.01.04-0029	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0030	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0031	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0032	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь менее 1,5 м2	м2
11.2.01.04-0033	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0034	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0035	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0036	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь менее 1,5 м2	м2
11.2.01.04-0037	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0038	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0039	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0040	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь менее 1,5 м2	м2

1	2	3
11.2.01.04-0041	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0042	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0043	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0044	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь менее 1,5 м2	м2
11.2.01.04-0045	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0046	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0047	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0048	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь менее 1,5 м2	м2
11.2.01.04-0049	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0050	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0051	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0052	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь менее 1,5 м2	м2
11.2.01.04-0053	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.2.01.04-0054	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,01 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0055	Блок балконный дверной деревянный, распашной, однопольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0056	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь менее 2 м2	м2
11.2.01.04-0057	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0058	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0064	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь менее 2 м2	м2
11.2.01.04-0065	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0066	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0072	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь менее 2 м2	м2
11.2.01.04-0073	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0074	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0080	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь менее 2 м2	м2
11.2.01.04-0081	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0082	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0088	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь менее 2 м2	м2
11.2.01.04-0089	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0090	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0096	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь менее 2 м2	м2

1	2	3
11.2.01.04-0097	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0098	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0104	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь менее 2 м2	м2
11.2.01.04-0105	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0106	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0112	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь менее 2 м2	м2
11.2.01.04-0113	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0114	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
11.2.01.04-0120	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь менее 2 м2	м2
11.2.01.04-0121	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2 до 2,5 м2	м2
11.2.01.04-0122	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 2,51 до 3 м2	м2
21.04.002		
11.2.01.04-0059	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0060	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0061	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0062	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0063	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь более 5 м2	м2
11.2.01.04-0067	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0068	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0069	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0070	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0071	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь более 5 м2	м2
11.2.01.04-0075	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0076	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0077	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0078	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0079	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с однокамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь более 5 м2	м2
11.2.01.04-0083	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0084	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0085	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0086	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0087	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив сосны, площадь более 5 м2	м2

1	2	3
11.2.01.04-0091	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0092	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0093	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0094	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0095	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь более 5 м2	м2
11.2.01.04-0099	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0100	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0101	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0102	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0103	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным стеклопакетом, массив дуба, площадь более 5 м2	м2
11.2.01.04-0107	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0108	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0109	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0110	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0111	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив сосны, площадь более 5 м2	м2
11.2.01.04-0115	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0116	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0117	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0118	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0119	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив лиственницы, площадь более 5 м2	м2
11.2.01.04-0123	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 3,01 до 3,5 м2	м2
11.2.01.04-0124	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 3,51 до 4 м2	м2
11.2.01.04-0125	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 4,01 до 4,5 м2	м2
11.2.01.04-0126	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь от 4,51 до 5 м2	м2
11.2.01.04-0127	Блок балконный дверной деревянный, распашной, двупольный, с двухкамерным многослойным стеклопакетом, массив дуба, площадь более 5 м2	м2
22.01.001		
05.1.07.05-0001	Блоки шахт лифтов железобетонные объемные, объем до 2,4 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.14-0002	Панели стеновые шахт лифтов железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.07.23-0011	Плиты перекрытий шахты лифта железобетонные, объем до 1,2 м3	м3
05.1.07.30-0004	Шахты лифтов пассажирских железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.30-0005	Шахты лифтов пассажирских железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.33-0001	Элементы объемные железобетонные шахты лифта, объем до 0,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3

1	2	3
05.1.07.33-0002	Элементы объемные железобетонные шахты лифта, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
22.01.002		
05.1.07.05-0001	Блоки шахт лифтов железобетонные объемные, объем до 2,4 м3, бетон В12,5, расход арматуры до 50 кг/м3	м3
05.1.07.14-0002	Панели стеновые шахт лифтов железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
05.1.07.30-0001	Шахты лифтов грузовых железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.07.30-0004	Шахты лифтов пассажирских железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.07.33-0002	Элементы объемные железобетонные шахты лифта, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
22.01.003		
23.01.001		
11.2.02.01-1082	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
11.2.02.01-1084	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия	м2
11.2.02.01-1086	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1088	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив лиственницы без покрытия	м2
11.2.02.01-1090	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив лиственницы с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1092	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
11.2.02.01-1094	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
11.2.02.01-1096	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
11.2.02.01-1098	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
11.2.02.01-1100	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив дуба без покрытия	м2
11.2.02.01-1102	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1104	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия	м2
11.2.02.01-1106	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1108	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив лиственницы без покрытия	м2
11.2.02.01-1110	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив лиственницы с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1112	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив дуба без покрытия	м2
11.2.02.01-1114	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1116	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
11.2.02.01-1118	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
11.2.02.01-1120	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
11.2.02.01-1122	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия	м2
11.2.02.01-1124	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1126	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив лиственницы без покрытия	м2
11.2.02.01-1128	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив лиственницы с лакокрасочным покрытием	м2

1	2	3
11.2.02.01-1130	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
11.2.02.01-1132	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия	м2
11.2.02.01-1134	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1136	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2 массив лиственницы без покрытия	м2
11.2.02.01-1138	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2 массив лиственницы с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1140	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуба без покрытия	м2
11.2.02.01-1142	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1144	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
11.2.02.01-1146	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
11.2.02.01-1148	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
11.2.02.01-1150	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, массив дуба без покрытия	м2
11.2.02.01-1152	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1154	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
11.2.02.01-1156	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
11.2.02.01-1158	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
11.2.02.01-1272	Блок дверной внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, проолифленные, площадь 1,8 м2 (ДГ 21-9)	м2
23.01.002		
23.01.003		
23.01.004		
11.3.01.02-0007	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клюковой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0010	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0013	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0016	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0019	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0022	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0025	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0028	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0031	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0034	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2	м2
23.01.005		
11.3.01.02-0002	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клюковой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0003	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клюковой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0005	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клюковой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2

1	2	3
11.3.01.02-0006	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клюковой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0007	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клюковой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0008	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клюковой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0009	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клюковой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0010	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0011	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0012	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0013	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0014	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0015	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0016	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0017	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0018	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0019	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0020	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0022	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0023	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0024	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0025	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0026	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0027	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0028	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0029	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0030	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,5 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0031	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0032	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0033	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
11.3.01.02-0034	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2	м2
11.3.01.02-0035	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
11.3.01.02-0036	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2	м2
23.01.006		

1	2	3
11.2.02.04-0011	Блок дверной деревянный трудносгораемый, двупольный, с обшивкой полотна хризотиловым картоном, с защитой оцинкованной сталью полотен и коробок, площадь 2,66 м2 (ДС 21-13)	м2
23.01.007		
11.2.02.01-1082	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
11.2.02.01-1084	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия	м2
11.2.02.01-1086	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1088	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив лиственницы без покрытия	м2
11.2.02.01-1090	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив лиственницы с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1112	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив дуба без покрытия	м2
11.2.02.01-1114	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1116	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
11.2.02.01-1118	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
11.2.02.01-1130	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
11.2.02.01-1132	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия	м2
11.2.02.01-1134	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1136	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2 массив лиственницы без покрытия	м2
11.2.02.01-1138	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2 массив лиственницы с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1150	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, массив дуба без покрытия	м2
11.2.02.01-1152	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием	м2
11.2.02.01-1154	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
11.2.02.01-1156	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
11.2.02.01-1158	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
11.2.02.02-0036	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный, площадь 3,91 м2 (ДН 21-19), площадь 4,47 м2 (ДН 24-19)	м2
23.01.014		
11.3.01.03-0001	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 м2	м2
11.3.01.03-0002	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.01.03-0003	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.01.03-0004	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 1,5 м2	м2
11.3.01.03-0005	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.01.03-0006	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2
11.3.01.03-0007	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 м2	м2
11.3.01.03-0008	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.01.03-0009	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2

1	2	3
11.3.01.03-0010	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 1,5 м2	м2
11.3.01.03-0011	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1 м2	м2
11.3.01.03-0012	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
23.01.015		
08.1.02.06-0080	Блок с двумя жалюзийными решетками из оцинкованной стали с полимерным покрытием для слуховых окон, размеры блока 1000х1000х40 мм	шт
11.2.02.05-0011	Окно-люк деревянное для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, коробка деревянная, заполнение из поликарбоната, размеры 860х860 мм	шт
23.01.016		
11.2.05.05-0001	Полотна ворот глухие	м2
23.01.017		
23.01.018		
08.1.06.01-0003	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм	компл
08.1.06.01-0004	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х6000 мм	компл
08.1.06.01-0005	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2500х4500 мм	компл
08.1.06.01-0006	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2500х6500 мм	компл
08.1.06.01-0007	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 3000х4500 мм	компл
08.1.06.01-0126	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 1730х4000 мм	компл
08.1.06.01-0127	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2030х4000 мм	компл
08.1.06.01-0128	Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей в комплекте с опорными столбами 80х80 мм - 2 шт, петлями крепления - 4 шт, ригелями фиксации створки к грунту - 2 шт, размеры ворот 2430х4000 мм	компл
23.01.019		
08.1.06.01-0011	Ворота распашные утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 3000х3000 мм	шт
08.1.06.01-0014	Ворота распашные-складчатые утепленные металлические, полотно ворот из трехслойной металлической панели толщиной 80 мм с калиткой размером 900х2100 мм, размеры ворот 4200х4200 мм	шт
23.01.020		
23.01.021		
23.01.022		
23.01.028		
23.01.029		
11.2.02.07-0001	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 м2 (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 м2 (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 м2 (ПГ 20-8, ДГ 21-9)	м2
23.01.030		
11.2.02.07-0001	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 м2 (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 м2 (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 м2 (ПГ 20-8, ДГ 21-9)	м2
23.01.031		
11.2.02.07-0001	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 м2 (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 м2 (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 м2 (ПГ 20-8, ДГ 21-9)	м2
23.01.032		
23.01.033		
11.2.02.07-0001	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 м2 (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 м2 (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 м2 (ПГ 20-8, ДГ 21-9)	м2
23.01.038		
11.2.01.05-0001	Полотна деревянные для балконных дверей, высота 2110 мм	м2
23.01.039		

1	2	3
23.01.045		
23.01.046		
23.01.047		
23.01.048		
23.01.049		
23.01.060		
12.1.02.10-0300	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2	м2
24.01.001		
24.01.002		
24.01.003		
24.01.009		
24.01.010		
24.01.011		
24.01.012		
24.01.013		
24.01.014		
01.1.01.04-1018	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 7-волновые, толщина 5,2 мм	м2
01.1.01.04-1022	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, толщина 5,2 мм	м2
01.1.01.04-1024	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,2 мм	м2
01.1.01.04-1032	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, 8-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2
01.1.01.04-1038	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 51/177, толщина 5,2 мм	м2
01.1.01.04-1046	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 51/177, толщина 6 мм	м2
01.1.01.04-1068	Листы хризотилцементные волнистые, профиль 40/150, толщина 5,8 мм	м2
24.01.019		
11.3.03.15-1046	Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, без дверного блока	м2
24.01.020		
11.3.03.15-1048	Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой - защелка, ручка офисная, доводчик	м2
24.01.025		
05.4.01.03-0002	Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые гидрофобизированные для перегородок, толщина 100 мм	м2
05.4.01.03-0012	Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые без гидрофобизирующей добавки для перегородок, толщина 100 мм	м2
24.01.026		
05.4.01.03-0001	Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые гидрофобизированные для перегородок, толщина 80 мм	м2
05.4.01.03-0014	Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые без гидрофобизирующей добавки для перегородок, толщина 80 мм	м2
24.01.027		
05.4.01.03-0003	Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые гидрофобизированные для перегородок, толщина 80 мм	м2
05.4.01.03-0013	Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые без гидрофобизирующей добавки для перегородок, толщина 80 мм	м2
24.01.032		
25.01.001		
12.2.04.04-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3
12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3
12.2.04.04-1014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	м3
12.2.05.02-0001	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа	м3
12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3

1	2	3
12.2.05.02-0003	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа	м3
12.2.05.02-0004	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 130 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 Мпа	м3
12.2.05.02-0005	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150-155 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	м3
12.2.05.02-0006	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа	м3
12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3	м3
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3	м3
12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3
12.2.05.05-0010	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-180, повышенной жесткости, плотность 171-190 кг/м3	м3
12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3
12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3
12.2.05.05-1000	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-100, жесткие, плотность 91-110 кг/м3	м3
12.2.05.08-0001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 15 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,040 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 20 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,037 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0010	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 30 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,033/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0016	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 60 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,031/0,032 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-1000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
25.01.002		
12.2.04.04-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3
12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3
12.2.04.04-1014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	м3
12.2.05.02-0001	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа	м3
12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3

1	2	3
12.2.05.02-0003	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа	м3
12.2.05.02-0004	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 130 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 Мпа	м3
12.2.05.02-0005	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150-155 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	м3
12.2.05.02-0006	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа	м3
12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3	м3
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3	м3
12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3
12.2.05.05-0010	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-180, повышенной жесткости, плотность 171-190 кг/м3	м3
12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3
12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3
12.2.05.05-1000	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-100, жесткие, плотность 91-110 кг/м3	м3
12.2.05.08-0006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 20 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,037 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-1008	Плиты теплоизоляционные из ячеистого стекла, толщина 100 мм	м2
12.2.05.08-1010	Плиты теплоизоляционные из ячеистого стекла, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
25.01.003		
12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм	м3
12.2.04.02-0002	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм	м3
12.2.04.02-0003	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 70 мм	м3
12.2.04.02-0005	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 60 мм	м3
12.2.04.04-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3
12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3
12.2.04.04-1014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	м3
12.2.04.05-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие	м3
12.2.04.05-0003	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм	м3
12.2.04.12-0022	Маты из минеральной ваты вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем, с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм	м3

1	2	3
12.2.04.12-0061	Пакеты (матрацы) прошивные из минеральной ваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной ваты 60 мм	м3
12.2.04.13-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, группа горючести НГ, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 40-100 мм	м3
12.2.04.14-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3
12.2.04.14-0002	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м3
12.2.04.14-0003	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м3
12.2.04.14-0004	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м3
12.2.04.14-0005	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м3
12.2.04.14-0006	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м3
12.2.04.14-0007	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м3
12.2.04.14-0008	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 60 мм	м3
12.2.04.14-0009	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м3
12.2.04.14-0010	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м3
12.2.04.14-0011	Маты теплоизоляционные гофрированные из минеральной ваты на основе расплавов кварца с полимерным связующим и гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м3
12.2.04.14-0012	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м3
12.2.04.14-0013	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 24±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3
12.2.04.14-0014	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 30±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м3
12.2.04.15-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные стеклохолстом, группа горючести Г1, плотность 24±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3

1	2	3
12.2.04.15-0002	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные стеклохолстом с одной стороны, группа горючести Г1, плотность 30±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м3
12.2.05.03-0001	Плиты из минеральной ваты двухслойные, толщина 60-200 мм	м3
12.2.05.04-1000	Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом, толщина 90-100 мм	м3
12.2.05.04-1004	Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом, толщина 35-50 мм	м3
12.2.05.04-1008	Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом, толщина 60-80 мм	м3
12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3	м3
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3	м3
12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3
12.2.05.05-0010	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-180, повышенной жесткости, плотность 171-190 кг/м3	м3
12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3
12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3
12.2.05.05-1000	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-100, жесткие, плотность 91-110 кг/м3	м3
25.01.004		
12.2.04.02-0001	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм	м3
12.2.04.02-0002	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм	м3
12.2.04.02-0003	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 70 мм	м3
12.2.04.02-0005	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 60 мм	м3
12.2.04.04-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3
12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3
12.2.04.04-1014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	м3
12.2.04.05-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие	м3
12.2.04.05-0003	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм	м3
12.2.04.12-0022	Маты из минеральной ваты вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем, с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм	м3
12.2.04.12-0061	Пакеты (матрацы) прошивные из минеральной ваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной ваты 60 мм	м3
12.2.04.13-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, группа горючести НГ, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 40-100 мм	м3
12.2.04.14-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3
12.2.04.14-0002	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м3
12.2.04.14-0003	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м3
12.2.04.14-0004	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м3

1	2	3
12.2.04.14-0005	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м3
12.2.04.14-0006	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м3
12.2.04.14-0007	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м3
12.2.04.14-0008	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 60 мм	м3
12.2.04.14-0009	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м3
12.2.04.14-0010	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м3
12.2.04.14-0011	Маты теплоизоляционные гофрированные из минеральной ваты на основе расплавов кварца с полимерным связующим и гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м3
12.2.04.14-0012	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м3
12.2.04.14-0013	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 24±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3
12.2.04.14-0014	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 30±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м3
12.2.04.15-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные стеклохолстом, группа горючести Г1, плотность 24±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3
12.2.04.15-0002	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные стеклохолстом с одной стороны, группа горючести Г1, плотность 30±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м3
12.2.05.03-0001	Плиты из минеральной ваты двухслойные, толщина 60-200 мм	м3
12.2.05.04-1000	Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом, толщина 90-100 мм	м3
12.2.05.04-1004	Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом, толщина 35-50 мм	м3
12.2.05.04-1008	Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом, толщина 60-80 мм	м3
12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3	м3
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3	м3
12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3
12.2.05.05-0010	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-180, повышенной жесткости, плотность 171-190 кг/м3	м3
12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3
12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3

1	2	3
12.2.05.05-1000	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-100, жесткие, плотность 91-110 кг/м3	м3
25.01.005		
12.2.05.02-0001	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа	м3
12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3
12.2.05.02-0003	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа	м3
12.2.05.02-0004	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 130 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 Мпа	м3
12.2.05.02-0005	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150-155 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	м3
12.2.05.02-0006	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа	м3
12.2.05.08-0001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 15 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,040 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 20 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,037 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0010	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 30 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,033/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0016	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 60 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,031/0,032 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-1000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0066	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	м3
12.2.05.10-0080	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0082	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-0084	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 135 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-0086	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 160 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,039/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 МПа	м3

1	2	3
12.2.05.10-0088	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 190 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,040/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,08 МПа	м3
12.2.05.10-0200	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 75±7 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0202	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 80±8 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0204	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90±9 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,012 МПа	м3
12.2.05.10-0220	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115±15 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,03 МПа	м3
12.2.05.10-0240	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 145±14 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3
25.02.001		
12.2.03.13-0001	Фольгоизол, вид ФК, толщина 3 мм	10 м2
12.2.03.13-0002	Фольгоизол, вид ФК, толщина 5 мм	10 м2
12.2.07.02-0025	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 3 мм	м2
12.2.07.02-0026	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0027	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0028	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
12.2.07.02-0029	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0041	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 3 мм	м2
12.2.07.02-0042	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0043	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0044	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
12.2.07.02-0045	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
25.02.005		

1	2	3
12.2.04.01-0003	Маты из минеральной ваты, каширование фольгой, плотность 43 кг/м3, теплопроводность не более 0,12 Вт/(м*К), сжимаемость не более 45 %, упругость не менее 95 %, предельная температура изолируемой поверхности от -180 до +570 °С, толщина 70-90 мм	м3
12.2.04.02-0002	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 50-80 кг/м3, толщина 60-70 мм	м3
12.2.04.02-0005	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 60 мм	м3
12.2.04.04-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3
12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3
12.2.04.04-1014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	м3
12.2.04.05-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие	м3
12.2.04.05-0003	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, МП-75, в обкладках из стеклоткани с двух сторон, толщина 60 мм	м3
12.2.04.06-0010	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 25 мм	м3
12.2.04.06-0011	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 30 мм	м3
12.2.04.06-0012	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 40 мм	м3
12.2.04.06-0013	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 50 мм	м3
12.2.04.06-0014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 60 мм	м3
12.2.04.06-0015	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 70 мм	м3
12.2.04.06-0016	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 80 мм	м3
12.2.04.06-0017	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой и армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °С, толщина 100 мм	м3
12.2.04.08-0021	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,040/0,178 Вт/(м*К), максимальная температура применения +520 °С, толщина 50 мм	м3
12.2.04.08-0022	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,040/0,178 Вт/(м*К), максимальная температура применения +520 °С, толщина 60 мм	м3
12.2.04.08-0023	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °С не более 0,040/0,178 Вт/(м*К), максимальная температура применения +520 °С, толщина 70 мм	м3
12.2.04.12-0022	Маты из минеральной ваты вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем, с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм	м3
12.2.04.13-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, группа горючести НГ, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 40-100 мм	м3

1	2	3
12.2.04.14-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3
12.2.04.14-0002	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м3
12.2.04.14-0003	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м3
12.2.04.14-0004	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м3
12.2.04.14-0005	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м3
12.2.04.14-0006	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м3
12.2.04.14-0007	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м3
12.2.04.14-0008	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 60 мм	м3
12.2.04.14-0009	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м3
12.2.04.14-0010	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м3
12.2.04.14-0011	Маты теплоизоляционные гофрированные из минеральной ваты на основе расплавов кварца с полимерным связующим и гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м3
12.2.04.14-0012	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м3
12.2.04.14-0013	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 24±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3
12.2.04.14-0014	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность 30±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м3
12.2.04.15-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные стеклохолстом, группа горючести Г1, плотность 24±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м3
12.2.04.15-0002	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, кашированные стеклохолстом с одной стороны, группа горючести Г1, плотность 30±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м3

1	2	3
17.1.02.03-0002	Маты прошивные высокотемпературные термоизоляционные из муллитокремнеземистой ваты в обкладке из стеклоткани, группа горючести НГ, плотность 95±10 кг/м3, теплопроводность при 25 °С не более 0,044 Вт/(м*К), предельная температура изолируемой поверхности от -60 до +1250 °С, ширина 400 мм, толщина 40 мм	м
25.02.006		
12.2.04.04-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3
12.2.04.04-1014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	м3
12.2.04.13-0001	Маты непрошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна с гидрофобизирующими добавками, группа горючести НГ, плотность 12±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,042 Вт/(м*К), толщина 40-100 мм	м3
25.02.007		
12.2.04.04-0001	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3
12.2.04.04-1000	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 75	м3
12.2.04.04-1014	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 125	м3
25.02.008		
12.2.04.10-0012	Маты теплоизоляционные из супертонкого стеклянного штапельного волокна без связующего, толщина 40-80 мм	м3
25.02.014		
12.2.04.12-0061	Пакеты (матрацы) прошивные из минеральной ваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной ваты 60 мм	м3
12.2.04.12-0062	Пакеты прошивные из минеральной ваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками, марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм	м3
25.02.015		
01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2
01.7.07.12-0023	Пленка полиэтиленовая изоловая, толщина 0,2-0,5 мм	м2
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2
01.7.07.12-0026	Пленка полиэтиленовая с анкерными ребрами, толщина 1,6 мм	м2
01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2
12.1.02.10-0134	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ для изоляции трубопроводов, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,1 мм	м2
12.1.02.10-0135	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ для изоляции трубопроводов, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-0136	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ для изоляции трубопроводов, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0137	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ для изоляции трубопроводов, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,8 мм	м2
12.1.02.10-0138	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ для изоляции трубопроводов, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-0139	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ для изоляции трубопроводов, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-0140	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ для изоляции трубопроводов, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,5 мм	м2
25.02.016		
01.1.02.08-0034	Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 77,5х50х2 мм	100 шт
01.1.02.08-0036	Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 90х40х2 мм	100 шт
01.1.02.08-0038	Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 138х40х2 мм	100 шт
01.1.02.08-0040	Прокладки паронитовые для опорного усиленного кронштейна, размеры 150х90х2 мм	100 шт
25.02.017		
01.1.02.08-0051	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 20 мм	1000 шт
01.1.02.08-0052	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 25 мм	1000 шт
01.1.02.08-0053	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 32 мм	1000 шт
01.1.02.08-0068	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 20 мм	1000 шт
01.1.02.08-0069	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 25 мм	1000 шт
01.1.02.08-0070	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 32 мм	1000 шт

1	2	3
01.1.02.08-0081	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 20 мм	1000 шт
01.1.02.08-0082	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 25 мм	1000 шт
01.1.02.08-0083	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 32 мм	1000 шт
25.02.018		
12.2.07.02-0001	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм	м2
12.2.07.02-0002	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 3 мм	м2
12.2.07.02-0003	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0004	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0006	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
12.2.07.02-0007	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0008	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 15 мм	м2
12.2.07.02-0009	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 20 мм	м2
12.2.07.02-0010	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м2
12.2.07.02-0011	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м2
12.2.07.02-0018	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м2
12.2.07.02-0019	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 60 мм	м2
12.2.07.02-0020	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м2
12.2.07.02-0021	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м2
12.2.07.02-0022	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м2
12.2.07.02-0023	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м2
12.2.07.02-0024	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм	м2
12.2.07.02-0025	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 3 мм	м2
12.2.07.02-0026	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0027	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0028	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
12.2.07.02-0029	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0030	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 15 мм	м2
12.2.07.02-0031	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 20 мм	м2
12.2.07.02-0032	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 30 мм	м2

1	2	3
12.2.07.02-0033	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 40 мм	м2
12.2.07.02-0034	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 50 мм	м2
12.2.07.02-0035	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 60 мм	м2
12.2.07.02-0036	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 70 мм	м2
12.2.07.02-0037	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 80 мм	м2
12.2.07.02-0038	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 90 мм	м2
12.2.07.02-0039	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 100 мм	м2
12.2.07.02-0040	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм	м2
12.2.07.02-0041	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 3 мм	м2
12.2.07.02-0042	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0043	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0044	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
12.2.07.02-0045	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0051	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с клеевым слоем с одной стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 3 мм	м2
12.2.07.02-0052	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с клеевым слоем с одной стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0053	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с клеевым слоем с одной стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К),), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0055	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с клеевым слоем с одной стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0081	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 3 мм	м2
12.2.07.02-0082	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0083	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0084	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2

1	2	3
12.2.07.02-0085	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0086	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 20 мм	м2
12.2.07.02-0100	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 54 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,017 Вт/(м*К), толщина 11 мм	м2
12.2.07.06-0001	Пенополипропилен рулонный вибро-, шумо- и теплоизоляционный, плотность 35-40 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
25.03.001		
25.03.002		
25.03.003		
25.03.004		
25.03.005		
25.03.006		
25.03.007		
25.03.008		
25.03.009		
25.03.010		
25.03.011		
25.03.012		
25.03.013		
25.03.014		
25.03.015		
25.03.016		
25.03.017		
25.03.018		
25.03.029		
12.2.06.08-0040	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл
12.2.06.08-0041	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.08-0042	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл
12.2.06.08-0043	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.08-0044	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.08-0045	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
12.2.06.08-0046	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл
12.2.06.08-0047	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл

1	2	3
12.2.06.08-0048	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл
12.2.06.08-0049	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.08-0050	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
12.2.06.08-0051	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл
12.2.06.08-0052	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл
12.2.06.08-0053	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл
12.2.06.08-0054	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл
12.2.06.08-0055	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл
12.2.06.08-0062	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл
12.2.06.08-0063	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл
12.2.06.08-0085	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл
12.2.06.08-0086	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.08-0087	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл
12.2.06.08-0088	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.08-0089	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.08-0090	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл

1	2	3
12.2.06.08-0091	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл
12.2.06.08-0092	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл
12.2.06.08-0093	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл
12.2.06.08-0094	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.08-0095	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
12.2.06.08-0096	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл
12.2.06.08-0097	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл
12.2.06.08-0098	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл
12.2.06.08-0099	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл
12.2.06.08-0100	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл
12.2.06.08-0107	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл
12.2.06.08-0108	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл
25.03.030		
12.2.06.08-0056	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл
12.2.06.08-0057	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл
12.2.06.08-0058	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл
12.2.06.08-0059	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл

1	2	3
12.2.06.08-0060	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл
12.2.06.08-0064	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл
12.2.06.08-0065	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл
12.2.06.08-0066	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл
12.2.06.08-0067	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл
12.2.06.08-0068	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл
12.2.06.08-0073	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл
12.2.06.08-0074	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл
12.2.06.08-0075	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл
12.2.06.08-0076	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл
12.2.06.08-0077	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл
12.2.06.08-0101	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл
12.2.06.08-0102	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл
12.2.06.08-0103	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл
12.2.06.08-0104	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл
12.2.06.08-0105	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл

1	2	3
12.2.06.08-0109	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл
12.2.06.08-0110	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл
12.2.06.08-0111	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл
12.2.06.08-0112	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл
12.2.06.08-0113	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл
12.2.06.08-0118	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл
12.2.06.08-0119	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 529 мм	компл
12.2.06.08-0120	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл
12.2.06.08-0121	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл
12.2.06.08-0122	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл
25.03.036		
12.2.06.01-0002	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	компл
12.2.06.01-0003	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 33 мм	компл
12.2.06.01-0005	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	компл
12.2.06.01-0007	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	компл
12.2.06.01-0009	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	компл
12.2.06.01-0010	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 35 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.01-0011	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.01-0012	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.01-0014	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
12.2.06.01-0016	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл
12.2.06.01-0017	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл
12.2.06.01-0021	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл

1	2	3
12.2.06.01-0022	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-0023	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-0026	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 50 мм, внутренний диаметр 530 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-0027	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1000	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1002	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1004	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1006	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 168 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1010	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 35 мм, внутренний диаметр 40 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1012	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 50 мм, внутренний диаметр 426 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1014	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1016	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 630 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1018	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 50 мм, внутренний диаметр 720 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1020	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 50 мм, внутренний диаметр 820 мм	КОМПЛ
12.2.06.01-1022	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	КОМПЛ
25.03.047		
25.03.048		
12.2.08.01-0021	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	М
12.2.08.01-0022	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	М
12.2.08.01-0023	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	М
12.2.08.01-0024	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	М
12.2.08.01-0025	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	М
12.2.08.01-0026	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	М
12.2.08.01-0027	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	М
12.2.08.01-0028	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	М

1	2	3
12.2.08.01-0029	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-0030	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0031	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-0032	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0033	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0034	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-0035	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0036	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0038	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0040	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0041	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0042	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0044	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0045	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.01-0046	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.01-0047	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 205 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0048	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0049	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-0050	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-0051	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0052	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-0053	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0054	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0055	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0056	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0057	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-0058	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0059	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0060	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0061	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-0062	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0063	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0064	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0065	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0067	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0068	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0069	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0071	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0075	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0076	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0077	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 250 мм	м
12.2.08.01-0078	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-0079	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-0080	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0081	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-0082	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0084	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0085	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 35 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0086	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0087	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0088	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-0089	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0090	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-0091	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0092	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0093	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0094	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0095	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0096	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.01-0097	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0098	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0099	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0101	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0107	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.01-0108	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-0109	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0110	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-0112	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0113	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0114	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0115	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0116	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0117	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0118	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0119	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0120	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0121	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0122	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0123	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0125	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0126	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0127	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0129	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0134	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0135	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.01-0136	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0141	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0142	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0143	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0144	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0145	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0146	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0147	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.01-0148	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0149	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0150	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0151	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-0152	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0154	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.01-0155	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.01-0156	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0157	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0158	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.01-0159	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0160	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0161	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0162	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0163	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0164	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0165	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0171	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0172	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0173	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0174	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-0175	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0177	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.01-0178	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.01-0179	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0180	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0181	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0182	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0183	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0184	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0185	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0186	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0187	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0188	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 83 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0189	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0190	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.01-0191	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0192	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0193	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0194	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-0195	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0201	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0202	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0203	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0204	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0205	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0206	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0207	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0208	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0209	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 102 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0210	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0211	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0212	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0213	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-0214	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0215	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.01-0216	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.01-0217	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0218	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.01-0222	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0224	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-0225	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.01-0232	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0233	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-0234	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0235	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0236	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0237	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0239	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-0241	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-0244	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-0252	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0254	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-0255	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.01-1344	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1345	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1346	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1347	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-1348	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1349	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.01-1350	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1352	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1353	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-1354	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1355	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1356	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1357	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1358	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1359	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1360	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1361	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1362	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1363	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1364	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1365	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1366	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1400	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1401	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1402	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1403	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1404	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1405	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1406	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1407	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1408	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1409	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1410	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1411	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1412	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1413	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1414	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1415	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1416	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1417	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1418	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1419	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1420	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1421	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1422	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1423	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1424	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1425	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1426	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1427	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1428	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1429	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1430	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1431	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1432	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1433	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1434	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1435	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1436	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1437	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1438	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1439	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1440	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1441	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1442	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1444	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1445	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1446	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1447	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1449	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1450	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1451	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 324 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1452	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1453	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1454	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1455	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1456	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1457	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1458	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1459	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1460	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1461	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1462	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1463	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1464	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1465	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1466	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1467	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1468	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1469	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1470	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1471	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1472	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1473	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1474	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1475	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1476	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1477	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1478	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1479	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1480	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1481	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1482	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1483	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 34 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1484	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1485	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1486	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1487	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1488	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1489	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1490	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1491	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1492	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1493	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1494	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1495	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1496	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1497	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1498	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1500	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1501	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1502	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1503	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1504	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1505	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1506	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1507	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1508	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1509	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1510	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1511	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1512	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1513	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1515	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1516	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1517	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1518	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1519	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1520	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1521	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1522	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1523	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1524	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1525	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1526	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1527	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1528	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1529	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1530	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1531	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1532	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1533	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 27 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1534	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1535	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1536	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1537	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1538	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1539	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1540	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1541	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1542	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1543	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1544	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1545	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1546	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1547	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1548	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1549	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1550	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1551	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1552	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1553	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1554	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1555	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1556	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1557	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1558	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1559	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1560	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1562	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1563	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1564	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1565	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1566	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1567	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1568	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1569	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1570	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1571	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1572	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1573	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1574	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1575	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1576	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1577	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1578	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1579	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1580	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1581	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1582	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1583	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1584	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1585	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1586	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1587	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1588	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1589	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1590	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1591	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1592	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1593	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1594	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1595	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1596	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1597	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1598	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 80 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1599	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1600	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1601	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1602	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1603	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1604	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1605	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1606	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1607	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1608	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1609	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1610	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1611	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1613	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1614	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1616	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1617	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1618	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1619	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1621	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1622	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1623	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1624	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1625	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1626	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1627	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1628	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1629	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1630	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1631	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1632	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1633	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 324 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1634	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1635	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1636	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1637	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1638	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1639	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1640	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1641	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1642	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1643	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1645	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1646	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1647	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1648	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1649	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1650	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 80 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1651	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1652	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1653	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1654	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1655	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1656	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1657	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1658	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1659	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1660	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1661	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1662	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1663	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1664	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1665	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1666	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1667	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1668	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1669	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1670	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1671	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1672	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1673	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1674	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1675	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1676	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1678	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1679	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1680	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1681	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1682	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1683	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1684	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1685	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1686	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1687	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1688	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1689	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1690	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1691	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1692	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1693	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1694	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1695	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1696	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1697	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1698	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1699	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1700	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1701	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1703	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1704	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1705	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1706	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1707	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1709	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1710	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1711	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1712	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1713	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1714	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1715	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1716	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1717	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 34 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1718	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1719	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1720	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1721	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1722	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1723	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1724	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1725	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1726	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1727	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1728	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1729	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1730	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1731	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1732	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1733	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 140 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1734	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1735	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1736	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1737	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1738	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1739	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1740	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1741	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1742	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1743	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1744	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1745	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1746	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1747	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1748	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1749	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1750	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1751	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1752	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1753	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1754	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1755	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1756	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1757	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1758	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1760	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1761	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1762	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1763	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1764	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1765	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1766	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1767	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1768	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1769	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1770	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1771	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1772	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1773	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1775	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1776	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1777	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1778	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1779	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1780	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1781	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1782	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1783	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1784	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1785	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1786	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1787	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1788	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1789	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1790	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1791	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1792	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1793	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1794	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1795	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1796	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1797	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1798	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1799	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1800	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1801	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1802	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1803	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1804	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1805	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1806	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1807	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1808	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1809	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1810	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1811	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1812	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1813	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1815	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1816	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1817	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1818	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1819	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1821	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1822	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1823	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1824	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1825	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1826	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1827	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1828	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1829	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1830	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1831	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1832	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1833	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1834	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1835	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1836	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1837	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1838	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1839	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1840	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1841	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1842	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1843	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1844	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1845	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1846	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1847	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1848	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1849	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1850	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1851	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1852	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1853	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1854	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1855	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1856	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1857	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1858	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1859	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1860	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1861	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1862	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1864	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1865	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1866	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1867	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1868	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1869	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1870	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1871	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1873	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1874	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1876	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1877	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1878	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1879	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1881	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1882	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1883	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1885	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1886	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1887	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1888	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1889	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1890	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1891	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1892	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1893	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1894	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1895	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1896	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1897	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1898	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1899	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1900	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1901	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1902	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 45 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1903	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1905	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1906	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1907	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1908	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1909	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1910	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1911	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1912	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1913	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1914	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1915	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1916	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1917	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1918	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1919	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 324 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2000	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-2001	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-2002	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2003	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2004	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-2005	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2006	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2007	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2008	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2009	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-2010	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2011	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2012	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2013	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2014	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2015	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2016	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2017	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2018	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2019	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2020	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-2021	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-2022	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-2023	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-2024	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2025	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2026	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-2027	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2028	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2029	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2030	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2031	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2032	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2033	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2034	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2035	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2036	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2037	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-2038	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2039	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2040	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2041	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2042	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-2043	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-2044	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-2045	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2046	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2047	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2048	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2049	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2050	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2051	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2052	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-2053	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2054	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2055	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2056	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2057	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2058	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-2059	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2060	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2061	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2062	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2063	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2064	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-2065	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-2066	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.01-2067	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2068	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2069	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-2070	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2071	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2072	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2073	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2074	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-2075	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2076	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2077	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2078	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2079	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2080	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-2081	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2082	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2083	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2084	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2085	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-2086	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 165 мм	м
12.2.08.01-2087	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-2088	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-2089	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-2090	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-2091	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2092	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2093	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-2094	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2095	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2096	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2097	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2098	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-2099	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2100	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2101	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2102	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2103	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2104	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-2105	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2107	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2108	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2109	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-2110	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 165 мм	м
12.2.08.01-2111	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 169 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0107	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0108	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0109	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0111	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0112	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0113	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0114	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0115	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-0116	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0117	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-0118	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0119	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0120	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-0121	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0122	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0124	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0125	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0126	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0127	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0128	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0129	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0130	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.02-0131	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0132	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0134	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0135	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0136	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0137	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0138	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0139	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0140	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0141	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-0142	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0143	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0144	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0145	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-0146	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0147	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0148	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0149	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0150	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0151	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0152	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0153	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0155	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0159	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0160	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0161	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0162	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-0163	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0164	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0165	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0166	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0168	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0169	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0170	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0171	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0172	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-0173	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0174	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-0175	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0176	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0177	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0178	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0179	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0180	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0181	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0182	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0183	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0184	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0189	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0190	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0191	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0192	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0193	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0194	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0195	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0196	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0197	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0198	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0199	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0200	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0201	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0202	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0203	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0204	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0205	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0206	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0207	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0208	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0210	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0215	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0216	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0217	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0221	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0222	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0223	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0224	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0225	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0226	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0227	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0228	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0229	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0230	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0231	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0232	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-0233	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0235	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0236	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.02-0237	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0238	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0239	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0240	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0241	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0242	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0243	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0244	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0245	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0251	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0252	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0253	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0254	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0255	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-0256	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0258	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0259	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.02-0260	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 205 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0261	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0262	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0263	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0264	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0265	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0266	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0267	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0268	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0269	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0270	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0271	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0272	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0273	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0274	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0275	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-0281	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 35 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0282	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0283	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0284	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0285	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0286	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0287	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0288	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0289	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0290	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0291	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0292	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0293	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0294	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-0295	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0296	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0297	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 194 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0298	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0299	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0301	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0302	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0303	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0304	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0305	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0311	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0312	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-0313	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0314	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0315	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-0316	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0317	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0318	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0319	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0320	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0321	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0322	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0323	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0324	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-0325	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0326	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0327	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0328	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0329	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0330	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0331	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0332	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0333	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-0334	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0335	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1346	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1347	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1348	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1349	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-1350	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1351	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.02-1352	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1354	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1355	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-1356	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1357	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1358	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1359	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1360	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1361	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1362	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1363	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1364	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1365	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1366	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1367	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1368	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1422	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-1428	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	м
12.2.08.02-1450	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1451	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1452	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1453	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1454	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1455	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1456	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1457	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1458	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1459	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1460	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1461	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1462	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1463	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1464	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1465	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1466	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1468	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1469	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1470	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1471	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1472	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1473	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1474	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 273 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1475	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1476	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1477	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1478	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1479	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1480	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1481	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1482	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1483	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1484	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1485	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1486	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1487	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1488	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1489	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1490	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1491	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1492	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1494	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1495	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1496	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1497	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1499	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1500	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1501	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1502	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1503	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1504	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1505	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1506	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1507	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1508	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1509	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1510	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1511	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1512	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1513	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1514	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1515	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1516	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1517	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1518	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1520	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1521	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1522	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1523	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1524	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1525	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1526	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1527	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1528	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1529	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1530	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1531	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1532	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1533	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1534	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1535	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1536	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1537	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1538	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1539	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1540	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1541	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1542	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1543	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1544	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1545	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1546	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1547	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1548	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1550	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1551	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1552	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1553	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1554	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1555	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1556	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1557	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1558	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1559	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1560	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1561	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1562	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1563	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1564	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1565	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1566	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1567	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1568	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1569	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1570	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1571	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1572	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1573	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1574	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1575	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1576	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1577	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1578	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1579	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1580	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1581	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1582	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1583	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1584	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1585	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1586	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1587	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1588	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1589	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1590	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1591	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1592	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1593	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1595	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1596	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1597	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1598	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1599	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1600	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1602	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1603	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1604	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1605	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1606	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1607	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1608	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1609	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1610	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1611	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1612	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1613	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1614	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1615	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1616	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1617	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1618	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1619	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1620	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1621	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1622	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1623	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1624	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1625	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1626	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1627	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1628	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1629	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1630	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1631	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1632	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1633	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1634	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1635	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1636	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1637	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1638	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1639	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1640	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1641	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1642	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1643	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1644	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1646	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1647	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1649	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1650	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1651	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1652	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1653	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1655	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1656	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1657	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1658	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1659	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1660	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1661	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1662	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1663	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1664	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1665	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1666	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1668	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1669	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1670	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1671	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1672	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1673	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1674	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1675	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1676	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1677	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1678	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1679	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1680	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1681	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1682	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1683	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1684	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1685	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1686	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1687	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1688	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1689	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1690	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1691	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1692	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 45 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1693	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1694	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1695	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1696	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1697	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1698	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1699	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1700	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1701	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1702	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1703	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1704	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1705	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1706	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1707	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1708	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 273 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1709	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1710	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1711	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1712	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1713	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1714	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1715	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1716	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1717	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1718	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1719	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1720	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1721	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1722	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1723	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1724	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1725	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1726	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1728	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1729	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1730	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1731	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1732	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1733	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1734	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1735	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1737	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1738	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1739	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1740	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1741	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1742	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1743	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1744	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1745	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1746	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1747	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1748	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1749	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1750	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1751	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1752	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1754	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1755	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1756	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1757	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1759	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1760	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1761	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1762	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1763	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1764	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1765	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1766	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1767	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1769	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1770	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1771	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1772	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1773	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1774	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1775	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1776	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1777	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1778	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1779	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1780	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1781	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1782	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1783	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1784	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1785	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1786	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1787	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1788	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1789	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1790	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1791	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1792	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1793	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 34 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1794	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1795	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1796	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1797	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1798	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1799	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1800	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1801	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1802	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1803	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1804	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1805	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1806	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1807	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1808	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1810	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1811	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1812	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1813	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1814	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1815	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1816	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1817	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1818	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1819	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1820	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1821	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1822	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1823	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1825	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1826	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1827	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1828	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1829	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1830	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1831	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1832	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1833	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1834	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1835	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1836	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1837	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1838	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1839	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1840	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1841	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1842	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1843	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 27 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1844	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1845	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1846	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1847	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1848	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1849	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1850	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1851	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1852	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1853	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1854	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1855	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1856	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1857	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1858	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1859	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1860	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1861	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1862	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1863	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1864	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1866	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1867	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1868	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1869	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1870	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1872	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1873	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1874	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1875	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1876	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1877	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1878	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1879	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1880	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1881	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1882	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1883	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1884	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1885	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1886	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1887	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1888	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1889	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1890	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1891	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1892	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1893	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1894	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1895	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1896	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1897	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1898	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1899	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1900	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1902	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1903	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1904	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1905	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1906	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1907	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1908	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1909	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1910	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1911	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1912	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1913	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1915	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1916	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1917	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1918	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1919	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1920	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1921	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1923	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1924	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1926	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1927	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1928	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1929	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1931	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1932	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1933	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1935	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1936	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1937	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1938	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1939	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1940	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1941	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1942	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1943	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1944	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1945	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1946	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1947	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 27 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1948	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1949	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1950	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1951	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1952	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1953	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1955	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1956	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1957	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1958	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1959	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1960	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1961	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1962	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1963	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1964	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 133 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1965	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1966	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1967	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1968	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1969	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.03-0023	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3
25.03.049		
25.03.050		
25.03.061		
25.03.062		
25.03.063		
25.03.064		
25.03.065		
25.03.066		
25.03.072		
12.2.06.06-0001	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл
25.03.073		
12.2.06.06-0002	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
25.03.074		
12.2.06.06-0003	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
25.03.075		
12.2.06.06-0004	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
25.03.076		
12.2.06.06-0006	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	компл
25.03.077		
12.2.06.06-0007	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	компл
25.03.078		
12.2.06.06-0008	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	компл
25.03.079		
12.2.06.06-0009	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	компл
25.03.080		
12.2.06.06-0010	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 325 мм	компл
25.03.081		
12.2.06.06-0011	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 426 мм	компл
25.03.082		

1	2	3
12.2.06.06-0012	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 40 мм, внутренний диаметр 530 мм	компл
25.03.083		
12.2.06.06-0013	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 630 мм	компл
25.03.084		
12.2.06.06-0014	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 720 мм	компл
25.03.085		
12.2.06.06-0015	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 820 мм	компл
25.03.086		
12.2.06.06-0016	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 920 мм	компл
25.03.087		
12.2.06.06-0017	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 1020 мм	компл
25.03.088		
12.2.06.06-0018	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 60 мм, внутренний диаметр 1220 мм	компл
25.03.099		
12.2.07.04-0171	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0172	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0173	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0174	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0175	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0176	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0177	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0178	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0180	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0181	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 8 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0182	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0183	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0184	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0185	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-0186	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0187	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0188	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0202	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0203	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0204	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0205	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0206	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0207	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0208	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0226	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0227	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0228	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0229	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0230	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0231	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0232	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 30 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1000	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1006	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1008	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1010	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1012	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1014	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1038	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1040	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1042	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1044	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1046	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1066	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1068	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1070	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1072	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1090	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1092	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1108	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1110	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1112	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1114	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1116	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1118	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1136	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1138	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 10 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1140	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1142	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1144	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1250	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 20 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-1251	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-1253	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 20 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1254	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1259	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1261	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1263	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1264	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1265	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1266	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1285	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1286	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1287	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1306	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1307	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1308	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1325	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1326	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 50 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1327	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.05-0011	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0012	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0013	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0014	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0015	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0016	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0017	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0018	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0019	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0020	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0021	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0022	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0023	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0024	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0025	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0027	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0028	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0029	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0030	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0031	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0032	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0033	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0034	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0035	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0036	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0037	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0038	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0039	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0040	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0041	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	100 м

1	2	3
12.2.07.05-0042	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0043	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0044	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0045	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0046	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 20 мм	100 м
25.03.100		
12.2.07.04-0171	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0172	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0173	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0174	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0175	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0176	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0177	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0178	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0179	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-0180	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0181	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 8 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0182	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0183	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0184	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0185	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0186	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0187	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0188	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-0189	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0190	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0191	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0192	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0193	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0194	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0195	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0196	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0197	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0198	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0199	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0200	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0201	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 140 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-0202	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0203	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0204	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0205	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0206	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0207	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0208	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0209	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-0210	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0211	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0212	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0213	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0214	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0215	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0216	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0217	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 80 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0218	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0219	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0220	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0221	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0222	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 125 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0223	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0224	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 140 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0225	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-0226	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0227	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0228	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0229	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0230	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 19 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-0231	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0232	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 30 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0233	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0234	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0235	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0236	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0237	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0238	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 64 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0239	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 70 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0240	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0241	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 80 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0242	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0243	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0244	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0245	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0246	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 125 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0247	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0248	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 140 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-0249	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 160 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1000	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1002	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 13 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1004	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1006	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1008	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1010	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1012	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1014	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1016	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1018	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1020	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1022	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1024	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1026	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1028	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1030	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1034	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1036	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1038	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1040	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1042	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1044	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1046	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 19 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1048	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1050	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1052	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1054	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1056	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1058	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1060	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1062	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1064	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1066	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1068	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1070	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1072	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1074	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1076	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1078	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1080	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1082	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1084	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1086	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1088	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 32 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1090	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1092	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1094	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1096	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1098	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1100	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1102	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1104	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1106	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1108	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1110	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1112	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1114	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1116	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1118	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1120	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1122	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1124	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1126	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1128	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1130	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1132	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1136	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 12 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1138	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1140	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1142	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1144	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1146	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1148	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 10 мм	м
12.2.07.04-1250	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 20 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-1251	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-1252	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 6 мм	м
12.2.07.04-1253	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 20 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1254	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1255	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1256	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 80 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1257	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 125 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1258	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1259	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1260	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1261	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1262	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 19 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1263	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1264	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1265	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 25 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1266	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1267	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1268	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1269	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1270	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1271	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1272	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1273	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 64 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1274	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 70 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1275	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1276	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 80 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1277	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1278	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1279	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1280	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1281	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 125 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1282	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1283	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 140 мм, толщина 25 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1284	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 160 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1285	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1286	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1287	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1288	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1289	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1290	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1291	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1292	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1293	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1294	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 64 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1295	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 70 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1296	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1297	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 80 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1298	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1299	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1300	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1301	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1302	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 125 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1303	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1304	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 140 мм, толщина 32 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1305	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 160 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1306	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1307	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1308	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1309	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1310	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1311	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1312	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1313	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1314	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 70 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1315	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1316	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 80 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1317	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1318	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1319	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1320	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1321	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 125 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1322	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1323	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 140 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1324	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 160 мм, толщина 40 мм	м
12.2.07.04-1325	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 50 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1326	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1327	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1328	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1329	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1330	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1331	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1332	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1333	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 70 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1334	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1335	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 80 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1336	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1337	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1338	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1339	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 114 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1340	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 125 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1341	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1342	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 140 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1343	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 160 мм, толщина 50 мм	м
12.2.07.04-1344	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1345	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм	м
12.2.07.04-1346	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 64 мм, толщина 19 мм	м

1	2	3
12.2.07.04-1347	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 133 мм, толщина 19 мм	м
12.2.07.04-1348	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 25 мм	м
12.2.07.04-1349	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1350	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1351	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 32 мм	м
12.2.07.04-1352	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1353	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.04-1354	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °С, внутренний диаметр 102 мм, толщина 9 мм	м
12.2.07.05-0011	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0012	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0013	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0014	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0015	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0016	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0017	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0018	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0019	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0020	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0021	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0022	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0023	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0024	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0025	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0027	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0028	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0029	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0030	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0031	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм	100 м

1	2	3
12.2.07.05-0032	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0033	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0034	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0035	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0036	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0037	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0038	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0039	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0040	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0041	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0042	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0043	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0044	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0045	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0046	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0047	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм	100 м
12.2.07.05-0048	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0049	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0050	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0051	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0052	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0053	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0054	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0055	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0056	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0057	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0058	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0059	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0060	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0061	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0062	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 20 мм	100 м

1	2	3
12.2.07.05-0063	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0064	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0065	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0066	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0067	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0068	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0069	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0070	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0071	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0072	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0073	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0074	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0075	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0076	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0077	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0078	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0079	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0080	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0081	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0082	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0083	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0084	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0085	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0086	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0087	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0088	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0089	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0090	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 9 мм	100 м
12.2.07.05-0091	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0092	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 20 мм	100 м
12.2.07.05-0093	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 9 мм	100 м

1	2	3
12.2.07.05-0094	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм	100 м
12.2.07.05-0095	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 20 мм	100 м
25.03.104		
12.2.08.01-0025	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0032	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0053	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0059	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0084	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0091	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0113	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0118	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0141	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0164	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0184	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0203	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0235	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1352	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1360	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1404	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1411	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1430	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1437	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1456	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1463	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1482	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1489	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1508	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1515	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1534	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1541	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1560	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1567	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1586	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1593	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1619	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1638	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1645	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1664	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1671	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1690	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1697	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1716	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1723	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1742	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1749	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1768	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1775	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1794	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1801	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1827	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1846	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1853	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1879	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1898	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1905	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0111	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0118	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0137	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0143	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0168	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0175	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0195	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0199	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0222	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0245	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0265	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0284	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0313	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0329	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1354	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1362	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1454	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1461	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1480	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1487	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1506	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1513	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1532	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1539	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1558	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1565	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1584	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1591	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1610	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1617	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1636	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1643	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1662	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1669	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1688	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1695	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1714	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1721	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1740	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1747	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1766	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1773	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1792	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1799	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1818	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1825	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1844	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1851	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1870	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1877	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1896	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1903	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1929	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1948	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1955	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.03-0023	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3
25.03.105		
12.2.06.08-0040	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл
12.2.06.08-0041	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.08-0042	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл

1	2	3
12.2.06.08-0043	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.08-0044	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.08-0045	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
12.2.06.08-0049	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.08-0050	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
12.2.06.08-0085	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл
12.2.06.08-0086	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.08-0087	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	компл
12.2.06.08-0088	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	компл
12.2.06.08-0089	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.08-0090	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
12.2.06.08-0094	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	компл
12.2.06.08-0095	Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,5 МПа, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), длина 1000 мм, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	компл
12.2.08.01-0021	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-0022	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0023	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0024	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0025	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0026	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0027	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0028	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0029	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-0030	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0031	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-0032	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0033	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0034	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-0035	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0036	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0038	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0040	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0041	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0042	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0044	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0045	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.01-0046	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.01-0047	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0048	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0049	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-0050	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-0051	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0052	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-0053	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0054	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0055	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0056	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0057	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-0058	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0059	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0060	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0061	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-0062	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0063	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0064	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0065	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0067	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0068	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0069	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0071	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0075	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0076	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0077	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 250 мм	м
12.2.08.01-0078	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-0079	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0080	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0081	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-0082	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0084	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0085	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0086	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0087	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0088	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-0089	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0090	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-0091	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0092	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0093	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0094	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0095	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0096	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 102 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0097	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0098	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0099	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0101	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0107	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.01-0108	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-0109	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0110	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-0112	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0113	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0114	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0115	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0116	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0117	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0118	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0119	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0120	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0121	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0122	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0123	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0125	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0126	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0127	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0129	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0134	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0135	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.01-0136	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0141	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0142	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0143	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0144	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0145	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0146	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0147	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.01-0148	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0149	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0150	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0151	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-0152	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0154	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.01-0155	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.01-0156	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0157	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0158	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.01-0159	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0160	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0161	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 35 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0162	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0163	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0164	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0165	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0171	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0172	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0173	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0174	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-0175	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0177	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.01-0178	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.01-0179	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0180	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0181	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0182	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0183	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0184	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0185	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-0186	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0187	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0188	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0189	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0190	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.01-0191	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0192	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0193	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0194	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-0195	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0201	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-0202	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-0203	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-0204	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 60 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0205	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-0206	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-0207	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.01-0208	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-0209	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.01-0210	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0211	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0212	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-0213	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-0214	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0215	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.01-0216	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.01-0217	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0218	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.01-0222	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0224	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0225	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.01-0232	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-0233	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-0234	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-0235	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-0236	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-0237	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-0239	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-0241	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-0244	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-0252	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0254	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-0255	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.01-1344	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1345	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1346	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1347	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-1348	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1349	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.01-1350	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1352	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1353	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-1354	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1355	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1356	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1357	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1358	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1359	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1360	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1361	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1362	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1363	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1364	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1365	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1366	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1400	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1401	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1402	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1403	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1404	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1405	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1406	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1407	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1408	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1409	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1410	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1411	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1412	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1413	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1414	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1415	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1416	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1417	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1418	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1419	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1420	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1421	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1422	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1423	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1424	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1425	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1426	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1427	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1428	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1429	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1430	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1431	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1432	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1433	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1434	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1435	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1436	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1437	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1438	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1439	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1440	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1441	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1442	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1444	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1445	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1446	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1447	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1449	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1450	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1451	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1452	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1453	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1454	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1455	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1456	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1457	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1458	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1459	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1460	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1461	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1462	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1463	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1464	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1465	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1466	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1467	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1468	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1469	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1470	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1471	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1472	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1473	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1474	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1475	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1476	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1477	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1478	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1479	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1480	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1481	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1482	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1483	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1484	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1485	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1486	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1487	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1488	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1489	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1490	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1491	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1492	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1493	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1494	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 80 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1495	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1496	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1497	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1498	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1500	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1501	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1502	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1503	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1504	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1505	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1506	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1507	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1508	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1509	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1510	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1511	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1512	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1513	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1515	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1516	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1517	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1518	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1519	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1520	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1521	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1522	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1523	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1524	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1525	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1526	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1527	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1528	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1529	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1530	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1531	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1532	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1533	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1534	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1535	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1536	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1537	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1538	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1539	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1540	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1541	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1542	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1543	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1544	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1545	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1546	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1547	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1548	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1549	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1550	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1551	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1552	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1553	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1554	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1555	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1556	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1557	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1558	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1559	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1560	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1562	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1563	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1564	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1565	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1566	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1567	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1568	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1569	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1570	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1571	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1572	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1573	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1574	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1575	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1576	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1577	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1578	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1579	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1580	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1581	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1582	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1583	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1584	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1585	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1586	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1587	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1588	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1589	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1590	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1591	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1592	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1593	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1594	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1595	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1596	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1597	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1598	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1599	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1600	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1601	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1602	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1603	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1604	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1605	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1606	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1607	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1608	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1609	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1610	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1611	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1613	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1614	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1616	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1617	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1618	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1619	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1621	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1622	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1623	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1624	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1625	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1626	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1627	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1628	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1629	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1630	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1631	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1632	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1633	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1634	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1635	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1636	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1637	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1638	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1639	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1640	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1641	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1642	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1643	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1645	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1646	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1647	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1648	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1649	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1650	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1651	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1652	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1653	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1654	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1655	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1656	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1657	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1658	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1659	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1660	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1661	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1662	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1663	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1664	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1665	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1666	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1667	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1668	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1669	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1670	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1671	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1672	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1673	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1674	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1675	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1676	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1678	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1679	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1680	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1681	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1682	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1683	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1684	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1685	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1686	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1687	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1688	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1689	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1690	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1691	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1692	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1693	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1694	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1695	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1696	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1697	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1698	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1699	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1700	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1701	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1703	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1704	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1705	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1706	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1707	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1709	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1710	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1711	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1712	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1713	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1714	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1715	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1716	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1717	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1718	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1719	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1720	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1721	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1722	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1723	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1724	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1725	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1726	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1727	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1728	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 80 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1729	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1730	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1731	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1732	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1733	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1734	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1735	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1736	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1737	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1738	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1739	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1740	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1741	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1742	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1743	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1744	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1745	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1746	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1747	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1748	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1749	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1750	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1751	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1752	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1753	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1754	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1755	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1756	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1757	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1758	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1760	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1761	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1762	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1763	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1764	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1765	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1766	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1767	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1768	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1769	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1770	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1771	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1772	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1773	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1775	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1776	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1777	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1778	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1779	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1780	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1781	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1782	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1783	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1784	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1785	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1786	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1787	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1788	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1789	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1790	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1791	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1792	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1793	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1794	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1795	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1796	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1797	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1798	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1799	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1800	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1801	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1802	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1803	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1804	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1805	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1806	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1807	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1808	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1809	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1810	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1811	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1812	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1813	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1815	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1816	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1817	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1818	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1819	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1821	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1822	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1823	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1824	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1825	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1826	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1827	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1828	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1829	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1830	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1831	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1832	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1833	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1834	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1835	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1836	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1837	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1838	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1839	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1840	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1841	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1842	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1843	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1844	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1845	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1846	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1847	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1848	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1849	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1850	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1851	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1852	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1853	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1854	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1855	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1856	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1857	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1858	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1859	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1860	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1861	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1862	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1864	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1865	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1866	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1867	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1868	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1869	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1870	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1871	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.01-1873	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1874	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1876	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1877	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1878	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-1879	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1881	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1882	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1883	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1885	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1886	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1887	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1888	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-1889	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1890	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1891	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1892	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1893	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-1894	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-1895	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-1896	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-1897	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 27 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1898	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-1899	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.01-1900	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-1901	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-1902	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-1903	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-1905	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-1906	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-1907	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-1908	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-1909	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-1910	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.01-1911	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-1912	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1913	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1914	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 133 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1915	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.01-1916	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1917	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1918	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-1919	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.01-2000	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-2001	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-2002	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2003	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2004	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-2005	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2006	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2007	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2008	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2009	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-2010	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2011	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2012	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2013	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2014	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2015	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-2016	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2017	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2018	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2019	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2020	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-2021	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-2022	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-2023	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-2024	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2025	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2026	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2027	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2028	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2029	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2030	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2031	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-2032	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2033	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2034	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2035	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2036	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2037	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-2038	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2039	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2040	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2041	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2042	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2043	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-2044	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.01-2045	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2046	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2047	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-2048	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2049	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2050	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2051	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2052	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-2053	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2054	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2055	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2056	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2057	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2058	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2059	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2060	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2061	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2062	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2063	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-2064	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-2065	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-2066	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.01-2067	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2068	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2069	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-2070	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2071	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2072	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2073	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2074	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2075	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2076	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2077	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2078	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2079	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2080	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-2081	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2082	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2083	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2084	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2085	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-2086	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 165 мм	м
12.2.08.01-2087	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-2088	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.01-2089	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.01-2090	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2091	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.01-2092	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.01-2093	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.01-2094	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.01-2095	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.01-2096	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.01-2097	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.01-2098	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.01-2099	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.01-2100	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.01-2101	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.01-2102	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.01-2103	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.01-2104	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.01-2105	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.01-2106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2107	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2108	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.01-2109	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-2110	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 165 мм	м
12.2.08.01-2111	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0107	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0108	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0109	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0111	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0112	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0113	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0114	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0115	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-0116	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0117	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0118	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0119	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0120	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-0121	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0122	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0124	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0125	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0126	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0127	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0128	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0129	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0130	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.02-0131	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0132	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0134	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0135	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0136	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0137	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0138	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0139	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0140	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0141	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-0142	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0143	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0144	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0145	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-0146	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0147	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0148	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0149	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0150	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0151	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0152	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0153	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0155	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0159	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0160	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0161	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0162	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-0163	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0164	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0165	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0166	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0168	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0169	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0170	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0171	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0172	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0173	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0174	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-0175	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0176	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0177	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0178	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0179	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0180	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0181	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0182	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0183	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0184	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0189	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0190	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0191	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0192	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0193	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0194	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0195	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0196	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0197	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0198	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0199	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0200	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0201	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0202	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0203	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0204	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0205	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0206	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0207	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0208	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0210	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0215	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0216	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0217	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0221	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0222	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0223	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0224	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0225	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0226	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0227	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0228	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0229	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0230	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0231	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0232	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0233	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0235	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0236	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.02-0237	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0238	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0239	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0240	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0241	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0242	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0243	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0244	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0245	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0251	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0252	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0253	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0254	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0255	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-0256	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0258	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0259	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.02-0260	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0261	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0262	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0263	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0264	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0265	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0266	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0267	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0268	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0269	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0270	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0271	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 102 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0272	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0273	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0274	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0275	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-0281	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-0282	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0283	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0284	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0285	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0286	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-0287	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0288	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 83 мм	м
12.2.08.02-0289	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0290	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0291	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0292	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0293	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0294	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-0295	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0296	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0297	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 194 мм	м
12.2.08.02-0298	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0299	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 245-250 мм	м
12.2.08.02-0301	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0302	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-0303	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0304	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 102 мм	м
12.2.08.02-0305	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0311	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0312	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-0313	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-0314	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 60 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0315	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-0316	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-0317	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-0318	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0319	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0320	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-0321	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0322	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-0323	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0324	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-0325	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-0326	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-0327	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-0328	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-0329	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-0330	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 35 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0331	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-0332	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-0333	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-0334	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-0335	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1346	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1347	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1348	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1349	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 28 мм	м
12.2.08.02-1350	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1351	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 325 мм	м
12.2.08.02-1352	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1354	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1355	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 35 мм	м
12.2.08.02-1356	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1357	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1358	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1359	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1360	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1361	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1362	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1363	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1364	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1365	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1366	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1367	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1368	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1422	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 169 мм	м
12.2.08.02-1428	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 630 мм	м
12.2.08.02-1450	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1451	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1452	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1453	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1454	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1455	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1456	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1457	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1458	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1459	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1460	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1461	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1462	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1463	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1464	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1465	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1466	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1468	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1469	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1470	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1471	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1472	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1473	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1474	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1475	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1476	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1477	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1478	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1479	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1480	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1481	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1482	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1483	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1484	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1485	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1486	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1487	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1488	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1489	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1490	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1491	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1492	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1494	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1495	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1496	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1497	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1499	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1500	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1501	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1502	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1503	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1504	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1505	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1506	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1507	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1508	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1509	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1510	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1511	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1512	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1513	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1514	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1515	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1516	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1517	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1518	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1520	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1521	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1522	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1523	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1524	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1525	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1526	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1527	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1528	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1529	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1530	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1531	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1532	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1533	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1534	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1535	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1536	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1537	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1538	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1539	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1540	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1541	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1542	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1543	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1544	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1545	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1546	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1547	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1548	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1550	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1551	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1552	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1553	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 324 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1554	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1555	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1556	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1557	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1558	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1559	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1560	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1561	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1562	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1563	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1564	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1565	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1566	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1567	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1568	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1569	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1570	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1571	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1572	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1573	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1574	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1575	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1576	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1577	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1578	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1579	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1580	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1581	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1582	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1583	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1584	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1585	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 34 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1586	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1587	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1588	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1589	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1590	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1591	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1592	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1593	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1595	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1596	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1597	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1598	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1599	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1600	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1602	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1603	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1604	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1605	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1606	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1607	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1608	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1609	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1610	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1611	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1612	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1613	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1614	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1615	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1616	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1617	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1618	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1619	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1620	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1621	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1622	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1623	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1624	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1625	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1626	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1627	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1628	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1629	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1630	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1631	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1632	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1633	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1634	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1635	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 27 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1636	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1637	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1638	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1639	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1640	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1641	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1642	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1643	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1644	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1646	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1647	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1649	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1650	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1651	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1652	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1653	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1655	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1656	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1657	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1658	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1659	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1660	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1661	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1662	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1663	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1664	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1665	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1666	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1668	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1669	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1670	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1671	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1672	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1673	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1674	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1675	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1676	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1677	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1678	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1679	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1680	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1681	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1682	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1683	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1684	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1685	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1686	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1687	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 27 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1688	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1689	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1690	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1691	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1692	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1693	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1694	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1695	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1696	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1697	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1698	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1699	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1700	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1701	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1702	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1703	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1704	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1705	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1706	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1707	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1708	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1709	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1710	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1711	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1712	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1713	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1714	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1715	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1716	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1717	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1718	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1719	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 48 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1720	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1721	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1722	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1723	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1724	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1725	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1726	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1728	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1729	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1730	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1731	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1732	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1733	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1734	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1735	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1737	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1738	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1739	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1740	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1741	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1742	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1743	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1744	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1745	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1746	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1747	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1748	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1749	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1750	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1751	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1752	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1754	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1755	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1756	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1757	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1759	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1760	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1761	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1762	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1763	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1764	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1765	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1766	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1767	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1769	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1770	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1771	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1772	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 54 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1773	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1774	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1775	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1776	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1777	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1778	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1779	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1780	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1781	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1782	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1783	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1784	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1785	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1786	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1787	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1788	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 18 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1789	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1790	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1791	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1792	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1793	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1794	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1795	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1796	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1797	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1798	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1799	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1800	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1801	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1802	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1803	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1804	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 80 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1805	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1806	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1807	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1808	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1810	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1811	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1812	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1813	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1814	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1815	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1816	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1817	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1818	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1819	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1820	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1821	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 42 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1822	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1823	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1825	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1826	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1827	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1828	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1829	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1830	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1831	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1832	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1833	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1834	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1835	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1836	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1837	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1838	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 273 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1839	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1840	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1841	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1842	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1843	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1844	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1845	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1846	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1847	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1848	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1849	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1850	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1851	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1852	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1853	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1854	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 70 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1855	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1856	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1857	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1858	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1859	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1860	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1861	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1862	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1863	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1864	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1866	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1867	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1868	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1869	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1870	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1872	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 38 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1873	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1874	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1875	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1876	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1877	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1878	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1879	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1880	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1881	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1882	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1883	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1884	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1885	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1886	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1887	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1888	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1889	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1890	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1891	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1892	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1893	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1894	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1895	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1896	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1897	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1898	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1899	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1900	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1902	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1903	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1904	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1905	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 64 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1906	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1907	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1908	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1909	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1910	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1911	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1912	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1913	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1915	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1916	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1917	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1918	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1919	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1920	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1921	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1923	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 34 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1924	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1926	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1927	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1928	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 54 мм	м
12.2.08.02-1929	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1931	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1932	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1933	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 76 мм	м
12.2.08.02-1935	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1936	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1937	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1938	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1939	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1940	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1941	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1942	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 273 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1943	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.02-1944	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 18 мм	м
12.2.08.02-1945	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 21 мм	м
12.2.08.02-1946	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 25 мм	м
12.2.08.02-1947	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 27 мм	м
12.2.08.02-1948	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 32 мм	м
12.2.08.02-1949	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 34 мм	м
12.2.08.02-1950	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 38 мм	м
12.2.08.02-1951	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 42 мм	м
12.2.08.02-1952	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 45 мм	м
12.2.08.02-1953	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 48 мм	м
12.2.08.02-1955	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 57 мм	м
12.2.08.02-1956	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 60 мм	м
12.2.08.02-1957	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 64 мм	м
12.2.08.02-1958	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 70 мм	м
12.2.08.02-1959	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 76 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1960	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 80 мм	м
12.2.08.02-1961	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 89 мм	м
12.2.08.02-1962	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1963	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1964	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 133 мм	м
12.2.08.02-1965	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 140 мм	м
12.2.08.02-1966	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1967	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1968	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 273 мм	м
12.2.08.02-1969	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 324 мм	м
12.2.08.03-0023	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3
25.03.106		
12.2.08.01-0040	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0041	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0067	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0068	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0096	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 102 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0097	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0098	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0125	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0126	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0148	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0149	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0171	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0172	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0191	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0192	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-0210	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-0211	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1366	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1418	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1419	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1444	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1445	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1470	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1471	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1496	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1497	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1522	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1523	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1548	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1549	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1574	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1575	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1600	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1601	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1626	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1627	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1652	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1653	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1678	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1679	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1704	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1705	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1730	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1731	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1756	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1757	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1782	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1783	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1808	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1809	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1834	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1835	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1860	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1861	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1886	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1887	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-1912	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-1913	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2017	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2018	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2039	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2040	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2060	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2061	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2082	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2083	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2107	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2133	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-2134	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2158	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2159	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2183	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2184	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.01-2206	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.01-2207	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой, группа горючести НГ, плотность 90±10% кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,039/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0125	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0126	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0151	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0152	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0181	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0182	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0206	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0207	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0229	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0230	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0252	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0253	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0272	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0273	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0291	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0292	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-0318	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-0319	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1368	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1468	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1469	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1494	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1495	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1520	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1521	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1546	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1547	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1572	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1573	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1598	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1599	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1624	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1625	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1650	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1651	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1676	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1677	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1702	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1703	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1728	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1729	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1754	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1755	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1780	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1781	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1806	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1807	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1832	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1833	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1858	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1859	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1884	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1885	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1910	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1911	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
12.2.08.02-1936	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1937	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 114 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1962	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 108 мм	м
12.2.08.02-1963	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 114 мм	м
25.03.107		
12.2.08.01-0044	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0071	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0101	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0129	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0152	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0175	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0195	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-0214	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1422	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1474	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1500	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1526	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1552	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1578	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1604	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1630	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1656	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1682	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1734	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1760	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1786	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1812	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1838	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1864	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1890	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.01-1916	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0128	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0155	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0184	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0210	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0233	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0256	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0295	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-0321	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1472	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1524	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1550	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1576	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1602	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1628	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1680	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1706	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1732	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1784	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1810	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1836	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 159 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1862	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1888	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1940	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
12.2.08.02-1966	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 159 мм	м
25.03.108		
12.2.08.01-0047	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0048	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0075	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0076	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0106	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0134	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0156	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0157	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0179	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0180	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-0217	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.01-0222	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-0252	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1423	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1449	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1475	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1501	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1527	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1553	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1579	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1605	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1631	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1657	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1683	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1709	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1735	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1761	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1787	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.01-1813	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1839	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1865	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1891	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.01-1917	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой армированной фольгой, группа горючести Г1, плотность 120±15 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0131	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0132	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0159	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0160	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0189	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0215	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0237	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0238	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0260	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 205 мм	м
12.2.08.02-0261	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-0298	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +600 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 205 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-0323	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 145-150 кг/м3, теплопроводность при +50/+100 °С не более 0,040/0,046 Вт/(м*К), максимальная температура применения +680 °С, толщина стенки 25 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1473	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1499	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1525	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1551	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1577	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1603	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1629	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1655	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1681	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1707	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 80±10% кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,038 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1733	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 20 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1759	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1785	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1811	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 50 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1837	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 60 мм, внутренний диаметр 219 мм	м

1	2	3
12.2.08.02-1863	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 70 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1889	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 80 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1915	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 90 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1941	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 100 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
12.2.08.02-1967	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 120±15 кг/м3, теплоповодность при +25 °С не более 0,043 Вт/(м*К), максимальная температура применения +650 °С, толщина стенки 120 мм, внутренний диаметр 219 мм	м
25.04.001		
01.8.01.01-0001	Блоки из пеностекла, плотность не более 200 кг/м3	м3
25.04.002		
08.3.05.05-0006	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1500	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,35 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1502	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,40 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1504	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,45 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1508	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,60 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1510	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,65 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1512	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1514	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,80 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1516	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,90 мм, ширина 1250 мм	м2
08.3.05.05-1518	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 1,00 мм, ширина 1250 мм	м2
25.04.003		
25.04.004		
05.2.02.14-0011	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А	м3
05.2.02.14-0012	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип Б	м3
25.04.009		
10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг
10.1.02.02-1008	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1036	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1056	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 0,8 мм	т
25.04.010		
10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг
10.1.02.02-1008	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1012	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1014	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,2-1,5 мм	т
10.1.02.02-1036	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1040	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1042	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,2-1,5 мм	т

1	2	3
10.1.02.02-1056	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 0,8 мм	т
10.1.02.02-1060	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,0 мм	т
10.1.02.02-1062	Листы алюминиевые из сплавов марок АМг5, АМг6, толщина 1,2-1,5 мм	т
25.04.014		
01.6.04.01-0033	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0034	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С, толщина 13-14 мм	м2
01.6.04.01-0036	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения A-B, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0037	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0038	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12-13 мм	м2
01.6.04.01-0040	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ0, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0042	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ0, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0043	Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0044	Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения A-B, толщина 18-20 мм	м2
25.04.015		
12.2.02.01-0001	Сэндвич-панель звукоизолирующая стеновая бескаркасная, наружный слой из листа ГВЛ, внутренний слой из штапельного стекловолокна, индекс дополнительной звукоизоляции 9-11 дБ, с комплектом крепежа, размеры 1200х600х40 мм	м2
12.2.02.01-0002	Сэндвич-панель звукоизолирующая стеновая бескаркасная, наружный слой из листа ГВЛ, внутренний слой из штапельного стекловолокна, индекс дополнительной звукоизоляции 12-14 дБ, с комплектом крепежа, размеры 1200х600х70 мм	м2
12.2.02.01-0003	Сэндвич-панель звукоизолирующая стеновая бескаркасная, наружный слой из листа ГВЛ, внутренний слой из штапельного стекловолокна, индекс дополнительной звукоизоляции 16-18 дБ, с комплектом крепежа, размеры 1200х600х120 мм	м2
12.2.02.01-0004	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0005	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с антикоррозионным покрытием, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0006	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из алюминия толщиной 1,2 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0007	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из хромоникелевого сплава толщиной 0,6 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0008	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная, каркас оцинкованный стальной, бесцветное органическое листовое стекло толщиной 12 мм, размеры 2960х1000х50 мм	м2
12.2.02.01-0015	Сэндвич-панель звукоизолирующая стеновая бескаркасная, наружный слой из листа ГВЛ, внутренний слой из штапельного стекловолокна, индекс дополнительной звукоизоляции 11-13 дБ, с комплектом крепежа, размеры 1200х600х42 мм	м2
12.2.02.01-0016	Сэндвич-панель звукоизолирующая стеновая бескаркасная, наружный слой из листа ГВЛ, внутренний слой из штапельного стекловолокна, индекс дополнительной звукоизоляции 13-15 дБ, с комплектом крепежа, размеры 1200х600х42,5 мм	м2
12.2.02.01-0017	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2

1	2	3
12.2.02.01-0021	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из алюминия толщиной 1 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0023	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка с цинко-алюмо-магниевым покрытием толщиной 0,8 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0025	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная, каркас алюминиевый стальной, бесцветное органическое листовое стекло толщиной 12 мм, размеры 2960х1000х75 мм	м2
12.2.02.01-0026	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная, каркас алюминиевый стальной, бесцветное органическое листовое стекло толщиной 10 мм, размеры 2960х1000х75 мм	м2
25.04.016		
01.6.01.11-0002	Плита (панель) гипсокартонная акустическая перфорированная с наклеенным звукопоглощающим слоем из нетканого полотна, толщина 12,5 мм	м2
01.6.04.01-0033	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0034	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C, толщина 13-14 мм	м2
01.6.04.01-0035	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения A-B, толщина 18-20 мм	м2
01.6.04.01-0036	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения A-B, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0037	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0038	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12-13 мм	м2
01.6.04.01-0040	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ0, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0042	Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ0, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм	м2
01.6.04.01-0044	Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения A-B, толщина 18-20 мм	м2
25.04.017		
12.2.02.01-0009	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной в виде жалюзи, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с антикоррозионным покрытием, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0010	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной в виде жалюзи, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из хромоникелевого сплава, толщина короба 0,6 мм, толщина крышки 1 мм, размеры 2960х500х110 мм	м2
12.2.02.01-0011	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной с отверстиями на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0012	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной с отверстиями на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с антикоррозионным покрытием, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0013	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной с отверстиями на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из алюминия толщиной 1,2 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0014	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной с отверстиями на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из хромоникелевого сплава толщиной 0,6 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2

1	2	3
12.2.02.01-0017	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0018	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированная на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0019	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной в виде жалюзи, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0020	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированной в виде жалюзи, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из оцинкованной стали, толщина короба 0,6 мм, толщина крышки 0,8 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0021	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из алюминия толщиной 1 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0022	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированная на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка из алюминия толщиной 1 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0023	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с глухой фасадной крышкой, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка с цинко-алюмо-магниевым покрытием толщиной 0,8 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0024	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, без усиления, с фасадной крышкой, перфорированная на 20%, с профильной торцевой крышкой, короб и передняя крышка с цинко-алюмо-магниевым покрытием толщиной 0,8 мм, размеры 2960х500х115 мм	м2
12.2.02.01-0025	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная, каркас алюминиевый стальной, бесцветное органическое листовое стекло толщиной 12 мм, размеры 2960х1000х75 мм	м2
12.2.02.01-0026	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная, каркас алюминиевый стальной, бесцветное органическое листовое стекло толщиной 10 мм, размеры 2960х1000х75 мм	м2
25.04.023		
11.3.03.19-0210	Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 4,0 мм	м2
11.3.03.19-0212	Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 6,0 мм	м2
11.3.03.19-0214	Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 8,0 мм	м2
11.3.03.19-0216	Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 10,0 мм	м2
11.3.03.19-0222	Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 16,0 мм	м2
11.3.03.19-0226	Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 20,0 мм	м2
11.3.03.19-0228	Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 25,0 мм	м2
11.3.03.19-0240	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 4,0 мм	м2
11.3.03.19-0242	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 6,0 мм	м2
11.3.03.19-0244	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 8,0 мм	м2
11.3.03.19-0246	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 10,0 мм	м2
11.3.03.19-0252	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 16,0 мм	м2
11.3.03.19-0256	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 20,0 мм	м2
11.3.03.19-0258	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 25,0 мм	м2
11.3.03.19-0300	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 1,0 мм	м2
11.3.03.19-0302	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 2,0 мм	м2
11.3.03.19-0304	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 3,0 мм	м2
11.3.03.19-0306	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 4,0 мм	м2
11.3.03.19-0308	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 5,0 мм	м2
11.3.03.19-0310	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 6,0 мм	м2
11.3.03.19-0312	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 8,0 мм	м2
11.3.03.19-0314	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 10,0 мм	м2
11.3.03.19-0318	Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 2,0 мм	м2
11.3.03.19-0320	Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 3,0 мм	м2
11.3.03.19-0322	Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 4,0 мм	м2
11.3.03.19-0324	Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 5,0 мм	м2
11.3.03.19-0326	Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 6,0 мм	м2
11.3.03.19-0328	Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 8,0 мм	м2
11.3.03.19-0330	Панель из поликарбоната, монолитная, цветная, толщина 10,0 мм	м2

1	2	3
25.04.027		
25.04.028		
12.2.07.01-1000	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40±15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, толщина 10 мм	м2
12.2.07.01-1004	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40±15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, толщина 13 мм	м2
12.2.07.01-1008	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40±15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, толщина 19 мм	м2
12.2.07.01-1012	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40±15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, толщина 25 мм	м2
12.2.07.01-1016	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40±15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, толщина 32 мм	м2
12.2.07.01-1020	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40±15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, толщина 40 мм	м2
12.2.07.01-1022	Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах без покрытия, группа горючести Г1, плотность 40±15 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, толщина 50 мм	м2
12.2.07.02-0001	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм	м2
12.2.07.02-0002	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 3 мм	м2
12.2.07.02-0003	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0004	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0006	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
12.2.07.02-0007	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0008	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 15 мм	м2
12.2.07.02-0026	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0027	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0028	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
12.2.07.02-0042	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0043	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0044	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 8 мм	м2
12.2.07.02-0045	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0082	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 4 мм	м2
12.2.07.02-0083	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2
12.2.07.02-0085	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2
12.2.07.02-0088	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 0,5 мм	м2
12.2.07.02-0090	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 1 мм	м2

1	2	3
12.2.07.02-0092	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 1,5 мм	м2
12.2.07.02-0094	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 6 мм	м2
12.2.07.02-0096	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 7 мм	м2
12.2.07.02-0100	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 54 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,017 Вт/(м*К), толщина 11 мм	м2
25.04.031		
01.6.01.05-0002	Плиты армированные цементно-минеральные наружные, толщина 12,5 мм	м2
25.04.032		
11.2.08.01-0004	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1, толщина 8 мм	1000 м2
11.2.08.01-0005	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1, толщина 12 мм	1000 м2
11.2.08.01-0006	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1, толщина 16 мм	1000 м2
11.2.08.01-0007	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 8 мм	1000 м2
11.2.08.01-0008	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 12 мм	1000 м2
11.2.08.01-0009	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 16 мм	1000 м2
11.2.08.01-0010	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 8 мм	1000 м2
11.2.08.01-0011	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 12 мм	1000 м2
11.2.08.01-0012	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 16 мм	1000 м2
25.04.036		
12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3
12.2.03.02-0011	Вата минеральная на основе стекловолокна звукопоглощающая	м3
12.2.03.02-0013	Вата минеральная из стеклянного штапельного полотна	м3
12.2.03.02-0021	Вата минеральная на основе стекловолокна тепло- и звукоизоляционная, теплопроводность 0,041 Вт/(м*К)	м3
12.2.03.02-0026	Вата минеральная на основе стекловолокна для скатных кровель	м3
12.2.03.02-0028	Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,032-0,037 Вт/(м*К)	м3
12.2.03.02-0031	Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(м*К)	м3
12.2.03.02-0032	Вата минеральная теплоизоляционная задувная, группа горючести НГ, теплопроводность при +10 °С не более 0,040 Вт/(м*К)	кг
12.2.03.15-0011	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3
25.04.037		
12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3	м3
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3	м3
12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3
12.2.05.05-0010	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-180, повышенной жесткости, плотность 171-190 кг/м3	м3
12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3
12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3
12.2.05.05-0016	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3	м3
12.2.05.05-0018	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-50, мягкие, плотность 46-55 кг/м3	м3
12.2.05.05-0050	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-60, полужесткие, плотность 56-65 кг/м3	м3
12.2.05.05-0051	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-80, полужесткие, плотность 76-90 кг/м3	м3
12.2.05.05-0052	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-140, жесткие, плотность 131-150 кг/м3	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2

1	2	3
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
25.04.038		
12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3	м3
12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3
12.2.05.05-0016	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3	м3
12.2.05.05-0018	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-50, мягкие, плотность 46-55 кг/м3	м3
12.2.05.05-0050	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-60, полужесткие, плотность 56-65 кг/м3	м3
12.2.05.05-0051	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-80, полужесткие, плотность 76-90 кг/м3	м3
25.04.039		
12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3	м3
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3	м3
12.2.05.05-0010	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-180, повышенной жесткости, плотность 171-190 кг/м3	м3
12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3
12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3
12.2.05.05-1000	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-100, жесткие, плотность 91-110 кг/м3	м3
25.04.040		
12.2.05.02-0001	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа	м3
12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3
12.2.05.02-0003	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа	м3
12.2.05.02-0004	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 130 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 Мпа	м3
12.2.05.02-0005	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150-155 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	м3
12.2.05.02-0006	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0080	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0082	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-0084	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 135 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3

1	2	3
12.2.05.10-0086	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 160 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,039/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 МПа	м3
12.2.05.10-0088	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 190 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,040/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,08 МПа	м3
12.2.05.10-0220	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115±15 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,03 МПа	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3
25.04.045		
12.2.05.11-0021	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, полужесткие, технические	м3
25.04.046		
12.2.05.10-0080	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0082	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-0084	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 135 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-0086	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 160 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,039/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 МПа	м3
12.2.05.10-0088	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 190 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,040/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,08 МПа	м3
12.2.05.11-0028	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3
25.04.047		
12.2.05.02-0001	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа	м3
12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3
12.2.05.02-0003	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа	м3
12.2.05.02-0004	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 130 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 Мпа	м3
12.2.05.02-0005	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150-155 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	м3
12.2.05.02-0006	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2

1	2	3
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3
25.04.048		
12.2.05.08-0001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 15 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,040 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 20 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,037 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0010	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 30 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,033/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-0016	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 60 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,031/0,032 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.08-1000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3
25.04.053		
12.2.05.11-0026	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана, плотность 40-50 кг/м3	м3
25.04.059		
12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм	м3
12.2.05.09-0022	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм	м3
12.2.05.09-0023	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-39 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, толщина 40-100 мм	м3
12.2.05.09-0025	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, толщина 100-150 мм	м3
12.2.05.09-0026	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 24-32 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, толщина 20-150 мм	м3
12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 32-45 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 5/10% деформации не менее 0,45/0,5 МПа, толщина 40-100 мм	м3
12.2.05.09-0045	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 40-53 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,7 МПа, толщина 40-100 мм	м3
12.2.05.09-0046	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,13 МПа, толщина 20-30 мм	м3
12.2.05.09-0047	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-100 мм	м3

1	2	3
12.2.05.09-0048	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, толщина 120-150 мм	м3
12.2.05.09-0049	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г3, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, толщина 40-150 мм	м3
12.2.05.09-0050	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,1 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа, толщина 20 мм	м3
12.2.05.09-0052	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 30 мм	м3
12.2.05.09-0054	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0056	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 80 мм и более	м3
12.2.05.09-0058	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0060	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г3, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0062	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0064	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0066	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 100 мм	м3
12.2.05.09-0068	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-45 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа	м3
12.2.05.09-0070	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-55 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,6 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа	м3
12.2.05.09-0072	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,4 МПа	м3
12.2.05.09-0074	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,7 МПа, прочность при изгибе не менее 0,55 МПа	м3
12.2.05.09-0999	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа, толщина 80-1000 мм	м3

1	2	3
12.2.05.09-1000	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1001	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1002	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1004	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1006	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,45 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
25.04.060		
12.2.05.09-0021	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм	м3
12.2.05.09-0022	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм	м3
12.2.05.09-0023	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-39 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, толщина 40-100 мм	м3
12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 32-45 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 5/10% деформации не менее 0,45/0,5 МПа, толщина 40-100 мм	м3
12.2.05.09-0050	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,1 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа, толщина 20 мм	м3
12.2.05.09-0052	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 30 мм	м3
12.2.05.09-0054	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0056	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 80 мм и более	м3
12.2.05.09-0058	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0060	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г3, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0062	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,029 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 50 мм	м3

1	2	3
12.2.05.09-0068	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-45 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа	м3
12.2.05.09-0070	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 35-55 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,6 МПа, прочность при изгибе не менее 0,7 МПа	м3
12.2.05.09-0072	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,4 МПа	м3
12.2.05.09-0074	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,030 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,7 МПа, прочность при изгибе не менее 0,55 МПа	м3
12.2.05.09-0100	Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 60 мм	м2
12.2.05.09-0102	Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 110 мм	м2
12.2.05.09-0999	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,1 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1000	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1001	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1002	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, прочность при изгибе не менее 0,25 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1004	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 20-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1006	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т3, плотность 30-80 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,45 МПа, толщина 80-1000 мм	м3
12.2.05.09-1030	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 100-600 мм	м3
12.2.05.09-1032	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4, плотность 24-35 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 100-600 мм	м3
12.2.05.09-1034	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4, плотность 26-35 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 100-600 мм	м3
12.2.05.09-1036	Блоки из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4, плотность 36-53 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа, прочность при изгибе не менее 0,3 МПа, толщина 100-600 мм	м3
25.04.061		
12.2.05.06-0002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40	м3

1	2	3
12.2.05.06-0032	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС15	м3
12.2.05.06-0034	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС25	м3
12.2.05.06-0036	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС35	м3
12.2.05.06-1004	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС20	м3
12.2.05.06-1008	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС30	м3
12.2.05.06-1036	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС25	м3
12.2.05.06-1038	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС30	м3
12.2.05.06-1040	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС35	м3
12.2.05.09-0024	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,13 МПа, толщина 20-30 мм	м3
12.2.05.09-0100	Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 60 мм	м2
12.2.05.09-0102	Сэндвич-панель с утеплителем из экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм и листом из полимерцементного бетона толщиной 10 мм с одной стороны, показатели пожарной опасности Г1, В2, Д3, теплопроводность утеплителя при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), толщина панели 110 мм	м2
25.04.072		
12.2.05.11-0028	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3
25.04.077		
12.2.05.02-0001	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа	м3
12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3
12.2.05.02-0003	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа	м3
12.2.05.02-0004	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 130 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 Мпа	м3
12.2.05.02-0005	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150-155 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	м3
12.2.05.02-0006	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа	м3
12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3	м3
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3	м3
12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3
12.2.05.05-0010	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-180, повышенной жесткости, плотность 171-190 кг/м3	м3
12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3
12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
12.2.05.11-0026	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана, плотность 40-50 кг/м3	м3
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3

1	2	3
12.2.05.11-0028	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3
25.04.078		
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПЖ-120, жесткие, плотность 111-130 кг/м3	м3
12.2.05.05-0010	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-180, повышенной жесткости, плотность 171-190 кг/м3	м3
12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-200, повышенной жесткости, плотность 191-210 кг/м3	м3
12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ-160, повышенной жесткости, плотность 151-170 кг/м3	м3
12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
25.04.079		
01.6.01.09-0001	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 1050 кг/м3, толщина 10 мм	м2
01.6.01.09-0003	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 1050 кг/м3, толщина 12 мм	м2
01.6.01.09-0005	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 1050 кг/м3, толщина 22 мм	м2
01.6.01.09-0006	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 600 кг/м3, толщина 14 мм	м2
01.6.01.09-0007	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 600 кг/м3, толщина 25 мм	м2
01.6.01.09-0008	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 600 кг/м3, толщина 50 мм	м2
01.6.01.09-0009	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 250 кг/м3, толщина 100 мм	м2
01.6.01.09-0010	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 300 кг/м3, толщина 50 мм	м2
01.6.01.09-0011	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 450 кг/м3, толщина 25 мм	м2
01.6.01.09-0022	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 300 кг/м3, толщина 75 мм	м2
01.6.01.09-0050	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 400 кг/м3, толщина 33 мм	м2
01.6.01.09-0051	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 400 кг/м3, толщина 50 мм	м2
01.6.01.09-0053	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 450 кг/м3, толщина 33 мм	м2
01.6.01.09-0054	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 15 мм	м2
01.6.01.09-0055	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 18 мм	м2
01.6.01.09-0056	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 25 мм	м2
01.6.01.09-0057	Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 33 мм	м2
01.6.01.09-0058	Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 450 кг/м3, толщина 25 мм	м2
01.6.01.09-0059	Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 15 мм	м2
01.6.01.09-0060	Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 18 мм	м2
01.6.01.09-0061	Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 20 мм	м2
01.6.01.09-0062	Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 25 мм	м2
25.04.080		
12.2.05.09-0064	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.09-0066	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 100 мм	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0066	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	м3

1	2	3
12.2.05.10-0200	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 75±7 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0202	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 80±8 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0204	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90±9 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,012 МПа	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3
25.04.081		
12.2.05.09-0064	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 50 мм	м3
12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0066	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	м3
12.2.05.10-0200	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 75±7 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0202	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 80±8 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0204	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90±9 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,012 МПа	м3
12.2.05.10-0240	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 145±14 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3
25.04.082		
12.2.05.09-0066	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с одной стороны, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °С не более 0,033 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,15 МПа, толщина 100 мм	м3

1	2	3
12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0066	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	м3
12.2.05.10-0200	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 75±7 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0202	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 80±8 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0204	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90±9 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,012 МПа	м3
12.2.05.10-0240	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 145±14 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-1008	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 80 мм	м2
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3
25.04.083		
12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0066	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	м3
12.2.05.10-0200	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 75±7 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0202	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 80±8 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0204	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90±9 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,012 МПа	м3
12.2.05.10-0240	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 145±14 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 120 мм	м2

1	2	3
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3
25.04.084		
12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 50-69 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3
12.2.05.10-0066	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа	м3
12.2.05.10-0200	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 75±7 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0202	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 80±8 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа	м3
12.2.05.10-0204	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90±9 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,012 МПа	м3
12.2.05.10-0240	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 145±14 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа	м3
25.04.090		
12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3
12.2.05.02-0001	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа	м3
12.2.05.02-0002	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3
12.2.05.02-0003	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа	м3
12.2.05.02-0004	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 130 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 Мпа	м3
12.2.05.02-0005	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150-155 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 Мпа	м3
12.2.05.02-0006	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 110 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа	м3
12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3
12.2.05.10-1006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм	м2
25.05.001		
12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3
12.2.03.02-0011	Вата минеральная на основе стекловолокна звукопоглощающая	м3
12.2.03.02-0021	Вата минеральная на основе стекловолокна тепло- и звукоизоляционная, теплопроводность 0,041 Вт/(м*К)	м3
12.2.03.02-0031	Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(м*К)	м3

1	2	3
25.05.002		
12.2.03.02-0001	Вата из супертонкого стекловолокна без связующего	т
12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3
12.2.03.02-0013	Вата минеральная из стеклянного штапельного полотна	м3
12.2.03.02-0021	Вата минеральная на основе стекловолокна тепло- и звукоизоляционная, теплопроводность 0,041 Вт/(м*К)	м3
12.2.03.02-0026	Вата минеральная на основе стекловолокна для скатных кровель	м3
12.2.03.02-0028	Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,032-0,037 Вт/(м*К)	м3
12.2.03.02-0031	Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(м*К)	м3
25.05.003		
12.2.03.02-0032	Вата минеральная теплоизоляционная задувная, группа горючести НГ, теплопроводность при +10 °С не более 0,040 Вт/(м*К)	кг
25.05.004		
01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг
01.7.20.02-0005	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, с пропиткой от биокоррозии, толщина 8-10 мм	100 м2
25.05.005		
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3
25.06.001		
01.1.01.09-0021	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 0,7 мм	т
01.1.01.09-0022	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 1,0-1,5 мм	т
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм	т
01.1.01.09-0024	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм	т
01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т
01.1.01.09-0028	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 12 мм	т
01.1.01.09-0029	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 13-15 мм	т
01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм	т
25.06.002		
01.1.01.09-0041	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т
25.06.003		
01.7.07.26-0018	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 60 мм	100 м
01.7.07.26-0020	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 80 мм	100 м
01.7.07.26-0023	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 6 мм	100 м
01.7.07.26-0026	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 30 мм	100 м
01.7.07.26-0040	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 50 мм	100 м
25.07.001		
12.2.03.07-0047	Покрытие керамическое жидкое теплоизоляционное универсальное на водной основе, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, теплопроводность 0,0016 Вт/(м*К), температура нанесения от +5 до +150 °С, температура эксплуатации от -60 до +260 °С, расход 1,32 л/м2 при толщине слоя 1 мм, цвет белый	л
26.01.001		
14.2.01.03-0001	Композиция модифицированная эпоксидно-каменноугольная двухкомпонентная (основа и отвердитель) с адгезионно-ингибирующим эффектом для защиты металлических и бетонных конструкций	т
26.01.002		
26.01.003		
06.1.02.01-0011	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марка ИШ (ИЛШ, ИЛ), толщина 50 мм	т
06.1.02.01-0013	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марка ИШ (ИЛШ, ИЛ), толщина 70 мм	т
26.01.004		
14.2.01.05-0001	Композиция битумно-полимерная гидроизоляционная на основе битумно-латексной эмульсии, плотность 1,05 г/см3, цвет черно-коричневый	кг

1	2	3
14.2.01.05-0002	Композиция полимерная однокомпонентная гидроизоляционная, температура воздуха при нанесении от -15 до +35 °С, массовая доля нелетучих веществ 86-90 %, водонепроницаемость не менее 5 атм, влажность основания не более 4 %, цвет белый, серый	кг
14.2.01.05-0006	Композиция полимерная гидроизоляционная, кровельная на основе изоцианатного преполимера с содержанием органических растворителей, пигментов и модифицирующих добавок, для металлических, бетонных и железобетонных конструкций, керамических поверхностей и устройства (ремонта) кровли, расход 0,75 кг/м2	кг
14.2.01.05-0008	Композиция полимерная финишная на основе изоцианатного преполимера с содержанием органических растворителей, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты гидроизоляционных полимерных композиций от воздействия ультрафиолета и механических нагрузок, расход 0,15-0,25 кг/м2	кг
26.01.005		
14.2.04.03-1030	Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент А) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °С 1,187 г/см3	кг
14.2.04.03-1031	Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент В, отвердитель) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °С 1,484 г/см3	кг
26.01.006		
14.2.01.04-0020	Композиция эпоксидная двухкомпонентная с содержанием битума, уретана и ксилола для создания адгезионного защитного слоя между асфальтом и полимерным покрытием, расход 0,373 кг/м2 при толщине слоя 350 мкм	кг
26.01.012		
14.2.01.03-0002	Лак каменноугольный, марка «Морской», А, Б	т
26.01.018		
01.7.06.03-0001	Ленты антикоррозионные полимерно-асмольные, термостойкие из ПВХ пленки с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой для изоляции трубопроводов, ширина 450 мм, толщина 2 мм	м2
01.7.06.03-0002	Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм	м2
01.7.06.03-0005	Ленты полимерные для изоляции трубопроводов, толщина 0,5 мм	м2
01.7.06.03-0009	Ленты на основе полиэтилена и бутилкаучука, четырехслойные для изоляции и защиты от коррозии трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,45 мм	т
01.7.06.03-0010	Ленты на основе полиэтилена и бутилкаучука, четырехслойные для изоляции и защиты от коррозии трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,63 мм	т
01.7.06.03-0011	Ленты полимерно-битумные для защиты трубопроводов, толщина 1,5 мм	м2
26.01.019		
01.7.06.03-0005	Ленты полимерные для изоляции трубопроводов, толщина 0,5 мм	м2
01.7.06.03-0009	Ленты на основе полиэтилена и бутилкаучука, четырехслойные для изоляции и защиты от коррозии трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,45 мм	т
01.7.06.03-0010	Ленты на основе полиэтилена и бутилкаучука, четырехслойные для изоляции и защиты от коррозии трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,63 мм	т
26.01.020		
01.7.06.03-0002	Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм	м2
01.7.06.03-0005	Ленты полимерные для изоляции трубопроводов, толщина 0,5 мм	м2
26.01.026		
01.7.19.03-0040	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 57 мм, диаметр защитного кожуха 219 мм	шт
01.7.19.03-0041	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 57 мм, диаметр защитного кожуха 273 мм	шт
01.7.19.03-0042	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 57 мм, диаметр защитного кожуха 325 мм	шт
01.7.19.03-0043	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 57 мм, диаметр защитного кожуха 426 мм	шт
26.01.027		

1	2	3
01.7.19.03-0047	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 219 мм	шт
01.7.19.03-0048	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 273 мм	шт
01.7.19.03-0049	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм	шт
01.7.19.03-0050	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 426 мм	шт
01.7.19.03-0051	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 108 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм	шт
01.7.19.03-0052	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 114 мм, диаметр защитного кожуха 219 мм	шт
01.7.19.03-0053	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 114 мм, диаметр защитного кожуха 225 мм	шт
01.7.19.03-0054	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 114 мм, диаметр защитного кожуха 273 мм	шт
01.7.19.03-0055	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 114 мм, диаметр защитного кожуха 325 мм	шт
01.7.19.03-0056	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 114 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм	шт
01.7.19.03-0057	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 114 мм, диаметр защитного кожуха 426 мм	шт
01.7.19.03-0058	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 114 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм	шт
26.01.028		
01.7.19.03-0063	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 219 мм, диаметр защитного кожуха 325 мм	шт
01.7.19.03-0064	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 219 мм, диаметр защитного кожуха 377 мм	шт
01.7.19.03-0065	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 219 мм, диаметр защитного кожуха 426 мм	шт
01.7.19.03-0066	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 219 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм	шт
26.01.029		
01.7.19.03-0070	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 325 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм	шт
01.7.19.03-0071	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 325 мм, диаметр защитного кожуха 630 мм	шт
01.7.19.03-0072	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 325 мм, диаметр защитного кожуха 720 мм	шт
01.7.19.03-0073	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 325 мм, диаметр защитного кожуха 820 мм	шт
26.01.030		

1	2	3
01.7.19.03-0074	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 377 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм	шт
01.7.19.03-0075	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 377 мм, диаметр защитного кожуха 630 мм	шт
01.7.19.03-0076	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 377 мм, диаметр защитного кожуха 720 мм	шт
26.01.031		
01.7.19.03-0077	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 426 мм, диаметр защитного кожуха 530 мм	шт
01.7.19.03-0078	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 426 мм, диаметр защитного кожуха 630 мм	шт
01.7.19.03-0079	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 426 мм, диаметр защитного кожуха 720 мм	шт
01.7.19.03-0080	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 426 мм, диаметр защитного кожуха 1020 мм	шт
26.01.032		
01.7.19.03-0081	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 530 мм, диаметр защитного кожуха 720 мм	шт
01.7.19.03-0082	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 530 мм, диаметр защитного кожуха 820 мм	шт
01.7.19.03-0083	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 530 мм, диаметр защитного кожуха 1020 мм	шт
26.01.033		
01.7.19.03-0084	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 630 мм, диаметр защитного кожуха 820 мм	шт
01.7.19.03-0085	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 630 мм, диаметр защитного кожуха 920 мм	шт
01.7.19.03-0086	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 630 мм, диаметр защитного кожуха 1020 мм	шт
26.01.034		
01.7.19.03-0087	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 720 мм, диаметр защитного кожуха 920 мм	шт
01.7.19.03-0088	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 720 мм, диаметр защитного кожуха 1020 мм	шт
01.7.19.03-0089	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 720 мм, диаметр защитного кожуха 1220 мм	шт
01.7.19.03-0090	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 720 мм, диаметр защитного кожуха 1420 мм	шт
26.01.035		
01.7.19.03-0091	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 820 мм, диаметр защитного кожуха 1020 мм	шт
01.7.19.03-0092	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 820 мм, диаметр защитного кожуха 1220 мм	шт
01.7.19.03-0093	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 820 мм, диаметр защитного кожуха 1420 мм	шт

1	2	3
26.01.036		
01.7.19.03-0094	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 1020 мм, диаметр защитного кожуха 1220 мм	шт
01.7.19.03-0095	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 1020 мм, диаметр защитного кожуха 1420 мм	шт
26.01.037		
01.7.19.03-0096	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 1220 мм, диаметр защитного кожуха 1420 мм	шт
01.7.19.03-0097	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 1220 мм, диаметр защитного кожуха 1720 мм	шт
26.01.038		
01.7.19.03-0098	Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 1420 мм, диаметр защитного кожуха 1720 мм	шт
26.01.044		
01.7.19.03-1009	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 25 мм	шт
01.7.19.03-1010	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 32 мм	шт
01.7.19.03-1011	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 40 мм	шт
01.7.19.03-1012	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 50 мм	шт
01.7.19.03-1013	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 63 мм	шт
01.7.19.03-1014	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 76 мм	шт
01.7.19.03-1015	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 110 мм	шт
01.7.19.03-1053	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 90 мм	шт
01.7.19.03-1054	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 160 мм	шт
26.01.045		
01.7.19.03-0031	Манжета резиновая ступенчатая или конусная для присоединения бачка или смывного крана к унитазу, размеры 40х70 мм	шт
26.01.049		
24.3.05.06-1050	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,2-1,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм	компл
26.01.050		
24.3.05.06-1052	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,2-1,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 89 мм	компл
26.01.051		
24.3.05.06-1053	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,2-1,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 108 мм	компл
24.3.05.06-1054	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,2-1,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 114 мм	компл
26.01.052		
24.3.05.06-1056	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,2-1,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 159 мм	компл
24.3.05.06-1057	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,2-1,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 168 мм	компл
26.01.053		
24.3.05.06-1058	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,2-1,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 219 мм	компл
26.01.054		
24.3.05.06-1060	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,2-1,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 273 мм	компл
26.01.055		

1	2	3
24.3.05.06-1061	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,8 мм, наружный диаметр стальной трубы 325 мм	компл
26.01.056		
24.3.05.06-1063	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,8 мм, наружный диаметр стальной трубы 377 мм	компл
26.01.057		
24.3.05.06-1064	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,8 мм, наружный диаметр стальной трубы 426 мм	компл
26.01.058		
24.3.05.06-1065	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,8 мм, наружный диаметр стальной трубы 477 мм	компл
24.3.05.06-1066	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 1,8 мм, наружный диаметр стальной трубы 530 мм	компл
26.01.059		
24.3.05.06-1067	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 2,0 мм, наружный диаметр стальной трубы 630 мм	компл
26.01.060		
24.3.05.06-1068	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 2,0 мм, наружный диаметр стальной трубы 720 мм	компл
26.01.061		
24.3.05.06-1069	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 2,0 мм, наружный диаметр стальной трубы 820 мм	компл
26.01.062		
24.3.05.06-1071	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 2,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 1020 мм	компл
26.01.063		
24.3.05.06-1072	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 2,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 1220 мм	компл
26.01.064		
24.3.05.06-1073	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварного стыка трубопровода в комплекте с двухкомпонентным эпоксидным праймером и замковой пластиной, ширина манжеты 450 мм, толщина манжеты 2,4 мм, наружный диаметр стальной трубы 1420 мм	компл
26.01.075		
14.4.01.09-1060	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с фосфатом цинка антикоррозионный для ранее окрашенных цинконасыщенными эпоксидными/цинкосиликатными красками металлических изделий и конструкций, химически и механически стойкий, сухой остаток 79 %, при температуре +20 °С плотность 1,2-1,4 г/см3	кг
14.4.01.09-1062	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный цинконаполненный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, гидрофобный, сухой остаток 65 %, при температуре +20 °С плотность 2,7-2,9 г/см3	кг
14.4.01.09-1064	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с железной слюдкой антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, гидрофобный, сухой остаток 57 %, при температуре +20 °С плотность 1,4-1,5 г/см3	кг
14.4.01.09-1066	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный алюмонаполненный антикоррозионный для ранее окрашенных эпоксидными/полиуретановыми красками металлических конструкций, в том числе по ржавчине, химически стойкий, сухой остаток 62 %, при температуре +20 °С плотность 1,2-1,3 г/см3	кг
26.01.076		
14.2.05.04-0007	Состав двухкомпонентный электропроводной на основе эпоксидной смолы, без растворителей, для внутреннего покрытия стационарных стальных резервуаров, плотность 1,35 г/см3, расход 0,4 кг/м2	кг
14.4.01.09-0008	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей резервуаров хранения нефти, нефтепродуктов и химических веществ, расход 0,29-0,57 кг/м2	кг

1	2	3
14.4.04.12-0020	Эмаль двухкомпонентная эпоксидная для защиты внутренней поверхности стальных и бетонных резервуаров с питьевой водой и пищевыми продуктами, эксплуатируемых в условиях воздействия механических и химических нагрузок, расход 0,22-0,29 кг/м2	кг
14.4.04.12-0022	Эмаль двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная для защиты внутренней поверхности стальных и бетонных резервуаров, эксплуатируемых в условиях воздействия нефти, нефтепродуктов и минерализованной воды, расход 0,52 кг/м2	кг
26.01.077		
14.2.05.04-0008	Состав двухкомпонентный универсальный на основе эпоксидной смолы, без растворителей, коррозионностойкий, толстослойный, плотность 1,37 г/см3, расход 0,3-0,7 кг/м2	кг
14.4.04.10-0010	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая финишная для декоративной защиты металлических, бетонных, железобетонных конструкций, расход 0,25 кг/м2 при толщине слоя 0,06 мм	кг
26.01.078		
14.2.05.04-0009	Состав двухкомпонентный с высокой долей твердых веществ на основе эпоксидной смолы, с пониженным содержанием растворителя, для антикоррозионной защиты стальных поверхностей и бетона, контактирующими с химическими средами, плотность 1,9 г/см3, содержание по объему/массе твердых веществ 75/88 %, расход 0,63 кг/м2	кг
14.4.04.10-0010	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая финишная для декоративной защиты металлических, бетонных, железобетонных конструкций, расход 0,25 кг/м2 при толщине слоя 0,06 мм	кг
26.01.079		
14.1.06.06-1025	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл	шт
14.1.06.06-1026	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 585 мл	шт
26.01.080		
14.2.05.05-1000	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе, подвижный, высокопрочный, химически устойчивый	кг
26.01.081		
14.4.01.21-0409	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый карбонизированный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, гидрофобный, температура эксплуатации от -50 до +150 °С, прочность сцепления с металлом более 2,5 МПа, условная вязкость не менее 90 с, сухой остаток 52 %, при температуре +20 °С плотность 1,0 г/см3	кг
14.4.01.21-0410	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый с железной слюдкой антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 62 %, при температуре +20 °С плотность 1,5-1,7 г/см3	кг
14.4.01.21-0411	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый цинконаполненный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически стойкий, температура эксплуатации от -50 до +150 °С, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, условная вязкость не менее 80 с, сухой остаток 65 %, при температуре +20 °С плотность 2,0 г/см3	кг
14.4.01.21-0412	Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый алюмонаполненый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 52 %, при температуре +20 °С плотность от 1,0-1,2 г/см3	кг
26.01.087		
24.1.01.05-0052	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 720/1020 мм	шт
24.1.01.05-0054	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 820/1020 мм	шт
26.01.088		
24.1.01.05-0056	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 1020/1220 мм	шт
26.01.089		
24.1.01.05-0058	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 1220/1420 мм	шт
26.01.090		
24.1.01.05-0050	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 530/820 мм	шт
26.01.095		
14.2.01.03-0003	Эмаль эпоксидно-каменноугольная ЭП-5116	т
26.02.001		
14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг

1	2	3
14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
26.02.002		
14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т
14.2.06.01-0115	Антисептик ХМ-11	л
26.02.003		
14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг
14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т
14.2.06.01-0115	Антисептик ХМ-11	л
26.02.004		
14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг
14.2.06.01-0105	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т
26.02.005		
14.2.06.01-0111	Антисептик маслянистый	т
26.02.006		
14.2.06.01-0001	Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °С 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +50 °С	кг
14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен для обработки древесины при строительстве и отделке бань и саун, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг
14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
14.2.06.01-0005	Антисептик-антипирен для древесины на основе продуктов взаимодействия антипирена с полисахаридом и смачивателя, плотность при +20 °С 1,085-1,157 г/см3, температура при обработке от -3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
26.02.012		
26.02.013		
26.02.014		
26.02.020		
14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2	л
26.02.021		
14.2.02.10-0001	Покрытие огнебиозащитное, декоративно-текстурное атмосфероустойчивое на водной основе для древесины, бесцветное, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2	л
14.2.02.11-0003	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °С 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2	т
14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 240 г/м2	л
26.02.022		

1	2	3
14.2.02.11-0002	Состав огнебиозащитный пропиточный из сухой смеси для древесины, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 600 г/м2, насыпная плотность в сухом состоянии 1800 кг/м3	кг
14.2.02.11-0003	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °С 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2	т
14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2	л
14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 240 г/м2	л
26.03.001		
26.03.002		
14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый	т
14.2.02.03-0015	Краска огнезащитная на водной основе для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, плотность 1,28 г/см3, расход 1,8 кг/м2 на толщину покрытия 1 мм	кг
14.2.02.03-0019	Краска огнезащитная из термостойких, газообразующих и пенообразующих наполнителей	кг
14.2.02.03-0027	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 120 мин, температура нанесения от -25 до +35 °С, температура эксплуатации от -50 до +40 °С, плотность 1,28-1,34 г/см3, расход 1,8 кг/м2 на толщину покрытия 1 мм, цвет белый	кг
14.2.02.03-0031	Краска огнезащитная на водной основе для металлических конструкций, атмосферостойкая, антикоррозионная, цвет белый	кг
14.2.02.03-0111	Краска огнезащитная однокомпонентная на основе акриловых смол и органического растворителя для пассивной огнезащиты металлоконструкций, вспучивающегося типа	кг
14.2.02.03-1000	Краска огнезащитная терморасширяющаяся на органической основе для защиты несущих металлоконструкций	т
26.03.003		
14.2.02.02-0001	Композиция огнезащитная пропиточная для обработки древесины, древесных и древесно-плитных материалов	кг
14.2.02.10-0001	Покрытие огнебиозащитное, декоративно-текстурное атмосфероустойчивое на водной основе для древесины, бесцветное, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2	л
14.2.02.11-0003	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °С 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2	т
26.03.004		
14.2.02.03-0028	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для защиты кабельных линий, температура нанесения от -25 до +30 °С, температура эксплуатации от -50 до +40 °С, плотность 1,28-1,34 г/см3, расход 1,0 кг/м2 на толщину покрытия 0,6 мм, цвет белый	кг
26.03.010		
14.2.02.04-0001	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный	кг
14.2.02.04-0002	Лак огнезащитный для древесины	кг
26.03.015		
01.7.06.11-1013	Ленты уплотнительные терморасширяющиеся гибкие противопожарные для трубных проходок, ширина 45 мм, толщина 4,5 мм	10 м
01.7.06.11-1015	Муфты терморасширяющиеся противопожарные ленточного типа, ширина 125 мм, толщина 2 мм	м
26.03.016		
01.7.06.11-1014	Оболочка тканевая эластичная с силиконовой пропиткой для противопожарной изоляции, воздухонепроницаемая, водонепроницаемая, плотность 1410 кг/м3, температура эксплуатации от -70 °С до +200 °С, ширина 900 мм, толщина 0,8 мм	м
26.03.017		
14.2.02.10-1001	Покрытие абляционное огнезащитное устойчивое к воздействию масла и бензина для покрытия кабелей, химическая основа акрилат, цвет белый, плотность 1,35 г/см3, для повышения предела огнестойкости до 180 минут, температура эксплуатации от -20 до +80 °С, расход 1700 г/м2	кг
26.03.018		

1	2	3
14.2.02.10-1003	Покрытие эластичное противопожарное на водной основе для нанесения на поверхность одиночных кабелей, кабельных пучков, листов минеральной ваты, цвет белый, температура эксплуатации от -40 до +100 °С, плотность 1,47 г/см3, для повышения предела огнестойкости до 180 минут при толщине сухого слоя не менее 1,0 мм, расход 1755 г/м2	кг
26.03.023		
14.2.02.11-0019	Состав огнезащитный на неорганическом связующем для защиты конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции, каналов дымоудаления, образующий при повышении температуры более +1200 °С пористый теплоизолирующий слой, 3 группа огнезащитной эффективности, расход 6,0 кг/м2 при толщине слоя покрытия 4 мм	кг
14.2.02.11-0028	Состав огнезащитный для увеличения предела огнестойкости систем дымоудаления воздуховодов от 60 до 180 минут	кг
14.2.02.11-1000	Состав огнезащитный на основе полимерсиликатных композитов для огнезащиты металлоконструкций	кг
14.2.02.11-1006	Состав огнезащитный вспучивающийся на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями для защиты стальных металлоконструкций	т
14.2.02.11-1008	Состав огнезащитный многокомпонентный на основе полимеров в органическом растворителе (сольвенте) с добавлением антипиренов и гасящих пламя добавок для металлоконструкций	кг
14.2.02.11-1010	Состав огнезащитный на основе вспученного вермикулита, неорганических связующих, минеральной микроарматуры и специальных добавок для металлоконструкций	кг
14.2.02.11-1012	Состав огнезащитный на основе неорганических связующих и инертных наполнителей для металлоконструкций	т
14.2.02.11-1014	Состав огнезащитный штукатурный на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок для стальных и железобетонных конструкций	кг
14.2.02.11-1016	Состав огнезащитный на водной основе терморасширяющийся для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных несущих строительных конструкций	кг
14.2.02.11-1018	Состав огнезащитный на основе акрилового сополимера, органоразбавимый для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных строительных конструкций	кг
14.2.02.11-1022	Состав огнезащитный на эпоксидной основе, поликомпонентный для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных строительных конструкций	кг
26.03.024		
14.2.02.11-0002	Состав огнебиозащитный пропиточный из сухой смеси для древесины, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 600 г/м2, насыпная плотность в сухом состоянии 1800 кг/м3	кг
14.2.02.11-0004	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (сухой концентрат)	кг
26.03.025		
14.2.02.02-0001	Композиция огнезащитная пропиточная для обработки древесины, древесных и древесно-плитных материалов	кг
14.2.02.11-1002	Состав огнезащитный пропиточный антипирен для поверхностной обработки древесины	кг
26.03.026		
14.2.02.02-0001	Композиция огнезащитная пропиточная для обработки древесины, древесных и древесно-плитных материалов	кг
14.2.02.04-0001	Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный	кг
14.2.02.04-0002	Лак огнезащитный для древесины	кг
14.2.02.10-0001	Покрытие огнебиозащитное, декоративно-текстурное атмосфероустойчивое на водной основе для древесины, бесцветное, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2	л
14.2.02.11-0002	Состав огнебиозащитный пропиточный из сухой смеси для древесины, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 600 г/м2, насыпная плотность в сухом состоянии 1800 кг/м3	кг
14.2.02.11-0003	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °С 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2	т
14.2.02.11-0004	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (сухой концентрат)	кг
14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2	л

1	2	3
14.2.02.11-0006	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 240 г/м2	л
14.2.02.11-1002	Состав огнезащитный пропиточный антипирен для поверхностной обработки древесины	кг
26.03.027		
14.2.02.11-0107	Состав огнезащитный для кабельных проходок из сухой смеси на основе вспученного вермикулита, неорганического связующего, наполнителей и целевых добавок для приготовления раствора, насыпная плотность в сухом состоянии 350-450 кг/м3	кг
14.2.02.11-1014	Состав огнезащитный штукатурный на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок для стальных и железобетонных конструкций	кг
26.03.028		
14.2.02.11-0107	Состав огнезащитный для кабельных проходок из сухой смеси на основе вспученного вермикулита, неорганического связующего, наполнителей и целевых добавок для приготовления раствора, насыпная плотность в сухом состоянии 350-450 кг/м3	кг
14.2.02.11-1004	Состав огнезащитный вспучивающийся на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями для защиты кабелей и в системе уплотнения швов	т
14.2.02.11-1010	Состав огнезащитный на основе вспученного вермикулита, неорганических связующих, минеральной микроарматуры и специальных добавок для металлоконструкций	кг
26.03.029		
14.2.02.11-0031	Состав огнезащитный напыляемый на основе многокомпонентной системы из акриловых смол и антипиренов для пассивной огнезащиты конструкций	кг
26.03.030		
14.2.02.07-0001	Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей	кг
14.2.02.10-1001	Покрытие абляционное огнезащитное устойчивое к воздействию масла и бензина для покрытия кабелей, химическая основа акрилат, цвет белый, плотность 1,35 г/см3, для повышения предела огнестойкости до 180 минут, температура эксплуатации от -20 до +80 °С, расход 1700 г/м2	кг
14.2.02.11-0013	Состав огнезащитный для покрытия кровли, эластичность 8 мм, адгезия 8-9 кПа, расход для обеспечения показателей пожарной опасности Г2, В1, РП1 при нанесении не менее 1700 г/м2	кг
14.2.02.11-1004	Состав огнезащитный вспучивающийся на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями для защиты кабелей и в системе уплотнения швов	т
26.03.031		
14.2.02.11-0019	Состав огнезащитный на неорганическом связующем для защиты конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции, каналов дымоудаления, образующий при повышении температуры более +1200 °С пористый теплоизолирующий слой, 3 группа огнезащитной эффективности, расход 6,0 кг/м2 при толщине слоя покрытия 4 мм	кг
14.2.02.11-0028	Состав огнезащитный для увеличения предела огнестойкости систем дымоудаления воздуховодов от 60 до 180 минут	кг
26.03.032		
14.2.02.07-0001	Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей	кг
14.2.02.11-0107	Состав огнезащитный для кабельных проходок из сухой смеси на основе вспученного вермикулита, неорганического связующего, наполнителей и целевых добавок для приготовления раствора, насыпная плотность в сухом состоянии 350-450 кг/м3	кг
14.2.02.11-1004	Состав огнезащитный вспучивающийся на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями для защиты кабелей и в системе уплотнения швов	т
26.03.033		
14.2.02.02-0002	Композиция огнезащитная пропиточная для обработки текстиля	кг
14.2.02.12-0001	Антипирен на водной основе для огнезащитной пропитки текстильных материалов	т
14.2.06.01-0006	Антисептик-антипирен для обработки ковровых покрытий с полиамидным или полушерстяным ворсом высотой от 4 мм до 35 мм и ковровых покрытий с полиакрилонитриловым ворсом высотой от 4 мм до 37 мм, класс пожарной опасности КМ2 (В2, РП1, Д2, Т2), плотность при +20 °С 1,055-1,065 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
26.03.034		
14.2.02.11-0019	Состав огнезащитный на неорганическом связующем для защиты конструкций воздуховодов, систем приточно-вытяжной вентиляции, каналов дымоудаления, образующий при повышении температуры более +1200 °С пористый теплоизолирующий слой, 3 группа огнезащитной эффективности, расход 6,0 кг/м2 при толщине слоя покрытия 4 мм	кг
14.2.02.11-0028	Состав огнезащитный для увеличения предела огнестойкости систем дымоудаления воздуховодов от 60 до 180 минут	кг

1	2	3
14.2.02.11-1010	Состав огнезащитный на основе вспученного вермикулита, неорганических связующих, минеральной микроарматуры и специальных добавок для металлоконструкций	кг
14.2.02.11-1012	Состав огнезащитный на основе неорганических связующих и инертных наполнителей для металлоконструкций	т
14.2.02.11-1014	Состав огнезащитный штукатурный на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок для стальных и железобетонных конструкций	кг
26.03.035		
14.2.06.01-0007	Антисептик-антипирен для обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных и синтетических волокон и нитей с содержанием синтетических материалов до 70 %, плотность при +20 °С 1,058-1,068 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
26.03.036		
14.2.06.01-0008	Антисептик-антипирен для обработки картона, бумаги, текстильных материалов из вискозы, хлопчатобумажных, льняных, шелковых волокон с содержанием синтетических материалов до 10 %, плотность при +20 °С 1,030-1,040 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
26.03.037		
14.2.02.02-0002	Композиция огнезащитная пропиточная для обработки текстиля	кг
14.2.02.12-0001	Антипирен на водной основе для огнезащитной пропитки текстильных материалов	т
14.2.06.01-0007	Антисептик-антипирен для обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных и синтетических волокон и нитей с содержанием синтетических материалов до 70 %, плотность при +20 °С 1,058-1,068 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
14.2.06.01-0008	Антисептик-антипирен для обработки картона, бумаги, текстильных материалов из вискозы, хлопчатобумажных, льняных, шелковых волокон с содержанием синтетических материалов до 10 %, плотность при +20 °С 1,030-1,040 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
14.2.06.01-0009	Антисептик-антипирен для обработки шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетических волокон до 60 %, плотность при +20 °С 1,055-1,058 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
26.03.038		
14.2.06.01-0009	Антисептик-антипирен для обработки шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетических волокон до 60 %, плотность при +20 °С 1,055-1,058 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
26.03.039		
14.2.02.11-1000	Состав огнезащитный на основе полимерсиликатных композитов для огнезащиты металлоконструкций	кг
14.2.02.11-1006	Состав огнезащитный вспучивающийся на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями для защиты стальных металлоконструкций	т
14.2.02.11-1008	Состав огнезащитный многокомпонентный на основе полимеров в органическом растворителе (сольвенте) с добавлением антипиренов и гасящих пламя добавок для металлоконструкций	кг
14.2.02.11-1012	Состав огнезащитный на основе неорганических связующих и инертных наполнителей для металлоконструкций	т
14.2.02.11-1016	Состав огнезащитный на водной основе терморасширяющийся для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных несущих строительных конструкций	кг
14.2.02.11-1018	Состав огнезащитный на основе акрилового сополимера, органоразбавимый для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных строительных конструкций	кг
14.2.02.11-1022	Состав огнезащитный на эпоксидной основе, поликомпонентный для предотвращения распространения пламени и повышения огнестойкости стальных строительных конструкций	кг
14.2.02.12-0711	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная для огнезащиты металлоконструкций	т
26.03.040		
14.2.02.07-0001	Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей	кг
14.2.02.10-1002	Покрытие огнезащитное терморасширяющееся на водной основе для защиты кабелей и пучков кабелей на кабельных лотках, химическая основа винилацетат, цвет белый, плотность 1,3 г/см3, температура эксплуатации от -30 до +80 °С, расход 1700 г/м2	кг
26.03.041		
14.2.02.11-1014	Состав огнезащитный штукатурный на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок для стальных и железобетонных конструкций	кг

1	2	3
26.03.052		
14.2.05.06-0001	Состав полимерцементный	м3
26.03.058		
12.2.07.07-0001	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 3 мм, внутренний диаметр 6 мм	шт
12.2.07.07-0002	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 3 мм, внутренний диаметр 8 мм	шт
12.2.07.07-0003	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 3 мм, внутренний диаметр 10 мм	шт
12.2.07.07-0004	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 3 мм, внутренний диаметр 12 мм	шт
12.2.07.07-0005	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 3 мм, внутренний диаметр 14 мм	шт
12.2.07.07-0006	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 3 мм, внутренний диаметр 16 мм	шт
12.2.07.07-0007	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 4 мм, внутренний диаметр 19 мм	шт
12.2.07.07-0008	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 4 мм, внутренний диаметр 23 мм	шт
12.2.07.07-0009	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 4 мм, внутренний диаметр 27 мм	шт
12.2.07.07-0010	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 4 мм, внутренний диаметр 31 мм	шт
12.2.07.07-0011	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 5 мм, внутренний диаметр 36 мм	шт
12.2.07.07-0012	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 5 мм, внутренний диаметр 42 мм	шт
12.2.07.07-0013	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 5 мм, внутренний диаметр 48 мм	шт
12.2.07.07-0014	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 5 мм, внутренний диаметр 54 мм	шт
12.2.07.07-0015	Трубка терморасширяющаяся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, толщина стенки 5 мм, внутренний диаметр 60 мм	шт
26.04.001		
17.3.02.03-0066	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные алюмосиликатные № 76, марка ШВК-37	т
17.3.05.16-0010	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62	т
26.04.002		
26.04.003		
17.3.05.16-0006	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45	т
26.04.004		
17.3.02.05-0002	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 1, 2, 4, для горна	т
17.3.02.05-0008	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 3, для горна	т
17.3.02.05-0014	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 5, 6, 8, 13, 14, для горна	т
17.3.02.05-0020	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 7, для горна	т
17.3.02.05-0027	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 9-12, для горна	т
26.04.005		
17.3.02.05-0001	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 1, 2, 4	т
17.3.02.05-0003	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 1, 2, 4, для остальных мест кладки	т
17.3.02.05-0007	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 3	т
17.3.02.05-0009	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 3, для остальных мест кладки	т
17.3.02.05-0013	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 5, 6, 8, 13, 14	т
17.3.02.05-0015	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 5, 6, 8, 13, 14, для остальных мест кладки	т
17.3.02.05-0019	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 7	т
17.3.02.05-0021	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 7, для остальных мест кладки	т
17.3.02.05-0026	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 9-12	т

1	2	3
17.3.02.05-0028	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 9-12, для остальных мест кладки	т
26.04.006		
26.04.007		
17.3.02.03-0041	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 81, 87, 88, 89	т
17.3.02.03-0042	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 81, 87, 88, 89	т
17.3.02.03-0044	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 82-84	т
17.3.02.03-0046	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 85, 86	т
17.3.02.03-0047	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 85, 86	т
17.3.02.03-0049	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 75	т
17.3.02.03-0050	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 75	т
17.3.02.03-0052	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 76	т
17.3.02.03-0053	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 77, 78	т
17.3.02.03-0055	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 77, 78	т
17.3.02.03-0057	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 79	т
17.3.02.03-0059	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 79	т
17.3.02.03-0061	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 80	т
17.3.02.03-0063	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 80	т
17.3.02.03-0065	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 76	т
17.3.02.03-0067	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 1	т
17.3.02.03-0069	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 2, 7, 8	т
17.3.02.03-0070	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 2, 7, 8	т
26.04.008		
17.3.02.03-0001	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 14 %	т
17.3.02.03-0002	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 15 %	т
17.3.02.03-0003	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 16 %	т
17.3.02.03-0004	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 17 %	т
17.3.02.03-0005	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 18 %	т
17.3.02.03-0006	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 19 %	т
17.3.02.03-0007	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 20 %	т
17.3.02.03-0008	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 14 %	т
17.3.02.03-0009	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 15 %	т
17.3.02.03-0010	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 16 %	т
17.3.02.03-0011	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 17 %	т

1	2	3
17.3.02.03-0012	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 18 %	т
17.3.02.03-0013	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 19 %	т
17.3.02.03-0014	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 20 %	т
17.3.02.03-0015	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 14 %	т
17.3.02.03-0016	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 15 %	т
17.3.02.03-0017	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 16 %	т
17.3.02.03-0018	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 17 %	т
17.3.02.03-0019	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 18 %	т
17.3.02.03-0020	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 19 %	т
17.3.02.03-0021	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 20 %	т
17.3.02.03-0022	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 14 %	т
17.3.02.03-0023	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 15 %	т
17.3.02.03-0024	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 16 %	т
17.3.02.03-0025	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 17 %	т
17.3.02.03-0026	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 18 %	т
17.3.02.03-0027	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 19 %	т
17.3.02.03-0028	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 20 %	т
17.3.02.03-0029	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 14 %	т
17.3.02.03-0030	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 15 %	т
17.3.02.03-0031	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 16 %	т
17.3.02.03-0032	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 17 %	т
17.3.02.03-0033	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 18 %	т
17.3.02.03-0034	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 19 %	т
17.3.02.03-0035	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 20 %	т
26.04.009		
26.04.010		
17.3.02.15-0001	Изделия огнеупорные полукислые для футеровки вращающихся печей ПЦ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
17.3.02.15-0002	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦЛ-1,3 № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
17.3.02.15-0004	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦУ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
17.3.02.15-0005	Изделия огнеупорные полукислые для футеровки вращающихся печей ПЦ № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
17.3.02.15-0006	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦЛ-1,3 № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
17.3.02.15-0008	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦУ № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
17.3.02.15-0009	Изделия огнеупорные полукислые для футеровки вращающихся печей ПЦ № 8, 13	т

1	2	3
17.3.02.15-0010	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦЛ-1,3 № 8, 13	т
17.3.02.15-0012	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦУ № 8, 13	т
26.04.021		
26.04.026		
17.2.02.01-0001	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 1	т
17.2.02.01-0002	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 2, 7, 8	т
17.2.02.01-0003	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 3, 5, 9, 10, 11, 13-15	т
17.2.02.01-0004	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 4, 6, 12, 61-63	т
17.2.02.01-0005	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 17-60	т
17.2.02.01-0006	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 64-68, 74	т
17.2.02.01-0007	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 69, 70	т
17.2.02.01-0008	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 71, 73	т
17.2.02.01-0009	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 75	т
17.2.02.01-0010	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 76	т
17.2.02.01-0011	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 78, 79	т
17.2.02.01-0012	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 79	т
17.2.02.01-0013	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 80	т
17.2.02.01-0014	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 85	т
17.2.02.01-0015	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 86, 91, 102-106	т
17.2.02.01-0016	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 87-101	т
26.04.027		
17.2.02.01-0006	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 64-68, 74	т
17.2.02.01-0007	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 69, 70	т
17.2.02.01-0008	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 71, 73	т
17.2.02.01-0009	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 75	т
17.2.02.01-0010	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 76	т
17.2.02.01-0011	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 78, 79	т
17.2.02.01-0012	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 79	т
17.2.02.01-0013	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 80	т
17.2.02.01-0014	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 85	т
17.2.02.01-0015	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 86, 91, 102-106	т
17.2.02.01-0016	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 87-101	т
26.04.028		
17.2.02.05-0087	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 99-102	т
17.2.02.05-0088	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 99-102	т

1	2	3
17.2.02.05-0089	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 99-102	т
17.2.02.05-0090	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 99-102	т
26.04.029		
17.2.02.05-0007	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.2.02.05-0008	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.2.02.05-0009	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.2.02.05-0010	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.2.02.05-0017	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.2.02.05-0018	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.2.02.05-0019	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.2.02.05-0020	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.2.02.05-0027	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 5, 8	т
17.2.02.05-0028	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 5, 8	т
17.2.02.05-0029	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 5, 8	т
17.2.02.05-0030	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 5, 8	т
17.2.02.05-0037	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.2.02.05-0038	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.2.02.05-0039	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.2.02.05-0040	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.2.02.05-0047	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50	т
17.2.02.05-0048	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50	т
17.2.02.05-0049	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50	т
17.2.02.05-0050	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50	т
17.2.02.05-0077	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 97, 98, 103-109	т
17.2.02.05-0078	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 97, 98, 103-109	т
17.2.02.05-0079	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 97, 98, 103-109	т
17.2.02.05-0080	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 97, 98, 103-109	т
26.04.030		
17.2.02.05-0037	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.2.02.05-0038	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.2.02.05-0039	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.2.02.05-0040	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.2.02.05-0057	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 60-69, 74, 93, 96	т
17.2.02.05-0058	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 60-69, 74, 93, 96	т
17.2.02.05-0059	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 60-69, 74, 93, 96	т
17.2.02.05-0060	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 60-69, 74, 93, 96	т
17.2.02.05-0067	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 92	т
17.2.02.05-0068	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 92	т
17.2.02.05-0069	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 92	т
17.2.02.05-0070	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 92	т
17.2.02.05-0077	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 97, 98, 103-109	т
17.2.02.05-0078	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 97, 98, 103-109	т
17.2.02.05-0079	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 97, 98, 103-109	т
17.2.02.05-0080	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 97, 98, 103-109	т
17.2.02.05-0087	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 99-102	т
17.2.02.05-0088	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 99-102	т
17.2.02.05-0089	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 99-102	т
17.2.02.05-0090	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 99-102	т
26.04.034		
17.2.02.07-0001	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей Д1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, масса до 12 кг	т

1	2	3
17.2.02.07-0002	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей Д1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, масса свыше 12 кг	т
17.2.02.07-0003	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДС № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35	т
17.2.02.07-0004	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0005	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0006	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0007	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0008	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСУ № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0009	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСУ № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0010	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей Д1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, масса до 12 кг	т
17.2.02.07-0011	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей Д1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, масса свыше 12 кг	т
17.2.02.07-0012	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДС № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42	т
17.2.02.07-0013	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0014	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0015	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0016	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0017	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСУ № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0018	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСУ № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0019	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей Д1 № 30-32, масса до 12 кг	т
17.2.02.07-0020	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей Д1 № 30-32, масса свыше 12 кг	т
17.2.02.07-0021	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДС № 30-32	т
17.2.02.07-0022	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 30-32, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0023	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 30-32, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0024	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО № 30-32, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0025	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО № 30-32, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0026	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСУ № 30-32, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0027	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСУ № 30-32, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0028	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей Д1 № 33, 34, 36, 37, масса до 12 кг	т
17.2.02.07-0029	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей Д1 № 33, 34, 36, 37, масса свыше 12 кг	т
17.2.02.07-0030	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДС № 33, 34, 36, 37	т
17.2.02.07-0031	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 33, 34, 36, 37, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0032	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 33, 34, 36, 37, масса свыше 35 кг	т

1	2	3
17.2.02.07-0033	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО № 33, 34, 36, 37, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0034	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСО № 33, 34, 36, 37, масса свыше 35 кг	т
17.2.02.07-0035	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСУ № 33, 34, 36, 37, масса до 35 кг	т
17.2.02.07-0036	Изделия огнеупорные динасовые кремнеземистые для кладки стекловаренных печей ДСУ № 33, 34, 36, 37, масса свыше 35 кг	т
26.04.035		
26.04.036		
17.3.05.16-0006	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45	т
17.3.05.16-0007	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72	т
26.04.037		
17.3.05.16-0006	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45	т
17.3.05.16-0007	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72	т
17.3.05.16-0010	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62	т
26.04.038		
17.3.04.01-0006	Изделия огнеупорные периклазовые МО-89 (П-89) № 1	т
17.3.04.01-0009	Изделия огнеупорные периклазовые МУ-91 (П-91) № 1	т
17.3.04.01-0015	Изделия огнеупорные периклазовые МО-89 (П-89) № 2, 3, 17	т
17.3.04.01-0018	Изделия огнеупорные периклазовые МУ-91 (П-91) № 2, 3, 17	т
17.3.04.01-0024	Изделия огнеупорные периклазовые МО-89 (П-89) № 4-7, 11, 12, 14-16	т
17.3.04.01-0027	Изделия огнеупорные периклазовые МУ-91 (П-91) № 4-7, 11, 12, 14-16	т
17.3.04.01-0033	Изделия огнеупорные периклазовые МО-89 (П-89) № 8-10, 13	т
17.3.04.01-0036	Изделия огнеупорные периклазовые МУ-91 (П-91) № 8-10, 13	т
17.3.04.12-0009	Изделие высокоогнеупорное хромитопериклазовое, марка ХП5, кирпич прямой №1, размеры 230х115х65 мм	т
26.04.042		
17.1.02.05-0011	Изделия фасонные из графита ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А	кг
26.04.043		
17.1.02.05-0012	Изделия фасонные из угольного материала ЭУ	кг
26.04.049		
17.3.02.03-0066	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные алюмосиликатные № 76, марка ШВК-37	т
17.3.02.19-0001	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0002	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0003	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0004	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0005	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0006	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0007	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0008	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0009	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ША	т
17.3.02.19-0011	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ШБ	т
17.3.02.19-0013	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0014	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0015	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0016	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0017	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0018	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т

1	2	3
17.3.02.19-0019	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0020	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
17.3.02.19-0021	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
17.3.02.19-0022	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0023	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0024	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0025	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0026	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 5, 8	т
17.3.02.19-0027	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0028	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0029	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0030	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0031	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0032	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 5, 8	т
17.3.02.19-0033	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0035	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0036	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0037	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0038	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0039	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0040	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0041	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0042	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0043	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0044	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0045	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0046	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0047	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0048	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0049	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 76-80, марка ША	т
17.3.02.19-0051	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 76-80, марка ШБ	т
17.3.02.19-0053	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 76-80	т
17.3.02.19-0054	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 76-80	т
17.3.02.19-0055	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 76-80	т
17.3.02.19-0056	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 76-80	т
17.3.02.19-0057	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0058	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0059	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0060	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0061	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0062	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0063	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0064	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0065	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0066	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0067	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0068	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0069	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0070	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0071	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0072	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0073	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0074	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 87, 91, 92	т

1	2	3
17.3.02.19-0075	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0076	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0077	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0078	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0079	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0080	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 87, 91, 92	т
26.04.050		
17.3.02.17-0001	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 1, 2, 23	т
17.3.02.17-0002	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 1, 2, 23	т
17.3.02.17-0003	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0004	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0005	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0014	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0015	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0016	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0017	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0018	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0019	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0020	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0021	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0022	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 23	т
17.3.02.17-0023	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 23	т
17.3.02.17-0024	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 23	т
17.3.02.17-0025	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 51	т
17.3.02.17-0026	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 51	т
17.3.02.17-0027	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 51	т
26.04.051		
17.3.02.17-0001	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 1, 2, 23	т
17.3.02.17-0002	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 1, 2, 23	т
17.3.02.17-0003	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0004	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0005	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0006	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 5, 8	т
17.3.02.17-0007	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 5, 8	т
17.3.02.17-0008	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 5, 8	т
17.3.02.17-0009	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 5, 8	т
17.3.02.17-0010	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 5, 8	т
17.3.02.17-0011	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 5, 8	т
17.3.02.17-0012	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 5, 8	т
17.3.02.17-0013	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 5, 8	т
17.3.02.17-0014	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0015	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0016	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0017	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0018	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0019	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0020	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т

1	2	3
17.3.02.17-0021	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
26.04.052		
17.3.02.17-0019	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0020	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0021	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0025	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 51	т
17.3.02.17-0026	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 51	т
17.3.02.17-0027	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 51	т
26.04.053		
17.3.02.17-0028	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 83, 103-109	т
17.3.02.17-0029	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 83, 103-109	т
17.3.02.17-0030	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 83, 103-109	т
26.04.054		
17.3.01.05-0001	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
17.3.01.05-0002	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
17.3.01.05-0003	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
17.3.01.05-0004	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
17.3.01.05-0005	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
17.3.01.05-0006	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 4, 6-9, 11, 13	т
17.3.01.05-0007	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 4, 6-9, 11, 13	т
17.3.01.05-0008	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 4, 6-9, 11, 13	т
17.3.01.05-0009	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 4, 6-9, 11, 13	т
17.3.01.05-0010	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 4, 6-9, 11, 13	т
17.3.01.05-0011	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 10, 12, 14, 15	т
17.3.01.05-0012	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 10, 12, 14, 15	т
17.3.01.05-0013	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 10, 12, 14, 15	т
17.3.01.05-0014	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 10, 12, 14, 15	т
17.3.01.05-0015	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 10, 12, 14, 15	т
26.04.055		
17.3.02.03-0051	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 75, марка ШВК-37	т
17.3.02.03-0054	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 77, 78, марка ШВ-29	т
17.3.02.03-0056	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 77, 78, марка ШВК-37	т
17.3.02.03-0058	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 79, марка ШВ-29	т
17.3.02.03-0060	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 79, марка ШВК-37	т
17.3.02.03-0062	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 80, марка ШВ-29	т
17.3.02.03-0064	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 80, марка ШВК-37	т
17.3.02.03-0066	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные алюмосиликатные № 76, марка ШВК-37	т
26.04.056		
17.2.02.02-0001	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 19, 24, 28, 29, 31, 32	т
17.2.02.02-0002	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 12, 20-22, 25, 26	т
17.2.02.02-0003	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 23, 27, 33, 34	т
17.2.02.02-0004	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 35, 36	т
17.3.02.06-0001	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-I № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
17.3.02.06-0002	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т

1	2	3
17.3.02.06-0003	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
17.3.02.06-0004	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
17.3.02.06-0005	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
17.3.02.06-0007	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-I № 2, 30	т
17.3.02.06-0008	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 2, 30	т
17.3.02.06-0009	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 2, 30	т
17.3.02.06-0010	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМП № 2, 30	т
17.3.02.06-0011	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 2, 30	т
17.3.02.06-0012	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 6, 10, 12, 38, 54	т
17.3.02.06-0013	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 6, 10, 12, 38, 54	т
17.3.02.06-0014	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 6, 10, 38, 54	т
17.3.02.06-0015	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 6, 10, 38, 54	т
17.3.02.06-0016	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-I № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
17.3.02.06-0017	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
17.3.02.06-0018	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
17.3.02.06-0019	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
17.3.02.06-0020	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
17.3.02.06-0021	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 12, 14, 50, 53	т
17.3.02.06-0022	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 12, 14, 50, 53	т
17.3.02.06-0023	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 14, 53	т
17.3.02.06-0024	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 14, 53	т
17.3.02.06-0025	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 48, 49, 51, 52, 58, 59	т
17.3.02.06-0026	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 48, 49, 51, 52, 58, 59	т
17.3.02.06-0028	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-I № 48, 49-52, 58, 59	т
17.3.02.06-0029	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 49-52, 58, 59	т
17.3.02.06-0030	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 49-52, 58, 59	т
26.04.057		
26.04.058		
17.3.02.19-0001	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0002	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0003	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0004	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0005	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0006	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0007	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0008	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0009	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ША	т
17.3.02.19-0011	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ШБ	т
17.3.02.19-0013	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0014	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т

1	2	3
17.3.02.19-0015	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0016	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0017	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0018	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0019	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0020	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
17.3.02.19-0021	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
17.3.02.19-0022	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0023	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0024	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0033	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0035	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0036	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0037	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0038	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0039	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0040	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
26.04.059		
17.3.02.17-0001	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 1, 2, 23	т
17.3.02.17-0002	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 1, 2, 23	т
17.3.02.17-0003	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0004	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0005	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0006	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 5, 8	т
17.3.02.17-0007	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 5, 8	т
17.3.02.17-0008	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 5, 8	т
17.3.02.17-0009	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 5, 8	т
17.3.02.17-0010	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 5, 8	т
17.3.02.17-0011	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 5, 8	т
17.3.02.17-0012	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 5, 8	т
17.3.02.17-0013	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 5, 8	т
17.3.02.17-0014	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0015	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0016	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0017	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0018	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 7, 22, 44, 45, 47	т
17.3.02.17-0019	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0020	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0021	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
17.3.02.17-0022	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 23	т
17.3.02.17-0023	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 23	т
17.3.02.17-0024	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 23	т
17.3.02.17-0025	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 51	т
17.3.02.17-0026	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 51	т
17.3.02.17-0027	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 51	т

1	2	3
17.3.02.17-0028	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 83, 103-109	т
17.3.02.17-0029	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 83, 103-109	т
17.3.02.17-0030	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 83, 103-109	т
26.04.060		
17.1.02.05-0022	Кирпич шамотный огнеупорный, марка ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	т
17.3.02.19-0001	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0002	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0003	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0004	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0005	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0006	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0007	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0008	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0009	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ША	т
17.3.02.19-0011	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ШБ	т
17.3.02.19-0013	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0014	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0015	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0016	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0017	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0018	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0019	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0020	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
17.3.02.19-0021	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
17.3.02.19-0022	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0023	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0024	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0025	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0026	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 5, 8	т
17.3.02.19-0027	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0028	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0029	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0030	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0031	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0032	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 5, 8	т
17.3.02.19-0033	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0035	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0036	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0037	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0038	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0039	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0040	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0041	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0042	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 60-69, 74, 81, 93, 96	т

1	2	3
17.3.02.19-0043	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0044	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0045	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0046	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0047	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0048	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0049	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 76-80, марка ША	т
17.3.02.19-0051	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 76-80, марка ШБ	т
17.3.02.19-0053	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 76-80	т
17.3.02.19-0054	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 76-80	т
17.3.02.19-0055	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 76-80	т
17.3.02.19-0056	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 76-80	т
17.3.02.19-0057	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0058	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0059	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0060	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0061	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0062	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0063	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0064	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0065	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0066	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0067	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0068	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0069	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0070	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0071	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0072	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0073	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0074	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0075	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0076	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0077	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0078	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0079	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0080	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 87, 91, 92	т
26.04.061		
17.3.02.19-0001	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0002	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0003	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0004	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0005	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0006	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0007	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0008	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0009	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ША	т
17.3.02.19-0011	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ШБ	т
17.3.02.19-0013	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0014	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0015	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0016	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 3, 31, 32, 40, 51-54	т

1	2	3
17.3.02.19-0057	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0058	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0059	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0060	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0061	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0062	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0063	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0064	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
26.04.062		
17.3.02.19-0041	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0042	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0043	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0044	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0045	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0046	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0047	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0048	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0049	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 76-80, марка ША	т
17.3.02.19-0051	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 76-80, марка ШБ	т
17.3.02.19-0053	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 76-80	т
17.3.02.19-0054	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 76-80	т
17.3.02.19-0055	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 76-80	т
17.3.02.19-0056	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 76-80	т
17.3.02.19-0057	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0058	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0059	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0060	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0061	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0062	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0063	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0064	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
17.3.02.19-0065	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0066	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0067	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0068	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0069	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0070	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0071	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0072	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 86, 99-102	т
17.3.02.19-0073	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0074	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0075	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0076	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0077	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0078	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0079	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 87, 91, 92	т
17.3.02.19-0080	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 87, 91, 92	т
26.04.063		
17.3.02.16-0001	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШАР А-3, А-4, А-5, А-8, А-11	т
17.3.02.16-0002	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШБР А-3, А-4, А-5, А-8, А-11	т
17.3.02.16-0003	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШАР А-6, А-9	т
17.3.02.16-0004	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШБР А-6, А-9	т
17.3.02.16-0005	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШАР А-12, А-16, А-17	т
17.3.02.16-0006	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШБР А-12, А-16, А-17	т
17.3.02.16-0007	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШАР А-13, А-14	т
17.3.02.16-0008	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШБР А-13, А-14	т

1	2	3
26.04.074		
17.1.02.05-0022	Кирпич шамотный огнеупорный, марка ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	т
17.3.02.19-0001	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0002	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0003	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0004	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0005	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0006	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0007	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0008	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
17.3.02.19-0009	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ША	т
17.3.02.19-0011	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ШБ	т
17.3.02.19-0013	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0014	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0015	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0016	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
17.3.02.19-0017	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0018	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0019	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0020	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
17.3.02.19-0021	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
17.3.02.19-0022	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0023	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0024	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
17.3.02.19-0025	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0026	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 5, 8	т
17.3.02.19-0027	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0028	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 5, 8	т
17.3.02.19-0029	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0030	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0031	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 5, 8	т
17.3.02.19-0032	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 5, 8	т
17.3.02.19-0033	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0035	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0036	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0037	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0038	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0039	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0040	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
17.3.02.19-0041	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0042	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0043	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0044	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0045	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т

1	2	3
17.3.02.19-0046	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0047	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
17.3.02.19-0048	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
26.04.075		
17.4.03.03-0002	Мертель периклазохромитовый, марка МПХВ	т
26.04.076		
17.4.05.04-0011	Масса холоднонабивная низкоусадочная для алюминиевых электролизеров, марка МХНУ	т
17.4.05.04-0051	Масса набивная муллитокорундовая, марка МК-80	т
26.04.081		
17.1.02.04-0001	Плиты огнеупорные муллитокремнеземистые на неорганической связке МКРП-450, размеры 600х400х50 мм	м3
17.1.02.04-0011	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 600х400х40 мм	шт
17.1.02.04-0012	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 600х400х50 мм	шт
17.1.02.04-0013	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 600х400х60 мм	шт
17.1.02.04-0014	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 700х500х40 мм	шт
17.1.02.04-0015	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 700х500х50 мм	шт
17.1.02.04-0016	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 700х500х60 мм	шт
17.1.02.04-0031	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 600х400х30 мм	шт
17.1.02.04-0032	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 600х400х40 мм	шт
17.1.02.04-0033	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 600х400х50 мм	шт
17.1.02.04-0034	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 600х400х60 мм	шт
17.1.02.04-0035	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 700х500х30 мм	шт
17.1.02.04-0036	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 700х500х40 мм	шт
17.1.02.04-0037	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 700х500х50 мм	шт
17.1.02.04-0038	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 700х500х60 мм	шт
26.04.082		
17.1.02.04-0002	Плиты огнеупорные шамотно-волокнистые на глинистой связке ШВП-350	м3
26.04.088		
17.4.05.14-0011	Порошок шамотный молотый, марка ПШ	т
26.04.089		
17.4.01.01-0001	Смеси бетонные тяжелого жаростойкого бетона	м3
17.4.01.02-0003	Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высокоглиноземистом цементе, сухая, СМКРВЦ-58	т
17.4.01.02-0004	Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высокоглиноземистом цементе, сухая, СШВЦ-40	т
26.04.090		
17.4.01.02-0011	Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная, теплоизоляционная, САБТ-50	т
26.05.001		
01.7.07.12-0001	Обертка защитная на полиэтиленовой основе	м2
01.7.07.12-0012	Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм	м2
26.05.002		
01.7.07.12-0001	Обертка защитная на полиэтиленовой основе	м2
26.05.006		
01.7.07.12-0001	Обертка защитная на полиэтиленовой основе	м2
24.3.05.06-1021	Комплект для ремонта заводского изоляционного покрытия труб	шт
26.06.001		
01.7.12.16-0044	Материал защитный (скальный лист), однослойный, размеры 1650х2400х3,5 мм	шт

1	2	3
26.06.002		
05.2.02.24-1007	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 5 мм	м2
05.2.02.24-1010	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 8 мм	м2
05.2.02.24-1015	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого геополотна и геомембраны из ПВХ скрепленных полимерными нитями, плотность в сухом состоянии не менее 1500 кг/м3, толщина 13 мм	м2
05.2.02.24-1020	Полотно бетонное гибкое наполненное сухой цементной смесью, на основе нетканого полиэфирного геополотна и полипропиленового нетканого геополотна скрепленных полимерными нитями, с геомембраной из линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПВД) толщиной 0,3 мм, плотность в сухом состоянии не менее 1400 кг/м3, толщина 10 мм	м2
26.06.007		
17.4.05.08-0001	Порошок магнезитовый каустический, марка ПМК-75	т
17.4.05.08-0002	Порошок магнезитовый каустический, марка ПМК-83	т
17.4.05.08-0003	Порошок магнезитовый каустический, марка ПМК-87	т
17.4.05.08-0004	Порошок магнезитовый каустический, марка ПМК-90	т
26.06.009		
18.4.01.03-0002	Протектор магниевый, длина 710 мм, диаметр 270 мм	шт
26.06.015		
01.7.05.03-0006	Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,08 мм	10 м2
01.7.05.03-0007	Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,12 мм	10 м2
12.2.03.11-0028	Ткань стеклянная электроизоляционная Э1/1-100	м2
26.07.001		
01.7.21.01-0001	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 100х40 мм	м
01.7.21.01-0002	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 100х50 мм	м
01.7.21.01-0003	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 100х60 мм	м
01.7.21.01-0004	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 150х40 мм	м
01.7.21.01-0005	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 150х50 мм	м
01.7.21.01-0006	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 150х60 мм	м
01.7.21.01-0007	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 200х40 мм	м
01.7.21.01-0008	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 200х50 мм	м
01.7.21.01-0009	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 200х60 мм	м
01.7.21.01-0010	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 220х40 мм	м
01.7.21.01-0011	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 220х50 мм	м
01.7.21.01-0012	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 220х60 мм	м
01.7.21.01-0013	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 240х40 мм	м
01.7.21.01-0014	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 240х50 мм	м
01.7.21.01-0015	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 240х60 мм	м
01.7.21.01-0016	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 250х40 мм	м
01.7.21.01-0017	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 250х50 мм	м

1	2	3
01.7.21.01-0018	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов, размеры 250х60 мм	м
01.7.21.01-0020	Брикет из эпоксидно-щебеночного композита для сборных дренажных каналов под водоотводную трубу диаметром 150 мм, размеры 350х350х50 мм	компл
27.01.001		
12.1.02.15-1017	Лента бандажная рулонная битумно-полимерная СБС-модифицированная на нетканой основе с мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем, ширина 200 мм	м2
27.01.002		
01.7.06.01-0004	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 70 мм, толщина 2 мм	м
01.7.06.01-0005	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 2 мм	м
01.7.06.01-0006	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм	м
01.7.06.01-0008	Ленты герметизирующие, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с двух сторон, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.01-0011	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м
27.01.003		
01.7.06.01-0004	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 70 мм, толщина 2 мм	м
01.7.06.01-0005	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 2 мм	м
01.7.06.01-0006	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм	м
01.7.06.01-0008	Ленты герметизирующие, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с двух сторон, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.01-0011	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.03-0026	Ленты монтажные бутилкаучуковые, с армирующим слоем из стеклосетки, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет черный, ширина 15 мм, толщина 0,6 мм	м
27.01.004		
01.7.06.14-1034	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым полотном с двух сторон, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1038	Ленты герметизирующие, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с двух сторон, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 70 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1046	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1048	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 3 мм	м
01.7.06.14-1050	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 200 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1052	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 200 мм, толщина 3 мм	м
01.7.06.14-1054	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 80 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1056	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м

1	2	3
01.7.06.14-1058	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 3 мм	м
01.7.06.14-1060	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1062	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 3 мм	м
01.7.06.14-1064	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 200 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1066	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 200 мм, толщина 3 мм	м
01.7.06.14-1068	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет черный, ширина 15 мм, толщина 1,5 мм	10 м
01.7.06.14-1070	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет черный, ширина 25 мм, толщина 1,5 мм	10 м
01.7.06.14-1072	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет черный, ширина 30 мм, толщина 2 мм	10 м
01.7.06.14-1074	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет черный, ширина 45 мм, толщина 2 мм	10 м
27.01.005		
01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м
12.1.02.15-0002	Лента полипропиленовая с акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, ширина 50 мм	м
12.1.02.15-0003	Лента-сетка с двухсторонним акрилатным клеевым слоем для герметизации и скрепления нахлестов полимерных рулонных материалов, с защитным слоем из силиконизированной бумаги, ширина 25 мм	м
12.1.02.15-0004	Лента уплотнительная из вспененного полиэтилена с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщина 3 мм	м
27.01.006		
01.7.06.02-0010	Профиль набухающий из гидрофильной резины для герметизации и гидроизоляции швов и стыков в бетонных конструкциях, размеры 20х4 мм	м
01.7.06.02-0011	Профиль набухающий из бентонитовой глины и синтетического каучука для герметизации и гидроизоляции швов и стыков в бетонных конструкциях, размеры 25х20 мм	м
27.01.007		
12.1.01.03-0061	Профиль набухающий двухкамерный резиновый с клеящим слоем для герметизации стыков, размеры 20х7 мм	м
27.01.008		
01.7.06.14-1030	Ленты самоклеящиеся из синтетического каучука и алюминиевой сетки для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет коричневый, ширина 280 мм	м
27.01.009		
01.7.06.05-1002	Ленты изоляционные высокоэластичные химстойкие, не подверженные гниению 1х200 мм	м
01.7.06.05-1008	Ленты изоляционные высокоэластичные химстойкие, не подверженные гниению 2х200 мм	м
27.01.010		
01.7.06.05-1002	Ленты изоляционные высокоэластичные химстойкие, не подверженные гниению 1х200 мм	м
01.7.06.05-1004	Ленты изоляционные высокоэластичные химстойкие, не подверженные гниению 1х300 мм	м
01.7.06.05-1008	Ленты изоляционные высокоэластичные химстойкие, не подверженные гниению 2х200 мм	м
01.7.06.05-1010	Ленты изоляционные высокоэластичные химстойкие, не подверженные гниению 2х300 мм	м
27.01.011		
01.7.06.05-1006	Ленты изоляционные высокоэластичные химстойкие, не подверженные гниению 1х500 мм	м
01.7.06.05-1012	Ленты изоляционные высокоэластичные химстойкие, не подверженные гниению 2х500 мм	м
27.01.012		
01.7.06.01-0008	Ленты герметизирующие, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с двух сторон, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1034	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым полотном с двух сторон, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1056	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м
01.7.06.14-1074	Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет черный, ширина 45 мм, толщина 2 мм	10 м
27.01.013		

1	2	3
01.7.06.03-0001	Ленты антикоррозионные полимерно-асмольные, термостойкие из ПВХ пленки с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой для изоляции трубопроводов, ширина 450 мм, толщина 2 мм	м2
01.7.06.03-0002	Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм	м2
01.7.06.03-0005	Ленты полимерные для изоляции трубопроводов, толщина 0,5 мм	м2
01.7.06.03-0011	Ленты полимерно-битумные для защиты трубопроводов, толщина 1,5 мм	м2
27.01.014		
01.7.06.03-0009	Ленты на основе полиэтилена и бутилкаучука, четырехслойные для изоляции и защиты от коррозии трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,45 мм	т
01.7.06.03-0010	Ленты на основе полиэтилена и бутилкаучука, четырехслойные для изоляции и защиты от коррозии трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,63 мм	т
01.7.06.03-0022	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм	м
01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг
27.01.025		
12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г	м2
12.1.02.01-1000	Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная пленка, теплостойкость не ниже 85 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 кг, толщина 2,5 мм	м2
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2
27.01.026		
12.2.03.15-0011	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3
12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0080	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3
12.2.05.10-0082	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 115 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-0084	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 135 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,045 МПа	м3
12.2.05.10-0086	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 160 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,039/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 МПа	м3
27.01.027		
12.1.02.03-0211	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭМП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/900 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 140 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 5,2 мм	м2
12.1.02.03-0212	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭМП-5,5, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 140 °С, масса 5,3-5,9 кг/м2	м2
12.1.02.03-0213	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭМП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/950 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 140 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 5,2 мм	м2
12.1.02.03-0418	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0420	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0422	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2

1	2	3
12.1.02.03-0424	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.03-0426	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/300 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП4, масса 3 кг/м2, толщина 2,2 мм	м2
12.1.02.03-0450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.03-0458	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже +85 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4 кг/м2	м2
12.1.02.04-0452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.04-0454	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4,5 кг/м2, толщина 3,3 мм	м2
12.1.02.04-0456	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже +85 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4 кг/м2	м2
12.1.02.04-0460	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, прочность не менее 800 Н (±250 Н), теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г4, РП1, масса 4 кг/м2	м2
12.1.02.15-0093	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный для гидроизоляции ж/б плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, наплавляемый, основа полиэфирное полотно, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2-5,5 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.15-1006	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не менее 95°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2
12.1.02.15-1018	Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный ЭМП, основа полиэстер/полиэфир, с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 600/400 Н, толщина 4,2 мм, масса 1 м2 до 5,8 кг	м2
27.01.028		
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2
12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	м2
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2
12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2
12.1.02.15-0121	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
27.01.029		
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2
12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	м2
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2
12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2
27.01.030		

1	2	3
12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г	м2
12.1.02.01-1000	Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная пленка, теплостойкость не ниже 85 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 кг, толщина 2,5 мм	м2
12.1.02.05-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.05-0071	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, основа стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.05-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, нагрузка на разрыв не менее 300 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не менее 130 °С, масса 3,4 кг/м2	м2
12.1.02.09-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность 294 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
12.1.02.09-0161	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, с крупнозернистой посыпкой, гибкость не выше 0 °С, прочность 500 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
12.1.02.10-0001	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,0 мм	м2
12.1.02.10-0002	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -35 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-0003	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,4 мм	м2
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2
12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2
27.01.031		
01.7.06.02-0010	Профиль набухающий из гидрофильной резины для герметизации и гидроизоляции швов и стыков в бетонных конструкциях, размеры 20х4 мм	м
01.7.06.02-0011	Профиль набухающий из бентонитовой глины и синтетического каучука для герметизации и гидроизоляции швов и стыков в бетонных конструкциях, размеры 25х20 мм	м
01.7.07.27-1002	Шпонка гидроизоляционная эластичная из ПВХ, количество ребер 4 шт, ширина 320 мм	м
04.3.02.09-0944	Смеси сухие гидроизоляционные тампонажные на цементной основе с содержанием кварцевого песка для гидроизоляции трещин, швов, стыков бетонных и железобетонных конструкций, класс В30 (М400), F400, W6-W14, расход 1,5 кг/м	кг
14.5.06.01-0002	Паста полимерная однокомпонентная гидроизоляционная расширяющаяся для герметизации конструкционных швов и стыков (310 мл)	шт
27.01.032		
12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г	м2
12.1.02.14-0001	Толь гидроизоляционный, марка ТГ-350	м2
27.01.033		
12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена	м2
12.1.01.03-0037	Пленка пароизоляционная, температура эксплуатации от -40 до +80 °С, прочность на продольный/поперечный разрыв 110/60 МПа	10 м2
12.1.01.03-0038	Пленка пароизоляционная, Г3, паропроницаемость 10 мг/(м*ч*Па), температура эксплуатации от -40 до +80 °С, прочность на продольный/поперечный разрыв 550/450 МПа	10 м2
12.1.02.11-0002	Мембрана полимерная усиленная с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном, ветро-влагозащитная, паропроницаемая, воздухонепроницаемая, класс водонепроницаемости W1, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 450 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 220/120 Н/50 мм, толщина 0,37 мм	м2
12.1.02.11-0003	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 660/510 Н/50 мм	м2
12.1.02.11-0004	Мембрана на основе тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью, паро-гидроизоляционная, водонепроницаемая, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 700/580 Н/50 мм, толщина 0,23 мм	м2

1	2	3
12.1.02.11-0006	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 750/800 Н/50 мм	м2
12.1.02.11-0008	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г3, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм	м2
12.1.02.11-0016	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, пароизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 130/100 Н/50 мм	м2
12.1.02.11-0017	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 190/120 Н/50 мм	м2
12.1.02.11-0018	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, с клейкими лентами, пароизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 130/100 Н/50 мм	м2
12.1.02.11-0019	Мембрана полимерная усиленная с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном, ветро-влагозащитная, паропроницаемая, воздухонепроницаемая, класс водонепроницаемости W1, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 450 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 250/140 Н/50 мм, толщина 0,42 мм	м2
12.1.02.11-0020	Мембрана полимерная усиленная с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном, ветро-влагозащитная, паропроницаемая, воздухонепроницаемая, класс водонепроницаемости W1, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 450 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 270/170 Н/50 мм, толщина 0,52 мм	м2
12.1.02.11-0021	Материал рулонный трехслойный на основе двух полипропиленовых пленок, армированный полимерной сеткой, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 380/210 Н/50 мм, толщина 0,34 мм	м2
12.1.02.11-0022	Материал рулонный трехслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, армированный полимерной сеткой, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 390/200 Н/50 мм, толщина 0,34 мм	м2
12.1.02.11-0023	Материал рулонный трехслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, армированный полимерной сеткой, с клейкими лентами, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 390/200 Н/50 мм, толщина 0,34 мм	м2
12.1.02.11-0024	Материал рулонный трехслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, армированный полимерной сеткой, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 500/350 Н/50 мм	м2
12.1.02.11-0025	Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, с клейкими лентами, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 660/510 Н/50 мм	м2
12.1.02.11-0026	Мембрана на основе стеклоткани с водоотталкивающими добавками, ветрозащитная, паропроницаемая, группа горючести НГ, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 1800/1400 Н/50 мм, толщина 0,2 мм	м2
27.01.034		
12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г	м2
12.1.02.01-1000	Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная пленка, теплостойкость не ниже 85 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 кг, толщина 2,5 мм	м2
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2
12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	м2
12.1.02.12-0002	Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °С, масса 0,19 кг/м2	м2
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2
12.1.02.13-0003	Стеклорубероид кровельный, марка С-РЧ, с чешуйчатой посыпкой	м2

1	2	3
27.01.035		
12.1.02.10-0146	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,55 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 280 кН/м2, масса 550 г/м2	м2
12.1.02.10-0147	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,5 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 200 кН/м2, масса 450 г/м2	м2
12.1.02.10-0148	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,8 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 550 кН/м2, масса 800 г/м2	м2
12.1.02.10-0149	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с фильтрующим слоем из термоскреплённого полипропиленового геотекстиля, толщина полотна 0,6 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 350 кН/м2, масса 650 г/м2	м2
12.1.02.10-1334	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина от 3 мм до 3,5 мм	м2
12.1.02.10-1336	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,6 мм	м2
12.1.02.10-1340	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,8 мм	м2
12.1.02.10-1344	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,0 мм	м2
12.1.02.10-1348	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1350	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, с клеящим слоем, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1352	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1354	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, с клеящим слоем, толщина 1,5 мм	м2
27.01.036		
12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г	м2
12.1.02.01-1000	Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная пленка, теплостойкость не ниже 85 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 кг, толщина 2,5 мм	м2
12.1.02.10-1348	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1350	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, с клеящим слоем, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1352	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1354	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, с клеящим слоем, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2
12.1.02.14-0001	Толь гидроизоляционный, марка ТГ-350	м2
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350	м2
27.01.037		
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2
12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	м2
12.1.02.06-1008	Рубероид кровельный РКЦ-400	м2
12.1.02.12-0002	Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °С, масса 0,19 кг/м2	м2
27.01.038		
12.1.02.05-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.05-0071	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, основа стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
27.01.039		
12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2

1	2	3
12.1.02.03-0165	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0211	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭМП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/900 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 140 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 5,2 мм	м2
12.1.02.03-0212	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭМП-5,5, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 140 °С, масса 5,3-5,9 кг/м2	м2
12.1.02.03-0213	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭМП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/950 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 140 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 5,2 мм	м2
12.1.02.03-0308	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4,0 мм	м2
12.1.02.03-0316	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,5 кг/м2	м2
12.1.02.03-0408	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0416	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/900 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +115 °С, масса 6,3 кг/м2, толщина 5,1 мм	м2
12.1.02.03-0418	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0420	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0422	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2
12.1.02.03-0424	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.03-0426	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/300 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП4, масса 3 кг/м2, толщина 2,2 мм	м2
12.1.02.03-0450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-1501	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный, наплавляемый, основа полиэстер, верхний слой с мелкозернистой посыпкой, нижний слой с легкосгораемой пленкой, гибкость не выше -25 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/900 Н, теплостойкость не менее 115 °С, масса 6,3 кг/м2, толщина 5,1 мм	м2

1	2	3
12.1.02.04-0452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.04-0454	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4,5 кг/м2, толщина 3,3 мм	м2
27.01.040		
12.1.02.03-0011	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.03-0051	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.03-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.03-0178	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °С	м2
12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0196	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэфирное волокно, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °С	м2
12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 350-500 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.03-0418	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0420	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0422	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2
12.1.02.03-0424	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.03-0426	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/300 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП4, масса 3 кг/м2, толщина 2,2 мм	м2
12.1.02.03-0450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2

1	2	3
12.1.02.04-0001	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.04-0003	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.04-0452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.04-0454	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4,5 кг/м2, толщина 3,3 мм	м2
12.1.02.05-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.05-0134	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не менее 100 °С, масса 4 кг/м2	м2
12.1.02.08-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -3 °С, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2
12.1.02.08-0093	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -25 °С, прочность 800-900 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.08-0096	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -30 °С, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 110 °С	м2
12.1.02.15-0021	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °С, масса 3,6 кг/м2	м2
12.1.02.15-0093	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный для гидроизоляции ж/б плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, наплавляемый, основа полиэфирное полотно, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2-5,5 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.2.03.13-0005	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, состоящий из битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего слоя, покрытого алюминиевой фольгой, армированного стеклохолстом/полиэстером, толщина 3 мм	м2
27.01.041		
12.1.02.04-0001	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.04-0406	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, масса 4,5 кг/м2	м2
12.1.02.04-0408	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2
12.1.02.04-0410	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2

1	2	3
12.1.02.08-0093	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -25 °С, прочность 800-900 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.08-0122	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше 0 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
12.1.02.09-0121	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХКП, основа стеклохолст, масса 1 м2 4,5 кг, гибкость не выше 0 °С, прочность 363 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2
12.1.02.09-0161	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, с крупнозернистой посыпкой, гибкость не выше 0 °С, прочность 500 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
12.1.02.15-0121	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
27.01.042		
12.1.02.03-1022	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся ЭКС, основа полиэстер/полиэфир, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 600/400 Н, толщина 4,2 мм, масса 1 м2 до 5,2 кг	м2
27.01.043		
12.1.02.05-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.09-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность 294 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
12.1.02.09-0161	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, с крупнозернистой посыпкой, гибкость не выше 0 °С, прочность 500 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
27.01.044		
12.1.02.05-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.09-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность 294 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
27.01.045		
12.1.02.05-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.09-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность 294 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
12.1.02.09-0081	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХПП, основа стеклохолст, наплавляемый, гибкость не выше -20 °С, продольная сила на разрыв не менее 294 Н, теплостойкость не менее +95 °С, масса 3,5 кг/м2	м2
12.1.02.09-0121	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХКП, основа стеклохолст, масса 1 м2 4,5 кг, гибкость не выше 0 °С, прочность 363 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2
12.1.02.09-0161	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для изоляции труб и ремонта кровель, основа стеклохолст, с крупнозернистой посыпкой, гибкость не выше 0 °С, прочность 500 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2
12.1.02.09-0162	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для устройства кровли, основа стеклохолст, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -5 °С, теплостойкость не менее 80 °С	м2
27.01.046		
12.1.02.03-0011	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2

1	2	3
12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.04-0001	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.04-0003	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.08-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -3 °С, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2
12.1.02.08-0093	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -25 °С, прочность 800-900 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.09-0121	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХКП, основа стеклохолст, масса 1 м2 4,5 кг, гибкость не выше 0 °С, прочность 363 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2
12.1.02.15-0121	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
27.01.047		
12.1.02.03-0011	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 350-500 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.03-0418	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0420	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0422	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2
12.1.02.03-0424	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.03-0426	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/300 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП4, масса 3 кг/м2, толщина 2,2 мм	м2

1	2	3
12.1.02.03-0454	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2, толщина 2,3 мм	м2
12.1.02.03-0456	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4 кг/м2, толщина 2,8 мм	м2
12.1.02.03-0460	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже +85 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2	м2
12.1.02.03-0462	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше 0 °С, прочность не менее 343 Н (±250 Н), теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2	м2
12.1.02.03-0464	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше 0 °С, прочность не менее 343 Н (±250 Н), теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г4, РП1, масса 4,5 кг/м2	м2
12.1.02.04-0003	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.04-0450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2
12.1.02.04-0458	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже +85 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2	м2
12.1.02.05-0134	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не менее 100 °С, масса 4 кг/м2	м2
12.1.02.08-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -3 °С, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2
12.1.02.08-0096	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -30 °С, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 110 °С	м2
27.01.048		
12.1.02.03-1022	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся ЭКС, основа полиэстер/полиэфир, с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 600/400 Н, толщина 4,2 мм, масса 1 м2 до 5,2 кг	м2
12.1.02.04-0151	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, с разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм	м2
12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, с разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм	м2
27.01.049		
12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0165	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2

1	2	3
12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0314	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 3,7 кг/м2	м2
12.1.02.03-0316	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,5 кг/м2	м2
12.1.02.03-0412	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2
12.1.02.03-0414	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2
12.1.02.03-0416	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/900 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +115 °С, масса 6,3 кг/м2, толщина 5,1 мм	м2
12.1.02.03-1501	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный, наплавляемый, основа полиэстер, верхний слой с мелкозернистой посыпкой, нижний слой с легкосгораемой пленкой, гибкость не выше -25 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/900 Н, теплостойкость не менее 115 °С, масса 6,3 кг/м2, толщина 5,1 мм	м2
12.1.02.04-0308	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 3,7 кг/м2	м2
12.1.02.04-0310	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,5 кг/м2	м2
12.1.02.04-0408	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2
12.1.02.04-0410	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +105 °С, масса 4,85 кг/м2	м2
12.1.02.10-0001	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,0 мм	м2
12.1.02.10-0002	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -35 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-0003	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,4 мм	м2
12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %	м2
12.1.02.10-0141	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0142	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-0144	Мембрана гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 1,5 мм	м2

1	2	3
12.1.02.10-0145	Мембрана гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-0146	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,55 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 280 кН/м2, масса 550 г/м2	м2
12.1.02.10-0147	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,5 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 200 кН/м2, масса 450 г/м2	м2
12.1.02.10-0148	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,8 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 550 кН/м2, масса 800 г/м2	м2
12.1.02.10-0149	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с фильтрующим слоем из термоскреплённого полипропиленового геотекстиля, толщина полотна 0,6 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 350 кН/м2, масса 650 г/м2	м2
12.1.02.10-0170	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 1 мм	м2
12.1.02.10-0172	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0174	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 2 мм	м2
12.1.02.10-0176	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 2,5 мм	м2
12.1.02.10-0178	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) гладкая, толщина полотна 3 мм	м2
12.1.02.10-0180	Геомембрана из полиэтилена низкой плотности (ПВД) гладкая, толщина полотна 1 мм	м2
12.1.02.10-0182	Геомембрана из полиэтилена низкой плотности (ПВД) гладкая, толщина полотна 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0184	Геомембрана из полиэтилена низкой плотности (ПВД) гладкая, толщина полотна 2 мм	м2
12.1.02.10-0186	Геомембрана из полиэтилена низкой плотности (ПВД) гладкая, толщина полотна 2,5 мм	м2
12.1.02.10-0188	Геомембрана из полиэтилена низкой плотности (ПВД) гладкая, толщина полотна 3 мм	м2
12.1.02.10-0202	Мембрана гидроизоляционная профилированная из ПВХ, неармированная, пожарно-технические характеристики Г4, В3, высота выступов 0,25-0,3 мм, условная прочность при продольном/поперечном растяжении 15/13 МПа, гибкость при пониженной температуре не более -30 °С, толщина полотна 2,0 мм	м2
12.1.02.10-1040	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1042	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1348	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1352	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1392	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства, высота выступов 9 мм, предел прочности на сжатие 550 кН/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 8,5/8 кН/м, поверхностная плотность 750 г/м2	м2
12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2
12.1.02.15-1006	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не менее 95°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2
12.1.02.15-1018	Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный ЭМП, основа полиэстер/полиэфир, с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 600/400 Н, толщина 4,2 мм, масса 1 м2 до 5,8 кг	м2
27.01.050		
12.1.02.02-0001	Материал рулонный каучуковый, основа стеклоткань	м2
12.1.02.02-1000	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, основа стеклоткань, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 1,3 мм	м2
12.1.02.02-1002	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, безосновный, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 2 мм	м2
12.1.02.02-1004	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, основа стеклоткань, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 1,5 мм	м2

1	2	3
12.1.02.04-0450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2
12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	м2
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2
12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2
12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2
27.01.051		
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2
12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	м2
12.1.02.06-1008	Рубероид кровельный РКЦ-400	м2
12.1.02.14-0001	Толь гидроизоляционный, марка ТГ-350	м2
27.01.052		
12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.15-1006	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не менее 95°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2
27.01.053		
12.1.02.03-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2
12.1.02.03-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,5 кг/м2	м2
12.1.02.03-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.03-0406	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 750/550 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2	м2
12.1.02.03-0410	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная нагрузка на разрыв не менее 550 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, масса 4,5 кг/м2	м2
12.1.02.04-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2
12.1.02.04-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.04-0404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,5 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.05-0400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,0 кг/м2	м2
12.1.02.05-0402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2
12.1.02.06-1008	Рубероид кровельный РКЦ-400	м2
12.1.02.08-0122	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше 0 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 80 °С	м2

1	2	3
12.1.02.08-0400	Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 3,5 кг/м2	м2
12.1.02.08-0402	Материал рулонный битумный кровельный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,6 кг/м2	м2
12.1.02.09-0400	Материал рулонный битумный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 400/300 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 3,5 кг/м2	м2
12.1.02.09-0402	Материал рулонный битумный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 4,6 кг/м2	м2
12.1.02.15-0121	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
27.01.054		
12.1.02.03-0011	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.03-0051	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.03-0178	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °С	м2
12.1.02.03-0192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0418	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0420	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2
12.1.02.03-0422	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2
12.1.02.03-0424	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.03-0426	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/300 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП4, масса 3 кг/м2, толщина 2,2 мм	м2
12.1.02.03-0450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.04-0452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2

1	2	3
12.1.02.04-0454	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4,5 кг/м2, толщина 3,3 мм	м2
12.1.02.06-1008	Рубероид кровельный РКЦ-400	м2
12.1.02.08-0093	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, верхнее покрытие сланец/гранулят, нижнее покрытие пленкой, гибкость не выше -25 °С, прочность 800-900 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
27.01.055		
12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г	м2
12.1.02.02-0001	Материал рулонный каучуковый, основа стеклоткань	м2
12.1.02.02-1000	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, основа стеклоткань, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 1,3 мм	м2
12.1.02.02-1002	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, безосновный, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 2 мм	м2
12.1.02.02-1004	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, основа стеклоткань, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2
12.1.02.12-0002	Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °С, масса 0,19 кг/м2	м2
12.1.02.13-0002	Стеклорубероид кровельный, марка С-РК, с крупнозернистой посыпкой	м2
12.1.02.13-0003	Стеклорубероид кровельный, марка С-РЧ, с чешуйчатой посыпкой	м2
12.1.02.14-0001	Толь гидроизоляционный, марка ТГ-350	м2
12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой, марка ТВК-350	м2
12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2
12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2
14.2.02.10-0015	Материал защитный противопожарный на основе негорючей стеклянной ткани для устройства противопожарных рассечек на кровле, внутренняя сторона пропитана для обеспечения привариваемости к ПВХ мембранам, внешняя сторона пропитана силиконом, ширина полотна 1000 мм, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка по основе не менее 1000 Н, цвет покрытия серый, группа горючести НГ, группа воспламеняемости В2, группа распространения пламени РП1	м2
27.01.056		
12.1.02.03-0011	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.03-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0196	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа полиэфирное волокно, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 130 °С	м2
12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 350-500 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.03-0418	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм	м2
12.1.02.03-0420	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм	м2

1	2	3
12.1.02.03-0422	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2
12.1.02.03-0424	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 3,8 мм	м2
12.1.02.03-0426	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/300 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП4, масса 3 кг/м2, толщина 2,2 мм	м2
12.1.02.04-0003	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2
12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2
12.1.02.04-0450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм	м2
12.1.02.05-0053	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклохолст, гибкость не выше -15 °С, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2
12.1.02.05-0134	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная нагрузка на разрыв не менее 500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не менее 100 °С, масса 4 кг/м2	м2
12.1.02.08-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -3 °С, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2
12.1.02.09-0081	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХПП, основа стеклохолст, наплавляемый, гибкость не выше -20 °С, продольная сила на разрыв не менее 294 Н, теплостойкость не менее +95 °С, масса 3,5 кг/м2	м2
12.1.02.15-0021	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °С, масса 3,6 кг/м2	м2
27.01.057		
12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г	м2
12.1.02.02-0001	Материал рулонный каучуковый, основа стеклоткань	м2
12.1.02.02-1000	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, основа стеклоткань, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 1,3 мм	м2
12.1.02.02-1002	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, безосновный, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 2 мм	м2
12.1.02.02-1004	Материал рулонный каучуковый кровельный и гидроизоляционный, основа стеклоткань, пожарно-технические характеристики В2, Г2, РП1, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.03-0300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 550/350 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2	м2
12.1.02.03-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 650/450 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 3,5 кг/м2	м2
12.1.02.03-0304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,3 кг/м2, толщина 3,0 мм	м2
12.1.02.03-0306	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 750/550 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2	м2

1	2	3
12.1.02.03-0310	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/850 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,0 мм	м2
12.1.02.03-0312	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная нагрузка на разрыв не менее 550 Н (±200 Н), гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже +80 °С, масса 4,0 кг/м2	м2
12.1.02.04-0300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/800 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2	м2
12.1.02.04-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1100 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	м2
12.1.02.04-0304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1200/1200 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,0 мм	м2
12.1.02.05-0300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,0 кг/м2	м2
12.1.02.05-0302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 2,8 мм	м2
12.1.02.05-0304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 4,0 кг/м2, толщина 3,0 мм	м2
12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2
12.1.02.06-0042	Рубероид кровельный РПП-300	м2
12.1.02.08-0300	Материал рулонный битумный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 2,1 кг/м2	м2
12.1.02.08-0302	Материал рулонный битумный кровельный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/1000 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,6 кг/м2	м2
12.1.02.09-0300	Материал рулонный битумный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 400/300 Н, гибкость не выше +5 °С, теплостойкость не ниже 80 °С, масса 2,1 кг/м2	м2
12.1.02.09-0302	Материал рулонный битумный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше 0 °С, теплостойкость не ниже 90 °С, масса 3,6 кг/м2	м2
12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2
12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2
27.01.058		
12.1.02.01-0011	Гидроизол, марка ГИ-Г	м2
12.1.02.01-1000	Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная пленка, теплостойкость не ниже 85 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 кг, толщина 2,5 мм	м2
12.1.02.04-0151	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, с разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 1,7 мм	м2
12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, с разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм	м2
12.1.02.05-0071	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный, основа стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 900-1000 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.09-0121	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХКП, основа стеклохолст, масса 1 м2 4,5 кг, гибкость не выше 0 °С, прочность 363 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2
12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный, марка С-РМ, с мелкозернистой посыпкой	м2
12.1.02.15-0021	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °С, масса 3,6 кг/м2	м2
12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2

1	2	3
12.1.02.15-0091	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2
12.1.02.15-0093	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный для гидроизоляции ж/б плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, наплавляемый, основа полиэфирное полотно, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2-5,5 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.15-0121	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.15-0123	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для однослойной кровли, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 °С, прочность не менее 590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2
12.1.02.15-1006	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °С, теплостойкость не менее 95°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2
12.1.02.15-1018	Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный СБС-модифицированный ЭМП, основа полиэстер/полиэфир, с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне полотна, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не менее 100 °С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 600/400 Н, толщина 4,2 мм, масса 1 м2 до 5,8 кг	м2
27.01.059		
12.1.02.03-0416	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 1000/900 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +115 °С, масса 6,3 кг/м2, толщина 5,1 мм	м2
12.1.02.10-0001	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,0 мм	м2
12.1.02.10-0002	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -35 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-0003	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,4 мм	м2
12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0097	Мембрана паропроницаемая ветро-влагозащитная двухслойная для вентилируемых фасадов и скатных крыш, Г2, паропроницаемость 953 г/м2*сут, прочность 150-163 Н, с УФ-защитой	м2
12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %	м2
12.1.02.10-0133	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ с полимерным пластификатором, армированная сеткой из полиэстера, химически стойкая к битумосодержащим материалам, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -35 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1040	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1042	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1077	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с самоклеящейся флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП4, Г4, В3, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1084	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г1, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1117	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,3 мм	м2
12.1.02.10-1118	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,5 мм	м2

1	2	3
12.1.02.10-1119	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,6 мм	м2
12.1.02.10-1120	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,8 мм	м2
12.1.02.10-1122	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-1146	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1148	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1152	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-1158	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1161	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-1164	Пленка гидроизоляционная на основе полипропилена с микроперфорацией, плотность 110 г/м2	м2
12.1.02.10-1166	Пленка гидроизоляционная на основе полипропилена с микроперфорацией, плотность 100 г/м2	м2
12.1.02.10-1168	Пленка гидроизоляционная на основе полипропилена с микроперфорацией, плотность 85 г/м2	м2
12.1.02.10-1190	Мембрана кровельная гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1274	Мембрана кровельная гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), неармированная, пожарно-технические характеристики РП4, Г4, В3, гибкость при пониженной температуре от -40 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1322	Мембрана кровельная гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП1, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1324	Мембрана кровельная гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП1, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1334	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина от 3 мм до 3,5 мм	м2
12.1.02.10-1336	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,6 мм	м2
12.1.02.10-1340	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,8 мм	м2
12.1.02.10-1344	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,0 мм	м2
12.1.02.10-1348	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1350	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, с клеящим слоем, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1352	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1354	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, с клеящим слоем, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1387	Мембрана ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, гибкость (фальцовка) при температуре до -35 °С, Г3, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1388	Мембрана ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, гибкость (фальцовка) при температуре до -35 °С, Г3, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1389	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ с тепловыми и УФ-стабилизаторами, армированная сеткой из полиэстера, стойкость к воздействию УФ-излучения 5000 ч, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -35 °С, толщина 1,5 мм	м2
27.01.060		

1	2	3
12.1.02.10-0001	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,0 мм	м2
12.1.02.10-0002	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -35 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-0003	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,4 мм	м2
27.01.076		
12.1.02.10-1122	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 2 мм	м2
27.01.077		
12.1.02.10-0142	Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-0145	Мембрана гидроизоляционная из термопластичного полиолефина (ТПО), неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм	м2
27.01.078		
12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-0133	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ с полимерным пластификатором, армированная сеткой из полиэстера, химически стойкая к битумосодержащим материалам, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -35 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1040	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1042	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре не более -40 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1077	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с самоклеящейся флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП4, Г4, В3, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1084	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г1, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1117	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,3 мм	м2
12.1.02.10-1118	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1119	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,6 мм	м2
12.1.02.10-1120	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 1,8 мм	м2
12.1.02.10-1122	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °С, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-1146	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1148	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2
12.1.02.10-1152	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой плотностью 200 г/м2, пожарно-технические характеристики РП2, Г3, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-1158	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 1,5 мм	м2

1	2	3
12.1.02.10-1161	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная стеклохолстом, пожарно-технические характеристики РП2, Г4, В2, гибкость при пониженной температуре -25 °С, толщина 2 мм	м2
12.1.02.10-1389	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ с тепловыми и УФ-стабилизаторами, армированная сеткой из полиэстера, стойкость к воздействию УФ-излучения 5000 ч, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -35 °С, толщина 1,5 мм	м2
27.01.079		
12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм	м2
27.01.080		
12.1.02.10-1334	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина от 3 мм до 3,5 мм	м2
12.1.02.10-1336	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,6 мм	м2
12.1.02.10-1340	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,8 мм	м2
12.1.02.10-1344	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,0 мм	м2
12.1.02.10-1348	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1350	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, с клеящим слоем, толщина 1,2 мм	м2
12.1.02.10-1352	Мембрана полимерная гидроизоляционная на основе этиленпропиленового каучука, армированного полимерными волокнами, толщина 1,5 мм	м2
27.01.081		
12.1.02.10-1334	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина от 3 мм до 3,5 мм	м2
12.1.02.10-1336	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,6 мм	м2
12.1.02.10-1340	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,8 мм	м2
12.1.02.10-1344	Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,0 мм	м2
27.01.082		
12.1.02.10-0097	Мембрана паропроницаемая ветро-влагозащитная двухслойная для вентилируемых фасадов и скатных крыш, Г2, паропроницаемость 953 г/м2*сут, прочность 150-163 Н, с УФ-защитой	м2
12.1.02.11-0001	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками, класс пожарной опасности Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 1800 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм вод. ст.	10 м2
12.1.02.11-0014	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, класс пожарной опасности Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм вод. ст.	10 м2
27.01.083		
01.7.12.13-0220	Геокомпозит на основе дренажной профилированной геомембраны из полиэтилена высокой плотности (ПНД) для дорожного строительства и нетканого полипропиленового термоскрепленного геополотна с одной стороны, высота выступов мембраны 9 мм, предел прочности на сжатие 580 кН/м2, прочность при продольном/поперечном растяжении 15/13 кН/м, поверхностная плотность 900 г/м2	м2
12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная гидроизоляционная, Г4, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %	м2
12.1.02.10-0146	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,55 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 280 кН/м2, масса 550 г/м2	м2
12.1.02.10-0147	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,5 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 200 кН/м2, масса 450 г/м2	м2
12.1.02.10-0148	Мембрана защитная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), толщина полотна 0,8 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 550 кН/м2, масса 800 г/м2	м2
12.1.02.10-0149	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с фильтрующим слоем из термоскреплённого полипропиленового геотекстиля, толщина полотна 0,6 мм, высота выступов 8,5 мм, предел прочности на сжатие 350 кН/м2, масса 650 г/м2	м2
12.1.02.10-0150	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1 мм	м2
12.1.02.10-0151	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0152	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2 мм	м2

1	2	3
12.1.02.10-0153	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2,5 мм	м2
12.1.02.10-0154	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 3 мм	м2
12.1.02.10-0155	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1 мм	м2
12.1.02.10-0156	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1,5 мм	м2
12.1.02.10-0157	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2 мм	м2
12.1.02.10-0158	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2,5 мм	м2
12.1.02.10-0159	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 3 мм	м2
12.1.02.10-0189	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД), горючесть Г4, прочность на сжатие не менее 200 кН/м2, высота выступов 20 мм, толщина 1 мм	м2
12.1.02.10-0190	Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с фильтрующим слоем из термоскрепленного геотекстиля, горючесть Г4, прочность на сжатие не менее 580 кН/м2, высота выступов 8,5 мм, толщина 0,8 мм	м2
27.01.093		
12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50мм, поверхностная плотность 130 г/м2	м2
27.01.094		
12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1022	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1024	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1026	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 270/220 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1028	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 270/230 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1030	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 330/180 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1032	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1034	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 370/270 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1036	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 270/230 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1038	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 370/270 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1040	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 450/300 Н/50 мм	м2
12.1.01.03-1042	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 500 Н/50 мм	м2
27.01.095		
01.7.19.06-0001	Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 10 мм	м
01.7.19.06-0010	Прокладки уплотнительные ПРП-40	кг
01.7.19.06-0012	Прокладки уплотнительные ПРП-60	кг
27.01.096		
12.2.03.09-0021	Стекловолокно рубленое	т
27.01.098		
01.7.18.05-0010	Пленка электронагревательная многослойная самоклеящаяся с двусторонним экранированием (заземлением), ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, номинальная мощность потребления 30 Вт/м	м
01.7.18.05-0017	Пленка электронагревательная многослойная с ПВХ покрытием и двусторонним экранированием (заземлением), ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, номинальная мощность потребления 40 Вт/м	м
27.01.099		

1	2	3
01.7.18.05-0012	Пленка электронагревательная многослойная самоклеящаяся с двусторонним экранированием (заземлением), ширина 170 мм, толщина 3 мм, номинальная мощность потребления 60 Вт/м	м
27.01.100		
01.7.18.05-0010	Пленка электронагревательная многослойная самоклеящаяся с двусторонним экранированием (заземлением), ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, номинальная мощность потребления 30 Вт/м	м
01.7.18.05-0012	Пленка электронагревательная многослойная самоклеящаяся с двусторонним экранированием (заземлением), ширина 170 мм, толщина 3 мм, номинальная мощность потребления 60 Вт/м	м
01.7.18.05-0017	Пленка электронагревательная многослойная с ПВХ покрытием и двусторонним экранированием (заземлением), ширина 70 мм, толщина 2,5 мм, номинальная мощность потребления 40 Вт/м	м
27.01.101		
12.2.03.11-0011	Ткань стеклянная А-1, для гидроизоляции проезжей части мостов	м2
12.2.03.11-0012	Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм	м2
12.2.03.11-0022	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п	м2
12.2.03.11-0023	Ткань стеклянная конструкционная Т-11	м2
12.2.03.11-0024	Ткань стеклянная конструкционная Т-11-ГСВ-9	м2
12.2.03.11-0026	Ткань стеклянная конструкционная Т-13	м2
12.2.03.11-0028	Ткань стеклянная электроизоляционная Э1/1-100	м2
12.2.03.11-0031	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-120	м2
12.2.03.11-0032	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-260	м2
12.2.03.11-0033	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-280	м2
12.2.03.11-0034	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-320	м2
12.2.03.11-0035	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-380	м2
12.2.03.11-0054	Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °С	10 м2
12.2.03.11-0056	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 7 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 210±40 г/м2	м2
12.2.03.11-0057	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 11 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 230±40 г/м2	м2
12.2.03.11-0058	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 20 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 250±40 г/м2	м2
12.2.03.11-0059	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 35 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 290±40 г/м2	м2
12.2.03.11-0060	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 320±40 г/м2	м2
27.01.102		
12.2.03.11-0012	Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм	м2
12.2.03.11-0022	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п	м2
12.2.03.11-0023	Ткань стеклянная конструкционная Т-11	м2
12.2.03.11-0024	Ткань стеклянная конструкционная Т-11-ГСВ-9	м2
12.2.03.11-0026	Ткань стеклянная конструкционная Т-13	м2
12.2.03.11-0028	Ткань стеклянная электроизоляционная Э1/1-100	м2
27.01.103		
12.2.03.11-0011	Ткань стеклянная А-1, для гидроизоляции проезжей части мостов	м2
27.01.104		
12.2.03.10-0003	Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм	м2
12.2.03.10-0004	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, пропиточный состав на основе латексов с содержанием алюминиевой пудры, влагостойкий	м2
12.2.03.10-0008	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2	м2
12.2.03.11-0012	Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм	м2
27.01.105		
01.7.20.08-0172	Ткань хлопчатобумажная техническая, ширина 750 мм, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
12.2.03.11-0012	Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм	м2

1	2	3
12.2.03.11-0031	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-120	м2
12.2.03.11-0032	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-260	м2
12.2.03.11-0033	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-280	м2
12.2.03.11-0034	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-320	м2
12.2.03.11-0035	Ткань стеклянная, покрытая алюминиевой фольгой, соединенной с основой полимерным связующим, НГ, П-380	м2
12.2.03.11-0056	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 7 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 210±40 г/м2	м2
12.2.03.11-0057	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 11 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 230±40 г/м2	м2
12.2.03.11-0058	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 20 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 250±40 г/м2	м2
12.2.03.11-0059	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 35 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 290±40 г/м2	м2
12.2.03.11-0060	Ткань стеклянная покрытая алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, группа горючести Г1, масса стекловолокнистой основы 160 г/м2, поверхностная плотность 320±40 г/м2	м2
27.01.111		
12.2.03.13-0001	Фольгоизол, вид ФК, толщина 3 мм	10 м2
12.2.03.13-0002	Фольгоизол, вид ФК, толщина 5 мм	10 м2
27.01.112		
01.7.12.05-0171	Геополотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное	м2
01.7.12.16-0071	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °С не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °С, поверхностная плотность 450 г/м2	10 м2
12.2.03.11-0054	Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °С	10 м2
27.01.113		
27.01.117		
01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм	10 м
01.7.07.26-0050	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 10 мм	10 м
01.7.07.26-0051	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 13 мм	10 м
01.7.07.26-0052	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 15 мм	10 м
01.7.07.26-0053	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 20 мм	10 м
01.7.07.26-0054	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 22 мм	10 м
01.7.07.26-0055	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 25 мм	10 м
01.7.07.26-0056	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 32 мм	10 м
01.7.07.26-0057	Шнур пенополиэтиленовый теплостойкий уплотнительный, сечение круглое сплошное, теплостойкость не ниже +200 °С, диаметр 38 мм	10 м
27.01.118		
01.7.07.27-1002	Шпонка гидроизоляционная эластичная из ПВХ, количество ребер 4 шт, ширина 320 мм	м
01.7.07.27-1004	Шпонка гидротехническая резиновая универсальная с цельными утолщениями по бокам диаметром 13 мм и полым утолщением по центру диаметром 23,5 мм, ширина 120 мм	м
01.7.07.27-1006	Шпонка гидроизоляционная из пластифицированного ПВХ внутренняя для рабочих швов бетонирования, ширина 240 мм	м
01.7.07.27-1008	Шпонка гидроизоляционная из пластифицированного ПВХ внутренняя для рабочих швов бетонирования, ширина 240 мм, ширина деформационного узла 20 мм	м
27.02.001		
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л

1	2	3
14.2.06.03-0511	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе этилгидросилоксановом полимере	т
14.2.06.03-0514	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора	т
14.2.06.03-0515	Жидкость гидрофобизирующая (концентрат) на основе кремнийорганических соединений для поверхностной и инъекционной обработки бетона, известняка, гипса, штукатурки, природного и искусственного камня, плотность 1,24-1,41 г/см3, реакция среды (pH) 8-14	л
14.2.06.03-0517	Жидкость гидрофобизирующая на основе кремнийорганического полимера в воде для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, шифера, дерева, природного камня, без запаха, плотность 0,98-1,01 г/см3, реакция среды (pH) 5,5-9,5, цвет белый	л
14.2.06.03-0518	Состав цветомодифицирующий на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки и увеличения насыщенности цвета природного камня, облицовочного кирпича, бетона, плотность 0,82-0,83 г/см3	л
14.2.06.03-0519	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе алкилсиликоната калия для снижения водопоглащения при производстве материалов из цемента и гипса, плотность 1,25-1,41 г/см3, реакция среды (pH) 8-14	л
14.2.06.03-0522	Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4	кг
14.2.06.03-0523	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки вне помещений кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, с характерным запахом, плотность 0,7-0,8 г/см3	л
14.2.06.03-0524	Жидкость (пропитка) гидрофобизирующая универсальная на силан-силоксановой основе со специальными добавками для защиты поверхностей из минеральных материалов, повышает морозостойкость и водонепроницаемость, плотность 0,92-1,02 г/см3	л
14.2.06.03-0525	Жидкость (добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, плотность 0,95-1,05 г/см3	л
14.2.06.03-0702	Пропитка однокомпонентная гидрофобная водоотталкивающая на основе силоксана для впитывающих минеральных оснований	кг
14.2.06.03-0703	Гидрофобизатор кремнийорганический на водной основе для защиты пористых минеральных поверхностей	л
14.2.06.03-1004	Гидрофобизатор силиконовый концентрированный для пропиток каменных поверхностей	кг
14.2.06.03-1020	Покрытие гидрофобизирующее алкилалкоксисилановое на водной основе	л
14.2.06.03-1024	Состав концентрированный на основе силоксанов для гидрофобизации поверхностей	кг
14.2.06.03-1029	Средство для пропитки минеральных оснований, защиты от воздействия агрессивных атмосферных сред и коррозии	кг
27.02.002		
14.2.06.03-0401	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, без характерного запаха, плотность 0,7-0,8 г/см3	л
14.2.06.03-0511	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе этилгидросилоксановом полимере	т
14.2.06.03-0514	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора	т
14.2.06.03-0515	Жидкость гидрофобизирующая (концентрат) на основе кремнийорганических соединений для поверхностной и инъекционной обработки бетона, известняка, гипса, штукатурки, природного и искусственного камня, плотность 1,24-1,41 г/см3, реакция среды (pH) 8-14	л
14.2.06.03-0517	Жидкость гидрофобизирующая на основе кремнийорганического полимера в воде для поверхностной обработки кирпича, бетона, штукатурки, шифера, дерева, природного камня, без запаха, плотность 0,98-1,01 г/см3, реакция среды (pH) 5,5-9,5, цвет белый	л
14.2.06.03-0518	Состав цветомодифицирующий на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки и увеличения насыщенности цвета природного камня, облицовочного кирпича, бетона, плотность 0,82-0,83 г/см3	л
14.2.06.03-0519	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе алкилсиликоната калия для снижения водопоглащения при производстве материалов из цемента и гипса, плотность 1,25-1,41 г/см3, реакция среды (pH) 8-14	л
14.2.06.03-0522	Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4	кг
14.2.06.03-0523	Состав гидрофобизирующий глубокого проникновения на основе силанов и силоксанов для поверхностной обработки вне помещений кирпича, бетона, штукатурки, плитки, шифера, дерева, природного камня, с характерным запахом, плотность 0,7-0,8 г/см3	л
14.2.06.03-0524	Жидкость (пропитка) гидрофобизирующая универсальная на силан-силоксановой основе со специальными добавками для защиты поверхностей из минеральных материалов, повышает морозостойкость и водонепроницаемость, плотность 0,92-1,02 г/см3	л
14.2.06.03-0525	Жидкость (добавка) гидрофобизирующая на силан-силоксановой основе со специальными добавками для повышения водонепроницаемости бетонов, штукатурных и кладочных растворов, плотность 0,95-1,05 г/см3	л
14.2.06.03-1004	Гидрофобизатор силиконовый концентрированный для пропиток каменных поверхностей	кг

1	2	3
14.2.06.03-1018	Жидкость водоотталкивающая на основе силоксана для натуральных камней	кг
14.2.06.03-1021	Пропитка (порозаполнитель) на водной основе с полимерным компонентом для последующего импрегнирования поверхностей из натурального камня, концентрированная, гидрофобизирующая, укрепляющая, антифунгицидная	л
14.2.06.03-1023	Пропитка на основе кремнекислого лития для каменных поверхностей, с грязеотталкивающими свойствами, гидрофобизирующая, укрепляющая	л
14.2.06.03-1025	Средство защитное на основе бензинового растворителя для горячего импрегнирования каменных поверхностей, гидрофобизирующее, антивандальное	л
27.02.006		
14.1.05.04-1009	Состав инъекционный на основе эпоксидной смолы низкой вязкости и аминного отвердителя, для восстановления бетонных конструкций	кг
14.2.06.07-0303	Состав двухкомпонентный эпоксидный инъекционный низковязкий, состоящий из эпоксидной смолы (компонент А), полиаминового отвердителя (компонент В), для восстановления бетонных, кирпичных, каменных конструкций, прочность на растяжение/сжатие на 7 сутки не менее 25/70 МПа, плотность 1,05-1,15 г/см3 при температуре +20 °С, вязкость 320-400 мПа*с при температуре +20 °С	кг
27.02.007		
14.2.04.04-1009	Смола инъекционная полиуретановая однокомпонентная гидроактивная для герметизации трещин и заполнения пустот, в комплекте с катализатором	кг
27.03.001		
01.2.03.03-0107	Мастика битумно-масляная МБ-50	т
27.03.002		
27.03.003		
01.2.01.02-0031	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т
01.2.01.02-0051	Битум нефтяной строительный БН-50/50	т
01.2.01.02-0052	Битум нефтяной строительный БН-70/30	т
01.2.01.02-0054	Битум нефтяной строительный БН-90/10	т
27.03.009		
14.4.01.15-0010	Грунтовка на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции бетонных, цементных и деревянных оснований, расход 0,3 кг/м2 при толщине слоя 0,3 мм	кг
14.4.01.15-1002	Грунтовка полимерная для повышения адгезии битумно-полимерных мастик и герметиков при герметизации деформационных швов асфальтобетонных и цементобетонных покрытий	т
14.4.01.17-1000	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая адгезионная для полимерных поверхностей, расход 0,05-0,10 кг/м2	кг
14.4.01.17-1002	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для битумных поверхностей, расход 0,05-0,15 кг/м2	кг
14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг
27.03.010		
14.4.01.17-0014	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2	кг
14.4.01.17-0016	Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход 0,1-0,5 кг/м2	кг
27.03.011		
27.03.012		
27.03.013		
01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т
01.2.03.02-0011	Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защиты стальных трубопроводов под изоляционные ленты с подклеивающим слоем на основе каучуков, расход 0,12 л/м2	т
01.2.03.02-0012	Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2	т
27.03.014		
01.2.03.02-0005	Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2	т
01.2.03.02-0011	Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защиты стальных трубопроводов под изоляционные ленты с подклеивающим слоем на основе каучуков, расход 0,12 л/м2	т
01.2.03.02-0012	Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2	т
27.03.015		
01.2.03.02-0011	Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защиты стальных трубопроводов под изоляционные ленты с подклеивающим слоем на основе каучуков, расход 0,12 л/м2	т

1	2	3
27.03.016		
14.4.01.09-0313	Грунтовка двухкомпонентная антикоррозионная на основе эпоксидной смолы с наполнителем на основе слюдяных окислов железа	т
14.4.01.09-0314	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол для защиты минеральных оснований и устройства покрытий пола, расход 0,3-0,4 кг/м2	т
14.4.01.09-0317	Грунтовка двухкомпонентная абразивостойкая эпоксидная, верхний слой полиаминного отверждения с высоким сухим остатком	л
14.4.01.09-0318	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная аминного отверждения, быстросохнущая, толстослойное покрытие с высоким сухим остатком	л
14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг
14.4.01.09-0429	Грунтовка из пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы с введением пластификатора, сланцевого и других специальных компонентов	т
14.4.01.09-0430	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы	т
27.03.027		
27.03.030		
01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг
01.2.03.03-0105	Мастика битумно-полимерная приклеивающая для гибкой черепицы, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -10 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,8/0,5 МПа	кг
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг
27.03.031		
01.7.13.02-0001	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная	т
01.7.13.02-0011	Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3	т
14.4.01.15-1002	Грунтовка полимерная для повышения адгезии битумно-полимерных мастик и герметиков при герметизации деформационных швов асфальтобетонных и цементобетонных покрытий	т
14.5.04.06-0005	Мастика однокомпонентная полиуретановая для гидроизоляции бетонных и железобетонных мостовых и дорожных сооружений, холодная, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
27.03.032		
01.2.03.03-0121	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа	кг
01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг
01.2.03.03-1040	Мастика двухкомпонентная битумно-полимерная с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм	т
14.5.04.05-0105	Мастика полимерная для приклеивания рулонных кровельных материалов, пленкообразующая, холодная, диапазон температур -50 до +150 °С, расход 1,5-2 кг/м2, цветная, белая	кг
14.5.04.06-0010	Мастика двухкомпонентная полиуретановая с содержанием битума гидроизоляционная, кровельная для защиты бетонных, железобетонных, металлических и битумных поверхностей, холодная, расход 1,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.06-0012	Мастика однокомпонентная полиуретановая с содержанием битума гидроизоляционная, кровельная для защиты бетонных, железобетонных, металлических и битумных поверхностей, холодная, расход 1,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.08-0007	Мастика клеящая полимерная на основе синтетических каучуков для кровельных работ, гидроизоляции, газозащиты и противорадоновой защиты	т
27.03.033		
01.2.03.03-0063	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т
01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т
01.2.03.03-0065	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90	т

1	2	3
01.2.03.03-0067	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т
01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг
27.03.034		
01.2.03.03-0063	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т
01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т
01.2.03.03-0065	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90	т
01.2.03.03-0067	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т
01.2.03.03-0121	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа	кг
01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг
27.03.035		
01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т
27.03.036		
01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т
01.2.03.03-0063	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т
01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т
01.2.03.03-0065	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90	т
01.2.03.03-0067	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т
01.2.03.03-0121	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа	кг
27.03.037		
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг
01.2.03.03-0158	Мастика битумная гидроизоляционная для антикоррозийной защиты бетонных, деревянных и металлических конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, диапазон температур от -5 до +45 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 1-4 кг/м2	кг
01.2.03.03-0166	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, температура размягчения не ниже +130 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 0,35-0,70 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
27.03.038		
01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг
01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг

1	2	3
01.2.03.03-0123	Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2	кг
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг
01.2.03.03-0152	Мастика битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная, кровельная, расход 0,9 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
01.2.03.03-0154	Мастика битумно-кукерсольная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
01.2.03.03-0158	Мастика битумная гидроизоляционная для антикоррозийной защиты бетонных, деревянных и металлических конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, диапазон температур от -5 до +45 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 1-4 кг/м2	кг
14.5.04.04-0002	Мастика двухкомпонентная на основе синтетических смол для антикоррозийной защиты металлических конструкций и трубопроводов, холодная, расход 0,10-0,12 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
14.5.04.07-0003	Мастика двухкомпонентная тиоколовая с повышенной стойкостью в углеводородных средах (бензин, дизель, масла, нефть) и высокой адгезией для герметизации и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг
27.03.039		
01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т
01.2.03.03-0112	Мастика битумная противошумная антикоррозионная	т
01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг
14.5.04.05-0105	Мастика полимерная для приклеивания рулонных кровельных материалов, пленкообразующая, холодная, диапазон температур -50 до +150 °С, расход 1,5-2 кг/м2, цветная, белая	кг
27.03.040		
01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг
01.2.03.03-0105	Мастика битумно-полимерная приклеивающая для гибкой черепицы, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -10 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,8/0,5 МПа	кг
01.2.03.03-0121	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа	кг
01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг

1	2	3
14.5.01.02-0010	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -45 °С, температура липкости не ниже +80 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0012	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -45 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0014	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +85 °С, температура гибкости не выше -55 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0016	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +80 °С, температура гибкости не выше -25 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0018	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +75 °С, температура гибкости не выше -35 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
14.5.01.02-0020	Герметик битумно-полимерный для герметизации швов сопряжения и деформационных швов автомобильных дорог и аэродромов, температура размягчения не ниже +70 °С, температура гибкости не выше -50 °С, температура липкости не ниже +50 °С, расход 1,1 кг/м3 при толщине слоя 5 мм	кг
27.03.041		
01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг
01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг
27.03.042		
14.5.02.01-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая для герметизации швов и стыков, марка УМС-50	кг
14.5.04.01-0001	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная	кг
14.5.04.01-0111	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная, наносится на сухую и влажную поверхность	кг
14.5.04.03-0004	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая строительная из синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и добавок	т
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная	т
14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, тип ЛТ-1	кг
14.5.04.07-0003	Мастика двухкомпонентная тиоколовая с повышенной стойкостью в углеводородных средах (бензин, дизель, масла, нефть) и высокой адгезией для герметизации и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.08-0018	Мастика пластизольная двухкомпонентная, состоящая из смолы и отвердителя, для герметизации строительных конструкций	кг
27.03.043		
01.2.03.03-0152	Мастика битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная, кровельная, расход 0,9 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
14.5.04.01-0001	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная	кг
14.5.04.01-0111	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная, наносится на сухую и влажную поверхность	кг
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая каучуковая КН-3	т
14.5.04.03-0004	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая строительная из синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и добавок	т
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг
14.5.04.06-0002	Мастика однокомпонентная полиуретановая гидроизоляционная, кровельная для защиты бетонных, железобетонных, металлических и битумных поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг

1	2	3
14.5.04.08-0007	Мастика клеящая полимерная на основе синтетических каучуков для кровельных работ, гидроизоляции, газозащиты и противорадоновой защиты	т
27.03.044		
14.5.04.06-0002	Мастика однокомпонентная полиуретановая гидроизоляционная, кровельная для защиты бетонных, железобетонных, металлических и битумных поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.06-0004	Мастика полиуретановая с добавлением битума для бетонных, металлических, деревянных, гипсовых и цементных поверхностей, расход 1,0-2,0 кг/м2	кг
14.5.04.06-0006	Мастика полиуретановая двухкомпонентная кровельная	т
14.5.04.06-0010	Мастика двухкомпонентная полиуретановая с содержанием битума гидроизоляционная, кровельная для защиты бетонных, железобетонных, металлических и битумных поверхностей, холодная, расход 1,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.06-0012	Мастика однокомпонентная полиуретановая с содержанием битума гидроизоляционная, кровельная для защиты бетонных, железобетонных, металлических и битумных поверхностей, холодная, расход 1,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.06-0018	Мастика однокомпонентная полиуретановая гидроизоляционная для защиты бетонных, железобетонных, деревянных и керамических поверхностей, холодная, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.08-0007	Мастика клеящая полимерная на основе синтетических каучуков для кровельных работ, гидроизоляции, газозащиты и противорадоновой защиты	т
27.03.045		
14.5.01.01-0001	Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков	кг
14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л
14.5.01.07-0111	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный	л
14.5.01.07-0117	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, сантехнический, адгезионный к непористым поверхностям	л
14.5.01.07-0134	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л
14.5.01.07-0201	Герметик однокомпонентный на основе акриловых латексов, для монтажа оконных блоков	кг
14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л
14.5.02.01-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая для герметизации швов и стыков, марка УМС-50	кг
14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков в крупнопанельных и крупноблочных зданиях	т
14.5.04.03-0004	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая строительная из синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и добавок	т
14.5.04.05-0002	Мастика полимерная на основе асбеста и хлорсульфированного полиэтилена для гидроизоляции и защиты от коррозии строительных конструкций, расход 0,5-1,0 кг при толщине слоя 0,1 мм	т
14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, тип ЛТ-1	кг
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг
27.03.046		
14.2.05.03-0008	Состав однокомпонентный на основе полиуретановых смол для гидроизоляции и антикоррозионной защиты бетонных, железобетонных и металлических конструкций, мостовых и дорожных сооружений, устройства бесшовных кровельных покрытий, расход 1,65 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
14.5.01.03-0009	Герметик двухкомпонентный полисульфидный тиоколовый для элементов металлической кровли, фонарей остекления, коммуникаций, труднодоступных деформационных стыков мостов, дорог, тоннелей, в том числе метро	т
14.5.04.06-0014	Мастика двухкомпонентная полиуретановая гидроизоляционная для защиты бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, акриловых и полимерцементных поверхностей, эксплуатируемых в контакте с пресной водой, холодная, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.06-0016	Мастика двухкомпонентная полиуретановая с содержанием полиурия гидроизоляционная для защиты бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, акриловых и полимерцементных поверхностей, кровли, бассейнов, резервуаров для сточных вод, холодная, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.07-0003	Мастика двухкомпонентная тиоколовая с повышенной стойкостью в углеводородных средах (бензин, дизель, масла, нефть) и высокой адгезией для герметизации и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг

1	2	3
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг
27.03.047		
01.7.13.02-0001	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная	т
27.03.048		
01.7.13.02-0011	Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3	т
27.03.049		
27.03.050		
01.2.03.03-0063	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т
01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т
01.2.03.03-0065	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90	т
01.2.03.03-0067	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т
01.2.03.03-0105	Мастика битумно-полимерная приклеивающая для гибкой черепицы, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -10 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,8/0,5 МПа	кг
01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг
01.2.03.03-0123	Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2	кг
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг
01.2.03.03-0154	Мастика битумно-кукерсольная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
01.2.03.03-0156	Мастика битумно-латексная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
01.2.03.03-0158	Мастика битумная гидроизоляционная для антикоррозийной защиты бетонных, деревянных и металлических конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, диапазон температур от -5 до +45 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 1-4 кг/м2	кг
01.2.03.03-1040	Мастика двухкомпонентная битумно-полимерная с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм	т
01.2.03.05-0005	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °С, расход 0,2 л/м2	кг
27.03.051		
01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т
01.2.03.03-0121	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа	кг
01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг
01.2.03.03-0123	Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °С, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2	кг
01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2	кг

1	2	3
01.2.03.03-0152	Мастика битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная, кровельная, расход 0,9 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
01.2.03.03-0154	Мастика битумно-кукерсольная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
01.2.03.03-0156	Мастика битумно-латексная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т
14.5.04.06-0002	Мастика однокомпонентная полиуретановая гидроизоляционная, кровельная для защиты бетонных, железобетонных, металлических и битумных поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
27.03.052		
14.5.01.01-0001	Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков	кг
14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л
14.5.01.07-0134	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л
14.5.01.07-0201	Герметик однокомпонентный на основе акриловых латексов, для монтажа оконных блоков	кг
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная	т
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг
27.03.053		
14.5.04.01-0001	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная	кг
14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг
14.5.04.01-0111	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная, наносится на сухую и влажную поверхность	кг
27.03.054		
14.2.05.03-0008	Состав однокомпонентный на основе полиуретановых смол для гидроизоляции и антикоррозионной защиты бетонных, железобетонных и металлических конструкций, мостовых и дорожных сооружений, устройства бесшовных кровельных покрытий, расход 1,65 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
14.5.04.06-0005	Мастика однокомпонентная полиуретановая для гидроизоляции бетонных и железобетонных мостовых и дорожных сооружений, холодная, расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
27.03.055		
14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, тип ЛТ-1	кг
14.5.04.07-0003	Мастика двухкомпонентная тиоколовая с повышенной стойкостью в углеводородных средах (бензин, дизель, масла, нефть) и высокой адгезией для герметизации и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг
27.03.056		
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт
14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт
14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт
14.5.01.05-0012	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий	л
14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт
14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, тип ЛТ-1	кг
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг
27.03.072		
04.3.02.09-0301	Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов	кг
04.3.02.14-0110	Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент В) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа	кг

1	2	3
14.2.03.01-0100	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет белый	кг
14.2.03.01-0102	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7035	кг
14.2.03.01-0104	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7038	кг
14.2.03.01-0106	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7040	кг
14.2.03.01-0108	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7042	кг
14.2.03.01-0110	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7044	кг
14.2.03.01-0112	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 9001	кг
14.2.03.01-0114	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7032	кг
14.2.03.01-0116	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7004	кг
14.2.03.01-0118	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7031	кг
14.2.03.01-0120	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 7023	кг
14.2.03.01-0122	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 1018	кг
14.2.03.01-0124	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 9003	кг
14.2.03.01-0126	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 1015	кг
14.2.03.01-0128	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 3001	кг
14.2.03.01-0130	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5005	кг
14.2.03.01-0132	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5015	кг
14.2.03.01-0134	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5021	кг
14.2.03.01-0136	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5023	кг
14.2.03.01-0138	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 5024	кг
14.2.03.01-0140	Покрытие защитно-декоративное на акрилатной основе для бетонных, железобетонных и каменных поверхностей, эластичное, атмосферостойкое, расход 0,5-0,6 кг/м2 при толщине слоя 0,25 мм, цвет RAL 6027	кг
27.03.073		
14.2.04.03-0011	Смола эпоксидно-диановая неотвержденная	кг

1	2	3
14.2.04.03-0013	Смола эпоксидная модифицированная, массовая доля эпоксидных групп 16-19 %, массовая доля летучих веществ не более 1,8 %, динамическая вязкость при 25 °С не более 5,5 Па*с, время желатинизации не менее 140 мин	т
14.2.04.03-0014	Смола эпоксидная ЭД-16	т
14.2.04.03-0015	Смола эпоксидная ЭД-20	т
14.2.04.03-1016	Смола эпоксидная модифицированная, массовая доля эпоксидных групп не менее 21,5 %, массовая доля летучих веществ не более 1,5 %, динамическая вязкость при 25 °С не более 4,5 Па*с, массовая доля омыляемого хлора не более 0,6 %	кг
14.2.04.03-1022	Смола эпоксидная двухкомпонентная многоцелевого назначения	л
27.03.079		
01.2.03.05-0026	Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2	кг
01.2.03.05-0030	Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 75 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +90 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,1/0,1 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
01.2.03.05-0032	Праймер битумный с содержанием вяжущего менее 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
01.2.03.05-0034	Праймер битумно-эмульсионный для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +80 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,5/0,5 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
01.2.03.05-0036	Праймер битумный с содержанием вяжущего более 80 % для подготовки бетонных и металлических поверхностей перед укладкой антикоррозионных и гидроизоляционных материалов, наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов, температура размягчения не ниже +95 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,2/0,2 МПа, расход 0,25-0,35 кг/м при толщине слоя 2 мм	кг
14.4.01.21-0004	Грунтовка (праймер) однокомпонентная на основе ксилола гидроизоляционная для защиты кровельных мембран из ПВХ, расход 0,1 кг/м2	кг
27.03.080		
01.2.03.05-0022	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,10-0,35 кг/м2	кг
01.2.03.05-0026	Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2	кг
27.03.081		
01.2.03.05-0005	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °С, расход 0,2 л/м2	кг
01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2	л
01.2.03.05-0024	Праймер полимерный на основе преполимера с содержанием органических растворителей и модифицирующих добавок для подготовки поверхности из бетона, цемента, кирпича и дерева перед нанесением гидроизоляционных полимерных композиций, расход 0,20-0,30 кг/м2	кг
27.03.082		
01.2.03.05-0022	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,10-0,35 кг/м2	кг
01.2.03.05-0024	Праймер полимерный на основе преполимера с содержанием органических растворителей и модифицирующих добавок для подготовки поверхности из бетона, цемента, кирпича и дерева перед нанесением гидроизоляционных полимерных композиций, расход 0,20-0,30 кг/м2	кг
01.2.03.05-0026	Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2	кг
27.03.088		

1	2	3
04.3.02.14-1000	Смеси сухие гидроизоляционные на основе активированного бентонита для создания пастообразных противофильтрационных завес и экранов, расход 30-50 кг/м2	т
04.3.02.14-1001	Смеси сухие гидроизоляционные на основе активированного бентонита для создания насыпных противофильтрационных завес и экранов, расход 75-105 кг/м2	т
27.03.089		
04.3.02.09-0703	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 3 мин, класс В15 (М200), F25, W6, расход 1800 кг/м3	т
04.3.02.09-0776	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-М350)	кг
04.3.02.09-0778	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В50 (М700)	кг
04.3.02.09-0801	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные	кг
04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг
04.3.02.09-0821	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 4 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 1,1 кг/м2	кг
04.3.02.09-0934	Смеси сухие цементные, сульфатоустойчивые, гидроизоляционные	кг
04.3.02.09-0935	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений	кг
04.3.02.09-0937	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, с полимерными добавками	кг
04.3.02.09-0946	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе для повышения водонепроницаемости бетона не менее 3 ступеней, морозостойкости бетона не менее 100 циклов, защиты от воздействия агрессивных сред, расход 4 кг/м3 бетонной смеси	кг
04.3.02.09-0952	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие тампонажные на цементной основе для устранения активных протечек пористых минеральных материалов, срок схватывания 5-15 мин, класс В27,5 (М350), F300, W16-W18, расход 1850 кг/м3	кг
04.3.02.09-1546	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W8, расход 1,6 кг/м2	кг
04.3.02.09-3298	Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия на основе портландцемента, кварцевого песка и композиции активных реагентов, для гидроизоляции рабочих швов, трещин, примыканий в бетонных конструкциях, класс В25-В27,5 (М350), насыпная плотность 1300 кг/м3	кг
04.3.02.09-3300	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе и модифицирующих добавок для анкеровки арматуры в цементно-песчаных и бетонных растворах, устранения активных протечек бетонных и железобетонных конструкций, срок схватывания 5 мин, класс В7,5 (М100), F100, W4, расход 1700 кг/м3	т
04.3.02.09-3302	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементной основе и модифицирующих добавок для заделки швов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях при отсутствии постоянной активной течи воды, класс В15 (М200), F300, W16, расход 2 кг/м2	т
04.3.02.09-3320	Смеси сухие строительные на цементной основе с модифицирующими добавками для заполнения швов шириной 1-10 мм между плитками из керамики, стекла, натурального и искусственного камня с противогрибковым действием, В15, F100, расход 0,40-0,70 кг/м2, цвет белый	т
04.3.02.09-3330	Смеси сухие строительные на цементной основе с модифицирующими добавками для заполнения швов шириной 5-40 мм между плитками из керамики, клинкера, натурального и искусственного камня с противогрибковым действием, В20, F100, расход 0,20-0,72 кг/м2, цвет белый	т
14.2.05.05-0008	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на цементной основе с полимерной эмульсией для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F600, W20, расход 1,2-1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
27.03.095		
14.2.05.05-0008	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на цементной основе с полимерной эмульсией для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F600, W20, расход 1,2-1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
14.2.05.05-0012	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре -40 °С, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг

1	2	3
14.2.05.05-0014	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,70 мм, расход 3,5 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
27.03.096		
14.2.05.06-0006	Состав двухкомпонентный гидроизоляционный эластомерный на полимерной основе для антикоррозионной защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход 2,274 кг/м2 при толщине слоя 1,5 мм	кг
27.03.097		
14.2.05.03-0203	Состав двухкомпонентный самонивелирующийся низковязкий эластичный на основе полиуретановых смол, без растворителей, для устройства декоративных полимерных покрытий пола, при температуре +23 °С плотность 1,29 г/см3, вязкость 1,8 Па*с, расход 2-3 кг/м2	кг
14.2.05.03-1002	Состав двухкомпонентный самонивелирующийся на основе жестких полиуретановых смол, без растворителей, для устройства промышленных полимерных покрытий пола, при температуре +23 °С плотность 1,45 г/см3, вязкость 2,2 Па*с, расход 2-3 кг/м2	кг
14.2.05.03-1008	Состав двухкомпонентный низковязкий эластичный инъекционный на основе полиуретановых смол, без растворителей, для выполнения постоянной герметизации и эластичного заполнения в трещинах и швах в бетоне, кирпичной кладке, природном камне, при температуре +20 °С плотность 1-1,07 г/см3, вязкость 0,1 Па*с	кг
27.03.098		
27.03.099		
27.04.001		
14.2.04.04-0002	Смола на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции и снижения вибрационной нагрузки бетонных и металлических оснований, расход 1,3-1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
14.2.04.04-0004	Смола на основе полиметилметакрилата (ПММА) для создания износостойких напольных покрытий, расход 1,5-2,0 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	кг
27.04.002		
14.2.04.04-0212	Смола карбамидоформальдегидная	кг
27.04.003		
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т
27.05.001		
14.1.06.01-0003	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе гипсового вяжущего	т
27.05.002		
14.1.05.04-0101	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А и В, марка ВК-9	кг
14.1.05.04-0102	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А	кг
14.1.05.04-0103	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент В	кг
14.1.05.04-0106	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А и В	т
14.1.05.04-0109	Клей эпоксидный двухкомпонентный для систем внешнего армирования, тиксотропная смесь бисфенол A/F эпоксидных смол, активных разбавителей, наполнителей, пигментов, целевых добавок (компонент А), алифматический аминный отвердитель (компонент В), плотность при 20 °С не более 1,85 г/см3, адгезия к бетону В30 не менее 2,5 МПа, цвет серый	кг
27.05.003		
04.3.02.18-0130	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольных и тротуарных плит из натурального, искусственного камня и керамогранита, класс С2, В25, крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0132	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, искусственного камня и керамогранита, класс С2Т В20, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т
14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т
14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т
14.1.06.02-0202	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т
27.05.004		
04.3.02.18-0002	Смеси сухие строительные клеевые, С0	т
04.3.02.18-0004	Смеси сухие строительные клеевые, С0Т	т

1	2	3
04.3.02.18-0018	Смеси сухие строительные клеевые, С1	т
04.3.02.18-0020	Смеси сухие строительные клеевые, С1Т	т
04.3.02.18-0022	Смеси сухие строительные клеевые, С1ТЕ	т
04.3.02.18-0024	Смеси сухие строительные клеевые, С1ТF	т
04.3.02.18-0050	Смеси сухие строительные клеевые, С2	т
04.3.02.18-0052	Смеси сухие строительные клеевые, С2Т	т
04.3.02.18-0054	Смеси сухие строительные клеевые, С2ТЕ	т
04.3.02.18-0064	Смеси сухие строительные клеевые, С2S1	т
04.3.02.18-0068	Смеси сухие строительные клеевые, С2TES1	т
04.3.02.18-0082	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня, гранита и керамогранита, класс С2TES2, В10, F50, расход 2,5-6,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг
04.3.02.18-0102	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, клинкера, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс С1, В1, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0104	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики и блоков из ячеистого бетона, класс С0Т, В1, F100, расход 1,25-1,35 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0106	Смеси сухие клеевые гидроизоляционные на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита в резервуарах для воды, класс С1Т, В1, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0108	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из натурального камня и керамогранита, класс С1ТЕ, В1,5, F100, расход 1,20-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0110	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, клинкера, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс С1Т, В1,5, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0130	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольных и тротуарных плит из натурального, искусственного камня и керамогранита, класс С2, В25, крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0132	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, искусственного камня и керамогранита, класс С2Т В20, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0136	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, класс С1Т, В12,5, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
04.3.02.18-0140	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, натурального камня и керамогранита, класс С2TES1, В12,5, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т
14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т
14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т
14.1.06.02-0202	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т
27.05.005		
14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг
27.05.006		
14.1.05.02-0106	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл	шт
14.1.05.02-1006	Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный	кг
27.05.007		
14.1.04.02-0001	Клей, марка 88-НП	кг
14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг
14.1.04.02-0003	Клей, марка НТ-150	кг
14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг
14.1.04.02-0012	Клей резиновый, марка 2572	кг

1	2	3
14.1.04.02-0013	Клей резиновый, марка №4508	кг
27.05.008		
14.1.05.04-0101	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А и В, марка ВК-9	кг
14.1.05.04-0102	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А	кг
14.1.05.04-0103	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент В	кг
14.1.05.04-0106	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А и В	т
27.05.014		
14.2.01.06-0004	Композиция клеевая	т
27.05.015		
04.3.02.09-3606	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, газосиликата, полистиролбетона и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, В7,5 (М100), F50	т
27.05.016		
14.1.02.04-0101	Клей-мастика, марка Бустилат	т
14.1.02.04-0102	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг
14.1.06.03-0004	Клей строительный на основе натриевого стекла и минерального наполнителя, марка КС	т
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг
27.06.001		
14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л
27.06.002		
14.5.01.03-0008	Герметик двухкомпонентный полисульфидный тиоколовый для герметизации стыков стен, защиты узлов сопряжения строительных конструкций	т
14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
27.06.003		
14.5.01.03-0007	Герметик двухкомпонентный полисульфидный тиоколовый, вне жилых помещений, для герметизации швов строительных конструкций, стыков, щелей, трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли	кг
14.5.01.03-0008	Герметик двухкомпонентный полисульфидный тиоколовый для герметизации стыков стен, защиты узлов сопряжения строительных конструкций	т
14.5.04.07-0001	Мастика-герметик двухкомпонентный тиоколовый строительного назначения, герметизирующий, нетвердеющий, тип ЛТ-1	кг
14.5.04.07-0003	Мастика двухкомпонентная тиоколовая с повышенной стойкостью в углеводородных средах (бензин, дизель, масла, нефть) и высокой адгезией для герметизации и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.08-0018	Мастика пластизольная двухкомпонентная, состоящая из смолы и отвердителя, для герметизации строительных конструкций	кг
27.06.004		
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт
14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт
14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт
14.5.01.05-0012	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий	л
14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт
27.06.005		
14.5.01.02-0002	Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +80 °С, температура гибкости не выше -25 °С	кг
14.5.01.02-0003	Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -35 °С	кг
14.5.01.02-0004	Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -50 °С	кг

1	2	3
14.5.01.02-0005	Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +95 °С, температура гибкости не выше -45 °С	кг
14.5.01.02-0006	Герметик однокомпонентный битумно-полимерный для устройства деформационных швов на ответственных участках искусственных покрытий аэродромов, горячий, температура размягчения не ниже +90 °С, температура гибкости не выше -55 °С	кг
14.5.01.03-0008	Герметик двухкомпонентный полисульфидный тиоколовый для герметизации стыков стен, защиты узлов сопряжения строительных конструкций	т
14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт
14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт
14.5.01.05-0012	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий	л
14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт
14.5.01.06-0003	Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков	л
14.5.01.06-0010	Герметик двухкомпонентный полиуретановый с содержанием природного мела, диоксида титана и кремния для герметизации деформационных швов бетонных и железобетонных поверхностей, расход 0,27 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
14.5.01.06-0012	Герметик полиуретановый нетвердеющий эластичный, высокоустойчивый к агрессивным средам, для герметизации и уплотнения резьбовых и фланцевых соединений, металлических и пластмассовых деталей и частей	кг
14.5.01.06-0014	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг
14.5.01.06-0103	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл	шт
14.5.01.06-0111	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, для узлов и деталей подвергающихся высоким динамическим нагрузкам, объем 600 мл	шт
27.06.006		
14.1.02.04-0002	Клей контактный однокомпонентный на основе нитрильной резины и синтетических смол для приклейки кровельных ПВХ мембран	л
14.5.01.06-0003	Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков	л
14.5.01.06-0012	Герметик полиуретановый нетвердеющий эластичный, высокоустойчивый к агрессивным средам, для герметизации и уплотнения резьбовых и фланцевых соединений, металлических и пластмассовых деталей и частей	кг
14.5.01.06-0014	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг
14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
14.5.01.06-0103	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл	шт
14.5.01.06-0111	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, для узлов и деталей подвергающихся высоким динамическим нагрузкам, объем 600 мл	шт
27.06.007		
14.5.01.06-0003	Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков	л
14.5.01.06-0014	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг
14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг

1	2	3
14.5.01.06-0020	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг
14.5.01.06-0103	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл	шт
14.5.01.06-0111	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, для узлов и деталей подвергающихся высоким динамическим нагрузкам, объем 600 мл	шт
27.06.008		
14.5.01.01-0021	Герметик противопожарный акриловый для заделки швов примыкания стен, перекрытий, отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 10 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт
27.06.009		
14.5.01.03-1004	Герметик противопожарный двухкомпонентный силиконовый, стойкий к радиации и дезактивационным растворам	кг
27.06.010		
14.5.01.07-1003	Герметик противопожарный силиконовый для заделки швов примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок и отверстий при прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 25 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл	шт
27.06.011		
14.5.01.07-0111	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный	л
14.5.01.07-0117	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, сантехнический, адгезионный к непористым поверхностям	л
14.5.01.07-0134	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л
14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л
27.06.017		
01.2.03.03-0063	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т
01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т
01.2.03.03-0065	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90	т
01.2.03.03-0067	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг
27.06.018		
14.5.04.07-0003	Мастика двухкомпонентная тиоколовая с повышенной стойкостью в углеводородных средах (бензин, дизель, масла, нефть) и высокой адгезией для герметизации и защиты бетонных, железобетонных и металлических поверхностей, холодная, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	кг
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг
27.06.024		
14.5.01.10-1003	Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл	шт
27.06.028		
14.2.05.03-0004	Состав инъекционный низковязкий на основе полиуретановых смол в комплекте с катализатором для устранения активных протечек в бетонных, железобетонных конструкциях и в скальных массивах, вязкость 0,8-1,2 Па*с при температуре +25 °С, плотность 1,05-1,10 г/см3	кг
27.07.001		
12.1.03.01-0001	Лист кровельный волнистый битумный, толщина 2,6 мм	м2
12.1.03.01-0002	Лист кровельный волнистый из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума, толщина 3 мм, цвет коричневый	м2
12.1.03.01-0003	Лист кровельный волнистый из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума, толщина 3 мм, цвет красный	м2
12.1.03.01-0004	Лист кровельный волнистый из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума, толщина 3 мм, цвет черный	м2
27.07.007		
12.1.03.07-1022	Черепица цементно-песчаная рядовая, длина 420 мм, ширина 330 мм, высота волны 32 мм	шт
27.07.008		
12.1.03.03-0001	Черепица гибкая битумная на основе стеклохолста	м2
12.1.03.03-1020	Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, многослойная, основа стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2

1	2	3
12.1.03.03-1022	Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, многослойная, основа стекловолокно, окисленный битум	м2
12.1.03.03-1024	Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, многослойная, основа стекловолокно, СБС-модифицированный битум	м2
12.1.03.03-1030	Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, однослойная, основа стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
12.1.03.03-1032	Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, однослойная, основа стекловолокно, окисленный битум	м2
12.1.03.03-1034	Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, однослойная, основа стекловолокно, СБС-модифицированный битум	м2
27.07.009		
12.1.03.07-1008	Черепица боковая облегченная алюминиевая, ширина 230 мм, длина 420 мм	шт
27.07.010		
12.1.03.07-1010	Черепица цементно-песчаная вальмовая, длина 400 мм, ширина 300 мм	шт
27.07.011		
12.1.03.04-1076	Черепица коньковая цементно-песчаная, без зажима, размеры 450х250 мм	шт
12.1.03.07-1016	Черепица цементно-песчаная начальная хребтовая, длина 450 мм, ширина 250 мм, высота профиля 100 мм	шт
27.07.012		
12.1.03.04-1076	Черепица коньковая цементно-песчаная, без зажима, размеры 450х250 мм	шт
12.1.03.07-0018	Черепица цементно-песчаная коньковая, хребтовая, длина 450 мм, ширина 250 мм, высота 100 мм	шт
27.07.013		
12.1.03.08-0001	Черепица полимерпесчаная, размеры 400х320 мм, 420х330 мм	шт
12.1.03.08-0002	Черепица полимерпесчаная, размеры 315х405 мм	шт
27.07.014		
12.1.03.07-0020	Черепица цементно-песчаная половинчатая, длина 420 мм, ширина 180 мм	шт
27.07.015		
12.1.03.07-1016	Черепица цементно-песчаная начальная хребтовая, длина 450 мм, ширина 250 мм, высота профиля 100 мм	шт
27.07.026		
12.1.03.09-0031	Фартук примыкания из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума к листам кровельным волнистым, размеры 930х260 мм, толщина 15 мм	шт
12.1.03.09-0041	Элемент ендова из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума для листов кровельных волнистых, толщина 3 мм	м2
12.1.03.09-0061	Элемент коньковый из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума для листов кровельных волнистых, толщина 3 мм	м2
12.1.03.09-0081	Элемент щипцовый из композита целлюлозы, минеральных веществ, битума для листов кровельных волнистых, толщина 3 мм	м2
28.01.001		
14.4.01.15-0002	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг
14.4.01.15-0004	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг
14.4.01.15-1002	Грунтовка полимерная для повышения адгезии битумно-полимерных мастик и герметиков при герметизации деформационных швов асфальтобетонных и цементобетонных покрытий	т
28.01.002		
14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т
14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л
14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг
14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг
14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг
14.4.01.15-0002	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг
14.4.01.15-0004	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг
28.01.003		

1	2	3
14.4.01.17-1000	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая адгезионная для полимерных поверхностей, расход 0,05-0,10 кг/м2	кг
14.4.01.17-1002	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для битумных поверхностей, расход 0,05-0,15 кг/м2	кг
14.4.01.17-1004	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для поверхностей из нержавеющей стали или цветных металлов, расход 0,04-0,06 кг/м2	кг
14.4.01.17-1012	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2	кг
14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг
28.01.004		
14.4.01.09-0004	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,19-0,27 кг/м2	кг
14.4.01.09-0007	Грунтовка (праймер) двухкомпонентная эпоксидная с содержанием ароматических аминов для выравнивания и ремонта железобетонных, бетонных и цементных оснований с повышенной влажностью, создания эпоксидных и полиуретановых полов, расход 0,3-0,5 кг/м2	кг
14.4.01.09-0314	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол для защиты минеральных оснований и устройства покрытий пола, расход 0,3-0,4 кг/м2	т
14.4.01.09-0350	Грунтовка (праймер) двухкомпонентная эпоксидная с содержанием циклоалифатических аминов для выравнивания и ремонта железобетонных, бетонных и цементных оснований, создания эпоксидных и полиуретановых полов, расход 0,3-0,5 кг/м2	кг
28.01.005		
14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг
28.01.006		
14.4.01.17-0014	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая для защиты железобетонных, металлических, керамических и стеклянных поверхностей, расход 0,2-0,3 кг/м2	кг
14.4.01.17-0016	Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход 0,1-0,5 кг/м2	кг
14.4.01.17-1000	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая адгезионная для полимерных поверхностей, расход 0,05-0,10 кг/м2	кг
14.4.01.17-1002	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для битумных поверхностей, расход 0,05-0,15 кг/м2	кг
14.4.01.17-1004	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для поверхностей из нержавеющей стали или цветных металлов, расход 0,04-0,06 кг/м2	кг
14.4.01.17-1012	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2	кг
14.4.01.17-1020	Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для выравнивания и ремонта железобетонных, бетонных и цементных оснований, создания полиуретановых полов, расход 0,3-0,5 кг/м2	кг
28.01.007		
14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг
14.4.01.15-0002	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг
14.4.01.15-0004	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг
28.01.008		
14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг
14.3.01.01-0103	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей	л
14.3.01.01-0113	Грунтовка для сильнопоглощающих поверхностей	т
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т
14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т
14.3.01.02-0300	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2	л

1	2	3
14.4.01.02-0213	Грунтовка трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент А (основа)	кг
14.4.01.02-0214	Грунтовка трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	кг
14.4.01.02-0215	Грунтовка трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	кг
14.4.01.05-0101	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая на основе эпоксидного связующего и полиамидоаминового отвердителя, компонент А (основа)	л
14.4.01.05-0102	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая на основе эпоксидного связующего и полиамидоаминового отвердителя, компонент В (отвердитель)	л
28.01.009		
14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т
14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг
14.4.01.17-1012	Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2	кг
28.01.010		
14.4.01.15-0010	Грунтовка на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции бетонных, цементных и деревянных оснований, расход 0,3 кг/м2 при толщине слоя 0,3 мм	кг
14.4.01.15-0012	Грунтовка на основе полиметилметакрилата (ПММА) для гидроизоляции металлических и керамических оснований, расход 0,3 кг/м2 при толщине слоя 0,3 мм	кг
28.01.011		
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т
14.4.01.01-0005	Грунтовка ГФ-0119	т
14.4.01.02-0213	Грунтовка трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент А (основа)	кг
14.4.01.02-0214	Грунтовка трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	кг
14.4.01.02-0215	Грунтовка трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	кг
14.4.01.05-0101	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая на основе эпоксидного связующего и полиамидоаминового отвердителя, компонент А (основа)	л
14.4.01.05-0102	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая на основе эпоксидного связующего и полиамидоаминового отвердителя, компонент В (отвердитель)	л
14.4.01.09-0002	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная цинконаполненная антикоррозионная для защиты поверхности металлических конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, расход 0,27-0,32 кг/м2	кг
14.4.01.09-0004	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,19-0,27 кг/м2	кг
14.4.01.09-0313	Грунтовка двухкомпонентная антикоррозионная на основе эпоксидной смолы с наполнителем на основе слюдяных окислов железа	т
14.4.01.09-0314	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол для защиты минеральных оснований и устройства покрытий пола, расход 0,3-0,4 кг/м2	т
14.4.01.09-0317	Грунтовка двухкомпонентная абразивостойкая эпоксидная, верхний слой полиаминного отверждения с высоким сухим остатком	л
14.4.01.09-0318	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная аминного отверждения, быстросохнущая, толстослойное покрытие с высоким сухим остатком	л
14.4.01.09-0405	Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды	т
14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг
14.4.01.09-0428	Грунтовка протекторная цинкосодержащая	т
14.4.01.09-0429	Грунтовка из пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы с введением пластификатора, сланцевого и других специальных компонентов	т
14.4.01.09-0430	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы	т
14.4.01.09-0501	Грунтовка двухкомпонентная модифицированная эпоксидная, с низким содержанием летучих органических соединений и высоким сухим остатком, для защиты металлоконструкций волновых зон	л
14.4.01.09-0503	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая эпоксидная, полиамидного отверждения, с добавлением цинкофосфата	л
14.4.01.09-0601	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов, компонент А	кг
14.4.01.09-0602	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов, компонент В	кг

1	2	3
14.4.01.17-0004	Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла	кг
14.4.01.17-0012	Грунтовка на основе полиуретанового лака и высокодисперсного порошка цинка, отверждаемая влагой воздуха	кг
14.4.01.18-0002	Грунтовка ФЛ-03К	т
14.4.01.19-0003	Грунтовка ХС-059	т
14.4.01.19-0004	Грунтовка ХС-068	т
14.4.01.20-0001	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная с модифицированным химически стойким каучуком	т
14.4.01.20-0012	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины	т
14.4.01.21-0001	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый	кг
28.01.012		
14.4.01.09-0002	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная цинконаполненная антикоррозионная для защиты поверхности металлических конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, расход 0,27-0,32 кг/м2	кг
14.4.01.09-0004	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,19-0,27 кг/м2	кг
14.4.01.09-0009	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная с содержанием фосфата цинка для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях коррозионной активности категорий С2–С5, расход 0,38-0,51 кг/м2	кг
14.4.01.09-0010	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная с содержанием цинкового порошка для протекторной антикоррозионной защита металлических конструкций, расход 0,47 кг/м2 при толщине слоя 0,06 мм	кг
14.4.01.09-0012	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с содержанием фосфат цинка и оксид железа для антикоррозионной защиты бетонных, железобетонных и металлических конструкций, расход 0,51 кг/м2 при толщине слоя 0,12 мм	кг
14.4.01.09-0014	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с содержанием фосфата цинка для антикоррозионной защиты металлических конструкций, расход 0,51 кг/м2 при толщине слоя 0,12 мм	кг
14.4.01.09-0313	Грунтовка двухкомпонентная антикоррозионная на основе эпоксидной смолы с наполнителем на основе слюдяных окислов железа	т
14.4.01.09-0314	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол для защиты минеральных оснований и устройства покрытий пола, расход 0,3-0,4 кг/м2	т
14.4.01.09-0317	Грунтовка двухкомпонентная абразивостойкая эпоксидная, верхний слой полиаминного отверждения с высоким сухим остатком	л
14.4.01.09-0318	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная аминного отверждения, быстросохнущая, толстослойное покрытие с высоким сухим остатком	л
14.4.01.09-0405	Грунтовка эпоксидная, антикоррозионная, универсальная, для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды	т
14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг
14.4.01.09-0428	Грунтовка протекторная цинкосодержащая	т
14.4.01.09-0429	Грунтовка из пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы с введением пластификатора, сланцевого и других специальных компонентов	т
14.4.01.09-0430	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы	т
14.4.01.09-0501	Грунтовка двухкомпонентная модифицированная эпоксидная, с низким содержанием летучих органических соединений и высоким сухим остатком, для защиты металлоконструкций волновых зон	л
14.4.01.09-0503	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая эпоксидная, полиамидного отверждения, с добавлением цинкофосфата	л
14.4.01.09-0601	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов, компонент А	кг
14.4.01.09-0602	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов, компонент В	кг
14.4.01.17-0018	Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный полиуретановый с содержанием фосфата цинка для антикоррозионной защита металлических конструкций, расход 0,61 кг/м2 при толщине слоя 0,16 мм	кг
28.01.013		

1	2	3
14.4.01.05-0101	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая на основе эпоксидного связующего и полиамидоаминового отвердителя, компонент А (основа)	л
14.4.01.05-0102	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая на основе эпоксидного связующего и полиамидоаминового отвердителя, компонент В (отвердитель)	л
14.4.01.09-0006	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная аминного отверждения для защиты железобетонных и металлических поверхностей, расход 0,286 кг/м2 при толщине слоя 200 мкм	кг
14.4.01.09-0317	Грунтовка двухкомпонентная абразивостойкая эпоксидная, верхний слой полиаминного отверждения с высоким сухим остатком	л
14.4.01.09-0318	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная аминного отверждения, быстросохнущая, толстослойное покрытие с высоким сухим остатком	л
28.01.014		
14.4.01.01-0002	Грунтовка ГФ-017	т
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т
14.4.01.01-0004	Грунтовка ГФ-032	т
14.4.01.01-0005	Грунтовка ГФ-0119	т
14.4.01.01-0006	Грунтовка ГФ-0163	т
28.02.001		
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т
04.3.02.09-1202	Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, расход 1,5 кг/м2, цвет белый	кг
04.3.02.09-1204	Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, расход 1,5 кг/м2, цветные	кг
04.3.02.09-1206	Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между клинкерным кирпичом и плиткой из натурального, искусственного камня, керамики, бетона и керамогранита, расход 0,4-0,6 кг/м2, цветные	кг
04.3.02.09-1208	Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между клинкерным кирпичом и плиткой из натурального, искусственного камня, керамики, бетона и керамогранита, расход 3,0-5,0 кг/м2, цветные	кг
04.3.02.09-3310	Смеси сухие строительные на цементной основе с модифицирующими добавками для заполнения швов шириной 1-6 мм между плитками из керамики, натурального и искусственного камня с противогрибковым действием, В12,5, F100, расход 0,40-0,70 кг/м2, цвет белый	т
04.3.02.09-3320	Смеси сухие строительные на цементной основе с модифицирующими добавками для заполнения швов шириной 1-10 мм между плитками из керамики, стекла, натурального и искусственного камня с противогрибковым действием, В15, F100, расход 0,40-0,70 кг/м2, цвет белый	т
04.3.02.09-3330	Смеси сухие строительные на цементной основе с модифицирующими добавками для заполнения швов шириной 5-40 мм между плитками из керамики, клинкера, натурального и искусственного камня с противогрибковым действием, В20, F100, расход 0,20-0,72 кг/м2, цвет белый	т
28.02.002		
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т
04.3.02.09-0741	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	т
28.02.003		
04.3.02.05-1001	Смеси сухие гипсовые безусадочные шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм	кг
04.3.02.05-1002	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг
04.3.02.05-1003	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя до 2 мм	кг
04.3.02.05-1004	Смеси сухие гипсовые клеевые кладочные для плит гипсовых пазогребневых и гипсокартонных листов, максимальный размер фракции до 0,2 мм	кг
04.3.02.05-1005	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные на основе полимерного вяжущего с наполнителем из мраморной муки для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,1-3 мм	кг
04.3.02.05-1006	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг

1	2	3
14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг
14.5.11.03-0002	Смеси сухие шпатлевочные влагостойкие на основе гипса с полимерными и гидрофобными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,5 МПа	кг
14.5.11.03-0003	Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг
14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг
14.5.11.03-1008	Шпатлевка для швов по гипсокартону	кг
28.02.009		
14.4.04.10-0110	Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона	кг
28.02.020		
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т
28.02.021		
04.3.02.08-0008	Смеси сухие шпатлевочные полимерцементные быстротвердеющая для выравнивания, ремонта и подготовки поверхности бетонных и железобетонных конструкций, толщина наносимого слоя 5 мм	кг
28.02.022		
14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °С, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т
14.5.11.02-0004	Шпатлевка акриловая универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +8 °С, расход 1,40 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
14.5.11.02-0006	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +7 °С, расход 1,40 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
14.5.11.04-0002	Шпатлевка латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °С, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т
28.03.001		
14.5.08.04-0020	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 0,3 мм, расход 1,4 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0022	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 0,3 мм, расход 1,4 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0024	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 0,3 мм, расход 1,4 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0026	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки и защиты поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола и натурального камня, крупность заполнителя 1,4 мм, расход 2,2 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0028	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки и защиты поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола и натурального камня, крупность заполнителя 1,4 мм, расход 2,2 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0030	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки и защиты поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола и натурального камня, крупность заполнителя 1,4 мм, расход 2,2 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0032	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,5 мм, расход 3,1 кг/м2, цвет белый	т

1	2	3
14.5.08.04-0034	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,5 мм, расход 3,1 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0036	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,5 мм, расход 3,1 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0038	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 2,0 мм, расход 2,4 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0040	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 2,0 мм, расход 2,4 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0042	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 2,0 мм, расход 2,4 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0044	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,0 мм, расход 2,4 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0046	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,0 мм, расход 2,4 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0048	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,0 мм, расход 2,4 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0050	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,8 мм, расход 2,85 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0052	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,8 мм, расход 2,85 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0054	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,8 мм, расход 2,85 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0056	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0058	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0060	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0062	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0064	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по RAL	т

1	2	3
14.5.08.04-0066	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0068	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,0 мм, расход 2,6 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0070	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,0 мм, расход 2,6 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0072	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,0 мм, расход 2,6 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0074	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,2 мм, расход 2,35 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0076	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,2 мм, расход 2,35 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0078	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,2 мм, расход 2,35 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0080	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,2 мм, расход 2,35 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0082	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,2 мм, расход 2,35 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0084	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,2 мм, расход 2,35 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0086	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,4 мм, расход 2,5 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0088	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,4 мм, расход 2,5 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0090	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров для внешней и внутренней отделки поверхности цементно-стружечных плит, хризотилцементных листов и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,4 мм, расход 2,5 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0092	Состав на основе акриловых сополимеров для изменения цвета декоративного покрытия, расход 0,22 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0094	Состав на основе акриловых сополимеров для изменения цвета декоративного покрытия, расход 0,22 кг/м2, цвет по RAL	т
14.5.08.04-0096	Состав на основе акриловых сополимеров для изменения цвета декоративного покрытия, расход 0,22 кг/м2, цвет по NCS	т
14.5.08.04-0102	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с минеральными наполнителями для внешней и внутренней отделки бетонных, цементных, гипсовых поверхностей, гипсокартонных листов, древесностружечных плит и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,5 мм, расход 2,6-2,8 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0103	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с минеральными наполнителями для внешней и внутренней отделки бетонных, цементных, гипсовых поверхностей, гипсокартонных листов, древесностружечных плит и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,5 мм, расход 3,8 кг/м2, цвет белый	т

1	2	3
14.5.08.04-0104	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с минеральными наполнителями для внешней и внутренней отделки бетонных, цементных, гипсовых поверхностей, гипсокартонных листов, древесностружечных плит и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 3,0 мм, расход 3,7 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0105	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с минеральными наполнителями для внешней и внутренней отделки бетонных, цементных, гипсовых поверхностей, гипсокартонных листов, древесностружечных плит и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,5 мм, расход 2,0 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-0106	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с минеральными наполнителями для внешней и внутренней отделки бетонных, цементных, гипсовых поверхностей, гипсокартонных листов, древесностружечных плит и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,0 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-1000	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности из бетона, кирпича и дерева, крупность заполнителя 1,5 мм, расход 1,3-1,7 кг/м2, цвет белый	т
14.5.08.04-1002	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности из бетона, кирпича и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,5 мм, расход 1,5-2,0 кг/м2, цвет белый	т
28.03.002		
28.03.003		
04.3.02.14-0101	Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа	т
28.04.001		
14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	т
14.4.02.04-0201	Краска масляная МА-22, белила литопонные	кг
14.4.02.04-0202	Краска масляная МА-22Н, белила литопонные	кг
14.4.02.04-0203	Краска масляная МА-25, белила литопонные	т
14.4.02.04-0204	Краска масляная МА-25Н, белила литопонные	т
14.4.02.04-0221	Краска масляная МА-15, белила цинковые	т
14.4.02.04-0222	Краска масляная МА-15Н, белила цинковые	т
14.4.02.04-0223	Краска масляная МА-22, белила цинковые	т
14.4.02.04-0224	Краска масляная МА-22Н, белила цинковые	т
28.04.005		
14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т
14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т
14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т
14.3.02.01-0391	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115	кг
14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг
14.3.02.01-0393	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг
28.04.006		
14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т
14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т
14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т
14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т
14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т
14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205	т
14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т
14.3.02.01-0391	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115	кг
14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг
14.3.02.01-0393	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг
28.04.011		
14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т
14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т
14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т
14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т
14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т
14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205	т
14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т
14.3.02.01-0391	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115	кг

1	2	3
14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг
14.3.02.01-0393	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг
14.3.02.02-0101	Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22	т
14.3.02.03-0001	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый	т
14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т
14.3.02.03-0010	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т
14.3.02.03-0012	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24	т
14.3.02.03-0013	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый	т
14.3.02.03-0014	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цветная	т
28.04.012		
14.3.02.03-0001	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый	т
14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т
14.3.02.03-0010	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-21	т
14.3.02.03-0012	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24	т
14.3.02.03-0013	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый	т
14.3.02.03-0014	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цветная	т
28.04.018		
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг
14.4.02.04-0143	Краска масляная МА-0115, охра	кг
14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	т
14.4.02.04-0171	Краска масляная МА-15, мумия	т
14.4.02.04-0173	Краска масляная МА-15, охра	т
14.4.02.04-0175	Краска масляная МА-15, сурик железный	т
14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т
14.4.02.04-0201	Краска масляная МА-22, белила литопонные	кг
14.4.02.04-0202	Краска масляная МА-22Н, белила литопонные	кг
14.4.02.04-0203	Краска масляная МА-25, белила литопонные	т
14.4.02.04-0204	Краска масляная МА-25Н, белила литопонные	т
14.4.02.04-0221	Краска масляная МА-15, белила цинковые	т
14.4.02.04-0222	Краска масляная МА-15Н, белила цинковые	т
14.4.02.04-0223	Краска масляная МА-22, белила цинковые	т
14.4.02.04-0224	Краска масляная МА-22Н, белила цинковые	т
14.4.02.04-0232	Краска масляная МА-22, цветная	т
14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	т
28.04.019		
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т
14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	т
28.04.023		
14.4.02.09-0401	Краска казеиновая	т
28.04.028		
14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная	т
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг
14.4.02.04-0143	Краска масляная МА-0115, охра	кг
14.4.02.04-0171	Краска масляная МА-15, мумия	т
14.4.02.04-0173	Краска масляная МА-15, охра	т
14.4.02.04-0175	Краска масляная МА-15, сурик железный	т
14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т
14.4.02.04-0232	Краска масляная МА-22, цветная	т
14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	т
28.04.029		
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг
14.4.02.04-0143	Краска масляная МА-0115, охра	кг
14.4.02.04-0162	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	т
14.4.02.04-0171	Краска масляная МА-15, мумия	т
14.4.02.04-0173	Краска масляная МА-15, охра	т
14.4.02.04-0175	Краска масляная МА-15, сурик железный	т
14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т

1	2	3
14.4.02.04-0221	Краска масляная МА-15, белила цинковые	т
14.4.02.04-0222	Краска масляная МА-15Н, белила цинковые	т
28.04.030		
14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т
28.04.034		
28.04.035		
14.4.04.01-0001	Нитроэмаль НЦ-132К	кг
14.4.04.01-0002	Нитроэмаль НЦ-132П	кг
14.4.04.03-0016	Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2	кг
14.4.04.04-0002	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168	т
14.4.04.04-0010	Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная	т
14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133	т
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110, цветная	т
14.4.04.09-0016	Эмаль ХВ-124, цветная	т
14.4.04.09-0019	Эмаль ХВ-125, цветная	т
14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785, цветная, белый	т
14.4.04.09-0025	Эмаль ХВ-1100, цветная	т
14.4.04.09-0027	Эмаль ХВ-1120	т
14.4.04.09-0028	Эмаль ХВ-7141	т
14.4.04.10-0004	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная финишная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,17 кг/м2	кг
14.4.04.10-0101	Эмаль двухкомпонентная полиуретан-акриловая, компонент А	л
14.4.04.10-0102	Эмаль двухкомпонентная полиуретан-акриловая, компонент В	л
14.4.04.10-1014	Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с	кг
14.4.04.10-1016	Состав (эмаль) двухкомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, УФ и атмосферостойкий, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, плотность от 1,00 до 1,20 г/см3, характеристики при температуре 20 °С: условная вязкость от 35 до 110 с	кг
14.4.04.11-0005	Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой	т
14.4.04.11-0009	Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет красно-коричневый	т
14.4.04.11-0010	Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый	т
14.4.04.11-0011	Эмаль ХС-759	т
14.4.04.12-0001	Эмаль БЭП-610	т
14.4.04.12-0004	Эмаль ЭП-46	т
14.4.04.12-0008	Эмаль ЭП-140	т
14.4.04.12-0011	Эмаль ЭП-733	т
14.4.04.12-0013	Эмаль ЭП-1155	т
14.4.04.12-0014	Эмаль ЭП-1236	т
14.4.04.13-0002	Эмаль полимерная антикоррозионная, атмосферостойкая с содержанием органических растворителей, кремния, пигментов и модифицирующих добавок, для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций от воздействия ультрафиолета, расход 0,07-0,14 кг/м2	кг
28.04.036		
14.4.02.07-0002	Эмаль ХВ-161	т
28.04.037		
14.3.02.05-0103	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цвет белый	т
14.3.02.05-0104	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цветная	т
14.3.02.05-0105	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый	л

1	2	3
28.04.044		
14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т
14.5.07.04-0104	Краска сухая строительная на основе гашеной извести с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,3 кг/м2	т
14.5.07.04-0106	Краска сухая потолочная на основе гашеной извести с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,3-0,5 кг/м2	т
28.04.046		
14.5.03.02-0101	Краска сухая, цементная для наружных работ	т
28.04.053		
14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т
14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133	т
14.4.04.08-0014	Эмаль ПФ-1126, цветная	т
14.4.04.08-0016	Эмаль ПФ-1217, цветная, белая	т
28.04.054		
14.4.04.07-0005	Эмаль НЦ-25	т
28.04.055		
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110, цветная	т
14.4.04.09-0016	Эмаль ХВ-124, цветная	т
14.4.04.09-0019	Эмаль ХВ-125, цветная	т
14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785, цветная, белый	т
14.4.04.09-0025	Эмаль ХВ-1100, цветная	т
14.4.04.09-0027	Эмаль ХВ-1120	т
14.4.04.09-0028	Эмаль ХВ-7141	т
14.4.04.12-0001	Эмаль БЭП-610	т
14.4.04.12-0004	Эмаль ЭП-46	т
14.4.04.12-0008	Эмаль ЭП-140	т
14.4.04.12-0011	Эмаль ЭП-733	т
14.4.04.12-0013	Эмаль ЭП-1155	т
14.4.04.12-0014	Эмаль ЭП-1236	т
14.4.04.12-0015	Эмаль ЭП-1294	т
14.4.04.12-0018	Эмаль ЭП-5116	т
14.4.04.12-0019	Эмаль ЭП-5285	т
14.4.04.12-0020	Эмаль двухкомпонентная эпоксидная для защиты внутренней поверхности стальных и бетонных резервуаров с питьевой водой и пищевыми продуктами, эксплуатируемых в условиях воздействия механических и химических нагрузок, расход 0,22-0,29 кг/м2	кг
14.4.04.12-0022	Эмаль двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная для защиты внутренней поверхности стальных и бетонных резервуаров, эксплуатируемых в условиях воздействия нефти, нефтепродуктов и минерализованной воды, расход 0,52 кг/м2	кг
14.4.04.12-1008	Эмаль эпоксидная ЭП-773, всех цветов	кг
28.06.001		
14.4.03.15-0004	Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент А, цветной	кг
14.4.03.15-0005	Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент В, цветной	кг
14.4.03.15-0006	Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент А, бесцветный	кг
14.4.03.15-0007	Лак матовый двухкомпонентный полиуретановый, компонент В, бесцветный	кг
14.4.03.15-0102	Лак двухкомпонентный полиуретановый для защиты эпоксидных и полиуретановых гидроизоляционных поверхностей от химических реагентов, используемых для очистки пресной воды в бассейнах, расход 0,15 кг/м2 при толщине слоя 0,08 мм	кг
14.4.03.15-0104	Лак двухкомпонентный полиуретановый для защиты бетонных, железобетонных, эпоксидных и полиуретановых поверхностей, создание напольных и антивандальных покрытий, расход 0,15 кг/м2 при толщине слоя 0,08 мм	кг
28.06.002		
14.4.03.06-0013	Лак меламинный МЛ-248	т
14.4.03.07-0001	Лак мочевинный МЧ-52	т
14.4.03.07-0002	Лак мочевинный МЧ-0163	т
14.4.03.15-0106	Лак однокомпонентный полиуретановый для защиты бетонных, железобетонных, металлических и деревянных поверхностей, создание напольных покрытий, эксплуатируемых в условиях воздействия механических и химических нагрузок, расход 0,20 кг/м2 при толщине слоя 0,1 мм	кг

1	2	3
14.4.03.15-0110	Лак однокомпонентный полиуретановый для защиты бетонных, железобетонных, деревянных, керамических и полиуретановых гидроизоляционных поверхностей, натурального и искусственного камня, расход 0,20 кг/м2 при толщине слоя 0,1 мм	кг
28.06.003		
14.4.03.17-0007	Лак ХС-567	кг
28.06.010		
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	т
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т
14.5.05.01-0003	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т
28.06.011		
14.5.05.01-0003	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т
28.06.012		
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	т
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т
14.5.05.01-0003	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг
28.07.001		
01.7.07.03-0002	Воск на основе органических растворителей и воска карнауба для защиты венецианских и античных штукатурок, расход 50 г/м2, глянцевый, бесцветный	л
01.7.07.03-0004	Воск-гель декоративный водоотталкивающий для защиты пористых поверхностей, расход 100 г/м2, полуматовый, бесцветный	л
28.07.005		
14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т
14.4.03.04-0002	Лак каменноугольный, марка Б	т
28.07.006		
14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т
28.07.007		
14.4.03.17-0018	Лак на основе полиметилметакрилата (ПММА) для сцепления гидроизоляционных материалов на полимерной основе, расход 0,4-0,5 кг/м2 при толщине слоя 0,5 мм	кг
28.07.008		
14.2.02.04-0004	Лак печной термостойкий	кг
28.07.014		
01.7.07.29-0202	Покрытие антивандальное полимерное с содержанием модифицирующих добавок, температура применения от -50 до +20 °С, расход 0,10 л/м2	л
01.7.07.29-0204	Покрытие антивандальное полимерное с содержанием кремния, температура применения от -10 до +40 °С, расход 0,25 л/м2	л
28.08.001		
14.5.09.04-0001	Отвердитель эпоксидных смол модифицированный, аминный	кг
14.5.09.04-0111	Отвердитель № 1	т
14.5.09.04-0114	Отвердитель № 3	т
14.5.09.04-0115	Отвердитель амино-фенольный	кг
14.5.09.04-0121	Отвердитель эпоксидных смол	кг
28.08.005		
14.5.09.06-0001	Разбавитель антиграфитный	л
14.5.09.06-0002	Разбавитель для красок	л
14.5.09.06-0009	Разбавитель для двухкомпонентной эпоксидной грунт-эмали и двухкомпонентной полиуретановой эмали, плотность 0,871-0,878 г/см3	кг
14.5.09.06-0010	Разбавитель для двухкомпонентной цинконаполненной эпоксидной грунтовки, плотность 0,860-0,880 г/см3	кг
14.5.09.06-0011	Разбавитель для двухкомпонентной эпоксидной грунт-эмали с высокой химстойкостью и стойкостью к нефтепродуктам, плотность 0,830-0,880 г/см3	кг
14.5.09.06-0012	Разбавитель для двухкомпонентной тиксотропной эпоксидной грунт-эмали, плотность 0,800-0,820 г/см3	кг
14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т
14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т

1	2	3
14.5.09.07-0032	Растворитель Р-5	т
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг
28.08.010		
14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I	кг
14.5.09.01-0003	Ацетон технический, сорт высший	кг
14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т
14.5.09.04-0111	Отвердитель № 1	т
14.5.09.04-0114	Отвердитель № 3	т
14.5.09.07-0021	Растворитель № 645	т
14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т
14.5.09.07-0024	Растворитель № 647	т
14.5.09.07-0027	Растворитель № 649	т
14.5.09.07-0028	Растворитель № 650	т
14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т
14.5.09.07-0031	Растворитель Р-4А	т
14.5.09.07-0032	Растворитель Р-5	т
14.5.09.07-0033	Растворитель Р-5А	т
14.5.09.07-0102	Растворитель для полиуретановых материалов	кг
14.5.09.07-0110	Растворитель для полиуретановых и акриловых материалов и увеличения вязкости, расход 0,1 кг/м2	кг
14.5.09.07-0112	Растворитель для эпоксидных материалов и увеличения вязкости, расход 0,1 кг/м2	кг
14.5.09.07-1016	Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов	л
14.5.09.07-1020	Растворитель для эпоксидных и эпоксидосодержащих красок и грунтовок	л
14.5.09.09-0002	Сольвент каменноугольный технический, марок А, Б, В	т
14.5.09.10-0001	Толуол каменноугольный и сланцевый, марки А, Б	т
14.5.09.10-0101	Толуол нефтяной	т
14.5.09.11-0001	Нефрас С4-150/200	т
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг
14.5.09.12-0101	Этилцеллозольв технический, сорт I	кг
28.08.011		
14.5.09.07-0027	Растворитель № 649	т
28.09.001		
01.7.10.06-1000	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый	кг
01.7.10.06-1001	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет синий	кг
01.7.10.06-1002	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет красный	кг
01.7.10.06-1003	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет белый	кг
01.7.10.06-1004	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет черный	кг
01.7.10.06-1009	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет желтый	кг
01.7.10.06-1010	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый	кг
01.7.10.06-1011	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет коричневый	кг
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т
28.09.002		
28.09.007		
14.5.07.04-0101	Паста колерная	кг
28.10.001		
01.6.02.01-0022	Обои на тканевой основе с ПВХ покрытием, с рисунком под мягкую искусственную кожу (винилискожа)	м2
28.10.002		
28.10.008		
01.6.02.01-1000	Обои бумажные гладкие, водостойкие при наклеивании, марка В-0	м2
01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2

1	2	3
01.6.02.01-1010	Обои бумажные гладкие, устойчивые к сухому истиранию, марка С	м2
01.6.02.01-1036	Обои виниловые гладкие, водостойкие при наклеивании, марка В-0	м2
01.6.02.01-1038	Обои виниловые гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2
01.6.02.01-1046	Обои виниловые гладкие, устойчивые к сухому истиранию, марка С	м2
28.10.009		
01.6.02.01-0001	Обои бумажные, двухслойные, декоративные (фотообои), с лаковым покрытием	м2
01.6.02.01-0017	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску	м2
01.6.02.01-1000	Обои бумажные гладкие, водостойкие при наклеивании, марка В-0	м2
01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2
01.6.02.01-1008	Обои бумажные гладкие, устойчивые к трению, марка М-3	м2
01.6.02.01-1016	Обои бумажные гладкие, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, стеновые	м2
01.6.02.01-1018	Обои бумажные рифленые, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, с печатным рисунком	м2
01.6.02.01-1024	Обои бумажные рифленые, водостойкие при наклеивании, марка В-0	м2
01.6.02.01-1026	Обои бумажные рифленые, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2
01.6.02.01-1034	Обои бумажные рифленые, устойчивые к сухому истиранию, марка С	м2
01.6.02.01-1048	Обои виниловые рифленые, водостойкие при наклеивании, марка В-0	м2
01.6.02.01-1050	Обои виниловые рифленые, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2
01.6.02.01-1058	Обои виниловые рифленые, устойчивые к сухому истиранию, марка С	м2
28.10.010		
01.6.02.01-0024	Обои на тканевой основе, устойчивые к мытью (моющиеся), пленочные	м2
01.6.02.01-1004	Обои бумажные гладкие, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2
01.6.02.01-1006	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	м2
01.6.02.01-1010	Обои бумажные гладкие, устойчивые к сухому истиранию, марка С	м2
01.6.02.01-1014	Обои бумажные гладкие, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, потолочные	м2
01.6.02.01-1028	Обои бумажные рифленые, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2
01.6.02.01-1030	Обои бумажные рифленые, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	м2
01.6.02.01-1036	Обои виниловые гладкие, водостойкие при наклеивании, марка В-0	м2
01.6.02.01-1038	Обои виниловые гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1	м2
01.6.02.01-1040	Обои виниловые гладкие, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2
01.6.02.01-1042	Обои виниловые гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	м2
01.6.02.01-1044	Обои виниловые гладкие, устойчивые к трению, марка М-3	м2
01.6.02.01-1046	Обои виниловые гладкие, устойчивые к сухому истиранию, марка С	м2
01.6.02.01-1052	Обои виниловые рифленые, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2
01.6.02.01-1054	Обои виниловые рифленые, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	м2
01.6.02.01-1056	Обои виниловые рифленые, устойчивые к трению, марка М-3	м2
28.10.011		
01.6.02.01-1004	Обои бумажные гладкие, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2
01.6.02.01-1006	Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	м2
01.6.02.01-1008	Обои бумажные гладкие, устойчивые к трению, марка М-3	м2
01.6.02.01-1028	Обои бумажные рифленые, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2
01.6.02.01-1030	Обои бумажные рифленые, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	м2
28.10.012		
01.6.02.01-0001	Обои бумажные, двухслойные, декоративные (фотообои), с лаковым покрытием	м2
28.10.013		
01.6.02.01-0022	Обои на тканевой основе с ПВХ покрытием, с рисунком под мягкую искусственную кожу (винилискожа)	м2
01.6.02.01-0024	Обои на тканевой основе, устойчивые к мытью (моющиеся), пленочные	м2
01.6.02.01-1040	Обои виниловые гладкие, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2
01.6.02.01-1042	Обои виниловые гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	м2
01.6.02.01-1044	Обои виниловые гладкие, устойчивые к трению, марка М-3	м2
01.6.02.01-1052	Обои виниловые рифленые, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2
01.6.02.01-1054	Обои виниловые рифленые, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2	м2
01.6.02.01-1056	Обои виниловые рифленые, устойчивые к трению, марка М-3	м2
28.10.014		

1	2	3
01.6.02.01-1014	Обои бумажные гладкие, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, потолочные	м2
28.10.015		
01.6.02.02-0001	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 90-95 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0003	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 180 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0004	Стеклообои под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0007	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0008	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2	10 м2
01.6.02.02-0009	Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2	10 м2
28.10.016		
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м
28.10.017		
28.11.001		
28.11.002		
06.2.05.01-0001	Изразцы печные глазурованные рядовые гладкие, одноцветные, размеры 150х150х18 мм	м2
06.2.05.01-0005	Изразцы печные глазурованные рядовые с лепным рельефом, многоцветные, размеры 150х150х18 мм	м2
06.2.05.01-0006	Изразцы печные глазурованные угловые гладкие, одноцветные, размеры 80х150х18 мм	м2
28.11.003		
06.2.05.01-0006	Изразцы печные глазурованные угловые гладкие, одноцветные, размеры 80х150х18 мм	м2
28.11.008		
01.7.10.15-0030	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 10х10х4 мм	м2
01.7.10.15-0032	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 20х20х4 мм	м2
01.7.10.15-0033	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х4 мм	м2
01.7.10.15-0037	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х5 мм	м2
01.7.10.15-0038	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 10х10х6 мм	м2
01.7.10.15-0041	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная на бумажной основе, размеры 25х25х6 мм	м2
28.11.012		
01.6.01.01-0001	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2
01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.01-0003	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм, малоформатные 1500х1200 мм	м2
01.6.01.01-1006	Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм	м2
01.6.01.01-1008	Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.01-1014	Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 20 мм	м2
01.6.01.11-0035	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 2500х1250х10 мм	м2
01.6.01.11-0036	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 2500х1250х10 мм	м2
01.6.01.11-0037	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 2500х1250х12 мм	м2
01.6.01.11-0038	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 2500х1250х12 мм	м2
01.6.01.11-0039	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 3000х1250х10 мм	м2
01.6.01.11-0040	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 3000х1250х10 мм	м2
01.6.01.11-0041	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 3000х1250х12 мм	м2
01.6.01.11-0042	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 3000х1250х12 мм	м2
28.11.013		
01.6.01.02-0001	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-0004	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм	м2
01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.02-0007	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм	м2
01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2

1	2	3
01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.02-0010	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 15 мм	м2
01.6.01.02-0012	Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 6 мм	м2
01.6.01.02-0015	Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 15 мм	м2
01.6.01.02-1002	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 16 мм	м2
01.6.01.02-1014	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-1016	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.02-1032	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-1034	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 16 мм	м2
01.6.01.02-1036	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 20 мм	м2
01.6.01.02-1042	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 14 мм	м2
01.6.01.02-1056	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-1057	Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х9,5 мм	м2
01.6.01.02-1058	Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм	м2
01.6.01.02-1059	Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 3000х1200х12,5 мм	м2
01.6.01.02-1060	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм	м2
01.6.01.02-1061	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 3000х1200х12,5 мм	м2
01.6.01.02-1062	Листы гипсокартонные огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм	м2
28.11.014		
01.6.01.01-0001	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм	м2
01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.01-0003	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм, малоформатные 1500х1200 мм	м2
01.6.01.01-1006	Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм	м2
01.6.01.01-1008	Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.01-1014	Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 20 мм	м2
01.6.01.02-0001	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-0004	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм	м2
01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.02-0007	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм	м2
01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.02-0010	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 15 мм	м2
01.6.01.02-0012	Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 6 мм	м2
01.6.01.02-0015	Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 15 мм	м2
01.6.01.02-1002	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 16 мм	м2
01.6.01.02-1014	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-1016	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.02-1032	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-1034	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 16 мм	м2
01.6.01.02-1036	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 20 мм	м2
01.6.01.02-1042	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 14 мм	м2
01.6.01.02-1056	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 9,5 мм	м2
01.6.01.02-1057	Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х9,5 мм	м2
01.6.01.02-1058	Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм	м2
01.6.01.02-1059	Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 3000х1200х12,5 мм	м2
01.6.01.02-1060	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм	м2
01.6.01.02-1061	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 3000х1200х12,5 мм	м2
01.6.01.02-1062	Листы гипсокартонные огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм	м2
28.11.015		
10.3.01.03-0018	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 1,0 мм	кг
10.3.01.03-0020	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 2-3 мм	кг
10.3.01.03-0021	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 3,5-6 мм	кг

1	2	3
10.3.01.03-0022	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 7-10 мм	кг
10.3.01.03-0023	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 12-15 мм	кг
28.11.022		
01.6.01.04-0030	Панели отделочные из листового гипсокартона с акриловым покрытием лицевой поверхности, толщина 12,5 мм	м2
01.6.01.04-1002	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 12,5 мм	м2
28.11.023		
09.2.01.03-0080	Панели композитные алюминиевые с сотовым заполнением, окрашенные порошковой эмалью, толщина панели 15 мм, с открытыми боковинами, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм	м2
28.11.024		
11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2
11.2.11.01-0027	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 5,0 мм	м3
11.2.11.01-0028	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 6,0 мм	м3
11.2.11.01-0029	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 7,0 мм	м3
11.2.11.01-0030	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 8,0 мм	м3
11.2.11.01-0031	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 10,0 мм	м3
11.2.11.01-0032	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 12,0 мм	м3
11.2.11.01-0033	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 15,0 мм	м3
11.2.11.01-0034	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 20,0 мм	м3
11.2.11.01-0035	Плита древесного слоистого пластика, ДСП-В, толщина 25,0 мм	м3
28.11.029		
11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2
28.11.034		
28.11.035		
06.2.03.02-0001	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, многоцветная, толщина 7 мм	м2
06.2.03.02-0002	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, многоцветная, толщина 9 мм	м2
06.2.03.02-0021	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2
06.2.03.02-0022	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 9 мм	м2
06.2.03.02-0023	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, цвет белый, толщина 7 мм	м2
06.2.03.02-0024	Плитка керамическая фасадная, глазурованная, рельефная, цвет белый, толщина 9 мм	м2
06.2.03.02-0025	Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм	м2
06.2.03.02-0026	Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 9 мм	м2
06.2.03.02-0027	Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, рельефная, толщина 9 мм	м2
28.11.036		
06.2.01.02-0010	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2
06.2.01.02-0041	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2
06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2
06.2.01.02-1000	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, многоцветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2
06.2.01.02-1002	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, многоцветная, толщина 7,51-8 мм	м2
06.2.01.02-1014	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, декоративная, бордюрная, размеры 30х200 мм	м
06.2.01.02-1016	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, декоративная, бордюрная, размеры 50х200 мм	м
06.2.01.02-1018	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, декоративная, бордюрная, размеры 70х200 мм	м
28.11.037		
06.2.05.04-0013	Плитка керамическая карнизная прямая, глазурованная, цвет белый, ширина 160 мм, толщина 16 мм	м
28.11.038		
06.2.05.03-0031	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм	м
28.11.039		
06.2.01.02-0010	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2

1	2	3
06.2.01.02-0041	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2
06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2
06.2.01.02-1000	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, многоцветная, толщина 7,01-7,5 мм	м2
06.2.01.02-1002	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, многоцветная, толщина 7,51-8 мм	м2
06.2.05.04-0012	Плитка керамическая угловая прямая, ширина 35 мм	м
06.2.05.04-0013	Плитка керамическая карнизная прямая, глазурованная, цвет белый, ширина 160 мм, толщина 16 мм	м
28.11.040		
06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2
06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2
06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2
06.2.05.03-0005	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2
06.2.05.03-0007	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм	м2
06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм	м2
06.2.05.03-0021	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм	м2
28.11.041		
06.2.05.04-0012	Плитка керамическая угловая прямая, ширина 35 мм	м
28.11.042		
01.6.01.11-0998	Плитка фасадная облицовочная из мраморной крошки на цементном вяжущем, толщина 25 мм	м2
28.11.053		
01.6.01.05-0001	Плиты армированные цементно-минеральные внутренние, толщина 8,0-12,5 мм	м2
28.11.054		
05.2.04.04-0001	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 10 мм	м2
05.2.04.04-0002	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 13, 15 мм	м2
05.2.04.04-0003	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 20 мм	м2
05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2
05.2.04.04-0005	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм	м2
05.2.04.04-0006	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 50 мм	м2
05.2.04.04-0007	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм	м2
28.11.055		
11.2.08.01-0015	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства полутвердые ТН, толщина 3,2 мм	1000 м2
11.2.08.01-0020	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства полутвердые ТН, толщина 6 мм	1000 м2
28.11.056		
11.2.08.02-0009	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 4 мм	1000 м2
11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм	1000 м2
11.2.08.02-0011	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 6 мм	1000 м2
28.11.057		
11.2.09.02-0001	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 10-14 мм	100 м2
11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2
11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 18-20 мм	100 м2

1	2	3
11.2.09.02-0005	Плиты древесностружечные типа P1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов E1, без облицовки, сорт II, толщина 21-23 мм	100 м2
11.2.09.02-0006	Плиты древесностружечные типа P1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов E1, без облицовки, сорт II, толщина 24-25 мм	100 м2
11.2.09.02-0011	Плиты древесностружечные типа P2 обычные шлифованные, класс эмиссии формальдегидов E1, без облицовки, сорт I, толщина 10-14 мм	100 м2
11.2.09.02-0013	Плиты древесностружечные типа P2 обычные шлифованные, класс эмиссии формальдегидов E1, без облицовки, сорт I, толщина 15-17 мм	100 м2
11.2.09.02-0014	Плиты древесностружечные типа P2 обычные шлифованные, класс эмиссии формальдегидов E1, без облицовки, сорт I, толщина 18-20 мм	100 м2
11.2.09.02-0015	Плиты древесностружечные типа P2 обычные шлифованные, класс эмиссии формальдегидов E1, без облицовки, сорт I, толщина 21-23 мм	100 м2
11.2.09.02-0016	Плиты древесностружечные типа P2 обычные шлифованные, класс эмиссии формальдегидов E1, без облицовки, сорт I, толщина 24-25 мм	100 м2
11.2.09.05-0021	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 6 мм	м2
11.2.09.05-0022	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 9 мм	м2
11.2.09.05-0024	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 12 мм	м2
11.2.09.05-0025	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 15 мм	м2
11.2.09.05-0026	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 18 мм	м2
11.2.09.05-0027	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 22 мм	м2
28.11.058		
11.2.09.07-0002	Плиты древесностружечные группы А обычные шлифованные, ламинированные с 2х сторон, одноцветные, гладкие, сорт I, толщина 19 мм	м2
28.11.059		
13.2.04.03-0003	Плиты мраморные брекчиевидные, месторождение Коелгинское, толщина 20 мм	м2
28.11.060		
01.6.01.11-0021	Плита фиброцементная фасадная с грунтовочным слоем, с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан), толщина 8-9 мм	м2
01.6.01.11-0998	Плитка фасадная облицовочная из мраморной крошки на цементном вяжущем, толщина 25 мм	м2
01.6.01.11-1060	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 25-27 мм	м2
01.6.01.11-1061	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, B55, F300, W20, толщина 30 мм	м2
01.6.01.11-1062	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, B55, F300, W20, толщина 27 мм	м2
01.6.01.11-1063	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, двухслойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, B55, F300, W20, толщина 27 мм	м2
01.6.01.11-1064	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, двухслойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 30-32 мм	м2
01.6.01.11-1065	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация природного камня, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 30-35 мм	м2
01.6.01.11-1066	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация природного камня, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 36-43 мм	м2
01.6.01.11-1067	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация природного камня, B55, F300, W20, толщина 28 мм	м2
01.6.01.11-1068	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация скальных пород, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 20-32 мм	м2
01.6.01.11-1069	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация скальных пород, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 21-53 мм	м2
01.6.01.11-1070	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация скальных пород, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 21-65 мм	м2

1	2	3
01.6.01.11-1071	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация природного камня, B55, F300, W20, торцевое, высота 200 мм, длина 198 мм, толщина 25 мм	шт
01.6.01.11-1072	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 65 мм, длины сторон 127 и 240 (120 и 247) мм, толщина 26 мм	шт
01.6.01.11-1073	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 65 мм, длины сторон 105 и 205 (100 и 210) мм, толщина 26 мм	шт
01.6.01.11-1074	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 75 мм, длины сторон 125 и 270 (120 и 275) мм, толщина 30 мм	шт
01.6.01.11-1075	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 67 мм, длины сторон 125 и 260 (130 и 255) мм, толщина 26 мм	шт
01.6.01.11-1076	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 85 мм, длины сторон 137 и 290 (142 и 280) мм, толщина 27 мм	шт
01.6.01.11-1077	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, двухслойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 76-77 мм, длины сторон 137 и 290 (142 и 280) мм, толщина 27 мм	шт
01.6.01.11-1078	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, двухслойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 51 мм, длины сторон 155 и 362 (157 и 360) мм, толщина с учетом фактуры 30-32 мм	шт
01.6.01.11-1079	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация природного камня, B55, F300, W20, угловое, высота 150 мм, длины сторон 120 и 205 (115 и 205) мм, толщина с учетом фактуры 30-35 мм	шт
01.6.01.11-1080	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация природного камня, B55, F300, W20, угловое, высота 200 мм, длины сторон 140 и 355 (150 и 345) мм, толщина с учетом фактуры 30-42 мм	шт
01.6.01.11-1081	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация скальных пород, B55, F300, W20, угловое, высота 95 мм, длины сторон 100 и 195 мм, толщина с учетом фактуры 20-32 мм	шт
01.6.01.11-1082	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация скальных пород, B55, F300, W20, угловое, высота 100 мм, длины сторон 100 и 300 мм, толщина с учетом фактуры 21-53 мм	шт
01.6.01.11-1083	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация скальных пород, B55, F300, W20, угловое, высота 100 мм, длины сторон 115 и 271 мм, толщина с учетом фактуры 21-65 мм	шт
13.2.04.03-0001	Плиты гранитные брекчиевидные, толщина 30 мм	м2
13.2.04.03-0003	Плиты мраморные брекчиевидные, месторождение Коелгинское, толщина 20 мм	м2
28.11.061		
13.1.02.01-0071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1005	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1006	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1007	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1015	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.1.02.01-1016	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1017	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1036	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.04-0004	Плита мраморная облицовочная, тип брекчия, месторождение Коелгинское, толщина 20 мм	м3
13.2.01.01-0563	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0564	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0574	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0575	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0596	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0597	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0607	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0608	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0618	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0619	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0700	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0701	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0711	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0712	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0733	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0734	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0744	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0745	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0766	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0767	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1046	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1047	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1557	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1558	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1576	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1577	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1595	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1596	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1614	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1615	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1633	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1634	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1652	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1653	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1671	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1672	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1690	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1691	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1709	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1710	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1728	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1729	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1766	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1767	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1804	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1805	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1823	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1824	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1842	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1843	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1861	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1862	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1880	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1881	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1899	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1900	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1918	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1919	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1937	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1938	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1956	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1957	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1975	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1976	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1994	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1995	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2013	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2014	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2032	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2033	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2051	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2052	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2092	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2137	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2138	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2156	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2157	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2175	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2176	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2194	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2195	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2213	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2214	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2232	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2233	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2248	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2249	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2284	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2285	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2303	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2304	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2322	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2323	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2341	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2342	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2360	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2361	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2379	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2380	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2395	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2396	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
28.11.062		
28.11.063		
01.6.01.11-0021	Плита фиброцементная фасадная с грунтовочным слоем, с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан), толщина 8-9 мм	м2
01.6.01.11-1022	Плита фиброцементная окрашенная, толщина 6 мм	м2
01.6.01.11-1024	Плита фиброцементная окрашенная, толщина 8 мм	м2
01.6.01.11-1030	Плита фиброцементная, толщина 10 мм	м2
01.6.01.11-1032	Плита фиброцементная, толщина 6 мм	м2
01.6.01.11-1034	Плита фиброцементная, толщина 8 мм	м2
28.11.064		
01.1.01.05-0040	Плиты хризотилцементные плоские прессованные фасадные с гладкой поверхностью и лакокрасочным защитно-декоративным покрытием, толщина 8 мм	м2
01.6.01.11-0021	Плита фиброцементная фасадная с грунтовочным слоем, с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан), толщина 8-9 мм	м2
01.6.01.11-0033	Плита облицовочная фиброцементная с покрытием полиуретановой краской, в комплекте с окрашенными оцинкованными планками заполнения стыков (горизонтальные, вертикальные, внешнего угла), толщина плиты 8 мм	м2
01.6.01.11-1022	Плита фиброцементная окрашенная, толщина 6 мм	м2
01.6.01.11-1024	Плита фиброцементная окрашенная, толщина 8 мм	м2
01.6.01.11-1030	Плита фиброцементная, толщина 10 мм	м2
01.6.01.11-1032	Плита фиброцементная, толщина 6 мм	м2
01.6.01.11-1034	Плита фиброцементная, толщина 8 мм	м2
28.12.001		

1	2	3
11.3.03.10-1141	Демпфер (амортизатор) из ПВХ для крепления отбойника объемного прямого, для внутренней отделки стен, ширина 50 мм, высота 14 мм, толщина 1,5 мм	м
28.12.002		
01.7.19.14-0020	Отбойник резиновый с двумя светоотражающими лентами для парковок, толщина отбойника 25 мм, высота отбойника 150 мм	м
01.7.19.14-0022	Отбойник резиновый с двумя светоотражающими лентами для парковок, толщина отбойника 25 мм, высота отбойника 200 мм	м
11.3.03.09-1016	Пластина из ПВХ для защиты стен с установкой на клей высотой 200 мм, толщина 2,2 мм	м
11.3.03.10-1142	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 2 мм	м
11.3.03.10-1143	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 300 мм, толщина 2 мм	м
11.3.03.10-1144	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 4 мм	м
11.3.03.10-1186	Пластина из ПВХ для защиты стен с установкой на клей, высота 150 мм, толщина 2 мм	м
11.3.03.10-1188	Пластина из ПВХ для защиты стен с установкой на клей, высота 300 мм, толщина 2 мм	м
28.12.003		
11.3.03.09-1014	Кронштейн из полиамида для крепления к стене поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 50х65х75мм	шт
11.3.03.09-1056	Кронштейн из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,9 мм, с резиновой прокладкой, для крепления к стене поручня-отбойника высотой 152 мм, толщина профиля кронштейна 1,8 мм, размеры кронштейна 65х50х75 мм	шт
11.3.03.09-1061	Кронштейн из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для крепления к стене поручня-отбойника высотой 140 мм, толщина профиля кронштейна 2,1 мм, размеры кронштейна 55х65х87 мм	шт
28.12.009		
11.3.03.10-1142	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 2 мм	м
11.3.03.10-1143	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 300 мм, толщина 2 мм	м
11.3.03.10-1144	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 4 мм	м
11.3.03.10-1145	Накладка отбойная угловая из ПВХ для внутренней отделки стен, размеры 50х50 мм, толщина 4 мм	м
11.3.03.10-1146	Отбойник объемный из ПВХ для внутренней отделки стен, прямой, усиленный, установка на клипсу, сечение 150х21 мм, толщина 2,5 мм	м
11.3.03.10-1147	Отбойник объемный из ПВХ для внутренней отделки стен, радиусный, усиленный, с гладкой поверхностью, установка на клипсу, сечение 190х30 мм, толщина 2,8 мм	м
28.12.010		
09.3.01.01-0120	Поручень-отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 1,8 мм, паз под светодиодную ленту шириной 13 мм, глубиной 6 мм, ширина отбойника 40 мм, высота отбойника 143 мм	м
09.3.01.01-0122	Поручень-отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для внутренней отделки стен, толщиной профиля отбойника 1,8 мм, ширина отбойника 40 мм, высота отбойника 145 мм	м
09.3.01.01-0124	Поручень-отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 1,9 мм, с резиновой прокладкой, выемка для удобного хвата, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 2 мм, ширина отбойника 40 мм, высота отбойника 152 мм	м
09.3.01.01-0128	Поручень-отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, с выемкой для удобного хвата, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 2,1 мм, ширина отбойника 36 мм, высота отбойника 140 мм	м
09.3.02.01-1000	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, ширина 40 мм, высота 145 мм	м
28.12.011		
09.3.01.01-0102	Отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 1,2 мм, с резиновой прокладкой, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 1,6 мм, ширина отбойника 10 мм, высота отбойника 150 мм	м
09.3.01.01-0108	Отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с резиновой прокладкой, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 2,1 мм, ширина отбойника 30 мм, высота отбойника 150 мм	м

1	2	3
09.3.01.01-1000	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 2 мм, ширина 20 мм, высота 150 мм	м
28.12.012		
09.3.01.01-0104	Отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с тремя резиновыми прокладками, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 2,2 мм, ширина отбойника 20 мм, высота отбойника 200 мм	м
09.3.01.01-0110	Отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с резиновой прокладкой, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 2,1 мм, ширина отбойника 30 мм, высота отбойника 200 мм	м
09.3.01.01-1002	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 1,6 мм с резиновыми прокладками, толщиной профиля ПВХ 2 мм, ширина 35 мм, высота 200 мм	м
28.12.018		
11.3.03.09-1020	Элемент внешний угловой из полиамида для поручня-отбойника высотой 150 мм с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 150х45х45 мм	шт
11.3.03.09-1072	Элемент угловой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с резиновой прокладкой, для отбойника высотой 150 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 150х60х60 мм	шт
28.12.019		
11.3.03.09-1000	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х85 мм	шт
11.3.03.09-1057	Элемент завершающий из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,9 мм с резиновой прокладкой, для поручня-отбойника высотой 152 мм, толщиной профиля элемента 2 мм, размеры элемента 152х115х85 мм	шт
11.3.03.09-1062	Элемент завершающий боковой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для поручня-отбойника высотой 140 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 140х100х75 мм	шт
28.12.020		
11.3.03.09-1026	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 150 мм с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 150х20х45 мм	шт
11.3.03.09-1071	Элемент завершающий боковой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с резиновой прокладкой, для отбойника высотой 150 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 150х30х60 мм	шт
11.3.03.09-1080	Элемент завершающий боковой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,2 мм, с одной резиновой прокладкой, для отбойника высотой 150 мм, толщина профиля элемента 1,6 мм, размеры 150х10х25 мм	шт
28.12.021		
09.3.01.01-0104	Отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с тремя резиновыми прокладками, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 2,2 мм, ширина отбойника 20 мм, высота отбойника 200 мм	м
09.3.01.01-0110	Отбойник из ПВХ с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с резиновой прокладкой, для внутренней отделки стен, толщина профиля отбойника 2,1 мм, ширина отбойника 30 мм, высота отбойника 200 мм	м
09.3.01.01-1002	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 1,6 мм с резиновыми прокладками, толщиной профиля ПВХ 2 мм, ширина 35 мм, высота 200 мм	м
11.3.03.09-1029	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 200 мм с алюминиевым основанием толщиной 1,6 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 195х66х30 мм	шт
11.3.03.09-1073	Элемент завершающий боковой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с резиновой прокладкой, для отбойника высотой 200 м, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 200х30х60 мм	шт
11.3.03.09-1081	Элемент завершающий боковой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с тремя резиновыми прокладками, для отбойника высотой 200 мм, толщина профиля элемента 2,2 мм, размеры 200х20х45 мм	шт
28.12.022		
11.3.03.09-1077	Элемент завершающий из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм, для накладки под углом 135°, толщина профиля элемента 2 мм, размеры 75х75х12 мм	шт
11.3.03.10-1184	Элемент из полиамида завершающий для угловой накладки с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 75х75х12 мм	шт

1	2	3
28.12.023		
11.3.03.09-1082	Элемент завершающий из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,2 мм, для угловой накладки, толщина профиля элемента 1,5 мм, размеры 50х50х30 мм	шт
11.3.03.10-1182	Элемент из полиамида завершающий для угловой накладки с алюминиевым основанием толщиной 1,1 мм, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 50х50х4 мм	шт
28.12.024		
11.3.03.15-1025	Клипса из ПВХ для крепления отбойника объемного прямого для внутренней отделки стен шириной 150 мм	шт
11.3.03.15-1026	Клипса из ПВХ для крепления отбойника объемного радиусного для внутренней отделки стен шириной 190 мм	шт
11.3.03.15-1027	Кронштейн из ПВХ для крепления поручня-отбойника для внутренней отделки стен, размеры 85х48х46 мм, толщина 2,5 мм	шт
28.12.025		
11.3.03.09-1032	Элемент торцевой из ПВХ для поручня-отбойника, для внутренней отделки стен, размеры 110х140х80 мм, толщина 3 мм	шт
11.3.03.09-1033	Элемент торцевой из ПВХ для поручня-отбойника, для внутренней отделки стен, размеры 125х140х85 мм, толщина 3 мм	шт
11.3.03.09-1034	Элемент соединительный из ПВХ для поручня-отбойника, для внутренней отделки стен, размеры 52х40х138 мм, толщина 2 мм	шт
11.3.03.09-1035	Элемент соединительный из ПВХ для поручня-отбойника, для внутренней отделки стен, размеры 52х40х140 мм, толщина 2 мм	шт
11.3.03.09-1036	Элемент торцевой из ПВХ для отбойника объемного прямого, для внутренней отделки стен, ширина 150 мм, высота 21 мм, толщина 3 мм	шт
11.3.03.09-1037	Элемент торцевой из ПВХ для отбойника объемного, для внутренней отделки стен радиусного, шириной 190 мм, толщина 3 мм	шт
28.12.026		
11.3.03.09-1024	Элемент угловой из полиамида для поручня-отбойника высотой 200 мм с алюминиевым основанием толщиной 1,6 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 195х66х66 мм	шт
11.3.03.09-1074	Элемент угловой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,4 мм, с резиновой прокладкой, для отбойника высотой 200 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 150х60х60 мм	шт
28.12.027		
11.3.03.09-1022	Элемент угловой соединительный из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х109 мм	шт
11.3.03.09-1059	Элемент угловой соединительный из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 1,9 мм, с резиновой прокладкой, для поручня-отбойника высотой 152 мм, толщина профиля элемента 2 мм, размеры 152х115х115 мм	шт
11.3.03.09-1063	Элемент угловой соединительный из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для поручня-отбойника высотой 140 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 140х100х100 мм	шт
28.13.001		
08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм	м
28.13.006		
11.1.01.06-0060	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 28 мм, ширина 150 мм	м
11.1.01.06-0061	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 28 мм, ширина 200 мм	м
11.1.01.06-0062	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 28 мм, ширина 250 мм	м
11.1.01.06-0063	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 28 мм, ширина 300 мм	м
11.1.01.06-0064	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 28 мм, ширина 350 мм	м
11.1.01.06-0065	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 28 мм, ширина 400 мм	м
11.1.01.06-0066	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 28 мм, ширина 450 мм	м
11.1.01.06-0067	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 150 мм	м
11.1.01.06-0068	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 200 мм	м
11.1.01.06-0069	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 250 мм	м
11.1.01.06-0070	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 300 мм	м
11.1.01.06-0071	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 350 мм	м
11.1.01.06-0072	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 400 мм	м
11.1.01.06-0073	Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 450 мм	м
28.13.007		

1	2	3
11.3.03.01-0006	Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм	м
11.3.03.01-0007	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м
11.3.03.01-0008	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм	м
11.3.03.01-0010	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм	м
28.13.008		
11.3.03.01-0008	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм	м
11.3.03.01-0010	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм	м
11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м
28.13.009		
11.3.03.01-0001	Доска подоконная из ПВХ, ширина 100 мм	м
11.3.03.01-0002	Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм	м
11.3.03.01-0003	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм	м
11.3.03.01-0004	Доска подоконная из ПВХ, ширина 250 мм	м
11.3.03.01-0005	Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм	м
11.3.03.01-0006	Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм	м
11.3.03.01-0007	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м
11.3.03.01-0008	Доска подоконная из ПВХ, ширина 450 мм	м
28.13.015		
09.2.03.04-0055	Заглушка торцевая алюминиевая напольного плинтуса высотой 125 мм, левая	шт
09.2.03.04-0056	Заглушка торцевая алюминиевая напольного плинтуса высотой 125 мм, правая	шт
28.13.016		
08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм	м
08.1.02.03-0011	Планка примыкания из оцинкованной стали, размеры 250х147х2000 мм, толщина 0,5 мм	кг
08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м
08.1.02.03-0031	Планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 82 мм, длина 2000 мм, толщина 0,5 мм	шт
08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм	шт
08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 55х22х30х14х30х22х30 мм, толщина 0,5 мм	м
08.1.02.03-0061	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм	м
08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м
08.1.02.03-0082	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм	м
08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм	м
28.13.021		
11.3.03.09-1006	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен, с установкой на клей, размеры 50х50 мм, толщина 1,8 мм	м
11.3.03.10-1192	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен с установкой на клей, размеры 25х25 мм, толщина 1,5 мм	м
11.3.03.10-1194	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен с установкой на клей, размеры 75х75 мм, толщина 12 мм	м
11.3.03.10-1196	Отбойник угловой из ПВХ для внутренней отделки стен, цвет желтый, размеры отбойника 75х75 мм, толщина 10 мм	м
28.13.022		
09.3.01.01-0116	Накладка угловая округлая из ПВХ толщиной 1,5 мм, с алюминиевым основанием толщиной 1,2 мм, для внутренней отделки стен, размеры накладки 50х50х15 мм	м
11.3.03.10-1178	Накладка из ПВХ угловая для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 1,1 мм, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 50х50х10 мм	м
28.13.023		
09.3.01.01-0118	Накладка под углом 135° из ПВХ, с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм, для внутренней отделки стен, толщина профиля накладки 2 мм, размеры 76х76х12 мм	м
11.3.03.10-1180	Накладка из ПВХ угловая для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 76х76х12 мм	м
28.13.028		

1	2	3
07.2.07.13-1054	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1058	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1062	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1066	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1070	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1074	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1078	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 510 мм	компл
07.2.07.13-1082	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1086	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1090	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1094	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1098	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1102	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1106	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 510 мм	компл
07.2.07.13-1110	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1114	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 150 мм	компл

1	2	3
07.2.07.13-1118	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1122	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1126	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1130	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1134	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 510 мм	компл
07.2.07.13-1460	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1461	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1462	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1463	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1464	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 150 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1465	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1466	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1400 мм, ширина наличника 200 мм, толщина стены 510 мм	компл
07.2.07.13-1467	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1468	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1469	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1471	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1472	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1473	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 500 мм	компл

1	2	3
07.2.07.13-1474	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1475	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1476	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1477	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1478	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1479	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1480	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1000 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 510 мм	компл
07.2.07.13-1481	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 100 мм	компл
07.2.07.13-1482	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 150 мм	компл
07.2.07.13-1483	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 200 мм	компл
07.2.07.13-1484	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 250 мм	компл
07.2.07.13-1485	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 380 мм	компл
07.2.07.13-1486	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 450 мм	компл
07.2.07.13-1487	Обрамление дверного проема шахты лифта из нержавеющей стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), толщина металла 1,2 мм, ширина дверного проема 1200 мм, ширина наличника 100 мм, толщина стены 510 мм	компл
28.13.029		
11.1.01.10-0001	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 30-35 мм, толщина 10-15 мм	м
11.1.01.10-0003	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 50-55 мм, толщина 10-18 мм	м
11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м
11.1.01.10-0009	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 50-55х12 мм	м
11.1.01.10-0011	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм	м
11.1.01.10-0012	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70х12 мм	м
11.1.01.10-0013	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм	м
11.1.01.10-0015	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 90х12 мм	м
11.1.01.10-0016	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 100х12 мм	м
11.1.01.10-0017	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 120х12 мм	м
11.1.01.10-0018	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 140х12 мм	м
11.1.01.10-0024	Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 90х14 мм	м
11.1.01.10-0031	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 80х14 мм	м
11.1.01.10-0033	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 90х14 мм	м
11.1.01.10-0039	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 50х12 мм	м
11.1.01.10-0040	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм	м
11.1.01.10-0041	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм	м

1	2	3
11.1.01.10-0042	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм	м
11.1.01.10-0044	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 95х12 мм	м
11.1.01.10-0045	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 40х12 мм	м
11.1.01.10-0047	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 120х22 мм	м
11.1.01.10-0049	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 100х14 мм	м
11.1.01.10-0050	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 120х14 мм	м
11.1.01.10-0060	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 40х16 мм	м
11.1.01.10-0061	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 50х16 мм	м
11.1.01.10-0062	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 60х16 мм	м
11.1.01.10-0064	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 70х15 мм	м
11.1.01.10-0065	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 80х12 мм	м
11.1.01.10-0068	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 100х12 мм	м
11.1.01.10-0069	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 120х12 мм	м
11.1.01.10-0071	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 40х16 мм	м
11.1.01.10-0072	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 50х16 мм	м
11.1.01.10-0073	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 60х16 мм	м
11.1.01.10-0075	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 70х16 мм	м
11.1.01.10-0076	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 80х16 мм	м
11.1.01.10-0077	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 90х16 мм	м
11.1.01.10-0083	Наличник фигурный из древесины твердолиственных пород, сечение 70х12 мм	м
11.1.01.10-0087	Наличник фигурный из древесины твердолиственных пород, сечение 100х12 мм	м
28.13.030		
11.1.01.10-0060	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 40х16 мм	м
11.1.01.10-0061	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 50х16 мм	м
11.1.01.10-0062	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 60х16 мм	м
11.1.01.10-0064	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 70х15 мм	м
11.1.01.10-0065	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 80х12 мм	м
11.1.01.10-0068	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 100х12 мм	м
11.1.01.10-0069	Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 120х12 мм	м
11.1.01.10-0071	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 40х16 мм	м
11.1.01.10-0072	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 50х16 мм	м
11.1.01.10-0073	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 60х16 мм	м
11.1.01.10-0075	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 70х16 мм	м
11.1.01.10-0076	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 80х16 мм	м
11.1.01.10-0077	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 90х16 мм	м
11.1.01.10-0083	Наличник фигурный из древесины твердолиственных пород, сечение 70х12 мм	м
11.1.01.10-0087	Наличник фигурный из древесины твердолиственных пород, сечение 100х12 мм	м
28.13.031		
11.1.01.10-0001	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 30-35 мм, толщина 10-15 мм	м
11.1.01.10-0003	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 50-55 мм, толщина 10-18 мм	м
11.1.01.10-0004	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м
11.1.01.10-0009	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 50-55х12 мм	м
11.1.01.10-0011	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм	м
11.1.01.10-0012	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70х12 мм	м
11.1.01.10-0013	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм	м
11.1.01.10-0015	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 90х12 мм	м
11.1.01.10-0016	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 100х12 мм	м
11.1.01.10-0017	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 120х12 мм	м
11.1.01.10-0018	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 140х12 мм	м
11.1.01.10-0024	Наличник полукруглый из древесины хвойных пород, сечение 90х14 мм	м
11.1.01.10-0031	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 80х14 мм	м
11.1.01.10-0033	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 90х14 мм	м
11.1.01.10-0039	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 50х12 мм	м
11.1.01.10-0040	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм	м
11.1.01.10-0041	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 75х12 мм	м

1	2	3
11.1.01.10-0042	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм	м
11.1.01.10-0044	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 95х12 мм	м
11.1.01.10-0045	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 40х12 мм	м
11.1.01.10-0047	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 120х22 мм	м
11.1.01.10-0049	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 100х14 мм	м
11.1.01.10-0050	Наличник фигурный из древесины хвойных пород, сечение 120х14 мм	м
28.13.037		
09.4.03.11-0081	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	т
28.13.038		
08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м
08.1.02.03-0082	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм	м
08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм	м
28.13.039		
07.2.07.13-0141	Отлив (отмет) стальной оцинкованный, диаметр 140 мм, толщина 0,55 мм	шт
28.13.040		
28.13.041		
08.1.02.03-0031	Планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 82 мм, длина 2000 мм, толщина 0,5 мм	шт
28.13.046		
11.1.01.14-0002	Плинтус дубовый прирезанный, покрытый лаком	м
11.1.01.14-0011	Плинтус для полов из древесины, сечение 16х44 мм	м
11.1.01.14-0012	Плинтус для полов из древесины, сечение 16х54 мм	м
11.1.01.14-0013	Плинтус для полов из древесины, сечение 19х44 мм	м
11.1.01.14-0014	Плинтус для полов из древесины, сечение 19х54 мм	м
11.1.01.14-0015	Плинтус для полов из древесины, сечение 12х37 мм	м
11.1.01.14-0016	Плинтус для полов из древесины, сечение 17х44 мм	м
11.1.01.14-0017	Плинтус для полов из древесины, сечение 19х36 мм	м
11.1.01.14-0018	Плинтус для полов из древесины, сечение 17х54 мм	м
11.1.01.14-0021	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, неокрашенный, сечение 16х36 мм	м
11.1.01.14-0022	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 16х36 мм	м
11.1.01.14-0023	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 17х44 мм	м
11.1.01.14-0024	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 19х54 мм	м
11.1.01.14-0031	Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, окрашенный, сечение 33х35 мм	м
11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, покрытый лаком, сечение 44х47 мм	м
11.1.01.14-0033	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, фигурный, сечение 60х13 мм	м
11.1.01.14-0034	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, фигурный, сечение 50х13 мм	м
28.13.047		
11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м
11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м
11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной	м
11.3.03.06-0012	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм	м
11.3.03.06-0014	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 70 мм, ширина 22 мм	м
11.3.03.06-0016	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 85 мм, ширина 22 мм	м
28.13.048		
01.6.04.03-0001	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 20х20 мм	м
01.6.04.03-0003	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 25х20 мм	м
01.6.04.03-0004	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 30х30 мм	м
01.6.04.03-0005	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 30х35 мм	м
01.6.04.03-0006	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 35х35 мм	м
01.6.04.03-0007	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 45х40 мм	м
01.6.04.03-0008	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 45х45 мм	м
01.6.04.03-0010	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 50х40 мм	м
01.6.04.03-0011	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 50х50 мм	м
01.6.04.03-0012	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 80х80 мм	м

1	2	3
01.6.04.03-0013	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 15х15 мм	м
01.6.04.03-0014	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 20х10 мм	м
01.6.04.03-0015	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 25х25 мм	м
01.6.04.03-0016	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 30х20 мм	м
01.6.04.03-0018	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 40х15 мм	м
01.6.04.03-0020	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 55х35 мм	м
01.6.04.03-0022	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 60х40 мм	м
01.6.04.03-0024	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 60х60 мм	м
01.6.04.03-0025	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 65х25 мм	м
01.6.04.03-0026	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 70х70 мм	м
28.13.049		
09.2.03.04-0050	Плинтус напольный алюминиевый для завода линолеума без вставки, размеры 125х40х12 мм	м
09.2.03.04-0051	Плинтус напольный алюминиевый для завода линолеума с вставкой для стеновой панели толщиной 9 мм, размеры 145х34х13 мм	м
28.13.055		
09.3.02.01-1001	Поручень из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм, толщиной профиля ПВХ 2 мм, диаметр 50 мм	м
28.13.056		
11.3.03.09-1030	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен усиленный, с гладкой поверхностью, установка на кронштейн, сечение 140х80 мм, толщина 3 мм	м
11.3.03.09-1031	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен усиленный, с гладкой поверхностью, установка на кронштейн, сечение 140х80 мм, толщина 2,5 мм	м
28.13.061		
11.3.03.11-0001	Раскладки из ПВХ, сечение 10х12 мм	м
28.13.062		
07.2.06.03-1120	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 0,7 мм	м
07.2.06.03-1121	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1122	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1123	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 100х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1124	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 150х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1125	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 150х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1126	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 150х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1127	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 200х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1128	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 200х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1129	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 200х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1130	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 250х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1131	Профиль стальной оцинкованный направляющий, размеры 250х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1149	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 30х30 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1150	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 35х35 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1151	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 40х40 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1152	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 45х45 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1153	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1154	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1155	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1156	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1157	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1158	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 70х70 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1159	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 70х70 мм, толщина 2,5 мм	м
07.2.06.03-1160	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 80х80 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1161	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 80х80 мм, толщина 2,5 мм	м
07.2.06.03-1162	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х90 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1163	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х90 мм, толщина 2,5 мм	м
28.13.063		
07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-1028	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1153	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1154	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,5 мм	м

1	2	3
28.13.064		
11.3.03.19-0098	Профиль поликарбонатный торцевой соединительный неразъемный для сотового поликарбоната толщиной 4 мм	м
11.3.03.19-0099	Профиль поликарбонатный торцевой соединительный неразъемный для сотового поликарбоната толщиной 6 мм	м
11.3.03.19-0100	Профиль поликарбонатный торцевой соединительный неразъемный для сотового поликарбоната толщиной 8 мм	м
11.3.03.19-0102	Профиль поликарбонатный торцевой соединительный неразъемный для сотового поликарбоната толщиной 10 мм	м
11.3.03.19-0104	Профиль поликарбонатный торцевой соединительный разъемный для сотового поликарбоната толщиной 16-25 мм	м
28.13.065		
11.3.03.10-0073	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм	10 м
11.3.03.10-0074	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 120х80 мм	10 м
28.13.066		
11.3.03.13-0041	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм	10 м
11.3.03.13-0042	Уголки из ПВХ, размеры 15х15 мм	10 м
11.3.03.13-0043	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м
11.3.03.13-0044	Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм	10 м
11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м
11.3.03.13-0046	Уголки из ПВХ, размеры 35х35 мм	10 м
11.3.03.13-0047	Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм	10 м
11.3.03.13-0048	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм	10 м
11.3.03.13-0049	Уголки из ПВХ, размеры 60х60 мм	10 м
11.3.03.13-0050	Уголки из ПВХ, размеры 70х70 мм	10 м
11.3.03.13-0051	Уголки из ПВХ, размеры 80х80 мм	10 м
11.3.03.13-0052	Уголки из ПВХ, размеры 90х90 мм	10 м
11.3.03.13-0053	Уголки из ПВХ, размеры 100х100 мм	10 м
11.3.03.13-0054	Уголки из ПВХ, размеры 150х150 мм	10 м
28.13.072		
11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м
11.2.07.12-1000	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 10х10 мм	м
28.13.073		
09.4.03.11-0082	Штапики алюминиевые неокрашенные	т
28.13.079		
09.2.03.04-0053	Элемент соединительный угловой алюминиевый напольного плинтуса высотой 125 мм, внутренний	шт
09.2.03.04-0054	Элемент соединительный угловой алюминиевый напольного плинтуса высотой 125 мм, внешний	шт
28.14.001		
28.14.003		
28.14.007		
05.3.01.02-0001	Балясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота до 750 мм	шт
28.14.008		
05.3.01.02-0002	Балясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота от 751 до 1000 мм	шт
28.14.009		
28.14.010		
28.14.015		
28.14.016		
28.14.017		
28.14.018		
28.14.025		
05.3.01.02-0011	Полубалясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота до 750 мм	шт
28.14.026		

1	2	3
05.3.01.02-0012	Полубалясина гипсовая цилиндрическая бутылочная и квадратная без орнамента, высота от 751 до 1000 мм	шт
28.14.029		
28.14.030		
28.14.037		
05.3.01.03-0001	Ваза гипсовая гладкая, высота до 500 мм	шт
28.14.038		
05.3.01.03-0002	Ваза гипсовая гладкая, высота от 501 до 750 мм	шт
28.14.039		
05.3.01.03-0003	Ваза гипсовая гладкая, высота от 751 до 1000 мм	шт
28.14.040		
05.3.01.03-0002	Ваза гипсовая гладкая, высота от 501 до 750 мм	шт
05.3.01.03-0003	Ваза гипсовая гладкая, высота от 751 до 1000 мм	шт
28.14.041		
05.3.01.03-0004	Ваза гипсовая гладкая, высота от 1001 до 1350 мм	шт
28.14.045		
28.14.046		
28.14.047		
28.14.048		
05.3.02.03-0010	Вазон бетонный, длина 100 мм, высота до 300 мм, ширина 400 мм	шт
05.3.02.03-0011	Вазон бетонный, длина 300 мм, высота до 200 мм, ширина 300 мм	шт
05.3.02.03-0012	Вазон бетонный, длина 300 мм, высота до 300 мм, ширина 300 мм	шт
05.3.02.03-0013	Вазон бетонный, длина 400 мм, высота до 300 мм, ширина 400 мм	шт
05.3.02.03-0015	Вазон бетонный, длина 500 мм, высота до 400 мм, ширина 500 мм	шт
05.3.02.03-0017	Вазон бетонный, длина 600 мм, высота до 400 мм, ширина 600 мм	шт
05.3.02.03-0019	Вазон бетонный, длина 650 мм, высота до 400 мм, ширина 650 мм	шт
05.3.02.03-0022	Вазон бетонный, длина 750 мм, высота до 400 мм, ширина 750 мм	шт
05.3.02.03-0024	Вазон бетонный, длина 1100 мм, высота до 400 мм, ширина 400 мм	шт
05.3.02.03-0026	Вазон бетонный, длина 1250 мм, высота до 400 мм, ширина 700 мм	шт
05.3.02.03-0027	Вазон бетонный, диаметр 300 мм, высота до 300 мм	шт
05.3.02.03-0028	Вазон бетонный, диаметр 320 мм, высота до 300 мм	шт
05.3.02.03-0029	Вазон бетонный, диаметр 320 мм, высота до 420 мм	шт
05.3.02.03-0030	Вазон бетонный, диаметр 400 мм, высота до 190 мм	шт
05.3.02.03-0031	Вазон бетонный, диаметр 400 мм, высота до 300 мм	шт
05.3.02.03-0036	Вазон бетонный, диаметр 500 мм, высота до 280 мм	шт
05.3.02.03-0037	Вазон бетонный, диаметр 500 мм, высота до 430 мм	шт
05.3.02.03-0038	Вазон бетонный, диаметр 500 мм, высота до 500 мм	шт
05.3.02.03-0039	Вазон бетонный, диаметр 590 мм, высота до 400 мм	шт
05.3.02.03-0040	Вазон бетонный, диаметр 600 мм, высота до 300 мм	шт
05.3.02.03-0041	Вазон бетонный, диаметр 600 мм, высота до 500 мм	шт
05.3.02.03-0042	Вазон бетонный, диаметр 700 мм, высота до 300 мм	шт
05.3.02.03-0043	Вазон бетонный, диаметр 700 мм, высота до 500 мм	шт
05.3.02.03-0045	Вазон бетонный, диаметр 800 мм, высота до 500 мм	шт
05.3.02.03-0046	Вазон бетонный, диаметр 900 мм, высота до 450 мм	шт
05.3.02.03-0047	Вазон бетонный, диаметр 900 мм, высота до 500 мм	шт
05.3.02.03-0051	Вазон бетонный, диаметр 1000 мм, высота до 500 мм	шт
05.3.02.03-0053	Вазон бетонный, диаметр 1100 мм, высота до 400 мм	шт
05.3.02.03-0055	Вазон бетонный, диаметр 1600 мм, высота до 400 мм	шт
28.14.049		
05.3.02.03-0014	Вазон бетонный, длина 400 мм, высота до 1000 мм, ширина 300 мм	шт
05.3.02.03-0016	Вазон бетонный, длина 530 мм, высота до 1000 мм, ширина 650 мм	шт
05.3.02.03-0018	Вазон бетонный, длина 600 мм, высота до 600 мм, ширина 600 мм	шт
05.3.02.03-0020	Вазон бетонный, длина 650 мм, высота до 600 мм, ширина 650 мм	шт
05.3.02.03-0021	Вазон бетонный, длина 650 мм, высота до 1000 мм, ширина 650 мм	шт
05.3.02.03-0023	Вазон бетонный, длина 1000 мм, высота до 600 мм, ширина 600 мм	шт
05.3.02.03-0025	Вазон бетонный, длина 1200 мм, высота до 600 мм, ширина 600 мм	шт
05.3.02.03-0032	Вазон бетонный, диаметр 400 мм, высота до 700 мм	шт
05.3.02.03-0033	Вазон бетонный, диаметр 400 мм, высота до 800 мм	шт

1	2	3
05.3.02.03-0034	Вазон бетонный, диаметр 400 мм, высота до 900 мм	шт
05.3.02.03-0035	Вазон бетонный, диаметр 450 мм, высота до 600 мм	шт
05.3.02.03-0044	Вазон бетонный, диаметр 700 мм, высота до 1000 мм	шт
05.3.02.03-0048	Вазон бетонный, диаметр 900 мм, высота до 700 мм	шт
05.3.02.03-0049	Вазон бетонный, диаметр 900 мм, высота до 750 мм	шт
05.3.02.03-0050	Вазон бетонный, диаметр 900 мм, высота до 950 мм	шт
28.14.050		
05.3.02.03-0052	Вазон бетонный, диаметр 1020 мм, высота до 1210 мм	шт
28.14.057		
05.3.01.04-0001	Венок гипсовый, диаметр до 500 мм	шт
28.14.058		
05.3.01.04-0002	Венок гипсовый, диаметр от 501 до 1000 мм	шт
28.14.061		
28.14.062		
28.14.068		
05.3.01.05-0001	Герб гипсовый, высота до 500 мм	шт
28.14.069		
05.3.01.05-0001	Герб гипсовый, высота до 500 мм	шт
05.3.01.05-0002	Герб гипсовый, высота до 750 мм	шт
28.14.070		
05.3.01.05-0003	Герб гипсовый, высота до 1000 мм	шт
28.14.071		
05.3.01.05-0002	Герб гипсовый, высота до 750 мм	шт
05.3.01.05-0003	Герб гипсовый, высота до 1000 мм	шт
28.14.072		
05.3.01.05-0004	Герб гипсовый, высота до 1500 мм	шт
28.14.077		
28.14.078		
28.14.079		
28.14.080		
28.14.081		
28.14.088		
05.3.01.06-0001	Гирлянда гипсовая, длина по огибу до 750 мм	шт
28.14.089		
05.3.01.06-0002	Гирлянда гипсовая, длина по огибу от 751 до 1000 мм	шт
28.14.093		
28.14.094		
28.14.104		
05.3.01.07-0001	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм	м
28.14.105		
05.3.01.07-0002	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 51 до 100 мм	м
05.3.01.07-1006	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка высотой до 100 мм	м
28.14.106		
05.3.01.07-0003	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 101 до 200 мм	м
05.3.01.07-1010	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота от 101 до 200 мм	м
28.14.107		
05.3.01.07-0004	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 201 до 300 мм	м
05.3.01.07-1012	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота от 201 до 300 мм	м
28.14.108		
05.3.01.07-0001	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм	м

1	2	3
05.3.01.07-0002	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 51 до 100 мм	м
05.3.01.07-1006	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка высотой до 100 мм	м
28.14.109		
05.3.01.07-0003	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 101 до 200 мм	м
05.3.01.07-0004	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 201 до 300 мм	м
05.3.01.07-1010	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота от 101 до 200 мм	м
05.3.01.07-1012	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота от 201 до 300 мм	м
28.14.110		
05.3.01.07-0004	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 201 до 300 мм	м
05.3.01.07-0005	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 301 до 500 мм	м
05.3.01.07-1012	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота от 201 до 300 мм	м
05.3.01.07-1014	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота от 301 до 500 мм	м
28.14.111		
05.3.01.07-0006	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота от 501 до 750 мм	м
05.3.01.07-1016	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота от 501 до 750 мм	м
28.14.118		
28.14.119		
28.14.120		
28.14.121		
28.14.122		
28.14.123		
28.14.124		
28.14.125		
28.14.140		
05.3.01.08-0003	Капитель гипсовая дорическая и тосканская, высота от 501 до 750 мм	шт
28.14.141		
05.3.01.08-0007	Капитель гипсовая коринфская, высота от 501 до 750 мм	шт
28.14.142		
05.3.01.08-0008	Капитель гипсовая коринфская, высота от 751 до 1000 мм	шт
28.14.143		
05.3.01.08-0009	Капитель гипсовая коринфская, высота от 1001 до 2000 мм	шт
28.14.148		
28.14.149		
28.14.150		
28.14.151		
28.14.152		
28.14.153		
28.14.154		
28.14.155		
28.14.156		
28.14.157		
28.14.158		
28.14.159		
28.14.170		
05.3.01.09-0001	Картуш гипсовый с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт
28.14.171		
05.3.01.09-0002	Картуш гипсовый с наибольшим измерением (высота, ширина) от 501 до 750 мм	шт
28.14.172		

1	2	3
05.3.01.09-0003	Картуш гипсовый с наибольшим измерением (высота, ширина) от 751 до 1000 мм	шт
28.14.176		
28.14.177		
28.14.178		
28.14.185		
05.3.01.10-0001	Кронштейн и модульон гипсовый гладкий, наибольшее измерение до 200 мм	шт
05.3.01.10-1000	Кронштейн, модульон, сухарь, орнаментованный гипсовый гладкий, наибольшее измерение до 200 мм	шт
28.14.186		
05.3.01.10-0002	Кронштейн и модульон гипсовый гладкий, наибольшее измерение от 201 до 300 мм	шт
28.14.187		
05.3.01.10-0003	Кронштейн и модульон гипсовый гладкий, наибольшее измерение от 301 до 400 мм	шт
05.3.01.10-1006	Кронштейн, модульон, сухарь, орнаментованный, гипсовый длина большей стороны от 260 до 400 мм	шт
28.14.188		
05.3.01.10-0004	Кронштейн и модульон гипсовый гладкий, наибольшее измерение от 401 до 500 мм	шт
28.14.189		
05.3.01.10-0005	Кронштейн и модульон гипсовый гладкий, наибольшее измерение от 501 до 750 мм	шт
05.3.01.10-1008	Кронштейн, модульон, сухарь, орнаментованный, гипсовый длина большей стороны от 410 до 750 мм	шт
28.14.190		
05.3.01.10-0006	Кронштейн и модульон гипсовый гладкий, наибольшее измерение от 751 до 1100 мм	шт
05.3.01.10-1002	Кронштейн, модульон, сухарь гладкий, гипсовый, длина большей стороны до 1100 мм	шт
28.14.194		
28.14.195		
28.14.196		
28.14.197		
28.14.198		
28.14.199		
28.14.200		
28.14.201		
28.14.212		
05.3.01.11-0001	Лист гипсовый гладкий, высота до 150 мм	шт
28.14.213		
05.3.01.11-0002	Лист гипсовый гладкий, высота от 151 до 250 мм	шт
28.14.214		
05.3.01.11-0003	Лист гипсовый гладкий, высота от 251 до 400 мм	шт
28.14.218		
28.14.219		
28.14.220		
28.14.226		
05.3.01.12-0001	Маска-замок гипсовая, высота до 250 мм	шт
28.14.227		
05.3.01.12-0002	Маска-замок гипсовая, высота от 251 до 500 мм	шт
28.14.231		
28.14.232		
28.14.243		
05.3.01.13-0001	Поручни гипсовые, ширина до 250 мм	м
28.14.244		
28.14.245		
28.14.249		
28.14.255		
05.3.01.14-0001	Решетка гипсовая вентиляционная площадью до 0,1 м2	шт
28.14.256		
05.3.01.14-0002	Решетка гипсовая вентиляционная площадью от 0,2 до 0,4 м2	шт
28.14.257		
05.3.01.14-0002	Решетка гипсовая вентиляционная площадью от 0,2 до 0,4 м2	шт
05.3.01.14-0003	Решетка гипсовая вентиляционная площадью от 0,4 до 0,5 м2	шт

1	2	3
28.14.263		
05.3.01.15-0001	Розетка гипсовая кессонная круглая, диаметр до 200 мм	шт
05.3.01.15-0002	Розетка гипсовая кессонная круглая, диаметр от 201 до 300 мм	шт
28.14.264		
05.3.01.15-0002	Розетка гипсовая кессонная круглая, диаметр от 201 до 300 мм	шт
05.3.01.15-0003	Розетка гипсовая потолочная круглая, диаметр от 301 до 500 мм	шт
28.14.265		
05.3.01.15-0004	Розетка гипсовая потолочная круглая, диаметр от 501 до 750 мм	шт
28.14.266		
05.3.01.15-0005	Розетка гипсовая потолочная круглая, диаметр от 751 до 800 мм	шт
28.14.267		
05.3.01.15-0005	Розетка гипсовая потолочная круглая, диаметр от 751 до 800 мм	шт
05.3.01.15-0006	Розетка гипсовая потолочная круглая, диаметр от 801 до 1750 мм	шт
28.14.270		
05.3.01.15-0001	Розетка гипсовая кессонная круглая, диаметр до 200 мм	шт
28.14.271		
05.3.01.15-0002	Розетка гипсовая кессонная круглая, диаметр от 201 до 300 мм	шт
28.14.272		
05.3.01.15-0003	Розетка гипсовая потолочная круглая, диаметр от 301 до 500 мм	шт
28.14.278		
28.14.279		
28.14.280		
28.14.281		
28.14.282		
28.14.293		
05.3.01.16-0001	Сухарь гипсовый, высота до 150 мм	шт
28.14.294		
05.3.01.16-0002	Сухарь гипсовый, высота от 151 до 250 мм	шт
28.14.295		
05.3.01.16-0001	Сухарь гипсовый, высота до 150 мм	шт
05.3.01.16-0002	Сухарь гипсовый, высота от 151 до 250 мм	шт
28.14.296		
05.3.01.16-0003	Сухарь гипсовый, высота от 251 до 400 мм	шт
28.14.299		
28.14.300		
28.14.301		
28.14.302		
28.14.312		
05.3.01.17-0001	Триглиф гипсовый, высота до 250 мм	шт
28.14.313		
05.3.01.17-0002	Триглиф гипсовый, высота от 251 до 350 мм	шт
28.14.314		
05.3.01.17-0003	Триглиф гипсовый, высота от 351 до 750 мм	шт
28.14.318		
28.14.319		
28.14.320		
28.14.327		
05.3.01.18-0001	Шишка гипсовая орнаментованная, высота до 200 мм	шт
05.3.01.18-1000	Шишка гипсовая гладкая, высота до 200 мм	шт
28.14.328		
05.3.01.18-0001	Шишка гипсовая орнаментованная, высота до 200 мм	шт
05.3.01.18-0002	Шишка гипсовая орнаментованная, высота от 201 до 250 мм	шт
28.14.332		
28.14.333		
28.14.339		
05.3.01.19-0001	Эмблема гипсовая круглая, диаметр до 200 мм	шт
28.14.340		
05.3.01.19-0002	Эмблема гипсовая круглая, диаметр от 201 до 300 мм	шт

1	2	3
28.14.341		
05.3.01.19-0003	Эмблема гипсовая круглая, диаметр от 301 до 500 мм	шт
28.14.342		
05.3.01.19-0004	Эмблема гипсовая круглая, диаметр от 501 до 800 мм	шт
28.14.343		
05.3.01.19-0005	Эмблема гипсовая портальная площадью до 0,5 м2	шт
28.14.344		
05.3.01.19-0006	Эмблема гипсовая портальная площадью от 0,51 до 0,8 м2	шт
28.14.345		
05.3.01.19-0007	Эмблема гипсовая портальная площадью от 0,81 до 1 м2	шт
28.14.351		
28.14.352		
28.14.353		
28.14.354		
28.14.355		
28.14.356		
28.14.357		
28.15.001		
11.2.09.08-0001	Панели фальшпола из ДСП, со стальным листом снизу и антистатическим ПВХ сверху, размеры 600х600х40,5 мм	м2
11.2.09.08-0002	Панели фальшпола из ДСП, со стальным листом снизу и алюминиевой фольгой сверху, размеры 600х600х38,5 мм	м2
11.2.09.08-0003	Панели фальшпола из ДСП высокой плотности, с алюминиевой фольгой сверху и снизу, размеры 600х600х38,5 мм	м2
28.15.002		
07.2.07.11-0032	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 60-95 мм	шт
07.2.07.11-0033	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 310-390 мм	шт
07.2.07.11-0045	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М12, высота 24-36 мм	шт
07.2.07.11-0046	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М12, высота 30-50 мм	шт
07.2.07.11-0047	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М12, высота 45-70 мм	шт
07.2.07.11-0048	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М12, высота 60-95 мм	шт
07.2.07.11-0049	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 24-36 мм	шт
07.2.07.11-0050	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 30-50 мм	шт
07.2.07.11-0051	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 45-70 мм	шт
07.2.07.11-0052	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 80-140 мм	шт
07.2.07.11-0053	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 120-210 мм	шт
07.2.07.11-0054	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 160-250 мм	шт
07.2.07.11-0055	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 210-290 мм	шт
07.2.07.11-0059	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 260-340 мм	шт
07.2.07.11-0060	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 360-440 мм	шт
07.2.07.11-0061	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М16, высота 410-490 мм	шт
07.2.07.11-0062	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 480-540 мм	шт
07.2.07.11-0063	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 530-590 мм	шт
07.2.07.11-0064	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 580-640 мм	шт
07.2.07.11-0065	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 630-690 мм	шт
07.2.07.11-0066	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 680-740 мм	шт
07.2.07.11-0067	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 730-790 мм	шт
07.2.07.11-0068	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 780-810 мм	шт
07.2.07.11-0069	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 830-890 мм	шт
07.2.07.11-0070	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 880-940 мм	шт
07.2.07.11-0071	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 930-990 мм	шт
07.2.07.11-0072	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 980-1040 мм	шт
07.2.07.11-0073	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1030-1090 мм	шт
07.2.07.11-0074	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1080-1140 мм	шт
07.2.07.11-0075	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1130-1190 мм	шт
07.2.07.11-0076	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1180-1240 мм	шт
07.2.07.11-0077	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1230-1290 мм	шт
07.2.07.11-0078	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1280-1340 мм	шт

1	2	3
07.2.07.11-0079	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1330-1390 мм	шт
07.2.07.11-0080	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1380-1440 мм	шт
07.2.07.11-0081	Стойка стальная опорная для фальшполов, резьба М20, высота 1430-1490 мм	шт
07.2.07.11-0082	Накладка стальная опоры для фальшполов, диаметр 90 мм	шт
28.15.003		
07.2.06.03-0271	Стрингер металлический для фальшполов, П-образный, толщина 1 мм, размеры 28х5х537 мм	шт
07.2.06.03-0272	Стрингер металлический для фальшполов, П-образный, толщина 1 мм, размеры 30х30х537 мм	шт
07.2.06.03-0273	Стрингер металлический для фальшполов, П-образный, толщина 1,5 мм, размеры 30х30х537 мм	шт
28.15.004		
07.2.06.03-0276	Укосина из оцинкованной стали для фальшполов, высота 41 мм, ширина 41 мм, толщина стенки 3 мм, длина 500 мм	шт
07.2.06.03-0277	Укосина из оцинкованной стали для фальшполов, высота 41 мм, ширина 41 мм, толщина стенки 3 мм, длина 300 мм	шт
07.2.06.03-0278	Укосина из нержавеющей стали для фальшполов, высота 41 мм, ширина 41 мм, толщина стенки 3 мм, длина 500 мм	шт
07.2.06.03-0279	Укосина из нержавеющей стали для фальшполов, высота 41 мм, ширина 41 мм, толщина стенки 3 мм, длина 300 мм	шт
28.16.001		
01.7.18.03-0023	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 0,5 м2	компл
01.7.18.03-0025	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 1 м2	компл
01.7.18.03-0027	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 1,5 м2	компл
01.7.18.03-0029	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 2 м2	компл
01.7.18.03-0031	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 2,5 м2	компл
01.7.18.03-0033	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 3 м2	компл
01.7.18.03-0035	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 3,5 м2	компл
01.7.18.03-0037	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 4 м2	компл
01.7.18.03-0039	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 4,5 м2	компл
01.7.18.03-0041	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 5 м2	компл
01.7.18.03-0043	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 6 м2	компл
01.7.18.03-0045	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 7 м2	компл
01.7.18.03-0047	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 8 м2	компл
01.7.18.03-0051	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 10 м2	компл
01.7.18.03-0055	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 12 м2	компл
01.7.18.03-0059	Мат нагревательный на основе двухжильного экранированного кабеля, удельная тепловая мощность 160 Вт/м2, площадь укладки 14 м2	компл
01.7.18.03-0063	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 0,5 м2	компл
01.7.18.03-0065	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 1 м2	компл
01.7.18.03-0067	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 1,5 м2	компл
01.7.18.03-0069	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 2 м2	компл
01.7.18.03-0071	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 2,5 м2	компл

1	2	3
01.7.18.03-0073	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 3 м2	компл
01.7.18.03-0075	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 3,5 м2	компл
01.7.18.03-0077	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 4 м2	компл
01.7.18.03-0079	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 5 м2	компл
01.7.18.03-0081	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 6 м2	компл
01.7.18.03-0083	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 7 м2	компл
01.7.18.03-0085	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 8 м2	компл
01.7.18.03-0087	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 9 м2	компл
01.7.18.03-0089	Мат нагревательный с двусторонним фольгированием на основе одножильного провода, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 10 м2	компл
28.16.002		
01.7.18.04-0038	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 1 м2	компл
01.7.18.04-0040	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 1,5 м2	компл
01.7.18.04-0042	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 2 м2	компл
01.7.18.04-0044	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 2,5 м2	компл
01.7.18.04-0046	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 3 м2	компл
01.7.18.04-0048	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 3,5 м2	компл
01.7.18.04-0050	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 4 м2	компл
01.7.18.04-0052	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 5 м2	компл
01.7.18.04-0054	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 6 м2	компл
01.7.18.04-0056	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 10 м2	компл
01.7.18.04-0058	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 15 м2	компл
01.7.18.04-0060	Пол теплый пленочный инфракрасный, удельная тепловая мощность 150 Вт/м2, площадь укладки 20 м2	компл
28.16.003		
21.1.06.01-0021	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 6,7 м	компл
21.1.06.01-0023	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 8,2 м	компл
21.1.06.01-0025	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 9,5 м	компл
21.1.06.01-0027	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 13,4 м	компл
21.1.06.01-0029	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 17 м	компл
21.1.06.01-0031	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 23 м	компл
21.1.06.01-0033	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 31 м	компл
21.1.06.01-0035	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 41 м	компл
21.1.06.01-0037	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 52 м	компл

1	2	3
21.1.06.01-0039	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 67 м	компл
21.1.06.01-0041	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 82 м	компл
21.1.06.01-0043	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 106 м	компл
21.1.06.01-0045	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 130 м	компл
21.1.06.01-0047	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 144 м	компл
21.1.06.01-0049	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 164 м	компл
21.1.06.01-0051	Кабель нагревательный двухжильный экранированный, механический класс М2, удельная тепловая мощность 18 Вт/м, длина 183 м	компл
21.1.06.05-0020	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 6,3 м	компл
21.1.06.05-0022	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 9,3 м	компл
21.1.06.05-0024	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 12,7 м	компл
21.1.06.05-0026	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 18,4 м	компл
21.1.06.05-0028	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 26,8 м	компл
21.1.06.05-0030	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 30,3 м	компл
21.1.06.05-0032	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 35,9 м	компл
21.1.06.05-0034	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 43,5 м	компл
21.1.06.05-0036	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 51,5 м	компл
21.1.06.05-0038	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 59,5 м	компл
21.1.06.05-0040	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 73 м	компл
21.1.06.05-0042	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 89,5 м	компл
21.1.06.05-0044	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 103,5 м	компл
21.1.06.05-0046	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 137 м	компл
21.1.06.05-0048	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 163 м	компл
21.1.06.05-0050	Кабель нагревательный одножильный экранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 179 м	компл
21.1.06.06-0014	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 12 м	компл
21.1.06.06-0016	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 21 м	компл
21.1.06.06-0018	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 26,1 м	компл
21.1.06.06-0020	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 34,5 м	компл
21.1.06.06-0022	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 41,4 м	компл
21.1.06.06-0024	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 49 м	компл
21.1.06.06-0026	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 55,7 м	компл
21.1.06.06-0028	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 65,7 м	компл

1	2	3
21.1.06.06-0030	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 74 м	компл
21.1.06.06-0032	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 97,2 м	компл
21.1.06.06-0034	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 122,9 м	компл
21.1.06.06-0036	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, механический класс М1, удельная тепловая мощность 15 Вт/м, длина 142,2 м	компл
28.17.001		
01.6.03.04-0001	Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове, с дополнительным защитным слоем, с рисунком	м2
01.6.03.04-0027	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2
01.6.03.04-0052	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,25 мм, толщина общая 3 мм, вес 1950 г/м2	м2
01.6.03.04-0054	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 21, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,15 мм, толщина общая 2,8 мм, вес 1750 г/м2	м2
01.6.03.04-0062	Линолеум ПВХ на вспененной и тканой подоснове, класс износостойкости 21, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,15 мм, толщина общая 2,1 мм, вес 1200 г/м2	м2
01.6.03.04-0089	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове армированный сеткой из стекловолокна, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ4 (Г3, В2, Д3, Т3, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 1,4 мм, вес 1700-1800 г/м2	м2
01.6.03.04-0090	Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,7 мм, общая толщина 2 мм, вес 3000 г/м2	м2
01.6.03.04-0092	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2	м2
01.6.03.04-0094	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове с антибактериальными добавками, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2	м2
01.6.03.04-0101	Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 32/41, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 1,9 мм, вес 2850 г/м2	м2
01.6.03.04-0111	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2	м2
01.6.03.04-0112	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 3500 г/м2	м2
01.6.03.04-0114	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2750 г/м2	м2
01.6.03.04-0115	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 3,5 мм, вес 3810 г/м2	м2
01.6.03.04-0116	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2
01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2	м2
01.6.03.04-0120	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2
01.6.03.04-0122	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2700 г/м2	м2
01.6.03.04-0126	Линолеум ПВХ без подосновы повышенной влагостойкости, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 3200 г/м2	м2
01.6.03.04-0132	Линолеум ПВХ на войлочной подоснове, класс износостойкости 23, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,2 мм, толщина общая 3 мм, вес 2000 г/м2	м2
01.6.03.04-0136	Линолеум ПВХ на вспененной и тканой подоснове, класс износостойкости 23/31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,3 мм, толщина общая 3,3 мм, вес 2100 г/м2	м2
01.6.03.04-0161	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,35 мм, толщина общая 1,3 мм, вес 900 г/м2	м2

1	2	3
01.6.03.04-0221	Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,4 мм, толщина общая 1,8 мм, вес 2700 г/м2	м2
01.6.03.04-0231	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/м2	м2
01.6.03.04-0232	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 2,2 мм, вес 2200 г/м2	м2
01.6.03.04-0233	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2	м2
01.6.03.04-0261	Линолеум ПВХ на нетканой подоснове, класс износостойкости 21, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,15 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 1200 г/м2	м2
01.6.03.04-0262	Линолеум ПВХ на вспененной и тканой подоснове, класс износостойкости 21, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП2), толщина защитного слоя 0,15 мм, толщина общая 1,6 мм, вес 1400 г/м2	м2
01.6.03.04-0263	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 21, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,15 мм, толщина общая 2 мм, вес 1400 г/м2	м2
01.6.03.04-0264	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,25 мм, толщина общая 2,6 мм, вес 1650 г/м2	м2
01.6.03.04-0366	Линолеум ПВХ на нетканой подоснове, класс износостойкости 21, показатели пожарной опасности В3, Д3, Т4, РП4, толщина защитного слоя 0,15 мм, толщина общая 1,8 мм, вес 1250 г/м2	м2
01.6.03.04-0368	Линолеум ПВХ на нетканой подоснове, класс износостойкости 23/32, показатели пожарной опасности В3, Д3, Т4, РП4, толщина защитного слоя 0,40 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2000 г/м2	м2
28.17.002		
01.6.03.04-0027	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2
01.6.03.04-0111	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2	м2
01.6.03.04-0112	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 3500 г/м2	м2
01.6.03.04-0114	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2750 г/м2	м2
01.6.03.04-0115	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 3,5 мм, вес 3810 г/м2	м2
01.6.03.04-0116	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2
01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2	м2
01.6.03.04-0120	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2
01.6.03.04-0122	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2700 г/м2	м2
01.6.03.04-0126	Линолеум ПВХ без подосновы повышенной влагостойкости, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 3200 г/м2	м2
28.17.003		
28.17.006		
01.6.03.03-0002	Покрытие ковровое (ковролин) на джутовой основе	м2
01.6.03.03-0003	Покрытие ковровое (ковролин) на тканевой основе, толщина 8 мм	м2
01.6.03.03-0011	Покрытие ковровое (ковролин) на войлочной основе, ворс из полиамида, высота ворса от 7 до 14 мм	м2
01.6.03.03-1002	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей безворсовое	м2
01.6.03.03-1010	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей с ворсом, содержание шерстяных волокон менее 20 % или химических нитей 100 %	м2
01.6.03.03-1026	Покрытие ковровое полушерстяное с ворсом, содержание шерстяных волокон 20-69 %	м2
01.6.03.03-1042	Покрытие ковровое чистошерстяное с ворсом, содержание шерстяных волокон 95-100 %	м2
01.6.03.03-1058	Покрытие ковровое шерстяное с ворсом, содержание шерстяных волокон 70-94 %	м2

1	2	3
28.18.001		
11.1.01.05-0001	Доска паркетная из бука, толщина 14 мм	м2
11.1.01.05-0002	Доска паркетная из дуба, толщина 14 мм	м2
11.1.01.05-0003	Доска паркетная из ясеня, толщина 12-13 мм	м2
11.1.01.05-0011	Доска паркетная из березы, толщина 14 мм	м2
28.18.002		
11.2.10.02-0011	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2
11.2.10.02-0012	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза	м2
11.2.10.02-0013	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена	м2
28.18.006		
11.2.04.02-0001	Жилки дубовые, размеры 15х15 мм	м
28.18.008		
01.1.01.05-0011	Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 6 мм	м2
01.1.01.05-0012	Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 8 мм	м2
01.1.01.05-0013	Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 10 мм	м2
01.1.01.05-0014	Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 6 мм	м2
01.1.01.05-0015	Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 8 мм	м2
01.1.01.05-0016	Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 10 мм	м2
01.1.01.05-0026	Листы хризотилцементные плоские непрессованные, толщина 12 мм	м2
01.1.01.05-0032	Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 12 мм	м2
01.1.01.05-1002	Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 20 мм	м2
01.1.01.05-1070	Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 40 мм	м2
28.18.009		
11.2.10.01-1000	Паркет мозаичный с рисунком типа лабиринт, плетенка из древесины дуба, размеры ковра 420х420х15 мм	м2
11.2.10.01-1002	Паркет мозаичный с рисунком типа плетенка из древесины дуба, размеры ковра 600х600х15 мм	м2
28.18.010		
11.1.01.13-0013	Паркет штучный из бука, размеры 350х70 мм	м2
11.1.01.13-0016	Паркет штучный из граба, размеры 350х70 мм	м2
11.1.01.13-0019	Паркет штучный из дуба, размеры 200х50 мм	м2
11.1.01.13-0022	Паркет штучный из дуба, размеры 250х50 мм	м2
11.1.01.13-0024	Паркет штучный из дуба, размеры 300х50 мм	м2
11.1.01.13-0026	Паркет штучный из дуба, размеры 350х50 мм	м2
11.1.01.13-0027	Паркет штучный из дуба, размеры 350х70 мм	м2
11.1.01.13-0029	Паркет штучный из дуба, размеры 400х50 мм	м2
11.1.01.13-0035	Паркет штучный из клена, размеры 350х70 мм	м2
11.1.01.13-0040	Паркет штучный из ясеня, размеры 350х70 мм	м2
11.1.01.13-0045	Паркет штучный из дуба, размеры 300х60 мм	м2
11.1.01.13-0100	Паркет штучный из бука, размеры 250х50 мм	м2
11.1.01.13-0102	Паркет штучный из бука, размеры 300х60 мм	м2
11.1.01.13-0103	Паркет штучный из бука, размеры 300х50 мм	м2
11.1.01.13-0104	Паркет штучный из бука, размеры 350х50 мм	м2
11.1.01.13-0106	Паркет штучный из бука, размеры 400х50 мм	м2
11.1.01.13-0109	Паркет штучный из бука, размеры 450х50 мм	м2
28.18.014		
05.2.02.19-0001	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 100х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0002	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 100х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0003	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 100х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0004	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 100х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0005	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 115х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0006	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 115х115х40 мм	м2

1	2	3
05.2.02.19-0007	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 115х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0008	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 115х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0009	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 115х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0010	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 115х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0011	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 115х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0012	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 115х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0013	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 200х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0014	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 200х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0015	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 200х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0016	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 200х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0017	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 200х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0018	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 200х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0019	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 200х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0020	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цветная, размеры 200х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0021	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 300х300х60 мм	м2
05.2.02.19-0022	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300х60 мм	м2
05.2.02.19-0023	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 300х300х60 мм	м2
05.2.02.19-0024	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 300х300х60 мм	м2
05.2.02.19-0025	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0026	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0027	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0028	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0029	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0030	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0031	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0032	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0033	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 150х90х60 мм	м2
05.2.02.19-0034	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 150х90х60 мм	м2
05.2.02.19-0035	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 150х90х60 мм	м2
05.2.02.19-0036	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 150х90х60 мм	м2
05.2.02.19-0037	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 172х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0038	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 172х115х40 мм	м2

1	2	3
05.2.02.19-0039	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 172х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0040	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 172х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0041	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 172х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0042	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 172х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0043	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 172х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0044	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 172х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0045	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0046	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0047	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0048	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0049	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0050	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0051	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0052	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0053	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.19-0054	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.19-0055	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.19-0056	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.19-0057	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 300х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0058	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 300х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0059	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 300х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0060	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 300х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0061	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 300х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0062	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 300х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0063	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 300х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0064	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 300х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0065	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма пятиугольник, цвет белый, размеры 240х280х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0066	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма пятиугольник, цвет серая, размеры 240х280х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0067	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма пятиугольник, на белом цементе, цветная, размеры 240х280х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0068	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма пятиугольник, на сером цементе, цветная, размеры 240х280х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0069	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма пятиугольник, цвет белый, размеры 240х280х100х60 мм	м2

1	2	3
05.2.02.19-0070	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма пятиугольник, цвет серый, размеры 240х280х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0071	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма пятиугольник, на белом цементе, цветная, размеры 240х280х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0072	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма пятиугольник, на сером цементе, цветная, размеры 240х280х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0073	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, цвет белый, размеры 112х70х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0074	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, цвет серый, размеры 112х70х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0075	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, на белом цементе, цветная, размеры 112х70х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0076	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, на сером цементе, цветная, размеры 112х70х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0077	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, цвет белый, размеры 114х53х86х60 мм	м2
05.2.02.19-0078	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, цвет серый, размеры 114х53х86х60 мм	м2
05.2.02.19-0079	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, на белом цементе, цветная, размеры 114х53х86х60 мм	м2
05.2.02.19-0080	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, на сером цементе, цветная, размеры 114х53х86х60 мм	м2
05.2.02.21-0022	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма волна, толщина 25 мм	м2
05.2.02.21-0024	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма волна, толщина 60 мм	м2
05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2
05.2.02.21-0028	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма клевер, толщина 40 мм	м2
05.2.02.21-0030	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма цветочек, толщина 50 мм	м2
05.2.02.21-0032	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм	м2
05.2.02.22-0008	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 25 мм	м2
05.2.02.22-0009	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм	м2
05.2.02.22-0010	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 45 мм	м2
05.2.02.22-0011	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 50 мм	м2
05.2.02.22-0012	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 60 мм	м2
05.2.02.22-0013	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм	м2
05.2.02.22-0014	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 90 мм	м2
05.2.04.04-0001	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 10 мм	м2
05.2.04.04-0002	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 13, 15 мм	м2
05.2.04.04-0003	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 20 мм	м2
05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2
05.2.04.04-0005	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм	м2
05.2.04.04-0006	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 50 мм	м2
05.2.04.04-0007	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм	м2
05.2.04.04-0011	Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 70 мм	м2
05.2.04.04-0014	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 70 мм	м2
05.2.04.04-0015	Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 100 мм	м2
05.2.04.04-0018	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм	м2
05.2.04.04-1002	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм	м2
28.18.015		
06.2.02.01-0032	Плитка керамическая для полов, глазурованная, гладкая, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм	м2
06.2.02.01-0051	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная	м2
06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2
06.2.02.01-0062	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 13 мм	м2

1	2	3
06.2.02.01-0081	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, декорированная методом сериографии, с многоцветным рисунком, толщина 11 мм	м2
06.2.02.01-0082	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с многоцветным рисунком, толщина 13 мм	м2
06.2.02.01-0083	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм	м2
06.2.02.01-0084	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, с одноцветным рисунком, толщина 13 мм	м2
06.2.02.01-1018	Плитка керамическая для полов, глазурованная, гладкая, декорированная под мрамор, многоцветная, толщина 8 мм	м2
28.18.016		
01.6.03.01-1000	Плитки тактильные из ПВХ, размеры 300х300 мм, толщина с учетом высоты тактильных элементов 5 мм	м2
28.18.017		
28.18.023		
06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2
28.18.024		
06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2
06.2.05.03-0005	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2
28.18.028		
11.2.03.02-0001	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм	м2
11.2.03.02-0002	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм	м2
11.2.03.02-0004	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм	м2
11.2.03.02-0021	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 31, толщина 6 мм	м2
11.2.03.02-0031	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 7 мм	м2
11.2.03.02-0032	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина 8 мм	м2
11.2.03.02-1004	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, толщина 8 мм	м2
11.2.03.02-1008	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, толщина 9,5 мм	м2
28.18.029		
09.2.03.02-0001	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт
09.2.03.02-0002	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м	шт
09.2.03.02-0003	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 2,7 м	шт
09.2.03.02-0012	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м	шт
09.2.03.02-0013	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 1,8 м	шт
09.2.03.02-0014	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 2,7 м	шт
09.2.03.02-0016	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м	шт
09.2.03.02-0017	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 1,8 м	шт
09.2.03.02-0018	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 2,7 м	шт
09.2.03.02-0019	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт
09.2.03.02-0020	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 1,8 м	шт
09.2.03.02-0021	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 2,7 м	шт
09.2.03.02-0023	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,9 м	шт
09.2.03.02-0024	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 1,8 м	шт

1	2	3
09.2.03.02-0025	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 2,7 м	шт
28.19.001		
28.19.002		
01.6.04.05-0001	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка	м
28.19.003		
28.19.004		
01.6.04.05-0011	Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м
28.19.005		
09.2.03.01-0001	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0002	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10-13 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0003	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0011	Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0021	Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.01-0031	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм	шт
09.2.03.04-0001	Профиль алюминиевый прессованный	т
28.19.006		
09.2.01.04-0001	Плиты алюминиевые декоративные, цвет белый, размеры 600х600 мм	т
09.2.01.04-0011	Плиты алюминиевые декоративные, сплав АМц	т
09.2.01.04-0012	Плиты алюминиевые декоративные, сплав АМг2,3	т
09.2.01.04-0013	Плиты алюминиевые декоративные, сплав АМг5	т
09.2.01.04-0014	Плиты алюминиевые декоративные, сплав АМг6	т
09.2.01.04-0015	Плиты алюминиевые декоративные, сплав Д16	т
28.19.007		
28.19.008		
01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2
28.19.009		
09.2.03.04-0030	Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 50 мм, размеры 51х51 мм	м
09.2.03.04-0031	Профиль угловой алюминиевый, радиус скругления 70 мм, размеры 71х71 мм	м
28.20.001		
11.3.03.15-1030	Накладки (обводы) декоративные из ПВХ для труб номинальным диаметром 25 мм	100 шт
11.3.03.15-1031	Накладки (обводы) декоративные из ПВХ для труб номинальным диаметром 32 мм	100 шт
28.21.001		
11.3.03.16-0162	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 150 мм	100 шт
11.3.03.16-0163	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 160 мм	100 шт
11.3.03.16-0164	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 180 мм	100 шт
11.3.03.16-0165	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 200 мм	100 шт
11.3.03.16-0166	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 220 мм	100 шт
11.3.03.16-0167	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 250 мм	100 шт
11.3.03.16-0168	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 260 мм	100 шт

1	2	3
11.3.03.16-0169	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 270 мм	100 шт
11.3.03.16-0170	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 280 мм	100 шт
11.3.03.16-0171	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 300 мм	100 шт
11.3.03.16-0172	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 310 мм	100 шт
11.3.03.16-0173	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 320 мм	100 шт
11.3.03.16-0174	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 330 мм	100 шт
11.3.03.16-0175	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 350 мм	100 шт
11.3.03.16-0176	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 360 мм	100 шт
11.3.03.16-0177	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 400 мм	100 шт
11.3.03.16-0178	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 450 мм	100 шт
28.21.002		
11.3.03.16-0135	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 250 мм	100 шт
11.3.03.16-0136	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 260 мм	100 шт
11.3.03.16-0137	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 270 мм	100 шт
11.3.03.16-0138	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 280 мм	100 шт
11.3.03.16-0139	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 290 мм	100 шт
11.3.03.16-0140	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 300 мм	100 шт
11.3.03.16-0141	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 310 мм	100 шт
11.3.03.16-0142	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 320 мм	100 шт
11.3.03.16-0143	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 330 мм	100 шт
11.3.03.16-0144	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 340 мм	100 шт
11.3.03.16-0145	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 350 мм	100 шт

1	2	3
11.3.03.16-0146	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 360 мм	100 шт
11.3.03.16-0147	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 370 мм	100 шт
11.3.03.16-0148	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 380 мм	100 шт
11.3.03.16-0149	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 390 мм	100 шт
11.3.03.16-0150	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 400 мм	100 шт
11.3.03.16-0151	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 410 мм	100 шт
11.3.03.16-0152	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 420 мм	100 шт
11.3.03.16-0153	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 430 мм	100 шт
11.3.03.16-0154	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 440 мм	100 шт
11.3.03.16-0155	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 450 мм	100 шт
11.3.03.16-0156	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 460 мм	100 шт
11.3.03.16-0157	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 500 мм	100 шт
11.3.03.16-0158	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 550 мм	100 шт
11.3.03.16-0159	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 560 мм	100 шт
11.3.03.16-0160	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 600 мм	100 шт
11.3.03.16-0161	Связи гибкие базальтопластиковые с двумя песчаными анкерами для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 650 мм	100 шт
11.3.03.16-0162	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 150 мм	100 шт
11.3.03.16-0163	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 160 мм	100 шт
11.3.03.16-0164	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 180 мм	100 шт
11.3.03.16-0165	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 200 мм	100 шт
11.3.03.16-0166	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 220 мм	100 шт

1	2	3
11.3.03.16-0167	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 250 мм	100 шт
11.3.03.16-0168	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 260 мм	100 шт
11.3.03.16-0169	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 270 мм	100 шт
11.3.03.16-0170	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 280 мм	100 шт
11.3.03.16-0171	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 300 мм	100 шт
11.3.03.16-0172	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 310 мм	100 шт
11.3.03.16-0173	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 320 мм	100 шт
11.3.03.16-0174	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 330 мм	100 шт
11.3.03.16-0175	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 350 мм	100 шт
11.3.03.16-0176	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 360 мм	100 шт
11.3.03.16-0177	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 400 мм	100 шт
11.3.03.16-0178	Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 450 мм	100 шт
28.21.003		
11.3.03.16-0179	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 180 мм	100 шт
11.3.03.16-0180	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 190 мм	100 шт
11.3.03.16-0181	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 200 мм	100 шт
11.3.03.16-0182	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 210 мм	100 шт
11.3.03.16-0183	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 220 мм	100 шт
11.3.03.16-0184	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 230 мм	100 шт
11.3.03.16-0185	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 240 мм	100 шт
11.3.03.16-0186	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 250 мм	100 шт
11.3.03.16-0187	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 260 мм	100 шт

1	2	3
11.3.03.16-0188	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 270 мм	100 шт
11.3.03.16-0189	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 280 мм	100 шт
11.3.03.16-0190	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 290 мм	100 шт
11.3.03.16-0191	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 300 мм	100 шт
11.3.03.16-0192	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 310 мм	100 шт
11.3.03.16-0193	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 320 мм	100 шт
11.3.03.16-0194	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 330 мм	100 шт
11.3.03.16-0195	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 340 мм	100 шт
11.3.03.16-0196	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 350 мм	100 шт
11.3.03.16-0197	Связи гибкие базальтопластиковые со сплошным песчаным покрытием и формованной гильзой из высокопрочного пластика для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из газобетона, диаметр 6 мм, длина 400 мм	100 шт
28.21.004		
07.2.06.01-0001	Кляммер из нержавеющей стали рядовой для керамических плит толщиной 10 мм, размеры кляммера 76х66 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.04-0157	Кляммер из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 69х65х16 мм, толщина 1,2 мм	шт
07.2.06.04-0158	Кляммер из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 69х39х16 мм, толщина 1,2 мм	шт
07.2.06.04-0159	Кляммер из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 39х65х16 мм, толщина 1,2 мм	шт
08.1.02.25-0061	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, толщина 0,5 мм	1000 шт
08.1.02.25-0062	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ2, толщина крепления 6-10 мм, толщина 0,5 мм	1000 шт
28.21.005		
08.1.02.25-0061	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, толщина 0,5 мм	1000 шт
08.1.02.25-0062	Кляммеры стальные оцинкованные КЛ2, толщина крепления 6-10 мм, толщина 0,5 мм	1000 шт
28.22.001		
28.22.002		
13.2.01.01-0415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0448	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0467	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0478	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0479	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0570	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0571	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0581	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0582	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0603	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0604	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0614	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0615	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0625	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0626	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0800	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1031	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1032	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1054	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1055	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1074	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1075	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1106	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1107	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1129	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1143	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1150	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1157	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1172	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1173	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1174	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1183	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1190	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1197	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1204	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1211	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1226	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1227	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1228	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1245	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1246	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1247	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1264	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1265	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1266	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1283	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1284	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1285	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1302	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1303	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1304	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1321	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1322	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1323	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1340	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1341	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1342	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1359	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1360	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1361	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1378	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1379	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1380	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1397	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1398	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1399	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1417	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1418	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1435	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1436	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1437	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1455	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1456	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1474	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1475	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1492	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1493	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1494	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1511	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1512	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1513	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1530	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1531	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1532	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1549	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1550	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1551	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1568	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1569	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1570	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1587	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1588	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1589	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1606	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1607	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1608	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1625	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1626	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1627	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1644	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1645	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1646	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1663	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1664	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1665	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1682	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1683	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1684	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1701	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1702	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1703	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1720	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1721	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1722	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1739	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1740	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1741	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1758	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1759	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1760	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1779	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1796	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1797	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1798	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1815	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1816	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1817	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1834	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1835	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1836	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1853	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1854	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1855	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1872	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1873	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1874	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1891	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1892	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1893	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1910	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1911	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1912	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1929	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1930	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1931	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1948	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1949	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1950	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1967	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1968	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1969	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1986	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1987	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1988	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2005	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2006	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2007	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2024	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2025	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2026	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2043	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2044	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2045	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2062	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2063	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2064	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2073	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2080	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2087	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2102	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2103	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2104	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2113	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2120	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2126	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2133	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2148	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2149	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2150	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2167	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2168	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2169	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2186	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2187	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2188	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2205	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2206	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2207	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2224	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2225	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2226	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2242	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2243	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2244	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2259	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2260	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2261	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2276	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2277	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2278	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2295	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2296	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2297	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2314	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2315	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2316	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2333	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2334	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2335	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2352	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2353	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2354	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2371	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2372	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2373	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2389	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2390	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2391	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2406	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2407	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2408	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2423	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2424	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2425	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0109	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0110	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0122	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0123	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0135	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0136	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0161	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0162	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0174	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0175	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0200	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0201	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0213	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0214	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0226	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0227	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0248	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0255	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0262	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0278	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0279	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0280	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0289	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0296	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0303	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0310	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0317	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0333	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0334	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0335	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0353	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0354	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0355	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0373	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0374	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0375	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0393	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0394	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0395	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0413	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0414	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0415	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0433	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0434	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0435	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0453	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0454	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0455	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0473	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0474	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0475	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0493	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0494	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0495	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0513	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0514	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0515	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0533	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0534	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0535	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0553	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0554	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0555	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0573	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0574	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0575	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0593	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0594	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0595	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0613	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0614	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0615	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0633	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0634	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0635	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0653	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0654	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0655	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0673	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0674	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0675	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
28.22.003		
28.22.004		
13.2.01.01-0413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0457	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0476	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0477	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0568	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0569	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0579	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0580	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0601	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0602	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0612	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0613	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0623	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0624	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0706	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0707	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0708	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0709	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0710	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0717	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0718	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0719	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0720	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0721	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0728	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0729	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0730	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0731	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0732	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0739	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0740	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0741	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0742	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0743	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0761	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0762	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0763	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0764	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0765	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0772	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0773	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0774	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0775	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0776	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0783	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0784	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0787	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0794	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0795	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0796	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0797	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0798	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1029	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1030	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1052	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1053	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1073	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1104	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1105	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1128	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1140	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1141	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1142	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1147	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1148	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1149	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1154	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1155	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1156	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1167	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1168	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1169	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1170	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1171	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1180	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1181	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1182	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1187	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1188	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1189	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1194	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1195	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1196	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1201	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1202	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1203	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1208	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1209	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1210	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1221	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1222	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1223	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1224	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1225	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1240	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1241	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1242	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1243	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1244	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1259	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1260	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1261	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1262	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1263	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1278	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1279	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1280	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1281	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1282	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1297	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1298	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1299	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1300	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1301	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1316	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1317	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1318	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1319	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1320	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1335	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1336	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1337	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1338	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1339	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1354	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1355	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1356	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1357	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1358	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1373	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1374	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1375	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1376	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1377	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1392	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1393	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1394	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1395	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1396	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1412	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1430	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1431	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1432	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1433	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1434	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1450	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1451	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1469	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1470	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1487	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1488	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1489	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1490	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1491	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1506	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1507	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1508	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1509	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1510	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1525	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1526	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1527	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1528	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1529	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1544	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1545	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1546	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1547	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1548	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1563	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1564	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1565	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1566	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1567	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1582	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1583	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1584	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1585	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1586	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1601	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1602	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1603	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1604	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1605	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1620	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1621	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1622	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1623	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1624	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1639	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1640	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1641	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1642	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1643	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1658	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1659	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1660	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1661	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1662	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1677	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1678	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1679	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1680	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1681	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1696	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1697	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1698	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1699	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1700	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1715	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1716	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1717	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1718	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1719	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1734	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1735	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1736	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1737	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1738	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1755	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1756	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1757	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1772	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1773	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1774	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1775	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1776	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1791	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1792	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1793	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1794	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1795	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1810	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1811	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1812	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1813	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1814	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1829	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1830	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1831	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1832	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1833	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1848	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1849	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1850	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1851	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1852	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1867	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1868	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1869	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1870	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1871	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1886	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1887	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1888	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1889	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1890	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1905	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1906	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1907	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1908	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1909	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1924	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1925	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1926	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1927	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1928	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1943	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1944	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1945	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1946	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1947	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1962	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1963	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1964	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1965	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1966	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1981	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1982	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1983	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1984	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1985	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2001	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2002	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2003	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2004	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2019	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2020	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2021	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2022	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2023	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2038	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2039	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2040	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2041	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2042	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2057	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2058	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2059	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2060	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2061	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2077	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2079	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2084	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2085	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2086	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2097	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2098	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2099	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2100	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2101	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2110	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2111	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2112	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2117	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2118	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2119	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2123	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2124	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2125	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2130	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2131	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2132	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2143	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2144	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2145	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2146	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2147	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2162	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2163	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2164	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2165	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2166	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2181	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2182	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2183	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2184	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2185	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2200	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2201	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2202	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2203	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2204	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2219	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2220	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2221	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2222	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2223	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2237	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2238	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2239	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2240	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2241	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2254	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2255	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2256	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2257	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2258	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2271	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2272	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2273	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2274	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2275	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2290	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2291	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2292	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2293	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2294	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2309	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2310	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2311	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2312	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2313	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2328	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2329	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2330	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2331	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2332	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2347	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2348	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2349	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2350	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2351	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2366	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2367	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2368	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2369	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2370	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2384	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2385	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2386	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2387	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2388	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2401	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2402	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2403	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2404	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2405	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2418	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2419	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2420	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2421	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2422	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0107	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0108	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0120	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0121	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0133	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0134	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0159	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0160	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0172	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0173	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0198	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0199	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0211	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0212	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0224	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0225	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0245	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0246	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0247	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0252	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0253	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0254	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0259	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0260	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0261	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0273	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0274	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0275	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0276	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0277	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0286	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0287	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0288	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0293	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0294	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0295	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0300	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0301	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0302	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0307	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0308	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0309	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0314	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0315	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0316	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0328	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0329	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0330	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0331	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0332	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0348	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0349	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0350	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0351	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0352	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0368	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0369	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0370	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0371	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0372	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0388	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0389	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0390	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0391	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0392	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0408	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0409	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0410	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0411	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0412	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0428	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0429	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0430	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0431	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0432	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0448	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0449	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0450	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0451	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0452	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0468	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0469	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0470	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0471	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0472	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0488	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0489	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0490	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0491	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0492	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0508	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0509	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0510	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0511	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0512	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0528	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0529	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0530	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0531	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0532	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0548	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0549	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0550	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0551	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0552	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0568	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0569	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0570	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0571	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0572	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0588	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0589	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0590	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0591	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0592	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0608	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0609	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0610	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0611	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0612	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0628	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0629	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0630	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0631	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0632	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0648	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0649	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0650	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0651	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0652	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0668	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0669	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0670	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0671	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0672	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
28.22.005		
01.7.10.03-0011	Камни из известняка, месторождение Андреевское, ширина 150, 250, 450 мм, толщина 30 мм	м3
01.7.10.03-2141	Блоки стеновые из известняка М-75 с пазом (без паза)	м3
01.7.10.03-2143	Блоки стеновые из известняка М-100 с пазом (без паза)	м3
13.1.02.01-0071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.03.01-0007	Плита из белого известняка, облицовочная, полированная, размеры 160х350 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.03.01-0036	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.006		
28.22.007		
28.22.008		
13.2.01.01-0755	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0756	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0788	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0789	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1215	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1216	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1234	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1235	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1253	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1254	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1272	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1273	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1291	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1292	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1310	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1311	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1330	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1348	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1349	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1367	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1368	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1386	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1387	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1405	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1406	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1481	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1482	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1500	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1501	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1519	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1520	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1538	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1539	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
28.22.009		
13.2.01.01-0408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0722	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0723	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1023	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1024	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1098	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1099	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1161	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1162	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
28.22.010		
28.22.011		
13.2.01.01-0755	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0756	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0757	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0788	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0789	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0790	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1215	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1216	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1217	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1234	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1235	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1236	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1253	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1254	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1255	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1272	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1273	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1274	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1291	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1292	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1293	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1310	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1311	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1312	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1330	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1331	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1348	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1349	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1350	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1367	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1368	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1369	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1386	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1387	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1388	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1405	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1406	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1407	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1481	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1482	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1483	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1500	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1501	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1502	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1519	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1520	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1521	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1538	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1539	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1540	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.012		
13.2.01.01-0408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0722	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0723	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0724	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1023	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1024	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1025	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1098	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1099	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1100	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1161	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1162	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1163	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.013		
13.2.01.01-0757	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0758	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0759	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0790	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0791	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0792	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1217	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1218	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1219	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1236	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1237	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1238	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1255	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1256	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1257	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1274	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1275	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1276	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1293	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1294	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1295	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1312	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1313	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1314	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1331	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1332	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1333	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1350	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1351	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1352	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1369	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1370	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1371	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1388	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1389	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1390	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1407	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1428	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1483	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1484	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1485	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1502	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1503	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1504	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1521	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1522	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1523	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1540	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1541	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1542	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
28.22.014		
13.2.01.01-0733	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0734	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0735	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0736	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0737	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0738	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0739	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0740	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0741	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0744	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0745	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0746	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0749	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0766	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0767	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0768	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0769	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0770	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0771	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0772	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0773	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0774	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0779	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0780	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0781	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0782	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0783	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0784	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1728	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1729	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1730	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1731	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1732	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1733	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1734	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1735	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1736	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1749	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1755	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1766	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1767	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1768	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1769	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1770	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1771	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1772	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1773	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1774	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1787	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1788	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1789	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1790	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1791	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1792	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1793	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1804	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1805	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1806	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1807	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1808	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1809	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1810	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1811	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1812	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1823	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1824	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1825	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1826	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1827	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1828	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1829	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1830	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1831	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1842	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1843	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1844	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1845	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1846	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1847	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1848	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1849	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1850	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1861	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1862	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1863	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1864	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1865	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1866	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1867	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1868	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1869	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1880	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1881	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1882	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1883	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1884	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1885	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1886	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1887	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1888	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1899	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1900	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1901	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1902	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1903	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1904	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1905	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1906	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1907	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1918	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1919	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1920	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1921	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1922	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1923	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1924	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1925	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1926	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1937	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1938	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1939	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1940	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1941	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1942	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1943	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1944	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1945	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1956	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1957	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1958	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1959	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1960	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1961	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1962	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1963	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1964	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1975	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1976	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1977	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1978	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1979	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1980	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1981	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1982	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1983	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1994	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1995	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1996	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1997	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1998	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1999	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2001	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2002	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2013	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2014	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2015	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2016	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2017	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2018	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2019	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2020	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2021	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2032	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2033	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2034	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2035	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2036	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2037	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2038	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2039	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2040	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2051	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2052	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2053	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2054	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2055	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2056	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2057	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2058	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2059	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2137	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2138	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2139	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2140	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2141	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2142	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2143	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2144	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2145	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2156	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2157	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2158	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2159	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2160	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2161	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2162	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2163	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2164	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2175	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2176	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2177	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2178	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2179	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2180	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2181	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2182	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2183	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2194	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2195	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2196	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2197	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2198	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2199	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2200	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2201	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2202	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2213	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2214	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2215	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2216	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2217	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2218	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2219	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2220	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2221	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2232	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2233	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2234	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2235	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2236	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2237	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2238	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2239	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2248	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2249	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2250	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2251	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2252	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2253	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2254	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2255	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2256	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2267	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2268	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2269	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2270	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2271	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2272	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2273	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2284	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2285	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2286	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2287	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2288	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2289	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2290	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2291	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2292	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2303	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2304	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2305	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2306	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2307	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2308	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2309	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2310	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2311	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2322	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2323	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2324	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2325	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2326	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2327	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2328	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2329	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2330	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2341	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2342	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2343	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2344	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2345	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2346	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2347	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2348	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2349	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2360	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2361	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2362	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2363	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2364	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2365	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2366	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2367	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2368	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2379	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2380	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2381	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2382	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2383	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2384	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2385	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2386	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2395	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2396	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2397	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2398	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2399	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2400	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2401	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2402	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2403	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2414	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2415	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2416	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2417	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2418	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2419	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2420	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
28.22.015		
13.2.01.01-0563	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0564	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0565	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0566	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0567	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0568	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0574	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0575	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0576	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0577	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0578	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0579	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0596	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0597	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0598	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0599	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0600	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0601	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0607	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0608	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0609	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0610	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0611	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0612	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0618	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0619	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0620	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0621	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0622	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0623	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0700	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0701	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0702	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0703	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0704	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0705	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0706	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0707	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0708	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0711	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0712	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0713	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0714	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0715	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0716	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0717	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0718	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0719	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1043	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1046	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1047	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1048	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1049	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1050	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1051	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1052	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1058	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1068	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1069	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1557	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1558	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1559	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1560	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1561	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1562	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1563	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1564	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1565	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1576	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1577	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1578	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1579	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1580	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1581	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1582	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1583	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1584	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1595	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1596	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1597	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1598	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1599	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1600	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1601	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1602	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1603	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1614	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1615	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1616	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1617	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1618	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1619	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1620	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1621	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1622	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1633	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1634	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1635	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1636	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1637	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1638	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1639	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1640	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1641	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1652	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1653	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1654	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1655	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1656	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1657	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1658	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1659	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1660	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1671	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1672	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1673	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1674	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1675	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1676	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1677	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1678	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1679	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1690	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1691	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1692	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1693	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1694	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1695	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1696	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1697	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1698	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1709	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1710	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1711	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1712	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1713	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1714	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1715	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1716	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1717	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2077	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2084	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2085	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2092	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2093	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2094	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2095	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2096	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2097	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2098	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2099	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2110	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2111	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2117	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2118	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2123	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2124	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2130	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2131	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
28.22.016		
13.2.01.01-0408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0412	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0417	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0422	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0423	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0428	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0448	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0450	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0455	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0456	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0457	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0467	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0469	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0474	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0475	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0476	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0477	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0478	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0479	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0480	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0563	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0564	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0565	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0566	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0567	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0568	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0569	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0570	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0571	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0572	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0574	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0575	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0576	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0577	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0578	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0579	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0580	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0581	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0582	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0583	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0596	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0597	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0598	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0599	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0600	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0601	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0602	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0603	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0604	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0605	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0607	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0608	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0609	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0610	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0611	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0612	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0613	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0614	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0615	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0616	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0618	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0619	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0620	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0621	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0622	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0623	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0624	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0625	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0626	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0627	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0700	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0701	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0702	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0703	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0704	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0705	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0706	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0707	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0708	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0709	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0710	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0711	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0712	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0713	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0714	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0715	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0716	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0717	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0718	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0719	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0720	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0721	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0722	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0723	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0724	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0725	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0726	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0727	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0728	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0729	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0730	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0731	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0732	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0733	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0734	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0735	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0736	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0737	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0738	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0739	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0740	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0741	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0742	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0743	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0744	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0745	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0746	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0749	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0755	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0756	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0757	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0758	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0759	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0760	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0761	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0762	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0763	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0764	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0765	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0766	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0767	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0768	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0769	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0770	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0771	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0772	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0773	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0774	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0775	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0776	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0779	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0780	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0781	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0782	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0783	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0784	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0787	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0788	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0789	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0790	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0791	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0792	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0793	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0794	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0795	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0796	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0797	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0798	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0800	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0801	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1020	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1022	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1023	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1024	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1025	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1026	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1027	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1028	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1029	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1030	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1031	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1032	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1033	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1034	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1036	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1037	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1038	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1040	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1042	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1043	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1045	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1046	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1047	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1048	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1049	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1050	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1051	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1052	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1053	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1054	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1055	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1056	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1057	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1058	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1060	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1068	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1069	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1073	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1074	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1075	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1076	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1077	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1080	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1092	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1098	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1099	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1100	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1101	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1102	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1103	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1104	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1105	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1106	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1107	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1108	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1109	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1112	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1113	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1127	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1128	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1129	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1130	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1132	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1140	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1141	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1142	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1143	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1144	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1145	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1146	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1147	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1148	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1149	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1150	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1151	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1152	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1153	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1154	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1155	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1156	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1157	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1158	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1159	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1160	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1161	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1162	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1163	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1164	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1165	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1166	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1167	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1168	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1169	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1170	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1171	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1172	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1173	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1174	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1175	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1176	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1177	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1178	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1179	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1180	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1181	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1182	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1183	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1184	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1185	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1186	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1187	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1188	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1189	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1190	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1191	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1192	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1193	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1194	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1195	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1196	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1197	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1198	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1199	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1200	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1201	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1202	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1203	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1204	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1205	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1206	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1207	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1208	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1209	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1210	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1211	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1212	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1213	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1214	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1215	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1216	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1217	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1218	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1219	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1220	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1221	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1222	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1223	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1224	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1225	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1226	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1227	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1228	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1229	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1230	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1231	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1232	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1233	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1234	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1235	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1236	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1237	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1238	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1239	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1240	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1241	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1242	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1243	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1244	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1245	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1246	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1247	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1248	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1249	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1250	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1251	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1252	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1253	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1254	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1255	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1256	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1257	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1258	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1259	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1260	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1261	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1262	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1263	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1264	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1265	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1266	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1267	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1268	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1269	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1270	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1271	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1272	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1273	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1274	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1275	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1276	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1277	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1278	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1279	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1280	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1281	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1282	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1283	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1284	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1285	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1286	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1287	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1288	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1289	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1290	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1291	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1292	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1293	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1294	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1295	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1296	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1297	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1298	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1299	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1300	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1301	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1302	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1303	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1304	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1305	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1306	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1307	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1308	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1309	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1310	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1311	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1312	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1313	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1314	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1315	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1316	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1317	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1318	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1319	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1320	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1321	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1322	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1323	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1324	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1325	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1326	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1327	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1328	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1330	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1331	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1332	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1333	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1334	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1335	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1336	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1337	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1338	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1339	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1340	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1341	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1342	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1343	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1344	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1345	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1346	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1347	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1348	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1349	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1350	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1351	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1352	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1353	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1354	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1355	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1356	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1357	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1358	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1359	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1360	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1361	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1362	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1363	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1364	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1365	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1366	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1367	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1368	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1369	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1370	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1371	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1372	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1373	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1374	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1375	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1376	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1377	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1378	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1379	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1380	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1381	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1382	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1383	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1384	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1385	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1386	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1387	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1388	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1389	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1390	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1391	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1392	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1393	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1394	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1395	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1396	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1397	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1398	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1399	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1400	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1401	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1402	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1403	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1404	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1405	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1406	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1407	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1412	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1417	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1418	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1422	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1423	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1428	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1429	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1430	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1431	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1432	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1433	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1434	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1435	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1436	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1437	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1438	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1439	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1440	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1448	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1450	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1451	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1455	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1456	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1457	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1458	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1459	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1467	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1469	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1470	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1474	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1475	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1476	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1477	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1478	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1479	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1480	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1481	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1482	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1483	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1484	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1485	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1486	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1487	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1488	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1489	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1490	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1491	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1492	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1493	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1494	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1495	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1496	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1497	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1498	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1499	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1500	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1501	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1502	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1503	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1504	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1505	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1506	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1507	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1508	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1509	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1510	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1511	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1512	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1513	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1514	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1515	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1516	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1517	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1518	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1519	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1520	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1521	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1522	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1523	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1524	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1525	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1526	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1527	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1528	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1529	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1530	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1531	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1532	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1533	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1534	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1535	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1536	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1537	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1538	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1539	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1540	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1541	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1542	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1543	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1544	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1545	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1546	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1547	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1548	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1549	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1550	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1551	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1552	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1553	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1554	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1555	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1556	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1557	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1558	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1559	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1560	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1561	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1562	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1563	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1564	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1565	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1566	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1567	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1568	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1569	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1570	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1571	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1572	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1573	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1574	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1575	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1576	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1577	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1578	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1579	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1580	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1581	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1582	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1583	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1584	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1585	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1586	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1587	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1588	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1589	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1590	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1591	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1592	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1593	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1594	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1595	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1596	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1597	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1598	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1599	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1600	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1601	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1602	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1603	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1604	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1605	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1606	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1607	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1608	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1609	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1610	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1611	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1612	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1613	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1614	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1615	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1616	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1617	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1618	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1619	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1620	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1621	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1622	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1623	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1624	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1625	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1626	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1627	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1628	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1629	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1630	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1631	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1632	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1633	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1634	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1635	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1636	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1637	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1638	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1639	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1640	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1641	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1642	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1643	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1644	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1645	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1646	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1647	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1648	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1649	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1650	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1651	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1652	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1653	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1654	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1655	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1656	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1657	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1658	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1659	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1660	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1661	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1662	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1663	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1664	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1665	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1666	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1667	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1668	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1669	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1670	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1671	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1672	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1673	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1674	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1675	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1676	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1677	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1678	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1679	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1680	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1681	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1682	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1683	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1684	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1685	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1686	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1687	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1688	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1689	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1690	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1691	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1692	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1693	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1694	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1695	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1696	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1697	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1698	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1699	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1700	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1701	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1702	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1703	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1704	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1705	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1706	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1707	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1708	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1709	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1710	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1711	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1712	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1713	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1714	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1715	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1716	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1717	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1718	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1719	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1720	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1721	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1722	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1723	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1724	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1725	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1726	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1727	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1728	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1729	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1730	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1731	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1732	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1733	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1734	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1735	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1736	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1737	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1738	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1739	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1740	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1741	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1742	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1743	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1744	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1745	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1746	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1749	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1755	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1756	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1757	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1758	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1759	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1760	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1761	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1762	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1763	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1764	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1765	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1766	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1767	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1768	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1769	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1770	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1771	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1772	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1773	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1774	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1775	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1776	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1779	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1780	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1781	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1782	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1783	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1784	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1787	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1788	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1789	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1790	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1791	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1792	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1793	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1794	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1795	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1796	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1797	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1798	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1799	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1800	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1801	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1802	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1803	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1804	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1805	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1806	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1807	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1808	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1809	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1810	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1811	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1812	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1813	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1814	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1815	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1816	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1817	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1818	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1819	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1820	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1821	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1822	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1823	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1824	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1825	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1826	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1827	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1828	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1829	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1830	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1831	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1832	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1833	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1834	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1835	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1836	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1837	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1838	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1839	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1840	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1841	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1842	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1843	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1844	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1845	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1846	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1847	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1848	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1849	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1850	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1851	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1852	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1853	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1854	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1855	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1856	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1857	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1858	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1859	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1860	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1861	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1862	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1863	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1864	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1865	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1866	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1867	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1868	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1869	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1870	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1871	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1872	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1873	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1874	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1875	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1876	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1877	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1878	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1879	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1880	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1881	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1882	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1883	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1884	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1885	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1886	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1887	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1888	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1889	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1890	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1891	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1892	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1893	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1894	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1895	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1896	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1897	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1898	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1899	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1900	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1901	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1902	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1903	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1904	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1905	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1906	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1907	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1908	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1909	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1910	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1911	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1912	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1913	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1914	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1915	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1916	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1917	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1918	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1919	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1920	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1921	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1922	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1923	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1924	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1925	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1926	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1927	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1928	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1929	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1930	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1931	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1932	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1933	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1934	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1935	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1936	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1937	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1938	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1939	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1940	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1941	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1942	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1943	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1944	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1945	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1946	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1947	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1948	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1949	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1950	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1951	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1952	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1953	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1954	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1955	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1956	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1957	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1958	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1959	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1960	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1961	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1962	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1963	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1964	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1965	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1966	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1967	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1968	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1969	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1970	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1971	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1972	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1973	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1974	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1975	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1976	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1977	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1978	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1979	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1980	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1981	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1982	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1983	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1984	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1985	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1986	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1987	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1988	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1989	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1990	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1991	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1992	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1993	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1994	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1995	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1996	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1997	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1998	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1999	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2001	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2002	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2003	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2004	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2005	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2006	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2007	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2008	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2009	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2010	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2011	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2012	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2013	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2014	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2015	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2016	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2017	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2018	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2019	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2020	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2021	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2022	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2023	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2024	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2025	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2026	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2027	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2028	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2029	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2030	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2031	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2032	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2033	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2034	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2035	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2036	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2037	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2038	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2039	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2040	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2041	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2042	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2043	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2044	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2045	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2046	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2047	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2048	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2049	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2050	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2051	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2052	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2053	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2054	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2055	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2056	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2057	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2058	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2059	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2060	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2061	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2062	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2063	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2064	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2065	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2066	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2067	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2068	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2069	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2073	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2074	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2075	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2076	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2077	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2079	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2080	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2081	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2082	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2083	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2084	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2085	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2086	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2087	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2088	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2089	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2090	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2092	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2093	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2094	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2095	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2096	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2097	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2098	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2099	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2100	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2101	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2102	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2103	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2104	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2105	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2106	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2107	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2108	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2109	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2110	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2111	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2112	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2113	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2114	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2115	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2116	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2117	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2118	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2119	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2120	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2121	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2122	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2123	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2124	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2125	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2126	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2127	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2128	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2129	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2130	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2131	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2132	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2133	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2134	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2135	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2136	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2137	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2138	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2139	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2140	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2141	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2142	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2143	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2144	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2145	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2146	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2147	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2148	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2149	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2150	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2151	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2152	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2153	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2154	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2155	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2156	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2157	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2158	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2159	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2160	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2161	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2162	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2163	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2164	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2165	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2166	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2167	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2168	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2169	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2170	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2171	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2172	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2173	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2174	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2175	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2176	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2177	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2178	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2179	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2180	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2181	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2182	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2183	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2184	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2185	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2186	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2187	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2188	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2189	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2190	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2191	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2192	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2193	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2194	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2195	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2196	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2197	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2198	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2199	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2200	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2201	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2202	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2203	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2204	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2205	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2206	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2207	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2208	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2209	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2210	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2211	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2212	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2213	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2214	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2215	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2216	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2217	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2218	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2219	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2220	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2221	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2222	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2223	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2224	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2225	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2226	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2227	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2228	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2229	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2230	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2231	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2232	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2233	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2234	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2235	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2236	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2237	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2238	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2239	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2240	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2241	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2242	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2243	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2244	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2245	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2246	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2247	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2248	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2249	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2250	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2251	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2252	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2253	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2254	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2255	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2256	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2257	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2258	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2259	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2260	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2261	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2262	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2263	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2264	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2265	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2266	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2267	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2268	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2269	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2270	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2271	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2272	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2273	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2274	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2275	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2276	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2277	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2278	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2279	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2280	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2281	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2282	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2283	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2284	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2285	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2286	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2287	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2288	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2289	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2290	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2291	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2292	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2293	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2294	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2295	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2296	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2297	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2298	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2299	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2300	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2301	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2302	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2303	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2304	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2305	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2306	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2307	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2308	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2309	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2310	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2311	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2312	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2313	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2314	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2315	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2316	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2317	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2318	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2319	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2320	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2321	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2322	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2323	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2324	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2325	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2326	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2327	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2328	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2329	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2330	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2331	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2332	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2333	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2334	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2335	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2336	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2337	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2338	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2339	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2340	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2341	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2342	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2343	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2344	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2345	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2346	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2347	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2348	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2349	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2350	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2351	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2352	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2353	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2354	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2355	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2356	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2357	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2358	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2359	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2360	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2361	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2362	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2363	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2364	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2365	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2366	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2367	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2368	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2369	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2370	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2371	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2372	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2373	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2374	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2375	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2376	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2377	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2378	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2379	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2380	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2381	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2382	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2383	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2384	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2385	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2386	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2387	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2388	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2389	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2390	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2391	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2392	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2393	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2394	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2395	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2396	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2397	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2398	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2399	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2400	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2401	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2402	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2403	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2404	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2405	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2406	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2407	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2408	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2409	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2410	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2411	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2412	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2413	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2414	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2415	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2416	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2417	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2418	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2419	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2420	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2421	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2422	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2423	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2424	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2425	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2426	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2427	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2428	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2429	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2430	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.03-0012	Камень-плитняк гранит, необработанный, цвет серо-бежевый, фракция 20-30 мм	м2
13.2.01.06-0100	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0101	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0102	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0103	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0104	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0105	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0106	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0107	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0108	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0109	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0110	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0111	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0112	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0113	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0114	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0115	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0116	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0117	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0118	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0119	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0120	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0121	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0122	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0123	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0124	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0125	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0126	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0127	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0128	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0129	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0130	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0131	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0132	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0133	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0134	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0135	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0136	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0137	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0138	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0152	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0153	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0154	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0155	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0156	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0157	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0158	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0159	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0160	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0161	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0162	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0163	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0164	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0165	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0166	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0167	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0168	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0169	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0170	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0171	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0172	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0173	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0174	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0175	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0176	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0177	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0191	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0192	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0193	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0194	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0195	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0196	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0197	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0198	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0199	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0200	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0201	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0202	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0203	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0204	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0205	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0206	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0207	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0208	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0209	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0210	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0211	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0212	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0213	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0214	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0215	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0216	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0217	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0218	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0219	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0220	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0221	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0222	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0223	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0224	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0225	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0226	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0227	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0228	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0229	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0245	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0246	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0247	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0248	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0249	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0250	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0251	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0252	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0253	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0254	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0255	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0256	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0257	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0258	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0259	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0260	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0261	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0262	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0263	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0264	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0265	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0266	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0267	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0268	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0269	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0270	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0271	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0272	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0273	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0274	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0275	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0276	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0277	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0278	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0279	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0280	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0281	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0282	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0283	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0284	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0285	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0286	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0287	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0288	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0289	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0290	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0291	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0292	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0293	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0294	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0295	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0296	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0297	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0298	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0299	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0300	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0301	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0302	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0303	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0304	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0305	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0306	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0307	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0308	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0309	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0310	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0311	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0312	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0313	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0314	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0315	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0316	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0317	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0318	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0319	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0320	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0321	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0322	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0323	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0324	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0325	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0326	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0327	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0328	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0329	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0330	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0331	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0332	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0333	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0334	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0335	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0336	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0337	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0338	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0339	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0340	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0341	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0342	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0343	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0344	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0345	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0346	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0347	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0348	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0349	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0350	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0351	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0352	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0353	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0354	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0355	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0356	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0357	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0358	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0359	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0360	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0361	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0362	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0363	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0364	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0365	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0366	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0367	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0368	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0369	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0370	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0371	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0372	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0373	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0374	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0375	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0376	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0377	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0378	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0379	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0380	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0381	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0382	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0383	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0384	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0385	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0386	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0387	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0388	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0389	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0390	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0391	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0392	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0393	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0394	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0395	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0396	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0397	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0398	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0399	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0400	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0401	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0402	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0403	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0404	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0405	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0406	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0407	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0408	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0409	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0410	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0411	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0412	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0413	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0414	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0415	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0416	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0417	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0418	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0419	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0420	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0421	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0422	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0423	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0424	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0425	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0426	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0427	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0428	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0429	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0430	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0431	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0432	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0433	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0434	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0435	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0436	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0437	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0438	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0439	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0440	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0441	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0442	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0443	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0444	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0445	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0446	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0447	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0448	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0449	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0450	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0451	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0452	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0453	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0454	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0455	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0456	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0457	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0458	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0459	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0460	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0461	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0462	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0463	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0464	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0465	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0466	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0467	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0468	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0469	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0470	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0471	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0472	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0473	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0474	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0475	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0476	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0477	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0478	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0479	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0480	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0481	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0482	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0483	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0484	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0485	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0486	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0487	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0488	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0489	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0490	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0491	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0492	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0493	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0494	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0495	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0496	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0497	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0498	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0499	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0500	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0501	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0502	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0503	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0504	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0505	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0506	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0507	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0508	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0509	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0510	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0511	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0512	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0513	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0514	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0515	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0516	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0517	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0518	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0519	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0520	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0521	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0522	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0523	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0524	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0525	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0526	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0527	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0528	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0529	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0530	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0531	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0532	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0533	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0534	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0535	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0536	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0537	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0538	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0539	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0540	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0541	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0542	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0543	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0544	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0545	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0546	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0547	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0548	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0549	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0550	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0551	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0552	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0553	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0554	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0555	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0556	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0557	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0558	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0559	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0560	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0561	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0562	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0563	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0564	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0565	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0566	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0567	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0568	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0569	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0570	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0571	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0572	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0573	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0574	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0575	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0576	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0577	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0578	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0579	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0580	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0581	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0582	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0583	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0584	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0585	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0586	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0587	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0588	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0589	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0590	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0591	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0592	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0593	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0594	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0595	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0596	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0597	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0598	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0599	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0600	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0601	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0602	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0603	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0604	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0605	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0606	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0607	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0608	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0609	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0610	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0611	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0612	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0613	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0614	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0615	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0616	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0617	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0618	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0619	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0620	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0621	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0622	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0623	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0624	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0625	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0626	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0627	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0628	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0629	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0630	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0631	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0632	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0633	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0634	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0635	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0636	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0637	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0638	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0639	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0640	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0641	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0642	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0643	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0644	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0645	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0646	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0647	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0648	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0649	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0650	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0651	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0652	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0653	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0654	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0655	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0656	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0657	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0658	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0659	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0660	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0661	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0662	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0663	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0664	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0665	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0666	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0667	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0668	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0669	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0670	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0671	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0672	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0673	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0674	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0675	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0676	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0677	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0678	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0679	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0680	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.04.03-0001	Плиты гранитные брекчиевидные, толщина 30 мм	м2
28.22.017		
28.22.018		
28.22.019		
13.2.01.01-0733	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0734	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0735	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0736	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0737	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0738	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0739	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0740	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0741	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0742	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0743	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0744	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0745	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0746	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0749	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0755	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0756	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0757	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0758	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0759	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0760	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0761	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0762	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0763	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0764	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0765	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0766	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0767	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0768	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0769	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0770	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0771	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0772	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0773	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0774	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0775	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0776	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0779	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0780	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0781	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0782	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0783	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0784	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0787	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0788	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0789	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0790	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0791	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0792	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0793	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0794	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0795	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0796	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0797	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0798	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1215	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1216	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1217	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1218	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1219	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1220	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1221	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1222	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1223	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1224	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1225	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1226	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1227	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1228	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1229	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1230	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1231	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1232	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1233	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1234	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1235	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1236	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1237	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1238	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1239	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1240	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1241	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1242	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1243	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1244	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1245	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1246	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1247	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1248	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1249	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1250	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1251	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1252	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1253	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1254	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1255	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1256	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1257	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1258	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1259	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1260	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1261	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1262	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1263	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1264	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1265	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1266	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1267	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1268	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1269	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1270	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1271	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1272	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1273	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1274	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1275	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1276	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1277	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1278	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1279	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1280	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1281	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1282	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1283	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1284	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1285	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1286	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1287	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1288	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1289	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1290	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1291	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1292	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1293	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1294	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1295	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1296	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1297	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1298	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1299	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1300	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1301	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1302	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1303	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1304	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1305	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1306	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1307	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1308	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1309	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1310	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1311	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1312	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1313	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1314	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1315	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1316	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1317	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1318	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1319	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1320	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1321	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1322	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1323	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1324	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1325	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1326	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1327	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1328	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1330	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1331	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1332	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1333	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1334	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1335	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1336	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1337	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1338	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1339	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1340	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1341	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1342	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1343	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1344	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1345	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1346	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1347	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1348	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1349	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1350	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1351	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1352	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1353	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1354	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1355	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1356	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1357	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1358	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1359	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1360	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1361	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1362	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1363	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1364	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1365	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1366	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1367	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1368	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1369	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1370	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1371	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1372	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1373	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1374	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1375	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1376	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1377	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1378	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1379	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1380	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1381	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1382	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1383	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1384	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1385	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1386	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1387	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1388	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1389	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1390	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1391	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1392	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1393	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1394	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1395	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1396	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1397	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1398	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1399	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1400	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1401	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1402	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1403	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1404	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1405	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1406	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1407	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1412	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1417	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1418	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1422	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1423	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1428	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1429	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1430	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1431	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1432	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1433	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1434	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1435	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1436	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1437	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1438	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1439	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1440	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1448	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1450	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1451	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1455	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1456	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1457	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1458	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1459	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1467	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1469	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1470	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1474	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1475	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1476	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1477	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1478	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1479	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1480	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1481	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1482	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1483	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1484	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1485	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1486	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1487	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1488	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1489	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1490	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1491	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1492	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1493	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1494	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1495	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1496	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1497	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1498	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1499	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1500	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1501	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1502	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1503	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1504	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1505	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1506	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1507	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1508	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1509	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1510	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1511	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1512	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1513	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1514	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1515	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1516	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1517	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1518	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1519	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1520	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1521	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1522	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1523	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1524	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1525	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1526	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1527	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1528	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1529	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1530	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1531	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1532	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1533	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1534	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1535	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1536	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1537	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1538	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1539	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1540	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1541	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1542	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1543	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1544	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1545	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1546	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1547	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1548	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1549	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1550	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1551	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1552	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1553	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1554	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1555	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1556	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1728	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1729	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1730	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1731	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1732	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1733	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1734	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1735	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1736	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1737	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1738	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1739	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1740	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1741	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1742	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1743	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1744	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1745	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1746	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1747	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1748	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1749	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1750	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1751	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1752	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1753	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1754	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1755	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1756	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1757	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1758	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1759	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1760	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1761	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1762	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1763	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1764	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1765	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1766	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1767	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1768	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1769	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1770	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1771	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1772	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1773	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1774	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1775	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1776	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1777	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1778	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1779	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1780	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1781	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1782	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1783	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1784	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1785	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1786	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1787	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1788	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1789	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1790	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1791	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1792	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1793	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1794	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1795	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1796	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1797	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1798	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1799	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1800	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1801	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1802	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1803	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1804	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1805	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1806	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1807	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1808	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1809	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1810	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1811	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1812	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1813	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1814	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1815	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1816	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1817	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1818	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1819	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1820	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1821	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1822	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1823	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1824	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1825	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1826	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1827	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1828	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1829	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1830	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1831	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1832	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1833	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1834	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1835	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1836	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1837	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1838	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1839	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1840	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1841	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1842	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1843	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1844	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1845	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1846	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1847	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1848	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1849	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1850	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1851	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1852	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1853	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1854	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1855	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1856	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1857	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1858	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1859	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1860	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1861	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1862	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1863	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1864	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1865	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1866	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1867	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1868	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1869	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1870	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1871	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1872	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1873	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1874	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1875	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1876	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1877	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1878	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1879	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1880	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1881	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1882	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1883	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1884	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1885	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1886	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1887	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1888	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1889	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1890	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1891	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1892	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1893	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1894	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1895	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1896	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1897	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1898	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1899	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1900	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1901	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1902	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1903	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1904	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1905	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1906	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1907	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1908	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1909	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1910	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1911	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1912	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1913	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1914	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1915	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1916	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1917	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1918	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1919	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1920	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1921	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1922	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1923	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1924	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1925	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1926	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1927	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1928	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1929	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1930	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1931	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1932	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1933	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1934	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1935	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1936	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1937	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1938	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1939	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1940	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1941	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1942	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1943	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1944	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1945	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1946	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1947	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1948	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1949	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1950	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1951	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1952	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1953	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1954	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1955	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1956	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1957	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1958	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1959	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1960	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1961	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1962	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1963	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1964	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1965	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1966	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1967	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1968	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1969	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1970	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1971	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1972	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1973	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1974	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1975	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1976	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1977	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1978	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1979	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1980	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1981	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1982	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1983	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1984	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1985	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1986	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1987	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1988	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1989	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1990	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1991	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1992	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1993	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1994	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1995	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1996	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1997	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1998	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1999	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2000	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2001	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2002	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2003	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2004	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2005	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2006	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2007	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2008	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2009	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2010	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2011	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2012	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2013	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2014	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2015	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2016	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2017	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2018	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2019	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2020	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2021	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2022	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2023	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2024	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2025	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2026	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2027	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2028	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2029	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2030	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2031	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2032	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2033	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2034	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2035	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2036	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2037	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2038	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2039	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2040	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2041	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2042	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2043	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2044	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2045	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2046	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2047	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2048	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2049	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2050	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2051	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2052	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2053	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2054	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2055	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2056	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2057	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2058	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2059	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2060	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2061	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2062	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2063	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2064	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2065	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2066	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2067	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2068	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2069	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2137	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2138	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2139	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2140	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2141	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2142	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2143	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2144	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2145	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2146	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2147	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2148	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2149	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2150	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2151	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2152	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2153	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2154	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2155	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2156	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2157	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2158	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2159	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2160	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2161	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2162	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2163	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2164	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2165	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2166	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2167	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2168	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2169	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2170	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2171	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2172	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2173	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2174	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2175	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2176	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2177	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2178	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2179	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2180	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2181	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2182	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2183	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2184	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2185	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2186	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2187	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2188	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2189	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2190	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2191	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2192	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2193	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2194	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2195	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2196	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2197	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2198	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2199	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2200	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2201	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2202	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2203	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2204	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2205	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2206	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2207	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2208	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2209	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2210	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2211	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2212	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2213	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2214	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2215	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2216	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2217	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2218	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2219	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2220	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2221	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2222	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2223	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2224	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2225	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2226	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2227	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2228	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2229	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2230	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2231	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2232	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2233	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2234	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2235	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2236	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2237	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2238	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2239	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2240	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2241	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2242	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2243	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2244	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2245	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2246	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2247	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2248	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2249	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2250	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2251	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2252	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2253	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2254	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2255	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2256	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2257	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2258	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2259	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2260	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2261	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2262	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2263	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2264	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2265	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2266	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2267	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2268	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2269	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2270	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2271	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2272	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2273	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2274	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2275	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2276	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2277	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2278	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2279	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2280	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2281	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2282	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2283	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2284	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2285	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2286	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2287	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2288	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2289	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2290	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2291	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2292	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2293	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2294	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2295	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2296	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2297	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2298	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2299	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2300	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2301	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2302	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2303	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2304	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2305	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2306	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2307	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2308	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2309	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2310	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2311	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2312	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2313	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2314	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2315	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2316	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2317	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2318	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2319	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2320	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2321	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2322	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2323	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2324	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2325	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2326	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2327	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2328	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2329	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2330	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2331	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2332	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2333	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2334	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2335	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2336	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2337	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2338	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2339	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2340	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2341	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2342	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2343	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2344	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2345	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2346	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2347	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2348	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2349	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2350	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2351	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2352	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2353	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2354	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2355	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2356	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2357	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2358	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2359	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2360	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2361	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2362	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2363	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2364	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2365	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2366	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2367	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2368	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2369	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2370	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2371	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2372	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2373	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2374	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2375	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2376	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2377	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2378	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2379	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2380	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2381	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2382	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2383	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2384	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2385	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2386	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2387	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2388	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2389	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2390	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2391	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2392	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2393	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2394	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2395	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2396	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2397	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2398	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2399	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2400	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2401	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2402	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2403	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2404	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2405	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2406	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2407	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2408	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2409	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2410	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2411	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2412	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2413	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2414	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2415	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2416	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2417	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2418	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2419	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2420	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2421	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2422	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2423	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2424	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2425	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2426	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2427	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2428	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2429	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2430	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0321	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0322	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0323	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0324	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0325	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0326	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0327	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0328	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0329	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0330	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0331	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0332	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0333	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0334	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0335	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0336	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0337	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0338	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0339	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0340	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0341	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0342	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0343	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0344	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0345	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0346	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0347	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0348	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0349	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0350	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0351	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0352	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0353	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0354	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0355	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0356	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0357	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0358	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0359	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0360	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0361	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0362	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0363	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0364	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0365	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0366	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0367	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0368	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0369	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0370	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0371	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0372	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0373	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0374	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0375	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0376	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0377	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0378	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0379	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0380	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0381	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0382	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0383	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0384	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0385	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0386	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0387	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0388	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0389	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0390	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0391	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0392	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0393	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0394	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0395	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0396	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0397	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0398	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0399	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0400	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0401	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0402	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0403	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0404	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0405	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0406	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0407	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0408	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0409	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0410	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0411	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0412	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0413	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0414	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0415	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0416	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0417	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0418	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0419	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0420	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0421	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0422	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0423	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0424	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0425	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0426	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0427	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0428	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0429	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0430	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0431	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0432	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0433	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0434	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0435	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0436	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0437	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0438	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0439	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0440	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0441	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0442	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0443	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0444	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0445	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0446	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0447	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0448	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0449	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0450	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0451	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0452	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0453	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0454	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0455	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0456	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0457	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0458	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0459	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0460	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0461	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0462	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0463	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0464	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0465	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0466	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0467	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0468	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0469	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0470	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0471	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0472	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0473	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0474	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0475	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0476	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0477	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0478	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0479	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0480	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0481	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0482	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0483	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0484	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0485	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0486	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0487	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0488	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0489	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0490	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0491	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0492	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0493	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0494	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0495	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0496	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0497	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0498	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0499	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0500	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0501	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0502	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0503	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0504	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0505	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0506	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0507	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0508	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0509	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0510	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0511	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0512	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0513	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0514	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0515	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0516	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0517	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0518	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0519	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0520	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0521	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0522	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0523	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0524	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0525	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0526	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0527	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0528	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0529	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0530	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0531	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0532	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0533	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0534	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0535	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0536	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0537	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0538	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0539	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0540	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0541	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0542	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0543	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0544	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0545	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0546	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0547	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0548	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0549	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0550	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0551	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0552	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0553	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0554	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0555	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0556	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0557	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0558	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0559	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0560	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0561	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0562	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0563	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0564	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0565	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0566	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0567	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0568	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0569	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0570	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0571	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0572	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0573	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0574	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0575	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0576	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0577	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0578	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0579	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0580	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0581	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0582	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0583	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0584	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0585	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0586	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0587	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0588	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0589	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0590	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0591	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0592	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0593	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0594	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0595	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0596	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0597	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0598	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0599	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0600	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0601	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0602	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0603	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0604	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0605	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0606	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0607	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0608	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0609	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0610	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0611	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0612	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0613	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0614	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0615	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0616	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0617	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0618	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0619	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0620	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0621	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0622	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0623	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0624	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0625	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0626	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0627	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0628	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0629	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0630	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0631	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0632	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0633	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0634	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0635	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0636	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0637	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0638	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0639	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0640	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0641	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0642	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0643	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0644	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0645	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0646	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0647	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0648	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0649	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0650	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0651	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0652	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0653	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0654	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0655	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0656	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0657	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0658	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0659	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0660	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0661	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0662	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0663	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0664	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0665	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0666	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0667	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0668	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0669	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0670	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0671	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0672	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0673	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0674	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0675	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0676	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0677	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0678	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0679	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0680	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
28.22.020		
28.22.021		
28.22.022		
28.22.023		
28.22.024		
28.22.025		
28.22.026		
28.22.027		

1	2	3
28.22.028		
28.22.029		
28.22.030		
28.22.031		
28.22.032		
28.22.033		
28.22.034		
28.22.035		
28.22.036		
13.2.01.01-0757	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0790	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1217	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1236	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1255	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1274	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1293	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1312	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1331	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1350	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1369	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1388	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1407	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1483	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1502	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1521	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1540	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.037		
28.22.038		
28.22.039		
28.22.040		
28.22.041		
28.22.042		
28.22.043		
28.22.044		
28.22.045		
28.22.061		
28.22.062		

1	2	3
13.2.01.01-0408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0412	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0417	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0422	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0423	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0428	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0448	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0450	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0455	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0456	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0457	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0467	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0469	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0474	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0475	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0476	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0477	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0478	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0479	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0480	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0563	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0564	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0565	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0566	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0567	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0568	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0569	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0570	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0571	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0572	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0574	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0575	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0576	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0577	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0578	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0579	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0580	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0581	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0582	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0583	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0596	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0597	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0598	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0599	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0600	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0601	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0602	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0603	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0604	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0605	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0607	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0608	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0609	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0610	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0611	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0612	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0613	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0614	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0615	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0616	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0618	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0619	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0620	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0621	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0622	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0623	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0624	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0625	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-0626	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0627	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-0700	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0701	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0702	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0703	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0704	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0705	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0706	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0707	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0708	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0709	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0710	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0722	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0723	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0724	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0725	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0726	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0727	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0728	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0729	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0730	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0731	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0732	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0733	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0734	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0735	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0736	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0737	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0738	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0739	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0740	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0741	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0742	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0743	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0755	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0756	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0757	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0758	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0759	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0760	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0761	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0762	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0763	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0764	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0765	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0766	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0767	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0768	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0769	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0770	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0771	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0772	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0773	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0774	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0775	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0776	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0788	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0789	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0790	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0791	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-0792	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-0793	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-0794	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-0795	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-0796	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-0797	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-0798	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-0800	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-0801	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1020	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1022	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1023	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1024	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1025	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1026	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1027	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1028	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1029	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1030	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1031	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1032	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1033	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1034	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1036	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1037	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1038	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1040	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1042	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1043	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1045	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1046	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1047	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1048	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1049	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1050	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1051	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1052	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1053	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1054	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1055	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1056	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1057	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1058	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1060	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1068	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1069	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1073	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1074	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1075	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1076	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1077	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1080	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1092	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1098	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1099	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1100	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1101	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1102	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1103	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1104	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1105	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1106	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1107	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1108	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1109	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1112	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1113	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1127	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1128	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1129	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1130	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1132	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1140	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1141	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1142	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1143	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1144	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1145	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1146	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1147	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1148	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1149	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1150	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1151	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1152	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1153	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1154	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1155	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1156	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1157	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1158	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1159	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1160	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1161	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1162	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1163	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1164	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1165	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1166	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1167	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1168	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1169	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1170	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1171	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1172	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1173	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1174	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1175	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1176	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1177	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1178	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1179	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1180	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1181	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1182	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1183	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1184	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1185	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1186	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1187	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1188	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1189	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1190	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1191	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1192	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1193	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1194	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1195	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1196	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1197	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1198	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1199	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1200	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1201	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1202	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1203	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1204	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1205	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1206	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1207	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1208	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1209	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1210	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1211	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1212	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1213	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1214	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1215	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1216	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1217	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1218	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1219	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1220	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1221	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1222	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1223	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1224	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1225	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1226	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1227	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1228	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1229	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1230	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1231	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1232	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1233	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1234	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1235	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1236	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1237	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1238	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1239	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1240	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1241	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1242	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1243	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1244	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1245	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1246	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1247	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1248	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1249	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1250	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1251	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1252	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1253	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1254	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1255	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1256	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1257	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1258	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1259	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1260	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1261	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1262	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1263	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1264	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1265	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1266	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1267	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1268	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1269	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1270	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1271	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1272	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1273	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1274	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1275	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1276	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1277	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1278	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1279	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1280	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1281	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1282	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1283	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1284	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1285	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1286	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1287	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1288	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1289	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1290	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1291	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1292	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1293	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1294	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1295	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1296	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1297	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1298	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1299	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1300	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1301	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1302	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1303	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1304	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1305	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1306	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1307	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1308	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1309	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1310	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1311	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1312	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1313	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1314	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1315	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1316	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1317	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1318	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1319	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1320	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1321	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1322	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1323	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1324	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1325	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1326	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1327	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1328	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1330	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1331	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1332	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1333	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1334	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1335	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1336	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1337	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1338	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1339	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1340	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1341	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1342	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1343	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1344	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1345	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1346	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1347	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1348	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1349	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1350	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1351	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1352	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1353	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1354	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1355	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1356	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1357	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1358	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1359	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1360	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1361	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1362	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1363	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1364	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1365	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1366	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1367	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1368	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1369	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1370	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1371	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1372	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1373	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1374	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1375	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1376	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1377	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1378	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1379	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1380	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1381	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1382	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1383	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1384	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1385	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1386	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1387	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1388	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1389	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1390	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1391	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1392	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1393	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1394	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1395	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1396	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1397	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1398	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1399	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1400	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1401	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1402	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1403	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1404	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1405	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1406	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1407	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1411	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1412	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1413	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1414	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1415	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1416	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1417	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1418	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1422	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1423	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1427	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1428	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1429	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1430	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1431	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1432	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1433	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1434	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1435	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1436	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1437	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1438	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1439	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1440	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1446	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1447	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1448	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1449	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1450	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1451	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1455	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1456	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1457	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1458	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1459	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1465	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1466	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1467	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1468	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1469	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1470	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1474	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1475	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1476	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1477	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1478	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1479	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1480	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1481	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1482	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1483	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1484	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1485	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1486	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1487	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1488	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1489	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1490	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1491	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1492	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1493	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1494	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1495	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1496	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1497	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1498	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1499	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1500	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1501	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1502	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1503	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1504	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1505	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1506	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1507	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1508	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1509	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1510	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1511	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1512	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1513	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1514	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1515	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1516	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1517	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1518	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1519	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1520	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1521	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1522	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1523	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1524	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1525	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1526	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1527	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1528	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1529	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-1530	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1531	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1532	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1533	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1534	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1535	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1536	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1537	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-1538	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1539	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1540	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1541	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-1542	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-1543	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-1544	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-1545	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-1546	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-1547	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-1548	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1549	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-1550	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-1551	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-1552	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-1553	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-1554	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-1555	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-1556	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2070	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2071	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2072	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2073	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2074	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2075	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2076	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2077	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2078	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2079	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2080	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2081	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2082	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2083	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2084	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2085	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2086	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2087	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2088	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2089	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2090	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2091	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2092	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2093	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2094	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2095	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2096	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2097	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2098	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2099	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2100	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2101	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2102	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2103	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2104	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2105	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2106	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2107	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2108	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2109	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2110	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2111	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2112	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2113	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2114	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2115	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2116	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2117	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2118	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2119	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2120	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2121	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2122	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2123	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2124	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2125	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2126	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2127	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2128	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2129	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2130	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2131	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2132	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2133	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2134	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2135	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2136	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2137	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2138	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2139	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2140	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2141	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2142	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2143	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2144	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2145	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2146	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2147	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2148	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2149	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2150	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2151	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2152	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2153	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2154	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2155	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2156	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2157	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2158	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2159	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2160	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2161	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2162	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2163	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2164	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2165	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2166	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2167	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2168	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2169	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2170	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2171	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2172	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2173	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2174	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2175	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2176	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2177	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2178	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2179	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2180	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2181	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2182	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2183	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2184	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2185	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2186	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2187	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2188	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2189	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2190	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2191	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2192	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2193	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2194	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2195	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2196	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2197	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2198	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2199	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2200	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2201	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2202	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2203	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2204	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2205	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2206	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2207	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2208	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2209	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2210	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2211	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2212	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2213	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2214	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2215	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2216	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2217	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2218	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2219	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2220	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2221	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2222	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2223	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2224	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2225	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2226	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2227	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2228	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2229	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2230	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2231	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2232	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2233	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2234	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2235	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2236	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2237	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2238	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2239	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2240	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2241	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2242	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2243	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2244	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2245	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2246	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2247	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2248	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2249	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2250	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2251	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2252	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2253	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2254	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2255	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2256	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2257	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2258	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2259	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2260	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2261	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2262	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2263	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2264	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2265	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2266	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2267	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2268	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2269	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2270	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2271	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2272	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2273	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2274	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2275	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2276	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2277	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2278	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2279	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2280	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2281	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2282	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2283	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2284	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2285	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2286	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2287	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2288	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2289	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2290	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2291	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2292	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2293	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2294	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2295	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2296	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2297	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2298	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2299	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2300	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2301	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2302	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2303	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2304	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2305	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2306	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2307	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2308	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2309	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2310	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2311	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2312	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2313	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2314	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2315	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2316	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2317	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2318	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2319	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2320	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2321	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2322	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2323	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2324	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2325	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2326	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2327	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2328	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2329	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2330	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2331	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2332	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2333	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2334	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2335	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2336	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2337	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2338	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2339	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2340	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2341	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2342	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2343	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2344	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2345	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2346	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2347	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2348	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2349	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2350	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2351	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2352	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2353	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2354	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2355	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2356	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2357	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2358	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2359	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2360	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2361	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2362	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2363	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2364	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2365	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2366	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2367	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2368	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2369	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2370	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2371	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2372	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2373	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2374	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2375	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2376	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2377	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2378	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2379	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2380	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2381	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2382	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2383	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2384	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2385	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2386	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2387	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2388	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2389	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2390	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2391	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2392	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2393	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2394	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2395	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-2396	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-2397	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2398	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2399	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2400	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2401	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2402	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-2403	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2404	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2405	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2406	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2407	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2408	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2409	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2410	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2411	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2412	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2413	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.01-2414	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-2415	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.01-2416	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.01-2417	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.01-2418	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.01-2419	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.01-2420	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.01-2421	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.01-2422	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.01-2423	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.01-2424	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.01-2425	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.01-2426	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.01-2427	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.01-2428	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.01-2429	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.01-2430	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
28.22.063		
13.2.01.01-0408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0563	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0564	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0574	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0575	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0596	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0597	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0607	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0608	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0618	Плита гранитная облицовочная шлифованная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0722	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0723	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1023	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1024	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1098	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1099	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1161	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1162	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
28.22.064		
13.2.01.06-0100	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0101	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0102	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0103	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0104	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0105	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0106	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0107	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0108	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0109	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0110	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0111	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0112	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0113	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0114	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0115	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0116	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0117	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0118	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0119	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0120	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0121	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0122	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0123	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0124	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0125	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0126	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0127	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0128	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0129	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0130	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0131	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0132	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0133	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0134	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0135	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0136	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0137	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0138	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0152	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0153	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0154	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0155	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0156	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0157	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0158	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0159	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0160	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0161	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0162	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0163	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0164	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0165	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0166	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0167	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0168	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0169	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0170	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0171	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0172	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0173	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0174	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0175	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0176	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0177	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0191	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0192	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0193	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0194	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0195	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0196	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0197	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0198	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0199	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0200	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0201	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0202	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0203	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0204	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0205	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0206	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0207	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0208	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0209	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0210	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0211	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0212	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0213	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0214	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0215	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0216	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0217	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0218	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0219	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0220	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0221	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0222	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0223	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0224	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0225	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0226	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0227	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0228	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0229	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0245	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0246	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0247	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0248	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0249	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0250	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0251	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0252	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0253	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0254	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0255	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0256	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0257	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0258	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0259	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0260	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0261	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0262	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0263	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0264	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0265	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0266	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0267	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0268	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0269	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0270	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0271	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0272	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0273	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0274	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0275	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0276	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0277	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0278	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0279	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0280	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0281	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0282	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0283	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0284	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0285	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0286	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0287	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0288	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0289	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0290	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0291	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0292	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0293	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0294	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0295	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0296	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0297	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0298	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0299	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0300	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0301	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0302	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0303	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0304	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0305	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0306	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0307	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0308	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0309	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0310	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0311	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0312	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0313	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0314	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0315	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0316	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0317	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0318	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0319	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0320	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0321	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0322	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0323	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0324	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0325	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0326	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0327	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0328	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0329	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0330	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0331	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0332	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0333	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0334	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0335	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0336	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0337	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0338	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0339	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0340	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0341	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0342	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0343	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0344	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0345	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0346	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0347	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0348	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0349	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0350	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0351	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0352	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0353	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0354	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0355	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0356	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0357	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0358	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0359	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0360	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0361	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0362	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0363	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0364	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0365	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0366	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0367	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0368	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0369	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0370	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0371	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0372	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0373	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0374	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0375	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0376	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0377	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0378	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0379	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0380	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0381	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0382	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0383	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0384	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0385	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0386	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0387	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0388	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0389	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0390	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0391	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0392	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0393	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0394	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0395	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0396	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0397	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0398	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0399	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0400	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0401	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0402	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0403	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0404	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0405	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0406	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0407	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0408	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0409	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0410	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0411	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0412	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0413	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0414	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0415	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0416	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0417	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0418	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0419	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0420	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0421	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0422	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0423	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0424	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0425	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0426	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0427	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0428	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0429	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0430	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0431	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0432	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0433	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0434	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0435	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0436	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0437	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0438	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0439	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0440	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0441	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0442	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0443	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0444	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0445	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0446	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0447	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0448	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0449	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0450	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0451	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0452	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0453	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0454	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0455	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0456	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0457	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0458	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0459	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0460	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0461	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0462	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0463	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0464	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0465	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0466	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0467	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0468	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0469	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0470	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0471	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0472	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0473	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0474	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0475	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0476	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0477	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0478	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0479	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0480	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0481	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0482	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0483	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0484	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0485	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0486	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0487	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0488	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0489	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0490	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0491	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0492	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0493	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0494	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0495	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0496	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0497	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0498	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0499	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0500	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0501	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0502	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0503	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0504	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0505	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0506	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0507	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0508	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0509	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0510	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0511	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0512	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0513	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0514	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0515	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0516	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0517	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0518	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0519	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0520	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0521	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0522	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0523	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0524	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0525	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0526	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0527	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0528	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0529	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0530	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0531	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0532	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0533	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0534	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0535	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0536	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0537	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0538	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0539	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0540	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0541	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0542	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0543	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0544	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0545	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0546	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0547	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0548	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0549	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0550	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0551	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0552	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0553	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0554	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0555	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0556	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0557	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0558	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0559	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0560	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0561	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0562	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0563	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0564	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0565	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0566	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0567	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0568	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0569	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0570	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0571	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0572	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0573	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0574	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0575	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0576	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0577	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0578	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0579	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0580	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0581	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0582	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0583	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0584	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0585	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0586	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0587	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0588	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0589	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0590	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0591	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0592	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0593	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0594	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0595	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0596	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0597	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0598	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0599	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0600	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0601	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0602	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0603	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0604	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0605	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0606	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0607	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0608	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0609	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0610	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0611	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0612	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0613	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0614	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0615	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0616	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0617	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0618	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0619	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0620	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0621	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0622	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0623	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0624	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0625	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0626	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0627	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0628	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0629	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0630	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0631	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0632	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0633	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0634	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0635	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0636	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0637	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0638	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0639	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0640	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0641	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0642	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0643	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0644	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0645	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0646	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0647	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0648	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0649	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0650	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0651	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0652	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2
13.2.01.06-0653	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0654	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0655	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0656	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0657	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0658	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0659	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0660	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
13.2.01.06-0661	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.06-0662	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.06-0663	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.06-0664	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.06-0665	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 50 мм	м2
13.2.01.06-0666	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.2.01.06-0667	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.2.01.06-0668	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
13.2.01.06-0669	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 90 мм	м2
13.2.01.06-0670	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.01.06-0671	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 110 мм	м2
13.2.01.06-0672	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 120 мм	м2

1	2	3
13.2.01.06-0673	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 130 мм	м2
13.2.01.06-0674	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 140 мм	м2
13.2.01.06-0675	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 150 мм	м2
13.2.01.06-0676	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 160 мм	м2
13.2.01.06-0677	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 170 мм	м2
13.2.01.06-0678	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 180 мм	м2
13.2.01.06-0679	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 190 мм	м2
13.2.01.06-0680	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 200 мм	м2
28.22.070		
28.22.071		
28.22.072		
28.22.073		
28.22.074		
28.22.075		
28.22.081		
01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный, месторождение Печора	кг
28.22.082		
06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2
06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2
06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2
06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм	м2
06.2.05.03-0021	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм	м2
28.22.083		
01.6.01.07-0011	Плиты гипсовые декоративные, толщина 15 мм	м2
01.6.01.07-1000	Плиты гипсовые декоративные, толщина 20 мм	м2
01.6.01.07-1002	Плиты гипсовые декоративные, толщина 25 мм	м2
28.22.084		
13.2.04.03-0001	Плиты гранитные брекчиевидные, толщина 30 мм	м2
28.22.090		
13.1.03.01-0004	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 600х300 мм, толщина 25 мм	м2
28.22.091		
13.1.03.01-0006	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 600х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.01-0036	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.092		
13.1.03.01-0006	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 600х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.01-0012	Плита из белого известняка, облицовочная, полированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.01-0018	Плита из белого известняка, облицовочная, шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.01-0036	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.03-0006	Плита из белого известняка, облицовочная, лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.03-0012	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.03-0018	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.093		
13.1.03.01-0120	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 150х300 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0121	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 150х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0122	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х300 мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.1.03.01-0123	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х300 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0124	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х400 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0125	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 300х400 мм, толщина 80 мм	м2
13.1.03.01-0126	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 400х600 мм, толщина 70 мм	м2
13.1.03.01-0127	Плита доломитовая облицовочная пиленая, типа «Скала», размеры 400х600 мм, толщина 80 мм	м2
28.22.094		
13.1.03.01-0090	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х300 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.03.01-0095	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 60 мм	м2
13.1.03.01-0104	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 400х600 мм, толщина 60 мм	м2
28.22.095		
13.1.02.01-1036	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.03.01-0003	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 600х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.03.01-0004	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 600х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.1.03.01-0005	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 600х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.03.01-0006	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 600х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.01-0007	Плита из белого известняка, облицовочная, полированная, размеры 160х350 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.03.01-0008	Плита из белого известняка, облицовочная, полированная, размеры 160х350 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.03.01-0009	Плита из белого известняка, облицовочная, полированная, размеры 160х350 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.03.01-0010	Плита из белого известняка, облицовочная, полированная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.1.03.01-0011	Плита из белого известняка, облицовочная, полированная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.03.01-0012	Плита из белого известняка, облицовочная, полированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.01-0013	Плита из белого известняка, облицовочная, шлифованная, размеры 160х350 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.03.01-0014	Плита из белого известняка, облицовочная, шлифованная, размеры 160х350 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.03.01-0015	Плита из белого известняка, облицовочная, шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.03.01-0016	Плита из белого известняка, облицовочная, шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.1.03.01-0017	Плита из белого известняка, облицовочная, шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.03.01-0018	Плита из белого известняка, облицовочная, шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.01-0071	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 100х200 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.03.01-0072	Плита из белого известняка, облицовочная, пиленая, размеры 100х200 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.03.03-0003	Плита из белого известняка, облицовочная, лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.03.03-0004	Плита из белого известняка, облицовочная, лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.1.03.03-0005	Плита из белого известняка, облицовочная, лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.03.03-0006	Плита из белого известняка, облицовочная, лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.03.03-0009	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.03.03-0010	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.1.03.03-0011	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.03.03-0012	Плита из белого известняка, облицовочная, термообработанная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.1.03.03-0017	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.03.03-0018	Плита из белого известняка, облицовочная, бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0001	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0002	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0003	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0004	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0005	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0006	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 150х350 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0072	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0073	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0074	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0075	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0076	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0174	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0175	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0176	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0177	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0178	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0179	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0188	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0189	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0190	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0191	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0192	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0193	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0202	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0203	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0204	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0205	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0206	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0207	Плита облицовочная из ракушечника пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0216	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0217	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0218	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0219	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0220	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0221	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0230	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0231	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0232	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0233	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0234	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0235	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0244	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0245	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0246	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0247	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0248	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0249	Плита облицовочная из ракушечника лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0258	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0259	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0260	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0261	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0262	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0263	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0272	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2

1	2	3
13.2.01.02-0273	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0274	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0275	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0276	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0277	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0286	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0287	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0288	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0289	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0290	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0291	Плита облицовочная из ракушечника шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0300	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0301	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0302	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0303	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0304	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0305	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0314	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0315	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0316	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0317	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0318	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0319	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0328	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0329	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0330	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0331	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0332	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0333	Плита облицовочная из ракушечника бучардированная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0342	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0343	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0344	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0345	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0346	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0347	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 200х400 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0356	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0357	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0358	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0359	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0360	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0361	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0370	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0371	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2

1	2	3
13.2.01.02-0372	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0373	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0374	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0375	Плита облицовочная из ракушечника точечная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0404	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0405	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0406	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0407	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0408	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0409	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0418	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0419	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0420	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0421	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0422	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0423	Плита облицовочная из туфа пиленая, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0432	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0433	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0434	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0435	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0436	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0437	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0446	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0447	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0448	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0449	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0450	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0451	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0460	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0461	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0462	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0463	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0464	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0465	Плита облицовочная из туфа лощеная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0474	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0475	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0476	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0477	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0478	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0479	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0488	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0489	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0490	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0491	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0492	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0493	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0502	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0503	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0504	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0505	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0506	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0507	Плита облицовочная из туфа шлифованная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0516	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0517	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0518	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0519	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0520	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0521	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.02-0530	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0531	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0532	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0533	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0534	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0535	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0544	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0545	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0546	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0547	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0548	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0549	Плита облицовочная из туфа полированная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0558	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0559	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0560	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0561	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0562	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0563	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0572	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0573	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0574	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0575	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0576	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0577	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.02-0586	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.2.01.02-0587	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.2.01.02-0588	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.02-0589	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 25 мм	м2
13.2.01.02-0590	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.02-0591	Плита облицовочная из туфа точечная, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.100		
13.1.02.01-1015	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1066	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1067	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1068	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1079	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1089	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1090	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1091	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1102	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1112	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1113	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1114	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1125	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1135	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2

1	2	3
13.1.02.01-1136	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1137	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1148	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1158	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1159	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1160	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1171	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
28.22.101		
13.1.02.01-0071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1066	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1089	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
28.22.102		
28.22.103		
13.1.02.01-0071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1005	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1006	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1007	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1015	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1016	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1017	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1036	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1065	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1066	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1067	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1068	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1069	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1070	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1079	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1080	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1081	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1089	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1090	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1091	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.1.02.01-1092	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1093	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1102	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1103	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1104	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.104		
13.1.02.01-1005	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1015	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1068	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1079	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1091	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1102	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1114	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1125	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1137	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1148	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1160	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1171	Плита мраморная облицовочная шлифованная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
28.22.105		
13.1.02.01-0071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1005	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1015	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1036	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1066	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1067	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1068	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1079	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1089	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1090	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1091	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1102	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
28.22.106		
13.1.02.01-0071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2

1	2	3
13.1.02.01-1005	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1006	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1015	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1016	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1066	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1067	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1068	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1069	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1079	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1080	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1089	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1090	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1091	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1092	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1102	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1103	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
28.22.107		
13.1.02.04-0010	Плита мраморная полированная для подоконников, месторождение Коелгинское, ширина 300 мм, толщина 20 мм	м2
28.22.108		
13.1.02.04-0012	Плита мраморная полированная для подступенков, месторождение Коелгинское, ширина 180 мм, толщина 20 мм	м2
28.22.109		
13.1.02.04-0014	Плита мраморная полированная для ступеней, месторождение Коелгинское, ширина 350 мм, толщина 30 мм	м2
28.22.110		
13.1.02.01-0071	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1005	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1006	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1007	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1015	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1016	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1017	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1036	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1065	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х300 мм, толщина 110 мм	м2
13.1.02.01-1066	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 10 мм	м2

1	2	3
13.1.02.01-1067	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1068	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1069	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1070	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1079	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1080	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1081	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1089	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 10 мм	м2
13.1.02.01-1090	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 15 мм	м2
13.1.02.01-1091	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1092	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1093	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Кибик-Кордонское - Саянское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.1.02.01-1102	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.1.02.01-1103	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.1.02.01-1104	Плита мраморная облицовочная полированная, месторождение Коелгинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0408	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0409	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0410	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0419	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0420	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0421	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0441	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0442	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0452	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0453	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0454	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0460	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0461	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0471	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-0472	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0473	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0722	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0723	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0724	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0755	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0756	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0757	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-0788	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-0789	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-0790	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1023	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1024	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1025	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1098	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1099	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1100	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1161	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1162	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1163	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х300 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1215	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1216	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1217	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1234	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1235	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1236	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1253	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1254	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1255	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1272	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1273	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1274	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1291	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1292	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1293	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1310	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1311	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1312	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1330	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1331	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1348	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1349	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1350	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1367	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1368	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1369	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 300х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1386	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1387	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1388	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Возрождение, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1405	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1406	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1407	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Джильтау, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1424	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1425	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1426	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Кашина гора, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1443	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1444	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1445	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Пудожское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1462	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1463	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1464	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Куртинское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2

1	2	3
13.2.01.01-1481	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1482	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1483	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Мансуровское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1500	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1501	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1502	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1519	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1520	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1521	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Калгуваара, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
13.2.01.01-1538	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 20 мм	м2
13.2.01.01-1539	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 30 мм	м2
13.2.01.01-1540	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Емельяновское, размеры 400х600 мм, толщина 40 мм	м2
28.22.111		
13.2.04.03-0001	Плиты гранитные брекчиевидные, толщина 30 мм	м2
13.2.04.03-0003	Плиты мраморные брекчиевидные, месторождение Коелгинское, толщина 20 мм	м2
28.23.001		
12.2.02.02-0063	Изделия декоративные плоские из стеклофибробетона для отделки фасадов, толщина 20 мм	м2
12.2.02.02-0064	Изделия декоративные фасонные из стеклофибробетона для отделки фасадов, толщина 20 мм	м2
28.23.004		
05.2.04.01-0100	Камни накрывные бетонные, толщина 70 мм	м2
05.2.04.01-0101	Камни накрывные бетонные, толщина 80 мм	м2
05.2.04.01-0103	Камни накрывные бетонные, толщина 100 мм	м2
28.23.007		
28.23.008		
09.2.01.03-0061	Панели композитные алюминиевые, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,4 мм	м2
09.2.01.03-0062	Панели композитные алюминиевые, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм	м2
09.2.01.03-0063	Панели композитные алюминиевые, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,3 мм	м2
09.2.01.03-0064	Панели композитные алюминиевые, класс В, пожарные характеристики Г1, В1, Д2, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,4 мм	м2
09.2.01.03-0065	Панели композитные алюминиевые, класс В, пожарные характеристики Г1, В1, Д2, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм	м2
09.2.01.03-0066	Панели композитные алюминиевые, класс В, пожарные характеристики Г1, В1, Д2, КМ5, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,3 мм	м2
09.2.01.03-0067	Панели композитные алюминиевые, пожарные характеристики Г4, В1, Д2, КМ5, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,4 мм	м2
09.2.01.03-0069	Панели композитные алюминиевые, пожарные характеристики Г4, В1, Д2, КМ5, покрытие PVDF/PE, толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм	м2
09.2.01.03-0070	Панели композитные алюминиевые, пожарные характеристики Г4, В1, Д2, КМ5, покрытие PVDF/PE, толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,3 мм	м2
09.2.01.03-0073	Панели композитные стальные, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 2 мм, толщина стального слоя 0,3 мм	м2
09.2.01.03-0080	Панели композитные алюминиевые с сотовым заполнением, окрашенные порошковой эмалью, толщина панели 15 мм, с открытыми боковинами, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм	м2
28.23.013		

1	2	3
28.23.016		
08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2
28.24.001		
07.2.06.01-1000	Вставки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 37,5 мм, длина 120 мм	10 шт
07.2.06.01-1002	Вставки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 37,5 мм, длина 160 мм	10 шт
07.2.06.01-1004	Вставки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 37,5 мм, длина 80 мм	10 шт
28.24.002		
09.3.01.04-0062	Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 30х50х80 мм, толщина алюминия 2 мм	шт
09.3.01.04-0064	Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х25 мм, толщина алюминия 4 мм	шт
09.3.01.04-0066	Усилители кассет угловые из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 46х46 мм, толщина алюминия 2 мм	100 шт
28.24.006		
08.1.06.01-0122	Скоба стальная универсальная для крепления сетчатой панели к столбу в комплекте с саморезом диаметром 5,5х32 мм, размеры скобы 45,5х45,5х6 мм, толщина стали скобы 3 мм	шт
08.1.06.01-0124	Скоба стальная универсальная для крепления сетчатой панели к столбу в комплекте с болтом М6, длиной 80 мм, размеры скобы 45,5х45,5х6 мм, толщина стали скобы 3 мм	шт
28.24.014		
01.7.07.26-1006	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	10 м
28.24.017		
01.6.01.11-1060	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, В55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 25-27 мм	м2
01.6.01.11-1061	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, В55, F300, W20, толщина 30 мм	м2
01.6.01.11-1062	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, В55, F300, W20, толщина 27 мм	м2
01.6.01.11-1063	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, двухслойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, В55, F300, W20, толщина 27 мм	м2
01.6.01.11-1064	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, двухслойные, армированные, гидрофобизированные, имитация кирпича, В55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 30-32 мм	м2
01.6.01.11-1065	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация природного камня, В55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 30-35 мм	м2
01.6.01.11-1066	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация природного камня, В55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 36-43 мм	м2
01.6.01.11-1067	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация природного камня, В55, F300, W20, толщина 28 мм	м2
01.6.01.11-1068	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация скальных пород, В55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 20-32 мм	м2
01.6.01.11-1069	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация скальных пород, В55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 21-53 мм	м2
01.6.01.11-1070	Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные, имитация скальных пород, В55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 21-65 мм	м2
01.6.01.11-1071	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация природного камня, В55, F300, W20, торцевое, высота 200 мм, длина 198 мм, толщина 25 мм	шт

1	2	3
01.6.01.11-1072	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 65 мм, длины сторон 127 и 240 (120 и 247) мм, толщина 26 мм	шт
01.6.01.11-1073	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 65 мм, длины сторон 105 и 205 (100 и 210) мм, толщина 26 мм	шт
01.6.01.11-1074	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 75 мм, длины сторон 125 и 270 (120 и 275) мм, толщина 30 мм	шт
01.6.01.11-1075	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 67 мм, длины сторон 125 и 260 (130 и 255) мм, толщина 26 мм	шт
01.6.01.11-1076	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 85 мм, длины сторон 137 и 290 (142 и 280) мм, толщина 27 мм	шт
01.6.01.11-1077	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, двухслойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 76-77 мм, длины сторон 137 и 290 (142 и 280) мм, толщина 27 мм	шт
01.6.01.11-1078	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, двухслойное, армированное, гидрофобизированное, имитация кирпича, B55, F300, W20, угловое, высота 51 мм, длины сторон 155 и 362 (157 и 360) мм, толщина с учетом фактуры 30-32 мм	шт
01.6.01.11-1079	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация природного камня, B55, F300, W20, угловое, высота 150 мм, длины сторон 120 и 205 (115 и 205) мм, толщина с учетом фактуры 30-35 мм	шт
01.6.01.11-1080	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация природного камня, B55, F300, W20, угловое, высота 200 мм, длины сторон 140 и 355 (150 и 345) мм, толщина с учетом фактуры 30-42 мм	шт
01.6.01.11-1081	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация скальных пород, B55, F300, W20, угловое, высота 95 мм, длины сторон 100 и 195 мм, толщина с учетом фактуры 20-32 мм	шт
01.6.01.11-1082	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация скальных пород, B55, F300, W20, угловое, высота 100 мм, длины сторон 100 и 300 мм, толщина с учетом фактуры 21-53 мм	шт
01.6.01.11-1083	Изделие бетонное декоративно-облицовочное для навесных фасадных систем, виброформованное, однослойное, армированное, гидрофобизированное, имитация скальных пород, B55, F300, W20, угловое, высота 100 мм, длины сторон 115 и 271 мм, толщина с учетом фактуры 21-65 мм	шт
28.24.020		
09.3.01.04-0052	Изделие крепежное (аграфа) верхнее из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х23х60 мм, толщина алюминия 2 мм	шт
09.3.01.04-0054	Изделие крепежное (аграфа) нижнее из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х23х60 мм, толщина алюминия 2 мм	шт
28.24.021		
09.3.01.04-0048	Каретка из алюминия с винтом для навесных вентилируемых фасадов, размеры 106х65х25 мм	шт
28.24.030		
07.2.06.01-0050	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 50х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0051	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 100х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0052	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 150х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0053	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 200х52х138 мм	шт

1	2	3
07.2.06.01-0054	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 250х52х138 мм	шт
07.2.06.01-1006	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 мм	шт
07.2.06.01-1008	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 150 мм	шт
07.2.06.01-1010	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 170 мм	шт
07.2.06.01-1012	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 200 мм	шт
28.24.031		
01.7.15.01-0096	Анкеры цанговые из нержавеющей стали с конусной распорной втулкой для скрытого крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов, в комплекте с болтом с шестигранной головкой и цилиндрическим буртом, М6х10, глубина установки 7 мм	100 шт
01.7.15.08-1002	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4х8 мм	100 шт
01.7.15.11-1008	Шайбы из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов	100 шт
07.2.05.02-0173	Панель трехслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна плотностью 100-125 кг/м3, металлическая облицовка толщиной 0,55 мм, тип покрытия полиэстер, толщина 80 мм	м2
07.2.05.02-0180	Панель двухслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна, металлическая облицовка толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2
07.2.06.01-0003	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0004	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0005	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0006	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0007	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0008	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 250х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0009	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 300х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0050	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 50х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0051	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 100х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0052	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 150х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0053	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 200х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0054	Консоль из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, толщина стали 1,5 мм, размеры 250х52х138 мм	шт
07.2.06.01-0100	Профиль вертикального шва из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х20 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.01-0101	Профиль горизонтального шва из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.01-0102	Профиль внешний угловой из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 36х36 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.01-0120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 92х80х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0122	Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.01-0124	Профиль Т-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 65х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.01-1000	Вставки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 37,5 мм, длина 120 мм	10 шт
07.2.06.01-1002	Вставки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 37,5 мм, длина 160 мм	10 шт

1	2	3
07.2.06.01-1004	Вставки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 37,5 мм, длина 80 мм	10 шт
07.2.06.01-1006	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 мм	шт
07.2.06.01-1008	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 150 мм	шт
07.2.06.01-1010	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 170 мм	шт
07.2.06.01-1012	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 200 мм	шт
07.2.06.01-1014	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 100 мм	шт
07.2.06.01-1016	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 130 мм	шт
07.2.06.01-1018	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 150 мм	шт
07.2.06.01-1020	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 180 мм	шт
07.2.06.01-1030	Профиль вертикальный разрезной из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 98х31 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.01-1036	Профиль направляющий из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 80 мм, высота 32 мм	м
07.2.06.01-1046	Профиль горизонтальный перфорированные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х55 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.01-1050	Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, ширина полки 32/32 мм	м
07.2.06.01-1052	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 160 мм, высота 60 мм	10 шт
07.2.06.01-1054	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 80 мм, высота 60 мм	10 шт
07.2.06.01-1100	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х60 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1102	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х110 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1104	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х160 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1106	Плечо кронштейна опорное из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40х150 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1108	Ползун из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 78х70 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1110	Ползун опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 135х64х35 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1112	Ползун опорного кронштейна вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 160х61х35 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1114	Ползун опорного кронштейна кладочный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 154х100х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1116	Ползун опорного кронштейна кладочный регулировочный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 157х157х39 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1118	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1121	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х90 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1122	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1123	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х120 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1124	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 1,2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.01-1126	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1128	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1130	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1132	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1134	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1136	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1138	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1140	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1142	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1144	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1146	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1147	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х90 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1148	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1149	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х120 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1150	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1152	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1154	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1156	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1158	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1160	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1162	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1164	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1166	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1168	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1170	Проставка межэтажного профиля Т-образная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 290х40,8х51 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1172	Раскос угловой фермы из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 143х143 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1174	Шайбы квадратные кладочные из оцинкованной стали с полимерным покрытием, диаметр отверстия 11 мм, размеры 42х38 мм, толщина стали 2 мм	100 шт
07.2.06.01-1176	Шайбы квадратные из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 24х20 мм, толщина стали 2 мм	100 шт
07.2.06.01-1180	Упоры Г-образные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 27х21х9 мм, толщина стали 1,0 мм	100 шт
07.2.06.01-1241	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1242	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.01-1341	Кляммер рядовой из нержавеющей стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, под крепление керамогранита толщиной 10 мм, размеры кляммера 76х66 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1378	Кляммер рядовой из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, под крепление панелей толщиной 10 мм, размеры кляммера 76х66 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1381	Кляммер угловой из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, под крепление панелей толщиной 10 мм, размеры кляммера 38х66 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1384	Удлинитель из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 71х120 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1396	Прокладка из паронита под кронштейны для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50 мм, толщина 2 мм	шт
07.2.06.01-1398	Прокладка из паронита под кронштейны для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х70 мм, толщина 2 мм	шт
07.2.06.01-1403	Уголок крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х60х62 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1404	Уголок крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х30х62 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.03-0280	Профиль вертикальный межэтажный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 101,3х80 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0282	Профиль вертикальный облегченный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х27 мм, толщины сторон 1,6 и 0,7 мм	м
07.2.06.03-0284	Профиль направляющий вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 116х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0286	Профиль направляющий вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 135,2х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0290	Профиль направляющий вертикальный усиленный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 183х80 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0292	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0294	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 70х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0296	Профиль направляющий радиусный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х20 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0298	Профиль монтажный угловой 79° из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0300	Профиль соединительный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 210х71х36,9 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.03-0302	Профиль соединительный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 210х91х36,9 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.03-0304	Профиль соединительный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 350х91х36,9 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.03-0306	Профиль температурный Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры сторон 28х13х4 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.03-0308	Профиль фасадный крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с фиксирующими элементами, площадь сечения 54 мм2, ширина 35,6 мм, толщина стали 0,7 мм	м
07.2.06.03-0310	Профиль горизонтальный из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, сечение 48х24 мм	м
07.2.06.03-0311	Профиль стартовый П-образный из нержавеющей стали для крепления клинкерной плитки для навесных вентилируемых фасадов, ширина 10,5 мм, высоты сторон 23 и 6,5 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.03-0312	Профиль шляпный горизонтальны из нержавеющей стали для крепления клинкерной плитки для навесных вентилируемых фасадов, сечение 24х10,5 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.03-0314	Профиль горизонтальный из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, сечение криволинейное 39х15 мм, толщина 0,7 мм	м
07.2.06.03-1069	Профиль стальной оцинкованный шляпный, размеры 92х45 мм, толщина 0,7 мм	м
07.2.06.03-1145	Профиль стальной оцинкованный шляпный, размеры 92х45 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1146	Профиль стальной оцинкованный шляпный, размеры 92х45 мм, толщина 1,2 мм	м

1	2	3
07.2.06.03-1147	Профиль стальной оцинкованный шляпный, размеры 85х35 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1148	Профиль стальной оцинкованный шляпный, размеры 85х35 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1149	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 30х30 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1150	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 35х35 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1151	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 40х40 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1152	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 45х45 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1153	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1154	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1155	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-1156	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1157	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 60х60 мм, толщина 1,5 мм	м
07.2.06.03-1158	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 70х70 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1159	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 70х70 мм, толщина 2,5 мм	м
07.2.06.03-1160	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 80х80 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1161	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 80х80 мм, толщина 2,5 мм	м
07.2.06.03-1162	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х90 мм, толщина 2,0 мм	м
07.2.06.03-1163	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х90 мм, толщина 2,5 мм	м
07.2.06.03-1214	Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 50х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1221	Профиль П-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 60х20 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1226	Профиль П-образный усиленный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 40х60х6 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1227	Профиль П-образный усиленный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 60х60х6 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1236	Профиль Z-образный шляпный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 40х20х20 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1239	Профиль Т-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 80х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1240	Профиль Т-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 100х30 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1242	Профиль С-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 60х25 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1243	Профиль С-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 80х25 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1247	Профиль квадратный незамкнутый из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 60х80 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-1248	Профиль квадратный незамкнутый из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 60х80 мм, толщина стали 1,5 мм	м
07.2.06.03-1262	Соединитель профилей из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 200х80х60 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.03-1278	Планка горизонтального шва из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 45х18 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.03-1279	Планка вертикального шва из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 52х12 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.04-0152	Уголок вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.04-0153	Уголок монтажный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.04-0154	Уголки фиксирующие из оцинкованной стали с полимерным покрытием для угловых элементов облицовки навесных вентилируемых фасадов, сечение 40х40 мм, длина 39,5 мм, толщина стали 1,2 мм	10 шт
07.2.06.04-0155	Упор откоса из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х50х50 мм, толщина стали 0,7 мм	шт
07.2.06.04-0156	Упор откоса коробчатый из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х50х50 мм, толщина стали 0,7 мм	шт
07.2.06.04-0157	Кляммер из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 69х65х16 мм, толщина 1,2 мм	шт
07.2.06.04-0158	Кляммер из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 69х39х16 мм, толщина 1,2 мм	шт
07.2.06.04-0159	Кляммер из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 39х65х16 мм, толщина 1,2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2
07.2.06.06-0051	Профиль стальной оцинкованный для крепления плит вентилируемого фасада, в комплекте с профилем горизонтальным и вертикальным, декоративным профилем	т
07.2.06.06-1010	Кронштейн из алюминия окрашенный П-образный для навесных вентилируемых фасадов, толщина 2,2 мм, размеры 150х100х56 мм	шт
07.2.06.06-1050	Кронштейн стеновой из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл
07.2.06.06-1051	Кронштейн опорный из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл
07.2.06.06-1060	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 85х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1062	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 135х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1064	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 175х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1066	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 225х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1068	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 275х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1070	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 175х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1072	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 225х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1074	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 275х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1076	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 85х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1078	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 135х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1080	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 175х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1082	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 225х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1084	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 275х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1086	Элемент температурный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х58х38 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.06-1088	Элемент температурный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 140х58х38 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.06-1090	Элемент температурный V-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 57,2х13 мм, длина 40 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.06-1092	Элемент температурный вертикального шва из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х41 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.06-1094	Элемент температурный вертикального шва из оцинкованной стали V-образный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х32 мм, толщина стали 0,7 мм	м
08.1.02.07-0200	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2
08.1.02.23-0011	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм	м2
09.3.01.04-0002	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 180х59х160 мм	шт
09.3.01.04-0004	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х80 мм	шт
09.3.01.04-0006	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х130 мм	шт
09.3.01.04-0008	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х160 мм	шт
09.3.01.04-0010	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х80 мм	шт

1	2	3
09.3.01.04-0012	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х130 мм	шт
09.3.01.04-0014	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х160 мм	шт
09.3.01.04-0016	Кронштейн L-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 180х130х62 мм	шт
09.3.01.04-0018	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х80 мм	шт
09.3.01.04-0020	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х130 мм	шт
09.3.01.04-0022	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х160 мм	шт
09.3.01.04-0024	Профиль L-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 62х40 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м
09.3.01.04-0026	Профиль T-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 62х80 мм, толщина алюминия 1,8 мм	м
09.3.01.04-0028	Профиль DT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 100х80 мм, толщина алюминия 1,8 мм	м
09.3.01.04-0030	Профиль DT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 100х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м
09.3.01.04-0032	Профиль DT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х79 мм, толщина алюминия 1,5 мм	м
09.3.01.04-0034	Профиль H-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 80х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м
09.3.01.04-0036	Профиль H-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х79 мм, толщина алюминия 2 мм	м
09.3.01.04-0038	Планка внешнего угла из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение криволинейное 63х63 мм	м
09.3.01.04-0040	Соединитель H-профилей из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 45х72 мм	м
09.3.01.04-0042	Соединитель DT-профилей из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 75х40 мм	м
09.3.01.04-0044	Профиль горизонтальный из алюминия криволинейный для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х23 мм, толщина алюминия 2 мм	м
09.3.01.04-0046	Профиль шляпный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 125х20 мм, толщина алюминия 2 мм	м
09.3.01.04-0048	Каретка из алюминия с винтом для навесных вентилируемых фасадов, размеры 106х65х25 мм	шт
09.3.01.04-0050	Изделия крепежные (икля) из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 35х35 мм, толщина алюминия 4 мм	100 шт
09.3.01.04-0052	Изделие крепежное (аграфа) верхнее из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х23х60 мм, толщина алюминия 2 мм	шт
09.3.01.04-0054	Изделие крепежное (аграфа) нижнее из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х23х60 мм, толщина алюминия 2 мм	шт
09.3.01.04-0056	Профиль кассетный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 59х17 мм, толщина алюминия 1,2 мм	м
09.3.01.04-0058	Планка прижимная из алюминия для кассетного профиля для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36,7х5 мм, толщина алюминия 1,2 мм	м
09.3.01.04-0062	Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 30х50х80 мм, толщина алюминия 2 мм	шт
09.3.01.04-0064	Уголок крепежный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х25 мм, толщина алюминия 4 мм	шт
09.3.01.04-0066	Усилители кассет угловые из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 46х46 мм, толщина алюминия 2 мм	100 шт
28.24.037		
09.3.01.04-0016	Кронштейн L-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 180х130х62 мм	шт
28.24.038		
07.2.06.01-0120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 92х80х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1100	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х60 мм, толщина стали 1,2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.01-1102	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х110 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1104	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х160 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1118	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1121	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х90 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1122	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1123	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х120 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1124	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1126	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1128	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1130	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1132	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1134	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1136	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1138	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1140	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1142	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1144	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1146	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1147	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х90 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1148	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1149	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х120 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1150	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1152	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1154	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1156	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1158	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1160	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1162	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1164	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1166	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.01-1168	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1241	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1242	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
28.24.039		
07.2.06.01-0003	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0004	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0005	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0006	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0007	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0008	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 250х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0009	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 300х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 92х80х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1014	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 100 мм	шт
07.2.06.01-1016	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 130 мм	шт
07.2.06.01-1018	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 150 мм	шт
07.2.06.01-1020	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 180 мм	шт
07.2.06.01-1100	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х60 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1102	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х110 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1104	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х160 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1118	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1121	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х90 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1122	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1123	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х120 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1124	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1126	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1128	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1130	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1132	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1134	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1136	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1138	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 1,2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.01-1140	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1142	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1144	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1146	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1147	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х90 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1148	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1149	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х120 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1150	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1152	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1154	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1156	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1158	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1160	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1162	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1164	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1166	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1168	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1241	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1242	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1010	Кронштейн из алюминия окрашенный П-образный для навесных вентилируемых фасадов, толщина 2,2 мм, размеры 150х100х56 мм	шт
07.2.06.06-1050	Кронштейн стеновой из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл
07.2.06.06-1051	Кронштейн опорный из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл
09.3.01.04-0002	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 180х59х160 мм	шт
09.3.01.04-0004	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х80 мм	шт
09.3.01.04-0006	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х130 мм	шт
09.3.01.04-0008	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х160 мм	шт
09.3.01.04-0010	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х80 мм	шт
09.3.01.04-0012	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х130 мм	шт
09.3.01.04-0014	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х160 мм	шт
09.3.01.04-0016	Кронштейн L-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 180х130х62 мм	шт
28.24.040		
09.3.01.04-0002	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 180х59х160 мм	шт

1	2	3
09.3.01.04-0004	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х80 мм	шт
09.3.01.04-0006	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х130 мм	шт
09.3.01.04-0008	Кронштейн U-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х59х160 мм	шт
09.3.01.04-0010	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х80 мм	шт
09.3.01.04-0012	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х130 мм	шт
09.3.01.04-0014	Кронштейн UT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 230х150х160 мм	шт
09.3.01.04-0016	Кронштейн L-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 180х130х62 мм	шт
09.3.01.04-0018	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х80 мм	шт
09.3.01.04-0020	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х130 мм	шт
09.3.01.04-0022	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х160 мм	шт
28.24.041		
07.2.06.01-0003	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0004	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0005	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0006	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0007	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х70х70 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 92х80х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-0122	Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.01-0124	Профиль Т-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 65х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.01-1014	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 100 мм	шт
07.2.06.01-1016	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 130 мм	шт
07.2.06.01-1018	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 150 мм	шт
07.2.06.01-1020	Кронштейн из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 40 мм, длина 180 мм	шт
07.2.06.01-1100	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х60 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1102	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х110 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1104	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, облегченный, размеры 50х78х160 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1118	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1120	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1121	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х90 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1122	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1123	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х120 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1124	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 1,2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.01-1126	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1128	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1130	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1132	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1134	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1136	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1138	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1140	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1142	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1144	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1146	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х80 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1147	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х90 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1148	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х100 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1149	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х120 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1150	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х130 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1152	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х150 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1154	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х180 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1156	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х200 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1158	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х230 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1160	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х250 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1162	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х280 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1164	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х300 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1166	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х330 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1168	Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х350 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1174	Шайбы квадратные кладочные из оцинкованной стали с полимерным покрытием, диаметр отверстия 11 мм, размеры 42х38 мм, толщина стали 2 мм	100 шт
07.2.06.01-1176	Шайбы квадратные из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 24х20 мм, толщина стали 2 мм	100 шт
07.2.06.01-1180	Упоры Г-образные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 27х21х9 мм, толщина стали 1,0 мм	100 шт
28.24.050		
09.2.01.05-0200	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-0201	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0202	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-0203	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-0204	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-0205	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-0206	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-0207	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-0208	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
09.2.01.05-0209	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-0210	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-0211	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-0212	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-0213	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-0214	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0215	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0216	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0217	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0218	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0219	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0220	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0221	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-0222	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0223	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-0224	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-0225	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-0226	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-0227	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-0228	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-0229	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
09.2.01.05-0230	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-0231	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-0232	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-0233	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-0234	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-0235	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-0236	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
09.2.01.05-0237	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-0238	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-0239	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-0240	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-0241	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-0242	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0243	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0244	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0245	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0246	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0247	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0248	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0300	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-0301	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
09.2.01.05-0302	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-0303	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-0304	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-0305	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-0306	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-0307	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-0308	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
09.2.01.05-0309	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-0310	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-0311	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-0312	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-0313	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-0314	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0315	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0316	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0317	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0318	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0319	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0320	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0321	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-0322	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
09.2.01.05-0323	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-0324	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-0325	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-0326	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-0327	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-0328	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-0329	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
09.2.01.05-0330	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-0331	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-0332	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-0333	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-0334	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-0335	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-0336	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0337	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-0338	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-0339	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-0340	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-0341	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-0342	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0343	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0344	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0345	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0346	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0347	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0348	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0400	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-0401	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
09.2.01.05-0402	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-0403	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-0404	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-0405	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-0406	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-0407	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-0408	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0409	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-0410	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-0411	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-0412	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-0413	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-0414	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0415	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0416	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0417	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0418	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0419	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0420	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0421	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-0422	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
09.2.01.05-0423	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-0424	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-0425	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-0426	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-0427	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-0428	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-0429	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0430	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-0431	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-0432	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-0433	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-0434	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-0435	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-0436	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
09.2.01.05-0437	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-0438	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-0439	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-0440	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-0441	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-0442	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0443	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0444	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0445	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0446	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0447	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0448	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0500	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-0501	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0502	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-0503	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-0504	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-0505	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-0506	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-0507	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-0508	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
09.2.01.05-0509	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-0510	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-0511	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-0512	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-0513	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-0514	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0515	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0516	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0517	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0518	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0519	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0520	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0521	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-0522	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0523	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-0524	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-0525	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-0526	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-0527	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-0528	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-0529	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
09.2.01.05-0530	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-0531	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-0532	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-0533	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-0534	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-0535	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-0536	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
09.2.01.05-0537	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-0538	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-0539	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-0540	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-0541	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-0542	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0543	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0544	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0545	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0546	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0547	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0548	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0600	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-0601	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
09.2.01.05-0602	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-0603	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-0604	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-0605	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-0606	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-0607	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-0608	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
09.2.01.05-0609	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-0610	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-0611	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-0612	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-0613	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-0614	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0615	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0616	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0617	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0618	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0619	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0620	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0621	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-0622	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
09.2.01.05-0623	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-0624	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-0625	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-0626	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-0627	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-0628	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-0629	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
09.2.01.05-0630	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-0631	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-0632	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-0633	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-0634	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-0635	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-0636	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0637	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-0638	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-0639	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-0640	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-0641	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-0642	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0643	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0644	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0645	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0646	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0647	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0648	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0700	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-0701	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
09.2.01.05-0702	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-0703	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-0704	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-0705	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-0706	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-0707	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-0708	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0709	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-0710	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-0711	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-0712	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-0713	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-0714	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0715	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0716	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0717	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0718	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0719	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0720	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0721	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-0722	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
09.2.01.05-0723	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-0724	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-0725	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-0726	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-0727	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-0728	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-0729	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0730	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-0731	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-0732	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-0733	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-0734	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-0735	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-0736	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
09.2.01.05-0737	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-0738	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-0739	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-0740	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-0741	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-0742	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0743	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0744	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0745	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0746	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0747	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0748	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0800	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-0801	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0802	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-0803	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-0804	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-0805	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-0806	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-0807	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-0808	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
09.2.01.05-0809	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-0810	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-0811	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-0812	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-0813	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-0814	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0815	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0816	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0817	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0818	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0819	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0820	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0821	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-0822	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0823	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-0824	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-0825	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-0826	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-0827	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-0828	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-0829	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
09.2.01.05-0830	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-0831	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-0832	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-0833	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-0834	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-0835	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-0836	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
09.2.01.05-0837	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-0838	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-0839	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-0840	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-0841	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-0842	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0843	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0844	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0845	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0846	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0847	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0848	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0900	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-0901	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
09.2.01.05-0902	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-0903	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-0904	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-0905	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-0906	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-0907	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-0908	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
09.2.01.05-0909	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-0910	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-0911	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-0912	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-0913	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-0914	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0915	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0916	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0917	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0918	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0919	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0920	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-0921	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-0922	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
09.2.01.05-0923	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-0924	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-0925	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-0926	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-0927	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-0928	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-0929	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
09.2.01.05-0930	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-0931	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-0932	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-0933	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-0934	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-0935	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-0936	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-0937	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-0938	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-0939	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-0940	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-0941	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-0942	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-0943	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
09.2.01.05-0944	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-0945	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-0946	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-0947	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-0948	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-1000	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-1001	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
09.2.01.05-1002	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-1003	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-1004	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-1005	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-1006	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-1007	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-1008	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-1009	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-1010	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-1011	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-1012	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-1013	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-1014	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-1015	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
09.2.01.05-1016	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-1017	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-1018	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-1019	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-1020	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-1021	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-1022	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
09.2.01.05-1023	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-1024	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-1025	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-1026	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-1027	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-1028	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-1029	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-1030	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-1031	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-1032	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-1033	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-1034	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-1035	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-1036	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
09.2.01.05-1037	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-1038	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-1039	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-1040	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-1041	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-1042	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-1043	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
09.2.01.05-1044	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-1045	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-1046	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-1047	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-1048	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
09.2.01.05-1100	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
09.2.01.05-1101	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-1102	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
09.2.01.05-1103	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
09.2.01.05-1104	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
09.2.01.05-1105	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
09.2.01.05-1106	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
09.2.01.05-1107	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
09.2.01.05-1108	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
09.2.01.05-1109	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
09.2.01.05-1110	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
09.2.01.05-1111	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
09.2.01.05-1112	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
09.2.01.05-1113	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
09.2.01.05-1114	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
09.2.01.05-1115	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
09.2.01.05-1116	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
09.2.01.05-1117	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
09.2.01.05-1118	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
09.2.01.05-1119	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
09.2.01.05-1120	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
09.2.01.05-1121	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
09.2.01.05-1122	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-1123	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
09.2.01.05-1124	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
09.2.01.05-1125	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
09.2.01.05-1126	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
09.2.01.05-1127	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
09.2.01.05-1128	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
09.2.01.05-1129	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
09.2.01.05-1130	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
09.2.01.05-1131	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
09.2.01.05-1132	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
09.2.01.05-1133	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
09.2.01.05-1134	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
09.2.01.05-1135	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
09.2.01.05-1136	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
09.2.01.05-1137	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
09.2.01.05-1138	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
09.2.01.05-1139	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
09.2.01.05-1140	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
09.2.01.05-1141	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
09.2.01.05-1142	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
09.2.01.05-1143	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл

1	2	3
09.2.01.05-1144	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
09.2.01.05-1145	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
09.2.01.05-1146	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
09.2.01.05-1147	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
09.2.01.05-1148	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
28.24.051		
07.2.05.02-0173	Панель трехслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна плотностью 100-125 кг/м3, металлическая облицовка толщиной 0,55 мм, тип покрытия полиэстер, толщина 80 мм	м2
07.2.05.02-0180	Панель двухслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна, металлическая облицовка толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2
28.24.056		
07.2.06.01-1108	Ползун из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 78х70 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.01-1110	Ползун опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 135х64х35 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1112	Ползун опорного кронштейна вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 160х61х35 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1114	Ползун опорного кронштейна кладочный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 154х100х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1116	Ползун опорного кронштейна кладочный регулировочный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 157х157х39 мм, толщина стали 2 мм	шт
28.24.059		
09.3.01.04-0028	Профиль DT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 100х80 мм, толщина алюминия 1,8 мм	м
09.3.01.04-0030	Профиль DT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 100х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м
09.3.01.04-0032	Профиль DT-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х79 мм, толщина алюминия 1,5 мм	м
28.24.060		
09.3.01.04-0026	Профиль Т-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 62х80 мм, толщина алюминия 1,8 мм	м
28.24.061		
28.24.062		
07.2.06.01-1046	Профиль горизонтальный перфорированные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 100х55 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-0310	Профиль горизонтальный из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, сечение 48х24 мм	м
07.2.06.03-0312	Профиль шляпный горизонтальны из нержавеющей стали для крепления клинкерной плитки для навесных вентилируемых фасадов, сечение 24х10,5 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.03-0314	Профиль горизонтальный из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, сечение криволинейное 39х15 мм, толщина 0,7 мм	м
28.24.063		
07.2.06.01-0122	Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.01-0124	Профиль Т-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 65х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.01-1036	Профиль направляющий из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, ширина 80 мм, высота 32 мм	м

1	2	3
07.2.06.03-0124	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для бетонных полов, высота 60 мм, толщина стали 0,8 мм	м
07.2.06.03-0284	Профиль направляющий вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 116х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0286	Профиль направляющий вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 135,2х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0290	Профиль направляющий вертикальный усиленный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 183х80 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0292	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0294	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 70х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0296	Профиль направляющий радиусный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х20 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.04-0051	Профиль направляющий из оцинкованной стали, белый, для видимых и полускрытых подвесных систем, размеры 24х38 мм, толщина стали 0,6 мм	м
28.24.064		
07.2.06.03-0292	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0294	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 70х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
28.24.065		
07.2.06.03-0280	Профиль вертикальный межэтажный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 101,3х80 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0282	Профиль вертикальный облегченный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х27 мм, толщины сторон 1,6 и 0,7 мм	м
07.2.06.03-0284	Профиль направляющий вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 116х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0286	Профиль направляющий вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 135,2х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0290	Профиль направляющий вертикальный усиленный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 183х80 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0292	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0294	Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 70х50 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0296	Профиль направляющий радиусный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х20 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.03-0300	Профиль соединительный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 210х71х36,9 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.03-0302	Профиль соединительный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 210х91х36,9 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.03-0304	Профиль соединительный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 350х91х36,9 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.03-1236	Профиль Z-образный шляпный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры профиля 40х20х20 мм, толщина стали 1,2 мм	м
28.24.066		
07.2.06.03-0306	Профиль температурный Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры сторон 28х13х4 мм, толщина стали 0,5 мм	м
07.2.06.06-1086	Элемент температурный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х58х38 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.06-1088	Элемент температурный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 140х58х38 мм, толщина стали 1,2 мм	шт

1	2	3
07.2.06.06-1092	Элемент температурный вертикального шва из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х41 мм, толщина стали 1,2 мм	м
28.24.067		
09.3.01.04-0034	Профиль Н-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 80х100 мм, толщина алюминия 2,1 мм	м
09.3.01.04-0036	Профиль Н-образный из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х79 мм, толщина алюминия 2 мм	м
28.24.068		
09.3.01.04-0044	Профиль горизонтальный из алюминия криволинейный для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х23 мм, толщина алюминия 2 мм	м
28.24.069		
07.2.06.01-0100	Профиль вертикального шва из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х20 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.01-0101	Профиль горизонтального шва из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.01-0102	Профиль внешний угловой из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 36х36 мм, толщина стали 0,6 мм	м
07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-0197	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 65х50 мм, толщина 1,0 мм	м
07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м
07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм	м
07.2.06.03-0230	Профиль стальной оцинкованный угловой сетчатый, размеры 35х35 мм, толщина 0,4 мм	м
07.2.06.03-0282	Профиль вертикальный облегченный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 55х27 мм, толщины сторон 1,6 и 0,7 мм	м
07.2.06.03-0308	Профиль фасадный крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с фиксирующими элементами, площадь сечения 54 мм2, ширина 35,6 мм, толщина стали 0,7 мм	м
07.2.06.03-1028	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 1,0 мм	м
28.24.082		
09.3.01.04-0042	Соединитель DT-профилей из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, сечение 75х40 мм	м
28.24.087		
07.2.06.06-1060	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 85х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1062	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 135х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1064	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 175х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1066	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 225х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1068	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 275х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1070	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 175х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1072	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 225х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1074	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, кладочная, размеры 275х138х41 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1076	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 85х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1078	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 135х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1080	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 175х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1082	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 225х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.06-1084	Стойка опорного кронштейна из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, усиленная, размеры 275х90х40 мм, толщина стали 2 мм	шт
28.24.088		

1	2	3
11.3.03.15-0060	Термомост (терморазрыв) из вспененного ПВХ для навесных вентилируемых фасадов, размеры 80х84х5 мм	шт
11.3.03.15-0062	Термомост (терморазрыв) из вспененного ПВХ для навесных вентилируемых фасадов, размеры 130х84х5 мм	шт
11.3.03.15-0064	Термомост (терморазрыв) из вспененного ПВХ для навесных вентилируемых фасадов, размеры 160х84х5 мм	шт
28.24.089		
07.2.06.01-1050	Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, ширина полки 32/32 мм	м
07.2.06.01-1180	Упоры Г-образные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 27х21х9 мм, толщина стали 1,0 мм	100 шт
07.2.06.01-1403	Уголок крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60х60х62 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.01-1404	Уголок крепежный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 70х30х62 мм, толщина стали 2 мм	шт
07.2.06.04-0152	Уголок вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 60х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.04-0153	Уголок монтажный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м
07.2.06.04-0154	Уголки фиксирующие из оцинкованной стали с полимерным покрытием для угловых элементов облицовки навесных вентилируемых фасадов, сечение 40х40 мм, длина 39,5 мм, толщина стали 1,2 мм	10 шт
28.24.090		
07.2.06.01-1052	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 160 мм, высота 60 мм	10 шт
07.2.06.01-1054	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 80 мм, высота 60 мм	10 шт
07.2.06.01-1384	Удлинитель из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 71х120 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.05-0001	Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт
09.3.01.04-0018	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х80 мм	шт
09.3.01.04-0020	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х130 мм	шт
09.3.01.04-0022	Удлинитель U/UT-образного кронштейна из алюминия для навесных вентилируемых фасадов, размеры 125х56х160 мм	шт
28.24.091		
07.2.06.04-0155	Упор откоса из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х50х50 мм, толщина стали 0,7 мм	шт
07.2.06.04-0156	Упор откоса коробчатый из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 200х50х50 мм, толщина стали 0,7 мм	шт
28.24.092		
07.2.06.06-1090	Элемент температурный V-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 57,2х13 мм, длина 40 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
07.2.06.06-1094	Элемент температурный вертикального шва из оцинкованной стали V-образный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 120х32 мм, толщина стали 0,7 мм	м
29.01.001		
01.7.12.16-0120	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 11/11 кН/м, диаметр сечения 510 мм	м
01.7.12.16-0121	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 20/20 кН/м, диаметр сечения 510 мм	м
01.7.12.16-0122	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 33/33 кН/м, диаметр сечения 510 мм	м
01.7.12.16-0123	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 11/11 кН/м, диаметр сечения 1340 мм	м

1	2	3
01.7.12.16-0124	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 20/20 кН/м, диаметр сечения 1340 мм	м
01.7.12.16-0125	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 33/33 кН/м, диаметр сечения 1340 мм	м
01.7.12.16-0126	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 40/40 кН/м, диаметр сечения 1340 мм	м
01.7.12.16-0127	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 40/40 кН/м, диаметр сечения 3200 мм	м
01.7.12.16-0128	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 40/40 кН/м, диаметр сечения 6000 мм	м
01.7.12.16-0129	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, диаметр сечения 6000 мм	м
01.7.12.16-0130	Контейнер из тканого полипропиленового полотна для обезвоживания суспензий с раструбом, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м, диаметр сечения 8000 мм	м
30.01.001		
01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т
01.7.16.02-0005	Леса оцинкованные стоечные приставные клиновые модульные, в комплекте (стойки, горизонтали, диагонали, металлические щиты настила, лестницы, кронштейны, домкраты, стартовые элементы, стеновые опоры, ограждения)	т
30.01.002		
01.7.16.02-0005	Леса оцинкованные стоечные приставные клиновые модульные, в комплекте (стойки, горизонтали, диагонали, металлические щиты настила, лестницы, кронштейны, домкраты, стартовые элементы, стеновые опоры, ограждения)	т
30.01.007		
01.7.16.04-0001	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	т
01.7.16.04-0012	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0013	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен	т
01.7.16.04-0014	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2
01.7.16.04-0021	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х1500 мм	т
01.7.16.04-0100	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х3000 мм	м2
01.7.16.04-0101	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х3000 мм	м2
01.7.16.04-0102	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х3000 мм	м2
01.7.16.04-0103	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х3000 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0104	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х3000 мм	м2
01.7.16.04-0105	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0106	Щит опалубки линейный крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х3000 мм	м2
01.7.16.04-0107	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0108	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0109	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х2000 мм	м2
01.7.16.04-0110	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х2000 мм	м2
01.7.16.04-0111	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х2000 мм	м2
01.7.16.04-0112	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х2000 мм	м2
01.7.16.04-0113	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х2000 мм	м2
01.7.16.04-0114	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х2000 мм	м2
01.7.16.04-0115	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х2000 мм	м2
01.7.16.04-0116	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0117	Щит опалубки угловой наружный комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0118	Щит опалубки угловой наружный комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 300х300х3000 мм	м2
01.7.16.04-0119	Щит опалубки угловой внутренний комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х500х3000 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0120	Щит опалубки угловой внутренний комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 300х300х3000 мм	м2
01.7.16.04-0122	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0123	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2
01.7.16.04-0124	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х1500 мм	м2
01.7.16.04-0125	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х3000 мм	м2
01.7.16.04-0126	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х3000 мм	м2
01.7.16.04-0127	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х3000 мм	м2
01.7.16.04-0128	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х3000 мм	м2
01.7.16.04-0129	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х3000 мм	м2
01.7.16.04-0130	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0131	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х3000 мм	м2
01.7.16.04-0132	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0133	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0134	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х2000 мм	м2
01.7.16.04-0135	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х2000 мм	м2
01.7.16.04-0136	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х2000 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0137	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х2000 мм	м2
01.7.16.04-0138	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х2000 мм	м2
01.7.16.04-0139	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х2000 мм	м2
01.7.16.04-0140	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х2000 мм	м2
01.7.16.04-0141	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0142	Щит опалубки угловой, наружный, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0143	Щит опалубки угловой, наружный, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 300х300х3000 мм	м2
01.7.16.04-0144	Щит опалубки угловой, внутренний, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0145	Щит опалубки угловой, внутренний, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 300х300х3000 мм	м2
01.7.16.04-0150	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х400 мм	м2
01.7.16.04-0154	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1500х400 мм	м2
01.7.16.04-0156	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1500х500 мм	м2
01.7.16.04-0158	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1500х600 мм	м2
01.7.16.04-0160	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1800х400 мм	м2
01.7.16.04-0162	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1800х500 мм	м2
01.7.16.04-0164	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1800х600 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0166	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х400 мм	м2
01.7.16.04-0168	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х600 мм	м2
01.7.16.04-0170	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1500х400 мм	м2
01.7.16.04-0172	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1500х500 мм	м2
01.7.16.04-0174	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1500х600 мм	м2
01.7.16.04-0176	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1800х400 мм	м2
01.7.16.04-0178	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1800х500 мм	м2
01.7.16.04-0180	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1800х600 мм	м2
30.01.008		
01.7.16.04-0498	Ригель стальной линейный для балочно-ригельной опалубки	т
01.7.16.04-0499	Ригель стальной угловой для балочно-ригельной опалубки	т
30.01.009		
01.7.16.04-0150	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х400 мм	м2
30.01.015		
01.7.16.04-0150	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х400 мм	м2
30.01.016		
01.7.16.04-0012	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0014	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2
01.7.16.04-0021	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х1500 мм	т
01.7.16.04-0100	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х3000 мм	м2
01.7.16.04-0101	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х3000 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0102	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х3000 мм	м2
01.7.16.04-0103	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х3000 мм	м2
01.7.16.04-0104	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х3000 мм	м2
01.7.16.04-0105	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0106	Щит опалубки линейный крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х3000 мм	м2
01.7.16.04-0107	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0108	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0109	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х2000 мм	м2
01.7.16.04-0110	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х2000 мм	м2
01.7.16.04-0111	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х2000 мм	м2
01.7.16.04-0112	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х2000 мм	м2
01.7.16.04-0113	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х2000 мм	м2
01.7.16.04-0114	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х2000 мм	м2
01.7.16.04-0115	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х2000 мм	м2
01.7.16.04-0116	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0122	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х3000 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0123	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2
01.7.16.04-0124	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х1500 мм	м2
01.7.16.04-0125	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х3000 мм	м2
01.7.16.04-0126	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х3000 мм	м2
01.7.16.04-0127	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х3000 мм	м2
01.7.16.04-0128	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х3000 мм	м2
01.7.16.04-0129	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х3000 мм	м2
01.7.16.04-0130	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0131	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х3000 мм	м2
01.7.16.04-0132	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0133	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0134	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х2000 мм	м2
01.7.16.04-0135	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х2000 мм	м2
01.7.16.04-0136	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х2000 мм	м2
01.7.16.04-0137	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х2000 мм	м2
01.7.16.04-0138	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х2000 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0139	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х2000 мм	м2
01.7.16.04-0140	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х2000 мм	м2
01.7.16.04-0141	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х2000 мм	м2
30.01.017		
01.7.16.04-0001	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	т
01.7.16.04-0012	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0013	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен	т
01.7.16.04-0014	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2
01.7.16.04-0018	Опалубка переставная блочная металлическая туннельная, с опиранием на сооружение, для опалубки куполов (свода и стен тоннелей)	т
01.7.16.04-0019	Опалубка передвижная блочная металлическая туннельная, с опиранием на сооружение, для опалубки куполов (свода и стен тоннелей)	т
01.7.16.04-0021	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х1500 мм	т
01.7.16.04-0100	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х3000 мм	м2
01.7.16.04-0101	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х3000 мм	м2
01.7.16.04-0102	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х3000 мм	м2
01.7.16.04-0103	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х3000 мм	м2
01.7.16.04-0104	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х3000 мм	м2
01.7.16.04-0105	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0106	Щит опалубки линейный крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х3000 мм	м2
01.7.16.04-0107	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х3000 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0108	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0109	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х2000 мм	м2
01.7.16.04-0110	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х2000 мм	м2
01.7.16.04-0111	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х2000 мм	м2
01.7.16.04-0112	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х2000 мм	м2
01.7.16.04-0113	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х2000 мм	м2
01.7.16.04-0114	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х2000 мм	м2
01.7.16.04-0115	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х2000 мм	м2
01.7.16.04-0116	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0117	Щит опалубки угловой наружный комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0118	Щит опалубки угловой наружный комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 300х300х3000 мм	м2
01.7.16.04-0119	Щит опалубки угловой внутренний комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0120	Щит опалубки угловой внутренний комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 300х300х3000 мм	м2
01.7.16.04-0122	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0123	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2
01.7.16.04-0124	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х1500 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0125	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х3000 мм	м2
01.7.16.04-0126	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х3000 мм	м2
01.7.16.04-0127	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х3000 мм	м2
01.7.16.04-0128	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х3000 мм	м2
01.7.16.04-0129	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х3000 мм	м2
01.7.16.04-0130	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0131	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х3000 мм	м2
01.7.16.04-0132	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х3000 мм	м2
01.7.16.04-0133	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0134	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1000х2000 мм	м2
01.7.16.04-0135	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 900х2000 мм	м2
01.7.16.04-0136	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 800х2000 мм	м2
01.7.16.04-0137	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 700х2000 мм	м2
01.7.16.04-0138	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 600х2000 мм	м2
01.7.16.04-0139	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х2000 мм	м2
01.7.16.04-0140	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 400х2000 мм	м2

1	2	3
01.7.16.04-0141	Щит опалубки линейный, крупнощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 200х2000 мм	м2
01.7.16.04-0142	Щит опалубки угловой, наружный, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0143	Щит опалубки угловой, наружный, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 300х300х3000 мм	м2
01.7.16.04-0144	Щит опалубки угловой, внутренний, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 500х500х3000 мм	м2
01.7.16.04-0145	Щит опалубки угловой, внутренний, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 300х300х3000 мм	м2
01.7.16.04-0150	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х400 мм	м2
30.01.018		
01.7.16.04-0014	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2
01.7.16.04-0021	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х1500 мм	т
01.7.16.04-0123	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х500 мм	м2
01.7.16.04-0124	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2,5 мм, профилей перемычек толщиной 2 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х1500 мм	м2
01.7.16.04-0150	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х400 мм	м2
30.01.019		
01.7.16.04-0001	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	т
01.7.16.04-0013	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен	т
30.01.020		
01.7.16.04-0001	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	т
01.7.16.04-0013	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен	т
01.7.16.04-0018	Опалубка переставная блочная металлическая туннельная, с опиранием на сооружение, для опалубки куполов (свода и стен тоннелей)	т
01.7.16.04-0019	Опалубка передвижная блочная металлическая туннельная, с опиранием на сооружение, для опалубки куполов (свода и стен тоннелей)	т
30.01.021		
30.01.022		
01.7.16.04-0019	Опалубка передвижная блочная металлическая туннельная, с опиранием на сооружение, для опалубки куполов (свода и стен тоннелей)	т
30.01.034		
09.3.01.02-0001	Стойка металлическая телескопическая для опалубки, диаметр внешней трубы 60 мм, диаметр внутренней трубы 50 мм, длина от 1,6 м до 2,75 м	шт
30.01.035		

1	2	3
31.01.001		
01.7.09.01-0001	Аммонит 6ЖВ в патронированном виде, диаметр 32 мм	т
01.7.09.01-0002	Аммонит 6ЖВ в порошкообразном виде	т
31.01.002		
01.7.09.04-0075	Головка кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
01.7.09.04-0076	Головка кумулятивного перфоратора под патрон с центратором, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
31.01.003		
01.7.09.02-0001	Детонит в патронах, диаметр 28 мм	т
31.01.004		
01.7.09.04-0056	Заряд кумулятивный, диаметр 47 мм, высота 55 мм, масса взрывчатого вещества 27 г, глубина пробития 897 мм, диаметр входного отверстия 11,7 мм	шт
01.7.09.04-0057	Заряд кумулятивный, диаметр 47 мм, высота 55 мм, масса взрывчатого вещества 27 г, глубина пробития 210 мм, диаметр входного отверстия 25,2 мм	шт
31.01.005		
01.7.09.04-0083	Кольцо уплотнительное кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
31.01.006		
01.7.09.04-0086	Контакт кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
31.01.007		
01.7.09.04-0080	Наконечник кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
01.7.09.04-0081	Наконечник кумулятивного перфоратора под патрон, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
01.7.09.04-0082	Наконечник кумулятивного перфоратора под патрон, с центратором, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
31.01.008		
01.7.09.04-0055	Патрон термитный	шт
01.7.11.01-0022	Спичка термитная	шт
31.01.009		
01.7.09.04-0078	Переходник кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
31.01.010		
21.2.03.02-1151	Провод монтажный теплостойкий с одной медной жилой и изоляцией из фторопласта, сечение жилы 0,5 мм	1000 м
31.01.011		
01.7.09.04-0072	Секция для кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм, длина секции 1 м	шт
01.7.09.04-0073	Секция для кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм, длина секции 2 м	шт
01.7.09.04-0074	Секция для кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм, длина секции 3 м	шт
31.01.012		
01.7.09.04-0084	Центратор кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
31.01.013		
01.7.09.04-0085	Электроввод кумулятивного перфоратора, поперечный габарит перфоратора без центратора 89 мм	шт
31.02.001		
01.7.07.24-0106	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов без разделения, класс чувствительности С3, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0108	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов без разделения, класс чувствительности С4, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0110	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов без разделения, класс чувствительности С5, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0112	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов без разделения, класс чувствительности С6, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0114	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов без разделения, для применения с флуоресцентным усиливающим экраном, размеры 300х400 мм	м2

1	2	3
01.7.07.24-0152	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С1, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0154	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С2, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0156	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С3, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0158	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С4, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0160	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0162	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С6, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0196	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С3, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0198	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С4, размеры 300х400 мм	м2
01.7.07.24-0200	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С5, размеры 300х400 мм	м2
31.02.002		
01.7.07.24-0100	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов без разделения, класс чувствительности С3, размеры 240х300 мм	м2
01.7.07.24-0102	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов без разделения, класс чувствительности С4, размеры 240х300 мм	м2
01.7.07.24-0104	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов без разделения, класс чувствительности С5, размеры 240х300 мм	м2
01.7.07.24-0148	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С3, размеры 240х300 мм	м2
01.7.07.24-0150	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 240х300 мм	м2
01.7.07.24-0208	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами в светонепроницаемых конвертах, вскрываемых с помощью ниток, класс чувствительности С5, размеры 240х300 мм	м2
31.02.003		
01.7.07.24-0116	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 60х240 мм	м2
01.7.07.24-0118	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 60х480 мм	м2
01.7.07.24-0120	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С3, размеры 100х240 мм	м2
01.7.07.24-0122	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С4, размеры 100х240 мм	м2
01.7.07.24-0124	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 100х240 мм	м2
01.7.07.24-0126	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С3, размеры 100х400 мм	м2
01.7.07.24-0128	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С4, размеры 100х400 мм	м2
01.7.07.24-0130	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 100х400 мм	м2
01.7.07.24-0132	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С1, размеры 100х480 мм	м2
01.7.07.24-0134	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С3, размеры 100х480 мм	м2
01.7.07.24-0136	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С4, размеры 100х480 мм	м2
01.7.07.24-0138	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 100х480 мм	м2
01.7.07.24-0140	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С3, размеры 150х400 мм	м2

1	2	3
01.7.07.24-0142	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 150х400 мм	м2
01.7.07.24-0144	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С3, размеры 180х240 мм	м2
01.7.07.24-0146	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных листами бумаги, класс чувствительности С5, размеры 180х240 мм	м2
01.7.07.24-0164	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С3, размеры 60х240 мм	м2
01.7.07.24-0166	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С4, размеры 60х240 мм	м2
01.7.07.24-0168	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С5, размеры 60х240 мм	м2
01.7.07.24-0170	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С5, размеры 60х400 мм	м2
01.7.07.24-0172	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С3, размеры 60х480 мм	м2
01.7.07.24-0174	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С5, размеры 60х480 мм	м2
01.7.07.24-0176	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С3, размеры 90х120 мм	м2
01.7.07.24-0178	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С5, размеры 90х120 мм	м2
01.7.07.24-0180	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С3, размеры 100х240 мм	м2
01.7.07.24-0182	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С4, размеры 100х240 мм	м2
01.7.07.24-0184	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С5, размеры 100х240 мм	м2
01.7.07.24-0186	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С3, размеры 100х400 мм	м2
01.7.07.24-0188	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С5, размеры 100х400 мм	м2
01.7.07.24-0190	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С3, размеры 100х480 мм	м2
01.7.07.24-0192	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С4, размеры 100х480 мм	м2
01.7.07.24-0194	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами и запаянных вакуумным способом в светонепроницаемые пластиковые конверты, класс чувствительности С5, размеры 100х480 мм	м2
01.7.07.24-0202	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами в светонепроницаемых конвертах, вскрываемых с помощью ниток, класс чувствительности С5, размеры 100х720 мм	м2
01.7.07.24-0204	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами в светонепроницаемых конвертах, вскрываемых с помощью ниток, класс чувствительности С5, размеры 150х400 мм	м2
01.7.07.24-0206	Пленка радиографическая листовая, упаковка 100 листов, разделенных свинцовыми экранами в светонепроницаемых конвертах, вскрываемых с помощью ниток, класс чувствительности С5, размеры 180х240 мм	м2
01.7.07.24-0210	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон без свинцового экрана, класс чувствительности С5, ширина 35 мм	10 м

1	2	3
01.7.07.24-0212	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон без свинцового экрана, класс чувствительности С3, ширина 70 мм	10 м
01.7.07.24-0220	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон со свинцовыми экранами, класс чувствительности С3, ширина 35 мм	10 м
01.7.07.24-0222	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон со свинцовыми экранами, класс чувствительности С3, ширина 60 мм	10 м
01.7.07.24-0224	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон со свинцовыми экранами, класс чувствительности С5, ширина 60 мм	10 м
31.02.004		
01.7.07.24-0212	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон без свинцового экрана, класс чувствительности С3, ширина 70 мм	10 м
01.7.07.24-0214	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон без свинцового экрана, класс чувствительности С5, ширина 70 мм	10 м
01.7.07.24-0226	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон со свинцовыми экранами, класс чувствительности С3, ширина 70 мм	10 м
01.7.07.24-0228	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон со свинцовыми экранами, класс чувствительности С5, ширина 70 мм	10 м
31.02.005		
01.7.07.24-0216	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон без свинцового экрана, класс чувствительности С3, ширина 100 мм	10 м
01.7.07.24-0218	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон без свинцового экрана, класс чувствительности С5, ширина 100 мм	10 м
01.7.07.24-0230	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон со свинцовыми экранами, класс чувствительности С3, ширина 100 мм	10 м
01.7.07.24-0232	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон со свинцовыми экранами, класс чувствительности С5, ширина 100 мм	10 м
31.03.001		
01.4.03.06-0202	Ампула однокамерная из нетканого материала для анкерной крепи, забойки шпура при проведении взрывных работ, заполненная минеральной сухой смесью, диаметр 38 мм, длина 350 мм	шт
01.4.03.06-0206	Ампула однокамерная из нетканого материала для анкерной крепи в горных выработках, заполненная минеральной сухой смесью, диаметр 23 мм, длина 400 мм	шт
01.4.03.06-0208	Ампула однокамерная из нетканого материала для анкерной крепи в горных выработках, заполненная минеральной сухой смесью, диаметр 23 мм, длина 600 мм	шт
01.4.03.06-0210	Ампула двухкамерная из полимерной пленки для анкерной крепи в горных выработках, заполненная минеральной сухой смесью и отверждающим составом, диаметр 25 мм, длина 450 мм	шт
01.4.03.06-0212	Ампула двухкамерная из полимерной пленки для анкерной крепи в горных выработках, заполненная минеральной сухой смесью и отверждающим составом, диаметр 25 мм, длина 600 мм	шт
01.4.03.06-0214	Ампула двухкамерная из полимерной пленки для анкерной крепи в горных выработках, заполненная полиэфирной смолой и отвердителем, односкоростная, диаметр 25 мм, длина 300 мм	шт
01.4.03.06-0216	Ампула двухкамерная из полимерной пленки для анкерной крепи в горных выработках, заполненная полиэфирной смолой и отвердителем, односкоростная, диаметр 25 мм, длина 450 мм	шт
01.4.03.06-0218	Ампула двухкамерная из полимерной пленки для анкерной крепи в горных выработках, заполненная полиэфирной смолой и отвердителем, односкоростная, диаметр 25 мм, длина 600 мм	шт
01.4.03.06-0220	Ампула двухкамерная из полимерной пленки для анкерной крепи в горных выработках, заполненная полиэфирной смолой и отвердителем, односкоростная, диаметр 25 мм, длина 750 мм	шт
31.03.002		
31.03.003		
01.4.03.06-0051	Гайка стальная сферическая для винтовой штанги диаметром 30 мм, размер под ключ 46 мм, высота 35 мм	шт
01.4.03.06-0052	Гайка стальная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер под ключ 65 мм, высота 50 мм	шт
01.4.03.06-0053	Гайка стальная сферическая для винтовой штанги диаметром 52 мм, размер под ключ 80 мм, высота 70 мм	шт
01.4.03.06-0054	Гайка стальная сферическая для винтовой штанги диаметром 73 мм, размер под ключ 95 мм, высота 70 мм	шт

1	2	3
01.4.03.06-0055	Гайка стальная сферическая для винтовой штанги диаметром 103 мм, размер под ключ 125 мм, высота 130 мм	шт
01.4.03.06-0056	Гайка стальная сферическая для винтовой штанги диаметром 103 мм, размер под ключ 125 мм, высота 80 мм	шт
01.4.03.06-0057	Гайка стальная сферическая для винтовой штанги диаметром 127 мм, размер под ключ 140 мм, высота 140 мм	шт
01.4.03.06-0058	Гайка стальная сферическая для винтовой штанги диаметром 196 мм, размер под ключ 240 мм, высота 300 мм	шт
01.4.03.06-0059	Гайка из нержавеющей стали сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер под ключ 46 мм, высота 35 мм	шт
01.4.03.06-0060	Гайка из нержавеющей стали сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер под ключ 65 мм, высота 50 мм	шт
01.4.03.06-0061	Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 30 мм, размер под ключ 46 мм, высота 35 мм	шт
01.4.03.06-0062	Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 40 мм, размер под ключ 65 мм, высота 50 мм	шт
01.4.03.06-0063	Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 52 мм, размер под ключ 80 мм, высота 70 мм	шт
01.4.03.06-0064	Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 73 мм, размер под ключ 95 мм, высота 70 мм	шт
01.4.03.06-0065	Гайка стальная оцинкованная сферическая для винтовой штанги диаметром 103 мм, размер под ключ 125 мм, высота 80 мм	шт
31.03.004		
23.5.02.03-0127	Замки для шпунтов сварных трубчатых типа КО (кулачок-обойма), размер от 169 мм до 500 мм, сталь 09Г2С, минимальный класс прочности С325	т
31.03.005		
31.03.006		
01.4.03.03-0011	Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °С, плотность 1,25-1,45 г/см3	т
01.4.03.03-0014	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °С, плотность 1,50-1,60 г/см3	т
01.4.03.03-0023	Добавка порошкообразная на основе полианионного целлюлозного полимера для регулирования фильтрационных характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 92 %, термостойкость +140 °С, плотность 1,50-1,60 г/см3	т
31.03.007		
23.8.05.15-0020	Оголовок чугунный для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 107-127 мм, диаметр выхода 32 мм	шт
23.8.05.15-0021	Оголовок чугунный для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 127-140 мм, диаметр выхода 32-40 мм	шт
23.8.05.15-0022	Оголовок чугунный для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 140-160 мм, диаметр выхода 32-40 мм	шт
23.8.05.15-0026	Оголовок чугунный для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 168-170 мм, диаметр выхода 32-40 мм	шт
23.8.05.15-0027	Оголовок чугунный для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 219-225 мм, диаметр выхода 40-63 мм	шт
24.3.05.19-0050	Оголовок пластиковый для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 90-100 мм, диаметр выхода 25-32 мм	шт
24.3.05.19-0051	Оголовок пластиковый для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 110-130 мм, диаметр выхода 25-32 мм	шт
24.3.05.19-0052	Оголовок пластиковый для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 130-140 мм, диаметр выхода 32 мм	шт
24.3.05.19-0053	Оголовок пластиковый для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 130-140 мм, диаметр выхода 40 мм	шт
24.3.05.19-0054	Оголовок пластиковый для герметизации скважин, диаметр обсадной трубы 140-160 мм, диаметр выхода 32-40 мм	шт
31.03.008		
01.4.01.07-0005	Патроны угленита Э-6	кг
31.03.009		
31.03.010		

1	2	3
31.03.011		
01.4.01.08-0001	Пневмоударники погружные, тип П-105-2.6	шт
01.4.01.08-0003	Пневмоударники погружные, тип П-110-2.8	шт
01.4.01.08-0004	Пневмоударники погружные, тип П-110-3.2	шт
01.4.01.08-0005	Пневмоударники погружные, тип П-105-2.8	шт
01.4.01.08-0006	Пневмоударники погружные, тип П-130-4.0	шт
01.4.01.08-0007	Пневмоударники погружные, тип П-130-6.3	шт
01.4.01.08-0008	Пневмоударники погружные, тип П-160-5.5	шт
31.03.012		
01.4.03.01-0009	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т	т
01.4.03.01-0010	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 16,0-19,0 м3/т	т
01.4.03.01-0011	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 12,0-15,0 м3/т	т
01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т
01.4.03.01-0022	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т	т
31.03.013		
31.03.014		
01.7.07.29-0002	Пыль инертная гидрофобная, марка ПИГ	т
31.03.015		
01.4.03.01-0009	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т	т
01.4.03.01-0010	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 16,0-19,0 м3/т	т
01.4.03.01-0011	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 12,0-15,0 м3/т	т
01.4.03.01-0021	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т	т
01.4.03.01-0022	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т	т
02.1.01.02-0002	Грунт глинистый (суглинок)	м3
02.1.01.02-0006	Грунт глинистый (супесь)	м3
31.03.016		
01.4.03.03-0032	Состав на основе анионных ПАВ для кондиционирования грунтов, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °С	кг
01.4.03.03-0034	Состав полимерный для кондиционирования грунтов и суспензий, плотность 1,05 г/см3 при температуре +20 °С	кг
01.4.03.03-0036	Состав полимерный для кондиционирования грунтов глинистых, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °С	кг
31.03.017		
31.03.018		
31.03.019		
01.4.04.01-0001	Фильтр стержневой перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 168 мм, перфорация с просечным листом из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 10,6 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0002	Фильтр стержневой перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 178 мм, перфорация с просечным листом из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 11,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0003	Фильтр стержневой перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 245 мм, перфорация с просечным листом из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 12 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0004	Фильтр стержневой перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 168 мм, перфорация с обмоткой проволокой из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 10,6 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0005	Фильтр стержневой перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 178 мм, перфорация с обмоткой проволокой из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 11,5 мм, длина 5000 мм	шт

1	2	3
01.4.04.01-0006	Фильтр стержневой перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 245 мм, перфорация с обмоткой проволокой из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 12 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0007	Фильтр трубчатый перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 168 мм, продольная перфорация 25 %, толщина стенки 10,6 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0008	Фильтр трубчатый перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 178 мм, продольная перфорация 25 %, толщина стенки 11,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0009	Фильтр трубчатый перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 245 мм, продольная перфорация 25 %, толщина стенки 12 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0010	Фильтр трубчатый перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 168 мм, продольная перфорация с просечным листом из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 10,6 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0011	Фильтр трубчатый перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 178 мм, продольная перфорация с просечным листом из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 11,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0012	Фильтр трубчатый перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 245 мм, продольная перфорация с просечным листом из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 12 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0013	Фильтр трубчатый перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 178 мм, продольная перфорация с обмоткой проволокой из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 11,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.4.04.01-0014	Фильтр трубчатый перфорированный для буровых водопонизительных скважин из обсадной трубы наружным диаметром 245 мм, продольная перфорация с обмоткой проволокой из нержавеющей стали, толщина стенки трубы 12 мм, длина 5000 мм	шт
31.03.020		
01.4.03.06-0400	Центратор стальной пружинный для обсадных труб, диаметр ствола скважины 140 мм, диаметр трубы 102 мм	шт
01.4.03.06-0402	Центратор стальной пружинный для обсадных труб, диаметр ствола скважины 155 мм, диаметр трубы 114 мм	шт
01.4.03.06-0405	Центратор стальной пружинный для обсадных труб, диаметр ствола скважины 216 мм, диаметр трубы 140 мм	шт
01.4.03.06-0406	Центратор стальной пружинный для обсадных труб, диаметр ствола скважины 216 мм, диаметр трубы 146 мм	шт
01.4.03.06-0408	Центратор стальной пружинный для обсадных труб, диаметр ствола скважины 216 мм, диаметр трубы 168 мм	шт
01.4.03.06-0410	Центратор стальной пружинный для обсадных труб, диаметр ствола скважины 216 мм, диаметр трубы 178 мм	шт
01.4.03.06-0412	Центратор стальной пружинный для обсадных труб, диаметр ствола скважины 295 мм, диаметр трубы 245 мм	шт
01.4.03.06-0414	Центратор стальной пружинный для обсадных труб, диаметр ствола скважины 394 мм, диаметр трубы 324 мм	шт
31.03.021		
01.4.03.06-0186	Шайба стальная сферическая для компенсации угла наклона ±36°, диаметр отверстия 30 мм, наружный диаметр 56 мм	шт
01.4.03.06-0187	Шайба стальная сферическая для компенсации угла наклона ±36°, диаметр отверстия 40 мм, наружный диаметр 78 мм	шт
01.4.03.06-0188	Шайба стальная оцинкованная сферическая для компенсации угла наклона ±36°, диаметр отверстия 30 мм, наружный диаметр 56 мм	шт
01.4.03.06-0189	Шайба стальная оцинкованная сферическая для компенсации угла наклона ±36°, диаметр отверстия 40 мм, наружный диаметр 78 мм	шт
31.03.022		
31.03.023		
31.03.024		
31.03.025		
31.03.026		
31.03.027		
01.4.02.04-0030	Штанга стальная буровая, наружный диаметр 292,1 мм, соединительная резьба 9 1/4", длина 1686 мм	шт
31.03.033		
31.03.034		

1	2	3
32.01.001		
32.01.002		
32.01.003		
08.1.02.12-0001	Вьюшка чугунная для печи, размеры 280х280х25 мм	шт
32.01.004		
08.1.02.12-0011	Дверка чугунная для печи, поддувальная, размеры 291х160х67 мм	шт
32.01.005		
08.1.02.12-0061	Дверка чугунная для печи, топочная, размеры 291х230х67 мм	шт
32.01.006		
08.1.02.12-0071	Духовка чугунная для печи, размеры 345х289х500 мм	шт
32.01.007		
32.01.008		
08.1.02.12-0031	Задвижка чугунная для печи, размеры 390х190х27 мм	шт
32.01.019		
08.1.02.12-0100	Печь стальная отопительная на твердом топливе, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 120 мм, мощность 16 кВт, размеры 760х825х370 мм	шт
08.1.02.12-0108	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 115 мм, мощность 8 кВт, размеры 780х520х410 мм	шт
32.01.020		
08.1.02.12-0110	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 150 мм, мощность 27 кВт, размеры 920х590х850 мм	шт
32.01.021		
08.1.02.12-0100	Печь стальная отопительная на твердом топливе, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 120 мм, мощность 16 кВт, размеры 760х825х370 мм	шт
08.1.02.12-0102	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 115 мм, мощность 18 кВт, размеры 594х400х790 мм	шт
08.1.02.12-0104	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 115 мм, мощность 12 кВт, размеры 640х420х630 мм	шт
08.1.02.12-0106	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 115 мм, мощность 20 кВт, размеры 650х520х630 мм	шт
08.1.02.12-0108	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 115 мм, мощность 8 кВт, размеры 780х520х410 мм	шт
08.1.02.12-0110	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 150 мм, мощность 27 кВт, размеры 920х590х850 мм	шт
08.1.02.12-0112	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе с водяным контуром объемом 41 л, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 130 мм, мощность 12 кВт, размеры 590х410х680 мм	шт
08.1.02.12-0114	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 115 мм, мощность 6 кВт, размеры 40х594х450 мм	шт
32.01.022		
08.1.02.12-0112	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе с водяным контуром объемом 41 л, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 130 мм, мощность 12 кВт, размеры 590х410х680 мм	шт
32.01.023		
08.1.02.12-0102	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 115 мм, мощность 18 кВт, размеры 594х400х790 мм	шт
32.01.024		
08.1.02.12-0104	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 115 мм, мощность 12 кВт, размеры 640х420х630 мм	шт
32.01.025		
08.1.02.12-0106	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 115 мм, мощность 20 кВт, размеры 650х520х630 мм	шт
32.01.026		
08.1.02.12-0102	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 115 мм, мощность 18 кВт, размеры 594х400х790 мм	шт

1	2	3
08.1.02.12-0104	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 115 мм, мощность 12 кВт, размеры 640х420х630 мм	шт
08.1.02.12-0106	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 115 мм, мощность 20 кВт, размеры 650х520х630 мм	шт
08.1.02.12-0108	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 115 мм, мощность 8 кВт, размеры 780х520х410 мм	шт
08.1.02.12-0110	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 150 мм, мощность 27 кВт, размеры 920х590х850 мм	шт
08.1.02.12-0112	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе с водяным контуром объемом 41 л, окрашенная, чугунная дверка со жаростойким стеклом, диаметр дымохода 130 мм, мощность 12 кВт, размеры 590х410х680 мм	шт
08.1.02.12-0114	Печь стальная отопительно-варочная на твердом топливе, окрашенная, глухая чугунная дверка, диаметр дымохода 115 мм, мощность 6 кВт, размеры 40х594х450 мм	шт
32.01.027		
08.1.02.12-0001	Вьюшка чугунная для печи, размеры 280х280х25 мм	шт
08.1.02.12-0011	Дверка чугунная для печи, поддувальная, размеры 291х160х67 мм	шт
08.1.02.12-0031	Задвижка чугунная для печи, размеры 390х190х27 мм	шт
08.1.02.12-0041	Бак стальной для бани, объем 40 л, размеры 500х350х240 мм	шт
08.1.02.12-0061	Дверка чугунная для печи, топочная, размеры 291х230х67 мм	шт
08.1.02.12-0071	Духовка чугунная для печи, размеры 345х289х500 мм	шт
32.01.037		
07.2.04.04-0021	Плита металлическая сборная для очагов с двумя отверстиями для конфорок, размеры 710х410 мм	шт
32.01.038		
32.01.039		
17.1.02.04-0002	Плиты огнеупорные шамотно-волокнистые на глинистой связке ШВП-350	м3
17.1.02.04-0011	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 600х400х40 мм	шт
17.1.02.04-0012	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 600х400х50 мм	шт
17.1.02.04-0013	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 600х400х60 мм	шт
17.1.02.04-0014	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 700х500х40 мм	шт
17.1.02.04-0015	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 700х500х50 мм	шт
17.1.02.04-0016	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500, размеры 700х500х60 мм	шт
17.1.02.04-0031	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 600х400х30 мм	шт
17.1.02.04-0032	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 600х400х40 мм	шт
17.1.02.04-0033	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 600х400х50 мм	шт
17.1.02.04-0034	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 600х400х60 мм	шт
17.1.02.04-0035	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 700х500х30 мм	шт
17.1.02.04-0036	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 700х500х40 мм	шт
17.1.02.04-0037	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 700х500х50 мм	шт
17.1.02.04-0038	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340, размеры 700х500х60 мм	шт
17.3.01.01-0001	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный двухканальный ПХКЦП № 25, 26	т
17.3.01.01-0002	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный двухканальный ПХКЦС № 25, 26	т
17.3.01.01-0003	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный двухканальный ПХКЦУ № 25, 26	т
17.3.01.01-0011	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный одноканальный ПХКЦП № 23, 24	т
17.3.01.01-0012	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный одноканальный ПХКЦС № 23, 24	т
17.3.01.01-0013	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный одноканальный ПХКЦУ № 23, 24	т

1	2	3
17.3.01.02-0001	Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ, изделия по черт. 1, 2	т
17.3.01.02-0002	Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ, изделия по черт. 3	т
17.3.01.02-0003	Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ, изделия по черт. 4, 5, 7, 8	т
17.3.01.02-0004	Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ, изделия по черт. 6	т
33.01.001		
24.2.05.02-0001	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 100 мм	м
24.2.05.02-0002	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 150 мм	м
24.2.05.02-0003	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 200 мм	м
24.2.05.02-0011	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 300 мм	м
24.2.05.02-0012	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 400 мм	м
33.01.002		
24.2.05.03-0001	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	м
24.2.05.03-0009	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм	м
24.2.05.03-0017	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм	м
33.01.003		
24.2.05.03-0002	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм	м
24.2.05.03-0010	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм	м
24.2.05.03-0018	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм	м
33.01.004		
24.2.05.03-0003	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм	м
24.2.05.03-0011	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм	м
24.2.05.03-0019	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм	м
24.2.05.03-0025	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм	м
33.01.005		
24.2.05.03-0004	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм	м
24.2.05.03-0012	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм	м
24.2.05.03-0020	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм	м
24.2.05.03-0026	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм	м
33.01.006		
24.2.05.03-0005	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм	м
24.2.05.03-0013	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм	м
24.2.05.03-0021	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм	м
24.2.05.03-0027	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм	м
33.01.007		
24.2.05.03-0006	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм	м
24.2.05.03-0014	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм	м
24.2.05.03-0022	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм	м
33.01.008		
24.2.05.03-0007	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм	м
24.2.05.03-0015	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм	м
24.2.05.03-0023	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм	м
24.2.05.03-0028	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм	м
33.01.009		
24.2.05.03-0008	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм	м
24.2.05.03-0016	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм	м
24.2.05.03-0024	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм	м
24.2.05.03-0029	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм	м
33.01.013		
24.2.05.01-0001	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм	м
24.2.05.01-0002	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм	м

1	2	3
24.2.05.01-0003	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 200 мм	м
24.2.05.01-0004	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 250 мм	м
24.2.05.01-0005	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 300 мм	м
24.2.05.01-0006	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 400 мм	м
24.2.05.01-0007	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 500 мм	м
33.01.014		
24.2.05.01-0002	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм	м
24.2.05.01-0003	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 200 мм	м
24.2.05.01-0004	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 250 мм	м
33.01.015		
24.2.05.01-0001	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм	м
33.01.016		
24.2.05.01-0002	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм	м
33.01.017		
24.2.05.01-0001	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм	м
24.2.05.01-0002	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм	м
33.01.018		
24.2.05.01-0003	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 200 мм	м
33.01.019		
24.2.05.01-0004	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 250 мм	м
24.2.05.01-0005	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 300 мм	м
33.01.020		
24.2.05.01-0004	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 250 мм	м
33.01.021		
24.2.05.01-0005	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 300 мм	м
33.01.022		
24.2.05.01-0007	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 500 мм	м
33.01.025		
24.2.05.02-0011	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 300 мм	м
33.01.026		
24.2.05.02-0012	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр условного прохода 400 мм	м
33.02.001		
33.02.002		
33.02.003		
33.02.004		
33.02.005		
33.02.006		
33.02.007		
33.02.008		
33.02.012		
24.2.01.02-0001	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 150 мм	м
33.02.013		
24.2.01.02-0002	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 200 мм	м
33.02.014		
24.2.01.02-0003	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 250 мм	м
33.02.015		
24.2.01.02-0004	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 300 мм	м
33.02.016		
24.2.01.02-0005	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 350 мм	м
33.02.017		
24.2.01.02-0006	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 400 мм	м
33.02.018		
24.2.01.02-0007	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 450 мм	м
33.02.019		
24.2.01.02-0008	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 500 мм	м
33.02.020		

1	2	3
24.2.01.02-0009	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 550 мм	м
33.02.021		
24.2.01.02-0010	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 600 мм	м
33.03.001		
23.6.01.01-0001	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.6.01.01-0002	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.6.01.01-0003	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.03.004		
33.03.005		
23.6.02.01-0010	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 80 мм	м
33.03.006		
23.6.02.01-0011	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 100 мм	м
33.03.007		
23.6.02.01-0009	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 125 мм	м
33.03.008		
23.6.02.01-0012	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 150 мм	м
33.03.009		
23.6.02.01-0013	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 200 мм	м
33.03.010		
23.6.02.01-0014	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 250 мм	м
33.03.011		
23.6.02.01-0015	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 300 мм	м
33.03.012		
23.6.02.01-0016	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 350 мм	м
33.03.013		
23.6.02.01-0001	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 400 мм	м
33.03.017		
23.6.02.01-0002	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 500 мм	м
33.03.018		
23.6.02.01-0003	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 600 мм	м
33.03.019		
23.6.02.01-0004	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 700 мм	м
33.03.020		
23.6.02.01-0005	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 800 мм	м

1	2	3
33.03.021		
23.6.02.01-0006	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 900 мм	м
33.03.022		
23.6.02.01-0007	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 1000 мм	м
33.03.023		
23.6.02.01-0017	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 1200 мм	м
33.03.024		
23.6.02.01-0018	Трубы чугунные напорные высокопрочные под беззамковое соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 1400 мм	м
33.03.028		
33.03.029		
33.03.030		
33.04.001		
33.04.002		
33.04.003		
33.04.004		
33.04.005		
33.04.006		
33.04.010		
33.04.011		
33.04.012		
33.04.013		
33.04.014		
33.04.015		
33.04.016		
33.04.021		
33.04.022		
33.04.023		
33.04.024		
33.04.025		
33.04.026		
33.04.031		
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.037		
23.3.01.09-0001	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 114 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
23.3.01.09-0002	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 127 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
23.3.01.09-0003	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 140 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
23.3.01.09-0004	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 146 мм, толщина стенки 8,9 мм	м
23.3.01.09-0005	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 178 мм, толщина стенки 11,5 мм	м
23.3.01.09-0006	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 194 мм, толщина стенки 10,9 мм	м
23.3.01.09-0007	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 219 мм, толщина стенки 11,4 мм	м

1	2	3
23.3.01.09-0008	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 245 мм, толщина стенки 11,1 мм	м
23.3.01.09-0009	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 273 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
33.04.038		
23.3.01.03-1008	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.01.03-1010	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.03-1012	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.03-1014	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.03-1016	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.01.03-1018	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.03-1020	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.01.03-1022	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.03-1024	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.01.03-1026	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.03-1028	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.03-1030	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.03-1032	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.01.03-1034	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.04-0073	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.04-0080	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.01.09-0001	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 114 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
23.3.01.09-0002	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 127 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
23.3.01.09-0003	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 140 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
23.3.01.09-0004	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 146 мм, толщина стенки 8,9 мм	м
23.3.01.09-0005	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 178 мм, толщина стенки 11,5 мм	м
23.3.01.09-0006	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 194 мм, толщина стенки 10,9 мм	м

1	2	3
23.3.01.09-0007	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 219 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
23.3.01.09-0008	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 245 мм, толщина стенки 11,1 мм	м
23.3.01.09-0009	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, диаметр 273 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
33.04.039		
23.3.01.04-0034	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,7-14,2 мм	т
33.04.040		
23.3.01.04-0001	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6,4-8,6 мм	т
23.3.01.04-0004	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 6,4-9,2 мм	т
23.3.01.04-0007	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,2-10,5 мм	т
23.3.01.04-0012	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6,5-10,7 мм	т
23.3.01.04-0018	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7,3-12,1 мм	т
23.3.01.04-0022	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 5,9 мм	т
23.3.01.04-0023	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 6,9-12,7 мм	т
23.3.01.04-0029	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки 7,6-12,7 мм	т
23.3.01.04-0034	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,7-14,2 мм	т
23.3.01.04-0040	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 245 мм, толщина стенки 7,9-13,8 мм	т
23.3.01.04-0046	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,1-13,8 мм	т
23.3.01.04-0052	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 8,5-14,8 мм	т
23.3.01.04-0057	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружным диаметр 324 мм, толщина стенки 9,5-14 мм	т
23.3.01.04-0062	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 340 мм, толщина стенки 9,7-14 мм	т
23.3.01.04-0067	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9-12 мм	т
23.3.01.04-0071	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9-12 мм	т
23.3.01.04-0075	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 9,5-12,6 мм	т
23.3.01.04-0078	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10-11 мм	т
23.3.01.04-0081	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 473 мм, толщина стенки 11,1 мм	т
23.3.01.04-0082	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм	т
33.04.041		
23.3.01.04-0029	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки 7,6-12,7 мм	т
33.04.042		
23.3.01.04-0046	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,1-13,8 мм	т
33.04.043		
23.3.01.04-0046	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,1-13,8 мм	т
23.3.01.04-0057	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружным диаметр 324 мм, толщина стенки 9,5-14 мм	т
33.04.044		

1	2	3
23.3.01.04-0062	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 340 мм, толщина стенки 9,7-14 мм	т
33.04.045		
23.3.01.04-0067	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9-12 мм	т
33.04.046		
23.3.01.04-0071	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9-12 мм	т
33.04.047		
23.3.01.04-0078	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10-11 мм	т
33.04.048		
23.3.01.04-0078	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10-11 мм	т
23.3.01.04-0081	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 473 мм, толщина стенки 11,1 мм	т
33.04.049		
23.3.01.04-0082	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм	т
33.04.060		
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
33.04.061		
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0034	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными наружу концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.062		
23.3.01.07-0015	Трубы бурильные утяжеленные из стали группы Д, наружный диаметр 165,1 мм, внутренний диаметр 71 мм	м
33.04.068		
07.3.02.12-0001	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0006	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0011	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м

1	2	3
07.3.02.12-0016	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0021	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0108	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0109	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0110	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
33.04.069		
33.04.070		
07.3.02.12-0004	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0009	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0014	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0019	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0024	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0120	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0121	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0122	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
33.04.071		
23.3.01.09-0022	Трубы обсадные колонковые из стали группы Д, тип соединения трубы - ниппельное, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм, длина 4500-6000 мм	м
33.04.072		
33.04.073		
23.3.03.02-0120	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.080		
23.3.03.02-0037	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.081		
23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0076	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0077	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0078	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0079	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0080	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0081	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0082	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0083	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
33.04.082		
23.3.03.02-0011	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.03.02-0012	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.03.02-0013	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0014	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0016	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0017	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.03.02-0018	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.03.02-0019	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0020	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0021	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.083		
23.3.03.02-0022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.03.02-0023	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.03.02-0024	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0025	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0026	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0027	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0028	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0029	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0032	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0033	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0034	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0035	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0036	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0037	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0038	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0039	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0040	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0041	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0042	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0043	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0044	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0045	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 7 мм	м
33.04.084		
23.3.03.02-1270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.085		
23.3.03.02-0026	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-1270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-1278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.086		
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
33.04.091		
23.3.01.03-1008	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.01.03-1010	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.03-1012	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.03-1014	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.03-1016	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.01.03-1018	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.03-1020	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.01.03-1022	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.03-1024	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 12 мм	м

1	2	3
23.3.01.03-1026	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.03-1028	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.03-1030	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.03-1032	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.01.03-1034	Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1 мм, толщина стенки 10 мм	м
33.04.095		
23.3.05.01-0018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0019	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.01-0020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0025	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.01-0027	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.096		
23.3.05.01-0018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0019	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.01-0020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0021	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.01-0023	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-1092	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
33.04.097		
23.3.05.01-0025	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.05.01-0026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.01-0027	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.01-0028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-1110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.01-1114	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.098		
23.3.05.01-0033	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м

1	2	3
23.3.05.01-0034	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.01-0035	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.01-0037	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.01-1124	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.099		
23.3.05.01-0038	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.01-0039	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.01-0040	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.01-1012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.01-1014	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.01-1020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.01-1024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.102		
23.3.05.02-0063	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 5,0 мм	м
33.04.103		
23.3.03.02-0061	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0062	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1628	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1630	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1632	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1634	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.3.05.02-1636	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1638	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1640	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1642	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1644	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1646	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1648	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1650	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1652	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1654	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1656	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м

1	2	3
23.3.05.02-1658	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1660	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1662	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1666	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1668	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1670	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1672	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1674	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1676	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1678	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1680	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1682	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1684	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1686	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1688	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1690	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1692	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1694	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1696	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1698	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1700	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1702	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1704	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1706	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1708	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1710	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1712	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1714	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1716	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1718	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1720	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м

1	2	3
23.3.05.02-1722	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1724	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1726	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1728	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1730	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1732	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1734	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
33.04.104		
23.3.03.02-0144	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0148	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0151	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
33.04.109		
24.2.03.03-0012	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 325 мм, длина секции 4 м	м
24.2.03.03-0016	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 4 м	м
33.04.110		
24.2.03.03-0012	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 325 мм, длина секции 4 м	м
24.2.03.03-0016	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 4 м	м
24.2.03.03-0017	Трубы стальные бетонолитные инвентарные лидерные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 1 м	м
33.04.111		
24.2.03.01-0201	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
24.2.03.03-0012	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 325 мм, длина секции 4 м	м
24.2.03.03-0016	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 4 м	м
24.2.03.03-0017	Трубы стальные бетонолитные инвентарные лидерные, наружный диаметр 245 мм, длина секции 1 м	м
33.04.115		
23.3.06.01-0021	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.02-0023	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0018	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.116		

1	2	3
23.3.06.01-0022	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.02-0024	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.06-0019	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.117		
23.3.06.04-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-1000	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.06.05-1004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.06.06-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0016	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0017	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.118		
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.06-0018	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0019	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.121		
23.3.06.02-0020	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.06-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
33.04.122		

1	2	3
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.01-1000	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.06.01-1002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.01-1004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.01-1006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.01-1008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.02-1000	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.06.03-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.03-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.04-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
23.3.06.04-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.06.04-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.06-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
33.04.123		
23.3.06.01-0020	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.01-1006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.02-0020	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.02-0021	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.02-0022	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.04-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м

1	2	3
23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0016	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0017	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.124		
23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.03-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.03-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.125		
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.02-0021	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

1	2	3
23.3.06.06-0016	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
33.04.126		
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0017	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.127		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.03-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
33.04.128		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
33.04.129		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.03-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.04-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

1	2	3
23.3.06.06-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.130		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.131		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.03-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.04-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.04-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.04-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.06-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.132		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.01-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.01-0025	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.01-0026	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.01-0027	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м

1	2	3
23.3.06.02-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.02-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.02-0027	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.02-0028	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.02-0029	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.04-0014	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.04-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.04-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.04-0031	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.04-0032	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.06-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.06-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.06-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.06.06-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.06-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.133		
23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.01-0027	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.02-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.02-0029	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.06.04-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м

1	2	3
23.3.06.04-0032	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.05-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.06-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.134		
23.3.06.01-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.02-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.06.04-0034	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.06-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
33.04.138		
23.3.03.02-0022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.03.02-0023	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.03.02-0024	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0025	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0026	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0027	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0028	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.139		
23.3.03.02-0029	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0032	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0033	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0034	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0035	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0036	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
33.04.145		
07.3.02.12-0003	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0008	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0013	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0018	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм	м

1	2	3
07.3.02.12-0023	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0116	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0117	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0118	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
33.04.146		
07.3.02.12-0005	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0010	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0015	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0020	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0025	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0129	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0130	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
33.04.147		
07.3.02.12-0001	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0002	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0003	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0004	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0005	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0006	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0007	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0008	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0009	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0010	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0011	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0012	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0013	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0014	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0015	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0016	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0017	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0018	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0019	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм	м

1	2	3
07.3.02.12-0020	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
07.3.02.12-0021	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0022	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0023	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0024	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0025	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0080	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0081	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0082	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0083	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0084	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0085	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0086	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0087	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0088	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0089	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0090	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0091	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным цинковым покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0092	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0093	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0095	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0096	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0097	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с одиночным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
07.3.02.12-0098	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0099	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0100	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0101	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 600 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0102	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0103	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 700 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0104	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0105	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 800 мм, толщина металла 2,5 мм	м

1	2	3
07.3.02.12-0106	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0107	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 68х13 мм, внутренний диаметр 900 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0108	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0109	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0110	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0112	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0113	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0114	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1300 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0116	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0117	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0118	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0120	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
07.3.02.12-0121	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0122	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0125	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0126	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 2500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0129	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0130	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0133	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0134	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3200 мм, толщина металла 3,0 мм	м
07.3.02.12-0137	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
07.3.02.12-0138	Трубы металлические гофрированные спиральновитые с двойным покрытием, размер гофра 125х26 мм, внутренний диаметр 3500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
33.04.148		
33.04.154		
23.3.03.02-0029	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0032	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1562	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.3.05.02-1564	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1566	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1568	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.155		
23.3.05.02-0007	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
23.3.05.02-0033	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
23.3.05.02-0034	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.02-0035	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.3.05.02-0036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 4,0 мм	м
23.3.05.02-1000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.05.02-1004	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.05.02-1005	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м
23.5.02.02-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1 мм	м
23.5.02.02-1068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм	м
23.5.02.02-1080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м
23.5.02.02-1082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-1110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1112	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.156		
23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0076	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
33.04.157		
23.3.03.02-0046	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0047	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0048	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0049	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0050	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0061	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0062	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0063	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0064	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0068	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0069	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0070	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0071	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0076	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0077	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1014	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1016	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1048	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1058	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м
23.3.05.02-1634	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.3.05.02-1636	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1638	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1640	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1642	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1644	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1706	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1708	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1710	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1712	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1714	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1716	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.158		
23.3.03.02-0084	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0085	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0086	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0087	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0088	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0089	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0090	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0112	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0114	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0115	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0116	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0117	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0138	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.01-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.01.01-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.01.01-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.01-0004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.5.01.01-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
33.04.159		
23.3.03.02-0144	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0146	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0147	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0148	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0149	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.01-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.01.01-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.01-0004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.5.01.01-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.06-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.06-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м

1	2	3
23.5.01.06-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0083	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.160		
23.3.03.02-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0184	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1266	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.01.06-0010	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.06-0011	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.06-0012	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.06-0013	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.06-0014	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.166		
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-1246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1250	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.167		
23.3.03.02-0162	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0167	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1254	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1256	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.168		
23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0175	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1260	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1262	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1264	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.169		
23.3.03.02-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0184	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-1266	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.170		
23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.171		
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1132	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1134	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1136	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1138	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.172		
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1146	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1148	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1150	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1152	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.178		
23.3.08.01-0001	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 10х10 мм, толщина стенки 1 мм	т
23.3.08.01-0002	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 15х15 мм, толщина стенки 1 мм	т
23.3.08.01-0003	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
23.3.08.01-0004	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 1 мм	т
23.3.08.01-0005	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
23.3.08.01-0006	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0007	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 1 мм	т
23.3.08.01-0008	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
23.3.08.01-0009	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0010	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
23.3.08.01-0011	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 25х25 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0012	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0013	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
23.3.08.01-0014	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 3,0 мм	т
23.3.08.01-0015	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	т
23.3.08.01-0016	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 4,0 мм	т
23.3.08.01-0017	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 35х35 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0018	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 35х35 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
23.3.08.01-0019	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 35х35 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0020	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 35х35 мм, толщина стенки 3,5 мм	т
23.3.08.01-0021	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 35х35 мм, толщина стенки 4,0 мм	т

1	2	3
23.3.08.01-0022	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 35х35 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0023	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0024	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
23.3.08.01-0025	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0026	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	т
23.3.08.01-0027	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0028	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0029	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0042	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0049	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	т
23.3.08.01-0050	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0051	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0052	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0055	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 70х70 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0056	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 70х70 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0057	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 70х70 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0060	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0061	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0062	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 7 мм	т
23.3.08.01-0063	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 8 мм	т
23.3.08.01-0070	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 7 мм	т
23.3.08.01-0071	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 8 мм	т
23.3.08.01-0072	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 9 мм	т
23.3.08.01-0078	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 7 мм	т
23.3.08.01-0079	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 8 мм	т
23.3.08.01-0082	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 7 мм	т
23.3.08.01-0083	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 8 мм	т
23.3.08.01-0086	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 8 мм	т
23.3.08.01-0088	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 10 мм	т
23.3.08.01-0089	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0091	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 10 мм	т
23.3.08.01-0092	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 12 мм	т
23.3.08.01-0106	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
23.3.08.01-0108	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
23.3.08.01-0111	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0112	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
23.3.08.01-0113	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0114	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0116	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0117	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0120	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0121	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0122	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0123	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0124	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0125	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0126	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0128	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0129	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0130	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 140х140 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0131	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0132	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0133	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 160х160 мм, толщина стенки 5 мм	т
23.3.08.01-0134	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 160х160 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0135	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 160х160 мм, толщина стенки 8 мм	т
23.3.08.01-0136	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0137	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 8 мм	т
23.3.08.01-0138	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 200х200 мм, толщина стенки 8 мм	т

1	2	3
23.3.08.01-0139	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 300х300 мм, толщина стенки 8 мм	т
23.3.08.01-0140	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 300х300 мм, толщина стенки 10 мм	т
23.3.08.01-0141	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 300х300 мм, толщина стенки 12 мм	т
23.3.08.01-0170	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
23.3.08.01-0171	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
23.3.08.01-0172	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 70х70 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0173	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0174	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
23.3.08.01-0175	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 2 мм	т
23.3.08.01-0176	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
23.3.08.01-0177	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0178	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 6 мм	т
23.3.08.01-0179	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 7 мм	т
23.3.08.01-0180	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 160х160 мм, толщина стенки 7 мм	т
33.04.183		
23.3.01.04-0081	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 473 мм, толщина стенки 11,1 мм	т
23.3.01.04-0082	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм	т
23.3.01.08-0001	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0002	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0027	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
33.04.184		
23.3.01.08-0003	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0004	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0005	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0006	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0028	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
33.04.185		
23.3.01.08-0025	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0026	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0029	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 880 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
33.04.186		
23.3.01.08-0001	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0002	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
23.3.01.08-0027	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 620 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 4 м	м
33.04.188		
23.3.01.08-0007	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0008	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
33.04.189		
23.3.01.08-0009	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина секции 6 м	м
23.3.01.08-0010	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1180 мм, толщина стенки 40 мм, длина ножевой секции 2 м	м
33.04.195		

1	2	3
23.3.01.04-0001	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6,4-8,6 мм	т
23.3.01.04-0004	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 6,4-9,2 мм	т
23.3.01.04-0007	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,2-10,5 мм	т
23.3.01.04-0012	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6,5-10,7 мм	т
23.3.01.04-0018	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7,3-12,1 мм	т
23.3.01.04-0022	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 5,9 мм	т
23.3.01.04-0023	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 6,9-12,7 мм	т
23.3.01.04-0029	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки 7,6-12,7 мм	т
23.3.01.04-0034	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,7-14,2 мм	т
23.3.01.04-0040	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 245 мм, толщина стенки 7,9-13,8 мм	т
23.3.01.04-0046	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,1-13,8 мм	т
23.3.01.04-0052	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 8,5-14,8 мм	т
23.3.01.04-0057	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружным диаметр 324 мм, толщина стенки 9,5-14 мм	т
23.3.01.04-0062	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 340 мм, толщина стенки 9,7-14 мм	т
23.3.01.04-0067	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9-12 мм	т
23.3.01.04-0071	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9-12 мм	т
23.3.01.04-0073	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.04-0075	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 9,5-12,6 мм	т
23.3.01.04-0078	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10-11 мм	т
23.3.01.04-0080	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.01.04-0081	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 473 мм, толщина стенки 11,1 мм	т
23.3.01.04-0082	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм	т
23.3.03.02-0011	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.03.02-0012	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.03.02-0013	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0014	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0016	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0017	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.03.02-0018	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0019	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0020	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0021	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.03.02-0023	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.03.02-0024	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0025	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0026	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0027	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0028	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0029	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0032	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0033	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0034	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0035	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0036	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0037	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0038	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0039	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0040	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0041	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0042	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0043	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0044	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0045	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0046	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0047	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0048	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0049	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0050	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0051	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0052	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0053	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0054	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0055	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0056	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0057	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0058	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0059	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0060	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0061	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0062	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0063	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0064	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0065	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0066	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0067	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0068	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0069	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0070	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0071	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0072	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0073	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0074	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0076	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0077	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0078	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0079	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0080	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0081	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0082	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0083	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0084	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0085	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0086	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0087	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0088	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0089	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0090	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0091	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0092	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0093	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0094	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0095	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0096	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0097	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0098	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0099	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0100	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0101	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0102	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0103	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0105	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0107	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0109	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0110	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0112	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0114	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0115	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0116	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0117	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0119	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0120	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0121	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0122	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0125	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0126	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0127	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0128	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0129	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0130	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0131	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0132	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0133	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0134	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0135	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0138	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0142	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0144	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0146	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0147	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0148	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0149	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0150	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0151	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0152	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0153	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0154	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0155	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0162	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0165	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0167	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-0168	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0169	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0170	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0172	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0175	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-0178	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0179	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0180	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0184	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-1206	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1208	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-1210	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1214	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1218	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1222	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1224	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1228	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1230	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1232	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1234	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1236	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,5 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-1238	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1240	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1242	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1244	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1250	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1254	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1256	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1260	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1262	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1264	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1266	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-1272	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 54 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-1274	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-1276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-1280	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1282	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-1284	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.03.02-1286	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-1288	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1290	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1292	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-1294	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1296	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-1298	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-1300	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 95 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.201		
33.04.202		
33.04.203		
33.04.204		
33.04.205		
33.04.206		
33.04.207		
33.04.208		
33.04.209		
33.04.210		
33.04.211		
33.04.212		
33.04.213		
33.04.214		
33.04.215		
33.04.216		
33.04.217		
33.04.218		
33.04.224		
23.4.01.03-0001	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм	м
23.4.01.03-0002	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм	м
23.4.01.03-0003	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм	м
23.4.01.03-0150	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м
33.04.225		
23.4.01.03-0152	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м
33.04.226		
23.4.01.03-0009	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м
33.04.227		
23.4.01.03-0011	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м
33.04.228		
23.4.01.03-0013	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм	м
23.4.01.03-0014	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м
33.04.229		
23.4.01.03-0015	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м
33.04.230		
23.4.01.03-0016	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм	м
33.04.231		

1	2	3
23.4.01.03-0017	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м
33.04.232		
23.4.01.03-0154	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм	м
23.4.01.03-0155	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м
33.04.233		
23.4.01.03-0157	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм	м
33.04.234		
23.4.01.03-0175	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм	м
33.04.235		
23.4.01.03-0176	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр оболочки 800 мм	м
33.04.236		
23.4.01.03-0177	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм, наружный диаметр оболочки 900 мм	м
33.04.237		
23.4.01.03-0178	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм, наружный диаметр оболочки 1000 мм	м
33.04.238		
23.4.01.03-0179	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм, наружный диаметр оболочки 1100 мм	м
33.04.239		
23.4.01.03-0180	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм, наружный диаметр оболочки 1200 мм	м
33.04.240		
23.4.01.03-0181	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм, наружный диаметр оболочки 1425 мм	м
33.04.241		
23.4.01.03-0182	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм, наружный диаметр оболочки 1600 мм	м
33.04.247		
23.4.01.03-0071	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м
23.4.01.03-0095	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м
23.4.01.03-0105	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м
23.4.01.03-0106	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0107	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м

1	2	3
23.4.01.03-0108	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
33.04.248		
23.4.01.03-0072	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м
23.4.01.03-0096	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м
23.4.01.03-0109	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м
23.4.01.03-0110	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0111	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0112	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
33.04.249		
23.4.01.03-0073	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0097	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0113	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.03-0114	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
33.04.250		
23.4.01.03-0074	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0098	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0115	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м
23.4.01.03-0116	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.03-0117	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
33.04.251		
23.4.01.03-0075	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0099	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0118	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.03-0119	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м

1	2	3
23.4.01.03-0120	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
33.04.252		
23.4.01.03-0076	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.03-0100	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.03-0121	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.03-0122	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м
23.4.01.03-0123	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м
23.4.01.03-0124	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
33.04.253		
23.4.01.03-0077	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.03-0101	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.03-0125	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.03-0126	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
23.4.01.03-0127	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
23.4.01.03-0128	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.03-0129	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
33.04.254		
23.4.01.03-0078	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.03-0102	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.03-0130	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
23.4.01.03-0131	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.03-0132	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.03-0133	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
33.04.255		

1	2	3
23.4.01.03-0079	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.03-0103	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.03-0134	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
23.4.01.03-0135	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.03-0136	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м
23.4.01.03-0137	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
33.04.256		
23.4.01.03-0080	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
23.4.01.03-0104	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
23.4.01.03-0138	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.03-0139	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.03-0140	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м
23.4.01.03-0141	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м
33.04.257		
23.4.01.03-0081	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
33.04.258		
23.4.01.03-0082	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
33.04.259		
23.4.01.03-0083	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.260		
23.4.01.03-0086	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.261		
23.4.01.03-0088	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм, толщина стенки трубы 11 мм	м
33.04.262		
23.4.01.03-0090	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.268		
23.3.06.02-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

1	2	3
23.3.06.05-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.269		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.270		
23.3.06.01-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.01-0028	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.02-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.02-0030	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.06.04-0033	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.06-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
33.04.271		
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.04-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.04-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.04-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.04-0031	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.04-0032	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

1	2	3
23.3.06.05-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.05-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.272		
23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.06-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
33.04.273		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0018	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.274		
23.3.06.04-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.06.04-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м

1	2	3
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0018	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-1000	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.06.05-1004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.06.06-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0016	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.06-0017	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.275		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.06-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0018	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.06-0019	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.281		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м

1	2	3
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.04.282		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.286		
23.4.01.04-0001	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м
23.4.01.04-0011	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м
23.4.01.04-0012	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 57 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
33.04.287		
23.4.01.04-0008	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 377 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
23.4.01.04-0034	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 377 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.04-0035	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 377 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
33.04.291		
23.4.01.04-0002	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.04-0016	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м
23.4.01.04-0017	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 89 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
33.04.292		
23.4.01.04-0003	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.04-0018	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м
23.4.01.04-0019	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 108 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
33.04.293		
23.4.01.04-0010	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м
23.4.01.04-0020	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.04-0021	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 133 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
33.04.294		

1	2	3
23.4.01.04-0004	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.04-0022	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м
23.4.01.04-0023	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м
23.4.01.04-0024	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 159 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
33.04.295		
23.4.01.04-0005	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м
23.4.01.04-0025	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
23.4.01.04-0026	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.04-0027	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 219 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
33.04.296		
23.4.01.04-0006	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
23.4.01.04-0028	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.04-0029	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.04-0030	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 273 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м
33.04.297		
23.4.01.04-0007	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м
23.4.01.04-0031	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.04-0032	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.04-0033	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 325 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м
33.04.298		
23.4.01.04-0009	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м
23.4.01.04-0036	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м
23.4.01.04-0037	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м
23.4.01.04-0038	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 426 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
33.04.299		

1	2	3
23.4.01.04-0039	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 530 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
33.04.300		
23.4.01.04-0040	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м
33.04.301		
23.4.01.04-0041	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 720 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.302		
23.4.01.04-0042	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 820 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.303		
23.4.01.04-0043	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 920 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.304		
23.4.01.04-0044	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 1020 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.305		
23.4.01.04-0045	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 1220 мм, толщина стенки трубы 11 мм	м
33.04.306		
23.4.01.04-0046	Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, класс прочности К42, наружный диаметр трубы 1420 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.307		
33.04.311		
23.5.01.08-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0056	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0064	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0067	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0073	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0074	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0077	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.01.08-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.08-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0114	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.08-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0122	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.08-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0129	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.08-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.08-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 21 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 22 мм	м
33.04.312		
23.5.01.08-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм	м
33.04.316		
23.5.01.09-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.01.09-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 15 мм	м
33.04.317		
23.5.01.08-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.01.08-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.10-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.10-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 23 мм	м
33.04.318		
23.5.01.09-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.09-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.09-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 17 мм	м
33.04.322		
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.326		
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т
23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.327		
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
33.04.331		
23.4.01.03-0084	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.332		
23.4.01.03-0085	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м
33.04.335		
23.5.01.07-0004	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.07-0005	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.10-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.10-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.10-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
33.04.336		
23.5.01.07-0006	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.07-0007	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.10-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.10-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.10-0006	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10,5 мм	м
23.5.01.10-0007	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.10-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
33.04.340		

1	2	3
23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
33.04.341		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
33.04.342		
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т
23.5.02.02-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.343		
23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.01.06-0011	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.06-0012	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.06-0013	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.06-0014	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.344		
23.5.01.07-0001	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1132	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1134	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1136	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1138	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.345		
23.5.01.08-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1146	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1148	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1150	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1152	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.346		
23.5.01.07-0002	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.07-0003	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.09-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 16 мм	м
33.04.347		
23.5.01.07-0004	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.07-0005	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.10-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.10-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.10-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
33.04.348		
23.5.01.08-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0056	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 14 мм	м
33.04.349		
23.5.01.07-0006	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.07-0007	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0064	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0067	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.09-1010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.10-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.10-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.10-0006	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10,5 мм	м
23.5.01.10-0007	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.10-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
33.04.350		
23.5.01.08-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0073	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0074	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 14 мм	м
33.04.351		
23.5.01.08-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0077	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-1012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12-14 мм	м
23.5.01.10-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
33.04.352		
23.5.01.07-0008	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.07-0009	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 9 мм	м

1	2	3
23.5.01.08-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0073	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0074	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.08-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0077	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.08-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м
23.5.01.09-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.09-1012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12-14 мм	м
23.5.01.10-0009	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10,5 мм	м
23.5.01.10-0010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.10-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм	м
23.5.01.10-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
33.04.353		
23.5.01.08-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0114	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм	м
33.04.354		
23.5.01.08-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0122	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 20 мм	м
33.04.358		
23.3.03.02-0029	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0032	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0033	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0034	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0035	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0036	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1556	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1558	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1560	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1562	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.3.05.02-1564	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1566	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1568	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1570	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1572	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1574	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1576	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1578	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1580	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1582	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1584	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1586	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1588	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1592	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1594	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1596	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1598	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.3.05.02-1600	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1602	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1604	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,0 мм	м
23.3.05.02-1606	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1608	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5 мм	м

1	2	3
23.3.05.02-1610	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1612	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1614	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1616	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1618	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1620	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1622	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1624	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1626	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.359		
23.3.03.02-0046	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0047	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0048	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0049	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0050	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0051	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0052	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0053	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.360		

1	2	3
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.361		
23.3.03.02-0061	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0062	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0063	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0064	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0065	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0066	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0067	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.362		
23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0076	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0077	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0078	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0079	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0080	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0081	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0082	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0083	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1006	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1008	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1010	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1014	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1016	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1030	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1034	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.05.02-1036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1038	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1040	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1042	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1044	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1046	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1048	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1058	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м

1	2	3
23.3.05.02-1062	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,0 мм	м
23.3.05.02-1066	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1068	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1070	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1072	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
23.3.05.02-1074	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1076	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.05.02-1078	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.05.02-1080	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.05.02-1082	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.05.02-1084	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.3.05.02-1086	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.05.02-1088	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.05.02-1090	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.05.02-1092	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.05.02-1094	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.05.02-1096	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.05.02-1098	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.05.02-1100	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.05.02-1102	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.05.02-1104	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.05.02-1106	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.05.02-1108	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
23.3.05.02-1110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.3.05.02-1112	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.363		
23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0112	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0114	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0115	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0116	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0117	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0119	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-1222	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1224	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
23.3.03.02-1226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1228	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
33.04.364		
23.3.03.02-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0138	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0142	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
33.04.365		
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.366		
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.367		
23.3.03.02-0162	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0165	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0167	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1254	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,5 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-1256	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.368		
23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-0174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0175	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-0176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.03.02-0177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.369		

1	2	3
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.370		
23.3.03.02-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0184	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-1266	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.02.02-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.371		
23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м

1	2	3
23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.3.03.02-1268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
23.5.01.08-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.01.08-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
33.04.372		
33.04.373		
33.04.374		
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
33.04.375		
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
33.04.376		
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

1	2	3
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0083	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
33.04.377		

1	2	3
23.5.01.07-0008	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.5.01.07-0009	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.10-0009	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10,5 мм	м
23.5.01.10-0010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м
23.5.01.10-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм	м
23.5.01.10-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
33.04.378		
23.5.01.08-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 15 мм	м
23.5.01.08-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.5.01.08-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 17 мм	м
23.5.01.08-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 18 мм	м
23.5.01.08-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 19 мм	м
23.5.01.08-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 20 мм	м
23.5.01.08-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 21 мм	м
23.5.01.08-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 22 мм	м
33.04.380		
33.04.384		
33.04.385		
33.04.386		
33.04.387		
33.04.388		
33.04.389		
33.04.390		
33.04.394		
33.04.395		
33.04.396		
33.04.397		
33.04.398		
33.04.399		
33.04.400		
33.04.401		
33.04.402		
33.04.403		
33.04.404		
33.04.405		
33.04.406		
33.04.407		
33.04.408		
33.04.414		
33.04.415		
33.04.416		
33.04.417		
33.04.418		
33.04.419		
33.04.423		
33.04.424		

1	2	3
33.04.425		
33.04.426		
33.04.427		
33.04.428		
33.04.432		
33.04.433		
33.04.434		
33.04.435		
33.04.436		
33.04.437		
33.04.438		
33.04.439		
33.04.440		
33.04.441		
33.04.442		
33.04.443		
33.04.449		
23.3.03.02-0046	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
23.3.03.02-0047	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
23.3.03.02-0048	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
23.3.03.02-0049	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
23.3.03.02-0050	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
23.3.03.02-0051	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
23.3.03.02-0052	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м
23.3.03.02-0053	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
23.3.03.02-1274	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.03.02-1276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
23.3.03.02-1278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.03.02-1280	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
23.3.03.02-1282	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.03.02-1284	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
33.04.452		
07.2.07.15-0001	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3-5 мм, диаметр от 1,0 до 2,5 м	т
07.2.07.15-0002	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3-7 мм, диаметр от 2,5 до 8,0 м	т
33.04.453		
07.2.07.15-0002	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, сталь 09Г2С, толщина стали 3-7 мм, диаметр от 2,5 до 8,0 м	т
33.04.456		
18.4.01.08-0041	Свеча вытяжная	шт
33.05.001		
33.05.005		
05.1.02.08-0031	Трубы бетонные безнапорные, диаметр 150 мм	м
33.05.006		
05.1.02.08-0032	Трубы бетонные безнапорные, диаметр 200 мм	м
33.05.007		

1	2	3
05.1.02.08-0033	Трубы бетонные безнапорные, диаметр 300 мм	м
33.05.008		
05.1.02.08-0034	Трубы бетонные безнапорные, диаметр 400 мм	м
33.05.009		
05.1.02.08-0035	Трубы бетонные безнапорные, диаметр 500 мм	м
33.05.010		
05.1.02.08-0036	Трубы бетонные безнапорные, диаметр 600 мм	м
33.05.011		
05.1.02.08-0037	Трубы бетонные безнапорные, диаметр 800 мм	м
33.05.012		
05.1.02.08-0038	Трубы бетонные безнапорные, диаметр 1000 мм	м
33.05.018		
33.05.019		
33.05.020		
33.05.024		
05.1.02.08-0011	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0012	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0013	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0014	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0061	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 300 мм	м
05.1.02.08-0071	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 500 мм	м
05.1.02.08-0081	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм	м
05.1.02.08-0082	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.08-0111	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 400 мм	м
05.1.02.08-0112	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 500 мм	м
33.05.025		
05.1.02.08-0015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0016	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0017	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 800 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0018	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 800 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0072	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 800 мм	м
05.1.02.08-0083	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 600 мм	м
05.1.02.08-0084	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 800 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.08-0113	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 600 мм	м
05.1.02.08-0114	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 800 мм	м
33.05.026		
05.1.02.08-0019	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0020	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0073	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1000 мм	м
05.1.02.08-0085	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1000 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.08-0115	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1000 мм	м

1	2	3
33.05.027		
05.1.02.08-0021	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0022	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб первая	м
05.1.02.08-0023	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0074	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1200 мм	м
05.1.02.08-0086	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1200 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.08-0116	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1200 мм	м
33.05.028		
05.1.02.08-0027	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0028	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб первая	м
05.1.02.08-0029	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0076	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 2000 мм	м
05.1.02.08-0088	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1600 мм	м
05.1.02.08-0089	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2000 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.08-0118	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1600 мм	м
05.1.02.08-0119	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2000 мм	м
33.05.032		
05.1.02.08-0011	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0012	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0081	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.033		
05.1.02.08-0013	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0014	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0082	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.034		
05.1.02.08-0015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0016	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0083	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 600 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.035		
05.1.02.08-0017	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 800 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0018	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 800 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0084	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 800 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.036		

1	2	3
05.1.02.08-0019	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0020	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0085	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1000 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.037		
05.1.02.08-0021	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0022	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб первая	м
05.1.02.08-0023	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0086	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1200 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.038		
05.1.02.08-0024	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0025	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб первая	м
05.1.02.08-0026	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0087	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1400 мм	м
33.05.039		
05.1.02.08-0027	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0028	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб первая	м
05.1.02.08-0029	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0088	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1600 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.040		
05.1.02.08-0089	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2000 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.041		
05.1.02.08-0090	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2400 мм	м
33.05.045		
33.05.046		
33.05.047		
33.05.048		
33.05.052		
05.1.02.08-0111	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 400 мм	м
33.05.053		
05.1.02.08-0112	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 500 мм	м
33.05.054		
05.1.02.08-0083	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 600 мм	м
33.05.055		
05.1.02.08-0114	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 800 мм	м
33.05.056		
05.1.02.08-0115	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1000 мм	м
33.05.057		
05.1.02.08-0116	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1200 мм	м
33.05.058		
05.1.02.08-0117	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1400 мм	м
33.05.059		

1	2	3
05.1.02.08-0118	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1600 мм	м
33.05.060		
05.1.02.08-0119	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2000 мм	м
33.05.061		
05.1.02.08-0121	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 3000 мм	м
33.05.062		
33.05.067		
05.1.02.08-0024	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0025	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб первая	м
05.1.02.08-0026	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0087	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1400 мм	м
05.1.02.08-0117	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1400 мм	м
33.05.073		
33.05.074		
33.05.075		
05.1.02.09-0001	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм	м
05.1.02.09-0011	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, расчетное внутреннее давление 2 МПа	м
05.1.02.09-0012	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, расчетное внутреннее давление 1,0 МПа	м
05.1.02.09-0013	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, расчетное внутреннее давление 1,5 МПа	м
05.1.02.09-0014	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, расчетное внутреннее давление 0,5 МПа	м
33.05.076		
05.1.02.09-0002	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм	м
05.1.02.09-0015	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, расчетное внутреннее давление 2,0 МПа	м
05.1.02.09-0016	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, расчетное внутреннее давление 1,0 МПа	м
05.1.02.09-0017	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, расчетное внутреннее давление 1,5 МПа	м
05.1.02.09-0018	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, расчетное внутреннее давление 0,5 МПа	м
33.05.077		
05.1.02.09-0004	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм	м
33.05.078		
05.1.02.09-0006	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм	м
33.05.079		
05.1.02.09-0007	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1200 мм	м
05.1.02.09-0025	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, расчетное внутреннее давление 1,0 МПа	м
05.1.02.09-0026	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, расчетное внутреннее давление 1,5 МПа	м
05.1.02.09-0027	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, расчетное внутреннее давление 0,5 МПа	м
33.05.080		
05.1.02.09-0008	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1400 мм	м
05.1.02.09-0028	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, расчетное внутреннее давление 1,0 МПа	м
05.1.02.09-0029	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, расчетное внутреннее давление 1,5 МПа	м
05.1.02.09-0030	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, расчетное внутреннее давление 0,5 МПа	м
33.05.081		
05.1.02.09-0009	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1600 мм	м
33.05.085		
33.05.088		

1	2	3
33.05.092		
05.1.02.08-1106	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 60.20-4М	м
05.1.02.08-1108	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 60.20-5М	м
33.05.093		
05.1.02.08-1070	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 80 .30-4М-О	м
05.1.02.08-1072	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 80 .30-5М-О	м
05.1.02.08-1110	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 80.30-4М	м
05.1.02.08-1112	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 80.30-5М	м
33.05.094		
05.1.02.08-1052	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 100.30-4М-О	м
05.1.02.08-1054	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 100.30-5М-О	м
05.1.02.08-1088	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 100.30-4М	м
05.1.02.08-1090	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 100.30-5М	м
05.1.02.08-1157	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 100.30-6М	м
33.05.095		
05.1.02.08-1056	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 120 .30-4М-О	м
05.1.02.08-1058	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 120 .30-5М-О	м
05.1.02.08-1092	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 120.30-4М	м
05.1.02.08-1094	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 120.30-5М	м
33.05.096		
05.1.02.08-1062	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 150.30-5М-О	м
05.1.02.08-1096	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 150.30-4М	м
05.1.02.08-1098	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 150.30-5М	м
05.1.02.08-1158	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 150.30-6М	м
33.05.097		
05.1.02.08-1100	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 200.30-4М	м
05.1.02.08-1102	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 200.30-5М	м
05.1.02.08-1104	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 200.30-6М	м
33.05.098		
05.1.02.08-0120	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2400 мм	м
33.05.099		
33.05.103		
05.1.02.08-0061	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 300 мм	м

1	2	3
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
33.05.104		
05.1.02.08-0011	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, прочность труб вторая	м
05.1.02.08-0012	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, прочность труб третья	м
05.1.02.08-0081	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм	м
05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные, объем до 3,6 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.08-0111	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 400 мм	м
33.05.108		
33.05.112		
05.1.02.09-0001	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм	м
05.1.02.09-0002	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм	м
05.1.02.09-0004	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм	м
05.1.02.09-0006	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм	м
05.1.02.09-0007	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1200 мм	м
05.1.02.09-0008	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1400 мм	м
05.1.02.09-0009	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1600 мм	м
05.1.02.09-0011	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, расчетное внутреннее давление 2 МПа	м
05.1.02.09-0012	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, расчетное внутреннее давление 1,0 МПа	м
05.1.02.09-0013	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, расчетное внутреннее давление 1,5 МПа	м
05.1.02.09-0014	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, расчетное внутреннее давление 0,5 МПа	м
05.1.02.09-0015	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, расчетное внутреннее давление 2,0 МПа	м
05.1.02.09-0016	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, расчетное внутреннее давление 1,0 МПа	м
05.1.02.09-0017	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, расчетное внутреннее давление 1,5 МПа	м
05.1.02.09-0018	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, расчетное внутреннее давление 0,5 МПа	м
05.1.02.09-0025	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, расчетное внутреннее давление 1,0 МПа	м
05.1.02.09-0026	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, расчетное внутреннее давление 1,5 МПа	м
05.1.02.09-0027	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, расчетное внутреннее давление 0,5 МПа	м
05.1.02.09-0028	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, расчетное внутреннее давление 1,0 МПа	м
05.1.02.09-0029	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, расчетное внутреннее давление 1,5 МПа	м
05.1.02.09-0030	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, расчетное внутреннее давление 0,5 МПа	м
33.06.001		
24.2.03.02-0010	Трубы вентиляционные, шахтные, прорезиненные, наружный диаметр 300 мм	м
33.06.002		
24.2.03.02-0011	Трубы вентиляционные, шахтные, прорезиненные, наружный диаметр 400 мм	м
33.06.003		
24.2.03.02-0012	Трубы вентиляционные, шахтные, прорезиненные, наружный диаметр 500 мм	м
33.06.004		
24.2.03.02-0013	Трубы вентиляционные, шахтные, прорезиненные, наружный диаметр 600 мм	м
33.06.005		
24.2.03.02-0014	Трубы вентиляционные, шахтные, прорезиненные, наружный диаметр 800 мм	м
33.06.011		

1	2	3
24.3.01.04-0051	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 1200 мм	шт
24.3.01.04-0052	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 2000 мм	шт
24.3.01.04-0053	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 3000 мм	шт
33.06.012		
24.3.01.04-0058	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 9,8 мм, длина 1200 мм	шт
24.3.01.04-0059	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 9,8 мм, длина 6150 мм	шт
24.3.01.04-0077	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,8 МПа, номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 12,3 мм, длина 6220 мм	шт
24.3.01.04-0087	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 9,8 мм, длина 6220 мм	шт
33.06.013		
24.3.01.04-0061	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 500 мм, толщина стенки 12,3 мм, длина 6160 мм	шт
24.3.01.04-0078	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,8 МПа, номинальный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,3 мм, длина 6260 мм	шт
24.3.01.04-0088	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 500 мм, толщина стенки 12,3 мм, длина 6260 мм	шт
33.06.019		
24.3.01.05-0002	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.3.01.05-0004	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм, толщина стенки 1,9 мм	м
24.3.01.05-0006	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
33.06.020		
24.3.01.05-0008	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.01.05-0010	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.01.05-0012	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
33.06.021		
24.3.01.05-0015	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.01.05-0018	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.01.05-0020	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.01.05-0021	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
33.07.001		
18.5.08.18-0422	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным диаметром 24 мм	м
33.07.002		
18.5.08.18-0423	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, наружным диаметром 28 мм	м
33.07.003		
18.5.08.18-0424	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм, наружным диаметром 34 мм	м
33.07.007		
24.3.03.01-0225	Пакет микротрубок полиэтиленовых из 2 трубок, диаметр 12 мм	м
24.3.03.01-0226	Пакет микротрубок полиэтиленовых из 4 трубок, диаметр 12 мм	м
24.3.03.01-0227	Пакет микротрубок полиэтиленовых из 6 трубок, диаметр 12 мм	м
24.3.03.01-0228	Пакет микротрубок полиэтиленовых из 8 трубок, диаметр 12 мм	м
33.07.010		
24.3.01.06-0046	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м
33.07.011		
33.07.012		
33.07.013		

1	2	3
24.3.03.17-0008	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.17-0022	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.17-0036	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
33.07.017		
24.3.03.05-0016	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм	м
24.3.03.05-0036	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм	м
33.07.021		
24.3.03.16-0040	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм, диаметр защитной оболочки 75 мм	м
24.3.03.16-0042	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 90 мм	м
24.3.03.16-0070	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м
24.3.03.16-0100	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м
33.07.022		
24.3.03.16-0044	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 100 мм	м
24.3.03.16-0072	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
24.3.03.16-0102	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 63 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
33.07.023		
24.3.03.16-0046	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
24.3.03.16-0074	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.16-0104	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 75 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
33.07.024		
24.3.03.16-0048	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.16-0076	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
24.3.03.16-0106	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 90 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
33.07.025		
24.3.03.16-0050	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 145 мм	м
24.3.03.16-0078	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
24.3.03.16-0108	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 110 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м

1	2	3
33.07.026		
24.3.03.16-0052	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
24.3.03.16-0080	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
24.3.03.16-0110	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
33.07.027		
24.3.03.16-0054	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
24.3.03.16-0082	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
24.3.03.16-0112	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 140 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
33.07.028		
24.3.03.16-0056	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
24.3.03.16-0084	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 225 мм	м
24.3.03.16-0114	Трубы гибкие напорные из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией для систем водоснабжения, рабочая температура среды до +115 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 160 мм, диаметр защитной оболочки 225 мм	м
33.07.034		
24.3.03.05-0006	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм	м
24.3.03.06-0001	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 63 мм	м
24.3.03.06-0002	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 63 мм	м
33.07.035		
24.3.03.06-0003	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 90 мм	м
33.07.036		
24.3.03.05-0004	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м
24.3.03.05-0005	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м
33.07.037		
24.3.03.06-0006	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм	м
24.3.03.06-0007	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм	м
24.3.03.06-0022	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм	м
24.3.03.06-0024	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 160 мм	м
24.3.03.06-0025	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм	м
33.07.038		
24.3.03.06-0009	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 200 мм	м
24.3.03.06-0025	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм	м
33.07.039		
24.3.03.06-0026	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 250 мм	м
33.07.040		

1	2	3
24.3.03.05-0005	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м
24.3.03.05-0025	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м
33.07.041		
24.3.03.06-0058	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 500 мм	м
24.3.03.06-0059	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 600 мм	м
24.3.03.06-0060	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 800 мм	м
24.3.03.06-0072	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 500 мм	м
24.3.03.06-0073	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 630 мм	м
24.3.03.06-0074	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 800 мм	м
24.3.03.06-0075	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1000 мм	м
24.3.03.06-0076	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1200 мм	м
24.3.03.06-0088	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 500 мм	м
24.3.03.06-0089	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 600 мм	м
24.3.03.06-0090	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 800 мм	м
24.3.03.06-0100	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 500 мм	м
24.3.03.06-0101	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 630 мм	м
24.3.03.06-0102	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 800 мм	м
24.3.03.06-0103	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1000 мм	м
24.3.03.06-0104	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1200 мм	м
24.3.03.06-0111	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 200 мм	м
24.3.03.06-0124	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 200 мм	м
33.07.047		
24.3.03.08-0031	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
33.07.048		
24.3.03.08-0032	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м

1	2	3
33.07.049		
24.3.03.08-0033	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
33.07.050		
24.3.03.08-0035	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
33.07.056		
24.3.03.13-0547	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,9 мм	м
24.3.03.13-0549	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83,0 мм	м
24.3.03.13-0567	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
24.3.03.13-0578	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
33.07.061		
24.3.03.17-0001	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.3.03.17-0002	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.17-0003	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.17-0004	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.17-0005	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.17-0006	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.17-0007	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.17-0008	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.17-0009	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.17-0010	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.17-0015	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.17-0016	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.17-0017	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.17-0018	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.17-0019	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
24.3.03.17-0020	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.17-0021	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.17-0022	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.17-0023	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.17-0024	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.17-0029	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м

1	2	3
24.3.03.17-0030	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.17-0031	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
24.3.03.17-0032	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.17-0033	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.17-0034	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.17-0035	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.17-0036	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.17-0037	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.17-0038	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
33.07.062		
24.3.03.17-0001	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.3.03.17-0002	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.17-0003	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.17-0004	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.17-0005	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.17-0006	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.17-0007	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.17-0008	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.17-0009	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.17-0010	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.17-0011	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.17-0015	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.17-0016	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.17-0017	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.17-0018	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.17-0019	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
24.3.03.17-0020	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.17-0021	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.17-0022	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.17-0023	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.17-0024	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.17-0025	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м

1	2	3
24.3.03.17-0029	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.17-0030	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.17-0031	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
24.3.03.17-0032	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.17-0033	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.17-0034	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.17-0035	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.17-0036	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.17-0037	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.17-0038	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.17-0039	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
33.07.063		
24.3.03.17-0001	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.3.03.17-0002	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.17-0003	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.17-0004	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.17-0005	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.17-0006	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.17-0007	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.17-0008	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.17-0015	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.17-0016	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.17-0017	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.17-0018	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.17-0019	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
24.3.03.17-0020	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.17-0021	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.17-0022	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.17-0029	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.17-0030	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.17-0031	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
24.3.03.17-0032	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м

1	2	3
24.3.03.17-0033	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.17-0034	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.17-0035	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.17-0036	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
33.07.064		
24.3.03.17-0008	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.17-0009	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.17-0022	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.17-0023	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.17-0036	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.17-0037	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
33.07.065		
24.3.03.17-0008	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.17-0009	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.17-0010	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.17-0022	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.17-0023	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.17-0024	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.17-0036	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.17-0037	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.17-0038	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
33.07.066		
24.3.03.17-0004	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.17-0018	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.17-0032	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
33.07.067		
24.3.03.17-0006	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.17-0020	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.17-0034	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
33.07.068		
24.3.03.17-0007	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.17-0021	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.17-0035	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
33.07.069		

1	2	3
24.3.03.17-0007	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.17-0009	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.17-0021	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.17-0023	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.17-0035	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.17-0037	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
33.07.070		
24.3.03.17-0009	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.17-0023	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.17-0037	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
33.07.071		
24.3.03.17-0010	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.17-0024	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.17-0038	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
33.07.072		
24.3.03.17-0011	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.17-0025	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
24.3.03.17-0039	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
33.07.073		
24.3.03.17-0012	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
24.3.03.17-0026	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
24.3.03.17-0040	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
33.07.074		
24.3.03.17-0013	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м
24.3.03.17-0027	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
24.3.03.17-0041	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
33.07.075		
24.3.03.17-0014	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 46,4 мм	м
24.3.03.17-0028	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
24.3.03.17-0042	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
33.07.076		
33.07.077		
33.07.078		
33.07.079		
33.07.080		
33.07.081		
33.07.087		

1	2	3
24.3.03.11-0012	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0046	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.11-0060	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м
24.3.03.11-0075	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0122	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.11-0123	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.11-0238	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м
24.3.03.12-0004	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.13-0010	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.13-0030	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.13-0292	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.13-0316	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.13-0525	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.13-0595	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
33.07.088		
24.3.03.11-0007	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.11-0008	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.11-0009	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.11-0025	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.11-0026	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
24.3.03.11-0027	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0041	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.11-0042	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.11-0043	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.11-0055	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0056	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м
24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.11-0072	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0120	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.11-0121	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.11-0180	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0182	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.11-0184	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.11-0186	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.11-0188	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
24.3.03.11-0226	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.11-0228	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	м
24.3.03.11-0230	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м
24.3.03.11-0232	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
33.07.089		
24.3.03.11-0018	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.11-0036	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.11-0052	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.11-0066	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0067	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 20,2 мм	м
24.3.03.11-0081	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 30,5 мм	м
24.3.03.11-0082	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.11-0128	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
24.3.03.11-0129	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.3.03.11-0130	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
24.3.03.11-0131	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0132	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
24.3.03.11-0133	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
24.3.03.11-0134	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
24.3.03.11-0204	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.11-0206	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
24.3.03.11-0252	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 20,2 мм	м
24.3.03.12-0010	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.12-0011	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.3.03.14-0012	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.14-0013	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
33.07.090		
24.3.03.11-0067	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 20,2 мм	м
24.3.03.11-0082	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.11-0130	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
24.3.03.11-0131	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.11-0132	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
24.3.03.11-0133	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
24.3.03.11-0134	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
24.3.03.11-0252	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 20,2 мм	м
33.07.091		
24.3.03.11-0068	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 22,8 мм	м
24.3.03.11-0083	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 38,5 мм	м
24.3.03.11-0135	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м
24.3.03.11-0136	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,4 мм	м
24.3.03.11-0137	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
24.3.03.11-0138	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.11-0139	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м
24.3.03.11-0254	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 22,8 мм	м
33.07.092		

1	2	3
24.3.03.11-0140	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.11-0141	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м
24.3.03.11-0142	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
24.3.03.11-0143	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 25,6 мм	м
24.3.03.11-0144	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.11-0145	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
24.3.03.11-0256	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 25,6 мм	м
33.07.093		
24.3.03.11-0146	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м
24.3.03.11-0147	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,5 мм	м
24.3.03.11-0148	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
24.3.03.11-0149	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 28,4 мм	м
24.3.03.11-0150	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
24.3.03.11-0151	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.11-0258	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 28,4 мм	м
33.07.094		
24.3.03.11-0003	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.11-0021	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0037	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
24.3.03.11-0082	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.11-0131	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
33.07.095		
24.3.03.11-0004	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.11-0022	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.11-0038	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0053	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
33.07.096		
24.3.03.11-0005	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.11-0023	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м
24.3.03.11-0039	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
33.07.097		
24.3.03.11-0006	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0024	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.11-0040	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.11-0054	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.11-0071	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.11-0180	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0226	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.11-0228	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	м
33.07.098		
24.3.03.11-0001	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0002	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0003	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.11-0004	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.11-0005	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.11-0006	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0019	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
24.3.03.11-0020	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
24.3.03.11-0021	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0022	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.11-0023	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м
24.3.03.11-0024	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.11-0037	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
24.3.03.11-0038	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0039	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.11-0040	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.11-0053	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
24.3.03.11-0054	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.11-0071	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.11-0180	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0226	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м

1	2	3
33.07.099		
24.3.03.11-0007	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.11-0025	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.11-0041	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.11-0055	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	м
24.3.03.11-0182	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
33.07.100		
24.3.03.11-0008	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.11-0026	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
24.3.03.11-0042	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.11-0056	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м
24.3.03.11-0230	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м
33.07.101		
24.3.03.11-0001	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0002	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0003	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.11-0004	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.11-0005	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.11-0006	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0007	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.11-0008	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.11-0009	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.11-0019	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
24.3.03.11-0020	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
24.3.03.11-0021	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0022	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.11-0023	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м
24.3.03.11-0024	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.11-0025	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.11-0026	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
24.3.03.11-0027	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0037	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0038	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.11-0039	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.11-0040	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.11-0041	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.11-0042	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.11-0043	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.11-0053	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
24.3.03.11-0054	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.11-0055	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	м
24.3.03.11-0056	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м
24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.11-0071	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.11-0072	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0120	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
33.07.102		
24.3.03.11-0009	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.11-0027	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0043	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.11-0072	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0120	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.11-0121	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.11-0232	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
33.07.103		
24.3.03.11-0009	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.11-0010	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
24.3.03.11-0011	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.11-0012	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0027	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0028	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0029	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0043	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.11-0044	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.11-0045	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.11-0046	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.11-0058	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0059	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
24.3.03.11-0060	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м
24.3.03.11-0072	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0073	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0074	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.11-0075	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0120	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.11-0121	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.11-0122	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.11-0123	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.11-0190	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.11-0192	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0234	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0236	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
24.3.03.11-0238	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м
33.07.104		
24.3.03.11-0012	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0040	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.11-0060	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0075	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0122	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.11-0123	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.11-0192	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0238	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м
33.07.105		
24.3.03.11-0015	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.11-0033	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.11-0049	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.11-0063	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм	м
24.3.03.11-0078	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.11-0198	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.11-0244	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм	м
33.07.106		
24.3.03.11-0010	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
24.3.03.11-0011	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.11-0012	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0013	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м
24.3.03.11-0014	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.11-0015	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.11-0028	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0029	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0031	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.11-0032	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.11-0033	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.11-0044	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.11-0045	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.11-0046	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.11-0047	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0048	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.11-0049	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.11-0058	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0059	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
24.3.03.11-0060	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м
24.3.03.11-0061	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,2 мм	м
24.3.03.11-0062	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0063	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм	м
24.3.03.11-0073	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0074	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.11-0075	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0076	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.11-0077	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.11-0078	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.11-0122	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.11-0123	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.11-0124	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.11-0125	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.11-0182	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.11-0184	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.11-0186	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.11-0188	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
24.3.03.11-0190	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.11-0192	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0194	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0196	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.11-0198	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.11-0228	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,3 мм	м
24.3.03.11-0230	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,2 мм	м
24.3.03.11-0232	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.11-0234	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0236	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
24.3.03.11-0238	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м
24.3.03.11-0240	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.11-0244	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм	м
33.07.107		
24.3.03.11-0010	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
24.3.03.11-0028	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0044	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.11-0058	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.11-0073	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0234	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
33.07.108		
24.3.03.11-0011	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.11-0029	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.11-0045	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.11-0059	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
24.3.03.11-0074	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.11-0190	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.11-0236	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
33.07.109		

1	2	3
24.3.03.11-0014	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.11-0032	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.11-0048	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.11-0062	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0077	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.11-0124	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.11-0125	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.11-0196	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.11-0242	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
33.07.110		
24.3.03.11-0016	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.11-0017	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м
24.3.03.11-0034	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.11-0035	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.11-0050	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.11-0051	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.11-0064	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,2 мм	м
24.3.03.11-0065	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 15,9 мм	м
24.3.03.11-0079	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.11-0080	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.11-0126	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.11-0127	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.11-0200	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.11-0202	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м
24.3.03.11-0248	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 15,9 мм	м
33.07.111		
24.3.03.11-0018	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.11-0036	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.11-0052	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0066	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0081	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 30,5 мм	м
24.3.03.11-0128	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
24.3.03.11-0129	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.3.03.11-0204	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.11-0250	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
33.07.117		
24.3.03.13-0018	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
24.3.03.13-0038	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
24.3.03.13-0057	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.13-0324	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м
24.3.03.13-0533	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м
24.3.03.13-0557	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.13-0603	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м
24.3.03.14-0014	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
33.07.118		
24.3.03.13-0058	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.13-0325	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
24.3.03.13-0513	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
24.3.03.13-0534	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.13-0558	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.13-0604	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
24.3.03.14-0015	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
33.07.119		
24.3.03.13-0019	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0039	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
24.3.03.13-0059	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
24.3.03.13-0326	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.13-0535	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м
24.3.03.13-0559	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
24.3.03.14-0016	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
33.07.120		
24.3.03.13-0021	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.13-0041	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
24.3.03.13-0061	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.13-0537	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м
24.3.03.13-0561	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
24.3.03.13-0572	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
33.07.121		
24.3.03.13-0550	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
24.3.03.13-0568	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
24.3.03.13-0579	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м
33.07.127		
24.3.01.05-0002	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.3.01.05-0004	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм, толщина стенки 1,9 мм	м
24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0003	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м
24.3.02.05-0004	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м
24.3.02.05-0005	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м
24.3.02.05-0006	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м
24.3.02.05-0014	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0015	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м

1	2	3
24.3.02.05-0016	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м
24.3.02.05-0017	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м
24.3.02.05-0018	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м
24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м
24.3.02.05-0023	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м
24.3.02.05-0024	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м
24.3.02.05-0025	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м
24.3.02.05-0033	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0034	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м
24.3.02.05-0035	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м
24.3.02.05-0036	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м
24.3.02.05-0037	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м
24.3.03.13-0001	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0002	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.13-0003	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м
24.3.03.13-0022	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0023	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.13-0042	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0286	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
24.3.03.13-0310	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.13-0515	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.3.03.13-0516	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.13-0517	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.13-0518	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.13-0585	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0586	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм	м
24.3.03.13-0587	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.3.03.13-0588	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
24.3.03.13-1024	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.13-1025	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.13-1026	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
24.3.03.13-1027	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.13-1028	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
24.3.03.13-1029	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
33.07.131		
24.3.03.12-0002	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.3.03.12-0112	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м
24.3.03.12-0150	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
24.3.03.12-0196	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.12-0246	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.12-0300	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.3.03.12-0352	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	м
24.3.03.12-0408	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	м
24.3.03.13-0008	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.13-0028	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.13-0047	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.3.03.13-0314	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0523	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.3.03.13-0593	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м
24.3.03.14-0004	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.3.03.14-0202	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм	м
24.3.03.14-0252	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 14,0 мм	м
24.3.03.14-0310	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.14-0370	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.3.03.14-0436	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.3.03.14-0498	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	м
24.3.03.14-0562	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,8 мм	м
33.07.132		
24.3.03.12-0021	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.12-0026	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.12-0031	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
24.3.03.12-0284	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м
24.3.03.12-0338	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.12-0390	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.12-0446	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
24.3.03.14-0023	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.14-0408	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м
24.3.03.14-0472	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.14-0536	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.14-0600	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м

1	2	3
33.07.133		
24.3.03.13-0508	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.13-0545	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 108,9 мм	м
24.3.03.13-0546	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м
24.3.03.13-0566	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.13-0577	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
24.3.03.14-0408	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 88,2 мм	м
24.3.03.14-0472	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
24.3.03.14-0536	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.14-0600	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
33.07.138		
24.3.03.12-0146	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.12-0192	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
24.3.03.12-0242	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.12-0296	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
24.3.03.13-0006	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
24.3.03.13-0026	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.13-0045	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
24.3.03.13-0289	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,3 мм	м
24.3.03.13-0313	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.3.03.13-0521	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.13-0591	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.14-0002	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
33.07.139		

1	2	3
24.3.01.04-0079	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,2 мм, длина 6120 мм	шт
24.3.01.04-0083	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 110 мм, толщина стенки 2,7 мм, длина 6120 мм	шт
24.3.03.12-0001	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.12-0110	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
24.3.03.12-0148	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.12-0194	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.12-0244	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.12-0298	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.12-0350	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.12-0406	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.13-0007	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.3.03.13-0027	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.13-0046	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.13-0290	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.13-0522	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.13-1034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.13-1036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.14-0003	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
33.07.140		
24.3.03.11-0009	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.11-0027	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.11-0043	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.11-0057	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.11-0120	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.11-0121	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0232	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
33.07.141		
24.3.02.05-0012	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 140 мм	м
24.3.02.05-0031	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 140 мм	м
24.3.03.13-0009	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.13-0029	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.13-0048	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
24.3.03.13-0291	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.13-0315	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,2 мм	м
24.3.03.13-0524	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.13-0594	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м
33.07.142		
24.3.03.11-0012	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0013	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м
24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0031	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.11-0046	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.11-0047	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
24.3.03.11-0060	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм	м
24.3.03.11-0061	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,2 мм	м
24.3.03.11-0075	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.11-0076	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.11-0122	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.11-0123	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.12-0004	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.12-0005	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м

1	2	3
24.3.03.12-0116	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
24.3.03.12-0118	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м
24.3.03.12-0154	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.12-0156	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м
24.3.03.12-0200	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.12-0202	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.12-0250	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.12-0252	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
24.3.03.12-0304	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.12-0356	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.12-0358	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.12-0412	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.12-0414	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
24.3.03.13-0010	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.13-0011	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.13-0030	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.13-0031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.13-0050	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.13-0292	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.13-0316	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0317	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
24.3.03.13-0525	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.13-0526	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м
24.3.03.13-0595	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
24.3.03.13-0596	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м
24.3.03.14-0006	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.14-0007	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
33.07.143		
24.3.03.12-0006	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.12-0120	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.12-0122	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.12-0158	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.12-0160	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.12-0204	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.12-0206	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.12-0254	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.12-0256	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.12-0310	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.12-0360	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.12-0362	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
24.3.03.12-0416	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.12-0418	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-0012	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0032	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.13-0051	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.13-0318	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.13-0527	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.13-0597	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.14-0210	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.14-0260	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.14-0316	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.14-0378	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.14-0442	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.14-0506	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.14-0570	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
33.07.144		
24.3.03.11-0014	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.11-0032	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.11-0048	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.11-0062	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0124	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.11-0125	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.11-0242	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.12-0120	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.12-0122	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.12-0158	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.12-0160	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.12-0204	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.12-0206	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.12-0254	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.12-0256	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.12-0310	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.12-0360	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.12-0416	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.14-0210	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.14-0260	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.14-0316	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.14-0378	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.14-0442	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.14-0506	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.14-0570	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
33.07.145		
24.3.01.04-0085	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 225 мм, толщина стенки 5,5 мм, длина 6160 мм	шт
24.3.03.11-0014	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.11-0015	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.11-0032	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.11-0033	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.11-0048	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.11-0049	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.11-0062	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,4 мм	м
24.3.03.11-0063	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм	м
24.3.03.11-0077	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0078	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.11-0124	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.11-0125	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.12-0006	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.12-0007	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.12-0120	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.12-0122	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.12-0158	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.12-0160	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.12-0204	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.12-0206	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.12-0254	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.12-0256	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.12-0310	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.12-0360	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.12-0362	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
24.3.03.12-0416	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.12-0418	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-0012	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
24.3.03.13-0013	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.13-0032	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м
24.3.03.13-0033	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0051	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.13-0052	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0293	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
24.3.03.13-0318	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.13-0319	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-0527	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 22,4 мм	м
24.3.03.13-0528	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.13-0597	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 27,4 мм	м
24.3.03.13-0598	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.14-0008	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.14-0009	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
33.07.146		
24.3.01.04-0081	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм, длина 6160 мм	шт
24.3.01.04-0085	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 225 мм, толщина стенки 5,5 мм, длина 6160 мм	шт
24.3.03.12-0007	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0013	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.13-0033	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.13-0052	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0293	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
24.3.03.13-0319	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-0528	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.13-0598	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.14-0009	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
33.07.147		

1	2	3
24.3.03.12-0007	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0013	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.13-0033	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.13-0052	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0293	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
24.3.03.13-0319	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-0528	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.13-0598	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.14-0009	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.14-0212	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
24.3.03.14-0262	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.14-0318	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.14-0380	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.14-0444	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.14-0508	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
24.3.03.14-0572	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
33.07.148		
24.3.03.11-0016	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.11-0034	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.11-0050	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.11-0064	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,2 мм	м
24.3.03.11-0079	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.11-0126	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.11-0127	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м

1	2	3
24.3.03.11-0200	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.11-0246	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,2 мм	м
33.07.149		
24.3.03.12-0009	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.12-0126	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м
24.3.03.12-0164	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м
24.3.03.12-0210	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.12-0260	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.12-0314	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.12-0366	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.12-0422	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.13-0015	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.13-0035	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.13-0054	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.13-0321	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.13-0530	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м
24.3.03.13-0554	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0600	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м
24.3.03.14-0011	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.14-0216	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м
24.3.03.14-0266	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м
24.3.03.14-0322	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0384	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.14-0448	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.14-0512	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.14-0576	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
33.07.150		
24.3.01.04-0082	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм, длина 6190 мм	шт
24.3.01.04-0086	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 6190 мм	шт
24.3.03.12-0010	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.12-0128	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м
24.3.03.12-0166	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.12-0212	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.12-0262	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.12-0316	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.12-0368	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м
24.3.03.12-0424	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
24.3.03.13-0016	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.13-0036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.13-0055	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.13-0322	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
24.3.03.13-0531	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.13-0555	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м
24.3.03.13-0601	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м
24.3.03.14-0012	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0218	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м
24.3.03.14-0268	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.14-0324	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.14-0386	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.14-0450	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.14-0514	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м
24.3.03.14-0578	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
33.07.151		
24.3.03.13-0016	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.13-0036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.13-0055	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.13-0322	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
33.07.152		
24.3.03.11-0018	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.11-0036	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.11-0052	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.11-0066	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.11-0081	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 30,5 мм	м
24.3.03.11-0128	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
24.3.03.11-0129	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.3.03.11-0250	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.12-0010	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.13-0016	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.13-0036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.13-0055	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0322	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
24.3.03.13-0531	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.13-0555	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м
24.3.03.13-0601	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м
24.3.03.14-0012	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
33.07.153		
24.3.03.12-0011	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.3.03.12-0130	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м
24.3.03.12-0168	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
24.3.03.12-0214	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.12-0264	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
24.3.03.12-0318	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.3.03.12-0370	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
24.3.03.12-0426	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
24.3.03.13-0017	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.13-0037	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
24.3.03.13-0056	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.3.03.13-0323	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
24.3.03.13-0532	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
24.3.03.13-0556	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
24.3.03.13-0602	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м
24.3.03.14-0013	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.3.03.14-0220	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0270	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
24.3.03.14-0326	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.14-0388	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
24.3.03.14-0452	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.3.03.14-0516	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
24.3.03.14-0580	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
33.07.154		
24.3.03.12-0012	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.12-0132	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м
24.3.03.12-0170	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м
24.3.03.12-0216	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
24.3.03.12-0266	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
24.3.03.12-0320	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.12-0372	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.12-0428	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м
24.3.03.13-0018	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
24.3.03.13-0038	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
24.3.03.13-0057	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.13-0324	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м
24.3.03.13-0533	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м
24.3.03.13-0557	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.13-0603	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0014	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.14-0222	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м
24.3.03.14-0272	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м
24.3.03.14-0328	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
24.3.03.14-0390	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
24.3.03.14-0454	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.14-0518	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.14-0582	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м
33.07.155		
24.3.03.12-0013	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.12-0134	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
24.3.03.12-0172	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.12-0218	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м
24.3.03.12-0268	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
24.3.03.12-0374	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.12-0430	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
24.3.03.13-0058	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.13-0325	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
24.3.03.13-0513	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
24.3.03.13-0534	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.13-0558	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.13-0604	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
24.3.03.14-0015	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0224	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
24.3.03.14-0274	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.14-0330	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м
24.3.03.14-0392	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
24.3.03.14-0456	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.14-0520	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.14-0584	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
33.07.156		
24.3.03.12-0014	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
24.3.03.12-0174	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м
24.3.03.12-0220	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м
24.3.03.12-0270	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
24.3.03.12-0324	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
24.3.03.12-0376	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
24.3.03.12-0432	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.13-0019	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м
24.3.03.13-0039	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
24.3.03.13-0059	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
24.3.03.13-0326	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.13-0535	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м
24.3.03.13-0559	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
24.3.03.14-0016	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0276	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м
24.3.03.14-0332	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м
24.3.03.14-0394	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
24.3.03.14-0458	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
24.3.03.14-0522	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
24.3.03.14-0586	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
33.07.157		
24.3.03.12-0015	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
24.3.03.12-0176	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м
24.3.03.12-0222	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м
24.3.03.12-0272	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м
24.3.03.12-0326	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
24.3.03.12-0378	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.12-0434	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
24.3.03.13-0020	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м
24.3.03.13-0040	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м
24.3.03.13-0060	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
24.3.03.13-0536	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м
24.3.03.13-0560	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.13-0571	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
24.3.03.14-0017	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
24.3.03.14-0278	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0334	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м
24.3.03.14-0396	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м
24.3.03.14-0460	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
24.3.03.14-0524	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.14-0588	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
33.07.158		
24.3.03.12-0016	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.12-0178	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м
24.3.03.12-0224	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.12-0274	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
24.3.03.12-0328	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.12-0380	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
24.3.03.12-0436	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
24.3.03.13-0021	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.13-0041	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
24.3.03.13-0061	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.13-0537	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м
24.3.03.13-0561	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
24.3.03.13-0572	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
24.3.03.14-0018	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.14-0280	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м
24.3.03.14-0336	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0398	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
24.3.03.14-0462	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.14-0526	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
24.3.03.14-0590	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
33.07.159		
24.3.03.12-0023	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
24.3.03.12-0028	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
24.3.03.12-0033	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 21,2 мм	м
24.3.03.12-0342	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
24.3.03.12-0394	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
24.3.03.12-0450	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м
24.3.03.13-0550	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
24.3.03.13-0568	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
24.3.03.13-0579	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м
24.3.03.14-0476	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 94,8 мм	м
24.3.03.14-0540	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 76,2 мм	м
24.3.03.14-0604	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м
33.07.160		
24.3.03.13-0058	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.13-0325	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
24.3.03.13-0534	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.13-0558	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.13-0604	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0274	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.14-0330	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм	м
24.3.03.14-0392	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
24.3.03.14-0456	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.14-0520	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.14-0584	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
33.07.161		
24.3.03.12-0008	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.13-0014	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.13-0034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.13-0053	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.13-0320	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.14-0010	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.14-0214	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м
24.3.03.14-0264	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.14-0320	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.14-0382	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.14-0446	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.14-0510	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.14-0574	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
33.07.162		
24.3.03.13-0011	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.13-0031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0050	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.13-0294	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-0317	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
24.3.03.13-0526	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м
24.3.03.13-0596	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м
24.3.03.14-0208	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 24,6 мм	м
24.3.03.14-0258	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 20,1 мм	м
24.3.03.14-0314	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м
24.3.03.14-0376	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м
24.3.03.14-0440	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.14-0504	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.14-0568	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
33.07.165		
33.07.166		
33.07.167		
33.07.170		
24.3.03.13-0001	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-1027	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.13-1028	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
33.07.174		
24.3.01.04-0029	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткости SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	шт
24.3.01.04-0030	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм	шт
24.3.01.04-0031	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 3000 мм	шт
24.3.01.04-0032	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 6000 мм	шт
24.3.01.04-0080	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 6140 мм	шт
24.3.01.04-0084	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 6140 мм	шт

1	2	3
33.07.175		
24.3.03.13-0013	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м
24.3.03.13-0033	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.13-0052	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0528	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 25,2 мм	м
24.3.03.13-0598	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 30,8 мм	м
33.07.179		
24.3.03.03-0031	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.03-0043	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 1000 мм	м
33.07.180		
24.3.03.03-0032	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.03-0044	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.06-0092	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 1200 мм	м
33.07.181		
24.3.03.03-0035	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 160 мм	м
33.07.182		
24.3.03.03-0024	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 200 мм	м
24.3.03.03-0036	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 200 мм	м
33.07.183		
24.3.03.03-0025	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 250 мм	м
24.3.03.03-0037	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 250 мм	м
33.07.184		
24.3.03.03-0026	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 315 мм	м
24.3.03.03-0038	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 315 мм	м
33.07.185		
24.3.03.03-0027	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 400 мм	м
24.3.03.03-0039	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 400 мм	м
33.07.186		
24.3.03.03-0028	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 500 мм	м
24.3.03.03-0040	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 500 мм	м
33.07.187		
24.3.03.03-0029	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 630 мм	м
24.3.03.03-0041	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 630 мм	м
33.07.188		
24.3.03.03-0030	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 800 мм	м
24.3.03.03-0042	Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 800 мм	м
33.07.189		
24.3.03.09-0036	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1800 мм	м
33.07.190		
24.3.03.09-0037	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2000 мм	м
33.07.191		
24.3.03.09-0038	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2200 мм	м
33.07.192		
24.3.03.09-0039	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 2600 мм	м

1	2	3
33.07.193		
24.3.03.09-0040	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 3000 мм	м
33.07.194		
24.3.03.09-0031	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1200 мм	м
33.07.195		
24.3.03.09-0032	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1400 мм	м
33.07.196		
24.3.03.09-0033	Трубы полиэтиленовые электросварные со структурированной стенкой, SN8, диаметр DN/ID 1600 мм	м
33.07.197		
24.3.03.07-0001	Трубы из вторичного полиэтилена технические, номинальный внутренний диаметр 100 мм	м
24.3.03.13-0004	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.13-0007	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.3.03.13-0021	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.13-0024	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.13-0027	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.13-0041	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
24.3.03.13-0043	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
24.3.03.13-0046	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.13-0061	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.13-0287	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0290	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.13-0311	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.3.03.13-0519	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.13-0522	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.13-0537	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м
24.3.03.13-0561	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0572	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
24.3.03.13-0589	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-1031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.13-1034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.13-1036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
33.07.202		
24.3.03.06-0001	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 63 мм	м
24.3.03.06-0002	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 63 мм	м
24.3.03.06-0003	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 90 мм	м
24.3.03.06-0004	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 110 мм	м
24.3.03.06-0005	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 110 мм	м
24.3.03.06-0006	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 160 мм	м
24.3.03.06-0007	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм	м
24.3.03.06-0008	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 200 мм	м
24.3.03.06-0009	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 200 мм	м
24.3.03.06-0021	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм	м
24.3.03.06-0022	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм	м
24.3.03.06-0023	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 110 мм	м
24.3.03.06-0024	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 160 мм	м
24.3.03.06-0025	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм	м
24.3.03.06-0026	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 250 мм	м
24.3.03.06-0027	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 315 мм	м
24.3.03.06-0045	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 110 мм, тип 1	м
33.07.203		
24.3.03.06-0004	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 110 мм	м
24.3.03.06-0005	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 110 мм	м
24.3.03.06-0021	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм	м
24.3.03.06-0023	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 110 мм	м
24.3.03.06-0045	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 110 мм, тип 1	м
33.07.204		
24.3.03.06-0008	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные, диаметр 200 мм	м
24.3.03.06-0009	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 200 мм	м
24.3.03.06-0025	Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 200 мм	м
33.07.209		
24.3.03.12-0017	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м

1	2	3
24.3.03.12-0180	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м
24.3.03.12-0226	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м
24.3.03.12-0276	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	м
24.3.03.12-0330	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
24.3.03.12-0382	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м
24.3.03.12-0438	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	м
24.3.03.13-0062	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
24.3.03.13-0504	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м
24.3.03.13-0514	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	м
24.3.03.13-0538	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м
24.3.03.13-0562	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м
24.3.03.13-0573	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,1 мм	м
24.3.03.14-0019	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
24.3.03.14-0282	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 79,3 мм	м
24.3.03.14-0338	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м
24.3.03.14-0400	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 52,2 мм	м
24.3.03.14-0464	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
24.3.03.14-0528	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м
24.3.03.14-0592	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	м
33.07.210		
24.3.03.12-0018	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
24.3.03.12-0182	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м

1	2	3
24.3.03.12-0228	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м
24.3.03.12-0278	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м
24.3.03.12-0332	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
24.3.03.12-0384	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м
24.3.03.12-0440	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м
24.3.03.13-0505	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м
24.3.03.14-0020	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
24.3.03.14-0284	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 89,3 мм	м
24.3.03.14-0340	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 72,6 мм	м
24.3.03.14-0402	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м
24.3.03.14-0466	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
24.3.03.14-0530	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м
24.3.03.14-0594	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м
33.07.211		
24.3.03.12-0019	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
24.3.03.12-0024	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
24.3.03.12-0029	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м
24.3.03.12-0230	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м
24.3.03.12-0280	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м
24.3.03.12-0334	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
24.3.03.12-0386	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
24.3.03.12-0442	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0506	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м
24.3.03.14-0021	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
24.3.03.14-0342	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 81,7 мм	м
24.3.03.14-0404	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м
24.3.03.14-0468	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
24.3.03.14-0532	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
24.3.03.14-0596	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м
33.07.212		
24.3.03.12-0020	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
24.3.03.12-0025	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м
24.3.03.12-0030	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
24.3.03.12-0232	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,2 мм	м
24.3.03.12-0282	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м
24.3.03.12-0336	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
24.3.03.12-0388	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м
24.3.03.12-0444	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
24.3.03.13-0507	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м
24.3.03.14-0022	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
24.3.03.14-0344	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 90,2 мм	м
24.3.03.14-0406	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м
24.3.03.14-0470	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
24.3.03.14-0534	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 47,7 мм	м
24.3.03.14-0598	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м

1	2	3
33.07.213		
24.3.03.12-0022	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м
24.3.03.12-0027	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
24.3.03.12-0032	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
24.3.03.12-0286	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,8 мм	м
24.3.03.12-0340	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м
24.3.03.12-0392	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
24.3.03.12-0448	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
24.3.03.14-0410	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 102,8 мм	м
24.3.03.14-0474	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 83 мм	м
24.3.03.14-0538	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
24.3.03.14-0602	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 1400 мм, толщина стенки 53,5 мм	м
33.07.219		
24.3.03.13-0010	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.13-0030	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.13-0292	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.13-0316	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
33.07.220		
24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
33.07.221		
24.3.03.13-0034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
33.07.227		
33.07.228		
33.07.229		
33.07.230		
24.2.02.01-0020	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	м

1	2	3
24.2.02.01-0031	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0014	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0033	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0051	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм	м
24.3.02.05-0090	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм	м
24.3.03.13-1024	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.15-0011	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, для систем водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, размеры 20х2,0 мм	м
33.07.231		
24.2.02.01-0020	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0021	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	м
24.2.02.01-0022	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	м
24.2.02.01-0023	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	м
24.2.02.01-0024	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	м
24.2.02.01-0025	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	м
24.2.02.01-0030	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм	м
24.2.02.01-0031	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м
24.3.02.05-0003	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м
24.3.02.05-0014	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м
24.3.02.05-0015	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м
24.3.02.05-0022	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м
24.3.02.05-0034	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м
24.3.02.05-0052	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм	м
24.3.02.05-0062	Трубы огнеупорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, размеры 25х3,4 мм	м
24.3.02.05-0090	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм	м
24.3.02.05-0091	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм	м
24.3.02.05-0092	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм	м
24.3.02.05-0093	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм	м
24.3.02.05-0094	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм	м

1	2	3
24.3.02.05-0095	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 63х10,5 мм	м
24.3.02.05-0096	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 75х12,5 мм	м
24.3.02.05-0097	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 90х15 мм	м
24.3.02.05-0098	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 110х18,3 мм	м
24.3.02.05-0099	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 125х20,8 мм	м
24.3.02.05-0105	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм	м
24.3.02.05-0106	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 40х5,5 мм	м
24.3.02.05-0107	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х6,9 мм	м
24.3.02.05-0108	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 63х8,6 мм	м
24.3.02.05-0109	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм	м
24.3.02.05-0110	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 90х12,3 мм	м
24.3.02.05-0111	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 110х15,1 мм	м
24.3.02.05-0112	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 125х17,1 мм	м
24.3.03.15-0010	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, для систем водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, размеры 16х2,0 мм	м
24.3.03.15-0011	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, для систем водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, размеры 20х2,0 мм	м
33.07.232		
24.2.02.01-0022	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	м
24.3.02.02-1000	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 0,25 м	шт
24.3.02.02-1002	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 0,5 м	шт
24.3.02.02-1008	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 2,0 м	шт
24.3.02.05-0004	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м
24.3.02.05-0016	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м
24.3.02.05-0023	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м
24.3.02.05-0035	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м
24.3.02.05-0053	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм	м
24.3.02.05-0064	Трубы огнеупорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, размеры 32х4,3 мм	м
24.3.02.05-0092	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм	м
24.3.02.05-0105	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 32х4,4 мм	м
24.3.03.13-0001	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0516	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,6 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0586	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм	м
24.3.03.13-1027	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.13-1028	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
33.07.233		
24.2.02.01-0023	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	м
24.3.02.02-1010	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 40 мм, длина 2,0 м	шт
24.3.02.05-0005	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м
24.3.02.05-0017	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м
24.3.02.05-0024	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м
24.3.02.05-0036	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м
24.3.02.05-0054	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм	м
24.3.02.05-0066	Трубы огнеупорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, размеры 40х5,4 мм	м
24.3.02.05-0093	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм	м
24.3.02.05-0106	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 40х5,5 мм	м
24.3.03.13-0002	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.13-0022	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0517	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.13-0587	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.3.03.13-1029	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,3 мм	м
33.07.234		
24.2.02.01-0024	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	м
24.3.02.05-0006	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м
24.3.02.05-0018	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м
24.3.02.05-0025	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м
24.3.02.05-0037	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м
24.3.02.05-0055	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм	м
24.3.02.05-0068	Трубы огнеупорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, размеры 50х6,7 мм	м
24.3.02.05-0094	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм	м

1	2	3
24.3.02.05-0107	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х6,9 мм	м
24.3.03.13-0003	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м
24.3.03.13-0023	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.13-0042	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0286	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
24.3.03.13-0310	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.13-0518	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.13-0588	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
33.07.235		
24.3.03.13-0003	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м
24.3.03.13-0023	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	м
24.3.03.13-0042	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0286	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
24.3.03.13-0310	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.3.03.13-0518	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.13-0588	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
33.07.236		
24.2.02.01-0025	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	м
24.3.02.05-0007	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м
24.3.02.05-0019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м
24.3.02.05-0026	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м
24.3.02.05-0038	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м
24.3.02.05-0056	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 63х7,1 мм	м
24.3.02.05-0070	Трубы огнеупорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, размеры 63х7,1 мм	м
24.3.02.05-0095	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 63х10,5 мм	м
24.3.02.05-0108	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 63х8,6 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0004	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.13-0024	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.13-0043	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
24.3.03.13-0287	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0311	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.3.03.13-0519	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.13-0589	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-1031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
33.07.237		
24.3.03.12-0142	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.12-0188	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.12-0238	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.12-0292	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
24.3.03.13-0004	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.13-0024	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.13-0043	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
24.3.03.13-0287	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0311	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.3.03.13-0519	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.13-0589	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-1031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.14-0001	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
33.07.238		

1	2	3
24.3.03.13-1031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
33.07.239		
24.3.02.05-0008	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м
24.3.02.05-0027	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м
24.3.02.05-0039	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м
24.3.02.05-0057	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 75х8,4 мм	м
24.3.02.05-0072	Трубы огнеупорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, размеры 75х7,6 мм	м
24.3.02.05-0096	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 75х12,5 мм	м
24.3.02.05-0109	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 75х10,3 мм	м
24.3.03.13-0005	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.13-0025	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.13-0044	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.13-0288	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.13-0312	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 2,9 мм	м
24.3.03.13-0520	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.13-0590	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
33.07.240		
24.3.03.12-0144	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.12-0190	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.12-0240	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.12-0294	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.13-0005	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.13-0025	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.13-0044	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.13-0288	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 3,6 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0312	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 2,9 мм	м
24.3.03.13-0520	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.13-0590	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
33.07.241		
24.3.02.05-0009	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м
24.3.02.05-0028	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м
24.3.02.05-0040	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м
24.3.02.05-0058	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 90х10,1 мм	м
24.3.02.05-0074	Трубы огнеупорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, размеры 90х8,2 мм	м
24.3.02.05-0097	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 90х15 мм	м
24.3.02.05-0110	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 90х12,3 мм	м
24.3.03.13-0006	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
24.3.03.13-0026	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.13-0045	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
24.3.03.13-0289	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,3 мм	м
24.3.03.13-0313	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.3.03.13-0521	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.13-0591	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.14-0248	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.3.03.14-0306	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м
24.3.03.14-0366	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.14-0432	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
33.07.242		
24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м
24.3.02.05-0010	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м
24.3.02.05-0029	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м

1	2	3
24.3.02.05-0041	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м
24.3.02.05-0059	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 110х12,3 мм	м
24.3.02.05-0076	Трубы огнеупорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, размеры 110х10 мм	м
24.3.02.05-0098	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 110х18,3 мм	м
24.3.02.05-0111	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 110х15,1 мм	м
24.3.03.13-0007	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.3.03.13-0027	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.13-0046	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.13-0290	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.13-0522	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.13-0592	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
24.3.03.13-1034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.13-1036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.14-0200	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
24.3.03.14-0250	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.14-0308	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.14-0368	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.14-0434	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.14-0496	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.14-0560	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
33.07.243		
24.3.01.04-0079	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,2 мм, длина 6120 мм	шт
24.3.01.04-0083	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 110 мм, толщина стенки 2,7 мм, длина 6120 мм	шт
24.3.01.05-0020	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.01.05-0021	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.12-0001	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.12-0110	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
24.3.03.12-0148	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.12-0194	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.12-0244	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.12-0298	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.12-0350	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.12-0406	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.13-0007	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.3.03.13-0027	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.13-0046	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.13-0290	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.13-0522	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.13-0592	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
24.3.03.13-1034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
24.3.03.13-1036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм	м
24.3.03.14-0003	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
24.3.03.14-0200	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм	м
24.3.03.14-0250	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12,3 мм	м
24.3.03.14-0308	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	м
24.3.03.14-0368	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.3.03.14-0434	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0496	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
24.3.03.14-0560	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
33.07.244		
24.3.03.13-0290	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м
33.07.245		
24.3.03.13-1034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м
33.07.246		
24.3.01.04-0080	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 6140 мм	шт
24.3.01.04-0084	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 6140 мм	шт
24.3.03.12-0004	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.12-0116	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
24.3.03.12-0154	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.12-0200	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.12-0250	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.12-0304	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.12-0356	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.12-0412	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.13-0010	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.13-0030	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.13-0292	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.13-0316	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.13-0525	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.14-0006	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0206	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
24.3.03.14-0256	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.14-0312	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.14-0374	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.14-0438	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.14-0502	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.14-0566	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
33.07.247		
24.3.03.11-0246	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные с защитным покрытием ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR 17,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,2 мм	м
24.3.03.12-0008	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.12-0124	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м
24.3.03.12-0162	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.12-0208	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.12-0258	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.12-0364	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.12-0420	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.13-0014	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.13-0034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.13-0053	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.13-0320	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
24.3.03.13-0529	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.13-0553	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0599	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м
24.3.03.14-0214	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 34,2 мм	м
24.3.03.14-0264	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 27,9 мм	м
24.3.03.14-0320	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
24.3.03.14-0382	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
24.3.03.14-0446	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
24.3.03.14-0510	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.3.03.14-0574	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
33.07.248		
24.3.03.13-0015	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м
24.3.03.13-0016	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
24.3.03.13-0035	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
24.3.03.13-0036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
24.3.03.13-0054	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м
24.3.03.13-0055	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
24.3.03.13-0321	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 10,7 мм	м
24.3.03.13-0322	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 12,1 мм	м
24.3.03.13-0530	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 31,3 мм	м
24.3.03.13-0531	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 35,2 мм	м
24.3.03.13-0554	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
24.3.03.13-0555	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 15,0 мм	м
24.3.03.13-0600	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 38,3 мм	м

1	2	3
24.3.03.13-0601	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 43,1 мм	м
33.07.249		
24.3.03.13-0017	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м
24.3.03.13-0018	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
24.3.03.13-0037	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м
24.3.03.13-0038	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
24.3.03.13-0056	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.3.03.13-0057	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
24.3.03.13-0058	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.13-0323	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
24.3.03.13-0324	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 15,3 мм	м
24.3.03.13-0325	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
24.3.03.13-0513	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм	м
24.3.03.13-0532	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 39,7 мм	м
24.3.03.13-0533	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 44,7 мм	м
24.3.03.13-0534	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 50,3 мм	м
24.3.03.13-0556	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 16,9 мм	м
24.3.03.13-0557	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.13-0558	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 21,5 мм	м
24.3.03.13-0602	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 48,5 мм	м
24.3.03.13-0603	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 54,7 мм	м
24.3.03.13-0604	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 61,5 мм	м
33.07.250		

1	2	3
24.3.03.13-0019	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м
24.3.03.13-0020	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м
24.3.03.13-0021	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
24.3.03.13-0039	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м
24.3.03.13-0040	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м
24.3.03.13-0041	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м
24.3.03.13-0059	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
24.3.03.13-0060	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
24.3.03.13-0061	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
24.3.03.13-0326	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 19,1 мм	м
24.3.03.13-0535	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 55,8 мм	м
24.3.03.13-0536	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 62,5 мм	м
24.3.03.13-0537	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 70,3 мм	м
24.3.03.13-0559	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 23,9 мм	м
24.3.03.13-0560	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
24.3.03.13-0561	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 30,0 мм	м
24.3.03.13-0571	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 21,4 мм	м
24.3.03.13-0572	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
33.07.251		
24.3.01.04-0080	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 6140 мм	шт
24.3.01.04-0084	Труба НПВХ с учетом раструба для питьевого водоснабжения, рабочее давление 0,63 МПа, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 6140 мм	шт
24.3.03.12-0004	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.12-0114	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м

1	2	3
24.3.03.12-0152	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.12-0198	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.12-0248	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.12-0302	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
24.3.03.12-0354	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.12-0410	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
24.3.03.13-0010	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.13-0030	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.13-0292	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.13-0316	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
24.3.03.13-0525	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.14-0006	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.14-0204	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 19,2 мм	м
24.3.03.14-0206	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм	м
24.3.03.14-0254	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.3.03.14-0256	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм	м
24.3.03.14-0311	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.3.03.14-0312	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
24.3.03.14-0372	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.14-0374	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
24.3.03.14-0437	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0438	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.3.03.14-0500	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
24.3.03.14-0502	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м
24.3.03.14-0564	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,4 мм	м
24.3.03.14-0566	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 26, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,2 мм	м
33.07.252		
24.3.03.13-0004	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.13-0005	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.13-0024	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.13-0025	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.13-0043	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
24.3.03.13-0044	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.3.03.13-0287	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.3.03.13-0288	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.13-0311	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.3.03.13-0312	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 2,9 мм	м
24.3.03.13-0519	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.13-0520	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.13-0589	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.3.03.13-0590	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм	м
24.3.03.13-1031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м
24.3.03.14-0001	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м

1	2	3
24.3.03.14-0244	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,1 мм	м
24.3.03.14-0246	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 9, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 8,4 мм	м
24.3.03.14-0304	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м
24.3.03.14-0305	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м
24.3.03.14-0364	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м
24.3.03.14-0365	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м
24.3.03.14-0430	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м
24.3.03.14-0431	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC с удаляемым защитным слоем из термопласта, стандартное размерное отношение SDR 17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
33.07.256		
33.07.257		
33.07.258		
24.3.03.09-0060	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 800 мм	м
24.3.03.09-0072	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 800 мм	м
24.3.03.09-0084	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 800 мм	м
24.3.03.09-0096	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 800 мм	м
33.07.259		
33.07.260		
24.3.03.09-0062	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.09-0074	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.09-0086	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.09-0098	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 1000 мм	м
33.07.261		
24.3.03.09-0064	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.09-0076	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.09-0088	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 3, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.09-0100	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 4, диаметр 1200 мм	м
33.07.262		
33.07.263		
24.3.03.09-0070	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 1, диаметр 1800 мм	м
24.3.03.09-0082	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN4, тип 2, диаметр 1800 мм	м
24.3.03.09-0094	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1800 мм	м

1	2	3
24.3.03.09-0106	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 4, диаметр 1800 мм	м
33.08.001		
24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м
24.3.02.02-0011	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1000 мм	шт
24.3.02.02-1011	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,5 мм, длина 0,5 м	шт
24.3.02.02-1012	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,5 мм, длина 0,75 м	шт
24.3.02.02-1013	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,5 мм, длина 1,0 м	шт
24.3.02.02-1014	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,5 мм, длина 1,5 м	шт
24.3.02.02-1015	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,5 мм, длина 2,0 м	шт
24.3.02.02-1016	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,5 мм, длина 3,0 м	шт
24.3.02.02-1017	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 0,5 м	шт
24.3.02.02-1018	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 0,75 м	шт
24.3.02.02-1019	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 1,0 м	шт
24.3.02.02-1020	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 1,5 м	шт
24.3.02.02-1021	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 2,0 м	шт
24.3.02.02-1022	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 3,0 м	шт
33.08.002		
24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м
24.3.02.02-1035	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,2 мм, длина 0,5 м	шт
24.3.02.02-1036	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,2 мм, длина 0,75 м	шт
24.3.02.02-1037	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,2 мм, длина 1,0 м	шт
24.3.02.02-1038	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,2 мм, длина 1,5 м	шт
24.3.02.02-1039	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,2 мм, длина 2,0 м	шт
24.3.02.02-1040	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,2 мм, длина 3,0 м	шт
24.3.02.02-1041	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,7 мм, длина 0,5 м	шт
24.3.02.02-1042	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,7 мм, длина 0,75 м	шт
24.3.02.02-1043	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,7 мм, длина 1,0 м	шт
24.3.02.02-1044	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,7 мм, длина 1,5 м	шт
24.3.02.02-1045	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,7 мм, длина 2,0 м	шт
24.3.02.02-1046	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х2,7 мм, длина 3,0 м	шт
24.3.02.02-1047	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х3,4 мм, длина 0,5 м	шт
24.3.02.02-1049	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х3,4 мм, длина 1,0 м	шт
24.3.02.02-1050	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х3,4 мм, длина 1,5 м	шт

1	2	3
24.3.02.02-1051	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х3,4 мм, длина 2,0 м	шт
24.3.02.02-1052	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х3,4 мм, длина 3,0 м	шт
33.08.003		
24.3.01.04-0033	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 1200 мм	шт
24.3.01.04-0034	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 2000 мм	шт
24.3.01.04-0035	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 3000 мм	шт
24.3.01.04-0036	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 6000 мм	шт
24.3.01.04-0054	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 6090 мм	шт
33.08.004		
24.3.01.04-0055	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 1200 мм	шт
24.3.01.04-0056	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 3000 мм	шт
24.3.01.04-0057	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 6140 мм	шт
33.08.010		
24.3.02.03-0009	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, внутренний диаметр 200 мм	м
24.3.02.03-0024	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, наружный диаметр 200 мм	м
33.08.011		
24.3.02.03-0012	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, внутренний диаметр 400 мм	м
24.3.02.03-0026	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, наружный диаметр 400 мм	м
33.08.012		
24.3.02.03-0014	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, внутренний диаметр 600 мм	м
24.3.02.03-0028	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, наружный диаметр 600 мм	м
33.09.001		
33.09.002		
33.09.003		
33.09.004		
24.2.04.02-0120	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0166	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0211	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 300 мм	м
33.09.005		
24.2.04.02-0350	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки безнапорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,4 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 350 мм	м

1	2	3
33.09.006		
24.2.04.02-0121	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0167	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0212	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 400 мм	м
33.09.007		
24.2.04.02-0352	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки безнапорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,4 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 450 мм	м
33.09.008		
24.2.04.02-0012	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0033	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0073	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0301	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0313	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0325	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м
33.09.009		
24.2.04.02-0013	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0034	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0074	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0302	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0314	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0326	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м
33.09.010		
24.2.04.02-0014	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0035	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0075	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0303	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0315	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0327	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м
33.09.011		
24.2.04.02-0015	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0036	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0076	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0304	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0316	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0328	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м
33.09.012		

1	2	3
24.2.04.02-0016	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0037	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0077	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0305	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0317	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0329	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м
33.09.013		
24.2.04.02-0017	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0038	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0078	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0306	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0318	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0330	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м
33.09.014		
24.2.04.02-0079	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0124	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0170	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0307	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0319	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0331	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м
33.09.015		
24.2.04.02-0080	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0126	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0172	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0309	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0321	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0333	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м
33.09.021		
11.3.03.10-0108	Труба профильная из стеклопластика прямоугольного сечения, размеры сечения 50х25 мм, толщина стенки 3 мм	м
11.3.03.10-0118	Труба профильная из стеклопластика прямоугольного сечения, размеры сечения 100х50 мм, толщина стенки 5 мм	м
11.3.03.10-0130	Труба профильная из стеклопластика квадратного сечения, размеры сечения 25х25 мм, толщина стенки 3 мм	м
11.3.03.10-0134	Труба профильная из стеклопластика квадратного сечения, размеры сечения 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	м
11.3.03.10-0136	Труба профильная из стеклопластика квадратного сечения, размеры сечения 44х44 мм, толщина стенки 3 мм	м

1	2	3
11.3.03.10-0138	Труба профильная из стеклопластика квадратного сечения, размеры сечения 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м
11.3.03.10-0140	Труба профильная из стеклопластика квадратного сечения, размеры сечения 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	м
11.3.03.10-0142	Труба профильная из стеклопластика квадратного сечения, размеры сечения 60х60 мм, толщина стенки 5 мм	м
11.3.03.10-0144	Труба профильная из стеклопластика квадратного сечения, размеры сечения 100х100 мм, толщина стенки 6 мм	м
33.09.024		
24.2.04.02-0260	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 150 мм	м
33.09.025		
24.2.04.02-0261	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 200 мм	м
33.09.026		
24.2.04.02-0262	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 250 мм	м
33.09.027		
24.2.04.02-0120	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0135	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0150	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0166	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0181	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0190	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0211	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0220	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 300 мм	м
24.2.04.02-0229	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 300 мм	м
33.09.028		
24.2.04.02-0252	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 350 мм	м
24.2.04.02-0263	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 350 мм	м
24.2.04.02-0350	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки безнапорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,4 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 350 мм	м
33.09.029		
24.2.04.02-0121	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0136	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0151	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0167	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0182	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0191	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0212	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0221	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 400 мм	м
24.2.04.02-0230	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 400 мм	м
33.09.030		

1	2	3
24.2.04.02-0253	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 450 мм	м
24.2.04.02-0264	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 450 мм	м
24.2.04.02-0352	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки безнапорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,4 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 450 мм	м
33.09.031		
24.2.04.02-0046	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0079	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0092	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0124	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0139	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0161	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0170	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0201	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1400 мм	м
24.2.04.02-0240	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1400 мм	м
33.09.032		
24.2.04.02-0047	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0080	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0093	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0126	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0141	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0163	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0172	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0203	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1600 мм	м
24.2.04.02-0242	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1600 мм	м
33.09.033		
24.2.04.02-0051	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0084	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0097	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0131	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0146	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0177	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0208	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0247	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
33.09.039		

1	2	3
24.2.04.02-0016	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0023	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0037	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0044	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0077	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0090	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0103	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0157	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0165	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0197	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0209	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
24.2.04.02-0236	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1000 мм	м
33.09.040		
24.2.04.02-0017	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0024	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0031	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0038	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0045	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0078	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0091	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0104	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0159	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0199	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0210	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
24.2.04.02-0238	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1200 мм	м
33.09.041		
24.2.04.02-0125	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм	м
24.2.04.02-0140	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм	м
24.2.04.02-0162	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм	м
24.2.04.02-0171	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1500 мм	м
24.2.04.02-0185	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1500 мм	м
24.2.04.02-0202	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1500 мм	м

1	2	3
24.2.04.02-0215	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1500 мм	м
24.2.04.02-0224	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1500 мм	м
24.2.04.02-0241	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1500 мм	м
33.09.042		
24.2.04.02-0049	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2000 мм	м
24.2.04.02-0082	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2000 мм	м
24.2.04.02-0095	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2000 мм	м
24.2.04.02-0129	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 2000 мм	м
24.2.04.02-0144	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 2000 мм	м
24.2.04.02-0175	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2000 мм	м
24.2.04.02-0206	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2000 мм	м
24.2.04.02-0245	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2000 мм	м
33.09.046		
24.2.04.02-0051	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0084	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0097	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0131	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0132	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 2600 мм	м
24.2.04.02-0146	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0147	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 2600 мм	м
24.2.04.02-0177	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0178	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2600 мм	м
24.2.04.02-0187	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2600 мм	м
24.2.04.02-0208	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
24.2.04.02-0217	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2600 мм	м
24.2.04.02-0226	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2600 мм	м
24.2.04.02-0247	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 2400 мм	м
33.09.047		
24.2.04.02-0134	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 3000 мм	м
24.2.04.02-0149	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 3000 мм	м
24.2.04.02-0180	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 3000 мм	м
24.2.04.02-0189	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 3000 мм	м
24.2.04.02-0219	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 3000 мм	м

1	2	3
24.2.04.02-0228	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 3000 мм	м
33.09.048		
24.2.04.02-0300	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0312	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0324	Трубы стеклопластиковые канализационные безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м
33.09.052		
24.2.04.02-0011	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0018	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0025	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0032	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0039	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0052	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0072	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0085	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0098	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0152	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0192	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 500 мм	м
24.2.04.02-0231	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 500 мм	м
33.09.053		
24.2.04.02-0012	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0019	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0026	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0033	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0040	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0053	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0073	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0086	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0099	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0153	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0193	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
24.2.04.02-0232	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 600 мм	м
33.09.054		
24.2.04.02-0013	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м

1	2	3
24.2.04.02-0020	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0027	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0034	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0041	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0054	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0074	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0087	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0100	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0154	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0194	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
24.2.04.02-0233	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 700 мм	м
33.09.055		
24.2.04.02-0014	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0021	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0028	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0035	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0042	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0055	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0075	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0088	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0101	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0155	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0195	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
24.2.04.02-0234	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 800 мм	м
33.09.056		
24.2.04.02-0015	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0022	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0029	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0036	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0043	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0056	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0076	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 900 мм	м

1	2	3
24.2.04.02-0089	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0102	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 2,5 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0156	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0196	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
24.2.04.02-0235	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 900 мм	м
33.09.057		
24.2.04.02-0048	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1800 мм	м
24.2.04.02-0081	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1800 мм	м
24.2.04.02-0094	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1800 мм	м
24.2.04.02-0128	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1800 мм	м
24.2.04.02-0143	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,0 МПа, кольцевая жесткость 2500 Н/м2, номинальный диаметр 1800 мм	м
24.2.04.02-0174	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки в комплекте с муфтой, номинальное давление 0,1-0,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1800 мм	м
24.2.04.02-0205	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, диаметр 1800 мм	м
24.2.04.02-0244	Трубы стеклопластиковые непрерывной намотки напорные в комплекте с муфтой, номинальное давление 1,6 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, диаметр 1800 мм	м
33.09.063		
24.3.04.10-0020	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 100 мм	м
24.3.04.10-0021	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 110 мм	м
24.3.04.10-0022	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 120 мм	м
24.3.04.10-0023	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 130 мм	м
24.3.04.10-0024	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 140 мм	м
24.3.04.10-0025	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 150 мм	м
24.3.04.10-0026	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 160 мм	м
24.3.04.10-0027	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 180 мм	м
24.3.04.10-0028	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 200 мм	м
24.3.04.10-0029	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 225 мм	м
24.3.04.10-0030	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 250 мм	м
24.3.04.10-0031	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 300 мм	м
24.3.04.10-0032	Рукав стеклокомпозитный многослойный для дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 350 мм	м
33.09.065		
24.2.04.02-0365	Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное соединение с формованной композитной резьбой 2 7/8", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 60 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м
33.09.066		

1	2	3
24.2.04.02-0367	Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное соединение с формованной композитной резьбой 3 1/2", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 80 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м
33.09.067		
24.2.04.02-0369	Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 4" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 100 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м
33.09.068		
24.2.04.02-0371	Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 6" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 150 мм, наружный диаметр оболочки 280 мм	м
33.09.069		
24.2.04.02-0373	Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 8" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 200 мм, наружный диаметр оболочки 355 мм	м
33.09.070		
24.2.04.02-0375	Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 10" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 250 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм	м
33.09.071		
24.2.04.02-0377	Трубы стеклопластиковые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 12" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 300 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м
33.10.001		
24.2.02.01-0001	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм	м
24.2.02.01-0030	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм	м
33.10.002		
24.2.02.01-0002	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0020	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0031	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
33.10.003		
24.2.02.01-0003	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м
24.2.02.01-0021	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	м
33.10.007		
24.2.02.01-0004	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм	м
33.10.008		
24.2.02.01-0010	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 40 мм	м
33.10.009		
24.2.02.01-0011	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 50 мм	м
33.10.010		
24.2.02.01-0012	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм	м
33.10.014		
24.2.02.01-0001	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм	м
24.2.02.01-0030	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм	м

1	2	3
24.2.02.02-0001	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм	м
33.10.015		
24.2.02.01-0002	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0020	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0031	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.02-0002	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
33.10.016		
24.2.02.01-0003	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м
24.2.02.01-0021	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	м
24.2.02.02-0003	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м
33.10.017		
24.2.02.01-0004	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм	м
24.2.02.01-0022	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	м
24.2.02.02-0004	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм	м
33.10.021		
24.2.02.01-0010	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 40 мм	м
24.2.02.01-0023	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	м
24.2.02.02-0005	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 40 мм	м
33.10.022		
24.2.02.01-0011	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 50 мм	м
24.2.02.01-0024	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	м
24.2.02.02-0006	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 50 мм	м
33.10.023		
24.2.02.01-0012	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм	м
24.2.02.01-0025	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	м
24.2.02.02-0007	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм	м
33.10.027		
24.2.02.01-0002	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0003	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м
24.2.02.01-0020	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0021	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	м
24.2.02.01-0031	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.02-0002	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.02-0003	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, температура до 30 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м
33.10.028		

1	2	3
24.2.02.01-0002	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0003	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 26 мм	м
24.2.02.01-0020	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	м
24.2.02.01-0021	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	м
24.2.02.01-0031	Трубы металлополимерные многослойные повышенной термостойкости, для горячего и холодного водоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м
33.10.029		
24.2.02.01-0004	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм	м
24.2.02.01-0022	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	м
33.11.001		
24.2.03.01-0001	Замок бетоновода, диаметр 125 мм	шт
24.2.03.01-0101	Колено бетоновода под 90°, диаметр 125 мм, радиус поворота 1000 мм	шт
24.2.03.01-0201	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
24.2.03.01-0301	Уплотнение бетоновода, диаметр 125 мм	шт
33.11.002		
01.7.19.08-0011	Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм	м
01.7.19.08-1100	Рукав напорный из смеси синтетических каучуков армированный синтетическим текстилем для подачи строительных растворов, гипса и бетона, давление до 4 МПа (40 кгс/см2), внутренний диаметр 38 мм, наружный диаметр 54 мм	м
33.11.003		
24.3.03.01-0230	Шланг полиэтиленовый подающий для дождевой системы автополива, диаметр 4,6 мм	м
24.3.03.01-0231	Шланг полиэтиленовый магистральный для дождевой системы автополива, диаметр 13 мм	м
24.3.03.01-0232	Шланг полиэтиленовый магистральный для дождевой системы автополива, диаметр 19 мм	м
24.3.03.01-0233	Шланг полиэтиленовый магистральный для дождевой системы автополива, диаметр 25 мм	м
24.3.03.01-0234	Шланг полиэтиленовый магистральный для дождевой системы автополива, диаметр 32 мм	м
33.11.006		
18.2.06.08-0011	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт
18.2.06.08-0012	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 400 мм	10 шт
18.2.06.08-0013	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	10 шт
18.2.06.08-0014	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм	10 шт
18.2.06.08-0015	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800 мм	10 шт
18.2.06.08-0016	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	10 шт
18.2.06.08-0017	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	10 шт
18.2.06.08-0018	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 2000 мм	10 шт
24.2.04.01-1012	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	компл
33.11.007		
18.2.06.08-0011	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт
18.2.06.08-0012	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 400 мм	10 шт
18.2.06.08-0013	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	10 шт
18.2.06.08-0014	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм	10 шт
18.2.06.08-0015	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800 мм	10 шт
18.2.06.08-0016	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	10 шт
18.2.06.08-0017	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	10 шт
18.2.06.08-0018	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 2000 мм	10 шт
18.2.06.08-0020	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 400 мм	шт
18.2.06.08-0021	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	шт
18.2.06.08-0022	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм	шт

1	2	3
18.2.06.08-0023	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 800 мм	шт
18.2.06.08-0024	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	шт
18.2.06.08-0025	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1200 мм	шт
18.2.06.08-0026	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм	шт
18.2.06.08-0027	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 2000 мм	шт
18.2.06.08-0028	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 2500 мм	шт
18.2.06.08-0029	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 3000 мм	шт
18.2.06.08-0030	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 4000 мм	шт
18.2.06.08-0031	Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 5000 мм	шт
24.2.04.01-1013	Подводки гибкие армированные для газа, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	компл
33.12.001		
33.12.002		
07.2.07.11-0002	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей	т
33.12.006		
05.1.02.05-0041	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 57х140 мм	шт
23.1.03.01-0010	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 255х255х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм	шт
23.1.03.01-0011	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 255х255х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 38 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм	шт
23.1.03.01-0012	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 255х255х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм	шт
23.1.03.01-0013	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 255х255х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм	шт
33.12.007		
05.1.02.05-0042	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 76х160 мм	шт
23.1.03.01-0002	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 275х275х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	шт
33.12.008		
05.1.02.05-0043	Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 89х180 мм	шт
23.1.03.01-0014	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 295х295х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	шт
33.12.009		
23.1.03.01-0003	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 315х315х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм	шт
33.12.010		
23.1.03.01-0015	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 340х340х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм	шт

1	2	3
33.12.011		
23.1.03.01-0016	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 400х400х20 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм	шт
33.12.012		
23.1.03.01-0003	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 315х315х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм	шт
23.1.03.01-0015	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 340х340х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм	шт
23.1.03.01-0016	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 400х400х20 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм	шт
33.12.013		
23.1.03.01-0004	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 460х460х24 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм	шт
33.12.014		
23.1.03.01-0017	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 550х550х30 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм	шт
33.12.015		
23.1.03.01-0018	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 650х650х40 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм	шт
33.12.016		
23.1.03.01-0004	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 460х460х24 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм	шт
23.1.03.01-0017	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 550х550х30 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм	шт
23.1.03.01-0018	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 650х650х40 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм	шт
33.12.017		
23.1.03.01-0019	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 750х750х40 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм	шт
33.12.018		
23.1.03.01-0020	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 900х900х40 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм	шт
33.12.019		
23.1.03.01-0019	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 750х750х40 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм	шт
23.1.03.01-0020	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 900х900х40 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм	шт
33.12.020		
23.1.03.01-0021	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 1000х1000х50 мм, длина трубы 3000 мм, толщина стенки трубы 8 мм, наружный диаметр стальной трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм	шт
33.12.021		
23.1.03.01-0022	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 1100х1100х50 мм, длина трубы 3500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, наружный диаметр стальной трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм	шт
33.12.022		
23.1.03.01-0023	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 1300х1300х50 мм, длина трубы 3500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, наружный диаметр стальной трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм	шт
33.12.023		

1	2	3
23.1.03.01-0024	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 1300х1300х60 мм, длина трубы 3500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, наружный диаметр стальной трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм	шт
33.12.024		
23.1.03.01-0025	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 1400х1400х60 мм, длина трубы 3500 мм, толщина стенки трубы 11 мм, наружный диаметр стальной трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм	шт
33.12.025		
23.1.03.01-0026	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 1600х1600х80 мм, длина трубы 3500 мм, толщина стенки трубы 11 мм, наружный диаметр стальной трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм	шт
33.12.026		
23.1.03.01-0027	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 1800х1800х80 мм, длина трубы 3500 мм, толщина стенки трубы 12 мм, наружный диаметр стальной трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм	шт
33.12.032		
33.12.033		
33.12.034		
33.12.035		
33.12.036		
33.12.037		
33.12.038		
33.12.039		
33.12.040		
33.12.041		
33.12.042		
33.12.043		
33.12.044		
33.12.045		
33.12.046		
33.12.047		
33.12.048		
33.12.049		
33.12.054		
33.12.055		
33.12.056		
33.12.057		
33.12.058		
33.12.059		
23.1.03.03-0063	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт
23.1.03.03-0085	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт
33.12.060		
33.12.061		
23.1.03.03-0064	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.03-0086	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
33.12.062		
33.12.063		
33.12.064		
33.12.065		
23.1.03.03-0066	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.03-0088	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
33.12.066		
33.12.067		

1	2	3
23.1.03.03-0068	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.03-0090	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
33.12.068		
33.12.069		
33.12.070		
33.12.071		
33.12.072		
33.12.073		
33.12.074		
33.12.075		
33.12.076		
33.12.077		
33.12.078		
33.12.079		
23.1.03.04-0100	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 100 мм, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.1.03.04-0101	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 150 мм, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.1.03.04-0102	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 200 мм, номинальный диаметр 1200 мм	шт
33.12.080		
23.1.03.04-0103	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 100 мм, номинальный диаметр 1400 мм	шт
23.1.03.04-0104	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 150 мм, номинальный диаметр 1400 мм	шт
23.1.03.04-0105	Опора подвижная (скользящая) диэлектрическая, для стальных трубопроводов, высота опоры 200 мм, номинальный диаметр 1400 мм	шт
33.12.098		
23.1.03.03-0014	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.03-0015	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.03-0016	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.03-0036	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.03-0037	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.03-0038	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.03-0064	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.03-0065	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.03-0066	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.03-0086	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.03-0087	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.03-0088	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
33.12.099		
23.1.03.03-0018	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.03-0019	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 270 мм	шт
23.1.03.03-0020	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт

1	2	3
23.1.03.03-0040	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.03-0041	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.03-0042	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
23.1.03.03-0068	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.03-0069	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.03-0070	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
23.1.03.03-0090	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.03-0091	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.03-0092	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
33.12.100		
23.1.03.03-0022	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.03-0023	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт
23.1.03.03-0024	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт
23.1.03.03-0044	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.03-0045	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт
23.1.03.03-0046	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт
23.1.03.03-0072	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.03-0073	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт
23.1.03.03-0074	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт
23.1.03.03-0094	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.03-0095	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт
23.1.03.03-0096	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт
33.12.103		
23.1.03.03-0001	Опора подвижная приварная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 15-20 мм	шт
23.1.03.03-0002	Опора подвижная приварная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 25-40 мм	шт
23.1.03.03-0003	Опора подвижная приварная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 15-20 мм	шт
23.1.03.03-0004	Опора подвижная приварная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 25-40 мм	шт
23.1.03.03-0011	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт
23.1.03.03-0012	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт
23.1.03.03-0033	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт
23.1.03.03-0061	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт
23.1.03.03-0083	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт
33.12.104		

1	2	3
23.1.03.03-0012	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт
23.1.03.03-0013	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт
23.1.03.03-0014	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.03-0034	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт
23.1.03.03-0035	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт
23.1.03.03-0036	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.03-0062	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт
23.1.03.03-0063	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт
23.1.03.03-0064	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.03-0084	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт
23.1.03.03-0085	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт
23.1.03.03-0086	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
33.12.105		
23.1.03.03-0015	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.03-0016	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.03-0037	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.03-0038	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.03-0065	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.03-0066	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.03-0087	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.03-0088	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
33.12.106		
23.1.03.03-0017	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт
23.1.03.03-0018	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.03-0039	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт
23.1.03.03-0040	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.03-0067	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт
23.1.03.03-0068	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.03-0089	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт
23.1.03.03-0090	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
33.12.107		
23.1.03.03-0019	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 270 мм	шт
23.1.03.03-0020	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт

1	2	3
23.1.03.03-0041	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.03-0042	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
23.1.03.03-0069	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.03-0070	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
23.1.03.03-0091	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.03-0092	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
33.12.108		
23.1.03.03-0021	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт
23.1.03.03-0022	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.03-0043	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт
23.1.03.03-0044	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.03-0071	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт
23.1.03.03-0072	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.03-0093	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт
23.1.03.03-0094	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
33.12.112		
23.1.03.04-0024	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.04-0025	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.04-0026	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.04-0039	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.04-0040	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.04-0041	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.04-0064	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.04-0065	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.04-0066	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
23.1.03.04-0079	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт
23.1.03.04-0080	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт
23.1.03.04-0081	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт
33.12.113		
23.1.03.04-0028	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.04-0029	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.04-0030	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
23.1.03.04-0043	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт

1	2	3
23.1.03.04-0044	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.04-0045	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
23.1.03.04-0068	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.04-0069	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.04-0070	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
23.1.03.04-0083	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт
23.1.03.04-0084	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт
23.1.03.04-0085	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт
33.12.114		
23.1.03.04-0032	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.04-0033	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт
23.1.03.04-0034	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт
23.1.03.04-0047	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.04-0048	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт
23.1.03.04-0049	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт
23.1.03.04-0072	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.04-0073	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт
23.1.03.04-0074	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт
23.1.03.04-0087	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт
23.1.03.04-0088	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт
23.1.03.04-0089	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт
33.12.115		
23.1.03.04-0091	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 700 мм	шт
33.14.001		
01.4.01.01-0001	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 159 мм, высота башмака 256 мм, условный диаметр обсадных труб 140 мм	шт
01.4.01.01-0002	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 166 мм, высота башмака 240 мм, условный диаметр обсадных труб 146 мм	шт
01.4.01.01-0004	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 188 мм, высота башмака 270 мм, условный диаметр обсадных труб 168 мм	шт
01.4.01.01-0006	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 245 мм, высота башмака 320 мм, условный диаметр обсадных труб 219 мм	шт
01.4.01.01-0007	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 270 мм, высота башмака 350 мм, условный диаметр обсадных труб 245 мм	шт
01.4.01.01-0009	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 324 мм, высота башмака 345 мм, условный диаметр обсадных труб 299 мм	шт
01.4.01.01-0010	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 351 мм, высота башмака 355 мм, условный диаметр обсадных труб 324 мм	шт
01.4.01.01-0013	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 133 мм, высота башмака 244 мм, условный диаметр обсадных труб 114 мм	шт
01.4.01.01-0016	Башмак колонный стальной с резьбой ОТТМ, наружный диаметр башмака 450 мм, высота башмака 350 мм, условный диаметр обсадных труб 426 мм	шт

1	2	3
33.14.002		
01.4.01.01-0013	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 133 мм, высота башмака 244 мм, условный диаметр обсадных труб 114 мм	шт
33.14.003		
01.4.01.01-0001	Башмак колонный стальной с резьбой (ОТТМ, ОТТГ, БТС), наружный диаметр башмака 159 мм, высота башмака 256 мм, условный диаметр обсадных труб 140 мм	шт
33.14.009		
18.5.08.04-0001	Ковер полимерно-песчаный, диаметр основания 390 мм, диаметр люка 320 мм, высота 220 мм	шт
18.5.08.04-0003	Ковер чугунный, диаметр основания 235 мм, диаметр люка 125 мм, высота 230 мм	шт
18.5.08.04-0004	Ковер чугунный, диаметр основания 390 мм, диаметр люка 240 мм, высота 250 мм	шт
18.5.08.04-0005	Ковер чугунный с поворотной крышкой, диаметр основания 390 мм, диаметр люка 228 мм, высота 220 мм	шт
18.5.08.04-0008	Ковер полимерный, диаметр основания 270 мм, диаметр люка 196 мм, высота 295 мм	шт
33.14.015		
01.7.19.02-0064	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм	шт
01.7.19.02-0065	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм	шт
01.7.19.02-0066	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм	шт
01.7.19.02-0067	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 315 мм	шт
01.7.19.02-0068	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 400 мм	шт
33.14.018		
23.1.02.03-0012	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 1200 мм	шт
33.14.024		
23.1.02.03-0002	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 100 мм	шт
33.14.025		
23.1.02.03-0015	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 150 мм	шт
33.14.026		
23.1.02.03-0003	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 200 мм	шт
33.14.027		
23.1.02.03-0016	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 250 мм	шт
33.14.028		
23.1.02.03-0004	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 300 мм	шт
33.14.029		
23.1.02.03-0005	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 350 мм	шт
33.14.030		
23.1.02.03-0006	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 400 мм	шт
33.14.031		
23.1.02.03-0007	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 500 мм	шт
33.14.032		
23.1.02.03-0008	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 600 мм	шт
33.14.033		
23.1.02.03-0009	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 700 мм	шт
33.14.034		
23.1.02.03-0010	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 800 мм	шт
33.14.035		
23.1.02.03-0017	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 900 мм	шт
33.14.036		
23.1.02.03-0011	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 1000 мм	шт
33.14.037		
23.1.02.03-0013	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 1400 мм	шт
33.14.038		
23.1.02.03-0014	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 1500 мм	шт
33.14.039		
23.1.02.03-0019	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 1600 мм	шт

1	2	3
33.14.040		
23.1.02.03-0020	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 1800 мм	шт
33.14.041		
23.1.02.03-0018	Кольцо стальное опорно-направляющее для труб, диаметр 2000 мм	шт
34.01.001		
34.01.002		
34.01.003		
34.01.009		
24.2.06.01-0001	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм	10 шт
24.2.06.01-0004	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм	10 шт
24.2.06.01-0008	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20х16 мм	10 шт
24.2.06.06-0001	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм	шт
24.2.06.06-0002	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0004	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х16 мм	шт
24.2.06.06-0005	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0006	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0010	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х26 мм	шт
24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0017	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х16х32 мм	шт
24.2.06.06-0031	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм	шт
24.2.06.06-0041	Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0051	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0061	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"	шт
24.2.06.07-0001	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 16 мм	10 шт
24.2.06.08-0002	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1/2"	100 шт
34.01.010		
24.2.06.01-0001	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм	10 шт
24.2.06.01-0004	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм	10 шт
24.2.06.01-0008	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20х16 мм	10 шт
24.2.06.01-0022	Соединения быстроразъемные, размер 1/2"	10 шт
24.2.06.06-0001	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм	шт
24.2.06.06-0002	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0004	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х16 мм	шт
24.2.06.06-0005	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0006	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0010	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х26 мм	шт
24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0017	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х16х32 мм	шт
24.2.06.06-0031	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 16 мм	шт
24.2.06.06-0041	Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0051	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0061	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 16 мм х1/2"	шт
24.2.06.07-0001	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 16 мм	10 шт
34.01.011		
24.2.06.01-0002	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
24.2.06.01-0005	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
24.2.06.01-0008	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20х16 мм	10 шт

1	2	3
24.2.06.01-0009	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт
24.2.06.06-0002	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0003	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм	шт
24.2.06.06-0004	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х16 мм	шт
24.2.06.06-0005	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0006	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0007	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0012	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм	шт
24.2.06.06-0013	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм	шт
24.2.06.06-0014	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0018	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х20х32 мм	шт
24.2.06.06-0032	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм	шт
24.2.06.06-0042	Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0052	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0053	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"	шт
24.2.06.06-0062	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0063	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"	шт
24.2.06.07-0002	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 20 мм	10 шт
34.01.012		
24.2.06.01-0002	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
24.2.06.01-0005	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
24.2.06.01-0008	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20х16 мм	10 шт
24.2.06.01-0009	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт
24.2.06.06-0002	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0003	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм	шт
24.2.06.06-0004	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х16 мм	шт
24.2.06.06-0005	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0006	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0007	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0012	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм	шт
24.2.06.06-0013	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм	шт
24.2.06.06-0014	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0032	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм	шт
24.2.06.06-0042	Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0052	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0053	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"	шт
24.2.06.06-0062	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0063	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"	шт
24.2.06.07-0002	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 20 мм	10 шт
34.01.013		
24.2.06.01-0002	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
24.2.06.01-0005	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт

1	2	3
24.2.06.01-0008	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20х16 мм	10 шт
24.2.06.01-0009	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт
24.2.06.01-0023	Соединения быстроразъемные, размер 3/4"	10 шт
24.2.06.06-0002	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 16х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0003	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм	шт
24.2.06.06-0004	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х16 мм	шт
24.2.06.06-0005	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0006	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0007	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0012	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм	шт
24.2.06.06-0013	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм	шт
24.2.06.06-0018	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х20х32 мм	шт
24.2.06.06-0032	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 20 мм	шт
24.2.06.06-0042	Тройник обжимной с креплением для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0052	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0053	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"	шт
24.2.06.06-0062	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х1/2"	шт
24.2.06.06-0063	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 20 мм х3/4"	шт
24.2.06.07-0002	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 20 мм	10 шт
24.2.06.08-0003	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 3/4"	100 шт
34.01.014		
24.2.06.01-0006	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
24.2.06.01-0009	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт
24.2.06.01-0010	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32х25 мм	10 шт
24.2.06.01-0021	Соединения быстроразъемные, размер 1"	10 шт
24.2.06.06-0008	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26 мм	шт
24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0010	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х26 мм	шт
24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0012	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм	шт
24.2.06.06-0013	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм	шт
24.2.06.06-0014	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0015	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х32х26 мм	шт
24.2.06.06-0033	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 25 мм	шт
24.2.06.06-0054	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"	шт
24.2.06.06-0055	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"	шт
24.2.06.06-0064	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"	шт
24.2.06.06-0065	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"	шт
24.2.06.07-0003	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 25 мм	10 шт
34.01.015		
24.2.06.01-0006	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
24.2.06.01-0009	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт
24.2.06.01-0010	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32х25 мм	10 шт
24.2.06.06-0007	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х26х20 мм	шт

1	2	3
24.2.06.06-0008	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26 мм	шт
24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0010	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х26 мм	шт
24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0012	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм	шт
24.2.06.06-0013	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм	шт
24.2.06.06-0014	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0015	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х32х26 мм	шт
24.2.06.06-0019	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х26 мм	шт
24.2.06.06-0020	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х32 мм	шт
24.2.06.06-0033	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 25 мм	шт
24.2.06.06-0054	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"	шт
24.2.06.06-0055	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"	шт
24.2.06.06-0064	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"	шт
24.2.06.06-0065	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"	шт
24.2.06.07-0003	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 25 мм	10 шт
34.01.016		
24.2.06.01-0006	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
24.2.06.01-0009	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт
24.2.06.01-0010	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32х25 мм	10 шт
24.2.06.06-0007	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0008	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26 мм	шт
24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х20 мм	шт
24.2.06.06-0010	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х16х26 мм	шт
24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х16 мм	шт
24.2.06.06-0012	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х20 мм	шт
24.2.06.06-0013	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х20х26 мм	шт
24.2.06.06-0014	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х26х20 мм	шт
24.2.06.06-0015	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х32х26 мм	шт
24.2.06.06-0019	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х26 мм	шт
24.2.06.06-0020	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х32 мм	шт
24.2.06.06-0021	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х32х26 мм	шт
24.2.06.06-0033	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 25 мм	шт
24.2.06.06-0054	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"	шт
24.2.06.06-0055	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"	шт
24.2.06.06-0064	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х1"	шт
24.2.06.06-0065	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 26 мм х3/4"	шт
24.2.06.07-0003	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 25 мм	10 шт
24.2.06.08-0001	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1"	100 шт
34.01.017		
24.2.06.01-0003	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
24.2.06.01-0007	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
24.2.06.01-0010	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32х25 мм	10 шт
24.2.06.06-0015	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 26х32х26 мм	шт
24.2.06.06-0016	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32 мм	шт
24.2.06.06-0017	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х16х32 мм	шт
24.2.06.06-0018	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х20х32 мм	шт
24.2.06.06-0019	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х26 мм	шт

1	2	3
24.2.06.06-0020	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х26х32 мм	шт
24.2.06.06-0021	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 32х32х26 мм	шт
24.2.06.06-0034	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб, диаметр 32 мм	шт
24.2.06.06-0056	Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу для металлополимерных труб, диаметр 32 мм х1"	шт
24.2.06.06-0066	Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу для металлополимерных труб, диаметр 32 мм х1"	шт
24.2.06.07-0004	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 32 мм	10 шт
34.01.023		
23.8.04.04-0019	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.04.06-0117	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0118	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0119	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0120	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0121	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1036	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.08-0137	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт
23.8.04.08-0138	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х12-325х10 мм	шт
23.8.04.08-0139	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х16-325х12 мм	шт
23.8.04.08-0140	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-377х10 мм	шт
23.8.04.08-0141	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х12-377х12 мм	шт
23.8.04.08-0142	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х14-377х14 мм	шт
23.8.04.08-0143	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х16-377х16 мм	шт
23.8.04.12-0089	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт
23.8.04.12-0146	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0147	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0172	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х40-219х20 мм	шт
23.8.04.12-0173	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х45-325х32 мм	шт
23.8.04.12-0174	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х45-426х45 мм	шт
23.8.04.12-0280	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0 мм	шт
23.8.04.12-1030	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 426х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
34.01.024		
23.8.04.06-0041	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0043	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0045	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-0046	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 18 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0047	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20 мм	шт
23.8.04.06-1044	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1046	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1048	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-1050	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.08-0148	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х14-426х12 мм	шт
23.8.04.08-0149	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х16-426х16 мм	шт
34.01.025		
23.8.04.06-0041	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0043	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0045	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-0046	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 18 мм	шт
23.8.04.06-0047	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20 мм	шт
23.8.04.06-1044	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1046	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1048	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-1050	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.08-0148	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х14-426х12 мм	шт
23.8.04.08-0149	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х16-426х16 мм	шт
23.8.04.12-0175	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х60-426х45 мм	шт
23.8.04.12-0176	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х60-530х60 мм	шт
23.8.04.12-1032	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.12-1034	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1036	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
34.01.028		
23.8.04.12-0294	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х10,0 мм	шт
23.8.04.12-1000	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.12-1002	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
34.01.029		
23.8.04.04-0026	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.04.06-0362	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0363	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.06-0364	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.12-0295	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х10,0 мм	шт
23.8.04.12-1006	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-1008	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 16х12 мм	шт
23.8.04.12-1010	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х273 мм, толщина стенки 11х6 мм	шт
23.8.04.12-1012	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х530 мм, толщина стенки 11х8 мм	шт
23.8.04.12-1014	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
34.01.030		
23.8.04.04-0021	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.04.04-0090	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.04.04-0091	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х125 мм	шт
23.8.04.04-0092	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.04.04-0093	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.04.04-0094	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.04.04-0095	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.04.04-0096	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.04.04-0097	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.04.04-0098	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.04.06-0031	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0048	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0049	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0050	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0051	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0052	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1058	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1060	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1062	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-1064	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.12-0291	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм	шт
23.8.04.12-1038	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.12-1040	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 12х10 мм	шт
34.01.033		
23.8.04.06-0356	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0357	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0358	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.12-0293	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х14,0 мм	шт
34.01.036		
23.8.04.04-0021	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.04.04-0090	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.04.04-0091	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х125 мм	шт
23.8.04.04-0092	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.04.04-0093	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.04.04-0094	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.04.04-0095	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.04.04-0096	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.04.04-0097	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.04.04-0098	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х500 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0031	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0048	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0049	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0050	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0051	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0052	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1058	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1060	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1062	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-1064	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.12-0291	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0316	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0317	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0318	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0319	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-1038	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.12-1040	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 12х10 мм	шт
34.01.037		
23.8.04.06-0353	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0354	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0355	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.12-0327	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0328	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-1046	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.12-1048	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
34.01.038		
23.8.04.12-0336	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0337	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0338	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0339	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0340	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0341	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-820х11,0 мм	шт
23.8.04.12-1000	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.12-1002	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
34.01.039		
23.8.04.04-0026	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1200 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0362	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0363	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.06-0364	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.12-0345	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0346	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0347	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0348	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0349	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0350	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0351	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-820х11,0 мм	шт
23.8.04.12-1006	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.12-1008	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 16х12 мм	шт
23.8.04.12-1010	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х273 мм, толщина стенки 11х6 мм	шт
23.8.04.12-1012	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х530 мм, толщина стенки 11х8 мм	шт
23.8.04.12-1014	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
34.01.045		
23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт
23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0065	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.08-0041	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт
23.8.04.08-0042	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.08-0051	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0052	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм	шт
23.8.04.08-0163	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.12-0015	Тройник прямой чугунный, диаметр 50 мм	шт
23.8.04.12-0044	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х3-45х2,5 мм	шт
23.8.04.12-0045	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм	шт
23.8.04.12-0113	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0114	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0151	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х6-57х6 мм	шт
23.8.04.12-0194	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт
34.01.046		
23.8.04.06-0066	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0067	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0068	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0053	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0054	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-38х3 мм	шт
23.8.04.08-0055	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0056	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4,0 мм	шт
23.8.04.08-0057	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0058	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм	шт
23.8.04.12-0017	Тройник прямой чугунный, диаметр 80 мм	шт
23.8.04.12-0046	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт
23.8.04.12-0047	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4 мм	шт
23.8.04.12-0048	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.12-0049	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм	шт
23.8.04.12-0115	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм	шт
23.8.04.12-0116	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0117	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,0х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0152	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 70х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х7-57х6 мм	шт
23.8.04.12-0153	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 70х70 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х7-76х7 мм	шт
34.01.047		
23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0071	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0308	Отвод 60° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт
23.8.04.08-0059	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0060	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-45х4 мм	шт
23.8.04.08-0061	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0062	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0063	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-57х5 мм	шт
23.8.04.08-0064	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0065	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0066	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-76х6 мм	шт
23.8.04.08-0163	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.12-0050	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0051	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт
23.8.04.12-0118	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0119	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0120	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0155	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х9-89х9 мм	шт
23.8.04.12-0186	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-32х2 мм	шт
23.8.04.12-0187	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.12-0193	Тройник равнопроходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0202	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
34.01.048		
23.8.04.01-0023	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.01-0024	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.04-0012	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.04.04-0048	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х100 мм	шт
23.8.04.04-0052	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.04.04-0057	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.04.04-0060	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.04.04-0064	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.04.04-0069	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.04.04-0075	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.04.04-0082	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.04.04-0090	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0074	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0075	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0076	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0213	Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	т
23.8.04.06-0266	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.08-0043	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0166	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 133х5,0-108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0052	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0055	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм	шт
23.8.04.12-0056	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт
23.8.04.12-0057	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8-89х8 мм	шт
23.8.04.12-0058	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-108х4 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0059	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-108х5 мм	шт
23.8.04.12-0060	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм	шт
23.8.04.12-0061	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт
23.8.04.12-0121	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0122	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0123	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0124	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0181	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-32х2,0 мм	шт
23.8.04.12-0182	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-57х3,0 мм	шт
23.8.04.12-0183	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0185	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0191	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0204	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0208	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0-108х5,0 мм	шт
34.01.049		
23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0074	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0075	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.08-0043	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0067	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0068	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0069	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0070	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0071	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0072	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт
23.8.04.12-0052	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0055	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм	шт
23.8.04.12-0056	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт
23.8.04.12-0057	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8-89х8 мм	шт
23.8.04.12-0104	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм	шт
23.8.04.12-0105	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168,3х4,5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0121	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0122	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0123	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0124	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0156	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114х12-89х9 мм	шт
23.8.04.12-0157	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114х12-114х12 мм	шт
23.8.04.12-0181	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-32х2,0 мм	шт
23.8.04.12-0182	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-57х3,0 мм	шт
23.8.04.12-0183	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0191	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0204	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х4,0 мм	шт
34.01.050		
23.8.04.06-0077	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0078	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0079	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0080	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0081	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0082	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0307	Отвод 45° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.08-0073	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0074	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0075	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0076	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0077	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0078	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм	шт
23.8.04.08-0079	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм	шт
23.8.04.08-0080	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0081	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0166	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 133х5,0-108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0041	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0042	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0043	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм	шт
23.8.04.12-0058	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-108х4 мм	шт
23.8.04.12-0059	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-108х5 мм	шт
23.8.04.12-0060	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм	шт
23.8.04.12-0125	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0126	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0127	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0128	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0158	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х14-133х14 мм	шт
34.01.051		
23.8.04.06-0083	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0084	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.06-0085	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0086	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0087	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0088	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0089	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0090	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0092	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.08-0082	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0083	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0084	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0086	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0087	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-89х6 мм	шт
23.8.04.08-0088	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0089	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм	шт
23.8.04.12-0061	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт
23.8.04.12-0064	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм	шт
23.8.04.12-0065	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-133х5 мм	шт
23.8.04.12-0066	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-133х6 мм	шт
23.8.04.12-0129	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0130	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0131	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0159	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168х18-89х9 мм	шт
23.8.04.12-0160	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168х18-114х12 мм	шт
23.8.04.12-0161	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168х18-168х18 мм	шт
23.8.04.12-0184	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0185	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0192	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0208	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0-108х5,0 мм	шт
34.01.052		
23.8.04.01-0029	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0030	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-0093	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0094	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0095	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0096	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0097	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0098	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0099	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.08-0092	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0093	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0094	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0095	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0096	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0097	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-89х5 мм	шт
23.8.04.08-0098	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0099	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0102	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм	шт
23.8.04.08-0103	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм	шт
23.8.04.08-0106	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0107	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0069	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм	шт
23.8.04.12-0071	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0072	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0132	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0133	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0134	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0162	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х22-114х12 мм	шт
23.8.04.12-0163	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-133х14 мм	шт
23.8.04.12-0164	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-168х16 мм	шт
23.8.04.12-0165	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-219х25 мм	шт
34.01.053		
23.8.04.06-0100	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0101	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0102	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0103	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0104	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0105	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.08-0105	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-133х6 мм	шт
23.8.04.08-0108	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0110	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х10 мм	шт
23.8.04.08-0111	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм	шт
23.8.04.08-0112	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм	шт
23.8.04.08-0113	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм	шт
23.8.04.12-0074	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0075	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0077	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0078	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм	шт
23.8.04.12-0135	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0136	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0137	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0138	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0166	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х30-168х18 мм	шт
23.8.04.12-0167	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х30-273х30 мм	шт
34.01.054		
23.8.03.04-0117	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.04-0137	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.04.04-0017	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.04.06-0106	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0107	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0108	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0109	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0110	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0111	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0112	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.08-0114	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0115	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0116	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-133х5 мм	шт
23.8.04.08-0117	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-133х8 мм	шт
23.8.04.08-0118	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0119	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-159х8 мм	шт
23.8.04.08-0120	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм	шт
23.8.04.08-0121	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-219х10 мм	шт
23.8.04.08-0123	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт
23.8.04.08-0124	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-273х12 мм	шт
23.8.04.12-0079	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм	шт
23.8.04.12-0080	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0081	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0082	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм	шт
23.8.04.12-0083	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт
23.8.04.12-0139	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0140	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0141	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0142	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0168	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х32-168х18 мм	шт
23.8.04.12-0169	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х36-219х25 мм	шт
23.8.04.12-0170	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х30-273х30 мм	шт
23.8.04.12-0171	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х36-325х36 мм	шт
34.01.055		
23.8.04.06-0113	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0114	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0115	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0116	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1026	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1028	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.08-0126	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-159х8 мм	шт
23.8.04.08-0127	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-219х8 мм	шт
23.8.04.08-0128	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-219х10 мм	шт
23.8.04.08-0130	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм	шт
23.8.04.08-0131	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х14-273х12 мм	шт
23.8.04.08-0132	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-273х12 мм	шт
23.8.04.08-0133	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х10-325х8 мм	шт
23.8.04.08-0134	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-325х10 мм	шт
23.8.04.08-0135	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х14-325х12 мм	шт
23.8.04.08-0136	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-325х16 мм	шт
23.8.04.12-0086	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм	шт
23.8.04.12-0088	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-325х10 мм	шт
23.8.04.12-0143	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0144	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0145	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х18,0 мм	шт
23.8.04.12-1026	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.12-1028	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 377х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт

1	2	3
34.01.056		
34.01.057		
23.8.04.06-0350	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0351	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0352	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	шт
34.01.058		
23.8.04.06-0353	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0354	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0355	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.12-1046	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.12-1048	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
34.01.059		
23.8.04.06-0018	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0365	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.12-1018	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1420 мм, толщина стенки 25 мм	шт
23.8.04.12-1020	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х325 мм, толщина стенки 14х6 мм	шт
23.8.04.12-1022	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х630 мм, толщина стенки 14х8 мм	шт
23.8.04.12-1024	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
34.01.063		
34.01.064		
23.8.03.01-0011	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0012	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0116	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0216	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0131	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0166	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-1108	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм	шт
23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.05-0006	Переход стальной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
23.8.03.06-0011	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт
23.8.03.07-0024	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0025	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0035	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0036	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0039	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт

1	2	3
23.8.03.07-0040	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт
23.8.03.08-0003	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.08-0004	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.12-1084	Штуцер стальной приварной, диаметр 50 мм	шт
34.01.065		
23.8.04.01-0039	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0040	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.01-0041	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
23.8.04.06-0117	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0118	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0119	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0120	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0121	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1036	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.08-0137	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт
23.8.04.08-0138	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х12-325х10 мм	шт
23.8.04.08-0139	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х16-325х12 мм	шт
23.8.04.08-0140	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-377х10 мм	шт
23.8.04.08-0141	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х12-377х12 мм	шт
23.8.04.08-0142	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х14-377х14 мм	шт
23.8.04.08-0143	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х16-377х16 мм	шт
23.8.04.12-0089	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт
23.8.04.12-0146	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0147	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0172	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х40-219х20 мм	шт
23.8.04.12-0173	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х45-325х32 мм	шт
23.8.04.12-0174	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х45-426х45 мм	шт
23.8.04.12-1030	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 426х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
34.01.066		
23.8.03.01-0001	Заглушка транспортная для необетонированных стальных труб из водонепроницаемого материала, одноразовая, морозостойкость не менее -40 °С, диаметр 219 мм	шт
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.03.01-0011	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.01-0012	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт

1	2	3
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.01-0032	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 400 мм	шт
23.8.03.01-0033	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 600 мм	шт
23.8.03.01-0041	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.01-0042	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.01-0044	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.03-0001	Контргайка	шт
23.8.03.03-0011	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0012	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0101	Контргайки латунные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0102	Контргайки латунные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0116	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0201	Контргайки хромированные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0216	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0112	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0113	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0114	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0115	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0116	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.04-0117	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.04-0118	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.04-0119	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0120	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0121	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.04-0122	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.04-0123	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.04-0128	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.03.04-0131	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0132	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0133	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0134	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0135	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0136	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.04-0137	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.04-0138	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.04-0139	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0140	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0141	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.04-0142	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.04-0143	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.04-0148	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.03.04-0151	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 160 мм	шт
23.8.03.04-0152	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
23.8.03.04-0153	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.04-0154	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 315 мм	шт
23.8.03.04-0155	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0156	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0157	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 630 мм	шт
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0166	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0196	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм	шт
23.8.03.04-1100	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 16 мм	шт
23.8.03.04-1102	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм	шт
23.8.03.04-1104	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм	шт
23.8.03.04-1106	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм	шт
23.8.03.04-1108	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм	шт
23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт
23.8.03.04-1112	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм	шт
23.8.03.04-1114	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 90 мм	шт
23.8.03.04-1116	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм	шт
23.8.03.04-1118	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 125 мм	шт
23.8.03.04-1120	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм	шт
23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.05-0006	Переход стальной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.05-0007	Переход стальной, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.05-0008	Переход стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.05-0101	Переход стальной, номинальный диаметр 100-140 мм	шт
23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.06-0005	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
23.8.03.06-0011	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт
23.8.03.06-0013	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 65 мм	шт
23.8.03.07-0001	Соединение быстроразъемное, номинальный диаметр 400 мм	компл
23.8.03.07-0011	Соединения раструбные, номинальный диаметр 400 мм	компл
23.8.03.07-0012	Соединения раструбные, номинальный диаметр 500 мм	компл
23.8.03.07-0013	Соединения раструбные, номинальный диаметр 600 мм	компл
23.8.03.07-0014	Соединения раструбные, номинальный диаметр 700 мм	компл

1	2	3
23.8.03.07-0021	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0022	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0023	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0024	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0025	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0032	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0033	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0034	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0035	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0036	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0037	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0038	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0039	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0040	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0041	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 65 мм	шт
23.8.03.07-0042	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 80 мм	шт
23.8.03.07-0043	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 мм	шт
23.8.03.07-0044	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 125 мм	шт
23.8.03.07-0045	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 150 мм	шт
23.8.03.07-0046	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 200 мм	шт
23.8.03.07-0047	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 300 мм	шт
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт
23.8.03.07-0052	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 80 мм	шт
23.8.03.07-0053	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 100 мм	шт
23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.08-0003	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.08-0004	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0211	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0212	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0213	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0214	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0215	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0216	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0217	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0218	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0219	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0220	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0221	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0222	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0223	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0224	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0225	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0226	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0227	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.09-0228	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.09-0229	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.09-0230	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.09-0231	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0232	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0233	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0234	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0235	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0236	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0237	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0238	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0239	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0240	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0241	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0242	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0243	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0244	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0245	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0246	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0247	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0248	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.09-0249	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.09-0250	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0251	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0252	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0253	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0254	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0255	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0256	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0257	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0258	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0259	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0260	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0261	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0262	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0263	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0264	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0265	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0266	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.09-0291	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0292	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0293	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0294	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0295	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0296	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0297	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0298	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0299	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0300	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0301	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0302	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0303	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0304	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0305	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0321	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0322	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0323	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0324	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0325	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0326	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0327	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0328	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0329	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0330	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0331	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0332	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0333	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0334	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0335	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0336	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0337	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0338	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0339	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0340	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0341	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0342	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0343	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0344	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0345	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0346	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0347	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0348	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0349	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0350	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0351	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0352	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0353	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0354	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0355	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0356	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0357	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0358	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0359	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0360	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0361	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0362	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0363	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0364	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0365	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0018	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0035	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0036	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0041	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0051	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0052	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0057	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0065	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0066	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0113	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0115	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0116	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0117	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0118	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0119	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0137	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0139	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0142	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0143	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0163	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0165	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0183	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0206	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0208	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0209	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0210	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0211	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0212	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0254	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0255	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0256	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0257	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0258	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0259	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0260	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0261	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0275	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0276	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0279	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0280	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0281	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0299	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0459	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0460	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0461	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0482	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0483	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0484	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0490	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0495	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0497	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0498	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0499	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0500	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0501	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0502	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0508	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0510	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0513	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0515	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0516	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0517	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0518	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0519	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0530	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0533	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0535	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0625	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0626	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0770	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0771	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.12-0001	Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный	шт
23.8.03.12-0031	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
23.8.03.12-0032	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
23.8.03.12-0040	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	компл
23.8.03.12-0041	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	компл
23.8.03.12-1082	Штуцер стальной приварной, диаметр 32 мм	шт
23.8.03.12-1084	Штуцер стальной приварной, диаметр 50 мм	шт
34.01.067		
23.8.03.01-0011	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.01-0012	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт

1	2	3
23.8.03.01-0041	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.03-0011	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0012	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0101	Контргайки латунные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0102	Контргайки латунные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0116	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0201	Контргайки хромированные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0216	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0112	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0113	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0131	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0132	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0133	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0154	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 315 мм	шт
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0166	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-1102	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм	шт
23.8.03.04-1104	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм	шт
23.8.03.04-1106	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм	шт
23.8.03.04-1108	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм	шт
23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт
23.8.03.04-1112	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм	шт
23.8.03.04-1114	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 90 мм	шт
23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.05-0006	Переход стальной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.05-0007	Переход стальной, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.05-0008	Переход стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.06-0005	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
23.8.03.06-0011	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт
23.8.03.06-0013	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 65 мм	шт
23.8.03.07-0021	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0022	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0023	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0024	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0025	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0032	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0033	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0034	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0035	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0036	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0037	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0038	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0039	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0040	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0041	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 65 мм	шт
23.8.03.07-0042	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 80 мм	шт
23.8.03.07-0043	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 мм	шт
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт
23.8.03.07-0052	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 80 мм	шт
23.8.03.07-0053	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 100 мм	шт
23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.08-0003	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.08-0004	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0211	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0212	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0213	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0214	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0215	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0216	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0217	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0218	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0219	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0220	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0231	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0232	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0233	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0234	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0235	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0236	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0237	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0238	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0239	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0240	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0250	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0251	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0252	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0253	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0254	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0255	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0256	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0257	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0258	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0259	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0291	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0292	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0293	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0294	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0295	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0296	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0297	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0298	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0299	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0300	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0321	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0322	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0323	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0324	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0325	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0326	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0327	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0328	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0329	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0330	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0336	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0337	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0338	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0339	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0340	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0341	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0342	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0343	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0344	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0345	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0351	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0352	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0353	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0354	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0355	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0356	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0357	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0358	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0359	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0360	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0041	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0057	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0490	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0508	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0510	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.12-0031	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл

1	2	3
23.8.03.12-0032	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
23.8.03.12-1082	Штуцер стальной приварной, диаметр 32 мм	шт
23.8.03.12-1084	Штуцер стальной приварной, диаметр 50 мм	шт
34.01.068		
23.8.03.01-0011	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.01-0012	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.01-0041	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.01-0042	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.03-0011	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0012	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0101	Контргайки латунные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0102	Контргайки латунные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0116	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0201	Контргайки хромированные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0216	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0112	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0113	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0114	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0131	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0132	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0133	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0134	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0154	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 315 мм	шт
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0166	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-1102	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм	шт
23.8.03.04-1104	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.04-1106	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм	шт
23.8.03.04-1108	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм	шт
23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт
23.8.03.04-1112	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм	шт
23.8.03.04-1114	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 90 мм	шт
23.8.03.04-1118	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 125 мм	шт
23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.05-0006	Переход стальной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.05-0007	Переход стальной, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.05-0008	Переход стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.06-0005	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
23.8.03.06-0011	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт
23.8.03.06-0013	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 65 мм	шт
23.8.03.07-0021	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0022	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0023	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0024	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0025	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0032	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0033	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0034	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0035	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0036	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0037	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0038	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0039	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0040	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0041	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 65 мм	шт
23.8.03.07-0042	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 80 мм	шт
23.8.03.07-0043	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 мм	шт
23.8.03.07-0044	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.07-0045	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 150 мм	шт
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт
23.8.03.07-0052	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 80 мм	шт
23.8.03.07-0053	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 100 мм	шт
23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.08-0003	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.08-0004	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0211	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0212	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0213	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0214	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0215	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0216	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0217	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0218	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0219	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0220	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0221	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0222	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0231	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0232	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0233	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0234	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0235	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0236	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0237	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0238	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0239	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0240	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0241	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0242	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0250	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0251	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0252	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0253	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0254	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0255	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0256	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0257	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0258	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0259	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0260	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0261	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0291	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0292	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0293	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0294	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0295	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0296	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0297	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0298	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0299	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0300	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0301	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0302	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0321	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0322	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0323	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0324	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0325	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0326	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0327	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0328	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0329	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0330	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0331	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0332	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0336	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0337	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0338	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0339	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0340	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0341	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0342	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0343	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0344	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0345	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0346	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0347	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0351	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0352	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0353	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0354	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0355	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0356	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0357	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0358	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0359	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0360	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0361	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0362	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0041	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0057	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0490	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0495	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0508	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0510	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0513	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0530	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.12-0031	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
23.8.03.12-0032	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
23.8.03.12-1082	Штуцер стальной приварной, диаметр 32 мм	шт
23.8.03.12-1084	Штуцер стальной приварной, диаметр 50 мм	шт
34.01.069		

1	2	3
23.8.03.01-0011	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0011	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0012	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0101	Контргайки латунные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0102	Контргайки латунные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0116	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0201	Контргайки хромированные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0216	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0131	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0166	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-1102	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм	шт
23.8.03.04-1104	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм	шт
23.8.03.04-1106	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм	шт
23.8.03.04-1108	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм	шт
23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт
23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.05-0006	Переход стальной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.06-0005	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
23.8.03.06-0011	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.07-0021	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0022	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0023	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0024	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0025	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0032	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0033	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0034	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0035	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0036	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0037	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0038	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0039	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0040	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт
23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.08-0003	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.08-0004	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0211	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0212	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0213	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0214	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0215	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0216	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0217	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0231	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0232	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0233	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0234	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0235	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0236	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0237	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0250	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0251	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0252	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0253	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0254	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0255	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0256	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0291	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0292	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0293	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0294	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0295	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0296	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0297	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0321	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0322	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0323	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0324	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0325	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0326	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0327	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0336	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0337	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0338	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0339	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0340	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0341	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0342	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0351	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0352	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0353	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0354	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0355	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0356	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0357	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0041	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0057	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0490	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0508	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.12-0031	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
23.8.03.12-1082	Штуцер стальной приварной, диаметр 32 мм	шт
23.8.03.12-1084	Штуцер стальной приварной, диаметр 50 мм	шт
34.01.070		
23.8.03.05-0006	Переход стальной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.05-0007	Переход стальной, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.05-0008	Переход стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.05-0101	Переход стальной, номинальный диаметр 100-140 мм	шт
23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт
23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0065	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0066	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0067	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0068	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0071	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0074	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0075	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0076	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0213	Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	т
23.8.04.06-0261	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0262	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0263	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0264	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0265	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0266	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0308	Отвод 60° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт
23.8.04.08-0041	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт
23.8.04.08-0042	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.08-0043	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0051	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0052	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм	шт
23.8.04.08-0053	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0054	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-38х3 мм	шт
23.8.04.08-0055	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0056	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4,0 мм	шт
23.8.04.08-0057	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0058	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм	шт
23.8.04.08-0059	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0060	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-45х4 мм	шт
23.8.04.08-0061	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0062	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0063	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-57х5 мм	шт
23.8.04.08-0064	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0065	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0066	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-76х6 мм	шт
23.8.04.08-0067	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0068	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0069	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0070	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-76х5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0071	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0072	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт
23.8.04.08-0163	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.08-0181	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 60,3х2,9-33,7х3,2 мм	шт
34.01.071		
23.8.03.05-0101	Переход стальной, номинальный диаметр 100-140 мм	шт
23.8.04.06-0077	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0078	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0079	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0080	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0081	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0082	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0083	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0084	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.06-0085	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0086	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0087	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0088	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0089	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0090	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0091	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0092	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0216	Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	т
23.8.04.06-0267	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0268	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0307	Отвод 45° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.06-0314	Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.06-0315	Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.08-0073	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0074	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0075	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0076	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-76х5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0077	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0078	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм	шт
23.8.04.08-0079	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм	шт
23.8.04.08-0080	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0081	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0082	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0083	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0084	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0086	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0087	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-89х6 мм	шт
23.8.04.08-0088	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0089	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0166	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 133х5,0-108х4,0 мм	шт
34.01.072		
23.8.04.06-0093	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0094	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0095	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0096	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0097	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0098	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0099	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0269	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.08-0092	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0093	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0094	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0095	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0096	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0097	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-89х5 мм	шт
23.8.04.08-0098	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0099	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0102	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм	шт
23.8.04.08-0103	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0106	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0107	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт
34.01.073		
23.8.03.01-0042	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.01-0044	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0114	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0115	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0134	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0135	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0152	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0222	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0223	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0242	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0243	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0261	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0262	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0302	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0303	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0332	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0333	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0347	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0348	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0362	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0363	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0497	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0515	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.01.074		
23.8.04.06-0100	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0101	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0102	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0103	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0104	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0105	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0270	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.08-0105	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-133х6 мм	шт
23.8.04.08-0108	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0110	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х10 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0111	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм	шт
23.8.04.08-0112	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм	шт
23.8.04.08-0113	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм	шт
34.01.075		
23.8.03.01-0011	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.01-0012	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.01-0041	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.01-0042	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.01-0044	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.03-0011	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0012	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0101	Контргайки латунные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0102	Контргайки латунные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0116	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.03-0201	Контргайки хромированные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0216	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0112	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0113	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0114	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0115	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0116	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.04-0117	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.04-0131	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0132	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0133	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0134	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0135	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0136	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.04-0137	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.04-0152	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0153	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.04-0154	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 315 мм	шт
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0166	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0196	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм	шт
23.8.03.04-1100	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 16 мм	шт
23.8.03.04-1102	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм	шт
23.8.03.04-1104	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм	шт
23.8.03.04-1106	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм	шт
23.8.03.04-1108	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм	шт
23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт
23.8.03.04-1112	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм	шт
23.8.03.04-1114	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 90 мм	шт
23.8.03.04-1116	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм	шт
23.8.03.04-1118	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 125 мм	шт
23.8.03.04-1120	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм	шт
23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.05-0006	Переход стальной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.05-0007	Переход стальной, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.05-0008	Переход стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.05-0101	Переход стальной, номинальный диаметр 100-140 мм	шт
23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.06-0005	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
23.8.03.06-0011	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт
23.8.03.06-0013	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 65 мм	шт
23.8.03.07-0021	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0022	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0023	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0024	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0025	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0032	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0033	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0034	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0035	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт

1	2	3
23.8.03.07-0036	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0037	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0038	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0039	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт
23.8.03.07-0040	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0041	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 65 мм	шт
23.8.03.07-0042	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 80 мм	шт
23.8.03.07-0043	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 мм	шт
23.8.03.07-0044	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 125 мм	шт
23.8.03.07-0045	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 150 мм	шт
23.8.03.07-0046	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 200 мм	шт
23.8.03.07-0047	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 300 мм	шт
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт
23.8.03.07-0052	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 80 мм	шт
23.8.03.07-0053	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 100 мм	шт
23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.08-0003	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.08-0004	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0211	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0212	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0213	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0214	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0215	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0216	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0217	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0218	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0219	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0220	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0221	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0222	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0223	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0224	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0225	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0231	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0232	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0233	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0234	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0235	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0236	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0237	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0238	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0239	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0240	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0241	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0242	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0243	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0244	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0245	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0250	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0251	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0252	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0253	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0254	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0255	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0256	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0257	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0258	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0259	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0260	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0261	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0262	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0263	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0264	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0291	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0292	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0293	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0294	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0295	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0296	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0297	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0298	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0299	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0300	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0301	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0302	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0303	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0304	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0305	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0321	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0322	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0323	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0324	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0325	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0326	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0327	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0328	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0329	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0330	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0331	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0332	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0333	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0334	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0335	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0336	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0337	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0338	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0339	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0340	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0341	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0342	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0343	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0344	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0345	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0346	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0347	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0348	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0349	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0350	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0351	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0352	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0353	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0354	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0355	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0356	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.09-0357	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0358	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0359	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0360	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0361	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0362	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0363	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0364	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0365	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0041	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0057	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0065	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0254	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0255	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0256	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0275	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0276	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0490	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0495	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0497	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0498	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0499	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0508	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0510	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0513	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0515	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0516	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0517	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0530	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0533	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0625	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.12-0031	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
23.8.03.12-0032	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
23.8.03.12-1082	Штуцер стальной приварной, диаметр 32 мм	шт
23.8.03.12-1084	Штуцер стальной приварной, диаметр 50 мм	шт
23.8.04.01-0017	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт
23.8.04.01-0018	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	шт
23.8.04.01-0021	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.01-0022	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0023	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.01-0024	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0025	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.01-0026	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.01-0027	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.01-0028	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0029	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0030	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0031	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0032	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.01-0033	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0034	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
34.01.076		
23.8.04.06-0106	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0107	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0108	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0109	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0110	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0111	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0112	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.08-0114	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0115	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0116	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-133х5 мм	шт
23.8.04.08-0117	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-133х8 мм	шт
23.8.04.08-0118	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0119	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-159х8 мм	шт
23.8.04.08-0120	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм	шт
23.8.04.08-0121	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-219х10 мм	шт
23.8.04.08-0123	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт
23.8.04.08-0124	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-273х12 мм	шт
34.01.077		
23.8.03.04-0118	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.04-0138	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0226	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0246	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0265	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0113	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0137	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0206	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0257	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0500	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0518	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0535	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0626	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
34.01.078		
23.8.04.04-0018	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.04.04-0081	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.04.06-0113	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0114	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0115	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0116	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-0117	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0118	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0119	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0120	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0121	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1026	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1028	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1036	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.08-0126	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-159х8 мм	шт
23.8.04.08-0127	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-219х8 мм	шт
23.8.04.08-0128	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-219х10 мм	шт
23.8.04.08-0130	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0131	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х14-273х12 мм	шт
23.8.04.08-0132	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-273х12 мм	шт
23.8.04.08-0133	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х10-325х8 мм	шт
23.8.04.08-0134	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-325х10 мм	шт
23.8.04.08-0135	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х14-325х12 мм	шт
23.8.04.08-0136	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-325х16 мм	шт
23.8.04.08-0137	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт
23.8.04.08-0138	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х12-325х10 мм	шт
23.8.04.08-0139	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х16-325х12 мм	шт
23.8.04.08-0140	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-377х10 мм	шт
23.8.04.08-0141	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х12-377х12 мм	шт
23.8.04.08-0142	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х14-377х14 мм	шт
23.8.04.08-0143	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х16-377х16 мм	шт
23.8.04.12-0143	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0144	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0145	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х18,0 мм	шт
23.8.04.12-0146	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0147	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0 мм	шт
34.01.079		
23.8.03.01-0032	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 400 мм	шт
23.8.03.04-0118	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.04-0119	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0120	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0138	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.04-0139	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0140	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0155	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0156	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.07-0001	Соединение быстроразъемное, номинальный диаметр 400 мм	компл
23.8.03.07-0011	Соединения раструбные, номинальный диаметр 400 мм	компл
23.8.03.07-0012	Соединения раструбные, номинальный диаметр 500 мм	компл
23.8.03.09-0226	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0227	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.09-0228	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.09-0229	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.09-0246	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0247	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0248	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.09-0249	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.09-0265	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0266	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0051	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0052	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0066	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0113	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0115	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0116	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0137	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0139	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0163	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0183	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0206	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0208	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0209	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0257	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0258	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0259	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0260	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0279	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0280	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0299	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0500	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0501	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0502	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0518	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0519	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0535	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0626	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.04.01-0035	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0036	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.01-0037	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
23.8.04.01-0039	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0040	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.01-0041	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
23.8.04.01-0042	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0043	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
34.01.080		
23.8.03.04-0120	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0140	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0156	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.07-0012	Соединения раструбные, номинальный диаметр 500 мм	компл
23.8.03.09-0229	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.09-0249	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0052	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0116	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0209	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0260	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0280	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0502	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.04.06-1044	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1046	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.12-1032	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.12-1034	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1036	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
34.01.081		
23.8.03.01-0033	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 600 мм	шт
23.8.03.04-0121	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.04-0141	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.04-0157	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 630 мм	шт
23.8.03.07-0013	Соединения раструбные, номинальный диаметр 600 мм	компл
23.8.03.09-0230	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0018	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0035	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0117	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0165	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0210	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0261	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0281	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0459	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0482	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.12-0040	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	компл
23.8.04.06-0048	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0049	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0050	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0051	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0052	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1058	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1060	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1062	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-1064	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.12-0291	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0297	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1620х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0316	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0317	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0318	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0319	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-530х8,0 мм	шт
34.01.082		
23.8.03.01-0033	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 600 мм	шт
23.8.03.04-0121	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.04-0122	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.04-0141	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.04-0142	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.04-0148	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.03.07-0013	Соединения раструбные, номинальный диаметр 600 мм	компл
23.8.03.07-0014	Соединения раструбные, номинальный диаметр 700 мм	компл
23.8.03.09-0230	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0018	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0035	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0117	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0118	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0142	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0165	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0210	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0211	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0261	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0281	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0459	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0460	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0482	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0483	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0770	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.12-0040	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	компл
23.8.04.01-1086	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм	шт
23.8.04.01-1088	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм	шт
23.8.04.01-1090	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм	шт
34.01.083		
23.8.04.06-0031	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0048	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0049	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0050	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0051	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0052	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1058	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1060	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1062	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-1064	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.08-0190	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-406,4х8,8 мм	шт
23.8.04.08-0191	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-457х10 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0192	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 610х12,5-508х11 мм	шт
23.8.04.08-0193	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х10-325х10 мм	шт
23.8.04.08-0194	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-377х12 мм	шт
23.8.04.08-0195	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-426х12 мм	шт
23.8.04.08-0196	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 630х12-530х12 мм	шт
34.01.084		
23.8.04.06-0350	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0351	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0352	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.08-0200	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х457 мм	шт
23.8.04.08-0201	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х508 мм	шт
23.8.04.08-0202	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 711х610 мм	шт
34.01.085		
23.8.03.04-0122	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.04-0142	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.07-0014	Соединения раструбные, номинальный диаметр 700 мм	компл
23.8.03.11-0118	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0142	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0211	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0460	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0483	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0770	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
34.01.086		
23.8.04.06-0353	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0354	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0355	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.08-0203	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х508 мм	шт
23.8.04.08-0204	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х610 мм	шт
23.8.04.08-0205	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х711 мм	шт
34.01.087		
23.8.03.04-0123	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.04-0143	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0036	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0119	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0143	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0212	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0461	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0484	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0771	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.12-0041	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	компл
23.8.04.01-1090	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм	шт
23.8.04.06-0353	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0354	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0355	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.12-0327	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0328	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-630х12,0 мм	шт
34.01.088		
23.8.04.06-0356	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0357	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0358	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.08-0206	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х610 мм	шт
23.8.04.08-0207	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х711 мм	шт
23.8.04.08-0208	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 914х813 мм	шт
34.01.089		
23.8.03.01-0031	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр более 900 мм	шт
23.8.03.01-0034	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 900 мм	шт
23.8.03.04-0124	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.04-0144	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0120	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0144	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0213	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0772	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
34.01.090		
23.8.03.01-0031	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр более 900 мм	шт
23.8.03.01-0034	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 900 мм	шт
23.8.03.04-0124	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.04-0125	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.04-0144	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.04-0145	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0120	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0121	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0144	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0145	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0213	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0214	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0462	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0772	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0773	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
34.01.091		
23.8.04.06-0359	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0360	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0361	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.08-0209	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х711 мм	шт
23.8.04.08-0210	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х813 мм	шт
23.8.04.08-0211	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 1016х914 мм	шт
34.01.092		
23.8.04.06-0362	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0363	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.06-0364	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.08-0220	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1200х1000 мм	шт
34.01.093		
23.8.04.06-0018	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0365	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0366	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0367	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.08-0221	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х700 мм	шт
23.8.04.08-0222	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х800 мм	шт
23.8.04.08-0223	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1000 мм	шт
23.8.04.08-0224	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1400х1200 мм	шт
34.01.094		
23.8.03.04-0127	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1400 мм	шт
23.8.03.04-0147	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1400 мм	шт
34.01.095		
23.8.04.06-0368	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0369	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.08-0225	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х800 мм	шт
23.8.04.08-0226	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1000 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0227	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1200 мм	шт
23.8.04.08-0228	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1400 мм	шт
34.01.096		
23.8.03.04-0128	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.03.04-0148	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.04.04-0028	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
23.8.04.06-0368	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0369	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.08-0225	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х800 мм	шт
23.8.04.08-0226	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1000 мм	шт
23.8.04.08-0227	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1200 мм	шт
23.8.04.08-0228	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 1600х1400 мм	шт
23.8.04.12-0297	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1620х14,0 мм	шт
34.01.097		
23.8.04.06-0370	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0371	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 09Г2С, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.08-0229	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1000 мм	шт
23.8.04.08-0230	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1200 мм	шт
23.8.04.08-0231	Переход концентрический сварной листовой, номинальное давление 1,6 МПа, условные проходы 2000х1400 мм	шт
34.01.100		
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
34.01.101		
23.8.03.03-0102	Контргайки латунные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0250	Муфта прямая из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
34.01.102		
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.06-0005	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт
34.01.103		
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.06-0005	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
34.01.104		
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0011	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0101	Контргайки латунные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0102	Контргайки латунные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0201	Контргайки хромированные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-1102	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм	шт
23.8.03.04-1104	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм	шт
23.8.03.04-1106	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм	шт
23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.06-0001	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.06-0005	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.07-0021	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0022	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0023	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт

1	2	3
23.8.03.07-0032	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт
23.8.03.07-0033	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0034	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.07-0037	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт
23.8.03.07-0038	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0211	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0212	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0213	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0214	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0215	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0231	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0232	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0233	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0234	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0235	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0250	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0251	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0252	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0253	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0254	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0291	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0292	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0293	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0294	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0295	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0321	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0322	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0323	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0324	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0325	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0336	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0337	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0338	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0339	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0340	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.09-0351	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.09-0352	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.09-0353	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.09-0354	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.09-0355	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.12-1082	Штуцер стальной приварной, диаметр 32 мм	шт
34.01.105		
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
34.01.106		
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
23.8.03.08-0003	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
34.01.107		
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.06-0009	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
34.01.108		
23.8.04.01-0017	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт
23.8.04.01-0018	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	шт
23.8.04.04-0040	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80х50 мм	шт
23.8.04.04-0042	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х50 мм	шт
23.8.04.04-0045	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х50 мм	шт
23.8.04.04-0049	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х50 мм	шт
23.8.04.04-0054	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х50 мм	шт
23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт
23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0065	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.08-0041	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт
23.8.04.08-0042	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.08-0163	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.12-0044	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х3-45х2,5 мм	шт
23.8.04.12-0045	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм	шт
23.8.04.12-0048	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.12-0049	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм	шт
23.8.04.12-0050	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.12-0051	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт
23.8.04.12-0113	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0114	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0151	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х6-57х6 мм	шт
23.8.04.12-0152	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 70х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х7-57х6 мм	шт
23.8.04.12-0154	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х9-57х6 мм	шт
23.8.04.12-0182	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-57х3,0 мм	шт
23.8.04.12-0187	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0194	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0202	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
34.01.109		
23.8.03.05-0007	Переход стальной, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.06-0013	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 65 мм	шт
23.8.03.07-0041	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 65 мм	шт
23.8.03.09-0218	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0238	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0257	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0298	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0328	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0343	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0358	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0510	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.04.04-0010	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.04.04-0041	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80х65 мм	шт
23.8.04.04-0043	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х65 мм	шт
23.8.04.04-0046	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х65 мм	шт
23.8.04.04-0050	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х65 мм	шт
23.8.04.04-0055	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х65 мм	шт
23.8.04.06-0066	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0067	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0068	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0264	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.12-0115	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм	шт
23.8.04.12-0116	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0117	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,0х6,0 мм	шт
34.01.110		
23.8.04.01-0021	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.01-0022	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.04-0011	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.04.04-0044	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х80 мм	шт
23.8.04.04-0047	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х80 мм	шт
23.8.04.04-0056	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х80 мм	шт
23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0071	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0308	Отвод 60° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт
23.8.04.12-0041	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0042	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм	шт
23.8.04.12-0043	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм	шт
23.8.04.12-0050	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.12-0051	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт
23.8.04.12-0055	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм	шт
23.8.04.12-0056	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт
23.8.04.12-0057	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8-89х8 мм	шт
23.8.04.12-0103	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 88,9х3,2 мм	шт
23.8.04.12-0118	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0119	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0120	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0154	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х9-57х6 мм	шт
23.8.04.12-0155	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х9-89х9 мм	шт
23.8.04.12-0156	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114х12-89х9 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0159	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168х18-89х9 мм	шт
23.8.04.12-0183	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0184	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0186	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-32х2 мм	шт
23.8.04.12-0187	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.12-0193	Тройник равнопроходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0202	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.12-0204	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х4,0 мм	шт
34.01.111		
23.8.03.04-0112	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-0132	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.04-1112	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм	шт
23.8.03.05-0008	Переход стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.07-0042	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 80 мм	шт
23.8.03.07-0052	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 80 мм	шт
23.8.03.09-0219	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0239	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0258	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0299	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0329	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0344	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0359	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
34.01.112		
23.8.03.01-0012	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.01-0041	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0113	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-0133	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.04-1114	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 90 мм	шт
23.8.03.07-0043	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 мм	шт
23.8.03.07-0053	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 100 мм	шт
23.8.03.09-0220	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0240	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0259	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0300	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0330	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0345	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0360	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.12-0032	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
34.01.113		
23.8.03.04-1118	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 125 мм	шт
23.8.03.07-0044	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 125 мм	шт
23.8.03.09-0221	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0241	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0260	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0301	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0331	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0346	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0361	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0495	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0513	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0530	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
34.01.114		
23.8.03.01-0042	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0114	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.04-0134	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.07-0045	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 150 мм	шт
23.8.03.09-0222	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0242	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0261	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0302	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0332	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0347	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0362	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.04.06-0083	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0084	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.06-0085	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0086	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0087	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0088	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0089	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0090	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0091	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0092	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0216	Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	т
23.8.04.06-0268	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0315	Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
34.01.115		
23.8.04.01-0027	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.01-0028	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.04-0014	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.04.04-0059	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.04.04-0062	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.04.04-0066	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.04.04-0071	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.04.04-0077	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.04.04-0084	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.04.04-0092	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.04.06-0083	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0084	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.06-0085	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.08-0082	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0083	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0084	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0086	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0087	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-89х6 мм	шт
23.8.04.08-0088	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0089	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0106	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0107	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт
23.8.04.08-0108	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0110	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х10 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0118	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0119	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-159х8 мм	шт
23.8.04.08-0126	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0061	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт
23.8.04.12-0064	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм	шт
23.8.04.12-0065	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-133х5 мм	шт
23.8.04.12-0066	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-133х6 мм	шт
23.8.04.12-0071	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0072	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0074	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0075	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0184	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0185	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0208	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0-108х5,0 мм	шт
34.01.116		
23.8.03.01-0044	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0115	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0135	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.04-0152	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.07-0046	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 200 мм	шт
23.8.03.09-0223	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0243	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0262	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0303	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0333	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0348	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0363	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0254	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0497	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0515	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.04.01-0029	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0030	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-0093	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0094	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0095	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0096	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0097	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0098	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0099	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0269	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.12-0068	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0-133х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0069	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм	шт
23.8.04.12-0071	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0072	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0132	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0133	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0134	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0250	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-76х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0251	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0252	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х12,0-108х8,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0262	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0-219х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0273	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-219х12,0 мм	шт
34.01.117		
23.8.04.01-0029	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0030	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.04-0015	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.04.04-0063	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.04.04-0067	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.04.04-0072	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.04.04-0078	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.04.04-0085	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.04.04-0093	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.04.06-0093	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0094	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0095	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.08-0092	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0093	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0094	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0095	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0096	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0097	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-89х5 мм	шт
23.8.04.08-0098	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-108х4 мм	шт
23.8.04.08-0099	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-108х6 мм	шт
23.8.04.08-0102	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм	шт
23.8.04.08-0103	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм	шт
23.8.04.08-0106	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0107	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт
23.8.04.08-0111	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм	шт
23.8.04.08-0112	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0071	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0079	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм	шт
23.8.04.12-0162	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х22-114х12 мм	шт
23.8.04.12-0163	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-133х14 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0164	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-168х16 мм	шт
23.8.04.12-0165	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-219х25 мм	шт
23.8.04.12-0169	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х36-219х25 мм	шт
23.8.04.12-0172	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х40-219х20 мм	шт
34.01.118		
23.8.03.04-0116	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.04-0136	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.04-0153	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0224	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0244	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0263	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0304	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0334	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0349	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.09-0364	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0255	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0275	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0498	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0516	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0533	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.04.01-0031	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0032	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-0100	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0101	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0102	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0103	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0104	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0105	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0270	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.12-0074	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0075	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0077	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0078	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм	шт
23.8.04.12-0135	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0136	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0137	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0138	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х16,0 мм	шт
34.01.119		
23.8.04.01-0031	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0032	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.04-0016	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.04.04-0068	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.04.04-0073	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.04.04-0079	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.04.04-0086	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.04.04-0094	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.04.06-0100	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0101	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.08-0108	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-159х4,5 мм	шт
23.8.04.08-0111	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм	шт
23.8.04.12-0082	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм	шт
34.01.120		
34.01.121		

1	2	3
23.8.03.04-0117	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.04-0137	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.07-0047	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 300 мм	шт
23.8.03.09-0225	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0245	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0264	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0305	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0335	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0350	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0365	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0065	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0256	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0276	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0499	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0517	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0625	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.04.01-0033	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0034	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-0106	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0107	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0108	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0109	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0110	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0111	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0112	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.12-0079	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм	шт
23.8.04.12-0080	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0081	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0082	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм	шт
23.8.04.12-0083	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт
23.8.04.12-0139	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0140	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0141	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0142	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0257	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-76х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0258	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0259	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0260	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0261	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0262	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0-219х8,0 мм	шт
34.01.122		
23.8.04.01-0033	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0034	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.04-0017	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.04.04-0074	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.04.04-0080	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.04.04-0087	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.04.04-0095	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.04.06-0106	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0107	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.08-0137	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт
23.8.04.12-0079	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм	шт
23.8.04.12-0082	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм	шт

1	2	3
34.01.123		
23.8.03.01-0032	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 400 мм	шт
23.8.03.04-0119	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0139	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0155	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.07-0001	Соединение быстроразъемное, номинальный диаметр 400 мм	компл
23.8.03.07-0011	Соединения раструбные, номинальный диаметр 400 мм	компл
23.8.03.09-0227	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.09-0247	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.09-0266	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0051	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0066	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0258	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0501	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0519	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.04.01-0039	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0040	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.01-0041	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
23.8.04.06-0117	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0118	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0119	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0120	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0121	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-0365	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0366	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0367	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-1036	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.12-0089	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт
23.8.04.12-0146	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0147	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0270	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0-108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0271	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0272	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0273	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-219х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0274	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-273х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0280	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0 мм	шт
34.01.124		
23.8.03.09-0228	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.09-0248	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0115	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0139	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0163	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0183	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0208	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0259	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0279	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0299	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
34.01.125		
23.8.04.01-0042	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0043	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
23.8.04.04-0082	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.04.04-0083	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х125 мм	шт
23.8.04.04-0084	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.04.04-0085	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.04.04-0086	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.04.04-0087	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.04.04-0088	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.04.04-0089	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х400 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0041	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0043	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0045	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.06-0046	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 18 мм	шт
23.8.04.06-0047	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20 мм	шт
23.8.04.06-0113	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-1044	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1046	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.06-1048	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.06-1050	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.08-0148	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х14-426х12 мм	шт
23.8.04.08-0149	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х16-426х16 мм	шт
23.8.04.12-0290	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0310	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-159х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0311	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-219х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0312	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-273х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0313	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0314	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0315	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-426х9,0 мм	шт
23.8.04.12-1032	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.12-1034	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1036	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
34.01.126		
23.8.03.04-0125	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.04-0145	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0121	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0145	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0214	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0462	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0773	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
34.01.127		
23.8.03.04-0126	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.04-0146	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0463	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
34.01.138		
23.8.05.01-0007	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 65 мм	шт

1	2	3
23.8.05.01-0024	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65 мм	шт
23.8.05.02-0127	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.05.02-0154	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 65 мм	шт
23.8.05.04-0300	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.04-0302	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.04-0304	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.04-0306	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.04-0309	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.05-0047	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 65 мм	10 шт
23.8.05.05-0057	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 65 мм	10 шт
23.8.05.05-1020	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл
23.8.05.05-1044	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл
23.8.05.05-1050	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм	компл
23.8.05.05-1066	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм	компл
23.8.05.05-1068	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х50 мм	компл
23.8.05.05-1072	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х65 мм	компл
23.8.05.08-0176	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х25 мм	шт
23.8.05.08-0177	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32 мм	шт
23.8.05.08-0178	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40 мм	шт
23.8.05.08-0179	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.08-0184	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.08-0188	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.08-0191	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65 мм	шт
23.8.05.08-0195	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.08-0199	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.12-0256	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32 мм	шт
23.8.05.12-0257	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40 мм	шт
23.8.05.12-0258	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.12-0262	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.12-0264	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.12-0266	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65 мм	шт
23.8.05.12-0269	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.12-0273	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.15-0053	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32 мм	шт
23.8.05.15-0054	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40 мм	шт
23.8.05.15-0055	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.15-0062	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.15-0068	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.15-0072	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
34.01.139		
23.8.05.01-0008	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.05.01-0025	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80 мм	шт
23.8.05.02-0128	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.05.02-0155	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0301	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.04-0302	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.04-0305	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.04-0307	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.04-0310	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.05-0048	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 80 мм	10 шт
23.8.05.05-0058	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 80 мм	10 шт
23.8.05.05-1022	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл
23.8.05.05-1046	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл
23.8.05.05-1052	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм	компл
23.8.05.05-1060	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм	компл
23.8.05.05-1070	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм	компл
23.8.05.05-1072	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х65 мм	компл
23.8.05.08-0011	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.08-0040	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.08-0180	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х25 мм	шт
23.8.05.08-0181	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32 мм	шт
23.8.05.08-0182	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40 мм	шт
23.8.05.08-0183	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.08-0184	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.08-0189	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.08-0192	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
23.8.05.08-0196	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.08-0200	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.12-0259	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32 мм	шт
23.8.05.12-0260	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40 мм	шт
23.8.05.12-0261	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.12-0262	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.12-0265	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.12-0267	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
23.8.05.12-0270	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.12-0274	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.14-0001	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.05.15-0056	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32 мм	шт
23.8.05.15-0057	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40 мм	шт
23.8.05.15-0058	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.15-0063	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.15-0066	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
23.8.05.15-0069	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.15-0073	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
34.01.140		
23.8.05.01-0001	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.01-0012	Заглушка чугунная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.01-0026	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.02-0001	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0020	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0030	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0111	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0121	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0156	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.04-0001	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0002	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0004	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0007	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0011	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0021	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0022	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0024	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0027	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0031	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0041	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0042	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0044	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0047	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0051	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0061	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0062	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0064	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0067	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0071	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0081	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0082	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0084	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0087	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0091	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0150	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0156	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0163	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0171	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0180	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0186	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0193	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0201	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0210	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0216	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0223	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0231	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0237	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0244	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0252	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0261	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0267	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0274	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0282	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0303	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.04-0304	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.04-0305	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.04-0308	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.05-0002	Муфта чугунная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.05-0012	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.05-0049	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 100 мм	10 шт
23.8.05.05-0059	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 100 мм	10 шт
23.8.05.05-1000	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл
23.8.05.05-1024	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл
23.8.05.05-1048	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм	компл
23.8.05.05-1050	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм	компл
23.8.05.05-1052	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм	компл
23.8.05.05-1054	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм	компл
23.8.05.05-1056	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм	компл
23.8.05.06-0001	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.06-0002	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.06-0021	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.06-0022	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0001	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0002	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0021	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.08-0001	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0002	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0004	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0010	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0011	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.08-0012	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0013	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0015	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0021	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0022	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0031	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0032	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0034	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0041	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.08-0042	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0043	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0045	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0048	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0053	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0058	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0063	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0070	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0078	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0083	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0089	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0096	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0104	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0110	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0117	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0125	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0126	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0131	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0137	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0144	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0185	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х32 мм	шт
23.8.05.08-0186	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х40 мм	шт
23.8.05.08-0187	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.08-0188	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.08-0189	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.08-0193	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100 мм	шт
23.8.05.08-0197	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0201	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0204	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0208	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.09-0010	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.10-0001	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.12-0001	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0002	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0004	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0007	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0011	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0041	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0042	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0044	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0047	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0051	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0061	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0062	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0064	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0067	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0071	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0076	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0091	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0092	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0094	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0097	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0101	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0106	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0123	Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0150	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0156	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0163	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0171	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0180	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0186	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0193	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0201	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0210	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0218	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0226	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0263	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.12-0264	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0265	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.12-0268	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100 мм	шт
23.8.05.12-0271	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0275	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0278	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.14-0002	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.15-0059	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х32 мм	шт
23.8.05.15-0060	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х40 мм	шт
23.8.05.15-0061	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.15-0062	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.15-0063	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.15-0070	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.15-0074	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
34.01.141		
23.8.05.01-0027	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 125 мм	шт
23.8.05.02-0122	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0157	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 125 мм	шт
23.8.05.05-1002	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл
23.8.05.05-1026	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл
23.8.05.05-1054	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм	компл
23.8.05.05-1058	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х125 мм	компл
23.8.05.08-0190	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50 мм	шт
23.8.05.08-0191	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65 мм	шт
23.8.05.08-0192	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
23.8.05.08-0193	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100 мм	шт
23.8.05.08-0198	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125 мм	шт
23.8.05.08-0202	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125 мм	шт
23.8.05.08-0205	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х125 мм	шт
23.8.05.12-0266	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65 мм	шт
23.8.05.12-0267	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
23.8.05.12-0268	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100 мм	шт
23.8.05.12-0272	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125 мм	шт
23.8.05.12-0276	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125 мм	шт
23.8.05.15-0064	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х40 мм	шт
23.8.05.15-0065	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50 мм	шт
23.8.05.15-0066	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
34.01.142		
23.8.05.01-0002	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0002	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0021	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0031	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.02-0112	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0122	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.04-0002	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0003	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0005	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0008	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0012	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0022	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0023	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0025	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0028	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0032	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0042	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0043	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0045	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0048	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0052	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0062	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0063	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0065	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0068	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0072	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0082	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0083	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0085	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0088	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0092	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0151	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0157	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0164	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0172	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0181	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0187	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0194	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0202	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0211	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0217	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0224	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0232	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0238	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0245	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0253	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0262	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0268	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0275	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0283	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0306	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.04-0307	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.04-0308	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.05-0003	Муфта чугунная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.05-0013	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.05-1004	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл
23.8.05.05-1028	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл
23.8.05.05-1056	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм	компл
23.8.05.05-1058	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х125 мм	компл
23.8.05.05-1060	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм	компл

1	2	3
23.8.05.05-1062	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х150 мм	компл
23.8.05.06-0003	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.06-0004	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.06-0023	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.06-0024	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0003	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0004	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0022	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.08-0001	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0003	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0005	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0007	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0012	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0014	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0016	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0018	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0023	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0031	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0033	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0035	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0037	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0042	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0044	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0046	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0049	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0054	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0059	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0064	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0071	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0079	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0084	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0090	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0097	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0105	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0111	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0118	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0127	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0132	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0138	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0145	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0194	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50 мм	шт
23.8.05.08-0195	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.08-0196	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.08-0197	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0198	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125 мм	шт
23.8.05.08-0203	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0206	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.09-0011	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.10-0002	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.12-0002	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0003	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0005	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0008	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0012	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0042	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0043	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0045	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0048	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0052	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0062	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0063	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0065	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0068	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0072	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0077	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0092	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0093	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0098	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0102	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0107	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0151	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0157	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0164	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0172	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0181	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0187	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0194	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0202	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0211	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0219	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0227	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0269	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.12-0270	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.12-0271	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0272	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125 мм	шт
23.8.05.12-0277	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0279	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.15-0067	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50 мм	шт
23.8.05.15-0068	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.15-0069	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.15-0070	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
34.01.143		
23.8.05.01-0003	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.01-0028	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0003	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0022	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0032	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0113	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.02-0123	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0158	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.04-0004	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0005	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0006	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0009	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0013	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0024	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0025	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0026	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0029	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0033	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0044	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0045	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0046	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0049	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0053	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0064	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0065	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0066	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0069	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0073	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0084	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0085	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0086	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0089	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0093	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0152	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0158	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0165	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0173	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0182	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0188	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0195	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0203	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0212	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0218	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0225	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0233	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0239	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0246	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0254	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0263	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0269	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0276	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0284	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0309	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.04-0310	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.05-1006	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл
23.8.05.05-1030	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл
23.8.05.05-1062	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х150 мм	компл
23.8.05.06-0005	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.06-0006	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.06-0025	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.06-0026	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0002	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0004	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0005	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0006	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0008	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0010	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0023	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.08-0002	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0003	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0006	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0008	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0013	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0014	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0017	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0019	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0024	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0032	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0033	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0036	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0038	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0043	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0044	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0047	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0050	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0055	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0060	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0065	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0072	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0080	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0085	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0091	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0098	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0106	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0112	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0119	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0128	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0133	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0139	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0146	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0199	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.08-0200	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.08-0201	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0202	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125 мм	шт
23.8.05.08-0203	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0207	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0209	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.09-0012	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.10-0003	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.12-0004	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0005	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0006	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0009	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0013	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0044	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0045	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0046	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0049	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0053	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0064	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0065	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0066	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0069	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0073	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0078	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0094	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0096	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0099	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0103	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0108	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0152	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0158	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0165	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0173	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0182	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0188	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0195	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0203	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0212	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0220	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0228	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0273	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.12-0274	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.12-0275	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0276	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125 мм	шт
23.8.05.12-0277	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0280	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-1008	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х200 мм	шт
23.8.05.12-1014	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х200 мм	шт
23.8.05.12-1022	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х200 мм	шт
23.8.05.14-0003	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.15-0071	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х50 мм	шт
23.8.05.15-0072	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.15-0073	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.15-0074	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
34.01.144		
23.8.05.01-0003	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.01-0004	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.01-0005	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт

1	2	3
23.8.05.01-0006	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.01-0028	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.01-0029	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0003	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0004	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0005	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0006	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0007	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0022	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0023	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0024	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0025	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0026	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0032	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0033	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0034	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0035	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0036	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0113	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0114	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0115	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0116	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0117	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0123	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0124	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0125	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0126	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0129	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт

1	2	3
23.8.05.02-0158	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.04-0004	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0005	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0006	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0007	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0008	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0009	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0010	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0011	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0012	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0013	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0014	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0015	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0024	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0025	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0026	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0027	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0028	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0029	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0030	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0031	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0032	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0033	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0034	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0035	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0044	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0045	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0046	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0047	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0048	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0049	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0050	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0051	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0052	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0053	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0054	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0055	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0064	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0065	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0066	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0067	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0068	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0069	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0070	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0071	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0072	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0073	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0074	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0075	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0084	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0085	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0086	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0087	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0088	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0089	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0090	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0091	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0092	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0093	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0094	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0095	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0150	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0151	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0152	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0153	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0154	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0155	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0156	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0157	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0158	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0159	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0160	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0161	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0162	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0165	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0166	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0167	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0168	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0169	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0173	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0174	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0175	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0176	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0177	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0180	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0181	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0182	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0183	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0184	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0185	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0186	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0187	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0188	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0189	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0190	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0191	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0192	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0195	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0196	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0197	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0198	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0199	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0203	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0204	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0205	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0206	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0207	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0210	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0211	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0212	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0213	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0214	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0215	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0218	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0219	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0220	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0221	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0225	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0226	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0227	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0228	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0231	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0232	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0233	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0234	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0235	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0236	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0237	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0238	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0239	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0240	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0241	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0242	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0243	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0246	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0247	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0248	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0249	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0250	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0254	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0255	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0256	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0257	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0258	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0261	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0262	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0263	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0264	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0265	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0266	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0267	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0268	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0269	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0270	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0271	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0272	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0273	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0276	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0277	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0278	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0279	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0280	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0284	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0285	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0286	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0287	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0288	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0309	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.04-0310	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.05-1006	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл
23.8.05.05-1010	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл
23.8.05.05-1012	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл
23.8.05.05-1030	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл
23.8.05.05-1034	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл
23.8.05.05-1036	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл
23.8.05.05-1062	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х150 мм	компл
23.8.05.06-0005	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.06-0006	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.06-0007	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0008	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0009	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0010	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0011	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.06-0012	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.06-0013	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0014	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0025	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.06-0026	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.06-0027	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0028	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0029	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0030	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0031	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0032	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0033	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.06-0034	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.07-0001	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0002	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0003	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0004	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0005	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0006	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0007	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0008	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0009	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0010	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0023	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0024	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0025	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0026	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.07-0027	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.08-0002	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0003	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0004	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0005	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0006	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0007	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0008	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0009	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0010	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0013	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0014	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0015	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0016	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0017	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0018	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0019	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0020	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0021	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0022	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0023	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0024	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0025	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0026	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0032	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0033	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0034	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0035	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0036	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0037	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0038	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0039	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0043	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0044	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0045	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0046	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0047	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0048	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0049	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0050	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0051	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0052	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0053	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0054	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0055	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0056	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0057	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0058	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0059	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0060	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0061	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0062	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0065	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0066	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0067	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0068	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0069	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0072	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0073	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0074	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0075	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0076	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0078	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0079	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0080	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0081	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0082	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0083	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0084	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0085	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0086	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0087	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0088	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0091	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0092	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0093	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0094	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0095	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0098	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0099	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0100	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0101	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0102	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0104	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0105	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0106	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0107	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0108	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0109	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0112	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0113	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0114	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0115	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0116	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0119	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0120	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0121	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0122	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0123	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0125	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0126	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0127	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0128	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0129	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0130	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0131	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0132	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0133	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0134	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0135	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0136	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0139	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0140	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0141	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0142	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0143	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0146	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0147	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0148	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0149	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0150	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0199	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.08-0200	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.08-0201	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0202	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125 мм	шт
23.8.05.08-0203	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0204	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0205	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х125 мм	шт
23.8.05.08-0206	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0207	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0208	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0209	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0210	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.09-0006	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.09-0007	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.09-0013	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.09-0014	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.09-0015	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.09-0016	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.10-0003	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.10-0004	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.10-0005	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.10-0006	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.10-0007	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.12-0004	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0005	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0006	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0007	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0008	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0009	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0010	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0011	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0012	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0013	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0014	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0015	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0044	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0045	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0046	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0047	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0048	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0049	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0050	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0051	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0052	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0053	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0054	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0055	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0064	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0065	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0066	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0067	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0068	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0069	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0070	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0071	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0072	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0073	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0074	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0075	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0076	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0077	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0078	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0079	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0080	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0094	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0096	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0097	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0098	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0099	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0100	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0101	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0102	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0103	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0104	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0105	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0106	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0107	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0108	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0109	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0110	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0150	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0151	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0152	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0153	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0154	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0155	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0156	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0157	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0158	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0159	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0160	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0161	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0162	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0165	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0166	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0167	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0168	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0169	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0173	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0174	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0175	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0176	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0177	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0180	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0181	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0182	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0183	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0184	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0185	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0186	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0187	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0188	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0189	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0190	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0191	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0192	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0195	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0196	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0197	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0198	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0199	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0203	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0204	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0205	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0206	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0207	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0210	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0211	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0212	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0213	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0214	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0215	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0216	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0217	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0220	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0221	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0222	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0223	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0224	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0228	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0229	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0230	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0231	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0232	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0273	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.12-0274	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.12-0275	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0276	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125 мм	шт
23.8.05.12-0277	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0278	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0279	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0280	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-1008	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х200 мм	шт
23.8.05.12-1010	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х300 мм	шт
23.8.05.12-1012	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х400 мм	шт
23.8.05.12-1014	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х200 мм	шт
23.8.05.12-1016	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х300 мм	шт
23.8.05.12-1018	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х400 мм	шт
23.8.05.12-1022	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х200 мм	шт
23.8.05.12-1024	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х400 мм	шт
23.8.05.12-1030	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х300 мм	шт
23.8.05.14-0003	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.14-0004	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.15-0071	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х50 мм	шт
23.8.05.15-0072	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.15-0073	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.15-0074	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
34.01.147		
23.8.05.02-0120	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.02-0153	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 50 мм	шт
23.8.05.05-0001	Муфта чугунная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.05-0011	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.05.05-0046	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.05.05-0056	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.05.05-1018	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл
23.8.05.05-1042	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл
23.8.05.08-0040	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 80х50 мм	шт
34.01.148		
23.8.05.01-0011	Заглушка чугунная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.01-0023	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 50 мм	шт
23.8.05.04-0300	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.04-0301	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.04-0303	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.05-0001	Муфта чугунная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.05-0011	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.05-0046	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.05.05-0056	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.05.05-1018	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл
23.8.05.05-1042	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл
23.8.05.05-1048	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм	компл
23.8.05.05-1064	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм	компл
23.8.05.05-1068	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х50 мм	компл
23.8.05.05-1070	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм	компл
23.8.05.08-0173	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25 мм	шт
23.8.05.08-0174	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32 мм	шт
23.8.05.08-0175	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40 мм	шт
23.8.05.08-0179	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.08-0183	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.08-0187	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.08-0190	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50 мм	шт
23.8.05.08-0194	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50 мм	шт
23.8.05.12-0121	Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 50х50 мм	шт
23.8.05.12-0253	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25 мм	шт
23.8.05.12-0254	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32 мм	шт
23.8.05.12-0255	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40 мм	шт
23.8.05.12-0258	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.12-0261	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.12-0263	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.15-0050	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25 мм	шт
23.8.05.15-0051	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32 мм	шт
23.8.05.15-0052	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40 мм	шт
23.8.05.15-0055	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.15-0058	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.15-0061	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.15-0067	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50 мм	шт
23.8.05.15-0071	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х50 мм	шт

1	2	3
34.01.149		
34.01.150		
23.8.05.01-0001	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.01-0007	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.05.01-0008	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.05.01-0011	Заглушка чугунная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.01-0012	Заглушка чугунная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.01-0023	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 50 мм	шт
23.8.05.01-0024	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65 мм	шт
23.8.05.01-0025	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80 мм	шт
23.8.05.01-0026	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0001	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0020	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0030	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0111	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0120	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.02-0121	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.02-0127	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.05.02-0128	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.05.02-0153	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 50 мм	шт
23.8.05.02-0154	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 65 мм	шт
23.8.05.02-0155	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 80 мм	шт
23.8.05.02-0156	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.03-0006	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.05.03-0007	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 65 мм	10 шт
23.8.05.03-0008	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 80 мм	10 шт
23.8.05.03-0009	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 100 мм	10 шт
23.8.05.04-0001	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0007	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0011	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0021	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0027	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0031	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0041	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0047	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0051	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0061	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0067	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0071	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0081	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.04-0087	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0091	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0150	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0156	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0163	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0171	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0180	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0186	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0193	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0201	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0210	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0216	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0223	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0231	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0237	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0244	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0252	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0261	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0267	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0274	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0282	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0300	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.04-0301	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0302	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.04-0303	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.04-0304	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.04-0305	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.05-0001	Муфта чугунная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.05-0002	Муфта чугунная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.05-0011	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.05.05-0012	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.05-0046	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.05.05-0047	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 65 мм	10 шт
23.8.05.05-0048	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 80 мм	10 шт
23.8.05.05-0049	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 100 мм	10 шт
23.8.05.05-0056	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт
23.8.05.05-0057	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 65 мм	10 шт
23.8.05.05-0058	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 80 мм	10 шт
23.8.05.05-0059	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 100 мм	10 шт
23.8.05.05-1000	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл
23.8.05.05-1018	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл
23.8.05.05-1020	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл
23.8.05.05-1022	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл
23.8.05.05-1024	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл
23.8.05.05-1042	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл
23.8.05.05-1044	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл
23.8.05.05-1046	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл
23.8.05.05-1048	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм	компл
23.8.05.05-1050	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм	компл
23.8.05.05-1052	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм	компл
23.8.05.05-1064	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм	компл
23.8.05.05-1066	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм	компл
23.8.05.05-1068	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х50 мм	компл
23.8.05.05-1070	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм	компл
23.8.05.05-1072	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х65 мм	компл
23.8.05.06-0001	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.06-0002	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.06-0021	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.06-0022	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0001	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0002	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0021	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.08-0004	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0010	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0011	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.08-0015	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0021	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0022	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0034	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0040	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.08-0041	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.08-0045	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0048	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0053	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0058	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0063	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0070	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0078	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0083	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0089	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0096	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0104	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0110	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0117	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0125	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0126	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0131	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0137	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0144	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0173	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25 мм	шт
23.8.05.08-0174	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32 мм	шт
23.8.05.08-0175	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40 мм	шт
23.8.05.08-0176	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х25 мм	шт
23.8.05.08-0177	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32 мм	шт
23.8.05.08-0178	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40 мм	шт
23.8.05.08-0179	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.08-0180	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х25 мм	шт
23.8.05.08-0181	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32 мм	шт
23.8.05.08-0182	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40 мм	шт
23.8.05.08-0183	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.08-0184	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.08-0185	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х32 мм	шт
23.8.05.08-0186	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х40 мм	шт
23.8.05.08-0187	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.08-0188	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.08-0189	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.09-0001	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.09-0010	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.10-0001	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.12-0001	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0007	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0011	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0041	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0047	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0051	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0061	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0067	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0071	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0076	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0091	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0092	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0094	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0097	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0101	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0106	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0121	Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 50х50 мм	шт
23.8.05.12-0123	Тройник 60° косой из ковкого чугуна, номинальный диаметр 100х100 мм	шт
23.8.05.12-0150	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0156	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0163	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0171	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0180	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0186	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0193	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0201	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0210	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0218	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0226	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0253	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25 мм	шт
23.8.05.12-0254	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32 мм	шт
23.8.05.12-0255	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40 мм	шт
23.8.05.12-0256	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32 мм	шт
23.8.05.12-0257	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40 мм	шт
23.8.05.12-0258	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.12-0259	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32 мм	шт
23.8.05.12-0260	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40 мм	шт
23.8.05.12-0261	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.12-0262	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х65 мм	шт
23.8.05.12-0263	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.12-0264	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.12-0265	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
23.8.05.14-0001	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.05.14-0002	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.15-0050	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х25 мм	шт
23.8.05.15-0051	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х32 мм	шт
23.8.05.15-0052	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 50х40 мм	шт
23.8.05.15-0053	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х32 мм	шт
23.8.05.15-0054	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х40 мм	шт
23.8.05.15-0055	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 65х50 мм	шт
23.8.05.15-0056	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х32 мм	шт
23.8.05.15-0057	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х40 мм	шт
23.8.05.15-0058	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 80х50 мм	шт
23.8.05.15-0059	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х32 мм	шт
23.8.05.15-0060	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х40 мм	шт
23.8.05.15-0061	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х50 мм	шт
23.8.05.15-0062	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х65 мм	шт
23.8.05.15-0063	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 100х80 мм	шт
34.01.151		
23.8.05.01-0002	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.01-0003	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.01-0027	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 125 мм	шт
23.8.05.01-0028	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0002	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0003	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0021	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0022	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0031	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0032	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0112	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0113	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0122	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.02-0123	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0157	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 125 мм	шт
23.8.05.02-0158	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.04-0002	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0003	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0004	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0005	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0006	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0008	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0009	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0012	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0013	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0022	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0023	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0024	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0025	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0026	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0028	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0029	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0032	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0033	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0042	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0043	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0044	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0045	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0046	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0048	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0049	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0052	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0053	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0062	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0063	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0064	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0065	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0066	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0068	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0069	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0072	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0073	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0082	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0083	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.04-0084	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.04-0085	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.04-0086	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.04-0088	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0089	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0092	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0093	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0151	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0152	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0157	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0158	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0164	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0165	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0172	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0173	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0181	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0182	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0187	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0188	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0194	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0195	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0202	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0203	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0211	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0212	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0217	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0218	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0224	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0225	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0232	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0233	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0238	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0239	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0245	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0246	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0253	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0254	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0262	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0263	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0268	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0269	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0275	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0276	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0283	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0284	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0306	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.04-0307	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.04-0308	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.04-0309	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.04-0310	Крестовина чугунная переходная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.05-0003	Муфта чугунная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.05-0013	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.05-1002	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл
23.8.05.05-1004	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл
23.8.05.05-1006	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл
23.8.05.05-1026	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл
23.8.05.05-1028	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл
23.8.05.05-1030	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл
23.8.05.05-1054	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм	компл
23.8.05.05-1056	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм	компл

1	2	3
23.8.05.05-1058	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х125 мм	компл
23.8.05.05-1060	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм	компл
23.8.05.05-1062	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х150 мм	компл
23.8.05.06-0003	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.06-0004	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.06-0005	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.06-0006	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.06-0023	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.06-0024	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.05.06-0025	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.06-0026	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0002	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0003	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0004	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0005	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0006	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0022	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0023	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.08-0001	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0002	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0003	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0005	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0006	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0007	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0008	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0012	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0013	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0014	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0016	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0017	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0018	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0019	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0023	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0024	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0031	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0032	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0033	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0035	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0036	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0037	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0038	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0042	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0043	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0044	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0046	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0047	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0049	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0050	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0054	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0055	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0059	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0060	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0064	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0065	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0071	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0072	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0079	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0080	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0084	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0085	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0090	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0091	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0097	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0098	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0105	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0106	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0111	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0112	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0118	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0119	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0127	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0128	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0132	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0133	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0138	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0139	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0145	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0146	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0190	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50 мм	шт
23.8.05.08-0191	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65 мм	шт
23.8.05.08-0192	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
23.8.05.08-0193	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100 мм	шт
23.8.05.08-0194	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50 мм	шт
23.8.05.08-0195	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.08-0196	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.08-0197	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.08-0198	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125 мм	шт
23.8.05.08-0199	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.08-0200	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.08-0201	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.08-0202	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125 мм	шт
23.8.05.08-0203	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.08-0205	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х125 мм	шт
23.8.05.08-0206	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0207	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0209	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.09-0002	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.09-0003	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.09-0011	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.09-0012	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.10-0002	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.10-0003	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.12-0002	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0003	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0004	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0005	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0006	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0008	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0009	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0012	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0013	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0042	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0043	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0044	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0045	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0046	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0048	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0049	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0052	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0053	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0062	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0063	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0064	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0065	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0066	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0068	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0069	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0072	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0073	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0077	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0078	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0092	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0093	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
23.8.05.12-0094	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0096	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
23.8.05.12-0098	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0099	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0102	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0103	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0107	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0108	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0151	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0152	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0157	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0158	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0164	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0165	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0172	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0173	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0181	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0182	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0187	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0188	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0194	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0195	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0202	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0203	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0211	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0212	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0219	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0220	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0227	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0228	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0266	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х65 мм	шт
23.8.05.12-0267	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
23.8.05.12-0268	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х100 мм	шт
23.8.05.12-0269	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.12-0270	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.12-0271	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.12-0272	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х125 мм	шт
23.8.05.12-0273	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.12-0274	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.12-0275	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
23.8.05.12-0276	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х125 мм	шт
23.8.05.12-0277	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х150 мм	шт
23.8.05.12-0279	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0280	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-1008	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х200 мм	шт
23.8.05.12-1014	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х200 мм	шт
23.8.05.12-1022	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х200 мм	шт
23.8.05.14-0003	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.15-0064	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х40 мм	шт
23.8.05.15-0065	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х50 мм	шт
23.8.05.15-0066	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 125х80 мм	шт
23.8.05.15-0067	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х50 мм	шт
23.8.05.15-0068	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х65 мм	шт
23.8.05.15-0069	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х80 мм	шт
23.8.05.15-0070	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 150х100 мм	шт
23.8.05.15-0071	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х50 мм	шт
23.8.05.15-0072	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х65 мм	шт
23.8.05.15-0073	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х80 мм	шт
23.8.05.15-0074	Хомут чугунный седелка для бессварного соединения под муфту, диаметр 200х100 мм	шт
34.01.152		
23.8.05.01-0004	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.01-0029	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0004	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0023	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.02-0033	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0114	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0124	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.04-0007	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0008	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0009	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0010	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0014	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0027	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0028	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0029	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0030	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0034	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0047	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0048	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0049	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0050	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0054	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0067	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0068	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0069	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0070	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0074	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0087	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0088	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0089	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0090	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0094	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0153	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0159	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0166	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0174	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0183	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0189	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0196	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0204	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0213	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0219	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0226	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0234	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0240	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0247	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0255	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0264	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0270	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0277	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0285	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.05-1010	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл
23.8.05.05-1034	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл
23.8.05.06-0007	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0008	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0027	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0028	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.07-0007	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0008	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0024	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.08-0004	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0005	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0006	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0009	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0015	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0016	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0017	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0020	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0025	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0034	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0035	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0036	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0039	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0045	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0046	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0047	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0051	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0056	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0061	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0066	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0073	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0081	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0086	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0092	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0099	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0107	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0113	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0120	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0129	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0134	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0140	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0147	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0204	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0205	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х125 мм	шт
23.8.05.08-0206	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0207	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0210	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.09-0004	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.09-0013	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.10-0004	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.12-0007	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0008	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0009	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0010	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0014	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0047	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0048	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0049	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0050	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0054	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0067	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0068	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0069	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0070	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0074	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0097	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0098	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0099	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0100	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0104	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0153	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0159	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0166	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0174	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0183	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0189	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0196	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0204	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0213	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0216	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0221	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0229	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0278	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0279	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0280	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
34.01.153		
23.8.05.01-0004	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.01-0005	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.01-0006	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.01-0029	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0004	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0005	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0006	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0007	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0023	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0024	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0025	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0026	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0033	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0034	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт

1	2	3
23.8.05.02-0035	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0036	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0114	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0115	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0116	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0117	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0124	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0125	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0126	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0129	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.04-0007	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0008	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0009	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0010	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0011	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0012	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0013	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0014	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0015	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0027	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0028	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0029	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0030	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0031	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0032	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0033	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0034	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0035	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0047	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0048	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0049	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0050	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0051	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0052	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0053	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0054	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0055	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0067	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0068	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0069	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0070	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0071	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0072	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0073	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0074	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0075	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0087	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.04-0088	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.04-0089	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.04-0090	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.04-0091	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0092	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0093	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0094	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0095	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0150	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0151	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0152	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0153	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0154	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0155	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0156	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0157	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0158	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0159	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0160	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0161	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0162	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0166	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0167	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0168	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0169	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0174	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0175	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0176	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0177	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0180	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0181	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0182	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0183	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0184	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0185	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0186	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0187	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0188	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0189	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0190	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0191	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0192	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0196	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0197	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0198	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0199	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0204	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0205	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0206	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0207	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0210	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0211	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0212	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0213	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0214	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0215	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0219	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0220	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0221	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0226	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0227	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0228	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0231	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0232	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0233	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0234	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0235	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0236	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0237	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0238	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0239	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0240	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0241	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0242	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0243	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0247	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0248	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0249	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0250	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0255	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0256	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0257	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0258	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0261	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0262	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0263	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0264	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0265	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0266	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0267	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0268	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0269	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0270	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0271	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0272	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0273	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0277	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0278	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0279	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0280	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0285	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0286	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0287	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0288	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.05-1010	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл
23.8.05.05-1012	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл
23.8.05.05-1034	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл
23.8.05.05-1036	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл
23.8.05.06-0007	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0008	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0009	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0010	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0011	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.06-0012	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт

1	2	3
23.8.05.06-0013	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0014	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0027	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0028	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.06-0029	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0030	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0031	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0032	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0033	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.06-0034	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.07-0001	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 100 мм	шт
23.8.05.07-0003	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 150 мм	шт
23.8.05.07-0005	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 200 мм	шт
23.8.05.07-0007	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0008	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0009	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0010	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0024	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.07-0025	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0026	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.07-0027	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.08-0004	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0005	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0006	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0007	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0008	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0009	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0010	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0015	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0016	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0017	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0018	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0019	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0020	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0021	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0022	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0023	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0024	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0025	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0026	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0034	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0035	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0036	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0037	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0038	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0039	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0045	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0046	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0047	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0048	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0049	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0050	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0051	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0052	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0053	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0054	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0055	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0056	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0057	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0058	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0059	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0060	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0061	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0062	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0066	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0067	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0068	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0069	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0073	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0074	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0075	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0076	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0078	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0079	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0080	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0081	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0082	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0083	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0084	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0085	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0086	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0087	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0088	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0092	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0093	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0094	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0095	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0099	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0100	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0101	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0102	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0104	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0105	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0106	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0107	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0108	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0109	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0113	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0114	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0115	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0116	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0120	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0121	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0122	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0123	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0125	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0126	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0127	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0128	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0129	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0130	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0131	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0132	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0133	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0134	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0135	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0136	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0140	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0141	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0142	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0143	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0147	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0148	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0149	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0150	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0204	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.08-0205	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х125 мм	шт
23.8.05.08-0206	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.08-0207	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.08-0208	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0209	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0210	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.09-0004	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.09-0005	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.09-0006	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.09-0007	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.09-0013	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.09-0014	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.09-0015	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.09-0016	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.10-0004	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт
23.8.05.10-0005	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.10-0006	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.10-0007	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.12-0007	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0008	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0009	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0010	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0011	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0012	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0013	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0014	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0015	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0047	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0048	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0049	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0050	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0051	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0052	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0053	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0054	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0055	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0067	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0068	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0069	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0070	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0071	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0072	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0073	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0074	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0075	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0076	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0077	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0078	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0079	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0080	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0097	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0098	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0099	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-0100	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
23.8.05.12-0101	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0102	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0103	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0104	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0105	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0106	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0107	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0108	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0109	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0110	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0150	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0151	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0152	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0153	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0154	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0155	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0156	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0157	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0158	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0159	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0160	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0161	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0162	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0166	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0167	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0168	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0169	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0174	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0175	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0176	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0177	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0180	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0181	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0182	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0183	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0184	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0185	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0186	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0187	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0188	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0189	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0190	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0191	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0192	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0196	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0197	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0198	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0199	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0204	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0205	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0206	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0207	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0210	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0211	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0212	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0213	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0214	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0215	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0216	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0217	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0221	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0222	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0223	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0224	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0229	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0230	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0231	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0232	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0278	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х100 мм	шт
23.8.05.12-0279	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х150 мм	шт
23.8.05.12-0280	Тройник чугунный переходной для бессварного соединения под муфту, диаметр 250х200 мм	шт
23.8.05.12-1010	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х300 мм	шт
23.8.05.12-1012	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х400 мм	шт
23.8.05.12-1016	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х300 мм	шт
23.8.05.12-1018	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х400 мм	шт
23.8.05.12-1024	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х400 мм	шт
23.8.05.12-1030	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х300 мм	шт
23.8.05.14-0004	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.01.154		
23.8.05.01-0005	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0005	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0024	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0034	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0115	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0125	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.04-0011	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0012	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0013	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0014	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0015	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0031	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0032	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0033	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0034	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0035	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0051	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0052	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0053	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0054	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0055	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0071	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0072	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0073	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0074	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0075	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0091	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.04-0092	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.04-0093	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.04-0094	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.04-0095	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.04-0154	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0160	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0167	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0175	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0184	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0190	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0197	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0205	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0214	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0220	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0227	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0235	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0241	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0248	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0256	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0265	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0271	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0278	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0286	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.05-1012	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл
23.8.05.05-1036	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл
23.8.05.06-0009	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0010	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0029	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.06-0030	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0009	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0010	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.07-0025	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.08-0007	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0008	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0009	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0010	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0018	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0019	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0020	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0021	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0026	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0037	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0038	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0039	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0048	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0049	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.08-0050	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0051	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.08-0052	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0057	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0067	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0074	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0082	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0087	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0093	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0100	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0108	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0114	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0121	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0125	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0130	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0135	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0141	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0148	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0208	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.08-0209	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.08-0210	Переход чугунный для бессварного соединения под муфту, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.09-0005	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.09-0014	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.10-0005	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт
23.8.05.12-0011	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0012	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0013	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0014	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0015	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0051	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0052	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0053	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0054	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0055	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0071	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0072	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0073	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0074	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0075	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0079	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0101	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
23.8.05.12-0102	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
23.8.05.12-0103	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
23.8.05.12-0104	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
23.8.05.12-0105	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
23.8.05.12-0109	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0154	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0160	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0167	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0175	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0184	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0190	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0197	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0205	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0214	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0222	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0230	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-1010	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х300 мм	шт
23.8.05.12-1016	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х300 мм	шт
23.8.05.12-1030	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х300 мм	шт
23.8.05.14-0004	Фланец из ковкого чугуна, обжимной, фиксирующий, для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.01.155		

1	2	3
23.8.05.02-0003	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0005	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0022	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0024	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0032	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0034	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0113	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0115	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0123	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0125	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.05.02-0158	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
34.01.156		
23.8.05.02-0007	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0025	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0035	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0116	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.02-0129	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.04-0150	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0151	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0152	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0153	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0154	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0155	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0161	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0168	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0176	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0180	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0181	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0182	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0183	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0184	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0185	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0191	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0198	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0206	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0231	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0232	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0233	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0234	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0235	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0236	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0242	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0249	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0257	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0261	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.04-0262	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.04-0263	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.04-0264	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.04-0265	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.04-0266	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.04-0272	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0279	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0287	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.06-0013	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0014	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.06-0031	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт

1	2	3
23.8.05.06-0032	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.05.07-0027	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.08-0022	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0023	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0024	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0025	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0026	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0053	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0054	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0055	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0056	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0057	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0062	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0068	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0075	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0078	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0079	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0080	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0081	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0082	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.08-0088	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0094	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0101	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0109	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0115	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0122	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0126	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.08-0127	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.08-0128	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.08-0129	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.08-0130	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0136	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0142	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0149	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.09-0007	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.09-0015	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.10-0007	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350 мм	шт
23.8.05.12-0150	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0151	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0152	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0153	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0154	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0155	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0161	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0168	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0176	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0180	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0181	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0182	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0183	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0184	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0185	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0191	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0198	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0206	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0210	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х100 мм	шт
23.8.05.12-0211	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х150 мм	шт
23.8.05.12-0212	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х200 мм	шт
23.8.05.12-0213	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х250 мм	шт
23.8.05.12-0214	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х300 мм	шт
23.8.05.12-0215	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 350х350 мм	шт
23.8.05.12-0217	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0223	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0231	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
34.01.157		
23.8.05.01-0006	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0006	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0026	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0036	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0117	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0126	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.04-0156	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0157	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0158	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0159	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0160	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0161	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0162	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0169	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0177	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0186	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0187	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0188	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0189	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0190	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0191	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0192	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0199	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0207	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0210	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0211	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0212	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0213	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0214	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0215	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0221	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0228	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0237	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0238	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0239	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0240	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0241	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0242	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0243	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0250	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0258	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0267	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.04-0268	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.04-0269	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.04-0270	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.04-0271	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.04-0272	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.04-0273	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.04-0280	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0288	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.06-0011	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт

1	2	3
23.8.05.06-0012	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.06-0033	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.06-0034	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.07-0026	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.08-0052	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0058	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0059	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0060	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0061	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0062	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0069	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0076	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0083	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0084	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0085	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0086	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0087	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0088	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0095	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0102	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0104	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0105	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.08-0106	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0107	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0108	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0109	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0116	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0123	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0131	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.08-0132	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0133	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.08-0134	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.08-0135	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.08-0136	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.08-0143	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0150	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.09-0006	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.09-0016	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.10-0006	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт
23.8.05.12-0076	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0077	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0078	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0079	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0080	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0106	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0107	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0108	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0109	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0110	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с пожарной подставкой, с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0156	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0157	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0158	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
23.8.05.12-0159	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0160	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0161	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0162	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0169	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0177	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0186	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
23.8.05.12-0187	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
23.8.05.12-0188	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0189	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0190	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
23.8.05.12-0191	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0192	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
23.8.05.12-0199	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0207	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0216	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х250 мм	шт
23.8.05.12-0217	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х350 мм	шт
23.8.05.12-0224	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0232	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-1012	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х400 мм	шт
23.8.05.12-1018	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х400 мм	шт
23.8.05.12-1024	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х400 мм	шт
34.01.158		
23.8.05.02-0003	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0006	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0022	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0026	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0032	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0036	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0113	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0117	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0123	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.02-0124	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.02-0126	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.05.02-0158	Колено 90° чугунное для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
34.01.159		
34.01.160		
23.8.05.02-0008	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.02-0027	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт

1	2	3
23.8.05.02-0037	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.02-0118	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.02-0130	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.04-0163	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0164	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0165	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0166	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0167	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0168	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0169	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0170	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0178	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0193	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0194	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0195	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0196	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0197	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0198	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0199	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0200	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0208	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0216	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0217	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0218	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0219	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0220	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0221	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0222	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0229	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0244	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0245	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0246	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0247	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0248	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0249	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0250	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0251	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0259	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0274	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0275	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0276	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0277	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0278	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0279	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0280	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0281	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0289	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.06-0015	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.06-0016	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.06-0035	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.06-0036	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.07-0028	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500 мм	шт
23.8.05.08-0063	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0064	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0065	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0066	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0067	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0068	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0069	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0077	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0089	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0090	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0091	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0092	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0093	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0094	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0095	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0103	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0110	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0111	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0112	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0113	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0114	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0115	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0116	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0124	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0137	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0138	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0139	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0140	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0141	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0142	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0143	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0151	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.10-0008	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0163	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0164	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0165	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0166	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0167	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0168	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0169	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0170	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.12-0178	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.12-0193	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0194	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0195	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0196	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0197	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0198	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0199	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0200	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.12-0208	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.12-0218	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0219	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0220	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0221	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0222	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0223	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0224	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0225	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.12-0233	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.12-1020	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х500 мм	шт
23.8.05.12-1026	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х500 мм	шт
34.01.161		
23.8.05.02-0009	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт

1	2	3
23.8.05.02-0028	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.02-0038	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.02-0119	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.02-0131	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.04-0171	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0172	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0173	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0174	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0175	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0176	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0177	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0179	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.04-0201	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0202	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0203	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0204	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0205	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0206	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0207	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0208	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0209	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.04-0223	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0224	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0225	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0226	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0227	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0228	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0229	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0230	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.04-0252	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0253	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0254	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0255	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0256	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0257	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0258	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0259	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0260	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.04-0282	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0283	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0284	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0285	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0286	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0287	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0288	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0289	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0290	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.06-0017	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.06-0018	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.06-0037	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.06-0038	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.07-0029	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600 мм	шт
23.8.05.08-0070	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0071	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0072	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0073	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0074	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0075	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0076	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0077	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0096	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0097	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0098	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0099	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0100	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0101	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0102	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0103	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0117	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0118	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0119	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0120	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0121	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0122	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0123	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0124	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0144	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0145	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0146	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0147	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0148	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0149	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0150	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0151	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.10-0009	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0171	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0172	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0173	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0174	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0175	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0176	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0177	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0179	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.12-0201	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0202	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0203	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0204	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0205	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0206	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0207	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0209	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.12-0226	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0227	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0228	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0229	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0230	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0231	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0232	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0233	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.12-0234	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.12-1000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х600 мм	шт
23.8.05.12-1028	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х600 мм	шт
34.01.162		
23.8.05.12-1002	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х700 мм	шт
23.8.05.12-1006	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х700 мм	шт
34.01.163		
23.8.05.12-1000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х600 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-1002	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х700 мм	шт
23.8.05.12-1004	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х800 мм	шт
23.8.05.12-1014	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х200 мм	шт
23.8.05.12-1016	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х300 мм	шт
23.8.05.12-1018	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х400 мм	шт
23.8.05.12-1020	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х500 мм	шт
23.8.05.12-1032	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х800 мм	шт
34.01.164		
23.8.05.12-1006	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х700 мм	шт
23.8.05.12-1022	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х200 мм	шт
23.8.05.12-1024	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х400 мм	шт
23.8.05.12-1026	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х500 мм	шт
23.8.05.12-1028	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х600 мм	шт
23.8.05.12-1030	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х300 мм	шт
23.8.05.12-1032	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х800 мм	шт
23.8.05.12-1034	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х900 мм	шт
34.01.165		
23.8.05.02-0008	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.02-0009	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.02-0027	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.02-0028	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.02-0037	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.02-0038	Колено фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.02-0118	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.02-0119	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.02-0130	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.02-0131	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.04-0163	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0164	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0165	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0166	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0167	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0168	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0169	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0170	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0171	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0172	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0173	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0174	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0175	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0176	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0177	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0178	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0179	Крест раструб/фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.04-0193	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0194	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0195	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0196	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0197	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0198	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0199	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0200	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0201	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0202	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0203	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0204	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0205	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0206	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0207	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0208	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0209	Крест раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0216	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0217	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0218	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0219	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0220	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0221	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0222	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0223	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0224	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0225	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0226	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0227	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0228	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0229	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0230	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.04-0244	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0245	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0246	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0247	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0248	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0249	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0250	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0251	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0252	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0253	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт

1	2	3
23.8.05.04-0254	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0255	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0256	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0257	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0258	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0259	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0260	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.04-0274	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.04-0275	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.04-0276	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.04-0277	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.04-0278	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.04-0279	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.04-0280	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.04-0281	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.04-0282	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.04-0283	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.04-0284	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.04-0285	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.04-0286	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.04-0287	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.04-0288	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.04-0289	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.04-0290	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600х600 мм	шт

1	2	3
23.8.05.06-0015	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.06-0016	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.06-0017	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.06-0018	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.06-0035	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.06-0036	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.05.06-0037	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.06-0038	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.05.07-0028	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500 мм	шт
23.8.05.07-0029	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600 мм	шт
23.8.05.08-0063	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0064	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0065	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0066	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0067	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0068	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0069	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0070	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0071	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0072	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0073	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0074	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0075	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0076	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0077	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0089	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0090	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0091	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0092	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0093	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0094	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0095	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0096	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0097	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0098	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0099	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0100	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0101	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0102	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0103	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0110	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0111	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0112	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0113	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0114	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.08-0115	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0116	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0117	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0118	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0119	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0120	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0121	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0122	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0123	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0124	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.08-0137	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.08-0138	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.08-0139	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.08-0140	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.08-0141	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт

1	2	3
23.8.05.08-0142	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.08-0143	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.08-0144	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.08-0145	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.08-0146	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.08-0147	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.08-0148	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.08-0149	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.08-0150	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.08-0151	Переход раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.09-0008	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500 мм	шт
23.8.05.09-0009	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600 мм	шт
23.8.05.09-0017	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500 мм	шт
23.8.05.09-0018	Пожарная подставка фланцевая из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600 мм	шт
23.8.05.10-0008	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500 мм	шт
23.8.05.10-0009	Раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600 мм	шт
23.8.05.12-0163	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0164	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0165	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0166	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0167	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0168	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0169	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0170	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.12-0171	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0172	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0173	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0174	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0175	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0176	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0177	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0178	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.12-0179	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.12-0193	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0194	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0195	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0196	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0197	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0198	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0199	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0200	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.12-0201	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0202	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0203	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0204	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт
23.8.05.12-0205	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0206	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0207	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0208	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.12-0209	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.12-0218	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х100 мм	шт
23.8.05.12-0219	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х150 мм	шт
23.8.05.12-0220	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х200 мм	шт
23.8.05.12-0221	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х250 мм	шт
23.8.05.12-0222	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х300 мм	шт
23.8.05.12-0223	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х350 мм	шт
23.8.05.12-0224	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х400 мм	шт
23.8.05.12-0225	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 500х500 мм	шт
23.8.05.12-0226	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х100 мм	шт
23.8.05.12-0227	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х150 мм	шт
23.8.05.12-0228	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х200 мм	шт
23.8.05.12-0229	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х250 мм	шт

1	2	3
23.8.05.12-0230	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х300 мм	шт
23.8.05.12-0231	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х350 мм	шт
23.8.05.12-0232	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х400 мм	шт
23.8.05.12-0233	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х500 мм	шт
23.8.05.12-0234	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 600х600 мм	шт
23.8.05.12-1000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х600 мм	шт
23.8.05.12-1002	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х700 мм	шт
23.8.05.12-1004	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х800 мм	шт
23.8.05.12-1006	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х700 мм	шт
23.8.05.12-1008	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х200 мм	шт
23.8.05.12-1010	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х300 мм	шт
23.8.05.12-1012	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х400 мм	шт
23.8.05.12-1014	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х200 мм	шт
23.8.05.12-1016	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х300 мм	шт
23.8.05.12-1018	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х400 мм	шт
23.8.05.12-1020	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х500 мм	шт
23.8.05.12-1022	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х200 мм	шт
23.8.05.12-1024	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х400 мм	шт
23.8.05.12-1026	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х500 мм	шт
23.8.05.12-1028	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х600 мм	шт
23.8.05.12-1030	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х300 мм	шт
23.8.05.12-1032	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х800 мм	шт
23.8.05.12-1034	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х900 мм	шт
34.01.166		
23.8.05.12-1008	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х200 мм	шт
23.8.05.12-1010	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х300 мм	шт
23.8.05.12-1012	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х400 мм	шт
34.01.172		
23.8.02.03-0004	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 45/32 мм, наружный диаметр изоляции 125/125 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.03-0005	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57/45 мм, наружный диаметр изоляции 125/125 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.05-0013	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 140 мм, наружный диаметр 57 мм	шт

1	2	3
23.8.02.06-0001	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм	шт
23.8.02.06-0010	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0011	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 38 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0012	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0013	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0031	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм	шт
23.8.02.06-0032	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 38 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм	шт
23.8.02.06-0033	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм	шт
34.01.173		
23.8.02.03-0001	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76/48 мм, наружный диаметр изоляции 140/125 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.03-0006	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76/57 мм, наружный диаметр изоляции 140/125 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.05-0014	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 160 мм, наружный диаметр 76 мм	шт
23.8.02.05-0017	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр изоляции 160 мм, наружный диаметр 76 мм	шт
23.8.02.06-0014	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0034	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 3 мм, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	шт
34.01.174		
23.8.02.03-0007	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89/76 мм, наружный диаметр изоляции 160/140 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.05-0015	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 180 мм, наружный диаметр 89 мм	шт
23.8.02.05-0018	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр изоляции 180 мм, наружный диаметр 89 мм	шт
23.8.02.06-0015	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0035	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	шт
34.01.175		
23.8.02.01-0007	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 200 мм, наружный диаметр 108 мм	шт
23.8.02.03-0002	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108/76 мм, наружный диаметр изоляции 180/140 мм, длина 1500 мм	шт

1	2	3
23.8.02.03-0008	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108/89 мм, наружный диаметр изоляции 180/160 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.05-0016	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 200 мм, наружный диаметр 108 мм	шт
23.8.02.05-0019	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр изоляции 200 мм, наружный диаметр 108 мм	шт
23.8.02.06-0002	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	шт
23.8.02.06-0016	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.01.176		
23.8.02.01-0009	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 250 мм, наружный диаметр 159 мм	шт
23.8.02.03-0003	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159/108 мм, наружный диаметр изоляции 250/180 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.03-0010	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159/133 мм, наружный диаметр изоляции 250/225 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0018	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0037	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм	шт
34.01.177		
23.8.02.03-0009	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133/108 мм, наружный диаметр изоляции 225/180 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0017	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0036	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм	шт
34.01.178		
23.8.02.03-0011	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219/159 мм, наружный диаметр изоляции 315/250 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.05-0020	Элемент трубопровода концевой стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр 219 мм	шт
23.8.02.06-0003	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 5 мм, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм	шт
23.8.02.06-0019	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.01.179		
23.8.02.03-0012	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273/219 мм, наружный диаметр изоляции 400/315 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0020	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.06-0038	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм	шт
34.01.180		

1	2	3
23.8.02.03-0013	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325/273 мм, наружный диаметр изоляции 450/400 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0021	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1050 мм	шт
23.8.02.06-0039	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм	шт
34.01.181		
23.8.02.03-0014	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 426/325 мм, наружный диаметр изоляции 560/450 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0022	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, длина плеча 1100 мм	шт
23.8.02.06-0040	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм	шт
34.01.182		
23.8.02.03-0015	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 530/426 мм, наружный диаметр изоляции 710/560 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0023	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, длина плеча 1200 мм	шт
23.8.02.06-0041	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 7 мм, наружный диаметр стальной трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм	шт
34.01.183		
23.8.02.03-0016	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 630/530 мм, наружный диаметр изоляции 800/710 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0024	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, длина плеча 1280 мм	шт
23.8.02.06-0042	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 8 мм, наружный диаметр стальной трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм	шт
34.01.184		
23.8.02.03-0017	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 720/630 мм, наружный диаметр изоляции 900/800 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0025	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, длина плеча 1370 мм	шт
23.8.02.06-0043	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 8 мм, наружный диаметр стальной трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм	шт
34.01.185		
23.8.02.03-0018	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 820/720 мм, наружный диаметр изоляции 1000/900 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0026	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм, длина плеча 1470 мм	шт
23.8.02.06-0044	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 9 мм, наружный диаметр стальной трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм	шт
34.01.186		
23.8.02.03-0019	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 920/820 мм, наружный диаметр изоляции 1100/1000 мм, длина 1500 мм	шт

1	2	3
23.8.02.06-0027	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, длина плеча 1570 мм	шт
23.8.02.06-0045	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 10 мм, наружный диаметр стальной трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм	шт
34.01.187		
23.8.02.03-0020	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 1020/920 мм, наружный диаметр изоляции 1200/1100 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0028	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм, длина плеча 1620 мм	шт
23.8.02.06-0046	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 11 мм, наружный диаметр стальной трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм	шт
34.01.188		
23.8.02.03-0021	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 1220/1020 мм, наружный диаметр изоляции 1425/1200 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0029	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм, длина плеча 1820 мм	шт
23.8.02.06-0047	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 11 мм, наружный диаметр стальной трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм	шт
34.01.189		
23.8.02.03-0022	Переход стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 1420/1220 мм, наружный диаметр изоляции 1600/1425 мм, длина 1500 мм	шт
23.8.02.06-0030	Элемент Z-образный стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм, длина плеча 2020 мм	шт
23.8.02.06-0048	Элемент трубопровода концевой с кабелем вывода, с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина 1000 мм, толщина стенки трубы 12 мм, наружный диаметр стальной трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм	шт
34.02.001		
18.5.08.18-0400	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм	шт
18.5.08.18-0404	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм	шт
18.5.08.18-0428	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0429	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
18.5.08.18-0430	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 1000 мм	шт
18.5.08.18-0434	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0435	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
18.5.08.18-0438	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0439	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная с фиксирующим уголком, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
24.3.05.07-0700	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 16 мм	шт
24.3.05.07-0707	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 20х16 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-0708	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х16 мм	шт
24.3.05.15-0400	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 20х16х20 мм	шт
24.3.05.15-0420	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 16 мм	шт
34.02.002		
24.3.05.07-0599	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0701	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.11-0001	Отвод 90° пластиковый для жестких труб, номинальный внутренний диаметр 20 мм	шт
24.3.05.15-0421	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 20 мм	шт
34.02.003		
18.5.08.18-0401	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм	шт
18.5.08.18-0405	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 20 мм	шт
18.5.08.18-0431	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0432	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
18.5.08.18-0433	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 1000 мм	шт
18.5.08.18-0436	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 250 мм	шт
18.5.08.18-0437	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Т-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт
24.3.05.07-0701	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0707	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 20х16 мм	шт
24.3.05.07-0709	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х20 мм	шт
24.3.05.15-0400	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 20х16х20 мм	шт
24.3.05.15-0401	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0402	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х25 мм	шт
24.3.05.15-0403	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0404	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х20х32 мм	шт
24.3.05.15-0409	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х20х40 мм	шт
24.3.05.15-0421	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 20 мм	шт
34.02.004		
24.3.05.11-0002	Отвод 90° пластиковый для жестких труб, номинальный внутренний диаметр 25 мм	шт
34.02.005		
18.5.08.18-0402	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм	шт
18.5.08.18-0406	Фиксатор поворота под углом 45° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 25 мм	шт
24.3.05.07-0702	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0708	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х16 мм	шт
24.3.05.07-0709	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х20 мм	шт
24.3.05.07-0710	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 32х25 мм	шт
24.3.05.15-0401	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0402	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х25 мм	шт
24.3.05.15-0405	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х20 мм	шт
24.3.05.15-0406	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х25 мм	шт
24.3.05.15-0407	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х32 мм	шт
24.3.05.15-0411	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-0422	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 25 мм	шт
34.02.006		
24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.08-0111	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 32 мм	шт
24.3.05.08-0221	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 32 мм	шт

1	2	3
24.3.05.11-0003	Отвод 90° пластиковый для жестких труб, номинальный внутренний диаметр 32 мм	шт
24.3.05.15-0111	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0141	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 32 мм	шт
34.02.007		
20.2.09.11-0026	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная ЗМПР-40/50	шт
20.2.09.12-0004	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая МГНМ 27/40	шт
20.2.09.12-0005	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая МГНМ 40/66	шт
23.8.04.08-0252	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 40х32 мм	шт
23.8.04.08-0253	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR9, наружный диаметр 40х32 мм	шт
23.8.04.08-0254	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 40х38 мм	шт
23.8.04.08-0255	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR9, наружный диаметр 40х38 мм	шт
24.3.05.02-0132	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-1016	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-1060	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-1140	Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0212	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.07-0214	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0501	Муфта полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0601	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0704	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0211	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0222	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0660	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.10-1006	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.15-0112	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-0409	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х20х40 мм	шт
24.3.05.15-0411	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-0412	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х32 мм	шт
24.3.05.15-0413	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х40 мм	шт
24.3.05.15-0424	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.18-0101	Штуцер для полиэтиленовых трубопроводов, номинальный внутренний диаметр 40 мм	шт
34.02.008		
24.3.05.07-0704	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-0411	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-0412	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х32 мм	шт
24.3.05.15-0413	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х40 мм	шт
24.3.05.15-0424	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 40 мм	шт
34.02.009		
24.3.05.07-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.11-0004	Отвод 90° пластиковый для жестких труб, номинальный внутренний диаметр 50 мм	шт
34.02.010		
24.3.04.02-1016	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.01-0041	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0213	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0214	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0215	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 90х63 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-0221	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0222	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 110х63 мм	шт
24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0647	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0112	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0212	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0223	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.10-0011	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.10-0012	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт
24.3.05.10-1006	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.13-0001	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.15-0113	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.15-0211	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 110х63х110 мм	шт
24.3.05.15-0212	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х63х160 мм	шт
24.3.05.15-0214	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х63х225 мм	шт
24.3.05.15-0221	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0142	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм	шт
34.02.011		
24.3.05.07-0250	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0624	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.08-0224	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-0114	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 75 мм	шт
34.02.012		
24.3.05.01-0002	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0215	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 90х63 мм	шт
24.3.05.07-0216	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 110х90 мм	шт
24.3.05.07-0217	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 125х90 мм	шт
24.3.05.07-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0625	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0213	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0225	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0441	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0458	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0501	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0518	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0561	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0578	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0621	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0638	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0115	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0261	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0278	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
34.02.013		
24.3.04.02-1018	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.01-0011	Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
24.3.05.01-0042	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
24.3.05.01-0103	Втулка полиэтиленовая одностенная токопроводящая, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0161	Муфта полиэтиленовая раструбная, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0216	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 110х90 мм	шт
24.3.05.07-0218	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.07-0222	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 110х63 мм	шт
24.3.05.07-0223	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.07-0224	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 225х110 мм	шт
24.3.05.07-0514	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-1041	Муфта полиэтиленовая сварная двустенная токопроводящая, диаметр 125/110 мм	шт
24.3.05.08-0001	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0113	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0214	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0226	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0442	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0459	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0502	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0519	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0562	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0579	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0622	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0639	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.10-0012	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт
24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.10-0014	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х110 мм	шт
24.3.05.11-0008	Колено полиэтиленовое двустенное токопроводящие на 45°, диаметр 125/110 мм	шт
24.3.05.13-0002	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110х32 мм	шт
24.3.05.13-0091	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0116	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0211	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 110х63х110 мм	шт
24.3.05.15-0213	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х110х160 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0215	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х110х225 мм	шт
24.3.05.15-0222	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0262	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0279	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0121	Угольник 45° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0138	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0143	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм	шт
34.02.014		
24.3.05.02-1000	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.02-1026	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.02-1042	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0251	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0552	Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков трубопровода, номинальный наружный диаметр 140 мм, длина 500 мм	шт
24.3.05.07-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0628	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0444	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0461	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0504	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0521	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0564	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0581	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0624	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0641	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.15-0264	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.15-0281	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
34.02.015		
24.3.05.01-0043	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0218	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.07-0223	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.07-0225	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 225х160 мм	шт
24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0553	Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков трубопровода, номинальный наружный диаметр 160 мм, длина 500 мм	шт
24.3.05.07-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0629	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0002	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0114	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0216	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0228	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0445	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0462	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0505	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0522	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0565	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0582	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0625	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.10-0015	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х160 мм	шт
24.3.05.10-1000	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 200х160 мм	шт
24.3.05.13-0003	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160х32 мм	шт
24.3.05.13-0092	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0118	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0212	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х63х160 мм	шт
24.3.05.15-0213	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х110х160 мм	шт
24.3.05.15-0216	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х160х225 мм	шт
24.3.05.15-0223	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0265	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0282	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.16-0122	Угольник 45° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.16-0144	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт
34.02.016		
24.3.05.01-0043	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0163	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0553	Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков трубопровода, номинальный наружный диаметр 160 мм, длина 500 мм	шт
24.3.05.07-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0629	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0002	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0114	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0216	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0228	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0445	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0462	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0505	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0522	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0565	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0582	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0625	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.13-0092	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0118	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0223	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0265	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0282	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.16-0122	Угольник 45° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.16-0144	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт
34.02.017		
24.3.05.07-0164	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0253	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0580	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0611	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0447	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0464	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0507	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0524	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0567	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0584	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0627	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0644	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.15-0267	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.15-0284	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
34.02.021		
24.3.05.07-0211	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт
24.3.05.07-0212	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.07-0213	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0214	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0215	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 90х63 мм	шт
24.3.05.07-0216	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 110х90 мм	шт
24.3.05.07-0217	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 125х90 мм	шт
24.3.05.07-0218	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.07-0221	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0222	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 110х63 мм	шт
24.3.05.07-0223	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-0224	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 225х110 мм	шт
24.3.05.07-0225	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 225х160 мм	шт
24.3.05.07-0707	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 20х16 мм	шт
24.3.05.07-0708	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х16 мм	шт
24.3.05.07-0709	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 25х20 мм	шт
24.3.05.07-0710	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена переходная, размеры 32х25 мм	шт
24.3.05.08-0001	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0002	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0003	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0111	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 32 мм	шт
24.3.05.08-0112	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0113	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0114	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0115	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0211	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0212	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0213	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0214	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0215	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0216	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0217	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0221	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.08-0222	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0223	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0224	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.08-0225	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0226	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0227	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0228	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0229	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0441	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0442	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0443	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0444	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0445	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0446	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0447	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0448	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0449	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0450	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0451	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0452	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0453	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0454	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0455	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0456	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0457	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0458	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0459	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0460	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0461	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0462	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0463	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0464	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0465	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0466	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0467	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0468	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0469	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0470	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0471	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0472	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0473	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0474	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0501	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0502	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0503	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0504	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0505	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0506	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0507	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0508	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0509	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0510	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0511	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0512	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0513	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0514	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0515	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0516	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0517	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0518	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0519	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0520	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0521	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0522	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0523	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0524	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0525	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0526	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0527	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0528	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0529	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0530	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0531	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0532	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0533	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0534	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0548	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 2,5 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0561	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0562	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0563	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0564	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0565	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0566	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0567	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 200 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0568	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0569	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0570	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0571	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0572	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0573	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0574	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0575	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0576	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0577	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0578	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0579	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0580	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0581	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0582	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0583	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0584	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0585	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0586	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0587	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0588	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0589	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0590	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0591	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0592	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0593	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0594	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0621	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0622	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0623	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0624	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0625	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0626	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0627	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0628	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0629	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0630	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0631	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0632	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0633	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0634	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0635	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0636	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0637	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0638	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0639	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0640	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0641	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0643	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0644	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0645	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0646	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0647	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0648	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0649	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0650	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0651	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0652	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0653	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0654	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0660	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.10-0011	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.10-0012	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт

1	2	3
24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.10-0014	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х110 мм	шт
24.3.05.10-0015	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х160 мм	шт
24.3.05.10-0016	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х180 мм	шт
24.3.05.10-1000	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 200х160 мм	шт
24.3.05.10-1002	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х200 мм	шт
24.3.05.10-1004	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 250х225 мм	шт
24.3.05.10-1006	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.10-1008	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 32х25 мм	шт
24.3.05.11-0008	Колено полиэтиленовое двустенное токопроводящие на 45°, диаметр 125/110 мм	шт
24.3.05.16-0142	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0143	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0144	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.16-0145	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 225 мм	шт
34.02.022		
24.3.05.02-0133	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0212	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0223	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.15-0113	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм	шт
34.02.023		
24.3.05.02-0134	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.02-0135	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.02-0136	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0213	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0214	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0224	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.08-0225	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0226	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0441	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0442	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0458	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0459	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0501	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0502	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0518	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0519	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0561	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0562	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0578	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0579	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0621	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0622	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0638	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0639	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0114	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-0115	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0116	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0261	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0262	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0278	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0279	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.02.024		
24.3.05.02-0137	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.02-0138	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.02-0139	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0215	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0216	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0227	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0228	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0443	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0444	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0445	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0460	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0461	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0462	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0503	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0504	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0505	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0520	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0521	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0522	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0563	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0564	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0565	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0580	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0581	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0582	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0623	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0624	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0625	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0640	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0641	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0117	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0118	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0263	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0264	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.15-0265	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0280	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0281	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.15-0282	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
34.02.025		
24.3.05.05-0010	Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.05-0011	Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.05-0012	Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.05-0013	Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.05-0014	Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.05-0015	Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 630 мм	шт
34.02.036		
08.1.02.25-1100	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм, внутренняя резьба 3/4"	шт
24.3.05.05-1001	Крестовина из сополимера полипропилена PP-R, равносторонняя, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0001	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.07-0033	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0061	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0062	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.07-0063	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0081	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.07-0083	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"	шт

1	2	3
24.3.05.07-0111	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0113	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0131	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм	шт
24.3.05.07-0132	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм	шт
24.3.05.07-0134	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х20 мм	шт
24.3.05.07-0137	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х20 мм	шт
24.3.05.07-0141	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х20 мм	шт
24.3.05.07-0151	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-1013	Муфта соединительная огнеупорная из полипропилена для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-1019	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.07-1020	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20х3/4"	шт
24.3.05.07-1027	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.07-1028	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20х3/4"	шт
24.3.05.07-1035	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 25х20 мм	шт
24.3.05.07-1036	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 32х20 мм	шт
24.3.05.07-1038	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 40х20 мм	шт
24.3.05.15-0121	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.15-0122	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.15-0131	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.15-0132	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.15-0141	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм	шт
24.3.05.15-0142	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм	шт
24.3.05.15-0144	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0145	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм	шт
24.3.05.15-0146	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х20 мм	шт
24.3.05.15-0149	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0150	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм	шт
24.3.05.15-0156	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х20х50 мм	шт
24.3.05.15-0160	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х20х63 мм	шт
24.3.05.15-0191	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.15-1006	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.15-1012	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.15-1013	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20х3/4"	шт
24.3.05.15-1016	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.15-1017	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20х3/4"	шт
24.3.05.15-1020	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х20х25 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-1021	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х20х32 мм	шт
24.3.05.15-1023	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40х20х40 мм	шт
24.3.05.15-1207	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х20х20 мм	шт
24.3.05.16-0111	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.16-0131	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт
24.3.05.16-0219	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.16-0220	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20х3/4"	шт
24.3.05.16-0223	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.16-0224	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20х3/4"	шт
24.3.05.16-0227	Угольник 45° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.16-0233	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 20 мм	шт
34.02.037		
08.1.02.25-1102	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм, внутренняя резьба 3/4"	шт
24.3.05.05-1002	Крестовина из сополимера полипропилена PP-R, равносторонняя, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0002	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0034	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0035	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.07-0036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0052	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0053	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0064	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0065	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.07-0066	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0084	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0086	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0114	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.07-0115	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0116	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.07-0131	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм	шт
24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт
24.3.05.07-0135	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм	шт
24.3.05.07-0138	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм	шт
24.3.05.07-0142	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х25 мм	шт
24.3.05.07-0152	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-1014	Муфта соединительная огнеупорная из полипропилена для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-1021	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25х1/2"	шт
24.3.05.07-1022	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.07-1029	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25х1/2"	шт
24.3.05.07-1030	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.07-1035	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 25х20 мм	шт
24.3.05.07-1037	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 32х25 мм	шт
24.3.05.07-1039	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 40х25 мм	шт
24.3.05.15-0123	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.15-0124	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.15-0133	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.15-0134	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.15-0142	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм	шт
24.3.05.15-0146	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х20 мм	шт
24.3.05.15-0147	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х25 мм	шт
24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм	шт
24.3.05.15-0151	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х25х25 мм	шт
24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм	шт
24.3.05.15-0161	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х25х63 мм	шт
24.3.05.15-0192	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.15-1007	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.15-1014	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х1/2"	шт
24.3.05.15-1015	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.15-1018	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х1/2"	шт
24.3.05.15-1019	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.15-1020	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х20х25 мм	шт
24.3.05.15-1022	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х25х32 мм	шт
24.3.05.15-1024	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-1206	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х25х32 мм	шт
24.3.05.15-1208	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50х25х50 мм	шт
24.3.05.15-1211	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63х25х63 мм	шт
24.3.05.15-1214	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75х25х75 мм	шт
24.3.05.16-0112	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
24.3.05.16-0221	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х1/2"	шт
24.3.05.16-0222	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.16-0225	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.16-0226	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х1/2"	шт
24.3.05.16-0228	Угольник 45° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.16-0234	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25 мм	шт
34.02.038		
08.1.02.25-1104	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм, внутренняя резьба 3/4"	шт
24.3.05.05-1003	Крестовина из сополимера полипропилена PP-R, равносторонняя, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0037	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0038	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.07-0039	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0054	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0067	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0068	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0069	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.07-0087	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0088	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2"	шт
24.3.05.07-0089	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0101	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0118	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.07-0120	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.07-0132	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм	шт
24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт
24.3.05.07-0136	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.07-0139	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм	шт
24.3.05.07-0143	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-1015	Муфта соединительная огнеупорная из полипропилена для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-1023	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32х1"	шт
24.3.05.07-1031	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32х1"	шт
24.3.05.07-1036	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 32х20 мм	шт
24.3.05.07-1037	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 32х25 мм	шт
24.3.05.07-1040	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 40х32 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0125	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.15-0126	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт
24.3.05.15-0135	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.15-0144	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0145	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм	шт
24.3.05.15-0146	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х20 мм	шт
24.3.05.15-0147	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х25 мм	шт
24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм	шт
24.3.05.15-0153	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х32 мм	шт
24.3.05.15-0154	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм	шт
24.3.05.15-0158	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х32х50 мм	шт
24.3.05.15-0162	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х32х63 мм	шт
24.3.05.15-0193	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.15-1008	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.15-1021	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х20х32 мм	шт
24.3.05.15-1022	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х25х32 мм	шт
24.3.05.15-1025	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40х32х40 мм	шт
24.3.05.15-1203	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х1/2"	шт
24.3.05.15-1204	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х1/2"	шт
24.3.05.15-1206	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х25х32 мм	шт
24.3.05.15-1207	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х20х20 мм	шт
24.3.05.15-1209	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50х32х50 мм	шт
24.3.05.15-1212	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63х32х63 мм	шт
24.3.05.15-1215	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75х32х75 мм	шт
24.3.05.16-0113	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0139	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0229	Угольник 45° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0235	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0270	Угольник полипропиленовый комбинированный огнеупорный, с наружной резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 32х1/2"	шт
34.02.039		
08.1.02.25-1106	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм, внутренняя резьба 1"	шт
24.3.05.07-0004	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0040	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.07-0055	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.07-0056	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0070	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.07-0090	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт

1	2	3
24.3.05.07-0102	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.07-0103	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0122	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт
24.3.05.07-0123	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"	шт
24.3.05.07-0134	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х20 мм	шт
24.3.05.07-0135	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм	шт
24.3.05.07-0136	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм	шт
24.3.05.07-0144	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0154	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-1016	Муфта соединительная огнеупорная из полипропилена для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-1024	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.07-1032	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.07-1038	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 40х20 мм	шт
24.3.05.07-1039	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 40х25 мм	шт
24.3.05.07-1040	Муфта полипропиленовая переходная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.15-0149	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0150	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм	шт
24.3.05.15-0151	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х25х25 мм	шт
24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-0153	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х32 мм	шт
24.3.05.15-0154	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм	шт
24.3.05.15-0155	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х50х40 мм	шт
24.3.05.15-0159	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х40х50 мм	шт
24.3.05.15-0163	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х40х63 мм	шт
24.3.05.15-0165	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм	шт
24.3.05.15-0168	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х40х90 мм	шт
24.3.05.15-0194	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-1009	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-1023	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40х20х40 мм	шт
24.3.05.15-1024	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-1025	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40х32х40 мм	шт
24.3.05.15-1205	Тройник полипропиленовый огнеупорный комбинированный, с внутренней резьбой, для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40х1/2"	шт
24.3.05.15-1210	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50х40х50 мм	шт
24.3.05.15-1213	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63х40х63 мм	шт
24.3.05.15-1216	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75х40х75 мм	шт
24.3.05.16-0114	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.16-0133	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.16-0230	Угольник 45° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40 мм	шт

1	2	3
24.3.05.16-0236	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.19-0501	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.19-0502	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт
34.02.040		
24.3.05.07-0041	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0057	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0072	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0091	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0104	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0124	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0137	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х20 мм	шт
24.3.05.07-0138	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм	шт
24.3.05.07-0139	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм	шт
24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм	шт
24.3.05.07-0145	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм	шт
24.3.05.07-0149	Муфта переходная из сополимера полипропилена PP-R, номинальный наружный диаметр 75х50 мм	шт
24.3.05.07-0155	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.08-0201	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.08-0203	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.09-0001	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.09-0002	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 150 мм	шт
24.3.05.09-0003	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 250 мм	шт
24.3.05.09-0004	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 350 мм	шт
24.3.05.09-0005	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 500 мм	шт
24.3.05.09-0006	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 750 мм	шт
24.3.05.09-0007	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1000 мм	шт
24.3.05.09-0008	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1500 мм	шт
24.3.05.09-0009	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 2000 мм	шт
24.3.05.10-0001	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм	шт
24.3.05.15-0101	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.15-0155	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х50х40 мм	шт
24.3.05.15-0156	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х20х50 мм	шт
24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм	шт
24.3.05.15-0158	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х32х50 мм	шт
24.3.05.15-0159	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х40х50 мм	шт
24.3.05.15-0164	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х50х63 мм	шт
24.3.05.15-0166	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х50х75 мм	шт
24.3.05.15-0169	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х50х90 мм	шт
24.3.05.15-0195	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0115	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0134	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.19-0503	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт

1	2	3
24.3.05.19-0511	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 50 мм	шт
34.02.041		
08.1.02.25-1108	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм, внутренняя резьба 1"	шт
24.3.05.07-0041	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0057	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0072	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0091	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0104	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0124	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт
24.3.05.07-0137	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х20 мм	шт
24.3.05.07-0138	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм	шт
24.3.05.07-0139	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм	шт
24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм	шт
24.3.05.07-0145	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм	шт
24.3.05.07-0149	Муфта переходная из сополимера полипропилена PP-R, номинальный наружный диаметр 75х50 мм	шт
24.3.05.07-0155	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-1017	Муфта соединительная огнеупорная из полипропилена для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-1025	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.07-1033	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.09-0001	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.09-0002	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 150 мм	шт
24.3.05.09-0003	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 250 мм	шт
24.3.05.09-0004	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 350 мм	шт
24.3.05.09-0005	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 500 мм	шт
24.3.05.09-0006	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 750 мм	шт
24.3.05.09-0007	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1000 мм	шт
24.3.05.09-0008	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1500 мм	шт
24.3.05.09-0009	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 2000 мм	шт
24.3.05.15-0155	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х50х40 мм	шт
24.3.05.15-0156	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х20х50 мм	шт
24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм	шт
24.3.05.15-0158	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х32х50 мм	шт
24.3.05.15-0159	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х40х50 мм	шт
24.3.05.15-0164	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х50х63 мм	шт
24.3.05.15-0166	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х50х75 мм	шт
24.3.05.15-0169	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х50х90 мм	шт
24.3.05.15-0195	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.15-1010	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-1208	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50х25х50 мм	шт
24.3.05.15-1209	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50х32х50 мм	шт
24.3.05.15-1210	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50х40х50 мм	шт
24.3.05.15-1217	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75х50х75 мм	шт
24.3.05.15-1220	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х50х110 мм	шт
24.3.05.16-0115	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0134	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0231	Угольник 45° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0237	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.17-0111	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.19-0503	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.19-0511	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 50 мм	шт
34.02.042		
08.1.02.25-1110	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм, внутренняя резьба 2"	шт
24.3.05.07-0006	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0042	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.07-0058	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.07-0074	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.07-0093	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.07-0105	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.07-0126	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт
24.3.05.07-0141	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х20 мм	шт
24.3.05.07-0142	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х25 мм	шт
24.3.05.07-0143	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0144	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0145	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм	шт
24.3.05.07-0146	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 75х63 мм	шт
24.3.05.07-0150	Муфта переходная из сополимера полипропилена PP-R, номинальный наружный диаметр 90х63 мм	шт
24.3.05.07-0156	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-1018	Муфта соединительная огнеупорная из полипропилена для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, номинальный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-1026	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63х2"	шт
24.3.05.07-1034	Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63х2"	шт
24.3.05.15-0160	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х20х63 мм	шт
24.3.05.15-0161	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х25х63 мм	шт
24.3.05.15-0162	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х32х63 мм	шт
24.3.05.15-0163	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х40х63 мм	шт
24.3.05.15-0164	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х50х63 мм	шт
24.3.05.15-0167	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х63х75 мм	шт
24.3.05.15-0170	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х63х90 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0172	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм	шт
24.3.05.15-0196	Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.15-1011	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.15-1211	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63х25х63 мм	шт
24.3.05.15-1212	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63х32х63 мм	шт
24.3.05.15-1213	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63х40х63 мм	шт
24.3.05.15-1219	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 90х63х90 мм	шт
24.3.05.15-1221	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х63х110 мм	шт
24.3.05.16-0116	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0135	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0232	Угольник 45° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0238	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.19-0504	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.19-0512	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм	шт
34.02.043		
24.3.05.07-0059	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 1/2"	шт
24.3.05.07-0106	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 1/2"	шт
24.3.05.07-0146	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 75х63 мм	шт
24.3.05.07-0147	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 90х75 мм	шт
24.3.05.07-0148	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 110х75 мм	шт
24.3.05.07-0149	Муфта переходная из сополимера полипропилена PP-R, номинальный наружный диаметр 75х50 мм	шт
24.3.05.07-0157	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-0165	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм	шт
24.3.05.15-0166	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х50х75 мм	шт
24.3.05.15-0167	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х63х75 мм	шт
24.3.05.15-0171	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х75х90 мм	шт
24.3.05.15-0173	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х75х110 мм	шт
24.3.05.15-0197	Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-1200	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-1214	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75х25х75 мм	шт
24.3.05.15-1215	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75х32х75 мм	шт
24.3.05.15-1216	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75х40х75 мм	шт
24.3.05.15-1217	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75х50х75 мм	шт
24.3.05.15-1222	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х75х110 мм	шт
24.3.05.16-0117	Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.16-0136	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм	шт
24.3.05.16-0271	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.19-0505	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.19-0513	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 75 мм	шт

1	2	3
34.02.044		
24.3.05.07-0147	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 90х75 мм	шт
24.3.05.07-0150	Муфта переходная из сополимера полипропилена PP-R, номинальный наружный диаметр 90х63 мм	шт
24.3.05.07-0158	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0168	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х40х90 мм	шт
24.3.05.15-0169	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х50х90 мм	шт
24.3.05.15-0170	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х63х90 мм	шт
24.3.05.15-0171	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90х75х90 мм	шт
24.3.05.15-0174	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х90х110 мм	шт
24.3.05.15-0198	Тройник полипропиленовый, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-1201	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-1219	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 90х63х90 мм	шт
24.3.05.16-0118	Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.16-0137	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 90 мм	шт
24.3.05.16-0272	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.19-0506	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.19-0514	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
34.02.045		
24.3.05.01-0039	Втулка из сополимера полипропилена под фланец PP-R, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.02-0136	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0148	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 110х75 мм	шт
24.3.05.07-0159	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0202	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0204	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.09-0010	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 250 мм	шт
24.3.05.09-0011	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 500 мм	шт
24.3.05.09-0012	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 750 мм	шт
24.3.05.09-0013	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1000 мм	шт
24.3.05.09-0014	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1500 мм	шт
24.3.05.09-0015	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 2000 мм	шт
24.3.05.10-0001	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм	шт
24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт
24.3.05.15-0102	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0172	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм	шт
24.3.05.15-0173	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х75х110 мм	шт
24.3.05.15-0174	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х90х110 мм	шт
24.3.05.15-0199	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0119	Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0138	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.19-0507	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.19-0515	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.02.046		
24.3.05.01-0039	Втулка из сополимера полипропилена под фланец PP-R, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0148	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 110х75 мм	шт
24.3.05.07-0159	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0172	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм	шт
24.3.05.15-0173	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х75х110 мм	шт
24.3.05.15-0174	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х90х110 мм	шт
24.3.05.15-0199	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-1202	Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-1220	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х50х110 мм	шт
24.3.05.15-1221	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х63х110 мм	шт
24.3.05.15-1222	Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х75х110 мм	шт
24.3.05.16-0119	Угольник 45° из сополимера полипропилена PP-R, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0138	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0273	Угольник 90° полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.17-0112	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
24.3.05.19-0507	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.19-0515	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.03.001		
34.03.002		
34.03.003		
34.03.004		
34.03.005		
34.03.011		
34.03.012		
24.3.05.07-0411	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 16 мм	шт
24.3.05.15-0330	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 16х3/8"	шт
24.3.05.15-0341	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 16 мм	шт
24.3.05.16-0010	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 16х3/8"	шт
24.3.05.16-0031	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 16 мм	шт
34.03.013		
24.3.05.02-0142	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0312	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0413	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт
24.3.05.10-0042	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0052	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0109	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0120	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.15-0332	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.15-0343	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.16-0002	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.16-0013	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.16-0022	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.16-0033	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
34.03.014		
24.3.05.02-0143	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0313	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-0414	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт
24.3.05.10-0043	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0053	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0110	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0121	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.15-0333	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.15-0344	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0003	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0014	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.16-0034	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
34.03.015		
24.3.05.02-0141	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.02-0142	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.02-0143	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0311	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0312	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0313	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0411	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 16 мм	шт
24.3.05.07-0412	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0413	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0414	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт
24.3.05.10-0041	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.10-0042	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0043	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0051	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.10-0052	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0053	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0108	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.10-0109	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0110	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0119	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.10-0120	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0121	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.15-0330	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 16х3/8"	шт
24.3.05.15-0331	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.15-0332	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.15-0333	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32х1"	шт

1	2	3
24.3.05.15-0341	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 16 мм	шт
24.3.05.15-0342	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.15-0343	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.15-0344	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0001	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.16-0002	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.16-0003	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0010	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 16х3/8"	шт
24.3.05.16-0011	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.16-0013	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.16-0014	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.16-0021	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.16-0022	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.16-0031	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 16 мм	шт
24.3.05.16-0032	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.16-0033	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.16-0034	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
34.03.016		
24.3.05.02-0144	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-1140	Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0314	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0415	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.10-0044	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0054	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0111	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0122	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.15-0334	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40х1/4"	шт
24.3.05.15-0345	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.16-0004	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.16-0017	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40х1/4"	шт
24.3.05.16-0035	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
34.03.017		
24.3.05.02-0144	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-0145	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.02-0146	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0314	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0315	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0316	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0415	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0416	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0417	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.10-0044	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0045	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт

1	2	3
24.3.05.10-0046	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.10-0054	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0055	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.10-0056	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.10-0111	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0122	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0123	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.10-0124	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.15-0334	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40х1/4"	шт
24.3.05.15-0335	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50х1/4"	шт
24.3.05.15-0336	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.15-0345	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-0346	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.15-0347	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0004	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.16-0005	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0006	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0017	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40х1/4"	шт
24.3.05.16-0018	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50х1/2"	шт
24.3.05.16-0019	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.16-0035	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.16-0036	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0037	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт
34.03.018		
24.3.05.02-0142	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.02-0143	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.02-0144	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-0145	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.02-0146	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0312	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0313	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0314	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0315	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0316	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0413	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0414	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0415	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0416	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0417	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0418	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0419	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный наружный диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0420	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт

1	2	3
24.3.05.10-0042	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0043	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0044	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0045	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.10-0046	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.10-0052	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0053	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0054	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0055	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.10-0056	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.10-0109	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0110	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0111	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0120	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0121	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0122	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0123	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.10-0124	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.15-0332	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.15-0333	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.15-0334	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40х1/4"	шт
24.3.05.15-0335	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50х1/4"	шт
24.3.05.15-0336	Тройник ХПВХ комбинированный, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.15-0343	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.15-0344	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.15-0345	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-0346	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.15-0347	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.15-0348	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-0349	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0350	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0002	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.16-0003	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0004	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.16-0005	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0006	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0007	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.16-0008	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.16-0009	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 110 мм	шт

1	2	3
24.3.05.16-0013	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.16-0014	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.16-0017	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40х1/4"	шт
24.3.05.16-0018	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50х1/2"	шт
24.3.05.16-0019	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.16-0022	Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.16-0033	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.16-0034	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.16-0035	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.16-0036	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.16-0037	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.16-0038	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.16-0039	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.16-0040	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.03.019		
24.3.05.07-0418	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0419	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный наружный диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0420	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0348	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-0349	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0350	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0007	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.16-0008	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.16-0009	Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.16-0038	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.16-0039	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.16-0040	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.03.025		
23.8.04.10-0020	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 32 мм	шт
23.8.04.10-0021	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 40 мм	шт
23.8.04.10-0022	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 50 мм	шт
23.8.04.11-0001	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 25 мм	компл
23.8.04.11-0002	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 32 мм	компл
23.8.04.11-0003	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 40 мм	компл
23.8.04.11-0004	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 50 мм	компл
23.8.04.11-0021	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 25 мм	шт
23.8.04.11-0022	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 32 мм	шт
23.8.04.11-0023	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 40 мм	шт
23.8.04.11-0024	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 50 мм	шт
23.8.04.12-0221	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 25/25/25 мм	компл
23.8.04.12-0222	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 32/32/32 мм	компл

1	2	3
23.8.04.12-0223	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 40/40/40 мм	компл
23.8.04.12-0224	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 50/50/50 мм	компл
23.8.04.15-0011	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 50 мм	шт
23.8.04.16-0001	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 25/25 мм	компл
23.8.04.16-0002	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 32/32 мм	компл
23.8.04.16-0003	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 40/40 мм	компл
23.8.04.16-0004	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 50/50 мм	компл
23.8.04.19-0002	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 40 мм	компл
23.8.04.19-0004	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 50 мм	компл
34.03.026		
23.8.04.10-0023	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 63 мм	шт
23.8.04.11-0005	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 63 мм	компл
23.8.04.11-0025	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 63 мм	шт
23.8.04.12-0225	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 63/63/63 мм	компл
23.8.04.15-0012	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 63 мм	шт
23.8.04.16-0005	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 63/63 мм	компл
23.8.04.19-0006	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 63 мм	компл
34.03.027		
23.8.04.10-0024	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 75 мм	шт
23.8.04.11-0006	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 75 мм	компл
23.8.04.11-0026	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 75 мм	шт
23.8.04.12-0226	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 75/75/75 мм	компл
23.8.04.15-0013	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 75 мм	шт
23.8.04.16-0006	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 75/75 мм	компл
23.8.04.19-0008	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 75 мм	компл
34.03.028		
23.8.04.10-0025	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 90 мм	шт
23.8.04.11-0007	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 90 мм	компл
23.8.04.11-0027	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 90 мм	шт
23.8.04.15-0014	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 90 мм	шт
23.8.04.16-0007	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 90/90 мм	компл
23.8.04.19-0010	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 90 мм	компл
34.03.029		
23.8.04.10-0026	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 110 мм	шт
23.8.04.11-0008	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 110 мм	компл

1	2	3
23.8.04.11-0028	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 110 мм	шт
23.8.04.12-0228	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 110/110/110 мм	компл
23.8.04.15-0015	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 110 мм	шт
23.8.04.16-0008	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 110/110 мм	компл
23.8.04.19-0012	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 110 мм	компл
34.03.030		
23.8.04.10-0027	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 125 мм	шт
23.8.04.11-0009	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 125 мм	компл
23.8.04.15-0016	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 125 мм	шт
23.8.04.16-0015	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 125/125 мм	компл
23.8.04.19-0014	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 125 мм	компл
34.03.031		
23.8.04.10-0028	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 140 мм	шт
23.8.04.11-0010	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 140 мм	компл
23.8.04.11-0029	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 140 мм	шт
23.8.04.12-0235	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 140/140/140 мм	компл
23.8.04.15-0017	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 140 мм	шт
23.8.04.16-0016	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 140/140 мм	компл
23.8.04.19-0016	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 140 мм	компл
34.03.032		
23.8.04.10-0029	Пресс-муфта равнопроходная из стали марки 12Х18Н10Т для гибких теплоизолированных труб, диаметр 160 мм	шт
23.8.04.11-0011	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с надвижной гильзой, диаметр 160 мм	компл
23.8.04.11-0030	Пресс-фитинг под сварку из стали марки 12Х18Н10Т с гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 160 мм	шт
23.8.04.12-0236	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 160/160/160 мм	компл
23.8.04.15-0018	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 160 мм	шт
23.8.04.16-0017	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 160/160 мм	компл
23.8.04.19-0018	Отвод 90° теплоизолированный из стали марки 12Х18Н10Т с надвижными гильзами и полимерными втулками для гибких теплоизолированных труб, диаметр 160 мм	компл
34.03.046		
23.8.03.12-0050	Переводник стальной приварной, раструбное соединение с резьбой 2 7/8", условный внутренний диаметр 60 мм	шт
24.2.06.03-0085	Муфта стеклопластиковая, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное соединение с резьбой 2 7/8", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 60 мм	шт
24.2.06.09-0150	Отвод 90° стеклопластиковый с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное соединение с резьбой 2 7/8", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 60 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	шт
24.2.06.09-0172	Фланец стеклопластиковый, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное соединение с резьбой 2 7/8", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 60 мм	шт
34.03.047		
23.8.03.12-0052	Переводник стальной приварной, раструбное соединение с резьбой 3 1/2", условный внутренний диаметр 80 мм	шт

1	2	3
24.2.06.03-0087	Муфта стеклопластиковая, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное соединение с резьбой 3 1/2", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 80 мм	шт
24.2.06.09-0152	Отвод 90° стеклопластиковый с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное соединение с резьбой 3 1/2", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 80 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	шт
24.2.06.09-0174	Фланец стеклопластиковый, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное соединение с резьбой 3 1/2", номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 80 мм	шт
34.03.048		
23.8.03.12-0054	Переводник стальной приварной, раструбное механическое соединение с резьбой 4" и кольцевым уплотнением, условный внутренний диаметр 100 мм	шт
24.2.06.03-0089	Муфта стеклопластиковая, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 4" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 100 мм	шт
24.2.06.09-0154	Отвод 90° стеклопластиковый с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 4" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 100 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	шт
24.2.06.09-0176	Фланец стеклопластиковый, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 4" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 100 мм	шт
34.03.049		
23.8.03.12-0056	Переводник стальной приварной, раструбное механическое соединение с резьбой 6" и кольцевым уплотнением, условный внутренний диаметр 150 мм	шт
24.2.06.03-0091	Муфта стеклопластиковая, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 6" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 150 мм	шт
24.2.06.09-0156	Отвод 90° стеклопластиковый с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 6" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 150 мм, наружный диаметр оболочки 280 мм	шт
24.2.06.09-0178	Фланец стеклопластиковый, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 6" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 150 мм	шт
34.03.050		
23.8.03.12-0058	Переводник стальной приварной, раструбное механическое соединение с резьбой 8" и кольцевым уплотнением, условный внутренний диаметр 200 мм	шт
24.2.06.03-0093	Муфта стеклопластиковая, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 8" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 200 мм	шт
24.2.06.09-0158	Отвод 90° стеклопластиковый с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 8" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 200 мм, наружный диаметр оболочки 355 мм	шт
24.2.06.09-0180	Фланец стеклопластиковый, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 8" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 200 мм	шт
34.03.051		
23.8.03.12-0060	Переводник стальной приварной, раструбное механическое соединение с резьбой 10" и кольцевым уплотнением, условный внутренний диаметр 250 мм	шт
24.2.06.03-0095	Муфта стеклопластиковая, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 10" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 250 мм	шт
24.2.06.09-0160	Отвод 90° стеклопластиковый с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 10" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 250 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм	шт
24.2.06.09-0182	Фланец стеклопластиковый, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 10" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 250 мм	шт
34.03.052		
23.8.03.12-0062	Переводник стальной приварной, раструбное механическое соединение с резьбой 12" и кольцевым уплотнением, условный внутренний диаметр 300 мм	шт

1	2	3
24.2.06.03-0097	Муфта стеклопластиковая, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 12" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 300 мм	шт
24.2.06.09-0162	Отвод 90° стеклопластиковый с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 12" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 300 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	шт
24.2.06.09-0184	Фланец стеклопластиковый, рабочая температура эксплуатации +115 °С, раструбное механическое соединение с резьбой 12" и кольцевым уплотнением, номинальное давление 4,0 МПа, условный внутренний диаметр 300 мм	шт
34.04.001		
34.04.005		
24.3.05.07-0590	Муфта полипропиленовая комбинированная с блоксополимером (PP-B), двухслойная, гофрированная, соединительная, номинальный наружный диаметр 200 мм	шт
34.04.006		
24.3.05.07-0591	Муфта полипропиленовая комбинированная с блоксополимером (PP-B), двухслойная, гофрированная, соединительная, номинальный наружный диаметр 400 мм	шт
34.04.007		
24.3.05.07-0592	Муфта полипропиленовая комбинированная с блоксополимером (PP-B), двухслойная, гофрированная, соединительная, номинальный наружный диаметр 600 мм	шт
34.04.013		
24.3.05.07-0180	Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 110 мм	шт
34.04.014		
24.3.05.07-0182	Муфта полиэтиленовая соединительная для дренажных труб, диаметр 200 мм	шт
34.04.018		
24.3.05.07-0163	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм	шт
34.04.019		
24.3.05.07-0164	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм	шт
34.04.020		
24.3.05.07-0165	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм	шт
34.04.021		
24.3.05.07-0166	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 315 мм	шт
34.04.022		
24.3.05.07-0167	Муфта полиэтиленовая для труб с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 400 мм	шт
34.04.028		
24.3.05.07-0211	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт
34.04.029		
24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт
34.04.030		
24.3.05.07-0211	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт
24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0599	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0600	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм	шт
34.04.031		
24.3.05.07-0601	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
34.04.032		
24.3.05.07-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт
34.04.033		
24.3.04.02-1016	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0212	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.07-0213	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-0214	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0601	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0647	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
34.04.034		
24.3.05.07-0212	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.07-0213	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0214	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0601	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0647	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
34.04.035		
24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0601	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0647	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
34.04.036		
24.3.05.07-0212	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.07-0213	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0214	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0221	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0501	Муфта полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0601	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0647	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0704	Муфта из молекулярно-сшитого полиэтилена соединительная, диаметр 40 мм	шт
34.04.037		
24.3.05.07-0211	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт
24.3.05.07-0212	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.07-0213	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.07-0214	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0599	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 20 мм	шт
24.3.05.07-0600	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.07-0601	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.07-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0647	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
34.04.038		

1	2	3
24.3.05.07-0214	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт
34.04.039		
24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0647	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
34.04.040		
24.3.05.07-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0624	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм	шт
34.04.041		
24.3.05.07-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0625	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 90 мм	шт
34.04.042		
24.3.05.07-0215	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 90х63 мм	шт
24.3.05.07-0216	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 110х90 мм	шт
24.3.05.07-0250	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0514	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0624	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0625	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0626	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм	шт
34.04.043		
24.3.05.07-0514	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0624	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.07-0625	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.07-0626	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм	шт
34.04.044		
24.3.05.07-0514	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0626	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм	шт
34.04.045		
24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0514	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0626	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0647	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
34.04.046		
24.3.05.07-0607	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.07-0627	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 125 мм	шт
34.04.047		
24.3.05.07-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0628	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	шт
34.04.048		
24.3.05.07-0217	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 125х90 мм	шт
24.3.05.07-0218	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.07-0251	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0607	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 125 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0627	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.07-0628	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0629	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-1041	Муфта полиэтиленовая сварная двустенная токопроводящая, диаметр 125/110 мм	шт
34.04.049		
24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0607	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.07-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0627	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.07-0628	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.07-0629	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
34.04.050		
24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0629	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
34.04.051		
24.3.05.07-0218	Муфта полиэтиленовая переходная электросварная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт
24.3.05.07-0514	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0626	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0629	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
34.04.052		
24.3.05.07-0580	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0611	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 200 мм	шт
34.04.053		
24.3.05.07-0253	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0580	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0611	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0629	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
34.04.054		
24.3.05.07-0252	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.07-0253	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0516	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0580	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0581	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.07-0611	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0630	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 180 мм	шт
34.04.055		
24.3.05.07-0516	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0580	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0581	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.07-0611	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0630	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 180 мм	шт
34.04.056		
24.3.05.07-0516	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0581	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм	шт
34.04.057		
24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0516	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0580	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0581	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0629	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
34.04.058		
24.3.05.07-0253	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0516	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0580	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0581	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0611	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.07-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм	шт
34.04.059		
24.3.05.07-0254	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0516	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0573	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0581	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0582	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0613	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 250 мм	шт
34.04.060		
24.3.05.07-0573	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0582	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0613	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 250 мм	шт
34.04.061		
24.3.05.07-0254	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0255	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.07-0517	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.07-0573	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0582	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0613	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0614	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.07-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.07-0631	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.07-0632	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 315 мм	шт
34.04.062		
24.3.05.07-0517	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.07-0573	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0582	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0613	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.07-0614	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.07-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.07-0631	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.07-0632	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 315 мм	шт
34.04.063		
24.3.05.07-0517	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.07-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.07-0632	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 315 мм	шт
34.04.064		
24.3.05.07-0518	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.07-0616	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.07-0633	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 355 мм	шт
34.04.065		
24.3.05.07-0519	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 400 мм	шт

1	2	3
24.3.05.07-0617	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.07-0634	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 400 мм	шт
34.04.066		
24.3.05.07-0520	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.07-0618	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.07-0635	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 450 мм	шт
34.04.067		
24.3.05.07-0256	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.07-0521	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.07-0619	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.07-0636	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 500 мм	шт
34.04.068		
24.3.05.07-0522	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.07-0620	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.07-0637	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 560 мм	шт
34.04.069		
24.3.05.07-0257	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревателями для труб, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.07-0523	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR26, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.07-0621	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.07-0638	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 630 мм	шт
34.04.070		
24.3.05.07-0622	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 710 мм	шт
24.3.05.07-0639	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 710 мм	шт
34.04.071		
24.3.05.07-0623	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 800 мм	шт
24.3.05.07-0640	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 800 мм	шт
34.04.072		
24.3.05.07-0641	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 900 мм	шт
34.04.073		
24.3.05.07-0642	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 1000 мм	шт
34.04.074		
24.3.05.07-0643	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 1200 мм	шт
34.04.075		
24.3.05.07-0644	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 1400 мм	шт
34.04.076		
24.3.05.07-0646	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR17, диаметр 1600 мм	шт
34.04.087		
23.8.03.04-1100	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 16 мм	шт
23.8.03.04-1102	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм	шт
23.8.03.04-1104	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм	шт
23.8.03.04-1106	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм	шт
23.8.03.04-1108	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм	шт
34.04.088		
23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт
23.8.03.04-1112	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм	шт
23.8.03.04-1114	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 90 мм	шт
34.04.089		
23.8.03.04-1116	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм	шт
23.8.03.04-1118	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.04-1120	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм	шт
34.04.093		
23.8.03.04-0250	Муфта прямая из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.04-0251	Муфта прямая из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.04-0252	Муфта прямая из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.04-0253	Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 20 мм	шт
23.8.03.04-0254	Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.04-0255	Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.04-0256	Муфта угловая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.04-0257	Муфта угловая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.04-0258	Муфта угловая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 25 мм	шт
23.8.03.04-0259	Муфта угловая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 32 мм	шт
23.8.03.04-0260	Муфта прямая переходная из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 20х25 мм	шт
23.8.03.04-0261	Муфта прямая переходная из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 25х32 мм	шт
34.04.096		
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт
34.04.097		
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.04-0196	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм	шт
34.04.098		
34.04.103		
23.8.03.04-0117	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.04-0118	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.04-0137	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.04-0138	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.04-0154	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 315 мм	шт
34.04.104		
23.8.03.04-0119	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0139	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.04-0155	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 400 мм	шт
34.04.105		
23.8.03.04-0120	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0140	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.04-0156	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 500 мм	шт
34.04.106		
23.8.03.04-0121	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.04-0141	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.04-0157	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 630 мм	шт
34.04.107		
23.8.03.04-0122	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.04-0142	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 700 мм	шт
34.04.108		
23.8.03.04-0123	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.04-0143	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 800 мм	шт

1	2	3
34.04.109		
23.8.03.04-0124	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.04-0144	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 900 мм	шт
34.04.110		
23.8.03.04-0125	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.04-0145	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
34.04.111		
23.8.03.04-0126	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.04-0146	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1200 мм	шт
34.04.117		
24.3.04.02-1016	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт
34.04.118		
24.3.04.02-1016	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.04.02-1018	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 110 мм	шт
34.04.119		
24.3.04.02-1018	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт
34.04.124		
24.2.06.04-0001	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 100 мм	шт
24.2.06.04-0002	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм	шт
24.2.06.04-0003	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 200 мм	шт
24.2.06.04-0004	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 250 мм	шт
24.2.06.04-0005	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 300 мм	шт
24.2.06.04-0006	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 400 мм	шт
24.2.06.04-0007	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 500 мм	шт
34.04.125		
24.2.06.04-0001	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 100 мм	шт
24.2.06.04-0002	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 150 мм	шт
34.04.126		
24.2.06.04-0003	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 200 мм	шт
34.04.127		
24.2.06.04-0004	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 250 мм	шт
34.04.128		
24.2.06.04-0004	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 250 мм	шт
24.2.06.04-0005	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 300 мм	шт
34.04.129		
24.2.06.04-0005	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 300 мм	шт
34.04.130		
24.2.05.01-0006	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 400 мм	м
34.04.131		
24.2.06.04-0006	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 400 мм	шт

1	2	3
34.04.132		
24.2.06.04-0007	Муфта хризотилцементная для безнапорных труб БНМ, диаметр условного прохода 500 мм	шт
34.05.001		
18.5.08.09-0002	Патрубки стальные	м
34.06.001		
34.06.002		
34.06.003		
34.06.004		
34.06.005		
34.06.011		
23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0071	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0308	Отвод 60° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт
34.06.012		
23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0074	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0075	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт
34.06.013		
23.8.04.06-0083	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0084	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.06-0085	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0086	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0087	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0088	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0089	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0090	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0092	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	шт
34.06.014		
23.8.04.06-0093	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0094	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0095	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0096	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0097	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0098	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0099	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	шт

1	2	3
34.06.020		
24.3.05.08-0221	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 32 мм	шт
34.06.021		
24.3.05.08-0211	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0212	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0222	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0223	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
34.06.022		
24.3.05.08-0213	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0214	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0224	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.08-0225	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0226	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0441	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0442	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0458	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0459	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0501	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0502	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0518	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0519	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0561	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0562	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0578	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0579	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0621	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0622	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0638	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0639	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.06.023		
24.3.05.08-0215	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0216	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0227	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0228	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0443	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0444	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0445	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0460	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0461	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0462	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0503	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0504	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0505	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0520	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0521	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0522	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0563	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0564	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0565	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0580	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0581	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0582	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0623	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0624	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0625	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0640	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0641	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
34.06.024		
24.3.05.08-0217	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0229	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм	шт
34.06.030		
24.3.05.08-0111	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 32 мм	шт
24.3.05.08-0221	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.11-0003	Отвод 90° пластиковый для жестких труб, номинальный внутренний диаметр 32 мм	шт
34.06.031		
24.3.05.08-0211	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0222	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0660	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, диаметр 40 мм	шт
34.06.032		
24.3.05.08-0111	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 32 мм	шт
24.3.05.08-0112	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0211	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0212	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0221	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.08-0222	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0223	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0660	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, диаметр 40 мм	шт
34.06.033		
24.3.05.08-0112	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0211	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0212	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0222	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.08-0223	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0660	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, диаметр 40 мм	шт
34.06.034		
24.3.05.08-0112	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0212	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.08-0223	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт
34.06.035		
24.3.05.08-0001	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0113	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0213	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0214	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0224	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.08-0225	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0226	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0441	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0442	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0458	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0459	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0501	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0502	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0518	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0519	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0561	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0562	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0578	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0579	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0621	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0622	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0638	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.08-0639	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.06.036		
24.3.05.08-0001	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0113	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0214	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0226	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0442	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0459	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0502	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0519	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0562	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0579	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0622	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.08-0639	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.06.037		
24.3.05.08-0002	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0114	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0215	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0216	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0227	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0228	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0443	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0444	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0445	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0460	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0461	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0462	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0503	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0504	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0505	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0520	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0521	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0522	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0563	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0564	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0565	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0580	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0581	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0582	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0623	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0624	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0625	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0640	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.08-0641	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт

1	2	3
34.06.038		
24.3.05.08-0002	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0114	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0216	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0228	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0445	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0462	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0505	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0522	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0565	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0582	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0625	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
34.06.039		
24.3.05.08-0003	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0115	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0217	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0229	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0446	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0447	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0448	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0463	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0464	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0465	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0506	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0507	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0508	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0523	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0524	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0525	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0566	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0567	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0568	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0583	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0584	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0585	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0626	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0627	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0628	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.08-0643	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.08-0644	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.08-0645	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
34.06.040		
24.3.05.08-0449	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0450	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0451	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0466	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0467	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0468	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0509	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0510	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0511	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0526	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0527	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0528	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0569	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0570	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0571	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0586	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0587	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0588	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0629	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0630	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0631	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.08-0646	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.08-0647	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.08-0648	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
34.06.041		

1	2	3
24.3.05.08-0452	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0469	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0512	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0529	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0572	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0589	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0632	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.08-0649	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
34.06.042		
24.3.05.08-0453	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0470	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0513	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0530	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0573	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0590	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0633	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.08-0650	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
34.06.043		
24.3.05.08-0454	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0471	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0514	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0531	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0548	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 2,5 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0574	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0591	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0634	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.08-0651	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
34.06.044		
24.3.05.08-0455	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0472	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0515	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0532	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0575	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 500 мм	шт

1	2	3
24.3.05.08-0592	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0635	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.08-0652	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
34.06.045		
24.3.05.08-0456	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0473	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0516	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0533	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0576	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0593	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0636	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.08-0653	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
34.06.046		
24.3.05.08-0457	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0474	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0517	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0534	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0577	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0594	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0637	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.08-0654	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
34.06.052		
24.3.05.13-0083	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 225х32 мм	шт
34.06.053		
24.3.05.13-0084	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 225х63 мм	шт
34.06.054		
24.3.04.02-1026	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 200х32 мм, для газопровода	шт
24.3.04.02-1028	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 200х40 мм, для газопровода	шт
24.3.04.02-1030	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 200х63 мм, для газопровода	шт
24.3.04.02-1032	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 225х40 мм, для газопровода	шт
24.3.05.13-0083	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 225х32 мм	шт
24.3.05.13-0084	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 225х63 мм	шт

1	2	3
34.06.061		
23.8.04.06-0061	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	шт
23.8.04.06-0062	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт
23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0065	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0066	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0067	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0068	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0071	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0074	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0075	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0261	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0262	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0263	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0264	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0265	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0266	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0301	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт
23.8.04.06-0308	Отвод 60° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт
23.8.04.06-0310	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт
34.06.062		
23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт
23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0261	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0262	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0263	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	шт
34.06.063		
23.8.04.06-0066	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.06-0067	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0068	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт
34.06.064		
23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0074	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0075	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0076	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	шт
34.06.065		
23.8.04.06-0083	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт
23.8.04.06-0084	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.06-0085	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.06-0086	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0087	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	шт
23.8.04.06-0088	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0089	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт
23.8.04.06-0090	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0091	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	шт
23.8.04.06-0092	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	шт
34.06.066		
23.8.04.06-0359	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0360	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.06-0361	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	шт
34.06.067		
23.8.04.06-0362	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0363	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.06-0364	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	шт
34.06.068		
23.8.04.06-0018	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 8 мм	шт
23.8.04.06-0365	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.06-0366	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	шт
23.8.04.06-0367	Отвод 90° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	шт
34.06.079		
23.8.02.02-0011	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 90 мм, длина плеча 1000 мм	шт

1	2	3
23.8.02.02-0012	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0013	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0018	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 48 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0019	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 48 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0020	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 38 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0021	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0047	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0050	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0051	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0052	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0053	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 48 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0054	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 48 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0055	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0056	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.06.080		
23.8.02.02-0014	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0035	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0057	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0058	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.06.081		
23.8.02.02-0015	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0036	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0059	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм	шт

1	2	3
23.8.02.02-0060	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.06.082		
23.8.02.02-0016	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0037	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0061	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0062	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.06.083		
23.8.02.02-0034	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0038	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0063	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0064	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.06.084		
23.8.02.02-0017	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0039	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0065	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0066	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.06.085		
23.8.02.02-0022	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0040	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0067	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0068	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.06.086		
23.8.02.02-0023	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0041	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1000 мм	шт
23.8.02.02-0069	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, длина плеча 1000 мм	шт

1	2	3
23.8.02.02-0070	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1000 мм	шт
34.06.087		
23.8.02.02-0024	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1050 мм	шт
23.8.02.02-0042	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, длина плеча 1050 мм	шт
23.8.02.02-0071	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, длина плеча 1050 мм	шт
23.8.02.02-0072	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, длина плеча 1050 мм	шт
34.06.088		
23.8.02.02-0025	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, длина плеча 1100 мм	шт
23.8.02.02-0045	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, длина плеча 1100 мм	шт
23.8.02.02-0075	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, длина плеча 1100 мм	шт
23.8.02.02-0076	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, длина плеча 1100 мм	шт
34.06.089		
23.8.02.02-0026	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, длина плеча 1200 мм	шт
23.8.02.02-0077	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, длина плеча 1200 мм	шт
34.06.090		
23.8.02.02-0027	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, длина плеча 1280 мм	шт
23.8.02.02-0078	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, длина плеча 1280 мм	шт
34.06.091		
23.8.02.02-0028	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, длина плеча 1370 мм	шт
23.8.02.02-0079	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, длина плеча 1370 мм	шт
34.06.092		
23.8.02.02-0029	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм, длина плеча 1470 мм	шт
23.8.02.02-0080	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм, длина плеча 1470 мм	шт
34.06.093		
23.8.02.02-0030	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, длина плеча 1570 мм	шт
23.8.02.02-0046	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм, длина плеча 1570 мм	шт

1	2	3
23.8.02.02-0081	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, длина плеча 1570 мм	шт
23.8.02.02-0082	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм, длина плеча 1570 мм	шт
34.06.094		
23.8.02.02-0031	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм, длина плеча 1620 мм	шт
23.8.02.02-0083	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1175 мм, длина плеча 1620 мм	шт
34.06.095		
34.06.096		
34.06.102		
24.3.04.02-1022	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 110х40 мм, для газопровода	шт
34.06.103		
34.06.104		
24.3.04.02-1026	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 200х32 мм, для газопровода	шт
34.06.105		
24.3.04.02-1028	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 200х40 мм, для газопровода	шт
34.06.106		
24.3.04.02-1030	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 200х63 мм, для газопровода	шт
34.06.107		
24.3.04.02-1032	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 225х40 мм, для газопровода	шт
34.06.108		
24.3.04.02-1034	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 250х32 мм, для газопровода	шт
34.06.109		
24.3.04.02-1036	Отвод электросварной, седловидный, полиэтиленовый ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный внутренний диаметр 250х63 мм, для газопровода	шт
34.06.115		
24.3.05.13-0002	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110х32 мм	шт
24.3.05.13-0075	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 90х32 мм	шт
24.3.05.13-0076	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 90х63 мм	шт
24.3.05.13-0077	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х32 мм	шт
24.3.05.13-0078	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт
34.06.116		
24.3.05.13-0003	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160х32 мм	шт
24.3.05.13-0079	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 125х32 мм	шт
24.3.05.13-0080	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 125х63 мм	шт

1	2	3
24.3.05.13-0081	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х32 мм	шт
24.3.05.13-0082	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х63 мм	шт
34.06.117		
24.3.05.13-0001	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.13-0073	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х32 мм	шт
34.06.118		
24.3.05.13-0001	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.13-0072	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 40х32 мм	шт
24.3.05.13-0073	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х32 мм	шт
24.3.05.13-0074	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х63 мм	шт
34.06.119		
24.3.05.13-0002	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110х32 мм	шт
24.3.05.13-0077	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х32 мм	шт
34.06.120		
24.3.05.13-0002	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110х32 мм	шт
24.3.05.13-0077	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х32 мм	шт
24.3.05.13-0078	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт
34.06.121		
24.3.05.13-0078	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт
34.06.122		
24.3.05.13-0003	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160х32 мм	шт
24.3.05.13-0081	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х32 мм	шт
34.06.123		
24.3.05.13-0082	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х63 мм	шт
34.06.129		
24.3.05.13-0091	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	шт
34.06.130		
24.3.05.13-0092	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм	шт
34.06.131		
24.3.05.13-0093	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм	шт
34.06.132		
24.3.05.13-0110	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм	шт
34.07.001		
34.07.004		
24.3.05.15-0111	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 32 мм	шт
34.07.005		
24.3.05.15-0112	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-0113	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм	шт
34.07.006		
24.3.05.15-0114	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 75 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0115	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0116	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм	шт
34.07.007		
24.3.05.15-0117	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0118	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм	шт
34.07.008		
24.3.05.15-0119	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 225 мм	шт
34.07.014		
24.3.05.15-0112	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-0113	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.15-0221	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 63 мм	шт
34.07.015		
24.3.05.15-0221	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 63 мм	шт
34.07.016		
24.3.05.15-0114	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-0115	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0116	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0222	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0261	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0262	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0278	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0279	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.07.017		
24.3.05.15-0117	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0118	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0212	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х63х160 мм	шт
24.3.05.15-0213	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х110х160 мм	шт
24.3.05.15-0223	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0263	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0264	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.15-0265	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0280	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0281	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.15-0282	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
34.07.018		
24.3.05.15-0119	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 225 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0214	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х63х225 мм	шт
24.3.05.15-0215	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х110х225 мм	шт
24.3.05.15-0216	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х160х225 мм	шт
24.3.05.15-0224	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.15-0266	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.15-0267	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.15-0268	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.15-0283	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.15-0284	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.15-0285	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
34.07.019		
24.3.05.15-0225	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.15-0226	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.15-0227	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.15-0269	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.15-0270	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.15-0271	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.15-0286	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.15-0287	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.15-0288	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
34.07.020		
24.3.05.15-0228	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.15-0272	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.15-0289	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
34.07.021		
24.3.05.15-0229	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.15-0273	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.15-0290	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
34.07.022		
24.3.05.15-0230	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.15-0274	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.15-0291	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
34.07.023		
24.3.05.15-0231	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.15-0275	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.15-0292	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
34.07.024		
24.3.05.15-0232	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 560 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0276	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.15-0293	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
34.07.025		
24.3.05.15-0233	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.15-0277	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.15-0294	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
34.07.031		
23.8.04.12-0111	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 48,3х3,6 мм	шт
23.8.04.12-0112	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм	шт
23.8.04.12-0113	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0114	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х5,0 мм	шт
34.07.032		
23.8.04.12-0103	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 88,9х3,2 мм	шт
23.8.04.12-0104	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм	шт
23.8.04.12-0115	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм	шт
23.8.04.12-0116	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0117	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,0х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0118	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0119	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0120	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0121	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0122	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0123	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0124	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0191	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-1050	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	шт
34.07.033		
23.8.04.12-0105	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168,3х4,5 мм	шт
23.8.04.12-0125	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0126	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0127	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0128	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0129	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5 мм	шт
23.8.04.12-0130	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0131	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0192	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм	шт
23.8.04.12-1004	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.12-1016	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	шт
34.07.034		
23.8.04.12-0135	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0136	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0137	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0138	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х16,0 мм	шт
34.07.035		
23.8.04.12-0139	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0140	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0141	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0142	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х16,0 мм	шт
34.07.036		
23.8.04.12-0143	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0144	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0145	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х18,0 мм	шт
23.8.04.12-0146	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0147	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0280	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0 мм	шт
23.8.04.12-1026	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	шт
34.07.037		
23.8.04.12-0290	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-1032	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	шт
34.07.038		
23.8.04.12-0291	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм	шт
23.8.04.12-1038	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт
34.07.039		
23.8.04.12-0292	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0 мм	шт
34.07.040		
23.8.04.12-1046	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
34.07.041		
23.8.04.12-0294	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х10,0 мм	шт
23.8.04.12-1000	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	шт
34.07.042		
23.8.04.12-0295	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х10,0 мм	шт
23.8.04.12-1006	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм	шт
34.07.053		
23.8.04.12-1046	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-1048	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
34.07.054		
23.8.04.12-0294	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0336	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-1000	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	шт
34.07.055		
23.8.04.12-0342	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-159х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0345	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-1006	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм	шт
34.07.056		
23.8.04.12-1018	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1420 мм, толщина стенки 25 мм	шт
23.8.04.12-1020	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х325 мм, толщина стенки 14х6 мм	шт
34.07.060		
23.8.02.04-0021	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 57/125 мм	шт
23.8.02.04-0040	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1200 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 32/32 мм, наружный диаметр изоляции 110/110 мм	шт
23.8.02.04-0041	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1200 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 38/38 мм, наружный диаметр изоляции 125/125 мм	шт
23.8.02.04-0042	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1200 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 45/45 мм, наружный диаметр изоляции 125/125 мм	шт
23.8.02.04-0043	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1200 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 57/57 мм, наружный диаметр изоляции 125/125 мм	шт
34.07.061		
23.8.02.04-0022	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 76/140 мм	шт
23.8.02.04-0031	Ответвление тройниковое стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 32х90/76х160 мм	шт
23.8.02.04-0044	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1300 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 76/76 мм, наружный диаметр изоляции 140/140 мм	шт
34.07.062		
23.8.02.04-0023	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 89/160 мм	шт
23.8.02.04-0045	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1300 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 89/89 мм, наружный диаметр изоляции 160/160 мм	шт
34.07.063		
23.8.02.04-0024	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 108/180 мм	шт
23.8.02.04-0032	Ответвление тройниковое стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 45х125/108х200 мм	шт
23.8.02.04-0046	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1300 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 108/108 мм, наружный диаметр изоляции 180/180 мм	шт
34.07.064		
23.8.02.04-0025	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 133/225 мм	шт
23.8.02.04-0047	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1300 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 133/133 мм, наружный диаметр изоляции 225/225 мм	шт
34.07.065		
23.8.02.04-0026	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 159/250 мм	шт

1	2	3
23.8.02.04-0048	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1400 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 159/159 мм, наружный диаметр изоляции 250/250 мм	шт
34.07.066		
23.8.02.04-0027	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 219/315 мм	шт
23.8.02.04-0033	Ответвление тройниковое стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 89х180/219х315 мм	шт
23.8.02.04-0049	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1400 мм, длина ответвления 700 мм, наружный диаметр трубы 219/219 мм, наружный диаметр изоляции 315/315 мм	шт
34.07.067		
23.8.02.04-0028	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 273/400 мм	шт
23.8.02.04-0050	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1800 мм, длина ответвления 900 мм, наружный диаметр трубы 273/273 мм, наружный диаметр изоляции 400/400 мм	шт
34.07.068		
23.8.02.04-0029	Тройник стальной сварной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, наружный диаметр 325/450 мм	шт
23.8.02.04-0051	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1800 мм, длина ответвления 900 мм, наружный диаметр трубы 325/325 мм, наружный диаметр изоляции 450/450 мм	шт
34.07.069		
23.8.02.04-0052	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 1900 мм, длина ответвления 1000 мм, наружный диаметр трубы 426/426 мм, наружный диаметр изоляции 560/560 мм	шт
34.07.070		
23.8.02.04-0053	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 2000 мм, длина ответвления 1000 мм, наружный диаметр трубы 530/530 мм, наружный диаметр изоляции 710/710 мм	шт
34.07.071		
23.8.02.04-0054	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 2000 мм, длина ответвления 1000 мм, наружный диаметр трубы 630/630 мм, наружный диаметр изоляции 800/800 мм	шт
34.07.072		
23.8.02.04-0055	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 2000 мм, длина ответвления 1000 мм, наружный диаметр трубы 720/720 мм, наружный диаметр изоляции 900/900 мм	шт
34.07.073		
23.8.02.04-0056	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 2000 мм, длина ответвления 1000 мм, наружный диаметр трубы 820/820 мм, наружный диаметр изоляции 1000/1000 мм	шт
34.07.074		
23.8.02.04-0057	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 2100 мм, длина ответвления 1000 мм, наружный диаметр трубы 920/920 мм, наружный диаметр изоляции 1100/1100 мм	шт
34.07.075		
23.8.02.04-0058	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 2100 мм, длина ответвления 1000 мм, наружный диаметр трубы 1020/1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200/1200 мм	шт
34.07.076		
23.8.02.04-0059	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 2400 мм, длина ответвления 1300 мм, наружный диаметр трубы 1220/1020 мм, наружный диаметр изоляции 1425/1200 мм	шт
34.07.077		
23.8.02.04-0060	Тройник стальной сварной с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, длина тройника 2700 мм, длина ответвления 1400 мм, наружный диаметр трубы 1420/1220 мм, наружный диаметр изоляции 1600/1425 мм	шт
34.07.083		
24.3.05.15-0111	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 32 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0112	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.15-0113	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.15-0114	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.15-0115	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0116	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0117	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0118	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0119	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.15-0211	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 110х63х110 мм	шт
24.3.05.15-0212	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х63х160 мм	шт
24.3.05.15-0213	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х110х160 мм	шт
24.3.05.15-0214	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х63х225 мм	шт
24.3.05.15-0215	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х110х225 мм	шт
24.3.05.15-0216	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225х160х225 мм	шт
24.3.05.15-0221	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.15-0222	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0223	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0224	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.15-0225	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.15-0226	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.15-0227	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.15-0228	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.15-0229	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.15-0230	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.15-0231	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.15-0232	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.15-0233	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.15-0261	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0262	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0263	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0264	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.15-0265	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0266	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.15-0267	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.15-0268	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.15-0269	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.15-0270	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0271	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.15-0272	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.15-0273	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.15-0274	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.15-0275	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.15-0276	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.15-0277	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.15-0278	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.15-0279	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.15-0280	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.15-0281	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.15-0282	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.15-0283	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт
24.3.05.15-0284	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт
24.3.05.15-0285	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.15-0286	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
24.3.05.15-0287	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт
24.3.05.15-0288	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт
24.3.05.15-0289	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт
24.3.05.15-0290	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
24.3.05.15-0291	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт
24.3.05.15-0292	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт
24.3.05.15-0293	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт
24.3.05.15-0294	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт
24.3.05.15-0400	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 20х16х20 мм	шт
24.3.05.15-0401	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0402	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 25х20х25 мм	шт
24.3.05.15-0403	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х20х20 мм	шт
24.3.05.15-0404	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х20х32 мм	шт
24.3.05.15-0405	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х20 мм	шт
24.3.05.15-0406	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х25 мм	шт
24.3.05.15-0407	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 32х25х32 мм	шт
24.3.05.15-0409	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х20х40 мм	шт
24.3.05.15-0411	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х25х40 мм	шт
24.3.05.15-0412	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х32 мм	шт
24.3.05.15-0413	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, размеры 40х32х40 мм	шт
24.3.05.15-0420	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 16 мм	шт
24.3.05.15-0421	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 20 мм	шт

1	2	3
24.3.05.15-0422	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.15-0423	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.15-0424	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 40 мм	шт
34.07.084		
23.8.04.12-0050	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.12-0051	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт
23.8.04.12-0052	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0055	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм	шт
23.8.04.12-0056	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт
23.8.04.12-0057	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8-89х8 мм	шт
23.8.04.12-0103	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 88,9х3,2 мм	шт
23.8.04.12-0104	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм	шт
23.8.04.12-0118	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0119	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0120	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0121	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0122	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0123	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0124	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0154	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х9-57х6 мм	шт
23.8.04.12-0155	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х9-89х9 мм	шт
23.8.04.12-0156	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114х12-89х9 мм	шт
23.8.04.12-0157	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114х12-114х12 мм	шт
23.8.04.12-0181	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-32х2,0 мм	шт
23.8.04.12-0182	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-57х3,0 мм	шт
23.8.04.12-0183	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0186	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-32х2 мм	шт
23.8.04.12-0187	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.12-0191	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0193	Тройник равнопроходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0202	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0204	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х4,0 мм	шт
23.8.04.12-1004	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт
23.8.04.12-1050	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	шт
34.07.085		
23.8.04.12-0061	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт
23.8.04.12-0064	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм	шт
23.8.04.12-0065	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-133х5 мм	шт
23.8.04.12-0066	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-133х6 мм	шт
23.8.04.12-0129	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5 мм	шт
23.8.04.12-0130	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0131	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0184	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.12-0185	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-108х4,0 мм	шт
23.8.04.12-0192	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0208	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0-108х5,0 мм	шт
23.8.04.12-1016	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	шт
34.07.086		
23.8.04.12-0068	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0-133х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0069	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм	шт
23.8.04.12-0071	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0072	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0132	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0133	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0134	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0250	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-76х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0251	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0252	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х12,0-108х8,0 мм	шт
34.07.087		
23.8.04.12-0074	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-159х6 мм	шт
23.8.04.12-0075	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х8 мм	шт
23.8.04.12-0077	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0078	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0135	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0136	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0137	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0138	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0253	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-76х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0254	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0255	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0-108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0256	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0-133х8,0 мм	шт
34.07.088		
23.8.04.12-0079	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм	шт
23.8.04.12-0080	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0081	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-219х8 мм	шт
23.8.04.12-0082	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм	шт
23.8.04.12-0083	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт
23.8.04.12-0139	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0140	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0141	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0142	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х16,0 мм	шт
23.8.04.12-0257	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-76х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0258	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0259	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-108х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0260	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0261	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12,0-159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0262	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10,0-219х8,0 мм	шт
34.07.089		
23.8.04.12-0264	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-89х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0265	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-108х8,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0266	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0267	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0-159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0268	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-273х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0269	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х10,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0270	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0-108х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0271	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-133х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0272	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0-159х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0273	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-219х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0274	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х16,0-273х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0280	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х12,0 мм	шт
23.8.04.12-1026	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.12-1028	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 377х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1030	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 426х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
34.07.090		
23.8.04.12-0290	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0310	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-159х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0311	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-219х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0312	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-273х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0313	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0314	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0315	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х8,0-426х9,0 мм	шт
23.8.04.12-1032	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	шт
23.8.04.12-1034	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х325 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
23.8.04.12-1036	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 530х426 мм, толщина стенки 10х8 мм	шт
34.07.091		
23.8.04.12-0291	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0316	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0317	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0318	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0319	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 630х12,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-1038	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт
23.8.04.12-1040	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 630х530 мм, толщина стенки 12х10 мм	шт

1	2	3
34.07.092		
23.8.04.12-0292	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0320	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-159х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0321	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-273х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0322	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-325х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0323	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0324	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-426х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0325	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0326	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 720х9,0-630х8,0 мм	шт
34.07.093		
23.8.04.12-0327	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0328	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 820х11,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-1046	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт
23.8.04.12-1048	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 820х720 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
34.07.094		
23.8.04.12-0293	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0329	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х12,0-426х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0330	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-530х11,0 мм	шт
23.8.04.12-0331	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-630х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0332	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0333	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 920х11,0-820х9,0 мм	шт
34.07.095		
23.8.04.12-0294	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0334	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-219х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0335	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-273х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0336	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0337	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0338	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0339	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0340	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0341	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1020х14,0-820х11,0 мм	шт
23.8.04.12-1000	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.12-1002	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1020х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
34.07.096		
23.8.04.12-0295	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х10,0 мм	шт

1	2	3
23.8.04.12-0342	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-159х5,0 мм	шт
23.8.04.12-0343	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х219 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-219х7,0 мм	шт
23.8.04.12-0344	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-273х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0345	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-325х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0346	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0347	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-426х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0348	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0349	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-630х12,0 мм	шт
23.8.04.12-0350	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0351	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200х800 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1220х14,0-820х11,0 мм	шт
23.8.04.12-1006	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм	шт
23.8.04.12-1008	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х1020 мм, толщина стенки 16х12 мм	шт
23.8.04.12-1010	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х273 мм, толщина стенки 11х6 мм	шт
23.8.04.12-1012	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х530 мм, толщина стенки 11х8 мм	шт
23.8.04.12-1014	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт
34.07.097		
23.8.04.12-0296	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0 мм	шт
23.8.04.12-0352	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-219х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0353	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-273х6,0 мм	шт
23.8.04.12-0354	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-377х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0355	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-426х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0356	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-530х8,0 мм	шт
23.8.04.12-0357	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х700 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-720х9,0 мм	шт
23.8.04.12-0358	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1020х10,0 мм	шт
23.8.04.12-0359	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400х1200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1420х14,0-1220х11,0 мм	шт
23.8.04.12-1018	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1420 мм, толщина стенки 25 мм	шт
23.8.04.12-1020	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х325 мм, толщина стенки 14х6 мм	шт
23.8.04.12-1022	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х630 мм, толщина стенки 14х8 мм	шт
23.8.04.12-1024	Тройник переходной сварной, сталь 20, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт
34.07.098		
23.8.04.12-0297	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1600 мм, наружный диаметр и толщина стенки 1620х14,0 мм	шт
34.07.099		
23.8.04.12-0298	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 2000 мм, наружный диаметр и толщина стенки 2020х14,0 мм	шт
34.08.001		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0031	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб диаметром условного прохода 150 мм	кг
01.7.19.02-0032	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб диаметром условного прохода 100 мм	100 шт
01.7.19.02-0096	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 100 мм	кг

1	2	3
01.7.19.02-0097	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 150 мм	кг
01.7.19.02-0098	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 200 мм	кг
01.7.19.02-0099	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 250 мм	кг
01.7.19.02-0100	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 300 мм	кг
01.7.19.02-0101	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 400 мм	кг
01.7.19.02-0102	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 500 мм	кг
01.7.19.02-0110	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 350 мм	кг
34.08.002		
01.7.19.02-0032	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб диаметром условного прохода 100 мм	100 шт
01.7.19.02-0096	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 100 мм	кг
34.08.003		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0031	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб диаметром условного прохода 150 мм	кг
01.7.19.02-0032	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб диаметром условного прохода 100 мм	100 шт
01.7.19.02-0097	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 150 мм	кг
34.08.004		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0031	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб диаметром условного прохода 150 мм	кг
01.7.19.02-0097	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 150 мм	кг
34.08.005		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0098	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 200 мм	кг
34.08.006		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0099	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 250 мм	кг
01.7.19.02-0100	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 300 мм	кг
01.7.19.02-0101	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 400 мм	кг
01.7.19.02-0110	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 350 мм	кг
34.08.007		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0099	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 250 мм	кг
34.08.008		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0100	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 300 мм	кг
34.08.009		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0110	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 350 мм	кг
34.08.010		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг

1	2	3
01.7.19.02-0101	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 400 мм	кг
34.08.011		
01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для водопроводных хризотилцементных труб	кг
01.7.19.02-0102	Кольца резиновые уплотнительные для муфтового соединения стыков хризотилцементных труб, тип КЧМ, диаметром условного прохода 500 мм	кг
34.08.017		
01.7.19.02-0023	Манжеты резиновые уплотнительные для железобетонных напорных и низконапорных труб	кг
34.08.023		
34.08.024		
34.08.025		
34.08.026		
34.08.030		
34.08.031		
34.08.032		
34.08.033		
34.08.034		
34.08.035		
34.08.036		
34.08.042		
01.7.19.02-0064	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм	шт
34.08.043		
01.7.19.02-0065	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм	шт
34.08.044		
01.7.19.02-0066	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм	шт
34.08.045		
01.7.19.02-0067	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 315 мм	шт
34.08.046		
01.7.19.02-0068	Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 400 мм	шт
34.08.052		
20.2.09.02-1025	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 3-9 мм, размеры 15х15х60 мм	шт
20.2.09.02-1026	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 5-16 мм, размеры 20х20х60 мм	шт
20.2.09.02-1027	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 13-23 мм, размеры 30х30х60 мм	шт
20.2.09.02-1028	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 23-33 мм, размеры 40х40х60 мм	шт
20.2.09.02-1029	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 34-51 мм, размеры 60х60х60 мм	шт
20.2.09.02-1030	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 52-78 мм, размеры 90х90х60 мм	шт
20.2.09.02-1031	Модуль уплотнительный резиновый, без галогена, для герметизации кабелей и труб внутри рамы диаметром 79-99 мм, размеры 120х120х60 мм	шт
20.2.09.02-1032	Модуль-заглушка уплотнительная резиновая, без галогена, для герметизации неиспользуемого пространства внутри рамы, размеры 30х30х60 мм	шт
34.09.001		
23.8.04.04-0010	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.04.04-0011	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.04.04-0012	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.04.04-0040	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80х50 мм	шт
23.8.04.04-0041	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 80х65 мм	шт
23.8.04.04-0042	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х50 мм	шт
23.8.04.04-0043	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х65 мм	шт
23.8.04.04-0044	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100х80 мм	шт

1	2	3
23.8.04.04-0045	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х50 мм	шт
23.8.04.04-0046	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х65 мм	шт
23.8.04.04-0047	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х80 мм	шт
23.8.04.04-0048	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х100 мм	шт
23.8.04.04-0049	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х50 мм	шт
23.8.04.04-0050	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х65 мм	шт
23.8.04.04-0052	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.04.04-0054	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х50 мм	шт
23.8.04.04-0055	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х65 мм	шт
23.8.04.04-0056	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х80 мм	шт
23.8.04.04-0057	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.04.04-0060	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.04.04-0064	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.04.04-0069	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.04.04-0075	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.04.04-0082	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.04.04-0090	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
34.09.002		
23.8.04.04-0013	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.04.04-0014	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.04.04-0045	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х50 мм	шт
23.8.04.04-0046	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х65 мм	шт
23.8.04.04-0047	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х80 мм	шт
23.8.04.04-0048	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 125х100 мм	шт
23.8.04.04-0049	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х50 мм	шт
23.8.04.04-0050	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х65 мм	шт
23.8.04.04-0052	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х100 мм	шт
23.8.04.04-0053	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 150х125 мм	шт
23.8.04.04-0058	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200125 мм	шт
23.8.04.04-0059	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.04.04-0061	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х125 мм	шт
23.8.04.04-0062	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.04.04-0065	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х125 мм	шт
23.8.04.04-0066	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.04.04-0070	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х125 мм	шт
23.8.04.04-0071	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.04.04-0076	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х125 мм	шт
23.8.04.04-0077	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.04.04-0083	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х125 мм	шт
23.8.04.04-0084	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.04.04-0091	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х125 мм	шт
23.8.04.04-0092	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
34.09.003		
23.8.04.04-0015	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.04.04-0054	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х50 мм	шт
23.8.04.04-0055	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х65 мм	шт
23.8.04.04-0056	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х80 мм	шт
23.8.04.04-0057	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х100 мм	шт
23.8.04.04-0058	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200125 мм	шт
23.8.04.04-0059	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 200х150 мм	шт
23.8.04.04-0063	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.04.04-0067	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.04.04-0072	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.04.04-0078	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.04.04-0085	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.04.04-0093	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
34.09.004		
23.8.04.04-0016	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
23.8.04.04-0060	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х100 мм	шт
23.8.04.04-0061	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х125 мм	шт
23.8.04.04-0062	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х150 мм	шт
23.8.04.04-0063	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 250х200 мм	шт
23.8.04.04-0068	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.04.04-0073	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.04.04-0079	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.04.04-0086	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.04.04-0094	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х250 мм	шт
34.09.005		
23.8.04.04-0017	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.04.04-0064	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х100 мм	шт
23.8.04.04-0065	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х125 мм	шт
23.8.04.04-0066	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х150 мм	шт
23.8.04.04-0067	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х200 мм	шт
23.8.04.04-0068	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 300х250 мм	шт
23.8.04.04-0074	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.04.04-0080	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.04.04-0087	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.04.04-0095	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
34.09.006		
23.8.04.04-0018	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.04.04-0019	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.04.04-0069	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х100 мм	шт
23.8.04.04-0070	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х125 мм	шт
23.8.04.04-0071	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х150 мм	шт
23.8.04.04-0072	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х200 мм	шт
23.8.04.04-0073	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х250 мм	шт
23.8.04.04-0074	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 350х300 мм	шт
23.8.04.04-0075	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х100 мм	шт
23.8.04.04-0076	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х125 мм	шт
23.8.04.04-0077	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х150 мм	шт
23.8.04.04-0078	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х200 мм	шт
23.8.04.04-0079	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х250 мм	шт
23.8.04.04-0080	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х300 мм	шт
23.8.04.04-0081	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 400х350 мм	шт
23.8.04.04-0088	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.04.04-0089	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.04.04-0096	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.04.04-0097	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
34.09.007		
23.8.04.04-0020	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.04.04-0082	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х100 мм	шт
23.8.04.04-0083	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х125 мм	шт
23.8.04.04-0084	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х150 мм	шт
23.8.04.04-0085	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х200 мм	шт
23.8.04.04-0086	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х250 мм	шт
23.8.04.04-0087	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х300 мм	шт
23.8.04.04-0088	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х350 мм	шт
23.8.04.04-0089	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 500х400 мм	шт
23.8.04.04-0098	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
34.09.008		
23.8.04.04-0021	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.04.04-0090	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х100 мм	шт
23.8.04.04-0091	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х125 мм	шт
23.8.04.04-0092	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х150 мм	шт
23.8.04.04-0093	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х200 мм	шт
23.8.04.04-0094	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х250 мм	шт

1	2	3
23.8.04.04-0095	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х300 мм	шт
23.8.04.04-0096	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х350 мм	шт
23.8.04.04-0097	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х400 мм	шт
23.8.04.04-0098	Крестовина переходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 600х500 мм	шт
34.09.009		
23.8.04.04-0022	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 700 мм	шт
34.09.010		
23.8.04.04-0023	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 800 мм	шт
34.09.011		
23.8.04.04-0024	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 900 мм	шт
34.09.012		
23.8.04.04-0025	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1000 мм	шт
34.09.013		
23.8.04.04-0026	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1200 мм	шт
34.09.014		
23.8.04.04-0027	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1400 мм	шт
34.09.015		
23.8.04.04-0028	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 1600 мм	шт
34.09.016		
23.8.04.04-0029	Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 2000 мм	шт
34.10.001		
34.10.002		
34.10.003		
34.10.004		
34.10.005		
34.10.009		
23.8.04.08-0041	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт
23.8.04.08-0042	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.08-0043	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0051	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0052	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм	шт
23.8.04.08-0053	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0054	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-38х3 мм	шт
23.8.04.08-0055	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0056	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4,0 мм	шт
23.8.04.08-0057	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0058	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм	шт
23.8.04.08-0059	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт
23.8.04.08-0060	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-45х4 мм	шт
23.8.04.08-0061	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0062	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0063	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-57х5 мм	шт
23.8.04.08-0064	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт

1	2	3
23.8.04.08-0065	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0066	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-76х6 мм	шт
23.8.04.08-0067	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм	шт
23.8.04.08-0068	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм	шт
23.8.04.08-0069	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0070	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-76х5 мм	шт
23.8.04.08-0071	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм	шт
23.8.04.08-0072	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт
23.8.04.08-0163	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт
23.8.04.08-0166	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 133х5,0-108х4,0 мм	шт
23.8.04.08-0181	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 60,3х2,9-33,7х3,2 мм	шт
34.10.010		
23.8.04.08-0203	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х508 мм	шт
23.8.04.08-0204	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х610 мм	шт
23.8.04.08-0205	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр 813х711 мм	шт
34.10.014		
24.3.05.10-1008	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 32х25 мм	шт
34.10.015		
24.3.05.10-1006	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 63х40 мм	шт
34.10.016		
24.3.05.10-0012	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт
34.10.017		
24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм	шт
34.10.018		
24.3.05.10-1000	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 200х160 мм	шт
34.10.019		
24.3.05.10-0015	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х160 мм	шт
34.10.020		
24.3.05.10-1002	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х200 мм	шт
34.10.021		
24.3.05.10-1004	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 250х225 мм	шт
34.10.027		
24.3.05.10-0041	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.10-0042	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0043	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0044	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0045	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.10-0046	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.10-0051	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт

1	2	3
24.3.05.10-0052	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0053	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0054	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0055	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.10-0056	Переход ХПВХ с наружной резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
24.3.05.10-0108	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.10-0109	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0110	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0111	Переход ХПВХ с внутренней резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0119	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2"	шт
24.3.05.10-0120	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25х3/4"	шт
24.3.05.10-0121	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32х1"	шт
24.3.05.10-0122	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 40х1 1/4"	шт
24.3.05.10-0123	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50х1 1/2"	шт
24.3.05.10-0124	Переход ХПВХ с наружной резьбой из пластика, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63х2"	шт
34.10.033		
23.8.04.08-0011	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм	шт
23.8.04.08-0250	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 25х32 мм	шт
23.8.04.08-0251	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR9, наружный диаметр 25х32 мм	шт
34.10.034		
23.8.04.08-0252	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 40х32 мм	шт
23.8.04.08-0253	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR9, наружный диаметр 40х32 мм	шт
23.8.04.08-0254	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 40х38 мм	шт
23.8.04.08-0255	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR9, наружный диаметр 40х38 мм	шт
34.10.035		
23.8.04.08-0012	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм	шт
34.10.036		
23.8.04.08-0013	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм	шт
34.10.037		
23.8.04.08-0014	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм	шт
34.10.038		
23.8.04.08-0015	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм	шт
34.10.039		
23.8.04.08-0016	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 315х273 мм	шт
34.10.040		

1	2	3
23.8.04.08-0017	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 355х325 мм	шт
34.10.041		
34.10.042		
23.8.04.08-0019	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 450х426 мм	шт
34.10.043		
23.8.04.08-0022	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 630х530 мм	шт
34.10.044		
23.8.04.08-0020	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 500х426 мм	шт
34.10.045		
23.8.04.08-0021	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 560х530 мм	шт
34.11.001		
23.8.03.07-0038	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт
34.11.002		
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт
34.11.003		
23.8.03.07-0040	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт
23.8.03.07-0041	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 65 мм	шт
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт
34.11.004		
23.8.03.07-0042	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 80 мм	шт
23.8.03.07-0043	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 мм	шт
23.8.03.07-0052	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 80 мм	шт
23.8.03.07-0053	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 100 мм	шт
34.11.005		
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.006		
23.8.03.07-0052	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 80 мм	шт
34.11.007		
23.8.03.07-0053	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 100 мм	шт
34.11.008		
23.8.03.07-0043	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 мм	шт
34.11.009		
23.8.03.07-0045	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 150 мм	шт
34.11.010		
23.8.03.07-0044	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 125 мм	шт
23.8.03.07-0045	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 150 мм	шт
34.11.011		
23.8.03.07-0046	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 200 мм	шт

1	2	3
34.11.012		
23.8.03.07-0047	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 300 мм	шт
34.11.018		
24.3.05.19-0503	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.19-0504	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.19-0505	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.19-0506	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.19-0507	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.19-0511	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.19-0512	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.19-0513	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.19-0514	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.19-0515	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт
34.11.043		
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.12-0031	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
34.11.044		
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.045		
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.046		
23.8.03.11-0463	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
34.11.047		
23.8.03.11-0463	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0734	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0738	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0760	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0765	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0774	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
34.11.048		
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.049		
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
34.11.050		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.060		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.064		
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.065		
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.066		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.067		
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.068		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.069		
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.070		
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.11.071		
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.11.072		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.073		
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.074		
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
34.11.075		
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
34.11.076		
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.077		
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.078		
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
34.11.079		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
34.11.080		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
34.11.081		
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.082		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.083		
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
34.11.084		
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
34.11.085		
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.086		
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.087		
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.11.088		
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
34.11.089		
23.8.03.11-0761	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм	шт
23.8.03.11-0766	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1400 мм	шт
34.11.090		
23.8.03.11-0762	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1600 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0767	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1600 мм	шт
34.11.091		
23.8.03.11-0763	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1800 мм	шт
23.8.03.11-0764	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 2000 мм	шт
23.8.03.11-0768	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1800 мм	шт
23.8.03.11-0769	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 2000 мм	шт
34.11.092		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
34.11.093		
23.8.03.11-0120	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0144	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0213	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0772	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
34.11.094		
23.8.03.11-0121	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0145	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0214	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0462	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0773	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
34.11.100		
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.101		
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
34.11.102		
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0051	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0052	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0116	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0209	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0497	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0498	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0499	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0501	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0502	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
34.11.110		
23.8.03.09-0087	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0297	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.111		
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.112		
23.8.03.09-0088	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0298	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
34.11.113		
23.8.03.09-0089	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0299	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
34.11.114		
23.8.03.09-0090	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0300	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.115		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.116		
23.8.03.09-0091	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0301	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
34.11.117		
23.8.03.09-0092	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0302	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.118		
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.11.119		
23.8.03.09-0303	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.11.120		
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.11.121		
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
34.11.122		

1	2	3
23.8.03.09-0304	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
34.11.123		
23.8.03.09-0305	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.11.129		
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
34.11.130		
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.131		
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.132		
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.11.133		
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.11.134		
23.8.03.09-0123	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0162	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0217	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.09-0342	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.10-0007	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.135		
23.8.03.09-0124	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0163	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.09-0218	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт

1	2	3
23.8.03.09-0343	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.10-0008	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
34.11.136		
23.8.03.09-0125	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0164	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0219	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.09-0344	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.10-0009	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
34.11.137		
23.8.03.09-0126	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0165	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0220	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.09-0345	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.10-0010	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.138		
23.8.03.09-0127	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0166	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0221	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.09-0346	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.10-0011	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
34.11.139		
23.8.03.09-0128	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40 °С до 450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0167	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0222	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.09-0347	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.10-0012	Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °С до 510 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.140		
23.8.03.09-0168	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0223	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.09-0348	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.11.141		
23.8.03.09-0170	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0225	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.09-0350	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0276	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт

1	2	3
34.11.142		
23.8.03.09-0171	Фланец из коррозионностойкой стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80 °С до 600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.09-0226	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
34.11.143		
23.8.03.09-0227	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
34.11.144		
23.8.03.09-0228	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0163	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0279	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
34.11.145		
23.8.03.09-0229	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0280	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
34.11.146		
23.8.03.09-0230	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0018	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0165	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0281	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0459	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
34.11.147		
23.8.03.11-0460	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0730	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0770	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
34.11.148		

1	2	3
23.8.03.11-0461	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0731	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0771	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
34.11.149		
23.8.03.11-0732	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0772	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
34.11.150		
23.8.03.11-0462	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0733	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0773	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
34.11.151		
23.8.03.11-0463	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0734	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
23.8.03.11-0774	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
34.11.157		
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
34.11.158		
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.159		
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
34.11.160		
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
34.11.161		

1	2	3
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.162		
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
34.11.163		
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.164		
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0254	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.11.165		
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0255	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0275	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
34.11.166		
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0256	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0276	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0625	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.11.167		
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0113	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0137	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0206	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0257	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0626	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
34.11.168		
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0258	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
34.11.169		
23.8.03.09-0365	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.11.170		
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
34.11.171		
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
34.11.172		
23.8.03.11-0183	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0299	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
34.11.173		
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
34.11.174		

1	2	3
23.8.03.11-0482	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-1008	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
34.11.175		
23.8.03.11-0483	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0735	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
34.11.176		
23.8.03.11-0036	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0484	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
34.11.177		
23.8.03.11-0736	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
34.11.178		
23.8.03.11-0737	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
34.11.179		
23.8.03.11-0738	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
34.11.180		
34.11.186		
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.192		
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
34.11.193		
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
34.11.194		
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.195		
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
34.11.196		
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0528	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0544	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
34.11.197		
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.198		
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.199		
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0041	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0057	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0490	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
23.8.03.11-0508	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0510	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.12-0031	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
23.8.03.12-0032	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл

1	2	3
23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
34.11.200		
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0529	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0545	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
34.11.201		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.03.12-0032	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
34.11.202		
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
34.11.203		
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0495	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0513	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0530	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0546	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до 450 °С, номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
34.11.204		
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0495	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0513	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0530	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.205		
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.206		
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
34.11.207		
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0254	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0497	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0515	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
34.11.208		
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0255	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0275	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0498	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0516	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0533	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
34.11.209		
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0255	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0275	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0498	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0516	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
34.11.210		
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0065	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0256	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0276	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0499	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0517	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
23.8.03.11-0625	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
34.11.211		
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0113	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0137	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0206	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0257	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0500	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0518	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0535	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0626	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
34.11.212		
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0113	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0137	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0206	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0257	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0258	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
34.11.213		
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0051	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0066	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0258	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0501	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
23.8.03.11-0519	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
34.11.214		
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0052	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0115	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0116	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0139	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0163	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0183	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0208	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0209	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0259	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0260	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0279	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0280	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0299	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0502	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
34.11.215		
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0052	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0116	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0209	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0260	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0280	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
23.8.03.11-0502	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
34.11.216		
23.8.03.11-0018	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0035	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0117	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0165	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
34.11.217		
23.8.03.11-0018	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0035	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0210	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0261	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0281	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0459	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
23.8.03.11-0482	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
34.11.218		
23.8.03.11-0118	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0142	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0730	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0735	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0770	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
34.11.219		
23.8.03.11-0211	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0460	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
23.8.03.11-0483	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт
34.11.220		
23.8.03.11-0036	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0119	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0143	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0731	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0771	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
34.11.221		
23.8.03.11-0036	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0212	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0461	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
23.8.03.11-0484	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
34.11.222		
23.8.03.11-0120	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0144	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0213	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0732	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0736	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
23.8.03.11-0772	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт
34.11.223		
23.8.03.11-0121	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт

1	2	3
23.8.03.11-0145	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0214	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0462	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0733	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0737	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
23.8.03.11-0773	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
34.13.001		
34.13.002		
23.1.02.07-0008	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 108 мм, толщина 4-12 мм	шт
23.1.02.07-0009	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 114 мм, толщина 5-12 мм	шт
34.13.003		
23.1.02.07-0010	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 159 мм, толщина 5-12 мм	шт
23.1.02.07-0011	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 168 мм, толщина 5-12 мм	шт
34.13.004		
23.1.02.07-0012	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 219 мм, толщина 6-12 мм	шт
34.13.005		
23.1.02.07-0013	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 273 мм, толщина 6-12 мм	шт
34.13.006		
23.1.02.07-0014	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 325 мм, толщина 6-10 мм	шт
34.13.007		
23.1.02.07-0015	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 426 мм, толщина 8-11 мм	шт
34.13.008		
23.1.02.07-0016	Втулка стальная с внутренним антикоррозионным покрытием для защиты внутреннего сварного шва трубопровода, наружный диаметр 530 мм, толщина 8-10 мм	шт
34.14.001		
23.1.02.08-0001	Фитинг стальной приварной для врезки в трубопровод с боковым отводом, с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 89 мм, длина 89 мм, DN 50	шт
34.14.002		
23.1.02.08-0002	Фитинг стальной приварной для врезки в трубопровод с боковым отводом, с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 101 мм, длина 175 мм, DN 70	шт
34.14.003		
23.1.02.08-0003	Фитинг стальной приварной для врезки в трубопровод с боковым отводом, с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 130 мм, длина 209 мм, DN 80	шт
34.14.004		
23.1.02.08-0004	Фитинг стальной приварной для врезки в трубопровод с боковым отводом, с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 151 мм, длина 254 мм, DN 100	шт
34.14.005		
23.1.02.08-0005	Фитинг стальной приварной для врезки в трубопровод с боковым отводом, с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 176 мм, длина 273 мм, DN 125	шт
34.14.006		
23.1.02.08-0006	Фитинг стальной приварной для врезки в трубопровод с боковым отводом, с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 210 мм, длина 341 мм, DN 150	шт

1	2	3
34.14.007		
34.14.008		
34.14.009		
34.14.010		
34.14.011		
34.14.012		
34.14.013		
34.14.014		
34.14.015		
34.14.021		
34.14.026		
24.3.05.20-0007	Фитинг прямой полиэтиленовый электросварной для врезки в трубопровод с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом, рабочее давление 1 МПа, высота 104 мм, DN 110	шт
34.14.027		
24.3.05.20-0008	Фитинг прямой полиэтиленовый электросварной для врезки в трубопровод с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом, рабочее давление 1 МПа, высота 104 мм, DN 160	шт
34.14.028		
24.3.05.20-0009	Фитинг прямой полиэтиленовый электросварной для врезки в трубопровод с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом, рабочее давление 1 МПа, высота 104 мм, DN 180	шт
34.14.029		
24.3.05.20-0010	Фитинг прямой полиэтиленовый электросварной для врезки в трубопровод с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом, рабочее давление 1 МПа, высота 104 мм, DN 225	шт
34.14.030		
24.3.05.20-0011	Фитинг прямой полиэтиленовый электросварной для врезки в трубопровод с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом, рабочее давление 1 МПа, высота 115 мм, DN 250	шт
34.14.031		
24.3.05.20-0012	Фитинг прямой полиэтиленовый электросварной для врезки в трубопровод с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом, рабочее давление 1 МПа, высота 115 мм, DN 315	шт
34.14.037		
23.1.02.08-0016	Фитинг стальной приварной вентиляционный для врезки в трубопровод с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, DN 25	шт
34.14.038		
34.14.041		
23.1.02.08-0018	Фитинг стальной приварной прямой для врезки в трубопровод с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 77 мм, условный диаметр 50	шт
34.14.042		
23.1.02.08-0019	Фитинг стальной приварной прямой для врезки в трубопровод с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 86,5 мм, DN 70	шт
34.14.043		
23.1.02.08-0020	Фитинг стальной приварной прямой для врезки в трубопровод с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 90 мм, условный диаметр 80	шт
34.14.044		
23.1.02.08-0021	Фитинг стальной приварной прямой для врезки в трубопровод с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 115 мм, DN 100	шт
34.14.045		
23.1.02.08-0022	Фитинг стальной приварной прямой для врезки в трубопровод с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 114 мм, DN 125	шт
34.14.046		

1	2	3
23.1.02.08-0023	Фитинг стальной приварной прямой для врезки в трубопровод с резиновым кольцом, внутренней и внешней заглушкой, сталь марки 20, рабочее давление 1,2 МПа, высота 125 мм, DN 150	шт
34.14.052		
34.14.053		
34.14.054		
34.14.055		
34.14.056		
34.14.057		
34.14.058		
34.14.059		
34.14.060		
34.14.066		
34.14.067		
34.14.068		
34.14.069		
34.14.076		
34.14.077		
34.15.001		
34.15.002		
34.15.003		
34.15.004		
34.15.005		
34.16.001		
24.1.01.06-0030	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, наружный диаметр трубы 32 мм	компл
24.1.01.06-0031	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, наружный диаметр трубы 38 мм	компл
24.1.01.06-0033	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, наружный диаметр трубы 57 мм	компл
24.1.01.06-0050	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм	компл
24.1.01.06-0051	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 38 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм	компл
24.1.01.06-0052	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм	компл
34.16.002		
24.1.01.06-0034	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, наружный диаметр трубы 76 мм	компл
24.1.01.06-0053	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм	компл
34.16.003		
24.1.01.06-0035	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, наружный диаметр трубы 89 мм	компл
24.1.01.06-0054	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм	компл
34.16.004		

1	2	3
24.1.01.06-0036	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, наружный диаметр трубы 108 мм	компл
24.1.01.06-0055	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм	компл
34.16.005		
24.1.01.06-0037	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, наружный диаметр трубы 133 мм	компл
24.1.01.06-0056	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм	компл
34.16.006		
24.1.01.06-0038	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, наружный диаметр трубы 159 мм	компл
24.1.01.06-0057	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм	компл
34.16.007		
24.1.01.06-0039	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр трубы 219 мм	компл
24.1.01.06-0058	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм	компл
34.16.008		
24.1.01.06-0040	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, наружный диаметр трубы 273 мм	компл
24.1.01.06-0059	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, наружный диаметр стальной трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм	компл
34.16.009		
24.1.01.06-0041	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, наружный диаметр трубы 325 мм	компл
24.1.01.06-0060	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, наружный диаметр стальной трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм	компл
34.16.010		
24.1.01.06-1078	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм	компл
34.16.011		
24.1.01.06-1080	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм	компл
34.16.012		
24.1.01.06-1084	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм	компл
34.16.013		

1	2	3
24.1.01.06-1058	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм	компл
34.16.014		
24.1.01.06-1090	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм	компл
34.16.015		
24.1.01.06-1094	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 920 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм	компл
34.16.016		
24.1.01.06-1056	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм	компл
34.16.017		
24.1.01.06-1060	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 750 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 1220 мм, наружный диаметр изоляции 1425 мм	компл
34.16.018		
24.1.01.06-1064	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 750 мм, с электросварной медной сеткой, наружный диаметр трубы 1420 мм, наружный диаметр изоляции 1600 мм	компл
34.16.022		
24.1.01.06-0083	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, наружный диаметр трубы 76 мм	компл
34.16.023		
24.1.01.06-0084	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, наружный диаметр трубы 89 мм	компл
34.16.024		
24.1.01.06-0085	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, наружный диаметр трубы 108 мм	компл
34.16.025		
24.1.01.06-0087	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, наружный диаметр трубы 159 мм	компл
34.16.026		
24.1.01.06-0088	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, наружный диаметр трубы 219 мм	компл
34.16.027		
24.1.01.06-0089	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, наружный диаметр трубы 273 мм	компл
34.16.028		
24.1.01.06-0090	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с термоусадочными манжетами, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, наружный диаметр трубы 325 мм	компл
35.01.001		

1	2	3
18.1.02.01-0015	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0206	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0225	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.02-0045	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0006	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0045	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0065	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0075	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.03-0137	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.06.01-1072	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
18.1.06.01-1112	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.06.07-0011	Клапан термозапорный КТЗ 001-200-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.11-0211	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.11-0225	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.11-0252	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.11-0266	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.10.01-0159	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.10.01-0166	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.10.01-1096	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.01.002		
18.1.04.06-0050	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.06-0051	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.06.01-0092	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0093	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-0094	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-1008	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-1012	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-1014	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-1106	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-1110	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-1114	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.11-0159	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.11-0200	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.11-0201	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.11-0202	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.11-0240	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.09.11-0241	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.11-0242	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.11-0243	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.11-1046	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0081	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0082	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-1090	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1094	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1098	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0048	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.01.003		
18.1.02.01-0041	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0061	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0068	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0101	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0111	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0221	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-0041	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-1185	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-1190	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.03.02-0001	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт
18.1.03.02-0002	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
18.1.03.02-0006	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.1.03.02-0041	Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый из нержавеющей стали, присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.03.02-0064	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.03.02-0065	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.01-1182	Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0001	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0081	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0111	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.03-0113	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0122	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0131	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.03-0132	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.04.03-0162	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.03-0163	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0181	Клапан обратный подъемный 16ч3р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.04-0001	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.06-0001	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.06-0002	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.06-0052	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.06-0053	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.06-0054	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.03-0021	Клапан предохранительный 17с28нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-0095	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-0096	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-0097	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-1016	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-1020	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-1060	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-1062	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-1064	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-1116	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-1118	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-1120	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.07-0006	Клапан термозапорный КТЗ 001-50 Р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.09-0003	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.07.01-0012	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.11-0021	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.11-0203	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
18.1.09.11-0204	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.11-0205	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.11-0244	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.11-0245	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.11-0246	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.11-1048	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.11-1052	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0083	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0093	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0100	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0106	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0148	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1104	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1106	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1108	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0049	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0050	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
69.1.02.01-0001	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
35.01.004		
18.1.02.01-0041	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0061	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0068	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0101	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0221	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-0041	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-1185	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.02.02-1190	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.03.02-0001	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт
18.1.03.02-0002	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
18.1.03.02-0003	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт
18.1.03.02-0006	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.1.03.02-0022	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.03.02-0041	Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый из нержавеющей стали, присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.03.02-0064	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.03.02-0065	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.01-1182	Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0001	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0081	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0122	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0131	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.03-0132	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0133	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.04.03-0141	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.04.03-0162	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.03-0163	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0181	Клапан обратный подъемный 16ч3р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.06-0001	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.06-0002	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.06-0003	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.04.06-0050	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.06-0051	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.06-0052	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.06-0053	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.06-0054	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.03-0021	Клапан предохранительный 17с28нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-0097	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.06.01-0098	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0099	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-1060	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-1062	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-1064	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-1074	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт
18.1.06.01-1106	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-1110	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-1114	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-1116	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-1118	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-1120	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-1122	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.06.07-0006	Клапан термозапорный КТЗ 001-50 Р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.07-0007	Клапан термозапорный КТЗ 001-65-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.06.09-0003	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.07.01-0012	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.11-0021	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.11-1046	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.11-1048	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.11-1052	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.11-1054	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0100	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0106	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0109	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0148	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0151	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0154	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0161	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-1090	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1094	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1098	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1104	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1106	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1108	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-1110	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.13-0048	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0049	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0050	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0051	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
23.8.05.01-0020	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 25 мм	шт
23.8.05.01-0021	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 32 мм	шт
23.8.05.01-0022	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 40 мм	шт
23.8.05.01-0023	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 50 мм	шт
23.8.05.01-0024	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 65 мм	шт
69.1.02.01-0001	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
35.01.005		
18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0113	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0222	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.02-0003	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт
18.1.03.02-0022	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.03.02-0023	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.03.02-0024	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.02-0066	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.01-0001	Клапан обратный мембранный, номинальный диаметр 90 мм	шт
18.1.04.02-0082	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0114	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.04.03-0115	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0133	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.04.03-0134	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0141	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.04.03-0142	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0154	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.06-0003	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.04.06-0004	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.06.01-0098	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0099	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-1004	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.06.01-1022	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт

1	2	3
18.1.06.01-1024	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.06.01-1066	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт
18.1.06.01-1074	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт
18.1.06.01-1076	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт
18.1.06.01-1102	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.06.01-1122	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.06.01-1124	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.06.07-0007	Клапан термозапорный КТЗ 001-65-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.06.07-0008	Клапан термозапорный КТЗ 001-80-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.06.07-0009	Клапан термозапорный КТЗ 001-100-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0022	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0128	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.11-0151	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозийно-стойкой стали, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0152	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозийно-стойкой стали, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0154	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.11-0155	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0156	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0206	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.11-0207	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0208	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0221	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0222	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0247	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.11-0248	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0249	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.09.11-0261	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.11-0262	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0263	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-1036	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-1054	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.11-1056	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0086	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0087	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0097	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0109	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0110	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0111	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0126	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0151	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0152	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0153	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0154	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0155	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0156	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0161	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-0162	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0163	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-1086	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-1110	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.01-1112	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.13-0051	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.13-0052	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.13-0053	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
69.1.02.01-0003	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
35.01.006		

1	2	3
18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0222	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.02-0004	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт
18.1.03.02-0005	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт
18.1.03.02-0023	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.03.02-0024	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.02-0066	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.01-0001	Клапан обратный мембранный, номинальный диаметр 90 мм	шт
18.1.04.02-0082	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0134	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0142	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0154	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.06-0004	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.06-0005	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.06.01-1066	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт
18.1.06.01-1076	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт

1	2	3
18.1.06.01-1102	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.06.01-1124	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.06.07-0008	Клапан термозапорный КТЗ 001-80-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.06.07-0009	Клапан термозапорный КТЗ 001-100-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0022	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-0151	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозийно-стойкой стали, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.11-0152	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозийно-стойкой стали, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-1036	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.11-1056	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0110	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0111	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0152	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0153	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0155	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0156	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0162	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0163	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-1086	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-1112	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.13-0052	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.13-0053	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
23.8.05.01-0025	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 80 мм	шт
23.8.05.01-0026	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 100 мм	шт
69.1.02.01-0003	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
35.01.007		
18.1.02.01-0013	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.02.03-0022	Задвижка стальная, номинальный диаметр 120 мм	шт
18.1.03.02-0007	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
18.1.03.02-0025	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.03.02-0045	Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый из нержавеющей стали, присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
18.1.04.06-0006	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.06.01-1006	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.06.01-1068	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
18.1.06.01-1104	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.07.01-0015	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.11-0209	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.11-0223	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.11-0250	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.11-0264	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.11-1038	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.10.01-0127	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.10.01-1088	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
35.01.008		
18.1.02.01-0013	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.03.02-0007	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт
18.1.10.01-1088	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
23.8.05.01-0027	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 125 мм	шт
35.01.009		
18.1.02.01-0014	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0114	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0191	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0224	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

1	2	3
18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-1187	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.03.02-0008	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт
18.1.03.02-0026	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.03.02-0046	Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый из нержавеющей стали, присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.01-1176	Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.02-0005	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.03-0136	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.03-0144	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.03-0156	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.06-0007	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.06.01-1010	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.06.01-1070	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт
18.1.06.01-1108	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.06.07-0010	Клапан термозапорный КТЗ 001-150-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.07.01-0016	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.11-0153	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозийно-стойкой стали, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.11-0210	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.11-0224	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.11-0251	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.11-0265	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.11-1042	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.10.01-1092	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
69.1.02.01-0004	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	компл
35.01.010		
18.1.02.01-0016	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0056	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0066	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0073	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0106	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0126	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0136	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0207	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.02-0046	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.03.02-0012	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
18.1.03.02-0048	Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый из нержавеющей стали, присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.04.02-0007	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.04.04-0006	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.11-0212	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.11-0226	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.11-0253	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.11-0267	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.10.01-0167	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.10.01-1100	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
35.01.011		
18.1.02.01-0016	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0207	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.03.02-0012	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
18.1.10.01-1100	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.01-0004	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт
23.8.05.01-0029	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 250 мм	шт
35.01.012		
18.1.02.01-0017	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0117	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0127	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0208	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-0047	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-0051	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-1189	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.03.02-0013	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 300 мм	шт
18.1.03.02-0049	Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый из нержавеющей стали, присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.04.02-0008	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.04.04-0007	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.11-0213	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.11-0227	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.11-0254	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.11-0268	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.10.01-1102	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.01.013		
18.1.02.01-0018	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.02.01-0209	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.02.02-0048	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.03.02-0014	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 350 мм	шт
18.1.03.02-0050	Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый из нержавеющей стали, присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.09.11-0214	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.09.11-0228	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.09.11-0255	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт

1	2	3
18.1.09.11-0269	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
35.01.014		
18.1.02.01-0019	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0088	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0108	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0210	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.02-0049	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.03.02-0015	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт
18.1.03.02-0051	Затвор дисковый поворотный трехэксцентриковый из нержавеющей стали, присоединение к трубопроводу фланцевое, с ручным приводом, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.04.02-0009	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.04.04-0008	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.09.11-0215	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.09.11-0229	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.09.11-0256	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.09.11-0270	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с редуктором, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.01.020		
18.1.02.01-0225	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.03.02-0011	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
18.1.10.01-1096	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
23.8.05.01-0028	Заглушка чугунная для бессварного соединения под муфту, диаметр 200 мм	шт
35.02.001		
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0011	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1078	Кран шаровой полупроходной из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0283	Клапан запорный игольчатый 15нж54бк, присоединение к трубопроводу цапковое номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0284	Клапан запорный проходной 15с9бк, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.10.01-0286	Клапан запорный проходной 15с11бк, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 25 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.10.01-0291	Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1020	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
35.02.002		
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0012	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1080	Кран шаровой сливной с пробкой, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1094	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1106	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1114	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт

1	2	3
18.1.09.12-0001	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0032	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1022	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1114	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0012	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
35.02.003		
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.12-0002	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1116	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Ббк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.02.004		
35.02.010		
18.1.09.06-1060	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1062	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
35.02.011		
18.1.09.01-0001	Кран шаровой газовый латунный, муфтовый, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1064	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1066	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
35.02.017		
18.1.09.06-0001	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 16 мм	шт
18.1.09.06-0002	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0003	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0004	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт
35.02.018		
18.1.09.06-0005	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0006	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0007	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт
18.1.09.06-1008	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1010	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1012	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 63 мм	шт
35.02.024		
18.1.09.06-0002	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.07-0021	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0012	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0042	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0192	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0271	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
35.02.025		
18.1.09.07-0022	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0043	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.13-0002	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.02.026		
18.1.09.06-0004	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1074	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.07-0023	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.13-0004	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт
35.02.027		
18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0045	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0055	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.07-0024	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0193	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-1048	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.13-0006	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0040	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.02.028		
18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0046	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0056	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1078	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.09.07-0025	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-0046	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-0194	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-1050	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.13-0008	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0275	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0041	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.02.034		
18.1.09.06-0002	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
35.02.035		
18.1.09.06-0003	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.02.036		
18.1.09.06-0004	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1046	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1048	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1050	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 32 мм	шт
35.02.037		
18.1.09.06-1008	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1052	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1054	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.02.038		
18.1.09.06-0006	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1010	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1056	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1058	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-1078	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.07-1124	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 50 мм	шт
35.02.039		
18.1.09.06-0007	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт
18.1.09.06-1012	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 63 мм	шт
35.02.040		
18.1.09.06-0008	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт
18.1.09.06-1014	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 75 мм	шт
35.02.041		
18.1.09.06-0009	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 90 мм	шт
35.02.042		
18.1.09.06-0010	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт
18.1.09.07-1118	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 110 мм	шт
35.02.049		
18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.05-1000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.05.02-0011	Клапан предохранительный регулируемый муфтовый латунный, номинальное давление 0,1-1,2 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-0021	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-1090	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 15 мм	шт
18.1.06.02-0011	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.02-1000	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0003	Клапан прямой/угловой латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0011	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.07-0001	Клапан термозапорный КТЗ 001-15, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.08-1000	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
18.1.06.10-0004	Кран латунный трехходовой регулирующий КРТПП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.10-0012	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.07.01-1000	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0011	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0191	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1064	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.09.08-1066	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1078	Кран шаровой полупроходной из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.09.08-1094	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1106	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1114	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0291	Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1020	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.06-0001	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0001	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 2,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0002	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 4,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0011	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,04 до 0,73 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.14-0001	Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.11.01-0011	Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, с шаровым краном и фильтром, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
69.1.03.01-0001	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
35.02.050		
18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.05-1000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.05.02-0011	Клапан предохранительный регулируемый муфтовый латунный, номинальное давление 0,1-1,2 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-0021	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-1090	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 15 мм	шт
18.1.06.02-0011	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.02-1000	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0003	Клапан прямой/угловой латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0011	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.07-0001	Клапан термозапорный КТЗ 001-15, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.08-1000	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
18.1.06.10-0004	Кран латунный трехходовой регулирующий КРТПП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.10-0012	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0011	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0191	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.09.08-0295	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0330	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1064	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.09.08-1066	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1078	Кран шаровой полупроходной из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.09.08-1094	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1106	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1114	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0291	Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1020	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.06-0001	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0001	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 2,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0002	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 4,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0011	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,04 до 0,73 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.14-0001	Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.11.01-0011	Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, с шаровым краном и фильтром, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
69.1.03.01-0001	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
35.02.051		

1	2	3
18.1.09.06-0001	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 16 мм	шт
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
35.02.052		
18.1.02.01-0022	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.05-1002	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.05.02-0002	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.05.03-0013	Клапан предохранительный латунный резьбовой, давлением 0,6-1,0 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0022	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0092	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-1092	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.02-0002	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.02-0012	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.04-0005	Клапан прямой/угловой латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.04-0012	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.07-0002	Клапан термозапорный КТЗ 001-20, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.08-1002	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	компл
18.1.06.10-0002	Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.07.01-1002	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0012	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0192	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1068	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1086	Кран шаровой сливной с патрубком для присоединения шланга, с наружной резьбой, размеры 3/4"х1"х3/4"	шт
18.1.09.08-1098	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
18.1.09.08-1110	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
18.1.09.08-1116	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
18.1.09.12-0001	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0032	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0271	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1022	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1114	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.06-0002	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.06-0013	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0012	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
35.02.053		
18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.05-1000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.05-1002	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.07-0024	Клапан обратный осевой латунный, размер 1/2"	шт
18.1.05.02-0001	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 15 мм	шт
18.1.05.02-0002	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.05.02-0011	Клапан предохранительный регулируемый муфтовый латунный, номинальное давление 0,1-1,2 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.05.03-0013	Клапан предохранительный латунный резьбовой, давлением 0,6-1,0 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0021	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-0022	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.02-0002	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.02-0011	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.02-0012	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.02-1000	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0003	Клапан прямой/угловой латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0005	Клапан прямой/угловой латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0030	Клапан прямой/угловой латунный для системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.05-0021	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 15 мм	шт
18.1.06.05-0022	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.07-0001	Клапан термозапорный КТЗ 001-15, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.07-0002	Клапан термозапорный КТЗ 001-20, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.10-0002	Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.10-0003	Кран латунный регулирующий двойной регулировки шиберный КРДШ-15, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.10-0004	Кран латунный трехходовой регулирующий КРТПП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.10-0011	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.07.01-1000	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.07.01-1002	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.07.01-1040	Регулятор давления прямого действия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.07.01-1044	Регулятор давления прямого действия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-0002	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0011	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0012	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1078	Кран шаровой полупроходной из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.09.08-1080	Кран шаровой сливной с пробкой, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1094	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1106	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1114	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.12-0001	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0032	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0271	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0283	Клапан запорный игольчатый 15нж54бк, присоединение к трубопроводу цапковое номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0284	Клапан запорный проходной 15с9бк, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.10.01-0286	Клапан запорный проходной 15с11бк, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 25 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.10.01-0291	Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1020	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1022	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1114	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.06-0001	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.06-0002	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.06-0013	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0001	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 2,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0002	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 4,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0003	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 3,81 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0004	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 5,01 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0011	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,04 до 0,73 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0012	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0013	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0021	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 1,4 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.10.13-0012	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.11.01-0011	Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, с шаровым краном и фильтром, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
18.1.11.03-0001	Регулятор давления «после себя» с комплектом присоединительных фитингов, диаметр 15 мм	компл
35.02.054		
18.1.02.01-0022	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.05-1002	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0022	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-1092	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.06.04-0005	Клапан прямой/угловой латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.07-0002	Клапан термозапорный КТЗ 001-20, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.08-1002	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	компл
18.1.06.10-0002	Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0296	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0331	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.12-0001	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0032	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1114	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.06-0002	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.06-0013	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0003	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 3,81 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0004	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 5,01 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0012	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0013	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0021	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 1,4 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-1012	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, проходной, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-1014	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, угловой, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0012	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
69.1.03.01-0002	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	компл
35.02.055		
18.1.02.01-0023	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.03-0103	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.05-1004	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1"х1", номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-0023	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-1094	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.06-1000	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.07-0003	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.08-1004	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл
18.1.07.01-1004	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0043	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0297	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0332	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.12-0002	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0047	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0050	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1116	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0005	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 4,58 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0006	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 5,50 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.10.07-0014	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0015	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
69.1.03.01-0003	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл
35.02.056		
18.1.09.06-0003	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.02.057		
18.1.03.02-0064	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.03-0103	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.03-0104	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.07-0023	Клапан обратный осевой латунный, размер 1"	шт
18.1.04.07-0028	Клапан обратный осевой латунный, размер 3/4"	шт
18.1.05.02-0003	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-0023	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-0024	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.02-0003	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.02-0013	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.06.02-0014	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.02-1002	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.04-0012	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.06-1000	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.06-1002	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.07.01-1004	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.07.01-1006	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.07.01-1048	Регулятор давления прямого действия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.07.01-1050	Регулятор давления прямого действия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0044	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0054	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0102	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1046	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1048	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1050	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1074	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-1046	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-1086	Кран шаровой сливной с патрубком для присоединения шланга, с наружной резьбой, размеры 3/4"х1"х3/4"	шт
18.1.09.08-1092	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1"	шт

1	2	3
18.1.09.08-1098	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
18.1.09.08-1102	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1 1/4"	шт
18.1.09.08-1104	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт
18.1.09.08-1110	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
18.1.09.08-1112	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт
18.1.09.08-1116	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
18.1.09.12-0002	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0034	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0042	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0051	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0063	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0069	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0075	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0171	Вентиль, диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1080	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1116	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1118	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.07-0005	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 4,58 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0006	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 5,50 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0014	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0015	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0001	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0006	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 30 мм	шт

1	2	3
18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0014	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0034	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.11.05-0001	Регулятор расхода и давления чугунный универсальный, «после себя», номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм	шт
35.02.058		
18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.03-0103	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.03-0104	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.05.02-0011	Клапан предохранительный регулируемый муфтовый латунный, номинальное давление 0,1-1,2 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-0021	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-0022	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0023	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-0024	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0001	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 16 мм	шт
18.1.09.06-0002	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0003	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0004	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0044	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0054	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0102	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1046	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1048	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1050	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1074	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0295	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0296	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0297	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0298	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
18.1.09.08-0330	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0331	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0332	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0333	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0032	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0034	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0042	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0047	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0050	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0051	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0063	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0069	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0075	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1114	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1116	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-1118	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0001	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0006	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 30 мм	шт
18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0012	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0014	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0034	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.11.01-0011	Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, с шаровым краном и фильтром, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
35.02.059		
18.1.04.03-0104	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.05-1006	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 1 1/4"х1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-0024	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-1096	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт
18.1.06.02-1002	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.04-1006	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.06-1002	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.07-0004	Клапан термозапорный КТЗ 001-32, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.08-1006	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	компл
18.1.07.01-1006	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-0044	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0054	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0102	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1046	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1048	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1050	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1074	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-0298	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-0333	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0034	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0042	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0051	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0063	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0069	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0075	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0171	Вентиль, диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1118	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0001	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0006	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 30 мм	шт
18.1.10.13-0014	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0034	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
69.1.03.01-0004	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	компл
35.02.060		
18.1.09.06-0004	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0044	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0054	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0102	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1046	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1048	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1050	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1074	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
18.1.09.08-1046	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм	шт
35.02.061		
18.1.04.03-0105	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.05-1008	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 1 1/2"х1 1/2", номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-0025	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-0095	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-1098	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.1.06.02-0015	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.02-1004	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.04-0013	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.04-1008	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.05-0025	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 40 мм	шт
18.1.06.06-1004	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.07-0005	Клапан термозапорный КТЗ 001-40, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.08-1008	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл
18.1.07.01-1008	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0045	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0055	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0103	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1052	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1054	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0193	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-1048	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-1074	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-1088	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1 1/2"	шт
18.1.09.08-1100	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1 1/2"	шт
18.1.10.01-0035	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0043	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0052	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1120	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.09-1004	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0015	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0040	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.02.062		
18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.03-0103	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.03-0104	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.03-0105	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.05.02-0011	Клапан предохранительный регулируемый муфтовый латунный, номинальное давление 0,1-1,2 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-0021	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.01-0022	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0023	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-0024	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.01-0025	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.07-0001	Клапан термозапорный КТЗ 001-15, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.07-0002	Клапан термозапорный КТЗ 001-20, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.07-0003	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.07-0004	Клапан термозапорный КТЗ 001-32, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.07-0005	Клапан термозапорный КТЗ 001-40, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0044	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0045	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0054	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0055	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0102	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0103	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1008	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1046	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-1048	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1050	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1052	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1054	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1074	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0295	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0296	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0297	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0298	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-0299	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0330	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0331	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0332	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0333	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-0334	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0032	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0034	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0035	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0042	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0043	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0047	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0050	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0051	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0052	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0063	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0069	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0075	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1114	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1116	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1118	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1120	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.10.13-0001	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0006	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 30 мм	шт
18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0012	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0014	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0015	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0034	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0040	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.11.01-0011	Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, с шаровым краном и фильтром, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
35.02.063		
18.1.04.03-0105	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.05-1008	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 1 1/2"х1 1/2", номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-0025	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-1098	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт
18.1.06.02-1004	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.06-1004	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.07-0005	Клапан термозапорный КТЗ 001-40, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.08-1008	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл
18.1.07.01-1008	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0045	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0055	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0103	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-1052	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1054	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0299	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0334	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-1048	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0035	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0043	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0052	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1120	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0015	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0040	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
69.1.03.01-0005	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл
35.02.064		
18.1.09.06-0005	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0045	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0055	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0103	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1008	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1052	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1054	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-1048	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.02.065		
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.03.02-0021	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.03.02-0065	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.03.03-0001	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0105	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.03-0106	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.07-0021	Клапан обратный осевой латунный, размер 1 1/2"	шт
18.1.04.07-0022	Клапан обратный осевой латунный, размер 1 1/4"	шт
18.1.06.01-0025	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-0026	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.02-0015	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.02-1004	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.02-1006	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.02-1008	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.04-0013	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.06-1004	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.06-1006	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.06-1020	Клапан регулирующий-балансировочный, с рычажным приводом, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.07-0005	Клапан термозапорный КТЗ 001-40, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.07.01-1008	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.07.01-1010	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.07.01-1052	Регулятор давления прямого действия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.07.01-1054	Регулятор давления прямого действия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0045	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0046	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0055	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0056	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0103	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0104	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1008	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-1010	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1052	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1054	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1056	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1058	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1078	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-1048	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-1050	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-1088	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1 1/2"	шт
18.1.09.08-1090	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1 1/4"	шт
18.1.09.08-1100	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1 1/2"	шт
18.1.09.08-1102	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1 1/4"	шт
18.1.09.12-0021	Кран стальной шаровой равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0035	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0041	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0065	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0071	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0077	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1084	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-1120	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1122	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0002	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0015	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0016	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0036	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0040	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0041	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.11.05-0002	Регулятор расхода и давления чугунный универсальный, «после себя», номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
35.02.066		
18.1.03.03-0001	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0106	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.05-1010	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 2"х2", номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-0026	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-1100	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
18.1.06.02-1006	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.02-1008	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.04-1010	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.06-1006	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.06-1020	Клапан регулирующий-балансировочный, с рычажным приводом, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.08-1010	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
18.1.07.01-1010	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0046	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0056	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0104	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1056	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1058	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1078	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-0300	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-0335	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.12-0021	Кран стальной шаровой равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0041	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0044	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0053	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0065	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0071	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0077	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-1122	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.02-0003	Клапан чугунный пожарный угловой сальниковый 15кч11р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое	шт
18.1.10.13-0002	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0016	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0036	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0041	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.02.067		
18.1.09.06-0007	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт
18.1.09.06-1012	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 63 мм	шт
18.1.10.01-0276	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 63 мм	шт
35.02.068		
18.1.04.07-0025	Клапан обратный осевой латунный, размер 2 1/2"	шт
18.1.09.08-1052	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм	шт
35.02.069		
18.1.03.03-0002	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.03.03-0007	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.03.03-0012	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.07-0025	Клапан обратный осевой латунный, размер 2 1/2"	шт
18.1.09.08-1052	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.10.13-0038	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.13-0042	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.02.070		
18.1.10.13-0038	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.13-0042	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.02.071		
18.1.03.02-0066	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.03-0003	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.03-0008	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.03-0013	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.06.04-0031	Клапан запорный 15ч14п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.08-1038	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.02.072		
18.1.09.06-0010	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт
35.02.078		
18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.05.02-0011	Клапан предохранительный регулируемый муфтовый латунный, номинальное давление 0,1-1,2 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт

1	2	3
18.1.06.01-0021	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0295	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0330	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.11.01-0011	Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, с шаровым краном и фильтром, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
69.1.03.01-0001	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл
35.02.079		
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.01-0022	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0296	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0331	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0032	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1114	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0012	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
69.1.03.01-0002	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	компл
35.02.080		
18.1.04.03-0103	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.01-0023	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0297	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0332	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0047	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0050	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1116	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
69.1.03.01-0003	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл
35.02.081		
18.1.04.03-0105	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.01-0025	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0045	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0055	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-0103	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1052	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1054	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт

1	2	3
18.1.09.08-0299	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0334	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0035	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0043	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0052	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1120	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0015	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.13-0040	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
69.1.03.01-0005	Клапан балансировочный автоматический латунный муфтовый с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл
35.02.085		
18.1.03.03-0001	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0106	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.06.01-0026	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0046	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0056	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0104	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1056	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1058	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-1078	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-0300	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-0335	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0041	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0044	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0053	Клапан проходной 15Б3р, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0065	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0071	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0077	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-1122	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.02-0003	Клапан чугунный пожарный угловой сальниковый 15кч11р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое	шт
18.1.10.13-0002	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0016	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0036	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0041	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.02.086		
18.1.03.02-0022	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.03.02-0023	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.03.03-0002	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.03.03-0007	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.03.03-0012	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.02-0004	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 65 мм	шт
18.1.06.06-1008	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.08-0301	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.08-0302	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.08-0336	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.08-0337	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.08-1052	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.08-1054	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.13-0038	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.13-0042	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.11.05-0003	Регулятор расхода и давления чугунный универсальный, «после себя», номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт
35.02.087		
18.1.03.02-0024	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.02-0066	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.03-0003	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.03-0008	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.03.03-0013	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.06.04-0031	Клапан запорный 15ч14п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.08.05-0004	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 100 мм	шт
18.1.09.08-0303	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.08-1038	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.02.088		
18.1.02.03-0022	Задвижка стальная, номинальный диаметр 120 мм	шт
18.1.03.02-0025	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.03.02-0026	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.03.03-0005	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.03.03-0009	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.03.03-0010	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.03.03-0014	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.03.03-0015	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.02.089		
18.1.03.02-0027	Затвор дисковый поворотный, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.03.03-0006	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.03.03-0011	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.03.03-0016	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.01-0004	Клапан обратные мембранные, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.02.095		
18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0113	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.06-0008	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт
18.1.09.06-0009	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 90 мм	шт
18.1.09.06-0010	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт
18.1.09.06-1014	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 75 мм	шт
35.03.001		
18.1.02.01-0015	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0206	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.02-0045	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.03.002		
18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0222	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0042	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
69.1.02.01-0002	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
35.03.003		
18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0222	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0042	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1186	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1192	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
69.1.02.01-0002	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
69.1.02.01-0003	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
35.03.004		
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1186	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1192	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
69.1.02.01-0003	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
35.03.005		
18.1.02.01-0013	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
35.03.006		
18.1.02.01-0013	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.02.01-0014	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0191	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0224	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-1187	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.007		
18.1.02.01-0017	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0208	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-0047	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт

1	2	3
18.1.02.02-0051	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-1189	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.008		
18.1.02.01-0019	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0088	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0108	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0210	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.02-0049	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.03.014		
18.1.02.01-0027	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0061	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0068	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0101	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0111	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-1190	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт
69.1.02.01-0001	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
35.03.015		
18.1.02.01-0028	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
69.1.02.01-0002	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
35.03.016		
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0113	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0133	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0173	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1192	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
69.1.02.01-0003	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
35.03.017		
18.1.02.01-0030	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0114	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0134	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0174	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.018		
18.1.02.01-0034	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.02.01-0212	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
35.03.019		
18.1.02.01-0066	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0073	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0106	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0126	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0136	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
35.03.020		
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0117	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0127	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.024		
18.1.02.01-0113	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0123	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0133	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0173	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.03.025		
18.1.02.01-0030	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0114	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0124	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0134	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0174	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.026		
35.03.027		
18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0126	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0136	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
35.03.031		
18.1.02.01-0089	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с541нж, с редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
18.1.02.01-0214	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
18.1.02.02-0031	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
35.03.032		
18.1.02.01-0090	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с541нж, с редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
18.1.02.02-0024	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч330бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
35.03.036		
35.03.037		
18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0221	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.03.038		
18.1.02.01-0215	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
35.03.039		

1	2	3
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0222	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.03.040		
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.03.041		
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
35.03.042		
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0224	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.047		
35.03.048		
35.03.052		
18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0090	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с541нж, с редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0135	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0175	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
69.1.02.01-0005	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	компл
35.03.053		
18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0125	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0135	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0175	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0192	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.01-0004	Клапан обратные мембранные, номинальный диаметр 200 мм	шт

1	2	3
18.1.04.02-0031	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0045	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0065	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0075	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0086	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0094	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.03-0137	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
69.1.02.01-0005	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	компл
35.03.054		
18.1.02.01-0027	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0061	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0068	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0101	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0111	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0121	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0131	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0171	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0021	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0041	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0061	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0071	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0090	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0122	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0132	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.07-0037	Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
69.1.02.01-0001	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
35.03.055		
18.1.02.01-0028	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0122	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0132	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0172	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0003	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0022	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0042	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0062	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0072	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0082	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0091	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0115	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0134	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0142	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0154	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.04-0002	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.06-0004	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.06.01-1024	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
69.1.02.01-0002	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
35.03.056		
18.1.02.01-0029	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0113	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0123	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0133	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0173	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.02-0023	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.02-0043	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.02-0063	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.02-0073	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.02-0092	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.03-0135	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
69.1.02.01-0003	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
35.03.057		
18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0114	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0124	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0134	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0174	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0191	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.02-0044	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.02-0064	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.02-0074	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.02-0093	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.03-0136	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.058		
18.1.02.01-0056	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0066	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0073	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0106	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0126	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0136	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
69.1.02.01-0006	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	компл
35.03.059		
18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0117	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0127	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.04.02-0032	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.060		
18.1.02.01-0032	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0088	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0108	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.04.02-0033	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.04.02-0087	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.03.061		
18.1.02.01-0033	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.04.02-0035	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
35.03.062		
18.1.02.01-0034	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.04.02-0034	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
35.03.063		
18.1.02.01-0031	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с327нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с червячной передачей, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
35.03.064		

1	2	3
18.1.02.01-0230	Задвижка стальная штампосварная 30с514нж с выдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1400 мм	шт
35.03.070		
18.1.02.04-0008	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50/63 мм	шт
18.1.02.04-0045	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 63 мм, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.04-0127	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 63 мм, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.03.071		
18.1.02.04-0010	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100/110 мм	шт
18.1.02.04-0032	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 110 мм, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.04-0047	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 110 мм, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.03.072		
18.1.02.04-0012	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150/160 мм	шт
18.1.02.04-0034	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 160 мм, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.04-0049	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 160 мм, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.073		
18.1.02.04-0013	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200/225 мм	шт
18.1.02.04-0037	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 225 мм, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.04-0052	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 225 мм, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.03.074		
18.1.02.04-0015	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300/315 мм	шт
18.1.02.04-0039	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 315 мм, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.04-0054	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, с полиэтиленовыми патрубками диаметром 315 мм, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.075		
35.03.076		
35.03.077		
35.03.078		
35.03.084		
18.1.02.04-0001	Задвижка стальная в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.02.04-0060	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.03.085		
18.1.02.04-0002	Задвижка стальная в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.04-0061	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.04-0071	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.03.086		
18.1.02.04-0003	Задвижка стальная в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.04-0062	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.04-0072	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.03.087		
18.1.02.04-0004	Задвижка стальная в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.04-0063	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.04-0073	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.088		
18.1.02.04-0005	Задвижка стальная в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.04-0064	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.04-0074	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.03.089		
18.1.02.04-0006	Задвижка стальная в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.04-0065	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.04-0075	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
35.03.090		
18.1.02.04-0007	Задвижка стальная в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.04-0066	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под ручное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.04-0076	Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, с покрытием весьма усиленного типа, со стальными патрубками, под шток или автоматизированное управление, для газоснабжения, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.091		
35.03.092		
35.03.093		
35.03.094		
35.03.095		
35.03.096		

1	2	3
35.03.104		
35.03.105		
35.03.106		
35.03.107		
35.03.112		
18.1.02.04-0005	Задвижка стальная в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.04-0013	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200/225 мм	шт
35.03.117		
18.1.02.01-0061	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0068	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0101	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
69.1.02.01-0001	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
35.03.118		
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
69.1.02.01-0002	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл
35.03.119		
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
69.1.02.01-0003	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл
35.03.120		
18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

1	2	3
69.1.02.01-0004	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	компл
35.03.121		
18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
69.1.02.01-0005	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	компл
35.03.122		
18.1.02.01-0066	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0073	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0106	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
69.1.02.01-0006	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	компл
35.03.123		
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
69.1.02.01-0007	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	компл
35.03.124		
18.1.02.01-0088	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0108	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.03.128		
18.1.02.01-0027	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.03.129		
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт

1	2	3
35.03.130		
35.03.131		
18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.132		
18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
35.03.133		
18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.134		
18.1.02.01-0032	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.03.139		
18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0117	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0127	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.142		
18.1.02.01-0033	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
35.03.143		
18.1.02.01-0034	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
35.03.147		
18.1.02.01-0117	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.153		
18.1.02.01-0015	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0206	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0225	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.02-0045	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.02-1188	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.02-0006	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.04.04-0005	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.03.154		
18.1.02.01-0027	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0041	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0221	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-0041	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-1185	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-1190	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.01-1182	Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0001	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.02-0081	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0106	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0113	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0163	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.03-0181	Клапан обратный подъемный 16ч3р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.04-0001	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.06-0002	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.03.155		
18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0028	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.01-0222	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.02.02-0042	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.01-1184	Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0003	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.02-0082	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0115	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0142	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.03-0154	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.04-0002	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.04.06-0004	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.03.156		
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0029	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1186	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1192	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.01-1174	Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.02-0004	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.02-0083	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.03-0143	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.03-0155	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.04-0003	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.04.06-0005	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.03.157		
18.1.02.01-0013	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.04.06-0006	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
35.03.158		
18.1.02.01-0014	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0224	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-1187	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.01-1176	Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.02-0005	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.03-0144	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.03-0156	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.04-0004	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.04.06-0007	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.159		
18.1.02.01-0016	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0207	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.02-0046	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.04.02-0007	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.04.04-0006	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
35.03.160		
18.1.02.01-0017	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0208	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-0047	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-0051	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-1189	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.04.02-0008	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.04.04-0007	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.161		
18.1.02.01-0018	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.02.01-0209	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.02.02-0048	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт
35.03.162		
18.1.02.01-0019	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0210	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.02-0049	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.04.02-0009	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.04.04-0008	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.03.163		
18.1.02.01-0211	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.02.02-0021	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.02.02-0025	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.04.02-0010	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
35.03.164		
18.1.02.01-0212	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.02.02-0022	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.02.02-0026	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.02.02-0029	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.04.02-0011	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
35.03.165		
18.1.02.01-0213	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
18.1.02.02-0023	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт

1	2	3
18.1.02.02-0028	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
35.03.166		
18.1.02.01-0214	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
18.1.02.02-0031	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт
35.03.167		
18.1.02.02-0024	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч330бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
35.03.173		
18.1.02.01-0041	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0061	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0068	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0101	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.01-0221	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-0041	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-1185	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.02-1190	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт
69.1.02.01-0001	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл
35.03.174		
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1186	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.02.02-1192	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.03.02-0066	Затвор дисковый поворотный чугунный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.03.175		
18.1.02.01-0014	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0030	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, привод ручной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0114	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0124	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0134	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0174	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0191	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0224	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-1187	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.176		
18.1.02.01-0014	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0191	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.01-0224	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.02.02-1187	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.03.177		

1	2	3
18.1.02.01-0015	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0125	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0135	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0175	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0206	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0225	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.03.178		
18.1.02.01-0015	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0090	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с541нж, с редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0125	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0135	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0175	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0192	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0206	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.01-0225	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.02-0045	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.02.02-1188	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.03.179		

1	2	3
18.1.02.01-0016	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0056	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0066	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0073	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0106	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0126	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0136	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.01-0207	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.02.02-0046	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
35.03.180		
18.1.02.01-0017	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0117	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0127	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.01-0208	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-0047	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-0051	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.02.02-1189	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.03.181		
18.1.02.01-0019	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0032	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0088	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.01-0108	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт

1	2	3
18.1.02.01-0210	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.02.02-0049	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.03.182		
18.1.02.01-0033	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.02.01-0211	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.02.02-0021	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.02.02-0025	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт
35.03.183		
18.1.02.01-0034	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.02.01-0212	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.02.02-0022	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.02.02-0026	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
18.1.02.02-0029	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт
35.03.184		
18.1.02.01-0031	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с327нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с червячной передачей, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
18.1.02.01-0213	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
18.1.02.02-0023	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
18.1.02.02-0028	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт
35.03.190		
18.1.03.02-0081	Затвор механический канализационный с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ	шт
35.03.191		
18.1.03.02-0083	Затвор механический канализационный с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 160 мм под трубы ПП, ПВХ	шт
35.03.192		
18.1.03.02-0084	Затвор механический канализационный с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 200 мм под трубы ПП, ПВХ	шт
18.1.04.01-0013	Клапан обратный канализационный ПВХ с запирающим устройством для внутренней и наружной канализации под раструб, с резиновым кольцом, диаметр 200 мм	шт
35.03.193		
18.1.04.01-0010	Клапан обратный канализационный ПВХ с запирающим устройством для внутренней и наружной канализации под раструб с резиновым кольцом, диаметр 50 мм	шт
35.04.001		
18.1.10.01-1050	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-1072	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-1112	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.04.002		

1	2	3
18.1.10.01-1030	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-1052	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-1086	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.04.003		
18.1.10.01-1032	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.10.01-1054	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.10.01-1088	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
35.04.004		
18.1.10.01-1036	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.10.01-1058	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.10.01-1092	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.04.009		
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.06.04-1006	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0171	Вентиль, диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1080	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1114	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1116	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1118	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
35.04.010		
18.1.06.04-1008	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.06.04-1010	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1084	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-1120	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1122	Клапан чугунный запорный муфтовый 15кч18п1, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.011		
35.04.016		
18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.04.05-1000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.04.05-1002	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1020	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1022	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
35.04.017		
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.04.05-1002	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1022	Вентиль запорный стальной игольчатый 15с54бк, с внутренней резьбой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
35.04.018		
18.1.04.03-0103	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.03-0104	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.05-1004	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 4,0 МПа, присоединение 1"х1", номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.04.05-1006	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 1 1/4"х1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0171	Вентиль, диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-1080	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
35.04.019		
18.1.04.03-0104	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.04.05-1006	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 1 1/4"х1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-0171	Вентиль, диаметр 32 мм	шт
18.1.10.01-1080	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
35.04.020		
18.1.04.03-0105	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.03-0106	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.05-1008	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 1 1/2"х1 1/2", номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.04.05-1010	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 2"х2", номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-1084	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.021		
18.1.04.03-0106	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.04.05-1010	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение 2"х2", номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-1084	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
35.04.025		
35.04.026		
35.04.027		
18.1.10.01-0102	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.031		
18.1.10.01-0122	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.04.034		
35.04.038		
35.04.039		
35.04.040		
35.04.044		
35.04.045		
35.04.046		
18.1.05.01-0109	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.047		
35.04.048		
18.1.05.01-0131	Клапан предохранительный пружинный СППК5Р (17нж7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0132	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.04.049		
35.04.055		
35.04.058		
18.1.05.01-0081	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж13нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0085	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.05.01-0086	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0088	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.05.01-0089	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с16нж1), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0092	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0096	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0101	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0107	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с16нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0109	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0114	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.05.01-0118	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж25нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.05.01-0119	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж25нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0121	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с25нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.05.01-0122	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.01-0127	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.05.02-0001	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 15 мм	шт
18.1.05.02-0002	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 20 мм	шт
18.1.05.02-0003	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 25 мм	шт
18.1.05.03-0021	Клапан предохранительный 17с28нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.059		
18.1.05.01-0082	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж13нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0087	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0093	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0097	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0099	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0102	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0110	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0115	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0120	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж25нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0123	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0125	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.01-0128	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.05.02-0004	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 65 мм	шт
18.1.05.03-0022	Клапан предохранительный 17с28нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.04.060		
18.1.05.01-0090	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с16нж1), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.05.01-0094	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0098	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0104	Клапан предохранительный пружинный СППК5Р (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0105	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17нж7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0106	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0108	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с16нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0116	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0124	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0130	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0131	Клапан предохранительный пружинный СППК5Р (17нж7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.05.01-0132	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.04.061		
18.1.05.01-0083	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж13нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.05.01-0084	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с13нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.05.01-0091	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.05.01-0095	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.05.01-0100	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.05.01-0103	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.05.01-0111	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.05.01-0112	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с17нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.05.01-0113	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.05.01-0117	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт

1	2	3
18.1.05.01-0126	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.05.01-0129	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.04.062		
35.04.068		
18.1.04.04-0001	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.069		
18.1.04.04-0002	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.04.070		
18.1.04.04-0003	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.04.071		
18.1.04.04-0004	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.04.072		
18.1.04.04-0005	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.04.073		
18.1.04.04-0006	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
35.04.074		
18.1.04.04-0007	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.04.075		
18.1.04.04-0008	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.04.080		
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.04.081		
18.1.10.01-0101	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.04.085		
35.04.086		
18.1.07.01-0012	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.087		
35.04.088		
35.04.089		
18.1.07.01-0015	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
35.04.090		
18.1.07.01-0016	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.04.095		
18.1.10.07-0001	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 2,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0002	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 4,3 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0003	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 3,81 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0004	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 5,01 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.10.07-0005	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 4,58 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0006	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, угловой, пропускная способность 5,50 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0011	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,04 до 0,73 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-0012	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0013	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-0014	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0015	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, угловой, пропускная способность от 0,10 до 1,04 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.07-0021	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный, прямой, пропускная способность 1,4 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-1002	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, осевой, латунный, никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-1004	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, проходной, латунный, никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-1006	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, проходной, латунный, никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15/20 мм	шт
18.1.10.07-1008	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, угловой, латунный, никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-1010	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, угловой, латунный, никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15/20 мм	шт
18.1.10.07-1012	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, проходной, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-1014	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, угловой, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-1016	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, проходной, латунный, никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-1018	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, угловой, латунный, никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.07-1020	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, проходной, латунный, никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.07-1022	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, угловой, латунный, никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.5.10.08-0001	Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с выносным датчиком	шт
18.5.10.08-0002	Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с встроенным датчиком	шт
35.04.099		
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0105	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.04.100		
18.1.10.01-0082	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0105	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.04.101		
18.1.10.01-0101	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0107	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0122	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.10.01-0149	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.04.102		
18.1.10.01-0101	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0104	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0107	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0122	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0141	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0149	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.04.103		
18.1.10.01-0102	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0104	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0108	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0123	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.01-0150	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.104		
18.1.10.01-0082	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0087	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0097	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0105	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0110	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0152	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0155	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0162	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.04.105		
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0105	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0110	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0125	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0152	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0155	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.10.01-0162	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.04.106		
18.1.10.01-0082	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0105	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0111	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.01-0153	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.10.01-0156	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.10.01-0163	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.04.107		
18.1.10.01-0101	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0107	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0122	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.01-0149	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.04.108		
18.1.10.01-0102	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0108	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0123	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.01-0150	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.04.109		
18.1.10.01-0125	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.05.001		
18.1.09.01-0002	Кран пробковый газовый чугунный, муфтовый, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.06-0102	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.13-0001	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
35.05.002		
18.1.09.01-0023	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.06-0104	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.10.13-0002	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.05.005		
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт

1	2	3
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0011	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0012	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0295	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0296	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0297	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0298	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-0330	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0331	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0332	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0333	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-1078	Кран шаровой полупроходной из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 10 мм	шт
18.1.09.08-1092	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1"	шт
18.1.09.08-1094	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1098	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
18.1.09.08-1104	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт
18.1.09.08-1106	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1110	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
18.1.09.08-1112	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт

1	2	3
18.1.09.08-1114	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт
18.1.09.08-1116	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт
35.05.009		
18.1.09.07-1136	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.07-1146	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.07-1150	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.07-1154	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.07-1172	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.07-1182	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.07-1184	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.07-1186	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.07-1238	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.07-1244	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.07-1246	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.07-1248	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.07-1274	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.07-1280	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.07-1282	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.07-1284	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 50 мм	шт
35.05.010		
18.1.09.07-1158	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.07-1214	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 65 мм	шт
18.1.09.07-1250	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 65 мм	шт
35.05.011		
18.1.09.07-1160	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.07-1190	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.07-1216	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.07-1252	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.07-1288	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 80 мм	шт
35.05.012		
18.1.09.07-1126	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.07-1162	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.07-1202	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 100 мм	шт

1	2	3
18.1.09.07-1230	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.07-1266	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 100 мм	шт
35.05.013		
18.1.09.07-1128	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.07-1164	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.07-1204	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.07-1232	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.07-1268	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 125 мм	шт
35.05.014		
18.1.09.07-1130	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.07-1166	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.07-1206	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.07-1234	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.07-1270	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 150 мм	шт
35.05.015		
18.1.09.07-1132	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1134	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1168	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1170	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1208	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1210	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1218	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1236	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1254	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.07-1272	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 200 мм	шт
35.05.016		
18.1.09.07-1138	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.07-1140	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.07-1174	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.07-1176	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт

1	2	3
18.1.09.07-1192	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.07-1220	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.07-1240	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.07-1256	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.07-1276	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 250 мм	шт
35.05.017		
18.1.09.07-1142	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1144	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1178	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1180	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1194	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1212	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1222	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1242	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1258	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.07-1278	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 300 мм	шт
35.05.018		
18.1.09.07-1152	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.09.07-1198	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.09.07-1226	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.09.07-1262	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 400 мм	шт
35.05.019		
18.1.09.07-1156	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм), номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.09.07-1200	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм), номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.09.07-1228	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм), номинальный диаметр 500 мм	шт
18.1.09.07-1264	Кран шаровой для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, с редуктором, с удлинением штока (высота штока от оси теплосети до 1000 мм), номинальный диаметр 500 мм	шт

1	2	3
35.05.020		
35.05.021		
35.05.022		
35.05.023		
35.05.024		
35.05.025		
35.05.026		
35.05.030		
18.1.09.07-1124	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 50 мм	шт
35.05.031		
18.1.09.07-1118	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 110 мм	шт
35.05.032		
18.1.09.07-1120	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 160 мм	шт
35.05.033		
18.1.09.07-1122	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 225 мм	шт
35.05.037		
18.1.09.04-0125	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 32 мм	шт
35.05.038		
18.1.09.01-0023	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0001	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0121	Кран шаровой газовый стальной 11с41п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0126	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0137	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.05.039		
18.1.09.01-0022	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.01-0023	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0001	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0121	Кран шаровой газовый стальной 11с41п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0126	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0137	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.05.040		
18.1.09.01-0011	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.01-0022	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.01-0023	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0001	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0002	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.04-0121	Кран шаровой газовый стальной 11с41п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0125	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.04-0126	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 50 мм	шт

1	2	3
18.1.09.04-0127	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.04-0137	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.04-0138	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.05.041		
18.1.09.01-0011	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.04-0002	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.04-0127	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.04-0138	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.05.042		
18.1.09.01-0012	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.01-0027	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0003	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0128	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0139	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.05-0021	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.05.043		
18.1.09.01-0011	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.01-0012	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.01-0027	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0002	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.04-0003	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0127	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.04-0128	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0138	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 80 мм	шт
18.1.09.04-0139	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.05-0021	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.05.044		
18.1.09.01-0012	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.01-0013	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.01-0027	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0003	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0004	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.04-0123	Кран шаровой газовый стальной 11с41п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.04-0128	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0129	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 125 мм	шт

1	2	3
18.1.09.04-0130	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.04-0139	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.04-0140	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.04-0141	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.05-0021	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.09.05-0022	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.05-0023	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.05-0062	Кран шаровой газовый, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.05.045		
18.1.09.01-0013	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.04-0004	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.04-0123	Кран шаровой газовый стальной 11с41п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.04-0129	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.04-0130	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.04-0140	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.04-0141	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.05-0022	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт
18.1.09.05-0023	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.05-0062	Кран шаровой газовый, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.05.046		
18.1.09.01-0014	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.01-0015	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.01-0029	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.04-0131	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.04-0132	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.04-0133	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.04-0142	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.05-0024	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.05.047		
18.1.09.01-0016	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 400 мм	шт
18.1.09.04-0134	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 350 мм	шт
18.1.09.04-0135	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.05.051		
18.1.09.04-0004	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.05.052		

1	2	3
18.1.09.01-0014	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.01-0029	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.04-0005	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.04-0131	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.04-0142	Кран шаровой газовый стальной фланцевый 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, без редуктора, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.05-0024	Кран шаровой газовый стальной, приварной, полнопроходной, с ручкой, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.05.053		
18.1.09.01-0029	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 200 мм	шт
18.1.09.04-0005	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.05.054		
18.1.09.01-0015	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.04-0074	Кран газовый шаровой, с фланцевым присоединением, стандартный проход, с ISO-фланцем, с редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.04-0075	Кран газовый шаровой, с фланцевым присоединением, стандартный проход, с ISO-фланцем, с редуктором, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.1.09.04-0132	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 250 мм	шт
18.1.09.04-0133	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.05.058		
18.1.10.08-0001	Кран водоразборный латунный, настенный, полированный, для раковин и моек, диаметр 15 мм	шт
35.05.059		
18.1.10.09-0011	Кран латунный для спуска воздуха	шт
18.1.10.09-1000	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.10.09-1002	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.10.09-1004	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.10.09-1006	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.05.060		
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.05.061		
18.1.06.10-0002	Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.06.10-0003	Кран латунный регулирующий двойной регулировки шиберный КРДШ-15, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
35.05.062		
18.1.09.06-1060	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1062	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.06-1064	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.06-1066	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт

1	2	3
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0011	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0012	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0041	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0042	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0043	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.09.08-0044	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.09.08-0045	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0046	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-0191	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.1.09.08-0192	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.1.09.08-0193	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.09.08-0194	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.09.08-0195	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт
35.05.066		
18.1.09.01-0003	Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм	шт
35.05.067		
18.1.09.01-0004	Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 40 мм	шт
35.07.001		
18.1.11.02-0001	Регулятор давления газа РД-32М, номинальный диаметр 32 мм	шт
18.1.11.02-0004	Регулятор давления газа РДУК2Н (В), номинальный диаметр 50 мм	шт
18.1.11.02-0006	Регулятор давления газа РДС-НО(НЗ), номинальный диаметр 25 мм	шт
18.1.11.02-0007	Регулятор давления газа РДС-НО(НЗ), номинальный диаметр 40 мм	шт
18.1.11.02-0022	Регулятор давления газа чугунный РДНК-50п, номинальный диаметр 50 мм	шт
35.07.002		
18.1.11.02-0005	Регулятор давления газа РДУК2Н (В), номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.11.02-0013	Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-100, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.11.02-0033	Регулятор давления газа осевой, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 10,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
18.1.11.02-0059	Регулятор давления газа с защитным регулирующим устройством, присоединение к трубопроводу фланцевое, давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.07.003		
18.1.11.02-0003	Регулятор давления газа РДУК2, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.07.004		
18.1.11.02-0008	Регулятор давления газа РДСГ 1-0.5	шт
18.1.11.02-0009	Регулятор давления газа РДСГ 1-1.2	шт
18.1.11.02-0010	Регулятор давления газа РДСГ 2-1.2	шт
35.08.001		
35.08.002		
24.3.05.02-1010	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм	шт
24.3.05.02-1052	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 25 мм	шт
35.08.003		

1	2	3
24.3.05.02-0131	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.02-1014	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.02-1058	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 32 мм	шт
35.08.004		
24.3.05.02-1016	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-1060	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-1140	Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
35.08.005		
24.3.05.02-1018	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт
24.3.05.02-1062	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 50 мм	шт
35.08.006		
24.3.05.02-0122	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.02-0133	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.02-0211	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.02-1038	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.02-1064	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
35.08.007		
24.3.05.02-1022	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.02-1040	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.02-1066	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 75 мм	шт
35.08.008		
24.3.05.02-0135	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.02-1068	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 90 мм	шт
35.08.009		
35.08.010		
24.3.05.02-0138	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.02-1000	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.02-1026	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.02-1042	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 140 мм	шт
35.08.011		
24.3.05.02-0124	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт
24.3.05.02-0139	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.02-0213	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт
24.3.05.02-1028	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.02-1044	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт
35.08.016		
24.3.05.02-1088	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315 мм	шт
35.08.017		
24.3.05.02-1090	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 400 мм	шт
35.08.018		
24.3.05.02-1092	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 500 мм	шт
35.08.019		
24.3.05.02-1094	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 630 мм	шт
35.08.020		
24.3.05.02-1096	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 710 мм	шт
35.08.021		
24.3.05.02-1098	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 800 мм	шт
35.08.022		
24.3.05.02-1100	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 900 мм	шт
35.08.023		

1	2	3
24.3.05.02-1080	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1000 мм	шт
35.08.024		
24.3.05.02-1082	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1200 мм	шт
35.08.025		
24.3.05.02-1084	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1400 мм	шт
35.08.026		
24.3.05.02-1086	Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1600 мм	шт
35.08.031		
24.3.05.02-0132	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-1140	Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт
35.08.032		
24.3.05.02-0145	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт
35.08.033		
24.3.05.02-0133	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.02-0211	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
35.08.034		
24.3.05.02-0134	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 75 мм	шт
35.08.035		
24.3.05.02-0135	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 90 мм	шт
35.08.036		
24.3.05.02-0137	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 125 мм	шт
35.08.037		
24.3.05.02-0138	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 140 мм	шт
35.08.038		
24.3.05.02-0124	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт
24.3.05.02-0139	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.02-0213	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт
35.08.042		
24.3.05.02-0131	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.02-0132	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 40 мм	шт
24.3.05.02-0133	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 63 мм	шт
35.08.043		
24.3.05.02-0134	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 75 мм	шт
24.3.05.02-0135	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 90 мм	шт
24.3.05.02-0136	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 110 мм	шт
35.08.044		
24.3.05.02-0137	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 125 мм	шт
24.3.05.02-0138	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 140 мм	шт
24.3.05.02-0139	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 160 мм	шт
35.08.048		
24.3.05.02-0122	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт

1	2	3
24.3.05.02-0131	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.02-0133	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.02-0211	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт
24.3.05.02-1014	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.02-1038	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.02-1058	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 32 мм	шт
24.3.05.02-1064	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт
35.08.049		
24.3.05.02-0123	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
24.3.05.02-0136	Заглушка полиэтиленовая электросварная для газо- и водоснабжения, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.02-0212	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
35.08.050		
24.3.05.02-0125	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм	шт
24.3.05.02-0217	Заглушка полиэтиленовая, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм	шт
35.08.051		
24.3.05.02-0126	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм	шт
35.08.062		
23.8.04.01-0021	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.01-0022	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
35.08.063		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-0017	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт
23.8.04.01-0018	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	шт
23.8.04.01-0021	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт
23.8.04.01-0022	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0023	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.01-0024	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
35.08.064		
23.8.04.01-0023	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт
23.8.04.01-0024	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
35.08.065		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-0027	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт
23.8.04.01-0028	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
35.08.066		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-0029	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт
23.8.04.01-0030	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
35.08.067		

1	2	3
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-0033	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0034	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
35.08.068		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-0035	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0036	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.01-0037	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
35.08.069		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-0039	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0040	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт
23.8.04.01-0041	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
35.08.070		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-0042	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт
23.8.04.01-0043	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт
35.08.071		
23.8.03.01-0033	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 600 мм	шт
35.08.072		
23.8.03.01-0033	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 600 мм	шт
23.8.04.01-1086	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм	шт
35.08.073		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-1088	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм	шт
35.08.074		
23.8.03.01-0034	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 900 мм	шт
23.8.04.01-1088	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм	шт
35.08.075		
23.8.03.01-0034	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 900 мм	шт
23.8.04.01-1090	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм	шт
35.08.076		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
23.8.04.01-1090	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм	шт
35.08.077		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
35.08.078		
23.8.03.01-0034	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 900 мм	шт
35.08.079		
23.8.03.01-0031	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр более 900 мм	шт
35.08.080		
23.8.03.01-0031	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр более 900 мм	шт
23.8.03.01-0034	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 900 мм	шт
35.09.001		
35.09.002		

1	2	3
35.09.003		
35.09.004		
35.09.005		
35.09.006		
35.09.007		
35.09.008		
35.09.009		
35.09.010		
35.09.016		
18.1.03.02-0085	Затвор дисковый поворотный ПВХ, диаметр 140 мм	шт
35.09.017		
18.1.03.02-0086	Затвор дисковый поворотный ПВХ, диаметр 160 мм	шт
35.10.001		
23.8.04.02-1000	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 12 контуров с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1002	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 4 контура с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1004	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 8 контуров с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1007	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 3 контура с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1008	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 5 контуров с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1009	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 6 контуров с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1010	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 7 контуров с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1011	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 9 контуров с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1012	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 10 контуров с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
23.8.04.02-1013	Блоки латунных коллекторов для систем отопления на давление 1,0 МПа с внутренней резьбой диаметром условного прохода 1" на 11 контуров с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4"	компл
35.11.001		
35.11.002		
35.11.003		
35.11.004		
35.11.007		
35.11.008		
35.11.009		
35.11.010		
35.11.014		
65.1.01.01-1015	Счётчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	шт
65.1.01.01-1016	Счётчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт
65.1.01.01-1017	Счётчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1018	Счётчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1019	Счётчик холодной воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт

1	2	3
65.1.01.01-1025	Счётчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1026	Счётчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1027	Счётчик холодной воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1035	Счётчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	шт
65.1.01.01-1036	Счётчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт
65.1.01.01-1037	Счётчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1038	Счётчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1039	Счётчик горячей воды, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1045	Счётчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1046	Счётчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1047	Счётчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1055	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	шт
65.1.01.01-1056	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт
65.1.01.01-1057	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1058	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1059	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1063	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1064	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1065	Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1070	Счётчик горячей воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	шт
65.1.01.01-1071	Счётчик горячей воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт
65.1.01.01-1080	Счётчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	шт
65.1.01.01-1081	Счётчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт
65.1.01.01-1082	Счётчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1083	Счётчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1084	Счётчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1090	Счётчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1091	Счётчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1092	Счётчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1100	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	шт
65.1.01.01-1101	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт

1	2	3
65.1.01.01-1110	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1111	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1112	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1113	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 50 мм	шт
65.1.01.01-1115	Счетчик холодной и горячей воды с импульсным выходом, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм	шт
65.1.01.01-1116	Счетчик холодной и горячей воды с импульсным выходом, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 20 мм	шт
65.1.01.01-1117	Счетчик холодной и горячей воды с импульсным выходом, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 25 мм	шт
65.1.01.01-1118	Счетчик холодной и горячей воды с импульсным выходом, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 32 мм	шт
65.1.01.01-1119	Счетчик холодной и горячей воды с импульсным выходом, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм	шт
65.1.01.01-1120	Счетчик холодной и горячей воды с импульсным выходом, универсальный, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 50 мм	шт
65.1.01.02-0002	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 65 мм	шт
65.1.01.02-0003	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 80 мм	шт
65.1.01.02-0004	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 150 мм	шт
65.1.01.02-0005	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 200 мм	шт
65.1.01.02-1004	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 100 мм	шт
65.1.01.02-1006	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 125 мм	шт
65.1.01.02-1008	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 150 мм	шт
65.1.01.02-1010	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 200 мм	шт
65.1.01.02-1012	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 50 мм	шт
65.1.01.02-1014	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 65 мм	шт
65.1.01.02-1016	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 80 мм	шт
65.1.01.02-1020	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 100 мм	шт
65.1.01.02-1022	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 250 мм	шт
65.1.01.02-1025	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 50 мм	шт
65.1.01.02-1026	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 125 мм	шт
65.1.01.02-1030	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 50 мм	шт
65.1.01.02-1031	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 65 мм	шт
65.1.01.02-1032	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 80 мм	шт
65.1.01.02-1033	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 100 мм	шт
65.1.01.02-1034	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 125 мм	шт
65.1.01.02-1035	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 150 мм	шт

1	2	3
65.1.01.02-1036	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 200 мм	шт
65.1.01.02-1037	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 250 мм	шт
65.1.01.02-1045	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 50 мм	шт
65.1.01.02-1046	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 65 мм	шт
65.1.01.02-1047	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 80 мм	шт
65.1.01.02-1048	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 100 мм	шт
65.1.01.02-1049	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 125 мм	шт
65.1.01.02-1050	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 150 мм	шт
65.1.01.02-1051	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 200 мм	шт
65.1.01.02-1052	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 250 мм	шт
65.1.01.02-1053	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 250 мм	шт
65.1.01.03-1000	Счетчик холодной воды комбинированный (основной счетчик - турбинный, вспомогательный счетчик - крыльчатый), присоединение фланцевое, диаметр условного прохода основного счетчика 100 мм, диаметр условного прохода вспомогательного счетчика 20 мм	шт
65.1.01.03-1002	Счетчик холодной воды комбинированный (основной счетчик - турбинный, вспомогательный счетчик - крыльчатый), присоединение фланцевое, диаметр условного прохода основного счетчика 150 мм, диаметр условного прохода вспомогательного счетчика 40 мм	шт
65.1.01.03-1004	Счетчик холодной воды комбинированный (основной счетчик - турбинный, вспомогательный счетчик - крыльчатый), присоединение фланцевое, диаметр условного прохода основного счетчика 50 мм, диаметр условного прохода вспомогательного счетчика 15 мм	шт
65.1.01.03-1006	Счетчик холодной воды комбинированный (основной счетчик - турбинный, вспомогательный счетчик - крыльчатый), присоединение фланцевое, диаметр условного прохода основного счетчика 65 мм, диаметр условного прохода вспомогательного счетчика 20 мм	шт
65.1.01.03-1008	Счетчик холодной воды комбинированный (основной счетчик - турбинный, вспомогательный счетчик - крыльчатый), присоединение фланцевое, диаметр условного прохода основного счетчика 80 мм, диаметр условного прохода вспомогательного счетчика 20 мм	шт
35.11.015		
65.1.01.02-0003	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 80 мм	шт
65.1.01.02-1004	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 100 мм	шт
65.1.01.02-1016	Счетчик горячей воды с импульсным выходом для системы теплоснабжения, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 80 мм	шт
65.1.01.02-1020	Счетчик холодной воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 100 мм	шт
65.1.01.02-1032	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 80 мм	шт
65.1.01.02-1033	Счетчик горячей воды, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 100 мм	шт
65.1.01.02-1047	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 80 мм	шт
65.1.01.02-1048	Счетчик холодной воды с импульсным выходом, турбинный, присоединение фланцевое, диаметр условного прохода 100 мм	шт
65.1.01.03-1000	Счетчик холодной воды комбинированный (основной счетчик - турбинный, вспомогательный счетчик - крыльчатый), присоединение фланцевое, диаметр условного прохода основного счетчика 100 мм, диаметр условного прохода вспомогательного счетчика 20 мм	шт

1	2	3
65.1.01.03-1008	Счетчик холодной воды комбинированный (основной счетчик - турбинный, вспомогательный счетчик - крыльчатый), присоединение фланцевое, диаметр условного прохода основного счетчика 80 мм, диаметр условного прохода вспомогательного счетчика 20 мм	шт
35.12.001		
35.12.002		
35.13.001		
18.5.07.03-0001	Сборник конденсата, диаметр до 50 мм	шт
35.13.002		
18.5.07.03-0002	Сборник конденсата, диаметр до 65 мм	шт
35.13.003		
18.5.07.03-0003	Сборник конденсата, диаметр до 80 мм	шт
35.13.004		
18.5.07.03-0004	Сборник конденсата, диаметр до 100 мм	шт
35.13.005		
18.5.07.03-0002	Сборник конденсата, диаметр до 65 мм	шт
18.5.07.03-0003	Сборник конденсата, диаметр до 80 мм	шт
18.5.07.03-0004	Сборник конденсата, диаметр до 100 мм	шт
18.5.07.03-0005	Сборник конденсата, диаметр до 125 мм	шт
35.13.006		
18.5.07.03-0005	Сборник конденсата, диаметр до 125 мм	шт
35.13.007		
18.5.07.03-0006	Сборник конденсата, диаметр до 150 мм	шт
35.13.008		
18.5.07.03-0005	Сборник конденсата, диаметр до 125 мм	шт
18.5.07.03-0006	Сборник конденсата, диаметр до 150 мм	шт
35.13.009		
18.5.07.03-0008	Сборник конденсата, диаметр 200 мм	шт
35.13.010		
18.5.07.03-0010	Сборник конденсата, диаметр 250 мм	шт
35.13.011		
18.5.07.03-0012	Сборник конденсата, диаметр 300 мм	шт
35.13.012		
18.5.07.03-0010	Сборник конденсата, диаметр 250 мм	шт
18.5.07.03-0012	Сборник конденсата, диаметр 300 мм	шт
35.13.013		
18.5.07.03-0014	Сборник конденсата, диаметр 400 мм	шт
35.13.014		
18.5.07.03-0016	Сборник конденсата, диаметр 500 мм	шт
35.13.018		
18.5.07.04-0008	Трубка отвода конденсата, диаметр 32 мм	компл
35.13.022		
35.13.023		
35.13.024		
35.13.025		
35.13.026		
35.13.027		
35.13.031		
18.5.13.02-0001	Элеватор водоструйный стальной, фланцевый, для систем отопления, давление 1,6 МПа, 40с10б, № 1	шт
18.5.13.02-0002	Элеватор водоструйный стальной, фланцевый, для систем отопления, давление 1,6 МПа, 40с10б, № 2	шт
18.5.13.02-0011	Элеватор ВТИ из стальных труб и сортовой стали № 1, 2	шт
35.13.032		
18.5.13.02-0003	Элеватор водоструйный стальной, фланцевый, для систем отопления, давление 1,6 МПа, 40с10б, № 3	шт
18.5.13.02-0004	Элеватор водоструйный стальной, фланцевый, для систем отопления, давление 1,6 МПа, 40с10б, № 4	шт

1	2	3
18.5.13.02-0005	Элеватор водоструйный стальной, фланцевый, для систем отопления, давление 1,6 МПа, 40с10б, № 5	шт
18.5.13.02-0012	Элеватор ВТИ из стальных труб и сортовой стали № 3, 4	шт
18.5.13.02-0013	Элеватор ВТИ из стальных труб и сортовой стали № 5	шт
35.13.033		
18.5.13.02-0014	Элеватор ВТИ из стальных труб и сортовой стали № 6, 7	шт
35.14.001		
18.5.03.01-0001	Вставка виброизолирующая на давление 1,0 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 125 мм	компл
35.14.002		
18.5.03.01-0002	Вставка виброизолирующая на давление 1,0 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 150 мм	компл
35.14.005		
18.5.03.01-0003	Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 50 мм	компл
35.14.006		
18.5.03.01-0004	Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 65 мм	компл
35.14.007		
18.5.03.01-0005	Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 80 мм	компл
35.14.008		
18.5.03.01-0006	Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 100 мм	компл
35.14.009		
18.5.03.01-0007	Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 150 мм	компл
35.14.010		
18.5.03.01-0008	Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 200 мм	компл
35.14.011		
18.5.03.01-0009	Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 300 мм	компл
35.15.001		
18.2.08.08-1014	Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 15 мм	шт
18.2.08.08-1016	Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.2.08.08-1018	Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.2.08.08-1026	Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, со сливным краном, номинальный диаметр 20 мм	шт
18.2.08.08-1028	Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, со сливным краном, номинальный диаметр 25 мм	шт
18.2.08.08-1036	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	шт
18.2.08.08-1038	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	шт
18.2.08.08-1040	Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм, присоединение 1"х1"	шт
35.15.002		
18.5.14.01-0001	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт
18.5.14.01-0013	Фильтр косой для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт

1	2	3
35.15.003		
18.5.14.01-0002	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт
18.5.14.01-0014	Фильтр косой для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт
35.15.004		
18.5.14.01-0003	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт
18.5.14.01-0015	Фильтр косой для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт
35.15.005		
18.5.14.01-0004	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт
18.5.14.01-0016	Фильтр косой для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт
35.15.006		
18.5.14.01-0005	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт
35.15.007		
18.5.14.01-0006	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт
35.15.008		
18.5.14.01-0007	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт
35.15.009		
18.5.14.01-0008	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм	шт
35.15.010		
18.5.14.01-0009	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм	шт
35.16.001		
35.16.002		
35.16.003		
23.1.01.04-0023	Компенсатор сальниковый (односторонний) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.16.004		
23.1.01.04-0024	Компенсатор сальниковый (односторонний) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей, номинальный диаметр 250 мм	шт
35.16.005		
23.1.01.04-0025	Компенсатор сальниковый (односторонний) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.16.006		
23.1.01.04-0026	Компенсатор сальниковый (односторонний) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей, номинальный диаметр 350 мм	шт
35.16.007		
35.16.008		
35.16.009		
35.16.010		
23.1.01.04-0030	Компенсатор сальниковый (односторонний) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей, номинальный диаметр 600 мм	шт
35.16.011		
35.16.012		
35.16.013		
23.1.01.04-0037	Компенсатор сальниковый (односторонний) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей, номинальный диаметр 900 мм	шт
35.16.014		
23.1.01.04-0038	Компенсатор сальниковый (односторонний) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей, номинальный диаметр 1000 мм	шт
35.16.015		
35.16.016		
35.16.022		
35.16.023		
23.1.01.02-0001	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 50 мм	шт
35.16.024		
23.1.01.02-0002	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 65 мм	шт
35.16.025		
23.1.01.02-0003	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 80 мм	шт
35.16.026		
23.1.01.02-0004	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 100 мм	шт
35.16.027		

1	2	3
35.16.028		
23.1.01.02-0006	Компенсатор температурный П-образный, диаметр 150 мм	шт
35.16.029		
35.16.030		
35.16.031		
35.16.032		
35.16.033		
35.16.034		
35.16.035		
35.16.036		
35.16.037		
35.16.038		
35.16.039		
35.16.040		
35.16.041		
35.16.042		
35.16.048		
23.1.01.06-0021	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 50 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 50 мм	шт
23.1.01.06-0022	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 50 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
23.1.01.06-0061	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 25 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 50 мм	шт
23.1.01.06-0062	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 25 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
35.16.049		
23.1.01.06-0023	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 50 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 65 мм	шт
23.1.01.06-0024	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 50 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт
23.1.01.06-0063	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 25 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 65 мм	шт
23.1.01.06-1010	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
23.1.01.06-1042	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 65 мм	шт
35.16.050		
23.1.01.06-0025	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 70 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 80 мм	шт
23.1.01.06-0026	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 70 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт
23.1.01.06-1012	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 80 мм	шт
23.1.01.06-1046	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 80 мм	шт
23.1.01.06-1051	Компенсатор сильфонный осевой, из нержавеющей стали, в наружном кожухе, патрубки под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт
35.16.051		
23.1.01.06-0028	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 100 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 100 мм	шт
23.1.01.06-0029	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 100 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт
23.1.01.06-0030	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 100 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 100 мм	шт
23.1.01.06-1000	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 100 мм	шт
23.1.01.06-1022	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 100 мм	шт
35.16.052		
23.1.01.06-0031	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 100 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт
23.1.01.06-0032	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 100 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт

1	2	3
23.1.01.06-0033	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 100 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 125 мм	шт
23.1.01.06-1002	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 125 мм	шт
23.1.01.06-1024	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 125 мм	шт
35.16.053		
23.1.01.06-0035	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 100 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт
23.1.01.06-1004	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 150 мм	шт
23.1.01.06-1026	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 150 мм	шт
35.16.054		
23.1.01.06-0038	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
23.1.01.06-0039	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 200 мм	шт
23.1.01.06-0078	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт
23.1.01.06-0079	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 200 мм	шт
23.1.01.06-1006	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 200 мм	шт
23.1.01.06-1028	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 200 мм	шт
35.16.055		
23.1.01.06-0040	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
23.1.01.06-0041	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
23.1.01.06-0042	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 250 мм	шт
23.1.01.06-0080	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт
23.1.01.06-0081	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт
23.1.01.06-0082	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 250 мм	шт
23.1.01.06-1030	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 250 мм	шт
35.16.056		
23.1.01.06-0009	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 300 мм	шт
23.1.01.06-0044	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 300 мм	шт
23.1.01.06-0045	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 300 мм	шт
23.1.01.06-0083	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 300 мм	шт
23.1.01.06-0084	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 300 мм	шт
23.1.01.06-0085	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 300 мм	шт
23.1.01.06-1032	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 300 мм	шт
35.16.057		
23.1.01.06-0010	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 400 мм	шт
23.1.01.06-0046	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
23.1.01.06-0047	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 160 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт
23.1.01.06-0086	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт
23.1.01.06-0087	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт

1	2	3
23.1.01.06-0088	Компенсатор сильфонный осевой односекционный в защитном кожухе, компенсирующая способность 80 мм, условное давление 2,5 МПа, диаметр 400 мм	шт
23.1.01.06-1034	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 400 мм	шт
35.16.058		
23.1.01.06-0011	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 500 мм	шт
23.1.01.06-1038	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 500 мм	шт
35.16.059		
23.1.01.06-0012	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 600 мм	шт
23.1.01.06-1040	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 600 мм	шт
35.16.060		
23.1.01.06-0013	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 700 мм	шт
23.1.01.06-1044	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 700 мм	шт
35.16.061		
23.1.01.06-0014	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 800 мм	шт
23.1.01.06-1048	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 800 мм	шт
35.16.062		
23.1.01.06-0015	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 900 мм	шт
23.1.01.06-1050	Компенсатор стартовый сильфонный, диаметр 900 мм	шт
35.16.063		
35.16.064		
35.16.068		
23.1.01.06-1008	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 50 мм	шт
35.16.069		
23.1.01.06-1010	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт
35.16.070		
23.1.01.06-1012	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 80 мм	шт
35.16.071		
23.1.01.06-1000	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 100 мм	шт
35.16.072		
23.1.01.06-1002	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 125 мм	шт
35.16.073		
23.1.01.06-1004	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 150 мм	шт
35.16.074		
23.1.01.06-1006	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 200 мм	шт
35.16.075		
23.1.01.06-0008	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 250 мм	шт
35.16.076		
23.1.01.06-0009	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 300 мм	шт
35.16.077		
23.1.01.06-0010	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 400 мм	шт
35.16.078		
23.1.01.06-0011	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 500 мм	шт
35.16.079		
23.1.01.06-0012	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 600 мм	шт

1	2	3
35.16.080		
23.1.01.06-0013	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 700 мм	шт
35.16.081		
23.1.01.06-0014	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 800 мм	шт
35.16.082		
23.1.01.06-0015	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 900 мм	шт
35.16.083		
23.1.01.06-0016	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 1000 мм	шт
35.16.084		
23.1.01.06-0017	Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 1200 мм	шт
35.16.085		
35.16.091		
23.1.01.08-0001	Компенсатор двухлинзовый монтажный, номинальное давление 0,6 МПа, длина 402 мм, номинальный диаметр 100 мм	шт
35.16.092		
23.1.01.08-0002	Компенсатор двухлинзовый монтажный, номинальное давление 0,6 МПа, длина 437 мм, номинальный диаметр 150 мм	шт
35.16.093		
23.1.01.08-0003	Компенсатор двухлинзовый монтажный, номинальное давление 0,6 МПа, длина 442 мм, номинальный диаметр 200 мм	шт
35.16.094		
35.16.095		
23.1.01.08-0004	Компенсатор двухлинзовый монтажный, номинальное давление 0,6 МПа, длина 457 мм, номинальный диаметр 300 мм	шт
35.16.096		
35.16.097		
23.1.01.08-0005	Компенсатор двухлинзовый монтажный, номинальное давление 0,6 МПа, длина 457 мм, номинальный диаметр 400 мм	шт
35.16.098		
35.16.099		
35.16.103		
01.7.07.14-1003	Компенсаторы из физически сшитого пенополиэтилена, самоклеящиеся, для камней бортовых, толщина 4 мм, площадь 0,05 м2	100 шт
35.16.109		
36.01.001		
18.2.01.01-0001	Биде полуфарфоровые со смесителем, однорукояточным, центральным, настольным, выпуском и сифоном, размеры 640х360х380 мм	компл
18.2.01.01-0002	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размеры 600х350х398 мм	компл
36.01.005		
18.2.03.01-0001	Ванна акриловая гидромассажная с шестью форсунками, прямоугольная, с опорами, сифоном, лицевым экраном, размеры 1700х750х480 мм	компл
36.01.006		
18.2.03.01-0002	Ванна акриловая гидромассажная с шестью форсунками, угловая, с опорами, сифоном, лицевым экраном, размеры 1500х900х480 мм	компл
18.2.03.01-0013	Ванна акриловая гидромассажная, угловая, с опорами, размеры 1650х850 мм	компл
36.01.007		
18.2.03.01-0011	Ванна акриловая прямоугольная, лицевым экраном, размеры 1700х750х600 мм	компл
18.2.03.01-1000	Ванна акриловая прямоугольная, размеры 1500х700 мм	компл
36.01.008		
18.2.03.01-0015	Ванна акриловая угловая в комплекте с опорами, сифоном, размеры 1200х1200 мм	компл
18.2.03.01-0016	Ванна акриловая угловая в комплекте с опорами, сифоном, размеры 1600х1000 мм	компл
18.2.03.01-0017	Ванна акриловая угловая в комплекте с опорами, сифоном, размеры 1500х900 мм	компл
36.01.012		
18.2.01.02-0013	Ванна керамическая ножная с прямым дном, на металлическом каркасе высотой 350 мм, размеры 560х380х200 мм	компл

1	2	3
18.2.02.01-0001	Ванна-рукомойник стальная с педалью, напольная, с тумбой, размеры 500х600х870 мм	шт
36.01.015		
18.2.03.01-0012	Ванна полимербетонная (литьевой мрамор), прямоугольная, размеры 1700х850х510 мм	компл
36.01.016		
18.2.03.01-0014	Ванна полимербетонная (литьевой мрамор), угловая, размеры 1650х850х510 мм	компл
36.01.019		
36.01.020		
18.2.02.01-0035	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1700х700х400 мм	компл
18.2.02.01-0036	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1600х700х410 мм	компл
18.2.02.01-0037	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1800х800х410 мм	компл
18.2.02.01-0038	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1400х700х550 мм	компл
18.2.02.01-0040	Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1500х700х530 мм	компл
36.01.021		
36.01.025		
18.2.02.02-0012	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм	компл
18.2.02.02-0013	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм	компл
18.2.02.02-0014	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х750х458 мм	компл
18.2.02.02-0023	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1600х750х475 мм	компл
18.2.02.02-0024	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1200х700х462 мм	компл
18.2.02.02-0025	Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1400х700х400 мм	компл
36.01.030		
18.2.02.03-0004	Кабина душевая с акриловым поддоном, размеры 800х800х2100 мм	компл
18.2.02.03-0005	Кабина душевая с акриловым поддоном, размеры 900х900х2150 мм	компл
18.2.02.03-0006	Кабина душевая с акриловым поддоном, размеры 1000х1000х2180 мм	компл
18.2.02.03-0007	Кабина душевая с акриловым поддоном, размеры 1200х1000х2200 мм	компл
18.2.03.02-0011	Кабина душевая с угловым входом, в комплекте с пластиковым поддоном, раздвижными стеклянными дверями, размеры 800х800х2250 мм	компл
36.01.031		
36.01.032		
36.01.033		
36.01.039		
18.2.02.04-0001	Мойка из нержавеющей стали для мытья уборочного инвентаря, моповая, размеры 600х600х700 мм	компл
36.01.040		
18.2.02.04-0001	Мойка из нержавеющей стали для мытья уборочного инвентаря, моповая, размеры 600х600х700 мм	компл
18.2.02.04-0011	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, размеры 800х600х150 мм	компл
18.2.02.04-0012	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 800х600х150 мм	компл
18.2.02.04-0013	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм	компл
18.2.02.05-0001	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, размеры 450х505х160 мм	компл
18.2.02.05-0002	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, размеры 450х505х160 мм	компл
18.2.02.05-0003	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, поворотный излив с аэратором, размеры 450х505х160 мм	компл

1	2	3
18.2.02.05-0004	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.02.05-0005	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым гофрированным/бутылочным сифоном и выпуском из нержавеющей стали, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.02.05-0006	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.02.05-0008	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.02.05-0011	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, размеры 500х600х174 мм	компл
18.2.02.05-0012	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, плоский излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм	компл
18.2.02.05-0013	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм	компл
18.2.02.05-0014	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, плоский излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм	компл
18.2.02.06-0008	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 500х600х184 мм	компл
18.2.02.06-0009	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с подстольем из ЛДСП размером 500х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, размеры 500х600х184 мм	компл
18.2.02.06-0010	Мойка чугунная эмалированная с одной чашей, с кронштейнами, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 500х600х184 мм	компл
36.01.041		
18.2.02.01-0011	Ванна моечная из нержавеющей стали двухсекционная с оцинкованным каркасом, размеры 1000х500х860 мм	шт
18.2.02.01-0032	Ванна моечная из нержавеющей стали двухсекционная с оцинкованным каркасом, размеры 430х800х870 мм	шт
18.2.02.01-0033	Ванна моечная из нержавеющей стали двухсекционная с оцинкованным каркасом, размеры 1210х630х870 мм	шт
18.2.02.04-0014	Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами в комплекте, с сифоном и креплениями, размеры 800х500 мм	компл
18.2.02.04-0015	Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами в комплекте, с сифоном и креплениями, размеры 800х600 мм	компл
18.2.02.06-0001	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0005	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0006	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0007	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с кронштейнами, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, с выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.08-0040	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами без сифонов, размеры 800х600 мм	шт
36.01.042		
18.2.02.04-0011	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, размеры 800х600х150 мм	компл
18.2.02.04-0012	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 800х600х150 мм	компл

1	2	3
18.2.02.04-0013	Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм	компл
18.2.02.05-0001	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, размеры 450х505х160 мм	компл
18.2.02.05-0002	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, размеры 450х505х160 мм	компл
18.2.02.05-0003	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, поворотный излив с аэратором, размеры 450х505х160 мм	компл
18.2.02.05-0004	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, встраиваемая, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.02.05-0005	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым гофрированным/бутылочным сифоном и выпуском из нержавеющей стали, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.02.05-0006	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.02.05-0008	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х500х160 мм	компл
18.2.02.05-0011	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, размеры 500х600х174 мм	компл
18.2.02.05-0012	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, плоский излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм	компл
18.2.02.05-0013	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм	компл
18.2.02.05-0014	Мойка стальная эмалированная, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, плоский излив с аэратором, размеры 500х600х160 мм	компл
36.01.043		
18.2.02.06-0001	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0005	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0006	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0007	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с кронштейнами, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, с выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.08-0040	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами без сифонов, размеры 800х600 мм	шт
36.01.044		
18.2.02.06-0005	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0006	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с подстольем из ЛДСП размером 800х600х820 мм, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, выпуском, отводом, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.06-0007	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, с кронштейнами, в комплекте с пластмассовым бутылочным сифоном, с выпуском, отводом, смесителем латунным набортным с двумя рукоятями, вынос излива 150 мм, размеры 800х600х204 мм	компл
18.2.02.08-0040	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами без сифонов, размеры 800х600 мм	шт
36.01.050		
18.2.01.03-0001	Писсуар напольный керамический, подвод воды скрытый, вход слива наружный, размеры 340х370х860 мм	компл

1	2	3
18.2.01.03-0011	Писсуар настенный керамический, подвод воды скрытый, вход слива скрытый, размеры 275х310х540 мм, с краном нажимным, центральным подводом, набортный, размеры 215х104х50 мм	шт
18.2.01.03-0015	Писсуар подвесной для систем инсталляции керамический, подвод воды скрытый, вход слива скрытый, размеры 600х425х320 мм	шт
36.01.051		
18.2.01.03-0001	Писсуар напольный керамический, подвод воды скрытый, вход слива наружный, размеры 340х370х860 мм	компл
36.01.052		
18.2.01.03-0011	Писсуар настенный керамический, подвод воды скрытый, вход слива скрытый, размеры 275х310х540 мм, с краном нажимным, центральным подводом, набортный, размеры 215х104х50 мм	шт
36.01.057		
36.01.058		
18.2.02.07-0017	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий ПДЧм-800	шт
18.2.02.07-0022	Поддон душевой стальной эмалированный мелкий, тип ПДСм-800 высотой 150 мм, пластмассовый унифицированный сифон, пластмассовый выпуск с диаметром выпускной решетки 70 мм, диаметр сливного отверстия 50 мм, диаметр сливной гофры 40/50 мм	компл
18.2.02.07-0024	Поддон душевой стальной эмалированный мелкий, тип ПДСм-800 высотой 150 мм, пластмассовый унифицированный сифон, бронзовый выпуск с диаметром выпускной решетки 70 мм, диаметр сливного отверстия 50 мм, диаметр сливной гофры 40 мм	компл
36.01.059		
36.01.063		
18.2.02.01-0001	Ванна-рукомойник стальная с педалью, напольная, с тумбой, размеры 500х600х870 мм	шт
18.2.02.08-0033	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм	шт
18.2.02.08-0034	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый медицинский для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 635х557х225 мм	шт
36.01.064		
18.2.01.05-0001	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм	компл
18.2.01.05-0051	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм	компл
18.2.01.05-0080	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм	компл
18.2.01.05-0101	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	компл
18.2.01.05-0202	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для парикмахерских, на стойке, в комплекте с выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, гибкий излив с аэратором, размеры 560х460х1100 мм	компл
18.2.01.05-0203	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый хирургический, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, локтевой, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 655х585х255 мм	компл
18.2.01.05-0205	Умывальник фарфоровый округлый с кронштейнами, с центральным отверстием под смеситель, размеры 450х370х130 мм	компл
18.2.01.05-0206	Умывальник фарфоровый овальный с кронштейнами, с центральным отверстием под смеситель, размеры 520х440х195 мм	компл
18.2.01.05-0207	Умывальник фарфоровый овальный с центральным отверстием под смеситель, размеры 620х460х190 мм	компл
18.2.02.08-0033	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм	шт
18.2.06.12-0021	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт
36.01.069		
18.2.01.06-0062	Унитаз керамический напольный без бачка, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой, размеры 350х620х395 мм	шт
18.2.01.06-0064	Унитаз керамический напольный без бачка, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой, размеры 360х640х420 мм	шт

1	2	3
18.2.01.06-0068	Унитаз керамический напольный без бачка, с прямым выпуском без полочки, размеры 325х660х400 мм	шт
36.01.070		
18.2.01.03-0015	Писсуар подвесной для систем инсталляции керамический, подвод воды скрытый, вход слива скрытый, размеры 600х425х320 мм	шт
18.2.01.06-0050	Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 360х530х400 мм	шт
18.2.01.06-0060	Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 360х700х360 мм	шт
18.2.01.06-0061	Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 365х560х400 мм	шт
18.2.06.12-0104	Система инсталляции рамного типа для подвесных унитазов, объем слива 6/9 литра, ширина 525 мм, толщина 155 мм, высота 985 мм	компл
18.2.06.12-0106	Система инсталляции рамного типа для подвесных писсуаров, диаметр слива 5 мм, ширина 400 мм, толщина 220 мм, высота 1120 мм	компл
36.01.071		
18.2.01.06-0002	Унитаз керамический настенный для людей с ограниченными физическими возможностями, с сиденьем и креплением, с косым выпуском, размеры 360х520х400 мм	компл
18.2.01.06-0021	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, размеры 360х620х765 мм	компл
18.2.01.06-0031	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350х625х730 мм	компл
18.2.01.06-0033	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350х660х758 мм	компл
18.2.01.06-0034	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 390х640х765 мм	компл
18.2.01.06-0035	Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм	компл
18.2.01.06-0036	Унитаз керамический напольный с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 360х672х395 мм	компл
18.2.01.06-0052	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 330х606х780 мм	компл
18.2.01.06-0053	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм	компл
18.2.01.06-0054	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, горизонтальный выпуск, двойной слив, размеры 354х635х805 мм	компл
18.2.01.06-0055	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цветной, размеры 370х600х420 мм	компл
18.2.01.06-0056	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм	компл
18.2.01.06-0057	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, вертикальный выпуск, вертикальный слив, размеры 380х625х765 мм	компл
18.2.01.06-0058	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм	компл
18.2.01.06-0059	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, горизонтальный выпуск, двойной слив, размеры 360х610х770 мм	компл
36.01.072		
18.2.01.06-0055	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цветной, размеры 370х600х420 мм	компл
18.2.01.06-0058	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм	компл
36.01.073		
18.2.01.06-0062	Унитаз керамический напольный без бачка, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой, размеры 350х620х395 мм	шт
18.2.01.06-0064	Унитаз керамический напольный без бачка, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой, размеры 360х640х420 мм	шт
18.2.01.06-0068	Унитаз керамический напольный без бачка, с прямым выпуском без полочки, размеры 325х660х400 мм	шт
18.2.02.09-0001	Чаша напольная чугунная эмалированная, размеры 530х340х260 мм	компл
36.01.074		
18.2.06.11-0001	Слив больничный (видуар) керамический с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, размеры 460х370х395 мм, размеры смывного бачка 190х390х370 мм	компл

1	2	3
18.2.06.11-1002	Слив больничный (видуар медицинский) керамический, без педали, керамический бачок, тип СБ	шт
36.01.075		
18.2.06.12-1036	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм	шт
36.02.001		
18.2.06.01-0001	Бачок смывной полуфарфоровый и фарфоровый с арматурой, высокорасполагаемый, для дезинфекционного раствора	компл
18.2.06.01-0002	Бачок смывной полуфарфоровый и фарфоровый с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл
18.2.06.01-0005	Бачок смывной керамический высокорасполагаемый в комплекте со сливной арматурой и трубкой, размеры 230х440х290 мм	компл
18.2.06.01-0006	Бачок смывной керамический высокорасполагаемый в комплекте со сливной арматурой и трубкой, размеры 190х390х370 мм	компл
18.2.06.01-0007	Бачок смывной керамический высокорасполагаемый в комплекте со сливной арматурой и трубкой, размеры 185х380х385 мм	компл
18.2.06.01-0020	Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, нижняя подводка, размеры 190х390х370 мм	компл
18.2.06.01-0022	Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, боковая подводка, размеры 440х230х290 мм	компл
18.2.06.01-0024	Бачок смывной керамический, устанавливаемый на унитаз, в комплекте с запорной арматурой, нижняя подводка, размеры 340х160х360 мм	компл
36.02.002		
18.2.06.01-0001	Бачок смывной полуфарфоровый и фарфоровый с арматурой, высокорасполагаемый, для дезинфекционного раствора	компл
18.2.06.01-0005	Бачок смывной керамический высокорасполагаемый в комплекте со сливной арматурой и трубкой, размеры 230х440х290 мм	компл
18.2.06.01-0006	Бачок смывной керамический высокорасполагаемый в комплекте со сливной арматурой и трубкой, размеры 190х390х370 мм	компл
18.2.06.01-0007	Бачок смывной керамический высокорасполагаемый в комплекте со сливной арматурой и трубкой, размеры 185х380х385 мм	компл
36.02.003		
18.2.06.12-0001	Выпуск латунный с гальванопокрытием для раковины с пробкой, диаметр 60 мм	компл
18.2.06.12-1000	Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм	10 шт
36.02.007		
18.1.10.11-0001	Кран для писсуара горизонтальный смывной кнопочный, с застенным подводом воды диаметром 15 мм, отвод-патрубок с манжетой	компл
36.02.008		
18.1.10.11-0003	Кран смывной горизонтальный, с застенным подводом воды диаметром 25 мм, отвод 32 мм	шт
36.02.009		
18.1.09.08-1080	Кран шаровой сливной с пробкой, размер 1/2"	шт
36.02.013		
36.02.016		
18.1.10.10-0015	Смеситель для душа, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм	компл
18.1.10.10-0021	Смеситель для водогрейных колонок двухрукояточный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке, с золотниково-кривошипным переключателем, вынос излива 310 мм, диаметр излива 16 мм	компл
18.1.10.10-0032	Смеситель для душа, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм	компл
18.1.10.10-0041	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм	компл
18.1.10.10-0043	Смеситель для медицинских хирургических умывальников, раздельный, настенный, однорукояточный, локтевой, с аэратором, вынос излива 200 мм, диаметр излива 15 мм	шт
18.1.10.10-0044	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм	компл
18.1.10.10-0046	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, излив с развальцованным носиком, с аэратором, вынос излива 110-120 мм, диаметр излива 16 мм	компл
18.1.10.10-0052	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 200-130 мм, диаметр излива 18 мм	компл

1	2	3
18.1.10.10-0064	Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм	шт
18.1.10.10-0072	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 175 мм, диаметр излива 24 мм	компл
36.02.017		
18.1.10.10-0041	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм	компл
18.1.10.10-0043	Смеситель для медицинских хирургических умывальников, раздельный, настенный, однорукояточный, локтевой, с аэратором, вынос излива 200 мм, диаметр излива 15 мм	шт
18.1.10.10-0044	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм	компл
18.1.10.10-0046	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, излив с развальцованным носиком, с аэратором, вынос излива 110-120 мм, диаметр излива 16 мм	компл
18.1.10.10-0052	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 200-130 мм, диаметр излива 18 мм	компл
18.1.10.10-0072	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 175 мм, диаметр излива 24 мм	компл
36.02.018		
18.1.10.10-0015	Смеситель для душа, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм	компл
18.1.10.10-0021	Смеситель для водогрейных колонок двухрукояточный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке, с золотниково-кривошипным переключателем, вынос излива 310 мм, диаметр излива 16 мм	компл
18.1.10.10-0032	Смеситель для душа, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм	компл
18.1.10.10-0064	Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм	шт
36.02.022		
18.2.06.11-0011	Труба полиэтиленовая смывная с резиновыми манжетами, диаметр 110 мм, длина 250 мм	компл
36.03.001		
18.5.08.02-0001	Клапан (вантуз) из чугуна для воздуха и воды фланцевый, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр условного прохода фланца 50 мм	компл
18.5.08.02-0002	Клапан (вантуз) из чугуна для воздуха и воды фланцевый, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр условного прохода фланца 100 мм	компл
36.03.002		
08.1.02.06-0044	Решетка круглого чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм	шт
08.1.02.06-1002	Крышка люка стальная предохранительная с запорным устройством для смотровых колодцев, толщина стали 5 мм, диаметр 640 мм	шт
08.1.02.06-1004	Крышка люка дополнительная стальная с тремя запорными устройствами, высота 90 мм, диаметр 620 мм	шт
08.1.02.06-1014	Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм	шт
08.1.02.06-1016	Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм	шт
08.1.02.14-0048	Решетка стальная оцинкованная щелевая для дождеприемного колодца, класс нагрузки А15, размеры 300х300х23 мм	шт
36.03.003		
07.2.06.02-0001	Люк металлический ревизионный, размеры 200х200 мм	шт
07.2.06.02-0002	Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм	шт
07.2.06.02-0003	Люк металлический ревизионный, размеры 300х600 мм	шт
07.2.06.02-0004	Люк металлический ревизионный, размеры 400х400 мм	шт
07.2.06.02-0005	Люк металлический ревизионный, размеры 400х600 мм	шт
07.2.06.02-0006	Люк металлический ревизионный, размеры 500х500 мм	шт
07.2.06.02-0007	Люк металлический ревизионный, размеры 600х600 мм	шт
07.2.06.02-0008	Люк металлический ревизионный, размеры 700х700 мм	шт
07.2.06.02-0009	Люк металлический ревизионный, размеры 800х800 мм	шт
07.2.06.02-0010	Люк металлический ревизионный, размеры 900х900 мм	шт
07.2.06.02-0011	Люк металлический ревизионный, размеры 1000х1000 мм	шт

1	2	3
07.2.06.02-0012	Люк металлический ревизионный, размеры 1100х1100 мм	шт
07.2.06.02-0013	Люк металлический ревизионный, размеры 1200х1200 мм	шт
07.2.06.02-0014	Люк металлический ревизионный, размеры 1200х1500 мм	шт
07.2.06.02-0015	Люк металлический ревизионный, размеры 1200х1800 мм	шт
07.2.06.02-0016	Люк металлический ревизионный, размеры 1200х2000 мм	шт
07.2.06.02-0017	Люк металлический ревизионный, размеры 150х150 мм	шт
36.03.004		
36.03.005		
18.2.06.10-0003	Трап полиэтиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 50 (40) мм, размеры 123х123х150 мм	компл
18.2.06.10-0011	Трап чугунный с вертикальным отводом, круглый, диаметр условного прохода выпуска 50 мм, размеры 150х150х335 мм	шт
18.2.06.10-0013	Трап чугунный с горизонтальным отводом, круглый, диаметр условного прохода выпуска 50 мм, размеры 150х150х260 мм	шт
18.2.06.10-0021	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом, решетка, резиновая пробка, диаметр условного прохода выпуска 50 мм, размеры 260х140х110 мм	компл
18.2.06.10-1000	Трап полиэтиленовый с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75, 50) мм, размеры 123х123х214 мм	компл
18.2.06.10-1010	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, размеры 150х150х240 мм	компл
36.03.006		
18.2.06.10-0001	Трап полипропиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75) мм, размеры 147х147х220 мм	компл
18.2.06.10-0012	Трап чугунный с вертикальным отводом, круглый, диаметр условного прохода выпуска 100 мм, размеры 200х200х201 мм	шт
18.2.06.10-0014	Трап чугунный с горизонтальным отводом, круглый, диаметр условного прохода выпуска 100 мм, размеры 150х200х355 мм	шт
18.2.06.10-0024	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом, решетка, резиновая пробка, диаметр условного прохода выпуска 100 мм, размеры 355х200х142 мм	компл
18.2.06.10-1000	Трап полиэтиленовый с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75, 50) мм, размеры 123х123х214 мм	компл
18.2.06.10-1012	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 110 мм, толщина стенки 4,5 мм, размеры 300х300х325 мм	компл
36.04.001		
11.3.04.05-0080	Изделие водоотводное приемное симметричное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1990 мм	шт
11.3.04.05-0081	Изделие водоотводное приемное левое из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1220 мм	шт
11.3.04.05-0082	Изделие водоотводное приемное правое из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 950х1220 мм	шт
11.3.04.05-0083	Изделие водоотводное соединительное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 550 мм	шт
11.3.04.05-0084	Изделие водоотводное прямое промежуточное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 3000 мм	шт
11.3.04.05-0085	Изделие водоотводное прямое промежуточное из композиционных полимерных материалов с гасителем, для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, длина 1500 мм	шт
11.3.04.05-0086	Изделие водоотводное сливное симметричное сборное из композиционных полимерных материалов для автомобильных дорог, ширина гидравлического сечения DN300, размеры 1960х2550 мм	шт
36.04.004		
36.04.005		
36.04.006		
18.2.04.09-0070	Дно колодца полимерное литое с ребрами жесткости, номинальный диаметр 1500-1513 мм, толщина 147-150 мм	шт
36.04.010		
08.1.02.06-1014	Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм	шт
08.1.02.06-1016	Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм	шт

1	2	3
36.04.013		
05.2.02.26-0301	Заглушка торцевая полимербетонная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN100, высота 191 мм	шт
36.04.014		
05.2.02.26-0305	Заглушка торцевая полимербетонная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN150, высота 191 мм	шт
36.04.015		
05.2.02.26-0310	Заглушка торцевая полимербетонная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN200, высота 193 мм	шт
36.04.016		
05.2.02.26-0316	Заглушка торцевая полимербетонная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN300, высота 393 мм	шт
36.04.019		
08.1.02.14-0150	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN100	шт
08.1.02.14-0152	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN110	шт
36.04.020		
08.1.02.14-0154	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN150	шт
08.1.02.14-0156	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN160	шт
36.04.021		
08.1.02.14-0158	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN200	шт
36.04.022		
08.1.02.14-0160	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN300	шт
36.04.023		
08.1.02.14-0162	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN400	шт
36.04.024		
08.1.02.14-0164	Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN500	шт
36.04.029		
18.2.04.10-0002	Колодец распределительный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1000 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0014	Колодец поворотный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1000 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0026	Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1000 мм, высота 3000 мм	компл
36.04.030		
18.2.04.10-0004	Колодец распределительный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1200 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0016	Колодец поворотный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1200 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0028	Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1200 мм, высота 3000 мм	компл
36.04.031		
18.2.04.10-0006	Колодец распределительный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1400 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0018	Колодец поворотный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1400 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0030	Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1400 мм, высота 3000 мм	компл
36.04.032		
18.2.04.10-0008	Колодец распределительный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1600 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0020	Колодец поворотный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1600 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0032	Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1600 мм, высота 3000 мм	компл
36.04.033		
18.2.04.10-0010	Колодец распределительный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1800 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0022	Колодец поворотный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1800 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0034	Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 1800 мм, высота 3000 мм	компл

1	2	3
36.04.034		
18.2.04.10-0012	Колодец распределительный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 2000 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0024	Колодец поворотный из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 2000 мм, высота 3000 мм	компл
18.2.04.10-0036	Колодец отбора проб (контрольный) из полимерных композитных материалов в комплекте с крышкой горловины обслуживания, диаметр корпуса 2000 мм, высота 3000 мм	компл
36.04.037		
18.2.04.01-0040	Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения до 4 м	компл
18.2.04.01-0052	Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения более 4 м	компл
18.2.04.05-0030	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения до 4 м	компл
18.2.04.05-0032	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения до 4 м	компл
18.2.04.05-0038	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения более 4 м	компл
18.2.04.05-0040	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения более 4 м	компл
36.04.038		
36.04.039		
18.2.04.01-0064	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 250 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл
18.2.04.01-0066	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл
18.2.04.01-0068	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 750 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл
18.2.04.01-0070	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл
18.2.04.01-0076	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 250 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл
18.2.04.01-0078	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл
18.2.04.01-0080	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 750 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл
18.2.04.01-0082	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1000 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл
36.04.040		
18.2.04.01-0042	Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения до 4 м	компл
18.2.04.01-0054	Колодец полиэтиленовый водопроводный/дождеприемный, безлотковый, модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу диаметром от 110 до 630 мм, глубина заложения более 4 м	компл
18.2.04.05-0034	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения до 4 м	компл
18.2.04.05-0036	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения до 4 м	компл
18.2.04.05-0042	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 110 до 315 мм, глубина заложения более 4 м	компл
18.2.04.05-0044	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый модульный на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 2200 мм, вход/выход для присоединения к трубопроводу от 400 до 630 мм, глубина заложения более 4 м	компл
36.04.041		

1	2	3
36.04.042		
18.2.04.01-0072	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл
18.2.04.01-0074	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца до 4 м	компл
18.2.04.01-0084	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 500 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл
18.2.04.01-0086	Кольцо тела полиэтиленового колодца на фланцевых соединениях, диаметр 1500 мм, высота 1000 мм, глубина заложения колодца более 4 м	компл
36.04.048		
36.04.052		
18.2.04.09-0138	Кольцо уплотнительное резиновое сборного канализационного колодца, диаметр 630 мм	шт
18.2.04.09-0142	Труба тела сборного канализационного колодца полипропиленовая с ребрами жесткости, диаметр 630 мм	м
36.04.053		
18.2.04.09-0139	Кольцо уплотнительное резиновое сборного канализационного колодца, диаметр 800 мм	шт
18.2.04.09-0143	Кольцо тела сборного канализационного колодца полипропиленовое с ребрами жесткости и лестницей, диаметр 800 мм, высота 1000 мм	шт
18.2.04.09-0144	Кольцо тела сборного канализационного колодца полипропиленовое с ребрами жесткости и лестницей, диаметр 800 мм, высота 1500 мм	шт
36.04.054		
18.2.04.09-0001	Кольцо тела сборного канализационного колодца полипропиленовое с ребрами жесткости и лестницей, диаметр 800 мм, высота 500 мм	шт
36.04.055		
18.2.04.09-0145	Кольцо тела сборного канализационного колодца полипропиленовое с ребрами жесткости и лестницей, диаметр 1000 мм, высота 1000 мм	шт
18.2.04.09-0146	Кольцо тела сборного канализационного колодца полипропиленовое с ребрами жесткости и лестницей, диаметр 1000 мм, высота 1500 мм	шт
36.04.056		
18.2.04.09-0002	Кольцо тела сборного канализационного колодца полипропиленовое с ребрами жесткости и лестницей, диаметр 1000 мм, высота 500 мм	шт
36.04.060		
18.2.04.09-0071	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 800 мм	шт
36.04.061		
18.2.04.09-0072	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 1000 мм	шт
18.2.04.09-0073	Конус колодца полимерный под прямоугольный дождеприемник для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, с уплотнительным кольцом, номинальный внутренний диаметр шахты 1000 мм	шт
36.04.062		
18.2.04.09-0074	Конус колодца полимерный для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр шахты 1600 мм	шт
36.04.065		
11.3.04.05-0001	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки B125	м
11.3.04.05-0002	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки C250	м
11.3.04.05-0004	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки E600	м
11.3.04.05-0005	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки A15	м
11.3.04.05-0006	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN200, класс нагрузки B125	м
11.3.04.05-0007	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN200, класс нагрузки C250	м
11.3.04.05-0009	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN200, класс нагрузки E600	м

1	2	3
11.3.04.05-0011	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN300, класс нагрузки B125	м
11.3.04.05-0012	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN300, класс нагрузки C250	м
11.3.04.05-0015	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN300, класс нагрузки A15	м
11.3.04.05-0051	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х60 мм, класс нагрузки C250	шт
11.3.04.05-0052	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х60 мм, усиленный	шт
11.3.04.05-0053	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х80 мм, класс нагрузки C250	шт
11.3.04.05-0054	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х80 мм, усиленный	шт
11.3.04.05-0055	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х100 мм, класс нагрузки C250	шт
11.3.04.05-0056	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х100 мм, усиленный	шт
11.3.04.05-0057	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х120 мм, класс нагрузки C250	шт
11.3.04.05-0058	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х120 мм, усиленный	шт
11.3.04.05-0059	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х135 мм, класс нагрузки C250	шт
11.3.04.05-0060	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х135 мм, усиленный	шт
11.3.04.05-0061	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х185 мм, класс нагрузки C250	шт
11.3.04.05-0062	Лоток водоотводный пластиковый, ширина гидравлического сечения DN100, размеры 1000х145х185 мм, усиленный	шт
36.04.066		
05.2.02.26-0001	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 100 мм	шт
05.2.02.26-0003	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 210 мм	шт
05.2.02.26-0005	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN100, длина 1000 мм, высота 260 мм	шт
05.2.02.26-0050	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 100 мм	шт
05.2.02.26-0051	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 210 мм	шт
05.2.02.26-0052	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 260 мм	шт
05.2.02.26-0053	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 310 мм	шт
05.2.02.26-0102	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 210 мм	шт
05.2.02.26-0104	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 260 мм	шт
05.2.02.26-0105	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 310 мм	шт
05.2.02.26-0107	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм, высота 360 мм	шт
05.2.02.26-0192	Лоток водоотводный полимербетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN300, длина 1000 мм, высота 360 мм	шт
11.3.04.05-0001	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки B125	м
11.3.04.05-0002	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки C250	м
11.3.04.05-0004	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки E600	м
11.3.04.05-0005	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки A15	м

1	2	3
11.3.04.05-0006	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN200, класс нагрузки B125	м
11.3.04.05-0007	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN200, класс нагрузки C250	м
11.3.04.05-0009	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN200, класс нагрузки E600	м
11.3.04.05-0011	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN300, класс нагрузки B125	м
11.3.04.05-0012	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN300, класс нагрузки C250	м
11.3.04.05-0015	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN300, класс нагрузки A15	м
36.04.072		
08.1.02.06-0001	Люк чугунный канализационный запорный квадратный, номинальная нагрузка 400 кН, размеры лаза 1000х1000 мм	шт
08.1.02.06-0002	Люк чугунный канализационный запорный квадратный, номинальная нагрузка 400 кН, размеры лаза 1500х1500 мм	шт
08.1.02.06-0011	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм	шт
08.1.02.06-0021	Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм	шт
08.1.02.06-0042	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм	шт
08.1.02.06-0043	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	шт
08.1.02.06-1008	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, тип ДБ2, размеры 980х495х120 мм	шт
36.04.075		
36.04.078		
18.2.04.09-0078	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0079	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0080	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0081	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0082	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
18.2.04.09-0083	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0084	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0085	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0086	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0087	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
18.2.04.09-0088	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0089	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 200 мм	шт

1	2	3
18.2.04.09-0090	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0091	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0092	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
18.2.04.09-0093	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0094	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0095	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0097	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 630 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
36.04.079		
18.2.04.09-0098	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0099	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0100	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0101	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0102	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
18.2.04.09-0103	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0104	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0105	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0106	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0107	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
18.2.04.09-0108	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0109	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0110	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0112	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 400 мм	шт

1	2	3
18.2.04.09-0113	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0114	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0115	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0116	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0117	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 800 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
36.04.080		
18.2.04.09-0013	Основание (кинета) сборного канализационного колодца, полипропиленовое, в сборе с дном, врезками (вход, выход), лотками, диаметр 1000 мм, высота 250 мм	шт
18.2.04.09-0118	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0119	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0120	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0121	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0122	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 0 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
18.2.04.09-0123	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0124	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0125	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0126	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0127	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 1 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
18.2.04.09-0128	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0129	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0130	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0131	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0132	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 2 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 400 мм	шт

1	2	3
18.2.04.09-0133	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 160 мм	шт
18.2.04.09-0134	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 200 мм	шт
18.2.04.09-0135	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 250 мм	шт
18.2.04.09-0136	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 315 мм	шт
18.2.04.09-0137	Основание (кинета) сборного канализационного колодца полипропиленовое в сборе с дном, лотками и подключениями (вход - 3 шт., выход - 1 шт.), диаметр основания 1000 мм, диаметр подключения 400 мм	шт
36.04.084		
18.2.04.09-0141	Кольцо-адаптер переходное резиновое сборного канализационного колодца, диаметр перехода 630/500 мм	шт
36.04.085		
18.2.04.09-0021	Переход (конус) от тела к телескопу сборного канализационного колодца полипропиленовый с резиновым уплотнительным кольцом, диаметр перехода 800/630 мм	шт
36.04.086		
18.2.04.09-0022	Переход (конус) от тела к телескопу сборного канализационного колодца полипропиленовый с резиновым уплотнительным кольцом, диаметр перехода 1000/630 мм	шт
36.04.090		
05.2.02.25-0102	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 500 мм, ширина 190 мм, высота 500 мм	шт
05.2.02.25-0104	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN110, длина 500 мм, ширина 190 мм, высота 500 мм	шт
36.04.091		
05.2.02.25-0106	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 500 мм, ширина 245 мм, высота 600 мм	шт
05.2.02.25-0108	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN160, длина 500 мм, ширина 245 мм, высота 600 мм	шт
36.04.092		
05.2.02.25-0110	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 500 мм, ширина 290 мм, высота 600 мм	шт
36.04.093		
05.2.02.25-0112	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 500 мм, ширина 385 мм, высота 950 мм	шт
36.04.094		
05.2.02.25-0114	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN400, длина 500 мм, ширина 580 мм, высота 980 мм	шт
36.04.095		
05.2.02.25-0116	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN400, длина 1000 мм, ширина 520 мм, высота 950 мм	шт
36.04.096		
05.2.02.25-0118	Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN500, длина 1000 мм, ширина 640 мм, высота 950 мм	шт
36.04.100		
05.2.02.26-0401	Пескоуловитель полимербетонный с муфтовым подключением односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN100, длина 500 мм, ширина 160 мм, высота 500 мм	шт
36.04.101		
05.2.02.26-0403	Пескоуловитель полимербетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 500 мм, ширина 210 мм, высота 500 мм	шт
36.04.102		
05.2.02.26-0421	Пескоуловитель полимербетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 500 мм, ширина 250-260 мм, высота 650-670 мм	шт
36.04.103		
05.2.02.26-0417	Пескоуловитель полимербетонный односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 512 мм, ширина 386 мм, высота 712 мм	шт

1	2	3
05.2.02.26-0418	Пескоуловитель полимербетонный с муфтовым подключением односекционный, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 512 мм, ширина 386 мм, высота 712 мм	шт
36.04.108		
05.2.02.25-0302	Решетка бетонная для водоотводного лотка, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм	шт
05.2.02.25-0304	Решетка бетонная для водоотводного лотка, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN160, длина 1000 мм	шт
36.04.109		
05.2.02.25-0306	Решетка бетонная для водоотводного лотка, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN200, длина 1000 мм	шт
36.04.110		
05.2.02.25-0308	Решетка бетонная для водоотводного лотка, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN300, длина 1000 мм	шт
36.04.111		
05.2.02.25-0310	Решетка бетонная для водоотводного лотка, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN400, длина 1000 мм	шт
36.04.112		
05.2.02.25-0312	Решетка бетонная для водоотводного лотка, класс нагрузки С250, D400, Е600, гидравлическое сечение DN500, длина 1000 мм	шт
36.04.117		
08.1.02.14-0085	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки С250, размеры 500х136х14 мм	шт
08.1.02.14-0086	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки Е600, размеры 500х149х21 мм	шт
08.1.02.14-0087	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки Е600, размеры 500х153х21 мм	шт
08.1.02.14-0088	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки С250, размеры 500х158х14 мм	шт
08.1.02.14-0110	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки С250, размеры 500х149х21 мм	шт
08.1.02.14-0111	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки С250, размеры 500х153х21 мм	шт
08.1.02.14-0112	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки D400, размеры 500х149х21 мм	шт
08.1.02.14-0113	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN100, класс нагрузки D400, размеры 500х153х21 мм	шт
08.1.02.14-0114	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN110, класс нагрузки С250, размеры 500х149х21 мм	шт
08.1.02.14-0115	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN110, класс нагрузки С250, размеры 500х153х21 мм	шт
08.1.02.14-0116	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN110, класс нагрузки D400, размеры 500х149х21 мм	шт
08.1.02.14-0117	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN110, класс нагрузки D400, размеры 500х153х21 мм	шт
08.1.02.14-0118	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN110, класс нагрузки Е600, размеры 500х149х21 мм	шт
08.1.02.14-0119	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN110, класс нагрузки Е600, размеры 500х153х21 мм	шт
36.04.118		
08.1.02.14-0089	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN150, класс нагрузки Е600, размеры 500х199х21 мм	шт
08.1.02.14-0090	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN150, класс нагрузки Е600, размеры 500х237х31 мм	шт
08.1.02.14-0120	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN150, класс нагрузки С250, размеры 500х199х21 мм	шт
08.1.02.14-0121	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN150, класс нагрузки С250, размеры 500х237х31 мм	шт
08.1.02.14-0122	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN150, класс нагрузки D400, размеры 500х199х21 мм	шт
08.1.02.14-0123	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN150, класс нагрузки D400, размеры 500х237х31 мм	шт

1	2	3
08.1.02.14-0124	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN160, класс нагрузки C250, размеры 500x199x21 мм	шт
08.1.02.14-0125	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN160, класс нагрузки C250, размеры 500x237x31 мм	шт
08.1.02.14-0126	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN160, класс нагрузки D400, размеры 500x199x21 мм	шт
08.1.02.14-0127	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN160, класс нагрузки D400, размеры 500x237x31 мм	шт
08.1.02.14-0128	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN160, класс нагрузки E600, размеры 500x199x21 мм	шт
08.1.02.14-0129	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN160, класс нагрузки E600, размеры 500x237x31 мм	шт
36.04.119		
08.1.02.14-0093	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN200, класс нагрузки E600, размеры 500x287x31 мм	шт
08.1.02.14-0094	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN200, класс нагрузки E600, размеры 500x317x36 мм	шт
08.1.02.14-0130	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN200, класс нагрузки C250, размеры 500x287x31 мм	шт
08.1.02.14-0131	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN200, класс нагрузки C250, размеры 500x317x36 мм	шт
08.1.02.14-0132	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN200, класс нагрузки D400, размеры 500x287x31 мм	шт
08.1.02.14-0133	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN200, класс нагрузки D400, размеры 500x317x36 мм	шт
36.04.120		
08.1.02.14-0096	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN300, класс нагрузки E600, размеры 500x350x25 мм	шт
08.1.02.14-0097	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN300, класс нагрузки E600, размеры 500x417x36 мм	шт
08.1.02.14-0134	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN300, класс нагрузки C250, размеры 500x350x25 мм	шт
08.1.02.14-0135	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN300, класс нагрузки C250, размеры 500x417x36 мм	шт
08.1.02.14-0136	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN300, класс нагрузки D400, размеры 500x350x25 мм	шт
08.1.02.14-0137	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN300, класс нагрузки D400, размеры 500x417x36 мм	шт
36.04.121		
08.1.02.14-0099	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN400, класс нагрузки E600, размеры 500x450x25 мм	шт
08.1.02.14-0100	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN400, класс нагрузки E600, размеры 500x537x46 мм	шт
08.1.02.14-0101	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN400, класс нагрузки F900, размеры 500x537x46 мм	шт
08.1.02.14-0138	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN400, класс нагрузки C250, размеры 500x450x25 мм	шт
08.1.02.14-0139	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN400, класс нагрузки C250, размеры 500x537x46 мм	шт
08.1.02.14-0140	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN400, класс нагрузки D400, размеры 500x450x25 мм	шт
08.1.02.14-0141	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN400, класс нагрузки D400, размеры 500x537x46 мм	шт
36.04.122		
08.1.02.14-0102	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN500, класс нагрузки E600, размеры 500x633x35 мм	шт
08.1.02.14-0103	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN500, класс нагрузки E600, размеры 500x633x46 мм	шт
08.1.02.14-0142	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN500, класс нагрузки C250, размеры 500x633x35 мм	шт
08.1.02.14-0143	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN500, класс нагрузки C250, размеры 500x633x46 мм	шт

1	2	3
08.1.02.14-0144	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN500, класс нагрузки D400, размеры 500х633х35 мм	шт
08.1.02.14-0145	Решетка чугунная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN500, класс нагрузки D400, размеры 500х633х46 мм	шт
36.04.125		
08.1.02.06-0044	Решетка круглого чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм	шт
08.1.02.06-1014	Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм	шт
08.1.02.06-1016	Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм	шт
36.04.131		
18.2.09.04-0002	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 1,5 л/с, диаметр корпуса 1600 мм, длина 2000 мм	компл
18.2.09.04-0004	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 3 л/с, диаметр корпуса 1600 мм, длина 2600 мм	компл
36.04.132		
18.2.09.04-0006	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 6 л/с, диаметр корпуса 1600 мм, длина 5800 мм	компл
18.2.09.04-0028	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 10 л/с, диаметр корпуса 1600 мм, длина 5000 мм	компл
18.2.09.04-0030	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 15 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 4500 мм	компл
18.2.09.04-0062	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 10 л/с, диаметр корпуса 1600 мм, длина 3000 мм	компл
18.2.09.04-0064	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 15 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 3000 мм	компл
18.2.09.04-0066	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 20 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 3200 мм	компл
18.2.09.04-0068	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 25 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 4000 мм	компл
18.2.09.04-0096	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 10 л/с, диаметр корпуса 1600 мм, длина 3500 мм	компл
18.2.09.04-0098	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 15 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 3500 мм	компл
18.2.09.04-0100	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 20 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 3700 мм	компл
18.2.09.04-0102	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 25 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 4500 мм	компл
36.04.133		
18.2.09.04-0008	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 8 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 5100 мм	компл
18.2.09.04-0010	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 10 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 5400 мм	компл

1	2	3
18.2.09.04-0012	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 15 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 7400 мм	компл
18.2.09.04-0014	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 20 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 9000 мм	компл
18.2.09.04-0032	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 20 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 6200 мм	компл
18.2.09.04-0034	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 25 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 7600 мм	компл
18.2.09.04-0036	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 30 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 6100 мм	компл
18.2.09.04-0070	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 30 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 4000 мм	компл
18.2.09.04-0072	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 40 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 5000 мм	компл
18.2.09.04-0074	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 50 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 6000 мм	компл
18.2.09.04-0104	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 30 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 4500 мм	компл
18.2.09.04-0106	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 40 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 5500 мм	компл
18.2.09.04-0108	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 50 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 6500 мм	компл
36.04.134		
18.2.09.04-0016	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 25 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 10000 мм	компл
18.2.09.04-0018	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 30 л/с, диаметр корпуса 2000 мм, длина 11520 мм	компл
18.2.09.04-0020	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в едином корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 40 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 11000 мм	компл
18.2.09.04-0038	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 40 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 7800 мм	компл
18.2.09.04-0040	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 50 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 9700 мм	компл
18.2.09.04-0076	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 60 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 7000 мм	компл
18.2.09.04-0078	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 70 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 5000 мм	компл
18.2.09.04-0080	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 80 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 6000 мм	компл
18.2.09.04-0082	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 90 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 7000 мм	компл

1	2	3
18.2.09.04-0110	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 60 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 7500 мм	компл
18.2.09.04-0112	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 70 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 5500 мм	компл
18.2.09.04-0114	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 80 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 6500 мм	компл
36.04.135		
18.2.09.04-0022	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 50 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 12200 мм	компл
18.2.09.04-0024	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 60 л/с, диаметр корпуса 2400 мм, длина 13000 мм	компл
18.2.09.04-0026	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов в одном корпусе (пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, три крышки горловины обслуживания), производительность (расход) 70 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 9500 мм	компл
18.2.09.04-0042	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 60 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 8500 мм	компл
18.2.09.04-0084	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 100 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 8000 мм	компл
18.2.09.04-0086	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 110 л/с, диаметр корпуса 3200 мм, длина 7500 мм	компл
18.2.09.04-0088	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 120 л/с, диаметр корпуса 3200 мм, длина 8500 мм	компл
18.2.09.04-0116	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 90 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 7500 мм	компл
18.2.09.04-0118	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 100 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 8500 мм	компл
18.2.09.04-0120	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 110 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 9500 мм	компл
36.04.136		
18.2.09.04-0044	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 70 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 10000 мм	компл
18.2.09.04-0046	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 80 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 11300 мм	компл
18.2.09.04-0048	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 90 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 12700 мм	компл
18.2.09.04-0090	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 130 л/с, диаметр корпуса 3200 мм, длина 9000 мм	компл
18.2.09.04-0092	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 140 л/с, диаметр корпуса 3600 мм, длина 8000 мм	компл
18.2.09.04-0094	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, бензомаслоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 150 л/с, диаметр корпуса 3600 мм, длина 8500 мм	компл
18.2.09.04-0122	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 120 л/с, диаметр корпуса 3200 мм, длина 9000 мм	компл

1	2	3
18.2.09.04-0124	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 130 л/с, диаметр корпуса 3200 мм, длина 10000 мм	компл
18.2.09.04-0126	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 140 л/с, диаметр корпуса 3600 мм, длина 8000 мм	компл
36.04.137		
18.2.09.04-0050	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 100 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 13000 мм	компл
18.2.09.04-0052	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 110 л/с, диаметр корпуса 3000 мм, длина 13400 мм	компл
18.2.09.04-0054	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 120 л/с, диаметр корпуса 3200 мм, длина 12500 мм	компл
18.2.09.04-0056	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 130 л/с, диаметр корпуса 3200 мм, длина 13000 мм	компл
18.2.09.04-0058	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 140 л/с, диаметр корпуса 3600 мм, длина 11600 мм	компл
18.2.09.04-0060	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, пескоотделитель в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 150 л/с, диаметр корпуса 3600 мм, длина 12500 мм	компл
18.2.09.04-0128	Сооружение локальное очистное из полимерных композитных материалов, сорбционный фильтр в комплекте с крышкой горловины обслуживания, производительность (расход) 150 л/с, диаметр корпуса 3600 мм, длина 9000 мм	компл
36.04.140		
18.2.04.09-0031	Телескоп сборного канализационного колодца полиэтиленовый с чугунной обоймой и люком-решеткой под дорожную нагрузку не более 40 тонн, диаметр 500 мм, высота 500 мм	шт
36.04.141		
18.2.04.09-0032	Телескоп сборного канализационного колодца полиэтиленовый с чугунной обоймой и люком-решеткой под дорожную нагрузку не более 40 тонн, диаметр 630 мм, высота 500 мм	шт
36.04.144		
18.2.04.09-0075	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности В, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 800 мм	м
36.04.145		
18.2.04.09-0076	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности В, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 1000 мм	м
36.04.146		
18.2.04.09-0077	Шахта-база колодца полимерная для подземных канализационных систем отвода сточных и ливневых вод, тип поверхности А, с металлической лестницей, номинальный внутренний диаметр 1600 мм	м
36.05.001		
08.1.02.01-0001	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм	шт
08.1.02.01-0002	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт
08.1.02.01-0003	Воронка кровельная чугунная, диаметр 80 мм	шт
08.1.02.01-0004	Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм	шт
08.1.02.01-0006	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 90 мм	шт
08.1.02.01-0007	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 106 мм	шт
08.1.02.01-0008	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 110 мм	шт
08.1.02.01-0009	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм	шт

1	2	3
08.1.02.01-0010	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 130 мм	шт
08.1.02.01-0011	Воронка кровельная чугунная, диаметр 50 мм	шт
08.1.02.01-0013	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 150 мм	шт
08.1.02.01-0040	Воронка водосточная чугунная квадратная с решеткой размерами 270х290х50 мм, размеры воронки 350х330х165 мм, внешний диаметр стакана 154 мм	шт
08.1.02.01-1004	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 120 мм	шт
08.1.02.01-1006	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	шт
08.1.02.01-1008	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160 мм	шт
08.1.02.01-1010	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 180 мм	шт
08.1.02.01-1011	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм	шт
08.1.02.01-1012	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 220 мм	шт
12.1.01.05-0002	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 300 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0003	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 125 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0007	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, длина воронки 102 мм, ширина воронки 76 мм	шт
12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0009	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
36.05.002		
08.1.02.01-0040	Воронка водосточная чугунная квадратная с решеткой размерами 270х290х50 мм, размеры воронки 350х330х165 мм, внешний диаметр стакана 154 мм	шт
36.05.003		
08.1.02.01-0011	Воронка кровельная чугунная, диаметр 50 мм	шт
36.05.004		
08.1.02.01-0001	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм	шт
08.1.02.01-0004	Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм	шт
12.1.01.05-0002	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 300 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 125 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0060	Тройник трубы металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр трубы 100 мм	шт
36.05.005		
08.1.02.01-0013	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 150 мм	шт
12.1.01.05-0003	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0009	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
36.05.009		
36.05.010		
36.05.011		

1	2	3
36.05.015		
12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0047	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, размеры трубы 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0050	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0051	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0052	Колено трубы сливное с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0053	Колено трубы с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0060	Тройник трубы металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр трубы 100 мм	шт
36.05.016		
12.1.01.05-0002	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 300 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0003	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 125 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0007	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, длина воронки 102 мм, ширина воронки 76 мм	шт
12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0009	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0011	Кронштейн желоба металлический карнизный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 132 мм	шт
12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 320 мм	шт
12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт
12.1.01.05-0015	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, размеры желоба 120 мм, ширина кронштейна 86 мм	шт
12.1.01.05-0016	Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт
12.1.01.05-0017	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм	шт
12.1.01.05-0019	Хомут трубы металлический с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 100 мм	шт
12.1.01.05-0020	Хомут желоба прямоугольный металлический с одним креплением для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0022	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, окрашенный, диаметр хомута 100 мм	шт
12.1.01.05-0023	Хомут трубы прямоугольный металлический с двумя креплениями для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0024	Хомут трубы из оцинкованной стали с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 150 мм	шт
12.1.01.05-0025	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм	шт
12.1.01.05-0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт
12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 3000 мм	шт
12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм	шт
12.1.01.05-0037	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина желоба 120 мм, высота желоба 86 мм, длина желоба 3000 мм	шт

1	2	3
12.1.01.05-0038	Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина желоба 3000 мм	шт
12.1.01.05-0039	Заглушка металлическая желоба левая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
12.1.01.05-0040	Заглушка металлическая желоба правая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0044	Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0047	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, размеры трубы 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0050	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0051	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0052	Колено трубы сливное с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0053	Колено трубы с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0055	Ограничитель перелива металлический универсальный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 150 мм, высота ограничителя 100 мм	шт
12.1.01.05-0056	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр паука трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм	шт
12.1.01.05-0077	Угол желоба 90° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0078	Угол желоба 90° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 120 мм, высота угла 86 мм	шт
12.1.01.05-0081	Угол желоба 90° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0082	Угол желоба 90° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 120 мм, высота угла 86 мм	шт
12.1.01.05-0083	Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0084	Угол желоба 135° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0085	Угол желоба 135° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0086	Угол желоба 90° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм	шт
36.05.017		
12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0073	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
36.05.018		
08.1.02.01-0040	Воронка водосточная чугунная квадратная с решеткой размерами 270х290х50 мм, размеры воронки 350х330х165 мм, внешний диаметр стакана 154 мм	шт
23.6.01.01-0003	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5 мм	м
36.05.019		
08.1.02.22-0001	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м
12.1.01.05-0060	Тройник трубы металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр трубы 100 мм	шт

1	2	3
12.1.01.05-0061	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0062	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 2000 мм	шт
12.1.01.05-0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0069	Труба прямоугольная металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 2000 мм	шт
12.1.01.05-0070	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0072	Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0073	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
36.05.020		
08.1.02.03-0120	Скоба для ендовы алюминиевая окрашенная, толщина 1,5 мм, размеры 40х50 мм	шт
12.1.03.10-0007	Скобка для крепления фартука свеса водосточной системы, окрашенная	шт
36.05.021		
08.1.02.07-0034	Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм	шт
12.1.01.01-0001	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 75 мм, высота 375 мм	шт
12.1.01.05-0002	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 300 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0003	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр воронки 125 мм, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0007	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, длина воронки 102 мм, ширина воронки 76 мм	шт
12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 350 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0009	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0011	Кронштейн желоба металлический карнизный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 132 мм	шт
12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина кронштейна 320 мм	шт
12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт
12.1.01.05-0015	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, размеры желоба 120 мм, ширина кронштейна 86 мм	шт
12.1.01.05-0016	Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина кронштейна 350 мм	шт
12.1.01.05-0017	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм	шт
12.1.01.05-0019	Хомут трубы металлический с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 100 мм	шт
12.1.01.05-0020	Хомут желоба прямоугольный металлический с одним креплением для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0022	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, окрашенный, диаметр хомута 100 мм	шт
12.1.01.05-0023	Хомут трубы прямоугольный металлический с двумя креплениями для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт

1	2	3
12.1.01.05-0024	Хомут трубы из оцинкованной стали с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 150 мм	шт
12.1.01.05-0025	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм	шт
12.1.01.05-0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт
12.1.01.05-0027	Заглушка коньковая из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина 160 мм, высота 100 мм	шт
12.1.01.05-0028	Конек плоский из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм	шт
12.1.01.05-0029	Конек плоский из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт
12.1.01.05-0030	Планка карниза из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, размеры 100х65 мм, длина 2000 мм	шт
12.1.01.05-0031	Планка снегозадержателя из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, размеры 95х65 мм, длина 2000 мм	шт
12.1.01.05-0032	Планка стыковочная из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина 50 мм, высота 18 мм, длина 2000 мм	шт
12.1.01.05-0033	Планка торцевая из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт
12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм, длина 3000 мм	шт
12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм, длина 3000 мм	шт
12.1.01.05-0037	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина желоба 120 мм, высота желоба 86 мм, длина желоба 3000 мм	шт
12.1.01.05-0038	Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм, длина желоба 3000 мм	шт
12.1.01.05-0039	Заглушка металлическая желоба левая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
12.1.01.05-0040	Заглушка металлическая желоба правая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0044	Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0047	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, размеры трубы 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0050	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0051	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0052	Колено трубы сливное с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0053	Колено трубы с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0055	Ограничитель перелива металлический универсальный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 150 мм, высота ограничителя 100 мм	шт
12.1.01.05-0056	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр паука трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр соединителя 125 мм	шт
12.1.01.05-0060	Тройник трубы металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0061	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0062	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 2000 мм	шт

1	2	3
12.1.01.05-0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0069	Труба прямоугольная металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 2000 мм	шт
12.1.01.05-0070	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0072	Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0073	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 1000 мм	шт
12.1.01.05-0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт
12.1.01.05-0077	Угол желоба 90° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0078	Угол желоба 90° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 120 мм, высота угла 86 мм	шт
12.1.01.05-0081	Угол желоба 90° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0082	Угол желоба 90° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 120 мм, высота угла 86 мм	шт
12.1.01.05-0083	Угол желоба 90° универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.01.05-0084	Угол желоба 135° внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0085	Угол желоба 135° наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр желоба 125 мм	шт
12.1.01.05-0086	Угол желоба 90° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр желоба 185 мм	шт
12.1.03.02-1092	Планка ендовы верхняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 76х76 мм	м
12.1.03.02-1094	Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм	м
12.1.03.02-1096	Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х69 мм	м
12.1.03.02-1098	Планка конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 150х150 мм	м
12.1.03.02-1100	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм	м
12.1.03.02-1102	Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм	м
36.05.022		
12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр трубы 100 мм	шт
12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм	шт
12.1.01.05-0052	Колено трубы сливное с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт
36.06.001		
36.06.002		
36.06.003		
36.06.004		
36.06.005		
36.06.009		
18.5.05.01-0024	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 200 мм	шт
36.06.010		
18.5.05.01-0040	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 200 мм	шт
36.06.011		

1	2	3
18.5.05.03-0001	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 300 мм	шт
36.06.012		
18.5.05.03-0002	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 350 мм	шт
36.06.013		
18.5.05.03-0003	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 400 мм	шт
36.06.014		
36.06.015		
18.5.05.03-0005	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 500 мм	шт
36.06.016		
18.5.05.03-0006	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 600 мм	шт
36.06.017		
18.5.05.03-0007	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 700 мм	шт
36.06.018		
18.5.05.03-0008	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 800 мм	шт
36.06.019		
18.5.05.03-0009	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 900 мм	шт
36.06.020		
18.5.05.03-0010	Грязевик стальной вертикальный, под приварку, условное давление 1,6 МПа, условный диаметр прохода 1000 мм	шт
36.06.021		
18.5.05.03-1000	Грязевик стальной горизонтальный, входной патрубок под приварку, выходной фланцевый, условное давление до 1,6 Мпа, условный диаметр прохода 1200 мм	шт
36.06.022		
18.5.05.03-1002	Грязевик стальной горизонтальный, входной патрубок под приварку, выходной фланцевый, условное давление до 1,6 Мпа, условный диаметр прохода 1400 мм	шт
36.06.023		
18.5.05.01-0010	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 40 мм	шт
18.5.05.01-0026	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 40 мм	шт
36.06.024		
18.5.05.01-0012	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 50 мм	шт
18.5.05.01-0014	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 65 мм	шт
18.5.05.01-0028	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 50 мм	шт
18.5.05.01-0030	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 65 мм	шт
36.06.026		
18.5.05.01-0016	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 80 мм	шт
18.5.05.01-0032	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 80 мм	шт
36.06.027		
18.5.05.01-0018	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 100 мм	шт
18.5.05.01-0034	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 100 мм	шт
36.06.028		
18.5.05.01-0020	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 125 мм	шт
18.5.05.01-0036	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 125 мм	шт

1	2	3
36.06.029		
18.5.05.01-0022	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 150 мм	шт
18.5.05.01-0038	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 150 мм	шт
36.06.030		
18.5.05.01-0024	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 200 мм	шт
18.5.05.01-0040	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 1,0/1,6 МПа, условный диаметр прохода 200 мм	шт
36.06.031		
36.06.039		
18.5.06.02-0021	Конвектор отопительный стальной, окрашенный порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, тепловая мощность 1,226 кВт	шт
18.5.06.02-0061	Конвектор отопительный стальной, окрашенный порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, тепловая мощность 0,4 кВт	шт
18.5.06.02-0062	Конвектор отопительный стальной, окрашенный порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, тепловая мощность 0,479 кВт	шт
18.5.06.02-0063	Конвектор отопительный стальной, окрашенный порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, тепловая мощность 0,655 кВт	шт
18.5.06.02-0081	Конвектор отопительный стальной, окрашенный порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами средней глубины, тепловая мощность 0,7 кВт	шт
18.5.06.02-0083	Конвектор отопительный стальной, окрашенный порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами средней глубины, тепловая мощность 0,85 кВт	шт
18.5.06.02-0085	Конвектор отопительный стальной, окрашенный порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами средней глубины, тепловая мощность 1,0 кВт	шт
18.5.06.02-0087	Конвектор отопительный стальной, окрашенный порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами средней глубины, тепловая мощность 1,226 кВт	шт
18.5.06.02-0121	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,400 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0122	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,400 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0123	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,479 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0124	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,479 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0125	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,655 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0126	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,655 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0127	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,787 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0128	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,787 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0129	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,918 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0130	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,918 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0131	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,049 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0132	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,049 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0133	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,180 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0134	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,180 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0135	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,311 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0136	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,311 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0137	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,442 кВт, концевой	шт

1	2	3
18.5.06.02-0138	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,442 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0139	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,573 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0140	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,573 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0141	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,704 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0142	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,704 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0143	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,835 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0144	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,835 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0145	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,966 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0146	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,966 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0151	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,700 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0161	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,700 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0162	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,850 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0163	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,850 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0164	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,000 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0165	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,000 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0166	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,226 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0167	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,226 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0168	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,348 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0169	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,348 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0170	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,471 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0171	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,471 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0172	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,593 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0173	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,593 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0174	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,716 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0175	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,716 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0176	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,838 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0177	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,838 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0178	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,961 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0179	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,961 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0180	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,083 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0181	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,083 кВт, проходной	шт

1	2	3
18.5.06.02-0182	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,206 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0183	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,206 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0184	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,328 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0185	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,328 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0186	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,451 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0187	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,451 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0188	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,574 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0189	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,574 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0190	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,696 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0191	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,696 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0192	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,819 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0193	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,819 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0194	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,941 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0195	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, тепловая мощность 2,941 кВт, проходной	шт
18.5.06.02-0201	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,400 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0202	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,479 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0203	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,655 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0204	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,787 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0205	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,918 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0206	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,049 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0207	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,180 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0208	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,311 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0209	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,442 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0210	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,573 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0211	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,704 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0212	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,835 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0213	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,966 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0221	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,700 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0222	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 0,850 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0223	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,000 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0224	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,226 кВт, концевой	шт

1	2	3
18.5.06.02-0225	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,348 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0226	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,471 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0227	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,593 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0228	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,716 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0229	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,838 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0230	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 1,961 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0231	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,083 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0232	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,206 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0233	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,328 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0234	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,451 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0235	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,574 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0236	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,696 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0237	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,819 кВт, концевой	шт
18.5.06.02-0238	Конвектор отопительный стальной настенный с кожухом и креплениями, со встроенными терморегуляторами, тепловая мощность 2,941 кВт, концевой	шт
36.06.042		
18.5.10.08-0050	Отражатель из нержавеющей стали для полотенцесушителей, высота 19,2 мм, наружный диаметр 73 мм, диаметр отверстия 1"	шт
18.5.10.08-0051	Отражатель из нержавеющей стали для полотенцесушителей, высота 19,2 мм, наружный диаметр 67 мм, диаметр отверстия 3/4"	шт
18.5.10.08-0052	Отражатель из нержавеющей стали для полотенцесушителей, высота 19,2 мм, наружный диаметр 60 мм, диаметр отверстия 1/2"	шт
36.06.043		
18.5.09.01-0602	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0604	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0606	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0610	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0612	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0614	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0618	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0620	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0622	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл

1	2	3
18.5.09.01-0626	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0628	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0630	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0634	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0636	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0638	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0642	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0644	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0646	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0650	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0652	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0654	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0658	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0660	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0662	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0666	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0668	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0670	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0674	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0676	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0678	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл

1	2	3
18.5.09.01-0682	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0684	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0686	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0690	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0692	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0694	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0698	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0700	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0702	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0706	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0708	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0710	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0714	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0716	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0718	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0722	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0724	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0726	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
36.06.044		
18.5.09.01-0001	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0002	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0003	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0004	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0005	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром	шт

1	2	3
18.5.09.01-0012	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0014	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0016	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0018	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0020	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0022	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0024	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0026	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0028	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0030	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0034	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0038	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0040	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0042	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0047	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0053	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0055	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0057	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0059	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0061	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0063	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0065	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0071	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0075	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0077	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0080	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0100	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0102	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0104	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0106	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0108	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х800 мм, цвет хром	шт

1	2	3
18.5.09.01-0110	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0112	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0114	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0116	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0118	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0120	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0122	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0124	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0126	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0128	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0130	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0132	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0134	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0136	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0138	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0140	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0142	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0144	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0146	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0148	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0150	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0152	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0154	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0156	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0158	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0160	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0162	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0164	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0166	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0168	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0170	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х500 мм, цвет белый, черный	шт

1	2	3
18.5.09.01-0172	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0174	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0176	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0178	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0180	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0182	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0184	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0186	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0188	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0190	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0192	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0194	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0196	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0198	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0200	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0202	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0204	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0206	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0208	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0210	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0212	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0214	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0216	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0218	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0220	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0222	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0224	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0226	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0228	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0230	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0232	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х800 мм, цвет хром	шт

1	2	3
18.5.09.01-0234	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0236	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0238	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0240	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0242	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0244	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0246	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0248	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0250	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0252	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0254	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0256	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0258	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0260	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0262	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0264	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0266	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0268	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0270	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0272	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0274	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0276	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0278	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0280	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0282	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0284	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 500х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0286	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0288	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0290	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0292	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0294	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х800 мм, цвет белый, черный	шт

1	2	3
18.5.09.01-0296	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0298	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0300	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0302	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0304	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 25 мм, размеры 320х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0306	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0308	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0310	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0312	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0314	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0316	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0318	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0320	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0322	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0324	Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0326	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0328	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0330	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0332	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0334	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 320х800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0336	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0338	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0340	Полотенцесушитель из нержавеющей стали П-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 500х600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0400	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0402	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0404	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0406	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0408	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0412	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0414	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0416	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет хром	шт

1	2	3
18.5.09.01-0418	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0420	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0424	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0426	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0428	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0430	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0432	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0436	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0438	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0440	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0442	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0444	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0448	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0450	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0452	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0454	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0456	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0460	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0462	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0464	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0466	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 700 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0468	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 800 мм, цвет хром	шт
18.5.09.01-0472	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0474	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0476	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	шт

1	2	3
18.5.09.01-0478	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0480	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0484	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0486	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0488	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0490	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 700 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0492	Полотенцесушитель из нержавеющей стали МП-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 800 мм, цвет белый, черный	шт
18.5.09.01-0602	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0604	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0606	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0610	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0612	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0614	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0618	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0620	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0622	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0626	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0628	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0630	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0634	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0636	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл

1	2	3
18.5.09.01-0638	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0642	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0644	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0646	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0650	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0652	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0654	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0658	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0660	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0662	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0666	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0668	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0670	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0674	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0676	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0678	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0682	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0684	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0686	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0690	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 400 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0692	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 500 мм, цвет хром	компл

1	2	3
18.5.09.01-0694	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 600 мм, цвет хром	компл
18.5.09.01-0698	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0700	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0702	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 500 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0706	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0708	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0710	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 600 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0714	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0716	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0718	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 800 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0722	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 400 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0724	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 500 мм, цвет белый, черный	компл
18.5.09.01-0726	Полотенцесушитель из нержавеющей стали с горизонтальными перекладинами и полочками, номинальный диаметр 32 мм, диаметр условного прохода 25 мм, высота 1000 мм, ширина 600 мм, цвет белый, черный	компл
36.06.047		
18.5.10.04-0200	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,099 кВт	шт
18.5.10.04-0202	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 2, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,198 кВт	шт
18.5.10.04-0204	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 3, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,297 кВт	шт
18.5.10.04-0206	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,396 кВт	шт
18.5.10.04-0230	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,137 кВт	шт
18.5.10.04-0232	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 2, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,274 кВт	шт
18.5.10.04-0234	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 3, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,411 кВт	шт
18.5.10.04-0236	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,548 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.04-0260	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,188 кВт	шт
18.5.10.04-0262	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 2, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,376 кВт	шт
18.5.10.04-0264	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 3, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,564 кВт	шт
18.5.10.04-0266	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,752 кВт	шт
18.5.10.04-0290	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,396 кВт	шт
18.5.10.04-0312	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,548 кВт	шт
18.5.10.04-0334	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,752 кВт	шт
18.5.10.05-0100	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,1 кВт	шт
18.5.10.05-0102	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 2, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,2 кВт	шт
18.5.10.05-0104	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 3, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,3 кВт	шт
18.5.10.05-0106	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,4 кВт	шт
18.5.10.05-0130	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,139 кВт	шт
18.5.10.05-0132	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 2, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,278 кВт	шт
18.5.10.05-0134	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 3, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,417 кВт	шт
18.5.10.05-0136	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,556 кВт	шт
18.5.10.05-0160	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,197 кВт	шт
18.5.10.05-0162	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 2, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,394 кВт	шт
18.5.10.05-0164	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 3, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,591 кВт	шт
18.5.10.05-0166	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,788 кВт	шт
18.5.10.05-0190	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,4 кВт	шт
18.5.10.05-0212	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,556 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.05-0234	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,788 кВт	шт
36.06.048		
18.5.10.04-0208	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,495 кВт	шт
18.5.10.04-0210	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,594 кВт	шт
18.5.10.04-0212	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,693 кВт	шт
18.5.10.04-0214	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт
18.5.10.04-0216	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,891 кВт	шт
18.5.10.04-0218	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,99 кВт	шт
18.5.10.04-0238	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,685 кВт	шт
18.5.10.04-0240	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,822 кВт	шт
18.5.10.04-0242	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,959 кВт	шт
18.5.10.04-0244	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,096 кВт	шт
18.5.10.04-0246	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,233 кВт	шт
18.5.10.04-0248	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,37 кВт	шт
18.5.10.04-0268	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,94 кВт	шт
18.5.10.04-0270	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,128 кВт	шт
18.5.10.04-0272	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,316 кВт	шт
18.5.10.04-0274	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,504 кВт	шт
18.5.10.04-0276	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,692 кВт	шт
18.5.10.04-0278	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,88 кВт	шт
18.5.10.04-0292	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,495 кВт	шт
18.5.10.04-0294	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,594 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.04-0296	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,693 кВт	шт
18.5.10.04-0298	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,792 кВт	шт
18.5.10.04-0300	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,891 кВт	шт
18.5.10.04-0302	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,99 кВт	шт
18.5.10.04-0314	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,685 кВт	шт
18.5.10.04-0316	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,822 кВт	шт
18.5.10.04-0318	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,959 кВт	шт
18.5.10.04-0320	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,096 кВт	шт
18.5.10.04-0322	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,233 кВт	шт
18.5.10.04-0324	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,370 кВт	шт
18.5.10.04-0336	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,940 кВт	шт
18.5.10.04-0338	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,128 кВт	шт
18.5.10.04-0340	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,316 кВт	шт
18.5.10.04-0342	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,504 кВт	шт
18.5.10.04-0344	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,692 кВт	шт
18.5.10.04-0346	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,880 кВт	шт
18.5.10.05-0108	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,5 кВт	шт
18.5.10.05-0110	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,6 кВт	шт
18.5.10.05-0112	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,7 кВт	шт
18.5.10.05-0114	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,8 кВт	шт
18.5.10.05-0116	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,9 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.05-0118	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1 кВт	шт
18.5.10.05-0138	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,695 кВт	шт
18.5.10.05-0140	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,834 кВт	шт
18.5.10.05-0142	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,973 кВт	шт
18.5.10.05-0144	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,112 кВт	шт
18.5.10.05-0146	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,251 кВт	шт
18.5.10.05-0148	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,39 кВт	шт
18.5.10.05-0168	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,985 кВт	шт
18.5.10.05-0170	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,182 кВт	шт
18.5.10.05-0172	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,379 кВт	шт
18.5.10.05-0174	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,576 кВт	шт
18.5.10.05-0176	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,773 кВт	шт
18.5.10.05-0178	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,97 кВт	шт
18.5.10.05-0192	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,5 кВт	шт
18.5.10.05-0194	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,6 кВт	шт
18.5.10.05-0196	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,7 кВт	шт
18.5.10.05-0198	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,8 кВт	шт
18.5.10.05-0200	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,9 кВт	шт
18.5.10.05-0202	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1 кВт	шт
18.5.10.05-0214	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,695 кВт	шт
18.5.10.05-0216	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,834 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.05-0218	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,973 кВт	шт
18.5.10.05-0220	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,112 кВт	шт
18.5.10.05-0222	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,251 кВт	шт
18.5.10.05-0224	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,39 кВт	шт
18.5.10.05-0236	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 5, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 0,985 кВт	шт
18.5.10.05-0238	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,182 кВт	шт
18.5.10.05-0240	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 7, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,379 кВт	шт
18.5.10.05-0242	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,576 кВт	шт
18.5.10.05-0244	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 9, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,773 кВт	шт
18.5.10.05-0246	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,97 кВт	шт
36.06.049		
18.5.10.04-0220	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,089 кВт	шт
18.5.10.04-0222	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,188 кВт	шт
18.5.10.04-0224	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,287 кВт	шт
18.5.10.04-0226	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,386 кВт	шт
18.5.10.04-0228	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 15, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,485 кВт	шт
18.5.10.04-0250	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,507 кВт	шт
18.5.10.04-0252	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,644 кВт	шт
18.5.10.04-0254	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,781 кВт	шт
18.5.10.04-0256	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,918 кВт	шт
18.5.10.04-0258	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 15, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,055 кВт	шт
18.5.10.04-0280	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,068 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.04-0282	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,256 кВт	шт
18.5.10.04-0284	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,444 кВт	шт
18.5.10.04-0286	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,632 кВт	шт
18.5.10.04-0288	Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 15, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,82 кВт	шт
18.5.10.04-0304	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,089 кВт	шт
18.5.10.04-0306	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,188 кВт	шт
18.5.10.04-0308	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,287 кВт	шт
18.5.10.04-0310	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,386 кВт	шт
18.5.10.04-0326	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,507 кВт	шт
18.5.10.04-0328	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,644 кВт	шт
18.5.10.04-0330	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,781 кВт	шт
18.5.10.04-0332	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,918 кВт	шт
18.5.10.04-0348	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,068 кВт	шт
18.5.10.04-0350	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,256 кВт	шт
18.5.10.04-0352	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,444 кВт	шт
18.5.10.04-0354	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,632 кВт	шт
18.5.10.05-0120	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,1 кВт	шт
18.5.10.05-0122	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,2 кВт	шт
18.5.10.05-0124	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,3 кВт	шт
18.5.10.05-0126	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,4 кВт	шт
18.5.10.05-0128	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 15, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,5 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.05-0150	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,529 кВт	шт
18.5.10.05-0152	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,668 кВт	шт
18.5.10.05-0154	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,807 кВт	шт
18.5.10.05-0156	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,946 кВт	шт
18.5.10.05-0158	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 15, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,085 кВт	шт
18.5.10.05-0180	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,167 кВт	шт
18.5.10.05-0182	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,364 кВт	шт
18.5.10.05-0184	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,561 кВт	шт
18.5.10.05-0186	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,758 кВт	шт
18.5.10.05-0188	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 15, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,955 кВт	шт
18.5.10.05-0204	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,1 кВт	шт
18.5.10.05-0206	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,2 кВт	шт
18.5.10.05-0208	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,3 кВт	шт
18.5.10.05-0210	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,4 кВт	шт
18.5.10.05-0226	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,529 кВт	шт
18.5.10.05-0228	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,668 кВт	шт
18.5.10.05-0230	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,807 кВт	шт
18.5.10.05-0232	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,946 кВт	шт
18.5.10.05-0248	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 11, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,167 кВт	шт
18.5.10.05-0250	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,364 кВт	шт
18.5.10.05-0252	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 13, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,561 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.05-0254	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 14, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 2,758 кВт	шт
36.06.052		
18.5.10.06-0300	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 400 мм, теплоотдача до 0,32 кВт	шт
18.5.10.06-0301	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 500 мм, теплоотдача до 0,38 кВт	шт
18.5.10.06-0302	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 600 мм, теплоотдача до 0,45 кВт	шт
18.5.10.06-0303	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 700 мм, теплоотдача до 0,52 кВт	шт
18.5.10.06-0304	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 800 мм, теплоотдача до 0,59 кВт	шт
18.5.10.06-0305	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 900 мм, теплоотдача до 0,66 кВт	шт
18.5.10.06-0306	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 1000 мм, теплоотдача до 0,73 кВт	шт
18.5.10.06-0307	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 1300 мм, теплоотдача до 0,93 кВт	шт
18.5.10.06-0308	Радиатор стальной панельный, исполнение без декоративных элементов корпуса, с боковым подключением, тип 10, высота 400, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,00 кВт	шт
18.5.10.06-0400	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 400 мм, теплоотдача до 0,36 кВт	шт
18.5.10.06-0401	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 500 мм, теплоотдача до 0,44 кВт	шт
18.5.10.06-0402	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 600 мм, теплоотдача до 0,51 кВт	шт
18.5.10.06-0403	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 700 мм, теплоотдача до 0,59 кВт	шт
18.5.10.06-0404	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 800 мм, теплоотдача до 0,67 кВт	шт
18.5.10.06-0405	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 900 мм, теплоотдача до 0,78 кВт	шт
18.5.10.06-0406	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 1000 мм, теплоотдача до 0,82 кВт	шт
18.5.10.06-0408	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 1200 мм, теплоотдача до 0,97 кВт	шт
18.5.10.06-0409	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,05 кВт	шт
18.5.10.06-0410	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,13 кВт	шт
18.5.10.06-0411	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 1600 мм, теплоотдача до 1,30 кВт	шт
18.5.10.06-2600	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,54 кВт	шт
18.5.10.06-2604	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,62 кВт	шт
18.5.10.06-2608	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 0,76 кВт	шт
18.5.10.06-2612	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 0,92 кВт	шт
18.5.10.06-2616	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,06 кВт	шт
18.5.10.06-2620	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,72 кВт	шт
18.5.10.06-2624	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,82 кВт	шт
18.5.10.06-2628	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,04 кВт	шт
18.5.10.06-2632	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,26 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.06-2636	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,48 кВт	шт
18.5.10.06-2700	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,46 кВт	шт
18.5.10.06-2708	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 0,70 кВт	шт
18.5.10.06-2714	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 0,84 кВт	шт
18.5.10.06-2720	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,00 кВт	шт
18.5.10.06-2726	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,14 кВт	шт
18.5.10.06-2730	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,22 кВт	шт
18.5.10.06-2734	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 1,30 кВт	шт
18.5.10.06-2738	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт	шт
18.5.10.06-2758	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,60 кВт	шт
18.5.10.06-2766	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 0,94 кВт	шт
18.5.10.06-2772	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,16 кВт	шт
18.5.10.06-2778	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,38 кВт	шт
18.5.10.06-2784	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,60 кВт	шт
18.5.10.06-2788	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,70 кВт	шт
18.5.10.06-2792	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 1,82 кВт	шт
18.5.10.06-2796	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 1,94 кВт	шт
18.5.10.06-3126	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,46 кВт	шт
18.5.10.06-3130	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,54 кВт	шт
18.5.10.06-3134	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,62 кВт	шт
18.5.10.06-3138	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 0,70 кВт	шт
18.5.10.06-3142	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 0,76 кВт	шт
18.5.10.06-3146	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 0,84 кВт	шт
18.5.10.06-3150	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 0,92 кВт	шт
18.5.10.06-3154	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,00 кВт	шт
18.5.10.06-3158	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,06 кВт	шт
18.5.10.06-3162	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,14 кВт	шт
18.5.10.06-3166	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,22 кВт	шт
18.5.10.06-3170	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 1,30 кВт	шт
18.5.10.06-3174	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт	шт
18.5.10.06-3194	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,60 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.06-3198	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,72 кВт	шт
18.5.10.06-3202	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,82 кВт	шт
18.5.10.06-3206	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 0,94 кВт	шт
18.5.10.06-3210	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,04 кВт	шт
18.5.10.06-3214	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,16 кВт	шт
18.5.10.06-3218	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,26 кВт	шт
18.5.10.06-3222	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,38 кВт	шт
18.5.10.06-3226	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,48 кВт	шт
18.5.10.06-3230	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,60 кВт	шт
18.5.10.06-3234	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,70 кВт	шт
18.5.10.06-3238	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 1,82 кВт	шт
18.5.10.06-3242	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 1,94 кВт	шт
36.06.053		
18.5.10.06-0412	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300, длина 1800 мм, теплоотдача до 1,45 кВт	шт
18.5.10.06-2742	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 1,44 кВт	шт
18.5.10.06-2746	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 1,52 кВт	шт
18.5.10.06-2750	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 1,60 кВт	шт
18.5.10.06-2754	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 1,66 кВт	шт
18.5.10.06-2800	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 2,06 кВт	шт
18.5.10.06-2804	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 2,20 кВт	шт
18.5.10.06-2808	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 2,30 кВт	шт
18.5.10.06-2812	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 2,42 кВт	шт
18.5.10.06-3178	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 1,44 кВт	шт
18.5.10.06-3182	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 1,52 кВт	шт
18.5.10.06-3186	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 1,60 кВт	шт
18.5.10.06-3190	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 10, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 1,66 кВт	шт
18.5.10.06-3246	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 2,06 кВт	шт
18.5.10.06-3250	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 2,20 кВт	шт
18.5.10.06-3254	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 2,30 кВт	шт
18.5.10.06-3258	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 11, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 2,42 кВт	шт
36.06.054		
18.5.10.06-0500	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 400 мм, теплоотдача до 0,62 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.06-0501	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 500 мм, теплоотдача до 0,77 кВт	шт
18.5.10.06-0502	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 600 мм, теплоотдача до 0,91 кВт	шт
18.5.10.06-0503	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 700 мм, теплоотдача до 1,06 кВт	шт
18.5.10.06-0504	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 800 мм, теплоотдача до 1,21 кВт	шт
18.5.10.06-0505	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 900 мм, теплоотдача до 1,36 кВт	шт
18.5.10.06-2640	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,78 кВт	шт
18.5.10.06-2644	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,90 кВт	шт
18.5.10.06-2648	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,16 кВт	шт
18.5.10.06-2652	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,44 кВт	шт
18.5.10.06-2660	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,94 кВт	шт
18.5.10.06-2664	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,10 кВт	шт
18.5.10.06-2668	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,40 кВт	шт
18.5.10.06-2672	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,70 кВт	шт
18.5.10.06-2680	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 1,16 кВт	шт
18.5.10.06-2684	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт	шт
18.5.10.06-2688	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт	шт
18.5.10.06-2692	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт	шт
18.5.10.06-2816	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,66 кВт	шт
18.5.10.06-2824	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,04 кВт	шт
18.5.10.06-2830	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,30 кВт	шт
18.5.10.06-2874	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,80 кВт	шт
18.5.10.06-2882	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,24 кВт	шт
18.5.10.06-2888	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,54 кВт	шт
18.5.10.06-2932	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,96 кВт	шт
18.5.10.06-2940	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт	шт
18.5.10.06-2946	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт	шт
18.5.10.06-3262	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,66 кВт	шт
18.5.10.06-3266	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,78 кВт	шт
18.5.10.06-3270	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,90 кВт	шт
18.5.10.06-3274	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,04 кВт	шт
18.5.10.06-3278	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,16 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.06-3282	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,30 кВт	шт
18.5.10.06-3286	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,44 кВт	шт
18.5.10.06-3330	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,80 кВт	шт
18.5.10.06-3334	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,94 кВт	шт
18.5.10.06-3338	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,10 кВт	шт
18.5.10.06-3342	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,24 кВт	шт
18.5.10.06-3346	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,40 кВт	шт
18.5.10.06-3350	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,54 кВт	шт
18.5.10.06-3354	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,70 кВт	шт
18.5.10.06-3398	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,96 кВт	шт
18.5.10.06-3402	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 1,16 кВт	шт
18.5.10.06-3406	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт	шт
18.5.10.06-3410	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт	шт
18.5.10.06-3414	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт	шт
18.5.10.06-3418	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт	шт
18.5.10.06-3422	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт	шт
36.06.055		
18.5.10.06-0507	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,66 кВт	шт
18.5.10.06-0508	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,82 кВт	шт
18.5.10.06-0509	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,91 кВт	шт
18.5.10.06-0510	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1400 мм, теплоотдача до 2,12 кВт	шт
18.5.10.06-0511	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1500 мм, теплоотдача до 2,26 кВт	шт
18.5.10.06-0512	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1600 мм, теплоотдача до 2,41 кВт	шт
18.5.10.06-2656	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,70 кВт	шт
18.5.10.06-2676	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,08 кВт	шт
18.5.10.06-2696	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт	шт
18.5.10.06-2836	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,60 кВт	шт
18.5.10.06-2842	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,82 кВт	шт
18.5.10.06-2846	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 2,00 кВт	шт
18.5.10.06-2850	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 2,16 кВт	шт
18.5.10.06-2854	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 2,28 кВт	шт
18.5.10.06-2894	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,92 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.06-2900	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 2,26 кВт	шт
18.5.10.06-2904	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 2,44 кВт	шт
18.5.10.06-2908	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 2,60 кВт	шт
18.5.10.06-2912	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 2,78 кВт	шт
18.5.10.06-2952	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,50 кВт	шт
18.5.10.06-2958	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 2,96 кВт	шт
18.5.10.06-2962	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 3,20 кВт	шт
18.5.10.06-2966	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 3,40 кВт	шт
18.5.10.06-2970	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 3,64 кВт	шт
18.5.10.06-3290	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,60 кВт	шт
18.5.10.06-3294	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,70 кВт	шт
18.5.10.06-3298	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,82 кВт	шт
18.5.10.06-3302	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 2,00 кВт	шт
18.5.10.06-3306	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 2,16 кВт	шт
18.5.10.06-3310	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 2,28 кВт	шт
18.5.10.06-3358	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,92 кВт	шт
18.5.10.06-3362	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,08 кВт	шт
18.5.10.06-3366	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 2,26 кВт	шт
18.5.10.06-3370	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 2,44 кВт	шт
18.5.10.06-3374	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 2,60 кВт	шт
18.5.10.06-3378	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 2,78 кВт	шт
18.5.10.06-3426	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,50 кВт	шт
18.5.10.06-3430	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт	шт
18.5.10.06-3434	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 2,96 кВт	шт
18.5.10.06-3438	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 3,20 кВт	шт
18.5.10.06-3442	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 3,40 кВт	шт
18.5.10.06-3446	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 3,64 кВт	шт
36.06.056		
18.5.10.06-0513	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1700 мм, теплоотдача до 2,56 кВт	шт
18.5.10.06-0514	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1800 мм, теплоотдача до 2,72 кВт	шт
18.5.10.06-0515	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1900 мм, теплоотдача до 2,86 кВт	шт
18.5.10.06-0516	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 2000 мм, теплоотдача до 3,10 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.06-2858	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 2,42 кВт	шт
18.5.10.06-2862	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 2,56 кВт	шт
18.5.10.06-2866	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 2,70 кВт	шт
18.5.10.06-2870	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 2,84 кВт	шт
18.5.10.06-2916	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 2,96 кВт	шт
18.5.10.06-2920	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 3,12 кВт	шт
18.5.10.06-2924	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 3,30 кВт	шт
18.5.10.06-2928	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 3,48 кВт	шт
18.5.10.06-2974	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 3,86 кВт	шт
18.5.10.06-2978	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 4,20 кВт	шт
18.5.10.06-2982	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 4,40 кВт	шт
18.5.10.06-2986	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 4,54 кВт	шт
18.5.10.06-3314	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 2,42 кВт	шт
18.5.10.06-3318	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 2,56 кВт	шт
18.5.10.06-3322	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 2,70 кВт	шт
18.5.10.06-3326	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 20, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 2,84 кВт	шт
18.5.10.06-3382	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 2,96 кВт	шт
18.5.10.06-3386	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 3,12 кВт	шт
18.5.10.06-3390	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 3,30 кВт	шт
18.5.10.06-3394	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 21, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 3,48 кВт	шт
18.5.10.06-3450	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 3,86 кВт	шт
18.5.10.06-3454	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 4,20 кВт	шт
18.5.10.06-3458	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 4,40 кВт	шт
18.5.10.06-3462	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 22, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 4,54 кВт	шт
36.06.057		
18.5.10.06-2990	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,90 кВт	шт
18.5.10.06-2994	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 1,08 кВт	шт
18.5.10.06-2998	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,26 кВт	шт
18.5.10.06-3002	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,42 кВт	шт
18.5.10.06-3006	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,60 кВт	шт
18.5.10.06-3010	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,78 кВт	шт
18.5.10.06-3014	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,00 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.06-3058	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 1,28 кВт	шт
18.5.10.06-3062	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 1,58 кВт	шт
18.5.10.06-3066	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,90 кВт	шт
18.5.10.06-3070	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 2,20 кВт	шт
18.5.10.06-3074	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 2,52 кВт	шт
18.5.10.06-3078	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,86 кВт	шт
18.5.10.06-3082	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 3,20 кВт	шт
18.5.10.06-3466	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,90 кВт	шт
18.5.10.06-3470	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 1,08 кВт	шт
18.5.10.06-3474	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,26 кВт	шт
18.5.10.06-3478	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,42 кВт	шт
18.5.10.06-3482	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,60 кВт	шт
18.5.10.06-3486	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,78 кВт	шт
18.5.10.06-3490	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,00 кВт	шт
18.5.10.06-3534	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 1,28 кВт	шт
18.5.10.06-3538	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 1,58 кВт	шт
18.5.10.06-3542	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,90 кВт	шт
18.5.10.06-3546	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 2,20 кВт	шт
18.5.10.06-3550	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 2,52 кВт	шт
18.5.10.06-3554	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,86 кВт	шт
18.5.10.06-3558	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 3,20 кВт	шт
36.06.058		
18.5.10.06-3018	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,20 кВт	шт
18.5.10.06-3022	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,40 кВт	шт
18.5.10.06-3026	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 2,60 кВт	шт
18.5.10.06-3030	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 2,80 кВт	шт
18.5.10.06-3034	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 3,00 кВт	шт
18.5.10.06-3038	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 3,20 кВт	шт
18.5.10.06-3086	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 3,56 кВт	шт
18.5.10.06-3090	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 3,88 кВт	шт
18.5.10.06-3094	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 4,20 кВт	шт
18.5.10.06-3098	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 4,52 кВт	шт

1	2	3
18.5.10.06-3102	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 4,84 кВт	шт
18.5.10.06-3106	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 5,20 кВт	шт
18.5.10.06-3494	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,20 кВт	шт
18.5.10.06-3498	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,40 кВт	шт
18.5.10.06-3502	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 2,60 кВт	шт
18.5.10.06-3506	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 2,80 кВт	шт
18.5.10.06-3510	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 3,00 кВт	шт
18.5.10.06-3514	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 3,20 кВт	шт
18.5.10.06-3562	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 3,56 кВт	шт
18.5.10.06-3566	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 3,88 кВт	шт
18.5.10.06-3570	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 4,20 кВт	шт
18.5.10.06-3574	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 4,52 кВт	шт
18.5.10.06-3578	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 4,84 кВт	шт
18.5.10.06-3582	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 5,20 кВт	шт
36.06.059		
18.5.10.06-3042	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 3,38 кВт	шт
18.5.10.06-3046	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 3,58 кВт	шт
18.5.10.06-3050	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 3,78 кВт	шт
18.5.10.06-3054	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 3,98 кВт	шт
18.5.10.06-3110	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 5,50 кВт	шт
18.5.10.06-3114	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 5,82 кВт	шт
18.5.10.06-3118	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 6,20 кВт	шт
18.5.10.06-3122	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 33, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 6,46 кВт	шт
18.5.10.06-3518	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 3,38 кВт	шт
18.5.10.06-3522	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 3,58 кВт	шт
18.5.10.06-3526	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 3,78 кВт	шт
18.5.10.06-3530	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 30, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 3,98 кВт	шт
18.5.10.06-3586	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 5,50 кВт	шт
18.5.10.06-3590	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 5,82 кВт	шт
18.5.10.06-3594	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 6,20 кВт	шт
18.5.10.06-3598	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 6,46 кВт	шт
36.06.062		

1	2	3
18.5.10.07-1000	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1002	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1004	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1006	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1008	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1010	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 1	шт
18.5.10.07-1012	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1014	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1016	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1018	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1020	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1022	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1024	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1026	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1028	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт
18.5.10.07-1030	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 1	шт
18.5.10.07-1032	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1034	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1036	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1038	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1040	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1042	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1044	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1046	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1048	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1050	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1052	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1054	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1056	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1058	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 15	шт
18.5.10.07-1060	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 1	шт

1	2	3
18.5.10.07-1062	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1064	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1066	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1068	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1070	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1072	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1074	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1076	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1078	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1080	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1082	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1084	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1086	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1088	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт
36.06.063		
18.5.10.07-1010	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 1	шт
18.5.10.07-1012	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1030	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 1	шт
18.5.10.07-1032	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1060	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 1	шт
18.5.10.07-1062	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 2	шт
36.06.064		
18.5.10.07-1002	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1014	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1034	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1036	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1064	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1066	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	шт
36.06.065		
18.5.10.07-1004	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1006	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1016	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1038	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 5	шт

1	2	3
18.5.10.07-1040	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1042	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1068	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1070	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1072	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт
36.06.066		
18.5.10.07-1000	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1008	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1018	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1044	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1046	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1048	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1074	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1076	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1078	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт
36.06.067		
18.5.10.07-1020	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1022	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1024	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1050	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1052	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1054	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1080	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1082	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1084	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 13	шт
36.06.068		
18.5.10.07-1026	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1028	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт
18.5.10.07-1056	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1058	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 15	шт
18.5.10.07-1086	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1088	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт
36.06.071		

1	2	3
18.5.08.12-0001	Секция водоподогревателей односекционная № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2, с калачом	шт
36.06.072		
18.5.08.12-0002	Секция водоподогревателей односекционная № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2, с калачом	шт
36.06.073		
18.5.08.12-0003	Секция водоподогревателей односекционная № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2, с калачом	шт
36.06.074		
18.5.08.12-0004	Секция водоподогревателей односекционная № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2, с калачом	шт
36.06.075		
18.5.08.12-0005	Секция водоподогревателей односекционная № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2, с калачом	шт
36.06.078		
18.5.10.07-1000	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1002	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1004	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1006	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1008	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1012	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1014	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1016	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1018	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1020	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1022	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1024	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1026	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1028	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт
18.5.10.07-1032	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1034	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1036	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1038	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1040	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1042	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1044	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1046	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1048	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1050	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 11	шт

1	2	3
18.5.10.07-1052	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1054	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1056	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1058	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 15	шт
18.5.10.07-1062	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1064	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1066	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1068	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1070	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1072	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1074	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1076	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1078	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1080	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1082	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1084	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1086	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1088	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт
36.06.079		
18.5.10.07-1000	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1002	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1004	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1006	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1008	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1010	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 1	шт
18.5.10.07-1012	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1014	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1016	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1018	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1020	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1022	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1024	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 13	шт

1	2	3
18.5.10.07-1030	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 1	шт
18.5.10.07-1032	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1034	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1036	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1038	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1040	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1042	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1044	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1046	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1048	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1050	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1052	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 12	шт
18.5.10.07-1054	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1056	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1058	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 300 мм, число секций 15	шт
18.5.10.07-1060	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 1	шт
18.5.10.07-1062	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 2	шт
18.5.10.07-1064	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 3	шт
18.5.10.07-1066	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4	шт
18.5.10.07-1068	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт
18.5.10.07-1070	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6	шт
18.5.10.07-1072	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт
18.5.10.07-1074	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт
18.5.10.07-1076	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 9	шт
18.5.10.07-1078	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт
18.5.10.07-1080	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 11	шт
18.5.10.07-1082	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12	шт
36.06.080		
18.5.10.07-1026	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт
18.5.10.07-1028	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт
18.5.10.07-1084	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 13	шт
18.5.10.07-1086	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт

1	2	3
18.5.10.07-1088	Радиатор отопительный чугунный МС-90, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт
36.06.081		
36.06.082		
18.5.10.03-0002	Ниппели, размер 1"	10 шт
18.5.10.03-0003	Ниппели, размер 1/2"	10 шт
18.5.10.03-0004	Ниппели, размер 3/4"	10 шт
36.06.087		
18.5.10.08-0015	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"	компл
18.5.10.08-0016	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл
36.06.088		
18.5.08.18-0411	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 439 мм	шт
18.5.08.18-0412	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 389 мм	шт
18.5.08.18-0413	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
18.5.08.18-0414	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 30 мм, длина 418 мм	шт
18.5.08.18-0415	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 160-172 мм	шт
18.5.08.18-0416	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
18.5.08.18-0417	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
18.5.08.18-0418	Шина монтажная стальная оцинкованная двойная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
18.5.08.18-0419	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 229 мм	шт
18.5.08.18-0420	Шина монтажная стальная оцинкованная универсальная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 2000 мм	шт
18.5.08.18-0440	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления одной трубы из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт
18.5.08.18-0441	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт
18.5.08.18-0442	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х120 мм	шт
18.5.08.18-0443	Скоба фиксирующая стальная оцинкованная для крепления трубопроводов из сшитого полиэтилена, в комплекте с звукоизолирующей прокладкой толщиной 3 мм, дюбель 8х30 мм, винт с резьбой М8, межцентровое расстояние 50 мм	шт
20.2.02.07-1006	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм	м
36.06.089		
18.5.10.08-0053	Крепление телескопическое, разъемное из нержавеющей стали, со скрытым монтажом, для полотенцесушителей диаметром 1"	шт
18.5.10.08-0054	Крепление телескопическое, разъемное из нержавеющей стали, со скрытым монтажом, для полотенцесушителей диаметром 3/4"	шт
36.06.090		
18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт
18.5.08.05-0071	Кронштейны стальные двойные для крепления чугунных радиаторов к стене, длина полосы 500 мм, длина кронштейна 140 мм	100 шт
18.5.08.05-0075	Кронштейны стальные анкерные с дюбелем, окрашенные, для крепления радиаторов, диаметр 7 мм, длина кронштейна 300 мм, пластиковый дюбель диаметром 10 мм, длина 60 мм	100 шт
36.06.091		
18.5.08.05-0045	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 170 мм	100 шт
18.5.08.05-0047	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 180 мм	100 шт

1	2	3
18.5.08.05-0050	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 220 мм	100 шт
36.06.092		
18.5.08.05-0065	Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.90, высота радиатора 300 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм	100 шт
18.5.08.05-0066	Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.90, высота радиатора 500 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм	100 шт
18.5.08.05-0067	Кронштейны стальные напольные регулируемые для двойного крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.33, высота радиатора 300 мм, 500 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм, ширина пластин 79 мм	100 шт
18.5.08.05-0069	Кронштейны стальные напольные регулируемые для двойного крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.33, высота радиатора 300 мм, 500 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм, ширина пластин 54 мм	100 шт
36.06.093		
18.5.08.05-0063	Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.34, высота радиатора 300 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм	100 шт
18.5.08.05-0064	Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.34, высота радиатора 500 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм	100 шт
36.06.094		
18.5.08.05-0051	Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления алюминиевых радиаторов, тип К11.7, межосевое расстояние 350, 500 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм	100 шт
18.5.08.05-0053	Кронштейны стальные напольные фиксированные для крепления алюминиевых радиаторов, тип К10.7, межосевое расстояние 500 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 100 мм	100 шт
18.5.08.05-0054	Кронштейны стальные напольные комбинированные для крепления алюминиевых радиаторов, тип К12.7, межосевое расстояние 500 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 100 мм	100 шт
36.06.095		
18.5.08.05-0058	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов, тип К17 .3, с подпружиненными верхними захватами, длина 200 мм	100 шт
18.5.08.05-0059	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов, тип К17 .4, с подпружиненными верхними захватами, длина 300 мм	100 шт
18.5.08.05-0060	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов, тип К17 .4, с подпружиненными верхними захватами, длина 400 мм	100 шт
18.5.08.05-0061	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов, тип К17 .4, с подпружиненными верхними захватами, длина 500 мм	100 шт
18.5.08.05-0062	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов, тип К17 .4, с подпружиненными верхними захватами, длина 600 мм	100 шт
36.07.001		
19.1.01.01-0001	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	м2
19.1.01.01-0002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм	м2
19.1.01.03-0071	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м2
36.07.002		
36.07.003		
19.1.01.01-0001	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	м2
19.1.01.01-0002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм	м2
19.1.01.01-0003	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 250 мм	м2
19.1.01.03-0009	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 100 мм	м2
19.1.01.03-0010	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 125 мм	м2
19.1.01.03-0011	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 160 мм	м2
19.1.01.03-0012	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм	м2
19.1.01.03-0013	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 250 мм	м2
19.1.01.03-0073	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм	м2

1	2	3
36.07.004		
19.1.01.01-0004	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 315 и 400 мм	м2
19.1.01.03-0014	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм	м2
36.07.005		
19.1.01.01-0004	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 315 и 400 мм	м2
36.07.006		
19.1.01.01-0005	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 500 мм	м2
19.1.01.03-0004	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм	м2
19.1.01.03-0005	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 560 мм	м2
19.1.01.03-0076	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм	м2
36.07.007		
19.1.01.03-0004	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм	м2
19.1.01.03-0005	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 560 мм	м2
19.1.01.03-0076	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм	м2
36.07.008		
19.1.01.03-0006	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 630 мм	м2
19.1.01.03-0007	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм	м2
19.1.01.03-0008	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр 800 мм	м2
19.1.01.03-0075	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2
36.07.014		
19.1.01.04-0011	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 1600 мм	м2
36.07.015		
36.07.016		
36.07.022		
19.1.01.01-0001	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 100 мм	м2
19.1.01.01-0002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм	м2
19.1.01.02-0013	Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 250 мм	м2
36.07.023		
36.07.024		
36.07.025		
36.07.026		
36.07.027		
36.07.028		
36.07.029		
36.07.030		
36.07.031		
36.07.032		
36.07.033		
36.07.034		
36.07.035		
36.07.036		
36.07.037		
36.07.038		
36.07.039		
36.07.040		
36.07.041		
36.07.042		
36.07.043		
36.07.044		

1	2	3
36.07.045		
19.1.01.04-0023	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,2 мм, периметр до 640 мм	м2
36.07.046		
19.1.01.04-0023	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,2 мм, периметр до 640 мм	м2
19.1.01.04-0024	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,2 мм, периметр до 1000 мм	м2
36.07.047		
36.07.048		
36.07.049		
36.07.050		
36.07.051		
36.07.052		
36.07.053		
36.07.054		
36.07.055		
36.07.056		
36.07.057		
36.07.058		
36.07.059		
36.07.060		
36.07.061		
36.07.062		
36.07.063		
36.07.064		
36.07.065		
36.07.066		
36.07.067		
36.07.068		
19.1.01.04-0055	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 2,0 мм, диаметр до 160 мм	м2
36.07.069		
36.07.070		
19.1.01.02-0029	Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 2,0 мм, диаметр до 560 мм	м2
36.07.071		
36.07.072		
36.07.073		
36.07.074		
36.07.075		
36.07.076		
36.07.077		
36.07.078		
36.07.079		
36.07.080		
36.07.081		
36.07.082		
36.07.083		
36.07.084		
36.07.085		
36.07.086		
36.07.087		
36.07.088		
36.07.089		
36.07.090		
36.07.091		
36.07.097		
19.1.01.03-0071	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м2

1	2	3
19.1.01.05-1000	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 102 мм	м2
19.1.01.05-1002	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 127 мм	м2
19.1.01.05-1004	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 160 мм	м2
19.1.01.05-1006	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 203 мм	м2
36.07.098		
19.1.01.03-0009	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 100 мм	м2
19.1.01.03-0010	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 125 мм	м2
19.1.01.03-0011	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 160 мм	м2
19.1.01.03-0012	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм	м2
19.1.01.03-0013	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 250 мм	м2
19.1.01.03-0073	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм	м2
19.1.01.05-1008	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм	м2
36.07.099		
19.1.01.03-0014	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм	м2
19.1.01.05-1010	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 315 мм	м2
19.1.01.05-1012	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 356 мм	м2
19.1.01.10-1002	Контрфланец плоский стальной оцинкованный для подсоединения к воздуховоду, толщина 25 мм, диаметр внутреннего отверстия 256 мм, наружный диаметр 306 мм	шт
36.07.100		
19.1.01.03-0014	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм	м2
19.1.01.05-1014	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 406 мм	м2
36.07.101		
36.07.102		
19.1.01.03-0081	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,9 мм, периметр от 4200 до 5200 мм	м2
36.07.103		
19.1.01.03-0080	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,9 мм, периметр до 7200 мм	м2
36.07.104		
19.1.01.02-0013	Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 250 мм	м2
36.07.105		
19.1.01.03-0016	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр 1000 мм	м2
19.1.01.03-0082	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм	м2
19.1.01.10-1010	Контрфланец плоский стальной оцинкованный для подсоединения к воздуховоду, толщина 30 мм, диаметр внутреннего отверстия 797 мм, наружный диаметр 910 мм	шт
36.07.106		
19.1.01.03-0017	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр 1250 мм	м2
19.1.01.03-0083	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 1250 мм	м2
36.07.107		
36.07.108		
36.07.112		
19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	м2
36.07.113		
19.1.01.09-0205	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,5-0,55 мм, периметр 1000 мм	м2
36.07.114		
19.1.01.03-0021	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм	м2

1	2	3
19.1.01.03-0077	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр до 1000 мм	м2
19.1.01.09-0001	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм	м2
36.07.115		
19.1.01.03-0022	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1100 мм	м2
19.1.01.03-0023	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм	м2
19.1.01.03-0024	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм	м2
19.1.01.03-0025	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1400 мм	м2
19.1.01.03-0026	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм	м2
19.1.01.03-0027	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм	м2
19.1.01.03-0078	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм	м2
19.1.01.09-0002	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1100 мм	м2
19.1.01.09-0003	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм	м2
19.1.01.09-0004	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм	м2
19.1.01.09-0005	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1400 мм	м2
19.1.01.09-0006	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм	м2
19.1.01.09-0007	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм	м2
36.07.116		
19.1.01.03-0028	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1700 мм	м2
19.1.01.03-0029	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм	м2
19.1.01.03-0030	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м2
19.1.01.03-0031	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м2
19.1.01.03-0032	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м2
19.1.01.03-0033	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м2
19.1.01.03-0034	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м2
19.1.01.03-0035	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м2
19.1.01.03-0036	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м2
19.1.01.03-0079	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1700 до 4000 мм	м2
19.1.01.09-0008	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1700 мм	м2
19.1.01.09-0009	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм	м2
19.1.01.09-0010	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м2
19.1.01.09-0011	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м2
19.1.01.09-0012	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м2

1	2	3
19.1.01.09-0013	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м2
19.1.01.09-0014	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м2
19.1.01.09-0015	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м2
19.1.01.09-0016	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м2
36.07.117		
19.1.01.03-0037	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2500 мм	м2
19.1.01.03-0038	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2600 мм	м2
19.1.01.03-0039	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2800 мм	м2
19.1.01.03-0040	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 3000 мм	м2
19.1.01.03-0041	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 3200 мм	м2
19.1.01.03-0079	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1700 до 4000 мм	м2
19.1.01.09-0017	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2500 мм	м2
19.1.01.09-0018	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2600 мм	м2
19.1.01.09-0019	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2800 мм	м2
19.1.01.09-0020	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3000 мм	м2
19.1.01.09-0021	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3200 мм	м2
36.07.118		
19.1.01.03-0042	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 3400 мм	м2
19.1.01.03-0043	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм	м2
19.1.01.03-0079	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1700 до 4000 мм	м2
19.1.01.09-0022	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3400 мм	м2
19.1.01.09-0023	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм	м2
36.07.119		
19.1.01.03-0079	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1700 до 4000 мм	м2
19.1.01.09-0155	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр от 3800 до 5200 мм	м2
36.07.120		
19.1.01.04-0021	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,2 мм, диаметр до 1600 мм	м2
36.07.124		
19.1.06.01-0001	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-11, диаметр 200 мм	шт
19.1.06.01-0002	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-12, диаметр 250 мм	шт
19.1.06.01-0021	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 250 мм	шт
19.1.06.01-0031	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.02-0001	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.02-0002	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 250 мм	шт
19.1.06.02-0021	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 250 мм	шт

1	2	3
19.1.06.02-0031	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.02-0041	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.02-0042	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 250 мм	шт
19.1.06.02-0061	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 250 мм	шт
19.1.06.02-0071	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.03-0001	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-12, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.03-0011	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-12, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.04-0001	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.04-0002	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 250 мм	шт
19.1.06.04-0021	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 250 мм	шт
19.1.06.04-0031	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.04-0041	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.04-0042	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 250 мм	шт
19.1.06.04-0061	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 250 мм	шт
19.1.06.04-0071	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 200 мм	шт
19.1.06.05-0001	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 250 мм	шт
36.07.125		
19.1.06.01-0030	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.02-0011	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.02-0030	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.02-0051	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.02-0070	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.04-0011	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.04-0030	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.04-0051	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.04-0070	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 1250 мм	шт
19.1.06.05-0006	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1250 мм	шт
36.07.126		
19.1.06.01-0003	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-13, диаметр 315 мм	шт
19.1.06.01-0022	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.02-0003	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.02-0022	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 315 мм	шт

1	2	3
19.1.06.02-0043	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.02-0062	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.03-0002	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-15, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.03-0012	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-15, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.04-0003	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.04-0022	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.04-0043	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 315 мм	шт
19.1.06.04-0062	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 315 мм	шт
36.07.127		
19.1.06.01-0004	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-14, диаметр 400 мм	шт
19.1.06.01-0005	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-15, диаметр 450 мм	шт
19.1.06.01-0006	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-16, диаметр 500 мм	шт
19.1.06.01-0023	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.01-0024	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 450 мм	шт
19.1.06.01-0025	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.02-0004	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.02-0006	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.02-0023	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.02-0025	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.02-0044	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.02-0046	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.02-0063	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.02-0065	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.03-0003	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-18, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.03-0013	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-16, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.03-0014	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-18, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.04-0004	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.04-0006	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.04-0023	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.04-0025	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.04-0044	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 400 мм	шт

1	2	3
19.1.06.04-0046	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.06.04-0063	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.06.04-0065	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 500 мм	шт
36.07.128		
19.1.06.01-0007	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-17, диаметр 630 мм	шт
19.1.06.01-0008	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-18, диаметр 710 мм	шт
19.1.06.01-0026	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.01-0027	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 710 мм	шт
19.1.06.01-0028	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.02-0007	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.02-0009	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.02-0026	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.02-0028	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.02-0047	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.02-0049	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.02-0066	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.02-0068	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.03-0004	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-21, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.03-0015	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-19, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.04-0007	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.04-0009	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.04-0026	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.04-0028	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.04-0047	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.04-0049	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.04-0066	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.06.04-0068	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 800 мм	шт
19.1.06.05-0004	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 800 мм	шт
36.07.129		
19.1.06.01-0029	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.02-0010	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.02-0029	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.02-0050	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1000 мм	шт

1	2	3
19.1.06.02-0069	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.03-0017	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-22, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.04-0010	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.04-0029	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.04-0050	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.04-0069	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления, диаметр патрубка 1000 мм	шт
19.1.06.05-0005	Узел прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, диаметр патрубка 1000 мм	шт
36.08.001		
19.3.01.06-0192	Клапан воздушный регулирующий для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х400 мм	шт
36.08.002		
36.08.003		
19.3.01.06-0194	Клапан воздушный регулирующий для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 1000х1000 мм	шт
19.3.01.06-0212	Клапан воздушный утепленный с ручным приводом КВУ, размеры 1000х1000 мм	шт
36.08.004		
36.08.005		
19.3.01.11-0041	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 250х250 мм	шт
19.3.01.11-0042	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 250х400 мм	шт
19.3.01.11-0043	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 400х400 мм	шт
19.3.01.11-0051	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 250х250 мм	шт
19.3.01.11-0052	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 250х400 мм	шт
19.3.01.11-0053	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 400х400 мм	шт
36.08.006		
19.3.01.11-0044	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 400х500 мм	шт
19.3.01.11-0045	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 400х600 мм	шт
19.3.01.11-0046	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 600х600 мм	шт
19.3.01.11-0054	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 400х500 мм	шт
19.3.01.11-0055	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 400х600 мм	шт
19.3.01.11-0056	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 600х600 мм	шт
36.08.007		
19.3.01.11-0044	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 400х500 мм	шт
19.3.01.11-0045	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 400х600 мм	шт
19.3.01.11-0046	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 600х600 мм	шт
19.3.01.11-0047	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 800х800 мм	шт
19.3.01.11-0054	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 400х500 мм	шт
19.3.01.11-0055	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 400х600 мм	шт

1	2	3
19.3.01.11-0056	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 600х600 мм	шт
19.3.01.11-0057	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 800х800 мм	шт
36.08.008		
19.3.01.11-0048	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 30, размеры 1000х1000 мм	шт
19.3.01.11-0058	Клапан огнезадерживающий для установки в противопожарных стенах и перегородках, прямоугольный из углеродистой стали, предел огнестойкости EI 15, размеры 1000х1000 мм	шт
36.08.009		
36.08.010		
36.08.011		
36.08.017		
36.08.018		
36.08.019		
36.08.020		
36.08.021		
36.08.022		
36.08.023		
36.08.024		
36.08.025		
36.08.026		
36.08.027		
19.3.01.01-0008	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1600 мм	шт
36.08.028		
36.08.029		
19.3.01.01-0009	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1800 мм	шт
36.08.030		
19.3.01.01-0010	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 2000 мм	шт
36.08.031		
19.3.01.01-0020	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 100 мм	шт
19.3.01.01-0021	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 125 мм	шт
36.08.032		
19.3.01.01-0022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 140 мм	шт
19.3.01.01-0023	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 160 мм	шт
36.08.033		
19.3.01.01-0020	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 100 мм	шт
19.3.01.01-0021	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 125 мм	шт
19.3.01.01-0022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 140 мм	шт
19.3.01.01-0023	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 160 мм	шт
19.3.01.01-0024	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 180 мм	шт
19.3.01.01-0025	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 200 мм	шт
36.08.034		
19.3.01.01-0026	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 225 мм	шт

1	2	3
19.3.01.01-0027	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 250 мм	шт
36.08.035		
19.3.01.01-0020	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 100 мм	шт
19.3.01.01-0021	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 125 мм	шт
19.3.01.01-0022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 140 мм	шт
19.3.01.01-0023	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 160 мм	шт
19.3.01.01-0024	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 180 мм	шт
19.3.01.01-0025	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 200 мм	шт
19.3.01.01-0026	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 225 мм	шт
19.3.01.01-0027	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 250 мм	шт
36.08.036		
19.3.01.01-0001	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 280 мм	шт
19.3.01.01-0024	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 180 мм	шт
19.3.01.01-0025	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 200 мм	шт
19.3.01.01-0026	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 225 мм	шт
19.3.01.01-0027	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 250 мм	шт
19.3.01.01-0028	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 315 мм	шт
36.08.037		
19.3.01.01-0001	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 280 мм	шт
19.3.01.01-0028	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 315 мм	шт
19.3.01.01-0029	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 355 мм	шт
36.08.038		
19.3.01.01-0002	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 450 мм	шт
19.3.01.01-0030	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 400 мм	шт
36.08.039		
19.3.01.01-0002	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 450 мм	шт
19.3.01.01-0029	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 355 мм	шт
19.3.01.01-0030	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 400 мм	шт
19.3.01.01-0031	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 500 мм	шт
36.08.040		
19.3.01.01-0002	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 450 мм	шт
19.3.01.01-0030	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 400 мм	шт
19.3.01.01-0031	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 500 мм	шт
36.08.041		
19.3.01.01-0002	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 450 мм	шт

1	2	3
19.3.01.01-0003	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 560 мм	шт
19.3.01.01-0030	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 400 мм	шт
19.3.01.01-0031	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 500 мм	шт
36.08.042		
19.3.01.01-0003	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 560 мм	шт
19.3.01.01-0031	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 500 мм	шт
36.08.043		
19.3.01.01-0003	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 560 мм	шт
19.3.01.01-0032	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 630 мм	шт
36.08.044		
19.3.01.01-0033	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 710 мм	шт
36.08.045		
19.3.01.01-0004	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 800 мм	шт
19.3.01.01-0032	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 630 мм	шт
19.3.01.01-0033	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 710 мм	шт
36.08.046		
19.3.01.01-0004	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 800 мм	шт
36.08.047		
19.3.01.01-0004	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 800 мм	шт
19.3.01.01-0033	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 710 мм	шт
19.3.01.01-0034	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 900 мм	шт
36.08.048		
19.3.01.01-0005	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1000 мм	шт
19.3.01.01-0034	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 900 мм	шт
36.08.049		
19.3.01.01-0005	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1000 мм	шт
36.08.050		
19.3.01.01-0005	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1000 мм	шт
19.3.01.01-0006	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1300 мм	шт
19.3.01.01-0007	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1400 мм	шт
19.3.01.01-0035	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1120 мм	шт
19.3.01.01-0036	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1250 мм	шт
36.08.051		
19.3.01.01-0035	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1120 мм	шт
19.3.01.01-0036	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1250 мм	шт
36.08.052		

1	2	3
19.3.01.01-0006	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1300 мм	шт
19.3.01.01-0007	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1400 мм	шт
36.08.053		
19.3.01.01-0007	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1400 мм	шт
36.08.054		
19.3.01.01-0011	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр до 600 мм	шт
36.08.055		
19.3.01.01-0012	Дроссель-клапан для регулирования расхода воздуха в обечайке с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольный, периметр 1000 мм	шт
19.3.01.01-0013	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 601 до 1600 мм	шт
36.08.056		
19.3.01.01-0011	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр до 600 мм	шт
19.3.01.01-0012	Дроссель-клапан для регулирования расхода воздуха в обечайке с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольный, периметр 1000 мм	шт
19.3.01.01-0013	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 601 до 1600 мм	шт
36.08.057		
19.3.01.01-0013	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 601 до 1600 мм	шт
36.08.058		
19.3.01.01-0014	Дроссель-клапан для регулирования расхода воздуха в обечайке с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольный, периметр 2400 мм	шт
19.3.01.01-0015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 1601 до 3200 мм	шт
36.08.059		
19.3.01.01-0015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 1601 до 3200 мм	шт
36.08.060		
19.3.01.01-0011	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр до 600 мм	шт
19.3.01.01-0012	Дроссель-клапан для регулирования расхода воздуха в обечайке с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольный, периметр 1000 мм	шт
19.3.01.01-0013	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 601 до 1600 мм	шт
19.3.01.01-0014	Дроссель-клапан для регулирования расхода воздуха в обечайке с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольный, периметр 2400 мм	шт
19.3.01.01-0015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 1601 до 3200 мм	шт
36.08.061		
36.08.062		
36.08.063		
36.08.064		
36.08.065		
36.08.066		
36.08.067		
36.08.068		
36.08.069		
36.08.070		
36.08.071		
36.08.072		
36.08.073		
36.08.074		
36.08.075		
36.08.076		
36.08.077		

1	2	3
36.08.078		
36.08.079		
36.08.080		
36.08.081		
36.08.082		
36.08.083		
36.08.084		
36.08.085		
36.08.086		
36.08.087		
36.08.088		
36.08.099		
19.3.01.05-0022	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 100, диаметр 160 мм	шт
19.3.01.05-0023	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 100, диаметр 200 мм	шт
19.3.01.05-0025	Клапан обратный взрывозащищенный, диаметр 315 мм	шт
19.3.01.05-0026	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 355 мм	шт
19.3.01.05-0037	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 250 мм	шт
19.3.01.09-0041	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм	шт
19.3.01.09-0048	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм	шт
36.08.100		
19.3.01.05-0027	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 400 мм	шт
19.3.01.05-0028	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 450 мм	шт
19.3.01.05-0029	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 500 мм	шт
19.3.01.05-0030	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 560 мм	шт
19.3.01.09-0042	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм	шт
19.3.01.09-0043	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм	шт
19.3.01.09-0052	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения для установки в вертикальном воздуховоде, диаметр 400 мм	шт
19.3.01.09-0053	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения для установки в вертикальном воздуховоде, диаметр 500 мм	шт
36.08.101		
19.3.01.05-0031	Клапан обратный взрывозащищенный, диаметр 630 мм	шт
19.3.01.05-0032	Клапан обратный взрывозащищенный, диаметр 710 мм	шт
19.3.01.05-0033	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 800 мм	шт
19.3.01.09-0044	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм	шт
19.3.01.09-0045	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм	шт
19.3.01.09-0054	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения для установки в вертикальном воздуховоде, диаметр 630 мм	шт
19.3.01.09-0055	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения для установки в вертикальном воздуховоде, диаметр 800 мм	шт
36.08.102		
19.3.01.05-0034	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 900 мм	шт
19.3.01.05-0035	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 101, диаметр 1000 мм	шт

1	2	3
19.3.01.09-0046	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм	шт
19.3.01.09-0056	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения для установки в вертикальном воздуховоде, диаметр 1000 мм	шт
36.08.103		
19.3.01.05-0038	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 102, сечение 250х250 мм	шт
19.3.01.05-0040	Клапан обратный взрывозащищенный, тип АЗЕ 102.000, размеры 150х150 мм	шт
19.3.01.09-0058	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм	шт
36.08.104		
19.3.01.05-0044	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 103, сечение 400х400 мм	шт
19.3.01.09-0059	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм	шт
36.08.105		
19.3.01.05-0042	Клапан обратный взрывозащищенный, тип АЗЕ 103.000-01, размеры 500х500 мм	шт
19.3.01.05-0043	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 103, сечение 600х600 мм	шт
19.3.01.09-0060	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, периметр 2400 мм	шт
36.08.106		
19.3.01.05-0046	Клапан обратный из горячекатаной стали для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении, тип АЗЕ 104, сечение 800х800 мм	шт
19.3.01.09-0061	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм	шт
36.08.107		
19.3.01.05-0045	Клапан обратный взрывозащищенный, тип АЗЕ 104.000-01, размеры 1000х1000 мм	шт
19.3.01.09-0062	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм	шт
36.08.111		
19.3.01.08-0001	Клапан лепестковый к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000	шт
36.08.112		
19.3.01.08-0002	Клапан лепестковый к осевым вентиляторам до 5 номера, КЛ00.000-01	шт
36.08.113		
19.3.01.08-0003	Клапан лепестковый к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛ00.000-03	шт
36.08.114		
19.3.01.08-0004	Клапан лепестковый к осевым вентиляторам до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт
36.08.119		
36.08.120		
19.3.01.12-0001	Клапан для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах взрывоопасных производств в искробезопасном исполнении из стали, перекидной, размеры проходного сечения 250х250 мм	шт
36.08.121		
19.3.01.12-0002	Клапан для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах взрывоопасных производств в искробезопасном исполнении из стали, перекидной, размеры проходного сечения 400х400 мм	шт
36.08.122		
19.3.01.12-0003	Клапан для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах взрывоопасных производств в искробезопасном исполнении из стали, перекидной, размеры проходного сечения 500х500 мм	шт
36.08.123		
19.3.01.12-0004	Клапан для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах взрывоопасных производств в искробезопасном исполнении из стали, перекидной, размеры проходного сечения 800х800 мм	шт
36.08.124		

1	2	3
19.3.01.12-0005	Клапан для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах взрывоопасных производств в искробезопасном исполнении из стали, перекидной, размеры проходного сечения 1000х1000 мм	шт
36.08.135		
19.3.01.02-0001	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 200 мм	шт
19.3.01.02-0032	Заслонка воздушная круглого сечения ручного управления СТД, диаметр 250 мм	шт
19.3.01.02-0041	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-01, диаметр 125 мм	шт
19.3.01.02-0042	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-02, диаметр 140 мм	шт
19.3.01.02-0043	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-03, диаметр 160 мм	шт
19.3.01.02-0044	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-04, диаметр 180 мм	шт
19.3.01.02-0045	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-05, диаметр 200 мм	шт
19.3.01.02-0046	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-06, диаметр 250 мм	шт
19.3.01.05-0015	Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом ИА01013.200	шт
19.3.01.07-1000	Клапан измерительно-регулирующий, номинальный диаметр 100 мм	шт
19.3.01.07-1002	Клапан измерительно-регулирующий, номинальный диаметр 125 мм	шт
19.3.01.07-1004	Клапан измерительно-регулирующий, номинальный диаметр 160 мм	шт
19.3.01.07-1006	Клапан измерительно-регулирующий, номинальный диаметр 200 мм	шт
19.3.01.07-1008	Клапан измерительно-регулирующий, номинальный диаметр 250 мм	шт
36.08.136		
19.3.01.02-0003	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 280 мм	шт
19.3.01.02-0004	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 315 мм	шт
19.3.01.02-0005	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 355 мм	шт
19.3.01.02-0047	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-07, диаметр 315 мм	шт
19.3.01.07-1010	Клапан измерительно-регулирующий, номинальный диаметр 315 мм	шт
36.08.137		
19.3.01.02-0006	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 400 мм	шт
19.3.01.02-0007	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 450 мм	шт
19.3.01.02-0008	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 500 мм	шт
19.3.01.02-0009	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 560 мм	шт
19.3.01.02-0035	Заслонка воздушная круглого сечения ручного управления СТД, диаметр 500 мм	шт
19.3.01.02-0048	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-08, диаметр 400 мм	шт
19.3.01.02-0049	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-09, диаметр 500 мм	шт
19.3.01.07-1012	Клапан измерительно-регулирующий, номинальный диаметр 400 мм	шт
36.08.138		
19.3.01.02-0010	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 630 мм	шт
19.3.01.02-0011	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 710 мм	шт
19.3.01.02-0012	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 800 мм	шт
19.3.01.02-0050	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-10, диаметр 630 мм	шт
19.3.01.02-0051	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-11, диаметр 800 мм	шт
69.2.02.05-1118	Клапан противопожарный стальной круглый, с электроприводом и терморазмыкающим устройством, предел огнестойкости EI 120, диаметр 800 мм	шт
36.08.139		
19.3.01.02-0013	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 900 мм	шт
19.3.01.02-0014	Заслонка воздушная круглая взрывозащищенная с ручным управлением, диаметр 1000 мм	шт
19.3.01.02-0052	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 300-12, диаметр 1000 мм	шт
36.08.140		
19.3.01.02-0021	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 250х250 мм	шт
19.3.01.02-0054	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-01, размеры 150х100 мм	шт
19.3.01.02-0055	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-02, размеры 200х100 мм	шт
19.3.01.02-0056	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-03, размеры 200х200 мм	шт
19.3.01.02-0057	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-04, размеры 250х200 мм	шт
19.3.01.02-0058	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-05, размеры 300х200 мм	шт

1	2	3
19.3.01.02-0062	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-09, размеры 250х250 мм	шт
19.3.01.04-1002	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 300 мм, высота 150 мм	шт
19.3.01.06-0062	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х100 мм	шт
19.3.01.06-0191	Клапан воздушный регулирующий для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 250х250 мм	шт
36.08.141		
19.3.01.02-0021	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 250х250 мм	шт
19.3.01.02-0022	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 250х400 мм	шт
19.3.01.02-0023	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 400х400 мм	шт
19.3.01.02-0054	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-01, размеры 150х100 мм	шт
19.3.01.02-0055	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-02, размеры 200х100 мм	шт
19.3.01.02-0056	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-03, размеры 200х200 мм	шт
19.3.01.02-0057	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-04, размеры 250х200 мм	шт
19.3.01.02-0058	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-05, размеры 300х200 мм	шт
19.3.01.02-0059	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-06, размеры 400х200 мм	шт
19.3.01.02-0060	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-07, размеры 500х200 мм	шт
19.3.01.02-0061	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-08, размеры 600х200 мм	шт
19.3.01.02-0062	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-09, размеры 250х250 мм	шт
19.3.01.02-0063	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-10, размеры 400х250 мм	шт
19.3.01.02-0064	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-11, размеры 400х400 мм	шт
19.3.01.02-0081	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 250х250 мм, АЗД 190.000	шт
19.3.01.02-0082	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 250х400 мм, АЗД 190.000-01	шт
19.3.01.02-0083	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 400х400 мм, АЗД 190.000-02	шт
19.3.01.04-1002	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 300 мм, высота 150 мм	шт
19.3.01.04-1004	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 400 мм, высота 200 мм	шт
19.3.01.04-1006	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 500 мм, высота 250 мм	шт
19.3.01.04-1008	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 500 мм, высота 300 мм	шт
19.3.01.06-0062	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х100 мм	шт
19.3.01.06-0191	Клапан воздушный регулирующий для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 250х250 мм	шт
19.3.01.06-0192	Клапан воздушный регулирующий для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х400 мм	шт
36.08.142		
19.3.01.02-0024	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 400х500 мм	шт
19.3.01.02-0025	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 400х600 мм	шт
19.3.01.02-0026	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 600х600 мм	шт
19.3.01.02-0065	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-12, размеры 500х400 мм	шт
19.3.01.02-0066	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-13, размеры 600х400 мм	шт

1	2	3
19.3.01.02-0067	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-14, размеры 600х600 мм	шт
19.3.01.04-1010	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 600 мм, высота 300 мм	шт
19.3.01.04-1012	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 600 мм, высота 350 мм	шт
19.3.01.04-1014	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 700 мм, высота 400 мм	шт
19.3.01.06-0193	Клапан воздушный регулирующий для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х800 мм	шт
36.08.143		
19.3.01.02-0027	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 800х800 мм	шт
19.3.01.02-0028	Заслонка воздушная прямоугольная взрывозащищенная с ручным управлением, размеры 1000х1000 мм	шт
19.3.01.02-0068	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-15, размеры 800х600 мм	шт
19.3.01.02-0069	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-16, размеры 800х800 мм	шт
19.3.01.02-0070	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-17, размеры 1000х800 мм	шт
19.3.01.02-0071	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления РК 302-18, размеры 1000х1000 мм	шт
19.3.01.04-1016	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 800 мм, высота 500 мм	шт
19.3.01.04-1018	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 900 мм, высота 500 мм	шт
19.3.01.06-0194	Клапан воздушный регулирующий для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 1000х1000 мм	шт
19.3.01.06-0211	Клапан воздушный утепленный с ручным приводом КВУ, размеры 600х1000 мм	шт
19.3.01.06-0212	Клапан воздушный утепленный с ручным приводом КВУ, размеры 1000х1000 мм	шт
36.08.147		
36.08.148		
36.08.149		
36.08.150		
36.08.151		
36.08.152		
19.3.01.02-0081	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 250х250 мм, АЗД 190.000	шт
19.3.01.06-0062	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х100 мм	шт
36.08.153		
19.3.01.02-0081	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 250х250 мм, АЗД 190.000	шт
19.3.01.02-0082	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 250х400 мм, АЗД 190.000-01	шт
19.3.01.02-0083	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 400х400 мм, АЗД 190.000-02	шт
19.3.01.06-0062	Клапан воздушный под ручной привод или электропривод ВК, размеры 200х100 мм	шт
36.08.154		
19.3.01.02-0084	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 400х500 мм, АЗД 190.000-03	шт
19.3.01.02-0085	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 400х600 мм, АЗД 190.000-04	шт
19.3.01.02-0086	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 600х600 мм, АЗД 190.000-05	шт
36.08.155		
19.3.01.02-0087	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 800х800 мм, АЗД 190.000-06	шт
19.3.01.02-0088	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления с площадкой под электропривод, размеры 1000х1000 мм, АЗД 190.000-07	шт
19.3.01.06-0201	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 600х1000 мм	шт
19.3.01.06-0202	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1000х1000 мм	шт
19.3.01.06-0203	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1600х1000 мм	шт
19.3.01.06-0204	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1800х1000 мм	шт
19.3.01.06-0205	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1800х1400 мм	шт
19.3.01.06-0206	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 2400х1000 мм	шт

1	2	3
19.3.01.06-0207	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 2400х1400 мм	шт
36.08.161		
19.3.01.06-0201	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 600х1000 мм	шт
36.08.162		
19.3.01.06-0202	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1000х1000 мм	шт
19.3.01.06-0203	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1600х1000 мм	шт
19.3.01.06-0204	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1800х1000 мм	шт
36.08.163		
19.3.01.06-0205	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1800х1400 мм	шт
19.3.01.06-0206	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 2400х1000 мм	шт
36.08.164		
19.3.01.06-0207	Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 2400х1400 мм	шт
36.08.168		
36.08.169		
36.08.170		
36.08.171		
36.08.172		
36.08.173		
36.08.174		
36.08.175		
36.08.176		
36.08.177		
36.08.178		
36.08.179		
36.08.180		
36.09.001		
36.09.002		
36.09.003		
36.09.004		
19.3.02.07-0001	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
19.3.02.07-0021	Шибер ирисовый из оцинкованной листовой стали, калиброванный, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 100 мм	шт
19.3.02.07-0035	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
36.09.005		
36.09.006		
36.09.007		
36.09.008		
36.09.009		
36.09.010		
36.09.011		
36.09.012		
36.09.013		
36.09.014		
36.09.015		
36.09.016		
36.09.017		
36.09.018		
36.09.019		
36.09.020		
36.09.021		
36.09.022		
36.09.023		
19.3.02.07-0001	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
19.3.02.07-0021	Шибер ирисовый из оцинкованной листовой стали, калиброванный, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 100 мм	шт
36.09.024		
36.09.025		

1	2	3
36.09.026		
36.09.027		
36.09.028		
36.09.029		
36.09.030		
36.09.031		
36.09.032		
36.09.033		
36.09.034		
36.09.035		
36.09.036		
36.09.037		
36.09.038		
19.3.02.07-0021	Шибер ирисовый из оцинкованной листовой стали, калиброванный, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 100 мм	шт
36.09.039		
36.09.040		
36.09.041		
19.3.02.07-0021	Шибер ирисовый из оцинкованной листовой стали, калиброванный, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 100 мм	шт
19.3.02.07-0035	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
19.3.02.07-1005	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 100 мм	шт
19.3.02.07-1006	Шибер круглый оцинкованный стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 120 мм	шт
19.3.02.07-1007	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 125 мм	шт
19.3.02.07-1008	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 150 мм	шт
19.3.02.07-1009	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 160 мм	шт
19.3.02.07-1010	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 200 мм	шт
36.09.042		
19.3.02.07-1005	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 100 мм	шт
19.3.02.07-1006	Шибер круглый оцинкованный стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 120 мм	шт
19.3.02.07-1007	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 125 мм	шт
36.09.043		
19.3.02.07-0025	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм	шт
19.3.02.07-1013	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 350 мм	шт
19.3.02.07-1014	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 400 мм	шт
19.3.02.07-1015	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 450 мм	шт
19.3.02.07-1016	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 500 мм	шт
36.09.044		
19.3.02.07-0025	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм	шт
36.09.045		
36.09.046		
19.3.02.07-0001	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
19.3.02.07-0035	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт
19.3.02.07-1008	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 150 мм	шт
19.3.02.07-1009	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 160 мм	шт
36.09.047		
19.3.02.07-1068	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, размеры 1200х500х220 мм	шт
19.3.02.07-1072	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, размеры 1200х600х220 мм	шт
19.3.02.07-1074	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, размеры 1000х800х220 мм	шт
36.09.048		
19.3.02.07-1075	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, размеры 1200х800х220 мм	шт

1	2	3
19.3.02.07-1076	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,7 мм, размеры 1000х1000х220 мм	шт
36.09.049		
19.3.02.07-1068	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, размеры 1200х500х220 мм	шт
19.3.02.07-1072	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, размеры 1200х600х220 мм	шт
19.3.02.07-1074	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, размеры 1000х800х220 мм	шт
19.3.02.07-1075	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, размеры 1200х800х220 мм	шт
19.3.02.07-1076	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,7 мм, размеры 1000х1000х220 мм	шт
36.09.050		
19.3.02.07-0025	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм	шт
19.3.02.07-1010	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 200 мм	шт
19.3.02.07-1011	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 220 мм	шт
19.3.02.07-1012	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 315 мм	шт
36.09.051		
19.3.02.07-1011	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 220 мм	шт
36.09.052		
19.3.02.07-0025	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 315 мм	шт
19.3.02.07-1012	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 315 мм	шт
19.3.02.07-1013	Шибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, длина 220 мм, диаметр 350 мм	шт
36.09.053		
19.3.02.07-0029	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 560 мм	шт
19.3.02.07-1014	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 400 мм	шт
19.3.02.07-1015	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 450 мм	шт
19.3.02.07-1016	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 500 мм	шт
19.3.02.07-1017	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 560 мм	шт
36.09.054		
19.3.02.07-0029	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 560 мм	шт
19.3.02.07-1017	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 560 мм	шт
36.09.055		
19.3.02.07-0029	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 560 мм	шт
19.3.02.07-0030	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 630 мм	шт
19.3.02.07-1017	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 560 мм	шт
19.3.02.07-1018	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 600 мм	шт
19.3.02.07-1019	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 630 мм	шт
36.09.056		
19.3.02.07-0005	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 800 мм	шт
19.3.02.07-0030	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 630 мм	шт
19.3.02.07-0031	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 710 мм	шт
19.3.02.07-0032	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 800 мм	шт
19.3.02.07-1018	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 600 мм	шт
19.3.02.07-1019	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 630 мм	шт
19.3.02.07-1020	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 700 мм	шт
19.3.02.07-1021	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 710 мм	шт
19.3.02.07-1022	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 800 мм	шт
36.09.057		
19.3.02.07-0031	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 710 мм	шт
19.3.02.07-1020	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 700 мм	шт

1	2	3
19.3.02.07-1021	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 710 мм	шт
36.09.058		
19.3.02.07-0005	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 800 мм	шт
19.3.02.07-0031	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 710 мм	шт
19.3.02.07-0032	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 800 мм	шт
19.3.02.07-1020	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 700 мм	шт
19.3.02.07-1021	Шибер круглый стальной, толщина 0,7 мм, длина 220 мм, диаметр 710 мм	шт
19.3.02.07-1022	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 800 мм	шт
19.3.02.07-1023	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 900 мм	шт
36.09.059		
19.3.02.07-0005	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 800 мм	шт
19.3.02.07-0032	Шибер в обечайке круглый из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 800 мм	шт
19.3.02.07-1022	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 800 мм	шт
36.09.060		
19.3.02.07-1024	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 1000 мм	шт
19.3.02.07-1025	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 1250 мм	шт
19.3.02.07-1026	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 1400 мм	шт
36.09.061		
19.3.02.07-1025	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 1250 мм	шт
36.09.062		
19.3.02.07-1026	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 220 мм, диаметр 1400 мм	шт
36.09.063		
19.3.02.07-1080	Шибер круглый стальной оцинкованный, толщина 0,9 мм, длина 3200 мм, диаметр 1600 мм	шт
36.09.064		
19.3.02.07-0012	Шибер в обечайке прямоугольный из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр до 600 мм	шт
19.3.02.07-1027	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 100х100х220 мм	шт
19.3.02.07-1028	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 150х100х220 мм	шт
19.3.02.07-1029	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 200х100х220 мм	шт
19.3.02.07-1033	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 150х150х220 мм	шт
36.09.065		
19.3.02.07-0013	Шибер в обечайке прямоугольный из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр от 601 до 1000 мм	шт
19.3.02.07-0037	Шибер в обечайке прямоугольный из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр от 601 до 1000 мм	шт
19.3.02.07-1030	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 250х100х220 мм	шт
19.3.02.07-1031	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 300х100х220 мм	шт
19.3.02.07-1032	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 400х100х220 мм	шт
19.3.02.07-1034	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 200х150х220 мм	шт
19.3.02.07-1035	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 250х150х220 мм	шт
19.3.02.07-1036	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 300х150х220 мм	шт
19.3.02.07-1040	Шибер прямоугольный стальной оцинкованный, толщина 0,5 мм, размеры 200х200х220 мм	шт
19.3.02.07-1041	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 250х200х220 мм	шт
19.3.02.07-1042	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 300х200х220 мм	шт
19.3.02.07-1047	Шибер прямоугольный стальной, толщина 0,5 мм, размеры 250х250х220 мм	шт
36.09.066		
36.09.067		
19.3.02.07-0013	Шибер в обечайке прямоугольный из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр от 601 до 1000 мм	шт
19.3.02.07-0037	Шибер в обечайке прямоугольный из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр от 601 до 1000 мм	шт
36.09.068		
19.3.02.07-0007	Шибер в обечайке круглый из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 1250 мм	шт
36.09.069		

1	2	3
36.09.070		
36.09.071		
36.09.072		
19.3.02.07-0012	Шибер в обечайке прямоугольный из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр до 600 мм	шт
19.3.02.07-0013	Шибер в обечайке прямоугольный из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр от 601 до 1000 мм	шт
19.3.02.07-0037	Шибер в обечайке прямоугольный из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр от 601 до 1000 мм	шт
36.09.073		
36.09.084		
19.1.01.11-1041	Заглушка питометражного лючка для отверстия диаметром 10 мм	шт
36.10.001		
19.1.02.01-0015	Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 100 мм	шт
19.1.02.01-0016	Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 50 мм	шт
19.1.02.01-0017	Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 65 мм	шт
19.1.02.01-0018	Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 80 мм	шт
19.1.02.01-0019	Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 150 мм	шт
19.1.02.01-0020	Воздухоотводчик фланцевый, диаметр 200 мм	шт
36.10.002		
19.2.01.05-0021	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-40-20	шт
19.2.01.05-0022	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-50-25	шт
19.2.01.05-0023	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-50-30	шт
19.2.01.05-0024	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-60-25	шт
19.2.01.05-0025	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-60-30	шт
19.2.01.05-0026	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-60-35	шт
19.2.01.05-0027	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-70-40	шт
19.2.01.05-0028	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-80-50	шт
19.2.01.05-0029	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-90-50	шт
36.10.008		
19.1.04.01-0013	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 1000 мм	шт
36.10.009		
19.1.04.01-0031	Дефлектор вытяжной цилиндрический, тип ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт
19.1.04.02-0008	Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 280 мм	шт
36.10.010		
19.1.04.01-0007	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.04.01-0021	Дефлектор вытяжной цилиндрический из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт
19.1.04.02-0010	Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	шт
36.10.011		
19.1.04.01-0008	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.04.01-0022	Дефлектор вытяжной цилиндрический из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм	шт
19.1.04.02-0011	Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 500 мм	шт
36.10.012		
19.1.04.01-0009	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.04.01-0023	Дефлектор вытяжной цилиндрический из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм	шт
19.1.04.02-0012	Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 630 мм	шт
36.10.013		
19.1.04.01-0010	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 710 мм	шт
19.1.04.02-0013	Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 710 мм	шт
36.10.014		
19.1.04.01-0011	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 800 мм	шт

1	2	3
19.1.04.02-0014	Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 800 мм	шт
36.10.015		
19.1.04.01-0012	Дефлектор вытяжной цилиндрический из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 900 мм	шт
19.1.04.02-0015	Дефлектор статический из оцинкованной стали, диаметр 900 мм	шт
36.10.021		
19.4.01.01-1000	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 100х500х50 мм	шт
36.10.022		
19.4.01.01-1004	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 100х1000х50 мм	шт
36.10.023		
19.4.01.01-1006	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 200х500х100 мм	шт
36.10.024		
19.4.01.01-1010	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 200х1000х100 мм	шт
36.10.025		
19.4.01.01-1012	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 400х500х200 мм	шт
36.10.026		
19.4.01.01-1016	Обтекатель шумопоглощающей пластины из оцинкованной стали для системы вентиляции, размеры 400х1000х200 мм	шт
36.10.032		
19.4.01.01-1024	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 500х1000х100 мм	шт
19.4.01.01-1026	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х100 мм	шт
36.10.033		
19.4.01.01-1028	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 1000х1000х100 мм	шт
19.4.01.01-1030	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х100 мм	шт
36.10.034		
19.4.01.01-1032	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 500х750х200 мм	шт
19.4.01.01-1034	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х200 мм	шт
36.10.035		
19.4.01.01-1036	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 500х1000х200 мм	шт
19.4.01.01-1038	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х200 мм	шт
36.10.036		
19.4.01.01-1040	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 1000х1000х200 мм	шт
19.4.01.01-1042	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х200 мм	шт
36.10.037		
19.4.01.01-1044	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 500х750х400 мм	шт
19.4.01.01-1046	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х400 мм	шт
36.10.038		
19.4.01.01-1048	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 500х1000х400 мм	шт
19.4.01.01-1050	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х1000х400 мм	шт
36.10.039		
19.4.01.01-1052	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 1000х1000х400 мм	шт

1	2	3
19.4.01.01-1054	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 1000х1000х400 мм	шт
36.10.040		
19.4.01.01-1020	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, без сетки, размеры 500х750х100 мм	шт
19.4.01.01-1022	Пластина шумопоглощающая с наполнением из базальтового супертонкого волокна для системы вентиляции, с оцинкованной сеткой, размеры 500х750х100 мм	шт
36.10.046		
08.1.05.03-0096	Фартук вентиляционного дефлектора ствола мусоропровода из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 320-350 мм, диаметр фартука 600 мм, высота 300 мм, толщина стали 0,5 мм	шт
08.1.05.03-1012	Фартук вентиляционного дефлектора ствола мусоропровода с хомутом из оцинкованной стали, диаметр опоры 600 мм, диаметр вентиляционного ствола 315 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
36.10.047		
19.1.01.12-0005	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 200х300 мм	шт
19.1.01.12-0006	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 200х400 мм	шт
19.1.01.12-0007	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 250х400 мм	шт
19.1.01.12-0008	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 250х500 мм	шт
19.1.01.12-0009	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 300х300 мм	шт
19.1.01.12-0010	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 300х400 мм	шт
19.1.01.12-0011	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 300х500 мм	шт
19.1.01.12-0012	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 400х400 мм	шт
36.10.048		
19.1.01.12-0013	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 400х500 мм	шт
19.1.01.12-0014	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов, сечение 600х600 мм	шт
36.10.054		
19.4.02.03-0040	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, внутренний диаметр 125 мм	шт
36.10.055		
19.4.02.03-0041	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, внутренний диаметр 200 мм	шт
36.10.056		
19.4.02.03-0042	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, внутренний диаметр 250 мм	шт
36.10.057		
19.4.02.03-0043	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, внутренний диаметр 315 мм	шт
36.10.058		
19.4.02.03-0044	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, внутренний диаметр 400 мм	шт
36.10.059		
19.4.02.03-0045	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, внутренний диаметр 500 мм	шт
36.10.060		
19.4.02.03-0046	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-600 мм, внутренний диаметр 125 мм	шт
36.10.061		
19.4.02.03-0047	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-600 мм, внутренний диаметр 200 мм	шт
36.10.062		
36.10.063		

1	2	3
19.4.02.03-0048	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-600 мм, внутренний диаметр 315 мм	шт
36.10.064		
19.4.02.03-0049	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-600 мм, внутренний диаметр 400 мм	шт
36.10.065		
19.4.02.03-0050	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-600 мм, внутренний диаметр 500 мм	шт
36.10.071		
19.4.02.02-0060	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, размеры внутреннего сечения 200х100 мм	шт
36.10.072		
19.4.02.02-0061	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, размеры внутреннего сечения 300х200 мм	шт
36.10.073		
19.4.02.02-0062	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, размеры внутреннего сечения 400х200 мм	шт
36.10.074		
19.4.02.02-0063	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, размеры внутреннего сечения 400х300 мм	шт
36.10.075		
19.4.02.02-0065	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 900-980 мм, размеры внутреннего сечения 500х500 мм	шт
36.10.076		
19.4.02.02-0066	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-500 мм, размеры внутреннего сечения 200х100 мм	шт
36.10.077		
19.4.02.02-0067	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480 мм, размеры внутреннего сечения 300х200 мм	шт
36.10.078		
19.4.02.02-0068	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480 мм, размеры внутреннего сечения 400х200 мм	шт
36.10.079		
19.4.02.02-0069	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-600 мм, размеры внутреннего сечения 400х300 мм	шт
36.10.080		
19.4.02.02-0070	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатый из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, длина корпуса 480-600 мм, размеры внутреннего сечения 400х400 мм	шт
36.11.001		
19.2.01.01-0001	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 72 мм, предельная нагрузка 15,2 кг	шт
36.11.002		
19.2.01.01-0002	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 92,5 мм, предельная нагрузка 27,3 кг	шт
36.11.003		
19.2.01.01-0003	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 113 мм, предельная нагрузка 42,4 кг	шт
36.11.004		
19.2.01.01-0004	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 129 мм, предельная нагрузка 67,4 кг	шт

1	2	3
36.11.005		
19.2.01.01-0005	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 170 мм, предельная нагрузка 117,7 кг	шт
36.11.006		
19.2.01.01-0006	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 192 мм, предельная нагрузка 206 кг	шт
36.11.007		
19.2.01.01-0007	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 226 мм, предельная нагрузка 297,9 кг	шт
36.11.008		
19.2.01.01-0008	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 281 мм, предельная нагрузка 466 кг	шт
36.11.014		
19.1.02.08-0006	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с боковым подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1200х500х1111,4 мм, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт
19.1.02.08-0007	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1500х500х1040 мм, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт
19.1.02.08-0008	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с вертикальным подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 2000х500х1113 мм, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт
19.1.02.08-0009	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 2000х500х1040 мм, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт
19.1.02.08-0011	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с боковым подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1000х500х2220 мм, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт
19.1.02.08-0012	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с вертикальным подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1000х500х2223 мм, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт
19.1.02.08-0013	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1000х500х2050 мм, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт
36.11.015		
19.1.02.08-0006	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с боковым подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1200х500х1111,4 мм, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт
19.1.02.08-0007	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1500х500х1040 мм, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт
36.11.016		
19.1.02.03-0001	Воздухораспределитель панельный перфорированный с камерой статического давления, размеры 300х300 мм	компл
19.1.02.03-0002	Воздухораспределитель панельный перфорированный с камерой статического давления, размеры 450х450 мм	компл
19.1.02.06-0001	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 250 мм	шт
19.1.02.06-0002	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 315 мм	шт
19.1.02.06-0003	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 500 мм	шт
19.1.02.06-0004	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 710 мм	шт
19.1.02.08-0031	Панель воздухораздающая штампованная из листовой оцинкованной стали, марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	шт
19.1.02.08-0032	Панель воздухораздающая штампованная из листовой оцинкованной стали, марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	шт
36.11.017		
19.1.02.08-0008	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с вертикальным подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 2000х500х1113 мм, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт

1	2	3
19.1.02.08-0009	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 2000х500х1040 мм, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт
36.11.018		
19.1.02.03-0001	Воздухораспределитель панельный перфорированный с камерой статического давления, размеры 300х300 мм	компл
19.1.02.03-0002	Воздухораспределитель панельный перфорированный с камерой статического давления, размеры 450х450 мм	компл
19.1.02.03-0003	Воздухораспределитель панельный перфорированный с камерой статического давления, размеры 595х595 мм	компл
19.1.02.06-0001	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 250 мм	шт
19.1.02.06-0002	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 315 мм	шт
19.1.02.06-0003	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 500 мм	шт
19.1.02.06-0004	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 710 мм	шт
19.1.02.08-0001	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 500х250х550 мм, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	шт
19.1.02.08-0031	Панель воздухораздающая штампованная из листовой оцинкованной стали, марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	шт
19.1.02.08-0032	Панель воздухораздающая штампованная из листовой оцинкованной стали, марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	шт
36.11.019		
19.1.02.03-0003	Воздухораспределитель панельный перфорированный с камерой статического давления, размеры 595х595 мм	компл
19.1.02.04-0001	Воздухораспределитель прямоструйный из углеродистой стали, сечение патрубка 500х500 мм	шт
19.1.02.06-0005	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 1000 мм	шт
19.1.02.06-0006	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 1400 мм	шт
19.1.02.08-0001	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 500х250х550 мм, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	шт
19.1.02.08-0002	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с боковым подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 500х500х1040 мм, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	шт
19.1.02.08-0020	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный с двухсторонним выпуском воздуха из оцинкованной стали, размеры 500х500х1040 мм, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт
36.11.020		
19.1.02.08-0014	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с боковым подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1200х500х2225 мм, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт
19.1.02.08-0015	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с вертикальным подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1500х500х2223 мм, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт
19.1.02.08-0016	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1500х500х2050 мм, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт
36.11.021		
19.1.02.08-0017	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с боковым подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1200х500х2225 мм, воздухораздающая поверхность 4 м2	шт
19.1.02.08-0018	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с боковым подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 2000х500х2223 мм, воздухораздающая поверхность 4 м2	шт
19.1.02.08-0019	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 2000х500х2050 мм, воздухораздающая поверхность 4 м2	шт
36.11.022		

1	2	3
36.11.023		
19.1.02.08-0003	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с боковым подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1040х560х1030 мм, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт
19.1.02.08-0004	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный горизонтальный потолочный с вертикальным подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1040х500х1030 мм, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт
19.1.02.08-0005	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 1000х500х1040 мм, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт
19.1.02.08-0010	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный напольный с верхним подводом воздуха из оцинкованной стали, размеры 500х500х2050 мм, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт
36.11.029		
19.2.02.01-0001	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 200 мм	шт
19.2.02.02-0011	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм	шт
36.11.030		
19.2.02.01-0002	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 250 мм	шт
19.2.02.02-0012	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 250 мм	шт
36.11.031		
19.2.02.01-0003	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 315 мм	шт
19.2.02.02-0013	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 315 мм	шт
36.11.032		
19.2.02.01-0004	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 400 мм	шт
19.2.02.02-0014	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 400 мм	шт
36.11.033		
19.2.02.01-0005	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 450 мм	шт
19.2.02.02-0015	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм	шт
36.11.034		
19.2.02.01-0006	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 500 мм	шт
19.2.02.02-0016	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 500 мм	шт
36.11.035		
19.2.02.01-0007	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 630 мм	шт
19.2.02.02-0017	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 630 мм	шт
36.11.036		
19.2.02.01-0008	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 710 мм	шт
19.2.02.02-0018	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 710 мм	шт
36.11.037		
19.2.02.01-0009	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 800 мм	шт
19.2.02.02-0019	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 800 мм	шт
36.11.038		
19.2.02.01-0010	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглый, диаметр шахты 1000 мм	шт
36.11.039		

1	2	3
19.2.02.02-0021	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 1250 мм	шт
36.11.040		
19.2.02.02-0027	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольный, периметр шахты 1300 мм	шт
36.11.041		
19.2.02.01-0012	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 400х400 мм	шт
19.2.02.02-0028	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х500 мм	шт
36.11.042		
19.2.02.01-0013	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 500х500 мм	шт
19.2.02.02-0029	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 500х500 мм	шт
36.11.043		
19.2.02.01-0017	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, размеры шахты 500х800 мм	шт
19.2.02.02-0030	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 300х1000 мм	шт
36.11.044		
19.2.02.02-0031	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 400х1200 мм	шт
36.11.045		
36.11.046		
19.2.02.01-0019	Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, периметр шахты 4000 мм	шт
36.11.047		
19.2.02.02-0022	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольный, периметр шахты 400 мм	шт
19.2.02.02-0023	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольный, периметр шахты 600 мм	шт
19.2.02.02-0024	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольный, периметр шахты 800 мм	шт
19.2.02.02-0025	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольный, периметр шахты 1000 мм	шт
36.11.053		
23.8.01.15-1066	Комплект медных рефнет (разветвителей) с переходниками для газовой и жидкостной линий трубных систем кондиционирования, диаметр входа рефнеты газовой линии 12,7х15,88х19,05 мм, диаметр входа рефнеты жидкостной линии 9,52х12,7 мм	компл
23.8.01.15-1067	Комплект медных рефнет (разветвителей) с переходниками для газовой и жидкостной линий трубных систем кондиционирования, диаметр входа рефнеты газовой линии 19,05х22,22 мм, диаметр входа рефнеты жидкостной линии 9,52х12,7х15,88 мм	компл
23.8.01.15-1068	Комплект медных рефнет (разветвителей) с переходниками для газовой и жидкостной линий трубных систем кондиционирования, диаметр входа рефнеты газовой линии 22,22х28,58 мм, диаметр входа рефнеты жидкостной линии 12,7х15,88 мм	компл
36.11.054		
19.1.01.11-0017	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.11.055		
19.1.01.13-0002	Скоба стальная оцинкованная для монтажа воздуховодов, размер болта М8х25, толщина стали 2 мм	кг
19.1.01.13-0006	Скоба стальная оцинкованная для монтажа воздуховодов, размер болта М8х30, толщина стали 3 мм	кг
19.1.01.13-0031	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 65х18 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0034	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 95х18 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0037	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 105х27 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0038	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 105х27 мм, толщина стали 3 мм	кг

1	2	3
36.11.059		
19.2.02.03-0011	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной пристенный из стали, длина 2000 мм, ширина 700 мм, высота 580 мм	кг
36.11.060		
19.2.02.03-0011	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной пристенный из стали, длина 2000 мм, ширина 700 мм, высота 580 мм	кг
19.2.02.03-0012	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной пристенный из стали, длина 500 мм, ширина 700 мм, высота 580 мм	кг
36.11.063		
36.11.064		
36.11.065		
36.11.066		
36.11.067		
36.11.068		
36.11.069		
36.11.070		
36.11.074		
36.11.075		
36.11.076		
19.2.03.05-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.05-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.05-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.05-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.05-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.05-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.05-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.05-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.05-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.05-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.05-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.05-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.05-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.05-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.05-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.05-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.05-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.05-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.05-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х425 мм	шт
36.11.077		
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
36.11.078		
19.2.03.01-0182	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,01 до 1,5 м2	шт
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
36.11.079		
19.2.03.01-0182	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,01 до 1,5 м2	шт
19.2.03.01-0183	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,51 до 2,5 м2	шт
36.11.080		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.02-0151	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.02-0152	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х150 мм	шт
19.2.03.02-0153	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0163	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х100 мм	шт
19.2.03.02-0164	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0175	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0295	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.02-0296	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х150 мм	шт
19.2.03.02-0297	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0307	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х100 мм	шт
19.2.03.02-0308	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0319	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
36.11.081		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.03-1000	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.03-1002	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 125х125 мм	шт
19.2.03.05-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.06-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х75 мм	шт
36.11.082		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.02-0155	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0156	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0166	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0167	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0177	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0178	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0179	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0188	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0189	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0190	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0199	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0200	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0201	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0211	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.02-0299	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0300	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0310	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0311	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0321	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0322	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0323	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0332	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0333	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0334	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0343	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0344	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0345	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0355	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
36.11.083		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.03-1006	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.05-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.05-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.05-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.06-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.06-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.06-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.06-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х75 мм	шт
36.11.084		
19.2.03.02-0153	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0154	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х250 мм	шт
19.2.03.02-0155	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0156	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0164	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0165	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х200 мм	шт
19.2.03.02-0166	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0167	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0175	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0176	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х150 мм	шт
19.2.03.02-0177	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0178	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0179	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0187	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х100 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0188	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0189	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0190	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0199	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0200	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0201	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0211	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.02-0297	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0298	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х250 мм	шт
19.2.03.02-0299	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0300	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0308	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0309	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х200 мм	шт
19.2.03.02-0310	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0311	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0319	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0320	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х150 мм	шт
19.2.03.02-0321	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0322	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0323	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0331	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х100 мм	шт
19.2.03.02-0332	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0333	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0334	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0343	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0344	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0345	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0355	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.03-1004	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 160х160 мм	шт
19.2.03.03-1006	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.05-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.05-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.05-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х225 мм	шт

1	2	3
19.2.03.05-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.05-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.06-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.06-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.06-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.06-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.06-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.06-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х75 мм	шт
36.11.085		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.03-1004	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 160х160 мм	шт
19.2.03.03-1006	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.05-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.05-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.05-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.05-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.05-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.05-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.05-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.06-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.06-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.06-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.06-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.06-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.06-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.06-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.06-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х125 мм	шт
36.11.086		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.05-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.05-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.05-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.05-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.05-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.05-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.05-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.05-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.05-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.05-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.06-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х225 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.06-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.06-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.06-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.06-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.06-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.06-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.06-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.06-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.06-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.09-0021	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х490 мм	м2
19.2.03.09-0022	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х580 мм	м2
36.11.087		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.02-0157	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х500 мм	шт
19.2.03.02-0158	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х600 мм	шт
19.2.03.02-0159	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0168	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х400 мм	шт
19.2.03.02-0169	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт
19.2.03.02-0170	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х600 мм	шт
19.2.03.02-0180	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм	шт
19.2.03.02-0181	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х500 мм	шт
19.2.03.02-0182	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0191	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х300 мм	шт
19.2.03.02-0192	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х400 мм	шт
19.2.03.02-0193	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х500 мм	шт
19.2.03.02-0202	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х250 мм	шт
19.2.03.02-0203	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х300 мм	шт
19.2.03.02-0204	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х400 мм	шт
19.2.03.02-0205	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0212	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х150 мм	шт
19.2.03.02-0213	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х200 мм	шт
19.2.03.02-0214	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х250 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0215	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х300 мм	шт
19.2.03.02-0216	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0223	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х100 мм	шт
19.2.03.02-0224	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х150 мм	шт
19.2.03.02-0225	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х200 мм	шт
19.2.03.02-0226	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х250 мм	шт
19.2.03.02-0227	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0235	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х100 мм	шт
19.2.03.02-0236	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х150 мм	шт
19.2.03.02-0237	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0247	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
19.2.03.02-0301	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х500 мм	шт
19.2.03.02-0302	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х600 мм	шт
19.2.03.02-0303	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0312	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х400 мм	шт
19.2.03.02-0313	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт
19.2.03.02-0314	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х600 мм	шт
19.2.03.02-0324	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм	шт
19.2.03.02-0325	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х500 мм	шт
19.2.03.02-0326	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0335	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х300 мм	шт
19.2.03.02-0336	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х400 мм	шт
19.2.03.02-0337	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х500 мм	шт
19.2.03.02-0346	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х250 мм	шт
19.2.03.02-0347	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х300 мм	шт
19.2.03.02-0348	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х400 мм	шт
19.2.03.02-0349	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0356	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х150 мм	шт
19.2.03.02-0357	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х200 мм	шт
19.2.03.02-0358	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х250 мм	шт
19.2.03.02-0359	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х300 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0360	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0367	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х100 мм	шт
19.2.03.02-0368	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х150 мм	шт
19.2.03.02-0369	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х200 мм	шт
19.2.03.02-0370	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х250 мм	шт
19.2.03.02-0371	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0379	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х100 мм	шт
19.2.03.02-0380	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х150 мм	шт
19.2.03.02-0381	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0391	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
36.11.088		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.05-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.05-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.05-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.05-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.05-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.05-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.05-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.05-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.05-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.05-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.06-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.06-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.06-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.06-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.06-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.06-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.06-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.06-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.06-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.06-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.09-0021	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х490 мм	м2
19.2.03.09-0022	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х580 мм	м2
36.11.089		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.02-0159	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0160	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х800 мм	шт
19.2.03.02-0161	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х900 мм	шт
19.2.03.02-0162	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х1000 мм	шт
19.2.03.02-0171	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х700 мм	шт
19.2.03.02-0172	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х800 мм	шт
19.2.03.02-0173	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х900 мм	шт
19.2.03.02-0174	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х1000 мм	шт
19.2.03.02-0182	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0183	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х700 мм	шт
19.2.03.02-0184	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х800 мм	шт
19.2.03.02-0185	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х900 мм	шт
19.2.03.02-0186	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0194	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х600 мм	шт
19.2.03.02-0195	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х700 мм	шт
19.2.03.02-0196	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х800 мм	шт
19.2.03.02-0197	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х900 мм	шт
19.2.03.02-0205	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0206	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х600 мм	шт
19.2.03.02-0207	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х700 мм	шт
19.2.03.02-0208	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х800 мм	шт
19.2.03.02-0209	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0216	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0217	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х500 мм	шт
19.2.03.02-0218	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х600 мм	шт
19.2.03.02-0219	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х700 мм	шт
19.2.03.02-0220	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0227	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0228	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х400 мм	шт
19.2.03.02-0229	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х500 мм	шт
19.2.03.02-0230	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х600 мм	шт
19.2.03.02-0231	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0237	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0238	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х250 мм	шт
19.2.03.02-0239	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х300 мм	шт
19.2.03.02-0240	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х400 мм	шт
19.2.03.02-0241	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х500 мм	шт
19.2.03.02-0242	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0247	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
19.2.03.02-0248	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х150 мм	шт
19.2.03.02-0249	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х200 мм	шт
19.2.03.02-0250	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х250 мм	шт
19.2.03.02-0251	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х300 мм	шт
19.2.03.02-0252	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х400 мм	шт
19.2.03.02-0253	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0259	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х100 мм	шт
19.2.03.02-0260	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х150 мм	шт
19.2.03.02-0261	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х200 мм	шт
19.2.03.02-0262	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х250 мм	шт
19.2.03.02-0263	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х300 мм	шт
19.2.03.02-0264	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0271	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х100 мм	шт
19.2.03.02-0272	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х150 мм	шт
19.2.03.02-0273	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х200 мм	шт
19.2.03.02-0274	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х250 мм	шт
19.2.03.02-0275	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0283	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х100 мм	шт
19.2.03.02-0284	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х150 мм	шт
19.2.03.02-0285	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0303	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0304	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х800 мм	шт
19.2.03.02-0305	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х900 мм	шт
19.2.03.02-0306	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х1000 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0315	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х700 мм	шт
19.2.03.02-0316	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х800 мм	шт
19.2.03.02-0317	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х900 мм	шт
19.2.03.02-0318	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х1000 мм	шт
19.2.03.02-0326	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0327	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х700 мм	шт
19.2.03.02-0328	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х800 мм	шт
19.2.03.02-0329	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х900 мм	шт
19.2.03.02-0330	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0338	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х600 мм	шт
19.2.03.02-0339	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х700 мм	шт
19.2.03.02-0340	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х800 мм	шт
19.2.03.02-0341	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х900 мм	шт
19.2.03.02-0349	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0350	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х600 мм	шт
19.2.03.02-0351	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х700 мм	шт
19.2.03.02-0352	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х800 мм	шт
19.2.03.02-0353	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0360	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0361	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х500 мм	шт
19.2.03.02-0362	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х600 мм	шт
19.2.03.02-0363	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х700 мм	шт
19.2.03.02-0364	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0371	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0372	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х400 мм	шт
19.2.03.02-0373	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х500 мм	шт
19.2.03.02-0374	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х600 мм	шт
19.2.03.02-0375	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0381	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0382	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х250 мм	шт
19.2.03.02-0383	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х300 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0384	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х400 мм	шт
19.2.03.02-0385	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х500 мм	шт
19.2.03.02-0386	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0391	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
19.2.03.02-0392	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х150 мм	шт
19.2.03.02-0393	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х200 мм	шт
19.2.03.02-0394	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х250 мм	шт
19.2.03.02-0395	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х300 мм	шт
19.2.03.02-0396	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х400 мм	шт
19.2.03.02-0397	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0403	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х100 мм	шт
19.2.03.02-0404	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х150 мм	шт
19.2.03.02-0405	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х200 мм	шт
19.2.03.02-0406	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х250 мм	шт
19.2.03.02-0407	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х300 мм	шт
19.2.03.02-0408	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0415	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х100 мм	шт
19.2.03.02-0416	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х150 мм	шт
19.2.03.02-0417	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х200 мм	шт
19.2.03.02-0418	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х250 мм	шт
19.2.03.02-0419	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0427	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х100 мм	шт
19.2.03.02-0428	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х150 мм	шт
19.2.03.02-0429	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
36.11.090		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.05-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.05-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.05-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.05-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.05-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.05-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.05-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.05-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.05-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.05-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х125 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.06-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.06-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.06-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.06-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.06-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.06-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.06-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.06-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.06-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х125 мм	шт
36.11.091		
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.02-0186	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0198	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х1000 мм	шт
19.2.03.02-0209	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0210	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.03.02-0220	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0221	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х900 мм	шт
19.2.03.02-0222	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х1000 мм	шт
19.2.03.02-0231	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0232	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х800 мм	шт
19.2.03.02-0233	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х900 мм	шт
19.2.03.02-0234	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х1000 мм	шт
19.2.03.02-0242	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0243	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х700 мм	шт
19.2.03.02-0244	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм	шт
19.2.03.02-0245	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х900 мм	шт
19.2.03.02-0246	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0253	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0254	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х600 мм	шт
19.2.03.02-0255	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х700 мм	шт
19.2.03.02-0256	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х800 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0257	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0264	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0265	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х500 мм	шт
19.2.03.02-0266	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм	шт
19.2.03.02-0267	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х700 мм	шт
19.2.03.02-0268	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0275	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0276	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х400 мм	шт
19.2.03.02-0277	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х500 мм	шт
19.2.03.02-0278	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х600 мм	шт
19.2.03.02-0279	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0285	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0286	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х250 мм	шт
19.2.03.02-0287	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х300 мм	шт
19.2.03.02-0288	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х400 мм	шт
19.2.03.02-0289	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х500 мм	шт
19.2.03.02-0290	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0330	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0342	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х1000 мм	шт
19.2.03.02-0353	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0354	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.03.02-0364	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0365	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х900 мм	шт
19.2.03.02-0366	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х1000 мм	шт
19.2.03.02-0375	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0376	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х800 мм	шт
19.2.03.02-0377	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х900 мм	шт
19.2.03.02-0378	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х1000 мм	шт
19.2.03.02-0386	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0387	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х700 мм	шт
19.2.03.02-0388	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0389	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х900 мм	шт
19.2.03.02-0390	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0397	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0398	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х600 мм	шт
19.2.03.02-0399	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х700 мм	шт
19.2.03.02-0400	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х800 мм	шт
19.2.03.02-0401	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0408	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0409	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х500 мм	шт
19.2.03.02-0410	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм	шт
19.2.03.02-0411	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х700 мм	шт
19.2.03.02-0412	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0419	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0420	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х400 мм	шт
19.2.03.02-0421	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х500 мм	шт
19.2.03.02-0422	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х600 мм	шт
19.2.03.02-0423	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0429	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0430	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х250 мм	шт
19.2.03.02-0431	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х300 мм	шт
19.2.03.02-0432	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х400 мм	шт
19.2.03.02-0433	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х500 мм	шт
19.2.03.02-0434	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
36.11.092		
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.05-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.05-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.05-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.05-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.05-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.05-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х125 мм	шт
19.2.03.05-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.05-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х325 мм	шт
19.2.03.06-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.06-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х225 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.06-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.06-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.06-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х125 мм	шт
19.2.03.06-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.06-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х325 мм	шт
36.11.093		
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.03-1000	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.03-1002	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 125х125 мм	шт
19.2.03.03-1004	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 160х160 мм	шт
19.2.03.03-1006	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.05-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.05-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.05-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.05-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.05-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.05-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.05-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.05-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.05-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.05-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.05-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.05-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.05-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.05-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.05-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.05-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.05-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.05-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.05-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.05-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.05-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.05-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.05-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.05-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.05-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.05-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х125 мм	шт
19.2.03.05-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.05-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.05-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.05-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.05-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х125 мм	шт
19.2.03.05-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.05-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х325 мм	шт
19.2.03.06-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.06-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х125 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.06-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.06-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.06-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.06-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.06-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.06-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.06-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.06-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.06-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.06-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.06-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.06-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.06-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.06-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.06-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.06-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.06-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.06-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.06-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.06-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.06-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.06-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.06-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.06-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х125 мм	шт
19.2.03.06-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.06-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.06-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.06-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.06-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х125 мм	шт
19.2.03.06-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х225 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х325 мм	шт
19.2.03.09-0021	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х490 мм	м2
19.2.03.09-0022	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х580 мм	м2
36.11.094		
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.02-0246	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0257	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0258	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х1000 мм	шт
19.2.03.02-0268	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0269	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х900 мм	шт
19.2.03.02-0270	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0279	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0280	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х800 мм	шт
19.2.03.02-0281	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0290	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0291	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х700 мм	шт
19.2.03.02-0292	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0390	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0401	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0402	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х1000 мм	шт
19.2.03.02-0412	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0413	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х900 мм	шт
19.2.03.02-0414	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0423	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0424	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х800 мм	шт
19.2.03.02-0425	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0434	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0435	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х700 мм	шт
19.2.03.02-0436	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
36.11.095		
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.05-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х425 мм	шт
19.2.03.06-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х425 мм	шт
36.11.096		
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт

1	2	3
19.2.03.02-0270	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0281	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0282	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х1000 мм	шт
19.2.03.02-0292	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0293	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х900 мм	шт
19.2.03.02-0294	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
19.2.03.02-0414	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0425	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0426	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х1000 мм	шт
19.2.03.02-0436	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0437	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х900 мм	шт
19.2.03.02-0438	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
36.11.097		
19.2.03.01-0182	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,01 до 1,5 м2	шт
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.05-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х425 мм	шт
19.2.03.06-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х425 мм	шт
36.11.098		
19.2.03.01-0182	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,01 до 1,5 м2	шт
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.02-0294	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
19.2.03.02-0438	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
36.11.099		
19.2.03.01-0183	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,51 до 2,5 м2	шт
19.2.03.01-0184	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 2,51 до 3,5 м2	шт
36.11.100		
19.2.03.01-0182	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,01 до 1,5 м2	шт
36.11.101		
19.2.03.01-0185	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 3,51 до 5,0 м2	шт
19.2.03.01-0186	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 5,01 до 6,5 м2	шт
36.11.102		
36.11.103		
36.11.109		
19.2.03.01-0182	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,01 до 1,5 м2	шт
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.01-1000	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм	шт
19.2.03.01-1002	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 200 мм	шт
19.2.03.01-1004	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 250 мм	шт
19.2.03.01-1006	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 315 мм	шт
19.2.03.02-0151	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.02-0152	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х150 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0153	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0154	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х250 мм	шт
19.2.03.02-0155	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0156	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0157	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х500 мм	шт
19.2.03.02-0158	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х600 мм	шт
19.2.03.02-0159	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0160	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х800 мм	шт
19.2.03.02-0161	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х900 мм	шт
19.2.03.02-0162	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х1000 мм	шт
19.2.03.02-0163	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х100 мм	шт
19.2.03.02-0164	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0165	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х200 мм	шт
19.2.03.02-0166	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0167	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0168	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х400 мм	шт
19.2.03.02-0169	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт
19.2.03.02-0170	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х600 мм	шт
19.2.03.02-0171	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х700 мм	шт
19.2.03.02-0172	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х800 мм	шт
19.2.03.02-0173	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х900 мм	шт
19.2.03.02-0174	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х1000 мм	шт
19.2.03.02-0175	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0176	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х150 мм	шт
19.2.03.02-0177	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0178	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0179	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0180	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм	шт
19.2.03.02-0181	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х500 мм	шт
19.2.03.02-0182	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0183	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х700 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0184	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х800 мм	шт
19.2.03.02-0185	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х900 мм	шт
19.2.03.02-0186	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0187	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х100 мм	шт
19.2.03.02-0188	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0189	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0190	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0191	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х300 мм	шт
19.2.03.02-0192	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х400 мм	шт
19.2.03.02-0193	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х500 мм	шт
19.2.03.02-0194	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х600 мм	шт
19.2.03.02-0195	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х700 мм	шт
19.2.03.02-0196	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х800 мм	шт
19.2.03.02-0197	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х900 мм	шт
19.2.03.02-0198	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х1000 мм	шт
19.2.03.02-0199	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0200	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0201	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0202	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х250 мм	шт
19.2.03.02-0203	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х300 мм	шт
19.2.03.02-0204	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х400 мм	шт
19.2.03.02-0205	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0206	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х600 мм	шт
19.2.03.02-0207	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х700 мм	шт
19.2.03.02-0208	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х800 мм	шт
19.2.03.02-0209	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0210	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.03.02-0211	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.02-0212	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х150 мм	шт
19.2.03.02-0213	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х200 мм	шт
19.2.03.02-0214	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х250 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0215	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х300 мм	шт
19.2.03.02-0216	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0217	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х500 мм	шт
19.2.03.02-0218	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х600 мм	шт
19.2.03.02-0219	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х700 мм	шт
19.2.03.02-0220	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0221	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х900 мм	шт
19.2.03.02-0222	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х1000 мм	шт
19.2.03.02-0223	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х100 мм	шт
19.2.03.02-0224	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х150 мм	шт
19.2.03.02-0225	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х200 мм	шт
19.2.03.02-0226	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х250 мм	шт
19.2.03.02-0227	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0228	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х400 мм	шт
19.2.03.02-0229	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х500 мм	шт
19.2.03.02-0230	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х600 мм	шт
19.2.03.02-0231	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0232	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х800 мм	шт
19.2.03.02-0233	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х900 мм	шт
19.2.03.02-0234	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х1000 мм	шт
19.2.03.02-0235	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х100 мм	шт
19.2.03.02-0236	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х150 мм	шт
19.2.03.02-0237	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0238	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х250 мм	шт
19.2.03.02-0239	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х300 мм	шт
19.2.03.02-0240	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х400 мм	шт
19.2.03.02-0241	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х500 мм	шт
19.2.03.02-0242	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0243	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х700 мм	шт
19.2.03.02-0244	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм	шт
19.2.03.02-0245	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х900 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0246	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0247	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
19.2.03.02-0248	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х150 мм	шт
19.2.03.02-0249	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х200 мм	шт
19.2.03.02-0250	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х250 мм	шт
19.2.03.02-0251	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х300 мм	шт
19.2.03.02-0252	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х400 мм	шт
19.2.03.02-0253	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0254	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х600 мм	шт
19.2.03.02-0255	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х700 мм	шт
19.2.03.02-0256	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х800 мм	шт
19.2.03.02-0257	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0258	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х1000 мм	шт
19.2.03.02-0259	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х100 мм	шт
19.2.03.02-0260	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х150 мм	шт
19.2.03.02-0261	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х200 мм	шт
19.2.03.02-0262	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х250 мм	шт
19.2.03.02-0263	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х300 мм	шт
19.2.03.02-0264	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0265	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х500 мм	шт
19.2.03.02-0266	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм	шт
19.2.03.02-0267	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х700 мм	шт
19.2.03.02-0268	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0269	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х900 мм	шт
19.2.03.02-0270	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0271	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х100 мм	шт
19.2.03.02-0272	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х150 мм	шт
19.2.03.02-0273	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х200 мм	шт
19.2.03.02-0274	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х250 мм	шт
19.2.03.02-0275	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0276	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х400 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0277	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х500 мм	шт
19.2.03.02-0278	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х600 мм	шт
19.2.03.02-0279	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0280	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х800 мм	шт
19.2.03.02-0281	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0282	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х1000 мм	шт
19.2.03.02-0283	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х100 мм	шт
19.2.03.02-0284	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х150 мм	шт
19.2.03.02-0285	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0286	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х250 мм	шт
19.2.03.02-0287	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х300 мм	шт
19.2.03.02-0288	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х400 мм	шт
19.2.03.02-0289	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х500 мм	шт
19.2.03.02-0290	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0291	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х700 мм	шт
19.2.03.02-0292	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0293	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х900 мм	шт
19.2.03.02-0294	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
19.2.03.02-0295	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.02-0296	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х150 мм	шт
19.2.03.02-0297	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0298	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х250 мм	шт
19.2.03.02-0299	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0300	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0301	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х500 мм	шт
19.2.03.02-0302	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х600 мм	шт
19.2.03.02-0303	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0304	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х800 мм	шт
19.2.03.02-0305	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х900 мм	шт
19.2.03.02-0306	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х1000 мм	шт
19.2.03.02-0307	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х100 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0308	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0309	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х200 мм	шт
19.2.03.02-0310	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0311	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0312	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х400 мм	шт
19.2.03.02-0313	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт
19.2.03.02-0314	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х600 мм	шт
19.2.03.02-0315	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х700 мм	шт
19.2.03.02-0316	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х800 мм	шт
19.2.03.02-0317	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х900 мм	шт
19.2.03.02-0318	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х1000 мм	шт
19.2.03.02-0319	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0320	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х150 мм	шт
19.2.03.02-0321	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0322	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0323	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0324	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм	шт
19.2.03.02-0325	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х500 мм	шт
19.2.03.02-0326	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0327	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х700 мм	шт
19.2.03.02-0328	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х800 мм	шт
19.2.03.02-0329	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х900 мм	шт
19.2.03.02-0330	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0331	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х100 мм	шт
19.2.03.02-0332	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0333	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0334	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0335	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х300 мм	шт
19.2.03.02-0336	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х400 мм	шт
19.2.03.02-0337	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х500 мм	шт
19.2.03.02-0338	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х600 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0339	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х700 мм	шт
19.2.03.02-0340	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х800 мм	шт
19.2.03.02-0341	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х900 мм	шт
19.2.03.02-0342	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х1000 мм	шт
19.2.03.02-0343	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0344	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0345	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0346	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х250 мм	шт
19.2.03.02-0347	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х300 мм	шт
19.2.03.02-0348	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х400 мм	шт
19.2.03.02-0349	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0350	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х600 мм	шт
19.2.03.02-0351	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х700 мм	шт
19.2.03.02-0352	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х800 мм	шт
19.2.03.02-0353	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0354	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.03.02-0355	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.02-0356	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х150 мм	шт
19.2.03.02-0357	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х200 мм	шт
19.2.03.02-0358	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х250 мм	шт
19.2.03.02-0359	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х300 мм	шт
19.2.03.02-0360	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0361	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х500 мм	шт
19.2.03.02-0362	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х600 мм	шт
19.2.03.02-0363	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х700 мм	шт
19.2.03.02-0364	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0365	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х900 мм	шт
19.2.03.02-0366	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х1000 мм	шт
19.2.03.02-0367	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х100 мм	шт
19.2.03.02-0368	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х150 мм	шт
19.2.03.02-0369	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х200 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0370	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х250 мм	шт
19.2.03.02-0371	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0372	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х400 мм	шт
19.2.03.02-0373	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х500 мм	шт
19.2.03.02-0374	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х600 мм	шт
19.2.03.02-0375	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0376	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х800 мм	шт
19.2.03.02-0377	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х900 мм	шт
19.2.03.02-0378	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х1000 мм	шт
19.2.03.02-0379	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х100 мм	шт
19.2.03.02-0380	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х150 мм	шт
19.2.03.02-0381	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0382	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х250 мм	шт
19.2.03.02-0383	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х300 мм	шт
19.2.03.02-0384	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х400 мм	шт
19.2.03.02-0385	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х500 мм	шт
19.2.03.02-0386	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0387	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х700 мм	шт
19.2.03.02-0388	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм	шт
19.2.03.02-0389	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х900 мм	шт
19.2.03.02-0390	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0391	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
19.2.03.02-0392	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х150 мм	шт
19.2.03.02-0393	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х200 мм	шт
19.2.03.02-0394	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х250 мм	шт
19.2.03.02-0395	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х300 мм	шт
19.2.03.02-0396	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х400 мм	шт
19.2.03.02-0397	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0398	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х600 мм	шт
19.2.03.02-0399	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х700 мм	шт
19.2.03.02-0400	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х800 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0401	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0402	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х1000 мм	шт
19.2.03.02-0403	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х100 мм	шт
19.2.03.02-0404	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х150 мм	шт
19.2.03.02-0405	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х200 мм	шт
19.2.03.02-0406	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х250 мм	шт
19.2.03.02-0407	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х300 мм	шт
19.2.03.02-0408	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0409	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х500 мм	шт
19.2.03.02-0410	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм	шт
19.2.03.02-0411	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х700 мм	шт
19.2.03.02-0412	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0413	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х900 мм	шт
19.2.03.02-0414	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0415	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х100 мм	шт
19.2.03.02-0416	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х150 мм	шт
19.2.03.02-0417	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х200 мм	шт
19.2.03.02-0418	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х250 мм	шт
19.2.03.02-0419	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0420	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х400 мм	шт
19.2.03.02-0421	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х500 мм	шт
19.2.03.02-0422	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х600 мм	шт
19.2.03.02-0423	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0424	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х800 мм	шт
19.2.03.02-0425	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0426	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х1000 мм	шт
19.2.03.02-0427	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х100 мм	шт
19.2.03.02-0428	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х150 мм	шт
19.2.03.02-0429	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0430	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х250 мм	шт
19.2.03.02-0431	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х300 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0432	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х400 мм	шт
19.2.03.02-0433	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х500 мм	шт
19.2.03.02-0434	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0435	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х700 мм	шт
19.2.03.02-0436	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0437	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х900 мм	шт
19.2.03.02-0438	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
19.2.03.03-1000	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.03-1002	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 125х125 мм	шт
19.2.03.03-1004	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 160х160 мм	шт
19.2.03.03-1006	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.05-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.05-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.05-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.05-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.05-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.05-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.05-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.05-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.05-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.05-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.05-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.05-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.05-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.05-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.05-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.05-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.05-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.05-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.05-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.05-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.05-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.05-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.05-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.05-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.05-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.05-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х125 мм	шт
19.2.03.05-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.05-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.05-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.05-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.05-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х125 мм	шт
19.2.03.05-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.05-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х325 мм	шт
19.2.03.05-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х425 мм	шт
19.2.03.06-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х75 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.06-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.06-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.06-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.06-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.06-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.06-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.06-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.06-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.06-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.06-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.06-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.06-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.06-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.06-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.06-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.06-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.06-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.06-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.06-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.06-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.06-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.06-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.06-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.06-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.06-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х125 мм	шт
19.2.03.06-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.06-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.06-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.06-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.06-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х125 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.06-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х325 мм	шт
19.2.03.06-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х425 мм	шт
19.2.03.09-0021	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х490 мм	м2
19.2.03.09-0022	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х580 мм	м2
36.11.110		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.01-1000	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм	шт
19.2.03.01-1002	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 200 мм	шт
19.2.03.01-1004	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 250 мм	шт
19.2.03.01-1006	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 315 мм	шт
19.2.03.02-0151	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.02-0152	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х150 мм	шт
19.2.03.02-0153	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0154	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х250 мм	шт
19.2.03.02-0155	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0156	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0157	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х500 мм	шт
19.2.03.02-0158	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х600 мм	шт
19.2.03.02-0159	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0160	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х800 мм	шт
19.2.03.02-0161	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х900 мм	шт
19.2.03.02-0162	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х1000 мм	шт
19.2.03.02-0163	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х100 мм	шт
19.2.03.02-0164	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0165	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х200 мм	шт
19.2.03.02-0166	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0167	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0168	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х400 мм	шт
19.2.03.02-0169	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт
19.2.03.02-0170	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х600 мм	шт
19.2.03.02-0171	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х700 мм	шт
19.2.03.02-0172	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х800 мм	шт
19.2.03.02-0173	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х900 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0174	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х1000 мм	шт
19.2.03.02-0175	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0176	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х150 мм	шт
19.2.03.02-0177	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0178	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0179	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0180	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм	шт
19.2.03.02-0181	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х500 мм	шт
19.2.03.02-0182	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0183	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х700 мм	шт
19.2.03.02-0184	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х800 мм	шт
19.2.03.02-0185	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х900 мм	шт
19.2.03.02-0186	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0187	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х100 мм	шт
19.2.03.02-0188	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0189	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0190	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0191	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х300 мм	шт
19.2.03.02-0192	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х400 мм	шт
19.2.03.02-0193	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х500 мм	шт
19.2.03.02-0194	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х600 мм	шт
19.2.03.02-0195	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х700 мм	шт
19.2.03.02-0196	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х800 мм	шт
19.2.03.02-0197	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х900 мм	шт
19.2.03.02-0198	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х1000 мм	шт
19.2.03.02-0199	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0200	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0201	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0202	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х250 мм	шт
19.2.03.02-0203	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х300 мм	шт
19.2.03.02-0204	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х400 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0205	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0206	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х600 мм	шт
19.2.03.02-0207	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х700 мм	шт
19.2.03.02-0208	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х800 мм	шт
19.2.03.02-0209	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0210	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.03.02-0211	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.02-0212	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х150 мм	шт
19.2.03.02-0213	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х200 мм	шт
19.2.03.02-0214	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х250 мм	шт
19.2.03.02-0215	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х300 мм	шт
19.2.03.02-0216	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0217	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х500 мм	шт
19.2.03.02-0218	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х600 мм	шт
19.2.03.02-0219	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х700 мм	шт
19.2.03.02-0220	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0221	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х900 мм	шт
19.2.03.02-0222	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х1000 мм	шт
19.2.03.02-0223	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х100 мм	шт
19.2.03.02-0224	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х150 мм	шт
19.2.03.02-0225	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х200 мм	шт
19.2.03.02-0226	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х250 мм	шт
19.2.03.02-0227	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0228	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х400 мм	шт
19.2.03.02-0229	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х500 мм	шт
19.2.03.02-0230	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х600 мм	шт
19.2.03.02-0231	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0232	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х800 мм	шт
19.2.03.02-0233	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х900 мм	шт
19.2.03.02-0234	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х1000 мм	шт
19.2.03.02-0235	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х100 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0236	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х150 мм	шт
19.2.03.02-0237	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0238	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х250 мм	шт
19.2.03.02-0239	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х300 мм	шт
19.2.03.02-0240	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х400 мм	шт
19.2.03.02-0241	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х500 мм	шт
19.2.03.02-0242	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0243	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х700 мм	шт
19.2.03.02-0244	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм	шт
19.2.03.02-0247	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
19.2.03.02-0248	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х150 мм	шт
19.2.03.02-0249	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х200 мм	шт
19.2.03.02-0250	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х250 мм	шт
19.2.03.02-0251	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х300 мм	шт
19.2.03.02-0252	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х400 мм	шт
19.2.03.02-0253	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0254	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х600 мм	шт
19.2.03.02-0255	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х700 мм	шт
19.2.03.02-0259	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х100 мм	шт
19.2.03.02-0260	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х150 мм	шт
19.2.03.02-0261	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х200 мм	шт
19.2.03.02-0262	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х250 мм	шт
19.2.03.02-0263	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х300 мм	шт
19.2.03.02-0264	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0265	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х500 мм	шт
19.2.03.02-0266	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм	шт
19.2.03.02-0271	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х100 мм	шт
19.2.03.02-0272	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х150 мм	шт
19.2.03.02-0273	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х200 мм	шт
19.2.03.02-0274	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х250 мм	шт
19.2.03.02-0275	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0276	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х400 мм	шт
19.2.03.02-0277	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х500 мм	шт
19.2.03.02-0283	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х100 мм	шт
19.2.03.02-0284	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х150 мм	шт
19.2.03.02-0285	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0286	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х250 мм	шт
19.2.03.02-0287	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х300 мм	шт
19.2.03.02-0288	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х400 мм	шт
19.2.03.02-0289	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х500 мм	шт
19.2.03.02-0295	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.02-0296	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х150 мм	шт
19.2.03.02-0297	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0298	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х250 мм	шт
19.2.03.02-0299	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0300	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0301	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х500 мм	шт
19.2.03.02-0302	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х600 мм	шт
19.2.03.02-0303	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0304	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х800 мм	шт
19.2.03.02-0305	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х900 мм	шт
19.2.03.02-0306	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х1000 мм	шт
19.2.03.02-0307	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х100 мм	шт
19.2.03.02-0308	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0309	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х200 мм	шт
19.2.03.02-0310	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0311	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0312	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х400 мм	шт
19.2.03.02-0313	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт
19.2.03.02-0314	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х600 мм	шт
19.2.03.02-0315	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х700 мм	шт
19.2.03.02-0316	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х800 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0317	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х900 мм	шт
19.2.03.02-0318	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х1000 мм	шт
19.2.03.02-0319	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0320	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х150 мм	шт
19.2.03.02-0321	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0322	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0323	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0324	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм	шт
19.2.03.02-0325	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х500 мм	шт
19.2.03.02-0326	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0327	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х700 мм	шт
19.2.03.02-0328	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х800 мм	шт
19.2.03.02-0329	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х900 мм	шт
19.2.03.02-0330	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0331	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х100 мм	шт
19.2.03.02-0332	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0333	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0334	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0335	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х300 мм	шт
19.2.03.02-0336	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х400 мм	шт
19.2.03.02-0337	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х500 мм	шт
19.2.03.02-0338	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х600 мм	шт
19.2.03.02-0339	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х700 мм	шт
19.2.03.02-0340	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х800 мм	шт
19.2.03.02-0341	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х900 мм	шт
19.2.03.02-0342	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х1000 мм	шт
19.2.03.02-0343	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0344	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0345	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0346	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х250 мм	шт
19.2.03.02-0347	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х300 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0348	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х400 мм	шт
19.2.03.02-0349	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0350	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х600 мм	шт
19.2.03.02-0351	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х700 мм	шт
19.2.03.02-0352	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х800 мм	шт
19.2.03.02-0353	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0354	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.03.02-0355	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.02-0356	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х150 мм	шт
19.2.03.02-0357	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х200 мм	шт
19.2.03.02-0358	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х250 мм	шт
19.2.03.02-0359	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х300 мм	шт
19.2.03.02-0360	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0361	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х500 мм	шт
19.2.03.02-0362	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х600 мм	шт
19.2.03.02-0363	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х700 мм	шт
19.2.03.02-0364	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0365	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х900 мм	шт
19.2.03.02-0366	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х1000 мм	шт
19.2.03.02-0367	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х100 мм	шт
19.2.03.02-0368	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х150 мм	шт
19.2.03.02-0369	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х200 мм	шт
19.2.03.02-0370	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х250 мм	шт
19.2.03.02-0371	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0372	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х400 мм	шт
19.2.03.02-0373	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х500 мм	шт
19.2.03.02-0374	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х600 мм	шт
19.2.03.02-0375	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0376	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х800 мм	шт
19.2.03.02-0377	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х900 мм	шт
19.2.03.02-0378	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х1000 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0379	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х100 мм	шт
19.2.03.02-0380	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х150 мм	шт
19.2.03.02-0381	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0382	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х250 мм	шт
19.2.03.02-0383	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х300 мм	шт
19.2.03.02-0384	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х400 мм	шт
19.2.03.02-0385	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х500 мм	шт
19.2.03.02-0386	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0387	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х700 мм	шт
19.2.03.02-0388	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм	шт
19.2.03.02-0391	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
19.2.03.02-0392	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х150 мм	шт
19.2.03.02-0393	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х200 мм	шт
19.2.03.02-0394	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х250 мм	шт
19.2.03.02-0395	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х300 мм	шт
19.2.03.02-0396	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х400 мм	шт
19.2.03.02-0397	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0398	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х600 мм	шт
19.2.03.02-0399	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х700 мм	шт
19.2.03.02-0403	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х100 мм	шт
19.2.03.02-0404	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х150 мм	шт
19.2.03.02-0405	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х200 мм	шт
19.2.03.02-0406	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х250 мм	шт
19.2.03.02-0407	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х300 мм	шт
19.2.03.02-0408	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0409	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х500 мм	шт
19.2.03.02-0410	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм	шт
19.2.03.02-0415	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х100 мм	шт
19.2.03.02-0416	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х150 мм	шт
19.2.03.02-0417	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х200 мм	шт
19.2.03.02-0418	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х250 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0419	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0420	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х400 мм	шт
19.2.03.02-0421	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х500 мм	шт
19.2.03.02-0427	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х100 мм	шт
19.2.03.02-0428	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х150 мм	шт
19.2.03.02-0429	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0430	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х250 мм	шт
19.2.03.02-0431	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х300 мм	шт
19.2.03.02-0432	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х400 мм	шт
19.2.03.02-0433	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х500 мм	шт
19.2.03.03-1000	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.03-1002	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 125х125 мм	шт
19.2.03.03-1004	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 160х160 мм	шт
19.2.03.03-1006	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.05-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.05-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.05-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.05-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.05-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.05-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.05-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.05-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.05-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.05-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.05-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.05-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.05-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.05-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.05-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.05-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.05-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.05-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.05-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.05-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.05-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.05-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.05-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.05-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.05-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.05-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х125 мм	шт
19.2.03.05-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.05-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.05-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.05-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.05-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х125 мм	шт

1	2	3
19.2.03.05-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.05-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х325 мм	шт
19.2.03.06-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.06-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.06-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.06-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.06-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.06-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.06-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.06-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.06-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.06-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.06-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.06-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.06-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.06-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.06-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.06-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.06-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.06-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.06-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.06-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.06-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.06-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.06-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.06-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.06-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.06-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.06-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х125 мм	шт
19.2.03.06-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.06-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.06-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х425 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.06-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х125 мм	шт
19.2.03.06-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.06-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х325 мм	шт
19.2.03.09-0021	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х490 мм	м2
19.2.03.09-0022	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х580 мм	м2
36.11.111		
08.1.02.06-0080	Блок с двумя жалюзийными решетками из оцинкованной стали с полимерным покрытием для слуховых окон, размеры блока 1000х1000х40 мм	шт
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.02-0245	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х900 мм	шт
19.2.03.02-0246	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0256	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х800 мм	шт
19.2.03.02-0257	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0258	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х1000 мм	шт
19.2.03.02-0267	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х700 мм	шт
19.2.03.02-0268	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0269	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х900 мм	шт
19.2.03.02-0270	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0278	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х600 мм	шт
19.2.03.02-0279	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0280	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х800 мм	шт
19.2.03.02-0281	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0282	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х1000 мм	шт
19.2.03.02-0290	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0291	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х700 мм	шт
19.2.03.02-0292	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0293	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х900 мм	шт
19.2.03.02-0294	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
19.2.03.02-0389	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х900 мм	шт
19.2.03.02-0390	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0400	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х800 мм	шт
19.2.03.02-0401	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0402	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х1000 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0411	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х700 мм	шт
19.2.03.02-0412	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0413	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х900 мм	шт
19.2.03.02-0414	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0422	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х600 мм	шт
19.2.03.02-0423	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0424	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х800 мм	шт
19.2.03.02-0425	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0426	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х1000 мм	шт
19.2.03.02-0434	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0435	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х700 мм	шт
19.2.03.02-0436	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0437	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х900 мм	шт
19.2.03.02-0438	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
19.2.03.05-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х425 мм	шт
19.2.03.06-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х425 мм	шт
36.11.112		
19.2.03.01-0183	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,51 до 2,5 м2	шт
36.11.113		
19.2.03.01-0185	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 3,51 до 5,0 м2	шт
36.11.114		
19.2.03.01-0186	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 5,01 до 6,5 м2	шт
36.11.115		
19.2.03.05-0042	Решетка стальная нерегулируемая, размеры 252х252 мм	м2
36.11.116		
36.11.117		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-1000	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм	шт
19.2.03.01-1002	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 200 мм	шт
19.2.03.08-0014	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 100 мм	шт
19.2.03.08-0015	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм	шт
19.2.03.08-0016	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 160 мм	шт
19.2.03.08-0017	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 200 мм	шт
36.11.118		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.08-0014	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 100 мм	шт
19.2.03.08-0015	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм	шт
19.2.03.08-0016	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 160 мм	шт
19.2.03.08-0017	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 200 мм	шт

1	2	3
19.2.03.08-0018	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 225 мм	шт
19.2.03.08-0019	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 250 мм	шт
36.11.119		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-1000	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм	шт
19.2.03.01-1002	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 200 мм	шт
19.2.03.01-1004	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 250 мм	шт
19.2.03.08-0014	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 100 мм	шт
19.2.03.08-0015	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 125 мм	шт
19.2.03.08-0016	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 160 мм	шт
19.2.03.08-0017	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 200 мм	шт
19.2.03.08-0018	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 225 мм	шт
19.2.03.08-0019	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 250 мм	шт
36.11.120		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.08-0020	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 280 мм	шт
19.2.03.08-0022	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 315 мм	шт
19.2.03.08-0023	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 355 мм	шт
36.11.121		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-1006	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 315 мм	шт
19.2.03.08-0020	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 280 мм	шт
19.2.03.08-0022	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 315 мм	шт
19.2.03.08-0023	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 355 мм	шт
36.11.122		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.08-0024	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 400 мм	шт
19.2.03.08-0025	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 450 мм	шт
36.11.123		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.08-0024	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 400 мм	шт
19.2.03.08-0025	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 450 мм	шт
19.2.03.08-0026	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 500 мм	шт
19.2.03.08-0058	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 560 мм	шт
36.11.124		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.08-0024	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 400 мм	шт
19.2.03.08-0025	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 450 мм	шт

1	2	3
19.2.03.08-0026	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 500 мм	шт
36.11.125		
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.08-0026	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 500 мм	шт
19.2.03.08-0058	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 560 мм	шт
36.11.126		
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.08-0026	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 500 мм	шт
19.2.03.08-0058	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 560 мм	шт
36.11.127		
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.08-0027	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 630 мм	шт
19.2.03.08-0058	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 560 мм	шт
36.11.128		
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.08-0028	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 710 мм	шт
36.11.129		
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.08-0027	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 630 мм	шт
19.2.03.08-0028	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 710 мм	шт
19.2.03.08-0029	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 800 мм	шт
36.11.130		
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.08-0029	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 800 мм	шт
36.11.131		
19.2.03.01-0182	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,01 до 1,5 м2	шт
19.2.03.01-0183	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 1,51 до 2,5 м2	шт
19.2.03.01-0184	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 2,51 до 3,5 м2	шт
19.2.03.01-0185	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 3,51 до 5,0 м2	шт
19.2.03.01-0186	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 5,01 до 6,5 м2	шт
19.2.03.01-0187	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м2	шт
19.2.03.01-0188	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема до 0,2 м2	шт
19.2.03.01-0189	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,21 до 0,3 м2	шт
19.2.03.01-0190	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,31 до 0,5 м2	шт
19.2.03.01-1000	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм	шт
19.2.03.01-1002	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 200 мм	шт
19.2.03.01-1004	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 250 мм	шт
19.2.03.01-1006	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметр 315 мм	шт
19.2.03.02-0151	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.02-0152	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х150 мм	шт
19.2.03.02-0153	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0154	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х250 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0155	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0156	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0157	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х500 мм	шт
19.2.03.02-0158	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х600 мм	шт
19.2.03.02-0159	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0160	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х800 мм	шт
19.2.03.02-0161	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х900 мм	шт
19.2.03.02-0162	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х1000 мм	шт
19.2.03.02-0163	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х100 мм	шт
19.2.03.02-0164	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0165	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х200 мм	шт
19.2.03.02-0166	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0167	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0168	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х400 мм	шт
19.2.03.02-0169	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт
19.2.03.02-0170	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х600 мм	шт
19.2.03.02-0171	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х700 мм	шт
19.2.03.02-0172	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х800 мм	шт
19.2.03.02-0173	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х900 мм	шт
19.2.03.02-0174	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х1000 мм	шт
19.2.03.02-0175	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0176	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х150 мм	шт
19.2.03.02-0177	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0178	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0179	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0180	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм	шт
19.2.03.02-0181	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х500 мм	шт
19.2.03.02-0182	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0183	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х700 мм	шт
19.2.03.02-0184	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х800 мм	шт
19.2.03.02-0185	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х900 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0186	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0187	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х100 мм	шт
19.2.03.02-0188	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0189	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0190	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0191	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х300 мм	шт
19.2.03.02-0192	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х400 мм	шт
19.2.03.02-0193	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х500 мм	шт
19.2.03.02-0194	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х600 мм	шт
19.2.03.02-0195	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х700 мм	шт
19.2.03.02-0196	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х800 мм	шт
19.2.03.02-0197	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х900 мм	шт
19.2.03.02-0198	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х1000 мм	шт
19.2.03.02-0199	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0200	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0201	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0202	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х250 мм	шт
19.2.03.02-0203	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х300 мм	шт
19.2.03.02-0204	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х400 мм	шт
19.2.03.02-0205	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0206	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х600 мм	шт
19.2.03.02-0207	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х700 мм	шт
19.2.03.02-0208	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х800 мм	шт
19.2.03.02-0209	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0210	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.03.02-0211	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.02-0212	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х150 мм	шт
19.2.03.02-0213	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х200 мм	шт
19.2.03.02-0214	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х250 мм	шт
19.2.03.02-0215	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х300 мм	шт
19.2.03.02-0216	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0217	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х500 мм	шт
19.2.03.02-0218	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х600 мм	шт
19.2.03.02-0219	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х700 мм	шт
19.2.03.02-0220	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0221	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х900 мм	шт
19.2.03.02-0222	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х1000 мм	шт
19.2.03.02-0223	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х100 мм	шт
19.2.03.02-0224	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х150 мм	шт
19.2.03.02-0225	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х200 мм	шт
19.2.03.02-0226	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х250 мм	шт
19.2.03.02-0227	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт
19.2.03.02-0228	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х400 мм	шт
19.2.03.02-0229	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х500 мм	шт
19.2.03.02-0230	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х600 мм	шт
19.2.03.02-0231	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0232	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х800 мм	шт
19.2.03.02-0233	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х900 мм	шт
19.2.03.02-0234	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х1000 мм	шт
19.2.03.02-0235	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х100 мм	шт
19.2.03.02-0236	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х150 мм	шт
19.2.03.02-0237	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0238	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х250 мм	шт
19.2.03.02-0239	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х300 мм	шт
19.2.03.02-0240	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х400 мм	шт
19.2.03.02-0241	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х500 мм	шт
19.2.03.02-0242	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0243	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х700 мм	шт
19.2.03.02-0244	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм	шт
19.2.03.02-0245	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х900 мм	шт
19.2.03.02-0246	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0247	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0248	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х150 мм	шт
19.2.03.02-0249	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х200 мм	шт
19.2.03.02-0250	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х250 мм	шт
19.2.03.02-0251	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х300 мм	шт
19.2.03.02-0252	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х400 мм	шт
19.2.03.02-0253	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0254	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х600 мм	шт
19.2.03.02-0255	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х700 мм	шт
19.2.03.02-0256	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х800 мм	шт
19.2.03.02-0257	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0258	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х1000 мм	шт
19.2.03.02-0259	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х100 мм	шт
19.2.03.02-0260	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х150 мм	шт
19.2.03.02-0261	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х200 мм	шт
19.2.03.02-0262	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х250 мм	шт
19.2.03.02-0263	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х300 мм	шт
19.2.03.02-0264	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0265	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х500 мм	шт
19.2.03.02-0266	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм	шт
19.2.03.02-0267	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х700 мм	шт
19.2.03.02-0268	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0269	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х900 мм	шт
19.2.03.02-0270	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0271	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х100 мм	шт
19.2.03.02-0272	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х150 мм	шт
19.2.03.02-0273	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х200 мм	шт
19.2.03.02-0274	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х250 мм	шт
19.2.03.02-0275	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0276	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х400 мм	шт
19.2.03.02-0277	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х500 мм	шт
19.2.03.02-0278	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х600 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0279	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0280	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х800 мм	шт
19.2.03.02-0281	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0282	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х1000 мм	шт
19.2.03.02-0283	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х100 мм	шт
19.2.03.02-0284	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х150 мм	шт
19.2.03.02-0285	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0286	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х250 мм	шт
19.2.03.02-0287	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х300 мм	шт
19.2.03.02-0288	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х400 мм	шт
19.2.03.02-0289	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х500 мм	шт
19.2.03.02-0290	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0291	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х700 мм	шт
19.2.03.02-0292	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0293	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х900 мм	шт
19.2.03.02-0294	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
19.2.03.02-0295	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.02-0296	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х150 мм	шт
19.2.03.02-0297	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм	шт
19.2.03.02-0298	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х250 мм	шт
19.2.03.02-0299	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х300 мм	шт
19.2.03.02-0300	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х400 мм	шт
19.2.03.02-0301	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х500 мм	шт
19.2.03.02-0302	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х600 мм	шт
19.2.03.02-0303	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х700 мм	шт
19.2.03.02-0304	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х800 мм	шт
19.2.03.02-0305	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х900 мм	шт
19.2.03.02-0306	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х1000 мм	шт
19.2.03.02-0307	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х100 мм	шт
19.2.03.02-0308	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.02-0309	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х200 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0310	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х250 мм	шт
19.2.03.02-0311	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х300 мм	шт
19.2.03.02-0312	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х400 мм	шт
19.2.03.02-0313	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт
19.2.03.02-0314	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х600 мм	шт
19.2.03.02-0315	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х700 мм	шт
19.2.03.02-0316	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х800 мм	шт
19.2.03.02-0317	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х900 мм	шт
19.2.03.02-0318	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х1000 мм	шт
19.2.03.02-0319	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х100 мм	шт
19.2.03.02-0320	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х150 мм	шт
19.2.03.02-0321	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.02-0322	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.02-0323	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм	шт
19.2.03.02-0324	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х400 мм	шт
19.2.03.02-0325	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х500 мм	шт
19.2.03.02-0326	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х600 мм	шт
19.2.03.02-0327	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х700 мм	шт
19.2.03.02-0328	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х800 мм	шт
19.2.03.02-0329	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х900 мм	шт
19.2.03.02-0330	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х1000 мм	шт
19.2.03.02-0331	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х100 мм	шт
19.2.03.02-0332	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х150 мм	шт
19.2.03.02-0333	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х200 мм	шт
19.2.03.02-0334	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х250 мм	шт
19.2.03.02-0335	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х300 мм	шт
19.2.03.02-0336	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х400 мм	шт
19.2.03.02-0337	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х500 мм	шт
19.2.03.02-0338	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х600 мм	шт
19.2.03.02-0339	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х700 мм	шт
19.2.03.02-0340	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х800 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0341	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х900 мм	шт
19.2.03.02-0342	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 250х1000 мм	шт
19.2.03.02-0343	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х100 мм	шт
19.2.03.02-0344	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х150 мм	шт
19.2.03.02-0345	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х200 мм	шт
19.2.03.02-0346	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х250 мм	шт
19.2.03.02-0347	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х300 мм	шт
19.2.03.02-0348	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х400 мм	шт
19.2.03.02-0349	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х500 мм	шт
19.2.03.02-0350	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х600 мм	шт
19.2.03.02-0351	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х700 мм	шт
19.2.03.02-0352	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х800 мм	шт
19.2.03.02-0353	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х900 мм	шт
19.2.03.02-0354	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.03.02-0355	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х100 мм	шт
19.2.03.02-0356	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х150 мм	шт
19.2.03.02-0357	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х200 мм	шт
19.2.03.02-0358	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х250 мм	шт
19.2.03.02-0359	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х300 мм	шт
19.2.03.02-0360	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х400 мм	шт
19.2.03.02-0361	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х500 мм	шт
19.2.03.02-0362	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х600 мм	шт
19.2.03.02-0363	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х700 мм	шт
19.2.03.02-0364	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х800 мм	шт
19.2.03.02-0365	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х900 мм	шт
19.2.03.02-0366	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 400х1000 мм	шт
19.2.03.02-0367	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х100 мм	шт
19.2.03.02-0368	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х150 мм	шт
19.2.03.02-0369	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х200 мм	шт
19.2.03.02-0370	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х250 мм	шт
19.2.03.02-0371	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х300 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0372	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х400 мм	шт
19.2.03.02-0373	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х500 мм	шт
19.2.03.02-0374	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х600 мм	шт
19.2.03.02-0375	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х700 мм	шт
19.2.03.02-0376	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х800 мм	шт
19.2.03.02-0377	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х900 мм	шт
19.2.03.02-0378	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 500х1000 мм	шт
19.2.03.02-0379	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х100 мм	шт
19.2.03.02-0380	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х150 мм	шт
19.2.03.02-0381	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х200 мм	шт
19.2.03.02-0382	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х250 мм	шт
19.2.03.02-0383	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х300 мм	шт
19.2.03.02-0384	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х400 мм	шт
19.2.03.02-0385	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х500 мм	шт
19.2.03.02-0386	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм	шт
19.2.03.02-0387	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х700 мм	шт
19.2.03.02-0388	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х800 мм	шт
19.2.03.02-0389	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х900 мм	шт
19.2.03.02-0390	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х1000 мм	шт
19.2.03.02-0391	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х100 мм	шт
19.2.03.02-0392	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х150 мм	шт
19.2.03.02-0393	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х200 мм	шт
19.2.03.02-0394	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х250 мм	шт
19.2.03.02-0395	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х300 мм	шт
19.2.03.02-0396	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х400 мм	шт
19.2.03.02-0397	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х500 мм	шт
19.2.03.02-0398	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х600 мм	шт
19.2.03.02-0399	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х700 мм	шт
19.2.03.02-0400	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х800 мм	шт
19.2.03.02-0401	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х900 мм	шт
19.2.03.02-0402	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 700х1000 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0403	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х100 мм	шт
19.2.03.02-0404	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х150 мм	шт
19.2.03.02-0405	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х200 мм	шт
19.2.03.02-0406	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х250 мм	шт
19.2.03.02-0407	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х300 мм	шт
19.2.03.02-0408	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х400 мм	шт
19.2.03.02-0409	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х500 мм	шт
19.2.03.02-0410	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм	шт
19.2.03.02-0411	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х700 мм	шт
19.2.03.02-0412	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х800 мм	шт
19.2.03.02-0413	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х900 мм	шт
19.2.03.02-0414	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х1000 мм	шт
19.2.03.02-0415	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х100 мм	шт
19.2.03.02-0416	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х150 мм	шт
19.2.03.02-0417	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х200 мм	шт
19.2.03.02-0418	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х250 мм	шт
19.2.03.02-0419	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х300 мм	шт
19.2.03.02-0420	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х400 мм	шт
19.2.03.02-0421	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х500 мм	шт
19.2.03.02-0422	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х600 мм	шт
19.2.03.02-0423	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х700 мм	шт
19.2.03.02-0424	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х800 мм	шт
19.2.03.02-0425	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х900 мм	шт
19.2.03.02-0426	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 900х1000 мм	шт
19.2.03.02-0427	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х100 мм	шт
19.2.03.02-0428	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х150 мм	шт
19.2.03.02-0429	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х200 мм	шт
19.2.03.02-0430	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х250 мм	шт
19.2.03.02-0431	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х300 мм	шт
19.2.03.02-0432	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х400 мм	шт
19.2.03.02-0433	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х500 мм	шт

1	2	3
19.2.03.02-0434	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм	шт
19.2.03.02-0435	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х700 мм	шт
19.2.03.02-0436	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х800 мм	шт
19.2.03.02-0437	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х900 мм	шт
19.2.03.02-0438	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х1000 мм	шт
19.2.03.03-1000	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 100х100 мм	шт
19.2.03.03-1002	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 125х125 мм	шт
19.2.03.03-1004	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 160х160 мм	шт
19.2.03.03-1006	Решетка жалюзийная наружная прямоугольного сечения из оцинкованной стали, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.05-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.05-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.05-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 225х225 мм	шт
19.2.03.05-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.05-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.05-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.05-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.05-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.05-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.05-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.05-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.05-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.05-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.05-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.05-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.05-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.05-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.05-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.05-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.05-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.05-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.05-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.05-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.05-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.05-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.05-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.05-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х125 мм	шт
19.2.03.05-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.05-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.05-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.05-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.05-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х125 мм	шт
19.2.03.05-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.05-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х325 мм	шт
19.2.03.05-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 1225х425 мм	шт
19.2.03.06-0001	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х75 мм	шт
19.2.03.06-0002	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х125 мм	шт
19.2.03.06-0003	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 225х225 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0004	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х75 мм	шт
19.2.03.06-0005	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х125 мм	шт
19.2.03.06-0006	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х225 мм	шт
19.2.03.06-0007	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 325х325 мм	шт
19.2.03.06-0008	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х75 мм	шт
19.2.03.06-0009	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х125 мм	шт
19.2.03.06-0010	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х225 мм	шт
19.2.03.06-0011	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 425х325 мм	шт
19.2.03.06-0012	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х75 мм	шт
19.2.03.06-0013	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х125 мм	шт
19.2.03.06-0014	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х225 мм	шт
19.2.03.06-0015	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 525х325 мм	шт
19.2.03.06-0016	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х75 мм	шт
19.2.03.06-0017	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х125 мм	шт
19.2.03.06-0018	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х225 мм	шт
19.2.03.06-0019	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х325 мм	шт
19.2.03.06-0020	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 625х425 мм	шт
19.2.03.06-0021	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х75 мм	шт
19.2.03.06-0022	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х125 мм	шт
19.2.03.06-0023	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х225 мм	шт
19.2.03.06-0024	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х325 мм	шт
19.2.03.06-0025	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 825х425 мм	шт
19.2.03.06-0026	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х75 мм	шт
19.2.03.06-0027	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х125 мм	шт
19.2.03.06-0028	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х225 мм	шт
19.2.03.06-0029	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х325 мм	шт
19.2.03.06-0030	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1025х425 мм	шт
19.2.03.06-0031	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х75 мм	шт
19.2.03.06-0032	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х125 мм	шт
19.2.03.06-0033	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х225 мм	шт
19.2.03.06-0034	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х325 мм	шт

1	2	3
19.2.03.06-0035	Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная с блоком регулировки, размеры 1225х425 мм	шт
19.2.03.09-0021	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х490 мм	м2
19.2.03.09-0022	Решетка стальная жалюзийная неподвижная односекционная, размеры 150х580 мм	м2
36.11.142		
19.2.03.07-0003	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 140х190 мм	шт
19.2.03.07-0004	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм	шт
19.2.03.07-0005	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм	шт
19.2.03.07-0007	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 140х140 мм	шт
19.2.03.07-0008	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 150х150 мм	шт
19.2.03.07-0009	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х250 мм	шт
19.2.03.07-0011	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размеры 200х200 мм	шт
19.2.03.07-0021	Решетка вентиляционная инерционная пластмассовая, размеры 140х140 мм	шт
19.2.03.07-0022	Решетка вентиляционная инерционная пластмассовая, размеры 160х160 мм	шт
19.2.03.07-0023	Решетка вентиляционная инерционная пластмассовая, размеры 190х190 мм	шт
36.11.153		
36.11.154		
36.11.155		
36.11.156		
36.11.157		
36.11.158		
36.11.159		
36.11.160		
36.12.001		
19.1.01.11-0015	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.002		
19.1.01.11-0018	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.003		
19.1.01.11-0019	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
19.1.01.11-1040	Хомут быстросъемный из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 315 мм	шт
36.12.004		
19.1.01.11-0021	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.005		
19.1.01.11-0022	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.006		
19.1.01.11-0023	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 500 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.007		
19.1.01.11-0025	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 630 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.008		
19.1.01.11-0026	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 710 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.009		
19.1.01.11-0027	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 800 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.010		
19.1.01.11-0029	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1000 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.011		
19.1.01.11-0030	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1250 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.012		

1	2	3
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0014	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм	шт
19.1.01.11-0015	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.013		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0014	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм	шт
19.1.01.11-0015	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм	шт
19.1.01.11-0016	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 160 мм	шт
19.1.01.11-0017	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.014		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0014	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм	шт
19.1.01.11-0015	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм	шт
19.1.01.11-0016	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 160 мм	шт
19.1.01.11-0017	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт
19.1.01.11-0018	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.015		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0016	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 160 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.016		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0017	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт
19.1.01.11-0018	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм	шт
19.1.01.11-0019	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм	шт

1	2	3
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.017		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0019	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм	шт
19.1.01.11-0020	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 355 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.018		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0021	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт
19.1.01.11-0022	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.019		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0021	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт
19.1.01.11-0022	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм	шт
19.1.01.11-0023	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 500 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.020		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0020	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 355 мм	шт
19.1.01.11-0021	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт
19.1.01.11-0022	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм	шт
19.1.01.11-0023	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 500 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.021		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0021	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм	шт
19.1.01.11-0022	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм	шт

1	2	3
19.1.01.11-0023	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 500 мм	шт
19.1.01.11-0024	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 560 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.022		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0023	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 500 мм	шт
19.1.01.11-0024	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 560 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.023		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0024	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 560 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.024		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0024	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 560 мм	шт
19.1.01.11-0025	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 630 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.025		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0025	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 630 мм	шт
19.1.01.11-0026	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 710 мм	шт
19.1.01.11-0027	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 800 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.026		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0026	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 710 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.027		

1	2	3
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0026	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 710 мм	шт
19.1.01.11-0027	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 800 мм	шт
19.1.01.11-0028	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 900 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.028		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0027	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 800 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.029		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0028	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 900 мм	шт
19.1.01.11-0029	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1000 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.030		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0029	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1000 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.031		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0029	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1000 мм	шт
19.1.01.11-0030	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1250 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.032		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг

1	2	3
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0030	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1250 мм	шт
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.033		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т
36.12.034		
01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
36.12.040		
22.2.02.10-0011	Люк стальной герметичный, утепленный, размеры 625х725х55 мм	шт
36.12.041		
18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные	шт
36.12.047		
36.12.048		
36.12.049		
36.12.050		
36.12.051		
36.12.052		
36.12.053		
36.12.054		
36.12.055		
36.12.056		
36.12.057		
36.12.058		
36.12.059		
36.12.060		
36.12.061		
36.12.062		
36.12.063		
36.12.064		
36.12.065		
36.12.066		
36.12.067		
36.12.073		
19.3.03.05-0002	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 1200-1500 м3/ч, размеры 287х592х48 мм	шт
19.3.03.05-0004	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 1000-1260 м3/ч, размеры 490х287х48 мм	шт
19.3.03.05-0011	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 570-750 м3/ч, размеры 287х287х48 мм	шт
19.3.03.05-0021	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х287х300 мм	шт
19.3.03.05-0022	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х287х360 мм	шт

1	2	3
19.3.03.05-0023	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х287х600 мм	шт
19.3.03.05-0024	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0025	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х592х360 мм	шт
19.3.03.05-0026	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х592х600 мм	шт
19.3.03.05-0027	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0028	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х892х360 мм	шт
19.3.03.05-0029	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 287х892х600 мм	шт
19.3.03.05-0030	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 305х610х300 мм	шт
19.3.03.05-0031	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 305х610х360 мм	шт
19.3.03.05-0032	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 305х610х600 мм	шт
19.3.03.05-0033	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х287х300 мм	шт
19.3.03.05-0034	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х287х360 мм	шт
19.3.03.05-0035	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х287х600 мм	шт
19.3.03.05-0036	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0037	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х592х360 мм	шт
19.3.03.05-0038	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х592х600 мм	шт
19.3.03.05-0039	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0040	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х892х360 мм	шт
19.3.03.05-0041	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 490х892х600 мм	шт
19.3.03.05-0042	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 500х500х300 мм	шт
19.3.03.05-0043	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 500х500х360 мм	шт
19.3.03.05-0045	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 592х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0046	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 592х592х360 мм	шт
19.3.03.05-0048	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 592х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0049	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 592х892х360 мм	шт
19.3.03.05-0051	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 610х610х300 мм	шт
19.3.03.05-0052	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G3, размеры 610х610х360 мм	шт
19.3.03.05-0054	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 287х287х300 мм	шт
19.3.03.05-0055	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 287х287х360 мм	шт
19.3.03.05-0057	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 287х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0058	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 287х592х360 мм	шт

1	2	3
19.3.03.05-0060	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 287х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0061	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 287х892х360 мм	шт
19.3.03.05-0063	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 305х610х300 мм	шт
19.3.03.05-0064	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 305х610х360 мм	шт
19.3.03.05-0066	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х287х300 мм	шт
19.3.03.05-0067	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х287х360 мм	шт
19.3.03.05-0068	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х287х600 мм	шт
19.3.03.05-0069	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0070	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х592х360 мм	шт
19.3.03.05-0071	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х592х600 мм	шт
19.3.03.05-0072	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0073	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х892х360 мм	шт
19.3.03.05-0074	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 490х892х600 мм	шт
19.3.03.05-0075	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 500х500х300 мм	шт
19.3.03.05-0076	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 500х500х360 мм	шт
19.3.03.05-0078	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 592х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0079	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 592х592х360 мм	шт
19.3.03.05-0081	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 592х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0082	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 592х892х360 мм	шт
19.3.03.05-0084	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 610х610х300 мм	шт
19.3.03.05-0085	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс G4, размеры 610х610х360 мм	шт
19.3.03.05-0087	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х287х300 мм	шт
19.3.03.05-0088	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х287х360 мм	шт
19.3.03.05-0089	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х287х600 мм	шт
19.3.03.05-0090	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0091	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х592х360 мм	шт
19.3.03.05-0092	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х592х600 мм	шт
19.3.03.05-0093	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0094	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х892х360 мм	шт
19.3.03.05-0095	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 287х892х600 мм	шт
19.3.03.05-0096	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 305х610х300 мм	шт

1	2	3
19.3.03.05-0097	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 305х610х360 мм	шт
19.3.03.05-0098	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 305х610х600 мм	шт
19.3.03.05-0099	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 490х287х300 мм	шт
19.3.03.05-0100	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 490х287х360 мм	шт
19.3.03.05-0101	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 490х287х600 мм	шт
19.3.03.05-0102	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 490х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0103	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 490х592х360 мм	шт
19.3.03.05-0104	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 490х592х600 мм	шт
19.3.03.05-0105	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 490х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0111	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 592х592х300 мм	шт
19.3.03.05-0112	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 592х592х360 мм	шт
19.3.03.05-0114	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 592х892х300 мм	шт
19.3.03.05-0115	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 592х892х360 мм	шт
19.3.03.05-0116	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 592х892х600 мм	шт
19.3.03.05-0117	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 610х610х300 мм	шт
19.3.03.05-0118	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 610х610х360 мм	шт
19.3.03.05-0119	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F5, размеры 610х610х600 мм	шт
19.3.03.05-0120	Фильтр ячейковый карманный с фильтрующим материалом, класс F7, размеры 592х592х600 мм	шт
19.3.03.05-1006	Фильтр ячейковый рамочный с фильтрующим материалом, класс G2, размеры 514х514х32 мм	шт
36.12.074		
19.3.03.05-0001	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 1750-2250 м3/ч, размеры 500х500х48 мм	шт
19.3.03.05-0002	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 1200-1500 м3/ч, размеры 287х592х48 мм	шт
19.3.03.05-0003	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 2450-3150 м3/ч, размеры 592х592х48 мм	шт
19.3.03.05-0004	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 1000-1260 м3/ч, размеры 490х287х48 мм	шт
19.3.03.05-0005	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 2000-2600 м3/ч, размеры 490х592х48 мм	шт
19.3.03.05-0006	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 1300-1650 м3/ч, размеры 305х610х48 мм	шт
19.3.03.05-0007	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 2600-3350 м3/ч, размеры 610х610х48 мм	шт
19.3.03.05-0008	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 3700-4750 м3/ч, размеры 592х892х48 мм	шт
19.3.03.05-0009	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 1800-2300 м3/ч, размеры 287х892х48 мм	шт
19.3.03.05-0010	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 3050-3950 м3/ч, размеры 490х892х48 мм	шт
19.3.03.05-0011	Фильтр воздушный ячейковый плоский из стекловолокна, производительность 570-750 м3/ч, размеры 287х287х48 мм	шт
36.12.080		
19.1.01.11-0014	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм	шт

1	2	3
19.1.01.11-0015	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 125 мм	шт
19.1.01.11-0016	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 160 мм	шт
19.1.01.11-0017	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт
19.1.01.11-0018	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 250 мм	шт
19.1.01.11-0019	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм	шт
19.1.01.11-1040	Хомут быстросъемный из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 315 мм	шт
36.12.081		
01.7.15.02-0062	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм	т
01.7.15.03-0021	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм	т
01.7.15.03-0032	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм	кг
01.7.15.03-0033	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм	кг
01.7.15.05-0022	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	кг
01.7.15.11-0044	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М8-10	кг
19.1.01.13-0002	Скоба стальная оцинкованная для монтажа воздуховодов, размер болта М8х25, толщина стали 2 мм	кг
19.1.01.13-0006	Скоба стальная оцинкованная для монтажа воздуховодов, размер болта М8х30, толщина стали 3 мм	кг
19.1.01.13-0020	Шина монтажная оцинкованная для монтажа фланцев воздуховодов, высота 20 мм, толщина стали 0,45-0,5 мм	м
19.1.01.13-0021	Шина монтажная оцинкованная для монтажа фланцев воздуховодов, высота 20 мм, толщина стали 0,6-0,7 мм	м
19.1.01.13-0022	Шина монтажная оцинкованная для монтажа фланцев воздуховодов, высота 30 мм, толщина стали 0,6-0,7 мм	м
19.1.01.13-0031	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 65х18 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0034	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 95х18 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0037	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 105х27 мм, толщина стали 2,5 мм	кг
19.1.01.13-0038	Уголок стальной оцинкованный для монтажа воздуховодов, размеры 105х27 мм, толщина стали 3 мм	кг
36.12.087		
36.13.001		
18.4.01.08-0022	Головка воздушная	шт
36.13.002		
18.4.01.03-0001	Протектор магниевый, длина 700 мм, диаметр 200 мм	шт
36.13.003		
18.4.01.08-0081	Тоннели керамические (насадки)	шт
36.13.004		
18.5.08.13-0003	Трубка контрольная изолированная с крышкой, длина 1200 мм, диаметр 57 мм	шт
36.13.005		
18.4.01.04-0012	Шкафы металлические для регулятора давления	кг
36.14.001		
18.4.01.01-0013	Баллон стальной для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа, объем 27 л	шт
18.4.01.01-0014	Баллон для сжиженных газов, рабочее давление до 1,6 МПа, объем 50 л	шт
18.4.01.01-0021	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 5 л	шт
18.4.01.01-0022	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 10 л	шт
18.4.01.01-0023	Баллон стальной для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, объем 40 л	шт
36.14.005		
36.14.006		
36.14.007		
36.14.008		
36.14.009		
36.14.010		
19.3.02.01-0006	Диафрагма камерная, диаметр 300 мм	шт
36.14.011		

1	2	3
19.3.02.01-0007	Диафрагма камерная, диаметр 400 мм	шт
36.14.017		
21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660	1000 м
21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-660	1000 м
21.1.06.09-0058	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок-660	1000 м
21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.10-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м
21.1.06.10-0169	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0170	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м
21.1.06.10-0461	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м
21.1.06.10-0462	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м
21.1.06.10-0464	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м
36.14.021		
23.2.02.02-0011	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм	м
23.2.02.02-0012	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м
23.2.02.02-0013	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм	м
23.2.02.02-0014	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м
36.14.022		
23.2.02.02-0013	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм	м
23.2.02.02-0014	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м
23.2.02.02-0015	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 19,05 мм	м
36.14.023		
23.2.02.02-0015	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 19,05 мм	м
23.2.02.02-0016	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 22,22 мм	м
23.2.02.02-0017	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 28,58 мм	м
36.14.028		
18.4.01.06-0001	Фильтр фланцевый волосяной, диаметр 50 мм	шт
36.14.029		
18.4.01.06-0002	Фильтр фланцевый волосяной, диаметр 100 мм	шт
36.14.030		
18.4.01.06-0003	Фильтр фланцевый волосяной, диаметр 200 мм	шт
36.14.036		
18.5.08.19-0001	Шар резиновый запорный, диаметр 100 мм	шт
18.5.08.19-0002	Шар резиновый запорный, диаметр 125 мм	шт
18.5.08.19-0003	Шар резиновый запорный, диаметр 150 мм	шт
18.5.08.19-0004	Шар резиновый запорный, диаметр 200 мм	шт
36.14.037		
18.5.08.19-0003	Шар резиновый запорный, диаметр 150 мм	шт
18.5.08.19-0004	Шар резиновый запорный, диаметр 200 мм	шт
36.14.038		
18.5.08.19-0004	Шар резиновый запорный, диаметр 200 мм	шт
36.14.039		
18.5.08.19-0010	Шар резиновый запорный, диаметр 600 мм	шт
36.14.040		
18.5.08.19-0011	Шар резиновый запорный, диаметр 700 мм	шт
36.14.041		
18.5.08.19-0012	Шар резиновый запорный, диаметр 800 мм	шт

1	2	3
36.14.042		
18.5.08.19-0013	Шар резиновый запорный, диаметр 900 мм	шт
36.14.043		
18.5.08.19-0014	Шар резиновый запорный, диаметр 1000 мм	шт
36.14.044		
18.5.08.19-0015	Шар резиновый запорный, диаметр 1200 мм	шт
36.15.001		
18.1.10.02-0002	Вентиль пожарный 50-10 для воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт
36.15.002		
18.3.01.02-0022	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр 51 мм	м
18.3.01.02-0023	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр 66 мм	м
18.3.01.02-0024	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр 77 мм	м
18.3.01.02-0025	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр 89 мм	м
18.3.01.02-0026	Рукав пожарный напорный латексированный, диаметр 150 мм	м
18.3.01.02-1005	Рукав пожарный напорный с каркасом из химических или натуральных волокон для пожарных кранов без головок РПК-50-1,0	м
36.15.006		
18.4.01.04-0011	Шкафы металлические для баллонов	кг
36.15.007		
18.3.02.02-1027	Шкаф для огнетушителя навесной, закрытый, размеры 300х730х220 мм	шт
18.3.02.02-1030	Шкаф для огнетушителя навесной, открытый, размеры 730х300х220 мм	шт
18.5.08.16-0024	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, со съемной задней стенкой с направляющими, с внутренним замком, ширина 550 мм, высота 650 мм, глубина 180 мм	шт
18.5.08.16-0030	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 406 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
18.5.08.16-0031	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 494 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
18.5.08.16-0032	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 594 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
18.5.08.16-0038	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с внутренним замком, ширина 550 мм, высота 592 мм, глубина 120-190 мм	шт
18.5.08.16-0040	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с внутренним замком, ширина 492 мм, высота 670-760 мм, глубина 120-190 мм	шт
18.5.08.16-0041	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с внутренним замком, ширина 592 мм, высота 670-760 мм, глубина 120-190 мм	шт
36.15.008		
18.3.02.02-1023	Шкаф пожарный для одного рукава, встроенный, закрытый, размеры 540х650х230 мм	шт
18.3.02.02-1024	Шкаф пожарный для одного рукава и одного огнетушителя, встроенный, закрытый, размеры 840х650х230 мм	шт
18.3.02.02-1027	Шкаф для огнетушителя навесной, закрытый, размеры 300х730х220 мм	шт
18.3.02.02-1028	Шкаф для огнетушителя угловой, закрытый, размеры 300х700х240 мм	шт
18.3.02.02-1029	Шкаф для огнетушителя навесной, закрытый, размеры 730х600х220 мм	шт
18.3.02.02-1030	Шкаф для огнетушителя навесной, открытый, размеры 730х300х220 мм	шт
18.3.02.02-1031	Шкаф для огнетушителя угловой, открытый, размеры 730х300х241 мм	шт
18.3.02.02-1032	Шкаф для огнетушителя навесной, открытый, размеры 730х600х220 мм	шт
18.3.02.02-1033	Шкаф пожарный для одного рукава, навесной, закрытый, размеры 540х650х230 мм	шт
18.5.08.16-0021	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 703 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0022	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 853 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0023	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 1003 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0025	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, со съемной задней стенкой с направляющими, с внутренним замком, ширина 700 мм, высота 650 мм, глубина 180 мм	шт
18.5.08.16-0026	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, со съемной задней стенкой с направляющими, с внутренним замком, ширина 850 мм, высота 650 мм, глубина 180 мм	шт

1	2	3
18.5.08.16-0027	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, со съемной задней стенкой с направляющими, с внутренним замком, ширина 1000 мм, высота 650 мм, глубина 180 мм	шт
18.5.08.16-0028	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, со съемной задней стенкой с направляющими, с внутренним замком, ширина 1150 мм, высота 650 мм, глубина 180 мм	шт
18.5.08.16-0039	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с внутренним замком, ширина 550 мм, высота 1192 мм, глубина 120-190 мм	шт
18.5.08.16-0042	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с внутренним замком, ширина 742 мм, высота 670-760 мм, глубина 120-190 мм	шт
18.5.08.16-0043	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с внутренним замком, ширина 892 мм, высота 670-760 мм, глубина 120-190 мм	шт
36.15.009		
18.5.08.16-0014	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 853 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0015	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 1003 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0016	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 1153 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0017	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 1303 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0022	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 853 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0023	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 1003 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0033	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 744 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
18.5.08.16-0034	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 894 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
18.5.08.16-0035	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 1044 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
18.5.08.16-0036	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 1194 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
36.15.010		
18.5.08.16-0010	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 366 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0011	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 453 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0012	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 553 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0013	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 703 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0018	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 365 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0019	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 453 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0020	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 553 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
18.5.08.16-0021	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, с внутренним замком, ширина 703 мм, высота 653 мм, глубина 120 мм	шт
36.15.011		
18.3.02.02-1040	Шкаф пожарный металлический для двух рукавов и двух огнетушителей, встроенный, закрытый, размеры 750х1350х300 мм	шт
18.3.02.02-1041	Шкаф пожарный металлический для двух рукавов и двух огнетушителей, навесной, закрытый, размеры 700х1300х300 мм	шт
36.15.012		
18.3.02.02-1021	Шкаф пожарный для одного рукава и двух огнетушителей, навесной, закрытый, размеры 540х1280х230 мм	шт
18.3.02.02-1022	Шкаф пожарный для двух рукавов, навесной, закрытый, размеры 540х1280х230 мм	шт
18.3.02.02-1025	Шкаф пожарный для одного рукава и двух огнетушителей, встроенный, закрытый, размеры 540х1280х230 мм	шт
18.3.02.02-1026	Шкаф пожарный для двух рукавов и трех огнетушителей, встроенный, закрытый, размеры 540х1280х230 мм	шт

1	2	3
18.3.02.02-1034	Шкаф пожарный для одного рукава и одного огнетушителя, навесной, закрытый, размеры 840х650х230 мм	шт
18.5.08.16-0029	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, универсальный, со съемной задней стенкой с направляющими, с внутренним замком, ширина 1300 мм, высота 650 мм, глубина 180 мм	шт
18.5.08.16-0037	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 1344 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
36.15.013		
18.5.08.16-0037	Шкаф сантехнический стальной оцинкованный закрытый для скрытого монтажа, с ножками, с внутренним замком, ширина 1344 мм, высота 670-760 мм, глубина 125-195 мм	шт
36.15.014		
36.15.020		
36.16.001		
08.1.05.03-0001	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр верхней трубы 335 мм, диаметр нижней трубы 395 мм, высота 1850 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
08.1.05.03-0004	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр трубы 315 мм, высота 260 мм, толщина стали 1,2 мм	шт
08.1.05.03-0006	Гильза стальная верхней оконечности ствола мусоропровода, диаметр трубы 315 мм, высота 260 мм, толщина стали 2 мм	шт
36.16.002		
08.1.05.03-0092	Дефлектор вентиляционный ствола мусоропровода круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционной трубы 300-315 мм	шт
08.1.05.03-1002	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 280-300 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
08.1.05.03-1026	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр вентиляционного ствола 315-322 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
36.16.003		
08.1.05.03-0041	Заслонка стальная вентиляционной трубы ствола мусоропровода, диаметр 395 мм, высота 520 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
08.1.05.03-0042	Заслонка стальная вентиляционной трубы ствола мусоропровода, диаметр 315 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
36.16.004		
08.1.05.01-0002	Клапан стальной загрузочный для стального мусоропровода, крепление болтовое, емкость ковша 12 л, размеры 370х330х670 мм	шт
08.1.05.01-0003	Клапан стальной загрузочный для асбестоцементного мусоропровода, крепление на хомутах, емкость ковша 12 л, размеры 370х330х670 мм	шт
08.1.05.01-0004	Клапан стальной загрузочный для нержавеющего мусоропровода, типа «сэндвич», крепление болтовое, емкость ковша 12 л, размеры 370х330х670 мм	шт
08.1.05.01-0006	Клапан стальной загрузочный для асбестоцементного мусоропровода диаметром ствола 400-450 мм, крепление на хомутах, толщина стали 1,2 мм, размеры клапана 850-900х450 мм	шт
08.1.05.01-0008	Клапан стальной загрузочный для стволов мусоропровода типа «сэндвич» диаметром ствола 400-450 мм, крепление болтовое, толщина стали 1,5 мм, размеры клапана 850х360 мм	шт
08.1.05.02-0001	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкость ковша 12 л, размеры клапана 814х395х814 мм	шт
08.1.05.02-0004	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток диаметром ствола 400-450 мм, емкость ковша 12 л, размеры монтажного окна 300х650 мм, размеры клапана 370х730 мм	шт
08.1.05.02-0006	Клапан металлический для приема мусора на площадках лестничных клеток диаметром ствола 400-450 мм, емкость ковша 12 л, размеры монтажного окна 300х650 мм, размеры клапана 370х750 мм	шт
36.16.005		
08.1.05.04-0011	Мусоросборник металлический с крышкой без колес, емкость 750 л, размеры 930х958х1060 мм	компл
36.16.006		
08.1.05.06-0002	Оголовок стальной под систему прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения для ствола мусоропровода, диаметр оголовка 550 мм, длина 1470 мм, толщина стали 1,5 мм	шт
36.16.007		
08.1.05.08-0001	Патрубок стальной шибера мусоропровода, диаметр 395 мм	шт
08.1.05.08-0004	Патрубок стальной шибера мусоропровода с опорным фланцем толщиной 6 мм, диаметр мусоропровода 400-450 мм, толщина стенок патрубка 2-3 мм	шт

1	2	3
08.1.05.08-0020	Патрубок стальной шибера ствола мусоропровода окрашенный, диаметр ствола 370-400 мм, толщина стали 3 мм	шт
36.16.008		
08.1.05.06-0012	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 55 м	компл
08.1.05.06-0015	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой от 55 до 75 м	компл
08.1.05.06-0017	Система прочистки, промывки и дезинфекции для стволов мусоропровода зданий высотой свыше 75 м	компл
36.16.009		
08.1.05.07-0003	Ствол мусоропровода стальной оцинкованный, диаметр ствола 420 мм, толщина стали 1,5 мм	м
08.1.05.07-0004	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя поверхность нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм, наружный слой оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм	м
08.1.05.07-0007	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя и наружная поверхность матовая нержавеющая сталь, толщина стали 0,8 мм	м
08.1.05.07-0009	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 465 мм, внутренняя, наружная поверхность полированная нержавеющая сталь, толщина стали 0,8 мм	м
08.1.05.07-0010	Ствол мусоропровода спиральновитой с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол нержавеющая сталь, наружный ствол сталь, диаметр ствола 420 мм	м
08.1.05.07-0012	Ствол мусоропровода трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, диаметр 430 мм, внутренний и наружный ствол оцинкованная сталь	м
08.1.05.07-0014	Ствол мусоропровода спиральновитой трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол оцинкованная сталь, наружный ствол оцинкованная сталь, диаметр ствола 430 мм	м
08.1.05.07-0016	Ствол мусоропровода спиральновитой трехслойный с заполнителем из огнестойкого звукоизолирующего материала, внутренний ствол нержавеющая сталь, наружный ствол оцинкованная сталь, диаметр ствола 430 мм	м
08.1.05.07-0020	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали, диаметр ствола 420 мм, толщина стали 1,2-1,5 мм	м
36.16.010		
08.1.05.03-0061	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 300 мм, толщина стали 0,8 мм	м
08.1.05.03-0062	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 430 мм, внутренний диаметр 380 мм, толщина стали 0,8 мм	м
08.1.05.03-0064	Труба стальная оцинкованная для вентиляции ствола мусоропровода, диаметр наружный 315 мм, толщина стали 0,8 мм	м
36.16.011		
08.1.05.03-1014	Фланец опорный стальной, внутренний диаметр 450 мм, высота фланца 50 мм, наружный диаметр трубы 392 мм	шт
36.16.012		
08.1.05.08-0011	Шибер стальной мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, ширина 675 мм, глубина 640 мм, высота 700 мм	компл
08.1.05.08-0022	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 440-450 мм, размеры 550х550х1000 мм	компл
08.1.05.08-0024	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 410-420 мм, размеры 550х550х1000 мм	компл
08.1.05.08-0026	Шибер стальной ствола мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, диаметр мусоропровода 420 мм, размеры 490х440х730 мм	компл
36.16.013		
08.1.05.08-0011	Шибер стальной мусоропровода с системой огнеотсечения с пружинным приводом, ширина 675 мм, глубина 640 мм, высота 700 мм	компл
36.16.014		
08.1.05.03-0081	Хомут стальной соединительный, промежуточный для ствола мусоропровода типа «сэндвич», длина 1500 мм, ширина 60 мм, толщина стали 0,8 мм	шт
08.1.05.03-0082	Хомут стальной соединительный, промежуточный для ствола мусоропровода типа «сэндвич», длина хомута 1414 мм	шт
08.1.05.03-0083	Хомут соединительный из нержавеющей стали, для соединения ствола мусоропровода, длина 1350 мм, ширина 80 мм, толщина стали 1 мм	шт

1	2	3
36.17.001		
18.5.08.08-0011	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов, размеры 400х300 мм	кг
36.17.002		
18.5.08.08-0012	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов, размеры 700х600 мм	кг
36.17.003		
18.5.08.08-0013	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов, размеры 1200х900 мм	кг
36.17.004		
20.5.05.02-0002	Электрод сравнения с датчиком потенциала, одной мембраной без экранирующей оплеткой соединительных проводников, переходное электрическое сопротивление 0,1 - 15,0 кОМ, потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду 120±30 мВ, длина проводников не менее 2500 мм	шт
20.5.05.02-0003	Электрод сравнения с датчиком потенциала, одной мембраной и экранирующей оплеткой соединительных проводников, переходное электрическое сопротивление 0,1 - 15,0 кОМ, потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду 120±30 мВ, длина проводников не менее 2500 мм	шт
20.5.05.02-0004	Электрод сравнения с датчиком потенциала, двумя мембранами без экранирующей оплеткой соединительных проводников, переходное электрическое сопротивление 0,1 - 15,0 кОМ, потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду 120±30 мВ, длина проводников не менее 2500 мм	шт
36.18.001		
18.2.06.03-0011	Вешалка-крючок металлический трехрожковый, настенный, размеры 145х76х68 мм	шт
18.2.06.04-0021	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, размеры 120х145х65 мм	шт
18.2.06.04-0031	Мыльница пластиковая настенная, размеры 155х96х62 мм	шт
18.2.06.05-0001	Держатель-рычаг из нержавеющей стали с крышкой, настенный, для туалетной бумаги, размеры 135х30х186 мм	шт
18.2.06.05-0002	Держатель-рычаг пластиковый с крышкой, настенный, для туалетной бумаги, размеры 60х45х170 мм	шт
18.2.06.05-0011	Держатель (диспенсер) из нержавеющей стали, настенный, для бумажных полотенец, размеры 290х270х110 мм	шт
18.2.06.05-0012	Держатель (диспенсер) пластиковый настенный, для бумажных полотенец, размеры 212х263х104 мм	шт
18.2.06.05-0013	Держатель (диспенсер) из нержавеющей стали, настенный, для туалетной бумаги, размеры 256х264х116 мм	шт
18.2.06.05-0014	Держатель (диспенсер) пластиковый настенный, для туалетной бумаги, размеры 150х152х119 мм	шт
18.2.06.05-0015	Держатель для ванны пластмассовый, размеры 285х50х65 мм	шт
18.2.06.07-0001	Кронштейн-держатель металлический для душевой лейки, настенный, размеры 70х60х50 мм	шт
36.18.002		
36.18.003		
36.18.004		
18.2.06.04-0041	Полочка туалетная стеклянная прямоугольная, на двух кронштейнах, с металлическим ободком, длина 390 мм	шт
36.18.005		
18.2.03.02-1007	Шторка для ванны раздвижная четырехстворчатая с витражами из стекла, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1400 мм	компл
18.2.03.02-1008	Шторка для ванны раздвижная трехстворчатая с витражами из стекла, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1700х1400 мм	компл
18.2.03.02-1010	Шторка для ванны раздвижная трехстворчатая с витражами из пластика, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1450 мм	компл
18.2.03.02-1012	Шторка для ванны торцевая одностворчатая с витражом из пластика, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 750х1450 мм	компл
18.2.03.02-1014	Шторка для ванны раздвижная трехстворчатая с витражами из стекла, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1450 мм	компл
18.2.03.02-1016	Шторка для ванны раздвижная трехстворчатая с витражами из стекла, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1700х1450 мм	компл
18.2.03.02-1018	Шторка для ванны торцевая одностворчатая с витражом из стекла, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 700х1450 мм	компл
36.18.006		
18.2.03.02-1004	Шторка для ванны угловая раздвижная четырехстворчатая с витражами из стекла, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 800х800х1850 мм	компл

1	2	3
18.2.03.02-1006	Шторка для ванны угловая раздвижная четырехстворчатая с витражами из пластика, каркас из окрашенного алюминиевого профиля, размеры шторки 1500х1450 мм	компл
36.18.007		
11.2.04.06-0091	Экран под ванну раздвижной из влагостойкой МДФ, размеры 1690х570 мм	шт
37.01.001		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
24.1.02.01-0001	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0011	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
37.01.002		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
24.1.02.01-0001	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт

1	2	3
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0011	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
37.01.003		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
37.01.004		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
37.01.005		

1	2	3
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
37.01.006		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
37.01.007		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт

1	2	3
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
37.01.008		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
37.01.009		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт

1	2	3
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
24.1.02.01-0001	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0011	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
37.01.010		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт

1	2	3
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
37.01.011		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
24.1.02.01-0001	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0011	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт

1	2	3
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
37.01.012		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
37.01.013		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт

1	2	3
24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
37.01.014		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
37.01.015		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
37.01.016		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т

1	2	3
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
23.1.02.06-0038	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 120 мм, диаметр хомута от 67 до 73 мм	10 шт
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
24.1.02.01-0020	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
37.01.017		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт

1	2	3
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
37.01.018		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
23.1.02.06-0038	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 120 мм, диаметр хомута от 67 до 73 мм	10 шт
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
24.1.02.01-0001	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт

1	2	3
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0011	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
24.1.02.01-0020	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
37.01.019		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
23.1.02.06-0038	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 120 мм, диаметр хомута от 67 до 73 мм	10 шт
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт

1	2	3
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
24.1.02.01-0020	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм	шт
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
37.01.021		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
23.1.02.06-0038	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 120 мм, диаметр хомута от 67 до 73 мм	10 шт
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
24.1.02.01-0020	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм	шт
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт
37.01.022		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт

1	2	3
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт
37.01.023		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт
37.01.024		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0023	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм	шт
37.01.025		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт

1	2	3
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
23.1.02.06-0038	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 120 мм, диаметр хомута от 67 до 73 мм	10 шт
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
24.1.02.01-0020	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм	шт
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт
24.1.02.01-0023	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм	шт
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт

1	2	3
37.01.026		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт
24.1.02.01-0023	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм	шт
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт
37.01.027		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт
24.1.02.01-0023	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм	шт
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт
37.01.028		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
37.01.029		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг

1	2	3
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.1.02.01-0025	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм	шт
24.1.02.01-0026	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм	шт
37.01.030		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0026	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм	шт
37.01.031		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.1.02.01-0025	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм	шт
24.1.02.01-0026	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм	шт
24.1.02.01-0027	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм	шт
24.1.02.01-0028	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 165 до 168 мм	шт
37.01.032		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0026	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм	шт
24.1.02.01-0027	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм	шт
24.1.02.01-0028	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 165 до 168 мм	шт
37.01.033		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг

1	2	3
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0028	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 165 до 168 мм	шт
37.01.034		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0028	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 165 до 168 мм	шт
24.1.02.01-0030	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 198 до 202 мм	шт
37.01.035		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
37.01.036		
18.5.08.18-0411	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 439 мм	шт
18.5.08.18-0412	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 389 мм	шт
18.5.08.18-0413	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
18.5.08.18-0414	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 30 мм, длина 418 мм	шт
18.5.08.18-0415	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 160-172 мм	шт
18.5.08.18-0416	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
18.5.08.18-0417	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
18.5.08.18-0418	Шина монтажная стальная оцинкованная двойная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
18.5.08.18-0419	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 229 мм	шт
18.5.08.18-0420	Шина монтажная стальная оцинкованная универсальная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 2000 мм	шт
18.5.08.18-0440	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления одной трубы из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт
18.5.08.18-0441	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт
18.5.08.18-0442	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х120 мм	шт

1	2	3
18.5.08.18-0443	Скоба фиксирующая стальная оцинкованная для крепления трубопроводов из сшитого полиэтилена, в комплекте с звукоизолирующей прокладкой толщиной 3 мм, дюбель 8х30 мм, винт с резьбой М8, межцентровое расстояние 50 мм	шт
20.2.02.07-1008	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм	м
37.01.037		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
37.01.038		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
37.01.039		
18.5.08.18-0411	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 439 мм	шт
18.5.08.18-0412	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 389 мм	шт
18.5.08.18-0413	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
18.5.08.18-0414	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 30 мм, длина 418 мм	шт
18.5.08.18-0415	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 160-172 мм	шт
18.5.08.18-0416	Кронштейн монтажный стальной оцинкованный двойной с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
18.5.08.18-0417	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 188 мм	шт
18.5.08.18-0418	Шина монтажная стальная оцинкованная двойная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 338 мм	шт
18.5.08.18-0419	Шина монтажная стальная оцинкованная одинарная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 229 мм	шт
18.5.08.18-0420	Шина монтажная стальная оцинкованная универсальная с отверстиями для трубопроводов из сшитого полиэтилена, ширина 40 мм, длина 2000 мм	шт
18.5.08.18-0440	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления одной трубы из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт

1	2	3
18.5.08.18-0441	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х100 мм	шт
18.5.08.18-0442	Крюк стальной с дюбелем из полиамида для крепления двух труб из сшитого полиэтилена, размеры 8х120 мм	шт
18.5.08.18-0443	Скоба фиксирующая стальная оцинкованная для крепления трубопроводов из сшитого полиэтилена, в комплекте с звукоизолирующей прокладкой толщиной 3 мм, дюбель 8х30 мм, винт с резьбой М8, межцентровое расстояние 50 мм	шт
20.2.02.07-1010	Желоб фиксирующий стальной оцинкованный для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм	м
37.01.040		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 26 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм	10 шт
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм	10 шт
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
24.1.02.01-0001	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт

1	2	3
24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-0011	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
37.01.041		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
37.01.042		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм	10 шт
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт

1	2	3
24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт
24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт
24.3.05.17-0111	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт
37.01.043		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
37.01.044		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
37.01.045		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт
37.01.046		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт
23.1.02.06-0038	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 120 мм, диаметр хомута от 67 до 73 мм	10 шт

1	2	3
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт
24.1.02.01-0020	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм	шт
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт
24.1.02.01-0023	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм	шт
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.1.02.01-0025	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт
37.01.047		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.3.05.17-0112	Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт
37.01.048		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0027	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм	шт
37.01.049		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 12 до 15 мм	10 шт

1	2	3
24.1.02.01-0001	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0011	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.2.06.08-0002	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1/2"	100 шт
37.01.050		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 12 до 15 мм	10 шт
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.2.06.08-0002	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1/2"	100 шт
37.01.051		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.2.06.08-0003	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 3/4"	100 шт
37.01.052		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт

1	2	3
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.2.06.08-0003	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 3/4"	100 шт
37.01.053		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.2.06.08-0001	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1"	100 шт
37.01.054		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт
24.2.06.08-0001	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1"	100 шт
37.01.055		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт

1	2	3
37.01.056		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт
37.01.057		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт
24.1.02.01-0023	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм	шт
37.01.058		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
23.1.02.06-0038	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 120 мм, диаметр хомута от 67 до 73 мм	10 шт
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм	10 шт
23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт
24.1.02.01-0020	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм	шт
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт
24.1.02.01-0023	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм	шт
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.1.02.01-1100	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 63 до 67 мм	шт
24.1.02.01-1102	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 72 до 80 мм	шт
24.1.02.01-1104	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 87 до 92 мм	шт
37.01.059		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг

1	2	3
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт
24.1.02.01-0025	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм	шт
37.01.060		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0026	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм	шт
24.1.02.01-0027	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм	шт
37.01.061		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
24.1.02.01-0025	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм	шт
24.1.02.01-0026	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм	шт
24.1.02.01-0027	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм	шт
24.1.02.01-0028	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 165 до 168 мм	шт
37.01.062		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг
08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты), масса до 10 кг	кг
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
37.02.001		
01.7.17.13-1452	Иглофреза стальная цилиндрическая, диаметр 150 мм, толщина 20 мм	шт
37.02.002		
01.7.07.23-0102	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 300 мм, длина 1400 мм, длина силового пояса 200 мм	компл
01.7.07.23-0104	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 500 мм, длина 2200 мм, длина силового пояса 200 мм	компл
01.7.07.23-0106	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 700 мм, длина 3500 мм, длина силового пояса 400 мм	компл
01.7.07.23-0108	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 800 мм, длина 3600 мм, длина силового пояса 500 мм	компл
01.7.07.23-0110	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 1000 мм, длина 4400 мм, длина силового пояса 600 мм	компл

1	2	3
01.7.07.23-0112	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 1067 мм, длина 4420 мм, длина силового пояса 620 мм	компл
01.7.07.23-0114	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 1200 мм, длина 4600 мм, длина силового пояса 800 мм	компл
01.7.07.23-0116	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 1400 мм, длина 4800 мм, длина силового пояса 1000 мм	компл
37.02.003		
01.7.07.23-0002	Контейнер полимерный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 377-426 мм, длина 1500 мм	компл
01.7.07.23-0004	Контейнер полимерный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 530 мм, длина 1700 мм	компл
01.7.07.23-0006	Контейнер полимерный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 720 мм, длина 2900 мм	компл
01.7.07.23-0008	Контейнер полимерный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 820 мм, длина 3000 мм	компл
01.7.07.23-0010	Контейнер полимерный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 1020 мм, длина 3100 мм	компл
01.7.07.23-0012	Контейнер полимерный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 1220 мм, длина 3800 мм	компл
01.7.07.23-0014	Контейнер полимерный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 1420 мм, длина 4200 мм	компл
37.02.009		
01.7.17.13-1393	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 108 мм	шт
37.02.010		
01.7.17.13-1398	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
37.02.011		
01.7.17.13-1013	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 377 мм	шт
01.7.17.13-1394	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 219 мм	шт
01.7.17.13-1396	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 325 мм	шт
01.7.17.13-1398	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
01.7.17.13-1400	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 530 мм	шт
01.7.17.13-1402	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 630 мм	шт
01.7.17.13-1408	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 219 мм	шт
01.7.17.13-1410	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 325 мм	шт
01.7.17.13-1412	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
01.7.17.13-1414	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 530 мм	шт
01.7.17.13-1416	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 630 мм	шт
01.7.17.13-1421	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 377 мм	шт
01.7.17.13-1430	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 219 мм	шт
01.7.17.13-1432	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 273 мм	шт
01.7.17.13-1434	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 325 мм	шт

1	2	3
01.7.17.13-1436	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 377 мм	шт
01.7.17.13-1438	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
01.7.17.13-1440	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 530 мм	шт
37.02.012		
01.7.17.13-1402	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 630 мм	шт
37.02.013		
01.7.17.13-1404	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт
37.02.014		
01.7.17.13-1406	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
37.02.015		
01.7.17.13-1405	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 920 мм	шт
37.02.016		
01.7.17.13-1017	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 1020 мм	шт
01.7.17.13-1019	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 1067 мм	шт
01.7.17.13-1021	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 1220 мм	шт
01.7.17.13-1404	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт
01.7.17.13-1405	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 920 мм	шт
01.7.17.13-1406	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
01.7.17.13-1418	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт
01.7.17.13-1420	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
01.7.17.13-1422	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 1020 мм	шт
01.7.17.13-1424	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 1220 мм	шт
01.7.17.13-1428	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, для прочистки труб условным диаметром 920 мм	шт
01.7.17.13-1442	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт
01.7.17.13-1444	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
01.7.17.13-1446	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1020 мм	шт
01.7.17.13-1448	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1220 мм	шт
37.02.017		
01.7.17.13-1407	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 1420 мм	шт
37.02.018		
01.7.17.13-1430	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 219 мм	шт

1	2	3
37.02.019		
01.7.17.13-1394	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 219 мм	шт
01.7.17.13-1408	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 219 мм	шт
01.7.17.13-1430	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 219 мм	шт
37.02.020		
01.7.17.13-1434	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 325 мм	шт
37.02.021		
01.7.17.13-1396	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 325 мм	шт
01.7.17.13-1410	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 325 мм	шт
01.7.17.13-1434	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 325 мм	шт
37.02.022		
01.7.17.13-1436	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 377 мм	шт
37.02.023		
01.7.17.13-1013	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 377 мм	шт
01.7.17.13-1421	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 377 мм	шт
01.7.17.13-1436	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 377 мм	шт
37.02.024		
01.7.17.13-1438	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
37.02.025		
01.7.17.13-1398	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
01.7.17.13-1412	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
01.7.17.13-1438	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
37.02.026		
01.7.17.13-1440	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 530 мм	шт
37.02.027		
01.7.17.13-1400	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 530 мм	шт
01.7.17.13-1414	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 530 мм	шт
01.7.17.13-1440	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 530 мм	шт
37.02.028		
01.7.17.13-1442	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт
37.02.029		
01.7.17.13-1404	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт

1	2	3
01.7.17.13-1418	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт
01.7.17.13-1442	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт
37.02.030		
01.7.17.13-1444	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
37.02.031		
01.7.17.13-1406	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
01.7.17.13-1420	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
01.7.17.13-1444	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
37.02.032		
01.7.17.13-1446	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1020 мм	шт
37.02.033		
01.7.17.13-1017	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 1020 мм	шт
01.7.17.13-1422	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 1020 мм	шт
01.7.17.13-1446	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1020 мм	шт
37.02.034		
01.7.17.13-1448	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1220 мм	шт
37.02.035		
01.7.17.13-1021	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 1220 мм	шт
01.7.17.13-1424	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 1220 мм	шт
01.7.17.13-1448	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1220 мм	шт
37.02.036		
01.7.17.13-1454	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1420 мм	шт
37.02.037		
01.7.17.13-1407	Поршень внутритрубный из стального корпуса и 4-х полиуретановых чистящих дисков для прочистки труб условным диаметром 1420 мм	шт
01.7.17.13-1426	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 1420 мм	шт
01.7.17.13-1454	Поршень внутритрубный очистительно-калибровочный из стального корпуса, 4-х полиуретановых чистящих дисков и одного калибровочного диска, для прочистки труб условным диаметром 1420 мм	шт
37.02.038		
01.7.17.13-1427	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 108 мм	шт
37.02.039		
37.02.040		
01.7.17.13-1408	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 219 мм	шт
37.02.041		
01.7.17.13-1410	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 325 мм	шт

1	2	3
37.02.042		
01.7.17.13-1412	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 426 мм	шт
37.02.043		
01.7.17.13-1414	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 530 мм	шт
37.02.044		
01.7.17.13-1416	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 630 мм	шт
37.02.045		
01.7.17.13-1418	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 720 мм	шт
37.02.046		
01.7.17.13-1420	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 820 мм	шт
37.02.047		
01.7.17.13-1428	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, для прочистки труб условным диаметром 920 мм	шт
37.02.048		
01.7.17.13-1422	Поршень пенополиуретановый (поролоновый) плотностью 40 кг/м3, наружный слой 70 кг/м3 для прочистки труб условным диаметром 1020 мм	шт
37.02.049		
37.02.050		
37.02.051		
37.02.052		
37.02.053		
37.02.054		
37-05-003-01-02.2.05.04-1		
02.2.01.02-1042	Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2016	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2024	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2028	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2030	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2032	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2038	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2042	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2044	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2046	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2048	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2058	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2060	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2074	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2076	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2096	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2118	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2122	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2124	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2128	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 80(70)-120 мм	м3
02.2.05.04-2154	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2156	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2172	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3
02.2.05.04-2186	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2188	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм	м3
02.2.05.04-2202	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2204	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 10-20 мм	м3
02.2.05.04-2218	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2220	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 15-20 мм	м3
02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2236	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3
02.2.05.04-2250	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2252	Щебень из гравия для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3
02.2.05.04-2290	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2294	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2298	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2300	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2302	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2304	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2306	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2310	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2312	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2314	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2318	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2322	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2324	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2326	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2330	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2334	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2336	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2338	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2340	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2342	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2346	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2348	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2350	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2354	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2358	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2360	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2362	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2366	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2370	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2372	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2374	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2376	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2378	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2382	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2384	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2386	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2388	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2390	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2394	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2396	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1400, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2398	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2400	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2402	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2406	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2410	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2412	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2414	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2418	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2422	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2424	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2426	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2430	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2438	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
02.2.05.04-2450	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2454	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм	м3
02.2.05.04-2462	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 4-8 мм	м3

1	2	3
02.2.05.04-2466	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 4-8 мм	м3
02.2.05.04-2474	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2478	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм	м3
02.2.05.04-2486	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2490	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-11,2 мм	м3
02.2.05.04-2498	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2502	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3
02.2.05.04-2510	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2514	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 11,2-16 мм	м3
02.2.05.04-2522	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2526	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-22,4 мм	м3
02.2.05.04-2534	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2538	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2546	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2550	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 22,4-31,5 мм	м3
02.2.05.04-2558	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2562	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-45 мм	м3
02.2.05.04-2570	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2574	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3
02.2.05.04-2582	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2586	Щебень из гравия для дорожного строительства М 1200, фракция 45-63 мм	м3
02.2.05.04-2594	Щебень из гравия для дорожного строительства М 800, фракция 63-90 мм	м3
37-05-003-01-02.3.01.02-2		
02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3
02.3.01.02-1106	Песок природный для строительных работ I класс, крупный	м3
02.3.01.02-1108	Песок природный для строительных работ I класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3
02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3
02.3.01.02-1120	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3
02.3.01.02-1122	Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности	м3
02.3.01.02-1124	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1126	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1128	Песок природный для дорожного строительства I класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1130	Песок природный для дорожного строительства I класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1136	Песок природный для дорожного строительства II класс, очень мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1138	Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1142	Песок природный для дорожного строительства II класс, крупный, квадратные сита	м3
02.3.01.02-1144	Песок природный для дорожного строительства II класс, повышенной крупности, квадратные сита	м3
02.3.01.05-0302	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0304	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0306	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0308	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0310	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0312	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0314	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0322	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0326	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0330	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0334	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0338	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0342	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0346	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, крупный	м3

1	2	3
02.3.01.05-0350	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0354	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0358	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0362	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0366	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0370	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0374	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0378	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0382	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0386	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0390	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0394	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0398	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0402	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0406	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0412	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0414	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0416	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0418	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0420	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0422	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0426	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0428	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0430	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0432	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0434	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0436	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0440	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0442	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0444	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0446	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0448	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0450	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0454	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0456	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0458	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0460	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0462	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0464	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0468	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0470	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0472	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0474	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0476	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0478	Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0480	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0482	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0484	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, мелкий	м3

1	2	3
02.3.01.05-0486	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0488	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0490	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0492	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0494	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0496	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0498	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0500	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0502	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0504	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0506	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0508	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0510	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0512	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0514	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0516	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0518	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0520	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0522	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0524	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0526	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0528	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0530	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0532	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0534	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0536	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0538	Песок дробленый для дорожного строительства I класс, М 1400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0540	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, мелкий	м3
02.3.01.05-0542	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, мелкий	м3
02.3.01.05-0544	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, мелкий	м3
02.3.01.05-0546	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, мелкий	м3
02.3.01.05-0548	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, мелкий	м3
02.3.01.05-0550	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, мелкий	м3
02.3.01.05-0552	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, средний	м3
02.3.01.05-0554	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, средний	м3
02.3.01.05-0556	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, средний	м3
02.3.01.05-0558	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, средний	м3
02.3.01.05-0560	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, средний	м3
02.3.01.05-0562	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, средний	м3
02.3.01.05-0564	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, крупный	м3
02.3.01.05-0566	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, крупный	м3
02.3.01.05-0568	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, крупный	м3
02.3.01.05-0570	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, крупный	м3
02.3.01.05-0572	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, крупный	м3
02.3.01.05-0574	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, крупный	м3
02.3.01.05-0576	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0578	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0580	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0582	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0584	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0586	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, повышенной крупности	м3
02.3.01.05-0588	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 400, очень крупный	м3
02.3.01.05-0590	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 600, очень крупный	м3
02.3.01.05-0592	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 800, очень крупный	м3
02.3.01.05-0594	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1000, очень крупный	м3
02.3.01.05-0596	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1200, очень крупный	м3
02.3.01.05-0598	Песок дробленый для дорожного строительства II класс, М 1400, очень крупный	м3
37-05-004-01-01.7.08.05-4		

1	2	3
01.7.08.05-0001	Добавка суперпластифицирующая порошкообразная для бетонов и строительных растворов, увеличение подвижности от П1 до П5	кг
01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	т
01.7.08.05-0007	Добавка поверхностная адгезионная к бетону	кг
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т
01.7.08.05-0012	Добавка солевая к асфальтобетонной смеси	т
01.7.08.05-0021	Лигносульфонат технический жидкий	т
01.7.08.05-0040	Добавка сухая гидрофобизирующая для бетонных и железобетонных конструкций, повышение водонепроницаемости до W14, снижение водопоглощения до 2,8 %	кг
01.7.08.05-0102	Добавка полимерная порошкообразная суперпластифицирующая для увеличения подвижности бетонов и строительных растворов от П1 до П5, расход 0,4-1,2 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0106	Добавка полимерная порошкообразная для стабилизации вязкости бетонов и строительных растворов, расход 0,1-0,8 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0108	Добавка полимерная жидкая модифицирующая свойства бетонов и строительных растворов, расход 0,2-1,5 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0110	Добавка полимерная жидкая для увеличения концентрации воздуха бетонов и строительных растворов на 1,5-5 %, расход 0,1-1,0 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-1025	Добавка порошковая для бетонов и растворов на основе портландцементов ускоряющая темп набора прочности, сроки схватывания бетона от 45 минут до 4 часов, прочность на сжатие бетона на 1/2/3 сутки более 15/20/25 МПа	кг
37-05-004-01-03.2.01.01-3		
01.7.08.05-0001	Добавка суперпластифицирующая порошкообразная для бетонов и строительных растворов, увеличение подвижности от П1 до П5	кг
01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая к бетонным смесям	т
01.7.08.05-0007	Добавка поверхностная адгезионная к бетону	кг
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т
01.7.08.05-0012	Добавка солевая к асфальтобетонной смеси	т
01.7.08.05-0021	Лигносульфонат технический жидкий	т
01.7.08.05-0040	Добавка сухая гидрофобизирующая для бетонных и железобетонных конструкций, повышение водонепроницаемости до W14, снижение водопоглощения до 2,8 %	кг
01.7.08.05-0102	Добавка полимерная порошкообразная суперпластифицирующая для увеличения подвижности бетонов и строительных растворов от П1 до П5, расход 0,4-1,2 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0106	Добавка полимерная порошкообразная для стабилизации вязкости бетонов и строительных растворов, расход 0,1-0,8 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0108	Добавка полимерная жидкая модифицирующая свойства бетонов и строительных растворов, расход 0,2-1,5 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-0110	Добавка полимерная жидкая для увеличения концентрации воздуха бетонов и строительных растворов на 1,5-5 %, расход 0,1-1,0 % от массы цемента	кг
01.7.08.05-1025	Добавка порошковая для бетонов и растворов на основе портландцементов ускоряющая темп набора прочности, сроки схватывания бетона от 45 минут до 4 часов, прочность на сжатие бетона на 1/2/3 сутки более 15/20/25 МПа	кг
03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т
03.2.01.01-0003	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н	т
03.2.01.01-0005	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н	т
03.2.02.09-0001	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 32,5Н СС	т
03.2.02.09-0002	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ЦЕМ II 42,5Н СС	т
03.2.02.09-0011	Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС	т
38.01.001		
38.01.002		
24.3.04.12-0011	Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный арамидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, диаметр 150 мм	м
38.01.003		
24.3.04.12-0012	Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный арамидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, диаметр 200 мм	м
38.01.004		
24.3.04.12-0013	Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный арамидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, диаметр 250 мм	м

1	2	3
38.01.005		
24.3.04.12-0002	Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 150 мм	м
24.3.04.12-0011	Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный арамидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, диаметр 150 мм	м
38.01.006		
24.3.04.12-0003	Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 200 мм	м
24.3.04.12-0012	Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный арамидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, диаметр 200 мм	м
38.01.007		
24.3.04.12-0014	Рукав полимерный гибкий низкого давления, трехслойный, на основе полиэтилена, армированный арамидно-полиэфирным полотном, для восстановления трубопроводов, диаметр 300 мм	м
38.01.008		
24.3.04.12-0001	Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 100 мм	м
38.01.009		
24.3.04.12-0022	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение паром, диаметр 200 мм	м
38.01.010		
24.3.04.12-0024	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение паром, диаметр 300 мм	м
24.3.04.12-0040	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 300 мм, толщина 3,5 мм	м
24.3.04.12-0041	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 300 мм, толщина 7,0 мм	м
38.01.011		
24.3.04.12-0026	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение паром, диаметр 400 мм	м
24.3.04.12-0044	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм, толщина 5,5 мм	м
24.3.04.12-0045	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм, толщина 9,0 мм	м
38.01.012		
24.3.04.12-0028	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 500 мм	м
24.3.04.12-0046	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм, толщина 7,5 мм	м
24.3.04.12-0047	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм, толщина 10,5 мм	м
38.01.013		
24.3.04.12-0029	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 600 мм	м
24.3.04.12-0048	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 600 мм, толщина 8,0 мм	м
24.3.04.12-0049	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 600 мм, толщина 11,0 мм	м
38.01.014		
24.3.04.12-0030	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 700 мм	м
24.3.04.12-0050	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 700 мм, толщина 9,0 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0051	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 700 мм, толщина 11,5 мм	м
24.3.04.12-0052	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 700 мм, толщина 14,0 мм	м
38.01.015		
24.3.04.12-0031	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 800 мм	м
24.3.04.12-0053	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 800 мм, толщина 10,0 мм	м
24.3.04.12-0054	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 800 мм, толщина 12,5 мм	м
24.3.04.12-0055	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 800 мм, толщина 15,0 мм	м
38.01.016		
24.3.04.12-0032	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 900 мм	м
24.3.04.12-0056	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 900 мм, толщина 11,0 мм	м
24.3.04.12-0057	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 900 мм, толщина 13,5 мм	м
24.3.04.12-0058	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 900 мм, толщина 16,0 мм	м
38.01.017		
24.3.04.12-0033	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 1000 мм	м
24.3.04.12-0059	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 1000 мм, толщина 11,5 мм	м
24.3.04.12-0060	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 1000 мм, толщина 14,5 мм	м
24.3.04.12-0061	Рукав полимерный армированный на основе эпоксидного связующего для санации напорных трубопроводов, отверждение водой, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 1000 мм, толщина 17,0 мм	м
38.01.018		
24.3.04.12-0021	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение паром, диаметр 150 мм	м
38.01.019		
24.3.04.12-0023	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение паром, диаметр 250 мм	м
38.01.020		
24.3.04.12-0025	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение паром, диаметр 350 мм	м
38.01.021		
24.3.04.12-0027	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение паром, диаметр 450 мм	м
38.01.022		
24.3.04.12-0034	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 1200 мм	м
38.01.023		
24.3.04.12-0035	Рукав полимерный комплексный для санации трубопроводов, отверждение водой, диаметр 1400 мм	м
38.01.024		

1	2	3
24.3.04.12-0110	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 150 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0111	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 150 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0112	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 150 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0113	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 200 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0114	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 200 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0115	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 200 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0116	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 200 мм, толщина 6 мм	м
38.01.025		
24.3.04.12-0117	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 225 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0118	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 225 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0119	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 225 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0120	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 225 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0121	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 250 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0122	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 250 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0123	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 250 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0124	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 250 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0125	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 300 мм, толщина 3 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0126	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 300 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0127	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 300 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0128	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 300 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0129	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 300 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0130	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 300 мм, толщина 8 мм	м
38.01.026		
24.3.04.12-0131	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 350 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0132	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 350 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0133	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 350 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0134	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 350 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0135	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 350 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0136	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 350 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0137	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 400 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0138	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 400 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0139	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 400 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0140	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 400 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0141	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 400 мм, толщина 7 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0142	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 400 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0143	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 400 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0144	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 400 мм, толщина 10 мм	м
38.01.027		
24.3.04.12-0145	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 450 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0146	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 450 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0147	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 450 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0148	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 450 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0149	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 450 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0150	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 450 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0151	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 450 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0152	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 450 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0153	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0154	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0155	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0156	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0157	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 7 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0158	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0159	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0160	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0161	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 500 мм, толщина 11 мм	м
38.01.028		
24.3.04.12-0162	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 525 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0163	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 525 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0164	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 525 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0165	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 525 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0166	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 525 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0167	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 525 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0168	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 525 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0169	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 525 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0170	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0171	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0172	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0173	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 6 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0174	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0175	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0176	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0177	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0178	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 550 мм, толщина 11 мм	м
24.3.04.12-0179	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0180	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0181	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0182	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0183	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0184	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0185	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0186	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0187	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 11 мм	м
24.3.04.12-0188	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 600 мм, толщина 12 мм	м
38.01.029		
24.3.04.12-0189	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 3 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0190	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0191	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0192	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0193	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0194	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0195	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0196	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0197	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 11 мм	м
24.3.04.12-0198	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 12 мм	м
24.3.04.12-0199	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 13 мм	м
24.3.04.12-0200	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 14 мм	м
24.3.04.12-0201	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 650 мм, толщина 15 мм	м
24.3.04.12-0202	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 3 мм	м
24.3.04.12-0203	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0204	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0205	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 6 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0206	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0207	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0208	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0209	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0210	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 11 мм	м
24.3.04.12-0211	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 12 мм	м
24.3.04.12-0212	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 13 мм	м
24.3.04.12-0213	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 14 мм	м
24.3.04.12-0214	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 700 мм, толщина 15 мм	м
38.01.030		
24.3.04.12-0102	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 14500 Н/мм2, диаметр 750 мм, толщина 7 мм	м
38.01.031		
24.3.04.12-0215	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0216	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0217	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0218	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0219	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0220	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 9 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0221	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0222	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 11 мм	м
24.3.04.12-0223	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 12 мм	м
24.3.04.12-0224	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 13 мм	м
24.3.04.12-0225	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 14 мм	м
24.3.04.12-0226	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 750 мм, толщина 15 мм	м
24.3.04.12-0227	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 4 мм	м
24.3.04.12-0228	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0229	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0230	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0231	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0232	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0233	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0234	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 11 мм	м
24.3.04.12-0235	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 12 мм	м
24.3.04.12-0236	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 13 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0237	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 14 мм	м
24.3.04.12-0238	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 800 мм, толщина 15 мм	м
38.01.032		
24.3.04.12-0239	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0240	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0241	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 7 мм	м
24.3.04.12-0242	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0243	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0244	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0245	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 11 мм	м
24.3.04.12-0246	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 12 мм	м
24.3.04.12-0247	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 13 мм	м
24.3.04.12-0248	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 14 мм	м
24.3.04.12-0249	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 900 мм, толщина 15 мм	м
38.01.033		
24.3.04.12-0250	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 5 мм	м
24.3.04.12-0251	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 6 мм	м
24.3.04.12-0252	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 7 мм	м

1	2	3
24.3.04.12-0253	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 8 мм	м
24.3.04.12-0254	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 9 мм	м
24.3.04.12-0255	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 10 мм	м
24.3.04.12-0256	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 11 мм	м
24.3.04.12-0257	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 12 мм	м
24.3.04.12-0258	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 13 мм	м
24.3.04.12-0259	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 14 мм	м
24.3.04.12-0260	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 15600 Н/мм2, содержание стекла не менее 46 %, диаметр 1000 мм, толщина 15 мм	м
38.01.034		
24.3.04.12-0104	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 14500 Н/мм2, диаметр 1000 мм, толщина 10 мм	м
38.01.035		
24.3.04.12-0106	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 14500 Н/мм2, диаметр 1200 мм, толщина 12 мм	м
38.01.036		
24.3.04.12-0108	Рукав стекловолоконный полимерный ультрафиолетового отверждения для санации трубопроводов, плотность материала после отверждения 1,69 г/см3, долговременный модуль упругости не менее 14500 Н/мм2, диаметр 1500 мм, толщина 12 мм	м
38.01.047		
24.3.04.10-0015	Рукав тканевый из полиэфирных волокон армированный синтетическим материалом для восстановления трубопроводов, плотность 920 кг/м3, диаметр 100 мм, толщина 2,4 мм	шт
24.3.04.12-0001	Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 100 мм	м
38.01.053		
24.3.04.09-0001	Труба-чулок полимерная, диаметр 300 мм	м
38.01.054		
24.3.04.09-0002	Труба-чулок полимерная, диаметр 350 мм	м
38.01.055		
24.3.04.09-0003	Труба-чулок полимерная, диаметр 375 мм	м
38.01.056		
24.3.04.09-0004	Труба-чулок полимерная, диаметр 400 мм	м
38.01.057		
24.3.04.09-0005	Труба-чулок полимерная, диаметр 450 мм	м
38.01.058		
24.3.04.09-0006	Труба-чулок полимерная, диаметр 500 мм	м
38.01.059		
24.3.04.09-0007	Труба-чулок полимерная, диаметр 600 мм	м
38.01.060		

1	2	3
24.3.04.09-0008	Труба-чулок полимерная, диаметр 700 мм	м
38.01.061		
24.3.04.09-0009	Труба-чулок полимерная, диаметр 800 мм	м
38.01.062		
24.3.04.09-0010	Труба-чулок полимерная, диаметр 900 мм	м
38.01.063		
24.3.04.09-0011	Труба-чулок полимерная, диаметр 1000 мм	м
38.01.064		
24.3.04.09-0012	Труба-чулок полимерная, диаметр 1200 мм	м
38.01.065		
24.3.04.09-0013	Труба-чулок полимерная, диаметр 1500 мм	м
38.02.001		
11.3.03.10-0053	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 800-1800 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 80±3 мм, высота 16,3±1,8 мм, толщина 2,6±0,2 мм	м
38.02.002		
11.3.03.10-0052	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1200-3500 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 79±3 мм, высота 21,5±1,8 мм, толщина 3,4±0,2 мм	м
39.02.001		
21.2.01.01-0061	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х10-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0063	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х25-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0064	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х50-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0065	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0066	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0067	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х35-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0068	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х50-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0069	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0070	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х95-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0071	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х120-0,6/1	1000 м
39.02.002		
21.2.03.09-0001	Провод силовой АПРН 1х6-660	1000 м
21.2.03.09-0002	Провод силовой АПРН 1х10-660	1000 м
21.2.03.09-0004	Провод ПРН, сечение 2,5 мм2	1000 м
21.2.03.09-0101	Провод силовой АПРН 1х35-660	1000 м
21.2.03.09-0102	Провод телефонный ПРПВМ 2х1,2	1000 м
21.2.03.09-0103	Провод силовой ПРГН 1х2,5-660	1000 м
21.2.03.09-0104	Провод силовой ПРГН 1х4-660	1000 м
21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м
39.02.003		
21.2.01.01-0045	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-20	1000 м
21.2.01.01-0046	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-35	1000 м
21.2.01.01-0047	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20	1000 м
21.2.01.01-0048	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-35	1000 м
21.2.01.01-0049	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20	1000 м
21.2.01.01-0050	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35	1000 м
21.2.01.01-0051	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20	1000 м
21.2.01.01-0052	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-35	1000 м
21.2.01.01-0053	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20	1000 м
21.2.01.01-0054	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-35	1000 м
21.2.01.01-0055	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х150-20	1000 м
21.2.01.01-0056	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х150-35	1000 м
21.2.01.01-0057	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х185-20	1000 м
21.2.01.01-0058	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х185-35	1000 м
21.2.01.01-0059	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х240-20	1000 м
21.2.01.01-0060	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х240-35	1000 м

1	2	3
39.03.001		
21.2.01.02-0011	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 16	т
21.2.01.02-0012	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 25	т
21.2.01.02-0013	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 35	т
21.2.01.02-0014	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 40	т
21.2.01.02-0015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 50	т
21.2.01.02-0016	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 63	т
21.2.01.02-0017	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 70	т
21.2.01.02-0018	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 95	т
21.2.01.02-0019	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 100	т
21.2.01.02-0020	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 120	т
21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т
21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т
21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т
21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т
21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т
21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т
21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т
21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т
21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т
21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т
21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т
21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т
21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т
21.2.01.02-0034	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 550	т
21.2.01.02-0035	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 560	т
21.2.01.02-0036	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 600	т
21.2.01.02-0037	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 630	т
21.2.01.02-0038	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 650	т
21.2.01.02-0039	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 700	т
21.2.01.02-0040	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 710	т
21.2.01.02-0041	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 750	т
21.2.01.02-0042	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 800	т
21.2.01.02-0081	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 10/1,8	т
21.2.01.02-0082	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7	т
21.2.01.02-0083	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2	т
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т
21.2.01.02-0085	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8	т
21.2.01.02-0086	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т
21.2.01.02-0087	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72	т
21.2.01.02-0088	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	т
21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т
21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т
21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т
21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т
21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т
21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т
21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т
21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т
21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т
21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т
21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т
21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т
21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т
21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т
21.2.01.02-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 550/71	т
21.2.01.02-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 600/72	т
21.2.01.02-0105	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 650/79	т

1	2	3
21.2.01.02-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 700/86	т
21.2.01.02-0107	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 750/93	т
21.2.01.02-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 800/105	т
21.2.01.02-0109	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 1000/56	т
21.2.01.02-0134	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 1000/56	т
21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т
21.2.01.02-0142	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 6	т
21.2.01.02-0143	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10	т
21.2.01.02-0144	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 16	т
21.2.01.02-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 25	т
21.2.01.02-0146	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 35	т
21.2.01.02-0147	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 50	т
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 70	т
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т
21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т
21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т
21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т
21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т
21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т
21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т
40.01.001		
21.1.05.01-0011	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0012	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х4-660	1000 м
21.1.05.01-0013	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х6-660	1000 м
21.1.05.01-0014	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х10-660	1000 м
21.1.05.01-0015	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х16-660	1000 м
21.1.05.01-0022	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х0,75-660	1000 м
21.1.05.01-0023	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х1-660	1000 м
21.1.05.01-0024	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-0025	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0026	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х4-660	1000 м
21.1.05.01-0027	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х6-660	1000 м
21.1.05.01-0028	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х10-660	1000 м
21.1.05.01-0036	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х0,75-660	1000 м
21.1.05.01-0037	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1-660	1000 м
21.1.05.01-0038	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-0039	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0040	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х4-660	1000 м
21.1.05.01-0041	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х6-660	1000 м
21.1.05.01-0042	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х10-660	1000 м
21.1.05.01-0050	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х0,75-660	1000 м
21.1.05.01-0051	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х1-660	1000 м
21.1.05.01-0052	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-0053	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0054	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х4-660	1000 м
21.1.05.01-0055	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х6-660	1000 м
21.1.05.01-0056	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х10-660	1000 м
21.1.05.01-0111	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0112	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х4-660	1000 м
21.1.05.01-0113	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х6-660	1000 м
21.1.05.01-0114	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х10-660	1000 м
21.1.05.01-0122	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х0,75-660	1000 м
21.1.05.01-0123	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1-660	1000 м
21.1.05.01-0124	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-0125	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0126	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х4-660	1000 м
21.1.05.01-0127	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х6-660	1000 м

1	2	3
21.1.05.01-0128	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х10-660	1000 м
21.1.05.01-0136	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х0,75-660	1000 м
21.1.05.01-0137	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1-660	1000 м
21.1.05.01-0138	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-0139	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0140	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х4-660	1000 м
21.1.05.01-0141	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х6-660	1000 м
21.1.05.01-0142	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х10-660	1000 м
21.1.05.01-0152	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х1-660	1000 м
21.1.05.01-0153	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-0154	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0155	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х4-660	1000 м
21.1.05.01-0156	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х6-660	1000 м
21.1.05.01-0157	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х10-660	1000 м
21.1.05.01-0163	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-0164	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х4-660	1000 м
21.1.05.01-0165	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х6-660	1000 м
21.1.05.01-0166	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х10-660	1000 м
21.1.05.01-1000	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х2,5+1х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1002	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х4+1х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-1004	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х10+1х6-660	1000 м
21.1.05.01-1012	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х4+1х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-1016	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х6+1х4-660	1000 м
21.1.05.01-1020	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1022	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х10-660	1000 м
21.1.05.01-1026	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х4-660	1000 м
21.1.05.01-1028	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х6-660	1000 м
21.1.05.01-1030	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х10+1х6-660	1000 м
21.1.05.01-1044	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1062	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5+1х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1144	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1-660	1000 м
21.1.05.01-1164	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1176	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х0,75+1х0,75-660	1000 м
21.1.05.01-1178	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1,5+1х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1180	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1+1х1-660	1000 м
21.1.05.01-1192	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х2,5+1х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1198	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х4+1х2,5-660	1000 м
21.1.05.01-1202	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х6+1х4-660	1000 м
21.1.05.01-1208	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х0,75+1х0,75-660	1000 м
21.1.05.01-1210	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1,5+1х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1212	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1+1х1-660	1000 м
21.1.05.01-1238	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х2,5+1х1,5-660	1000 м
21.1.05.01-1248	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х4+1х2,5-660	1000 м
40.01.002		
21.1.06.07-0001	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х10ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х25ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х4ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х10ок-660	1000 м
21.1.06.07-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660	1000 м
21.1.06.07-0008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25ок-660	1000 м
21.1.06.07-0009	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х2,5ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х4ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0011	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х6ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0012	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х10ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0013	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х16ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0014	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х25ок(N)-660	1000 м

1	2	3
21.1.06.07-0015	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х35ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0016	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х50ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х2,5ок-660	1000 м
21.1.06.07-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х4ок-660	1000 м
21.1.06.07-0023	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х6ок-660	1000 м
21.1.06.07-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х10ок-660	1000 м
21.1.06.07-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х16ок-660	1000 м
21.1.06.07-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х1,5мк-660	1000 м
21.1.06.07-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х2,5ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х4ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0029	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х6ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х10ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0031	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х16ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0033	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5мк+1х1,5мк-660	1000 м
21.1.06.07-0034	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0035	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4+1х2,5-660	1000 м
21.1.06.07-0036	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0037	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6+1х4-660	1000 м
21.1.06.07-0039	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10+1х6-660	1000 м
21.1.06.07-0040	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х16ок-660	1000 м
21.1.06.07-0041	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х25ок+1х16ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0042	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х35ок+1х16ок(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0043	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х50+1х16-660	1000 м
21.1.06.07-0044	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х2,5ок(PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0045	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х4ок(PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х6ок(PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0047	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х10ок(PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0048	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х16ок(PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0049	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х25мк(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х35мк(N)-660	1000 м
21.1.06.07-0051	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5ок-660	1000 м
21.1.06.07-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4ок-660	1000 м
21.1.06.07-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6ок(N, PE)-660	1000 м
21.1.06.07-0054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х10ок-660	1000 м
21.1.06.07-0055	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х16ок-660	1000 м
21.1.06.07-0057	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10ок(N, PE)-660	1000 м
40.01.003		
21.1.06.08-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70(ож)-1000	1000 м
40.02.001		
21.1.06.09-0050	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6ок-660	1000 м
21.1.06.09-0094	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-660	1000 м
21.1.06.09-0148	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-660	1000 м
40.02.002		
21.1.06.09-0046	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16ок-660	1000 м
21.1.06.09-0087	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х25мк-660	1000 м
21.1.06.09-0135	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х16мк-660	1000 м
21.1.06.09-0136	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х25мк-660	1000 м
40.05.001		
21.2.01.01-0015	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0016	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0017	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0018	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0019	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0020	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0021	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0022	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0023	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50-0,6/1	1000 м

1	2	3
21.2.01.01-0024	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0025	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0026	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0027	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0028	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0029	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0030	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0031	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0032	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0033	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0034	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0035	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0036	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х95-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0037	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х70-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0038	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0039	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0040	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х150+1х95-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0041	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х185+1х95-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-0042	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х240+1х95-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1010	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1012	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1014	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1016	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1018	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х25-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1020	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1022	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+2х25-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1024	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1026	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+1х25-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1028	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+2х25-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1030	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1	1000 м
21.2.01.01-1032	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1	1000 м
40.06.001		
21.2.01.02-0011	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 16	т
21.2.01.02-0012	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 25	т
21.2.01.02-0013	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 35	т
21.2.01.02-0014	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 40	т
21.2.01.02-0015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 50	т
21.2.01.02-0081	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 10/1,8	т
21.2.01.02-0082	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7	т
21.2.01.02-0083	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2	т
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т
21.2.01.02-0085	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8	т
21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т
21.2.01.02-0142	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 6	т
21.2.01.02-0143	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10	т
21.2.01.02-0144	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 16	т
21.2.01.02-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 25	т
21.2.01.02-0146	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 35	т
21.2.01.02-0147	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 50	т
40.06.002		
21.2.01.02-0011	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 16	т
21.2.01.02-0012	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 25	т
21.2.01.02-0013	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 35	т
21.2.01.02-0081	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 10/1,8	т
21.2.01.02-0082	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7	т
21.2.01.02-0083	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2	т
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т
21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т

1	2	3
21.2.01.02-0142	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 6	т
21.2.01.02-0143	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10	т
21.2.01.02-0144	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 16	т
21.2.01.02-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 25	т
21.2.01.02-0146	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 35	т
40.06.003		
21.2.01.02-0014	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 40	т
21.2.01.02-0015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 50	т
21.2.01.02-0016	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 63	т
21.2.01.02-0017	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 70	т
21.2.01.02-0018	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 95	т
21.2.01.02-0019	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 100	т
21.2.01.02-0020	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 120	т
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т
21.2.01.02-0085	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8	т
21.2.01.02-0086	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т
21.2.01.02-0087	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72	т
21.2.01.02-0088	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	т
21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т
21.2.01.02-0147	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 50	т
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 70	т
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т
40.06.004		
21.2.01.02-0011	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 16	т
21.2.01.02-0012	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 25	т
21.2.01.02-0013	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 35	т
21.2.01.02-0014	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 40	т
21.2.01.02-0015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 50	т
21.2.01.02-0016	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 63	т
21.2.01.02-0017	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 70	т
21.2.01.02-0081	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 10/1,8	т
21.2.01.02-0082	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7	т
21.2.01.02-0083	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2	т
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т
21.2.01.02-0085	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8	т
21.2.01.02-0086	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т
21.2.01.02-0087	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72	т
21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т
21.2.01.02-0142	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 6	т
21.2.01.02-0143	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10	т
21.2.01.02-0144	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 16	т
21.2.01.02-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 25	т
21.2.01.02-0146	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 35	т
21.2.01.02-0147	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 50	т
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 70	т
40.06.005		
21.2.01.02-0018	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 95	т
21.2.01.02-0019	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 100	т
21.2.01.02-0020	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 120	т
21.2.01.02-0088	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	т
21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т
40.06.006		
21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т
21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т
21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т

1	2	3
21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т
21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т
21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т
21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т
21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т
21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т
21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т
21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т
21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т
21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т
40.06.007		
21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т
21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т
21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т
21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т
21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т
21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т
21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т
21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т
21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т
21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т
21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т
21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т
21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т
21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т
21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т
21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т
21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т
21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т
21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т
40.06.008		
21.2.01.02-0011	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 16	т
21.2.01.02-0012	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 25	т
21.2.01.02-0013	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 35	т
21.2.01.02-0014	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 40	т
21.2.01.02-0015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 50	т
21.2.01.02-0016	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 63	т
21.2.01.02-0017	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 70	т
21.2.01.02-0018	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 95	т
21.2.01.02-0019	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 100	т
21.2.01.02-0020	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 120	т
21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т
21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т
21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т
21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т
21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т
21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т
21.2.01.02-0081	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 10/1,8	т
21.2.01.02-0082	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7	т
21.2.01.02-0083	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2	т
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т
21.2.01.02-0085	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8	т
21.2.01.02-0086	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т
21.2.01.02-0087	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72	т
21.2.01.02-0088	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	т
21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т
21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т
21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т

1	2	3
21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т
21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т
21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т
21.2.01.02-0142	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 6	т
21.2.01.02-0143	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10	т
21.2.01.02-0144	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 16	т
21.2.01.02-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 25	т
21.2.01.02-0146	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 35	т
21.2.01.02-0147	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 50	т
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 70	т
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т
21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т
21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т
21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т
40.06.009		
21.2.01.02-0011	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 16	т
21.2.01.02-0012	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 25	т
21.2.01.02-0013	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 35	т
21.2.01.02-0014	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 40	т
21.2.01.02-0015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 50	т
21.2.01.02-0016	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 63	т
21.2.01.02-0017	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 70	т
21.2.01.02-0018	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 95	т
21.2.01.02-0019	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 100	т
21.2.01.02-0020	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 120	т
21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т
21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т
21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т
21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т
21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т
21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т
21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т
21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т
21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т
21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т
21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т
21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т
21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т
21.2.01.02-0081	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 10/1,8	т
21.2.01.02-0082	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7	т
21.2.01.02-0083	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2	т
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т
21.2.01.02-0085	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8	т
21.2.01.02-0086	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т
21.2.01.02-0087	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72	т
21.2.01.02-0088	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	т
21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т
21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т
21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т
21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т
21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т
21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т
21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т
21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т
21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т
21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т
21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т

1	2	3
21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т
21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т
21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т
21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т
21.2.01.02-0142	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 6	т
21.2.01.02-0143	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10	т
21.2.01.02-0144	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 16	т
21.2.01.02-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 25	т
21.2.01.02-0146	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 35	т
21.2.01.02-0147	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 50	т
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 70	т
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т
21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т
21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т
21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т
21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т
21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т
21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т
40.06.010		
21.2.01.02-0018	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 95	т
21.2.01.02-0019	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 100	т
21.2.01.02-0020	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 120	т
21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т
21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т
21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т
21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т
21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т
21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т
21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т
21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т
21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т
21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т
21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т
21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т
21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т
21.2.01.02-0088	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	т
21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т
21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т
21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т
21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т
21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т
21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т
21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т
21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т
21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т
21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т
21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т
21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т
21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т
21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т
21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т
21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т
21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т
21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т
21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т

1	2	3
21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т
40.06.011		
21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т
21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т
21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т
21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т
21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т
21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т
21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т
21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т
21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т
21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т
21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т
21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т
21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т
21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т
21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т
21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т
21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т
21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т
21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т
21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т
21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т
21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т
21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т
21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т
21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т
21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т
21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т
21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т
21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т
21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т
21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т
21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т
40.06.012		
21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т
21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т
21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т
21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т
21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т
21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т
21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т
21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т
21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т
21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т
21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т
21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т
21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т
21.2.01.02-0034	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 550	т
21.2.01.02-0035	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 560	т
21.2.01.02-0036	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 600	т
21.2.01.02-0037	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 630	т
21.2.01.02-0038	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 650	т
21.2.01.02-0039	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 700	т
21.2.01.02-0040	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 710	т
21.2.01.02-0041	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 750	т
21.2.01.02-0042	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 800	т
21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т

1	2	3
21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т
21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т
21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т
21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т
21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т
21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т
21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т
21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т
21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т
21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т
21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т
21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т
21.2.01.02-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 550/71	т
21.2.01.02-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 600/72	т
21.2.01.02-0105	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 650/79	т
21.2.01.02-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 700/86	т
21.2.01.02-0107	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 750/93	т
21.2.01.02-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 800/105	т
21.2.01.02-0109	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 1000/56	т
21.2.01.02-0134	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 1000/56	т
21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т
21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т
21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т
21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т
21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т
21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т
40.06.013		
21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т
21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т
21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т
21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т
21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т
21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т
21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т
21.2.01.02-0034	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 550	т
21.2.01.02-0035	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 560	т
21.2.01.02-0036	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 600	т
21.2.01.02-0037	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 630	т
21.2.01.02-0038	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 650	т
21.2.01.02-0039	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 700	т
21.2.01.02-0040	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 710	т
21.2.01.02-0041	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 750	т
21.2.01.02-0042	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 800	т
21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т
21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т
21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т
21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т
21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т
21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т
21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т
21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т
21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т
21.2.01.02-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 550/71	т
21.2.01.02-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 600/72	т
21.2.01.02-0105	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 650/79	т
21.2.01.02-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 700/86	т
21.2.01.02-0107	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 750/93	т
21.2.01.02-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 800/105	т

1	2	3
21.2.01.02-0109	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 1000/56	т
21.2.01.02-0134	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 1000/56	т
21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т
21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т
21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т
41.01.001		
21.1.04.02-0001	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАБп 4х4х1,2	1000 м
21.1.04.02-0002	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАБп 7х4х1,2	1000 м
21.1.04.02-0006	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКПпАШп 4х4х1,05	1000 м
21.1.04.02-0010	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАШп 7х4х1,2	1000 м
21.1.04.02-0011	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКПпВБАШп 4х4х1,05	1000 м
21.1.04.02-1006	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКПпАБпШп 4х4х1,05	1000 м
21.1.04.02-1010	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАБпШп 4х4х1,2	1000 м
21.1.04.02-1012	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАБпШп 7х4х1,2	1000 м
21.1.04.02-1018	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАШп 4х4х1,2	1000 м
21.1.04.04-0001	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКАШп 1х4х1,2	1000 м
21.1.04.04-0002	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКП 1х4х1,2	1000 м
21.1.04.04-0003	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКПБ 1х4х1,2	1000 м
21.1.04.05-0001	Кабель местной связи высокочастотный КСПЗП 1х4х0,9	1000 м
21.1.04.05-0003	Кабель местной связи высокочастотный КСПЗПБ 1х4х0,9	1000 м
21.1.04.05-0004	Кабель местной связи высокочастотный КСПП 1х4х0,9	1000 м
21.1.04.05-0006	Кабель местной связи высокочастотный КСППБ 1х4х0,9	1000 м
21.1.04.07-0039	Кабель телефонный ТЗГ 52х4х1,2	1000 м
21.1.04.07-0040	Кабель телефонный ТЗГ 61х4х1,2	1000 м
41.03.001		
21.2.03.09-1245	Провод ПНСВ 1х1,2	м
43.01.004		
20.1.01.01-0030	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 250 мм, диаметр кабеля 4-7 мм	шт
20.1.01.01-0031	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 350 мм, диаметр кабеля 8-16 мм	шт
20.1.01.01-0032	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 4-8 мм	шт
20.1.01.01-0033	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 6-10 мм	шт
20.1.01.01-0034	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 8-12 мм	шт
20.1.01.01-0035	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 10-14 мм	шт
20.1.01.01-0036	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 12-16 мм	шт
20.1.01.01-0037	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 14-18 мм	шт
20.1.01.01-0038	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 16-20 мм	шт
22.2.02.01-0030	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 0,8 кг, диаметр троса демпфера 9,1 мм, длина 300 мм, диаметр провода 9-14 мм	шт
22.2.02.01-0031	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 0,8 кг, диаметр троса демпфера 9,1 мм, длина 350 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0032	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 0,8 кг, диаметр троса демпфера 9,1 мм, длина 400 мм, диаметр провода 9-14 мм	шт
22.2.02.01-0033	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 350 мм, диаметр провода 9-14 мм	шт
22.2.02.01-0034	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 400 мм, диаметр провода 9-14 мм	шт
22.2.02.01-0035	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 450 мм, диаметр провода 9-14 мм	шт
22.2.02.01-0036	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 500 мм, диаметр провода 9-14 мм	шт
22.2.02.01-0037	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 550 мм, диаметр провода 9-14 мм	шт

1	2	3
22.2.02.01-0038	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 350 мм, диаметр провода 9-14 мм	шт
22.2.02.01-0039	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 400 мм, диаметр провода 11-20 мм	шт
22.2.02.01-0040	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 450 мм, диаметр провода 14-20 мм	шт
22.2.02.01-0041	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 400 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0042	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 450 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0043	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 500 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0044	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 550 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0045	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 600 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0046	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 400 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0047	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 450 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0048	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 500 мм, диаметр провода 11-14 мм	шт
22.2.02.01-0049	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 550 мм, диаметр провода 17-20 мм	шт
22.2.02.01-0050	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 600 мм, диаметр провода 17-20 мм	шт
22.2.02.01-0051	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 3,2 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 450 мм, диаметр провода 17-32 мм	шт
22.2.02.01-0052	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 3,2 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 500 мм, диаметр провода 17-20 мм	шт
22.2.02.01-0053	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 3,2 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 550 мм, диаметр провода 17-20 мм	шт
22.2.02.01-0054	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 3,2 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 600 мм, диаметр провода 20-24 мм	шт
22.2.02.01-0055	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 3,2 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 650 мм, диаметр провода 20-24 мм	шт
22.2.02.01-0063	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 0,8 кг, диаметр троса демпфера 9,1 мм, длина 300 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0064	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 0,8 кг, диаметр троса демпфера 9,1 мм, длина 350 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0065	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 0,8 кг, диаметр троса демпфера 9,1 мм, длина 450 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0066	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 400 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0067	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 450 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0068	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 500 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0069	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 550 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0070	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 600 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0071	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 400 мм, диаметр провода 14-17 мм	шт
22.2.02.01-0072	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 450 мм, диаметр провода 14-20 мм	шт
22.2.02.01-0073	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 450 мм, диаметр провода 20-32 мм	шт
22.2.02.01-0074	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 500 мм, диаметр провода 14-20 мм	шт
22.2.02.01-0075	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 550 мм, диаметр провода 20-24 мм	шт

1	2	3
22.2.02.01-0076	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 2,4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 600 мм, диаметр провода 20-24 мм	шт
22.2.02.01-0077	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 3,2 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 550 мм, диаметр провода 20-24 мм	шт
22.2.02.01-0078	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 500 мм, диаметр провода 17-20 мм	шт
22.2.02.01-0079	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 550 мм, диаметр провода 17-20 мм	шт
22.2.02.01-0080	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 550 мм, диаметр провода 20-24 мм	шт
22.2.02.01-0081	Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 4 кг, диаметр троса демпфера 13 мм, длина 600 мм, диаметр провода 27-32 мм	шт
25.3.14.01-1052	Звено промежуточное стальное двойное 2ПР-16-1	шт
25.3.14.01-1062	Звено промежуточное стальное ПР-30-6	шт
25.3.14.01-1070	Звено промежуточное регулируемое стальное ПРР-30-1	шт
25.3.14.01-1596	Серьга стальная изолирующих подвесок СР-30-24	шт
25.3.14.01-1608	Скоба стальная шарнирного крепления СКД-10-1	шт
25.3.14.01-1612	Скоба стальная трехлапчатая СКТ-7-1	шт
25.3.14.01-1772	Ушко стальное двухлапчатое У2-7-16	шт
25.3.14.01-1774	Ушко стальное двухлапчатое укороченное У2К-7-16	шт
25.3.14.01-1778	Ушко стальное однолапчатое У1-7-16	шт
25.3.14.01-1780	Ушко стальное однолапчатое укороченное У1К-7-16	шт
25.3.14.01-1782	Ушко стальное специальное укороченное с гнутым пальцем УСК-12-16	шт
25.3.14.01-1784	Ушко стальное специальное укороченное с гнутым пальцем УСК-16-20	шт
25.3.14.01-1786	Ушко стальное специальное укороченное с гнутым пальцем УСК-21-20	шт
25.3.14.01-1792	Ушко стальное специальное укороченное с гнутым пальцем УСК-7-16	шт
25.3.14.01-1796	Ушко стальное специальное с гнутым пальцем УС-16-20	шт
25.3.14.01-1798	Ушко стальное специальное с гнутым пальцем УС-21-20	шт
25.3.14.01-1804	Ушко стальное специальное с гнутым пальцем УС-7-16	шт
25.3.14.01-1806	Ушко стальное У1-21-20	шт
25.3.14.01-1810	Ушко стальное У1-30-24	шт
43.01.007		
20.1.01.01-0002	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2	100 шт
20.1.01.01-0009	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2	100 шт
20.1.01.01-0026	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2	100 шт
20.1.01.01-0027	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 4х(16-35) мм2	100 шт
43.01.008		
20.1.01.08-0019	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2	100 шт
20.1.01.08-0020	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2	100 шт
43.01.009		
20.1.01.11-0003	Зажим плашечный соединительный ПА 1-1	шт
20.1.01.11-0004	Зажим плашечный соединительный ПА 2-2	шт
20.1.01.11-0006	Зажим плашечный соединительный ПА 3-2	шт
20.1.01.11-0007	Зажим плашечный соединительный ПА 3-2А	шт
20.1.01.11-0008	Зажим плашечный соединительный ПА 4-1	шт
20.1.01.11-0021	Зажим плашечный соединительный ПС-1-1	шт
43.01.011		
20.1.01.01-0011	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2	100 шт
20.1.01.01-0012	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 95 мм2	100 шт
20.1.01.01-0025	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 35 мм2	100 шт
20.1.01.01-1008	Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2	шт
20.1.01.01-1012	Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 70-120 мм2	шт
43.01.012		
20.1.02.23-1030	Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 35-50 мм2	шт

1	2	3
20.1.02.23-1031	Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2	шт
20.1.02.23-1032	Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 120-150 мм2	шт
20.1.02.23-1033	Вязка спиральная алюминиевая без полимерного покрытия для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 35-50 мм2	шт
20.1.02.23-1034	Вязка спиральная алюминиевая без полимерного покрытия для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2	шт
20.1.02.23-1035	Вязка спиральная алюминиевая без полимерного покрытия для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 120-150 мм2	шт
43.01.013		
20.1.02.18-1126	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х180 мм	100 шт
20.2.02.04-0001	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	100 шт
25.2.02.04-0001	Зажим анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН	компл
25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса	компл
25.2.02.11-0021	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м	шт
25.2.02.11-0051	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт
43.01.014		
20.1.01.02-1010	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95	шт
20.1.01.08-0019	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2	100 шт
20.1.01.08-0020	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2	100 шт
25.2.02.09-0011	Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм	100 шт
25.2.02.11-0021	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м	шт
25.2.02.11-0051	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм	100 шт
43.01.015		
08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т
08.3.04.02-0118	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 5-9 мм	т
20.1.01.11-0021	Зажим плашечный соединительный ПС-1-1	шт
20.1.02.23-0111	Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм	шт
20.5.04.10-0001	Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5-8,6мм)	100 шт
43.01.016		
20.5.02.09-0001	Коробка соединительная из ударопрочной термопластической смолы (ABS-пластик) с тремя патрубками диаметром 3/4"	шт
43.01.029		
20.2.10.03-0001	Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2	100 шт
43.01.030		
20.2.10.03-0002	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	100 шт
20.2.10.03-0003	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм	100 шт
20.2.10.03-0004	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 16 мм2, диаметр отверстия 8 мм	100 шт
20.2.10.03-0005	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 35 мм2, диаметр отверстия 10 мм	100 шт
43.01.031		
20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт
20.5.04.09-0003	Сжим типа У733М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт
20.5.04.09-0004	Сжимы типа У734М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт
20.5.04.09-0005	Сжимы типа У739М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт
20.5.04.09-0006	Сжимы типа У859М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт
20.5.04.09-0007	Сжимы ответвительные У-871	100 шт
20.5.04.09-0008	Сжимы типа У872М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт
43.03.001		
22.2.01.03-1026	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПС 70ЕР	шт
22.2.01.03-1032	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120БР	шт
22.2.01.03-1034	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120БГ	шт
22.2.01.03-1036	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120БРГ	шт
22.2.01.03-1038	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120Д	шт
22.2.01.03-1040	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120ДР	шт

1	2	3
22.2.01.03-1042	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120ДГ	шт
22.2.01.03-1044	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120ДРГ	шт
43.04.001		
20.4.01.01-0012	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А16-007 с подсветкой, цвет белый	10 шт
20.4.01.01-0013	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029-с, цвет бежевый	10 шт
20.4.01.01-0014	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый	10 шт
20.4.01.01-0041	Выключатели одноклавишные для открытой проводки с подсветкой, марка А16-046	10 шт
20.4.01.01-0043	Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051	10 шт
20.4.01.01-1043	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP54	шт
20.4.01.01-1045	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP54	шт
20.4.01.01-1047	Выключатель открытого монтажа, кнопочный, 10 А, цвет белый, IP54	шт
20.4.01.01-1048	Выключатель открытого монтажа, кнопочный, 10 А, цветной, IP54	шт
20.4.01.01-1049	Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44	шт
20.4.01.01-1050	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP44	шт
20.4.01.01-1051	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.01-1052	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.01-1053	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.01-1054	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.01-1055	Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.01-1056	Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.01-1057	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт
20.4.01.01-1058	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цветной, IP54	шт
20.4.01.01-1059	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт
20.4.01.01-1060	Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт
20.4.01.02-1022	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20	шт
20.4.01.02-1023	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.02-1024	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цветной, IP20	шт
20.4.01.02-1025	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.02-1026	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.02-1027	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цветной, IP20	шт
20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.02-1029	Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.01.02-1030	Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт
43.04.002		
20.4.03.05-0001	Розетки открытой проводки без заземления 16 А, 250 В, IP20	100 шт
20.4.03.05-0002	Розетки двойные наружные, 10 А, 250 В	100 шт
20.4.03.05-0003	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением	100 шт
20.4.03.05-0004	Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20	100 шт
20.4.03.05-0005	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт
20.4.03.05-0006	Розетки штепсельные двухместные для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной, марка РА 10-831, цвет белый	100 шт
20.4.03.05-0007	Розетки штепсельные двухместные для открытой проводки, 10 А, 250 В, IP20	100 шт
20.4.03.05-0008	Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43	100 шт
20.4.03.05-0009	Розетки штепсельные для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, марка РА 10/16-508, цвет белый	100 шт
20.4.03.05-0010	Розетки штепсельные для открытой проводки с монтажной пластиной, марка РА 10-162, цвет белый	100 шт
20.4.03.05-1022	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20	шт
20.4.03.05-1023	Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 200-250 В, 2P+PE, IP44	шт
20.4.03.05-1024	Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 200-250 В, 2P+PE, IP44	шт
20.4.03.05-1025	Розетка открытого монтажа, стационарная, 63 А, 200-250 В, 2P+PE, IP67	шт
20.4.03.05-1026	Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 380-415 В, 3P+PE, IP44	шт
20.4.03.05-1027	Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 200/346-240/415 В, 3P+PE+N, IP44	шт
20.4.03.05-1028	Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 380-415 В, 3P+PE, IP44	шт
20.4.03.05-1029	Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 200/346-240/415 В, 3P+PE+N, IP44	шт

1	2	3
20.4.03.05-1030	Розетка открытого монтажа, стационарная, 63 А, 380-415 В, 3P+PE, IP67	шт
20.4.03.05-1031	Розетка открытого монтажа, стационарная, 63 А, 200/346-240/415 В, 3P+PE+N, IP67	шт
20.4.03.05-1032	Розетка открытого монтажа, стационарная, 125 А, 200/346-240/415 В, 3P+PE+N, IP67	шт
20.4.03.05-1041	Розетка без замыкающего контакта для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 10 А, 220 В, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1042	Розетка с заземляющим контактом для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 10 А, 220 В, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1043	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1044	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1045	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1046	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1047	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1048	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1049	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1050	Розетка открытого монтажа, трехместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1051	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1052	Розетка открытого монтажа, четырехместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1053	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.05-1056	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1058	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1059	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1064	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1065	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1066	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1067	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1068	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1069	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1070	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1071	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1072	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет дуб, IP20	шт
20.4.03.05-1073	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет сосна, IP20	шт
20.4.03.05-1074	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20	шт
20.4.03.05-1075	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет сосна, IP20	шт
20.4.03.05-1076	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет сосна, IP20	шт
20.4.03.05-1077	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20	шт
20.4.03.05-1078	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет сосна, IP20	шт
20.4.03.05-1079	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет сосна, IP20	шт

1	2	3
20.4.03.05-1080	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20	шт
20.4.03.05-1081	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20	шт
20.4.03.05-1082	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1083	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1084	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1085	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом и защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1086	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1088	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1089	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом и защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1090	Розетка открытого монтажа, трехместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1091	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1092	Розетка открытого монтажа, четырехместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1093	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт
20.4.03.05-1094	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, 16 А, IP54	шт
20.4.03.05-1095	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, IP54	шт
20.4.03.05-1096	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54	шт
20.4.03.05-1097	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54	шт
20.4.03.05-1098	Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44	шт
20.4.03.05-1099	Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, угловая, настенная 16 А, IP44	шт
20.4.03.05-1100	Розетка открытого монтажа (колодка), трехместная, с защитными крышками, 16 А, IP44	шт
20.4.03.05-1101	Розетка открытого монтажа (колодка), двухместная, с защитными крышками, 16 А, IP44	шт
20.4.03.05-1102	Розетка открытого монтажа (колодка), четырехместная, с защитными крышками, 16 А, IP44	шт
20.4.03.06-0001	Розетки для скрытой проводки на 2 модуля с заземлением и крышкой, 16 А, 250 В, IP44	100 шт
20.4.03.06-0002	Розетки РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	100 шт
20.4.03.06-0003	Розетки скрытой проводки, 16 А, 250 В, IP20	100 шт
20.4.03.06-0004	Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20	100 шт
20.4.03.06-0005	Розетки скрытой проводки с заземлением	100 шт
20.4.03.06-1025	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 2P+E, 16 А, 200-250 В, IP44	шт
20.4.03.06-1026	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3P+E, 16 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.06-1028	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3P+E, 32 А, 380-415 В, IP44	шт
20.4.03.06-1031	Розетка скрытого монтажа 16 А, 200/346-240/415 В, 3P+PE+N, IP43	шт
20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа 32 А, 200/346-240/415 В, 3P+PE+N, IP43	шт
20.4.03.06-1033	Розетка скрытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, без защитной шторки, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.06-1034	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.06-1036	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.06-1037	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44	шт
20.4.03.06-1038	Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, без защитной шторки, 10 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.06-1039	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.06-1040	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт

1	2	3
20.4.03.06-1041	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.06-1044	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт
20.4.03.06-1049	Розетка скрытого монтажа HDMI, цвет серебряный, IP20	шт
20.4.03.06-1050	Розетка скрытого монтажа без заземляющего контакта, 10 А, цвет серебряный, IP20	шт
20.4.03.06-1051	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт
20.4.03.06-1052	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт
20.4.03.06-1053	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт
20.4.03.06-1054	Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет серебряный, IP20	шт
20.4.03.06-1055	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт
20.4.03.06-1056	Розетка скрытого монтажа без заземляющего контакта, 10 А, цвет антрацит, IP20	шт
20.4.03.06-1057	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, 16 А, цвет антрацит, IP20	шт
20.4.03.06-1058	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет антрацит, IP20	шт
20.4.03.06-1059	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой, 16 А, цвет антрацит, IP20	шт
20.4.03.06-1060	Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет антрацит, IP20	шт
20.4.03.06-1061	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет антрацит, IP20	шт
20.4.03.07-0015	Розетки штепсельные, 6,3 А, 36 В	100 шт
20.4.03.07-0019	Розетки штепсельные РШ-Ц-2СД	100 шт
20.4.03.07-0021	Розетки штепсельные с заземляющими контактами на один пост, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В	100 шт
43.06.002		
20.3.03.03-0001	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла, количество ламп 1, мощность 200 Вт, IP65, ширина 257 мм, длина 490 мм	шт
20.3.03.03-0002	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла, количество ламп 1, мощность 100 Вт, IP65, ширина 190 мм, длина 360 мм	шт
20.3.03.03-0003	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла, количество ламп 1, мощность 200 Вт, IP65, ширина 190 мм, длина 360 мм	шт
20.3.03.03-0011	Светильник взрывозащищенный под лампу мощностью до 100 Вт, с металлическим отражателем и защитной решеткой, цоколь Е27, напряжение 220 В, частота 50/60 Гц, IP66	шт
20.3.03.03-0016	Светильник консольный с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната количество ламп 1, мощность 200 Вт, IP54, высота 550 мм, длина 250 мм	шт
20.3.03.03-0024	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы с косым основанием, тип цоколя Е27, мощность 1х60 Вт, IP20	шт
20.3.03.03-0027	Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0034	Светильник потолочный НПО 22-2х60, с лампами накаливания, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, тип цоколя Е27, мощность 2х60 Вт, IP20	шт
20.3.03.03-0039	Светильник подвесной НСП 03х60-027, со стальным штампованным корпусом и плафоном из прессованного стекла, тип цоколя Е27, мощность 60 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0048	Светильник подвесной НСП 17-100-002, для помещений специального назначения, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP20	шт
20.3.03.03-0058	Светильник потолочный для сельскохозяйственных помещений, с лампой накаливания, номинальная мощность лампы 60 Вт, модернизированный, с зеркальным отражателем, с защитной решеткой, ПСХ-60М	шт
20.3.03.03-0064	Светильник ПСХ-60 настенный, степень защиты IP54	шт
20.3.03.03-0072	Светильник под лампу накаливания настенный для общественных зданий, с шарообразными плафонами из матового стекла, патрон Е27, IP54, мощность 60 Вт	шт
20.3.03.03-0092	Светильник настенный НББ 64-60-110, с лампами накаливания, основание пластмассовое прямое, патрон керамика, рассеиватель стеклянный, тип цоколя Е27, мощность 60 Вт, IP44	шт
20.3.03.03-0093	Светильник настенный НББ 01-60, корпус из термостойкого композиционного пластика, плафон из термостойкого стекла, тип цоколя Е27, мощность 60 Вт, IP65	шт
20.3.03.03-0096	Светильник подвесной НСП 41-200-001, тип цоколя Е27, мощность 200 Вт, IP54	шт

1	2	3
20.3.03.03-0097	Светильник подвесной НСП 41-200-003, с решеткой, тип цоколя Е27, мощность 200 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0101	Светильник подвесной, промышленный, взрывозащищенный, с лампами накаливания, тип цоколя Е27, мощность 200 Вт, IP65	шт
20.3.03.03-0103	Светильник подвесной НСП02-100-001, с лампами накаливания, без стопорного винта и защитной сетки, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP56	шт
20.3.03.03-0104	Светильник подвесной НСП02-100-003, с лампами накаливания, со стопорным винтом и защитной сеткой, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP56	шт
20.3.03.03-0106	Светильник подвесной НСП 02-200-003, с лампами накаливания, с решеткой, тип цоколя Е27, мощность 200 Вт, IP52	шт
20.3.03.03-0109	Светильник подвесной НСП 03-60-001, с лампами накаливания, тип цоколя Е27, мощность 60 Вт, IP53	шт
20.3.03.03-0115	Светильник подвесной НСР 01-100, с решеткой, мощность 100 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0116	Светильник подвесной НСР 01-200, с решеткой, мощность 200 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0117	Светильник подвесной НСР 02-200, с решеткой, мощность 200 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0121	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1х100 Вт, IP54, размеры 150х182х130 мм	шт
20.3.03.03-0123	Светильник подвесной НСП 09-200, с лампами накаливания, защитной сеткой и стеклом, тип цоколя Е27, мощность 200 Вт, IP51	шт
20.3.03.03-0125	Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е27, мощность 200 Вт, напряжение 220 В, размеры 350х350х355 мм	шт
20.3.03.03-0126	Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 300 Вт, напряжение 220 В, размеры 435х435х420 мм	шт
20.3.03.03-0127	Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, размеры 505х505х475 мм	шт
43.06.003		
20.3.03.03-0016	Светильник консольный с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната количество ламп 1, мощность 200 Вт, IP54, высота 550 мм, длина 250 мм	шт
20.3.03.03-0039	Светильник подвесной НСП 03х60-027, со стальным штампованным корпусом и плафоном из прессованного стекла, тип цоколя Е27, мощность 60 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0096	Светильник подвесной НСП 41-200-001, тип цоколя Е27, мощность 200 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0097	Светильник подвесной НСП 41-200-003, с решеткой, тип цоколя Е27, мощность 200 Вт, IP54	шт
20.3.03.03-0103	Светильник подвесной НСП02-100-001, с лампами накаливания, без стопорного винта и защитной сетки, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP56	шт
20.3.03.03-0104	Светильник подвесной НСП02-100-003, с лампами накаливания, со стопорным винтом и защитной сеткой, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP56	шт
43.06.004		
20.3.03.03-0130	Светильник под лампу накаливания накладной для промышленных помещений, патрон Е27, IP65, УХЛ2, рассеиватель стекло, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света равномерная, мощность 100 Вт	шт
20.3.03.03-0132	Светильник под лампу накаливания накладной для промышленных помещений, патрон Е27, IP65, УХЛ2, рассеиватель стекло, корпус стальной с порошковой окраской, с защитной решеткой, кривая сила света равномерная, мощность 100 Вт	шт
20.3.03.04-0056	Светильник ЛПО 11 1х18	шт
20.3.03.04-0059	Светильник ЛПО 16-4х18	шт
20.3.03.04-0062	Светильник потолочный ЛПО56-11-004, для общественных зданий, тип цоколя G23, мощность 11 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0066	Светильник подвесной ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА, тип цоколя G13, мощность 2х18 Вт, IP65	шт
20.3.03.04-0067	Светильник люминисцентный пластиковый с ЭПРА, мощность 2х36 Вт, IP65	шт
20.3.03.04-0068	Светильник подвесной ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА, тип цоколя G13, мощность 2х36 Вт, IP65	шт
20.3.03.04-0069	Светильник подвесной ЛСП 44-2х58-003, тип цоколя G13, мощность 2х58 Вт, IP65	шт
20.3.03.04-0071	Светильник подвесной ЛСП 1х36, тип цоколя G13, мощность 36 Вт, IP65	шт
20.3.03.04-0078	Светильник промышленный люминесцентный, пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной/накладной, мощность 2х40 Вт, IP54	шт
20.3.03.04-0079	Светильник промышленный люминесцентный, пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной/накладной, мощность 1х40 Вт, IP65	шт

1	2	3
20.3.03.04-0093	Светильник промышленный люминесцентный, стальной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной, мощность 2х40 Вт, IP53	шт
20.3.03.04-0098	Светильник подвесной ЛСП 02-2х36-001, с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки, тип цоколя G13, мощность 2х36 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0100	Светильник подвесной ЛСП 02-2х36-003, с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки, тип цоколя G13, мощность 2х36 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0102	Светильник подвесной ЛСП 02-2х36-005, с отражателем, с экранирующей решеткой, тип цоколя G13, мощность 2х36 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0133	Светильник потолочный ЛПО 46-2х18-003 (004), с рассеивателем из полистирола, тип цоколя G13, мощность 2х18 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0134	Светильник потолочный ЛПО 46-2х36-003 (004), с рассеивателем из полистирола, тип цоколя G13, мощность 2х36 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0135	Светильник потолочный ЛПО 46-2х36-504, для общественных зданий, с рассеивателем и решеткой, тип цоколя G13, мощность 2х36 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0153	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт, с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм	шт
20.3.03.04-0154	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт, с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком	шт
20.3.03.04-0156	Светильник пристраиваемый, антивандальный ФДБ 21-11-001, тип цоколя G23, мощность 2х36 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0161	Светильник внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитный, мощность 2х40 Вт, ЭмПРА, размеры 1325х148х220, IP53	шт
20.3.03.04-0172	Светильник встраиваемый для реечного потолка люминесцентный, мощность 2х18 Вт, IP54, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0173	Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый, с опаловым рассеивателем, мощность 2х36 Вт, IP54, ЭПРА, размеры 1290х240х90 мм	шт
20.3.03.04-0198	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, направленного света, с зеркальным отражателем и матовым стеклом, мощность 2х13 Вт, ЭПРА, IP44/IP20, высота 170 мм, диаметр 236 мм	шт
20.3.03.04-0201	Светильник люминесцентный направленного света, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0220	Светильник люминесцентный направленного света, встраиваемый, количество ламп 1, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0229	Светильник люминесцентный направленного света, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 26 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0244	Светильник с люминесцентными лампами, открытый, потолочный, мощность 1х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1222х54х84 мм	шт
20.3.03.04-0245	Светильник с люминесцентными лампами, открытый, потолочный, мощность 1х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1222х54х84 мм с белым металлическим отражателем	шт
20.3.03.04-0246	Светильник с люминесцентными лампами, открытый, потолочный, мощность 1х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1222х54х84 мм, с асимметричным металлическим отражателем	шт
20.3.03.04-0248	Светильник люминесцентный открытый потолочный, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0250	Светильник люминесцентный открытый потолочный, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0252	Светильник люминесцентный открытый потолочный, количество ламп 2, мощность 58 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0261	Светильник люминесцентный потолочный, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, с аварийным блоком	шт
20.3.03.04-0262	Светильник люминесцентный потолочный, мощность 1х36 Вт, ЭПРА, с аварийным блоком	шт
20.3.03.04-0271	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с параболической решеткой, мощность 2х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 595х295х85 мм	шт
20.3.03.04-0273	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с параболической решеткой, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 1195х295х85 мм	шт
20.3.03.04-0275	Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый, с параболической решеткой, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 595х595х85 мм	шт
20.3.03.04-0292	Светильник люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочный, 2х18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0294	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 2х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1228х309х90 мм	шт
20.3.03.04-0297	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 4х18 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 625х610х90 мм	шт
20.3.03.04-0311	Светильник с люминесцентными компактными лампами, потолочный или встраиваемый, с зеркальной решеткой и стеклом, мощность 2х55 Вт, IP54, ЭПРА, размеры 595х595х95 мм	шт

1	2	3
20.3.03.04-0312	Светильник с люминесцентными компактными лампами, потолочный или встраиваемый, с опаловым рассеивателем, мощность 3х36 Вт, IP54, ЭПРА, размеры 595х595х95 мм	шт
20.3.03.04-0322	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0324	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0326	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0330	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0344	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной экранирующей решеткой, мощность лампы 36 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 1235х180х80 мм	шт
20.3.03.04-0350	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной экранирующей решеткой, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 1225х310х80 мм	шт
20.3.03.04-0354	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной экранирующей решеткой, мощность 4х72 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 625х610х80 мм	шт
20.3.03.04-0361	Светильник люминесцентный с зеркальными перфорированными вставками, встраиваемый, 4х14 Вт, IP20, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0372	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0374	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0376	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0380	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0391	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с опаловым (призматическим) рассеивателем, мощность 2х18 Вт, IP40, ЭПРА, размеры 660х190х85 мм	шт
20.3.03.04-0392	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0394	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0396	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 58 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0400	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0412	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0416	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0419	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с опаловым (призматическим) рассеивателем, мощность 4х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1195х595х82 мм	шт
20.3.03.04-0431	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с призматическим (опаловым) рассеивателем, мощность 2х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 625х310х80 мм	шт
20.3.03.04-0432	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт
20.3.03.04-0435	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с призматическим (опаловым) рассеивателем, мощность 2х58 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1528х310х80 мм	шт
20.3.03.04-0437	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с призматическим (опаловым) рассеивателем, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 625х610х80 мм	шт
20.3.03.04-0441	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с опаловым рассеивателем, мощность 1х32 Вт, IP54, ЭмПРА, УХЛ2, размеры 360х90х200 мм	шт
20.3.03.04-0454	Светильник настенный для компактных люминесцентных ламп типа КЛЛ, количество ламп 2, тип цоколя G24d-2, мощность 18 Вт	шт
20.3.03.04-0471	Светильник потолочный люминесцентный с асимметричным зеркальным отражателем, количество ламп 1, мощность 36 Вт, IP20	шт
20.3.03.04-0472	Светильник потолочный люминесцентный с асимметричным зеркальным отражателем, мощность лампы 36 Вт, ЭПРА, размеры 1240х180х80 мм, IP20	шт
20.3.03.04-0482	Светильник с люминесцентными лампами 1х36 Вт, IP54	шт
20.3.03.04-0483	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт, IP54	шт

1	2	3
20.3.03.04-0485	Светильник люминесцентный трубчатый для модульной системы освещения, крепление тросовое, IP20, УХЛ4, ЭПРА, цоколь G13, отражатель алюминиевый, корпус алюминиевый с порошковой окраской, размеры 1100х60х60 мм, мощность 18 Вт	шт
20.3.03.04-1028	Светильник встраиваемый, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 624х595х77 мм	шт
20.3.03.04-1030	Светильник встраиваемый, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP54, 595х622х85 мм	шт
20.3.03.04-1103	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм	шт
20.3.03.04-1104	Светильник с люминесцентными лампами потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм	шт
20.3.03.04-1107	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 610х610х75 мм	шт
20.3.03.04-1108	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 610х610х75 мм	шт
20.3.03.04-1118	Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, без рассеивателя, степень защиты IP53, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1260х120х120 мм	шт
20.3.03.04-1119	Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 665х95х95 мм	шт
20.3.03.04-1120	Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 665х95х95 мм	шт
20.3.03.04-1122	Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1260х95х95 мм	шт
20.3.03.04-1123	Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 670х165х110 мм	шт
20.3.03.04-1124	Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 670х165х110 мм	шт
20.3.03.04-1125	Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 1275х165х110 мм	шт
20.3.03.04-1126	Светильник с люминесцентными лампами, промышленный, пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1275х165х110 мм	шт
43.06.005		
20.3.03.04-0078	Светильник промышленный люминесцентный, пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной/накладной, мощность 2х40 Вт, IP54	шт
20.3.03.04-0079	Светильник промышленный люминесцентный, пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной/накладной, мощность 1х40 Вт, IP65	шт
20.3.03.04-0093	Светильник промышленный люминесцентный, стальной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной, мощность 2х40 Вт, IP53	шт
20.3.03.06-0022	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, без защитного стекла, отражатель покрыт белой порошковой краской, 250 Вт, Е40, IP23, 3300-4200 К, ЭмПРА, У1, размеры 675х300х165 мм	шт
20.3.03.06-0023	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 06-125	шт
20.3.03.06-0024	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт
20.3.03.06-0025	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0026	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 02-125-003, со стальным алюминиевым отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт
20.3.03.06-0027	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 02-125-004, со стальным алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт

1	2	3
20.3.03.06-0028	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт
20.3.03.06-0029	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0031	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым	шт
20.3.03.06-0032	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 10-250, без стекла	шт
20.3.03.06-0033	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт
20.3.03.06-0035	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт
20.3.03.06-0036	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0037	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт
20.3.03.06-0038	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0040	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0041	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт
20.3.03.06-0042	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0044	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-250-002 (без стекла)	шт
20.3.03.06-0045	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт
20.3.03.06-0046	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-400-002 (без стекла)	шт
20.3.03.06-0047	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт
20.3.03.06-0050	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 02-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0051	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 02-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт
20.3.03.06-0053	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0056	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 17-125-002, с алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0057	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт
20.3.03.06-0058	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 17-250-002, с алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт
20.3.03.06-0059	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения, консольный, РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт
20.3.03.06-0078	Светильник уличного освещения, торшерный, под ртутную лампу, ДРЛ, с молочно-белым рассеивателем, 125 Вт, Е27, IP23, 3300-4200 К, ЭмПРА, У1, размеры 453х678 мм	шт
20.3.03.06-0094	Светильник под ртутную лампу для наружного освещения, подвесной, IP53, У1, рассеиватель полимерный, отражатель алюминиевый, корпус стальной с порошковой окраской, кривая сила света широкая, патрон Е40, мощность 250 Вт	шт
20.3.03.06-0096	Светильник под ртутную лампу для наружного освещения, подвесной, IP20, У3, без рассеивателя, отражатель алюминиевый, корпус штампованный алюминий, кривая сила света глубокая, патрон Е40, мощность 250 Вт	шт

1	2	3
20.3.03.06-0098	Светильник под ртутную лампу для наружного освещения, подвесной, IP54, У3, рассеиватель стеклянный, отражатель алюминиевый, корпус штампованный алюминий, кривая сила света концентрированная, патрон Е40, мощность 250 Вт	шт
20.3.03.06-0100	Светильник под ртутную лампу для наружного освещения со встроенным ПРА, подвесной, IP23, У3, без рассеивателя, отражатель алюминиевый, корпус полимерный, кривая сила света глубокая, патрон Е27, мощность 125 Вт	шт
20.3.03.06-0102	Светильник под ртутную лампу для наружного освещения со встроенным ПРА, подвесной, IP23, У3, без рассеивателя, отражатель стальной, корпус полимерный, кривая сила света глубокая, патрон Е40, мощность 250 Вт	шт
43.07.001		
20.3.01.03-0013	Патроны потолочные Е27 Ф-003	10 шт
20.3.01.03-0014	Патроны потолочные Е27 ФПП-033	10 шт
20.3.01.03-1000	Патроны пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания Е14 Н10-09	10 шт
20.3.01.03-1002	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания Е27 ФПП-01	10 шт
43.09.001		
20.3.02.10-0001	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, декоративные, ДС 40 (Е14)	10 шт
20.3.02.10-0002	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, декоративные, ДС 60 (Е14)	10 шт
20.3.02.10-0003	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, зеркальные, мощность 250 Вт	10 шт
20.3.02.10-0004	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, зеркальные, мощность 500 Вт	10 шт
20.3.02.10-0005	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 25 Вт, Е27	10 шт
20.3.02.10-0006	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 40 Вт, Е27	10 шт
20.3.02.10-0007	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 60 Вт, Е27	10 шт
20.3.02.10-0008	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 70 Вт, Е27	10 шт
20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 100 Вт, Е27	10 шт
20.3.02.10-0010	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 150 Вт, Е27	10 шт
20.3.02.10-0011	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 200 Вт, Е27	10 шт
20.3.02.10-0012	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 300 Вт, Е27	10 шт
20.3.02.10-0013	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 300 Вт, Е40	10 шт
20.3.02.10-0014	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 500 Вт, Е40	10 шт
20.3.02.10-0015	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 750 Вт, Е40	10 шт
20.3.02.10-0017	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-100-1	10 шт
20.3.02.10-0018	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-200	10 шт
20.3.02.10-0019	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-300-1	10 шт
20.3.02.10-0020	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-400	10 шт
20.3.02.10-0021	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-500-4	10 шт
20.3.02.10-0022	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-600	10 шт
20.3.02.10-0023	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1000	10 шт
20.3.02.10-0025	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1000-4	10 шт
20.3.02.10-0026	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-1100	10 шт
20.3.02.10-0027	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, прожекторные, ПЖ 220-2000	10 шт
20.3.02.10-0028	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 300 Вт, цоколь Е27	10 шт
20.3.02.10-0029	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 300 Вт, цоколь Е40	10 шт
20.3.02.10-0030	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 500 Вт, цоколь Е40	10 шт
43.09.002		
20.3.02.07-0001	Лампа люминесцентная, мощность 36 Вт	шт

1	2	3
20.3.02.07-0003	Лампа люминесцентная, мощность 58 Вт	шт
20.3.02.07-0004	Лампа люминесцентная ЛБ-65	шт
45.01.001		
01.7.06.14-1008	Ленты медные с липким токопроводящим слоем, ширина 10 мм	100 м
45.01.002		
22.2.02.19-1021	Заземление переносное для РУ напряжением до 1 кВ	шт
22.2.02.19-1022	Электрод ЭГТ-2500	шт
45.01.003		
20.9.02.01-2300	Заземлитель комплектный глубинный анодный ферросилидовый, в контейнере с коксо-минеральным активатором, с кабельными зажимами, кабель магистральный сечением 16 мм2, кабель заземлителя сечением 10 мм2, глубина скважины 15 м, количество блоков 6	компл
20.9.02.01-2303	Заземлитель комплектный глубинный анодный магнетитовый, в контейнере с коксо-минеральным активатором, с кабельными зажимами, кабель магистральный сечением 16 мм2, кабель заземлителя сечением 10 мм2, глубина скважины 15 м, количество блоков 6	компл
45.01.004		
20.9.02.01-2301	Заземлитель комплектный глубинный анодный ферросилидовый, в контейнере с коксо-минеральным активатором, с кабельными зажимами, кабель магистральный сечением 16 мм2, кабель заземлителя сечением 10 мм2, глубина скважины 25 м, количество блоков 8	компл
20.9.02.01-2304	Заземлитель комплектный глубинный анодный магнетитовый, в контейнере с коксо-минеральным активатором, с кабельными зажимами, кабель магистральный сечением 16 мм2, кабель заземлителя сечением 10 мм2, глубина скважины 25 м, количество блоков 8	компл
45.01.005		
20.9.02.01-2302	Заземлитель комплектный глубинный анодный ферросилидовый, в контейнере с коксо-минеральным активатором, с кабельными зажимами, кабель магистральный сечением 16 мм2, кабель заземлителя сечением 10 мм2, глубина скважины 32 м, количество блоков 16	компл
20.9.02.01-2305	Заземлитель комплектный глубинный анодный магнетитовый, в контейнере с коксо-минеральным активатором, с кабельными зажимами, кабель магистральный сечением 16 мм2, кабель заземлителя сечением 10 мм2, глубина скважины 32 м, количество блоков 16	компл
45.01.006		
18.4.01.02-0091	Штыри токопроводящие	т
45.02.001		
20.1.02.19-0013	Трос грозозащитный стальной двойной свивки типа ТК из проволоки плакированной алюминием, механическая прочность на разрыв 87 кН, диаметр 11,1 мм	м
20.1.02.19-0014	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм	10 м
20.1.02.19-1008	Трос грозозащитный стальной двойной свивки типа ТК из проволоки плакированной алюминием, механическая прочность на разрыв 60 кН, диаметр 9,1 мм	м
20.1.02.19-1010	Трос грозозащитный нераскручивающийся, рихтованный, из стальной оцинкованной проволоки, диаметр 9,2 мм	м
20.1.02.19-1012	Трос грозозащитный одинарной свивки типа ТК, конструкции 1х19(1+6+12), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметр 9,1 мм	м
46.01.001		
46.01.002		
46.01.003		
46.01.004		
18.2.04.08-0001	Колодец полиэтиленовый для кабельной канализации, однокамерный, с внутренним защитным покрытием, усиленным литым однородным дном с ребрами жесткости, диаметр 1300 мм	компл
18.2.04.08-0012	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, корпусом усиливающего элемента, размеры 880х745х418 мм	компл
18.2.04.08-0013	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с разборным стальным каркасом, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, размеры 1360х1360х1670 мм	компл
18.2.04.08-0014	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 480 мм, высота 450 мм	компл

1	2	3
18.2.04.08-0015	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 600 мм, высота 620 мм	компл
18.2.04.08-0016	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 880 мм, высота 750 мм	компл
46.01.005		
18.2.04.08-0011	Колодец полиэтиленовый для кабельной канализации, двухкамерный, с внутренним защитным покрытием, усиленным литым однородным дном с ребрами жесткости, диаметр 1300 мм	компл
46.01.006		
18.2.04.08-0012	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, корпусом усиливающего элемента, размеры 880х745х418 мм	компл
18.2.04.08-0013	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с разборным стальным каркасом, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, размеры 1360х1360х1670 мм	компл
18.2.04.08-0014	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 480 мм, высота 450 мм	компл
18.2.04.08-0015	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 600 мм, высота 620 мм	компл
18.2.04.08-0016	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 880 мм, высота 750 мм	компл
46.01.007		
46.01.008		
46.03.001		
46.03.002		
20.2.07.04-0001	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х50х25 мм	шт
20.2.07.04-0002	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х100х50 мм	шт
20.2.07.04-0003	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х200х50 мм	шт
20.2.07.04-0004	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х300х50 мм	шт
20.2.07.04-0005	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500х400х50 мм	шт
20.2.07.04-0011	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х100х50 мм	шт
20.2.07.04-0013	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000х200х80 мм	шт
20.2.07.04-0014	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 2000х35х30 мм	шт
20.2.07.04-0015	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 2000х50х30 мм	шт
20.2.07.04-1175	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х35х2000 мм	шт
20.2.07.04-1176	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х35х2000 мм	шт
20.2.07.04-1177	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х35х2000 мм	шт
20.2.07.04-1178	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400х35х2000 мм	шт
20.2.07.04-1179	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500х35х2000 мм	шт
20.2.07.04-1180	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х2000 мм	шт
20.2.07.04-1181	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х2000 мм	шт
20.2.07.04-1182	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150х50х2000 мм	шт
20.2.07.04-1183	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х50х2000 мм	шт
20.2.07.04-1184	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х50х2000 мм	шт
20.2.07.04-1185	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400х50х2000 мм	шт
20.2.07.04-1186	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500х50х2000 мм	шт
20.2.07.04-1187	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600х50х2000 мм	шт
20.2.07.04-1188	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80х80х2000 мм	шт
20.2.07.04-1189	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х80х2000 мм	шт
20.2.07.04-1190	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 150х80х2000 мм	шт
20.2.07.04-1191	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х80х2000 мм	шт

1	2	3
20.2.07.04-1192	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х80х2000 мм	шт
20.2.07.04-1193	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400х80х2000 мм	шт
20.2.07.04-1194	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500х80х2000 мм	шт
20.2.07.04-1195	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600х80х2000 мм	шт
20.2.07.04-1196	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х100х2000 мм	шт
20.2.07.04-1197	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150х100х2000 мм	шт
20.2.07.04-1198	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х100х2000 мм	шт
20.2.07.04-1199	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х100х2000 мм	шт
20.2.07.04-1200	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400х100х2000 мм	шт
20.2.07.04-1201	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500х100х2000 мм	шт
20.2.07.04-1202	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600х100х2000 мм	шт
20.2.07.04-1203	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х35х3000 мм	шт
20.2.07.04-1204	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х35х3000 мм	шт
20.2.07.04-1205	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х35х3000 мм	шт
20.2.07.04-1206	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400х35х3000 мм	шт
20.2.07.04-1207	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500х35х3000 мм	шт
20.2.07.04-1208	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм	шт
20.2.07.04-1209	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм	шт
20.2.07.04-1210	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150х50х3000 мм	шт
20.2.07.04-1211	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х50х3000 мм	шт
20.2.07.04-1212	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х50х3000 мм	шт
20.2.07.04-1213	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400х50х3000 мм	шт
20.2.07.04-1214	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500х50х3000 мм	шт
20.2.07.04-1215	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600х50х3000 мм	шт
20.2.07.04-1216	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80х80х3000 мм	шт
20.2.07.04-1217	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х80х3000 мм	шт
20.2.07.04-1218	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150х80х3000 мм	шт
20.2.07.04-1219	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х80х3000 мм	шт
20.2.07.04-1220	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х80х3000 мм	шт
20.2.07.04-1221	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400х80х3000 мм	шт
20.2.07.04-1222	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500х80х3000 мм	шт
20.2.07.04-1223	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600х80х3000 мм	шт
20.2.07.04-1224	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х100х3000 мм	шт
20.2.07.04-1225	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150х100х3000 мм	шт
20.2.07.04-1226	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х100х3000 мм	шт
20.2.07.04-1227	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х100х3000 мм	шт
20.2.07.04-1228	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400х100х3000 мм	шт
20.2.07.04-1229	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500х100х3000 мм	шт
20.2.07.04-1230	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600х100х3000 мм	шт
20.2.07.07-1185	Лоток неперфорированный горячеоцинкованный, размеры 200х100х2000 мм	м
46.03.003		
20.2.03.06-1824	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 100х3000 мм	шт
20.2.03.06-1825	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1,2 мм, размеры 200х3000 мм	шт
20.2.03.06-1826	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1,2 мм, размеры 300х3000 мм	шт
20.2.03.06-1827	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 50х3000 мм	шт
20.2.03.06-1828	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 100х3000 мм	шт
20.2.03.06-1829	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200х3000 мм	шт
20.2.03.06-1830	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х3000 мм	шт
20.2.03.06-1831	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 400х3000 мм	шт
20.2.03.06-1832	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 50х3000 мм	шт

1	2	3
20.2.03.06-1833	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 500х3000 мм	шт
20.2.03.06-1834	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 600х3000 мм	шт
20.2.03.06-1835	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 100х3000 мм	шт
20.2.03.06-1836	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х3000 мм	шт
20.2.03.06-1837	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300х3000 мм	шт
20.2.03.06-1838	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 400х3000 мм	шт
20.2.03.06-1839	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 50х3000 мм	шт
20.2.03.06-1840	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 500х3000 мм	шт
20.2.03.06-1841	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 600х3000 мм	шт
20.2.03.06-1842	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х3000 мм	шт
20.2.03.06-1843	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х3000 мм	шт
20.2.03.06-1844	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300х3000 мм	шт
20.2.03.06-1845	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 50х3000 мм	шт
46.03.004		
20.2.03.26-0033	Планка стальная оцинкованная соединительная для лотка, размеры 200х100 мм, толщина 1 мм	шт
20.2.03.26-0041	Пластина стальная оцинкованная соединительная, перфорированная, размеры 40х300 мм, толщина 2 мм	шт
46.03.005		
20.2.08.03-1028	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 100х120 мм	шт
20.2.08.03-1029	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 160х120 мм	шт
20.2.08.03-1030	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 160х248 мм	шт
20.2.08.03-1031	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х120 мм	шт
20.2.08.03-1032	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х248 мм	шт
20.2.08.03-1033	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с тремя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 218х376 мм	шт
20.2.08.03-1034	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с одной секцией для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х120 мм	шт
20.2.08.03-1035	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с двумя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х248 мм	шт
20.2.08.03-1036	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с тремя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х376 мм	шт
20.2.08.03-1037	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, однорядная с пятью секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 277х632 мм	шт
20.2.08.03-1038	Рама из оцинкованной стали толщиной 5 мм, двухрядная с четырьмя секциями для устройства герметичных проходок в стенах и перекрытиях, размер ввода 562х248 мм	шт
46.03.006		
08.1.02.13-0001	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 6 мм	м
08.1.02.13-0002	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 8 мм	м
08.1.02.13-0003	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 10 мм	м
08.1.02.13-0004	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 12 мм	м

1	2	3
08.1.02.13-0005	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм	м
08.1.02.13-0006	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 18 мм	м
08.1.02.13-0007	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм	м
08.1.02.13-0008	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 22 мм	м
08.1.02.13-0009	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 25 мм	м
08.1.02.13-0010	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 27 мм	м
08.1.02.13-0011	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 32 мм	м
08.1.02.13-0012	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 38 мм	м
08.1.02.13-0013	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 50 мм	м
08.1.02.13-0014	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 60 мм	м
08.1.02.13-0015	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 75 мм	м
08.1.02.13-0016	Рукав металлический из алюминиевой ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-АЛ-Х, диаметр условного прохода 22 мм	м
46.04.001		
01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т
46.04.002		
46.04.003		
25.3.12.01-2468	Оттяжка стальная анкерная компенсированная и полукомпенсированная для одиночных железобетонных опор	шт
46.04.004		
08.2.02.04-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,6 мм	10 м
08.2.02.04-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м
08.2.02.04-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,7 мм	10 м
08.2.02.14-0001	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,1 мм	10 м
22.2.02.03-0021	Талреп стальной оцинкованный, крюк-крюк, диаметр резьбы М12, ширина зева крюка 12 мм, длина стяжки 210-310 мм	шт
27.2.01.08-0026	Хомут стальной крепления нижнего фиксирующего троса, окрашенный	шт
27.2.01.08-0027	Хомут стальной крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный	шт
46.04.005		
20.2.06.05-0015	Кронштейн разрядника Р-1, окрашенный	компл
20.2.06.05-0016	Кронштейн разрядника Р-1, оцинкованный	компл
46.04.006		
20.2.06.05-0021	Кронштейн разъединителя КР-1, окрашенный	компл
20.2.06.05-0022	Кронштейн разъединителя КР-1, оцинкованный	компл
25.2.02.04-0012	Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт
25.2.02.04-0013	Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт
25.2.02.04-0014	Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт
25.2.02.04-0015	Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт
25.2.02.04-1063	Кронштейн стальной оцинкованный для установки однополюсного разъединителя на металлической стойке опоры контактной сети, ширина швеллера стойки от 160 мм до 220 мм, ширина стойки от 380 мм до 460 мм, длина кронштейна 2150 мм	шт
46.04.007		

1	2	3
22.2.02.09-0001	Крюк стальной оцинкованный универсальный, диаметр крюка 16 мм, в комплекте с 6 шурупами с шестигранными головками размером 6х50 мм, с 6 дюбелями размером 10х50 мм	шт
22.2.02.09-0002	Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм	шт
22.2.02.09-0021	Крюки для крепления изоляторов КН-12	т
22.2.02.09-0022	Крюки для крепления изоляторов КН-16	т
22.2.02.09-0023	Крюки для крепления изоляторов КН-18	т
22.2.02.09-0025	Крюки для крепления изоляторов КН-22	т
22.2.02.09-0032	Крюк подвесной для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	шт
27.2.03.01-0022	Крюк стальной оцинкованный монтажный настенный, диаметр крюка 16 мм, длина 200 мм	шт
46.04.008		
46.04.009		
22.2.02.09-0021	Крюки для крепления изоляторов КН-12	т
22.2.02.09-0022	Крюки для крепления изоляторов КН-16	т
22.2.02.09-0023	Крюки для крепления изоляторов КН-18	т
22.2.02.09-0025	Крюки для крепления изоляторов КН-22	т
22.2.02.09-0032	Крюк подвесной для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	шт
46.04.010		
01.7.15.10-0054	Скобы металлические для монтажа	кг
46.04.011		
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
46.04.013		
01.7.15.12-0101	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм	т
01.7.15.12-0102	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм	т
01.7.15.12-0103	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 400 мм	т
01.7.15.12-0104	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 500 мм	т
01.7.15.12-0105	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600, 700-1050 мм	т
01.7.15.12-0107	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 200 мм	т
01.7.15.12-0108	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 300 мм	т
01.7.15.12-0109	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 400 мм	т
01.7.15.12-0110	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 500 мм	т
01.7.15.12-0111	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм	т
01.7.15.12-0113	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм	т
01.7.15.12-0114	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм	т
01.7.15.12-0115	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм	т
01.7.15.12-0116	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 500 мм	т
01.7.15.12-0117	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм	т
01.7.15.12-0119	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм	т
01.7.15.12-0120	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 300, 400 мм	т
01.7.15.12-0121	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 500 мм	т
01.7.15.12-0122	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 600-1050 мм	т
46.04.014		
22.2.02.21-0002	Штырь металлический для деревянных опор, диаметр резьбы М16, длина закладной части 125 мм	шт
22.2.02.21-0003	Штырь металлический для деревянных опор, диаметр резьбы М16, длина закладной части 100 мм	шт
22.2.02.21-0004	Штырь металлический для деревянных опор, диаметр резьбы М16, длина закладной части 40 мм	шт
46.04.015		
46.05.001		
46.07.001		
22.2.02.24-0002	Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 1, высота 540 мм, зона защиты 420 мм	шт
22.2.02.24-0004	Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 1, высота 610 мм, зона защиты 490 мм	шт
22.2.02.24-0006	Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 1, высота 520 мм, зона защиты 730 мм	шт

1	2	3
22.2.02.24-0008	Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 1, высота 600 мм, зона защиты 850 мм	шт
22.2.02.24-0010	Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 2, высота 520 мм, зона защиты 740 мм	шт
22.2.02.24-0012	Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 2, высота 600 мм, зона защиты 850 мм	шт
22.2.02.24-0014	Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного конусообразного овального типа, длина 630 мм, ширина 400 мм, высота конуса 250 мм, высота устройства 545 мм	шт
47.01.001		
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3
47.01.002		
16.2.01.01-0031	Почвогрунт садовый	м3
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3
47.01.003		
16.2.01.01-0031	Почвогрунт садовый	м3
16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3
16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3
16.2.01.03-0001	Смесь торфо-песчаная (70 % торфа, 30 % песка)	м3
47.02.001		
16.2.03.02-1004	Удобрение стимулирующее более раннее прорастание и развитие корня	кг
47.02.002		
16.2.03.02-1030	Добавка связующая для сцепления семян с почвой	кг
47.02.003		
16.2.03.02-1032	Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности	кг
47.03.001		
16.2.03.02-0012	Компонент мульчирующий, декоративная бесцветная щепа	кг
16.2.03.02-0013	Компонент мульчирующий, декоративная цветная щепа	кг
16.2.03.02-0014	Мульча на основе древесных волокон для гидропосева	кг
47.03.002		
16.2.01.01-0011	Компост питательный	м3
47.03.006		
16.2.03.02-0011	Кора сосновая, фракция 10-30 мм	м3
16.2.03.02-0012	Компонент мульчирующий, декоративная бесцветная щепа	кг
16.2.03.02-0021	Мох лесной	м3
47.03.007		
16.2.01.03-0011	Торф	м3
16.2.03.02-0011	Кора сосновая, фракция 10-30 мм	м3
16.2.03.02-0012	Компонент мульчирующий, декоративная бесцветная щепа	кг
47.03.008		
16.3.01.01-0152	Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью	т
16.3.01.01-0161	Калимагнезия насыпью, А, гранулированная	т
16.3.01.01-0171	Карбамид (мочевина), марка А	кг
16.3.01.01-0232	Мука фосфоритная насыпью, А	т
16.3.01.01-0361	Сульфат аммония	т
16.3.02.01-0001	Селитра аммиачная, марка Б	кг
16.3.02.01-0002	Удобрение комплексное на основе диаммонийфосфата	кг
16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг
16.3.02.02-0002	Удобрение органоминеральное комплексное на основе торфа, модифицировано микробиологическим препаратом на основе ризосферных бактерий	кг
16.3.02.02-0004	Удобрение органоминеральное газонное	кг
16.3.02.02-0006	Удобрение органоминеральное для профилактики заболеваний растений	л
16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3
47.03.009		
16.3.01.01-0152	Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью	т
16.3.01.01-0161	Калимагнезия насыпью, А, гранулированная	т

1	2	3
16.3.01.01-0171	Карбамид (мочевина), марка А	кг
16.3.01.01-0232	Мука фосфоритная насыпью, А	т
16.3.01.01-0361	Сульфат аммония	т
16.3.02.01-0001	Селитра аммиачная, марка Б	кг
16.3.02.01-0002	Удобрение комплексное на основе диаммонийфосфата	кг
16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг
47.03.010		
16.3.01.01-0152	Калий сернокислый, удобрительный, сорт I, насыпью	т
16.3.01.01-0161	Калимагнезия насыпью, А, гранулированная	т
16.3.01.01-0171	Карбамид (мочевина), марка А	кг
16.3.01.01-0232	Мука фосфоритная насыпью, А	т
16.3.01.01-0361	Сульфат аммония	т
16.3.02.01-0001	Селитра аммиачная, марка Б	кг
16.3.02.01-0002	Удобрение комплексное на основе диаммонийфосфата	кг
16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг
16.3.02.03-0002	Удобрение бормагниевое	т
16.3.02.03-0004	Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью	т
47.03.011		
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3
16.2.01.01-0011	Компост питательный	м3
16.2.01.01-0021	Перегной	м3
16.2.01.03-0011	Торф	м3
16.3.02.02-0013	Удобрения органические (Вермикомпост)	м3
47.03.012		
16.3.02.02-0002	Удобрение органоминеральное комплексное на основе торфа, модифицировано микробиологическим препаратом на основе ризосферных бактерий	кг
16.3.02.02-0004	Удобрение органоминеральное газонное	кг
16.3.02.02-0006	Удобрение органоминеральное для профилактики заболеваний растений	л
16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3
47.03.013		
16.3.01.01-0181	Карбофос 50 % концентрат эмульсии	т
16.3.01.01-0312	Гербицид на основе глифосата	т
16.3.02.02-0002	Удобрение органоминеральное комплексное на основе торфа, модифицировано микробиологическим препаратом на основе ризосферных бактерий	кг
16.3.02.02-0006	Удобрение органоминеральное для профилактики заболеваний растений	л
16.3.02.02-0013	Удобрения органические (Вермикомпост)	м3
47.03.014		
16.2.03.02-1004	Удобрение стимулирующее более раннее прорастание и развитие корня	кг
16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг
16.3.02.02-0002	Удобрение органоминеральное комплексное на основе торфа, модифицировано микробиологическим препаратом на основе ризосферных бактерий	кг
16.3.02.02-0004	Удобрение органоминеральное газонное	кг
16.3.02.02-0006	Удобрение органоминеральное для профилактики заболеваний растений	л
16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3
16.3.02.02-0013	Удобрения органические (Вермикомпост)	м3
16.3.02.03-0002	Удобрение бормагниевое	т
16.3.02.03-0004	Удобрение сложно-смешанное гранулированное, насыпью	т
47.04.001		
16.3.01.02-1058	Препарат бактериальный (сухая форма) для реабилитации почвогрунтов	кг
47.04.002		
16.3.02.02-0002	Удобрение органоминеральное комплексное на основе торфа, модифицировано микробиологическим препаратом на основе ризосферных бактерий	кг
16.3.02.02-0004	Удобрение органоминеральное газонное	кг
16.3.02.02-0006	Удобрение органоминеральное для профилактики заболеваний растений	л
16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3
16.3.02.02-0013	Удобрения органические (Вермикомпост)	м3
47.04.003		
16.3.01.01-0181	Карбофос 50 % концентрат эмульсии	т

1	2	3
16.3.01.01-0421	Хлорофос кристаллический технический	т
47.04.004		
16.3.01.01-0312	Гербицид на основе глифосата	т
47.04.005		
16.3.01.01-0181	Карбофос 50 % концентрат эмульсии	т
16.3.01.01-0312	Гербицид на основе глифосата	т
47.04.006		
48.01.001		
16.2.02.04-0201	Лещина древовидная пирамидальная, высота 0,4-0,6 м	шт
16.2.02.05-0001	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт
16.2.02.05-0011	Можжевельник Грин Карпет, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0012	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт
16.2.02.05-0013	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт
16.2.02.05-0014	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0015	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт
16.2.02.05-0016	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт
16.2.02.05-0017	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	шт
16.2.02.05-0018	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0019	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт
16.2.02.05-0020	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт
16.2.02.05-0021	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0031	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт
48.01.002		
16.2.02.03-0071	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0082	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.05-0001	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт
16.2.02.05-0012	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт
16.2.02.05-0013	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт
16.2.02.05-0015	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт
16.2.02.05-0016	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт
16.2.02.05-0017	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	шт
16.2.02.05-0019	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт
16.2.02.05-0031	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт
48.01.003		
16.2.02.03-0003	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0006	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0021	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0023	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0038	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0041	Сосна Банкса, высота 0,5-0,1 м	шт
16.2.02.03-0046	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0052	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0054	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0061	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-1040	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,4-0,7 м	шт
16.2.02.03-1044	Ель обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.04-0291	Самшит вечнозеленый, высота 0,2-0,4 м	шт
48.01.004		
16.2.02.02-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0002	Акация желтая (плакучая), высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0006	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0022	Береза, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0042	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0051	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0061	Граб Фастигиата, пирамидальный, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0072	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0082	Дуб черешчатый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0092	Ива белая шаровидная, высота 2,0 м	шт

1	2	3
16.2.02.02-0094	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0095	Ива золотистая плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0101	Ива белая шаровидная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0111	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0132	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0133	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0151	Липа европейская пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0171	Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт
16.2.02.02-0182	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0202	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0203	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0205	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0231	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0243	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0254	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0262	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-1032	Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-1035	Береза белая, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.03-0003	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0006	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0011	Кедр гималайский, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0021	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0023	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0031	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0032	Пихта благородная, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0033	Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0035	Пихта корейская, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0038	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0041	Сосна Банкса, высота 0,5-0,1 м	шт
16.2.02.03-0043	Сосна Валличиана, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0045	Сосна Шверина, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0046	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0048	Сосна горная, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0049	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0050	Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0051	Сосна низкая (кедровый стланик), высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0052	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0054	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0061	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0063	Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0071	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0082	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0083	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-1000	Лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м	шт
16.2.02.03-1040	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,4-0,7 м	шт
16.2.02.03-1042	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,7-1,2 м	шт
16.2.02.03-1044	Ель обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.05-0011	Можжевельник Грин Карпет, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0014	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0018	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0021	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт
48.01.005		
16.2.02.03-0001	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0004	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0010	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0024	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0026	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	шт

1	2	3
16.2.02.03-0034	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0036	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0039	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0042	Сосна Банкса, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0047	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0049	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0053	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0055	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0062	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-1042	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,7-1,2 м	шт
16.2.02.03-1046	Ель обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт
48.01.006		
16.2.02.02-0004	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0005	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0012	Альбиция ленкоранская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0021	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0024	Береза пушистая пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт
16.2.02.02-0035	Боярышник штамбовый, высота свыше 2,5 м	шт
16.2.02.02-0041	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0083	Дуб черешчатый «Пендула», высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0093	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0098	Ива пурпурная плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0131	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0201	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0204	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0211	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0222	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0242	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0252	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт
16.2.02.03-0001	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0004	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0010	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0024	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0026	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0034	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0036	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0039	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0042	Сосна Банкса, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0047	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0049	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0053	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0055	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0062	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0081	Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-0083	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0084	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1042	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,7-1,2 м	шт
16.2.02.03-1046	Ель обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-1054	Ель сербская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.05-0020	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт
48.01.007		
16.2.02.02-0023	Береза, высота свыше 3,5 м	шт
16.2.02.02-0121	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0221	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.02-0261	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.03-0002	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0005	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт

1	2	3
16.2.02.03-0025	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0040	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0056	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0081	Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-1002	Туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.03-1048	Ель обыкновенная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1056	Ель сербская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1058	Сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1062	Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,2-1,8 м	шт
48.01.008		
16.2.02.02-1024	Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1026	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 м	шт
16.2.02.03-0007	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.03-0037	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-0044	Сосна Веймутова, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-1050	Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-1060	Сосна обыкновенная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.03-1064	Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,8-2,5 м	шт
48.01.009		
16.2.02.02-0081	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт
16.2.02.02-1022	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1028	Ива белая Пендула, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.03-0008	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт
16.2.02.03-0022	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-0037	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-1002	Туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.03-1052	Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-1054	Ель сербская, высота 1,0-1,5 м	шт
48.01.010		
16.2.02.03-0008	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт
16.2.02.03-1000	Лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м	шт
48.01.011		
16.2.02.02-0023	Береза, высота свыше 3,5 м	шт
16.2.02.02-0081	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт
16.2.02.02-0082	Дуб черешчатый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0133	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0221	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.02-0261	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.02-1022	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1024	Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1026	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 м	шт
16.2.02.02-1028	Ива белая Пендула, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.03-0008	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт
16.2.02.03-0022	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-1000	Лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м	шт
16.2.02.03-1052	Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м	шт
48.01.012		
16.2.02.02-0023	Береза, высота свыше 3,5 м	шт
48.01.013		
16.2.02.02-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0002	Акация желтая (плакучая), высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0003	Акация желтая (карагана древовидная), высота до 1,5 м	шт
16.2.02.02-0004	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0005	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0006	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0012	Альбиция ленкоранская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0021	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0022	Береза, высота 2,0-3,0 м	шт

1	2	3
16.2.02.02-0024	Береза пушистая пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт
16.2.02.02-0031	Боярышник колючий (обыкновенный), высота до 1,5 м	шт
16.2.02.02-0035	Боярышник штамбовый, высота свыше 2,5 м	шт
16.2.02.02-0041	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0042	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0043	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0051	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0052	Вяз шершавый плакучий, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0061	Граб Фастигиата, пирамидальный, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0062	Граб обыкновенный пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0071	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0072	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0081	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт
16.2.02.02-0082	Дуб черешчатый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0083	Дуб черешчатый «Пендула», высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0091	Ива белая шаровидная, высота 1,0 м	шт
16.2.02.02-0092	Ива белая шаровидная, высота 2,0 м	шт
16.2.02.02-0093	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0094	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0095	Ива золотистая плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0096	Ива козья плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0097	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0098	Ива пурпурная плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0099	Ива цельнолистная шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0101	Ива белая шаровидная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0111	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0121	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0131	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0132	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0133	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0141	Клен обыкновенный, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0151	Липа европейская пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0161	Миндаль трехлопастной, высота 1,0-1,2 м	шт
16.2.02.02-0171	Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт
16.2.02.02-0181	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0182	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0191	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0201	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0202	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0203	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0204	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0205	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0211	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0222	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0231	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0241	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0242	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0243	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0251	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0252	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт
16.2.02.02-0254	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0262	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-1000	Вяз мелколистный, высота 0,6-1,5 м	шт
16.2.02.02-1002	Клен Гиннала, высота 0,7 м	шт
16.2.02.02-1004	Клен татарский, высота 0,6-1,6 м	шт
16.2.02.02-1032	Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м	шт

1	2	3
16.2.02.04-0241	Пиерис, высота 0,5-1,5 м	шт
48.01.014		
16.2.02.02-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0002	Акация желтая (плакучая), высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0003	Акация желтая (карагана древовидная), высота до 1,5 м	шт
16.2.02.02-0004	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0005	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0006	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0012	Альбиция ленкоранская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0021	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0022	Береза, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0024	Береза пушистая пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт
16.2.02.02-0031	Боярышник колючий (обыкновенный), высота до 1,5 м	шт
16.2.02.02-0035	Боярышник штамбовый, высота свыше 2,5 м	шт
16.2.02.02-0041	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0042	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0043	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0051	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0052	Вяз шершавый плакучий, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0061	Граб Фастигиата, пирамидальный, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0062	Граб обыкновенный пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0071	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0072	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0081	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт
16.2.02.02-0082	Дуб черешчатый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0083	Дуб черешчатый «Пендула», высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0091	Ива белая шаровидная, высота 1,0 м	шт
16.2.02.02-0092	Ива белая шаровидная, высота 2,0 м	шт
16.2.02.02-0093	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0094	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0095	Ива золотистая плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0096	Ива козья плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0097	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0098	Ива пурпурная плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0099	Ива цельнолистная шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0101	Ива белая шаровидная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0111	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0121	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0131	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0132	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0133	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0141	Клен обыкновенный, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0151	Липа европейская пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0161	Миндаль трехлопастной, высота 1,0-1,2 м	шт
16.2.02.02-0171	Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт
16.2.02.02-0181	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0182	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0191	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0201	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0202	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0203	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0204	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0205	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0211	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0222	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0231	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт

1	2	3
16.2.02.02-0241	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0242	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0243	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0251	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0252	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт
16.2.02.02-0254	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0262	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-1000	Вяз мелколистный, высота 0,6-1,5 м	шт
16.2.02.02-1002	Клен Гиннала, высота 0,7 м	шт
16.2.02.02-1004	Клен татарский, высота 0,6-1,6 м	шт
16.2.02.02-1024	Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1032	Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м	шт
48.01.015		
16.2.02.10-0040	Камыш	м3
48.01.016		
16.2.02.04-0001	Айва японская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.04-0011	Барбарис Туинберга, высота 0,3-0,5 м	шт
16.2.02.04-0015	Барбарис оттавский Пурпуреа, высота 0,3-0,5 м	шт
16.2.02.04-0021	Барбарис обыкновенный, высота 0,75-1,0 м	шт
16.2.02.04-0031	Бересклет Крылатый, высота 0,75-1,0 м	шт
16.2.02.04-0033	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт
16.2.02.04-0041	Бирючина обыкновенная, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.04-0051	Бузина, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0061	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт
16.2.02.04-0071	Калина (гордовина, сарджента), высота 0,75-1,0 м	шт
16.2.02.04-0081	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт
16.2.02.04-0091	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,2 м	шт
16.2.02.04-0092	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0101	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт
16.2.02.04-0111	Жимолость вьющаяся, высота до 1,5 м	шт
16.2.02.04-0112	Жимолость каприфоль, высота до 1,5 м	шт
16.2.02.04-0113	Жимолость японская, высота до 1,5 м	шт
16.2.02.04-0121	Жимолость, высота до 1,5 м	шт
16.2.02.04-0131	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0141	Йошта, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0151	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0161	Керрия японская, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0171	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0181	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0191	Крыжовник, высота 0,4-0,6 м	шт
16.2.02.04-0201	Лещина древовидная пирамидальная, высота 0,4-0,6 м	шт
16.2.02.04-0202	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0221	Малина, высота 0,6-1,0 м	шт
16.2.02.04-0241	Пиерис, высота 0,5-1,5 м	шт
16.2.02.04-0251	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт
16.2.02.04-0271	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0281	Ракитник Золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0282	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0291	Самшит вечнозеленый, высота 0,2-0,4 м	шт
16.2.02.04-0292	Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м	шт
16.2.02.04-0301	Свидина южная, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0311	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0331	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0341	Снежноягодник, высота 0,6-1,5 м	шт
16.2.02.04-0351	Спирея японская, высота 1,0-1,25 м	шт
16.2.02.04-0352	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.04-0361	Форзиция, высота 0,7 м	шт
16.2.02.04-0371	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт

1	2	3
16.2.02.04-0381	Чубушник (жасмин), высота 0,1-0,7 м	шт
16.2.02.04-0382	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.06-0001	Шиповник, высота до 1,5 м	шт
16.2.02.06-0002	Роза кустовая (ругоза, канина), высота до 1,0 м	шт
16.2.02.06-0003	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт
16.2.02.06-0004	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт
16.2.02.06-0011	Роза гибридная, высота 1,25-1,5 м	шт
16.2.02.06-0021	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,7 м	шт
16.2.02.06-0022	Сирень кустовая, высота 0,3-0,7 м	шт
16.2.02.06-0023	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт
16.2.02.06-0024	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,7 м	шт
16.2.02.06-0025	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт
48.01.017		
16.2.02.07-0184	Посадочный материал многолетних цветочных культур, вероника	шт
16.2.02.07-1012	Посадочный материал однолетних цветочных культур, агератум	шт
16.2.02.07-1014	Посадочный материал однолетних цветочных культур, алиссум	шт
16.2.02.07-1022	Посадочный материал однолетних цветочных культур, бегония	шт
16.2.02.07-1050	Посадочный материал однолетних цветочных культур, маргаритка	шт
16.2.02.07-1060	Посадочный материал однолетних цветочных культур, портулак	шт
48.01.018		
16.2.02.07-0187	Посадочный материал однолетних цветочных культур, лобелия	шт
16.2.02.07-1012	Посадочный материал однолетних цветочных культур, агератум	шт
16.2.02.07-1014	Посадочный материал однолетних цветочных культур, алиссум	шт
16.2.02.07-1020	Посадочный материал однолетних цветочных культур, бальзамин	шт
16.2.02.07-1026	Посадочный материал однолетних цветочных культур, виола	шт
16.2.02.07-1048	Посадочный материал однолетних цветочных культур, кохия	шт
16.2.02.07-1050	Посадочный материал однолетних цветочных культур, маргаритка	шт
16.2.02.07-1052	Посадочный материал однолетних цветочных культур, настурция полустелющаяся	шт
16.2.02.07-1054	Посадочный материал однолетних цветочных культур, остеоспермум	шт
16.2.02.07-1056	Посадочный материал однолетних цветочных культур, петуния	шт
16.2.02.07-1068	Посадочный материал однолетних цветочных культур, цинерария	шт
16.2.02.07-1070	Посадочный материал многолетних цветочных культур, ирезине	шт
48.01.019		
16.2.02.02-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур, астильба	шт
16.2.02.02-1012	Посадочный материал многолетних цветочных культур, гравилат	шт
16.2.02.02-1014	Посадочный материал многолетних цветочных культур, кореопсис	шт
16.2.02.02-1016	Посадочный материал многолетних цветочных культур, солидаго	шт
16.2.02.02-1018	Посадочный материал многолетних цветочных культур, флокс	шт
16.2.02.02-1020	Посадочный материал многолетних цветочных культур, хоста	шт
16.2.02.04-1004	Посадочный материал многолетних цветочных культур, рогоз широколистный, узколистный	шт
16.2.02.04-1006	Посадочный материал многолетних цветочных культур, седум	шт
16.2.02.04-1008	Посадочный материал многолетних цветочных культур, гвоздика	шт
16.2.02.04-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур, гейхера	шт
16.2.02.04-1012	Посадочный материал многолетних цветочных культур, дельфиниум	шт
16.2.02.04-1014	Посадочный материал многолетних цветочных культур, дицентра	шт
16.2.02.04-1016	Посадочный материал многолетних цветочных культур, живучка	шт
16.2.02.04-1018	Посадочный материал многолетних цветочных культур, зверобой	шт
16.2.02.04-1020	Посадочный материал многолетних цветочных культур, ирис	шт
16.2.02.04-1024	Посадочный материал многолетних цветочных культур, лаванда	шт
16.2.02.04-1026	Посадочный материал многолетних цветочных культур, лилейник	шт
16.2.02.04-1028	Посадочный материал многолетних цветочных культур, лихнис	шт
16.2.02.04-1030	Посадочный материал многолетних цветочных культур, люпин	шт
16.2.02.04-1032	Посадочный материал многолетних цветочных культур, молодило	шт
16.2.02.04-1034	Посадочный материал многолетних цветочных культур, молочай	шт
16.2.02.04-1036	Посадочный материал многолетних цветочных культур, монарда	шт
16.2.02.04-1038	Посадочный материал многолетних цветочных культур, нивяник	шт
16.2.02.04-1040	Посадочный материал многолетних цветочных культур, пион	шт

1	2	3
16.2.02.04-1042	Посадочный материал многолетних цветочных культур, рудбекия	шт
16.2.02.04-1044	Посадочный материал многолетних цветочных культур, чистец	шт
16.2.02.07-0182	Посадочный материал многолетних цветочных культур, гиппеаструм	шт
16.2.02.07-0183	Посадочный материал многолетних цветочных культур, аквилегия	шт
16.2.02.07-0184	Посадочный материал многолетних цветочных культур, вероника	шт
16.2.02.07-0185	Посадочный материал многолетних цветочных культур, гайлардия	шт
16.2.02.07-1004	Посадочный материал многолетних цветочных культур, бадан	шт
16.2.02.07-1006	Посадочный материал многолетних цветочных культур, пиретрум	шт
16.2.02.07-1008	Посадочный материал многолетних цветочных культур, примула	шт
16.2.02.07-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур, ромашка	шт
16.2.02.07-1070	Посадочный материал многолетних цветочных культур, ирезине	шт
48.01.020		
16.2.02.03-0003	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0004	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0005	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0031	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0041	Сосна Банкса, высота 0,5-0,1 м	шт
16.2.02.03-0042	Сосна Банкса, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0082	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0084	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1062	Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,2-1,8 м	шт
16.2.02.03-1064	Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,8-2,5 м	шт
48.01.021		
16.2.02.02-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0002	Акация желтая (плакучая), высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0003	Акация желтая (карагана древовидная), высота до 1,5 м	шт
16.2.02.02-0004	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0005	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0006	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0012	Альбиция ленкоранская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0021	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0022	Береза, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0023	Береза, высота свыше 3,5 м	шт
16.2.02.02-0024	Береза пушистая пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт
16.2.02.02-0031	Боярышник колючий (обыкновенный), высота до 1,5 м	шт
16.2.02.02-0035	Боярышник штамбовый, высота свыше 2,5 м	шт
16.2.02.02-0041	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0042	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0043	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0051	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0052	Вяз шершавый плакучий, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0061	Граб Фастигиата, пирамидальный, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0062	Граб обыкновенный пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0071	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0072	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0082	Дуб черешчатый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0083	Дуб черешчатый «Пендула», высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0091	Ива белая шаровидная, высота 1,0 м	шт
16.2.02.02-0092	Ива белая шаровидная, высота 2,0 м	шт
16.2.02.02-0093	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0094	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0095	Ива золотистая плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0096	Ива козья плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0097	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0098	Ива пурпурная плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0099	Ива цельнолистная шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0101	Ива белая шаровидная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0111	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт

1	2	3
16.2.02.02-0121	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0131	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0132	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0133	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0141	Клен обыкновенный, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0151	Липа европейская пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0161	Миндаль трехлопастной, высота 1,0-1,2 м	шт
16.2.02.02-0171	Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт
16.2.02.02-0181	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0182	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0191	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0201	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0202	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0203	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0204	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0205	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0211	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0221	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.02-0222	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0231	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0241	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0242	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0243	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0251	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0252	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт
16.2.02.02-0254	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0261	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.02-0262	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-1002	Клен Гиннала, высота 0,7 м	шт
16.2.02.02-1004	Клен татарский, высота 0,6-1,6 м	шт
16.2.02.02-1026	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 м	шт
16.2.02.03-0001	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0002	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0003	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0004	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0005	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0006	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0007	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.03-0008	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт
16.2.02.03-0010	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0011	Кедр гималайский, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0021	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0022	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-0023	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0024	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0025	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0026	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0031	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0032	Пихта благородная, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0033	Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0034	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0035	Пихта корейская, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0036	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0037	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-0038	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0039	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт

1	2	3
16.2.02.03-0040	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0041	Сосна Банкса, высота 0,5-0,1 м	шт
16.2.02.03-0042	Сосна Банкса, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0043	Сосна Валличиана, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0044	Сосна Веймутова, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-0045	Сосна Шверина, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0046	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0047	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0048	Сосна горная, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0049	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0050	Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0051	Сосна низкая (кедровый стланик), высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0052	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0053	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0054	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0055	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0056	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0061	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0062	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0063	Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0071	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0081	Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-0082	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0083	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0084	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1002	Туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.03-1040	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,4-0,7 м	шт
16.2.02.03-1042	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,7-1,2 м	шт
16.2.02.03-1044	Ель обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-1046	Ель обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-1048	Ель обыкновенная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1050	Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-1052	Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-1054	Ель сербская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-1056	Ель сербская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1058	Сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1060	Сосна обыкновенная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.03-1062	Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,2-1,8 м	шт
16.2.02.03-1064	Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,8-2,5 м	шт
48.01.022		
16.2.02.02-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0002	Акация желтая (плакучая), высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0003	Акация желтая (карагана древовидная), высота до 1,5 м	шт
16.2.02.02-0004	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0005	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0006	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0012	Альбиция ленкоранская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0021	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0022	Береза, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0023	Береза, высота свыше 3,5 м	шт
16.2.02.02-0024	Береза пушистая пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт
16.2.02.02-0031	Боярышник колючий (обыкновенный), высота до 1,5 м	шт
16.2.02.02-0035	Боярышник штамбовый, высота свыше 2,5 м	шт
16.2.02.02-0041	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0042	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0043	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0051	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0052	Вяз шершавый плакучий, высота 0,5-1,0 м	шт

1	2	3
16.2.02.02-0061	Граб Фастигиата, пирамидальный, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0062	Граб обыкновенный пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0071	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0072	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0081	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт
16.2.02.02-0082	Дуб черешчатый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0083	Дуб черешчатый «Пендула», высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0091	Ива белая шаровидная, высота 1,0 м	шт
16.2.02.02-0092	Ива белая шаровидная, высота 2,0 м	шт
16.2.02.02-0093	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0094	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0095	Ива золотистая плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-0096	Ива козья плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0097	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0098	Ива пурпурная плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0099	Ива цельнолистная шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0101	Ива белая шаровидная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0111	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0121	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт
16.2.02.02-0131	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0132	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0133	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0141	Клен обыкновенный, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0151	Липа европейская пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0161	Миндаль трехлопастной, высота 1,0-1,2 м	шт
16.2.02.02-0171	Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт
16.2.02.02-0181	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.02-0182	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0191	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0201	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0202	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0203	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0204	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0205	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0211	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0221	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.02-0222	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-0231	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.02-0241	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0242	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.02-0243	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0251	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.02-0252	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт
16.2.02.02-0254	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.02-0261	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт
16.2.02.02-0262	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт
16.2.02.02-1000	Вяз мелколистный, высота 0,6-1,5 м	шт
16.2.02.02-1002	Клен Гиннала, высота 0,7 м	шт
16.2.02.02-1004	Клен татарский, высота 0,6-1,6 м	шт
16.2.02.02-1006	Арония черноплодная (рябина черноплодная), высота 0,5-0,6 м	шт
16.2.02.02-1008	Вишня войлочная, высота до 0,7 м	шт
16.2.02.02-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур, астильба	шт
16.2.02.02-1012	Посадочный материал многолетних цветочных культур, гравилат	шт
16.2.02.02-1014	Посадочный материал многолетних цветочных культур, кореопсис	шт
16.2.02.02-1016	Посадочный материал многолетних цветочных культур, солидаго	шт
16.2.02.02-1018	Посадочный материал многолетних цветочных культур, флокс	шт

1	2	3
16.2.02.02-1020	Посадочный материал многолетних цветочных культур, хоста	шт
16.2.02.02-1022	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1024	Клен остролистный Кримсон, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1026	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0-5,0 м	шт
16.2.02.02-1028	Ива белая Пендула, высота 5,0-6,0 м	шт
16.2.02.02-1032	Дуб черешчатый, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.02-1035	Береза белая, высота 2,5-3,0 м	шт
48.01.023		
16.2.02.03-0001	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0002	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0003	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0004	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0005	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0006	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0007	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.03-0008	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт
16.2.02.03-0010	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0011	Кедр гималайский, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0021	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0022	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-0023	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0024	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0025	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0026	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0031	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0032	Пихта благородная, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0033	Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0034	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0035	Пихта корейская, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0036	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0037	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-0038	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0039	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0040	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0041	Сосна Банкса, высота 0,5-0,1 м	шт
16.2.02.03-0042	Сосна Банкса, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0043	Сосна Валличиана, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0044	Сосна Веймутова, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-0045	Сосна Шверина, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0046	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0047	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0048	Сосна горная, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0049	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0050	Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0051	Сосна низкая (кедровый стланик), высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0052	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0053	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0054	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0055	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0056	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-0061	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0062	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0063	Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0071	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	шт
16.2.02.03-0081	Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-0082	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-0083	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-0084	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт

1	2	3
16.2.02.03-1000	Лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м	шт
16.2.02.03-1002	Туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м	шт
16.2.02.03-1040	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,4-0,7 м	шт
16.2.02.03-1042	Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,7-1,2 м	шт
16.2.02.03-1044	Ель обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт
16.2.02.03-1046	Ель обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-1048	Ель обыкновенная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1050	Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, высота 2,0-2,5 м	шт
16.2.02.03-1052	Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м	шт
16.2.02.03-1054	Ель сербская, высота 1,0-1,5 м	шт
16.2.02.03-1056	Ель сербская, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1058	Сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м	шт
16.2.02.03-1060	Сосна обыкновенная, высота 2,0-3,0 м	шт
16.2.02.03-1062	Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,2-1,8 м	шт
16.2.02.03-1064	Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,8-2,5 м	шт
16.2.02.05-0001	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт
16.2.02.05-0011	Можжевельник Грин Карпет, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0012	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт
16.2.02.05-0013	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт
16.2.02.05-0014	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0015	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт
16.2.02.05-0016	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт
16.2.02.05-0017	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	шт
16.2.02.05-0018	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0019	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт
16.2.02.05-0020	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт
16.2.02.05-0021	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт
16.2.02.05-0031	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт
48.01.024		
16.2.02.09-0001	Сеянец ель сибирская, высота до 0,50 м	1000 шт
16.2.02.09-0002	Сеянец кедр сибирский, высота до 0,5 м	1000 шт
16.2.02.09-0003	Сеянец лиственница сибирская, высота до 0,5 м	1000 шт
16.2.02.09-0004	Сеянец сосна обыкновенная, высота до 0,5 м	1000 шт
48.01.025		
48.01.026		
16.2.02.10-0031	Черенки в пучках (ива)	шт
48.01.027		
48.01.028		
48.02.001		
16.2.02.07-0081	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, диаметр луковицы не менее 2,5-3,0 см	шт
16.2.02.07-1072	Семена однолетних цветочных культур, бегония клубневая	кг
48.02.002		
16.2.02.07-0189	Посадочный материал однолетних цветочных культур, пеларгония	шт
16.2.02.07-0194	Посадочный материал однолетних цветочных культур, фуксия	шт
16.2.02.07-1020	Посадочный материал однолетних цветочных культур, бальзамин	шт
16.2.02.07-1034	Посадочный материал однолетних цветочных культур, герань	шт
16.2.02.07-1056	Посадочный материал однолетних цветочных культур, петуния	шт
48.03.001		
16.2.02.01-0001	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг
16.2.02.07-0121	Семена трав, мятлик	кг
16.2.02.07-0131	Семена трав, овсяница	кг
16.2.02.07-0141	Семена трав, пырей	кг
16.2.02.07-0151	Семена трав, райграс	кг
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг
16.2.02.07-0162	Семена трав, овес	кг
16.2.02.07-0171	Семена трав, суданская трава	кг
16.2.02.07-0181	Семена трав, тимофеевка	кг

1	2	3
48.03.002		
48.03.003		
16.2.02.07-0001	Семена трав, вика посевная	кг
16.2.02.07-0011	Семена трав, горох	кг
16.2.02.07-0021	Семена трав, донник	кг
16.2.02.07-0031	Семена трав, ежа сборная	кг
16.2.02.07-0041	Семена трав, житняк	кг
16.2.02.07-0051	Семена трав, клевер	кг
16.2.02.07-0061	Семена трав, костер	кг
16.2.02.07-0071	Семена трав, лисохвост	кг
16.2.02.07-0101	Семена трав, люцерна	кг
16.2.02.07-0121	Семена трав, мятлик	кг
16.2.02.07-0131	Семена трав, овсяница	кг
16.2.02.07-0141	Семена трав, пырей	кг
16.2.02.07-0151	Семена трав, райграс	кг
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг
16.2.02.07-0162	Семена трав, овес	кг
16.2.02.07-0181	Семена трав, тимофеевка	кг
48.03.004		
48.03.005		
16.2.02.07-0001	Семена трав, вика посевная	кг
16.2.02.07-0011	Семена трав, горох	кг
16.2.02.07-0021	Семена трав, донник	кг
16.2.02.07-0031	Семена трав, ежа сборная	кг
16.2.02.07-0041	Семена трав, житняк	кг
16.2.02.07-0051	Семена трав, клевер	кг
16.2.02.07-0061	Семена трав, костер	кг
16.2.02.07-0071	Семена трав, лисохвост	кг
16.2.02.07-0091	Семена трав, люпин	кг
16.2.02.07-0101	Семена трав, люцерна	кг
16.2.02.07-0121	Семена трав, мятлик	кг
16.2.02.07-0131	Семена трав, овсяница	кг
16.2.02.07-0141	Семена трав, пырей	кг
16.2.02.07-0151	Семена трав, райграс	кг
16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг
16.2.02.07-0162	Семена трав, овес	кг
16.2.02.07-0181	Семена трав, тимофеевка	кг
48.03.006		
16.2.02.07-0121	Семена трав, мятлик	кг
16.2.02.07-0131	Семена трав, овсяница	кг
16.2.02.07-0151	Семена трав, райграс	кг
16.2.02.07-0181	Семена трав, тимофеевка	кг
48.03.007		
16.2.02.07-0021	Семена трав, донник	кг
16.2.02.07-0031	Семена трав, ежа сборная	кг
16.2.02.07-0041	Семена трав, житняк	кг
16.2.02.07-0051	Семена трав, клевер	кг
16.2.02.07-0061	Семена трав, костер	кг
16.2.02.07-0071	Семена трав, лисохвост	кг
16.2.02.07-0101	Семена трав, люцерна	кг
16.2.02.07-0121	Семена трав, мятлик	кг
16.2.02.07-0131	Семена трав, овсяница	кг
16.2.02.07-0141	Семена трав, пырей	кг
16.2.02.07-0151	Семена трав, райграс	кг
16.2.02.07-0181	Семена трав, тимофеевка	кг
48.03.008		
16.2.02.07-0091	Семена трав, люпин	кг
48.03.009		

1	2	3
16.2.02.08-0001	Семена хвойных пород, кипарис	кг
16.2.02.08-0002	Семена хвойных пород, лиственница сибирская	кг
16.2.02.08-0004	Семена хвойных пород, пихта сибирская	кг
16.2.02.08-0005	Семена хвойных пород, сосна	кг
16.2.02.08-0006	Семена хвойных пород, туя западная	кг
48.03.010		
01.6.03.03-1066	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 10 мм	м2
01.6.03.03-1068	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 20 мм	м2
01.6.03.03-1080	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, монофиламентная, высота ворса 40 мм	м2
01.6.03.03-1081	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, монофиламентная, высота ворса 50 мм	м2
01.6.03.03-1082	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, монофиламентная, высота ворса 60 мм	м2
48.04.001		
16.2.03.01-0001	Газон рулонный универсальный	м2
16.2.03.01-1002	Газон рулонный партерный	м2
16.2.03.01-1004	Газон рулонный спортивный	м2
49.01.001		
05.2.02.12-1026	Брусчатка гранитная, пилено-колотая, цветная, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.12-1036	Брусчатка гранитная, пилено-колотая, цвет серый, размеры 200х100х100 мм	м2
49.01.002		
05.2.02.12-1026	Брусчатка гранитная, пилено-колотая, цветная, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.12-1036	Брусчатка гранитная, пилено-колотая, цвет серый, размеры 200х100х100 мм	м2
13.2.03.01-0011	Камни булыжные	м3
13.2.03.01-0021	Камни брусчатые пиленые из гранита, месторождение Возрождение, размеры 100х100 (80х80) мм, толщина 100 (80) мм	м2
13.2.03.01-0022	Камни брусчатые колотые из гранита, месторождение Габбро, размеры 100х100 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0042	Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0045	Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0047	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0048	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0050	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0051	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0053	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0054	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0056	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0057	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0059	Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0060	Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0062	Камни брусчатые полнопиленые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0065	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0066	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0067	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 70 мм	м2

1	2	3
13.2.03.01-0068	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0069	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0071	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0072	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0074	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0075	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 100 мм	м2
49.01.003		
05.2.02.12-1026	Брусчатка гранитная, пилено-колотая, цветная, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.12-1036	Брусчатка гранитная, пилено-колотая, цвет серый, размеры 200х100х100 мм	м2
13.2.03.01-0011	Камни булыжные	м3
13.2.03.01-0022	Камни брусчатые колотые из гранита, месторождение Габбро, размеры 100х100 мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0047	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0048	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0050	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0051	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0053	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0054	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0056	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0057	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Мансуровское (Камбулатовское), размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0065	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0066	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0067	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 70 мм	м2
13.2.03.01-0068	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0069	Камни брусчатые полноколотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 100х100 (100х200) мм, толщина 100 мм	м2
13.2.03.01-0071	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 50 мм	м2
13.2.03.01-0072	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 60 мм	м2
13.2.03.01-0074	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 80 мм	м2
13.2.03.01-0075	Камни брусчатые пилено-колотые из гранита, месторождение Южно-Султаевское, размеры 80х80 (100х100) мм, толщина 100 мм	м2
49.01.007		
01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг
49.01.008		
49.01.011		
01.7.12.07-0290	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 19х19 мм, высота 30 мм	м2
01.7.12.07-0291	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 38х38 мм, высота 26 мм	м2
01.7.12.07-0292	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 38х38 мм, высота 30 мм	м2
01.7.12.07-0293	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 38х38 мм, высота 38 мм	м2
01.7.12.07-0294	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 50х50 мм, высота 13 мм	м2
01.7.12.07-0295	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 50х50 мм, высота 50 мм	м2

1	2	3
49.01.012		
01.7.12.07-0290	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 19х19 мм, высота 30 мм	м2
01.7.12.07-0291	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 38х38 мм, высота 26 мм	м2
01.7.12.07-0293	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 38х38 мм, высота 38 мм	м2
01.7.12.07-0295	Настил решетчатый из стеклопластика, размеры ячейки 50х50 мм, высота 50 мм	м2
49.01.016		
01.7.19.18-0005	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 30 мм	м2
01.7.19.18-0006	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм	м2
49.01.017		
01.7.19.18-0003	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 30 мм	м2
01.7.19.18-0004	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 45 мм	м2
49.01.018		
05.2.02.21-0022	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма волна, толщина 25 мм	м2
05.2.02.21-0024	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма волна, толщина 60 мм	м2
05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2
05.2.02.21-0028	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма клевер, толщина 40 мм	м2
05.2.02.21-0030	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма цветочек, толщина 50 мм	м2
05.2.02.21-0032	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм	м2
49.01.019		
05.2.02.19-0001	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 100х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0002	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 100х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0003	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 100х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0004	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 100х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0005	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 115х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0006	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 115х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0007	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 115х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0008	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 115х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0009	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 115х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0010	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 115х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0011	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на белом цементе, цветная, размеры 115х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0012	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 115х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0025	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0026	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0027	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0028	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0029	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0030	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0031	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0032	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 115х57х60 мм	м2

1	2	3
05.2.02.19-0073	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, цвет белый, размеры 112х70х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0074	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, цвет серый, размеры 112х70х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0075	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, на белом цементе, цветная, размеры 112х70х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0076	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, на сером цементе, цветная, размеры 112х70х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0077	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, цвет белый, размеры 114х53х86х60 мм	м2
05.2.02.19-0078	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, цвет серый, размеры 114х53х86х60 мм	м2
05.2.02.19-0079	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, на белом цементе, цветная, размеры 114х53х86х60 мм	м2
05.2.02.19-0080	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма трапеция, на сером цементе, цветная, размеры 114х53х86х60 мм	м2
49.01.020		
05.2.02.19-0025	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0026	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0027	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0028	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм	м2
05.2.02.19-0029	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0030	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0031	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0032	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 115х57х60 мм	м2
05.2.02.19-0033	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 150х90х60 мм	м2
05.2.02.19-0034	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 150х90х60 мм	м2
05.2.02.19-0035	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 150х90х60 мм	м2
05.2.02.19-0036	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 150х90х60 мм	м2
05.2.02.19-0037	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 172х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0038	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 172х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0039	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 172х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0040	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 172х115х40 мм	м2
05.2.02.19-0041	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 172х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0042	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 172х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0043	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 172х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0044	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 172х115х60 мм	м2
05.2.02.19-0045	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0046	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0047	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х40 мм	м2

1	2	3
05.2.02.19-0048	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х40 мм	м2
05.2.02.19-0049	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0050	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0051	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0052	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм	м2
05.2.02.19-0053	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.19-0054	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.19-0055	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.19-0056	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х100 мм	м2
05.2.02.19-0057	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 300х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0058	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 300х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0059	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 300х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0060	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 300х200х40 мм	м2
05.2.02.19-0061	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 300х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0062	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 300х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0063	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 300х200х60 мм	м2
05.2.02.19-0064	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 300х200х60 мм	м2
49.01.024		
05.2.04.04-0001	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 10 мм	м2
05.2.04.04-0002	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 13, 15 мм	м2
05.2.04.04-0003	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 20 мм	м2
05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2
05.2.04.04-0005	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм	м2
05.2.04.04-0006	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 50 мм	м2
05.2.04.04-0007	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм	м2
05.2.04.04-0011	Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 70 мм	м2
05.2.04.04-0014	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 70 мм	м2
05.2.04.04-0015	Плиты бетонные тротуарные, разного цвета, толщина 100 мм	м2
05.2.04.04-0018	Плиты бетонные тротуарные, цвет серый, толщина 100 мм	м2
49.01.025		
05.2.04.04-1002	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм	м2
49.01.026		
05.2.02.22-0008	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 25 мм	м2
05.2.02.22-0009	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм	м2
05.2.02.22-0010	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 45 мм	м2
05.2.02.22-0011	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 50 мм	м2
05.2.02.22-0012	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 60 мм	м2
05.2.02.22-0013	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм	м2

1	2	3
05.2.02.22-0014	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 90 мм	м2
49.01.030		
05.2.02.24-0160	Решетка газонная бетонная, размеры 600х400х100 мм, цвет серый	м2
49.02.001		
05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3
05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3
05.2.03.03-0023	Камни бортовые бетонные БК, бетон В30 (М400)	м3
05.2.03.04-0003	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт
05.2.03.04-0004	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размеры 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт
05.2.03.04-0007	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на белом цементе	шт
05.2.03.04-0008	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт
49.02.002		
05.2.03.04-0007	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на белом цементе	шт
05.2.03.04-0008	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт
49.02.003		
13.2.03.02-0001	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0002	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП2, высота 400 мм, ширина 180 мм	м
13.2.03.02-0003	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП3, высота 600 мм, ширина 200 мм	м
13.2.03.02-0004	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП4, высота 200 мм, ширина 100 мм	м
13.2.03.02-0005	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП5, высота 200 мм, ширина 80 мм	м
13.2.03.02-0006	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус закругления 5000 мм, месторождение Мансуровское, марка ГК-5000, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0007	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус закругления 8000 мм, месторождение Мансуровское, марка ГК-8000, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0008	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП6, высота 200 мм, ширина 150 мм	м
50.01.001		
50.01.002		
50.01.003		
50.02.001		
50.02.002		
20.3.04.02-1001	Таблички металлические номерные для этажа, подъезда, устанавливаемые на шурупы, размеры 350х120 мм, толщина 1 мм	10 шт
50.02.003		
20.3.04.02-0001	Знак надомный световой, размеры 450х450 мм	шт
20.3.04.02-0002	Знак надомный световой, размеры 470х260 мм	шт
20.3.04.02-0003	Знак надомный световой, размеры 1150х450 мм	шт
20.3.04.02-0004	Знак надомный световой, размеры 1250х330 мм	шт
20.3.04.02-0005	Знак надомный световой, размеры 1600х450 мм	шт
50.03.001		
50.03.002		
50.05.001		
07.4.03.12-0018	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 143/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 4000 мм	шт
07.4.03.12-0020	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х5 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 160/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5000 мм	шт

1	2	3
07.4.03.12-0022	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 6 мм, высота 5000 мм	шт
07.4.03.12-0024	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 6 мм, высота 6000 мм	шт
07.4.03.12-0026	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 6 мм, высота 7000 мм	шт
07.4.03.12-0028	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 6 мм, высота 8000 мм	шт
07.4.03.12-0030	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 6 мм, высота 9000 мм	шт
07.4.03.12-0032	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 10000 мм	шт
07.4.03.12-0034	Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 8 мм, высота 5000 мм	шт
07.4.03.12-0036	Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 8 мм, высота 6000 мм	шт
07.4.03.12-0038	Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 8 мм, высота 7000 мм	шт
07.4.03.12-0040	Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 8 мм, высота 8000 мм	шт
07.4.03.12-0042	Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 8 мм, высота 9000 мм	шт
07.4.03.12-0044	Опора наружного освещения композитная, силовая, с металлическим фланцем высотой 320 мм, размером основания 400х400х12 мм, нагрузка на вершину 500 кг, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 8 мм, высота 10000 мм	шт
07.4.03.12-0046	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 127/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота 3000 мм	шт
50.05.002		
07.2.02.01-0050	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0051	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0052	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 440х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0053	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0054	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0055	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 425х16 мм, диаметр отверстия 219 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0056	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0057	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0058	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х20 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0059	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0060	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0061	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 450х16 мм, диаметр отверстия 273 мм, длина 2000 мм	шт

1	2	3
07.2.02.01-0062	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0063	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0064	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 520х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0065	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0066	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0067	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0068	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0069	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0070	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 550х20 мм, диаметр отверстия 325 мм, длина 2000 мм	шт
07.2.02.01-0071	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1400 мм	шт
07.2.02.01-0072	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 1700 мм	шт
07.2.02.01-0073	Консоль стальная прямая выносная с фланцем размерами 570х25 мм, диаметр отверстия 377 мм, длина 2000 мм	шт
07.4.03.06-0002	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, угловая 45-70°, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 892 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 400х300х32 мм, диаметр нижней трубы 315 мм, диаметр верхней трубы 80 мм	шт
07.4.03.06-0003	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, угловая 70-83°, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 892 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 400х300х32 мм, диаметр нижней трубы 315 мм, диаметр верхней трубы 80 мм	шт
07.4.03.06-0004	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, угловая 83-135°, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 1276 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 400х300х32 мм, диаметр нижней трубы 315 мм, диаметр верхней трубы 80 мм	шт
07.4.03.06-0030	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 232 мм, диаметр в верхней части опоры 100 мм, размеры фланца 400х400 мм, высота надземной части опоры 11500 мм	шт
07.4.03.06-0031	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 200 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 400х400 мм, высота надземной части опоры 11500 мм	шт
07.4.03.06-0032	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 3000 мм, диаметр в нижней части опоры 254 мм, диаметр в верхней части опоры 100 мм, размеры фланца 490х490 мм, высота надземной части опоры 14000 мм	шт
07.4.03.06-0033	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 3000 мм, диаметр в нижней части опоры 276 мм, диаметр в верхней части опоры 100 мм, размеры фланца 490х490 мм, высота надземной части опоры 16000 мм	шт
07.4.03.06-0050	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х70 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт
07.4.03.06-0052	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х70 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт

1	2	3
07.4.03.06-0054	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х80 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0056	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х80 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0058	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х90 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт
07.4.03.06-0060	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х90 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт
07.4.03.06-0062	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 171 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0064	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 171 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0066	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 183 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0068	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 183 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0070	Опора несиловая фланцевая круглоконическая двухзвенная, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 180 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 4 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 16 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0072	Опора несиловая фланцевая круглоконическая двухзвенная, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 180 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 4 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 16 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.10-0001	Опора силовая фланцевая граненая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.10-0002	Опора силовая фланцевая граненая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 10000 мм	шт
07.4.03.10-0003	Опора силовая фланцевая граненая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 700 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.10-0004	Опора силовая фланцевая граненая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 700 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 10000 мм	шт
07.4.03.10-0005	Опора силовая фланцевая граненая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1000 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 10000 мм	шт

1	2	3
07.4.03.10-0006	Опора силовая фланцевая граненая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 1300 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 10000 мм	шт
07.4.03.10-0011	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 300 кг, с воздушным подводом питания, высота надземной части опоры 8500 мм	шт
07.4.03.10-0012	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с воздушным подводом питания, высота надземной части опоры 8500 мм	шт
07.4.03.10-0013	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 8500 мм	шт
07.4.03.10-0014	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с воздушным подводом питания, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.10-0015	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.10-0016	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 400 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.10-0017	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 700 кг, с воздушным подводом питания, высота надземной части опоры 8500 мм	шт
07.4.03.10-0018	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 700 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 8500 мм	шт
07.4.03.10-0019	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 700 кг, с воздушным подводом питания, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.10-0020	Опора силовая фланцевая трубчатая, оцинкованная, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней части опоры 700 кг, с внутренним подводом питания, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
50.05.003		
07.4.03.06-0001	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 223 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 300х200х32 мм, диаметр нижней трубы 180 мм, диаметр верхней трубы 64 мм	шт
07.4.03.06-0002	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, угловая 45-70°, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 892 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 400х300х32 мм, диаметр нижней трубы 315 мм, диаметр верхней трубы 80 мм	шт
07.4.03.06-0003	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, угловая 70-83°, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 892 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 400х300х32 мм, диаметр нижней трубы 315 мм, диаметр верхней трубы 80 мм	шт
07.4.03.06-0004	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, угловая 83-135°, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 1276 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 400х300х32 мм, диаметр нижней трубы 315 мм, диаметр верхней трубы 80 мм	шт
07.4.03.06-0005	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, угловая 0-30°, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 390 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 300х200х32 мм, диаметр нижней трубы 180 мм, диаметр верхней трубы 64 мм	шт
07.4.03.06-0006	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, угловая 30-45°, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 547 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 300х200х32 мм, диаметр нижней трубы 180 мм, диаметр верхней трубы 64 мм	шт
07.4.03.06-0007	Опора несиловая фланцевая многогранная квартальная, оцинкованная, с люком для ревизии, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 133 кг, высота надземной части опоры 7500 мм, размеры фланца 300х200х25 мм, диаметр нижней трубы 136 мм, диаметр верхней трубы 64 мм	шт
07.4.03.06-0011	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 4000 мм, размеры фланца 190х190х25 мм, диаметр нижней трубы 136 мм, диаметр верхней трубы 60 мм	шт

1	2	3
07.4.03.06-0012	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 5000 мм, размеры фланца 190х190х25 мм, диаметр нижней трубы 136 мм, диаметр верхней трубы 60 мм	шт
07.4.03.06-0013	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 6000 мм, размеры фланца 220х220х25 мм, диаметр нижней трубы 136 мм, диаметр верхней трубы 60 мм	шт
07.4.03.06-0014	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 7000 мм, размеры фланца 220х220х25 мм, диаметр нижней трубы 150 мм, диаметр верхней трубы 75 мм	шт
07.4.03.06-0015	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 8000 мм, размеры фланца 220х220х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм	шт
07.4.03.06-0016	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 9000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм	шт
07.4.03.06-0017	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 10000 мм, размеры фланца 250х250х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм	шт
07.4.03.06-0018	Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 12000 мм, размеры фланца 280х280х25 мм, диаметр нижней трубы 200 мм, диаметр верхней трубы 72 мм	шт
07.4.03.06-0021	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1000 мм, диаметр в нижней части опоры 96 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 3000 мм	шт
07.4.03.06-0022	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1000 мм, диаметр в нижней части опоры 108 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 4000 мм	шт
07.4.03.06-0023	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1200 мм, диаметр в нижней части опоры 110 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт
07.4.03.06-0024	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1200 мм, диаметр в нижней части опоры 126 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0025	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт
07.4.03.06-0026	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 146 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0027	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 160 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0028	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 170 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 10000 мм	шт
07.4.03.06-0029	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 210 мм, диаметр в верхней части опоры 100 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 10000 мм	шт
07.4.03.06-0030	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 232 мм, диаметр в верхней части опоры 100 мм, размеры фланца 400х400 мм, высота надземной части опоры 11500 мм	шт
07.4.03.06-0031	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 200 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 400х400 мм, высота надземной части опоры 11500 мм	шт

1	2	3
07.4.03.06-0032	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 3000 мм, диаметр в нижней части опоры 254 мм, диаметр в верхней части опоры 100 мм, размеры фланца 490х490 мм, высота надземной части опоры 14000 мм	шт
07.4.03.06-0033	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 3000 мм, диаметр в нижней части опоры 276 мм, диаметр в верхней части опоры 100 мм, размеры фланца 490х490 мм, высота надземной части опоры 16000 мм	шт
07.4.03.06-0041	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1200 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт
07.4.03.06-0042	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0043	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт
07.4.03.06-0044	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 171 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0045	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 183 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0046	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 195 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 10000 мм	шт
07.4.03.06-0047	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 204 мм, диаметр в верхней части опоры 66 мм, размеры фланца 400х400 мм, высота надземной части опоры 11500 мм	шт
07.4.03.06-0050	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х70 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт
07.4.03.06-0052	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х70 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт
07.4.03.06-0054	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х80 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0056	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х80 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0058	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х90 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт
07.4.03.06-0060	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х90 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт

1	2	3
07.4.03.06-0062	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 171 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0064	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 171 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0066	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 183 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0068	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 183 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0070	Опора несиловая фланцевая круглоконическая двухзвенная, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 180 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 4 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 16 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0072	Опора несиловая фланцевая круглоконическая двухзвенная, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 180 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 4 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 16 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
50.05.004		
07.4.03.06-0041	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1200 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт
07.4.03.06-0042	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0043	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт
07.4.03.06-0044	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 171 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0045	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 183 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0046	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 195 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 10000 мм	шт
07.4.03.06-0047	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 2000 мм, диаметр в нижней части опоры 204 мм, диаметр в верхней части опоры 66 мм, размеры фланца 400х400 мм, высота надземной части опоры 11500 мм	шт
07.4.03.06-0050	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х70 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт

1	2	3
07.4.03.06-0052	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х70 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 16 мм, высота надземной части опоры 5000 мм	шт
07.4.03.06-0054	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х80 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0056	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х80 мм, диаметр в нижней части опоры 147 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 300 мм, толщина фланца 10 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт
07.4.03.06-0058	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 400х90 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт
07.4.03.06-0060	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 400х90 мм, диаметр в нижней части опоры 159 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота надземной части опоры 7000 мм	шт
07.4.03.06-0062	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 171 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0064	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 171 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0066	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 183 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0068	Опора несиловая фланцевая круглая коническая, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 183 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 3 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 12 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.06-0070	Опора несиловая фланцевая круглоконическая двухзвенная, оцинкованная, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 180 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 4 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 16 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
07.4.03.06-0072	Опора несиловая фланцевая круглоконическая двухзвенная, оцинкованная, окрашенная порошковой краской, с люком для ревизии размером 450х95 мм, диаметр в нижней части опоры 180 мм, диаметр в верхней части опоры 75 мм, толщина стенки опоры 4 мм, диаметр фланца 370 мм, толщина фланца 16 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 24 мм, высота надземной части опоры 8000 мм	шт
51.01.001		
51.01.002		
07.2.01.01-0065	Накладки стыковые для кранового рельса КР70	т
25.1.05.01-0001	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р65	шт
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт
25.1.05.01-0004	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50	шт
25.1.06.07-0001	Крестовина острая сборная, тип рельса Р50, марка 1/9	шт
25.1.06.07-0003	Крестовина острая сборная, тип рельса Р50, марка 2/9	шт
25.1.06.09-0002	Крестовина для рельсов Р50, тупая цельнолитая, марка 2/9	шт
25.1.06.13-0001	Накладка для рельсов, тип Р-18	шт

1	2	3
25.1.06.13-0002	Накладка для рельсов, тип Р-24	шт
25.1.06.13-0020	Накладка для рельсов, тип Р-33	шт
25.1.06.13-0022	Накладка для рельсов, тип 1Р-38	шт
26.1.02.02-0025	Комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р65 с двумя накладками, прокладкой, болтами с гайками и шайбами	компл
26.1.02.02-0026	Комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р50 с двумя накладками, прокладкой, болтами с гайками и шайбами	компл
26.1.02.03-0002	Накладки переходные для стыка рельсов, типа Р50/Р65	компл
26.1.02.03-0021	Подкладка крепления рельса, тип «Метро» Р50	шт
26.1.02.03-0022	Подкладка крепления рельса, тип «Метро» Р50, удлиненная	шт
51.01.003		
01.7.15.08-0003	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 12 мм	кг
01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т
01.7.15.08-0021	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 5 мм	т
01.7.15.08-0022	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 10 мм	т
01.7.15.08-0025	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 24 мм, длина 120-180 мм	т
01.7.15.08-0031	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 16 мм	100 шт
01.7.15.08-1000	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм	100 шт
01.7.15.08-1002	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4х8 мм	100 шт
01.7.15.08-1004	Заклепки вытяжные комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, размеры 5х12 мм	100 шт
09.3.01.01-0001	Заклепки алюминиевые вытяжные, размеры 4,8х16 мм	кг
51.01.004		
01.7.15.08-0003	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 12 мм	кг
01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т
01.7.15.08-0021	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 5 мм	т
01.7.15.08-0022	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 10 мм	т
01.7.15.08-0025	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 24 мм, длина 120-180 мм	т
01.7.15.08-0031	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 16 мм	100 шт
01.7.15.08-1000	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм	100 шт
01.7.15.08-1004	Заклепки вытяжные комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, размеры 5х12 мм	100 шт
01.7.15.08-1016	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм	100 шт
09.3.01.01-0001	Заклепки алюминиевые вытяжные, размеры 4,8х16 мм	кг
51.01.005		
01.7.15.08-0031	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 16 мм	100 шт
01.7.15.08-1000	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм	100 шт
01.7.15.08-1002	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4х8 мм	100 шт
01.7.15.08-1004	Заклепки вытяжные комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, размеры 5х12 мм	100 шт
01.7.15.08-1016	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм	100 шт
51.01.006		
20.1.02.18-1000	Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм	100 шт
51.01.007		
07.2.03.06-0140	Планка прижимная для крепления кранового рельса, марка П1	т
25.1.06.23-0021	Стяжки стальные путевые скрепления рельсов, диаметр 22 мм, резьба М22, длина 2250 мм, с двумя гайками М22	т
51.01.008		
08.3.07.01-0031	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х4 мм	т
08.3.07.01-0033	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм	т
08.3.07.01-0034	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х5 мм	т
08.3.07.01-0035	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х4 мм	т
08.3.07.01-0036	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х5 мм	т
08.3.07.01-0037	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х4 мм	т
08.3.07.01-0038	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х5 мм	т
08.3.07.01-0039	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х6 мм	т

1	2	3
08.3.07.01-0042	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм	т
08.3.07.01-0044	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х6 мм	т
08.3.07.01-0045	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х8 мм	т
08.3.07.01-0046	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х4 мм	т
08.3.07.01-0047	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х5 мм	т
08.3.07.01-0048	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х6 мм	т
08.3.07.01-0049	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 45х8 мм	т
08.3.07.01-0051	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм	т
08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т
08.3.07.01-0053	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм	т
08.3.07.01-0054	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х8 мм	т
08.3.07.01-0055	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х3 мм	т
08.3.07.01-0056	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 60х4 мм	т
08.3.07.01-0057	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х5 мм	т
08.3.07.01-0058	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 80х8 мм	т
08.3.07.01-0060	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т
08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т
08.3.07.01-0072	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм	т
08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т
26.1.01.03-0011	Планки стальные прижимные, длина 3000 мм, ширина 31 мм, толщина 1,5 мм	т
51.01.009		
01.7.04.11-0090	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл
01.7.04.11-0092	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг	компл
51.01.010		
01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт
01.7.15.01-0036	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм	шт
01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт
01.7.15.01-0038	Анкеры забивные распорные из нержавеющей стали, диаметр М6, длина 30 мм	100 шт
01.7.15.01-0039	Анкеры из нержавеющей стали фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, длина 52 мм	100 шт
01.7.15.12-0001	Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.12-0002	Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М8, длина 120 мм	100 шт
01.7.15.12-0003	Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.12-0004	Шпильки-саморезы стальные сантехнические с резьбой, диаметр резьбы М10, длина 120 мм	100 шт
01.7.15.14-0001	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 19 мм	100 шт
01.7.15.14-0061	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм	т
01.7.15.14-0091	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	кг
01.7.15.14-0092	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 90 мм	кг
01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т
08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т
51.01.011		
20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1	кг
51.01.012		
07.2.02.02-0061	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 500 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0063	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм	шт

1	2	3
07.2.02.02-0064	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 75 мм	шт
07.2.02.02-0073	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм	шт
07.2.02.02-0078	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм	шт
07.2.02.02-0079	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0080	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0081	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0082	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм	шт
07.2.02.02-0083	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 2500 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0086	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0087	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 1500 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0094	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0095	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм	шт
07.2.02.02-0096	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 76 мм, диаметр опорного фланца 135 мм	шт
07.2.02.02-0097	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2500 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0106	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2500 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0107	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2500 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм	шт
07.2.02.02-0350	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм	шт
07.2.02.02-0358	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 500 мм, вылет 1500 мм, угол наклона посадочного места 30° и 15°, диаметр кронштейнов 48 мм, диаметр стойки 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0359	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр стойки 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0360	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 100 мм	шт
07.2.02.02-0361	Кронштейн трехрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, угол между посадочными местами 120°, диаметр кронштейнов 48 мм, диаметр стойки 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт

1	2	3
07.2.02.02-0362	Кронштейн трехрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 1000 мм, угол между посадочными местами 120°, диаметр кронштейнов 48 мм, диаметр стойки 60 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт
07.2.02.02-0363	Кронштейн трехрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 1000 мм, угол между посадочными местами 120°, диаметр кронштейнов 48 мм, диаметр стойки 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм	шт
20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1	кг
51.01.013		
26.1.01.03-0011	Планки стальные прижимные, длина 3000 мм, ширина 31 мм, толщина 1,5 мм	т
51.01.014		
51.01.015		
51.01.016		
01.7.15.10-0008	Скоба U-образная сдвоенная стальная (U-Twin) M10 для сборки габионных конструкций из панелей	шт
51.01.017		
01.7.15.12-0051	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм	т
01.7.15.12-0052	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм	т
01.7.15.12-0055	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600-1050 мм	т
01.7.15.12-0056	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 1100-2000 мм	т
01.7.15.12-0061	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм	т
01.7.15.12-0062	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм	т
01.7.15.12-0063	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм	т
01.7.15.12-0064	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм	т
01.7.15.12-0065	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм	т
01.7.15.12-0067	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм	т
01.7.15.12-0068	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм	т
51.01.018		
01.7.15.08-0021	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 5 мм	т
01.7.15.08-0022	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 4 мм, длина 10 мм	т
01.7.15.08-0025	Заклепки стальные с полукруглой головкой, диаметр 24 мм, длина 120-180 мм	т
01.7.15.08-1000	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм	100 шт
01.7.15.08-1004	Заклепки вытяжные комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, размеры 5х12 мм	100 шт
01.7.15.14-0033	Шурупы самонарезающие стальные с антикоррозионным покрытием с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 25 мм	1000 шт
01.7.15.14-0041	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 41 мм	100 шт
01.7.15.14-0084	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	т
01.7.15.14-0151	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	100 шт
01.7.15.14-0193	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой, остроконечные, диаметр 10 мм, длина 50 мм	кг
01.7.15.14-0300	Шурупы самонарезающие стальные с прессшайбой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 19 мм	т
01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт
01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт
01.7.15.14-0303	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6,3 мм, длина 55 мм	100 шт
01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т
01.7.15.14-0305	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм	т
01.7.15.14-0306	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 38 мм	т
01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт
01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт

1	2	3
01.7.15.14-1052	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полусферической головкой и пресс-шайбой, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 14 мм	кг
01.7.15.14-1056	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	100 шт
51.01.019		
07.2.07.13-0201	Стяжка стальная винтовая, диаметр 15-17 мм, в комплекте с гайкой стальной оцинкованной, диаметр 90 мм	шт
07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
51.02.001		
01.7.15.06-0071	Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками (красные, черные, зеленые, коричневые), диаметр 3,1 мм, длина 70-80 мм	100 шт
51.03.001		
01.7.15.04-0060	Винты из нержавеющей стали 08Х18Н10 с цилиндрической головкой М6х16 мм	100 шт
51.03.002		
01.7.15.14-0011	Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 32 мм	1000 шт
01.7.15.14-0012	Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм	1000 шт
01.7.15.14-0013	Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 51 мм	1000 шт
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт
01.7.15.14-0071	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 29 мм	100 шт
01.7.15.14-0072	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.14-0074	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт
01.7.15.14-0075	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм	100 шт
01.7.15.14-0076	Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 25 мм	100 шт
01.7.15.14-0081	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 29 мм	100 шт
01.7.15.14-0082	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.14-0085	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм	100 шт
01.7.15.14-0086	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 25 мм	100 шт
01.7.15.14-0087	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 32 мм	100 шт
01.7.15.14-0088	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.14-0151	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	100 шт
01.7.15.14-0152	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт
01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т
01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг

1	2	3
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т
01.7.15.14-0166	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т
01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т
01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т
01.7.15.14-0171	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм	т
01.7.15.14-0172	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 80 мм	т
01.7.15.14-0173	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т
01.7.15.14-0174	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т
01.7.15.14-0175	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм	т
01.7.15.14-0181	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм	т
01.7.15.14-0183	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм	т
01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т
01.7.15.14-0191	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 20 мм	т
01.7.15.14-0194	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 12 мм, длина 70 мм	т
01.7.15.14-0196	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 20 мм, длина 80 мм	т
01.7.15.14-0211	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	100 шт
01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт
23.5.02.03-1016	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 16 мм	100 шт
51.03.003		
01.7.15.14-0001	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 19 мм	100 шт
01.7.15.14-0041	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 41 мм	100 шт
01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т
01.7.15.14-0084	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	т
01.7.15.14-0193	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой, остроконечные, диаметр 10 мм, длина 50 мм	кг
01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т
01.7.15.14-0305	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм	т
01.7.15.14-0306	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 38 мм	т
01.7.15.14-0308	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 90 мм	т
01.7.15.14-0310	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм	кг
01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт

1	2	3
01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт
01.7.15.14-1052	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полусферической головкой и пресс-шайбой, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 14 мм	кг
01.7.15.14-1056	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	100 шт
51.04.001		
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт
01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт
01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт
01.7.15.07-0023	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 шт
01.7.15.07-0024	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт
01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт
01.7.15.07-0031	Дюбели стальные распорные с гайкой	100 шт
01.7.15.07-0043	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 65 мм	т
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.07-0091	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм	кг
01.7.15.07-0094	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 60 мм	кг
01.7.15.07-0097	Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм	100 шт
01.7.15.07-0111	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 72 мм	100 шт
01.7.15.07-0112	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 92 мм	100 шт
01.7.15.07-0113	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 112 мм	100 шт
01.7.15.07-0114	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 132 мм	100 шт
01.7.15.07-0115	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 152 мм	100 шт
01.7.15.07-0116	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 8 мм, длина 172 мм	100 шт
01.7.15.07-0118	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 92 мм	100 шт
01.7.15.07-0119	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 112 мм	100 шт
01.7.15.07-0122	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 182 мм	100 шт
01.7.15.07-0123	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 202 мм	100 шт
01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт
01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт
01.7.15.07-0133	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 180 мм	10 шт
01.7.15.07-0134	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 220 мм	10 шт
01.7.15.07-0135	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 300 мм	10 шт
01.7.15.07-0148	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 200 мм	10 шт
01.7.15.07-1012	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм	1000 шт
01.7.15.07-1056	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с насаженной шайбой, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т
51.04.002		
01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт
01.7.15.07-0084	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные без борта, диаметр 10 длина 140 мм	шт
51.04.003		
01.7.15.07-0008	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм	100 шт
01.7.15.07-0009	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм	100 шт
01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт

1	2	3
01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт
01.7.15.07-0117	Дюбели стальные рамные оцинкованные монтажные, диаметр 10 мм, длина 72 мм	100 шт
01.7.15.07-0120	Дюбели стальные рамные оцинкованные монтажные, диаметр 10 мм, длина 132 мм	100 шт
01.7.15.07-0121	Дюбели стальные рамные оцинкованные монтажные, диаметр 10 мм, длина 152 мм	100 шт
01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт
51.04.004		
01.7.15.07-0200	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 20 мм	шт
01.7.15.07-0201	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 50 мм	шт
01.7.15.07-0202	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 80 мм	шт
01.7.15.07-0203	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 100 мм	шт
01.7.15.07-0204	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 120 мм	шт
01.7.15.07-0205	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 130 мм	шт
01.7.15.07-0206	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 140 мм	шт
01.7.15.07-0207	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 150 мм	шт
01.7.15.07-0208	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 170 мм	шт
01.7.15.07-0209	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 180 мм	шт
01.7.15.07-0210	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 200 мм	шт
01.7.15.07-0211	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 220 мм	шт
01.7.15.07-0212	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 240 мм	шт
01.7.15.07-0213	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 260 мм	шт
01.7.15.07-0214	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 300 мм	шт
01.7.15.07-0215	Дюбель-гвоздь кровельный полимерный тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр фланца 50 мм, диаметр 10 мм, длина 350 мм	шт
01.7.15.07-1018	Дюбели фасадные полипропиленовые тарельчатого типа для теплоизоляции с стальным оцинкованным гвоздем, диаметр 10 мм, длина 140 мм	1000 шт
51.04.005		
01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт
01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт
01.7.15.07-0023	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 шт
01.7.15.07-0024	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт
01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт
51.04.006		
01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт
51.04.007		
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.07-0083	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.07-0084	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные без борта, диаметр 10 длина 140 мм	шт
01.7.15.07-0091	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм	кг
01.7.15.07-0094	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 60 мм	кг
51.04.008		
01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.07-0132	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм	10 шт
01.7.15.07-0133	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 180 мм	10 шт
01.7.15.07-0134	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 220 мм	10 шт
01.7.15.07-0135	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 300 мм	10 шт
51.04.012		
01.7.15.07-1057	Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	10 шт
01.7.15.07-1058	Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 18 мм, длина 160 мм	10 шт
01.7.15.07-1067	Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм	10 шт
51.04.013		
01.7.15.07-1057	Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	10 шт
51.05.001		
01.7.15.05-1012	Гайка стальная оцинкованная сферическая для анкерного стержня, диаметр 12 мм	шт
01.7.15.05-1014	Гайка стальная оцинкованная сферическая для анкерного стержня, диаметр 16 мм	шт
51.05.002		
01.7.15.05-0016	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М20 (М22)	т
01.7.15.05-0017	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М24	т
01.7.15.05-0028	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М27	т
51.05.013		
01.7.15.11-0061	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3	т
01.7.15.11-1018	Шайбы из нержавеющей стали пружинные (гровер), диаметр отверстия М8	100 шт
01.7.15.11-1024	Шайбы стальные пружинные (гровер), диаметр отверстия М10	т
51.05.014		
01.7.15.11-0070	Шайба стальная квадратная плоская, размеры 60х60х6 мм, диаметр отверстия М22	шт
01.7.15.11-0072	Шайба стальная квадратная плоская, размеры 70х70х6 мм, диаметр отверстия М24	шт
01.7.15.11-0074	Шайба стальная квадратная плоская, размеры 70х70х6 мм, диаметр отверстия М27	шт
01.7.15.11-0076	Шайба стальная квадратная плоская, размеры 70х70х8 мм, диаметр отверстия М22	шт
01.7.15.11-0078	Шайба стальная квадратная плоская, размеры 100х100х8 мм, диаметр отверстия М20	шт
01.7.15.11-0084	Шайба стальная квадратная плоская, размеры 100х100х8 мм, диаметр отверстия М24	шт
51.06.001		
01.7.15.01-0040	Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм	т
01.7.15.09-0013	Анкеры металлические для крепления георешетки, диаметр 8 мм, высота 800 мм	10 шт
51.06.002		
01.7.15.01-1004	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм	10 шт
01.7.15.01-1006	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 129 мм	10 шт
01.7.15.01-1046	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 98 мм	10 шт
01.7.15.01-1054	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1068	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 113 мм	10 шт
01.7.15.01-1070	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 68 мм	10 шт
01.7.15.01-1091	Анкер стальной оцинкованный клиновой для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 40 мм	шт
01.7.15.01-1149	Анкер стальной оцинкованный клиновой, для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 70 мм	шт
01.7.15.01-1153	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 90, 110 мм	10 шт
51.06.003		
01.7.15.01-0096	Анкеры цанговые из нержавеющей стали с конусной распорной втулкой для скрытого крепления облицовочных плит навесных вентилируемых фасадов, в комплекте с болтом с шестигранной головкой и цилиндрическим буртом, М6х10, глубина установки 7 мм	100 шт
01.7.15.01-1004	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1006	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 129 мм	10 шт
01.7.15.01-1010	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 156 мм	10 шт
01.7.15.01-1012	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 131 мм	10 шт
01.7.15.01-1046	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 98 мм	10 шт
01.7.15.01-1054	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1068	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 113 мм	10 шт
01.7.15.01-1070	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 68 мм	10 шт
01.7.15.01-1076	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 85 мм	10 шт
01.7.15.01-1078	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 102 мм	10 шт
01.7.15.01-1080	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 137 мм	10 шт
01.7.15.01-1153	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 90, 110 мм	10 шт
51.06.004		
51.06.005		
01.7.15.01-1091	Анкер стальной оцинкованный клиновой для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 40 мм	шт
01.7.15.01-1149	Анкер стальной оцинкованный клиновой, для установки в бетон, диаметр 6 мм, длина 70 мм	шт
51.06.006		
01.7.15.01-1183	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 210 кН, длина 3000 мм	шт
01.7.15.01-1186	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 210 кН, длина 3500 мм	шт
01.7.15.01-1188	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 210 кН, длина 4000 мм	шт
01.7.15.01-1190	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 210 кН, длина 4500 мм	шт
01.7.15.01-1192	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 210 кН, длина 5000 мм	шт
01.7.15.01-1194	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 210 кН, длина 5500 мм	шт
01.7.15.01-1196	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 210 кН, длина 6000 мм	шт
01.7.15.01-1198	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 250 кН, длина 3000 мм	шт
01.7.15.01-1200	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 250 кН, длина 3500 мм	шт
01.7.15.01-1202	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 250 кН, длина 4000 мм	шт
01.7.15.01-1204	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 250 кН, длина 4500 мм	шт
01.7.15.01-1206	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 250 кН, длина 5000 мм	шт
01.7.15.01-1208	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 250 кН, длина 5500 мм	шт
01.7.15.01-1210	Анкер металлический канатный, диаметр грузонесущего стержня 15,2 мм, предельная несущая нагрузка не менее 250 кН, длина 6000 мм	шт
51.06.007		
01.7.15.01-1212	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 1800 мм	компл
01.7.15.01-1214	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2000 мм	компл

1	2	3
01.7.15.01-1216	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2200 мм	компл
01.7.15.01-1218	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2400 мм	компл
01.7.15.01-1220	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2600 мм	компл
01.7.15.01-1222	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2800 мм	компл
01.7.15.01-1224	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 3000 мм	компл
01.7.15.01-1670	Анкер из стального арматурного винтового профиля с соединительной муфтой, сферической гайкой диаметром 48 мм, размеры шайбы 100х100х5 мм, диаметр стержня анкера 25 мм, длина анкера 1500 мм	компл
51.06.008		
01.7.15.01-1145	Анкер стальной оцинкованный рамный, диаметр 10 мм, длина 110 мм	шт
51.06.009		
01.7.15.01-1002	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 183 мм	10 шт
01.7.15.01-1004	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм	10 шт
01.7.15.01-1006	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 129 мм	10 шт
01.7.15.01-1010	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 156 мм	10 шт
01.7.15.01-1012	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 131 мм	10 шт
01.7.15.01-1014	Анкеры из нержавеющей стали распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 214 мм	10 шт
01.7.15.01-1016	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 153 мм	10 шт
01.7.15.01-1018	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1020	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 205 мм	10 шт
01.7.15.01-1022	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М24, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1482	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М8, длина 82 мм	10 шт
01.7.15.01-1483	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М8, длина 97 мм	10 шт
01.7.15.01-1484	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М8, длина 117 мм	10 шт
01.7.15.01-1485	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 94 мм	10 шт
01.7.15.01-1486	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 111 мм	10 шт
01.7.15.01-1487	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 138 мм	10 шт
01.7.15.01-1488	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 163 мм	10 шт
01.7.15.01-1489	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 213 мм	10 шт
01.7.15.01-1490	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1491	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 235 мм	10 шт
01.7.15.01-1492	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 121 мм	10 шт
01.7.15.01-1493	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 141 мм	10 шт
01.7.15.01-1494	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 166 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1495	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 151 мм	10 шт
01.7.15.01-1496	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 191 мм	10 шт
01.7.15.01-1497	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1498	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 228 мм	10 шт
01.7.15.01-1499	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 203 мм	10 шт
01.7.15.01-1500	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 223 мм	10 шт
01.7.15.01-1501	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М8, длина 107 мм	10 шт
01.7.15.01-1502	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М8, длина 147 мм	10 шт
01.7.15.01-1503	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М8, длина 187 мм	10 шт
01.7.15.01-1504	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 106 мм	10 шт
01.7.15.01-1505	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 121 мм	10 шт
01.7.15.01-1506	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 141 мм	10 шт
01.7.15.01-1507	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 161 мм	10 шт
01.7.15.01-1508	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 201 мм	10 шт
01.7.15.01-1509	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 127 мм	10 шт
01.7.15.01-1510	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 147 мм	10 шт
01.7.15.01-1511	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 172 мм	10 шт
01.7.15.01-1512	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 192 мм	10 шт
01.7.15.01-1513	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 160 мм	10 шт
01.7.15.01-1514	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 200 мм	10 шт
01.7.15.01-1515	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 230 мм	10 шт
01.7.15.01-1516	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1517	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М20, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1518	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М20, длина 205 мм	10 шт
51.06.010		
01.7.15.01-1175	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 4 мм, длина 32 мм	100 шт
01.7.15.01-1176	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 4 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.01-1177	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 5 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.01-1178	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 5 мм, длина 52 мм	100 шт
01.7.15.01-1179	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 5 мм, длина 65 мм	100 шт
01.7.15.01-1180	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 6 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.01-1181	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 6 мм, длина 52 мм	100 шт

1	2	3
01.7.15.01-1182	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 6 мм, длина 65 мм	100 шт
51.06.011		
01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт
01.7.15.01-0039	Анкеры из нержавеющей стали фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, длина 52 мм	100 шт
01.7.15.01-1002	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 183 мм	10 шт
01.7.15.01-1004	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм	10 шт
01.7.15.01-1006	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 129 мм	10 шт
01.7.15.01-1010	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 156 мм	10 шт
01.7.15.01-1012	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 131 мм	10 шт
01.7.15.01-1014	Анкеры из нержавеющей стали распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 214 мм	10 шт
01.7.15.01-1016	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 153 мм	10 шт
01.7.15.01-1018	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1020	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 205 мм	10 шт
01.7.15.01-1022	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М24, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1046	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 98 мм	10 шт
01.7.15.01-1054	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1060	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М20, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1062	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М20, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1068	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 113 мм	10 шт
01.7.15.01-1070	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 68 мм	10 шт
01.7.15.01-1074	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 225 мм	10 шт
01.7.15.01-1076	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 85 мм	10 шт
01.7.15.01-1078	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 102 мм	10 шт
01.7.15.01-1080	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 137 мм	10 шт
01.7.15.01-1082	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 182 мм	10 шт
01.7.15.01-1084	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М20, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1131	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 75 мм	100 шт
01.7.15.01-1133	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.01-1145	Анкер стальной оцинкованный рамный, диаметр 10 мм, длина 110 мм	шт
01.7.15.01-1153	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 90, 110 мм	10 шт
01.7.15.01-1167	Болт анкерный с гайкой стальной фрикционный расклинивающийся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 180 мм	шт
01.7.15.01-1175	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 4 мм, длина 32 мм	100 шт

1	2	3
01.7.15.01-1176	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 4 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.01-1177	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 5 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.01-1178	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 5 мм, длина 52 мм	100 шт
01.7.15.01-1179	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 5 мм, длина 65 мм	100 шт
01.7.15.01-1180	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 6 мм, длина 38 мм	100 шт
01.7.15.01-1181	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 6 мм, длина 52 мм	100 шт
01.7.15.01-1182	Анкеры стальные для пустотелых конструкций с системой расклинивания, оцинкованные, диаметр винта 6 мм, длина 65 мм	100 шт
51.06.012		
01.7.15.01-1002	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 183 мм	10 шт
01.7.15.01-1016	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 153 мм	10 шт
01.7.15.01-1018	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1020	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 205 мм	10 шт
01.7.15.01-1022	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М24, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1487	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 138 мм	10 шт
01.7.15.01-1488	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 163 мм	10 шт
01.7.15.01-1489	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 213 мм	10 шт
01.7.15.01-1490	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1491	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 235 мм	10 шт
01.7.15.01-1495	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 151 мм	10 шт
01.7.15.01-1496	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 191 мм	10 шт
01.7.15.01-1497	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1498	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 228 мм	10 шт
01.7.15.01-1499	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 203 мм	10 шт
01.7.15.01-1500	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 223 мм	10 шт
01.7.15.01-1513	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 160 мм	10 шт
01.7.15.01-1514	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 200 мм	10 шт
01.7.15.01-1515	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 230 мм	10 шт
01.7.15.01-1516	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1517	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М20, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1518	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М20, длина 205 мм	10 шт
51.06.013		
01.7.15.01-1002	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 183 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1004	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм	10 шт
01.7.15.01-1006	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 129 мм	10 шт
01.7.15.01-1010	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 156 мм	10 шт
01.7.15.01-1012	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 131 мм	10 шт
01.7.15.01-1014	Анкеры из нержавеющей стали распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 214 мм	10 шт
01.7.15.01-1016	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 153 мм	10 шт
01.7.15.01-1018	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1020	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 205 мм	10 шт
01.7.15.01-1022	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М24, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1068	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 113 мм	10 шт
01.7.15.01-1070	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 68 мм	10 шт
01.7.15.01-1074	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 225 мм	10 шт
01.7.15.01-1076	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 85 мм	10 шт
01.7.15.01-1078	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 102 мм	10 шт
01.7.15.01-1080	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 137 мм	10 шт
01.7.15.01-1082	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 182 мм	10 шт
01.7.15.01-1084	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М20, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1467	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 83 мм	10 шт
01.7.15.01-1468	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 133 мм	10 шт
01.7.15.01-1469	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 115 мм	10 шт
01.7.15.01-1470	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1471	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 175 мм	10 шт
01.7.15.01-1472	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 117 мм	10 шт
01.7.15.01-1473	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М20, длина 125 мм	10 шт
01.7.15.01-1476	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 100 мм	10 шт
01.7.15.01-1477	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М12, длина 105 мм	10 шт
01.7.15.01-1478	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М12, длина 115 мм	10 шт
01.7.15.01-1479	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М12, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1480	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М16, длина 140 мм	10 шт
01.7.15.01-1481	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М16, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1485	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 94 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1486	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 111 мм	10 шт
01.7.15.01-1487	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 138 мм	10 шт
01.7.15.01-1488	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 163 мм	10 шт
01.7.15.01-1489	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 213 мм	10 шт
01.7.15.01-1490	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1491	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 235 мм	10 шт
01.7.15.01-1492	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 121 мм	10 шт
01.7.15.01-1493	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 141 мм	10 шт
01.7.15.01-1494	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 166 мм	10 шт
01.7.15.01-1495	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 151 мм	10 шт
01.7.15.01-1496	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 191 мм	10 шт
01.7.15.01-1497	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1498	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 228 мм	10 шт
01.7.15.01-1499	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 203 мм	10 шт
01.7.15.01-1500	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 223 мм	10 шт
01.7.15.01-1504	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 106 мм	10 шт
01.7.15.01-1505	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 121 мм	10 шт
01.7.15.01-1506	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 141 мм	10 шт
01.7.15.01-1507	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 161 мм	10 шт
01.7.15.01-1508	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 201 мм	10 шт
01.7.15.01-1509	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 127 мм	10 шт
01.7.15.01-1510	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 147 мм	10 шт
01.7.15.01-1511	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 172 мм	10 шт
01.7.15.01-1512	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 192 мм	10 шт
01.7.15.01-1513	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 160 мм	10 шт
01.7.15.01-1514	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 200 мм	10 шт
01.7.15.01-1515	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 230 мм	10 шт
01.7.15.01-1516	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1517	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М20, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1518	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М20, длина 205 мм	10 шт
01.7.15.01-1519	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М10, длина 90 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1520	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М10, длина 110 мм	10 шт
01.7.15.01-1521	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М10, длина 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1522	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М12, длина 115 мм	10 шт
01.7.15.01-1523	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М12, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1524	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М12, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1525	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М12, длина 215 мм	10 шт
01.7.15.01-1526	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М16, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1527	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М16, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1528	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М16, длина 220 мм	10 шт
01.7.15.01-1529	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М20, длина 200 мм	10 шт
01.7.15.01-1533	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 60 мм	100 шт
01.7.15.01-1534	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.01-1535	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 95-105 мм	100 шт
01.7.15.01-1536	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт
01.7.15.01-1541	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 60 мм	100 шт
01.7.15.01-1542	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 70 мм	100 шт
01.7.15.01-1543	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 80-90 мм	100 шт
01.7.15.01-1544	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.01-1545	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 110 мм	100 шт
01.7.15.01-1546	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт
01.7.15.01-1547	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 150 мм	100 шт
01.7.15.01-1548	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 14 мм, длина 75 мм	100 шт
01.7.15.01-1549	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 14 мм, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.01-1550	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 14 мм, длина 130 мм	100 шт
01.7.15.01-1551	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 14 мм, длина 150 мм	100 шт
01.7.15.01-1559	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 95 мм	100 шт
01.7.15.01-1560	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 105 мм	100 шт
01.7.15.01-1561	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 115 мм	100 шт
01.7.15.01-1562	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 14 мм, длина 80 мм	100 шт
51.06.014		
01.7.15.01-1004	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 109 мм	10 шт
01.7.15.01-1006	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 129 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1046	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 98 мм	10 шт
01.7.15.01-1068	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 113 мм	10 шт
01.7.15.01-1070	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 68 мм	10 шт
01.7.15.02-0001	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт
51.06.015		
01.7.15.01-1131	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 75 мм	100 шт
01.7.15.01-1133	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.01-1530	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 55 мм	100 шт
01.7.15.01-1531	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.01-1532	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 95 мм	100 шт
01.7.15.01-1533	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 60 мм	100 шт
01.7.15.01-1534	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.01-1535	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 95-105 мм	100 шт
01.7.15.01-1536	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт
01.7.15.01-1552	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт
01.7.15.01-1553	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 45 мм	100 шт
01.7.15.01-1554	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 60-70 мм	100 шт
01.7.15.01-1555	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 55 мм	100 шт
01.7.15.01-1556	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 65 мм	100 шт
01.7.15.01-1557	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 75 мм	100 шт
01.7.15.01-1558	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.01-1559	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 95 мм	100 шт
01.7.15.01-1560	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 105 мм	100 шт
01.7.15.01-1561	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 115 мм	100 шт
01.7.15.01-1562	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 14 мм, длина 80 мм	100 шт
51.06.026		
01.7.15.02-0031	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.02-0032	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм	100 шт
01.7.15.02-0033	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т
01.7.15.02-0061	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм	т
01.7.15.02-0062	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-190 мм	т
01.7.15.02-0081	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм	т

1	2	3
01.7.15.02-0082	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм	т
51.06.027		
01.7.15.02-0052	Болты стальные оцинкованные U-образные, с наружной резьбой М10, ширина 110 мм, высота 90 мм	т
51.06.028		
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т
01.7.15.02-0052	Болты стальные оцинкованные U-образные, с наружной резьбой М10, ширина 110 мм, высота 90 мм	т
01.7.15.02-0054	Болты анкерные оцинкованные	кг
01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т
01.7.15.03-0043	Болты строительные анкерные с гайками	т
51.06.029		
01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт
01.7.15.02-0043	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм	100 шт
01.7.15.02-0044	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 180 мм	100 шт
01.7.15.02-0045	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм	100 шт
01.7.15.02-0046	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 110 мм	100 шт
01.7.15.02-0047	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 150 мм	100 шт
51.06.030		
01.7.15.02-0001	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт
01.7.15.02-0021	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 120 мм	100 шт
01.7.15.02-0031	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.02-0032	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм	100 шт
01.7.15.02-0033	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.02-0034	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.02-0035	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 50 мм	100 шт
01.7.15.02-0036	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 60 мм	100 шт
01.7.15.02-0037	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 75 мм	100 шт
51.06.031		
01.7.15.01-1495	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 151 мм	10 шт
01.7.15.01-1496	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 191 мм	10 шт
01.7.15.01-1497	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1498	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 228 мм	10 шт
01.7.15.01-1499	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 203 мм	10 шт
01.7.15.01-1500	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 223 мм	10 шт
51.06.032		
01.7.15.02-0001	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт

1	2	3
01.7.15.02-0002	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.02-0022	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 120 мм	100 шт
01.7.15.02-0034	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.02-0035	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 50 мм	100 шт
01.7.15.02-0036	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 60 мм	100 шт
01.7.15.02-0037	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 75 мм	100 шт
01.7.15.02-0038	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм	100 шт
51.06.033		
01.7.15.02-0021	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 120 мм	100 шт
01.7.15.02-0039	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 60 мм	100 шт
01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.02-0041	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 130 мм	100 шт
51.06.034		
01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт
01.7.15.02-0043	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм	100 шт
01.7.15.02-0044	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 180 мм	100 шт
01.7.15.02-0045	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм	100 шт
51.06.035		
01.7.15.02-0046	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 110 мм	100 шт
01.7.15.02-0047	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 150 мм	100 шт
51.06.036		
01.7.15.02-0031	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 40 мм	100 шт
01.7.15.02-0032	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм	100 шт
01.7.15.02-0033	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т
01.7.15.02-0054	Болты анкерные оцинкованные	кг
51.06.037		
01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт
01.7.15.02-0043	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм	100 шт
01.7.15.02-0044	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 180 мм	100 шт
01.7.15.02-0045	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм	100 шт
01.7.15.02-0046	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 110 мм	100 шт
01.7.15.02-0047	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 150 мм	100 шт
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т
01.7.15.02-0054	Болты анкерные оцинкованные	кг
51.06.038		

1	2	3
01.7.15.02-0094	Болты стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М16-24, длина 50-200 мм	т
01.7.15.02-0095	Болты стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М27, длина 70-200 мм	т
01.7.15.05-1016	Гайки стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М22	т
01.7.15.05-1018	Гайки стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М27	т
51.06.039		
01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т
01.7.15.03-0015	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм	т
01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг
01.7.15.03-0032	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм	кг
01.7.15.03-0033	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм	кг
01.7.15.03-0034	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг
01.7.15.03-0035	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм	кг
01.7.15.03-0036	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М24, длина болта 50-240 мм	кг
01.7.15.03-0037	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М30, длина болта 60-300 мм	кг
01.7.15.03-0038	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М36, длина болта 60-300 мм	кг
01.7.15.03-0039	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М42, длина болта 60-300 мм	кг
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг
01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг
01.7.15.03-1004	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг
51.06.040		
01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т
01.7.15.03-0011	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм	кг
01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т
01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т
01.7.15.03-0015	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм	т
01.7.15.03-0016	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М24, длина болта 50-240 мм	т
01.7.15.03-0017	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М27, длина болта 50-300 мм	т
01.7.15.03-0018	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М30, длина болта 60-300 мм	т
01.7.15.03-0019	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М36 длина болта 60-300 мм	т
01.7.15.03-0021	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм	т
01.7.15.03-0022	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм	т
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг

1	2	3
01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг
01.7.15.03-1004	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг
51.06.041		
01.7.15.03-0021	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10 (М12), длина болта 16-160 мм	т
01.7.15.03-0022	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм	т
01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг
01.7.15.03-0032	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм	кг
01.7.15.03-0033	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм	кг
01.7.15.03-0034	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг
01.7.15.03-0035	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм	кг
01.7.15.03-0036	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М24, длина болта 50-240 мм	кг
01.7.15.03-0037	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М30, длина болта 60-300 мм	кг
01.7.15.03-0038	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М36, длина болта 60-300 мм	кг
01.7.15.03-0039	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М42, длина болта 60-300 мм	кг
51.06.042		
01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т
01.7.15.03-0022	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм	т
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг
01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг
01.7.15.03-1004	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг
22.2.02.11-0032	Болты сборочные с гайками и шайбами, класс прочности 5.8	т
22.2.02.11-0070	Болты стальные стропильные, диаметр резьбы М12, длина 510 мм, с гайкой М12, с круглой шайбой диаметром отверстия М12	т
51.06.053		
51.06.054		
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т
01.7.15.02-0054	Болты анкерные оцинкованные	кг
01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т
51.06.055		
51.06.056		
01.7.15.01-1060	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М20, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1062	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М20, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1074	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 225 мм	10 шт
01.7.15.01-1078	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 102 мм	10 шт
01.7.15.01-1082	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 182 мм	10 шт
01.7.15.01-1084	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М20, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1460	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М6, длина 65 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1461	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М6, длина 85 мм	10 шт
01.7.15.01-1462	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М6, длина 100 мм	10 шт
01.7.15.01-1463	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 70 мм	10 шт
01.7.15.01-1464	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 85 мм	10 шт
01.7.15.01-1465	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 105 мм	10 шт
01.7.15.01-1466	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1467	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 83 мм	10 шт
01.7.15.01-1468	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 133 мм	10 шт
01.7.15.01-1469	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 115 мм	10 шт
01.7.15.01-1470	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1471	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 175 мм	10 шт
01.7.15.01-1472	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 117 мм	10 шт
01.7.15.01-1473	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М20, длина 125 мм	10 шт
01.7.15.01-1474	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М8, длина 75 мм	10 шт
01.7.15.01-1475	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М8, длина 95 мм	10 шт
01.7.15.01-1476	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 100 мм	10 шт
01.7.15.01-1477	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М12, длина 105 мм	10 шт
01.7.15.01-1478	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М12, длина 115 мм	10 шт
01.7.15.01-1479	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М12, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1480	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М16, длина 140 мм	10 шт
01.7.15.01-1481	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М16, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1482	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М8, длина 82 мм	10 шт
01.7.15.01-1483	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М8, длина 97 мм	10 шт
01.7.15.01-1484	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М8, длина 117 мм	10 шт
01.7.15.01-1485	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 94 мм	10 шт
01.7.15.01-1486	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М12, длина 111 мм	10 шт
01.7.15.01-1487	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М16, длина 138 мм	10 шт
01.7.15.01-1488	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 163 мм	10 шт
01.7.15.01-1489	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М20, длина 213 мм	10 шт
01.7.15.01-1490	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1491	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М24, длина 235 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1492	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 121 мм	10 шт
01.7.15.01-1493	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 141 мм	10 шт
01.7.15.01-1494	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М12, длина 166 мм	10 шт
01.7.15.01-1495	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 151 мм	10 шт
01.7.15.01-1496	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 191 мм	10 шт
01.7.15.01-1497	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 178 мм	10 шт
01.7.15.01-1498	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М20, длина 228 мм	10 шт
01.7.15.01-1499	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 203 мм	10 шт
01.7.15.01-1500	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М24, длина 223 мм	10 шт
01.7.15.01-1501	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М8, длина 107 мм	10 шт
01.7.15.01-1502	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М8, длина 147 мм	10 шт
01.7.15.01-1503	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М8, длина 187 мм	10 шт
01.7.15.01-1504	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 106 мм	10 шт
01.7.15.01-1505	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 121 мм	10 шт
01.7.15.01-1506	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 141 мм	10 шт
01.7.15.01-1507	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 161 мм	10 шт
01.7.15.01-1508	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М10, длина 201 мм	10 шт
01.7.15.01-1509	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 127 мм	10 шт
01.7.15.01-1510	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 147 мм	10 шт
01.7.15.01-1511	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 172 мм	10 шт
01.7.15.01-1512	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М12, длина 192 мм	10 шт
01.7.15.01-1513	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 160 мм	10 шт
01.7.15.01-1514	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 200 мм	10 шт
01.7.15.01-1515	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 230 мм	10 шт
01.7.15.01-1516	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М16, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1517	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М20, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1518	Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой для установки в бетоне, сейсмостойкость С1, С2, диаметр М20, длина 205 мм	10 шт
01.7.15.01-1519	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М10, длина 90 мм	10 шт
01.7.15.01-1520	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М10, длина 110 мм	10 шт
01.7.15.01-1521	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М10, длина 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1522	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М12, длина 115 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1523	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М12, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1524	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М12, длина 185 мм	10 шт
01.7.15.01-1525	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М12, длина 215 мм	10 шт
01.7.15.01-1526	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М16, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1527	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М16, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1528	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М16, длина 220 мм	10 шт
01.7.15.01-1529	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М20, длина 200 мм	10 шт
01.7.15.01-1530	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 55 мм	100 шт
01.7.15.01-1531	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.01-1532	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 95 мм	100 шт
01.7.15.01-1533	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 60 мм	100 шт
01.7.15.01-1534	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.01-1535	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 95-105 мм	100 шт
01.7.15.01-1536	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт
01.7.15.01-1537	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 8 мм, длина 55-65 мм	100 шт
01.7.15.01-1538	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 8 мм, длина 75 мм	100 шт
01.7.15.01-1539	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.01-1540	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.01-1541	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 60 мм	100 шт
01.7.15.01-1542	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 70 мм	100 шт
01.7.15.01-1543	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 80-90 мм	100 шт
01.7.15.01-1544	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.01-1545	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 110 мм	100 шт
01.7.15.01-1546	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт
01.7.15.01-1547	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 10 мм, длина 150 мм	100 шт
01.7.15.01-1548	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 14 мм, длина 75 мм	100 шт
01.7.15.01-1549	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 14 мм, длина 100 мм	100 шт
01.7.15.01-1550	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 14 мм, длина 130 мм	100 шт
01.7.15.01-1551	Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, диаметр 14 мм, длина 150 мм	100 шт
01.7.15.01-1552	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт
01.7.15.01-1553	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 45 мм	100 шт

1	2	3
01.7.15.01-1554	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 60-70 мм	100 шт
01.7.15.01-1555	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 55 мм	100 шт
01.7.15.01-1556	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 65 мм	100 шт
01.7.15.01-1557	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 75 мм	100 шт
01.7.15.01-1558	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт
01.7.15.01-1559	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 95 мм	100 шт
01.7.15.01-1560	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 105 мм	100 шт
01.7.15.01-1561	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 115 мм	100 шт
01.7.15.01-1562	Анкер-шурупы из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 14 мм, длина 80 мм	100 шт
51.06.057		
01.7.15.01-1246	Муфта стальная соединительная для анкерного стержня, оцинкованная, диаметр 12 мм	шт
51.06.058		
01.7.15.01-1247	Муфта стальная соединительная для анкерного стержня, оцинкованная, диаметр 16 мм	шт
51.06.059		
01.7.15.01-1240	Стержень стальной для грунтовых забивных анкеров, оцинкованный, с резьбой М12, диаметр 12 мм, длина 1000 мм	шт
01.7.15.01-1241	Стержень стальной для грунтовых забивных анкеров, оцинкованный, с резьбой М12, диаметр 12 мм, длина 2000 мм	шт
01.7.15.01-1242	Стержень стальной для грунтовых забивных анкеров, оцинкованный, с резьбой М12, диаметр 12 мм, длина 3000 мм	шт
51.06.060		
01.7.15.01-1243	Стержень стальной для грунтовых забивных анкеров, оцинкованный, периодического профиля, диаметр 16 мм, длина 1000 мм	шт
01.7.15.01-1244	Стержень стальной для грунтовых забивных анкеров, оцинкованный, периодического профиля, диаметр 16 мм, длина 2000 мм	шт
01.7.15.01-1245	Стержень стальной для грунтовых забивных анкеров, оцинкованный, периодического профиля, диаметр 16 мм, длина 3000 мм	шт
51.06.066		
01.7.15.01-1596	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 350 мм	10 шт
01.7.15.01-1597	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 400 мм	10 шт
01.7.15.01-1598	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 480 мм	10 шт
01.7.15.01-1599	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М24, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1600	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М24, длина шпильки 450 мм	10 шт
01.7.15.01-1606	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М20, длина шпильки 400 мм	10 шт
01.7.15.01-1607	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М24, длина шпильки 300 мм	10 шт
51.06.067		
01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т
01.7.15.14-0084	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	т
01.7.15.14-0092	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 90 мм	кг
01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т
51.07.001		

1	2	3
01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм	шт
01.7.15.01-1046	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 98 мм	10 шт
01.7.15.01-1054	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1060	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М20, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1062	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость С1, С2, наружная резьба М20, длина 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1068	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 113 мм	10 шт
01.7.15.01-1070	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 68 мм	10 шт
01.7.15.01-1074	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 225 мм	10 шт
01.7.15.01-1076	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 85 мм	10 шт
01.7.15.01-1078	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 102 мм	10 шт
01.7.15.01-1080	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 137 мм	10 шт
01.7.15.01-1082	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 182 мм	10 шт
01.7.15.01-1084	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М20, длина 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1153	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, наружная резьба М10, длина 90, 110 мм	10 шт
01.7.15.01-1460	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М6, длина 65 мм	10 шт
01.7.15.01-1461	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М6, длина 85 мм	10 шт
01.7.15.01-1462	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М6, длина 100 мм	10 шт
01.7.15.01-1463	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 70 мм	10 шт
01.7.15.01-1464	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 85 мм	10 шт
01.7.15.01-1465	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 105 мм	10 шт
01.7.15.01-1466	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1467	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 83 мм	10 шт
01.7.15.01-1468	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М10, длина 133 мм	10 шт
01.7.15.01-1469	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 115 мм	10 шт
01.7.15.01-1470	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 145 мм	10 шт
01.7.15.01-1471	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М12, длина 175 мм	10 шт
01.7.15.01-1472	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М16, длина 117 мм	10 шт
01.7.15.01-1473	Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М20, длина 125 мм	10 шт
51.07.007		
14.1.06.06-1005	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М8, длина капсулы 80 мм	10 шт
14.1.06.06-1006	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М10, длина капсулы 90 мм	10 шт
14.1.06.06-1008	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М12, длина капсулы 110 мм	10 шт
14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм	10 шт
14.1.06.06-1012	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М20, длина капсулы 170 мм	10 шт
14.1.06.06-1014	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М24, длина капсулы 210 мм	10 шт

1	2	3
14.1.06.06-1015	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М27, длина капсулы 240 мм	10 шт
14.1.06.06-1016	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М30, длина капсулы 270 мм	10 шт
14.1.06.06-1017	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл	шт
14.1.06.06-1023	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе винилэстеровой смолы для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -40 °С до +40 °С	л
14.1.06.06-1024	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1025	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл	шт
14.1.06.06-1026	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 585 мл	шт
14.1.06.06-1027	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от -5 °С до +30 °С, объем 165 мл	шт
14.1.06.06-1028	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от -5 °С до +30 °С, объем 300 мл	шт
14.1.06.06-1029	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -23 °С до +32 °С, объем 300 мл	шт
14.1.06.06-1030	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для анкерных креплений в бетоне и кирпиче, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, объем 330 мл	шт
14.1.06.06-1031	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для анкерных креплений в бетоне и кирпиче, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1032	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -10 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл	шт
14.1.06.06-1033	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -10 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1036	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1037	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 1000 мл	шт
14.1.06.06-1040	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -5 °С до +60 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1042	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -10 °С до +50 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +70 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1044	Состав клеевой многокомпонентный на эпоксидной и полиуретановой основе для устройства анкерных креплений и восстановления арматурных выпусков, для использования в бетоне с трещинами и без трещин, прочих строительных материалах с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -15 °С до +40 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +120 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 410 мл	шт
14.1.06.06-1046	Состав клеевой многокомпонентный на эпоксидной и полиуретановой основе для устройства анкерных креплений и восстановления арматурных выпусков, для использования в бетоне с трещинами и без трещин, прочих строительных материалах с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -20 °С до +20 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 410 мл	шт

1	2	3
14.1.06.06-1048	Состав клеевой двухкомпонентный на полиуретановой основе для устройства анкерных креплений для использования в бетоне без трещин и прочих строительных материалах, температура установки от -20 °С до +40 °С, температура эксплуатации от -43 °С до +60 °С, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1050	Состав клеевой двухкомпонентный на полиуретановой основе для устройства анкерных креплений в прочих строительных материалов, температура установки от -20 °С до +40 °С, температура эксплуатации от -43 °С до +60 °С, объем 500 мл	шт
51.07.008		
14.1.06.06-1023	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе винилэстеровой смолы для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -40 °С до +40 °С	л
14.1.06.06-1024	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1025	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл	шт
14.1.06.06-1026	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 585 мл	шт
14.1.06.06-1027	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от -5 °С до +30 °С, объем 165 мл	шт
14.1.06.06-1028	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от -5 °С до +30 °С, объем 300 мл	шт
14.1.06.06-1029	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -23 °С до +32 °С, объем 300 мл	шт
14.1.06.06-1030	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для анкерных креплений в бетоне и кирпиче, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, объем 330 мл	шт
14.1.06.06-1031	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для анкерных креплений в бетоне и кирпиче, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1032	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -10 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл	шт
14.1.06.06-1033	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе метакрилата для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -10 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1040	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -5 °С до +60 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1042	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -10 °С до +50 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +70 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1044	Состав клеевой многокомпонентный на эпоксидной и полиуретановой основе для устройства анкерных креплений и восстановления арматурных выпусков, для использования в бетоне с трещинами и без трещин, прочих строительных материалах с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -15 °С до +40 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +120 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 410 мл	шт
14.1.06.06-1046	Состав клеевой многокомпонентный на эпоксидной и полиуретановой основе для устройства анкерных креплений и восстановления арматурных выпусков, для использования в бетоне с трещинами и без трещин, прочих строительных материалах с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура установки от -20 °С до +20 °С, температура эксплуатации от -70 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 410 мл	шт
14.1.06.06-1048	Состав клеевой двухкомпонентный на полиуретановой основе для устройства анкерных креплений для использования в бетоне без трещин и прочих строительных материалах, температура установки от -20 °С до +40 °С, температура эксплуатации от -43 °С до +60 °С, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1050	Состав клеевой двухкомпонентный на полиуретановой основе для устройства анкерных креплений в прочих строительных материалов, температура установки от -20 °С до +40 °С, температура эксплуатации от -43 °С до +60 °С, объем 500 мл	шт

1	2	3
51.07.009		
14.1.06.06-1017	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 330 мл	шт
14.1.06.06-1023	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе винилэстеровой смолы для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -40 °С до +40 °С	л
14.1.06.06-1024	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1036	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл	шт
14.1.06.06-1037	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура эксплуатации от -60 °С до +80 °С, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 1000 мл	шт
51.07.010		
14.1.06.06-1005	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М8, длина капсулы 80 мм	10 шт
14.1.06.06-1006	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М10, длина капсулы 90 мм	10 шт
14.1.06.06-1008	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М12, длина капсулы 110 мм	10 шт
14.1.06.06-1010	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М16, длина капсулы 125 мм	10 шт
51.07.011		
14.1.06.06-1012	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М20, длина капсулы 170 мм	10 шт
14.1.06.06-1014	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М24, длина капсулы 210 мм	10 шт
14.1.06.06-1015	Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М27, длина капсулы 240 мм	10 шт
51.07.022		
01.7.15.01-1570	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 80 мм	10 шт
01.7.15.01-1571	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 110 мм	10 шт
01.7.15.01-1572	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 150 мм	10 шт
01.7.15.01-1573	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 95 мм	10 шт
01.7.15.01-1574	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 115 мм	10 шт
01.7.15.01-1575	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1576	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1577	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм	10 шт
01.7.15.01-1578	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 110 мм	10 шт
01.7.15.01-1579	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 120 мм	10 шт
01.7.15.01-1580	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 160 мм	10 шт
01.7.15.01-1581	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 180 мм	10 шт
01.7.15.01-1582	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 200 мм	10 шт
01.7.15.01-1583	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 220 мм	10 шт
01.7.15.01-1584	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 280 мм	10 шт
01.7.15.01-1585	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1586	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 150 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1587	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 165 мм	10 шт
01.7.15.01-1588	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 190 мм	10 шт
01.7.15.01-1589	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 220 мм	10 шт
01.7.15.01-1590	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1591	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1601	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М12, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1602	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М16, длина шпильки 190 мм	10 шт
01.7.15.01-1603	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М16, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1610	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 95-115 мм	10 шт
01.7.15.01-1611	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 130 мм	10 шт
01.7.15.01-1612	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 170 мм	10 шт
01.7.15.01-1613	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм	10 шт
01.7.15.01-1614	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 220 мм	10 шт
01.7.15.01-1615	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М12, длина шпильки 110-120 мм	10 шт
01.7.15.01-1616	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М12, длина шпильки 160 мм	10 шт
01.7.15.01-1617	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М12, длина шпильки 220 мм	10 шт
01.7.15.01-1618	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 150 мм	10 шт
01.7.15.01-1619	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 190 мм	10 шт
01.7.15.01-1620	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 220 мм	10 шт
01.7.15.01-1621	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 300 мм	10 шт
51.07.023		
01.7.15.01-1592	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 180 мм	10 шт
01.7.15.01-1593	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 240 мм	10 шт
01.7.15.01-1594	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1595	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1596	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 350 мм	10 шт
01.7.15.01-1597	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 400 мм	10 шт
01.7.15.01-1598	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 480 мм	10 шт
01.7.15.01-1599	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М24, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1600	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М24, длина шпильки 450 мм	10 шт
01.7.15.01-1604	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М20, длина шпильки 180 мм	10 шт
01.7.15.01-1605	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М20, длина шпильки 260 мм	10 шт

1	2	3
01.7.15.01-1606	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М20, длина шпильки 400 мм	10 шт
01.7.15.01-1607	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М24, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1608	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М27, длина шпильки 340 мм	10 шт
01.7.15.01-1609	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М30, длина шпильки 380 мм	10 шт
01.7.15.01-1622	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 180 мм	10 шт
01.7.15.01-1623	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 240 мм	10 шт
01.7.15.01-1624	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 260 мм	10 шт
01.7.15.01-1625	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1626	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 350 мм	10 шт
01.7.15.01-1627	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 400 мм	10 шт
01.7.15.01-1628	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 480 мм	10 шт
01.7.15.01-1629	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М24, длина шпильки 300 мм	10 шт
01.7.15.01-1630	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М24, длина шпильки 450 мм	10 шт
01.7.15.01-1631	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М27, длина шпильки 340 мм	10 шт
01.7.15.01-1632	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М30, длина шпильки 380 мм	10 шт
51.08.001		
51.08.002		
01.7.04.01-1002	Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм	шт
01.7.04.01-1005	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт
01.7.04.01-1006	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт
01.7.04.01-1008	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	шт
01.7.04.01-1010	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт
01.7.04.01-1012	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг	шт
51.08.003		
01.7.04.02-0001	Завертка накладная для форточек окон жилых зданий, ЗФ2	компл
01.7.04.11-0023	Завертка стальная форточная ЗФ-1	компл
51.08.004		
01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт
01.7.04.11-0051	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл
01.7.04.11-0052	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл
01.7.04.11-0053	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 80-82 мм	компл
01.7.04.11-0054	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 80-82 мм	компл
01.7.04.11-0055	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 100 мм	компл
01.7.04.11-0056	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, тип ЗД, длина 110 мм	компл
01.7.04.11-0057	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 110 мм	компл

1	2	3
51.08.005		
01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт
51.08.006		
01.7.04.04-0030	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0031	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 9х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0032	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х25 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0033	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х33 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0034	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х34 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0035	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0036	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0038	Замок накладной цилиндровый механический, ригель-защелка прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 14х24 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0039	Замок накладной цилиндровый механический, ригель поворотный круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0040	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 11 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0041	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0042	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 13 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0043	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0044	Замок накладной сувальдный механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х32 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0045	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0046	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0047	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0048	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0049	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм	компл
01.7.04.04-0050	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл

1	2	3
01.7.04.04-0051	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0052	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0053	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0054	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0055	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0056	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0057	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0058	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм	компл
01.7.04.04-0059	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0060	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0061	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0062	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0063	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0064	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0065	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0066	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0067	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0068	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0069	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0070	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл

1	2	3
01.7.04.04-0071	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
51.08.007		
01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт
01.7.04.09-0002	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт
01.7.04.09-0012	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0024	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-0039	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0040	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0041	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0042	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0043	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0044	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 100 мм	шт
01.7.04.09-1012	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1014	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1024	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-1026	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.10-0002	Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0011	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл
01.7.04.10-0030	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0032	Ручка-скоба стальная оксидированная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0033	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм	шт
01.7.04.11-0023	Завертка стальная форточная ЗФ-1	компл
01.7.04.11-0062	Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплекте с металлической ответной частью, длина 105 мм	компл
51.08.008		
01.7.04.01-1000	Доводчик дверной напольный со шпинделем для маятниковых дверей шириной до 1400 мм, масса двери до 300 кг	шт
01.7.04.01-1002	Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм	шт
01.7.04.01-1005	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт
01.7.04.01-1006	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт
01.7.04.01-1008	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	шт
01.7.04.01-1010	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт
01.7.04.01-1012	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг	шт
01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт
01.7.04.04-0011	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом	компл
01.7.04.04-0030	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0031	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 9х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0032	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х25 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0033	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х33 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0034	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х34 мм, в комплекте с запорной планкой	компл

1	2	3
01.7.04.04-0035	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0036	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0038	Замок накладной цилиндровый механический, ригель-защелка прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 14х24 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0039	Замок накладной цилиндровый механический, ригель поворотный круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0040	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 11 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0041	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0042	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 13 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0043	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0044	Замок накладной сувальдный механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х32 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0045	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0046	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0047	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0048	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0049	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм	компл
01.7.04.04-0050	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0051	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0052	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0053	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0054	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0055	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0056	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл

1	2	3
01.7.04.04-0057	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0058	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм	компл
01.7.04.04-0059	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0060	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0061	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0062	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0063	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0064	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0065	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0066	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0067	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0068	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0069	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0070	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0071	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-1006	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой	компл
01.7.04.04-1008	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл
01.7.04.04-1010	Замок врезной, тип ЗВ4, усиленной конструкции	компл
01.7.04.09-0002	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт
01.7.04.09-0012	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0024	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-0037	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0044	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 100 мм	шт
01.7.04.09-1012	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1014	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1018	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-1024	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-1026	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт

1	2	3
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.10-0002	Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0011	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл
01.7.04.10-0030	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0032	Ручка-скоба стальная оксидированная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0033	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм	шт
01.7.04.10-1000	Ручка-скоба деревянная на стальных лапках, длина 354 мм, ширина 34 мм, высота 72 мм	шт
01.7.04.11-0031	Пружина дверная из оцинкованной стали в комплекте с креплениями, диаметр 18,5 мм, длина 250 мм	компл
01.7.04.11-0051	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл
01.7.04.11-0052	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл
01.7.04.11-0053	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 80-82 мм	компл
01.7.04.11-0054	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 80-82 мм	компл
01.7.04.11-0055	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 100 мм	компл
01.7.04.11-0056	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, тип ЗД, длина 110 мм	компл
01.7.04.11-0057	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 110 мм	компл
01.7.04.11-0090	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл
01.7.04.11-0092	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг	компл
51.08.009		
01.7.04.04-0011	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом	компл
01.7.04.04-1006	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой	компл
01.7.04.04-1008	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл
01.7.04.04-1010	Замок врезной, тип ЗВ4, усиленной конструкции	компл
51.08.010		
01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт
01.7.04.04-0011	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом	компл
01.7.04.04-0030	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0031	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 9х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0032	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х25 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0033	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х33 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0034	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х34 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0035	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0036	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0038	Замок накладной цилиндровый механический, ригель-защелка прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 14х24 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0039	Замок накладной цилиндровый механический, ригель поворотный круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл

1	2	3
01.7.04.04-0040	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 11 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0041	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0042	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 13 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0043	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0044	Замок накладной сувальдный механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х32 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0045	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0046	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0047	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0048	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0049	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм	компл
01.7.04.04-0050	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0051	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0052	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0053	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0054	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0055	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0056	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0057	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0058	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм	компл
01.7.04.04-0059	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0060	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм	компл

1	2	3
01.7.04.04-0061	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0062	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0063	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0064	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0065	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0066	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0067	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0068	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0069	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0070	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0071	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-1000	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов	шт
01.7.04.04-1006	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой	компл
01.7.04.04-1008	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл
01.7.04.04-1010	Замок врезной, тип ЗВ4, усиленной конструкции	компл
01.7.04.09-0002	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт
01.7.04.09-0012	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0024	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-0037	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0039	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0040	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0041	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0042	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0043	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0044	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 100 мм	шт
01.7.04.09-1012	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1014	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1018	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-1024	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-1026	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.10-0002	Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0011	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл

1	2	3
01.7.04.10-0030	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0032	Ручка-скоба стальная оксидированная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0033	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм	шт
01.7.04.10-1000	Ручка-скоба деревянная на стальных лапках, длина 354 мм, ширина 34 мм, высота 72 мм	шт
01.7.04.11-0001	Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм	компл
01.7.04.11-0031	Пружина дверная из оцинкованной стали в комплекте с креплениями, диаметр 18,5 мм, длина 250 мм	компл
01.7.04.11-0051	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл
01.7.04.11-0052	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл
01.7.04.11-0053	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 80-82 мм	компл
01.7.04.11-0054	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 80-82 мм	компл
01.7.04.11-0055	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 100 мм	компл
01.7.04.11-0056	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, тип ЗД, длина 110 мм	компл
01.7.04.11-0057	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 110 мм	компл
51.08.011		
01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт
01.7.04.04-0011	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом	компл
01.7.04.04-0030	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0031	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 9х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0032	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х25 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0033	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х33 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0034	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х34 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0035	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0036	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0038	Замок накладной цилиндровый механический, ригель-защелка прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 14х24 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0039	Замок накладной цилиндровый механический, ригель поворотный круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0040	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 11 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0041	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0042	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 13 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0043	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл

1	2	3
01.7.04.04-0044	Замок накладной сувальдный механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х32 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0045	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0046	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0047	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0048	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0049	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм	компл
01.7.04.04-0050	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0051	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0052	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0053	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0054	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0055	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0056	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0057	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0058	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм	компл
01.7.04.04-0059	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0060	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0061	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0062	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0063	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0064	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм	компл

1	2	3
01.7.04.04-0065	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0066	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0067	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0068	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0069	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0070	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0071	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-1006	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой	компл
01.7.04.04-1008	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл
01.7.04.04-1010	Замок врезной, тип ЗВ4, усиленной конструкции	компл
01.7.04.09-0002	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт
01.7.04.09-0012	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0024	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-1012	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1014	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1018	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-1024	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-1026	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.10-0002	Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0011	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл
01.7.04.11-0061	Защелка стальная оцинкованная для калитки с механизмом двухстороннего открывания, длина запорной планки 230 мм	компл
51.08.012		
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.10-0002	Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0011	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл
01.7.04.10-0030	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0032	Ручка-скоба стальная оксидированная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0033	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм	шт
01.7.04.11-0062	Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплекте с металлической ответной частью, длина 105 мм	компл
51.08.013		
51.08.014		
51.08.015		
01.7.04.11-0062	Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплекте с металлической ответной частью, длина 105 мм	компл
51.08.016		
51.08.017		
01.7.04.09-0002	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт
01.7.04.09-0012	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-0037	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм	шт

1	2	3
01.7.04.09-0044	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 100 мм	шт
01.7.04.09-1012	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1014	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1018	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-1024	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-1026	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт
51.08.018		
01.7.04.09-0002	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт
01.7.04.09-0024	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-0039	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0040	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0041	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0042	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0043	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0044	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 100 мм	шт
01.7.04.09-1012	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1014	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1018	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-1024	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-1026	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт
51.08.019		
01.7.04.09-0024	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0039	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0040	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0041	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0042	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0043	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 60 мм	шт
51.08.020		
51.08.021		
01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт
01.7.04.04-0030	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 8х35 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0031	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 9х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0032	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х25 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0033	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х33 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0034	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 10х34 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0035	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0036	Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0038	Замок накладной цилиндровый механический, ригель-защелка прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 14х24 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0039	Замок накладной цилиндровый механический, ригель поворотный круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл

1	2	3
01.7.04.04-0040	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 11 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0041	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0042	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 13 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0043	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0044	Замок накладной сувальдный механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х32 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0045	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0046	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0047	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0048	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0049	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм	компл
01.7.04.04-0050	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0051	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 12 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0052	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0053	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0054	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0055	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0056	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм	компл
01.7.04.04-0057	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 3, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0058	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм	компл
01.7.04.04-0059	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 3, диаметр ригеля 16 мм, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0060	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм	компл

1	2	3
01.7.04.04-0061	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0062	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0063	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0064	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0065	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0066	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0067	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 14 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0068	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм	компл
01.7.04.04-0069	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.04-0070	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле, в комплекте с запорной планкой	компл
01.7.04.04-0071	Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 5, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле	компл
01.7.04.09-0002	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт
01.7.04.09-0012	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0024	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-0037	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-0039	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0040	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0041	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0042	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0043	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0044	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 100 мм	шт
01.7.04.09-1012	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1014	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1018	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-1024	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-1026	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.11-0051	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл
01.7.04.11-0052	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм	компл
01.7.04.11-0053	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 80-82 мм	компл
01.7.04.11-0054	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 80-82 мм	компл
01.7.04.11-0055	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 100 мм	компл

1	2	3
01.7.04.11-0056	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, тип ЗД, длина 110 мм	компл
01.7.04.11-0057	Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 110 мм	компл
51.08.022		
01.7.04.09-0002	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм	шт
01.7.04.09-0024	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0035	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-0036	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-0039	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0040	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 40 мм	шт
01.7.04.09-0041	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0042	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0043	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 60 мм	шт
01.7.04.09-0044	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 100 мм	шт
01.7.04.09-1012	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1014	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 110 мм	шт
01.7.04.09-1018	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм	шт
01.7.04.09-1024	Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.09-1026	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 85 мм	шт
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.11-0023	Завертка стальная форточная ЗФ-1	компл
01.7.04.11-0062	Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплекте с металлической ответной частью, длина 105 мм	компл
51.08.023		
01.7.04.11-0023	Завертка стальная форточная ЗФ-1	компл
51.08.024		
01.7.04.11-0031	Пружина дверная из оцинкованной стали в комплекте с креплениями, диаметр 18,5 мм, длина 250 мм	компл
51.08.025		
51.08.026		
51.08.027		
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.10-0002	Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0011	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл
51.08.028		
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.10-0002	Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0030	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0032	Ручка-скоба стальная оксидированная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0033	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм	шт
51.08.029		
01.7.04.10-0011	Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл
51.08.030		
01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт
01.7.04.10-0002	Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0030	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0032	Ручка-скоба стальная оксидированная, длина 80 мм	шт
01.7.04.10-0033	Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм	шт
01.7.04.10-1000	Ручка-скоба деревянная на стальных лапках, длина 354 мм, ширина 34 мм, высота 72 мм	шт
51.08.031		
07.2.06.06-1100	Кронштейны стальные оцинкованные угловые, размеры 50х50х40 мм, толщина 2 мм	100 шт
07.2.06.06-1102	Кронштейны стальные оцинкованные угловые, размеры 50х50х35 мм, толщина 2 мм	100 шт
08.1.02.03-0041	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм	шт
52.03.001		
01.3.04.03-0003	Масло индустриальное И-20А	л
01.3.04.03-0004	Масло индустриальное И-30А	л

1	2	3
01.3.04.03-0005	Масло индустриальное И-40А	л
01.3.04.03-0006	Масло индустриальное И-50А	л
01.3.04.03-0007	Масло индустриальное ИГП-49	т
52.03.002		
01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т
52.03.003		
01.3.01.06-0034	Смазка медно-графитовая	кг
01.3.01.06-0042	Смазка медная для резьбовых соединений	л
52.06.001		
01.7.07.15-0001	Пылеподавитель, марка А	т
01.7.07.15-0002	Пылеподавитель, марка Б	т
01.7.07.15-0003	Пылеподавитель, марка В	т
52.06.002		
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг
52.08.001		
01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т
52.08.002		
01.3.05.16-0011	Кальций хлористый жидкий	т
01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т
52.08.003		
01.7.07.19-0052	Порошок (аммиачные соли аскорбиновой и лимонной кислот) для приготовления водного раствора для удаления накипно-коррозионных отложений с поверхностей теплообмена, оптимальная рабочая концентрация в растворе 30-50 кг/м3	кг
52.08.004		
01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т
01.3.05.23-0181	Стекло жидкое натриевое каустическое	т
01.3.05.38-0141	Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)	кг
52.08.005		
01.3.03.04-0003	Кислота ортофосфорная техническая	кг
01.3.03.05-0007	Кислота серная техническая улучшенная	т
01.3.05.23-0181	Стекло жидкое натриевое каустическое	т
52.08.006		
01.3.03.05-0007	Кислота серная техническая улучшенная	т
01.3.05.23-0181	Стекло жидкое натриевое каустическое	т
52.08.007		
01.3.05.16-0011	Кальций хлористый жидкий	т
01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т
01.3.05.23-0181	Стекло жидкое натриевое каустическое	т
52.08.008		
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т
01.3.05.23-0181	Стекло жидкое натриевое каустическое	т
52.08.009		
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг
01.3.03.08-0015	Кислота щавелевая	кг
14.2.04.04-0212	Смола карбамидоформальдегидная	кг
52.08.010		
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т
52.08.011		
01.3.05.10-0004	Графит кристаллический смазочный	кг
01.3.05.23-0021	Натр едкий технический (гидроксид натрия, сода каустическая)	кг
01.3.05.23-0101	Натрий едкий, жидкий	кг
01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т
01.3.05.30-0001	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира	т
01.3.05.38-0141	Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)	кг
01.7.08.02-0102	Добавка адгезионная (катионное ПАВ) для изготовления асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих на основе полиаминоамидов и полиаминоимидазолинов, плотность при +20 °С от 0,93 до 0,99 г/см3, температура потери текучести до +15 °С	т

1	2	3
01.7.08.05-0021	Лигносульфонат технический жидкий	т
01.7.10.12-0011	Декстрин	кг
01.7.10.13-0011	Диоксан	кг
01.7.10.17-0171	Полибутилметакрилат	кг
01.7.14.04-0011	Полиэтиленполиамин технический	т
52.08.013		
53.01.001		
01.7.19.02-1032	Кольцо резиновое уплотнительное для гидравлических и пневматических устройств, 2 группа точности, 2 группа резины, типоразмер 280-290-58	шт
53.01.002		
01.7.19.02-1030	Кольцо резиновое уплотнительное для гидравлических и пневматических устройств, 2 группа точности, 2 группа резины, типоразмер 020-025-30	шт
53.01.003		
53.01.004		
01.7.19.06-0010	Прокладки уплотнительные ПРП-40	кг
53.02.001		
01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт
53.02.002		
01.7.17.09-1002	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1004	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1006	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1008	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1012	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1016	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1017	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1018	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1135	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 200 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1242	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1243	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1244	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1245	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1246	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1247	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1248	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1249	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1250	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1261	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1262	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1263	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1264	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1265	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1266	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1267	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1268	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1269	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1270	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1271	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1288	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1289	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1290	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1291	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1292	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1293	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1301	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1302	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1303	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1304	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1305	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1306	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1307	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1308	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1309	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1310	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1311	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1312	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1313	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1314	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1315	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 45 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1330	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1331	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1332	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1333	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1334	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1335	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1336	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1344	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1345	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1346	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1347	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1348	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1349	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1350	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1351	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1352	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1353	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1354	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1355	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1356	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1365	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1367	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1368	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1369	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1370	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1371	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1372	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1373	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1374	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1375	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1376	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 38 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1377	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1378	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1388	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1389	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1390	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1391	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1392	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1393	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1394	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1395	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1404	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1405	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1406	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1407	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1409	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1427	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1428	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1429	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1430	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1431	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1433	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 35 мм	шт
53.02.003		
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1261	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм	шт
53.02.004		
01.7.17.09-1002	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1004	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1006	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1008	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1012	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1016	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1017	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1018	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1135	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 200 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1242	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1243	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1244	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1245	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1246	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1247	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1248	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1249	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1250	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1261	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1262	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1263	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1264	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1265	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1266	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1267	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1268	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1269	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1270	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1271	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1288	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1289	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1290	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1291	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1292	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1293	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 40 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1301	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1302	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1303	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1304	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1305	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1306	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1307	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1308	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1309	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1310	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1311	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1312	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1313	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1314	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1315	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1316	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 50 мм	шт
01.7.17.09-1330	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1331	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1332	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1333	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1334	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1335	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1336	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1337	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 50 мм	шт
01.7.17.09-1338	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 55 мм	шт
01.7.17.09-1344	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1345	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1346	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1347	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1348	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1349	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 22 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1350	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1351	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1352	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1353	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1354	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1355	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1356	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1365	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1367	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1368	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1369	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1370	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1371	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1372	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1373	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1374	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1375	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1376	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1377	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1378	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1388	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1389	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1390	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1391	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1392	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1393	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1394	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1395	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1396	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1397	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 50 мм	шт
01.7.17.09-1398	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 55 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1404	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1405	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1406	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1407	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1409	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1427	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1428	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1429	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1430	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1431	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1433	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 35 мм	шт
53.02.005		
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
01.7.17.09-1242	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1261	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм	шт
53.02.006		
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
53.02.007		
01.4.01.02-0020	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.02-0023	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 360 мм	шт
01.4.01.02-0024	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.02-0025	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.02-0026	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.02-0027	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.02-0028	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.02-0029	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 630 мм	шт
01.4.01.02-0031	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 700 мм	шт
01.4.01.02-0032	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 750 мм	шт
01.4.01.02-0033	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 800 мм	шт
01.4.01.02-0038	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.02-0041	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 360 мм	шт
01.4.01.02-0042	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.02-0043	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.02-0044	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.02-0045	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.02-0046	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.02-0047	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 630 мм	шт
01.4.01.02-0049	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 700 мм	шт
01.4.01.02-0050	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 750 мм	шт
01.4.01.02-0051	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 800 мм	шт

1	2	3
01.4.01.02-0070	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.02-0071	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.03-0153	Долото шнековое, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.03-1032	Долото двухлопастные 2Л-151 МС	шт
01.4.01.03-1053	Долото трехлопастное, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.03-1054	Долото трехлопастное, диаметр 170 мм	шт
01.4.01.03-1056	Долото четырехлопастное, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.03-1057	Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм	шт
53.02.008		
01.7.17.09-1002	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1008	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1016	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1135	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 200 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1242	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1243	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1244	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1245	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1262	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1263	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1264	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1265	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1301	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1302	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1303	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1304	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1305	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1306	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1344	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1345	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1346	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1347	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1348	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1365	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 12 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1367	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1368	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1369	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1388	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1389	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1404	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1405	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1406	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1407	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1427	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1428	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт
53.02.009		
01.7.17.09-1018	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1246	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1307	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1349	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1370	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1390	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1409	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1429	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 22 мм	шт
53.02.010		
01.7.17.09-1006	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1012	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1270	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1271	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1291	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1292	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1293	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1312	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1313	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1314	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 40 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1333	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1334	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1335	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1354	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1355	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1356	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1375	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1376	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1377	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1394	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1395	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 38 мм	шт
01.7.17.09-1433	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 35 мм	шт
53.02.011		
01.7.17.09-1012	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1315	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1336	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1378	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-1396	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 45 мм	шт
53.02.022		
53.02.023		
01.7.17.09-0011	Головка для скручивающихся сверлильных коронок, диаметр 163 мм	шт
53.02.027		
01.7.17.06-1010	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1000 мм	шт
01.7.17.06-1016	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм	шт
01.7.17.06-1022	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1500 мм	шт
01.7.17.06-1028	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1600 мм	шт
01.7.17.06-1032	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм	шт
01.7.17.06-1042	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм	шт
01.7.17.06-1050	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм	шт
01.7.17.06-1058	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 750 мм	шт
01.7.17.06-1064	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм	шт
01.7.17.06-1078	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 900 мм	шт
53.02.028		
53.02.029		
53.02.032		
01.4.01.03-1042	Долото шнековое двухлопастное, диаметр 95 мм	шт
53.02.033		
01.4.01.03-1032	Долото двухлопастные 2Л-151 МС	шт
01.4.01.03-1042	Долото шнековое двухлопастное, диаметр 95 мм	шт
01.4.01.03-1050	Долото двухлопастное, диаметр 105 мм	шт
01.4.01.03-1051	Долото двухлопастное, диаметр 115 мм	шт
01.4.01.03-1052	Долото трехлопастное, диаметр 130 мм	шт
01.4.01.03-1053	Долото трехлопастное, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.03-1054	Долото трехлопастное, диаметр 170 мм	шт

1	2	3
01.4.01.03-1055	Долото четырехлопастное, диаметр 130 мм	шт
01.4.01.03-1056	Долото четырехлопастное, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.03-1057	Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм	шт
53.02.034		
53.02.035		
01.4.01.03-0062	Долото трехшарошечное III 139,7 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0064	Долото трехшарошечное III 151 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0065	Долото трехшарошечное III 165,1 СЗ-ГАУ R229	шт
01.4.01.03-0082	Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ	шт
01.4.01.03-0086	Долото трехшарошечное III 215,9 СЗ-ГАУ R53	шт
01.4.01.03-0103	Долото трехшарошечное III 269,9 С-ГНУ	шт
01.4.01.03-0105	Долото трехшарошечное III 269,9 СЗ-ГНУ R06	шт
01.4.01.03-0110	Долото трехшарошечное III 295,3 С-ГВ	шт
01.4.01.03-0118	Долото трехшарошечное III 393,7 С-ЦГВ	шт
01.4.01.03-0121	Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0137	Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ-1	шт
01.4.01.03-0139	Долото трехшарошечное III 244,5 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0143	Долото трехшарошечное III 269,9 С-ГНУ-2	шт
01.4.01.03-1018	Долото трехшарошечное III 349,2 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-1036	Долото трехшарошечное III 295,3 СТ-ЦВ	шт
53.02.036		
01.4.01.03-0090	Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ПВ	шт
01.4.01.03-0091	Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0092	Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ГАУ R40	шт
01.4.01.03-0123	Долото трехшарошечное III 93 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0129	Долото трехшарошечное III 151 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0131	Долото трехшарошечное III 161 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0138	Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ПВ	шт
01.4.01.03-0140	Долото трехшарошечное III 244,5 Т-ПВ-2	шт
01.4.01.03-1020	Долото трехшарошечное III 349,2 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-1036	Долото трехшарошечное III 295,3 СТ-ЦВ	шт
53.02.037		
01.4.01.03-0090	Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ПВ	шт
01.4.01.03-0091	Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0092	Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ГАУ R40	шт
01.4.01.03-0097	Долото трехшарошечное III 215,9 ТКЗ-ЦВ	шт
01.4.01.03-0123	Долото трехшарошечное III 93 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0129	Долото трехшарошечное III 151 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0131	Долото трехшарошечное III 161 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0138	Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ПВ	шт
01.4.01.03-0140	Долото трехшарошечное III 244,5 Т-ПВ-2	шт
01.4.01.03-1020	Долото трехшарошечное III 349,2 Т-ЦВ	шт
53.02.038		
01.4.01.03-0061	Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ	шт
01.4.01.03-0063	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ	шт
01.4.01.03-0076	Долото трехшарошечное III 215,9 К-ПВ 1	шт
01.4.01.03-0122	Долото трехшарошечное III 76 К-ЦВ	шт
01.4.01.03-0130	Долото трехшарошечное III 161 К-ПВ	шт
01.4.01.03-0147	Долото трехшарошечное III 1460К-ПВ	шт
53.02.039		
01.4.01.03-0063	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ	шт
01.4.01.03-0064	Долото трехшарошечное III 151 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0129	Долото трехшарошечное III 151 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0130	Долото трехшарошечное III 161 К-ПВ	шт
01.4.01.03-0131	Долото трехшарошечное III 161 Т-ЦВ	шт
53.02.040		
01.4.01.03-0062	Долото трехшарошечное III 139,7 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0068	Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61	шт

1	2	3
01.4.01.03-0077	Долото трехшарошечное III 215,9 М-ГВ	шт
01.4.01.03-0078	Долото трехшарошечное III 215,9 МЗ-ГАУ R02	шт
01.4.01.03-0081	Долото трехшарошечное III 215,9 МС-ГНУ	шт
01.4.01.03-0082	Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ	шт
01.4.01.03-0086	Долото трехшарошечное III 215,9 СЗ-ГАУ R53	шт
01.4.01.03-0090	Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ПВ	шт
01.4.01.03-0091	Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0092	Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ГАУ R40	шт
01.4.01.03-0097	Долото трехшарошечное III 215,9 ТКЗ-ЦВ	шт
01.4.01.03-0101	Долото трехшарошечное III 269,9 М-ГВ 1Ш	шт
01.4.01.03-0103	Долото трехшарошечное III 269,9 С-ГНУ	шт
01.4.01.03-0105	Долото трехшарошечное III 269,9 СЗ-ГНУ R06	шт
01.4.01.03-0107	Долото трехшарошечное III 295,3 М-ГВ	шт
01.4.01.03-0110	Долото трехшарошечное III 295,3 С-ГВ	шт
01.4.01.03-0137	Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ-1	шт
01.4.01.03-0138	Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ПВ	шт
01.4.01.03-0139	Долото трехшарошечное III 244,5 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0140	Долото трехшарошечное III 244,5 Т-ПВ-2	шт
01.4.01.03-0143	Долото трехшарошечное III 269,9 С-ГНУ-2	шт
53.02.041		
01.4.01.03-1024	Долото трехшарошечное III 660 М-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.042		
01.4.01.03-0065	Долото трехшарошечное III 165,1 СЗ-ГАУ R229	шт
01.4.01.03-0130	Долото трехшарошечное III 161 К-ПВ	шт
01.4.01.03-0131	Долото трехшарошечное III 161 Т-ЦВ	шт
53.02.043		
01.4.01.03-0068	Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61	шт
01.4.01.03-0077	Долото трехшарошечное III 215,9 М-ГВ	шт
01.4.01.03-0078	Долото трехшарошечное III 215,9 МЗ-ГАУ R02	шт
01.4.01.03-0101	Долото трехшарошечное III 269,9 М-ГВ 1Ш	шт
01.4.01.03-0107	Долото трехшарошечное III 295,3 М-ГВ	шт
01.4.01.03-0154	Долото трехшарошечное III 311,1 МЗ-ГАУ R	шт
01.4.01.03-1016	Долото трехшарошечное III 349,2 М-ЦВ	шт
01.4.01.03-1022	Долото трехшарошечное III 555 М-ЦВ	шт
01.4.01.03-1024	Долото трехшарошечное III 660 М-ЦВ	шт
53.02.044		
01.4.01.03-0062	Долото трехшарошечное III 139,7 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0064	Долото трехшарошечное III 151 С-ЦВ	шт

1	2	3
01.4.01.03-0065	Долото трехшарошечное III 165,1 СЗ-ГАУ R229	шт
01.4.01.03-0081	Долото трехшарошечное III 215,9 МС-ГНУ	шт
01.4.01.03-0082	Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ	шт
01.4.01.03-0086	Долото трехшарошечное III 215,9 СЗ-ГАУ R53	шт
01.4.01.03-0103	Долото трехшарошечное III 269,9 С-ГНУ	шт
01.4.01.03-0105	Долото трехшарошечное III 269,9 СЗ-ГНУ R06	шт
01.4.01.03-0110	Долото трехшарошечное III 295,3 С-ГВ	шт
01.4.01.03-0118	Долото трехшарошечное III 393,7 С-ЦГВ	шт
01.4.01.03-0121	Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0137	Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ-1	шт
01.4.01.03-0139	Долото трехшарошечное III 244,5 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0143	Долото трехшарошечное III 269,9 С-ГНУ-2	шт
01.4.01.03-1018	Долото трехшарошечное III 349,2 С-ЦВ	шт
53.02.045		
01.4.01.03-0063	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ	шт
01.4.01.03-0064	Долото трехшарошечное III 151 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0129	Долото трехшарошечное III 151 Т-ЦВ	шт
53.02.046		
01.4.01.03-0076	Долото трехшарошечное III 215,9 К-ПВ 1	шт
01.4.01.03-0077	Долото трехшарошечное III 215,9 М-ГВ	шт
01.4.01.03-0078	Долото трехшарошечное III 215,9 МЗ-ГАУ R02	шт
01.4.01.03-0081	Долото трехшарошечное III 215,9 МС-ГНУ	шт
01.4.01.03-0082	Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ	шт
01.4.01.03-0086	Долото трехшарошечное III 215,9 СЗ-ГАУ R53	шт
01.4.01.03-0090	Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ПВ	шт
01.4.01.03-0091	Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ЦВ	шт
01.4.01.03-0092	Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ГАУ R40	шт
01.4.01.03-0097	Долото трехшарошечное III 215,9 ТКЗ-ЦВ	шт
01.4.01.03-0137	Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ-1	шт
01.4.01.03-0138	Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ПВ	шт
53.02.047		
01.4.01.03-0097	Долото трехшарошечное III 215,9 ТКЗ-ЦВ	шт
53.02.048		
01.4.01.03-0139	Долото трехшарошечное III 244,5 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-0140	Долото трехшарошечное III 244,5 Т-ПВ-2	шт
53.02.049		
01.4.01.03-0154	Долото трехшарошечное III 311,1 МЗ-ГАУ R	шт
53.02.050		
53.02.051		
01.4.01.03-0153	Долото шнековое, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.03-1042	Долото шнековое двухлопастное, диаметр 95 мм	шт
53.02.062		
01.4.01.04-0011	Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 89 мм, длина 2250 мм	шт
01.4.01.04-0012	Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 108 мм, длина 2250 мм	шт
01.4.01.04-0013	Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 127 мм, длина 2250 мм	шт
53.02.063		
53.02.067		
01.4.01.03-0139	Долото трехшарошечное III 244,5 С-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м

1	2	3
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.068		
01.4.01.03-0140	Долото трехшарошечное III 244,5 Т-ПВ-2	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.069		
01.4.01.03-0107	Долото трехшарошечное III 295,3 М-ГВ	шт
01.4.01.03-0110	Долото трехшарошечное III 295,3 С-ГВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.070		
01.4.01.03-0110	Долото трехшарошечное III 295,3 С-ГВ	шт

1	2	3
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.071		
01.4.01.03-1036	Долото трехшарошечное III 295,3 СТ-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.072		
01.4.01.03-1016	Долото трехшарошечное III 349,2 М-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м

1	2	3
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.073		
01.4.01.03-1016	Долото трехшарошечное III 349,2 М-ЦВ	шт
01.4.01.03-1018	Долото трехшарошечное III 349,2 С-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.074		
01.4.01.03-1018	Долото трехшарошечное III 349,2 С-ЦВ	шт
01.4.01.03-1020	Долото трехшарошечное III 349,2 Т-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.075		
01.4.01.03-1020	Долото трехшарошечное III 349,2 Т-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м

1	2	3
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.076		
01.4.01.03-0121	Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.077		
01.4.01.03-1022	Долото трехшарошечное III 555 М-ЦВ	шт
23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с комбинированной высадкой и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	м
23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	м

1	2	3
23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 16 мм	м
23.3.01.07-0003	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	м
53.02.078		
01.4.01.02-0081	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0082	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0083	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0084	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0085	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0086	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0087	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0088	Бур однозаходный ковшовый с калибровочным кольцом, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0089	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0090	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0091	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0092	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0093	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0094	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0095	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0096	Бур однозаходный ковшовый со скребком, длина 1550 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0097	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0098	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0099	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0100	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1320 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.02-0101	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.02-0103	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.02-0105	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.02-0107	Бур колонковый со сменными зубьями, длина 1300 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.10-0001	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.10-0002	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.10-0006	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.10-0007	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.10-0080	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0081	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0082	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0083	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0084	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.10-0085	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.10-0086	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.10-0087	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.10-0088	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.10-0089	Шнек однозаходный для бурения с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
01.4.01.10-0090	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.10-0091	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт

1	2	3
01.4.01.10-0092	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 520 мм	шт
01.4.01.10-0093	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 650 мм	шт
01.4.01.10-0094	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 780 мм	шт
01.4.01.10-0095	Шнек однозаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 900 мм	шт
53.02.079		
53.02.080		
01.4.01.02-0116	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 1060 мм	шт
01.4.01.02-0120	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 1060 мм	шт
01.4.01.02-0124	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1620 мм, диаметр 1060 мм	шт
01.4.01.10-0107	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 1060 мм	шт
01.4.01.10-0109	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 1060 мм	шт
53.02.081		
01.4.01.02-0117	Бур однозаходный ковшовый, длина 1550 мм, диаметр 1350 мм	шт
01.4.01.02-0121	Бур однозаходный ковшовый для скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1600 мм, диаметр 1350 мм	шт
01.4.01.02-0125	Бур колонковый с круглыми резцами, длина 1620 мм, диаметр 1350 мм	шт
01.4.01.10-0108	Шнек однозаходный для бурения, длина 1700 мм, диаметр 1350 мм	шт
01.4.01.10-0110	Шнек однозаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 1350 мм	шт
53.02.092		
01.7.17.02-0002	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 3000 мм	шт
01.7.17.02-0003	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 4000 мм	шт
01.7.17.02-0004	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 5000 мм	шт
01.7.17.02-0005	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 6000 мм	шт
01.7.17.02-0006	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 7000 мм	шт
01.7.17.02-0007	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 10000 мм	шт
01.7.17.02-0008	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 15000 мм	шт
01.7.17.02-0009	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 30000 мм	шт
53.02.093		
01.7.17.02-0002	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 3000 мм	шт
01.7.17.02-0003	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 4000 мм	шт
01.7.17.02-0004	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 5000 мм	шт
01.7.17.02-0005	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 6000 мм	шт

1	2	3
01.7.17.02-0006	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 7000 мм	шт
01.7.17.02-0007	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 10000 мм	шт
01.7.17.02-0008	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 15000 мм	шт
53.02.094		
01.7.17.02-0002	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 3000 мм	шт
01.7.17.02-0003	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 4000 мм	шт
53.02.095		
01.7.17.02-0008	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 15000 мм	шт
53.02.096		
01.7.17.02-0009	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 30000 мм	шт
53.02.097		
01.7.17.02-0004	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 5000 мм	шт
53.02.098		
01.7.17.02-0005	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 6000 мм	шт
53.02.099		
01.7.17.02-0006	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 7000 мм	шт
53.02.100		
01.7.17.02-0007	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 10000 мм	шт
53.02.101		
01.7.17.02-0002	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 3000 мм	шт
01.7.17.02-0003	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 4000 мм	шт
01.7.17.02-0004	Инъектор перфорированный, номинальный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, наружный диаметр стального наконечника 48 мм, общая длина инъектора 5000 мм	шт
53.02.106		
01.7.17.04-0004	Канат стальной алмазный для канатной машины, диаметр 10,5 мм	м
53.02.107		
01.7.17.09-0021	Керноуловитель для скручивающихся сверлильных коронок, диаметр 163 мм	шт
53.02.108		
01.7.17.04-0011	Колонна стальная погружная для канатной машины с двумя роликами (диаметром 125 мм снизу и диаметром 200 мм сверху), длина 2500 мм	шт
53.02.114		
01.4.01.06-0013	Коронка буровая, тип БУ-52С	шт
01.4.01.06-0041	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СА2, диаметр 46 мм	шт
01.4.01.06-0059	Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 40-25	шт
01.4.01.06-0061	Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 43-25	шт

1	2	3
01.4.01.06-0168	Коронка неперетачиваемая штыревая для бурения КНШ, диаметр 110 мм	шт
01.4.01.06-0169	Коронка армированная поликристаллическими синтетическими алмазами для бурения, диаметр 93 мм	шт
01.4.01.06-1050	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СМ5, диаметр 93 мм	шт
01.4.01.06-1052	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СМ5, диаметр 151 мм	шт
53.02.115		
53.02.116		
01.4.01.06-1070	Коронка алмазная для высокоармированного бетона, диаметр 200 мм	шт
53.02.117		
01.4.01.06-1071	Коронка алмазная для высокоармированного бетона, диаметр 250 мм	шт
53.02.118		
01.7.17.09-0142	Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8 %, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 114 мм	шт
53.02.119		
01.7.17.09-0140	Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8 %, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 64 мм	шт
01.7.17.09-0141	Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8 %, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 68 мм	шт
53.02.120		
01.7.17.09-0140	Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8 %, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 64 мм	шт
01.7.17.09-0141	Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8 %, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 68 мм	шт
01.7.17.09-0142	Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8 %, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 114 мм	шт
53.02.121		
01.4.01.06-0059	Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 40-25	шт
01.4.01.06-1052	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СМ5, диаметр 151 мм	шт
53.02.122		
01.4.01.06-0013	Коронка буровая, тип БУ-52С	шт
01.4.01.06-0057	Коронка твердосплавная для бурения очень крепких пород, К-130	шт
01.4.01.06-0058	Коронка КВГ56	шт
01.4.01.06-0059	Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 40-25	шт
01.4.01.06-0061	Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 43-25	шт
01.4.01.06-0162	Коронка буровая штыревая для гидроперфораторов и станков вращательно-ударного бурения, внутренняя резьба R32, диаметр 43 мм	шт
01.4.01.06-0168	Коронка неперетачиваемая штыревая для бурения КНШ, диаметр 110 мм	шт
01.4.01.06-0169	Коронка армированная поликристаллическими синтетическими алмазами для бурения, диаметр 93 мм	шт
01.4.01.06-1050	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СМ5, диаметр 93 мм	шт
01.4.01.06-1052	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СМ5, диаметр 151 мм	шт
53.02.123		
01.4.01.06-0013	Коронка буровая, тип БУ-52С	шт
01.4.01.06-0059	Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 40-25	шт
01.4.01.06-1052	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СМ5, диаметр 151 мм	шт
53.02.124		
01.4.01.06-0041	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СА2, диаметр 46 мм	шт
01.4.01.06-0061	Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 43-25	шт
01.4.01.06-0162	Коронка буровая штыревая для гидроперфораторов и станков вращательно-ударного бурения, внутренняя резьба R32, диаметр 43 мм	шт
53.02.125		
01.4.01.06-0162	Коронка буровая штыревая для гидроперфораторов и станков вращательно-ударного бурения, внутренняя резьба R32, диаметр 43 мм	шт
53.02.126		

1	2	3
01.4.01.06-0013	Коронка буровая, тип БУ-52С	шт
53.02.127		
01.4.01.06-0058	Коронка КВГ56	шт
53.02.128		
01.4.01.06-0057	Коронка твердосплавная для бурения очень крепких пород, К-130	шт
53.02.129		
01.4.01.06-1052	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СМ5, диаметр 151 мм	шт
53.02.130		
01.4.01.06-1050	Коронка твердосплавная для колонкового бурения пород средней твердости СМ5, диаметр 93 мм	шт
53.02.131		
53.02.132		
01.4.01.06-0169	Коронка армированная поликристаллическими синтетическими алмазами для бурения, диаметр 93 мм	шт
53.02.133		
01.7.17.09-0143	Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8 %, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 160 мм	шт
53.02.134		
01.7.17.09-0144	Коронка биметаллическая из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 8 %, тип соединения - резьба, длина 38 мм, диаметр 200 мм	шт
53.02.135		
53.02.136		
01.4.01.06-0061	Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 43-25	шт
53.02.147		
01.7.17.06-0013	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 800 мм, сегмент 4,8х10х40 мм	шт
01.7.17.06-0015	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт
01.7.17.06-0018	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 1600 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт
01.7.17.06-0019	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 600 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт
01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт
01.7.17.06-0071	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 450 мм, толщина алмазной кромки 4 мм, высота алмазной кромки 12 мм	шт
01.7.17.06-0081	Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кромкой, диаметр 115 мм, толщина алмазной кромки 2,2 мм, высота алмазной кромки 10 мм	шт
01.7.17.06-0084	Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кромкой, диаметр 230 мм, толщина алмазной кромки 2,6 мм, высота алмазной кромки 10 мм	шт
53.02.148		
01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт
53.02.149		
01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт
01.7.17.06-0071	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 450 мм, толщина алмазной кромки 4 мм, высота алмазной кромки 12 мм	шт
01.7.17.06-0081	Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кромкой, диаметр 115 мм, толщина алмазной кромки 2,2 мм, высота алмазной кромки 10 мм	шт
01.7.17.06-0084	Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кромкой, диаметр 230 мм, толщина алмазной кромки 2,6 мм, высота алмазной кромки 10 мм	шт
01.7.17.06-0091	Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм	шт
01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт
53.02.150		
01.7.17.06-0091	Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм	шт
01.7.17.06-0092	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм	шт
01.7.17.06-0104	Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм	шт
53.02.151		
01.7.17.07-0052	Круг шлифовальный прямого профиля, марка шлифовального материала 25А, размеры 150х20х32 мм	шт
01.7.17.07-0053	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм	шт
01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт

1	2	3
53.02.152		
53.02.153		
53.02.157		
01.7.17.08-0001	Купрошлак	т
53.02.158		
01.7.17.09-1070	Полотна для ножовки по металлу, длина 300 мм	100 шт
01.7.17.09-1071	Полотна для пилы сабельной, длина 300 мм	100 шт
53.02.159		
01.7.17.08-0034	Порошок шлифовальный трепел	кг
01.7.17.08-0035	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг
01.7.17.08-0036	Порошок шлифовальный корундовый	кг
01.7.17.08-0037	Порошок шлифовальный тонкий М5	кг
53.02.160		
53.02.165		
01.4.01.04-0013	Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 127 мм, длина 2250 мм	шт
53.02.166		
01.4.01.03-0153	Долото шнековое, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.03-1042	Долото шнековое двухлопастное, диаметр 95 мм	шт
01.4.01.10-0016	Шнек буровой, длина 1500 мм, диаметр 135 мм	шт
01.4.01.10-0018	Шнек буровой, длина 1500 мм, диаметр 180 мм	шт
01.4.01.10-0019	Шнек буровой, длина 1800 мм, диаметр 180 мм	шт
01.4.01.10-0020	Шнек буровой, длина 1500 мм, диаметр 230 мм	шт
01.4.01.10-0021	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0022	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0023	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0024	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0026	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 200 мм	шт
01.4.01.10-0027	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 200 мм	шт
01.4.01.10-0028	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 200 мм	шт
01.4.01.10-0029	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0030	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0031	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0032	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0033	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0034	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0035	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0036	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0037	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0038	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0039	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0040	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0041	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0042	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0043	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0044	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0045	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0046	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0047	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0048	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0049	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0050	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0051	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0052	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0076	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0077	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0078	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0079	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0080	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 2000 мм, диаметр 600 мм	шт

1	2	3
01.4.01.10-0081	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 4000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0082	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 600 мм	шт
01.4.01.10-0083	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8000 мм, диаметр 600 мм	шт
53.02.167		
53.02.168		
53.02.169		
53.02.170		
53.02.171		
53.02.172		
53.02.173		
53.02.174		
53.02.175		
53.02.186		
53.02.190		
01.4.01.06-0166	Резец породный для бурения шпуров, внутренняя резьба R17, диаметр 30 мм	шт
01.4.02.02-0003	Резец прямой плоский для прорезки грунтов, армированный изделием формы Г24а-02 марки ВК8В, длина 95 мм, высота 26 мм, толщина 13 мм	шт
01.4.02.02-0005	Резец ковшевой с 5 отверстиями, для проходческих комплексов, высота 60 мм, ширина 74,5 мм	шт
01.4.02.02-0006	Резец для проходческих комплексов, длина 224 мм, высота 130 мм, длина рабочей области 144 мм, ширина рабочей области 100 мм	шт
53.02.191		
53.02.192		
01.4.02.02-1000	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт
01.4.02.02-1003	Резец поворотный траншейный для скального дискового резака с наконечником из победита, посадочный диаметр 22 мм, длина 89,66 мм	шт
53.02.198		
01.7.17.09-1098	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
01.7.17.09-1102	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 125 мм, диаметр 9 мм	100 шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
01.7.17.09-1106	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 142 мм, диаметр 11 мм	100 шт
01.7.17.09-1108	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм	100 шт
01.7.17.09-1110	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 75 мм, диаметр 4 мм	100 шт
01.7.17.09-1112	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт
01.7.17.09-1114	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт
53.02.199		
01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1148	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1149	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1242	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1243	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 16 мм	шт
53.02.200		
01.7.17.09-1090	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
01.7.17.09-1102	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 125 мм, диаметр 9 мм	100 шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
53.02.201		
01.7.17.09-1316	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 50 мм	шт
01.7.17.09-1337	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 50 мм	шт
01.7.17.09-1397	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 50 мм	шт
53.02.202		
01.7.17.09-1338	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 55 мм	шт
01.7.17.09-1398	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 55 мм	шт
53.02.203		
53.02.204		
53.02.205		
53.02.206		
53.02.207		
53.02.208		
53.02.215		
01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	шт
53.02.216		
01.7.17.09-0070	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм	шт
01.7.17.09-1164	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 67 мм	шт
01.7.17.09-1165	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 72 мм	шт
01.7.17.09-1198	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 72 мм	шт
53.02.217		
01.7.17.09-0072	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм	шт
01.7.17.09-1168	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 87 мм	шт
01.7.17.09-1169	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 92 мм	шт
01.7.17.09-1201	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 92 мм	шт
53.02.218		
01.7.17.09-0074	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм	шт
01.7.17.09-1171	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 107 мм	шт
01.7.17.09-1172	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 112 мм	шт
01.7.17.09-1203	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 107 мм	шт
01.7.17.09-1204	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт
53.02.219		

1	2	3
01.7.17.09-1182	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 250 мм	шт
01.7.17.09-1214	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 250 мм	шт
53.02.220		
01.7.17.09-1163	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 62 мм	шт
01.7.17.09-1197	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 62 мм	шт
53.02.221		
01.7.17.09-1183	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 300 мм	шт
01.7.17.09-1215	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 300 мм	шт
53.02.222		
01.7.17.09-1184	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 350 мм	шт
53.02.223		
01.7.17.09-1185	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 400 мм	шт
53.02.224		
01.7.17.09-1186	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм	шт
53.02.225		
01.7.17.09-1187	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 600 мм	шт
53.02.226		
01.7.17.09-0073	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм	шт
01.7.17.09-1170	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 102 мм	шт
01.7.17.09-1202	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 102 мм	шт
53.02.227		
01.7.17.09-1173	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 122 мм	шт
01.7.17.09-1205	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 122 мм	шт
53.02.228		
01.7.17.09-0075	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм	шт
53.02.229		
01.7.17.09-1174	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 132 мм	шт
01.7.17.09-1206	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 132 мм	шт
53.02.230		
01.7.17.09-0076	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1175	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 142 мм	шт
01.7.17.09-1207	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 142 мм	шт
53.02.231		
01.7.17.09-1176	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 152 мм	шт
01.7.17.09-1208	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 152 мм	шт
53.02.232		
01.7.17.09-0077	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм	шт
01.7.17.09-1177	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 162 мм	шт
01.7.17.09-1209	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 162 мм	шт
53.02.233		
01.7.17.09-1178	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 172 мм	шт
01.7.17.09-1210	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 172 мм	шт
53.02.234		
01.7.17.09-0094	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 190 мм	шт
53.02.235		
01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1149	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
53.02.236		
01.7.17.09-1180	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 202 мм	шт
01.7.17.09-1212	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 200 мм	шт
53.02.237		
01.7.17.09-0095	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 210 мм	шт
53.02.238		
01.7.17.09-0096	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 220 мм	шт
01.7.17.09-1446	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 220 мм	шт
53.02.239		
01.7.17.09-0097	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 230 мм	шт
53.02.240		
01.7.17.09-0098	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 240 мм	шт
53.02.241		
01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1152	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 25 мм	шт
53.02.242		
01.7.17.09-0064	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1154	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 30 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1155	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1191	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 32 мм	шт
53.02.243		
01.7.17.09-0065	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1158	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 40 мм	шт
53.02.244		
01.7.17.09-0067	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм	шт
01.7.17.09-1161	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 52 мм	шт
01.7.17.09-1195	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 52 мм	шт
53.02.245		
01.7.17.09-0069	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм	шт
01.7.17.09-1163	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 62 мм	шт
01.7.17.09-1197	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 62 мм	шт
53.02.246		
01.7.17.09-0071	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм	шт
01.7.17.09-1167	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 82 мм	шт
01.7.17.09-1200	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 82 мм	шт
53.02.247		
01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-0064	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-0065	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-0066	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм	шт
01.7.17.09-0067	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм	шт
01.7.17.09-0068	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм	шт
01.7.17.09-0069	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм	шт
01.7.17.09-1148	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1149	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1150	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 320 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1151	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 320 мм, диаметр 24 мм	шт
01.7.17.09-1152	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1153	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 28 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1154	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1155	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1156	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 35 мм	шт
01.7.17.09-1157	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 37 мм	шт
01.7.17.09-1158	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 40 мм	шт
01.7.17.09-1159	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 42 мм	шт
01.7.17.09-1160	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 47 мм	шт
01.7.17.09-1161	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 52 мм	шт
01.7.17.09-1162	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 57 мм	шт
01.7.17.09-1163	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 62 мм	шт
01.7.17.09-1189	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1191	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1192	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 36 мм	шт
01.7.17.09-1193	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 42 мм	шт
01.7.17.09-1194	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 46 мм	шт
01.7.17.09-1195	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 52 мм	шт
01.7.17.09-1196	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 56 мм	шт
01.7.17.09-1197	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 62 мм	шт
53.02.258		
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
53.02.259		
01.7.17.09-1090	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
01.7.17.09-1114	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт

1	2	3
01.7.17.09-1242	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1243	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1244	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1245	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1261	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1262	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1263	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1264	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1265	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1301	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1302	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1303	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1304	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1305	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1306	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1344	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1345	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1346	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1347	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1348	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1365	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1367	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1368	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1369	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1388	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1389	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1404	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1405	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1406	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1407	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 940 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1427	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 16 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1428	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт
53.02.260		
01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	шт
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1090	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт
01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт
53.02.261		
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1090	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт
53.02.262		
01.7.17.09-1090	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
01.7.17.09-1102	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 125 мм, диаметр 9 мм	100 шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
01.7.17.09-1106	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 142 мм, диаметр 11 мм	100 шт
01.7.17.09-1108	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм	100 шт
01.7.17.09-1219	Сверло стальное направляющее, сталь марки Р6М5Ф3, диаметр 9 мм, длина 81 мм	шт
01.7.17.09-1221	Сверло стальное направляющее, сталь марки Р6М5Ф3, диаметр 12 мм, длина 106 мм	шт
01.7.17.09-1261	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1262	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 12 мм	шт
53.02.263		
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1090	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт
01.7.17.09-1098	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
01.7.17.09-1102	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 125 мм, диаметр 9 мм	100 шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
01.7.17.09-1106	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 142 мм, диаметр 11 мм	100 шт
01.7.17.09-1108	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм	100 шт
01.7.17.09-1114	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт
01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт
53.02.264		

1	2	3
01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	шт
01.7.17.09-0122	Сверло с алмазным наконечником для сверления отверстий под цанговые анкеры, глубина сверления до 15 мм, диаметр 7,2 мм с рассверливанием до 9 мм	шт
01.7.17.09-1090	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт
01.7.17.09-1098	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
01.7.17.09-1110	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 75 мм, диаметр 4 мм	100 шт
01.7.17.09-1112	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт
01.7.17.09-1114	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт
01.7.17.09-1218	Сверло стальное направляющее, сталь марки Р6М5Ф3, диаметр 6,3 мм, длина 76 мм	шт
01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт
53.02.265		
01.7.17.09-1090	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт
01.7.17.09-1098	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
01.7.17.09-1102	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 125 мм, диаметр 9 мм	100 шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
01.7.17.09-1106	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 142 мм, диаметр 11 мм	100 шт
01.7.17.09-1108	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм	100 шт
01.7.17.09-1110	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 75 мм, диаметр 4 мм	100 шт
01.7.17.09-1112	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт
01.7.17.09-1114	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт
01.7.17.09-1218	Сверло стальное направляющее, сталь марки Р6М5Ф3, диаметр 6,3 мм, длина 76 мм	шт
01.7.17.09-1219	Сверло стальное направляющее, сталь марки Р6М5Ф3, диаметр 9 мм, длина 81 мм	шт
01.7.17.09-1221	Сверло стальное направляющее, сталь марки Р6М5Ф3, диаметр 12 мм, длина 106 мм	шт
01.7.17.09-1261	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1262	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт
53.02.266		
01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	шт
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
53.02.267		
01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
01.7.17.09-1106	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 142 мм, диаметр 11 мм	100 шт

1	2	3
01.7.17.09-1108	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм	100 шт
01.7.17.09-1135	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 200 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1242	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1243	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1244	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1245	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
53.02.268		
01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1016	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1018	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
01.7.17.09-1106	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 142 мм, диаметр 11 мм	100 шт
01.7.17.09-1108	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 151 мм, диаметр 12 мм	100 шт
01.7.17.09-1135	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 200 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1242	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1243	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 16 мм	шт
01.7.17.09-1244	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1245	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1246	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 22 мм	шт
01.7.17.09-1247	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1261	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 10 мм	шт
01.7.17.09-1262	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 12 мм	шт
01.7.17.09-1263	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 14 мм	шт
01.7.17.09-1264	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 18 мм	шт
01.7.17.09-1265	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт
01.7.17.09-1266	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 25 мм	шт
53.02.269		
53.02.270		
01.7.17.09-1004	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1017	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 30 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1152	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1153	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1154	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1155	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1247	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1248	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1249	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1250	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1266	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1267	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1268	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1269	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1288	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1289	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1290	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 370 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1308	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1309	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1310	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1311	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1330	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1331	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1332	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1351	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1352	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1353	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1371	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1372	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1373	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 30 мм	шт
01.7.17.09-1374	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 690 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1391	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 25 мм	шт

1	2	3
01.7.17.09-1392	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 28 мм	шт
01.7.17.09-1393	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 32 мм	шт
01.7.17.09-1430	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 25 мм	шт
01.7.17.09-1431	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 28 мм	шт
53.02.271		
01.7.17.09-1179	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 182 мм	шт
01.7.17.09-1211	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 182 мм	шт
53.02.272		
01.7.17.09-0093	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 225 мм	шт
01.7.17.09-1181	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 225 мм	шт
01.7.17.09-1213	Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с резьбовым хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 225 мм	шт
53.02.273		
01.7.17.09-1098	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт
01.7.17.09-1100	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
01.7.17.09-1102	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 125 мм, диаметр 9 мм	100 шт
01.7.17.09-1104	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
01.7.17.09-1110	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 75 мм, диаметр 4 мм	100 шт
01.7.17.09-1112	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт
01.7.17.09-1114	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали Р6М5, класс точности А1, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт
53.02.284		
01.4.03.04-0001	Сталь буровая витая ромбическая	кг
01.4.03.04-0011	Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм	т
53.02.285		
53.02.286		
01.7.17.10-0100	Фреза дисковая к машине для безогневой резки труб	шт
53.02.292		
01.4.01.10-0016	Шнек буровой, длина 1500 мм, диаметр 135 мм	шт
53.02.293		
01.4.01.10-0016	Шнек буровой, длина 1500 мм, диаметр 135 мм	шт
01.4.01.10-0018	Шнек буровой, длина 1500 мм, диаметр 180 мм	шт
01.4.01.10-0019	Шнек буровой, длина 1800 мм, диаметр 180 мм	шт
01.4.01.10-0020	Шнек буровой, длина 1500 мм, диаметр 230 мм	шт
53.02.294		
01.4.01.10-0023	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0027	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 200 мм	шт
01.4.01.10-0031	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0035	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0039	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 350 мм	шт
01.4.01.10-0043	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0047	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0051	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 500 мм	шт

1	2	3
01.4.01.10-0078	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0082	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 6000 мм, диаметр 600 мм	шт
53.02.295		
01.4.01.10-0096	Шнек двухзаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0098	Шнек двухзаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 450 мм	шт
53.02.296		
01.4.01.10-0097	Шнек двухзаходный с прогрессивной режущей кромкой для бурения, длина 1700 мм, диаметр 550 мм	шт
01.4.01.10-0099	Шнек двухзаходный для бурения скальных пород с калибровочным кольцом, длина 1700 мм, диаметр 550 мм	шт
53.02.297		
01.4.01.10-0055	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8680-15000 мм, диаметр 250 мм	шт
01.4.01.10-0056	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8680-15000 мм, диаметр 300 мм	шт
01.4.01.10-0057	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8680-15000 мм, диаметр 360 мм	шт
01.4.01.10-0058	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8680-15000 мм, диаметр 400 мм	шт
01.4.01.10-0059	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8680-15000 мм, диаметр 450 мм	шт
01.4.01.10-0060	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8680-15000 мм, диаметр 500 мм	шт
01.4.01.10-0102	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8665 мм, диаметр 150 мм	шт
01.4.01.10-0104	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8665 мм, диаметр 200 мм	шт
53.02.298		
01.4.01.10-0060	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8680-15000 мм, диаметр 500 мм	шт
53.02.309		
01.4.02.04-0011	Штанга буровая, тип 2СБШ-200Н, диаметр 180 мм, толщина стенки 16 мм, длина 8,1 м	шт
01.4.02.04-1104	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой Т38, наружная резьба R32, длина 3700 мм	шт
01.4.02.04-1122	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 28 мм, хвостовик с резьбой R32, наружная резьба R25, длина 4305 мм	шт
01.4.02.04-1130	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 2475 мм	шт
01.4.02.04-1132	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 3090 мм	шт
01.4.02.04-1134	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 3700 мм	шт
01.4.02.04-1200	Штанга стальная буровая, наружный диаметр трубы 76 мм, толщина стенки трубы 5 мм, диаметр внутреннего отверстия ниппеля 30 мм, резьба муфты и ниппеля трапецеидальная 56х12 мм, длина 1230 мм	шт
01.4.02.04-1205	Штанга стальная буровая с резьбовыми замками для буровых станков, диаметр 73 мм, толщина стенки 6 мм, длина 1500 мм	шт
53.02.310		
01.4.02.04-1104	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой Т38, наружная резьба R32, длина 3700 мм	шт
01.4.02.04-1122	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 28 мм, хвостовик с резьбой R32, наружная резьба R25, длина 4305 мм	шт
01.4.02.04-1130	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 2475 мм	шт
01.4.02.04-1132	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 3090 мм	шт
01.4.02.04-1134	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 3700 мм	шт
53.02.311		
01.4.02.04-1104	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой Т38, наружная резьба R32, длина 3700 мм	шт

1	2	3
01.4.02.04-1130	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 2475 мм	шт
01.4.02.04-1132	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 3090 мм	шт
01.4.02.04-1134	Штанга стальная буровая шестигранная, размер шестигранника 32 мм, хвостовик с резьбой R38, наружная резьба R32, длина 3700 мм	шт
53.02.317		
01.7.17.12-0001	Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 100 мм	шт
01.7.17.12-0002	Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 125 мм	шт
01.7.17.12-0003	Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 150 мм	шт
01.7.17.12-0004	Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 175 мм	шт
01.7.17.12-0005	Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 200 мм	шт
53.04.001		
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг
53.04.002		
01.7.17.03-0001	Камень оселковый шлифовочный, мелкозернистый, среднезернистый	кг
53.04.006		
02.2.05.06-0100	Песок кварцевый обогащенный силикатом кремния, фракция 0,8-1,2 мм	т
02.3.01.07-0004	Песок кварцевый ЛПК-5	кг
02.3.01.07-0006	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	м3
02.3.01.07-0011	Порошок кварцевый	т
53.04.007		
02.3.01.07-0008	Песок кварцевый, фракция 1,0-2,5 мм, цвет серый	т
53.04.008		
02.2.05.06-0100	Песок кварцевый обогащенный силикатом кремния, фракция 0,8-1,2 мм	т
53.05.001		
01.6.02.03-0100	Жалюзи рулонные тканевые свободновисящие для окна с креплением на стену, нижняя планка на магнитах, ткань однотонная, 50 % затемнения, цвет белый, размеры жалюзи 800х25х1200 мм	м2
53.07.001		
53.08.001		
01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2
01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2
53.08.002		
01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2
53.09.001		
01.7.11.06-0001	Флюс АН-22	кг
01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг
01.7.11.06-0004	Флюс АН-348-А	кг
01.7.11.06-0006	Флюс ВАМИ	кг
01.7.11.06-0007	Флюс ВК-16	кг
01.7.11.06-0021	Флюс ЛТИ-1	кг
01.7.11.06-0022	Флюс ОФ6	кг
01.7.11.06-0023	Флюс ПВ-200	кг
01.7.11.06-0024	Флюс ПВ-201	кг
01.7.11.06-0025	Флюс ПВ-209	кг
01.7.11.06-0026	Флюс ФК-235	кг
01.7.11.06-0027	Флюс ФК-250	кг
01.7.11.06-0028	Флюс ФКДТ	кг
01.7.11.06-0029	Флюс ФКСП	кг
54.01.001		
54.01.002		
54.01.003		
54.02.001		
54.03.001		
54.03.002		

1	2	3
54.04.001		
01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетонный	т
54.05.001		
01.7.12.02-0011	Мат бентонитовый водонепроницаемый из тканого и нетканого геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2	м2
01.7.12.02-0020	Мат бентонитовый гидроизоляционный из тканого и нетканого геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 3600 г/м2, толщина 5,6 мм	м2
01.7.12.02-0022	Мат бентонитовый гидроизоляционный из тканого и нетканого геотекстиля с полиэтиленовой пленкой, масса гранул бентонита не менее 4900 г/м2, толщина 6,6 мм	м2
54.05.002		
01.7.12.03-0001	Геомат полипропиленовый экструдированный трехмерный, плотность 550 г/м2, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 1,8/1 кН/м	м2
01.7.12.03-0002	Геомат полипропиленовый экструдированный трехмерный с подложкой из нетканого полотна с одной стороны, плотность 470 г/м2, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 6/4 кН/м	м2
01.7.12.03-0003	Геомат полипропиленовый экструдированный трехмерный с подложкой из нетканого полотна с двух сторон, плотность 590 г/м2, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 9/7 кН/м	м2
01.7.12.03-0004	Геомат полипропиленовый экструдированный трехмерный, плотность 350 г/м2, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 5/5 кН/м	м2
01.7.12.03-0005	Геомат полипропиленовый экструдированный трехмерный, плотность 550 г/м2, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м	м2
01.7.12.03-0010	Геомат полипропиленовый экструдированный трехмерный, плотность 150 г/м2, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 5/5 кН/м	м2
54.05.003		
01.7.12.15-1012	Мат полиамидный противоэрозионный, толщина 9-10 мм	м2
54.05.004		
01.7.12.15-1010	Мат полиамидный противоэрозионный, толщина 16-17 мм	м2
54.06.001		
01.7.12.05-0131	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-0132	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0133	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 10,2/8,3 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0135	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 14,2/11,6 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-0136	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 16,2/13,2 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-1002	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-1004	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-1010	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-1012	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-1014	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-1016	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2
01.7.12.05-1020	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.05-1034	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, для прокладки под все виды утяжителей газопровода и при установке металлических поясов, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 18/18 кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.16-0102	Коврик защитный под утяжелитель клиновидного типа, размеры 1400х2700 мм	шт
54.06.002		
01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0054	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0099	Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2	10 м2
01.7.12.05-0131	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-0132	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0133	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 10,2/8,3 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0135	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 14,2/11,6 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-0136	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 16,2/13,2 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0161	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0190	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 11/13 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0192	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 14/14 кН/м, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-0194	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 16/16 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1002	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-1004	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-1010	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-1012	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-1014	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-1016	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2
01.7.12.05-1020	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.06-0083	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 20/20 кН/м, поверхностная плотность 100±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0084	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 160±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0085	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 40/40 кН/м, поверхностная плотность 220±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0086	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 50/50 кН/м, поверхностная плотность 280±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0087	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 80/80 кН/м, поверхностная плотность 410±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0088	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 400±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0090	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/50 кН/м, поверхностная плотность 220±10% г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.06-0091	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 100/100 кН/м, поверхностная плотность 270±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0092	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 150/50 кН/м, поверхностная плотность 290±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0093	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/50 кН/м, поверхностная плотность 350±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0094	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 200/200 кН/м, поверхностная плотность 540±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0095	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 300/50 кН/м, поверхностная плотность 500±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0096	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 400/50 кН/м, поверхностная плотность 670±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0097	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 500/50 кН/м, поверхностная плотность 860±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0098	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 600/50 кН/м, поверхностная плотность 1000±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0099	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 800/100 кН/м, поверхностная плотность 1300±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0320	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1000/100 кН/м, поверхностная плотность 1600±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0322	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при продольном/поперечном растяжении 1200/100 кН/м, поверхностная плотность 1900±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0330	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 17/17 кН/м, поверхностная плотность 85±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0332	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 25/25 кН/м, поверхностная плотность 130±10% г/м2	м2
01.7.12.06-0334	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при продольном/поперечном растяжении 120/50 кН/м, поверхностная плотность 480±10% г/м2	м2
01.7.12.16-0021	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2	м2
54.06.003		
01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0054	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0099	Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2	10 м2
01.7.12.05-0108	Геополотно нетканое полиэфирное, термоскрепленное, прочность при растяжении по длине/по ширине 6,5/4,7 кН/м, поверхностная плотность 90 г/м2	м2
01.7.12.05-0109	Геополотно нетканое полиэфирное, термоскрепленное, прочность при растяжении по длине/по ширине 6,0/5,9 кН/м, поверхностная плотность 110 г/м2	м2
01.7.12.05-0131	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-0132	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0133	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 10,2/8,3 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0137	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 19,6/16,6 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0161	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0171	Геополотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное	м2
01.7.12.05-1001	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 100 г/м2	м2
01.7.12.05-1002	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-1004	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.16-0021	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2	м2

1	2	3
54.06.004		
01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0054	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0099	Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2	10 м2
01.7.12.05-0131	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-0132	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0133	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 10,2/8,3 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0135	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 14,2/11,6 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-0136	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 16,2/13,2 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0137	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 19,6/16,6 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0161	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0163	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, поверхностная плотность 160 г/м2	м2
01.7.12.05-0164	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, поверхностная плотность 330 г/м2	м2
01.7.12.05-0165	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0166	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-0167	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0168	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-0169	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 100 г/м2	м2
01.7.12.05-0170	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0175	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0176	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0177	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0178	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.05-0190	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 11/13 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0192	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 14/14 кН/м, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-0194	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 16/16 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1002	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-1004	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-1010	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-1012	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.05-1014	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-1016	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2
01.7.12.13-0018	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна в два слоя, прочность при продольном/поперечном растяжении 20/20 кН/м, поверхностная плотность 270±10% г/м2	м2
01.7.12.13-0020	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 380±10% г/м2	м2
01.7.12.13-0021	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 400±10% г/м2	м2
01.7.12.13-0022	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 460±10% г/м2	м2
01.7.12.13-0024	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого геополотна с двух сторон, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 500±10% г/м2	м2
01.7.12.13-0026	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 560±10% г/м2	м2
01.7.12.16-0021	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м2	м2
54.06.005		
01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0054	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0131	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-0132	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0133	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 10,2/8,3 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0135	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 14,2/11,6 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-0136	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 16,2/13,2 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0137	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 19,6/16,6 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0161	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0171	Геополотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное	м2
01.7.12.05-0190	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 11/13 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0192	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 14/14 кН/м, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-0194	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 16/16 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1002	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-1004	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-1010	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-1012	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.05-1014	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-1016	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2
01.7.12.05-1020	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.13-0020	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 380±10% г/м2	м2
01.7.12.13-0022	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 460±10% г/м2	м2
54.06.006		
01.7.12.05-1004	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
54.06.007		
01.7.12.05-0131	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-0132	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 8,2/6,6 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-0133	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 10,2/8,3 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0135	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 14,2/11,6 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-0136	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 16,2/13,2 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-1002	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2
01.7.12.05-1004	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2
01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-1010	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-1012	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-1014	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-1016	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2
01.7.12.05-1020	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.05-1034	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, для прокладки под все виды утяжителей газопровода и при установке металлических поясов, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 18/18 кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
54.06.008		
01.7.12.05-0133	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 10,2/8,3 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0135	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 14,2/11,6 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.05-0136	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 16,2/13,2 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0137	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 19,6/16,6 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0165	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0168	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-0175	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-0176	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0177	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0178	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2
01.7.12.05-1010	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.05-1012	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-1014	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-1016	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2
01.7.12.05-1020	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.05-1022	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 700 г/м2	м2
01.7.12.05-1024	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 800 г/м2	м2
01.7.12.05-1034	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, для прокладки под все виды утяжителей газопровода и при установке металлических поясов, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 18/18 кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.05-1040	Геополотно нетканое для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, иглопробивное, поверхностная плотность 450 г/м2	м2
01.7.12.05-1042	Геополотно нетканое для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, иглопробивное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1044	Геополотно нетканое для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, иглопробивное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
54.06.009		
01.7.12.05-0136	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 16,2/13,2 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0137	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 19,6/16,6 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0165	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0176	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0177	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-0178	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.05-0190	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 11/13 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.05-0192	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 14/14 кН/м, поверхностная плотность 450 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.05-0194	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 16/16 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
54.06.010		
01.7.12.05-0194	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, прочность при растяжении 16/16 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1016	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2
01.7.12.05-1020	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
54.06.011		
01.7.12.05-0198	Геополотно нетканое для сбора нефтепродуктов с поверхности грунта и воды, термоскрепленное, нефтеемкость 35-45 кг/кг, поверхностная плотность 0,5-0,55 кг/м2, толщина 25 мм	м2
01.7.12.05-0199	Геополотно нетканое для фильтрации промышленных сточных и ливневых вод от нефтепродуктов, термоскрепленное, нефтеемкость 10-12 кг/кг, поверхностная плотность 0,5-0,55 кг/м2, толщина 25 мм	м2
01.7.12.13-0020	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 380±10% г/м2	м2
01.7.12.13-0022	Геокомпозит на основе тканого полипропиленового геополотна и нетканого полипропиленового иглопробивного геополотна, прочность при продольном/поперечном растяжении 33/33 кН/м, поверхностная плотность 460±10% г/м2	м2
54.06.012		
01.6.03.03-0034	Материал рулонный из полиэтилена и латекса на основе вязаной сотовой структуры для устройства гибридного газона в комплекте с крепежными изделиями, высота ворса 18 мм, размер ячеек 15х36 мм, содержание искусственной травы 75%	м2
01.6.03.03-0035	Материал рулонный из полиэтилена и латекса на основе вязаной сотовой структуры для устройства гибридного газона в комплекте с крепежными изделиями, высота ворса 18 мм, размер ячеек 26х64 мм, содержание искусственной травы 60%	м2
01.6.03.03-0036	Материал рулонный из полиэтилена и латекса на основе вязаной сотовой структуры для устройства гибридного газона в комплекте с крепежными изделиями, высота ворса 35 мм, размер ячеек 26х64 мм, содержание искусственной травы 60%	м2
54.07.001		
01.7.12.07-1000	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 100/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1002	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 100/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1004	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 150/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1006	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 150/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1008	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 200/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1010	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 200/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1012	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 30/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1014	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 30/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1016	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 50/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1018	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 50/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1020	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 80/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1022	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 80/5 кН/м	м2
01.7.12.17-0136	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
54.07.002		
01.7.12.07-1000	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 100/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1002	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 100/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1004	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 150/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1006	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 150/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1008	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 200/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1010	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 200/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1012	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 30/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1014	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 30/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1016	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 50/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1018	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 50/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1020	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 80/15 кН/м	м2

1	2	3
01.7.12.07-1022	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 80/5 кН/м	м2
54.07.003		
01.7.12.07-0304	Георешетка полиэфирная одноосноориентированная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 13%, прочность при продольном/поперечном растяжении не менее 80/35 кН/м, поверхностная плотность 380±10% г/м2	м2
01.7.12.07-0306	Георешетка полиэфирная одноосноориентированная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 13%, прочность при продольном/поперечном растяжении не менее 110/35 кН/м, поверхностная плотность 460±10% г/м2	м2
01.7.12.07-0308	Георешетка полиэфирная одноосноориентированная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 13%, прочность при продольном/поперечном растяжении не менее 130/35 кН/м, поверхностная плотность 500±10% г/м2	м2
01.7.12.07-0310	Георешетка полиэфирная одноосноориентированная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 13%, прочность при продольном/поперечном растяжении не менее 150/35 кН/м, поверхностная плотность 560±10% г/м2	м2
01.7.12.07-0312	Георешетка полиэфирная одноосноориентированная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 13%, прочность при продольном/поперечном растяжении не менее 180/35 кН/м, поверхностная плотность 650±10% г/м2	м2
01.7.12.07-1000	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 100/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1002	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 100/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1004	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 150/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1006	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 150/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1008	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 200/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1010	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 200/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1012	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 30/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1014	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 30/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1016	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 50/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1018	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 50/5 кН/м	м2
01.7.12.07-1020	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 80/15 кН/м	м2
01.7.12.07-1022	Георешетка нетканая композитная синтетическая, прочность при растяжении 80/5 кН/м	м2
01.7.12.08-0031	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов, относительное удлинение при разрыве 12,5 %, толщина 10 мм, прочность на разрыв 30 кН/м	м2
01.7.12.08-0032	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов, относительное удлинение при разрыве 12,5 %, толщина 10 мм, прочность на разрыв 40 кН/м	м2
01.7.12.08-0033	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов, относительное удлинение при разрыве 12,5 %, толщина 10 мм, прочность на разрыв 60 кН/м	м2
01.7.12.08-0034	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов, относительное удлинение при разрыве 12,5 %, толщина 10 мм, прочность на разрыв 90 кН/м	м2
01.7.12.08-0035	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов, относительное удлинение при разрыве 12,5 %, толщина 10 мм, прочность на разрыв 120 кН/м	м2
01.7.12.09-0135	Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 15 кН/м, поверхностная плотность 198±28 г/м2	м2
01.7.12.09-0136	Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 17 кН/м, поверхностная плотность 215±30 г/м2	м2
01.7.12.09-0137	Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 20 кН/м, поверхностная плотность 273±38 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.09-0138	Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 13 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 22 кН/м, поверхностная плотность 323±43 г/м2	м2
01.7.12.09-0139	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 52,8 кН/м, поверхностная плотность 330 г/м2	м2
01.7.12.09-0140	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 64,5 кН/м, поверхностная плотность 430 г/м2	м2
01.7.12.09-0141	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 88,7 кН/м, поверхностная плотность 580 г/м2	м2
01.7.12.09-0142	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 118,4 кН/м, поверхностная плотность 790 г/м2	м2
01.7.12.09-0143	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 137,3 кН/м, поверхностная плотность 910 г/м2	м2
01.7.12.17-0112	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0114	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0116	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0118	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0120	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0122	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0124	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0126	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0128	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0130	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0132	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0134	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0136	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0138	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0140	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0142	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0144	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0146	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0148	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0150	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0152	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0154	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2

1	2	3
01.7.12.17-0156	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0158	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0160	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0162	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0164	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0166	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0168	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0170	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0172	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0174	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0176	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0178	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0180	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0182	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0184	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0186	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0188	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0190	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0192	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0194	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0196	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0198	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0200	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0202	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0204	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0206	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0208	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0210	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0212	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0214	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0216	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2

1	2	3
01.7.12.17-0218	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0220	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0222	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0224	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0226	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0228	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0230	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0232	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0234	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0236	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0238	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0240	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0242	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0244	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0246	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0248	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0250	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0252	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0254	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0256	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0258	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0260	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0262	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0264	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0266	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0268	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 200 мм	м2
01.7.12.17-0270	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0272	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0274	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0276	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0278	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 200 мм	м2

1	2	3
01.7.12.17-0280	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 50 мм	м2
01.7.12.17-0282	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 75 мм	м2
01.7.12.17-0284	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0286	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0288	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 200 мм	м2
54.07.004		
01.7.12.17-0114	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0124	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0134	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0144	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0154	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0164	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0174	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0184	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0194	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0204	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0214	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0224	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0234	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0244	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0254	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0264	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0274	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 100 мм	м2
01.7.12.17-0284	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 100 мм	м2
54.07.005		
01.7.12.17-0116	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0126	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0136	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0146	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0156	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0166	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,35 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0176	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2

1	2	3
01.7.12.17-0186	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0196	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0206	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0216	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0226	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0236	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0246	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0256	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, без перфорации, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0266	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 160х160 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0276	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 210х210 мм, высота ребра 150 мм	м2
01.7.12.17-0286	Материал геосотовый полимерный (геоячейки) из полиэтиленовых лент толщиной 1,8 мм, с перфорацией, размер ячейки 320х320 мм, высота ребра 150 мм	м2
54.07.006		
01.7.12.09-0150	Георешетка полипропиленовая экструдированная двуосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 11,5/10,5 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 17 кН/м, поверхностная плотность 220 г/м2	м2
01.7.12.09-0152	Георешетка полипропиленовая экструдированная двуосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 11,5/10,5 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 30/30 кН/м, поверхностная плотность 330 г/м2	м2
01.7.12.09-0154	Георешетка полипропиленовая экструдированная двуосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 11,5/10,5 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 40/40 кН/м, поверхностная плотность 530 г/м2	м2
01.7.12.09-1000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 20 кН/м	м2
01.7.12.09-1002	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 30 кН/м	м2
01.7.12.09-1004	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 40 кН/м	м2
01.7.12.09-1006	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 45 кН/м	м2
01.7.12.09-1059	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, двуосноориентированная, без защитно-дренирующего покрытия, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 120/120 кН/м, размеры ячеек 50х50 мм	м2
01.7.12.09-1060	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, двуосноориентированная, с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля поверхностной плотностью 150 г/м2, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 120/120 кН/м, размеры ячеек 50х50 мм	м2
01.7.12.11-0220	Геосетка из полиэфирного волокна двуосноориентированная с полимерной пропиткой, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 13 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 50/50 кН/м, поверхностная плотность 170 г/м2	м2
01.7.12.11-0222	Геосетка из полиэфирного волокна двуосноориентированная с полимерной пропиткой, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 13 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 100/100 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
54.07.007		
01.7.12.09-0135	Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 15 кН/м, поверхностная плотность 198±28 г/м2	м2
01.7.12.09-0136	Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 17 кН/м, поверхностная плотность 215±30 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.09-0137	Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 15 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 20 кН/м, поверхностная плотность 273±38 г/м2	м2
01.7.12.09-0138	Георешетка полимерная экструдированная трехосноориентированная гексагональная, продольное/поперечное/диагональное удлинение при разрыве 13 %, продольная/поперечная/диагональная прочность при растяжении не менее 22 кН/м, поверхностная плотность 323±43 г/м2	м2
01.7.12.09-0139	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 52,8 кН/м, поверхностная плотность 330 г/м2	м2
01.7.12.09-0140	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 64,5 кН/м, поверхностная плотность 430 г/м2	м2
01.7.12.09-0141	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 88,7 кН/м, поверхностная плотность 580 г/м2	м2
01.7.12.09-0142	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 118,4 кН/м, поверхностная плотность 790 г/м2	м2
01.7.12.09-0143	Георешетка полимерная экструдированная одноосноориентированная, продольное удлинение при разрыве 11 %, продольная прочность при растяжении не менее 137,3 кН/м, поверхностная плотность 910 г/м2	м2
01.7.12.09-0150	Георешетка полипропиленовая экструдированная двуосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 11,5/10,5 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 17 кН/м, поверхностная плотность 220 г/м2	м2
01.7.12.09-0152	Георешетка полипропиленовая экструдированная двуосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 11,5/10,5 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 30/30 кН/м, поверхностная плотность 330 г/м2	м2
01.7.12.09-0154	Георешетка полипропиленовая экструдированная двуосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 11,5/10,5 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 40/40 кН/м, поверхностная плотность 530 г/м2	м2
01.7.12.09-0160	Георешетка полипропиленовая экструдированная одноосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль 10 %, прочность при растяжении вдоль 80 кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.09-0162	Георешетка полипропиленовая экструдированная одноосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль 10 %, прочность при растяжении вдоль 110 кН/м, поверхностная плотность 860 г/м2	м2
01.7.12.09-0164	Георешетка полипропиленовая экструдированная одноосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль 10 %, прочность при растяжении вдоль 140 кН/м, поверхностная плотность 1100 г/м2	м2
01.7.12.09-0170	Георешетка полипропиленовая экструдированная трехосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек/по диагонали 15 %, прочность при растяжении вдоль/поперек/по диагонали 17 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.09-0172	Георешетка полипропиленовая экструдированная трехосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек/по диагонали 15 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 21 кН/м, поверхностная плотность 290 г/м2	м2
01.7.12.09-0174	Георешетка полипропиленовая экструдированная трехосноориентированная, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек/по диагонали 15 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 23 кН/м, поверхностная плотность 360 г/м2	м2
01.7.12.09-1000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 20 кН/м	м2
01.7.12.09-1002	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 30 кН/м	м2
01.7.12.09-1004	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 40 кН/м	м2
01.7.12.09-1006	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуосноориентированная, прочность при растяжении 45 кН/м	м2
01.7.12.09-1008	Георешетка полимерная экструдированная дорожная одноосноориентированная, прочность при растяжении 110 кН/м, поверхностная плотность 860 г/м2	м2
01.7.12.09-1010	Георешетка полимерная экструдированная дорожная одноосноориентированная, прочность при растяжении 120 кН/м, поверхностная плотность 940 г/м2	м2
01.7.12.09-1012	Георешетка полимерная экструдированная дорожная одноосноориентированная, прочность при растяжении 140 кН/м, поверхностная плотность 1100 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.09-1014	Георешетка полимерная экструдированная дорожная одноосноориентированная, прочность при растяжении 160 кН/м, поверхностная плотность 1260 г/м2	м2
01.7.12.09-1016	Георешетка полимерная экструдированная дорожная одноосноориентированная, прочность при растяжении 162 кН/м, поверхностная плотность 1410 г/м2	м2
01.7.12.09-1018	Георешетка полимерная экструдированная дорожная одноосноориентированная, прочность при растяжении 55 кН/м, поверхностная плотность 420 г/м2	м2
01.7.12.09-1020	Георешетка полимерная экструдированная дорожная одноосноориентированная, прочность при растяжении 80 кН/м, поверхностная плотность 600 г/м2	м2
01.7.12.09-1022	Георешетка полимерная экструдированная дорожная одноосноориентированная, прочность при растяжении 90 кН/м, поверхностная плотность 690 г/м2	м2
01.7.12.09-1026	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 16 кН/м, с геотекстилем	м2
01.7.12.09-1030	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 17 кН/м, с геотекстилем	м2
01.7.12.09-1034	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная, прочность при растяжении 18 кН/м, с геотекстилем	м2
54.08.001		
01.7.12.10-0031	Геосетка полиэфирная с нетканым полотном, с битумной пропиткой, прочность при растяжении 50/50 кН/м	м2
01.7.12.11-0001	Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м	м2
01.7.12.11-0004	Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м	м2
01.7.12.11-0142	Геосетка стеклянная дорожная из композита скрепленных в плоскости слоев геосетки с нетканым материалом, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность композита 370±40 г/м2	м2
01.7.12.11-0151	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 225±30 г/м2	м2
01.7.12.11-0152	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2	м2
01.7.12.11-0153	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2	м2
01.7.12.11-0171	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.11-0173	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.11-0175	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 325 г/м2	м2
01.7.12.11-0177	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2	м2
01.7.12.11-0179	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 325 г/м2	м2
01.7.12.11-0181	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2	м2
01.7.12.11-0183	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.11-0185	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 490 г/м2	м2
01.7.12.11-0191	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.11-0193	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.11-0203	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная связующим на основе латексов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 30/30 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2,	м2
01.7.12.11-0220	Геосетка из полиэфирного волокна двуосноориентированная с полимерной пропиткой, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 13 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 50/50 кН/м, поверхностная плотность 170 г/м2	м2
01.7.12.11-0222	Геосетка из полиэфирного волокна двуосноориентированная с полимерной пропиткой, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 13 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 100/100 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
01.7.12.11-0230	Геосетка стеклянная нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 80/80 кН/м	м2
54.08.002		
01.7.12.10-0031	Геосетка полиэфирная с нетканым полотном, с битумной пропиткой, прочность при растяжении 50/50 кН/м	м2
01.7.12.11-0001	Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м	м2
01.7.12.11-0004	Геосетка из полиэфирного волокна для армирования асфальтобетона, покрытие битумной дисперсией, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м	м2
54.08.003		
01.7.12.11-0142	Геосетка стеклянная дорожная из композита скрепленных в плоскости слоев геосетки с нетканым материалом, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность композита 370±40 г/м2	м2
01.7.12.11-0151	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 225±30 г/м2	м2
01.7.12.11-0152	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 70/70 кН/м, поверхностная плотность 320±40 г/м2	м2
01.7.12.11-0153	Геосетка стеклянная дорожная из стеклоровингов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 3 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 450±50 г/м2	м2
01.7.12.11-0191	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.11-0193	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.11-0203	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная связующим на основе латексов, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 30/30 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2,	м2
01.8.01.06-0006	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 9 нитей/см, плотность уток 8 нитей/см, поверхностная плотность 160-170 г/м2	м2
54.08.004		
01.7.12.10-0031	Геосетка полиэфирная с нетканым полотном, с битумной пропиткой, прочность при растяжении 50/50 кН/м	м2
01.7.12.11-0171	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.11-0173	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 500 г/м2	м2
01.7.12.11-0175	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 325 г/м2	м2
01.7.12.11-0177	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2	м2
01.7.12.11-0179	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 325 г/м2	м2

1	2	3
01.7.12.11-0181	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с битумной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 650 г/м2	м2
01.7.12.11-0183	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 50/50 кН/м, поверхностная плотность 250 г/м2	м2
01.7.12.11-0185	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная с полимерной пропиткой, продольное/поперечное удлинение при разрыве 4 %, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 100/100 кН/м, поверхностная плотность 490 г/м2	м2
01.7.12.11-0220	Геосетка из полиэфирного волокна двуосноориентированная с полимерной пропиткой, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 13 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 50/50 кН/м, поверхностная плотность 170 г/м2	м2
01.7.12.11-0222	Геосетка из полиэфирного волокна двуосноориентированная с полимерной пропиткой, относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперек 13 %, прочность при растяжении вдоль/поперек 100/100 кН/м, поверхностная плотность 350 г/м2	м2
54.08.005		
01.7.12.10-0031	Геосетка полиэфирная с нетканым полотном, с битумной пропиткой, прочность при растяжении 50/50 кН/м	м2
01.7.12.15-1010	Мат полиамидный противоэрозионный, толщина 16-17 мм	м2
01.7.12.15-1012	Мат полиамидный противоэрозионный, толщина 9-10 мм	м2
01.7.12.15-1022	Мат полиамидный противоэрозионный, толщина 20-22 мм	м2
01.7.12.16-0082	Геосетка из полиэфирных нитей, пропитка битумным раствором, теплостойкость не менее +190 °С, среднее расстояние между ровингами по основе/по утку 32/38 мм, нагрузка на разрыв по длине/ширине 50/50 кН/м	м2
54.10.001		
01.7.12.16-0013	Геотекстиль (биосетка) тканый из кокосового волокна, поверхностная плотность 400 г/м2	м2
01.7.12.16-0015	Геотекстиль (биосетка) тканый из кокосового волокна, поверхностная плотность 900 г/м2	м2
54.11.001		
01.7.12.16-0002	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 60 г/м2	м2
01.7.12.16-0003	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 80 г/м2	м2
01.7.12.16-0004	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 100 г/м2	м2
01.7.12.16-0005	Биомат из кокосового волокна и джутовой нити, толщина 3-10 мм, содержание семян 120-130 г/м2	м2
01.7.12.16-0006	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 60 г/м2, содержание семян 60 г/м2	м2
01.7.12.16-0007	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 80 г/м2, содержание семян 80 г/м2	м2
01.7.12.16-0008	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 100 г/м2, содержание семян 100 г/м2	м2
01.7.12.16-0009	Биомат иглопробивной из льна/соломы/кокосовых волокон на джутовой основе, толщина 4-10 мм, содержание удобрений 120-130 г/м2, содержание семян 120-130 г/м2	м2
54.12.001		
08.1.01.01-0005	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм	шт
08.1.01.01-0006	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (100 шт), размеры 4000х1500х1000 мм	шт
08.1.01.01-0007	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (100 шт), размеры 4000х2000х1000 мм	шт
08.1.01.02-0001	Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т
08.1.01.02-0011	Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-К, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т
08.1.01.03-0022	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 45° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 3000х3000х580 мм	шт

1	2	3
08.1.01.03-0023	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 45° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 4000х3000х580 мм	шт
08.1.01.03-0024	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 45° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 5000х3000х580 мм	шт
08.1.01.03-0025	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 45° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 6000х3000х580 мм	шт
08.1.01.03-0026	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 45° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 7000х3000х580 мм	шт
08.1.01.03-0027	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 65° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 3000х3000х730 мм	шт
08.1.01.03-0028	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 65° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 4000х3000х730 мм	шт
08.1.01.03-0029	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 65° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 5000х3000х730 мм	шт
08.1.01.03-0030	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 65° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 6000х3000х730 мм	шт
08.1.01.03-0031	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 65° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 7000х3000х730 мм	шт
08.1.01.03-0032	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 70° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 3000х3000х760 мм	шт
08.1.01.03-0033	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 70° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 4000х3000х760 мм	шт
08.1.01.03-0034	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 70° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 5000х3000х760 мм	шт
08.1.01.03-0035	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 70° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 6000х3000х760 мм	шт
08.1.01.03-0036	Панель защитная габионная с углом наклона лицевой грани 70° со стальными ребрами жесткости, из сетки с размерами ячейки 8х10 мм, из проволоки диаметром 2,7 (3,7) мм с цинковым и ПВХ покрытиями, размеры 7000х3000х760 мм	шт
54.12.002		
08.1.01.02-0001	Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т
08.1.01.02-0011	Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-К, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т
54.12.003		
08.1.01.01-0005	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм	шт
08.1.01.01-0006	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (100 шт), размеры 4000х1500х1000 мм	шт
08.1.01.01-0007	Конструкция габионная из панелей из сетки с размерами ячейки 130х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (100 шт), размеры 4000х2000х1000 мм	шт
08.1.01.02-0001	Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-М, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т
08.1.01.02-0011	Конструкции габионные сетчатые, тип ГСИ-К, из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения, с шестигранными ячейками размером 80х100 мм	т
54.13.001		

1	2	3
08.1.02.08-0024	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 330х190х10 мм, диаметр проволоки 3 мм, прочность на разрыв не менее 100 кН/м	м2
08.1.02.08-0025	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 150х150х10 мм, диаметр проволоки 2 мм, прочность на разрыв не менее 53 кН/м	м2
08.1.02.08-0026	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 250х155х38 мм, диаметр проволоки 2 мм, прочность на разрыв не менее 85 кН/м	м2
08.1.02.08-0027	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 330х205х48 мм, диаметр проволоки 4 мм, прочность на разрыв не менее 250 кН/м	м2
08.1.02.08-0028	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 665х284х64 мм, диаметр проволоки 4 мм, прочность на разрыв не менее 250 кН/м	м2
08.1.02.08-0029	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 330х205х48 мм, диаметр проволоки 3 мм, прочность на разрыв не менее 150 кН/м	м2
08.1.02.08-0030	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 665х284х64 мм, диаметр проволоки 3 мм, прочность на разрыв не менее 150 кН/м	м2
08.1.02.08-0031	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 330х205х48 мм, диаметр проволоки 4 мм, прочность на разрыв не менее 220 кН/м	м2
08.1.02.08-0032	Система укрепления склонов на основе плетеной сетки из стальной проволоки с алюмоцинковым покрытием, с ромбическими ячейками, с зубчатыми пластинами из оцинкованной стали размером 665х284х64 мм, диаметр проволоки 3 мм, прочность на разрыв не менее 220 кН/м	м2
54.13.002		
54.13.003		
54.13.004		
54.13.005		
54.13.006		
54.13.007		
54.13.008		
54.13.009		
54.14.001		
01.7.08.02-0002	Добавка (ПАВ) порошкообразная для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве оснований автомобильных дорог ресайклером, плотность 0,2 г/см3	т
01.7.14.07-0104	Стабилизатор грунта	л
54.14.002		
54.15.001		
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т
04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III	т
04.2.01.01-1044	Смеси асфальтобетонные SP-32	т
04.2.01.02-0003	Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0004	Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка II	т
04.2.01.02-0007	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	т
54.15.002		

1	2	3
04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I	т
04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т
04.2.01.01-0055	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III	т
04.2.01.01-0056	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II	т
04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III	т
54.15.003		
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т
04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III	т
04.2.01.01-1042	Смеси асфальтобетонные SP-8	т
04.2.01.01-1140	Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1142	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД	т
04.2.01.01-1144	Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1146	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД	т
04.2.01.01-1148	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД	т
04.2.01.01-1150	Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1152	Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД	т
04.2.01.01-1154	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД	т
04.2.01.01-1156	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД	т
04.2.01.01-1158	Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на БНД	т
04.2.01.01-1160	Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД	т
04.2.01.01-1162	Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на БНД	т
04.2.01.01-1164	Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на БНД	т
04.2.01.01-1166	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1168	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД	т
04.2.01.01-1170	Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД	т
04.2.01.01-1172	Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД	т
04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т
04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т
04.2.01.01-1178	Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на БНД	т
04.2.01.01-1180	Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на БНД	т
04.2.01.01-1182	Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД	т
04.2.01.01-1184	Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1186	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД	т
04.2.01.01-1188	Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД	т
04.2.01.01-1190	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД	т
04.2.01.01-1192	Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД	т
04.2.01.01-1194	Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на БНД	т
04.2.01.01-1196	Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на БНД	т
04.2.01.01-1198	Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД	т
04.2.01.01-1200	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД	т
04.2.01.01-1202	Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД	т
04.2.01.01-1204	Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1206	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1208	Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1210	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1212	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на ПБВ	т
04.2.01.01-1214	Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1216	Смеси асфальтобетонные А 11 НН на ПБВ	т
04.2.01.01-1218	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1220	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на ПБВ	т
04.2.01.01-1222	Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1224	Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1226	Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на ПБВ	т

1	2	3
04.2.01.01-1228	Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1230	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1232	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на ПБВ	т
04.2.01.01-1234	Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1236	Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1238	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ	т
04.2.01.01-1240	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1242	Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1244	Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на ПБВ	т
04.2.01.01-1246	Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1248	Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1250	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ	т
04.2.01.01-1252	Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1254	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на ПБВ	т
04.2.01.01-1256	Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1258	Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1260	Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на ПБВ	т
04.2.01.01-1262	Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1264	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ	т
04.2.01.01-1266	Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1268	Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1270	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на PG	т
04.2.01.01-1272	Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1274	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на PG	т
04.2.01.01-1276	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на PG	т
04.2.01.01-1278	Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1280	Смеси асфальтобетонные А 11 НН на PG	т
04.2.01.01-1282	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на PG	т
04.2.01.01-1284	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на PG	т
04.2.01.01-1286	Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на PG	т
04.2.01.01-1288	Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на PG	т
04.2.01.01-1290	Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на PG	т
04.2.01.01-1292	Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на PG	т
04.2.01.01-1294	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1296	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на PG	т
04.2.01.01-1298	Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на PG	т
04.2.01.01-1300	Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на PG	т
04.2.01.01-1302	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG	т
04.2.01.01-1304	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на PG	т
04.2.01.01-1306	Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на PG	т
04.2.01.01-1308	Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на PG	т
04.2.01.01-1310	Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на PG	т
04.2.01.01-1312	Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1314	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на PG	т
04.2.01.01-1316	Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на PG	т
04.2.01.01-1318	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на PG	т
04.2.01.01-1320	Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на PG	т
04.2.01.01-1322	Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на PG	т
04.2.01.01-1324	Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на PG	т
04.2.01.01-1326	Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на PG	т
04.2.01.01-1328	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на PG	т
04.2.01.01-1330	Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на PG	т
04.2.03.01-0001	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10	т
04.2.03.01-0002	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15	т
04.2.03.01-0003	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20	т
04.2.03.01-0006	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11	т
04.2.03.01-0008	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16	т
04.2.03.01-0051	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ	т

1	2	3
04.2.03.01-0081	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на ПБВ	т
54.15.004		
04.2.01.02-0003	Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0004	Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка II	т
04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т
04.2.01.02-0007	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	т
54.15.005		
04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т
54.15.006		
04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0043	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т
04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III	т
54.15.007		
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т
04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III	т
04.2.01.01-1005	Смеси асфальтобетонные SP-4	т
04.2.01.01-1041	Смеси асфальтобетонные SP-16	т
04.2.01.01-1042	Смеси асфальтобетонные SP-8	т
04.2.01.01-1043	Смеси асфальтобетонные SP-22	т
04.2.03.01-0002	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15	т
04.2.03.01-0003	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20	т
04.2.03.01-0004	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-8	т
04.2.03.01-0006	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11	т
04.2.03.01-0008	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16	т
04.2.03.01-0010	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22	т
04.2.03.01-0051	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ	т
04.2.03.01-0081	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на ПБВ	т
54.15.008		
04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-1041	Смеси асфальтобетонные SP-16	т
04.2.01.01-1043	Смеси асфальтобетонные SP-22	т
04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т
04.2.01.02-0007	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	т
54.15.009		

1	2	3
04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0043	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т
04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III	т
04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I	т
04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т
04.2.01.01-0055	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III	т
04.2.01.01-0056	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II	т
04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III	т
04.2.01.01-1005	Смеси асфальтобетонные SP-4	т
04.2.01.01-1040	Смеси асфальтобетонные SP-11	т
04.2.01.01-1041	Смеси асфальтобетонные SP-16	т
04.2.01.01-1042	Смеси асфальтобетонные SP-8	т
04.2.01.01-1043	Смеси асфальтобетонные SP-22	т
04.2.01.01-1044	Смеси асфальтобетонные SP-32	т
04.2.01.01-1140	Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1142	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД	т
04.2.01.01-1144	Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1146	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД	т
04.2.01.01-1148	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД	т
04.2.01.01-1150	Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1152	Смеси асфальтобетонные А 11 НН на БНД	т
04.2.01.01-1154	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД	т
04.2.01.01-1156	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на БНД	т
04.2.01.01-1158	Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на БНД	т
04.2.01.01-1160	Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на БНД	т
04.2.01.01-1162	Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на БНД	т
04.2.01.01-1164	Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на БНД	т
04.2.01.01-1166	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1168	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД	т
04.2.01.01-1170	Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на БНД	т
04.2.01.01-1172	Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД	т
04.2.01.01-1174	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	т
04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т
04.2.01.01-1178	Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на БНД	т
04.2.01.01-1180	Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на БНД	т
04.2.01.01-1182	Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на БНД	т
04.2.01.01-1184	Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на БНД	т
04.2.01.01-1186	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД	т
04.2.01.01-1188	Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД	т
04.2.01.01-1190	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД	т
04.2.01.01-1192	Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на БНД	т
04.2.01.01-1194	Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на БНД	т
04.2.01.01-1196	Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на БНД	т
04.2.01.01-1198	Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на БНД	т
04.2.01.01-1200	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на БНД	т
04.2.01.01-1202	Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на БНД	т
04.2.01.01-1204	Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1206	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1208	Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на ПБВ	т

1	2	3
04.2.01.01-1210	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1212	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на ПБВ	т
04.2.01.01-1214	Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1216	Смеси асфальтобетонные А 11 НН на ПБВ	т
04.2.01.01-1218	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1220	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на ПБВ	т
04.2.01.01-1222	Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1224	Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1226	Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на ПБВ	т
04.2.01.01-1228	Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1230	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1232	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на ПБВ	т
04.2.01.01-1234	Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1236	Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1238	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ	т
04.2.01.01-1240	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1242	Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1244	Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на ПБВ	т
04.2.01.01-1246	Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1248	Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1250	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ	т
04.2.01.01-1252	Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1254	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на ПБВ	т
04.2.01.01-1256	Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1258	Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на ПБВ	т
04.2.01.01-1260	Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на ПБВ	т
04.2.01.01-1262	Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1264	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ	т
04.2.01.01-1266	Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на ПБВ	т
04.2.01.01-1268	Смеси асфальтобетонные А 5 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1270	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на PG	т
04.2.01.01-1272	Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1274	Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на PG	т
04.2.01.01-1276	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на PG	т
04.2.01.01-1278	Смеси асфальтобетонные А 11 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1280	Смеси асфальтобетонные А 11 НН на PG	т
04.2.01.01-1282	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на PG	т
04.2.01.01-1284	Смеси асфальтобетонные А 11 ВН на PG	т
04.2.01.01-1286	Смеси асфальтобетонные А 11 ВТ на PG	т
04.2.01.01-1288	Смеси асфальтобетонные А 16 ОЛ на PG	т
04.2.01.01-1290	Смеси асфальтобетонные А 16 ОН на PG	т
04.2.01.01-1292	Смеси асфальтобетонные А 16 ОТ на PG	т
04.2.01.01-1294	Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1296	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на PG	т
04.2.01.01-1298	Смеси асфальтобетонные А 16 НТ на PG	т
04.2.01.01-1300	Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на PG	т
04.2.01.01-1302	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG	т
04.2.01.01-1304	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на PG	т
04.2.01.01-1306	Смеси асфальтобетонные А 22 ОЛ на PG	т
04.2.01.01-1308	Смеси асфальтобетонные А 22 ОН на PG	т
04.2.01.01-1310	Смеси асфальтобетонные А 22 ОТ на PG	т
04.2.01.01-1312	Смеси асфальтобетонные А 22 НЛ на PG	т
04.2.01.01-1314	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на PG	т
04.2.01.01-1316	Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на PG	т
04.2.01.01-1318	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на PG	т
04.2.01.01-1320	Смеси асфальтобетонные А 22 ВТ на PG	т
04.2.01.01-1322	Смеси асфальтобетонные А 32 ОЛ на PG	т
04.2.01.01-1324	Смеси асфальтобетонные А 32 ОН на PG	т

1	2	3
04.2.01.01-1326	Смеси асфальтобетонные А 32 ОТ на PG	т
04.2.01.01-1328	Смеси асфальтобетонные А 32 НН на PG	т
04.2.01.01-1330	Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на PG	т
04.2.01.02-0003	Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0004	Смеси асфальтобетонные высокопористые крупнозернистые, марка II	т
04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II	т
04.2.01.02-0007	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка I	т
04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	т
04.2.03.01-0001	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10	т
04.2.03.01-0002	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15	т
04.2.03.01-0003	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20	т
04.2.03.01-0004	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-8	т
04.2.03.01-0006	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11	т
04.2.03.01-0008	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16	т
04.2.03.01-0010	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22	т
04.2.03.01-0011	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-8	т
04.2.03.01-0012	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-11	т
04.2.03.01-0013	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16	т
04.2.03.01-0014	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-22	т
04.2.03.01-0051	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ	т
04.2.03.01-0081	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на ПБВ	т
04.2.03.01-1019	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 на ПБВ	т
54.15.010		
04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0043	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III	т
54.15.011		
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т
04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III	т
04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т
04.2.01.01-0055	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III	т
04.2.01.01-0056	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II	т
04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III	т
54.15.012		
04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т
04.2.01.01-0055	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III	т
04.2.01.01-0056	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II	т
04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III	т
54.15.013		
04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка I	т
04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т
04.2.01.01-0055	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III	т
04.2.01.01-0056	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка II	т
04.2.01.01-0057	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Д, марка III	т
04.2.01.01-1005	Смеси асфальтобетонные SP-4	т
04.2.01.01-1042	Смеси асфальтобетонные SP-8	т
54.15.014		
04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	т

1	2	3
04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0043	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.03.01-0010	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22	т
54.15.015		
04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка I	т
54.15.016		
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II	т
04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т
04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т
04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т
04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т
04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка III	т
54.15.017		
04.2.01.01-0046	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I	т
54.15.018		
04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I	т
54.15.019		
04.2.04.01-0012	Смеси асфальтобетонные холодные	т
54.15.020		
04.2.03.01-0001	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10	т
04.2.03.01-0002	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15	т
04.2.03.01-0003	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20	т
04.2.03.01-0004	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-8	т
04.2.03.01-0006	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-11	т
04.2.03.01-0008	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16	т
04.2.03.01-0010	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-22	т
04.2.03.01-0011	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-8	т
04.2.03.01-0012	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-11	т
04.2.03.01-0013	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16	т
04.2.03.01-0014	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-22	т
04.2.03.01-0051	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15 на ПБВ	т
04.2.03.01-0081	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-20 на ПБВ	т
04.2.03.01-1019	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-10 на ПБВ	т
54.15.021		
04.2.02.01-0160	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 НН на ПБВ	т
04.2.02.01-0162	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 НН (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0164	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 НТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0166	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 НТ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0172	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВН на ПБВ	т
04.2.02.01-0174	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВН (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0176	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0178	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВТ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0184	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НН на ПБВ	т
04.2.02.01-0186	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НН (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0188	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0190	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НТ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0192	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НЭ на ПБВ	т
04.2.02.01-0194	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НЭ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0196	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН на ПБВ	т
04.2.02.01-0198	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0200	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0202	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВТ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0204	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВЭ на ПБВ	т
04.2.02.01-0206	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВЭ (ПТ) на ПБВ	т
54.15.022		
04.2.02.01-0172	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВН на ПБВ	т
04.2.02.01-0176	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА8 ВТ на ПБВ	т

1	2	3
04.2.02.01-0196	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН на ПБВ	т
04.2.02.01-0200	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0204	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВЭ на ПБВ	т
04.2.02.01-0220	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВН на ПБВ	т
04.2.02.01-0224	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0228	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВЭ на ПБВ	т
54.15.023		
04.2.02.01-0184	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НН на ПБВ	т
04.2.02.01-0186	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НН (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0188	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0190	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НТ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0192	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НЭ на ПБВ	т
04.2.02.01-0194	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 НЭ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0196	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН на ПБВ	т
04.2.02.01-0198	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВН (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0200	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0202	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВТ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0204	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВЭ на ПБВ	т
04.2.02.01-0206	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА11 ВЭ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0208	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НН на ПБВ	т
04.2.02.01-0210	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НН (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0212	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0214	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НТ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0216	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НЭ на ПБВ	т
04.2.02.01-0218	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 НЭ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0220	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВН на ПБВ	т
04.2.02.01-0222	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВН (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0224	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ на ПБВ	т
04.2.02.01-0226	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВТ (ПТ) на ПБВ	т
04.2.02.01-0228	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВЭ на ПБВ	т
04.2.02.01-0230	Смеси литые асфальтобетонные горячие ЛА16 ВЭ (ПТ) на ПБВ	т
54.16.001		
54.16.002		
54.17.001		
02.2.05.08-0001	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т
02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т
02.2.05.08-0003	Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм	т
02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т
54.17.002		
02.2.05.08-0001	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т
02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т
54.17.003		
02.2.05.08-0001	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т
54.17.004		
02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т
02.2.05.08-0003	Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм	т
02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т
54.17.005		
02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т
02.2.05.08-0003	Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм	т
54.17.006		
02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т
54.18.001		
01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т
01.2.01.01-1008	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т
01.2.01.01-1010	Битум нефтяной дорожный БНД 130/200	т
01.2.01.01-1014	Битум нефтяной дорожный БНД 200/300	т

1	2	3
01.2.01.01-1020	Битум нефтяной дорожный БНД 50/70	т
01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т
01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т
01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т
01.2.03.01-0011	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60	т
01.2.03.01-0012	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 90	т
01.2.03.01-1008	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 40	т
01.2.03.01-1100	Вяжущее нефтяное битумное PG 70-28	т
01.2.03.01-1102	Вяжущее нефтяное битумное PG 82-22	т
01.2.03.01-1104	Вяжущее нефтяное битумное PG 52-46	т
01.2.03.01-1118	Вяжущее нефтяное битумное PG 64-40	т
01.2.03.01-1126	Вяжущее нефтяное битумное PG 70-40	т
54.18.002		
01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т
01.2.01.01-1010	Битум нефтяной дорожный БНД 130/200	т
01.2.01.01-1014	Битум нефтяной дорожный БНД 200/300	т
01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т
01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т
01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т
01.2.03.01-1100	Вяжущее нефтяное битумное PG 70-28	т
01.2.03.01-1102	Вяжущее нефтяное битумное PG 82-22	т
01.2.03.01-1104	Вяжущее нефтяное битумное PG 52-46	т
01.2.03.01-1118	Вяжущее нефтяное битумное PG 64-40	т
01.2.03.01-1126	Вяжущее нефтяное битумное PG 70-40	т
01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т
01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т
01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С	т
01.2.03.07-0026	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК М	т
54.18.005		
01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т
01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т
01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С	т
01.2.03.07-0026	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК М	т
54.18.006		
01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т
01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК С	т
01.2.03.07-0026	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК М	т
54.18.007		
01.2.03.07-0027	Эмульсия битумно-латексная гидроизоляционная антикоррозийная напыляемая	кг
54.18.010		
01.2.03.06-0002	Эмульгатор для катионовых битумных эмульсий быстрого и среднего распада	кг
54.18.013		
01.2.03.01-0011	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 60	т
01.2.03.01-0012	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 90	т
01.2.03.01-1008	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 40	т
01.2.03.03-0160	Мастика битумно-полимерная для герметизации щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +100 °С, температура гибкости не выше -35 °С, расход 0,065 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
01.2.03.03-0162	Мастика битумно-полимерная для герметизации швов сопряжения и щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +85 °С, температура гибкости не выше -35 °С, расход 3,3 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
01.2.03.03-0164	Мастика битумно-полимерная для герметизации швов сопряжения и щебеночно-мастичных деформационных швов мостовых сооружений, горячая, температура размягчения не ниже +90°С, температура гибкости не выше -25 °С, расход 3,3 кг/м при толщине слоя 3 мм	кг
54.19.001		

1	2	3
01.7.06.09-0001	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 40х5 мм	м
01.7.06.09-0006	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 40х8 мм	м
01.7.06.09-0007	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50х5 мм	м
01.7.06.09-0008	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50х8 мм	м
01.7.06.09-0033	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 40х10 мм	м
01.7.06.09-0034	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50х7 мм	м
01.7.06.09-0035	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50х10 мм	м
01.7.06.09-0036	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 35х5 мм	м
01.7.06.09-0037	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 35х10 мм	м
01.7.06.09-0038	Ленты стыковочные битумно-полимерные для дорожных покрытий из асфальтобетонных смесей, размеры 50х3 мм	м
55.01.001		
11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3
11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3
55.01.002		
55.01.003		
25.1.01.01-0011	Траверса деревянная пропитанная антисептиком, тип Т-6, сечение 100х120 мм	м3
55.01.004		
55.02.001		
25.1.01.02-0002	Брус из древесины хвойных пород, пропитанный, для стрелочных переводов	м3
25.1.01.02-0022	Брус из древесины лиственных пород, пропитанный, для стрелочных переводов	м3
55.03.001		
25.1.01.03-0002	Брус из древесины хвойных пород, пропитанный, мостовой, ширина 200-240 мм, толщина 240-300 мм, длина 3250-4200 мм	м3
55.04.001		
25.1.01.05-0001	Полушпала из древесины хвойных пород (кроме лиственницы), пропитанная, для подкрановых путей, тип 1	шт
55.04.002		
25.1.01.05-0001	Полушпала из древесины хвойных пород (кроме лиственницы), пропитанная, для подкрановых путей, тип 1	шт
25.1.01.05-0011	Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт
25.1.01.05-0012	Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип II	шт
25.1.01.05-0013	Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип III	шт
25.1.01.05-0021	Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип I, длина 1200 мм	шт
25.1.01.05-0022	Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм	шт
25.1.01.05-0023	Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип III, длина 1200 мм	шт
25.1.01.05-0025	Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, тип II, длина 1500 мм	шт
25.1.01.05-0028	Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, тип II, длина 1700 мм	шт
25.1.01.05-0032	Шпала из древесины лиственных пород, пропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип II, длина 2750 мм	шт
56.01.001		
25.1.02.01-0017	Полушпала железобетонная для безбалластной конструкции верхнего строения пути с пониженной вибрацией, исполнение 2, с нераздельным шурупно-дюбельным рельсовым скреплением, рельсовой прокладкой, резиновым чехлом, эластичной прокладкой толщиной 12 мм, УХЛ 1	компл
56.01.002		

1	2	3
25.1.02.01-0037	Шпала железобетонная с дюбельным прикреплением, тип I, для укладки на мостах с балластным слоем и охранными приспособлениями	шт
25.1.02.01-0038	Шпала железобетонная с дюбельным прикреплением, тип I, для укладки на мостах с балластным слоем	шт
56.01.003		
25.1.02.01-0011	Полушпала железобетонная, тип Ш1, длина 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг	шт
25.1.02.01-0035	Шпала железобетонная, тип Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт
56.01.004		
56.01.005		
56.01.006		
57.01.001		
25.1.06.23-0100	Шпала из полимерных композиционных материалов для железных дорог широкой колеи, тип I-II	шт
58.04.001		
25.1.03.03-0001	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, тип П-65	т
25.1.03.03-0011	Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам, тип П-50	т
58.04.002		
26.1.02.08-1007	Противоугон контактного рельса из стеклопластика, размеры 155х70х60 мм	шт
26.1.02.08-1015	Противоугон контактного рельса из стеклопластика, размеры 155х70х120 мм	шт
58.05.001		
25.1.03.04-0015	Скоба стальная упорная рельсового скрепления ЖБР, тип ЦП-369.003	шт
25.1.03.04-0016	Скоба стальная упорная рельсового скрепления ЖБР-65, тип ЦП-369.101	шт
58.05.002		
58.07.001		
25.1.03.06-0031	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0032	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М24	т
25.1.03.06-0033	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М27	т
25.1.03.06-0035	Шайбы пружинные путевые одновитковые, исполнение 2, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0036	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 2, диаметр отверстия М24	т
25.1.03.06-0037	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 2, диаметр отверстия М27	т
58.07.002		
25.1.03.06-0011	Шайбы пружинные путевые двухвитковые, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0012	Шайбы пружинные путевые двухвитковые, диаметр отверстия М25	т
25.1.03.06-0031	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0032	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М24	т
25.1.03.06-0033	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М27	т
25.1.03.06-0035	Шайбы пружинные путевые одновитковые, исполнение 2, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0036	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 2, диаметр отверстия М24	т
25.1.03.06-0037	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 2, диаметр отверстия М27	т
58.12.001		
25.1.04.03-0021	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 115 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.04-0001	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 135 мм, 140 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.04-0002	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М24, длина 140 мм, 160 мм, с гайкой диаметром М24	т
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т
58.12.002		
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т
25.1.04.04-0013	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27 длина 160 мм, 180 мм	т
59.02.001		
59.03.001		
25.1.05.05-0100	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ350	м
25.1.05.05-0102	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ350НН	м
25.1.05.05-0104	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ350СС	м
25.1.05.05-0106	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ370ИК	м

1	2	3
25.1.05.05-0108	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ОТ350	м
25.1.05.05-0110	Рельсы железнодорожные, тип Р50, категории ОТ350	м
25.1.05.05-0112	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ400ИК	м
59.03.002		
25.1.05.05-0110	Рельсы железнодорожные, тип Р50, категории ОТ350	м
59.03.003		
25.1.05.05-0100	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ350	м
25.1.05.05-0102	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ350НН	м
25.1.05.05-0104	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ350СС	м
25.1.05.05-0106	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ДТ370ИК	м
25.1.05.05-0108	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ОТ350	м
25.1.05.05-0114	Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории НТ260	м
59.03.004		
59.04.001		
26.1.02.05-0001	Рельсы контактные для метрополитена	т
59.05.001		
25.1.05.06-0001	Рельсы контррельсовые РК50	м
59.06.001		
27.1.02.02-1002	Рельсы желобчатые трамвайные, тип РТ60, РТ62	м
59.07.001		
59.07.002		
59.07.003		
59.07.004		
59.07.005		
59.07.006		
59.07.007		
59.07.008		
60.01.001		
20.3.04.07-0010	Знак путевой, тип «Реперная таблица», эмалированный, размеры 282х262 мм	шт
25.1.06.03-0011	Знаки нумерации опор контактной сети, стальные, оцинкованные, размеры 260х140 мм, толщина 0,8 мм	100 шт
25.1.06.03-0036	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Включить ток на электровозе», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0037	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Включить ток на электропоезде», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0038	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Внимание! Токораздел», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0039	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Газ», с креплением к стойке, размеры 500х500 мм	100 шт
25.1.06.03-0040	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница подъездного пути», с креплением к стойке, размеры 300х640 мм	100 шт
25.1.06.03-0041	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница станции», размеры 300х640 мм	100 шт
25.1.06.03-0042	Знаки путевые сигнальные временные для железных дорог, тип «Диск уменьшения скорости», диаметр 650 мм, с креплением к стойке и деревянной стойкой высотой до 3000 мм	100 шт
25.1.06.03-0043	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Конец контактной подвески», с креплением к стойке, размеры 400х650 мм	100 шт
25.1.06.03-0044	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Нефть», размеры 500х500 мм	100 шт
25.1.06.03-0045	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Опустить нож, открыть крылья», с креплением к стойке, размеры 640х450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0046	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Опустить токоприемник», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0047	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка локомотива», с креплением к стойке, размеры 500х400 мм	100 шт
25.1.06.03-0048	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка первого вагона», с креплением к стойке, размеры 500х400 мм	100 шт
25.1.06.03-0049	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Отключить ток», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт

1	2	3
25.1.06.03-0050	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Подготовиться к опусканию токоприемника», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0051	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев», с креплением к стойке, размеры 640х320 мм	100 шт
25.1.06.03-0052	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять нож, закрыть крылья», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0053	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник на электровозе», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0054	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник на электропоезде», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0055	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0056	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Свисток», с креплением к стойке и стойкой, размеры 470х350 мм	100 шт
25.1.06.03-0057	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Уменьшение скорости», с креплением к стойке, размеры 470х470 мм	100 шт
25.1.06.03-0058	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Щит сигнальный красный», с креплением к стойке и стойкой, размеры 300х600 мм	100 шт
25.1.06.03-0072	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Красная стрела», размеры 300х640 мм	шт
25.1.06.03-0073	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Знак Т», размеры 220х220 мм	шт
25.1.06.03-0074	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 220х840 мм	шт
25.1.06.03-0075	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 270х300 мм	шт
25.1.06.03-0076	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 270х360 мм	шт
60.01.002		
20.3.04.07-0010	Знак путевой, тип «Реперная таблица», эмалированный, размеры 282х262 мм	шт
60.01.003		
25.1.06.03-0036	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Включить ток на электровозе», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0037	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Включить ток на электропоезде», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0038	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Внимание! Токораздел», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0039	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Газ», с креплением к стойке, размеры 500х500 мм	100 шт
25.1.06.03-0040	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница подъездного пути», с креплением к стойке, размеры 300х640 мм	100 шт
25.1.06.03-0041	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница станции», размеры 300х640 мм	100 шт
25.1.06.03-0042	Знаки путевые сигнальные временные для железных дорог, тип «Диск уменьшения скорости», диаметр 650 мм, с креплением к стойке и деревянной стойкой высотой до 3000 мм	100 шт
25.1.06.03-0043	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Конец контактной подвески», с креплением к стойке, размеры 400х650 мм	100 шт
25.1.06.03-0044	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Нефть», размеры 500х500 мм	100 шт
25.1.06.03-0045	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Опустить нож, открыть крылья», с креплением к стойке, размеры 640х450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0046	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Опустить токоприемник», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0047	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка локомотива», с креплением к стойке, размеры 500х400 мм	100 шт
25.1.06.03-0048	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка первого вагона», с креплением к стойке, размеры 500х400 мм	100 шт
25.1.06.03-0049	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Отключить ток», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0050	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Подготовиться к опусканию токоприемника», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0051	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев», с креплением к стойке, размеры 640х320 мм	100 шт

1	2	3
25.1.06.03-0052	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять нож, закрыть крылья», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0053	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник на электровозе», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0054	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник на электропоезде», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0055	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0056	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Свисток», с креплением к стойке и стойкой, размеры 470х350 мм	100 шт
25.1.06.03-0057	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Уменьшение скорости», с креплением к стойке, размеры 470х470 мм	100 шт
25.1.06.03-0058	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Щит сигнальный красный», с креплением к стойке и стойкой, размеры 300х600 мм	100 шт
25.1.06.03-0072	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Красная стрела», размеры 300х640 мм	шт
25.1.06.03-0073	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Знак Т», размеры 220х220 мм	шт
25.1.06.03-0074	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 220х840 мм	шт
25.1.06.03-0075	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 270х300 мм	шт
25.1.06.03-0076	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 270х360 мм	шт
60.02.001		
01.1.02.07-0011	Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм	кг
01.1.02.07-0012	Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна с ромбовидным рифлением, предел прочности 640 МПа, длина волокна 45-60 мм, диаметр 0,9-1,5 мм	кг
25.1.06.04-0001	Фибра листовая техническая, толщина 2,5 мм	кг
60.04.001		
26.1.02.02-0025	Комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р65 с двумя накладками, прокладкой, болтами с гайками и шайбами	компл
26.1.02.02-0026	Комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р50 с двумя накладками, прокладкой, болтами с гайками и шайбами	компл
60.06.001		
60.08.001		
25.1.06.11-0081	Мостик литниковый для алюминотермитной сварки рельсов типа Р50, Р65	шт
25.1.06.11-0083	Мостик литниковый для алюминотермитной сварки переходного стыка рельсов типа Р65, РТ62	шт
60.08.002		
25.1.06.11-0083	Мостик литниковый для алюминотермитной сварки переходного стыка рельсов типа Р65, РТ62	шт
25.1.06.11-0085	Мостик литниковый для алюминотермитной сварки рельсов типа РТ62 (РТ58)	шт
60.09.001		
25.1.06.12-0021	Маты эластомерные на основе полиуретана с верхним слоем из нетканого полотна для виброизоляции железнодорожных, трамвайных путей и путей метрополитена, коэффициент жесткости 0,01 Н/мм3, толщина 20 мм	м2
60.10.001		
25.1.05.01-0001	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р65	шт
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт
25.1.05.01-0004	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50	шт
60.10.002		
25.1.05.01-0001	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р65	шт
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт
60.10.003		
25.1.05.01-0004	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50	шт
60.10.004		
60.10.005		
25.1.05.01-0001	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р65	шт
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт

1	2	3
25.1.05.01-0004	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50	шт
26.1.02.02-0001	Накладка композитная для изолирующих стыков железнодорожных рельсов типа Р65, с 4мя отверстиями	шт
60.10.006		
27.1.01.02-0004	Накладка стальная внутренняя (наружная) для трамвайных желобчатых рельсов типа РТ60 (РТ62)	шт
27.1.01.02-0006	Накладка стальная переходная с железнодорожных на трамвайные желобчатые рельсы типа Р-65/РТ60 (РТ62)	шт
60.10.007		
60.10.008		
60.10.009		
60.10.010		
60.10.011		
60.11.001		
25.1.06.14-0017	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 6-6,5 м	компл
60.11.002		
25.1.06.14-0018	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 7,5 м	компл
60.11.003		
25.1.06.14-0020	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 10 м	компл
60.11.004		
25.1.06.14-0016	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 6-6,5 м	компл
60.11.005		
25.1.06.14-0019	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 7,5 м	компл
60.11.006		
25.1.06.14-0021	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 10 м	компл
60.11.007		
25.1.06.14-0016	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 6-6,5 м	компл
25.1.06.14-0017	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 6-6,5 м	компл
25.1.06.14-0018	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 7,5 м	компл
25.1.06.14-0019	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 7,5 м	компл
25.1.06.14-0020	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 10 м	компл
25.1.06.14-0021	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на двухпутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 10 м	компл
60.11.008		
25.1.06.14-0002	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 6-6,5 м	компл
60.11.009		

1	2	3
25.1.06.14-0003	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 7,5 м	компл
60.11.010		
25.1.06.14-0005	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 10 м	компл
60.11.011		
60.11.012		
25.1.06.14-0004	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 7,5 м	компл
60.11.013		
25.1.06.14-0006	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 10 м	компл
60.11.014		
25.1.06.14-0002	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 6-6,5 м	компл
25.1.06.14-0003	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 7,5 м	компл
25.1.06.14-0004	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 7,5 м	компл
25.1.06.14-0005	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 10 м	компл
25.1.06.14-0006	Настил для железнодорожных переездов из резиновых плит на однопутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах с комплектом крепления настила, ширина настила 10 м	компл
60.12.001		
25.1.06.15-0012	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/5, проект ВСП 05.00.000-00/01	компл
25.1.06.15-1010	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/6, проект 2212.00.000	компл
25.1.06.15-1084	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/11, проект 2642.000.00	компл
60.12.002		
60.12.003		
25.1.06.15-0012	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/5, проект ВСП 05.00.000-00/01	компл
60.12.004		
25.1.06.15-1010	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/6, проект 2212.00.000	компл
60.12.005		
60.12.006		
60.12.007		
60.12.008		
60.12.009		
25.1.06.15-1012	Перевод стрелочный двойной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/9, проект 1623.00.000-03	компл
60.12.010		
25.1.06.15-1084	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р50, марка 1/11, проект 2642.000.00	компл
60.12.011		
60.12.017		
25.1.06.15-0045	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 1848.00.000	компл
25.1.06.15-0065	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000	компл

1	2	3
25.1.06.15-0068	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2768.00.00	компл
25.1.06.15-0071	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2434.00.000	компл
25.1.06.15-1040	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2726.00.000	компл
25.1.06.15-1042	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2750.00.000	компл
25.1.06.15-1048	Перевод стрелочный одиночный с упрочненной крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000	компл
25.1.06.15-1062	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2769.00.000	компл
25.1.06.15-1064	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2768.00.000 под гарнитуру привода 16762-00-00	компл
25.1.06.15-1066	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/18, проект 2870.00.000	компл
60.12.018		
60.12.019		
60.12.020		
25.1.06.15-1060	Перевод стрелочный симметричный на деревянных брусьях, тип рельса Р65, марка 1/6, проект ЛПТП.665121.015	компл
60.12.021		
60.12.022		
25.1.06.15-0071	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2434.00.000	компл
25.1.06.15-1062	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2769.00.000	компл
60.12.023		
25.1.06.15-0071	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2434.00.000	компл
60.12.024		
25.1.06.15-0001	Перевод стрелочный двойной перекрестный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/9, проект 2215.00.000	компл
60.12.025		
25.1.06.15-0045	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 1848.00.000	компл
25.1.06.15-0065	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000	компл
25.1.06.15-0068	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2768.00.00	компл
25.1.06.15-1040	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2726.00.000	компл
25.1.06.15-1042	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2750.00.000	компл
25.1.06.15-1048	Перевод стрелочный одиночный с упрочненной крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000	компл
25.1.06.15-1064	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2768.00.000 под гарнитуру привода 16762-00-00	компл
60.12.026		
25.1.06.15-0045	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 1848.00.000	компл
25.1.06.15-0065	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000	компл
25.1.06.15-1048	Перевод стрелочный одиночный с упрочненной крестовиной, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/11, проект 2764.00.000	компл
60.12.027		
25.1.06.15-1066	Перевод стрелочный одиночный, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 1/18, проект 2870.00.000	компл
60.12.028		
60.12.034		
60.12.035		
60.12.039		

1	2	3
60.12.040		
60.12.041		
60.12.042		
60.12.043		
60.12.044		
60.12.045		
60.12.046		
60.12.052		
60.12.053		
60.12.054		
60.12.055		
60.12.056		
60.12.057		
60.12.058		
60.12.059		
60.12.060		
60.12.061		
60.12.062		
60.12.063		
60.12.064		
60.12.065		
60.12.066		
60.12.067		
60.12.068		
60.12.069		
60.12.070		
60.12.071		
60.12.072		
60.12.073		
60.12.074		
60.12.075		
60.13.001		
60.13.002		
60.13.003		
60.13.004		
60.13.005		
60.13.011		
60.13.012		
60.13.013		
25.1.06.16-0002	Пересечение глухое косоугольное, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 2/9, проект 1684.00.000	компл
60.13.014		
25.1.06.16-0012	Пересечение глухое косоугольное, ширина колеи 1520 мм, тип рельса Р65, марка 2/11, проект 1683.00.000	компл
60.13.018		
60.13.019		
60.14.001		
25.1.05.02-0002	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-50	т
25.1.05.02-0003	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-65	шт
25.1.05.02-0004	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип ДН6-65	шт
60.14.002		
26.1.02.03-0021	Подкладка крепления рельса, тип «Метро» Р50	шт
26.1.02.03-0022	Подкладка крепления рельса, тип «Метро» Р50, удлиненная	шт
60.14.003		
25.1.05.02-0003	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-65	шт
60.14.004		
25.1.05.02-0003	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-65	шт
25.1.05.02-0021	Подкладки для железных дорог узкой колеи костыльного скрепления, тип Д-43	т

1	2	3
60.14.005		
25.1.05.02-1006	Подкладка для железных дорог узкой колеи костыльного скрепления, тип Д-18	шт
60.14.006		
60.14.007		
60.14.008		
25.1.05.02-0021	Подкладки для железных дорог узкой колеи костыльного скрепления, тип Д-43	т
60.15.001		
25.1.06.18-0014	Прокладки резиновые для железобетонного подрельсового основания, тип ЦП-143	1000 шт
60.15.002		
25.1.06.18-0013	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р50	1000 шт
60.15.003		
60.17.001		
25.1.06.18-0013	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р50	1000 шт
25.1.06.18-0014	Прокладки резиновые для железобетонного подрельсового основания, тип ЦП-143	1000 шт
25.1.06.18-0101	Прокладки резиновые для железобетонного подрельсового основания, тип ЦП-356	1000 шт
25.1.06.18-0102	Прокладки резиновые для подрельсового основания, тип ЦП-318	1000 шт
25.1.06.18-0103	Прокладки резиновые для железобетонного подрельсового основания, тип ЦП-74	1000 шт
25.1.06.18-0105	Прокладки резиновые для подрельсового основания, тип ЦП-538, ЦП-638	1000 шт
25.1.06.18-0106	Прокладки резиновые для подрельсового основания, тип ЦП-363	1000 шт
25.1.06.19-0100	Прокладка резиновая нашпальная под подкладку, тип ОП-68-74	шт
25.1.06.19-0102	Прокладка резиновая нашпальная под подкладку, тип СП-487	шт
25.1.06.20-0007	Прокладки резиновые для железобетонного подрельсового основания, тип ЦП-204	1000 шт
60.17.002		
26.1.02.04-0007	Прокладка полимерная под подошву рельса, размеры 190х148х10 мм	шт
60.17.003		
25.1.03.04-0001	Прокладки упругие ЦП 369.104	100 шт
60.18.001		
25.1.06.21-0003	Соединители электротяговые медные болтового типа, длина 600 мм, сечение 70 мм2	100 шт
60.18.002		
25.1.06.21-0001	Соединители электрические рельсовые медные стыковые фартучного типа, длина 200 мм, сечение 50 мм2	100 шт
25.1.06.21-0002	Соединители электрические рельсовые медные стыковые фартучного типа, длина 200 мм, сечение 70 мм2	100 шт
60.18.003		
25.1.06.21-0005	Соединители электрические рельсовые стальные стыковые штепсельного типа, длина 1200 мм, диаметр каната 6,2 мм	100 шт
25.1.06.21-0006	Соединители электрические контактного рельса медные стыковые бандажного типа, сечение 120 мм2, длина 390 мм	100 шт
25.1.06.21-0007	Соединители электрические контактного рельса медные стыковые бандажного типа, сечение 120 мм2, длина 270 мм	100 шт
60.18.004		
25.1.03.01-0001	Клемма пружинная прутковая ЦП-369.102	шт
25.1.03.01-0004	Клемма рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.01	шт
25.1.03.01-0011	Клеммы ПК	т
25.1.03.01-0021	Подклеммник рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.04	шт
25.1.03.02-0001	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм	т
25.1.03.02-0002	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 205-280 мм	т
25.1.03.03-0011	Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам, тип П-50	т
25.1.03.04-0013	Шайбы-скобы стальные, тип ЦП-138, размеры 65х40 мм	1000 шт
25.1.03.06-0011	Шайбы пружинные путевые двухвитковые, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0012	Шайбы пружинные путевые двухвитковые, диаметр отверстия М25	т
25.1.03.06-0031	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0032	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М24	т
25.1.03.06-0033	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М27	т
25.1.03.06-0035	Шайбы пружинные путевые одновитковые, исполнение 2, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0036	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 2, диаметр отверстия М24	т
25.1.03.06-0037	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 2, диаметр отверстия М27	т
25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути, диаметр М22, длина 175 мм, с гайкой диаметром М22	т

1	2	3
25.1.04.02-0001	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути, диаметр М22, длина 75 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.03-0021	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 115 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.04-0001	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 135 мм, 140 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.04-0002	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М24, длина 140 мм, 160 мм, с гайкой диаметром М24	т
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т
25.1.04.04-0005	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 135 мм, 140 мм	т
25.1.04.04-0012	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М24, длина 140 мм, 160 мм	т
25.1.04.04-0013	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27 длина 160 мм, 180 мм	т
25.1.04.05-0001	Гайки болтов путевые для скрепления рельсов, диаметр М22	т
25.1.04.05-0011	Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути, диаметр М22, исполнение 1-3	т
25.1.04.07-0003	Шурупы путевые с четырехгранной головкой, диаметр М24, длина 170 мм	т
25.1.05.01-0004	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р50	шт
25.1.05.02-0002	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-50	т
25.1.05.02-0005	Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути, тип КБ-50, КД-50	т
25.1.05.02-0031	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи, для рельсов Р50	т
25.2.01.08-0001	Клемма заземления КС-124	шт
25.2.01.08-0002	Клемма заземления КС-124 в комплекте с клыковой шайбой КС-044	шт
25.3.14.01-1100	Клемма пружинная прутковая анкерного рельсового скрепления ПФК-350, размеры 125х108х32 мм	шт
25.3.14.01-1924	Шурупы путевые с шестигранной головкой, тип ЦП 54, диаметр М24, длина 195 мм	т
26.1.02.02-0026	Комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р50 с двумя накладками, прокладкой, болтами с гайками и шайбами	компл
26.1.02.04-0020	Прокладка торцевая-стыковая полиамидная, тип ПС-50, толщина 4-8 мм	шт
60.18.005		
25.1.03.01-0001	Клемма пружинная прутковая ЦП-369.102	шт
25.1.03.01-0004	Клемма рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.01	шт
25.1.03.01-0011	Клеммы ПК	т
25.1.03.01-0021	Подклеммник рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.04	шт
25.1.03.02-0001	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм	т
25.1.03.02-0002	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 205-280 мм	т
25.1.03.03-0001	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, тип П-65	т
25.1.03.04-0011	Скобы стальные S-образные для укрепления концов шпал от растрескивания, размеры 155х130х20 мм	1000 шт
25.1.03.04-0013	Шайбы-скобы стальные, тип ЦП-138, размеры 65х40 мм	1000 шт
25.1.03.04-0015	Скоба стальная упорная рельсового скрепления ЖБР, тип ЦП-369.003	шт
25.1.03.04-0016	Скоба стальная упорная рельсового скрепления ЖБР-65, тип ЦП-369.101	шт
25.1.03.06-0011	Шайбы пружинные путевые двухвитковые, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0012	Шайбы пружинные путевые двухвитковые, диаметр отверстия М25	т
25.1.03.06-0031	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0032	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М24	т
25.1.03.06-0033	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 1, диаметр отверстия М27	т
25.1.03.06-0035	Шайбы пружинные путевые одновитковые, исполнение 2, диаметр отверстия М22	т
25.1.03.06-0036	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 2, диаметр отверстия М24	т
25.1.03.06-0037	Шайбы пружинные путевые одновитковые исполнение 2, диаметр отверстия М27	т
25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути, диаметр М22, длина 175 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.02-0001	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути, диаметр М22, длина 75 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.03-0021	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 115 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.04-0001	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 135 мм, 140 мм, с гайкой диаметром М22	т
25.1.04.04-0002	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М24, длина 140 мм, 160 мм, с гайкой диаметром М24	т

1	2	3
25.1.04.04-0003	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27, длина 160 мм, 180 мм, с гайкой диаметром М27	т
25.1.04.04-0005	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М22, длина 135 мм, 140 мм	т
25.1.04.04-0012	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М24, длина 140 мм, 160 мм	т
25.1.04.04-0013	Болты путевые для скрепления рельсов, диаметр М27 длина 160 мм, 180 мм	т
25.1.04.05-0001	Гайки болтов путевые для скрепления рельсов, диаметр М22	т
25.1.04.05-0011	Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути, диаметр М22, исполнение 1-3	т
25.1.04.07-0003	Шурупы путевые с четырехгранной головкой, диаметр М24, длина 170 мм	т
25.1.05.01-0001	Накладка рельсовая двухголовая, тип 1Р65	шт
25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая, тип 2Р65	шт
25.1.05.02-0003	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип Д-65	шт
25.1.05.02-0004	Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления, тип ДН6-65	шт
25.1.05.02-0006	Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути для железобетонных шпал, тип КБ-65	т
25.1.05.02-0032	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи, для рельсов Р65	т
25.1.05.02-0051	Подкладка для железных дорог широкой колеи болтового скрепления, тип КБ-65	шт
25.2.01.08-0001	Клемма заземления КС-124	шт
25.2.01.08-0002	Клемма заземления КС-124 в комплекте с клыковой шайбой КС-044	шт
25.3.03.01-1003	Упор боковой полимерный, для скрепления ЖБР-65, тип ЦП-369.006	шт
25.3.06.01-1000	Вставка полиамидная направляющая для рельсового скрепления ЖБР-65, тип ВП 920.1280	шт
25.3.06.01-1002	Прокладка упругая пластмассовая для рельсового скрепления ЖБР-65, тип ЦП-369.104	шт
25.3.14.01-1100	Клемма пружинная прутковая анкерного рельсового скрепления ПФК-350, размеры 125х108х32 мм	шт
25.3.14.01-1924	Шурупы путевые с шестигранной головкой, тип ЦП 54, диаметр М24, длина 195 мм	т
26.1.02.02-0025	Комплект узла изолирующего стыка рельсов типа Р65 с двумя накладками, прокладкой, болтами с гайками и шайбами	компл
26.1.02.04-0009	Прокладка торцевая-стыковая полиамидная, тип ПС-65, толщина 4-8 мм	шт
60.19.001		
60.19.002		
60.19.003		
60.19.004		
60.19.005		
60.19.006		
60.21.001		
26.1.02.07-0011	Упор железнодорожный тупиковый, тип ПС 53.00.00	шт
26.1.02.07-0013	Тупиковый упор безударного типа, марка рельса Р50, Р65, размеры 865х180х360 мм	шт
26.1.02.07-0014	Тупиковый упор ударного типа, марка рельса Р50, Р65, высота до центра упора 151-550 мм, размеры 1070х250х750 мм	шт
26.1.02.07-0015	Тупиковый упор ударного типа, марка рельса Р50, высота до центра упора 100-150 мм, размеры 610х250х500 мм	шт
26.1.02.07-0016	Тупиковый упор ударного типа, марка рельса Р65, высота до центра упора 100-150 мм, размеры 610х250х500 мм	шт
26.1.02.07-0017	Тупиковый упор ударного типа, марка рельса КР80, высота до центра упора 151-550 мм, размеры 1070х250х750 мм	шт
26.1.02.07-0018	Тупиковый упор ударного типа, марка рельса КР80, высота до центра упора 100-150 мм, размеры 610х250х500 мм	шт
26.1.02.07-0019	Тупиковый упор ударного типа, марка рельса КР80, высота до центра упора 550-1500 мм, размеры 1500х250х1700 мм	шт
26.1.02.07-0020	Тупиковый упор ударного типа, марка рельса Р50, Р65, высота до центра упора 550-1500 мм, размеры 1500х250х1700 мм	шт
60.21.002		
60.21.003		
60.22.001		
60.22.002		
60.22.003		
60.22.004		
60.22.007		
60.22.008		
60.22.012		

1	2	3
60.22.013		
60.22.014		
60.22.015		
60.22.016		
60.22.017		
60.23.001		
25.3.10.01-1330	Стык уравнительный железнодорожных путей стальной, тип рельса Р65, длина в среднем положении 12500 мм	компл
60.23.002		
18.1.11.07-1006	Регулятор ширины колеи для метрополитена стальной, размеры 130х86,5х21 мм, толщина стали 4 мм	шт
18.1.11.07-1008	Регулятор ширины колеи для метрополитена стальной, размеры 130х89х21 мм, толщина стали 6 мм	шт
61.05.001		
22.2.01.04-0017	Изоляторы линейные штыревые ТФ-20	100 шт
61.05.002		
27.2.02.02-0001	Изолятор пряжечный ИП-1 на 700 кгс	шт
27.2.02.02-0002	Изолятор пряжечный ИП-1,2	шт
27.2.02.02-0003	Изолятор пряжечный ИП-1,7	шт
27.2.02.02-0004	Изолятор пряжечный ИП-2 на 1200 кгс	шт
61.05.003		
22.2.01.04-0001	Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	100 шт
22.2.01.04-0002	Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	100 шт
61.10.001		
25.2.01.13-0002	Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-7	шт
25.2.01.13-0006	Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-2	шт
25.2.01.13-0007	Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-3	шт
25.2.01.13-0008	Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-5	шт
25.2.01.13-0009	Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-6	шт
61.12.001		
27.2.01.05-0002	Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2	шт
27.2.01.05-0013	Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И-1.2П	шт
62.06.001		
25.2.02.02-0003	Консоли изолированные швеллерные с растянутой тягой, оцинкованные, масса до 60 кг	т
25.2.02.02-0004	Консоли изолированные швеллерные с растянутой тягой, оцинкованные, масса свыше 60 кг	т
25.2.02.02-0006	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой, окрашенные, масса свыше 60 кг	т
25.3.12.01-1942	Консоль стальная оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой без подкоса, тип ИТС-2	шт
25.3.12.01-1950	Консоль стальная оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой с подкосом, тип ИТС-3п	шт
25.3.12.01-1954	Консоль стальная оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой с подкосом, тип ИТС-4п	шт
25.3.12.01-1958	Консоль стальная оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой с подкосом, тип ИТС-5п-3,0	шт
62.06.002		
25.2.02.02-0003	Консоли изолированные швеллерные с растянутой тягой, оцинкованные, масса до 60 кг	т
25.2.02.02-0004	Консоли изолированные швеллерные с растянутой тягой, оцинкованные, масса свыше 60 кг	т
25.2.02.02-0006	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой, окрашенные, масса свыше 60 кг	т
62.07.001		
25.2.02.03-0005	Консоли неизолированные прямые швеллерные окрашенные, масса до 56 кг	т
25.2.02.03-0006	Консоли неизолированные прямые швеллерные окрашенные, масса свыше 56 кг	т
25.2.02.03-0007	Консоли неизолированные прямые швеллерные оцинкованные, масса до 56 кг	т
25.2.02.03-0008	Консоли неизолированные прямые швеллерные оцинкованные, масса свыше 56 кг	т
25.3.12.01-1462	Консоль стальная оцинкованная неизолированная для жестких поперечен контактной сети, длина 2500 мм	шт
25.3.12.01-1466	Консоль стальная оцинкованная неизолированная для жестких поперечен контактной сети, длина 2850 мм	шт
62.07.002		
25.2.02.03-0006	Консоли неизолированные прямые швеллерные окрашенные, масса свыше 56 кг	т

1	2	3
25.2.02.03-0008	Консоли неизолированные прямые швеллерные оцинкованные, масса свыше 56 кг	т
25.3.12.01-1598	Консоль стальная оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой, тип НР-I-5	шт
25.3.12.01-1682	Консоль стальная оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная со сжатой тягой, тип НСУ-I-6,5	шт
25.3.12.01-1690	Консоль стальная оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная со сжатой тягой, тип НСУ-II-6,5	шт
25.3.12.01-1692	Консоль стальная оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная со сжатой тягой, тип НСУ-II-6,5-п	шт
25.3.12.01-1708	Консоль стальная оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная со сжатой тягой, тип НСУ-IV-6,5-п	шт
62.07.003		
25.2.02.03-0006	Консоли неизолированные прямые швеллерные окрашенные, масса свыше 56 кг	т
25.2.02.03-0008	Консоли неизолированные прямые швеллерные оцинкованные, масса свыше 56 кг	т
62.09.001		
62.09.002		
62.09.003		
62.11.001		
62.11.002		
62.13.001		
26.1.02.08-1010	Отвод концевой контактного рельса метро с подъемом рабочей поверхности над уровнем головок ходовых рельсов с уклоном 1/20	шт
26.1.02.08-1011	Отвод концевой контактного рельса метро с подъемом рабочей поверхности над уровнем головок ходовых рельсов с уклоном 1/25	шт
26.1.02.08-1012	Отвод концевой контактного рельса метро с подъемом рабочей поверхности над уровнем головок ходовых рельсов с уклоном 1/30	шт
62.16.001		
25.2.02.07-0001	Траверса стальная оцинкованная (окрашенная) переходная на опоре, тип КС-112, длина 1200 мм	шт
62.18.001		
12.1.01.05-0019	Хомут трубы металлический с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 100 мм	шт
12.1.01.05-0020	Хомут желоба прямоугольный металлический с одним креплением для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0022	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, окрашенный, диаметр хомута 100 мм	шт
12.1.01.05-0023	Хомут трубы прямоугольный металлический с двумя креплениями для водосточных систем, размеры хомута 102х76 мм	шт
12.1.01.05-0024	Хомут трубы из оцинкованной стали с одним креплением для водосточных систем, диаметр хомута 150 мм	шт
12.1.01.05-0025	Хомут трубы металлический с двумя креплениями для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр хомута 150 мм	шт
12.1.01.05-0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт
62.20.001		
62.21.001		
25.1.06.21-0006	Соединители электрические контактного рельса медные стыковые бандажного типа, сечение 120 мм2, длина 390 мм	100 шт
25.1.06.21-0007	Соединители электрические контактного рельса медные стыковые бандажного типа, сечение 120 мм2, длина 270 мм	100 шт
62.21.002		
27.1.01.05-0003	Соединитель электрический стыковой из провода ПБСМ1, поперечное сечение 95 мм2, расчетный ток 300 А, длина 300 мм	шт
62.22.001		
05.1.02.05-0001	Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов, объем от 0,2 до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.05-0003	Опоры лежневые из сборных железобетонных элементов, объем до 0,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.05-0011	Лежни железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.05-0014	Лежни железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.05-0016	Лежни железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3	м3
62.22.002		

1	2	3
62.22.003		
05.1.02.01-0013	Анкеры цилиндрические железобетонные, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.02.01-0031	Анкеры железобетонные трехлучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
62.22.004		
07.2.02.03-0021	Оттяжка стальная анкерная для опор, марка В60	компл
07.2.02.03-0022	Оттяжка стальная анкерная для опор, марка В61	компл
07.2.02.03-0023	Оттяжка стальная анкерная для опор, марка В63	компл
25.3.12.01-2468	Оттяжка стальная анкерная компенсированная и полукомпенсированная для одиночных железобетонных опор	шт
25.3.12.01-3400	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой жесткой анкеровки контактной сети переменного тока одиночных железобетонных опор	компл
25.3.12.01-3401	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для одноуровневой жесткой анкеровки контактной сети переменного тока одиночных металлических стоек консольных опор	компл
25.3.12.01-3402	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой жесткой анкеровки контактной сети переменного тока одиночных металлических стоек консольных опор	компл
25.3.12.01-3403	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для одноуровневой жесткой анкеровки контактной сети переменного тока одиночных металлических стоек жестких поперечен	компл
25.3.12.01-3404	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой жесткой анкеровки контактной сети переменного тока одиночных металлических стоек жестких поперечен	компл
25.3.12.01-3405	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой компенсированной анкеровки контактной сети переменного тока одиночных металлических стоек консольных опор	компл
25.3.12.01-3406	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой компенсированной анкеровки контактной сети переменного тока одиночных металлических стоек жестких поперечен	компл
25.3.12.01-3407	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой полукомпенсированной анкеровки контактной сети переменного тока одиночных металлических стоек консольных опор	компл
25.3.12.01-3408	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой полукомпенсированной анкеровки контактной сети переменного тока одиночных металлических стоек жестких поперечен	компл
25.3.12.01-3409	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для одноуровневой средней анкеровки контактной сети постоянного тока одиночных металлических стоек консольных опор	компл
25.3.12.01-3410	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой средней анкеровки контактной сети постоянного тока одиночных металлических стоек консольных опор	компл
25.3.12.01-3411	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой компенсированной анкеровки контактной сети постоянного тока одиночных металлических стоек консольных опор	компл
25.3.12.01-3412	Оттяжка стальная оцинкованная на один анкер для двухуровневой полукомпенсированной анкеровки контактной сети постоянного тока одиночных металлических стоек консольных опор	компл
62.22.005		
05.1.02.06-0003	Приставки сборные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3	м3
05.1.02.06-0011	Приставки трапецеидальные и прямоугольные железобетонные, длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, расход арматуры 220 кг/м3	м3
62.22.008		
20.2.03.13-0001	Полки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 175 мм, толщина 2 мм	1000 шт
20.2.03.13-0010	Полки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 265 мм, толщина 2 мм	1000 шт
20.2.03.13-0011	Полки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 355 мм, толщина 2 мм	1000 шт
20.2.03.13-0012	Полки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 450 мм, толщина 2 мм	1000 шт
62.22.009		
20.2.03.23-0001	Стойки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 400 мм, толщина 2,5 мм	1000 шт
20.2.03.23-0002	Стойки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 600 мм, толщина 2,5 мм	1000 шт
20.2.03.23-0003	Стойки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 800 мм, толщина 2,5 мм	1000 шт
20.2.03.23-0004	Стойки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 1200 мм, толщина 2,5 мм	1000 шт
20.2.03.23-0005	Стойки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 1800 мм, толщина 2,5 мм	1000 шт
20.2.03.23-0070	Стойки кабельные стальные с лакокрасочным покрытием, длина 2200 мм, толщина 2,5 мм	1000 шт
20.2.03.23-1304	Стойка (профиль) кабельная горячеоцинкованная, толщина 2,5 мм, размеры 400х40х60 мм	шт
20.2.03.23-1306	Стойка (профиль) кабельная горячеоцинкованная, толщина 2,5 мм, размеры 600х40х60 мм	шт
20.2.03.23-1308	Стойка (профиль) кабельная горячеоцинкованная, толщина 2,5 мм, размеры 800х40х60 мм	шт

1	2	3
20.2.03.23-1312	Стойка (профиль) кабельная горячеоцинкованная, толщина 2,5 мм, размеры 1200х40х60 мм	шт
62.22.010		
07.4.03.09-0011	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 300 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, вылет верхней трубы 5250 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля воздушный, диаметр нижней трубы 219 мм, диаметр верхней трубы 159 мм	шт
07.4.03.09-0012	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 400 кг, высота надземной части опоры 8500 мм, вылет верхней трубы 5000 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля воздушный, диаметр нижней трубы 219 мм, диаметр верхней трубы 168 мм	шт
07.4.03.09-0013	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 400 кг, высота надземной части опоры 8500 мм, вылет верхней трубы 5000 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 219 мм, диаметр верхней трубы 168 мм	шт
07.4.03.09-0015	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 400 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, вылет верхней трубы 4000 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля воздушный, диаметр нижней трубы 219 мм, диаметр верхней трубы 168 мм	шт
07.4.03.09-0016	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 400 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, вылет верхней трубы 4000 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 219 мм, диаметр верхней трубы 168 мм	шт
07.4.03.09-0018	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 700 кг, высота надземной части опоры 8500 мм, вылет верхней трубы 3500 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля воздушный, диаметр нижней трубы 273 мм, диаметр верхней трубы 219 мм	шт
07.4.03.09-0020	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 700 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, вылет верхней трубы 4000 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля воздушный, диаметр нижней трубы 273 мм, диаметр верхней трубы 219 мм	шт
07.4.03.09-0021	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 700 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, вылет верхней трубы 4000 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 273 мм, диаметр верхней трубы 219 мм	шт
07.4.03.09-0022	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 800 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, вылет верхней трубы 3500 мм, высота подземной части опоры 2000 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 325 мм, диаметр верхней трубы 219 мм	шт
07.4.03.09-1030	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, с цоколем, ОСЦ-1,3-9	шт
07.4.03.09-1032	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, с цоколем, ОСЦ-2,4-9	шт
07.4.03.09-1034	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации, с цоколем, ОСЦГ-0,9-9	шт
07.4.03.09-1036	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации, с цоколем, ОСЦГ-1,2-9	шт
07.4.03.09-1038	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации, ОСГ-1,1-9	шт
07.4.03.09-1040	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м с отверстиями для кабеля, ОС-0,7-9-2в	шт
07.4.03.09-1042	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, ОС-01-9	шт
07.4.03.09-1044	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, ОС-04-9	шт
07.4.03.09-1046	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, ОС-1,1-9	шт
07.4.03.09-1056	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров с отверстиями для кабеля, ОС-0,8-9,0-2в	шт
07.4.03.09-1058	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров с цоколем, ОСЦ-1,5-9,0	шт
07.4.03.09-1060	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-0,3-9,0	шт

1	2	3
07.4.03.09-1062	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-0,7-9,0	шт
07.4.03.09-1064	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-0,8-9,0	шт
07.4.03.09-1066	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-0,9-9,0	шт
07.4.03.09-1068	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-1,5-9,0	шт
07.4.03.09-1070	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-2,5-9,0	шт
07.4.03.09-1076	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, ОС-0,7-9,0	шт
07.4.03.09-1078	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, ОС-0,8-9,0	шт
07.4.03.09-1080	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, ОС-0,9-9,0	шт
07.4.03.09-1082	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, ОС-1,5-9,0	шт
62.22.011		
07.4.03.09-0001	Опора силовая прямостоечная граненая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 400 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, высота подземной части опоры 2500 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 225 мм, диаметр верхней трубы 120 мм	шт
07.4.03.09-0002	Опора силовая прямостоечная граненая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 700 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, высота подземной части опоры 2500 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 305 мм, диаметр верхней трубы 120 мм	шт
07.4.03.09-0003	Опора силовая прямостоечная граненая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 1000 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, высота подземной части опоры 2500 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 350 мм, диаметр верхней трубы 130 мм	шт
07.4.03.09-0004	Опора силовая прямостоечная граненая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 9000 мм, высота подземной части опоры 2500 мм, подвод кабеля внутренний, диаметр нижней трубы 396 мм, диаметр верхней трубы 159 мм	шт
07.4.03.09-0014	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 400 кг, высота надземной части опоры 8500 мм, вылет верхней трубы 5000 мм, высота подземной части опоры 2500 мм, подвод кабеля воздушный, диаметр нижней трубы 219 мм, диаметр верхней трубы 168 мм	шт
07.4.03.09-0017	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 600 кг, высота надземной части опоры 11000 мм, вылет верхней трубы 5000 мм, высота подземной части опоры 2500 мм, подвод кабеля воздушный, диаметр нижней трубы 325 мм, диаметр верхней трубы 219 мм	шт
07.4.03.09-0019	Опора силовая прямостоечная трубчатая, оцинкованная, максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры 700 кг, высота надземной части опоры 8500 мм, вылет верхней трубы 3500 мм, высота подземной части опоры 2500 мм, подвод кабеля воздушный, диаметр нижней трубы 273 мм, диаметр верхней трубы 219 мм	шт
07.4.03.09-1000	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, с цоколем, ОСЦ-1,1-11	шт
07.4.03.09-1002	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, с цоколем, ОСЦ-1,3-11	шт
07.4.03.09-1004	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, с цоколем, ОСЦ-1,9-11	шт
07.4.03.09-1006	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, ОС-0,4-11	шт
07.4.03.09-1008	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, ОС-1,4-11	шт
07.4.03.09-1010	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, ОС-1,8-11	шт
07.4.03.09-1012	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, ОС-2.7-11	шт
07.4.03.09-1014	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, с цоколем, ОСЦ-1,3-13	шт
07.4.03.09-1016	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, с цоколем, ОСЦ-1,4-13	шт

1	2	3
07.4.03.09-1018	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, с цоколем, ОСЦ-1,5-13	шт
07.4.03.09-1022	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, ОС-1,0-13	шт
07.4.03.09-1024	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, ОС-1,1-13	шт
07.4.03.09-1026	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, ОС-1,5-13	шт
07.4.03.09-1028	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, ОС-1,9-13	шт
07.4.03.09-1048	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 11,0 метров, ОС-0,6-11,0	шт
07.4.03.09-1050	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 11,0 метров, ОС-1,0-11,0	шт
07.4.03.09-1052	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 11,0 метров, ОС-1,3-11,0	шт
07.4.03.09-1054	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 13,0 метров с цоколем, ОСЦ-08-13,0-9,0	шт
07.4.03.09-1072	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11,0 метров, ОС-1,0-11,0	шт
07.4.03.09-1074	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11,0 метров, ОС-1,3-11,0	шт
62.22.012		
07.4.03.09-1000	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, с цоколем, ОСЦ-1,1-11	шт
07.4.03.09-1002	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, с цоколем, ОСЦ-1,3-11	шт
07.4.03.09-1004	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, с цоколем, ОСЦ-1,9-11	шт
07.4.03.09-1006	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, ОС-0,4-11	шт
07.4.03.09-1008	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, ОС-1,4-11	шт
07.4.03.09-1010	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, ОС-1,8-11	шт
07.4.03.09-1012	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м, ОС-2.7-11	шт
07.4.03.09-1014	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, с цоколем, ОСЦ-1,3-13	шт
07.4.03.09-1016	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, с цоколем, ОСЦ-1,4-13	шт
07.4.03.09-1018	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, с цоколем, ОСЦ-1,5-13	шт
07.4.03.09-1022	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, ОС-1,0-13	шт
07.4.03.09-1024	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, ОС-1,1-13	шт
07.4.03.09-1026	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, ОС-1,5-13	шт
07.4.03.09-1028	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м, ОС-1,9-13	шт
07.4.03.09-1030	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, с цоколем, ОСЦ-1,3-9	шт
07.4.03.09-1032	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, с цоколем, ОСЦ-2,4-9	шт
07.4.03.09-1034	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации, с цоколем, ОСЦГ-0,9-9	шт
07.4.03.09-1036	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации, с цоколем, ОСЦГ-1,2-9	шт
07.4.03.09-1038	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации, ОСГ-1,1-9	шт

1	2	3
07.4.03.09-1040	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м с отверстиями для кабеля, ОС-0,7-9-2в	шт
07.4.03.09-1042	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, ОС-01-9	шт
07.4.03.09-1044	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, ОС-04-9	шт
07.4.03.09-1046	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м, ОС-1,1-9	шт
07.4.03.09-1048	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 11,0 метров, ОС-0,6-11,0	шт
07.4.03.09-1050	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 11,0 метров, ОС-1,0-11,0	шт
07.4.03.09-1052	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 11,0 метров, ОС-1,3-11,0	шт
07.4.03.09-1054	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 13,0 метров с цоколем, ОСЦ-08-13,0-9,0	шт
07.4.03.09-1056	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров с отверстиями для кабеля, ОС-0,8-9,0-2в	шт
07.4.03.09-1058	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров с цоколем, ОСЦ-1,5-9,0	шт
07.4.03.09-1060	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-0,3-9,0	шт
07.4.03.09-1062	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-0,7-9,0	шт
07.4.03.09-1064	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-0,8-9,0	шт
07.4.03.09-1066	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-0,9-9,0	шт
07.4.03.09-1068	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-1,5-9,0	шт
07.4.03.09-1070	Опора металлическая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли, 9,0 метров, ОС-2,5-9,0	шт
07.4.03.09-1072	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11,0 метров, ОС-1,0-11,0	шт
07.4.03.09-1074	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11,0 метров, ОС-1,3-11,0	шт
07.4.03.09-1076	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, ОС-0,7-9,0	шт
07.4.03.09-1078	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, ОС-0,8-9,0	шт
07.4.03.09-1080	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, ОС-0,9-9,0	шт
07.4.03.09-1082	Опора металлическая оцинкованная для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, ОС-1,5-9,0	шт
62.22.013		
63.03.001		
63.03.002		
08.3.01.02-0003	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0100	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0104	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0106	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 20Ш-50Ш	т
08.3.01.02-0108	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20К-40К	т
08.3.01.02-0112	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Б-60Б	т
08.3.01.02-0114	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали С345-С440, № 20Ш-50Ш	т
08.3.12.01-1102	Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1106	Балки двутавровые специальные, марки стали 09Г2С, 12Г2С, № 30М-45М	т
08.3.12.01-1110	Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 30М-45М	т
63.03.003		
26.1.01.07-0021	Металлоконструкции из фасонного металлопроката для проходческих работ, масса конструкции до 0,5 т	т

1	2	3
26.1.01.07-0022	Металлоконструкции из листового проката для проходческих работ, масса конструкции до 0,5 т	т
63.03.004		
26.1.01.07-0022	Металлоконструкции из листового проката для проходческих работ, масса конструкции до 0,5 т	т
63.03.005		
26.1.01.07-0021	Металлоконструкции из фасонного металлопроката для проходческих работ, масса конструкции до 0,5 т	т
63.03.006		
01.7.15.01-1226	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, длина 2000 мм	компл
01.7.15.01-1228	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, длина 2500 мм	компл
01.7.15.01-1230	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, длина 3000 мм	компл
01.7.15.01-1232	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, длина 3500 мм	компл
01.7.15.01-1234	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, длина 4000 мм	компл
01.7.15.01-1236	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, длина 4500 мм	компл
01.7.15.01-1238	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, длина 5000 мм	компл
01.7.15.01-1248	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, конец свободная петля, длина 2000 мм	компл
01.7.15.01-1250	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, конец свободная петля, длина 2500 мм	компл
01.7.15.01-1252	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, конец свободная петля, длина 3000 мм	компл
01.7.15.01-1254	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, конец свободная петля, длина 3500 мм	компл
01.7.15.01-1256	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, конец свободная петля, длина 4000 мм	компл
01.7.15.01-1258	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, конец свободная петля, длина 4500 мм	компл
01.7.15.01-1260	Подхват стальной гибкий канатный, диаметр каната 15,2 мм, размеры опорной шайбы 180х180х8 мм, конец свободная петля, длина 5000 мм	компл
63.03.007		
07.2.07.13-0014	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения, сталь С345	т
07.2.07.13-0250	Расстрел металлический из балки коробчатого сечения	т
26.1.01.07-0021	Металлоконструкции из фасонного металлопроката для проходческих работ, масса конструкции до 0,5 т	т
63.04.001		
26.1.01.02-0108	Болты стальные с шестигранной головкой тюбинговые, диаметр резьбы М36, длина 120-300 мм	кг
26.1.01.02-0109	Болты стальные с шестигранной головкой тюбинговые, диаметр резьбы М42, длина 120-300 мм	кг
63.04.002		
26.1.01.02-0106	Шайбы стальные накладные конические для крепления тюбингов, диаметр отверстия М36	кг
26.1.01.02-0107	Шайбы стальные накладные конические для крепления тюбингов, диаметр отверстия М42	кг
26.1.01.02-0108	Болты стальные с шестигранной головкой тюбинговые, диаметр резьбы М36, длина 120-300 мм	кг
26.1.01.02-0109	Болты стальные с шестигранной головкой тюбинговые, диаметр резьбы М42, длина 120-300 мм	кг
26.1.01.02-0110	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М36	кг
26.1.01.02-0111	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М42	кг
63.04.003		
26.1.01.02-0027	Комплект болтовой для тоннелей, болт М27х120 с гайкой М27, двумя сферическими шайбами диаметром М27, толщиной 4 мм	компл
26.1.01.02-0028	Комплект болтовой для тоннелей, болт М30х120 с гайкой М30, двумя сферическими шайбами диаметром М30, толщиной 4 мм	компл

1	2	3
26.1.01.02-0029	Комплект болтовой для тоннелей, болт М36х120 с гайкой М36, двумя сферическими шайбами диаметром М36, толщиной 4 мм	компл
26.1.01.02-0030	Комплект болтовой для тоннелей, болт М36х160 с гайкой М36, двумя сферическими шайбами диаметром М36, толщиной 4 мм	компл
26.1.01.02-0035	Комплект болтовой для тоннелей, болт М36х190 с гайкой М36, двумя сферическими шайбами диаметром М36, толщиной 4 мм	компл
26.1.01.02-0036	Комплект болтовой для тоннелей, болт М36х220 с гайкой М36, двумя сферическими шайбами диаметром М36, толщиной 4 мм	компл
26.1.01.02-0037	Комплект болтовой для тоннелей, болт М42х120 с гайкой М42, двумя сферическими шайбами диаметром М42, толщиной 4 мм	компл
63.04.007		
26.1.01.02-0110	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М36	кг
26.1.01.02-0111	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М42	кг
63.04.011		
26.1.01.02-0100	Шайба гидроизоляционная полиэтиленовая двуконическая, диаметр отверстия М36	шт
26.1.01.02-0101	Шайба гидроизоляционная полиэтиленовая одноконическая, диаметр отверстия М36	шт
26.1.01.02-0102	Шайба гидроизоляционная полиэтиленовая двуконическая, диаметр отверстия М42	шт
26.1.01.02-0103	Шайба гидроизоляционная полиэтиленовая одноконическая, диаметр отверстия М42	шт
26.1.01.02-0104	Шайба гидроизоляционная полиэтиленовая плоская, диаметр отверстия 60 мм	шт
26.1.01.02-0105	Шайба гидроизоляционная полиэтиленовая плоская, диаметр отверстия 100 мм	шт
63.04.012		
26.1.01.02-0106	Шайбы стальные накладные конические для крепления тюбингов, диаметр отверстия М36	кг
26.1.01.02-0107	Шайбы стальные накладные конические для крепления тюбингов, диаметр отверстия М42	кг
63.06.001		
26.1.01.04-0004	Пробка тампонажная чугунная тюбинговая, диаметр М60х4	шт
26.1.01.04-0005	Пробка тампонажная чугунная тюбинговая, диаметр М100х4	шт
63.06.002		
07.2.06.06-1022	Пробки-клин тампонажные полимерные самоуплотняющиеся в комплекте с клиновыми полимерными вставками диаметром 47 мм, диаметр резьбы пробки 2"	1000 шт
26.1.01.04-0001	Пробка тампонажная чугунная, наружный шестигранник под ключ, резьба 2", высота 62 мм	шт
26.1.01.04-0004	Пробка тампонажная чугунная тюбинговая, диаметр М60х4	шт
26.1.01.04-0005	Пробка тампонажная чугунная тюбинговая, диаметр М100х4	шт
63.07.001		
26.1.02.04-0002	Прокладки стальные клиновидные, масса до 0,5 т	т
63.07.002		
26.1.01.07-0102	Прокладка свинцовая уплотнительная горизонтальная, тип 8,0-40-1.02, толщина 2 мм	шт
63.07.003		
26.1.01.07-0103	Прокладка свинцовая уплотнительная вертикальная, тип 8,0-40-1.03, толщина 2 мм	шт
63.07.004		
26.1.01.07-0104	Прокладка свинцовая уплотнительная горизонтальная, тип 8,0-60-1.02, толщина 2 мм	шт
63.07.005		
26.1.01.07-0105	Прокладка свинцовая уплотнительная вертикальная, тип 8,0-60-1.03, толщина 2 мм	шт
63.07.006		
26.1.01.07-0106	Прокладка свинцовая уплотнительная горизонтальная, тип 8,0-80-1.02, толщина 2 мм	шт
26.1.01.07-0108	Прокладка свинцовая уплотнительная горизонтальная, тип 8,0-100-1.02, толщина 2 мм	шт
26.1.01.07-0112	Прокладка свинцовая уплотнительная горизонтальная, тип 8,0-90-1.02, толщина 2 мм	шт
63.07.007		
26.1.01.07-0107	Прокладка свинцовая уплотнительная вертикальная, тип 8,0-80-1.03, толщина 2 мм	шт
26.1.01.07-0109	Прокладка свинцовая уплотнительная вертикальная, тип 8,0-100-1.03, толщина 2 мм	шт
26.1.01.07-0113	Прокладка свинцовая уплотнительная вертикальная, тип 8,0-90-1.03, толщина 2 мм	шт
63.08.001		
63.09.001		
63.09.002		
63.09.003		
05.1.02.02-0011	Блок обделки тоннелей железобетонный с соединительными элементами и уплотнительными герметизирующими прокладками на торцах, для составного кольца обделки из 4 блоков шахтного ствола диаметром 5500 мм, ширина кольца 1000 мм, БН	компл

1	2	3
05.1.02.02-0012	Блок обделки тоннелей железобетонный с соединительными элементами и уплотнительными герметизирующими прокладками на торцах, для составного кольца обделки из 4 блоков шахтного ствола диаметром 5500 мм, ширина кольца 1000 мм, МН	компл
05.1.02.02-0013	Блок обделки тоннелей железобетонный с соединительными элементами и уплотнительными герметизирующими прокладками на торцах, для составного кольца обделки из 4 блоков шахтного ствола диаметром 7700 мм, ширина кольца 1000 мм, БН	компл
05.1.02.02-0014	Блок обделки тоннелей железобетонный с соединительными элементами и уплотнительными герметизирующими прокладками на торцах, для составного кольца обделки из 4 блоков шахтного ствола диаметром 7700 мм, ширина кольца 1000 мм, МН	компл
63.09.004		
05.1.02.02-0067	Блоки железобетонные сборной обделки, наружный/внутренний диаметр составного кольца 6000/5400 мм, для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 202,23 кг/м3	м3
05.1.02.02-0069	Блоки железобетонные сборной обделки, наружный/внутренний диаметр составного кольца 6000/5400 мм, для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 80,83 кг/м3	м3
05.1.02.02-0070	Блоки железобетонные сборной обделки, наружный/внутренний диаметр составного кольца 6000/5400 мм, для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 220,09 кг/м3	м3
05.1.02.02-0071	Блоки железобетонные сборной обделки, наружный/внутренний диаметр составного кольца 6000/5400 мм, для сооружения тоннелей, бетон В45, расход арматуры 421,92 кг/м3	м3
63.09.005		
63.09.006		
63.09.007		
05.1.04.01-1038	Блоки стеновые для коллекторов железобетонные, объем от 1,1 до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
05.1.04.01-1040	Блоки стеновые для коллекторов железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
05.1.04.01-1042	Блоки стеновые угловые для коллекторов железобетонные, объем от 0,5 до 1,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
63.09.008		
63.09.009		
26.1.01.05-0011	Тюбинги чугунные для метрополитена, наружный диаметр кольца от 5,5 м до 10,5 м	т
63.09.010		
63.09.011		
63.09.012		
26.1.01.05-0043	Тюбинг чугунный для шахт, внутренний диаметр кольца 8,0 м, ширина кольца 1500 мм, толщина спинки 80 мм	шт
26.1.01.05-0044	Тюбинг чугунный для шахт, внутренний диаметр кольца 8,0 м, ширина кольца 1500 мм, толщина спинки 90 мм	шт
26.1.01.05-0045	Тюбинг чугунный для шахт, внутренний диаметр кольца 8,0 м, ширина кольца 1500 мм, толщина спинки 100 мм	шт
63.09.013		
26.1.01.05-0041	Тюбинг чугунный для шахт, внутренний диаметр кольца 8,0 м, ширина кольца 1500 мм, толщина спинки 40 мм	шт
63.09.014		
26.1.01.05-0042	Тюбинг чугунный для шахт, внутренний диаметр кольца 8,0 м, ширина кольца 1500 мм, толщина спинки 60 мм	шт
63.10.001		
63.10.002		
26.1.01.06-0011	Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей	т
63.10.003		
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т
07.2.07.04-0021	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С355	т
07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т
63.10.004		
26.1.01.06-0010	Элементы водозащитного зонта стеклопластиковые, толщина профиля 4 мм	м2
63.11.001		
01.7.15.01-1212	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 1800 мм	компл
01.7.15.01-1214	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2000 мм	компл

1	2	3
01.7.15.01-1216	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2200 мм	компл
01.7.15.01-1218	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2400 мм	компл
01.7.15.01-1220	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2600 мм	компл
01.7.15.01-1222	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 2800 мм	компл
01.7.15.01-1224	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 3000 мм	компл
63.11.002		
01.7.15.01-1212	Анкер металлический фрикционный для шпура диаметром 43 мм, внешний диаметр 46 мм, размеры опорной пластины 200х200х6 мм, длина 1800 мм	компл
63.12.001		
64.01.001		
25.2.02.11-0041	Рамка маркировочная для надписей, размеры 58х38х18 мм	шт
64.01.002		
64.01.003		
25.1.06.03-0036	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Включить ток на электровозе», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0037	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Включить ток на электропоезде», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0038	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Внимание! Токораздел», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0039	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Газ», с креплением к стойке, размеры 500х500 мм	100 шт
25.1.06.03-0040	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница подъездного пути», с креплением к стойке, размеры 300х640 мм	100 шт
25.1.06.03-0041	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница станции», размеры 300х640 мм	100 шт
25.1.06.03-0042	Знаки путевые сигнальные временные для железных дорог, тип «Диск уменьшения скорости», диаметр 650 мм, с креплением к стойке и деревянной стойкой высотой до 3000 мм	100 шт
25.1.06.03-0043	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Конец контактной подвески», с креплением к стойке, размеры 400х650 мм	100 шт
25.1.06.03-0044	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Нефть», размеры 500х500 мм	100 шт
25.1.06.03-0045	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Опустить нож, открыть крылья», с креплением к стойке, размеры 640х450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0046	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Опустить токоприемник», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0047	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка локомотива», с креплением к стойке, размеры 500х400 мм	100 шт
25.1.06.03-0048	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка первого вагона», с креплением к стойке, размеры 500х400 мм	100 шт
25.1.06.03-0049	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Отключить ток», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0050	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Подготовиться к опусканию токоприемника», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0051	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев», с креплением к стойке, размеры 640х320 мм	100 шт
25.1.06.03-0052	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять нож, закрыть крылья», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0053	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник на электровозе», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0054	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник на электропоезде», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0055	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник», с креплением к стойке, размеры 450х450 мм	100 шт
25.1.06.03-0056	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Свисток», с креплением к стойке и стойкой, размеры 470х350 мм	100 шт
25.1.06.03-0057	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Уменьшение скорости», с креплением к стойке, размеры 470х470 мм	100 шт

1	2	3
25.1.06.03-0058	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Щит сигнальный красный», с креплением к стойке и стойкой, размеры 300х600 мм	100 шт
25.1.06.03-0072	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Красная стрела», размеры 300х640 мм	шт
25.2.02.11-0041	Рамка маркировочная для надписей, размеры 58х38х18 мм	шт
64.01.004		
25.1.06.03-0073	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Знак Т», размеры 220х220 мм	шт
25.1.06.03-0074	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 220х840 мм	шт
25.1.06.03-0075	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 270х300 мм	шт
25.1.06.03-0076	Знак-указатель сигнальный со световозвращающей пленкой для железных дорог, тип «Путевой километровый знак», размеры 270х360 мм	шт
25.2.02.11-0041	Рамка маркировочная для надписей, размеры 58х38х18 мм	шт
64.01.005		
25.1.06.03-0040	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница подъездного пути», с креплением к стойке, размеры 300х640 мм	100 шт
25.1.06.03-0041	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница станции», размеры 300х640 мм	100 шт
25.1.06.03-0047	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка локомотива», с креплением к стойке, размеры 500х400 мм	100 шт
25.1.06.03-0048	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка первого вагона», с креплением к стойке, размеры 500х400 мм	100 шт
25.2.02.11-0041	Рамка маркировочная для надписей, размеры 58х38х18 мм	шт
64.01.006		
22.2.02.23-0300	Таблички-указатели кабельных трасс металлические односторонние, размеры 300х400х0,8 мм	100 шт
22.2.02.23-0301	Таблички-указатели кабельных трасс металлические двусторонние, размеры 300х400х0,8 мм	100 шт
22.2.02.23-0302	Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 300х400х5 мм	100 шт
22.2.02.23-0303	Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые двусторонние, размеры 300х400х5 мм	100 шт
22.2.02.23-0304	Таблички-указатели кабельных трасс пластиковые односторонние, размеры 210х280х5 мм	100 шт
25.2.02.11-0041	Рамка маркировочная для надписей, размеры 58х38х18 мм	шт
64.02.001		
64.02.002		
65.01.001		
01.5.02.10-0020	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1230 мм	1000 м
01.5.02.10-0022	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0030	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0032	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
65.01.002		
65.01.003		
65.01.004		
01.5.02.10-0005	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0020	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1230 мм	1000 м
01.5.02.10-0024	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1260 мм	1000 м

1	2	3
01.5.02.10-0030	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0034	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0037	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1260 мм	1000 м
01.5.02.10-0039	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1230 мм	1000 м
01.5.02.10-0041	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1230 мм	1000 м
01.5.02.10-0100	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1290 мм	1000 м
01.5.02.10-0104	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1390 мм	1000 м
01.5.02.10-0108	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1410 мм	1000 м
01.5.02.10-0112	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
01.5.02.10-0116	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0120	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0124	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0128	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0132	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0136	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1930 мм	1000 м
01.5.02.10-0140	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2250 мм	1000 м
01.5.02.10-0200	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1270 мм	1000 м
01.5.02.10-0204	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0208	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0212	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
01.5.02.10-0216	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м

1	2	3
01.5.02.10-0220	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1230 мм	1000 м
01.5.02.10-0224	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0228	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
01.5.02.10-0232	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0236	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2240 мм	1000 м
01.5.02.10-0240	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2160 мм	1000 м
65.01.005		
01.5.02.10-0001	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0002	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1350 мм	1000 м
01.5.02.10-0003	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1410 мм	1000 м
01.5.02.10-0013	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
01.5.02.10-0022	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0026	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0032	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
01.5.02.10-0036	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
01.5.02.10-0038	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0040	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1440 мм	1000 м
01.5.02.10-0042	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1440 мм	1000 м
01.5.02.10-0102	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1470 мм	1000 м
01.5.02.10-0106	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1550 мм	1000 м
01.5.02.10-0110	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0114	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м

1	2	3
01.5.02.10-0118	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0122	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0126	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0130	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0134	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0138	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2600 мм	1000 м
01.5.02.10-0142	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2610 мм	1000 м
01.5.02.10-0202	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1450 мм	1000 м
01.5.02.10-0206	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0210	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0214	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0218	Ограждение дорожное одностороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0222	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1550 мм	1000 м
01.5.02.10-0226	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0230	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0234	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0238	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2630 мм	1000 м
01.5.02.10-0242	Ограждение дорожное двухстороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2760 мм	1000 м
65.01.006		
65.01.007		
65.01.008		
01.5.02.01-0112	Ограждение дорожное пешеходное сварное оцинкованное, в комплекте с двумя стойками размерами 1500х60х60 мм, размеры ограждения 1980х1200 мм	шт
01.5.02.09-0001	Ограждение пешеходное металлическое оцинкованное, высота секции 930 мм, высота столба 1150/1500 мм, длина секции 1920 мм	м
01.5.02.09-0010	Ограждение пешеходное ограничивающее стальное, оцинкованное, высота ограждения 900 мм, размер секции 760х1940 мм, стойка из металлической трубы квадратного сечения, размер сечения 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм, длина стойки 1500 мм	м

1	2	3
01.5.02.09-0020	Ограждение пешеходное ограничивающее стальное, оцинкованное, высота ограждения 1000 мм, размер секции 940х1920 мм, стойка из металлической трубы квадратного сечения, размер сечения 80х80 мм, толщина стенки 3 мм, длина стойки 1780 мм	м
01.5.02.09-0040	Ограждение пешеходное удерживающее стальное, оцинкованное, высота ограждения 1100 мм, размер секции 1000х1920 мм, стойка из металлической трубы квадратного сечения, размер сечения 80х80 мм, толщина стенки 3 мм, длина стойки 1850 мм	м
65.01.009		
01.5.02.01-0021	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1100 мм	1000 м
01.5.02.01-0023	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.01-0025	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1100 мм	1000 м
01.5.02.01-0027	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.01-0029	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1250 мм	1000 м
01.5.02.01-0033	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м
01.5.02.01-0035	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.01-0040	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
01.5.02.01-0042	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м
01.5.02.02-1018	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 640 мм	1000 м
01.5.02.02-1019	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
01.5.02.02-1028	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 960 мм	1000 м
01.5.02.02-1029	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1030	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1030 мм	1000 м
01.5.02.02-1031	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 900 мм	1000 м
01.5.02.02-1032	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 800 мм	1000 м
01.5.02.02-1033	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1250 мм	1000 м
01.5.02.02-1059	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м
01.5.02.02-1060	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м

1	2	3
01.5.02.02-1062	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.02-1082	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 600 мм	1000 м
01.5.02.02-1083	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 700 мм	1000 м
01.5.02.02-1084	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
01.5.02.02-1085	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1086	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.02-1087	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
01.5.02.02-1088	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1089	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м
01.5.02.02-1090	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
01.5.02.02-1091	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1092	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
01.5.02.02-1093	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1094	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 840 мм	1000 м
01.5.02.02-1095	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1170 мм	1000 м
01.5.02.02-1096	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1310 мм	1000 м
01.5.02.02-1097	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.02-1098	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
01.5.02.02-1099	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 1240 мм	1000 м
01.5.02.02-1100	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
01.5.02.02-1101	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1160 мм	1000 м

1	2	3
01.5.02.02-1102	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1340 мм	1000 м
01.5.02.02-1103	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1380 мм	1000 м
01.5.02.02-1104	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1450 мм	1000 м
65.01.010		
65.01.011		
01.5.02.01-0035	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
65.01.012		
01.5.02.01-0033	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м
01.5.02.02-1018	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 640 мм	1000 м
01.5.02.02-1019	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
01.5.02.02-1028	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 960 мм	1000 м
01.5.02.02-1029	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1059	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м
01.5.02.02-1060	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м
01.5.02.02-1098	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
01.5.02.02-1102	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1340 мм	1000 м
01.5.02.02-1103	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1380 мм	1000 м
65.01.013		
01.5.02.01-0029	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1250 мм	1000 м
65.01.014		
01.5.02.01-0042	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м
65.01.015		
01.5.02.01-0040	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
01.5.02.02-1032	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 800 мм	1000 м
01.5.02.02-1062	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
65.01.016		

1	2	3
01.5.02.02-1082	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 600 мм	1000 м
01.5.02.02-1083	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 700 мм	1000 м
01.5.02.02-1091	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1092	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
65.01.017		
65.01.018		
01.5.02.01-0021	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1100 мм	1000 м
01.5.02.02-1084	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
01.5.02.02-1085	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1086	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.02-1093	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1094	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 840 мм	1000 м
01.5.02.02-1095	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1170 мм	1000 м
01.5.02.02-1096	Ограждение дорожное двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1310 мм	1000 м
65.01.019		
01.5.02.01-0027	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
65.01.020		
01.5.02.01-0023	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
65.01.021		
01.5.02.01-0025	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1100 мм	1000 м
01.5.02.02-1030	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1030 мм	1000 м
01.5.02.02-1033	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1250 мм	1000 м
65.01.022		
01.5.02.02-1111	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 920 мм	1000 м
65.01.023		
01.5.02.01-0049	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	м

1	2	3
01.5.02.01-0050	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	м
01.5.02.01-0051	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	м
01.5.02.02-1105	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 800 мм	1000 м
01.5.02.02-1106	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 940 мм	1000 м
01.5.02.02-1107	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 880 мм	1000 м
01.5.02.02-1108	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 820 мм	1000 м
01.5.02.02-1109	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 1060 мм	1000 м
01.5.02.02-1110	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 880 мм	1000 м
01.5.02.02-1111	Ограждение дорожное мостовое двухстороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 920 мм	1000 м
01.5.02.12-0016	Ограждение защитное из сетки сварной проволоки диаметром 2,0 мм, стальной, оцинкованной, размер ячеек 100/50 мм, в комплекте с опорами из трубы прямоугольного сечения, размер сечения 60х40 мм, толщина стенки опоры 2 мм, длина опоры 2500 мм, длина пролета 3000 мм, высота 2000 мм	100 м
01.5.02.13-0002	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0004	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0006	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 990 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0008	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0010	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0012	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0014	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0016	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0018	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0020	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0022	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 570 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0024	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0026	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0028	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0030	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0032	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0034	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0036	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0038	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0040	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0042	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0044	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0046	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0048	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0050	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 380 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0052	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 440 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0054	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 370 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0056	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0058	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0060	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0062	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0064	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0066	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0068	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 310 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0070	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0072	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0074	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0076	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0078	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0080	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0082	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0084	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0086	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 300 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0100	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0102	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0104	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0106	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 680 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0108	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0110	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0112	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0114	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 410 мм, балка трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0116	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0118	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0120	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0122	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0124	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0126	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0128	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0130	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 480 мм, балка трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0132	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 380 мм, балка трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0134	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0136	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0138	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0140	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0142	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0144	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0146	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0148	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0150	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 250 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0152	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0154	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 620 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0156	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0158	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0160	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 810 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0162	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 710 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0164	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0166	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0168	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0170	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0172	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 520 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0174	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0176	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0178	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0180	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0182	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0184	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 790 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0186	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 700 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0188	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 370 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0190	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0192	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 710 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0194	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0196	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0198	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 580 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0200	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0202	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 1000 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0204	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0206	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 940 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0208	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0210	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0212	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0214	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0216	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 460 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0218	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0220	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 580 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0222	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0224	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0226	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0228	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0230	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0232	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0234	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0236	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0238	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0240	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 900 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0242	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0244	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0246	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 850 мм, балки С-образные (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0248	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0250	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0252	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0254	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0256	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0258	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0260	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0262	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 510 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0264	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0266	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0268	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0270	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0272	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 980 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0274	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 860 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0276	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0278	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0280	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0282	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0284	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0286	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 650 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0288	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 950 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0290	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0292	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 770 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0294	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0296	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 210 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0298	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0300	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 800 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W) три яруса, стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0302	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W) три яруса, стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0304	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0306	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W) три яруса, стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0308	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0310	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образные (C) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0312	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образные (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0314	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0350	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0352	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0354	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 970 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0356	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0358	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0360	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0362	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0364	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0366	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0368	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0370	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0372	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0374	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0376	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0378	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0380	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0382	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 440 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0384	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0386	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0388	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0390	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0392	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0394	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0396	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 360 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0398	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0400	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0402	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0404	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая (W), стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0406	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 330 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0408	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 310 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0410	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0412	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0414	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0416	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0418	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0420	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0422	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0450	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0452	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0454	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0456	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 680 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0458	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0460	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0462	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0464	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0466	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0468	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0470	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0472	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0474	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0476	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0478	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0480	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0482	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 340 мм, балка трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0484	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0486	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0488	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0490	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0492	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0494	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балки С-образная (C) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0496	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 380 мм, балка С-образная (C) три яруса, стойка из гнутого профиля (M)	1000 м
01.5.02.13-0498	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0500	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 290 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0502	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0504	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 620 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0506	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0508	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0510	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 810 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0512	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0514	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0516	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0518	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0520	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0522	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0524	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0526	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0528	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0530	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0532	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0534	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0536	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 700 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0538	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 320 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0540	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0542	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 710 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (M)	1000 м
01.5.02.13-0544	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0546	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0548	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка С-образная (C) три яруса, стойка из гнутого профиля (M)	1000 м
01.5.02.13-0550	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0552	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 1000 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0554	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0556	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 890 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0558	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0560	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0562	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0564	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная (C) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0566	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0568	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0570	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (E)	1000 м
01.5.02.13-0572	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка С-образная (C) три яруса, стойка из гнутого профиля (M)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0574	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0576	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0578	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0580	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0582	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0584	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 370 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0586	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0588	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0590	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 820 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0592	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0594	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0596	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 850 мм, балки С-образные (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0598	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0600	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 490 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0602	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0604	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0606	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 490 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0608	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0610	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0612	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0614	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0616	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0618	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка С-образная (С) три яруса, стойка из гнутого профиля (М)	1000 м
01.5.02.13-0620	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная (С) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0622	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 880 мм, двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0624	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 860 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0626	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0628	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0630	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0632	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 670 мм, балки двухволновая (W) и трехволновая (3N), стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0634	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0636	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая (W) два яруса, стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м

1	2	3
01.5.02.13-0638	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 950 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0640	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0642	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 760 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0644	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0646	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 210 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0648	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0650	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0652	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0654	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные (С) и двухволновая (W) три яруса, стойка из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0656	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образные (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
01.5.02.13-0658	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная (С) и двухволновая (W), стойки из гнутого профиля (Е)	1000 м
65.01.024		
05.1.07.15-0003	Ограждения парапетного типа железобетонные для автомобильных дорог, объем до 2 м3, бетон В30	м3
05.1.07.15-0020	Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, двухсторонние, удерживающая способность 400 кДж, бетон В35, рабочая высота 810 мм	м3
05.1.07.15-0021	Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, двухсторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 400 кДж, бетон В35, рабочая высота 810 мм	м3
05.1.07.15-0024	Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, двухсторонние, удерживающая способность 450 кДж, бетон В35, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0025	Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, двухсторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 450 кДж, бетон В35, рабочая высота 1150 мм	м3
65.01.025		
05.1.07.15-0002	Ограждения парапетного типа железобетонные для автомобильных дорог, объем до 1,15 м3, бетон В22,5	м3
05.1.07.15-0022	Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, односторонние, удерживающая способность 400 кДж, бетон В35, рабочая высота 810 мм	м3
05.1.07.15-0023	Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, односторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 400 кДж, бетон В35, рабочая высота 810 мм	м3

1	2	3
05.1.07.15-0026	Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, односторонние, удерживающая способность 450 кДж, бетон В35, рабочая высота 1150 мм	м3
05.1.07.15-0027	Ограждения железобетонные парапетного типа для автомобильных дорог, стационарные, односторонние, для начального, концевого, переходного по высоте и сечению участков, удерживающая способность 450 кДж, бетон В35, рабочая высота 1150 мм	м3
65.01.036		
01.5.02.12-0020	Ограждение защитное, тип ЗО, из сетки сварной диаметром проволоки 1,8 мм с полимерным покрытием, переменными ячейками размером 50/100 мм (50/50 мм), длина секции 4000 мм, высота 2000 мм	100 м
01.5.02.12-0021	Ограждение защитное, тип ЗО, из сетки сварной диаметром проволоки 1,8 мм с полимерным покрытием, переменными ячейками размером 50/100 мм (50/50 мм), длина секции 4000 мм, высота 2500 мм	100 м
01.5.02.12-0022	Ограждение защитное, тип ЗО, из сетки сварной диаметром проволоки 1,8 мм с полимерным покрытием, переменными ячейками размером 50/100 мм (50/50 мм), длина секции 4000 мм, высота 3000 мм	100 м
65.01.037		
01.5.02.12-0023	Ограждение защитное, тип ЗО, из сетки сварной диаметром проволоки 1,8 мм с полимерным покрытием, переменными ячейками размером 50/100 мм (50/50 мм), противоподкоп глубиной 300 мм, длина секции 4000 мм, высота 2000 мм	100 м
01.5.02.12-0024	Ограждение защитное, тип ЗО, из сетки сварной диаметром проволоки 1,8 мм с полимерным покрытием, переменными ячейками размером 50/100 мм (50/50 мм), противоподкоп глубиной 300 мм, длина секции 4000 мм, высота 2500 мм	100 м
01.5.02.12-0025	Ограждение защитное, тип ЗО, из сетки сварной диаметром проволоки 1,8 мм с полимерным покрытием, переменными ячейками размером 50/100 мм (50/50 мм), противоподкоп глубиной 300 мм, длина секции 4000 мм, высота 3000 мм	100 м
65.01.038		
01.5.02.01-0104	Секция стальная оцинкованная балки дорожного ограждения, длина 6320 мм, высота 312 мм, ширина 83 мм, толщина 4 мм	т
01.5.02.01-1065	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 130 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1067	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 250 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1071	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 450 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1084	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 600 кДж, динамический прогиб 760-1100 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1085	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 130 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
01.5.02.01-1086	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 190 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
01.5.02.01-1088	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 300 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 6320 мм	шт
01.5.02.01-1104	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 600 кДж, динамический прогиб 760-1100 мм, длина секции 6320 мм	шт
65.01.039		
01.5.02.01-1036	Элемент концевой стальной оцинкованный секции дорожного ограждения, длина 700 мм, высота 450 мм, ширина 83, толщина 4 мм	шт
01.5.02.01-1038	Элемент концевой стальной оцинкованный секции дорожного ограждения, длина 700 мм, высота 450 мм, ширина 60, толщина 4 мм	шт
65.01.040		
65.02.001		
01.5.02.01-1065	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 130 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1067	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 250 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
01.5.02.01-1071	Секция балки для барьерного ограждения, минимальная удерживающей способностью 450 кДж, динамический прогиб до 750 мм, длина секции 4320 мм	шт
65.02.002		
01.5.02.02-1013	Секция начальная перильного ограждения из композитных материалов, со стойкой и окончанием поручня, длина 1865 мм, высота 1100 мм, толщина 165 мм	м
01.5.02.02-1014	Секция средняя перильного ограждения из композитных материалов, со стойкой, длина 1670 мм, высота 1100 мм, толщина 165 мм	м

1	2	3
01.5.02.02-1016	Секция средняя телескопическая для деформационного шва с диапазоном ±40 мм перильного ограждения из композитных материалов, со стойкой, длина 1670-1710 мм, высота 1100 мм, толщина 165 мм	м
65.02.003		
65.02.004		
01.5.02.01-0141	Стойка стальная оцинкованная для дорожного ограждения (СД-1, СД-2, СД-3), длина 1750 мм	т
65.02.005		
65.02.006		
01.5.03.06-0014	Столбик сигнальный дорожный пластиковый несъемный, тип С1, сечение треугольник, высота 1300 мм	шт
01.5.03.06-0015	Столбик сигнальный дорожный пластиковый несъемный, тип С1, сечение треугольник, высота 1500 мм	шт
01.5.03.06-0016	Столбик сигнальный дорожный пластиковый гибкий несъемный, тип С3, сечение дуга, высота 1300 мм	шт
65.02.007		
05.1.02.07-0112	Столбики сигнальные железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В30, расход арматуры от 400 до 450 кг/м3	м3
65.02.008		
01.5.03.11-0002	Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, ширина 220-240 мм, высота 600 мм	шт
01.5.03.11-0004	Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, ширина 220-240 мм, высота 900 мм	шт
01.5.03.11-0006	Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, ширина 220-240 мм, высота 1200 мм	шт
01.5.03.11-0020	Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, с катафотом, ширина 220-240 мм, высота 600 мм	шт
01.5.03.11-0022	Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, с катафотом, ширина 220-240 мм, высота 900 мм	шт
01.5.03.11-0024	Экран противоослепляющий пластинчатый полимерный, с катафотом, ширина 220-240 мм, высота 1200 мм	шт
65.03.001		
20.3.04.08-0011	Огонь заградительный 50-265 В АС, 30-350В DC, IP65	шт
65.03.002		
01.5.03.03-1051	Знак дорожный светодиодный импульсный, тип 4.2.1, 4.2.2, диаметр знака 700 мм	шт
01.5.03.03-1052	Знак дорожный светодиодный импульсный, тип 4.2.1, 4.2.2, диаметр знака 900 мм	шт
01.5.03.03-1053	Знак дорожный светодиодный импульсный, тип 4.2.3, диаметр знака 700 мм	шт
01.5.03.03-1054	Знак дорожный светодиодный импульсный, тип 4.2.3, диаметр знака 900 мм	шт
01.5.03.03-1055	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.1, 4.2.2, диаметр 700 мм, размеры щита 800х800 мм	шт
01.5.03.03-1056	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.1, 4.2.2, четыре стробоскопа, диаметр 700 мм, размеры щита 800х800 мм	шт
01.5.03.03-1057	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.1, 4.2.2, четыре стробоскопа, диаметр 900 мм, размеры щита 1000х1000 мм	шт
01.5.03.03-1058	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.1, 4.2.2, четыре стробоскопа, диаметр 1200 мм, размеры щита 1200х1200 мм	шт
01.5.03.03-1059	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.3, диаметр 700 мм, размеры щита 800х800 мм	шт
01.5.03.03-1060	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.3, четыре стробоскопа, диаметр 700 мм, размеры щита 800х800 мм	шт
01.5.03.03-1061	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.3, четыре стробоскопа, диаметр 900 мм, размеры щита 1000х1000 мм	шт
01.5.03.03-1062	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.3, четыре стробоскопа, диаметр 1200 мм, размеры щита 1200х1200 мм	шт
01.5.03.03-1063	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 1.25, размеры щита 900х900 мм	шт
01.5.03.03-1064	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 3.24, четыре стробоскопа, размеры щита 900х900 мм	шт
01.5.03.03-1065	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 5.19.1, четыре стробоскопа, размеры щита 900х900 мм	шт
01.5.03.03-1066	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 1.34.1- 1.34.3, размеры щита 2250х500 мм	шт
65.03.003		

1	2	3
01.5.03.03-0021	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт
01.5.03.03-0022	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт
01.5.03.03-0023	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6 .2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0024	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0025	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт
01.5.03.03-0026	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33	шт
01.5.03.03-0027	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33	шт
01.5.03.03-0028	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0029	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-0030	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-0031	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0032	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-0035	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
01.5.03.03-0037	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	шт
01.5.03.03-0039	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0040	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0041	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
01.5.03.03-0042	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3 .2, 6.4, 6.8.1-6.8.3	шт
01.5.03.03-0043	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0044	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0045	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4	шт
01.5.03.03-0046	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 4.1.1-4.7	шт
01.5.03.03-0047	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
01.5.03.03-0048	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3	шт
01.5.03.03-0050	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6	шт
01.5.03.03-0051	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
01.5.03.03-0052	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
01.5.03.03-0053	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт
01.5.03.03-0054	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0055	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х700 мм, тип 1.3.1	шт

1	2	3
01.5.03.03-0056	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт
01.5.03.03-0057	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0062	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт
01.5.03.03-0064	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт
01.5.03.03-0065	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1050х700 мм, тип 7.1-7.18	шт
01.5.03.03-0066	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1350х900 мм, тип 7.1-7.18	шт
01.5.03.03-0071	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей флуоресцентной пленкой типа В, размеры 1100х1100 мм, тип 1.23	шт
01.5.03.03-0097	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х700х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0100	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0101	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0102	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 500х1160 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0104	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-0116	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0117	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт
01.5.03.03-0126	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.3	шт
01.5.03.03-0130	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 450х900 мм, тип 8.4.9	шт
01.5.03.03-0132	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1200х1200 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0133	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
01.5.03.03-0134	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2250 мм, тип 6.1	шт
01.5.03.03-0135	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 1500х2000 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
01.5.03.03-0136	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, размеры 600х1200 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0137	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200 мм, тип 1.3.1	шт
01.5.03.03-0138	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт
01.5.03.03-0139	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8 .1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0140	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6 .8.1-6.8.3, 8.13	шт
01.5.03.03-0141	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0142	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 600 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
01.5.03.03-0143	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
01.5.03.03-0144	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 400х600 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт

1	2	3
01.5.03.03-0145	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0146	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х1160 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0147	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0148	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8 .1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-0149	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3 .2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0150	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0151	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0152	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3 .25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
01.5.03.03-0153	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0154	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0155	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21 .1, 6.21.2	шт
01.5.03.03-0156	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0157	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х700 мм, тип 6.14.1	шт
01.5.03.03-0158	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х700 мм, тип 7.1-7.8	шт
01.5.03.03-0159	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт
01.5.03.03-0160	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0161	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0162	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х1625 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0163	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0164	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х450 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8 .24, 8.12	шт
01.5.03.03-0165	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3 .2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0166	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0167	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0168	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3 .25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
01.5.03.03-0169	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0170	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0171	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
01.5.03.03-0172	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт

1	2	3
01.5.03.03-0173	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0174	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х900 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0176	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 1200 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0177	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
01.5.03.03-0178	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2200х1500 мм, тип 6.1	шт
01.5.03.03-0179	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 2000х1500 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
01.5.03.03-0180	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, размеры 600х1200 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0181	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х699 мм, тип 1.3.1	шт
01.5.03.03-0182	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1082х1158 мм, тип 1.3.2	шт
01.5.03.03-0183	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 300х600 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8 .24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-0184	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х600 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт
01.5.03.03-0185	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х700х700 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0186	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 600 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
01.5.03.03-0187	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт
01.5.03.03-0188	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 400х600 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0189	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х615 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0190	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х1160 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0191	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 500х2250 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0192	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8 .14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.12	шт
01.5.03.03-0193	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3 .2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0194	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0195	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0196	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 700 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3 .24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
01.5.03.03-0197	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0198	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0199	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.32.2, 5.24.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.21.1, 6.21 .2	шт
01.5.03.03-0200	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонний	шт
01.5.03.03-0201	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х700 мм, тип 6.14.1	шт
01.5.03.03-0202	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х700 мм, тип 7.1-7.8	шт

1	2	3
01.5.03.03-0203	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт
01.5.03.03-0204	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 470х700 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0205	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х865 мм, тип 1.34.1-1.34.2	шт
01.5.03.03-0206	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х1625 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0207	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 700х3150 мм, тип 1.34.1-1.34.3	шт
01.5.03.03-0208	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х450 мм, тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8 .24, 8.12	шт
01.5.03.03-0209	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3 .2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-0210	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-0211	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 900 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0212	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 900 мм, тип 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3 .25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
01.5.03.03-0213	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0214	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт
01.5.03.03-0215	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 1350х900 мм, тип 5.1-5.4, 7.1-7.8	шт
01.5.03.03-0216	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.1-5.24.2, 5.32.2, 6.14.2-6.16, 6.18.1-6.18.3	шт
01.5.03.03-0217	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 350х450 мм, тип 6.13	шт
01.5.03.03-0218	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х900 мм, тип 8.4.9-8.4.14	шт
01.5.03.03-0220	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, 8-угольник, размеры 1200 мм, тип 2.5	шт
01.5.03.03-0221	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, диаметр круга 1200 мм, тип 3.20, 3.24	шт
01.5.03.03-0222	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 2200х1500 мм, тип 6.1	шт
01.5.03.03-0223	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 2000х1500 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт
01.5.03.03-0224	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, размеры 600х1200 мм, тип 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-1017	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6 .10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
01.5.03.03-1018	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6 .10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
01.5.03.03-1019	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа В, индивидуального проектирования, тип 5.23.1-5.24.1, 5.25, 5.26, 5.32.1, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6 .10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12, 6.17	м2
01.5.03.03-1020	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 750х750 мм, тип 5.19.1, 5 .19.1, двусторонний	шт
01.5.03.03-1021	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 400х800 мм, тип 1.4.1-1 .4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-1022	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 800х800 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.20, 6.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.13	шт

1	2	3
01.5.03.03-1023	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 800х800 мм, тип 2.3.1-2 .4, 1.1, 1.2, 1.5 - 1.33	шт
01.5.03.03-1024	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 800х800 мм, тип 2.6, 3 .1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3	шт
01.5.03.03-1025	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 450х900 мм, тип 1.4.1-1 .4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12, 6.14.1, 6.14.2	шт
01.5.03.03-1026	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-1027	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 900х900 мм, тип 2.3.1-2 .4, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт
01.5.03.03-1028	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 900х900 мм, тип 2.6, 3 .1-3.9, 3.10-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.7	шт
01.5.03.03-1029	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 550х1200 мм, тип 1.4.1-1 .4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 8.23, 8.24, 8.1.1, 8.1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-1030	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 1200х1200 мм, тип 2.1, 2 .2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13	шт
01.5.03.03-1031	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 1200х1200 мм, тип 2.3 .1-2.4, 1.1, 1.2, 1.5-1.21, 1.24-1.33	шт
01.5.03.03-1032	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 1200х1200 мм, тип 2.6, 3 .1-3.9, 3.11-3.16, 3.17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт
01.5.03.03-1033	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 1500х1500 мм, тип 1.8, 1 .15, 1.18-1.21, 1.25	шт
01.5.03.03-1034	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 1400х1400 мм, тип 3.20, 3.24	шт
01.5.03.03-1035	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой флуоресцентной желто-зеленого цвета и пленкой типа В, размеры 700х1400 мм, тип 8.1.1, 8 .1.2, 8.12	шт
01.5.03.03-1051	Знак дорожный светодиодный импульсный, тип 4.2.1, 4.2.2, диаметр знака 700 мм	шт
01.5.03.03-1052	Знак дорожный светодиодный импульсный, тип 4.2.1, 4.2.2, диаметр знака 900 мм	шт
01.5.03.03-1053	Знак дорожный светодиодный импульсный, тип 4.2.3, диаметр знака 700 мм	шт
01.5.03.03-1054	Знак дорожный светодиодный импульсный, тип 4.2.3, диаметр знака 900 мм	шт
01.5.03.03-1055	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.1, 4.2.2, диаметр 700 мм, размеры щита 800х800 мм	шт
01.5.03.03-1056	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.1, 4.2.2, четыре стробоскопа, диаметр 700 мм, размеры щита 800х800 мм	шт
01.5.03.03-1057	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.1, 4.2.2, четыре стробоскопа, диаметр 900 мм, размеры щита 1000х1000 мм	шт
01.5.03.03-1058	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.1, 4.2.2, четыре стробоскопа, диаметр 1200 мм, размеры щита 1200х1200 мм	шт
01.5.03.03-1059	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.3, диаметр 700 мм, размеры щита 800х800 мм	шт
01.5.03.03-1060	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.3, четыре стробоскопа, диаметр 700 мм, размеры щита 800х800 мм	шт
01.5.03.03-1061	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.3, четыре стробоскопа, диаметр 900 мм, размеры щита 1000х1000 мм	шт
01.5.03.03-1062	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 4.2.3, четыре стробоскопа, диаметр 1200 мм, размеры щита 1200х1200 мм	шт
01.5.03.03-1063	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 1.25, размеры щита 900х900 мм	шт
01.5.03.03-1064	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 3.24, четыре стробоскопа, размеры щита 900х900 мм	шт
01.5.03.03-1065	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 5.19.1, четыре стробоскопа, размеры щита 900х900 мм	шт

1	2	3
01.5.03.03-1066	Знак дорожный светодиодный импульсный на щите, тип 1.34.1- 1.34.3, размеры щита 2250х500 мм	шт
20.3.04.01-0001	Знак дорожный с внутренней подсветкой, размеры 900х900 мм, 12/220 В, 40 Вт, односторонняя маска из пленки типа В	шт
20.3.04.01-0011	Знак дорожный светодиодный, диаметр 700 мм, 12-24 В	шт
20.3.04.01-0012	Знак дорожный светодиодный, диаметр 700 мм, на щите 700х700 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт
20.3.04.01-0013	Знак дорожный светодиодный, диаметр 900 мм, 12-24 В	шт
20.3.04.01-0014	Знак дорожный светодиодный, диаметр 900 мм, на щите 1000х1000 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт
20.3.04.01-0015	Знак дорожный светодиодный, на щите 1200х1200 мм, 12-24 В	шт
20.3.04.01-0016	Знак дорожный светодиодный, на щите 1200х1200 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт
65.04.001		
01.5.03.09-0032	Основание светофорной колонки оцинкованное, диаметр колонки 133 мм, высота 600 мм	шт
01.5.03.09-0033	Основание светофорной колонки оцинкованное, диаметр колонки 133 мм, высота 1000 мм	шт
01.5.03.09-0034	Основание светофорной колонки оцинкованное, диаметр колонки 133 мм, высота 1200 мм	шт
01.5.03.09-0035	Основание светофорной колонки оцинкованное, диаметр колонки 133 мм, высота 1500 мм	шт
01.5.03.09-0036	Основание светофорной колонки оцинкованное, диаметр колонки 159 мм, высота 600 мм	шт
01.5.03.09-0037	Основание светофорной колонки оцинкованное, диаметр колонки 159 мм, высота 1500 мм	шт
01.5.03.09-0038	Основание светофорной колонки оцинкованное, диаметр колонки 159 мм, высота 2000 мм	шт
65.04.002		
01.5.03.09-0011	Колонка светофорная оцинкованная для крепления дорожных знаков и светофоров, диаметр колонки 133 мм, диаметр фланца 305 мм, высота 4000 мм	шт
01.5.03.09-0012	Колонка светофорная оцинкованная для крепления дорожных знаков и светофоров, диаметр колонки 159 мм, диаметр фланца 350 мм, высота 7000 мм	шт
65.04.003		
65.05.001		
01.5.03.07-0004	Неровность искусственная дорожная волнообразная, средний элемент, размеры 495х425 мм	шт
01.5.03.07-0005	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 500х500 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
01.5.03.07-0006	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 40 км/ч (А3), размеры 500х900 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
01.5.03.07-0013	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, композитная, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 500х500 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
01.5.03.07-0014	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, композитная, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 40 км/ч (А3), размеры 500х900 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
65.05.002		
01.5.03.07-0005	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 500х500 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
01.5.03.07-0013	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, композитная, элемент основной со светоотражающимися элементами, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 500х500 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
65.05.003		
01.5.03.07-0002	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент краевой, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 250х500 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
01.5.03.07-0003	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент краевой, максимальная скорость движения 40 км/ч (А3), размеры 250х900 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
01.5.03.07-0011	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, композитная, элемент краевой, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 250х500 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
01.5.03.07-0012	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, композитная, элемент краевой, максимальная скорость движения 40 км/ч (А3), размеры 250х900 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
65.05.004		

1	2	3
01.5.03.07-0002	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, резиновая, элемент краевой, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 250х500 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
01.5.03.07-0011	Неровность искусственная дорожная сборно-разборная волнообразная, композитная, элемент краевой, максимальная скорость движения 30 км/ч (А2), размеры 250х500 мм, высота гребня 50-60 мм	шт
65.06.001		
01.5.03.08-0021	Световозвращатель дорожный КД4	шт
01.5.03.08-0022	Световозвращатель дорожный КД3	шт
65.06.002		
01.5.01.03-1020	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм	т
01.5.01.03-1022	Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 400-800 мкм	т
65.07.001		
01.5.02.01-0141	Стойка стальная оцинкованная для дорожного ограждения (СД-1, СД-2, СД-3), длина 1750 мм	т
01.5.02.01-0142	Стойки дорожного ограждения металлические оцинкованные прямые, размеры 1900х140 мм	т
65.07.002		
01.5.03.05-0021	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 3500 мм	шт
01.5.03.05-0022	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 4000 мм	шт
01.5.03.05-0045	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, высота 5000 мм	шт
01.5.03.05-0100	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0101	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0102	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0104	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0106	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0108	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0110	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0112	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0114	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0116	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0118	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0120	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0122	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0124	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0126	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0128	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0156	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0158	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт

1	2	3
01.5.03.05-0160	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0162	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0163	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0164	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0165	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0166	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0168	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0170	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0172	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0174	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0176	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0178	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0180	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0182	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0184	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0186	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0188	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0190	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0192	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0194	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0196	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0198	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0200	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0202	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0204	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0206	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0208	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0210	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0212	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0214	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0216	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт

1	2	3
01.5.03.05-0218	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0220	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0222	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0224	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0226	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0228	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0230	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0232	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0234	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0236	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0238	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0240	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0242	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0244	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0246	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0248	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0250	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0252	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0254	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0256	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0258	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0260	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0262	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0300	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0302	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0304	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0306	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0308	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0310	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0312	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0314	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт

1	2	3
01.5.03.05-0316	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0318	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0320	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0322	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0324	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0326	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0328	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0330	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0332	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0334	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0336	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0338	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0340	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0342	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0344	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0346	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0348	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0350	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0352	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0354	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0356	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0358	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0360	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0362	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0364	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0366	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0368	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0370	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0372	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0374	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0376	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 5500 мм	шт

1	2	3
01.5.03.05-0378	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0380	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0382	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0384	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0386	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0388	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0390	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0392	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0394	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0396	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0398	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0400	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0402	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0404	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0406	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0408	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0410	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0412	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0414	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0416	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0418	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0420	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0422	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0424	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0426	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0428	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0430	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0432	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0434	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0436	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0438	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт

1	2	3
01.5.03.05-0440	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0442	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0444	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0446	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0448	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0450	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0452	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0454	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0456	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0458	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 6000 мм	шт
01.5.03.05-0460	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 2500 мм	шт
01.5.03.05-0462	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3000 мм	шт
01.5.03.05-0464	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 3500 мм	шт
01.5.03.05-0466	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4000 мм	шт
01.5.03.05-0468	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 4500 мм	шт
01.5.03.05-0470	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5000 мм	шт
01.5.03.05-0472	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 5500 мм	шт
01.5.03.05-0474	Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, оцинкованная, диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм, длина 6000 мм	шт
65.07.003		
01.5.02.04-0010	Стойки стальные оцинкованные для шумозащитных экранов из балки 15ДК1, высота стойки 3000-6000 мм	т
01.5.02.04-0012	Стойки стальные оцинкованные для шумозащитных экранов из балки 20Ш1, высота стойки 3000-6000 мм	т
01.5.02.08-0116	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
01.5.02.08-0358	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
01.5.02.08-0359	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
01.5.02.08-0360	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 4 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт
01.5.02.08-0361	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт
01.5.02.08-0362	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 5 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
01.5.02.08-0363	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 6 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
01.5.02.08-0364	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 3000 мм	шт

1	2	3
01.5.02.08-0365	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
01.5.02.08-0366	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
01.5.02.08-0367	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт
01.5.02.08-0368	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт
01.5.02.08-0369	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
01.5.02.08-0370	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 3000 мм	шт
01.5.02.08-0371	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4000 мм	шт
01.5.02.08-0372	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 4500 мм	шт
01.5.02.08-0373	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5000 мм	шт
01.5.02.08-0374	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 5500 мм	шт
01.5.02.08-0375	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6000 мм	шт
01.5.02.08-0376	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 6500 мм	шт
01.5.02.08-0377	Стойка акустического экрана прямая стальная оцинкованная, сварная, толщина стенки 3 мм, высота профиля 200 мм, ширина профиля 160 мм, толщина панели 115 мм, высота 7000 мм	шт
01.5.02.08-0400	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0402	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т
01.5.02.08-0404	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0406	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0408	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0410	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0412	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0414	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0416	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т
01.5.02.08-0418	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т
01.5.02.08-0420	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0422	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0424	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т

1	2	3
01.5.02.08-0426	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0428	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0430	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0432	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0434	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0436	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0440	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т
01.5.02.08-0442	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0444	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0446	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т
01.5.02.08-0448	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0450	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0452	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0454	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0456	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0458	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0460	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т
01.5.02.08-0462	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т
01.5.02.08-0464	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0466	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0468	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т
01.5.02.08-0470	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0472	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0474	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0476	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0478	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0480	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0482	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т
01.5.02.08-0484	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т
01.5.02.08-0486	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0488	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т

1	2	3
01.5.02.08-0490	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т
01.5.02.08-0492	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0494	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0496	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0498	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0500	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0502	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0504	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Ш1	т
01.5.02.08-0506	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т
01.5.02.08-0508	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0510	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0512	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т
01.5.02.08-0514	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0516	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0518	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0520	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0522	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0524	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0526	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т
01.5.02.08-0528	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т
01.5.02.08-0530	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0532	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0534	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 12Б1	т
01.5.02.08-0536	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0538	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0540	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0542	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0544	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0546	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0548	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 20Ш1	т
01.5.02.08-0550	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 25Ш1	т

1	2	3
01.5.02.08-0552	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота до 3000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0554	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0556	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 12Б1	т
01.5.02.08-0558	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0560	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0562	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0564	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0566	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0568	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0570	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Ш1	т
01.5.02.08-0572	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 25Ш1	т
01.5.02.08-0574	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0576	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0578	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 12Б1	т
01.5.02.08-0580	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 14Б1	т
01.5.02.08-0582	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0584	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0586	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0588	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 25Б1	т
01.5.02.08-0590	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0592	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 20Ш1	т
01.5.02.08-0594	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 25Ш1	т
01.5.02.08-0596	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, два изгиба, высота от 6000 мм, двутавр 30Ш1	т
01.5.02.08-0598	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 10П	т
01.5.02.08-0600	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 12П	т
01.5.02.08-0602	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 14П	т
01.5.02.08-0604	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 16П	т
01.5.02.08-0606	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 18П	т
01.5.02.08-0608	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 20П	т
01.5.02.08-0610	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 24П	т
01.5.02.08-0612	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота до 3000 мм, швеллер 30П	т

1	2	3
01.5.02.08-0614	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 10П	т
01.5.02.08-0616	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 12П	т
01.5.02.08-0618	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 14П	т
01.5.02.08-0620	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 16П	т
01.5.02.08-0622	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 18П	т
01.5.02.08-0624	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 20П	т
01.5.02.08-0626	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 24П	т
01.5.02.08-0628	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 30П	т
01.5.02.08-0630	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 10П	т
01.5.02.08-0632	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 12П	т
01.5.02.08-0634	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 14П	т
01.5.02.08-0636	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 16П	т
01.5.02.08-0638	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 18П	т
01.5.02.08-0640	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 20П	т
01.5.02.08-0642	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 24П	т
01.5.02.08-0644	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 30П	т
01.5.02.08-0646	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т
01.5.02.08-0648	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т
01.5.02.08-0650	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т
01.5.02.08-0652	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т
01.5.02.08-0654	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т
01.5.02.08-0656	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т
01.5.02.08-0658	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т
01.5.02.08-0660	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота до 3000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т
01.5.02.08-0662	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т
01.5.02.08-0664	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 3000 до 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т

1	2	3
01.5.02.08-0666	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 5 мм	т
01.5.02.08-0668	Стойка акустического экрана из сварного двутавра горячеоцинкованная, с опорным фланцем, наклонная, один изгиб, высота от 6000 мм, ширина полки 152 мм, толщина полки 7 мм, высота стенки 138 мм, толщина стенки 6 мм	т
65.07.004		
23.3.08.01-0042	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т
23.3.08.01-0043	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3,5 мм	т
23.3.08.01-0044	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 4 мм	т
23.3.08.01-0045	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	т
65.07.005		
01.5.02.04-0010	Стойки стальные оцинкованные для шумозащитных экранов из балки 15ДК1, высота стойки 3000-6000 мм	т
01.5.02.04-0012	Стойки стальные оцинкованные для шумозащитных экранов из балки 20Ш1, высота стойки 3000-6000 мм	т
01.5.02.08-0116	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
01.5.02.08-0422	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0428	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 16Б1	т
01.5.02.08-0430	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 18Б1	т
01.5.02.08-0432	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 3000 до 6000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0444	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 10Б1	т
01.5.02.08-0454	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 20Б1	т
01.5.02.08-0458	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, прямая, высота от 6000 мм, двутавр 30Б1	т
01.5.02.08-0620	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 16П	т
01.5.02.08-0622	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 18П	т
01.5.02.08-0624	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 3000 до 6000 мм, швеллер 20П	т
01.5.02.08-0640	Стойка акустического экрана горячеоцинкованная, с опорным фланцем, поворотная, высота от 6000 мм, швеллер 20П	т
65.08.001		
01.5.02.04-0015	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0016	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0017	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0018	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0019	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0020	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0021	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2

1	2	3
01.5.02.04-0022	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0023	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0024	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0025	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0026	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0027	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0028	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0029	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0030	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0031	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали, толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0032	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0033	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0034	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0035	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0036	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0037	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0038	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0039	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2

1	2	3
01.5.02.04-0040	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0041	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0042	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0043	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0044	Панель акустическая отражающе-поглощающая сборная с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0045	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм, в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 50-65 мм	м2
01.5.02.04-0046	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0047	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 8 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0049	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0050	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0052	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 10 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 30-32 дБ, толщина панели 120-125 мм	м2
01.5.02.04-0054	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0055	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из поликарбоната толщиной 12 мм в каркасе, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 90-100 мм	м2
01.5.02.04-0060	Панель акустическая отражающе-поглощающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, с пластиковым уплотнителем, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0061	Панель акустическая отражающе-поглощающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, с пластиковым уплотнителем, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 34-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0062	Панель акустическая звукоотражающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, с пластиковым уплотнителем, звукоизолирующая способность 31-36 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0063	Панель акустическая звукоотражающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, с пластиковым уплотнителем, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0064	Панель акустическая отражающе-поглощающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная антивандальным покрытием, с пластиковым уплотнителем, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 30-35 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0065	Панель акустическая отражающе-поглощающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная антивандальным покрытием, с пластиковым уплотнителем, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2

1	2	3
01.5.02.04-0066	Панель акустическая звукоотражающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная антивандальным покрытием, с пластиковым уплотнителем, звукоизолирующая способность 31-36 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0067	Панель акустическая звукоотражающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная антивандальным покрытием, с пластиковым уплотнителем, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0068	Панель акустическая отражающе-поглощающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из стали толщиной 0,8 мм, окрашенная цинкалюмомагниевым покрытием, с резиновым уплотнителем, коэффициент шумопоглощения 0,79-0,97, звукоизолирующая способность 34-38 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0069	Панель акустическая звукоотражающая усиленная ребрами жесткости с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из стали толщиной 0,8 мм, окрашенная цинкалюмомагниевым покрытием, с резиновым уплотнителем, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 105-115 мм	м2
01.5.02.04-0070	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из органического листового стекла толщиной 10 мм в окрашенном алюминиевом каркасе, с резиновым уплотнителем, звукоизолирующая способность 30-34 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0071	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из органического листового стекла толщиной 12 мм в окрашенном алюминиевом каркасе, с резиновым уплотнителем, звукоизолирующая способность 32-35 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0072	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из органического листового стекла толщиной 15 мм в окрашенном алюминиевом каркасе, с резиновым уплотнителем, звукоизолирующая способность 32-37 дБ, толщина панели 70-85 мм	м2
01.5.02.04-0073	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из органического листового стекла толщиной 10 мм с композитно-полиуретановым каркасом, звукоизолирующая способность 30-34 дБ, толщина панели 14-17 мм	м2
01.5.02.04-0074	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из органического листового стекла толщиной 12 мм с композитно-полиуретановым каркасом, звукоизолирующая способность 32-34 дБ, толщина панели 16-19 мм	м2
01.5.02.04-0075	Панель акустическая звукоотражающая светопрозрачная из органического листового стекла толщиной 15 мм с композитно-полиуретановым каркасом, звукоизолирующая способность 32-35 дБ, толщина панели 19-22 мм	м2
01.5.02.04-0101	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из алюминия толщиной 1,0 мм и тыльной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 100 мм	м2
01.5.02.04-0103	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из алюминия толщиной 1,0 мм и тыльной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 115 мм	м2
01.5.02.04-0105	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из алюминия толщиной 1,2 мм и тыльной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 100 мм	м2
01.5.02.04-0107	Панель акустическая звукоотражающая с наполнителем из минеральной ваты с глухой фасадной крышкой из алюминия толщиной 1,2 мм и тыльной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 34-40 дБ, толщина панели 115 мм	м2
01.5.02.04-0109	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из алюминия толщиной 1,0 мм и тыльной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 100 мм	м2
01.5.02.04-0111	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из алюминия толщиной 1,0 мм и тыльной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 115 мм	м2
01.5.02.04-0113	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из алюминия толщиной 1,2 мм и тыльной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 100 мм	м2

1	2	3
01.5.02.04-0115	Панель акустическая отражающе-поглощающая с наполнителем из минеральной ваты с перфорированной фасадной крышкой из алюминия толщиной 1,2 мм и тыльной крышкой из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, окрашенная, звукоизолирующая способность 32-38 дБ, толщина панели 115 мм	м2
01.5.02.04-0130	Панель акустическая звукоотражающая, окрашенная в массе, без наполнителя, корпус панели из композитного материала на основе стекловолокна и полиэфирных смол, толщина стенки корпуса 2,0 мм, звукоизолирующая способность 34-36 дБ, толщина панели 115 мм	м2
01.5.02.04-0132	Панель акустическая звукоотражающая, окрашенная в массе, с наполнителем из минеральной ваты, корпус из композитного материала на основе стекловолокна и полиэфирных смол, толщина стенки корпуса 2,0 мм, звукоизолирующая способность 34-36 дБ, толщина панели 115 мм	м2
65.09.001		
07.2.07.08-0001	Конструкция рамы металлическая из балки и стали листовой	т
07.2.07.08-0011	Опора стальная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМГ, масса от 0,5 до 1,5 т	т
07.2.07.08-0012	Опора стальная оцинкованная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМГ, масса от 0,5 до 1,5 т	т
07.2.07.08-0013	Опора стальная оцинкованная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМП, РМТ, масса от 1 до 4 т	т
07.2.07.08-0014	Опора стальная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМП, РМТ, масса от 1 до 4 т	т
65.09.002		
07.2.07.08-0011	Опора стальная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМГ, масса от 0,5 до 1,5 т	т
07.2.07.08-0012	Опора стальная оцинкованная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМГ, масса от 0,5 до 1,5 т	т
07.2.07.08-0013	Опора стальная оцинкованная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМП, РМТ, масса от 1 до 4 т	т
07.2.07.08-0014	Опора стальная рамная для крепления дорожных знаков, щитов, светофоров, марка РМП, РМТ, масса от 1 до 4 т	т
65.10.001		
14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т
65.10.002		
01.5.01.01-0030	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет оранжевый	кг
01.5.01.01-1000	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый	кг
65.11.001		
01.5.01.02-0012	Пластик холодный для дорожной разметки двухкомпонентный с порошковым отвердителем, цвет белый	кг
01.5.01.02-0062	Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый	кг
01.5.01.02-0063	Пластик холодный для дорожной разметки, цветной	кг
65.12.001		
01.5.01.03-0001	Термопластик для разметки дорог без стеклошариков	кг
01.5.01.03-1000	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог без микростеклошариков, цвет белый	кг
01.5.01.03-1002	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог без микростеклошариков, цвет желтый	кг
65.12.002		
01.5.01.03-1035	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.1-1.12, белая, размеры 1000х100 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1037	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.1-1.12, белая, размеры 1000х150 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1039	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.1-1.12, белая, размеры 1000х400 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1040	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.1-1.12, белая, размеры 1000х400 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1041	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения направо, налево, размеры 5000х1050 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1042	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения направо, налево, размеры 5000х1050 мм, толщина 3,5 мм	шт

1	2	3
01.5.01.03-1043	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения направо/налево, размеры 5000х1950 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1044	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения направо/налево, размеры 5000х1950 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1045	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения направо/тупик направо, налево/тупик налево, размеры 5000х1050 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1046	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения направо/тупик направо, налево/тупик налево, размеры 5000х1050 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1047	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо, размеры 5000х750 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1048	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо, размеры 5000х750 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1049	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо/направо, прямо/налево, размеры 5000х1350 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1050	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо/направо, прямо/налево, размеры 5000х1350 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1051	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо/направо/налево, размеры 5000х1950 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1052	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо/направо/налево, размеры 5000х1950 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1053	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо/направо/тупик направо, прямо/налево/тупик налево, размеры 5000х1350 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1054	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо/направо/тупик направо, прямо/налево/тупик налево, размеры 5000х1350 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1055	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо/разворот, размеры 5000х1500 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1056	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения прямо/разворот, размеры 5000х1500 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1057	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения разворот, размеры 4000х1200 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1058	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.18, белая, направление движения разворот, размеры 4000х1200 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1059	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.19, белая, размеры 5000х1100 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1060	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.19, белая, размеры 5000х1100 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1061	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.3, белая, размеры 800х1600 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1063	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1064	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1065	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.2, белая, размеры 3600х1800 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1067	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.4, белая, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1069	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.1-1.12, цветная, размеры 1000х100 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1071	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.1-1.12, цветная, размеры 1000х150 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1073	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.1-1.12, цветная, размеры 1000х400 мм, толщина 2,5 мм	шт

1	2	3
01.5.01.03-1074	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.1-1.12, цветная, размеры 1000х400 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1075	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, цветная, размеры 3200х1600 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1076	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.1, цветная, размеры 3200х1600 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1078	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.24.2, цветная, размеры 3600х1800 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1079	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.1, белая, размеры 1000х400 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1080	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.1, белая, размеры 1000х400 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1081	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.2, белая, размеры 1200х600 мм, толщина 2,5 мм	шт
01.5.01.03-1082	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.14.2, белая, размеры 1200х600 мм, толщина 3,5 мм	шт
01.5.01.03-1083	Форма штучная из термопластика для устройства горизонтальной дорожной разметки, тип 1.22, белая, длина 1600 мм, толщина 3,5 мм	шт
65.12.003		
01.5.01.03-0023	Спрей-пластик (порошкообразный) для дорожной разметки на основе синтетических смол с минеральными наполнителями без микростеклошариков, горячего нанесения, плотность не менее 2 г/см3, расход 2-3 кг/м2, цвет белый	кг
01.5.01.03-0024	Спрей-пластик (порошкообразный) для дорожной разметки на основе синтетических смол с минеральными наполнителями без микростеклошариков, горячего нанесения, плотность не менее 2 г/см3, расход 2-3 кг/м2, цвет желтый	кг
01.5.01.03-0025	Спрей-пластик (порошкообразный) для дорожной разметки на основе синтетических смол с минеральными наполнителями с микростеклошариками, горячего нанесения, плотность не менее 2 г/см3, расход 2-3 кг/м2, цвет белый	кг
65.13.001		
01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатора, размеры 20х120х300 мм	шт
01.5.03.02-0002	Вешка для делиниатора, размеры 20х135х300 мм	шт
65.13.002		
01.5.03.02-0011	Делиниатор, размеры 550х70х150 мм	шт
01.5.03.02-0022	Делиниатор, размеры 550х200х150 мм	шт
01.5.03.02-0023	Делиниатор, размеры 1065х100х200 мм	шт
01.5.03.02-1000	Делиниатор (сепаратор дорожный), длина 500-1000 мм, ширина 200-250 мм, высота 90-100 мм	шт
65.14.001		
01.7.08.02-0102	Добавка адгезионная (катионное ПАВ) для изготовления асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих на основе полиаминоамидов и полиаминоимидазолинов, плотность при +20 °С от 0,93 до 0,99 г/см3, температура потери текучести до +15 °С	т
01.7.08.02-0104	Добавка адгезионная (катионное ПАВ) для изготовления асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих на основе полиаминоамидов и полиаминоимидазолинов, плотность при +20 °С от 0,93 до 0,99 г/см3, температура потери текучести до -2 °С	т
01.7.08.02-0106	Добавка адгезионная для изготовления асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих на основе органических эфиров фосфорной кислоты, температура потери текучести до -5 °С	т
01.7.08.02-0108	Добавка адгезионная (катионное ПАВ) для изготовления асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих на основе амидоаминов и имидазолинов, плотность при +20 °С от 0,96 до 0,98 г/см3, температура потери текучести до -4 °С	т
65.16.001		
01.5.03.01-0996	Тумба дорожная пластиковая без основания, с маской дорожного знака типоразмера III из световозвращающей пленки типа Б, размеры 920х1200х1250 мм	шт
01.5.03.01-1021	Тумба дорожная пластиковая без основания, с маской дорожного знака типоразмера III из световозвращающей пленки типа Б, размеры 1350х1350х1350 мм	шт
01.5.03.01-1026	Тумба дорожная пластиковая без основания и маски дорожного знака, размеры 920х1200х1250 мм	шт
01.5.03.01-1028	Тумба дорожная пластиковая без основания и маски дорожного знака, размеры 1300х1300х1300 мм	шт
01.5.03.01-1030	Тумба дорожная пластиковая без основания и маски дорожного знака, размеры 1350х1350х1350 мм	шт
01.5.03.01-1032	Тумба дорожная пластиковая без основания и маски дорожного знака, размеры 1350х1350х1500 мм	шт

1	2	3
65.16.002		
01.5.03.01-0001	Барьер водоналивной пластиковый, размеры 2000х500х800 мм	шт
01.5.03.01-0002	Барьер водоналивной пластиковый, размеры 2000х500х750 мм	шт
01.5.03.01-0003	Барьер водоналивной пластиковый, вкладывающийся, размеры 2000х500х750 мм	шт
01.5.03.01-0007	Барьер водоналивной пластиковый, размеры 1200х500х750 мм	шт
01.5.03.01-0009	Барьер водоналивной пластиковый, вкладывающийся, размеры 1200х500х750 мм	шт
65.17.001		
01.7.06.14-1014	Ленты самоклеящиеся полимерные для постоянной разметки автомобильных дорог с рельефной верхней поверхностью, с интегрированными световозвращающими и противоскользящими элементами, цвет белый, толщина 1,6 мм, ширина 10 см	м
65.17.002		
01.7.06.14-1016	Ленты самоклеящиеся полимерные для постоянной разметки автомобильных дорог с рельефной верхней поверхностью, с интегрированными световозвращающими и противоскользящими элементами, цвет белый, толщина 1,6 мм, ширина 15 см	м
65.17.003		
01.7.06.14-1018	Ленты самоклеящиеся полимерные для постоянной разметки автомобильных дорог с рельефной верхней поверхностью, с интегрированными световозвращающими и противоскользящими элементами, цвет белый, толщина 1,6 мм, ширина 20 см	м
65.17.004		
01.7.06.14-1019	Ленты самоклеящиеся полимерные для постоянной разметки автомобильных дорог с рельефной верхней поверхностью, с интегрированными световозвращающими и противоскользящими элементами, цвет белый, толщина 1,6 мм, ширина 40 см	м
65.18.001		
20.2.08.06-0004	Барабан фрезеровальный с пятигранными ножами для удаления линий дорожной разметки демаркировочными машинами, ширина фрезерования 200 мм	шт
67.01.001		
67.01.002		
11.2.14.09-0010	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор дуб молочный	м2
11.2.14.09-0011	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый	м2
11.2.14.09-0012	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор дуб сонома	м2
67.01.003		
11.2.09.01-0001	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бежевый, серый, белый	100 м2
11.2.09.01-0002	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2
11.2.09.01-0003	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бук бавария темный, вишня, орех, графит	100 м2
11.2.09.01-0004	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м2
11.2.09.01-0005	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м2
11.2.09.01-0006	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор титан	100 м2
11.2.09.01-0007	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бежевый, серый, белый	100 м2
11.2.09.01-0008	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2
11.2.09.01-0009	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графит	100 м2
11.2.09.01-0010	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м2
11.2.09.01-0011	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м2
11.2.09.01-0012	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор титан	100 м2
11.2.09.01-0013	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор бежевый, серый, белый	100 м2

1	2	3
11.2.09.01-0014	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2
11.2.09.01-0015	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графит	100 м2
11.2.09.01-0016	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м2
11.2.09.01-0017	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м2
11.2.09.01-0018	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор титан	100 м2
11.2.09.01-0019	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор бежевый, серый, белый	100 м2
11.2.09.01-0020	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2
11.2.09.01-0021	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графит	100 м2
11.2.09.01-0022	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м2
11.2.09.01-0023	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м2
11.2.09.01-0024	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор титан	100 м2
67.01.004		
67.01.005		
67.01.006		
11.2.04.06-0071	Подстолье под мойку размером 500х600 мм из ЛСДСП, размеры 600х820х560 мм	шт